

Dossiernummer: OMV_2023110348
Projectinhoudversie (PIV): V2
Inrichtingsnummer: 20170925-0027
Ondernemingsnummer: 0403.684.997

Ministerieel besluit over het beroep aangetekend tegen het besluit 2024_DEP_04509 van de deputatie van de provincie Limburg van 20 november 2024 waarbij de vergunning werd verleend aan de bv Tenneco Automotive Europe voor het veranderen van een vergunde inrichting voor het produceren en testen van schokdempers, gelegen te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 1037 en 1420

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

De aanvraag gaat over de verandering van een vergunde inrichting voor het produceren en testen van schokdempers door onder andere het aanpassen van de waterzuiveringsinstallatie en de fosfateerinstallatie en het bijplaatsen van een labolijn.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 1037 en 1420, zoals ingetekend op het omgevingsloket onder situering:



Wijziging van de aanvraag (PIV2)

Tijdens de beroepsfase, op 21 februari 2025, werd de aanvraag gewijzigd met het volgende:

- Het uitbreiden van de rubriekentabel. Men voegt alle rubrieken toe die zijn opgenomen in eerder reeds verleende vergunningen. Op deze wijze wordt een globaal beeld verkregen van de gehele ingedeelde inrichting of activiteit;
- Men voegt een CLP-vertaalslag toe aan de aanvraag. Hiermee voorziet men geen wijzigingen in de vergunde hoeveelheden of aard van gevaarlijke stoffen. Ook hiermee wordt een beter beeld verkregen van de gehele ingedeelde inrichting of activiteit.

Het voorwerp van de aanvraag wijzigt hierdoor niet.

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 11 maart 2025 het wijzigingsverzoek aanvaard zonder de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek.

Voor de wijziging van de aanvraag is geen nieuw openbaar onderzoek vereist omdat de wijziging tegemoet komt aan de vragen van afdeling GOP van het Departement Omgeving en geen afbreuk doet aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening. De wijziging brengt tevens geen schending van de rechten van derden met zich mee.

Deze wijziging wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft de verandering van de vergunde inrichting voor het produceren van schokdempers.

- de wijziging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- een nieuwe X-rubriek voor de zuivering en lozing van bedrijfsafvalwater,
- de wijziging van de indeling van de vergunde labo's;
- de uitbreiding met 1 bijkomend labo;
- de uitbreiding van fosfateerlijn ML en de uitdienstname van fosfateerlijn SL.

De aanvraag omvat de volgende rubrieken.

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
3 6 3.2°	Verandering	Het plaatsen van een bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering voor het verwijderen van nikkel. Het plaatsen van een PFAS <i>end of pipe</i> filter na de fysicochemische en biologische waterzuivering en voor lozing in de openbare riolering	0 m³/uur
3.6.7. (*)	Nieuw	Het lozen van max. 30 m³/u - 400 m³/dag - 80.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een fysicochemische waterzuivering, een biologische waterzuivering en een PFAS <i>end of pipe</i> filter voor lozing in de openbare riolering	30 m³/u
24 2.	Verandering	Van de vergunde 9 labo's onder rubriek 24.4 ressorteren 8 labo's onder de huidige rubriek 24.3 en 1 labo onder de huidige rubriek 24 2 Van de vergunde 4 labo's onder rubriek 24.1.1 ressorteren 2 labo's onder de huidige rubriek 24 3 en 2 labo onder de huidige rubriek 24 2	0 labo's
24.3.	Verandering	Van de vergunde 9 labo's onder rubriek 24.4 ressorteren 8 labo's onder de huidige rubriek 24.3 en 1 labo onder de huidige rubriek 24 2 Van de vergunde 4 labo's onder rubriek 24.1.1 ressorteren 2 labo's onder de huidige rubriek 24.3 en 2 labo onder de huidige rubriek 24.2 Verandering door een bijkomend labo voor oppervlaktebehandelingstechnieken, rubriek 24 3	+ 1 labo

29 5 5.4°	Verandering	Uit dienst: fosfateerlijn SL: 27.200 liter. 7 900 spoelbaden, 5 400 liter ontvettingsbaden, 11.900 liter fosfateerbaden en 2.000 liter passivatiebaden, dus 19.300 liter excl. spoelbaden; Uitbreiding: Het fosfateerbad van fosfateerlijn ML wordt met 500 liter uitgebreid	- 18 800 liter
12.2.1° (*)	Niet langer van toepassing	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1000 kVA (18 transfo's van elk 100 kVA en 1 transfo van 1000 kVA)	2.800 kVA
12.3.1° (*)	Niet langer van toepassing	Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000	54.720 VAh
12 3 2° (*)	Niet langer van toepassing	Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren (1x 4kW, 1x 120 kW, 1x 28 kW, 1x 15 kW, 1x 7 kW, 1x 50 kW, 1x 52 kW)	276 kW
31.11°a) (*)	Niet langer van toepassing	Vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied (noodgenerator METC 27 kW, generator dieselpomp. 160 kW, noodgenerator Plant. 90 kW)	277 kW

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat.

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.2 2°a)	het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m ³ /jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld: het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan	9.000 m ³ /jaar	3
3.6 3.2°	Het lozen van max. 30 m ³ /u - 400 m ³ /dag - 80.000 m ³ /jaar bedrijfsafvalwater via een fysicochemische waterzuivering, een biologische waterzuivering en een PFAS <i>end of pipe</i> filter voor lozing in de openbare riolering	30 m ³ /uur	2
3.6.7. (*)	Het lozen van max. 30 m ³ /u - 400 m ³ /dag - 80.000 m ³ /jaar bedrijfsafvalwater via een fysicochemische waterzuivering, een biologische	30 m ³ /u	1

	waterzuivering en een PFAS <i>end of pipe</i> filter voor lozing in de openbare riolering		
4.3.a)3°	Verfinstallatie Packing 2 kW, drooginstallatie Packing 37 kW, verfinstallatie METC 1 kW, pneumatische spuitcabine ML 141 kW en pneumatische spuitcabine SL 136 kW	317 kW	2
6.4.2°	opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: meer dan 50 000 l tot en met 5.000 000 l	76 800 liter	2
12.2.2°	7 transfo's van 1250 kVA en 2 transfo's van 1.600 kVA	11 950 kVA	2
15.2.	andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3	2 werkplaatsen	3
16.3.2°b)	3 compressoren METC: 30 kW, 22 kW en 55 kW; diverse airco's METC met totaal vermogen van 180 kW, 4 compressoren PLANT: 2x 250 kW, 275 kW en 315 kW, diverse airco's PLANT & Warehouse: 330 kW, diverse kleine compressoren: 30 kW	1.737 kW	2
17.1.2.1.3°	1600 liter + 800 liter gasen uit groep 1; 1350 + 800 + 800 liter gasen uit groep 3; 8.100 + 1500 + 1.600 liter gasen uit groep 4	16.550 liter	1
17.1.2.2.3°	CO ₂ -tank 3.100 liter, Argon-tank 9.400 liter; N ₂ -tank 46.100 liter	58 600 liter	1
17.2.1.	lagedrempelinrichting (H2: 125,7 ton; E1: 27 ton; E2: 120,3 ton; P8: 6 ton)	1 inrichting	1
17.3.2.1.1°b)	ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld in punt a	5,735 ton	3
17.3.2.1.2.1°	overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 100 kg tot en met 10 ton	8,132 ton	3
17.3.2.2.1°	ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 50 kg tot en met 2 ton	1400 kg	3
17.3.2.3.1°a)	overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied	1000 kg	3
17.3.3.1°a)	oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen: 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied	6 ton	3
17.3.4.3°	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen: meer dan 100 ton	104,4 ton	1

17 3 5 3°	giftige vloeistoffen en vaste stoffen. meer dan 5 ton	19 ton	1
17 3 6.3°	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen meer dan 100 ton	239,88 ton	1
17.3.7 3°	vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid' meer dan 50 ton	266,68 ton	1
17 3 8.2°	vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu' meer dan 2 ton tot en met 200 ton	27,6 ton	2
17 4	2 chemiekasten PLANT, 2 chemiekasten METC	4 600 liter	3
23 3 1°a)	opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, met een capaciteit van als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied' meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal	118 ton	3
24.2.	3 labo's	3 labo's	3
24.3	11 labo's	11 labo's	2
29.5 2 2°a)	20 persen voor metaalonderdelen uit plaatmateriaal: 577 kW; randapparatuur behandelen personderdelen: 116 kW, 18 persen voor onderdelen uit metaalpoeder. 395 kW, gereedschapsmachines voor bewerken/assembleren van gesinterde metalen: 287 kW, gereedschapsbewerkingsmachines voor productie zuigerstangen. 1073 kW, buizenaanmaakinstallatie en toebehoren: 165 kW; gereedschapsmachines en toebehoren voor bewerken van buis. 288 kW, wasinstallatie buizen: 58 kW; voorassemblage: 113 kW; 7 assemblagelijnen totaal 1555 kW: Assy lijn kinetic 34 kW, Assy lijn B 309 kW, Assy lijn D 303 kW, Assy lijn E 143 kW, Assy lijn H 490 kW, Assy lijn T 117 kW, Assy lijn V 161 kW; randapparatuur assemblage lijnen. 143 kW; randapparatuur voor testen producten: 11 kW; afwerking/verpakkingsinstallaties: 175 kW; verpakkingsmachine voor verzending producten. 6 kW, machines onderhoud matrijzen/gereedschappen: 77 kW; machines algemeen onderhoud: 26 kW; randapparatuur voor testen en samenstellen van testproducten 1 069 kW	6.135 kW	2
29 5.3 3°a)	4 steam treatovens: 4x 255 kW, 6 sinterovens: 2x 810 kW, 3x 250 kW, 1x 393 kW, buizendichtrolmachine. 100 kW, 6 industriële ovens. 208 kW, 25 kW, 14 kW, 31 kW, 29 kW en 10 kW; diverse kleine ovens: 60 kW	4.260 kW	1
29 5 4 3°a)	diverse slijpmachines, straalmachines en ontbraammachines. 133 kW, 8 slijplijnen 4x 89	1.484 kW	1

	kW, 2x 251 kW, 2x 221 kW, slijplijn Sintered Metal: 51 kW		
29 5 5.4°	Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met gebruik van baden met een gezamenlijke inhoud van 164 280 liter (waarvan 89 400 liter actieve baden, 28.760 liter ontvettingsbaden en 46 120 liter spoelbaden) dus 118 160 liter excl spoelbaden in 3 installaties. - chromeringsinstallatie 1: 49.390 liter: 13 660 liter spoelbaden, 3.380 liter ontvettingsbaden, 3 710 liter etsbaden en 28 640 liter chromeerbaden - chromeringsinstallatie 2: 47 190 liter: 11.460 liter spoelbaden, 3 380 liter ontvettingsbaden, 3.710 liter etsbaden en 28 640 liter chromeerbaden - fosfateerlijn ML: 67 700 liter: 21.000 spoelbaden, 22 000 liter ontvettingsbaden, 18.100 liter fosfateerbaden en 6.600 liter passivatiebaden	118.160 liter	1
33 4 1°a)	Opslag van max. 160 ton in een lokaal	160 ton	3
36 4 1°	opslag van max. 148 ton in een lokaal	148 ton	2
39 13°	stoomketel 15.000 liter, stoomketel 11 800 liter; gekoppelde stoomketel 150 liter (2x 75 liter)	26 950 liter	2
43 13°	stookinstallatie frontzijde METC: 300 kW, stookinstallatie achterzijde METC: 835 kW, stookinstallatie Warehouse: 465 kW; stookinstallatie Warehouse: 580 kW; stoomgenerator jumag: 2x 300 kW; droogoven verfinstallatie: 1.900 kW, stookinstallatie Meura: 4.270 kW, stookinstallatie Mathy: 4.150 kW, stookinstallatie chroomritters: 2x 500 kW	14.100 kW	1
53.8 3°	1 put met diepte van 58 meter. max 1.300 m ³ /dag	86.000 m ³ /jaar	1
59.5 2 1°	Coatingwerkzaamheden: coating van andere producten met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 ton tot en met 15 ton	15 ton/jaar	2

(*)Opmerkingen rubrieken:

- De aangevraagde rubriek 3.6.7 is bedoeld voor een zelfstandige geëxploiteerde behandeling van afvalwater ten dienste van een of meer activiteiten, aangeduid met een 'X' in de vierde kolom van de rubriekenlijst. De afvalwaterbehandeling bij Tenneco zuivert het bedrijfsafvalwater alleen afkomstig van de eigen processen. Rubriek 3.6.7 is hier niet van toepassing. Er wordt voorgesteld om deze rubriek niet op te nemen;
- Op 16 november 2022 werd de VLAREM-trein 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het merendeel van de bepalingen trad in werking op 26 november 2022. Een beperkt aantal bepalingen trad later in werking op 12 december 2022, waaronder voor bepaalde aspecten met betrekking tot transformatoren en accumulatoren. De rubrieken 12.2.1°, 12.3.1° 12.3.2° werden opgeheven en worden bijgevolg niet meer opgenomen in de gecoördineerde toestand;
- De vast opgestelde motoren met een totaal vermogen van 277 kW zijn niet langer ingedeeld als gevolg van een wijziging van de indelingslijst van titel II van het VLAREM. Rubriek 31.1.1°a) wordt niet langer opgenomen in de gecoördineerde toestand.

OPENBAAR ONDERZOEK EERSTE AANLEG

Het openbaar onderzoek vond plaats van 5 augustus 2024 tot en met 3 september 2024 in de stad Sint-Truiden. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

BESTREDEN BESLUIT

De deputatie van de provincie Limburg heeft op 20 november 2024 het besluit 2024_DEP_04509 genomen, waarbij de vergunning werd verleend.

BEROEP

Het beroep is ingediend door

- Dylan Elen (Limburgse Milieukoepel vzw), Theresiastraat 29, 3500 Hasselt;
- Ronald Jacobs (Natuur & Landschap, Natuurpunt Oost-Brabant vzw), Leuvensestraat 6, 3010 Leuven;
- Jean Martens (Climaxi vzw), Pastoor Dupontstraat 15, 1930 Zaventem.

De milieuverenigingen hebben de volgende beroepsargumenten:

- 1) PFAS naar de lucht.

De aanvraag geeft geen duidelijkheid over de PFOS-uitstoot naar de lucht. Noch maakt het bedrijf aanstalten om dit in kaart te brengen. De beroepsindieners zijn blij met het verstrengde onderzoek van VMM (aangekondigd op 20 december 2024).

De wet is duidelijk hierover. De uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht leidt tot een inbreuk op artikel 3.2.1. van het Waterwetboek. Dit artikel stelt dat het verboden is om stoffen te deponeren op plaatsen waar ze door een natuurlijk verschijnsel kunnen terechtkomen in de wateren van het openbaar hydrografisch net.

De beroepsindiener is ervan overtuigd dat er moet worden ingegrepen in het productieproces tot er duidelijkheid is over de uitstoot naar de lucht. Dit om verdere verontreiniging van de buurt en de waterlopen te voorkomen;

- 2) Extra investering in betere waterzuivering – Kaderrichtlijn water

De beroepsindieners zien dat het bedrijf extra investeringen doet om haar PFAS-lozingen in het afvalwater te verminderen. Echter ziet men dat de Melsterbeek nog steeds overbelast wordt. De milieukwaliteitsnorm voor PFOS van 0,65 nanogram per liter wordt op vandaag overschreden in het ontvangende oppervlaktewater van de Melsterbeek.

Er is niet onderzocht of de lozingsnorm van 0,1 µg/l voor PFOS een achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewaterlichaam waarop geloosd wordt kan veroorzaken, terwijl dit op basis van artikel 1.7.2.11, § 4 van het Waterwetboek en de rechtspraak van het Hof van Justitie wel dient te gebeuren.

De RWZI van Sint-Truiden is niet in staat om PFAS en andere vervuiling voldoende uit het afvalwater te halen. De impact van de nieuwe investering in waterzuivering wordt onvoldoende beargumenteerd en geeft niet mee welke impact dit zal hebben op het verlagen van de lozingsnormen. Er wordt aangegeven dat het bedrijf nog meer inspanningen en onderzoek moet doen alvorens verder geloosd kan worden op de Melsterbeek. De MKN voor PFOS is namelijk sterk overschreden. De huidige investeringen zijn ondermaats en aligneren niet met de Kaderrichtlijn water die stelt dat in 2027 elke waterloop in chemisch goede toestand moet zijn.

Omwille van de ontoelaatbare (cumulatieve) effecten van de onwettige PFAS-uitstoot in de lucht en in het water van Tenneco Automotive tekenen beroepsindieners beroep aan,

3) Historische vervuiling

Het besluit van de deputatie van de Provincie Limburg houdt geen rekening met de reeds historische vervuiling van Chroom 6, BDE, PCB's en PFOS in de Melsterbeek. Tenneco Automotive vraagt een vergunning voor verandering van activiteiten. Dit is de uitgelezen kans om ook de historische vervuiling en de sanering ervan op te nemen in haar vergunning. Zo is er dringend nood aan een oriënterend bodemonderzoek rond de Melsterbeek om de vervuiling in kaart te brengen,

4) Consequente metingen door VMM

Tenneco Automotive kreeg in het verleden al meerdere malen een versoepeling voor het uitfasen van PFAS in het afvalwater. Men ziet dat de genomen initiatieven moeilijk op te volgen zijn. Als de Vlaamse Milieumaatschappij niet consequent meet op deze stoffen is het moeilijk om de vorderingen op te volgen. Daarnaast wordt aangegeven dat er tot op heden niet voldaan wordt aan de milieukwaliteitsnorm van PFOS.

De milieuverenigingen tekenen beroep aan doordat in het bestreden besluit de deputatie van de provincie Limburg beslist om:

- 1) voor het 'watercompartiment' geen bijzondere milieuvorwaarden op te leggen bij het plaatsen van de nieuwe filterlijnen voor nikkel en PFAS voor lozingen op de openbare riolering. Tenneco Automotive kreeg in het verleden een bijstelling opgelegd. In de aanvraag voor deze extra waterzuivering wordt bijzonder weinig aandacht besteed aan extra lozingen op het oppervlaktewater van Melsterbeek;
- 2) voor het 'luchtcompartiment' het na te laten om middels bijzondere milieuvorwaarden verbod op te leggen voor het uitstoten van verontreinigende stoffen in de lucht, die géén voorwerp uitmaken van de huidige omgevingsvergunning voor de exploitatie van Tenneco Automotive;
- 3) voor zowel het 'watercompartiment' als het 'luchtcompartiment' voorbijgaat aan de onverenigbaarheid van de door haar bijgestelde bijzondere milieuvorwaarden met de Europese POP-verordening.

Daarbij vraagt men een strengere en nauwlettende vergunning. De gezondheid van de Melsterbeek moet beter gecontroleerd worden door consequente metingen uit te voeren. De historische vervuiling moet in kaart worden gebracht en sanering dringt zich op.

REGELGEVEND KADER

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (decreet IHB) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt op 21 november 2024 op het Omgevingsloket.

Het beroep is ingediend op 28 december 2024 en volledig en ontvankelijk verklaard op 22 januari 2025.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in laatste administratieve aanleg een beslissing te nemen over beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg, volgens de gewone procedure

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2024 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

ADVIEZEN

Het advies van 7 februari 2025 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden is gunstig

Op 28 februari 2025 deelde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in een bericht op het Omgevingsloket aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving mee dat geen subadvies zal worden verleend aangezien de OVAM voor dit dossier geen adviesverlenende instantie is

De adviezen van 19 maart 2023 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Water – Lucht (industrie)) zijn voorwaardelijk gunstig.

Het geïntegreerde advies van 3 april 2025 van de afdeling GOP (Ruimte/Milieu) van het Departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig

Het subadvies van het Departement Zorg aan de afdeling GOP van het Departement Omgeving is stilzwijgend gunstig

Het advies van de Watering van Sint-Truiden is stilzwijgend gunstig.

GOVC

Er werd op 9 april 2025 via het Omgevingsloket een uitnodiging verstuurd om gehoord te worden tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 24 april 2025

De beroepsindiener is niet ingegaan op deze uitnodiging en werd bijgevolg niet gehoord.

De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 24 april 2025 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- Plant manager bij Tenneco Sint-Truiden; goed om te horen dat al onze inzet en inspanningen worden gewaardeerd, alle argumenten van de beroepsindieners werden verworpen in de adviezen;
- Wij gaan alle voorwaarden naleven, er is gevraagd om inventaris met luchtemissies te maken, daarvoor zijn we al in contact met erkend deskundigen die ervaring hebben met de vaststelling van luchtemissies. Als uit dat onderzoek zou blijken dat we nog uitstoot van PFAS hebben gaan wij daarmee aan de slag om uitstoot te minimaliseren,
- Wij blijven verder werken aan milieu en omgeving en blijven communiceren met omwonenden

Het advies van 24 april 2025 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig.

HISTORIEK

De volgende milieuvergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
MB	AMV/00010941/1014	11/06/2012		Ministeriële afwijking m.b.t. art. 5.33.0.3 en 5.36.0.3 van titel II van het VLAREM (gasleiding)
Deputatie	750.71/A/2011.393	24/10/2012	24/10/2032	Verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, voor de opslag van afgewerkte producten en voor het uitvoeren van testen op de schokdempers
Deputatie	750.71/A/2014.205	23/10/2014		Wijziging van de lozingsnormen
Deputatie	750.71/A/2016.257	26/01/2017	24/10/2032	Aktenaam van de mededeling van verandering

⁽¹⁾ MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

De volgende omgevingsvergunningen voor de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend op de locatie van de aanvraag:

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	OMV_2017007215	8/02/2018	24/10/2032	Verandering van de vergunde inrichting
Deputatie	OMV_2018056208	8/11/2018		Wijziging lozingsnormen van PFAS
Deputatie	OMV_2022052290	19/10/2022		Wijziging lozingsnormen opgelegd in besluit van 8/11/2018
Deputatie	OMV_2023158674	2/05/2024		Wijziging/aanpassing van de lozingsnormen opgelegd in besluit van 19/10/2022

Op 11 juni 2012 werd door de minister een afwijking verleend van artikel 5.33.0.3 en artikel 5.36.0.3 van titel II van het VLAREM (referentie AMV/00010941/1014) onder volgende voorwaarden:

- 1) de gasleidingen binnen de gebouwen mogen uitsluitend op lage druk staan (0,9 bar overdruk);
- 2) de bedrijfsgebouwen moeten uitgerust zijn met sprinklerinstallaties boven en tussen de opslagrekken, de goede werking ervan moet jaarlijks geïnspecteerd worden,
- 3) de zone rondom de flens moet tot op 5 meter rond de leiding vrij gehouden worden van opslag van vergunningsplichtige hoeveelheden (10 ton) papier, karton en/of rubber,
- 4) de volledige toevoer van aardgas moet afsluitbaar zijn buiten het gebouw,
- 5) de aanwezigheid van de nodige instrumenten om de toevoer van de aardgasleiding af te sluiten en het gebruik ervan moeten jaarlijks geëvalueerd worden;

- 6) de noodzakelijke acties bij brand en/of gaslek met betrekking tot de aardgasafsluiters zijn opgenomen in het noodplan, dat jaarlijks geëvalueerd wordt in overleg tussen het bedrijf, de gasmaatschappij en de bevoegde interventiediensten

De overige gecoördineerde milieuvoorwaarden uit de vermelde besluiten (tot en met OMV_2023158674) zijn de volgende:

1. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale (55° b + c) voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater gelden volgende lozingsnormen:
 - P t 10 mg/l
 - N t 60 mg/l
 - Sulfaat 2 000 mg/l
 - POX 0,1 mg/l
 - Fenol 40 µg/l
 - Ag 0,004 mg/l
 - Cr 0,5 mg/l
 - Ni 0,5 mg/l
 - Pb 0,5 mg/l
 - Zn 0,5 mg/l
 - B 7 mg/l
 - Ba 0,5 mg/l
 - Co 0,012 mg/l tot 24-10-2015; daarna 10 µg/l
 - Cu+Zn+Ni+Cr+Pb 200 g/dag
 - As t 0,05 mg/l
 - Cd t 0,002 mg/l
 - Hg t 0,001 mg/l
 - Vrij cyanide 0,05 mg/l
 - CrVI 0,05 mg/l vanaf 24-10-2015
 - PFOS.
 - 25 µg/l tot 24.10.2014
 - 10 µg/l van 25.10.2014 tot 24.10.2016
 - 5 µg/l van 25.10.2016 tot 24.10.2018
 - 1,5 µg/l van 25.10.2018 tot 24.10.2022
 - 0,5 µg/l van 25.10.2022 tot 24.04.2023
 - 0,1 µg/l vanaf 25.04.2023 tot 15-09-2024
 - 6.2 FTS.
 - 0,5 µg/l tot 24.04.2023
 - 0,1 µg/l vanaf 25.04.2023 tot 15-09-2024
 - AOX 0,12 mg/l
 - U totaal 0,003 mg/l
 - F opgelost 12 mg/l
2. Teneinde de uitsleep van PFAS-verbindingen verder op te volgen voert het bedrijf maandelijks een monitoring uit van (1) het effluent na de actief koolfilters en van (2) het uiteindelijk geloosd effluent in de riolering. Om de 6 maanden brengt men verslag uit over deze resultaten en dit tot het bereiken van de vooropgestelde normen. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Dit verslag wordt verstuurd naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, de afdeling GOP van het Departement Omgeving (via gop.lim.omgeving@vlaanderen.be), VMM (via vergunningen.le@vmm.be), het stadsbestuur van Sint-Truiden en de vergunningverlenende overheid.

Na het bereiken van de vooropgestelde normen wordt maandelijks een monitoring gedaan van (1) het effluent na de actiefkool-filters en van (2) het uiteindelijk geloosd effluent in de riolering. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. De meetgegevens worden op eenvoudig verzoek digitaal overgemaakt aan de adviesverlenende instanties, de vergunningverlener en de toezichthouder.

- 3 De beide slibvangen voor de actiefkool-filters zullen jaarlijks geruimd worden (vanaf juli 2018)
- 4 De actiefkoolbehandeling bevat 5 achtereenvolgende kolommen.
- 5 Zodra er een openbare regenwaterafvoer (RWA) werd aangelegd dient het bedrijf af te koppelen van de openbare droogweerafvoer (DWA) en aan te sluiten op deze RWA. Bijkomend worden dan volgende lozingsnormen van kracht: BZV 25 mg/l, CZV 125 mg/l, ZS 60 mg/l, N t 15 mg/l en P t 2 mg/l
6. Voor wat betreft het af te voeren hemelwater.
 - uiterlijk 24-10-2015 dient de retentiegeul ter hoogte van Tenneco Packaging aangepast te worden zodat de infiltratiemogelijkheid stijgt tot 21 % van de totale verharde oppervlakte van de milieutechnische eenheid
 - uiterlijk wanneer de openbare weg voorzien wordt van een gescheiden rioleringsstelsel dienen lozingspunten 2, 3 en 4 volledig ontdubbeld te worden
 - volgend door VMM goedgekeurd rapport, inclusief deze goedkeuring, ligt ter inzage bij de exploitant:
Rapport met de mogelijke technische ingrepen om lozingspunt 1 te ontdubbelen (scheiding hemelwater van afvalwaterstromen of omgekeerd), gekoppeld aan een economische raming en haalbare uitvoeringstermijn.
- 7 Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht.

Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen.

PFAS-metingen voor de zuiveringstechnieken mogen eventueel vervangen worden door indirecte methodes indien het verhoudelijk verband met de PFAS aangetroffen stoffen kan aangetoond worden. In de uit te voeren studie dient de effectiviteit van de actiefkoolbehandeling en de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering ervan verder aangetoond. Indien deze alsnog onvoldoende zou blijken te zijn, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen.

Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen in het effluent als streefwaarde gehanteerd

worden Tenneco onderzocht in de studie de nevenstromen die niet via de actief-kool-batterij gaan en mogelijk een significante vracht aan PFAS omvatten

Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden

De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM (via vergunningen.le@vmm.be) en de afdeling GOP (via gop.lim.omgeving@vlaanderen.be) en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Op basis van deze studie kan een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na einddatum van de beperkte termijn nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens.

8. De exploitant is verplicht om verder werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, inclusief PFAS, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdelingen GOP (via gop.lim.omgeving@vlaanderen.be) en Handhaving van het Departement Omgeving en de VMM (via vergunningen.le@vmm.be), en wordt vanaf dan actueel gehouden.
9. Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM die op basis van deze nieuwe inzichten bijkomend gedetecteerd worden, wordt uiterlijk zes maanden na vaststelling een lozingsnorm aangevraagd.
10. Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot.
 - het indelingscriterium, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM, als die hoger ligt dan de rapportagegrens,
 - als een indelingscriterium ontbreekt: de PNEC-waarde als die hoger ligt dan de rapportagegrens;
 - als een PNEC-waarde ontbreekt of als de PNEC-waarde lager ligt dan de rapportagegrens: de rapportagegrens;
 - als een PNEC-waarde en een rapportagegrens ontbreken of als de PNEC-waarde lager ligt dan de bepalingsgrens: de bepalingsgrens.

Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor PFAS, omwille van de wijdverspreide aanwezigheid van PFAS boven de concentraties die beschermend zijn voor mens en milieu, beperkt tot de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens.

11. Als een gevaarlijke stof als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, niet geïdentificeerd werd in de actueel gehouden karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, zoals beschreven in bovenvermelde bijzondere voorwaarde, vastgesteld wordt door de exploitant, door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of door de VMM in concentraties hoger dan hierboven vermeld, vraagt de exploitant binnen een termijn van 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aan bij de bevoegde vergunningverlenende overheid.

In afwachting van een norm gelden de PNEC-waarde, rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM andere dan PFAS.

Voor PFAS-verbindingen gelden in afwachting van een norm de rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde.

BESCHRIJVING OMGEVING

Het bedrijf is gelegen op de industriezone Schurhovenveld en wordt omgeven door deze industriezone langs het oosten en zuiden van het perceel. In het noorden grenzen de percelen aan woongebied waardoor de dichtstbijzijnde woningen zich op minder dan < 100 m situeren. Langs westelijke zijde grenzen de percelen deels aan gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Hier bevindt zich de stedelijke begraafplaats van Sint-Truiden en het Begijnhof (Unesco Werelderfgoed).

De aanvraag bevindt zich op 2.278 m van het dichtstbijzijnde noordoostelijk gelegen habitatrichtlijngebied, namelijk 'Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw' (BE2200028). Het dichtstbijzijnde VEN-gebied 'Nieuwenhoven-Duras' overlapt hier deels mee. Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied bevindt zich op meer dan 12 km van de aanvraag.

Het dichtstbijzijnde sevesobedrijf bevindt zich op meer dan 1.800 m van de aanvraag. Tenneco Automotive Europe betreft zelf een lagedrempel sevesobedrijf.

In de omgeving van het bedrijf bevinden zich verschillende waterlopen waarvan de Cicindria (2^{de} cat.) in het westen de dichtstbijzijnde betreft. De Melsterbeek (2^{de} cat.) en de Vloedgracht Bernissem (2^{de} cat.) bevinden zich in het noorden op respectievelijk circa 660 m en 630 m. Tenneco loost zijn huishoudelijk en bedrijfsafvalwater op de openbare riolering.

PLANOLOGISCHE LIGGING

Plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen

De aanvraag is volgens het gewestplan 'Sint-Truiden – Tongeren', vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 april 1977 en wijzigingen, gelegen in industriegebied, woongebied en bestaande spoorwegen.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikel 5.1.0 en 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt.

"Artikel 5.1.0

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving

Artikel 7.2.0 De industriegebieden

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop."

Volgens artikel 49.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen zijn geen specifieke voorschriften van toepassing voor de zone 'bestaande spoorwegen'.

De aanvraag is volgens het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'KSG Sint-Truiden', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2008 gelegen in artikel 1.1 'Afbakeningslijn structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden'

De stedenbouwkundige voorschriften volgens dit PRUP luiden als volgt.

"De gebieden binnen de grenslijn behoren tot het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen door voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden vervangen.

Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van deze ruimtelijke structuurplannen."

De aanvraag is niet gelegen binnen een gemeentelijk of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen een algemeen of bijzonder plan van aanleg, noch binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

Artikel 7.4.5 van de VCRO stelt dat de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor het grondgebied waarop ze betrekking hebben, de voorschriften van de plannen van aanleg vervangen, tenzij het ruimtelijk uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders bepaalt.

De stedenbouwkundige voorschriften van artikel 1.1 van het PRUP stellen dat binnen de afbakeningslijn, met uitzondering van de deelgebieden waarvoor dit plan voorschriften werden vastgelegd, de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing blijven. Bijgevolg blijven de gewestplanbepalingen van kracht

De ingedeelde inrichting of activiteit moet beoordeeld worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen en van het gewestplan 'Sint-Truiden – Tongeren', vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 april 1977.

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

Milieueffectrapportage

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MER-besluit, meer bepaald rubriek "13. Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding)" en de aanvraag omvat een mer-screening. Voor de beoordeling ervan wordt er gesteund op de analyse van de aanvrager opgenomen in de antwoorden uit het onderdeel 'Effecten op de omgeving' en de informatie opgenomen in de

overige onderdelen van de aanvraag waarbij de belangrijkste elementen als volgt kunnen worden samengevat:

- 1 De kenmerken van het project werden hierboven reeds weergegeven (Omgevingsvergunningsaanvraag),
- 2 De locatie van het project werd hierboven reeds samengevat (Beschrijving locatie),
3. Soort en kenmerken van het potentiële effect:
 - Mobiliteit.
De verandering aan het fosfateerproces, de waterzuivering, de *end of pipe* (EOP) PFAS-filter en de nieuwe labolijn hebben geen effecten op de mobiliteit;
 - Bodem.
Bij de fosfateerlijnen worden reinigingsmiddelen gebruikt op waterbasis, trikation (Zn, Ni, Mn)-fosfaat als fosfatering en zirkonium als passiveringsmiddel met behulp van fluoriden. Er worden verschillende maatregelen genomen om verontreiniging naar de bodem te voorkomen, zoals opvang van lekwater, overloopleiding van tanks en regelmatig toezicht. Ook voor de bijkomende EOP PFAS-filter en de nieuwe labolijn worden maatregelen getroffen waaronder waterdichte afhellende vloeren en inkuiping. De effecten naar de bodem zijn daardoor niet aanzienlijk.
 - Watersysteem
De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het verbruik binnen het bedrijf of op de lozing van huishoudelijk afvalwater. Voor het bedrijfsafvalwater wenst het bedrijf een bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering voor het verwijderen van nikkel te plaatsen. Ook wordt een EOP PFAS-filter voorzien na de fysicochemische en biologische waterzuivering. In het dossier wordt aangegeven dat door het bijplaatsen van een nikkel-trap in de fysico-chemische waterzuivering de lozingsvoorwaarden voor nikkel gegarandeerd kunnen worden. De bijkomende EOP PFAS-filter van het bedrijfsafvalwater zal een vermindering van de belasting door het te lozen afvalwater betekenen. Er worden geen wijzigingen gevraagd van het lozen van bedrijfsafvalwater noch van het vergunde debiet noch van de lozingsnormen. Door de gevraagde veranderingen wordt de performantie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie verhoogd wat de effluentkwaliteit kan verbeteren en waardoor er geen aanzienlijke effecten op het watersysteem worden verwacht.
 - Luchtkwaliteit.
De veranderingen aan de fosfateerinstallatie noch de bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering ter verwijdering van nikkel, noch de bijkomende EOP PFAS-filter hebben een geleid emissiepunt. Voor zover als nodig wordt voor de labolijn een luchtfilteringssysteem voorzien. De voorziene veranderingen hebben geen bijkomende niet geleide emissies. Bij werking worden de baden maximaal afgedekt en is er voorzien in een gecontroleerde luchthuishouding waardoor de emissies afgeleid worden naar een luchtfilteringssysteem;
 - Geluid of trillingen:
De voorliggende veranderingen bevatten geen relevante bronnen van geluid of trillingen;
 - Biodiversiteit.
De aanvraag bevindt zich niet nabij een speciale beschermingszone (> 2.200 m). Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht naar de natuurwaarden in de omgeving als gevolg van de gevraagde wijzigingen.
 - Externe veiligheid.
Het bedrijf betreft een lagedrempel Seveso-inrichting. Er verandert echter niets aan de opslag van gevaarlijke producten. De veranderingen aan de fosfateerinstallatie, de labolijn noch de bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering ter verwijdering

- van nikkel en de bijkomende EOP PFAS-filter geven aanleiding tot risico's naar externen waardoor effecten niet aanzienlijk zijn,
- Onroerend erfgoed:
De voorliggende veranderingen geven geen aanleiding tot potentiële effecten op onroerend erfgoed;
- Licht of straling.
De voorliggende veranderingen bevatten geen relevante bronnen van licht of stralingen,
- Afvalstoffen:
Er worden extra stappen genomen om nikkel en PFAS te verwijderen. Het afgeperste slib van de bijkomende trap in de waterzuivering en het afvalwater en de afvalstoffen van de geplande labolijn wordt afgevoerd voor externe afvalverwerking. De bijkomende PFAS-filter zorgt voor een bijkomende afvalstroom van met PFAS beladen adsorbens dat indien mogelijk bij verversing extern geregenereerd wordt. Er zijn geen aanzienlijke effecten op het vlak van afvalstoffen.

De aanvraag werd op 26 juli 2024 getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat het project bijgevolg niet MER-plichtig is.

Deze conclusie wordt op basis van bovenstaande beoordeling van de m.e.r.-screening bevestigd. Een project-MER kan redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten bevatten.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.11 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing.

- 29.5.4° (installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met gebruik van baden met een gezamenlijke inhoud van 164.280 liter (waarvan 89.400 liter actieve baden, 28.760 liter ontvettingsbaden en 46.120 liter spoelbaden) dus 118.160 liter exclusief spoelbaden in 3 installaties), die de hoofdactiviteit omvat.

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- 'Surface treatment of metals and plastics' (2006). Hieromtrent wordt opgemerkt dat eveneens een BBT-studie (VITO) 'Best Beschikbare Technieken voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen' (augustus 2008) beschikbaar is. In deze studie worden de conclusies van de BREF in rekening gebracht.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Er wordt echter geen uitgebreide GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF omdat deze momenteel in herziening is (standpunten over scope, aanpak en aandachtspunten konden tot 21 januari 2022 overgemaakt worden aan het IPPC Bureau) en omdat het voorwerp

van de aanvraag de afbraak is van één van de fosfateerinstallaties. De kleine wijzigingen aan de andere fosfateerinstallatie worden wel geëvalueerd (zie aspect GPBV-evaluatie).

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 29.5.4° die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft. De aanvraag omvat een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. Een nieuw OBO wordt momenteel opgesteld.

Energie-intensieve inrichting

Het jaarlijks finaal energiegebruik van de vestiging waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort betreft ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,159 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

De aanvraag betreft de verandering van een vestiging met een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks finaal energiegebruik van minder dan 10 TJ. Een energiestudie is niet vereist.

BEOORDELING

Aanvraag

Tenneco produceert schokdempers en onderdelen (Plant) en heeft ook een ontwikkelingscentrum voor het uitvoeren van tests op schokdempers (METC).

In de Plant wordt één van beide fosfateerinstallaties afgebroken en gebeurt een aanpassing van het proces van de fosfateerinstallatie voor een betere corrosiebestendigheid en lakhechting. Het zink-fosfateerproces wordt vervangen door een trikation (zink, nikkel, mangaan)-fosfateerproces. Ook worden andere chemicaliën gebruikt voor de passivering (zirkonium met behulp van fluoriden in plaats van chroom). Het fosfateerbad wordt licht uitgebreid (met 500 liter).

In het ontwikkelingscentrum (METC) wordt een labolijn geplaatst om diverse oppervlaktebehandelingstechnieken voor metalen uit te testen in kader van mogelijke verbetering van huidige chromeringsactiviteiten en het uittesten van milieuvriendelijkere alternatieven.

In de fysicochemische waterzuiveringsinstallatie wordt een bijkomende zuiveringsstap voorzien om nikkel te verwijderen. Na de fysicochemische en biologische waterzuivering komt er een bijkomende EOP PFAS-filter.

Beroep

Het beroep is ingediend door de milieuverenigingen Limburgse Milieukoepel vzw, Natuur & Landschap, Natuurpunt Oost-Brabant vzw en Climaxi vzw en heeft betrekking op het verlenen van de omgevingsvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting voor het produceren en testen van schokdempers en onderdelen.

Inplantingsregels

Voor de gevraagde veranderingen aan deze inrichting zijn geen verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM relevant.

Afvalstoffen & materialen

Naar aanleiding van het trikation-fosfateringsproces wordt er in de fysicochemische waterzuiveringsinstallatie onder andere een bijkomende trap ingevoerd om nikkel te verwijderen.

Na buffering wordt het afvalwater alkalisch gemaakt door middel van kalkmelk. Na het vormen van de neerslag en flocculatie wordt het water over een lamellenfilter gevoerd waarbij het bezinksel (voornamelijk Ni-Zn-hydroxides) afgeperst wordt via een filterpers. Het afgeperste slib wordt samen met het slib van de eindverwerking afgevoerd voor externe afvalverwerking en het filtraat wordt naar de bufferbekkens voor industrieel afvalwater afgeleid.

Het afvalwater en de afvalstoffen van de geplande labolijn zullen als vloeibaar afval worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Het betreft een beperkt volume en de frequentie van afvoer is laag.

De bijkomende PFAS-filter zorgt voor een bijkomende afvalstroom van met PFAS beladen adsorbens. Indien mogelijk wordt deze adsorbens bij verversing extern geregenereerd.

Lucht

De veranderingen aan de fosfateerinstallatie noch de bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering ter verwijdering van nikkel, noch de bijkomende EOP PFAS-filter hebben een geleid emissiepunt. Voor zover als nodig zal voor de labolijn een luchtfilteringssysteem worden voorzien.

De veranderingen aan de fosfateerinstallatie noch de bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering ter verwijdering van nikkel, noch de bijkomende EOP PFAS-filter hebben niet geleide emissies. Dit geldt tevens voor de labolijn. Bij werking worden de baden maximaal afgedekt en is er voorzien in een gecontroleerde luchthuishouding waardoor de emissies afgeleid worden naar een luchtfilteringssysteem.

In het beroep wordt aangehaald dat de aanvraag geen duidelijkheid geeft over de PFOS-uitstoot naar de lucht en dat het bedrijf geen aanstalten maakt om dit in kaart te brengen.

De potentiële PFAS-uitstoot naar lucht zou afkomstig zijn van het gebruik van mistonderdrukkers met PFAS bij het verchromen. De mistonderdrukker wordt gebruikt om de werknemers te beschermen tegen emissies van chroom (VI). Momenteel is er nog geen volwaardig (PFAS-vrij) alternatief voorhanden. Het onderzoek daarnaar is wel lopende (zie ook BBT-studie ter beperking van PFAS luchtmissies (VITO 2024)). Via de afzuiging van de nevel kunnen PFAS potentieel mee worden geëmitteerd in de afgasstroom. Momenteel is niet duidelijk of deze emissies bij het bedrijf effectief plaatsvinden en hoe relevant deze mogelijk zijn. Tevens is het onduidelijk of er eventueel nog andere PFAS/PFOS emissiebronnen naar de lucht zijn.

In eerste aanleg werd reeds op aangeven van de VMM en afdeling GOP van het Departement Omgeving een verregaande onderzoeksverplichting opgenomen in de vergunning.

Via dit onderzoek zullen de emissiebronnen en de impact ervan op de omgeving in kaart worden gebracht en moet het bedrijf maatregelen voorstellen als de impact relevant is. Middels deze bijzondere voorwaarde zal de vervuiling dus in kaart worden gebracht en gesaneerd, zoals de beroepsindieners vragen. Dezelfde bijzondere voorwaarde is ook reeds bij andere bedrijven opgenomen die mogelijk PFAS naar lucht uitstoten en is conform de recent gepubliceerde BBT-studie PFAS ter beperking van PFAS luchtmissies (VITO, 2024) waarin wordt bepaald dat een bedrijf dat PFAS gebruikt onder andere moet overgaan tot registratie en minimalisatie van uitstoot naar de lucht.

Deze bijzondere voorwaarde blijft ook in de beroepsprocedure overeind en wordt opgenomen in de vergunning. In die zin kan dan ook gesteld worden dat er reeds invulling wordt gegeven aan het beroepsargument waarin gevraagd wordt om de PFOS-uitstoot in kaart te brengen.

De beroepsindieners is echter van mening dat om verdere verontreiniging te voorkomen er zou moeten worden ingegrepen in het productieproces tot er duidelijkheid is over de uitstoot naar de lucht. Ook wordt gevraagd om middels bijzondere milieuvorwaarden verbod op te leggen voor het uitstoten van verontreinigende stoffen in de lucht, die géén voorwerp uitmaken van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.

De bevoegde overheid kan het voorwerp van de aanvraag voor de verandering van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit niet beperken. Er kunnen wel bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Overeenkomstig artikel 73, §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet vormen de beste beschikbare technieken de referentie voor de vaststelling van deze bijzondere milieuvoorwaarden. De voorwaarde omtrent de onderzoeksverplichting is gebaseerd op de BBT-studie ter beperking van PFAS luchtmissies (VITO, 2024). Volgens deze studie is het BBT dat een bedrijf dat PFAS gebruikt in grondstoffen/processen/producten onder andere moet overgaan tot inventarisatie. Bovendien omvat de onderzoeksverplichting ook dat indien blijkt dat PFAS naar de omgeving wordt uitgestoten de mogelijkheden tot minimalisatie van de uitstoot onderzocht worden, inclusief een termijn waarbinnen maatregelen gerealiseerd zullen worden. Een voortijdig ingrijpen in het productieproces zonder voorafgaand onderzoek is op dit moment dus niet aangewezen.

Tot slot stelt men in het beroep dat wat betreft het luchtcompartiment er in het bestreden besluit voorbijgegaan wordt aan de onverenigbaarheid van de bijzondere milieuvoorwaarden met de Europese POP-verordening. De beroepsindiener gaat hier verder niet op in en motiveert niet concreet in welke mate deze opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden onverenigbaar zijn met de aangehaalde verordening. De opgelegde bijzondere voorwaarde omvat het onderzoek naar het minimaliseren van de uitstoot van PFAS naar de lucht en is in die zin net een invulling van de doelstellingen van de POP-verordening.

Er kan besloten worden dat de hinder naar de lucht tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, mits het opnemen van de onderzoeksverplichting, inclusief het naleven van maatregelen binnen een realistische termijn.

Energie

Zoals hierboven vermeld omvat de aanvraag zelf geen energie-intensieve inrichting. Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve bedrijven (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven). Deze energiebeleidsovereenkomsten werden goedgekeurd op 10 november 2022, treden in werking op 1 januari 2023 en eindigen op 31 december 2026.

Het energieplan van Tenneco Automotive Europe werd ingediend eind 2022 en werd midden 2023 conform verklaard. Het bevat onder andere maatregelen rond energie-efficiëntie van motoren, verlichting, perslucht en sturing en is momentdeel in uitvoering.

Het elektriciteitsverbruik voor de nieuwe labolijn bedraagt op jaarbasis 2 tot 9 MWh. Energiebesparende maatregelen zoals tijdsturing, frequentiesturing en temperatuurbewaking zijn voorzien.

Bodem

Bij de fosfateerlijnen worden reinigingsmiddelen gebruikt op waterbasis, trikation (Zn, Ni, Mn)-fosfaat als fosfatering en zirkonium als passiveringsmiddel met behulp van fluoriden. Volgende maatregelen worden genomen om verontreiniging naar de bodem te voorkomen:

- Lekwater van de pompen wordt opgevangen en geleid naar de interne fosfateerriool;
- Tanks zijn voorzien van een overloopleiding om overloop naar de omgeving te vermijden, met trechter- en leidingonderbreking zodat toezicht mogelijk is;
- De vloer onder de pompen is hellend gemaakt zodat eventueel ander lekwater ook afgeleid wordt naar de put van waaruit dit afvalwater separaat bovengronds wordt verpompt naar de bovengrondse opslag in de afvalwaterzuivering;
- De pompopstelling werd dubbel uitgevoerd. Indien een aangestuurde pomp het level binnen de minuut niet verlaagt, wordt de andere pomp gestart en wordt er een alarm gegenereerd om te melden dat er een probleem is met de eerste pomp,

- Om de 2 uur wordt de volledige lijn gecheckt, geanalyseerd en bijgestuurd door de operatoren waardoor er regelmatig toezicht plaatsvindt.

De bijkomende EOP PFAS-filter is opgesteld op een waterdichte vloer die afhelt naar een pompput van waaruit het afstromend hemelwater naar de waterzuivering wordt gepompt. De nieuwe labolijn is opgesteld in een gebouw en wordt boven een inkuiping geplaatst.

De hinder naar de bodem kan tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Verontreiniging Melsterbeek

In het beroep wordt de historische vervuiling van de Melsterbeek aangehaald. Men ziet de voorliggende procedure als de uitgelezen kans om ook de sanering van de Melsterbeek in de vergunning op te nemen. Ook stelt men dat er dringend nood is aan een oriënterend bodemonderzoek rond de Melsterbeek om de vervuiling in kaart te brengen.

Op 18 februari 2025 vroeg de afdeling GOP van het Departement Omgeving subadvies aan de OVAM. De OVAM liet op 28 februari 2025 op het Omgevingsloket weten dat in de aanvraag geen rubriek opgenomen is voor de opslag of verwerking van afvalstoffen, waarover zij adviesbevoegdheid heeft.

In het kader van een periodiek oriënterend bodemonderzoek door een exploitant op een grond met een onderzoeksplichtige risico-inrichting gelegen langs een waterloop, kan tot uiting komen dat de waterbodem verontreinigd is als gevolg van de activiteiten van het bedrijf. Wanneer waterbodemverontreiniging in kaart wordt gebracht naar aanleiding van een verontreiniging die vanuit een 'landbodem' is ontstaan, dan wordt de saneringsplicht vastgelegd volgens hoofdstuk 3 van het Bodemdecreet.

Overeenkomstig de algemene onderzoeks- en saneringsplichtregeling van het Bodemdecreet is de exploitant van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand gekomen is de saneringsplichtige persoon en kan hij in het kader van het beschrijvend bodemonderzoek voor de afperking van de verontreiniging verplicht worden ook de verontreiniging van de waterbodem ingevolge de emissie vanuit zijn bronperceel in kaart te brengen. De percelen van de inrichting grenzen echter niet aan de Melsterbeek waardoor de saneringsplicht op basis van dit gegeven niet toegewezen kan worden aan Tenneco Automotive Europe.

Wel loost het bedrijf haar afvalwater op de openbare riolering, aangesloten op de RWZI Sint-Truiden. Deze RWZI loost haar effluent in de Melsterbeek. Door de verschillende aansluitingen op de RWZI kan de oorzaak van de verontreiniging van de Melsterbeek niet worden toegewezen aan 1 exploitatie. Een 1 op 1 relatie tussen de aanwezige verontreinigingen in de Melsterbeek en de parameters die ook in het productieproces van Tenneco worden ingezet is hier nog niet aangetoond. Ook op basis van dit gegeven kan de saneringsplicht niet worden toegewezen aan het bedrijf.

Zo bevindt zich in de omgeving van de Melsterbeek ook de voormalige stortplaats Melveren. Uit het '2^{de} gewijzigd Bodemsaneringsproject: Voormalige stortplaats Melveren' d.d. 10 oktober 2024 blijkt dat ter hoogte van deze voormalige stortplaats een verontreiniging voorkomt met stortparameters en PFAS in het grondwater. Deze verontreiniging is te wijten aan de exploitatie van het huishoudelijk stort tussen eind 1958 en de jaren '80 en is dus als historisch te beschouwen. De voormalige stortplaats van Melveren bevindt zich ter hoogte van de kruising van de Melsterbeek met de N718, stroomopwaarts van de RWZI Sint-Truiden.

Er is niet aangetoond dat Tenneco Automotive Europe de rechtstreekse verontreiniging van de Melsterbeek heeft veroorzaakt, noch dat het bedrijf de enige veroorzaker is. De saneringsplicht kan niet zomaar toegewezen worden aan Tenneco en kan ook niet geregeld worden via deze omgevingsvergunningsprocedure.

Externe veiligheid

Het bedrijf betreft een lagedrempel Seveso-inrichting. Er verandert echter niets aan de opslag van gevaarlijke producten. Eén van beide fosfateerinstallaties wordt afgebroken en het fosfateerbad van de Ijn die behouden blijft (Mainline) wordt licht uitgebreid (500 liter) zonder dat de opslag van gevaarlijke producten wordt uitgebreid. Vermits de fosfateerbaden geen Seveso-status hebben, hebben de wijzigingen geen invloed op de Seveso-status van de inrichting.

De veranderingen aan de fosfateerinstallatie, de labolijn noch de bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering ter verwijdering van nikkel en de bijkomende EOP PFAS-filter geven aanleiding tot risico's naar externen.

Geluid en trillingen

De voorliggende veranderingen bevatten geen relevante bronnen van geluid of trillingen.

Licht en stralingen

De voorliggende veranderingen bevatten geen relevante bronnen van licht of stralingen.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 13.11 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid moet de aanvraag onderworpen worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan.

Het perceel van de aanvraag is voor een klein gedeelte gelegen in een overstromingsgevoelig gebied voor pluviale overstromingen (kleine kans). De aangevraagde veranderingen voor de IIOA gebeuren binnen bestaande gebouwen of verhardingen.

Verbruik

Leidingwater wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen en als proceswater. Er is ook een grondwaterwinning aanwezig voor de aanmaak van proceswater, koelwater en andere doeleinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van hemelwater. De aangevraagde veranderingen hebben hier geen invloed op.

Lozing van huishoudelijk afvalwater

De voorliggende veranderingen omvatten geen wijziging in de lozing van huishoudelijk afvalwater.

Lozing van bedrijfsafvalwater

Overeenkomstig artikel 1.2.2. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid moet tegen de datum vermeld in artikel 1.7.2.11, §2 van dit decreet een goede toestand van de watersystemen worden bereikt, afhankelijk van de specifieke milieudoelstellingen.

Het bedrijf is vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater aan een maximum debiet van 30 m³/u, 400 m³/d en 80 000 m³/jaar via een fysicochemische waterzuivering en biologische waterzuivering. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd via 1 lozingspunt (LP4) in de openbare riolering aan de Sint-Jorisstraat. Het betreft een gemengde riolering die leidt naar de RWZI Sint-

Truiden. RWZI Sint-Truiden heeft een ontwerpcapaciteit van 45 000 IE (op basis van 54 g BZV/IE,dag) en loost haar effluent in de Melsterbeek

De Melsterbeek is ter hoogte van het lozingspunt een Vlaams waterlichaam, type grote beek. Het geraamde (gemodelleerde) debiet is, inclusief het effluent van de RWZI en het water van de Kelsbeek, 10 percentiel 0,65 m³/s en gemiddeld 1,22 m³/s (105 000 m³/dag)

Het bedrijf wenst een bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering voor het verwijderen van nikkel te plaatsen. Ook wordt een EOP PFAS-filter voorzien na de fysicochemische en biologische waterzuivering. Na de aanpassingen omvat de waterzuiveringsinstallatie het volgende:

- Chroom-houdende afvalwaterstromen worden in een eerste stap gescheiden behandeld (buffers en reductietank + actief kool filtratie ter verwijdering van PFAS (PFAS-filter 1)), waarna ze samen met de (via buffers en oliewaterafscheider gepasseerde) andere stromen naar een gezamenlijke behandeling gaan;
- De nieuwe trap houdt in dat het afvalwater van de fosfatering/spoelwater na fosfatering ook in een eerste stap gescheiden behandeld wordt, met kalkmelk, waarna het bezinksel verwijderd wordt via een lamellenfilter en het voorgezuiverde water eveneens naar de gezamenlijke behandeling geleid wordt;
- De gezamenlijke behandeling houdt in: fysicochemische zuivering (neutralisatie en bezinkingsbekken) en biologische zuivering (beluchting en nabezinking), daarna zandfiltratie (met deels recuperatie);
- Tot slot is er een eindfiltratie voorafgaand aan de nieuwe PFAS-filter 2, waarna het water geloosd wordt via een meetgoot.

De beroepsindieners halen aan dat in het bestreden besluit geen bijzondere milieuvorwaarden voor de lozing van nikkel en PFAS bij het plaatsen van de filterlijnen opgenomen werden en dat er bijzonder weinig aandacht werd besteed aan extra lozingen op de Melsterbeek.

De bijkomende zuiveringsstap om nikkel te verwijderen gebeurt wegens het veranderende fosfateerproces (vervanging van zink-fosfateerproces door een trikation (zink, nikkel, mangaan)-fosfateerproces). De exploitant geeft aan dat door het bijplaatsen van een nikkel-trap in de fysico-chemische waterzuivering de lozingsvoorwaarden voor nikkel gegarandeerd kunnen worden.

De bijkomende PFAS EOP-filter van het bedrijfsafvalwater zal een vermindering van de belasting door het te lozen afvalwater betekenen. Op dit ogenblik lopen er in het bedrijf testen met verscheidene technieken.

Er worden echter geen wijzigingen gevraagd van het lozen van bedrijfsafvalwater: noch van het vergunde debiet (er is dus geen extra lozing), noch van de lozingsnormen (er is geen extra vracht). Door de gevraagde veranderingen wordt de prestatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie verhoogd wat de effluentkwaliteit kan verbeteren

In het beroep wordt ook gesteld dat de milieukwaliteitsnorm (MKN) voor PFOS niet gehaald wordt in de Melsterbeek en dat er niet onderzocht werd of de lozingsnorm van 0,1 µg/l een achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewaterlichaam kan veroorzaken. De impact van de waterzuivering wordt onvoldoende beargumenteerd en het bedrijf zou nog meer inspanningen en onderzoek moeten doen alvorens verder te lozen op de Melsterbeek. De huidige investeringen aligneren niet met de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het bedrijf verkreeg al meerdere malen een versoepeling voor de uitfasering van PFAS maar de genomen initiatieven zouden moeilijk op te volgen zijn volgens de beroepsindieners.

Tegenover deze argumentatie kan gesteld worden dat het bedrijf niet meer vergund is voor het lozen van PFAS, wat maakt dat er geen PFAS geloosd mogen worden in een concentratie hoger dan de rapportagegrens (20 ng/l voor de meeste PFAS). De aangevraagde veranderingen aan de waterzuivering zijn ook niet van die aard dat een verhoogde PFAS-lozing verwacht

moet worden, wel integendeel, er wordt een zuiveringstrap voorzien die PFAS verregaand verwijdert. Een impactinschatting van de lozing is dus niet vereist in deze aanvraag. Bijkomend kan er vermeld worden dat het bedrijf via het zelfcontroleprogramma en via de omgevingsvergunning d.d. 19 oktober 2022 met referentie OMV_2022052290 een uitgebreide monitoringsverplichting (voorwaarde 2) en een onderzoeksverplichting (voorwaarde 7) heeft opgelegd gekregen:

2. *“Teneinde de uitsleep van PFAS-verbindingen verder op te volgen voert het bedrijf maandelijks een monitoring uit van (1) het effluent na de actief koolfilters en van (2) het uiteindelijk geloosd effluent in de riolering. Om de 6 maanden brengt men verslag uit over deze resultaten en dit tot het bereiken van de vooropgestelde normen. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Dit verslag wordt verstuurd naar de Afdeling Handhaving van het departement omgeving, de afdeling GOP van het departement omgeving (via gop.lim.omgeving@vlaanderen.be), VMM (via vergunningen.le@vmm.be), het stadsbestuur van Sint-Truiden en de vergunningverlenende overheid. Na het bereiken van de vooropgestelde normen wordt maandelijks een monitoring gedaan van (1) het effluent na de actief-kool-filters en van (2) het uiteindelijk geloosd effluent in de riolering. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. De meetgegevens worden op eenvoudig verzoek digitaal overgemaakt aan de adviesverlenende instanties, de vergunningverlener en de toezichthouder.*
7. *Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. PFAS-metingen voor de zuiveringstechnieken mogen eventueel vervangen worden door indirecte methodes indien het verhoudelijk verband met de PFAS aangetroffen stoffen kan aangetoond worden. In de uit te voeren studie dient de effectiviteit van de actiefkoolbehandeling en de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering ervan verder aangetoond. Indien deze alsnog onvoldoende zou blijken te zijn, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen in het effluent als streefwaarde gehanteerd worden. Tenneco onderzoekt in de studie de nevenstromen die niet via de actief-kool-batterij gaan en mogelijks een significante vracht aan PFAS omvatten.*

Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden

De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM (via vergunningen.le@vmm.be) en de afdelingen GOP (via gop.lim.omgeving@vlaanderen.be) en de afdeling handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie kan een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na einddatum van de beperkte termijn nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

De monitoringsverslagen en de gevraagde studie werden uitgevoerd en telkens bezorgd aan de vermelde instanties. Het laatste verslag en de gevraagde studie dateren van 18 oktober 2024. Daaruit blijkt dat men voldoende invulling heeft gegeven aan de opgelegde bijzondere voorwaarden 2 en 7. Bovendien tonen de recente analyseresultaten aan dat de PFAS-concentraties in het afvalwater van de waterzuivering van Tenneco Automotive Europe voldoen aan de op dat moment vooropgestelde normen (i.e. de rapportagegrens voor de verschillende PFAS). Aangezien de bijzondere voorwaarde 2 bepaalt dat *'Om de 6 maanden brengt men verslag uit over deze resultaten en dit tot het bereiken van de vooropgestelde normen'* en met deze rapportage aangetoond werd dat er structureel (en ruim) voldaan wordt aan de vooropgestelde normen, kan deze rapportage van 18 oktober 2024 aanzien worden als afsluitende rapportage. Zoals aangegeven in het rapport en de bijzondere voorwaarde 2 moet de meetfrequentie wel aangehouden worden en de zo bekomen meetgegevens ter beschikking gehouden worden van de adviesverlenende instanties, de toezichthouder en de vergunningverlener. In die zin wordt bijzondere voorwaarde 2 geactualiseerd opgenomen in de vergunning.

Ook omvat de rapportage de gevraagde studie uit bijzondere voorwaarde 7 waarin de optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken worden onderzocht. Het bedrijf haalt aan dat de uitfasering aan diffuse PFAS-bronnen binnen de maatschappij nog diverse jaren in beslag zal nemen waardoor alleen een bijkomende EOP PFAS-filtratie soelaas kan brengen om deze periode van uitfasering te overbruggen. Op basis van uitgebreid onderzoek en piloottesten werd deze EOP PFAS-filtratie opgeschaald. Verdere optimalisatie van de installatie wordt niet uitgesloten op basis van voortschrijdend inzicht en bevindingen in de toekomst. Gezien de blijvende noodzaak tot deze EOP PFAS-filtratie werd een aanpassing van de omgevingsvergunning gevraagd via voorliggend dossier. Er werd voldoende invulling gegeven aan bijzondere voorwaarde 7 waardoor deze geschrapt kan worden uit de vergunning.

Op basis van bovenstaande kan in alle redelijkheid gesteld worden dat het argument van de beroepsindiener om nog meer inspanningen en onderzoek te doen alvorens verder te lozen op de Melsterbeek niet gegrond is.

Met inachtneming van alle maatregelen, monitoring en voorafgaande studies, kan bijkomend gesteld worden dat wat betreft het aligneren met de KRW er geen verdere achteruitgang van de toestand veroorzaakt wordt door het gevraagde project. De gevraagde aanpassingen omvatten net een invulling van de verbeterverplichting zoals die voorzien is in artikel 4, lid 1 van de KRW. Door de blijvende monitoringsverplichting kunnen de genomen initiatieven weldegelijk opgevolgd worden.

Tot slot stelt men in het beroep dat ook wat betreft het watercompartiment er in het bestreden besluit voorbijgegaan wordt aan de onverenigbaarheid van de bijzondere milieuvoorwaarden met de Europese POP-verordening. Net zoals bij het aspect 'Lucht' werd aangegeven, gaat de beroepsindiener hier verder niet op in en wordt er niet concreet gemotiveerd in welke mate

de opgelegde bijzondere milieuvorwaarden onverenigbaar zijn met de aangehaalde verordening. De opgelegde bijzondere voorwaarde omvat het onderzoek naar het minimaliseren van de uitstoot van PFAS naar de lucht en omvat bovendien ook een evaluatie van de impact van de depositie van PFAS op bodem en water. In die zin is de opgelegde voorwaarde net een invulling van de doelstellingen van de POP-verordening.

Er kan besloten worden dat de hinder afkomstig van de lozing van het bedrijfsafvalwater tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, mits de geactualiseerde bijzondere voorwaarden uit het besluit van 19 oktober 2022 blijvend worden nageleefd.

Conclusie

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden zullen er geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt voldaan aan artikel 13.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets.

GPBV

Zoals hoger gesteld heeft het voorwerp van de aanvraag betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie, maar wordt er geen uitgebreide GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF. Deze is momenteel immers in herziening. Bovendien is het voorwerp van de aanvraag de afbraak van één van de fosfateerinstallaties.

De wijziging aan de andere fosfateerinstallatie betreft een kleine uitbreiding met 500 l van de fosfateerbaden (tot 18.100 l). Het aanvraagdossier bevat een toetsing van deze installatie met behulp van de BBT-checklijst opgesteld door de VITO in het kader van de BBT-studie (VITO) 'Beste Beschikbare Technieken voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen' (augustus 2008).

Als besluit kan gesteld worden dat er afdoende technieken voorhanden zijn zodat de fosfateerinstallatie in overeenstemming met de BBT kan geacht worden.

Natuurtoets

De aanvraag bevindt zich op meer dan 2.200 m van habitatrichtlijngebied en VEN-gebied. Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied bevindt zich op meer dan 12 km van de aanvraag.

De gevraagde aanpassingen hebben geen impact op de stikstofemissies via de lucht of louter door verkeer tijdens de aanlegfase, waardoor het Stikstofdecreet niet van toepassing is.

Een risico op een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone is uitgesloten. De gevraagde aanpassingen veroorzaken geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied.

Actualisatie van de milieuvorwaarden

Conform artikel 48, §2, van het Omgevingsvergunningsbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Volgende bijzondere milieuvorwaarden moeten worden geactualiseerd.

- Bijzondere voorwaarde 1 uit het besluit van 19 oktober 2022 en gewijzigd door het besluit van 2 mei 2024 wordt op basis van de vermelde data gewijzigd als volgt:
 - *"Co 0,012 mg/l tot 24-10-2015; daarna 10 µg/l"* wordt vervangen door *"Co 10 µg/l"*
 - *"CrVI 0,05 mg/l vanaf 24-10-2015"* wordt vervangen door *"CrVI 0,05 mg/l"*
 - *"PFOS"*
 - 25 µg/l tot 24.10.2014*
 - 10 µg/l van 25.10.2014 tot 24.10.2016*

*5 µg/l van 25.10.2016 tot 24.10.2018
1,5 µg/l van 25.10.2018 tot 24.10.2022
0,5 µg/l van 25.10.2022 tot 24.04.2023
0,1 µg/l vanaf 25.04.2023 tot 15-09-2024*

6,2 FTS.

*0,5 µg/l tot 24.04.2023
0,1 µg/l vanaf 25.04.2023 tot 15-09-2024"*

wordt geschrapt,

- Bijzondere voorwaarde 2 uit het besluit van 19 oktober 2022 wordt ingekort omdat er reeds voldaan werd aan de rapportageverplichting en alleen de verdere monitoring moet worden aangehouden. Zie aspect 'Lozing bedrijfsafvalwater' voor de motivering;
- In bijzondere voorwaarde 3 uit het besluit van 19 oktober 2022 wordt de vermelde datum 'juli 2018' geschrapt omdat deze reeds verstreken is en de bijzondere voorwaarde van toepassing blijft;
- Bijzondere voorwaarde 7 uit het besluit van 19 oktober 2022 kan geschrapt worden omdat de gevraagde studie voldoende werd uitgewerkt en werd overgemaakt aan de vermelde instanties. Zie aspect 'Lozing bedrijfsafvalwater' voor de motivering;
- Bijzondere voorwaarde 8 uit het besluit van 19 oktober 2022 wordt ingekort omdat de karakterisatie en inventarisatie van de gevaarlijke stoffen in het afvalwater reeds werd overgemaakt aan de vermelde instanties, op 14 april 2023. Deze inventaris moet wel nog actueel worden gehouden;
- Bijzondere voorwaarden 9 en 11 uit het besluit van 19 oktober 2022 worden beperkt aangepast om de terminologie te stroomlijnen met de voorgaande bijzondere voorwaarden;
- Bijzondere voorwaarden 8 tot 11 uit het besluit van 19 oktober 2022 worden hernoemd naar aanleiding van het schrappen van bijzondere voorwaarde 7

De overige opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

Op 11 juni 2012 werd door de minister een afwijking verleend van artikel 5.33.03 en artikel 5.36.03 van titel II van het VLAREM (referentie AMV/00010941/1014) onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden expliciet opgenomen onder de bijzondere milieuvoorwaarden in de vergunning

Ruimtelijke verenigbaarheid (artikel 4.3.1, §1, van de VCRO)

De ingedeelde inrichting of activiteit vervat in de aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan zoals hoger omschreven.

Goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §2, van de VCRO)

Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, maar kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten vermeld in punt 1° van artikel 4.3.1, §2, van de VCRO in rekening brengen, evenals de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement, voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en die in de betrokken omgeving verantwoord is

Functionele inpasbaarheid

Tenneco Automotive Europe is een producent van en een ontwikkelingscentrum voor schokdempers. Het bedrijf wenst onder andere het proces van de fosfateerinstallatie aan te passen naar een betere corrosiebestendigheid en lakhechting. Het zink-fosfateerproces wordt vervangen door een trikation (zink, nikkel, mangaan)-fosfateerproces. Tevens worden andere chemicaliën gebruikt voor de passivering (zirkonium met behulp van fluoriden in plaats van chroom).

Deze activiteiten zijn functioneel verenigbaar met de industriezone Schurhovenveld. Deze industriezone is gelegen binnen de grenzen van een industriegebied volgens de bepalingen van het gewestplan 'Sint-Truiden – Tongeren'. Functioneel is het bedrijf hiermee in overeenstemming.

Mobiliteitsimpact

De veranderingen aan het fosfateerproces, de waterzuivering, de EOP PFAS-filter en de labolijn hebben geen effecten op de mobiliteit.

Schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

De verandering aan het fosfateerproces, de waterzuivering, de EOP PFAS-filter en de labolijn hebben geen ruimtelijke effecten aangezien deze veranderingen geen stedenbouwkundige handelingen tot gevolg hebben. Derhalve is er ook geen impact op de schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke elementen.

Cultuurhistorische aspecten

In de directe omgeving van de vraag zijn er geen beschermde cultuurhistorische elementen.

Bodemreliëf

Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd door de aanvraag.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

Met betrekking tot de hinder en de risico's wordt verwezen naar bovenstaande bespreking. Hieruit blijkt dat er kan voldaan worden aan de geldende normen zoals opgenomen in titel II van het VLAREM en dat de hinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Deze normen en de beoordeling van de hinderaspecten hebben als doel voldoende levenskwaliteit te garanderen en de gezondheid niet in het gedrang te brengen. Bijgevolg kan gesteld worden dat de gezondheid van de omwonenden en passanten, het gebruiksgenot en de algemene veiligheid niet in het gedrang worden gebracht. Aan de exploitatie zijn geen andere hinderaspecten verbonden dan degenen in bovenstaande motivatie zijn opgenomen.

Conclusie

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1, §2 van de VCRO. Hieruit volgt dat dit artikel geen weigeringsgrond vormt.

VERGUNNINGSTERMIJN

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.

Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 24 oktober 2032 (de einddatum van de basisvergunning) worden verleend

ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe om het beroep ongegrond te verklaren

De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend voor een beperkte duur tot 24 oktober 2032 (de einddatum van de basisvergunning).

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING EN LANDBOUW,

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep wordt ongegrond verklaard.

Art. 2. Aan de bv Tenneco Automotive Europe, Industriezone Schurhovenveld 1037, 3800 Sint-Truiden, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een vergunde inrichting voor het produceren en testen van schokdempers, met inrichtingsnummer 20170925-0027, gelegen te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 1037 en 1420, omvattende volgende inrichtingen en activiteiten.

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
3632°	Verandering	Het plaatsen van een bijkomende trap in de fysicochemische waterzuivering voor het verwijderen van nikkel. Het plaatsen van een PFAS <i>end of pipe</i> filter na de fysicochemische en biologische waterzuivering en voor lozing in de openbare riolering	0 m³/uur
24.2.	Verandering	Van de vergunde 9 labo's onder rubriek 24.4 ressorteren 8 labo's onder de huidige rubriek 24.3 en 1 labo onder de huidige rubriek 24.2 Van de vergunde 4 labo's onder rubriek 24.1.1 ressorteren 2 labo's onder de huidige rubriek 24.3 en 2 labo onder de huidige rubriek 24.2	0 labo's

24.3.	Verandering	Van de vergunde 9 labo's onder rubriek 24.4 ressorteren 8 labo's onder de huidige rubriek 24.3 en 1 labo onder de huidige rubriek 24.2 Van de vergunde 4 labo's onder rubriek 24.11 ressorteren 2 labo's onder de huidige rubriek 24.3 en 2 labo onder de huidige rubriek 24.2 Verandering door een bijkomend labo voor oppervlaktebehandelingstechnieken, rubriek 24.3	+ 1 labo
29.5.5.4°	Verandering	Uit dienst. fosfateerlijn SL. 27.200 liter 7.900 spoelbaden, 5.400 liter ontvettingsbaden, 11.900 liter fosfateerbaden en 2.000 liter passivatiebaden, dus 19.300 liter excl spoelbaden; Uitbreiding: Het fosfateerbad van fosfateerlijn ML wordt met 500 liter uitgebreid	- 18.800 liter
12.2.1°	Niet langer van toepassing	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (18 transfo's van elk 100 kVA en 1 transfo van 1.000 kVA)	2.800 kVA
12.3.1°	Niet langer van toepassing	Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000	54.720 VAh
12.3.2°	Niet langer van toepassing	Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren (1x 4kW, 1x 120 kW, 1x 28 kW, 1x 15 kW, 1x 7 kW, 1x 50 kW, 1x 52 kW)	276 kW
31.11°a)	Niet langer van toepassing	Vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied (noodgenerator METC 27 kW, generator dieselpomp. 160 kW; noodgenerator Plant. 90 kW)	277 kW

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.2.2°a)	het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m ³ /jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te	9.000 m ³ /jaar	3

	optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan		
3.6.3.2°	Het lozen van max. 30 m ³ /u - 400 m ³ /dag - 80.000 m ³ /jaar bedrijfsafvalwater via een fysicochemische waterzuivering, een biologische waterzuivering en een PFAS <i>end of pipe</i> filter voor lozing in de openbare riolering	30 m ³ /uur	2
4.3.a)3°	Verfinstallatie Packing 2 kW, drooginstallatie Packing 37 kW, verfinstallatie METC 1 kW, pneumatische spuitcabine ML 141 kW en pneumatische spuitcabine SL 136 kW	317 kW	2
6.4.2°	opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van. meer dan 50.000 l tot en met 5 000.000 l	76 800 liter	2
12.2.2°	7 transfo's van 1250 kVA en 2 transfo's van 1600 kVA	11.950 kVA	2
15.2	andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3	2 werkplaatsen	3
16.3.2°b)	3 compressoren METC. 30 kW, 22 kW en 55 kW; diverse airco's METC met totaal vermogen van 180 kW, 4 compressoren PLANT' 2x 250 kW, 275 kW en 315 kW; diverse airco's PLANT & Warehouse. 330 kW; diverse kleine compressoren. 30 kW	1.737 kW	2
17.1.2.13°	1.600 liter + 800 liter gasen uit groep 1; 1.350 + 800 + 800 liter gasen uit groep 3; 8.100 + 1500 + 1.600 liter gasen uit groep 4	16.550 liter	1
17.1.2.2.3°	CO ₂ -tank 3.100 liter; Argon-tank 9.400 liter; N ₂ -tank 46.100 liter	58.600 liter	1
17.2.1.	lagedrempelinrichting (H2. 125,7 ton, E1: 27 ton; E2: 120,3 ton, P8. 6 ton)	1 inrichting	1
17.3.2.1.1.1°b)	ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld in punt a	5,735 ton	3
17.3.2.1.2.1°	overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van. 100 kg tot en met 10 ton	8,132 ton	3
17.3.2.2.1°	ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 50 kg tot en met 2 ton	1.400 kg	3
17.3.2.3.1°a)	overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van. 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied	1.000 kg	3

17.3.3.1°a)	oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied	6 ton	3
17.3.4.3°	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen: meer dan 100 ton	104,4 ton	1
17.3.5.3°	giftige vloeistoffen en vaste stoffen: meer dan 5 ton	19 ton	1
17.3.6.3°	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. meer dan 100 ton	239,88 ton	1
17.3.7.3°	vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid: meer dan 50 ton	266,68 ton	1
17.3.8.2°	vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu. meer dan 2 ton tot en met 200 ton	27,6 ton	2
17.4	2 chemiekasten PLANT; 2 chemiekasten METC	4 600 liter	3
23.3.1°a)	opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied: meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal	118 ton	3
24.2.	3 labo's	3 labo's	3
24.3.	11 labo's	11 labo's	2
29.5.2.2°a)	20 persen voor metaalonderdelen uit plaatmateriaal: 577 kW, randapparatuur behandelen persononderdelen 116 kW; 18 persen voor onderdelen uit metaalpoeder: 395 kW, gereedschapsmachines voor bewerken/assembleren van gesinterde metalen: 287 kW, gereedschapsbewerkingsmachines voor productie zuigerstangen: 1073 kW, buizenaanmaakinstallatie en toebehoren: 165 kW; gereedschapsmachines en toebehoren voor bewerken van buis: 288 kW; wasinstallatie buizen: 58 kW, voorassemblage. 113 kW; 7 assemblagelijnen totaal 1555 kW. Assy lijn kinetie 34 kW, Assy lijn B 309 kW, Assy lijn D 303 kW, Assy lijn E 143 kW, Assy lijn H 490 kW, Assy lijn T 117 kW, Assy lijn V 161 kW, randapparatuur assemblage lijnen: 143 kW; randapparatuur voor testen producten: 11 kW, afwerking/verpakkingsinstallaties: 175 kW; verpakkingsmachine voor verzending producten. 6 kW, machines onderhoud matrijzen/gereedschappen. 77 kW; machines algemeen onderhoud: 26 kW; randapparatuur voor testen en samenstellen van testproducten 1.069 kW	6.135 kW	2
29.5.3.3°a)	4 steam treatovens: 4x 255 kW; 6 sinterovens. 2x 810 kW, 3x 250 kW, 1x 393 kW; buizendichtrolmachine. 100 kW; 6 industriële	4 260 kW	1

	ovens. 208 kW, 25 kW, 14 kW, 31 kW, 29 kW en 10 kW, diverse kleine ovens: 60 kW		
29.5 4 3°a)	diverse slijpmachines, straalmachines en ontbraammachines: 133 kW; 8 slijplijnen. 4x 89 kW, 2x 251 kW, 2x 221 kW; slijplijn Sintered Metal: 51 kW	1.484 kW	1
29 5.5.4°	Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met gebruik van baden met een gezamenlijke inhoud van 164.280 liter (waarvan 89.400 liter actieve baden, 28.760 liter ontvettingsbaden en 46.120 liter spoelbaden) dus 118.160 liter excl spoelbaden in 3 installaties: - chromeringsinstallatie 1: 49.390 liter. 13.660 liter spoelbaden, 3.380 liter ontvettingsbaden, 3.710 liter etsbaden en 28.640 liter chromeerbaden - chromeringsinstallatie 2: 47.190 liter. 11.460 liter spoelbaden, 3.380 liter ontvettingsbaden, 3.710 liter etsbaden en 28.640 liter chromeerbaden - fosfateerlijn ML: 67.700 liter. 21.000 spoelbaden, 22.000 liter ontvettingsbaden, 18.100 liter fosfateerbaden en 6.600 liter passivatiebade	118.160 liter	1
33 4 1°a)	Opslag van max. 160 ton in een lokaal	160 ton	3
36 4 1°	opslag van max. 148 ton in een lokaal	148 ton	2
39 13°	stoomketel 15.000 liter, stoomketel 11.800 liter; gekoppelde stoomketel 150 liter (2x 75 liter)	26.950 liter	2
43.13°	stookinstallatie frontzijde METC: 300 kW; stookinstallatie achterzijde METC: 835 kW; stookinstallatie Warehouse: 465 kW; stookinstallatie Warehouse: 580 kW; stoomgenerator jumag. 2x 300 kW; droogoven verinstallatie. 1.900 kW, stookinstallatie Meura. 4.270 kW; stookinstallatie Mathy: 4.150 kW; stookinstallatie chroomritters: 2x 500 kW	14.100 kW	1
53 8 3°	1 put met diepte van 58 meter: max 1300 m³/dag	86.000 m³/jaar	1
59.5 2.1°	Coatingwerkzaamheden. coating van andere producten: met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 ton tot en met 15 ton	15 ton/jaar	2

Art. 3. De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit

Art. 4. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2032 (de einddatum van de basisvergunning).

Art. 5. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden en/of lasten die moeten nageleefd worden:

- a Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM
Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de

van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

b. Bijzondere milieuvorwaarden:

a. Nieuwe:

Door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht wordt een onderzoek uitgevoerd om de uitstoot van PFAS te minimaliseren. In dit onderzoek worden volgende elementen opgenomen:

- 1) Een historisch overzicht van:
 - a. Het PFAS verbruik in de voorbije 3 jaar: welke types PFAS werden gebruikt, in welke producten en in welke periode;
 - b. Het gebruik van PFOS en het verband met de aangetroffen PFOS in de bodem in de omgeving van het bedrijf;
 - c. Het gebruik van PFAS als nevelonderdrukker: welke PFAS werden in de loop der tijd als nevelonderdrukker gebruikt;
- 2) Een overzicht van de PFAS bevattende producten die de laatste 3 jaar werden gebruikt. Per product het jaarverbruik, de aanwezige PFAS-verbindingen en hun concentratie en de gevareneigenschappen van de PFAS-componenten. Voor producten die naar het oordeel van de erkend deskundige verdacht worden van de aanwezigheid van PFAS én die op heden worden gebruikt, laat het bedrijf zelf analyses uitvoeren indien de leverancier onvoldoende informatie ter beschikking stelt;
- 3) Een overzicht van de locaties/processen in het bedrijf waar PFAS voorkomen, waarbij het type PFAS (zowel historisch als recent gebruikte PFAS) wordt gespecificeerd en waarbij mogelijke omzettingen van PFAS componenten in de betreffende processen in kaart wordt gebracht. Als potentiële PFAS bronnen wordt zowel gekeken naar aangeleverde producten als naar inkomend water, gezuiverd afvalwater en WZI-slib;
- 4) Per geïdentificeerde locatie/proces een inschatting van de risico's op luchtverontreiniging;
- 5) Een evaluatie van de noodzaak tot emissiemetingen dan wel omgevingsmetingen om de uitstoot van PFAS naar de lucht in kaart te brengen. Voor zover van toepassing wordt een meetplanning opgesteld en uitgevoerd. De meetstrategie wordt besproken met en goedgekeurd door VMM en de afdeling GOP van het Departement Omgeving;
- 6) Een massabalans van PFAS componenten in het proces;
- 7) Indien uit het onderzoek blijkt dat PFAS naar de omgeving worden uitgestoten:
 - a. De mogelijkheden tot minimalisatie van de uitstoot, inclusief een termijn waarbinnen maatregelen gerealiseerd zullen worden;
 - b. Met behulp van een verspreidingsmodel dat maximaal is aangepast aan de kenmerken van PFAS, worden de jaargemiddelde luchtconcentraties en depositiewaarden bepaald en afgetoetst aan wettelijke grenswaarden of door de overheid ter beschikking gestelde (tijdelijke) toetsingswaarden. De impact van de depositie op bodem en water wordt geëvalueerd;
- 8) Het rapport van dit onderzoek wordt uiterlijk 1 jaar na datum van dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM, de afdeling GOP van het Departement Omgeving en het Departement Zorg. Het onderzoek naar minimalisatie waarbij een timing opgegeven wordt voor de te nemen maatregelen kan op een later tijdstip, doch uiterlijk na 2 jaar toegevoegd worden. Het onderzoek en het rapport zoals hierboven vermeld, worden actueel gehouden onder meer in

functie van de variabiliteit van grondstoffen, producten en processen, in functie van nieuwe of aangepaste meetmethoden en in functie van mogelijke evoluties inzake minimalisatiemogelijkheden. Een geactualiseerd rapport wordt bij significante wijzigingen en minstens vijfjaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM (vergunningen.le@vmm.be), de afdeling GOP van het Departement Omgeving (gop.lim.omgeving@vlaanderen.be) en het Departement Zorg.

b. Geactualiseerde toestand:

1. Voor het lozen van het bedrijfsafvalwater gelden volgende bijzondere lozingsnormen:
 - P t 10 mg/l
 - N t 60 mg/l
 - Sulfaat 2.000 mg/l
 - POX 0,1 mg/l
 - Fenol 40 µg/l
 - Ag 0,004 mg/l
 - Cr 0,5 mg/l
 - Ni 0,5 mg/l
 - Pb 0,5 mg/l
 - Zn 0,5 mg/l
 - B 7 mg/l
 - Ba 0,5 mg/l
 - Co 10 µg/l
 - Cu+Zn+Ni+Cr+Pb 200 g/dag
 - As t 0,05 mg/l
 - Cd t 0,002 mg/l
 - Hg t 0,001 mg/l
 - Vrij cyanide 0,05 mg/l
 - CrVI 0,05 mg/l
 - AOX 0,12 mg/l
 - U totaal 0,003 mg/l
 - F opgelost 12 mg/l;
2. Teneinde de uitsleep van PFAS-verbindingen verder op te volgen voert het bedrijf maandelijks een monitoring uit van (1) het effluent na de actief koolfilters en van (2) het uiteindelijk geloosd effluent in de riolering. Hierbij worden alle PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. De meetgegevens worden op eenvoudig verzoek digitaal overgemaakt aan de adviesverlenende instanties, de vergunningverlener en de toezichthouder;
3. De beide slibvangen voor de actiefkool-filters worden jaarlijks geruimd;
4. De actiefkoolbehandeling bevat 5 achtereenvolgende kolommen;
5. Zodra er een openbare regenwaterafvoer (RWA) werd aangelegd koppelt het bedrijf af van de openbare droogweerafvoer (DWA) en sluit het aan op deze RWA. Bijkomend worden dan volgende lozingsnormen van kracht: BZV 25 mg/l, CZV 125 mg/l, ZS 60 mg/l, N t 15 mg/l en P t 2 mg/l;
6. Voor wat betreft het af te voeren hemelwater:
 - uiterlijk 24 oktober 2015 wordt de retentiegeul ter hoogte van Tenneco Packaging aangepast zodat de infiltratiemogelijkheid stijgt tot 21 % van de totale verharde oppervlakte van de milieutechnische eenheid;
 - uiterlijk wanneer de openbare weg voorzien wordt van een gescheiden rioleringsstelsel worden lozingspunten 2, 3 en 4 volledig ontdubbeld;

- volgend door VMM goedgekeurd rapport, inclusief deze goedkeuring, ligt ter inzage bij de exploitant.
Rapport met de mogelijke technische ingrepen om lozingspunt 1 te ontdebellen (scheiding hemelwater van afvalwaterstromen of omgekeerd), gekoppeld aan een economische raming en haalbare uitvoeringstermijn,
- 7 De exploitant is verplicht om verder werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, inclusief PFAS, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater. Deze inventaris wordt actueel gehouden en ligt steeds ter beschikking van de toezichthouder;
 - 8 Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, die op basis van deze actueel gehouden karakterisatie/inventaris bijkomend gedetecteerd worden, wordt uiterlijk zes maanden na vaststelling een lozingsnorm aangevraagd;
 - 9 Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot:
 - het indelingscriterium, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM, als die hoger ligt dan de rapportagegrens;
 - als een indelingscriterium ontbreekt: de PNEC-waarde als die hoger ligt dan de rapportagegrens;
 - als een PNEC-waarde ontbreekt of als de PNEC-waarde lager ligt dan de rapportagegrens: de rapportagegrens;
 - als een PNEC-waarde en een rapportagegrens ontbreken of als de PNEC-waarde lager ligt dan de bepalingsgrens: de bepalingsgrens.

Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor PFAS, omwille van de wijdverspreide aanwezigheid van PFAS boven de concentraties die beschermend zijn voor mens en milieu, beperkt tot de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens,
 - 10 Als een gevaarlijke stof als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, niet geïdentificeerd werd in de actueel gehouden karakterisatie/inventaris van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, zoals beschreven in bovenvermelde bijzondere voorwaarde, vastgesteld wordt door de exploitant, door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of door de VMM in concentraties hoger dan hierboven vermeld, vraagt de exploitant binnen een termijn van 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aan bij de bevoegde vergunningverlenende overheid. In afwachting van een norm gelden de PNEC-waarde, rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM andere dan PFAS.
Voor PFAS-verbindingen gelden in afwachting van een norm de rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde,
 - 11 Door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht wordt een onderzoek uitgevoerd om de uitstoot van PFAS te minimaliseren. In dit onderzoek worden volgende elementen opgenomen:
 - 1) Een historisch overzicht van:
 - a. Het PFAS verbruik in de voorbije 3 jaar, welke types PFAS werden gebruikt, in welke producten en in welke periode,
 - b. Het gebruik van PFOS en het verband met de aangetroffen PFOS in de bodem in de omgeving van het bedrijf,
 - c. Het gebruik van PFAS als nevelonderdrukker: welke PFAS werden in de loop der tijd als nevelonderdrukker gebruikt;
 - 2) Een overzicht van de PFAS bevattende producten die de laatste 3 jaar werden gebruikt. Per product het jaarverbruik, de aanwezige PFAS-verbindingen en hun


- concentratie en de gevareneigenschappen van de PFAS-componenten. Voor producten die naar het oordeel van de erkend deskundige verdacht worden van de aanwezigheid van PFAS én die op heden worden gebruikt, laat het bedrijf zelf analyses uitvoeren indien de leverancier onvoldoende informatie ter beschikking stelt;
- 3) Een overzicht van de locaties/processen in het bedrijf waar PFAS voorkomen, waarbij het type PFAS (zowel historisch als recent gebruikte PFAS) wordt gespecificeerd en waarbij mogelijke omzettingen van PFAS componenten in de betreffende processen in kaart wordt gebracht. Als potentiële PFAS bronnen wordt zowel gekeken naar aangeleverde producten als naar inkomend water, gezuiverd afvalwater en WZI-slib;
 - 4) Per geïdentificeerde locatie/proces een inschatting van de risico's op luchtverontreiniging;
 - 5) Een evaluatie van de noodzaak tot emissiemetingen dan wel omgevingsmetingen om de uitstoot van PFAS naar de lucht in kaart te brengen. Voor zover van toepassing wordt een meetplanning opgesteld en uitgevoerd. De meetstrategie wordt besproken met en goedgekeurd door VMM en de afdeling GOP van het Departement Omgeving;
 - 6) Een massabalans van PFAS componenten in het proces;
 - 7) Indien uit het onderzoek blijkt dat PFAS naar de omgeving worden uitgestoten:
 - a. De mogelijkheden tot minimalisatie van de uitstoot, inclusief een termijn waarbinnen maatregelen gerealiseerd zullen worden;
 - b. Met behulp van een verspreidingsmodel dat maximaal is aangepast aan de kenmerken van PFAS, worden de jaargemiddelde luchtconcentraties en depositiewaarden bepaald en afgetoetst aan wettelijke grenswaarden of door de overheid ter beschikking gestelde (tijdelijke) toetsingswaarden. De impact van de depositie op bodem en water wordt geëvalueerd;
 - 8) Het rapport van dit onderzoek wordt uiterlijk 1 jaar na datum van dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM, de afdeling GOP van het Departement Omgeving en het Departement Zorg. Het onderzoek naar minimalisatie waarbij een timing opgegeven wordt voor de te nemen maatregelen kan op een later tijdstip, doch uiterlijk na 2 jaar toegevoegd worden. Het onderzoek en het rapport zoals hierboven vermeld, worden actueel gehouden onder meer in functie van de variabiliteit van grondstoffen, producten en processen, in functie van nieuwe of aangepaste meetmethoden en in functie van mogelijke evoluties inzake minimalisatiemogelijkheden. Een geactualiseerd rapport wordt bij significante wijzigingen en minstens vijfjaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM (vergunningen.le@vmm.be), de afdeling GOP van het Departement Omgeving (gop.lim.omgeving@vlaanderen.be) en het Departement Zorg;
12. Bij beslissing van 11 juni 2012 verleende de Minister een afwijking van artikel 5.33.0.3 en artikel 5.36.0.3 van titel II van het VLAREM mits naleving van de volgende voorwaarden:
- 1) de gasleidingen binnen de gebouwen mogen uitsluitend op lage druk staan (0,9 bar overdruk);
 - 2) de bedrijfsgebouwen moeten uitgerust zijn met sprinklerinstallaties boven en tussen de opslagrekken; de goede werking ervan moet jaarlijks geïnspecteerd worden;
 - 3) de zone rondom de flens moet tot op 5 meter rond de leiding vrij gehouden worden van opslag van vergunningsplichtige hoeveelheden (10 ton) papier, karton en/of rubber;
 - 4) de volledige toevoer van aardgas moet afsluitbaar zijn buiten het gebouw;

- 5) de aanwezigheid van de nodige instrumenten om de toevoer van de aardgasleiding af te sluiten en het gebruik ervan moeten jaarlijks geëvalueerd worden;
- 6) de noodzakelijke acties bij brand en/of gaslek met betrekking tot de aardgasafsluiters zijn opgenomen in het noodplan, dat jaarlijks geëvalueerd wordt in overleg tussen het bedrijf, de gasmaatschappij en de bevoegde interventiediensten.

Art. 6. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

Brussel, 21 MEI 2025

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw



Jo BROUNS

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
<https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges>
2. hetzij per aangetekende brief gericht aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 15 bus 130
1210 Brussel
3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Toren Noord (2de verdieping)
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Een afschrift van het verzoekschrift ter informatie bezorgen aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:

- de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
- de naam en het adres van de verweerder;
- het voorwerp van het beroep of bezwaar;
- een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
- een omschrijving van het belang van de verzoeker
- een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd bij het indienen van het verzoekschrift van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)