

Vragen naar: Sophie Meirens
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk: 20181003_Besluit kn
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0500-AEP-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2018094335



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 18 oktober 2018

BETREFT:

De aanvraag ingediend door Emmanuel Raskin, Pastorijstraat 249, 3300 Tienen namens Citrique Belge nv inzake het vervangen van de bestaande gasturbine en recuperatieketel, gelegen Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, met als inrichtingsnummer 20170619-0002.

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het DABM, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid- en volledigheid

De aanvraag werd ingediend op 3 augustus 2018 en op 23 augustus 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats en het bedrijf

Het goed is gelegen tussen de Pastorijstraat, de Sint-Truidensesteenweg en de Verbindingsstraat. De Piepelboomstraat loopt door het bedrijf om dan aan te sluiten op de Sint-Truidensesteenweg. De plaats maakt deel uit van de grote industriezone ten zuidoosten van het stadcentrum van Tienen (op circa 1 km). In de onmiddellijke omgeving van de hoofdsite bevinden zich andere industriële activiteiten, alsook enkele woonwijken van de stad Tienen (ten zuidoosten, westen en noorden). De nevensite bevindt zich in dezelfde industriële zone op circa 400 meter ten noordoosten van de hoofdsite. Ten noordoosten van deze nevensite bevindt zich een natuurgebied (Tiens Broek, met o.a. de Grote Gete en de Kalkvijvers). Tussen het industriegebied en de woonzone bevindt zich een smalle bufferzone. Daarnaast is er een fietspad gelegen op de oude spoorwegbedding die deel uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk. In de ruimere omgeving bevindt zich de woonkern van Tienen, alsook diverse landbouwgebieden. Het terrein waar men wenst op te bouwen is momenteel braakliggend en ligt tussen de bestaande piperack en een bufferstrook waar enkele struiken en lage vegetatie op groeien.

Citrique Belge nv is een citroenzuurfabriek waarbij er melasse (afkomstig o.a. van de suikerraffinaderij) in citroenzuur wordt omgezet met behulp van de *Aspergillus niger*-schimmel.



Het productieproces bestaat ruim genomen uit fermentatie, raffinage en de productie van bijproducten.

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de recent vergunde nieuwe energiecentrale (22 februari 2018). De exploitant wenst aan deze vergunde energiecentrale een aantal wijzigingen aan te brengen, waarbij er gekozen wordt voor een ander technologisch concept. Er werd nog niet gestart met de bouw ervan maar de gevraagde veranderingen betreffen geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen. De WKK zal gebouwd worden langsheen de bestaande piperack en wordt op een betonplaat geplaatst. Het betreft een technische installatie die in open lucht opgesteld worden (geen gebouw of schil).

Verder wordt gevraagd om een bovengrondse tank terug opnieuw in gebruik te nemen voor de opslag van kaliumhydroxide.

Voor de veranderingen van de ingedeelde inrichtingen zijn volgende rubrieken van toepassing:

- wijzigingen aan de recent vergunde energiecentrale:
 - het vervangen van de vergunde gasturbine met thermisch ingangsvermogen van 20 MW én bijhorende elektrische generators van 2 x 7 MVA door een gasturbine met een thermisch ingangsvermogen van 45,5 MW en een elektrische generator van 17 MVA (rubriek 12.1.1.3° - klasse 1, rubriek 31.1.3° - klasse 1, rubriek 43.3.2° - klasse 1, rubriek 43.4. - klasse 1);
 - het vervangen van de recuperatieketel (HRSG) met een thermisch nominaal ingangsvermogen van 28 MW door een recuperatieketel met een thermisch nominaal ingangsvermogen van max. 47 MW (23,5 MW tijdens "gasturbine-bedrijf" en 47 MW in "verse lucht-bedrijf") (rubriek 43.1.3° - klasse 1, rubriek 43.3.2° - klasse 1 en rubriek 43.4. - klasse 1);
 - het schrappen van de vergunning voor de stoomturbine met elektrische generator van 7 MVA (rubriek 39.5.1°);
 - het vervangen van een back-up boiler van 28 MW thermisch ingangsvermogen door een back-up boiler van 21 MW (rubriek 43.1.3° - klasse 1, rubriek 43.3.2° - klasse 1 en rubriek 43.4. - klasse 1);
- het terug opnieuw in gebruik nemen van een bovengrondse tank voor opslag van max. 105,7 ton kaliumhydroxide (70 m³) (rubriek 17.3.4.3° - klasse 1 en rubriek 17.3.6.3°a) - klasse 1).

4. Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	vowerp
Deputatie D/PMVC/09A14/12607 18 juni 2009 18 juni 2029	hernieuwing van de vergunning
D/A45/11A05/16000 7 april 2011 18 juni 2029	aanpassing lozingsvoorwaarden cyaniden
Deputatie D/PMVC/11E26/16727 6 oktober 2011 18 juni 2029	een wijziging van het productieproces
Deputatie D/MLD/11G18/16982 10 november 2011 18 juni 2029	bijplaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag van 91.000 liter (of 82.810 kg) ammoniumhydroxide 25 %



overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
Deputatie D/A45/11L19/17764 5 april 2012 18 juni 2029	wijziging voorwaarden inzake geuractieplan, nood aansluiting en temperatuurnorm van het geloosde bedrijfsafvalwater en koelwater
Deputatie D/A45/12L19/19144 13 december 2012 18 juni 2029	lozingsnormen voor totaal cyaniden en rechtzetting voor de lozingsnorm voor fosfor
Deputatie D/A45/13L05/21083 8 mei 2014 18 juni 2029	wijzigen bijzondere voorwaarden m.b.t. geurmaatregelen
Deputatie D/MLD/14A29/21294 15 mei 2014 18 juni 2029	het voorzien van een installatie voor het behandelen van max 150 m ³ /uur Getewater uitbreiding van de opslag van diverse hulpstoffen
Deputatie D/MLD/14D11/21577 4 september 2014 18 juni 2029	uitbreiding van opslag voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (rubriek 17.3.3.3 - kl1) nieuw totaal 9.703.310 kg
Deputatie D/A45/15D21/23116 9 juli 2015 18 juni 2029	wijzigen bijzondere voorwaarden m.b.t. geuractieplan
Deputatie D/MLD/15K30/23847 12 mei 2016 18 juni 2029	de uitbreiding van de opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 de verwijdering van twee opslagtanks voor citrocol van elk 2000 ton
Deputatie D/OVR/16D26/24315 2 juni 2016 22 mei 2028	overname van de koelwater installatie op de Ambachtenlaan 1 ('grijswater' project). Project opgestart op naam van VMW – De Watergroep met vergunning D/PMVC/08A23/10595 van 22 mei 2008 en gewijzigde voorwaarden D/A45/08F16/11287 van 31 juli 2008
Deputatie RMT-VGN-2017-0105-AGPP-DEP-01 22 februari 2018 18 juni 2029	het in gebruik nemen van een nieuwe energiecentrale ter vervanging van de oude, het schrappen van de tanks met biologisch zuur als opslagtanks, het ombouwen van melassetank voor bufferopslag van biologisch zuur, buitengebruikstellen van opslagtanks zware stookolie, kaliumhydroxide en dieselolie.

5. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
Vlaams Energieagentschap	24 september 2018	Gunstig
Gemeente Tienen	20 september 2018	Gunstig
Departement Omgeving milieu	13 september 2018	Gunstig
Departement Omgeving luchtverontreiniging	/	Geacht gunstig
Vlaamse Milieumaatschappij	21 september 2018	Gunstig





6. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 28 september 2018 met kenmerk: 2018-0500-AEP-OND-01-Voorstel dienst.

a) Planologisch

Het goed maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. Volgens het gewestplan Tienen-Landen is het goed deels gelegen in industriegebied, deels in bufferzone en deels in woongebied. De plaats waar de energiecentrale gaat komen is gelegen in industriegebied. De opslagtank voor kaliumhydroxide is eveneens gelegen in industriegebied. Artikel 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen is van kracht. De oprichting van een energiecentrale evenals de opslagtank horende bij de inrichting voor de productie van citroenzuur is in overeenstemming met de planologische bestemmingsbepalingen voor de plaats.

b) Watertoets

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 8 §5 stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. De voorliggende wijzigingsaanvraag voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding (hemelwater en grondwater) ongewijzigd blijft.

c) Bodem en grondwaterverontreiniging

De tank die opnieuw in gebruik wordt genomen voor de opslag van kaliumhydroxide betreft een bovengrondse enkelwandige ingekupte tank van 70 m³. De opslag van deze stof gebeurt dus conform de sectorale voorwaarden zodoende dat er ook geen uitloging is naar de bodem.

d) Nieuwe energiecentrale

De nieuwe WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling) werkt onafhankelijk van het bestaande ketelhuis en de bestaande stoomturbines. Oorspronkelijk werd er door de exploitant gekozen voor een nieuwe WKK installatie (STEG, aardgas) bestaande uit een gasturbine, recuperatieketel en een stoomturbine. De WKK die men nu aanvraagt is een ander technologisch concept waarbij de WKK bestaat uit een gasturbine met recuperatieketel.

In de gasturbine, met een elektrisch vermogen van ongeveer 13,1 MWe bij een omgevingstemperatuur van 11°C, wordt gas omgezet in mechanische energie en warmte. De mechanische energie wordt omgezet in elektriciteit door middel van een generator. De warmte, in de vorm van warme verbrandingsgassen, wordt gerecupereerd in de lage druk recuperatieketel waar de overblijvende energie (en zuurstof) zal worden benut om stoom te genereren. Bijkomend wordt een hulpketel (30 t/h) geplaatst als back-up en piekstoom productie.

De elektrische energie zal voor het grootste deel op de site van Citrique Belge benut worden. De niet gebruikte elektriciteit, ongeveer een kwart van de productie, zal op het net worden geïnjecteerd.

De stoom die nodig is voor het productieproces van Citrique Belge zal grotendeels geproduceerd worden door de nieuwe gasturbine en recuperatieketel. De bestaande ketel op 57 barg kan worden gebruikt als koude stand-by. De installatie zal maximaal 13,1 MWe elektriciteit en een hoeveelheid stoom van 60 t/h produceren.



e) Bestaande energiecentrale

De bestaande energiecentrale dateert oorspronkelijk uit de jaren 50 en bestaat uit 3 ketels. De ketel 2 met thermisch ingangsvermogen van 62 MW zal als back-up blijven bestaan. Ketel 1 (30 MW en ketel 3 (32 MW) zullen niet meer gebruikt worden. Deze dienen dan ook 36 maanden na buitengebruikstelling zo te zijn aangepast dat schade aan het milieu of hinder uitgesloten zijn (Vlarem II art. 4.1.6.3.).

f) Werkingsregimes

Volgende werkingsregimes kunnen zich voordoen:

Werkingsregime 1. Normaal werkingsregime nieuwe WKK ("Gasturbine-operation")

Dit regime doet zich in principe continu voor gedurende het hele jaar, met uitzondering van de mogelijke nood- en pieksituaties (werkingsregimes 2, 3 en 4). In de gasturbine (GT) wordt lucht gecomprimeerd om daarna te ontsteken met natuurlijk gas. Dit gas (hoge temperatuur & druk) wordt dan ontspannen over de turbine om zo elektriciteit te genereren. Na de gasturbine blijft er nog veel restwarmte over die gerecupereerd wordt in een HRSG (Heat Recovery Steam Generator) waarmee de stoomproductie voorzien wordt. Uiteindelijk komen rookgassen van zo'n 70 °C aan de uitlaatschoorsteen van de HRSG. De HRSG levert max. 65 ton stoom/h. Alle rookgassen worden finaal geëmitteerd via een schouw van 40 m.

Werkingsregime 2. Noodoperatie (stilstand GT) ("Fresh Air operation")

Omwille van de inherente betrouwbaarheid van een GT en de wens van Citrique Belge om een continue (vollast) stoomproductie te garanderen, is voorzien dat kan omgeschakeld worden in een "Fresh Air Operation" regime in geval van een noodsituatie, namelijk wanneer de GT tript (een fout) en deze moet stilgelegd worden. Als de GT stilgelegd moet worden (in noodsituaties) dan worden (binnen slechts enkele seconden) de rookgassen van de GT afgeleid naar de bypass schouw van 15 m hoogte tot de turbine stilligt. In dit regime is er dus géén elektriciteitsproductie.

De HRSG zal op dat moment onmiddellijk overgaan naar "Fresh Air Operation" met een thermisch ingangsvermogen van 48 MW. In dit regime is er dus een thermisch ingangsvermogen van 48 MW van toepassing. Dit regime zou zich in principe slechts gedurende ca. 100 uren/jaar en in ieder geval < 500 uren/jaar mogen voordoen.

De rookgassen in dit regime worden geëmitteerd:

- gedurende enkele seconden via de bypass schouw van 15 m;
- gedurende de rest van de tijd (max. enkele uren) via de schouw van 40 m.

Werkingsregime 3. Stand-by (stilstand GT en HRSG) én piekverbruiken

In het geval waar zowel de GT als de "Fresh air operation" van de HRSG niet werken en/of bij mogelijke piekverbruiken zal de back-up stoomketel (23,5 MW) in gang schieten als back-up en/of aanvulling.

Dit regime zal zich enkel voordoen tijdens piekverbruiken en tijdens onderhoud (van de GT en HRSG) en bij zeer uitzonderlijke uitval. Het verwachte aantal draaiuren is 328 uren per jaar. Deze back-up stoomketel kan 30 ton stoom/u aanleveren.

In dit scenario worden de rookgassen globaal als volgt geëmitteerd:

- in geval van loutere back-up noodgevallen: via de schouw van 15 m;
- in geval van aanvulling HRSG: zowel via schouw 40 m (HRSG) als 15 m (back-up ketel).

Werkingsregimes 4. Stand-by (oude) ketel 2

Citrique wenst zijn oude ketel 2 (gasgestookte ketel met turbine, 62 MW) nog als laatste alternatief te behouden voor het geval de ganse nieuwe WKK installatie voor langere tijd niet beschikbaar zou zijn.

g) Geluid

Door de ligging nabij verschillende woongebieden is het aspect geluid van groot belang. Er bevinden zich meerdere woningen binnen een straal van 200 m van de locatie waar de WKK gepland is. Deze woningen bevinden zich zowel in woongebieden als in industriegebied.



Het geheel van installaties wordt ontworpen als een open installatie. De onderdelen van de installaties dienen voldoende afgeschermd te worden om geluidshinder te voorkomen. Citrique Belge heeft hiervoor een geluidsdeskundige aangesteld. De inplanting van de installatie werd gekozen in functie van o.a. de geluidemissie.

De studie uitgevoerd door 'EOS acoustics' toont aan dat de specifieke immissie van de werking van de power plant niet voldoet aan de grenswaarden voor alle periodes van de dag, in verschillende beoordelingspunten ten noorden en ten zuiden van de installatie. (Lsp van 40 tot 50 dB(A) waar de grenswaarde voor de nacht 40 dB(A) bedraagt voor woongebieden en 50 voor industriegebieden). De overschrijdingen nopen tot preventieve milderende maatregelen.

De afstraling van de gascompressor en de brander en kanaal blijken het meest door te wegen in de totale immissie. Een preventieve sanering kan erin bestaan om met een lokale akoestische afscherming het vlakafstraalvermogen te reduceren. Akoestische afschermingen, geplaatst bij (grote) bronvlakken kunnen significante emissiereducties opleveren. Een gedetailleerde uitwerking van de schermen is nog niet gebeurd. Een mogelijke uitvoeringsvorm betreft een staalwand met geperforeerde zijde aan de geluidszijde. De geluidsdeskundige bevestigt wel dat voldaan zal kunnen worden aan de geluidsnormen indien de nodige maatregelen voorzien worden en correct uitgevoerd worden.

In het advies van de stad Tienen wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat er geluidsreducerende maatregelen moeten genomen worden ten einde geluidsoverlast tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Het belang van mogelijke geluidshinder werd reeds erkend bij de vorige vergunningsaanvraag aangaande de nieuwe energiecentrale. Er werd toen opgelegd om een akoestische controlemeting te doen van zodra de installatie in gebruik is. Uiteraard blijft deze bijzondere voorwaarde van toepassing en dient er geen nieuwe of bijkomende voorwaarde inzake geluidshinder opgelegd te worden.

h) Lucht

In een geactualiseerd rapport van Olfascan (van maart 2018) wordt een vergelijking van de NO_x-impact gemaakt tussen de huidige en de gewenste situatie. Hierbij werd een effectbeoordeling uitgevoerd conform het MER-richtlijnenboek Lucht (Dermaux et al., 2012). In de omgeving van het bedrijf wordt in beide situaties voldaan aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen.

In de bestaande situatie met de oude gasturbine bedraagt de NO_x-emissiejaarvracht 93 ton. In de geplande situatie met de nieuwe energiecentrale zullen deze emissies aanzienlijk dalen en wordt de NO_x-emissiejaarvracht geschat op 35 ton. De NO₂-bijdragen blijven ver onder de geldende normen, en bij toetsing aan de jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling blijkt dat er geen aantoonbare effecten optreden ter hoogte van gevoelige gebieden. Naar de toekomst is er een daling van de NO_x-emissies en NO_x-impact. Inzake effectbeoordeling ter hoogte van omliggende gevoelige gebieden zijn er geen aantoonbare effecten, waardoor er geen noodzaak is tot bijkomende maatregelen.

Inzake de kwaliteit van de omgevingslucht bedroeg in 2014, 2015 en 2016 de gemiddelde NO₂-concentratie in de omgeving van het bedrijf 16-20 µg/m³. Deze waarden zijn licht verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarde wordt nog ruim gerespecteerd.

In het advies van de stad Tienen wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat er blijvend aandacht moet gespendeerd worden aan de geuremissie van de inrichting en er moet gezocht worden naar maatregelen ten einde de overlast te beperken. De stad Tienen geeft zelf reeds aan dat de aanvraag geen effect heeft op de emissie van geurstoffen. Deze aanvraag kan bijgevolg bezwaarlijk gebruikt worden om bijkomende voorwaarden inzake geurhinder op te leggen. Dit neemt uiteraard niet weg dat het bedrijf zelf initiatief kan nemen om na te gaan of de geurhinder voor de omgeving aanvaardbaar is en eventueel een nieuw geuractieplan opstellen. Bij een toekomstige aanvraag waarbij er wel een impact op het milieuaspect geur kan zijn, moet deze piste minstens in overweging genomen worden.



i) BKG inrichting

De reeds vergunde nieuwe centrale met WKK gaf reeds gunstigere emissiewaarden ten opzichte van de bestaande energiecentrale. De nu aangevraagde energiecentrale zal eveneens gunstigere emissiewaarden hebben in vergelijking met de bestaande situatie (oude energiecentrale). Het bedrijf dient verder te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.10 van Vlare II met betrekking tot emissies van broeikasgassen.

j) Energie

Het primair energieverbruik van de gehele inrichting bedraagt de laatste jaren ongeveer 1,6 PJ/jaar. Met de nieuwe energiecentrale beoogt Citrique Belge een energiebesparing van 22,76 %. Dit komt neer op een jaarlijkse besparing van 129.585 MWh, wat overeenkomt met 26.045 ton CO₂ per jaar. Het gasverbruik zal wel stijgen van 404.000 MWh tot 468.000 MWh maar er zal voor 100 % in eigen elektriciteit kunnen voorzien terwijl dit momenteel slechts 66 % bedraagt.

Citrique Belge is toegetreden tot de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO) en is, in het kader van de nieuwe energiecentrale, in overleg met de bevoegde instanties.

k) GPBV

De exploitatie valt onder toepassing van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE – 2010/75/EU) van het Europees Parlement en Raad van 24 november 2010 (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) IPPC-richtlijn. De veranderingen die deze aanvraag teweegbrengt dient bij een volgende toetsing van het bedrijf onderzocht te worden.

l) MER-screening

De activiteiten van Citrique Belge nv zijn onderworpen aan de MER-plicht volgens rubriek 6 a en 10 o van bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (10 december 2004):

- *categorie 6 a (eerste punt): 'Chemische installaties voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer.'*
- *categorie 10 o: 'Grondwaterwinningen met een capaciteit groter dan of gelijk aan 2500 m³/dag'*

Het bedrijf heeft in juni 2009 een hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Daarvoor werd een MER-rapport opgesteld dat werd goedgekeurd op 8 december 2008. Voor de huidige wijziging werd een nota opgesteld die aantoont dat voor de geplande veranderingen de categorie 13 van bijlage 2 van het MER-besluit niet van toepassing is. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de emissies, watersysteem, lucht, energie en geluid. Uit deze nota kan geconcludeerd worden dat met het voorliggend project geen significante negatieve milieueffecten te verwachten zijn voor mens en milieu.

m) Goede ruimtelijke ordening

Artikel 5.3.1. van het decreet algemeen milieubeleid bepaalt dat de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit moet geweigerd worden indien deze ondermeer in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. De beoordelingsgronden van een goede ruimtelijke ordening zijn vervat in art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De voorliggende aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen, de nieuwe energiecentrale zal op de betonplaat geplaatst worden zoals vergund in 2017 en de rookgassen van de installatie zullen afgevoerd worden via de schouw van 40 m zoals vergund in 2017. In toepassing op art. 4.3.1. kunnen dan ook geen opmerkingen gemaakt worden inzake de visueel-vormelijke elementen. Evenmin wordt er geraakt aan het bodemreliëf of zijn er cultuurhistorische aspecten die wegen op de beoordeling. De schaal van de inrichting wijzigt niet door deze aanvraag, er is geen gewijzigd ruimtegebruik en de bouw dichtheid wijzigt evenmin. De aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit. De voorliggende wijzigingen aan de activiteiten zijn in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.



De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

- de opslagtank voor kaliumhydroxide voldoet aan de sectorale voorwaarden;
- mits het nemen van de gepaste saneringsmaatregelen kan de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau beschouwd worden. Dit moet bovendien gestaafd worden door het uitvoeren van een akoestische controlestudie die reeds bij de vorige vergunningsaanvraag werd opgelegd als bijzondere voorwaarde;
- de nieuwe energiecentrale is, net als het concept van 2017, een verbetering ten opzichte van de bestaande centrale inzake emissies;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de betrokken exploitatie ook na de gevraagde veranderingen en mits naleving van alle van toepassing zijnde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Besluit

1. De aanvraag ingediend door Emmanuel Raskin, Pastorijstraat 249, 3300 Tienen namens Citrique Belge nv inzake het vervangen van de bestaande gasturbine en recuperatieketel, gelegen Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, kadastraal bekend: afdeling 4, sectie C, nummers 130m, 130n, 140e5, 140f5, 140w5, 140x5, 276v, 276w, 277w2, 282f3, 282n3, 284v (deels), 304/03, 312g (capakeys 24594C0130/00M000, 24594C0130/00N000, 24594C0140/00E005, 24594C0140/00F005, 24594C0140/00W005, 24594C0140/00X005, 24594C0276/00V000, 24594C0276/00W000, 24594C0277/00W002, 24594C0282/00F003, 24594C0282/00N003, 24594C0284/00V000 (deels), 24594C0304/03_000, 24594C0312/00G000) met als inrichtingsnummer 20170619-0002 te vergunnen met als eindtermijn 18 juni 2029.
2. De geactualiseerde vergunningssituatie van de ingedeelde inrichting geldig tot 18 juni 2029 omvat:

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
3.2.2°a)	De lozing van huishoudelijk afvalwater in openbare riolering via 9 lozingspunten (max. 12.000 m³/jaar).	12.000 m³/jaar	3
3.4.1°a)	Lozen van 1,5 m³/u, 36 m³/dag en 13.000 m³/j bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (de Grote Gete)	1,50 m³/uur	3
3.5.3°	De lozing van koelwater met een lozingsdebiet van max. 700 m³/uur, 12.000 m³/dag en 3.840.000 m³/jaar.	700 m³/uur	1
3.6.3.3°	De lozing van bedrijfsafvalwater die gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu kunnen bevatten in oppervlaktewater (Grote Gete) met een lozingsdebiet van max. 167 m³/uur, 4.000 m³/dag en 1.227.600 m³/jaar inclusief een waterzuiveringsinstallatie (biologische waterzuiveringsinstallatie van het klassieke actief-slibstelsel en bestaande uit een voorbezinker, een influentbekken en een alarmbekken, beluchtingsbekkens, en een nabezinkingsbekken).	167 m³/uur	1
6.4.1°	Een bovengrondse tank voor opslag van stookolie (1.500 liter).	1.500 liter	3



6.5.1°	2 dieselveerdeelpompen (behorende bij resp. dieseltank van 5.000 liter en 2.000 liter.	2 verdeelslang	3
7.11.1°b)	Installaties voor het bewerken en verwerken van plantaardige producten (vnl. melasse) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22.124 kW (= totale fabriek) en voor het vervaardigen van citroenzuur (max. 140.000 ton/jaar citroenzuur) waarvan max. 140.000 ton/jaar en 500 ton/dag bestemd als grondstof voor de voeding (levensmiddel). Bij deze verwerking wordt gebruik gemaakt van (bio)chemische en fysische procedés. In het hoofdproces nl. de fermentatie wordt gebruik gemaakt van het ingeperkt gebruik van de schimmel <i>Aspergillus niger</i> .	140.000 ton/jaar	1
7.11.2°d)	Installaties voor de vervaardiging van max. 160.000 ton/jaar citrogips (zuivere gips).	160.000 ton/jaar	1
7.11.4°	Installaties voor het bewerken en verwerken van plantaardige producten (vnl. melasse) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22.124 kW (= totale fabriek) en voor het vervaardigen van citroenzuur (max. 140.000 ton/jaar citroenzuur) waarvan max. 14.000 ton/jaar bestemd als grondstof voor de farmaceutische industrie (bruistabletten). Bij deze verwerking wordt gebruik gemaakt van (bio)chemische en fysische procedés. In het hoofdproces nl. de fermentatie wordt gebruik gemaakt van het ingeperkt gebruik van de schimmel <i>Aspergillus Niger</i> .	14.000 ton/jaar	1
12.1.1.3°	Eén elektrische generator voor elektriciteitsproductie (17.000 kVA).	17.000 kVA	1
12.2.1°	Elektrische transformatoren met een nominaal vermogen van tot en met 1.000 KVA: 1 x 420 KVA, 2 x 500 KVA, 1 x 850 KVA en 5 x 1.000 KVA.	7.270 kVA	3
12.2.2°	Elektrische transformatoren met een nominaal vermogen van meer dan 1.000 KVA: 2 x 1.250 KVA, 1 x 1.500 KVA, 3 x 1.600 KVA, 3 x 2.000 KVA en 1 x 10.000 kVA.	24.800 kVA	2
12.3.1°	Een batterijgroep met een vermogen van 43.120 Ah x V en een noodbatterij met een vermogen van 29.900 Ahxv.	73.020 VAh	3
12.3.2°	Batterijladers met een gezamenlijk vermogen van 357 kW.	357 kW	3
16.3.1.2°	10 luchtcompressoren en diverse koelinstallaties ten behoeve van luchtconditionering met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.516 kW	1.516 kW	2



16.3.2.3°a)	Proceskoelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1287,5 kW.	1.287,50 kW	1
17.1.2.1.2°	Een opslagplaats voor diverse samengeperste gassen in gasflessen (acetyleen, argon, lachgas, zuurstof, helium, inert menggas, stikstof) max. 2.000 liter en een opslagplaats voor max. 1.000 liter argon in verplaatsbare recipiënten (gasflessen) (totaal 3.000 liter).	3.000 liter	2
17.3.2.1.1.1°b)	1 bovengrondse tanks voor opslag van dieselolie (1.500 liter/1.275 kg) en 1 bovengrondse tank voor 2000 liter/1700 kg)(totaal 3.500 liter/2.975 kg).	2,975 ton	3
17.3.2.2.1°	Opslag van licht ontvlambare vloeistoffen (ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2) in vaten/bussen (1.000 liter, 850 kg).	850 kg	3
17.3.2.3.3°	Opslagplaatsen voor max. 268.800 kg "overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen"	268,80 ton	1
17.3.3.1°a)	Opslagplaatsen voor max. 2.500 kg oxiderende stoffen.	2,50 ton	3
17.3.4.3°	Opslagplaatsen voor bijtende stoffen met een totale opslagcapaciteit van max. 2.498, 06 ton.	2.498,06 ton	1
17.3.5.3°	Opslagplaatsen voor max. 6.500 kg giftige stoffen.	6,50 ton	1
17.3.6.3°a)	Opslagplaatsen voor max. 984.910 kg schadelijke stoffen.	984,91 ton	1
17.3.7.1°a)	Opslagplaatsen voor max. 10.000 kg "op lange termijn gezondheidsgevaarlijke" stoffen.	10 ton	3
17.3.8.2°	Opslagplaatsen voor max. 48.000 kg "voor aquatisch milieu gevaarlijke stoffen".	48 ton	2
17.4.	Opslag van diverse chemicaliën in kleine verpakkingen (<25 liter/kg) op twee locaties (500 kg en 1.000 kg) (max. 1.500 kg in kleinhandelsverpakkingen).	1.500 kg	3
19.3.1°a)	Een schrijnwerkerij (houtbewerking) van 5 kW.	5 kW	3
23.3.1°a)	Opslag van max. 200 ton kunststofmaterialen in het grondstoffenmagazijn	200 ton	3
24.2.	Laboratoria (kwaliteit/controle) (4 locaties);	4	3
28.1.d)1°	Installaties voor de vervaardiging van max. 75.000 ton/jaar syngeniëet (kunstmeststof/bodemverbeterend product) en met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 180 kW.	180 kW	2
28.1.f)2°	Opslag voor max. 2.000 ton syngeniëet (kunstmeststof) in een overdekte hal.	2.000 ton	2
29.5.2.1°a)	Een onderhoudsatelier omvattende diverse metaalbewerkingsmachines (totale drijfkracht 132 kW).	132 kW	3



29.5.7.2°a)1)	Een ontvettingsinstallatie (P3-product) met een inhoud van 200 liter.	200 liter	3
30.1.1°	Installaties voor mechanisch bewerken van minerale producten (kalkbereiding) (10 kW).	10 kW	3
31.1.3°	Gasturbine (45,5 MW) en een back-up gasturbine (ketel 2) van 62 MW (totaal 107,5 MW).	107.500 kW	1
33.4.1°a)	Opslag van max. 100 ton papier- en kartonwaren in het grondstoffenmagazijn.	100 ton	3
39.1.3°	4 stoomketels met inhoud van resp. 160, 130 en 35 m³ en 25 liter.	325.025 liter	2
39.2.1°	12 stoomvaten (warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van 300 tot en met 5.000 liter) met een totale inhoud van 31.130 liter.	31.130 liter	3
39.2.2°	17 stoomvaten (Stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van meer dan 5.000 liter) (totale inhoud 250.630 liter).	250.630 liter	2
39.4.1°	7 warmtewisselaars (andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot en met 5.000 liter) (totale inhoud 102 liter).	102 liter	3
43.1.3°	Een recuperatieketel (HRSG) van max. 47 MW, een back-up ketel van 21 MW en een stookinstallatie van 1,2 MW (sporenproductie) (totaal 69,2 MW).	69.200 kW	1
43.3.2°	Een gasturbine (45,5 MW), een recuperatieketel (max. 47 MW: 23,5 MW in "gasturbinebedrijf" en 47 MW in "verse lucht bedrijf") en 2 back-upketels (21 en 62 MW)(totaal max. 183,5 MW) ten behoeve van de energiecentrale en een verbrandingsinstallatie van 1.200 kW voor de sporenproductie (totaal 176,7 MW).	176,70 MW	1
43.4.	Een gasturbine (45,5 MW), recuperatieketel (max. 48 MW: 23,5 MW in "gasturbinebedrijf" en 47 MW in "verse lucht bedrijf") en 2 back-upketels (21 en 62 MW) ten behoeve van de energiecentrale en een verbrandingsinstallatie van 1.200 kW voor de sporenproductie (totaal 176,7 MW).	176,70 MW	1
45.13.d)3°a)	Installaties voor het bewerken en verwerken van plantaardige producten (vnl. melasse) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22.124 kW (= totale fabriek) en voor het vervaardigen van citroenzuur (max. 140.000 ton/jaar citroenzuur) waarvan max. 140.000 ton/jaar en 500 ton/dag	22.124 kW	1



	bestemd als grondstof voor de voeding (levensmiddel). Bij deze verwerking wordt gebruik gemaakt van (bio)chemische en fysische procedés. In het hoofdproces nl. de fermentatie wordt gebruik gemaakt van het ingeperkt gebruik van de schimmel <i>Aspergillus Niger</i> .		
45.16.2°a)	Installaties voor het bewerken en verwerken van plantaardige producten (vnl. melasse) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22.124 kW (= totale fabriek) en voor het vervaardigen van citroenzuur (max. 140.000 ton/jaar citroenzuur) waarvan max. 140.000 ton/jaar en 500 ton/dag bestemd als grondstof voor de voeding (levensmiddel). Bij deze verwerking wordt gebruik gemaakt van (bio)chemische en fysische procedés. In het hoofdproces nl. de fermentatie wordt gebruik gemaakt van het ingeperkt gebruik van de schimmel <i>Aspergillus Niger</i> .	500 ton/dag	1
51.2.1°	Het ingeperkt gebruik van <i>Aspergillus niger</i> (organisme van risiconiveau 2) voor volgende activiteiten. Opkweek van <i>Aspergillus niger</i> voor de productie van sporen (gebouw 01). Fermentatie activiteiten (productie van citroenzuur; gebouw BO, B1 en B2).	2	1
53.8.3°	Een grondwaterwinning met een totaal opgepompt debiet van max. 800.000 m ³ /jaar (8 winningputten met een diepte van 40 m en 1 peilput).	800.000 m ³ /jaar	1

3. De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:

- binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de nieuwe energiecentrale dient de exploitant een akoestische controlemeting uit te voeren die de reële situatie aftoetst. Deze studie dient minstens volgende elementen te bevatten:
 - een globale bronevaluatie – relevante emissie evaluatie
 - waarbij de bepaling van het totale relevante geluidsvermogeniveau van de energiecentrale zal gebaseerd zijn op geluidsdrukniveaumetingen volledig rond de nieuwe energiecentrale volgens een meetlijn die aangegeven wordt op een plan op schaal en waarbij het geluidsdrukniveau per meetpunt wordt bepaald per 1/3 octaaf en aangevuld met een globale dB(A)-waarde;
 - de bepaling van het globale relevante geluidsvermogeniveau van de nieuwe energiecentrale zal bepaald worden per 1/3 octaaf en gebaseerd zijn op de hiervoor bekomen meetresultaten;
 - de aangegeven meetwijze steunt op de “Methode Stüber”.
 - een immissie evaluatie
 - deze evaluatie omvat zeker de beoordelingspunten BP2 en BP5 van de geluidsstudie (EOS-ACOUSTICS ref/2017_08_03 dd. 5.01.2018);
 - de werkwijze waarop de evaluatie van het immissiegeluid op deze beide beoordelingspunten zal verlopen en uitgevoerd worden, dient te gebeuren volgens bijlage 4.5.1. van VLAREM - “Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid – Art. 1. Uitvoeringsmodaliteiten en Art. 2. Meetomstandigheden”;
 - het is aangewezen om bij gunstige meteorologische omstandigheden ook een volledige representatieve weekendperiode op te nemen in de gekozen meetduur (van vrijdag t/m maandag). Het resultaat van dit onderzoek dient ter kennisgeving



aan de deputatie en ter evaluatie aan GOP milieuvergunningen verzonden te worden

- de schoorsteen van de nieuwe energiecentrale moet worden voorzien van een conforme bebakening categorie A volgens referentie 4;
- tenminste 30 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, dient de bouwheer, Defensie (Algemene Directie Material Resources Divisie CIS & Infra Sectie Infrastructuur) schriftelijk op de hoogte te brengen van hun begindatum, dit met vermelding van het dossiernummer 3D/2585 en de juiste positie in Lambert 72-coördinaten en de totale hoogte van het obstakel. Bovendien moet de verantwoordelijke voor het project tijdig de relevante informatie (plaatsen van kranen, ...) via e-mail op te sturen aan defensie op volgen emailadres: comopsair-a3-air-ctrl-ops@mil.be .
- bij het eerstvolgend plantseizoen na het beëindigen van de werken dient er een lineaire dichte groen buffer aangelegd te worden met streekeigen boomsoorten en een onderetage, parallel aan de rechter perceelsgrens, volgens aanduiding op het inplantingsplan, zodat de energiecentrale volledig visueel is afgeschermd in oostelijke richting;
- omwille van veiligheidsredenen dient de site voldoende afgesloten te zijn;
- de toepassing van art 4.2.2.1.1.6° van Vlarem II wordt toegestaan, dwz. dat de emissiegrenswaarden voor het bedrijfsafvalwater mogen vermeerderd worden met de concentraties in het opgenomen water uit de Grote Gete.
- het bedrijfsafvalwater, afkomstig van de spoelwaterbehandelingsinstallatie, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.
- voor totaal cyaniden gelden volgende lozingsnormen:
 - 0,3 mg/l en 0,12 mg/l (voortschrijdend jaargemiddelde)
 - 0,9 kg/dag en 0,28 kg/dag (voortschrijdend jaargemiddelde)voor totaal fosfor geldt een lozingsnorm van 2 mg/l.;
- het geluidsactieplan, inclusief timing, dient uitgevoerd te worden zoals beschreven in de milieuvergunningsaanvraag. Over de stand van zaken van het geluidactieplan dient 1 keer per jaar gerapporteerd te worden aan de deputatie, de Afdeling Milieuvergunningen Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) en aan de Afdeling bevoegd voor het toezicht volksgezondheid (ToVo). Dit rapport dient minstens de genomen maatregelen, de geplande maatregelen voor het volgende jaar en de resultaten van de immissiemetingen te bevatten;
- de milderende bodembeschermende maatregelen i.v.m. de opslag van gevaarlijke producten die in het goedgekeurd MER rapport (p82) beschreven zijn, dienen uitgevoerd te worden;
- behalve voor het laden en lossen, is het afdekken van de open vrachtwagens verplicht onder alle omstandigheden. De wielwasinstallatie voor de afrijdende vrachtwagens dient steeds gebruikt te worden. Het laden van de vrachtwagens dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren en gemorst product moet opgeruimd worden;
- jaarlijks dient gerapporteerd te worden over de milderende maatregelen (nauwkeurige opvolging, evolutie vrachten, betere controle en/of vermindering) voor de parameters sulfaat, CZV en cyanide. Dit rapport dient ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de deputatie, en ter goedkeuring aan de Afdeling Milieuvergunningen Vlaams-Brabant en aan de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM).

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet



Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Als de aanvraag in een eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone procedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag aangebracht na het openbaar onderzoek;
 - 2° het beroep tegen een beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning:
 - a) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit is ingegeven door een bijzonder milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - b) voor andere handelingen is ingegeven door een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
- Onder het beroep in het tweede lid, wordt zowel het beroep in laatste administratieve aanleg als het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen begrepen.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Verval van de omgevingsvergunning

Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Uittreksel uit het decreet



Art. 99

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Art. 100

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Art. 101

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij



de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.”



Namens de deputatie,

