



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0321 - Referentie OMV-loket 2023143882 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 13 februari 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 13/02/2025
16:02:33

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 14/02/2025
23:34:07

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu:** nv BASF Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 - Haven 725 te 2040 Antwerpen (KBO 404.754.472)
- **Adres milieu:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20181109-0064
- **Referentie OMV-loket:** 2023143882 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0321

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 20-D-166T
- **Planologische bestemming milieu:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van het

zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een productie-eenheid voor hydroxylamine, horende bij een chemisch bedrijf en omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 20-D-166T, als volgt:

- wijziging van rubriek 16.3 vanwege een verandering in de indelingslijst waarbij rubriek 16.3.1.1 en 16.3.2.3.a worden samengevoegd en dit zonder wijziging van de vergunde vermogens van de airco's en gascompressoren (16.3.2.b);
- wijziging door vermindering van de opslag/aanwezigheid van zwaveldioxide in vaten met 1.060 liter/1,469 ton tot een totaal van 1.070 liter zwaveldioxide/1,471 ton (17.2.2/H2 - 17.1.2.1.2);
- wijziging en uitbreiding van de aanwezigheid van Seveso-stoffen in hold-up, als volgt:
 - uitbreiding met 1,003 ton H2-producten in hold-up;
 - vermindering met 0,2 ton E1-producten in hold-up;zodat de aanwezigheid van hold-up voor niet met naam genoemde stoffen, als volgt is:
 - 2,5 ton H1-producten;
 - 1,08 ton H2-producten;
 - 2,5 ton P4-producten;

- 0,077 ton P5c-producten;
- 848,6 ton E1-producten;
- wijziging en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten, als volgt:
 - herrubricering van de opslag van calciumchloride wegens wijziging van het gevaarsymbool waardoor de opslag van 0,10 ton ingedeeld wordt onder rubriek 17.3.6.1.a in plaats van rubriek 17.3.5.3;
 - uitbreiding met de opslag van 0,02 ton platinum(IV)chloride in verplaatsbare recipiënten (17.3.5.3);
 - uitbreiding met de opslag van 0,4 ton natriumcarbonaat in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 1 ton (17.3.6.3);
 zodat de totale opslag van giftige stoffen vermindert met 0,08 ton tot een totaal van 10,329 ton (17.3.5.3) en de totale opslag van schadelijke stoffen toeneemt met 0,52 ton tot een totaal van 7,875 ton (17.3.6.1.a);

Rubricering: 16.3.2.b - 17.1.2.1.2 - 17.2.2 - 17.3.5.3 - 17.3.6.1.a;

De volgende rubriek is niet meer van toepassing omdat de activiteit reeds vervat zit in een andere vergunde rubriek:

- een inrichting voor de fabricage van hydroxylamine met een capaciteit 120.000 ton/jaar (7.1.3)

Volgende activiteiten zijn niet meer ingedeeld ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II (VLAREM-trein 2019):

- 8 vast opgestelde batterijen van in totaal 64.296 VAh (12.3.1);
- 10 accumulatoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 73 kW (12.3.2);

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een inrichting voor de fabricage van hydroxylamine met een capaciteit 120.000 ton/jaar (7.11.2.d) met aanwezigheid van 0,2 ton ammoniak en 848,8 ton hydroxylammoniumsulfaat (17.2.2);
- 13 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 9x 1.250 kVA, 2x 2.500 kVA en 2x 12.500 kVA (totaal vermogen van 41.250 kVA - 12.2.2);
- 11 airco's van resp. 2,2 kW, 4,2 kW, 6,55 kW, 3x 7,5 kW, 8 kW, 2x 11 kW, 2x 13,37 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht aan airco's van 92,19 kW) en 18 gascompressoren van resp. 2x 16,5 kW, 24 kW, 8x 30 kW, 90 kW, 5x 200 kW, 355 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht van aan gascompressoren van 1.742 kW) (totaal: 1.834,19 kW - 16.3.2.b);
- de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke gassen, vaste en vloeibare stoffen, als volgt:

NAAM	LOCATIE	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	17.1.2.1.1	17.2.2 - MNG 15	17.2.2 - M?G 25	17.2.2 - MNG 35	17.2.2 - H1	17.2.2 - H2	17.2.2 - P4	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.3.2.1.2.1	17.3.4.1.a	17.3.5.3	17.3.6.1.a
VASTE OPSLAGTANKS																
mierenzuur 99-100%	tank B31	6,952	5,7						x		x		x	x	x	
salpeterzuur 60%	tank B33	3,357	2,45						x					x	x	
zoutzuur > 25%	tank B32	6,76	5,7											x		x
VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN																
natriumcarbonaat	A120 - installatie	1,0														x
calciumchloride	A120 - installatie	0,10														x
zwaveldioxide	A120 - installatie	1,47	1,07	x					x							
platinum(IV)chloride	platinakamer	0,02													x	x

NAAM	LOCATIE	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	17.1.2.1.1	17.2.2 – MNG 15	17.2.2 – M?G 25	17.2.2 – MNG 35	17.2.2 – H1	17.2.2 – H2	17.2.2 – P4	17.2.2 – P5c	17.2.2 – E1	17.3.2.1.2.1	17.3.4.1.a	17.3.5.3	17.3.6.1.a
gassen (groep 1): ontvlambare gassen zoals H ₂	gesloten opslagplaats: 10 flessen		0,5	x												
gassen (groep 3): oxiderende gassen zoals NO, NO-N ₂ , O ₂	gesloten opslagplaats: 10 flessen		0,5	x												
gassen (groep 4): andere gassen	gesloten opslagplaats: 20 flessen		1,0	x												
TOTAAL opslag				3.070 liter	-	-	-	-	11,779 ton		6,952 ton	-	6,952 ton	17,064 ton	10,329 ton	7,875 ton
SEVESO-STOFFEN AANWEZIG IN DE INSTALLATIE																
<i>Niet met naam genoemd</i>																
H1		2,5						x								
H2		1,08							x							
P4		2,5								x						
P5c		0,077									x					
E1		848,6										x				
<i>Met naam genoemd</i>																
waterstof		0,04			x											
zuurstof		0,12				x										
watervrije ammoniak		0,20					x									
TOTAAL Seveso-stoffen aanwezigheid				-	0,04 ton	0,120 ton	0,200 ton	2,50 ton	1,08 ton	2,50 ton	0,077 ton	848,6 ton	-	-	-	-
TOTAAL gevaarlijke stoffen aanwezigheid + opslag				3.070 liter	0,04 ton	0,12 ton	0,20 ton	2,50 ton	12,9 ton	2,50 ton	7,00 ton	848,6 ton	6,952 ton	17,064 ton	10,329 ton	7,875 ton

- een labo (24.2);
- 4 stoomvaten met een inhoud van resp. 2x 550 liter, 552 liter en 790 liter (totaal van 2.442 liter - 39.2.1);
- 27 warmtewisselaars met een inhoud van resp. 80 liter, 4x 94 liter, 5x 254 liter, 283 liter, 412 liter, 555 liter, 5x 1.214 liter, 5x 1.370 liter, 2.311 liter, 2x 3.210 liter, 4.800 liter (totaal van 29.450 liter - 39.4.1);
- 1 warmtewisselaar met een inhoud van 5.185 liter (39.4.2);
- 2 stookinstallaties met de toelating tot emissie van CO₂ (43.4);

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
18/51767/B/19698	S	28/02/1969	onbepaalde duur	vergunning voor uitbreiden bouw A120	CBS
18/52879/B/1970828070	S	4/09/1970	onbepaalde duur	vergunning voor chemische fabriek A120	CBS

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
1988/B/18/72487-88/591	S	06/03/1989	onbepaalde duur	vergunning voor een hydroxylaminegebouw	CBS
MLAV1/08-160	M	24/07/2008	24/07/2028	vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
MLVER/08-76	M	20/11/2008	24/07/2028	vergunning voor het veranderen	D
HVN/2009/B/0008	S	13/03/2009	onbepaalde duur	vergunning voor de uitbreiding van gebouw A120: hydroxylamine	CBS
OMGP-2019-0150	M	18/07/2019	24/07/2028	vergunning voor het veranderen	D
CBS: college van burgemeester en schepenen D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 10 oktober 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 25 oktober 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

Het team Externe Veiligheid van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten bezorgde op 13 december 2024 een aanvullend OVR-verslag horende bij het algemene OVR-verslag over de goedkeuring van het omgevingsveiligheidsrapport OVR/22/12 van de BASF-site met specifieke elementen die betrekking hebben op de hydroxylamine-inrichting.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering werd digitaal georganiseerd op 6 november 2024. Uit het verslag van de vergadering blijkt dat er geen geïnteresseerden waren en de dagen na de informatievergadering evenmin nog vragen werden gesteld.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 25 oktober 2024;
- advies ontvangen op 13 december 2024;
- inhoud: gunstig;

subadvies: Haven van Antwerpen-Brugge, subadvies milieu: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 25 oktober 2024;
- reactie ontvangen op 27 november 2024;
- inhoud: geen advies;

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 25 oktober 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 25 oktober 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Opmerkingen i.k.v. grensoverschrijdende hinder:

- kennisgeving bezorgd aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 25 oktober 2024;
- reactie ontvangen op 29 november 2024;
- inhoud: geen opmerkingen;
- kennisgeving bezorgd aan Gedeputeerde Staten van Zeeland op 25 oktober 2024;
- reactie ontvangen op 17 december 2024
- inhoud :geen opmerkingen;

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv Haven van Antwerpen - Brugge (PoAB) op 25 oktober 2024;
- advies ontvangen op 21 november 2024;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 21 januari 2025

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden maar liet met bericht van 9 januari 2025 weten daarvan af te zien.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).
 - De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldende GRUP.
 - De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De AGOP-M heeft aangegeven geen advies te verlenen.
 - Er werd geen advies van het dep. Zorg ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.

- De RUD Zeeland en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geven namens respectievelijk de Gedeputeerde Staten van Zeeland en de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan geen opmerkingen te hebben.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
- Met betrekking tot de beheersing van het externe mensrisico van de site van BASF, formuleert het Team Omgevingseffecten bij voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag geen bijzondere bemerkingen en geen voorstellen voor bijzondere of expliciete vergunningsvoorwaarden ten aanzien van de hydroxylamine-inrichting.
- Aanvullend op de uitgebrachte adviezen merkt de POVC het volgende op:
 - Veiligheid:
 - Er wordt een vermindering gevraagd van de opslag van zwaveldioxide in vaten. Daarnaast wordt een uitbreiding voorzien van de aanwezigheid van Seveso-stoffen in hold-up. Het gaat om een uitbreiding met 1,003 ton H₂-producten. Hiervoor werd een procedure 'kleiner project' ingediend bij het Team Omgevingseffecten, dat bevestigde dat deze wijziging geen invloed heeft op het bestaande externe mensrisico, noch een invloed heeft op het bestaande milieurisico van de site. Er werd tevens beslist dat geen nieuw OVR, noch een nieuwe veiligheidsnota noodzakelijk is.
 - Uit de vorige vergunning (OMGP-2019-0150) kan afgeleid worden dat het milieurisicopotentieel van de hydroxylamine-inrichting eerder beperkt is en dat ze geen aandachtspunt vormt inzake de mogelijkheid van domino-effecten. Deze eenheid vormt geen aandachtspunt inzake de mogelijkheid van betekenisvolle grensoverschrijdende effecten, noch ten aanzien van de mens, noch ten aanzien van het milieu.
 - Effecten op bodem:
 - Er wordt een uitbreiding voorzien met de opslag van zowel natriumcarbonaat als platinum(IV)chloride. Beide zijn vaste stoffen die worden opgeslagen in verplaatsbare recipiënten in een gesloten ruimte en boven een vloeistofdichte vloer, waardoor de impact naar bodem beperkt is.
 - Luchtverontreiniging:
 - De koelmiddelen van 2 airco's werden vervangen door R407 C (GWP = 1.774). Er is wel nog een koeltoestel aanwezig dat gebruik maakt van R422D, dat een GWP heeft van 2.729. Voor koelingsapparatuur geldt vanaf 1 januari 2025 een verbod op het bijvullen van nieuw geproduceerde F-gassen met een GWP > 2.500. Vanaf 1 januari 2026 geldt dit verbod ook voor airco's en warmtepompen. De POVC stelt voor als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat de gebruikte koelmiddelen onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573 van 7 februari 2024.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
- 8. Toepasselijke BREF's
 - Op de gehele inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing:
 - 'Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers' (LVIC-AAF);

- 'Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector' (CWW);
- 'Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector' (WGC).

9. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 745 meter van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 1.140 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - 1.620 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langs de Schelde';
 - 2.170 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kuifeend'.
- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in de pluviale contouren 'B – Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering', 'C – Kleine kans op overstromingen' en 'D – Middelgrote kans op overstromingen' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- De PoAB verleent een gunstig advies.
- Uit het gunstige advies van de PoAB blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning kan, conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor een termijn eindigend op 24 juli 2028.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigatie via de link:
<https://navigatie.emis.vito.be/>

b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Op oordeelkundig gekozen plaatsen in en rond de installatie worden de nodige gasdetectoren opgesteld om de concentratie aan brandbare en explosieve gassen te meten.
(opgelegd in MLAV1/08-160)
2. Specifieke veiligheidsmaatregelen:
 - a. NO-synthese
 - Een automatische beveiliging dient te worden aangebracht tegen de vorming van een explosief gasmengsel in de ovens.

Hiertoe wordt elke productielijn voorzien van een redundante debietmeting voor ammoniak, zuurstof en procesgas en wordt elke oven voorzien van de nodige redundante diversitaire meet- en regelsystemen. Hiertoe worden tenminste de stoomdruk, de nettemperatuur in de oven en het debiet van de zuurstofverzadigingskringloop gemeten en bewaakt.

Automatische veiligheidsvoorzieningen of noodstopinstallaties worden aangebracht die de installatie in veilige stand brengen bij:

- afwijken van de debietsverhouding procesgas/ammoniak buiten veilige grenzen;
- overschrijding van het ammoniakdebiet van een ingestelde veilige maximumwaarde;
- het terugvallen van het debiet van de zuurstofverzadigingskringloop beneden een veilige waarde;
- het terugvallen van de stoomdruk onder een veilige waarde;
- afwijken van de temperatuur van de platinanetten buiten veilige grenzen;
- overschrijding van het zuurstofdebiet of het waterstofdebiet van een veilige waarde bij de opstartprocedure;
- overschrijding van de stand van de stoomketel van een veilige waarde.
- Elke oven wordt voorzien van een drukbeveiliging.
- De nodige voorzieningen worden getroffen om het ontstaan van afzettingen van ammoniumnitriet of –nitraat te vermijden. Hiertoe
 - dient de waterstofontsteking plaats te vinden op een voldoende groot actief oppervlak van de katalysator.
 - mag een oven slechts gestart worden als de zuurtoren met salpeterzuur gevuld is.
 - wordt het stikstofmonoxidegas gewassen met een salpeterzuuroplossing.
 - wordt de stikstofmonoxidefakkelleiding gespoeld met water.
- b. Hydroxylaminesynthese
 - Een automatische beveiliging dient te worden aangebracht tegen de vorming van een explosief mengsel in de toevoerfase en de reactoren. Hiertoe dient de juiste gassamenstelling en –verhouding gemeten en geregeld door voldoende redundante en/of diversitaire meet- en regelsystemen (o.a. op de debieten van de verschillende gasstromen en de concentraties van waterstof en stikstofdioxide).
 - De nodige maatregelen worden genomen ter voorkoming van explosieve mengsels door terugstroming van waterstofgas in de stikstofmonoxideleiding of omgekeerd.
 - De vorming van explosieve mengsels in het restgas wordt voorkomen door de noodzakelijke analyses, debietmetingen en stikstofspoelingen.
 - De nodige maatregelen zijn genomen om de aanwezigheid van ontstekingsbronnen te vermijden (afzettingen van ammoniumnitriet en –nitraat, droge katalysator en/of roestdeeltjes in de procesgas- en restgasleiding).
 - Elke cascade dient voorzien te zijn van een overdrukbeveiliging langs waar de gassen kunnen worden afgeleid naar een fakkel.
 - Het fakkelsysteem dient te worden beveiligd door het plaatsen van een vlamterugslagbeveiliging en door de nodige inertisatie.

(opgelegd in MLAV1/08-160)

Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het

Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De gebruikte koelmiddelen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573 van 7 februari 2024.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv BASF Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 - Haven 725 te 2040 Antwerpen (KBO 404.754.472), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot de hydroxylamine-eenheid horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181109-0064), gelegen Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 20-D-166T. De vergunning omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 20-D-166T, als volgt:

- wijziging van rubriek 16.3 vanwege een verandering in de indelingslijst waarbij rubriek 16.3.1.1 en 16.3.2.3.a worden samengevoegd en dit zonder wijziging van de vergunde vermogens van de airco's en gascompressoren (16.3.2.b);
- wijziging door vermindering van de opslag/aanwezigheid van zwaveldioxide in vaten met 1.060 liter/1,469 ton tot een totaal van 1.070 liter zwaveldioxide/1,471 ton (17.2.2/H2 - 17.1.2.1.2);
- wijziging en uitbreiding van de aanwezigheid van Seveso-stoffen in hold-up, als volgt:

- uitbreiding met 1,003 ton H2-producten in hold-up;
 - vermindering met 0,2 ton E1-producten in hold-up;
- zodat de aanwezigheid van hold-up voor niet met naam genoemde stoffen, als volgt is:
- 2,5 ton H1-producten;
 - 1,08 ton H2-producten;
 - 2,5 ton P4-producten;
 - 0,077 ton P5c-producten;
 - 848,6 ton E1-producten;
- wijziging en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten, als volgt:
- herrubricering van de opslag van calciumchloride wegens wijziging van het gevaarsymbool waardoor de opslag van 0,10 ton ingedeeld wordt onder rubriek 17.3.6.1.a in plaats van rubriek 17.3.5.3;
 - uitbreiding met de opslag van 0,02 ton platinum(IV)chloride in verplaatsbare recipiënten (17.3.5.3);
 - uitbreiding met de opslag van 0,4 ton natriumcarbonaat in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 1 ton (17.3.6.3);
- zodat de totale opslag van giftige stoffen vermindert met 0,08 ton tot een totaal van 10,329 ton (17.3.5.3) en de totale opslag van schadelijke stoffen toeneemt met 0,52 ton tot een totaal van 7,875 ton (17.3.6.1.a).

Rubricering: 16.3.2.b - 17.1.2.1.2 - 17.2.2 - 17.3.5.3 - 17.3.6.1.a.

De volgende rubriek is niet meer van toepassing omdat de activiteit reeds vervat zit in een andere vergunde rubriek:

- een inrichting voor de fabricage van hydroxylamine met een capaciteit 120.000 ton/jaar (7.1.3).

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een inrichting voor de fabricage van hydroxylamine met een capaciteit 120.000 ton/jaar (7.11.2.d) met aanwezigheid van 0,2 ton ammoniak en 848,8 ton hydroxylammoniumsulfaat (17.2.2);
- 13 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 9x 1.250 kVA, 2x 2.500 kVA en 2x 12.500 kVA (totaal vermogen van 41.250 kVA - 12.2.2);
- 11 airco's van resp. 2,2 kW, 4,2 kW, 6,55 kW, 3x 7,5 kW, 8 kW, 2x 11 kW, 2x 13,37 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht aan airco's van 92,19 kW) en 18 gascompressoren van resp. 2x 16,5 kW, 24 kW, 8x 30 kW, 90 kW, 5x 200 kW, 355 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht van aan gascompressoren van 1.742 kW) (totaal: 1.834,19 kW - 16.3.2.b);
- de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke gassen, vaste en vloeibare stoffen, als volgt:

AAM	LOCATIE	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	17.1.2.1.1	17.2.2 - MNG 15	17.2.2 - M?G 25	17.2.2 - MNG 35	17.2.2 - H1	17.2.2 - H2	17.2.2 - P4	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.3.2.1.2.1	17.3.4.1.a	17.3.5.3	17.3.6.1.a
VASTE OPSLAGTANKS																
mierenzuur 99-100%	tank B31	6,952	5,7						x		x		x	x	x	
salpeterzuur 60%	tank B33	3,357	2,45						x					x	x	
zoutzuur > 25%	tank B32	6,76	5,7											x		x
VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN																
natriumcarbonaat	A120 - installatie	1,0														x
calciumchloride	A120 - installatie	0,10														x
zwaveldioxide	A120 - installatie	1,47	1,07	x					x							
platinum(IV)chloride	platinakamer	0,02													x	x

AAM	LOCATIE	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	17.1.2.1.1	17.2.2 – MNG 15	17.2.2 – M?G 25	17.2.2 – MNG 35	17.2.2 – H1	17.2.2 – H2	17.2.2 – P4	17.2.2 – P5c	17.2.2 – E1	17.3.2.1.2.1	17.3.4.1.a	17.3.5.3	17.3.6.1.a
gassen (groep 1): ontvlambare gassen zoals H ₂	gesloten opslagplaats: 10 flessen		0,5	x												
gassen (groep 3): oxiderende gassen zoals NO, NO-N ₂ , O ₂	gesloten opslagplaats: 10 flessen		0,5	x												
gassen (groep 4): andere gassen	gesloten opslagplaats: 20 flessen		1,0	x												
TOTAAL opslag				3.070 liter	-	-	-	-	11,779 ton		6,952 ton	-	6,952 ton	17,064 ton	10,329 ton	7,875 ton
SEVESO-STOFFEN AANWEZIG IN DE INSTALLATIE																
<i>Niet met naam genoemd</i>																
H1		2,5						x								
H2		1,08							x							
P4		2,5								x						
P5c		0,077									x					
E1		848,6										x				
<i>Met naam genoemd</i>																
waterstof		0,04			x											
zuurstof		0,12				x										
watervrije ammoniak		0,20					x									
TOTAAL Seveso-stoffen aanwezigheid				-	0,040 ton	0,120 ton	0,200 ton	2,50 ton	1,08 ton	2,50 ton	0,077 ton	848,6 ton	-	-	-	-
TOTAAL gevaarlijke stoffen aanwezigheid + opslag				3.070 liter	0,04 ton	0,12 ton	0,20 ton	2,50 ton	12,9 ton	2,50 ton	7,00 ton	848,6 ton	6,952 ton	17,064 ton	10,329 ton	7,875 ton

- een labo (24.2);
- 4 stoomvaten met een inhoud van resp. 2x 550 liter, 552 liter en 790 liter (totaal van 2.442 liter - 39.2.1);
- 27 warmtewisselaars met een inhoud van resp. 80 liter, 4x 94 liter, 5x 254 liter, 283 liter, 412 liter, 555 liter, 5x 1.214 liter, 5x 1.370 liter, 2.311 liter, 2x 3.210 liter, 4.800 liter (totaal van 29.450 liter - 39.4.1);
- 1 warmtewisselaar met een inhoud van 5.185 liter (39.4.2);
- 2 stookinstallaties met de toelating tot emissie van CO₂ (43.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Op oordeelkundig gekozen plaatsen in en rond de installatie worden de nodige gasdetectoren opgesteld om de concentratie aan brandbare en explosieve gassen te meten.
(opgelegd in MLAV1/08-160)
2. Specifieke veiligheidsmaatregelen:
 - a. NO-synthese
 - Een automatische beveiliging dient te worden aangebracht tegen de vorming van een explosief gasmengsel in de ovens.
Hiertoe wordt elke productielijn voorzien van een redundante debietmeting voor ammoniak, zuurstof en procesgas en wordt elke oven voorzien van de nodige redundante diversitaire meet- en regelsystemen. Hiertoe worden tenminste de stoomdruk, de nettemperatuur in de oven en het debiet van de zuurstofverzadigingskringloop gemeten en bewaakt.
Automatische veiligheidsvoorzieningen of noodstopinstallaties worden aangebracht die de installatie in veilige stand brengen bij:
 - afwijken van de debietsverhouding procesgas/ammoniak buiten veilige grenzen;
 - overschrijding van het ammoniakdebiet van een ingestelde veilige maximumwaarde;
 - het terugvallen van het debiet van de zuurstofverzadigingskringloop beneden een veilige waarde;
 - het terugvallen van de stoomdruk onder een veilige waarde;
 - afwijken van de temperatuur van de platinanetten buiten veilige grenzen;
 - overschrijding van het zuurstofdebiet of het waterstofdebiet van een veilige waarde bij de opstartprocedure;
 - overschrijding van de stand van de stoomketel van een veilige waarde.
 - Elke oven wordt voorzien van een drukbeveiliging.
 - De nodige voorzieningen worden getroffen om het ontstaan van afzettingen van ammoniumnitriet of –nitraat te vermijden. Hiertoe
 - dient de waterstofontsteking plaats te vinden op een voldoende groot actief oppervlak van de katalysator.
 - mag een oven slechts gestart worden als de zuurtoren met salpeterzuur gevuld is.

- wordt het stikstofmonoxidegas gewassen met een salpeterzuuroplossing.
 - wordt de stikstofmonoxidefakkelleiding gespoeld met water.
- b. Hydroxylaminesynthese
- Een automatische beveiliging dient te worden aangebracht tegen de vorming van een explosief mengsel in de toevoerfase en de reactoren. Hiertoe dient de juiste gassamenstelling en –verhouding gemeten en geregeld door voldoende redundante en/of diversitaire meet- en regelsystemen (o.a. op de debieten van de verschillende gasstromen en de concentraties van waterstof en stikstofdioxide).
 - De nodige maatregelen worden genomen ter voorkoming van explosieve mengsels door terugstroming van waterstofgas in de stikstofmonoxideleiding of omgekeerd.
 - De vorming van explosieve mengsels in het restgas wordt voorkomen door de noodzakelijke analyses, debietsmetingen en stikstofspoelingen.
 - De nodige maatregelen zijn genomen om de aanwezigheid van ontstekingsbronnen te vermijden (afzettingen van ammoniumnitriet en –nitraat, droge katalysator en/of roestdeeltjes in de procesgas- en restgasleiding).
 - Elke cascade dient voorzien te zijn van een overdrukbeveiliging langs waar de gassen kunnen worden afgeleid naar een fakkel.
 - Het fakkelsysteem dient te worden beveiligd door het plaatsen van een vlamterugslagbeveiliging en door de nodige inertisatie.
- (opgelegd in MLAV1/08-160)

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 24 juli 2028.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde

overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.