



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

- 9 AUG. 2018

aanwezig

Jan Briers,

gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer

~~Martine Verhoeve~~

Peter Hertog

Jozef Dauwe

Hilde Bruggeman

Eddy Couckuyt

leden

Albert De Smet,

provinciegriffier

dossiernummer:

1803790

zittingnummer:

termijn:

09 augustus 2018

Besluit van de Deputatie

kenmerk

betreft

M03/44080/55/5/A/1/BL/KVDS - OMV 2018018414

**ZOMERGEM - VERSCHELDE ETIENNE EN COLMAN
HEIDI - GEMENGD VEETEELTBEDRIJF**

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder
exploiteren en veranderen van de inrichting (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een gemengd veeteeltbedrijf op naam van de heer
en mevrouw VERSCHELDE Nic en COLMAN Heidi met inrichtingsnummer:
20180216-0109.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018018414.

Vergunningstoestand

■ Milieuvergunningen:

- Besluit van de bestendige deputatie van 8 januari 2004, houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen en het verder exploiteren van een veeteeltinrichting met stalplaatsen voor 193 runderen en 21.315 mestkippen en aanhorigheden, voor een termijn tot en met 7 januari 2024 (opgeheven bij besluit van de deputatie van 14 maart 2013).
- Besluit van de deputatie van 20 maart 2008, houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een veeteeltinrichting met stalplaatsen voor 193 runderen en 45.000 slachtkippen en aanhorigheden, voor een termijn tot en met 7 januari 2024 (opgeheven bij besluit van de deputatie van 14 maart 2013).

./...

- Besluit van de deputatie van 7 januari 2010, houdende het verlenen van de vergunning voor een intensieve pluimveehouderij met 85.000 stalplaatsen voor slachtkippen, 393 stalplaatsen voor runderen (119 runderen jonger dan 1 jaar, 104 runderen van 1-2 jaar, 84 melkkoeien en 86 'andere' runderen) en aanhorigheden, voor een termijn tot en met 6 januari 2030 (opgeheven bij besluit van de deputatie van 14 maart 2013).
- Besluit van de deputatie van 14 maart 2013, houdende het verlenen van de vergunning voor een intensieve pluimveehouderij met 110.000 stalplaatsen voor slachtkippen, 393 stalplaatsen voor runderen (100 runderen jonger dan 1 jaar, 100 runderen van 1 tot 2 jaar, 125 melkkoeien en 68 'andere' runderen) en aanhorigheden, voor een termijn tot en met 13 maart 2033.

■ **Aktename:**

- Besluit van de deputatie van 13 januari 2011, houdende het akteren van de melding voor de wijziging door verplaatsing van 6.950 slachtkippen en verplaatsing van 255 m³ dierlijke mest, voor een termijn tot en met 7 januari 2030.
- Besluit van de deputatie van 20 juni 2013, houdende het akteren van de melding van overname van Verschelde Etienne en Nic door Verschelde Nic en Colman Heidi (VVZRL GR).

- **Stedenbouwkundige vergunningen:**

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen van:

- 6 augustus 1990, houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een melkveeststal.
- 26 november 1990, houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een mestveeststal.
- 30 september 1996, houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een mestkelder.
- 20 april 1998, houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een braadkippenstal.
- 8 augustus 2006, houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een loods na afbraak van een bestaande stro- en hooiloods.
- 19 februari 2007, houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van zonnecellen en 2 regenwateropvangputten.
- 3 maart 2008, houdende het verlenen van de vergunning voor de nieuwbouw van een slachtkippenstal en regularisatie van een gedeelte van een bestaande loods.
- 6 april 2009, houdende het verlenen van de vergunning voor het regulariseren van de sleufsilos en betonverharding.
- 24 augustus 2009, houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een braadkippenstal.
- 15 maart 2010, houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een rundveeststal.
- 23 augustus 2010, houdende het verlenen van de vergunning voor het aanleggen van nieuwe betonverharding.
- 11 oktober 2010, houdende het verlenen van de vergunning voor de nieuwbouw van een slachtkippenstal en mestvaalt.
- 22 oktober 2012, houdende het verlenen van de vergunning voor een nieuw aan te leggen weegbrug en betonverharding, het regulariseren van sleufsilos en een waterbekken (met nieuw landschapsbedrijfsplan).

- 31 mei 2017, houdende het verlenen van de vergunning voor het vervangen van een bestaande mestvaalt door een overdekte mestvaalt.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 maart 2018 ingediend door de heer en mevrouw VERSCHELDE Nic en COLMAN Heidi, Bosstraat 9 te 9930 Zomergem, voor een project, gelegen aan de Bosstraat 9 te 9930 Zomergem, op de percelen, kadastraal bekend onder Zomergem, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 184/g/2, 184/l/2, 184/n/2, 184/p/2, 184/r/2, 184/t/2, 184/v/2, 184/w/2, 184/x/2, 184/y/2, 184/d/2, 184/g, 184/n, 184/p, 184/s, 184/w, 184/y, 184/z, met als voorwerp:

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

Het verder exploiteren en veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf (runderen en pluimvee), omvattende:

- de hernieuwing van:
 - de vergunning van de deputatie van 14 maart 2013;
- de wijziging door:
 - het nieuw rubriceren van de opslag van mazout en de verdeelslang;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de koelinstallatie van de melkkoeltank met 16 kW tot 6 kW;
 - het verminderen van de opslag van dierlijke mest met 70 m³;
 - het niet meer in de vergunning opnemen van de noodstroomgroep (niet meer ingedeeld);
- de uitbreiding met/door:
 - de opslag van 4,2075 ton mazout (4.950 liter) tot een totale opslagcapaciteit van 18,1475 ton (21.350 liter);
 - 78.000 stalplaatsen voor slachtkippen tot een totaal van 189.000 stalplaatsen;
 - de opslag van 1.298 kg gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS05 waarvan: 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel en 666 kg (600 l) waterstofperoxide;
 - de opslag van 1.298 kg gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS07 waarvan: 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel en 666 kg (600 l) waterstofperoxide;
 - de opslag van 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel met gevarenpictogram GHS08;
 - de opslag van 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel met gevarenpictogram GHS09;
 - de opslag van 420 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 25 kg of liter tot 720 liter;
 - de opslag van 1.800 m³ effluent;
 - het vermeerderen van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 570 kW tot 1.170 kW;

./...

- de opslag van 210 m³ groenvoeders tot 2.210 m³;
- een grondwaterwinning uit een nieuwe boorput met een debiet van max. 5.898 m³/jaar tot een totaaldebiet van 19.193 m³/jaar.
- de toevoeging van 2 nieuwe kadastrale percelen.

Stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH"):

Handelingen waarvoor de medewerking van een architect is vereist:

- het bouwen van 2 nieuwe slachtkippenstallen met technische aanhorigheden en verharding.
- Infrastructuurwerken en/of technische werken.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 april 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Informatievergadering

Op 7 mei 2018 om 20u werd een informatievergadering georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis van Zomergem.

Van deze informatievergadering werd een omstandig verslag opgesteld door de milieubambtenaar.

Na de voorstelling van het project werden enkele vragen gesteld.

De vragen hadden betrekking op:

- Tot waar zal de geur waarneembaar zijn ?
- Er wordt niet vermeld dat er een stofbak zal geplaatst worden ?
- Waar komt het groenscherm?
- Het groenscherm is niet aan de achterkant voorzien. Het bedrijf wordt niet volledig ingekleed in groen.
- Over hoeveel transporten wordt er gesproken voor het bedrijf ?
- Wat gebeurt er met het spoelwater van het reinigen van de stallen ?
- Bij het afvoeren van de kippen, wordt er dan ook nog een selectie gemaakt op het gewicht ?
- Heeft het bedrijf contracten met supermarkten ?
- Hoeveel opslag voor regenwater wordt er voorzien voor het bedrijf ?

De vragen werden naar voldoening beantwoord.

Adviezen

GUNSTIG advies van 28 mei 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Zomergem, onder de toepasselijke algemene en sectorale en

./...

de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- Het landschapsbedrijfsplan, opgemaakt door de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen op 21 februari 2018, moet worden uitgevoerd op eigen terrein. Waar de geplande bouwwerken dat toelaten, dient het aanplanten te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de vergunning. Waar de aanleg belemmerd wordt door de geplande bouwwerken, dient gestart te worden zodra de bouwwerken dat toelaten.
- Er dient verder streekeigen beplanting te worden voorzien ter hoogte van de linkerzijgevel van de slachtkuikenstal en het bufferbekken.

GUNSTIG advies van 11 juni 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- De exploitant stelt binnen een termijn van 3 maanden na het verkrijgen van de vergunning een noodplan op.
- Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 175 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.
- Stallen 2, 10 en 11 worden AEA uitgevoerd volgens systeem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte).

GUNSTIG advies van 30 mei 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-AOW), voor de gevraagde grondwaterwinning, met volgende omschrijvingen:

- Aard van de winning: 1 boorput GWW1 met een diepte van 57 m;
- Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren, reiniging melkinstallatie en huishoudelijk gebruik;
- Watervoerende laag: GWW1: het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600);
- Grondwaterlichaam: GWW1: CVS_0600_GWL_1;
- Te vergunnen debieten: GWW1: maximaal 15 m³ per dag en 5.300 m³ per jaar;
- Vergunningsduur: onbepaalde duur.
- Aard van de winning: 2 boorputten GWW2 en GWW3 met een diepte van 84 m;
- Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren, reiniging melkinstallatie en huishoudelijk gebruik;
- Watervoerende laag: GWW2 en 3: het Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800);
- Grondwaterlichaam: GWW2 en 3: CVS_0800_GWL_2;
- Te vergunnen debieten: GWW2 en 3: maximaal 13.893 m³/jaar en 40 m³/jaar;
- Vergunningsduur: onbepaalde duur,

/...

onder de toepasselijke algemene en sectorale en de volgende bijzondere milieuvergunningvoorwaarden:

- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was, wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;
Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- Het maximaal afpompingsniveau in de winning in de Ieperiaan Aquifer is 68 meter onder maaiveld (overeenkomstig 58 meter TAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsten van een afslagmechanisme, het pompen met een lager debiet, ...
- Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

- Anionen: - SO_4^{2-} - NO_3^- - PO_4^{3-} - OH^- - F^-
- - NO_2^- - Cl^- - CO_3^{2-} - HCO_3^- -
- Kationen : - Ca^{2+} - Na^+ - NH_4^+ - Fe^{2+}
- - K^+ - Mg^{2+} - Mn^{2+} - Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100 ml, fecale colibacteriën/100 ml, intestinale enterokokken/100 ml.

- De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

GEEN advies van waterbeheerder nl. Watering Zomergem.

./...

GUNSTIG advies van 12 april 2018 van het Departement Landbouw en Visserij - buitendienst Oost-Vlaanderen.

Motivatie:

- Het betreft een volwaardig in uitbating zijnde landbouwbedrijf met ruime rundveestapel en ruime slachtkippenspeculatie. De aanvrager wenst verder door te groeien in de mestkippen en wenst dan ook in aansluiting met zijn bestaande bedrijfsgebouwenconfiguratie twee bijkomende mestkippen-stallen te bouwen.
- De voorgestelde constructies zijn noodzakelijke en toekomstgerichte investeringen voor dit bedrijf.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt hierbij uitdrukkelijk om zo spoedig mogelijk een afschrift te ontvangen van de beslissing die genomen wordt in het kader van dit dossier.

GUNSTIG advies van 17 april 2018 van de Brandweerzone Meetjesland. De brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer Meetjesland van 17 april 2018 (ref: P401 – 000963 - 02), moeten strikt worden nageleefd.

GUNSTIG advies van 27 juni 2018 van de provincie Oost-Vlaanderen - dienst Ruimtelijke vergunningen. Op basis van de aanvraag kan de omgevingsvergunning worden verleend.

GUNSTIG advies van 27 juni 2018 van de provinciale deskundige ruimte, gelet op hetgeen voorafgaat, nl.:

- de ligging van de inrichting in een 'agrarisch gebied', een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is.
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
- de aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijk ordening.
- het gevraagde komt voor vergunning in aanmerking.

GUNSTIG advies van 3 juli 2018 van de provinciale deskundige milieu, gelet op:

- uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat de exploitatie verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving;
- de aanvraag heeft betrekking op een gemengd veeteeltbedrijf (runderen en slachtkippen) en omvat een toename van het aantal stalplaatsen voor slachtkippen (+ 78.000 tot 189.000), naar aanleiding van de bouw van 2 nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestallen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de adviezen en de voorgestelde bijzondere voorwaarden van de adviserende instanties;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;
- overeenkomstig artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits een geplande overname of een belangrijke verandering; gezien de belangrijke verandering die zich in deze

voltrekt, kan worden ingegaan op de vraag tot vroegtijdige hernieuwing van de vergunning;

- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Globaal advies (IIOA en SH)

Gelet op hetgeen voorafgaat, wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd, voor een termijn van onbepaalde duur, die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden en met opheffing van de lopende vergunningen.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM vraagt om de aanleg van een IBA als aandachtspunt op te nemen.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft".

GUNSTIG advies van 10 juli 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie:

M.b.t. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

Gelet op:

- uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat de exploitatie verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving;
- de aanvraag heeft betrekking op een gemengd veeteeltbedrijf (runderen en slachtkippen) en omvat een toename van het aantal stalplaatsen voor slachtkippen (+ 78.000 tot 189.000), naar aanleiding van de bouw van 2 nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestallen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de adviezen en de voorgestelde bijzondere voorwaarden van de adviseerende instanties;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;
- overeenkomstig artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits een geplande overname of een belangrijke verandering; gezien de belangrijke verandering die zich in deze voltrekt, kan worden ingegaan op de vraag tot vroegtijdige hernieuwing van de vergunning;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

M.b.t. Stedenbouwkundige handelingen (SH)

Gelet op:

- De ligging van de inrichting in een 'agrarisch gebied', een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
- De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijk ordening.
- Het gevraagde komt voor vergunning in aanmerking.

./...

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat, wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd, voor een termijn van onbepaalde duur, die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden en mits opheffing van de lopende vergunningen.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een gemengd veeteeltbedrijf met een onderdeel intensieve pluimveehouderij en een onderdeel rundveehouderij.

Het betreft een bestaande en vergunde inrichting.

De lopende milieuvergunning dateert van 14 maart 2013, en werd verleend voor een termijn tot en met 13 maart 2033.

Het betreft een familiebedrijf.

Een milieucoördinator is niet vereist.

Omschrijving project** M.b.t. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)*

Het veeteeltbedrijf van Verschelde Nic en Colman Heidi is momenteel vergund voor het houden van 111.000 braadkippen en 393 runderen. Het pluimvee is gehuisvest in 4 traditionele stallen en de runderen zitten verdeeld over 5 stallen. De exploitant wenst een uitbreiding, hernieuwing en wijziging van de vergunning te bekomen tot een totaal van 189.000 braadkippen en 393 runderen. De uitbreiding van het aantal braadkippen zal gebeuren in de 2 nieuw te bouwen stallen. Deze stallen zullen ammoniak-emissiearm uitgevoerd worden volgens systeem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag). Eén van de warmtewisselaars zal ook aangesloten worden op een bestaande kippenstal.

Om voldoende drinkwater te kunnen voorzien wordt een nieuwe grondwaterwinning aangevraagd. Het bekken voor regenwateropvang zal niet langer gebruikt worden voor de opvang van regenwater, maar om effluent in op te slaan. Alternatieven voor hemelwateropvang worden voorzien.

M.b.t. de rundveehouderij bestaan de activiteiten zowel uit melkvee als mestvee.

M.b.t. de pluimveehouderij worden ééndagskuikens aangevoerd en na een ronde van +/- 6 weken naar een slachthuis afgevoerd. De stal wordt nadien gereinigd en ontsmet, en klaargemaakt voor een nieuwe groep kuikens. Een deel van het voeder bestaat uit eigen geteelde maïs en tarwe.

Overzicht stallen:

Stalnummer	Gewenste toestand	NH3 (kg/jaar)	Fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)	Geur (OUe/s)
1 (traditioneel, mechanische verluchting)	25.000 slachtkuikens	2.000	550	6.000
2 (P-6.4, mechanische)	26.000 slachtkuikens	546	494	6.240

/...

verluchting)				
3 (traditioneel, mechanische verluchting)	38.000 slachtkuikens	3.040	836	9.120
4 (traditioneel, mechanische verluchting)	22.000 slachtkuikens	1.760	484	5.280
5 (traditioneel, natuurlijke verluchting)	123 vrouwelijk jongvee <2 jaar 12 fokstieren en overig rundvee < 2 jaar	593,7	6,714	
6 (traditioneel)	56 fokstieren en overig rundvee < 2 jaar	532	9,52	
7 (traditioneel, natuurlijke verluchting)	15 melk- en kalfkoeien >2 jaar 21 vrouwelijk jongvee <2 jaar	246,9	3,018	
8 (traditioneel, natuurlijke verluchting)	26 melk- en kalfkoeien >2 jaar 56 vrouwelijk jongvee <2 jaar	504,4	5,976	
9 (traditioneel, natuurlijke verluchting)	84 melk- en kalfkoeien >2 jaar	924	3,4104	
10 (P-6.4, mechanische verluchting)	52.000 slachtkuikens	1.092	988	12.480
11(P-6.4, mechanische verluchting)	26.000 slachtkuikens	546	494	6.240
totaal	393 runderen, 189.000 slachtkuikens			

Op basis van artikel 70, §2 van het omgevingsvergunningendecreet (belangrijke verandering) wordt eveneens de vroegtijdige hernieuwing gevraagd voor de volledige inrichting.

** M.b.t. Stedenbouwkundige handelingen (SH)*

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 pluimveestallen met een warmtewisselaar, inclusief technische aanhorigheden en verharding.

2. Motivering

MER / MER – screening

** M.b.t. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)*

Overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, valt het project onder categorie 21.a) van bijlage I: Installaties voor intensieve pluimveehouderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders.

./...

Het project-MER werd goedgekeurd op 24 juli 2012 (PRMER-0656GK) voor het houden van 111.000 slachtkippen. De huidige aanvraag omvat bijkomend 78.000 slachtkippen, waarbij de MER-drempel (85.000 plaatsen voor mesthoenders) niet wordt overschreden.

Het aangepaste project valt onder Bijlage II, rubriek 13, nl. "Wijziging [...] van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding)". Een mer-screening volstaat in dit geval.

Een uitgebreide mer-screeningsnota is opgenomen in de aanvraag. De conclusie luidt als volgt:

Aangaande de gemodelleerde geurconcentraties ten gevolge van de bedrijfsvoering kan gesteld worden dat de immissies ter hoogte van alle indicatorwoningen voldoen aan de beoordelingswaarden uit het geurkader van de Afdeling GOP. Inzake PM10 kan het effect als verwaarloosbaar worden beschouwd; enkel de bedrijfswoning is gelegen binnen de zone met een beperkte bijdrage in de gewenste situatie. Voor PM2,5 zijn geen woningen gelegen binnen de laagste beoordelingscontour (1 % van de jaargemiddelde grenswaarde); ook het effect van PM2,5 is verwaarloosbaar. Binnen de worst-case ammoniak-depositiecontour zijn enkele waardevolle gebieden gelegen. Alle bijdragen aan de kritische last (KL) liggen beneden de toetsingswaarde van 5 %. Bijgevolg kan dit als aanvaardbaar worden beschouwd. De extra bijdrage te wijten aan de uitbreiding/ombouw is verwaarloosbaar. Wat de verdroging betreft, kan besloten worden dat de invloed van de afpompingskegels bijna volledig binnen de grenzen van het eigen terrein zullen blijven. Zodoende is het effect van de grondwateronttrekking verwaarloosbaar.

** M.b.t. Stedenbouwkundige handelingen (SH)*

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

Het bedrijf is een mer-plichtig bedrijf. De dienst MER heeft op 24 juli 2012 een goedkeuring van een project-MER verleend (PRMER-0656GK).

Een project-mer-screeningsnota is toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Na onderzoek van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, wordt het in de project-mer-screeningsnota ontwikkeld standpunt bijgetreden dat geen aanzienlijke bijkomende milieueffecten te verwachten zijn. Er wordt gebouwd binnen de contouren van de bestaande bedrijfssite. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

J...

Deze GPBV-evaluatie gebeurt in het kader van art. 41 bis, lid 2 van titel I van het VLAREM, meer bepaald binnen de vier jaar na de bekendmaking van de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies m.b.t. de hoofdactiviteit van de installatie, waarbij alle nieuwe of herziene BBT-conclusies in aanmerking worden genomen die voor de installatie gelden en die sinds de afgifte of de laatste toetsing van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen. Het betreft concreet de BBT-conclusies voor de BREF Intensieve veeteelt die zijn gepubliceerd op 21 februari 2017.

Administratieve gegevens:

- Uniek RIE nummer: Inrichtingsnummer: BE.VL.000000850
- Installatienummer: BE.VL.000001297
- Mer-plichtig: ja: goedgekeurd MER (PRMER-0656-GK) van 24 juli 2012
- Van toepassing zijnde VLAREM-indelingsrubrieken gemerkt met X: 9.3.1.d): intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, zijnde een intensieve pluimveehouderij met plaatsen voor in totaal 189.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving.

De vorige evaluaties van het GPBV-bedrijf dateren van 6 december 2012 en 6 april 2016.

1. Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.

Aangezien er meer dan 85.000 slachtkuikens aanwezig zijn dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren. Er wordt gewerkt met het kwaliteitssysteem Belplume. Dit is een project voor Integrale Ketenbeheersing van braadkip, waarbij in de verschillende schakels van de productieketen voldaan moet worden aan vooropgestelde normen voor voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, correct nageleefd en toegepast worden.

...

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie.

In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
 - De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- Ook waterverbruik (jaarlijkse aangifte VMM), elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik en registratie van dieren worden opgevolgd.

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.

In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt".

Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Slachtkuikens	0,2-0,6

Jaarlijks wordt de stikstofuitscheiding berekend via de regressierechten van de Mestbank en volgens de aanvraag worden de milieuprestatieniveaus gerespecteerd.

BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

./...

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Slachtkuikens	0,05-0,25

Jaarlijks wordt de fosforuitscheiding berekend via de regressierechten van de Mestbank en volgens de aanvraag worden de milieuprestatieniveaus gerespecteerd.

BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing. Voor de ventilatie van de nieuwe stallen wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar, die de stofemissies beperkt. Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren. Omdat de IIOA MER-plichtig is, wordt alle 3 jaar een Decretale Milieuaudit uitgevoerd met hierin een berekening van de stofemissie.

BBT 12 (geurbeheersplan)

BBT 13 (voorkomen geuremissies)

BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen, is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving toe. Roeren van drijfmest wordt tot een minimum beperkt en uitrijden van mest op de akkers gebeurt volgens het mestdecreet. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

Aangezien er geen vaste mest van pluimvee wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.

./...

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.

Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen), en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT 28 niet van toepassing.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)**BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)****BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)**

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren. De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
slachtkuikens	0,08

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

De stallen werden gebouwd volgens volgende stalsystemen:

- Stallen 1, 2, 3 en 4: traditionele strooiselstallen.
- Stallen 10 en 11: stalsysteem P-6.4: warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.

Met deze aanvraag wordt stal 2 omgebouwd naar stalsysteem P-6.4

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maxi-

/...

maal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1 (bestaand)

	staltype	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	Trad.	25.000	0,08	2.000,00	0,08	2.000,00	
TOTAAL				2.000,00		2.000,00	0,00

Stal 2 (ombouw)

	staltype	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	P -6.4	26.000	0,045	1.170,00	0,021	546,00	
TOTAAL				1.170,00		546,00	624,00

Stal 3 (bestaand)

	staltype	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	Trad.	38.000	0,08	3.040,00	0,08	3.040,00	
TOTAAL				3.040,00		3.040,00	0,00

Stal 4 (bestaand)

	staltype	aantal	max. emissiefactor	max. toegestane	emissiefactor stal (kg NH ₃ /	totale NH ₃ -emissie	NH ₃ -emissie reductie
--	----------	--------	--------------------	-----------------	--	---------------------------------	-----------------------------------

./...

			(kg NH ₃ / dierplaats/ jaar	NH ₃ -emissie (kg/jaar)	dierplaats/jaar	(kg/jaar)	(kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	Trad.	22.000	0,08	1.760,00	0,08	1.760,00	
TOTAAL				1.760,00		1.760,00	0,00

Stal 10 (nieuw)

	staltype	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ / dierplaats/ jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ / dierplaats/jaar	totale NH ₃ - emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	P -6.4	52.000	0,045	2.340,00	0,021	1.092,00	
TOTAAL				2.340,00		1.092,00	1.248,00

Stal 11 (nieuw)

	staltype	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ / dierplaats/ jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ / dierplaats/jaar	totale NH ₃ - emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	P -6.4	26.000	0,045	1.170,00	0,021	546,00	
TOTAAL				1.170,00		546,00	624,00

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 2.496 kg.

4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk

./...

voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

5. *Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)*

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Er werd via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf uitgevoerd. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn. Ook in de nabije toekomst is zulke energiescan opnieuw gepland volgens de exploitant.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik worden jaarlijks gemonitord.

6. *(grond)water*

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting. Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

a) *Verbruik*

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycclus. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden. Jaarlijks wordt een VMM-aangifte voor waterverbruik gedaan.

b) *Lozing*

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

7. *Bodem*

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. Er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting.

8. *Preventie tegen ongevallen*

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld

./...

die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven:

"De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden. De exploitant haalt aan dat er geen specifiek noodplan is, omdat het aantal tewerkgestelde personen te gering is. Wel is er een calamiteitenfiche met noodnummers. De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen

/...

om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen”.

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
slachtkuikens	0,08

De nieuwe stallen dienen onmiddellijk te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
slachtkuikens	0,045

Uit het onderzoek blijkt dat de gevraagde vergunning behalve voor wat betreft de noodplanning kan voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU van 24 november 2010. Er dient een bijzondere voorwaarde betreffende het opstellen van een noodplan worden opgelegd.

Er wordt een bijstelling gevraagd van de bijzondere milieuvoorwaarde 20 van het besluit van de deputatie van 14 maart 2013 (M03/44080/55/3/A/4/BL/KVW), houdende:

“20. De opvang en gebruik van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 2.000 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.”

De aanvragers wensen de lagune (2.000 m³) niet langer te gebruiken als opvang voor hemelwater. Het hemelwater moet telkens van de citernes met een pomp overgepompt worden naar de lagune om het water te kunnen opslaan. Dit is een zeer omslachtige handeling, zeker gezien de pomp steeds terug opgeborgen moet worden om de toegangsweg niet te blokkeren.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

“In het kader van de nieuw te bouwen stallen, zullen er drie citernes van elk 10 m³ geplaatst worden voor de opvang van het hemelwater. Er wordt ook een buffervoorziening aangelegd. Een deel van dit bekken (zo’n 65 m³) zal aange-

/...

wend worden voor de opvang van hemelwater. Bij de bestaande stallen is er 80 m³ hemelwateropvang voorzien. Op deze manier kan nog steeds voldoende hemelwater opgeslagen worden om te gebruiken voor laagwaardige toepassingen. Vandaar dat de exploitanten het gezamenlijk volume van de hemelwaterbergingen wensen te verlagen naar minstens 175 m³."

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

** Stedenbouwkundige basisgegevens*

- De bouwplaats is volgens de planologische voorzieningen van het gewestplan 'Eeklo-Aalter', gelegen in een 'agrarisch gebied'. Het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen - het inrichtingsbesluit - bepaalt in artikel 11.4.1. dat: "De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden."
- De aanvraag is niet gelegen binnen het bestemmingsgebied van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.

** Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context*

- In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen vreemde woningen; de dichtste woningen zijn gelegen op ongeveer 400 meter afstand van de pluimveestallen; de nieuwe pluimveestallen worden gebouwd aan de zuidzijde, hetgeen verder weg is van deze woningen.
- De onmiddellijke omgeving is onbewoond; binnen een straal van 100 meter rondom de percelen staan geen vreemde woningen.
- De onmiddellijke omgeving van de inrichting wordt getypeerd door een gebied dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden; de inrichting is verenigbaar met de ruimtelijke context en de onmiddellijke omgeving.
- De inrichting bevindt zich op 1,6 km (N) en 3,7 km (NO) van het habitatrichtlijngebied "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijk deel", en op een afstand van 1,6 km van het Ven-gebied "Het Bellebargiebos en Het Leen". Binnen een straal van 3 km zijn geen Vogelrichtlijngebied of reservaatgebieden gelegen.
- De inrichting is niet gelegen in een waterwingebied en/of een beschermingszone I, II of III.
- Het terrein is niet gelegen langs een bestaande of geplande bevaarbare waterloop of een geklasseerde waterloop van 1°, 2° of 3° categorie.
- De aanvraag heeft geen betrekking op enig erfgoed, valt buiten een archeologische zone en komt niet voor op de kaart met archeologische waarden.

/...

- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.
- Het terrein bevindt zich in een oppervlaktewaterwingebied 'Kluizen'.
- De inrichting bevindt zich 800 m ten zuiden van het meest nabije 'woongebied met landelijk karakter'.
- Daarnaast bevindt de inrichting zich op ongeveer 1,7 km van het habitatrichtlijnengebied "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel".
- Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

** Beschrijving van de omgeving en de aanvraag*

De bouwplaats is centraal gelegen in een agrarische gebied, begrensd door de Stuiver-Weststraat, de N9 en de waterloop 'T Liefken. Het gebied is vlak, open en overwegend onbebouwd. De enige bebouwing los van deze op de bouwplaats is een landbouwbedrijf 500 m ten oosten van de bouwplaats met een daar aansluitende zonevreemde woonkorrel met een vijftal woningen.

Rondom de bouwplaats vindt voornamelijk akkerbouw plaats.

- Beschrijving van de plaats

Op de bouwplaats is een gemengd veeteeltbedrijf gevestigd. De site bestaat uit een bedrijfswoning vooraan aan de Bosstraat. Daarachter -ten zuiden- staan een drietal kleine stallen en een drietal kleine loodsen. Nog meer ten zuiden staan acht stallen en loodsen in een rechthoekige vorm rond een centrale verharding opgesteld. Op dit plein zijn een aantal sleufsilo's aanwezig.

- Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Huidige aanvraag voorziet het bouwen van 2 grote stallen met aanhorigheden en de verharding om ze te bereiken. Zij worden ten zuiden van de bestaande site ingeplant, aansluitend aan, en parallel met de bestaande stallen.

Beide stallen worden op hun kop bereikt door een gezamenlijke verharding. Beide stallen worden op een lichte ophoging geplaatst (0,30 m tot 0,60 m hoger dan het bestaande terreinniveau), teneinde ze op dezelfde hoogte als de bestaande site te brengen. Ten noorden van de nieuwe stallen, tussen de nieuwe en bestaande stallen, worden een aantal technische installaties geplaatst (voedersilo's en warmtewisselaars).

De meest westelijke stal heeft een grondvlak van 19 m op 130 m en heeft een nokhoogte van 5,7 m. Deze wordt op 5,5 m van de bestaande stal geplaatst. De meest oostelijke stal meet 19 m op 65 m, heeft een nokhoogte van 6 m en wordt op 8,5 m van de bestaande stal geplaatst. De tussenliggende silo's hebben een hoogte van 7,1 m.

- Historiek

De verleende stedenbouwkundige vergunningen staan allemaal in het teken van het aanwezige veeteeltbedrijf.

- Resultaten openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen.

./...

Motivering

- De planologische toets

Gelet op de bestaande landbouwactiviteit en de bestendiging en uitbreiding ervan in huidige aanvraag, dient besloten dat de aanvraag de agrarische toets doorstaat.

- De goede ruimtelijke ordening

De nieuwe stallen zijn een voortzetting van de bestaande site. Zij worden compact bij deze site ingeplant. Zij worden in eenzelfde parallelle ritmiek geplaatst met de bestaande slachtkuikenstallen. Zij hebben eenzelfde doorsnede als de bestaande stallen en liggen dan ook qua hoogte in dezelfde lijn. De oostelijke nieuwe stal is een kopie van de daaraan aansluitende bestaande stal, ook qua oppervlakte. Enkel de westelijke nieuwe stal is een stuk langer dan de bestaande stallen op deze site. Deze lengte ontstaat door de opvulling van de zone tussen de oostelijke kopgevel van de westelijke stallenreeks en de bestaande steenslagverharding ten westen van het bedrijf. Dergelijke invulling, die rekening houdt met de plaatselijke ruimtelijke kenmerken, is sterk te verkiezen boven een oplossing met meerdere stallen.

Nu deze nieuwe stallen de bestaande ritmiek van deze site volledig overnemen, is de ruimtelijke impact ervan beperkt. Vanaf de noordzijde zijn de stallen niet zichtbaar. Ook vanaf de zuidzijde, waar enkel vanaf het jaagpad langs de waterloop 't Liefken een zicht op de site kan genomen worden, zal de site er niet anders uitzien (uitzicht op stallen blijft), zij het dat door de lengte van de nieuwe westelijke stal de site breder zal lijken. Enkel vanuit het westen en oosten zal de uitbreiding van 4 naar 5 gebouwen op een zijde te zien zijn. De mogelijkheden om zicht te nemen op deze site zijn echter beperkt door haar geïsoleerde ligging centraal in dit gebied.

Doordat de technische installaties, die visueel 'rommeliger' kunnen lijken, tussen de stallen worden geplaatst, zorgt dit niet alleen voor een rustiger aanzicht, maar ook voor een meer optimaal ruimtegebruik en een compacte bedrijfssite.

Geurhinder en mobiliteit lijken de meest potentieel hinderlijke aspecten van dit veeteeltbedrijf. De exploitant/aanvrager voorziet de nieuwe stallen en de bestaande stal 2 van een aansluiting op een warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar met luchtmengsysteem is een ammoniakemissie-arm systeem, hetgeen ook geurhinder afzwakt. De effluënten die in open lucht zullen worden opgeslagen zijn geurarm. In de MER-screeningsnota wordt de potentiële 'worst case' geurhinder gemodelleerd. Hieruit blijkt dat geen overmatige geurhinder voor enige omwonenden te verwachten is.

De aanvrager berekent dat er gemiddeld ongeveer een drietal transporten van en naar het bedrijf per dag te verwachten zijn. Dit is een toename met ongeveer 1/3 ten opzichte van de bestaande toestand. Gemiddeld 3 transporten per dag is geen groot aantal. Weliswaar zullen transporten meer geconcentreerd kunnen plaatsvinden. Dan nog dient vastgesteld te worden dat de Bosstraat enkel nog 1 landbouwbedrijf en een vijftal zonevreemde woningen bedient. De samengetelde vervoersbewegingen vanuit de Bosstraat kunnen de ontsluitende Beke en Oude Staatsbaan niet overbelasten, zeker nu hierlangs zowel in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting kan ontsloten worden.

Bij de aanvraag is een landschapsbedrijfsplan gevoegd. Dit dient strikt en zo snel mogelijk uitgevoerd te worden. Het plan voorziet niet in een groenscherm aan de zuidelijke en zuidwestelijke zijde van de site. Gelet op de historische/bestaande bebouwing op de site, de afwezigheid van dense groenschermen in

./...

dit agrarische gebied, en de beperkte zichtbaarheid van deze site, is hier, in overeenstemming met het plan, en anders dan het College van Burgemeester en Schepenen voorschrijft, geen groenscherm vereist. Het landbouwbedrijf mag zichtbaar zijn in dit agrarisch gebied.

Conclusie

Op basis van de aanvraag kan een omgevingsvergunningsvergunning worden verleend.

Milieuhygiënische aspecten

** Afstands- en verbodsbepalingen*

De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo-Aalter' gelegen in 'agrarisch gebied', op een afstand van meer dan 1.000 meter van een hindergevoelige gebieden.

De afstands- en verbodsbepalingen van Vlare II zijn van toepassing voor wat betreft het onderdeel pluimveehouderij. Voor een aantal waarderingspunten van de stalsystemen tussen 151 en 200 (in dit geval: 185) moet op basis van het aantal stuks pluimvee (> 80.000) een minimale afstand worden gerespecteerd van 300 meter t.o.v. hindergevoelige gebieden. De afstand tot het meest nabijgelegen hindergevoelig gebied bedraagt meer dan 1.000 meter.

Voor het onderdeel rundveehouderij zijn in de gegeven omstandigheden geen afstands- en verbodsregels van toepassing.

De onmiddellijke omgeving van de inrichting is niet bebouwd. Binnen een straal van 100 meter rondom de perceelsgrenzen staan geen vreemde woningen.

De inrichting is niet gelegen in een waterwingebied en/of een beschermingszone I, II of III.

** Afvalstoffen*

De exploitant heeft een contract met een destructiebedrijf. Kadavers worden op afroep opgehaald.

Bedrijfsafvalstoffen (ijzer, landbouwfolie, lege verpakkingen) worden op georganiseerde manier afgevoerd (terugname verpakkingen fytoproducten door sector (Fytophar-Recover), containerpark, afvoer via erkende overbrenger naar vergunde verwerker); restafval wordt meegegeven met de reguliere huisvuilophaling.

** Afvalwater*

Het adres Bosstraat 9 bevindt zich volgens het zoneringsplan van de gemeente in een individueel te optimaliseren buitengebied. Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een septische put in oppervlaktewater (gracht).

Het reinigingswater van de melkstand en het melkhuisje wordt opgevangen in de onderliggende mestkelder; de gier en het reinigingswater afkomstig van de melkput en de melkinstallatie wordt opgevangen in een citerne van 5 m³ met overloop naar de mestkelder van de melkveestal.

Het reinigingswater van de roostervloeren van de rundveestallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelder. De ingestrooide rundveestallen worden droog gereinigd. Uitloging van de opslag van de vaste mest (1.290 m³) in de overdekte mestvaalt wordt opgevangen in een citerne van 5 m³.

De pluimveestallen zijn voorzien van een ondoordringbare betonverharding; de mest wordt na elke ronde verwijderd en afgevoerd. Na reiniging met hogedruk-

./...

reiniger, ontsmetting en korte leegstand wordt de vloer van de stal opnieuw voorzien van houtkrullen. Het reinigingswater wordt opgevangen in een citerne van 3 m³ en 3 citernes van 10 m³.

Het groenvoeder betreft hakselmaïs dat bij hoog droogstofgehalte wordt geoogst waardoor geen uitloging optreedt. Eventuele afspoeling wordt via een overstortstelsysteem ("first flush") opgevangen in een citerne van 10 m³.

** Bodem en grondwater*

De opslag van 16.400 liter mazout gebeurt in bovengrondse houders:

- 2.500 liter, bovengronds en dubbelwandig, met goed gevolg gekeurd op 24 juli 2015;
- 4.000 liter, bovengronds, enkelwandig en ingekuipt, met goed gevolg gekeurd op 24 juli 2015;
- 4.950 liter (twee stuks), bovengronds en dubbelwandig, met goed gevolg gekeurd op 24 juli 2015.

Er wordt een nieuwe bijkomende tank van 4.950 liter aangevraagd.

De opslag van olie in vaten gebeurt op een lekbak. De reinigingsproducten en de gewasbeschermingsmiddelen worden apart en afgesloten gestockeerd.

Het tanken van de voertuigen gebeurt op betonverharde ondergrond in de grote loods.

De berging voor de landbouwvoertuigen is eveneens voorzien van een betonverharde ondergrond.

** Brandveiligheid*

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer Meetjesland van 17 april 2018 (ref: P401 – 000963 - 02), strikt worden nageleefd.

** Geluid*

De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk agrarische activiteiten. Binnen een straal van 100 meter rondom de perceelgrenzen staan geen vreemde woningen; de meest nabijgelegen woningen staan op ongeveer 400 meter afstand.

De volgende milieukwaliteitsnormen zijn van toepassing: overdag 45 dB(A), 's avonds 40 dB(A) en 's nachts 35 dB(A).

Geluidshinder op het bedrijf is afkomstig van de volgende activiteiten: het vullen van voedersilo's, de ventilatoren, het transport van grondstoffen, het laden en lossen van de dieren, het gebruik van landbouwmachines en de dieren zelf.

De pluimveestallen worden mechanisch verlucht (3 van de 6 pluimveestallen zijn ammoniakemissiearm uitgevoerd middels een warmwisselaar).

Uit het MER van de vorige uitbreiding bleek dat voor de continue bronnen ter hoogte van de dichtste woning een matig negatief effect optreedt en dat dit niet wijzigde ten gevolge van de toenmalige uitbreiding. De nieuwe kippenstallen worden aan de zuidzijde geplaatst. Stal 11 is vergelijkbaar met stal 2 en met hetzelfde ammoniakemissiearm stalsysteem, stal 10 heeft een dubbele capaciteit. De meest nabijgelegen woning ligt ten oosten van de inrichting. Mits een zorgvuldige exploitatie is geen abnormale geluidshinder te verwachten.

./...

Om geluidshinder van de exploitatie zoveel mogelijk te voorkomen worden volgende maatregelen genomen:

- De kippenstallen worden op mechanische wijze verlucht. De gebruikte ventilatoren zijn axiaalventilatoren die een licht zoemend geluid produceren dat niet ver draagt. Deze ventilatoren worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden.
- De pluimveestallen zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren en de voederinstallatie tot een minimum wordt beperkt.
- De melkinstallatie staat binnen opgesteld en de ontluchting is voorzien van geluidsdemping.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren geuit inzake geluidshinder. In het verleden werden evenmin klachten geformuleerd m.b.t. dit bedrijf. Er kan aldus worden aangenomen dat geluidshinder beperkt blijft tot het peil van de normale burenhinder.

** Grondwaterwinning en hemelwater*

- Grondwaterwinning

Op dit adres is de volgende vergunning gekend:

- Milieuvergunning klasse 1 afgeleverd door de deputatie van Oost-Vlaanderen op 14 maart 2013 aan Verschelde Nic en Etienne voor een winning bestaande uit 1 boorput met een diepte van 57 m (HCOV 0600) en 1 boorput met een diepte van 84 m (HCOV 0800), vergund voor een debiet van respectievelijk maximaal 5.300 m³/jaar en 15 m³/dag en 7.995 m³/jaar en 22 m³/dag, voor een periode tot en met 13 maart 2033 (overgenomen door Verschelde Nic en Colman Heidi VVZRL GR).

De aanvraag betreft een vernieuwing en verandering van de bestaande winning met uitbreiding van het totale debiet en de aanleg van een bijkomende winningsput.

Volgens de milieuvergunningsaanvraag bestaat de grondwaterwinning uit:

- 1 boorput met een diepte van 57 m, op deze diepte wordt grondwater in het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) en uit het grondwaterlichaam CVS_0600_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Het aangevraagde debiet wijzigt niet en bedraagt 5.300 m³/jaar en 15 m³/dag
- 2 boorputten met elk een diepte van 84 meter, op deze diepte wordt grondwater in de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoorende laag. Het aangevraagde debiet is 13.893 m³/jaar. Er wordt geen dagdebiet aangevraagd. Dit wordt ambtshalve vastgelegd op 40 m³/jaar.

Het totale aangevraagde debiet (19.193 m³/jaar) is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° is ingedeeld.

- Aangevraagd debiet en wateraanwending

De grondwaterwinning hoort bij een gemengd veeteeltbedrijf (runderen en pluimvee).

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 22.202 m³/jaar worden berekend. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 19.193 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 3.009 m³/jaar.

A...

Het grondwater uit de put van 57 meter wordt gebruikt in de rundveehouderij en voor huishoudelijk gebruik. Het aangevraagde debiet (GWW1) is in overeenstemming met de hoogwaardige behoefte. Het grondwater uit de twee putten van 84 meter wordt gebruikt in de pluimveehouderij. Het aangevraagde debiet is eveneens in overeenstemming met de hoogwaardige behoefte.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Er kan niet aanvaard worden dat het grondwater gebruikt wordt voor laagwaardige toepassingen zoals bv. reinigingsdoeleinden. Voor laagwaardige toepassingen moet prioritair en maximaal gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater. De nodige maatregelen moeten genomen worden om voldoende hemelwater te kunnen opvangen. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

- Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015.

De aangevraagde winning zal enerzijds water onttrekken aan het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) en uit het grondwaterlichaam CVS_0600_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. De winning is gelegen in een zone waarin geen kwantitatieve problemen worden waargenomen.

Anderzijds zal water gewonnen worden aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2 is in een goede toestand. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. De winning is gelegen in een zone waarin nog geen kwantitatieve problemen worden waargenomen. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag die traag wordt aangevuld. Daarom worden enkel hoogwaardige toepassingen van het grondwater in dit grondwaterlichaam aanvaard. Er moet prioritair en maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen.

- Toestand van de winning

De winningsputten moeten uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

De winning in het Ieperiaan Aquifer is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan VMM gerapporteerd worden.

Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater in de gespannen winningen het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen. Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van het

/...

Vlarem II moet dit steeds vermeden worden. Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder een diepte van 68 m onder maaiveld (of -58 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,...).

- *Conclusie*

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, de hiervoor verantwoorde debieten en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden, kunnen de gevraagde debieten aanvaard worden voor onbepaalde duur mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

- *Hemelwater*

Artikel 4.2.1.3.§5 van het Vlarem II bepaalt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moeten gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

- 1° opvang voor gebruik;
- 2° infiltratie op eigen terrein;
- 3° buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- 4° lozing in RWA in de straat.

M.b.t. de opvang en gebruik van hemelwater wordt een bijstelling gevraagd van de in de laatste vergunning opgelegde bijzondere voorwaarden (zie verder).

Het hemelwater zal worden opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 175 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

* *Lucht / Geurhinder*

- *Geurhinder*

Mogelijke geurbronnen zijn de dieren, mestopslag en opslag van kadavers. Volgens de gegevens van de MER-screening bedraagt de geuremissie in de huidige situatie 45.360 OUE/s; in de toekomst neemt dit toe met 18.720 OUE/s.

Er werd een individuele beoordeling ter hoogte van de gevoelige woningen gedaan. Deze 7 woningen liggen allemaal in agrarisch gebied (laag geurgevoelig) en bij de immissiemodellering wordt voor alle woningen een toename van maximum 0,3 OUE/m³ als 98P verwacht. De gemodelleerde geurimmissies afkomstig van het pluimvee in de gewenste situatie worden als aanvaardbaar beoordeeld.

Gezien het bedrijf deel uitmaakt van een bronnencluster wordt naast een individuele toets een bijkomende cumulatieve beoordeling uitgewerkt met een naburig gemengd bedrijf (met varkens). Gezien louter gebaseerd op de vergunningssituatie en gezien geen specifieke info beschikbaar is m.b.t. de effectieve bronkarakteristieken, waardoor enkel een vereenvoudigde aanname mogelijk is, dienen de impactberekeningen voor clusters in feite aanzien te worden als

./...

indicatieve berekeningen. De accuraatheid bij de impactberekeningen is kleiner dan deze bij de individuele beoordeling.

De concentratiestijging in de individuele benadering zet zich door in de clusterbeoordeling ter hoogte van alle niet-bedrijfsgebonden woningen. De bijdrage van de inrichting is bij alle niet-bedrijfsgebonden woningen minder dan 10 %. Deze hoeven dus niet meegenomen te worden in de beoordeling. De gemodelleerde geurimmissies in de gewenste situatie worden als aanvaardbaar beoordeeld.

- Fijn stof

In de slachtkuikenstallen wordt de emissie van fijn stof voornamelijk veroorzaakt door het voeren van de dieren, de strooisellaag en de uitwerpselen van de dieren.

Volgens de gegevens van de MER-screening bedraagt in de huidige situatie de PM10 stofemissie 2.480 kg/jaar en in de toekomstige situatie 3.884 kg/jaar. Voor PM2,5 zijn deze waarden respectievelijk 189 kg/jaar en 314 kg/jaar. In de gemeente bedraagt de jaargemiddelde achtergrondstofconcentratie voor PM10 tussen 16 en 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en voor PM2,5 11 tot 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Aangezien de maximale concentratiebijdragen van de inrichting 1,6 en 0,13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ bedragen zal er geen cumulatieve overschrijding zijn van de PM10 toetsingswaarde (31,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), noch van de grenswaarde voor PM2,5 (25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Alleen de bedrijfswoning bevindt zich binnen de contour waarvoor het effect als relevant wordt omschreven (negatieve bijdrage voor het PM10-jaargemiddelde). Dit wordt als niet significant beschouwd omdat het afkomstig is van de eigen activiteiten en omdat de concentratieberekening binnen een afstand van 100 m van de stal ligt - in deze zone zijn de resultaten van de IMPACT-modellering niet accuraat.

** Ammoniak*

De jaarlijkse ammoniakemissie uit de stallen bedraagt in de huidige situatie 11.681 kg en in de toekomstige situatie 11.785 kg. Dit is een zeer beperkte toename (verwaarloosbaar). Reden hiervoor is dat de nieuwe stallen AEA zullen uitgevoerd worden, en dat bestaande stal 2 ook AEA wordt uitgevoerd.

- Omzendbrief LNE 2012/1

Op 1 september 2012 trad omzendbrief LNE 2012/1 betreffende milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen in werking. Deze omzendbrief geeft een opsplitsing van de actuele en economisch haalbare technieken en organisatorische maatregelen ter beperking van de geuremissie bij bestaande varkens- en pluimveestallen. De omzendbrief geldt enkel voor stallen die nog niet ammoniakemissiearm zijn uitgevoerd en waartegen klachten inzake geurhinder werden geuit.

Er zijn geen klachten gekend aangaande dit bedrijf.

- Ammoniakemissiearme stallen

De bouw van emissiearme stallen is een belangrijke pijler van het Vlaams ammoniakreductiebeleid. Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen worden gebouwd volgens één van de technieken die worden bepaald in een lijst van stalsystemen voor ammoniakreductie.

In artikel 5.9.2.1bis, §1 van het Vlarem II, wordt gesteld dat voor inrichtingen voor pluimvee en varkens - hetzij een nieuwe inrichting hetzij een verandering

...

waarbij één of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd - de nieuwe stallen emissiearm moeten zijn conform een techniek die is opgenomen in de lijst vast te stellen door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu. Deze lijst is vastgesteld in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 (Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2004) en latere versies.

De pluimveestallen 2, 10 en 11 worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het AEA-systeem P-6.4.: Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.

** Mestopslagcapaciteit*

Sinds 1 januari 2012 gelden er striktere regels voor de mestopslagcapaciteit op een landbouwbedrijf, zoals bepaald in het Mestdecreet van 22 december 2006. Vanaf 1 januari 2012 moeten veehouderijen een mestopslagcapaciteit hebben van minimum negen maanden voor de mengmest van dieren die permanent op stal staan en ten minste zes maanden voor dieren met buitenloop.

Voor stalmest (vaste mest) geldt een minimale opslagcapaciteit van ongeveer 1.151 m³ (opslagcapaciteit voor een periode van 3 maanden). De mestvaalt heeft een capaciteit van 1.290 m³; in de stallen zelf is nog ruim voldoende niet-ingedeelde mestopslagcapaciteit aanwezig. Er wordt dus voldaan aan de opslagvereisten voor vaste mest.

Voor mengmest geldt een minimale opslagcapaciteit van ongeveer 531 m³ (opslagcapaciteit voor een periode van 6 maanden). De diverse mestkelders hebben een totale opslagcapaciteit van 2.492 m³; er wordt dus voldaan aan de opslagvereisten voor mengmest.

De droge kippenmest wordt na elke ronde onmiddellijk afgevoerd voor verwerking of voor export. Hiervoor hoeft geen mestopslag te worden voorzien.

Het reinigingswater wordt opgevangen in verzamelputten en uitgereden op de landerijen overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet.

** Ongedierte*

Overeenkomstig artikel 4.1.3.1. van Vlarem II moet de inrichting zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten doeltreffende maatregelen worden genomen tegen ongedierte.

** Transport / Mobiliteit*

Het verkeer van en naar het bedrijf maakt gebruik van de Bosstraat, die overgaat in Bos, vervolgens wordt er via Beke aansluiting gemaakt op de Hendrik Consciencelaan (N9). In de huidige toestand zijn er ongeveer 700 vrachtwagenbewegingen per jaar. Er wordt een toename van ongeveer 170 vrachten per jaar verwacht door extra aanvoer van voeder en bijkomende afvoer van slachtkippen en mest.

** Visueel*

Er is een landschapsintegratieplan opgemaakt. Achter de nieuwe stallen wordt geen groenaanplanting voorzien omwille van enkele praktische redenen (zonnepanelen, daglicht in stallen, groenbuffering door landbouwgewassen (o.a. maïs), behoefte zuiverheid van hemelwater).

./...

Bespreking van de gevraagde bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde 20 van het besluit van de deputatie van 14 maart 2013 (M03/44080/55/3/A/4/BL/KVW).

De betreffende bijzondere voorwaarde stelt het volgende:

“20. De opvang en gebruik van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 2.000 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.”

De aanvragers wensen de lagune (2.000 m³) niet langer te gebruiken als opvang voor hemelwater. Het hemelwater moet telkens van de citernes met een pomp overgepompt worden naar de lagune om het water te kunnen opslaan. Dit is een zeer omslachtige handeling, zeker gezien de pomp steeds terug opgeborgen moet worden om de toegangsweg niet te blokkeren.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

In het kader van de nieuw te bouwen stallen, zullen er drie citernes van elk 10 m³ geplaatst worden voor de opvang van het hemelwater. Er wordt ook een buffervoorziening aangelegd. Een deel van dit bekken (zo'n 65 m³) zal aangewend worden voor de opvang van hemelwater. Bij de bestaande stallen is er 80 m³ hemelwateropvang voorzien. Op deze manier kan nog steeds voldoende hemelwater opgeslagen worden om te gebruiken voor laagwaardige toepassingen. Vandaar dat de exploitanten het gezamenlijk volume van de hemelwaterbergingen wensen te verlagen naar minstens 175 m³.

Momenteel is er de verplichting tot opvang van een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 2.000 m³. De exploitant wenst dit te verlagen tot 175 m³, en wenst deze capaciteit te realiseren door hemelwaterputten (30 m³) en een bekken met een volume van 65 m³. In dit bekken is er ook een capaciteit van 189 m³ voor bufferopslag. Het bestaande bekken zal ingezet worden voor opslag van effluent, afkomstig van een externe mestverwerker, met als doel dit uit te rijden op eigen land. De exploitant gebruikt heden 3.009 m³/jaar hemelwater voor laagwaardige toepassingen, en dit zal nog toenemen voor het reinigen van de 2 nieuwe stallen. Met de voorziene hemelwateropvang kan hij dit ruimschoots doen. De betreffende bijzondere milieuvoorwaarde uit het besluit 14 maart 2013 kan vervangen worden door volgende voorwaarde:

“Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 175 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.”

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Via de

Programmatrice Aanpak Stikstof (PAS) moet de negatieve stikstofimpact op deze habitatgebieden weggenomen worden.

Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden.

Er is een verandering van de veeteeltinrichting en er zijn wijzigingen op het bedrijf wat betreft de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. De jaarlijkse ammoniakemissie voor de vergunde situatie bedraagt 11.681 kg en voor de gewenste situatie 11.785 kg. Dit is een zeer beperkte (verwaarloosbare) toename. Reden hiervoor is dat de nieuwe stallen AEA worden uitgevoerd, en dat de bestaande stal 2 ook AEA wordt uitgevoerd.

Het dichtste Habitatgebied bevindt zich op ca. 1,6 km ten noorden en 3,7 km ten noordoosten van de inrichting en betreft "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel". Het VEN-gebied "Het Bellebargiebos en het Leen" bevindt zich eveneens op een afstand van ongeveer 1,6 km.

In de MER-screening wordt berekend wat de maximale verzurende depositie is ter hoogte van deze aandachtsgebieden. Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie is de bijdrage 4,8 %.

Voor de vermestende depositie werden dezelfde berekeningen uitgevoerd; hieruit blijkt dat de bijdrage tot de kritische last maximaal stijgt van 4,8 % naar 4,9 %, hetgeen volgens het algemeen significantiekader verzuring/vermestiging in het richtlijnenboek landbouwdieren, als een beperkte bijdrage aan de kritische last wordt beschouwd.

Er werd aan de aanvraag ook een voortoets toegevoegd waaruit blijkt dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats.

Watertoets

M.b.t. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal en op een grondwaterwinning.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van het Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging wordt voorkomen.

In deze bespreking wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving. De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt in de daartoe bedoelde besprekingen, nl. afvalwater, bodem en grondwater, grondwaterwinning en hemelwater. Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. De inrichting is voor een deel gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Door de genomen maatregelen voor de opvang (175 m³) en het gebruik van hemelwater (minimaal 3.000 m³/jaar), inbegrepen de aanleg van een buffer-

./...

bekken (226 m² en 189 m³), kan worden aangenomen dat wordt voldaan aan de doelstellingen van de watertoets en dat de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet wijzigen. Er kan dus in alle redelijkheid worden geoordeeld dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

M.b.t. Stedenbouwkundige handelingen (SH)

De bouwplaats zelf ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied, en er worden geen waterproblemen vermeld.

De aanvraag voldoet aan de hemelwaterverordening. Het hemelwater dat op de nieuwe verhardingen valt, kan op natuurlijke wijze naast deze verharding infiltreren. Er wordt bij elke nieuwe stal een hemelwaterput van 10 m³ voorzien. Op de plannen zijn 2 nieuwe hemelwatercisternes aangeduid. Deze 2 cisternes volstaan om aan de verordening te voldoen. De aanvrager voorziet bijkomend een hemelwateropvang van 65.578 liter en verantwoordt dit door een meergebruik in de bedrijfsvoering. Het goed is niet gelegen in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied. De verordening vereist principieel een infiltratievoorziening, na de hemelwateropvang. Er wordt een afwijkende buffervoorziening aangevraagd. Op deze buffervoorziening wordt eveneens de overloop van verschillende bestaande stallen aangesloten. De buffervoorziening is voldoende groot voor het afwaterende oppervlak. Aangezien de aanvrager aanzienlijk hergebruik voorziet, is een buffer, eerder dan een infiltratie, aanvaardbaar.

De bestaande 2.000 m³ grote buffervoorziening wordt omgevormd tot effluentenlagune. Aangezien deze buffer extreem overgedimensioneerd is, en de nieuwe buffer voldoende groot is, kan hiermee ingestemd worden.

Er worden geen grote ondergrondse constructies voorzien. Wel is (uitbreiding van) gebruik van grondwater voorzien. Dit werd gunstig geadviseerd door de VMM. Er is geen schade aan het grondwatersysteem te verwachten.

Uit dit alles blijkt dat de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid niet worden geschaad. De aanvraag doorstaat de watertoets.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de heer en mevrouw VERSCHELDE Nic en COLMAN Heidi, Bosstraat 9 te 9930 Zomergem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Bosstraat 9 te 9930 Zomergem op de percelen, kadastraal bekend

/...

onder Zomergem, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 184/g/2, 184/l/2, 184/n/2, 184/p/2, 184/r/2, 184/t/2, 184/v/2, 184/w/2, 184/x/2, 184/y/2, 184/d/2, 184/g, 184/n, 184/p, 184/s, 184/w, 184/y, 184/z, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- *de hernieuwing van:*
 - de vergunning van de deputatie van 14 maart 2013;
- *de wijziging door:*
 - het nieuw rubriceren van de opslag van mazout en de verdeelslang;
 - het verminderen van de totale geïnstalleerde drijfkracht van de koelinstallatie van de melkkoeltank met 16 kW tot 6 kW;
 - het verminderen van de opslag van dierlijke mest met 70 m³;
 - het niet meer in de vergunning opnemen van de noodstroomgroep (niet meer ingedeeld);
- *de uitbreiding met/door:*
 - de opslag van 4,2075 ton mazout (4.950 liter) tot een totale opslagcapaciteit van 18,1475 ton (21.350 liter);
 - 78.000 stalplaatsen voor slachtkippen tot een totaal van 189.000 stalplaatsen;
 - de opslag van 1.298 kg gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS05 waarvan: 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel en 666 kg (600 l) waterstofperoxide;
 - de opslag van 1.298 kg gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS07 waarvan: 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel en 666 kg (600 l) waterstofperoxide;
 - de opslag van 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel met gevarenpictogram GHS08;
 - de opslag van 632 kg (600 l) ontsmettingsmiddel met gevarenpictogram GHS09;
 - de opslag van 420 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 25 kg of liter tot 720 liter;
 - de opslag van 1.800 m³ effluent;
 - het vermeerderen van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 570 kW tot 1.170 kW;
 - de opslag van 210 m³ groenvoeders tot 2.210 m³;
 - een grondwaterwinning uit een nieuwe boorput met een debiet van max. 5.898 m³/jaar tot een totaaldebiet van 19.193 m³/jaar.
- *de toevoeging van 2 nieuwe kadastrale percelen.*

Met deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

6.4.1° (3)

De opslag van oliën met een totale opslagcapaciteit van 440 liter.

6.5.1° (3)

Een verdeelslang voor mazout.

./...

9.3.1.d) (1)

Een intensieve pluimveehouderij met 189.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

9.5.c)2°1° en 4° (1)

Een gemengd veeteeltbedrijf met stallen voor het houden van 189.000 slachtkippen en 393 runderen, waarvan:

- 100 runderen < 1 jaar,
- 100 runderen van 1-2 jaar,
- 125 melkkoeien,
- 68 'andere' runderen.

15.1.1° (3)

8 parkeerplaatsen voor landbouwvoertuigen.

16.3.1.1° (3)

Een melkkoeltank met een geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van mazout met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 18,1475 ton (21.350 liter) in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 2.500 liter en 3 x 4.950 liter en een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 4.000 liter.

17.3.4.1°b) (3)

De opslag van 1.298 kg gevaarlijke stoffen waarvan 632 kg ontsmettingsmiddel en 666 kg waterstofperoxide.

17.3.6.1°b) (3)

De opslag van 1.298 kg gevaarlijke stoffen waarvan 632 kg ontsmettingsmiddel en 666 kg waterstofperoxide.

17.3.7.1°b) (3)

De opslag van 632 kg ontsmettingsmiddel.

17.3.8.1° (3)

De opslag van 632 kg ontsmettingsmiddel.

17.4. (3)

De opslag van 720 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 25 kg of liter.

28.2.c)2° (2)

De opslag van 5.582 m³ dierlijke mest, waarvan:

- 2.492 m³ mengmest,
- 1.290 vaste mest,
- 1.800 m³ effluent.

43.1.2°b) (2)

Diverse stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 1.170 kWth.

45.4.e)1° (3)

De opslag van max. 7,5 ton melk in een melkkoeltank.

45.14.3° (2)

De opslag van max. 2.210 m³ groenvoeders.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning van max. 37 m³/dag en 19.193 m³/jaar uit 3 putten met een diepte van respectievelijk 57 meter en 84 meter, waarvan:

- 15 m³/dag en 5.300 m³/jaar uit de boorput met een diepte van 57 meter die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV-code: 0600);

/...

- 22 m³/dag en 7.995 m³/jaar uit de boorput met een diepte van 84 meter die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Ieperiaan Aquifersysteem (HCOV-code: 0800);
- 5.898 m³/jaar uit nieuwe boorput met een diepte van 84 meter die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Ieperiaan Aquifersysteem (HCOV-code: 0800).

§2 Aan de heer en mevrouw VERSCHELDE Nic en COLMAN Heidi, Bosstraat 9 te 9930 Zomergem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Bosstraat 9 te 9930 Zomergem op de percelen, kadastraal bekend onder Zomergem, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 184/g/2, 184/l/2, 184/n/2, 184/p/2, 184/r/2, 184/t/2, 184/v/2, 184/w/2, 184/x/2, 184/y/2, 184/d/2, 184/g, 184/n, 184/p, 184/s, 184/w, 184/y, 184/z, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

- het bouwen van 2 nieuwe slachtkippenstallen met technische aanhorigheden en verharding; i
- Infrastructuurwerken en/of technische werken.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1., 4.7. en 4.9.
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Subafdeling 5.6.2.1. - Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen
7. Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9. - Dieren
8. Hoofdstuk 5.15. - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
9. Afdeling 5.16.1 Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
10. Afdeling 5.16.3. Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
11. Afdeling 5.17.1. en bijlage 5.17.1. - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen

./...

12. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
13. Afdeling 5.17.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3., 5.17.4. en 5.17.7. - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
14. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
15. Afdeling 5.45.1 - Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen
16. Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater

§3. Voorwaarden van titel III van het Vlare (GPBV-inrichtingen):

17. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
18. Hoofdstuk 2.2 - Bodem
19. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

20. Ammoniakemissiearme pluimveestallen 2, 10 en 11

- De pluimveestal 2 (26.000 slachtkuikens), pluimveestal 10 (52.000 slachtkuikens) en pluimveestal 11 (26.000 slachtkuikens), worden ammoniak-emissiearm uitgevoerd volgens het AEA-systeem P-6.4.: Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.
- Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, moet zijn afgeleverd alvorens slachtkippen in de nieuwe ammoniakemissiearme stallen 10 en 11 worden gehouden.

21. Groenscherm

- Het landschapsbedrijfsplan, opgemaakt door de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen van 21 februari 2018, moet worden uitgevoerd op het eigen terrein.
- De winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg wordt gerealiseerd tijdens het eerstvolgende plantseizoen. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (o.a. het vervangen van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

22. Grondwaterwinning

- Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.

Tweemaandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

/...

- Het maximaal afpompingsniveau in de winning in de Ieperiaan Aquifer is 68 meter onder maaiveld (overeenkomstig 58 meter TAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsten van een afslagmechanisme, het pompen met een lager debiet,....
- Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

- Anionen: - SO_4^{2-} - NO_3^- - PO_4^{3-} - OH^- - F^-
- - NO_2^- - Cl^- - CO_3^{2-} - HCO_3^- -
- Kationen: - Ca^{2+} - Na^+ - NH_4^+ - Fe^{2+}
- - K^+ - Mg^{2+} - Mn^{2+} - Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100 ml, fecale colibacteriën/100 ml, intestinale enterokokken/100 ml.

- De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

23. De opvang van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 175 m^3 . Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

24. De aanleg van groenvoedersilo's

- De groenvoedersilo dient te worden gebouwd uit waterdicht materiaal zodat de inhoud droog bewaard blijft.
- De groenvoedersilo dient goed afgedekt en steeds volledig gesloten om uitloging, geurhinder en hinder door ongedierte te voorkomen.
- De lozing van silosappen in de bodem en in oppervlaktewater is verboden.

25. Stelplaatsen voor landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen met eigen motor worden opgesteld op een ondoordringbare verharding (bv. betonverharding, asfaltverharding).

26. Tankbeurten

- Het tanken gebeurt binnen op een vloeistofdichte ondergrond.
- Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste

/...

vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

27. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

28. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door erkende overbrengers en verwerking door vergunde verwerkers van afvalstoffen.
- De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen worden opgevangen.

Artikel 5

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer Meetjesland van 17 april 2018 (ref: P401 – 000963 - 02), strikt worden nageleefd.
- De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in het Vlare II.
- Ter bevordering van fauna en biodiversiteit rondom landbouwbedrijven is het aanbevolen dat de exploitant de mogelijkheden onderzoekt m.b.t. het plaatsen van nestgelegenheden voor o.a. boerenwaluw, mus, uil, zangvogel, vleermuis, solitaire bijen, ... ; hiertoe bestaan er o.a. speciale kasten die kunnen worden opgehangen en/of worden geïntegreerd in muurpanelen.
- Er wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen (zoals fotovoltaïsche zonnepanelen) voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.
- De lozing van het huishoudelijk afvalwater dient te gebeuren via een bijkomende biologische zuivering, bv. door middel van een bacteriefilter, een zandfilter, een plantenzuivering, of om het even welke andere zuivering. De aanleg van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie wordt uitgevoerd conform de code van goede praktijk zoals omschreven in het Vlare II.

Artikel 4

De besluiten van de deputatie van 13 januari 2011 en 14 maart 2013 worden opgeheven.

/...

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

MINUUT	
AFD	
DIR.	
GRIF	

DEPUTATIE
genetuleerd

- 9 AUG. 2018

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

- ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep is ingegeven door:
 - a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 - b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
- 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

J...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

