



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

De deputatie van de provincie Limburg

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1 Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, NV BELASCO, Christoffel Columbuslaan Z/N, 9042 Gent (IIOA), voor het project "Asfalt- en betoncentrale: tussenopslag teerhoudende asfalt", gelegen ter plaatse Taunusweg 49, 3740 Bilzen.



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2023136929) van nv BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle en nv BELASCO, Christoffel Columbuslaan z/n, 9042 Gent (inrichtingsnummer: 20191106-0104), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Asfalt- en betoncentrale: tussenopslag teerhoudende asfalt', ter plaatse Taunusweg 49, 3740 Bilzen-Hoeselt;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van nv BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle en nv BELASCO, Christoffel Columbuslaan zn, 9042 Gent (inrichtingsnummer: 20191106-0104), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Asfalt- en betoncentrale: tussenopslag teerhoudende asfalt', met als voorwerp:

de verandering van de asfalt- en betoncentrale, omvattende de uitbreiding en wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:

Rubriek 1.2.: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen van meer dan 5.000 kg. (Uitzondering: de tijdelijke opslag op een bouwplaats is niet ingedeeld)

Vergund: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen, totaal opslag van 95 561 ton waarvan 4x60 ton bitumen in 4 bovengrondse enkelwandige houders, 5 000 ton teerhoudend breekasfalt, 90 000 ton niet-teerhoudend (breek)asfalt, 300 ton asfalt, 1 ton waterige emulsie van bitumen in 20 vaten van 50 kg, 20 ton waterige emulsie van bitumen in bovengrondse dubbelwandige tank. - totaal: 95 561 ton

Verandering: Verandering - * Vermindering met 5 000 Ton teerhoudend asfalt. Deze hoeveelheid zal worden vergund onder rubriek 2.4.5 en 2.1.1.b) - totaal: -5 000 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen, totaal opslag van 90 561 ton waarvan 4x60 ton bitumen in 4 bovengrondse enkelwandige houders, 90 000 ton niet-teerhoudend (breek)asfalt, 300 ton asfalt, 1 ton waterige emulsie van bitumen in 20 vaten van 50kg, 20 ton waterige emulsie van bitumen in bovengrondse dubbelwandige tank - totaal: 90 561 ton

(klasse 2)

Rubriek 2.1.1.b): Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden; al dan niet een combinatie van de opslag van gemengde afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - De opslag van 5 000 Ton teerhoudend asfalt, in afwachting van externe verwerking. Voorheen was teerhoudend asfalt vergund onder rubriek 2.2.2.g 2), maar er is geen verwerking, enkel opslag. De rubriek 2.2.2.g 2) is niet meer van toepassing. - totaal: 5 000 ton

Totaal na verandering: De opslag van 5 000 Ton teerhoudend asfalt, in afwachting van externe verwerking. - totaal: 5 000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.4.5.: Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder 2.4.4), in afwachting van behandelingen (rub 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6), met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitz. tijdelijke opslag op plaats van productie

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - Tijdelijke opslag van teerhoudend asfalt, alvorens deze extern verwerkt wordt. Voorheen vergund onder 2.2.2.g.2, 5 000 Ton. Rubriek 2.2.2.g.2 is hiervoor niet meer van toepassing (geen verwerking), en wordt vervangen door de rubriek 2.1.1. b).

Nieuwe situatie is dus 5 000 Ton teerhoudend asfalt, vergund onder beide rubrieken 2.1.1.b) en 2.4.5. - totaal: 5 000 ton

Totaal na verandering: Tijdelijke opslag van 5 000 ton teerhoudend asfalt, alvorens deze extern verwerkt wordt. Vergund onder beide rubrieken 2.1.1.b) en 2.4.5. - totaal: 5 000 ton

(klasse 1)

Rubriek 6.5.2°: Brandstofverdeelsinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen

Vergund: 1 verdeelslang gasolie - totaal: 1 verdeelslang

Verandering: Verandering - 1 verdeelslang aangesloten op dubbelwandige werftank van 3 000 Liter (aangevraagd onder rubriek 17.3.2.1.1.2°)

1 bestaande verdeelslang aangesloten op bestaande dubbelwandige bovengrondse tank van 10 500 Liter.

Vergeten aan te vragen in vorige vergunningsaanvraag - totaal: 2 verdeelslang

Totaal na verandering: 3 verdeelslangen gasolie bij houders 4 (10 500 L), 7 (1 580 L) en 11 (3 000 L) - totaal: 3 verdeelslang

(klasse 2)

Rubriek 17.1.1.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van 300 liter tot en met 3.000 liter

Vergund: de opslag van aerosolen in spuitbussen - totaal: 325 liter

Verandering: Verandering - Extra opslag van aerosolen in spuitbussen van 200 Liter - totaal: 200 liter

Totaal na verandering: de opslag van aerosolen in spuitbussen - totaal: 525 liter

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlammpunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, totaal opslag van 94 390 L waarvan 1 590 L gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 10 500 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 30 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 35 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 5 000 L mazout in enkelwandige bovengrondse tank, 10 000 L huisbrandolie in dubbelwandige ondergrondse tank, 1 000 L ontkistingsolie, 1 300 L stookolie in dubbelwandige kunststoffen bovengrondse tank. - totaal: 77,514 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag 4 580 Liter of 3,8 Ton

* Dubbelwandige verplaatsbare werftank, 1x 3 000 Liter gasolie, met 1 bijhorende verdeelslang.

* Dubbelwandige tank, 1 580 Liter - totaal: 3,8 ton

Totaal na verandering: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, totaal opslag van 97 970 L waarvan 1 590 L gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 1 580 L gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 10 500 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 30 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 35 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 5 000 L mazout in enkelwandige bovengrondse tank, 10 000 L huisbrandolie in dubbelwandige ondergrondse tank, 1 000 L ontkistingsolie, 1 300 L stookolie in

dubbelwandige kunststoffen bovengrondse tank en dubbelwandige verplaatsbare werftank 1x 3 000 Liter gasolie. - totaal: 81,315 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - totaal: 376,844 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag -79 Ton

* Vermindering met 600 Kg (0,6T) Trichloorethyleen, wordt niet meer gebruikt

* Vermindering met 78,4 Ton vloeibare brandstoffen GHS02. Voorheen meervoudig ingedeeld, nu enkel ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1. - totaal: -79 ton

Totaal na verandering: de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - totaal: 297,8 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - totaal: 337,94 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag -79,14 Ton

* Vermindering met 600 Kg (0,6T) Trichloorethyleen, wordt niet meer gebruikt

* Vermindering met 78,4 Ton vloeibare brandstoffen GHS02. Voorheen meervoudig ingedeeld, nu enkel ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1.

* Vermindering met 96 Kg benzine (vergund onder 17.4) - totaal: -79,14 ton

Totaal na verandering: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - totaal: 258,8 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton

Vergund: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 - totaal: 79,644 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag -78,4 Ton

* Vermindering met 78,4 Ton vloeibare brandstoffen GHS02. Voorheen meervoudig ingedeeld, nu enkel ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1. - totaal: -78,4 ton

Totaal na verandering: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 - totaal: 1,2 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaats voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Vergund: de opslag van 925 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waarvan 50 kg Febond, 100 kg ontkistingolie, 25 l methyleenchloride, 25 l trichloorethyleen, 100 l intensieve reiniger, 625 l koelvloeistof. - totaal: 925 l

Verandering: Verandering - 480 liter 2takt benzine in bidons, Schrappen van 25 liter trichloorethyleen (verwijderd), 4x30 liter benzine, voorheen vergund onder 17.3.2.2.1 - totaal: 575 liter

Totaal na verandering: de opslag van 1 500 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waarvan 50 kg Febond, 100 kg ontkistingolie, 25 l methyleenchloride, 100 l intensieve reiniger, 625 l koelvloeistof, 600 Liter 2takt benzine in bidons - totaal: 1 500 liter

(klasse 3)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Vergund: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 27 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 1 160 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW - totaal: 27 851 kW

Verandering: Verandering - Verminderen van vermogen brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW - totaal: -1 000 kW

Totaal na verandering: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW - totaal: 26 851 kW

(klasse 1)

Rubriek 43.3.1°: Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Vergund: Nieuwe rubriek voor bestaande activiteit betreffende verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 27 850,5 kW waarvan 8

verbrandingsketels van resp. 700 kW, 1 160 kW, 2x90 kW, 145 kW, 165,5 kW, 20 000 kW, 5 500 kW en 2 dieselmotoren met vermogen van resp. 156 kW en 450 kW - totaal: 28,456 MW

Verandering: Verandering - Verminderen van vermogen brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW - totaal: -1 MW

Totaal na verandering: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW en 2 dieselmotoren van resp. 156 en 450 kW - totaal: 27,456 MW

(klasse 1)

Rubriek 43.4.: Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval.

Vergund: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 27 850,5 kW waarvan 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 1 160 kW, 2x90 kW, 145 kW, 165,5 kW, 20 000 kW, 5 500 kW en 2 dieselmotoren met vermogen van resp. 156 kW en 450 kW - totaal: 28,456 MW

Verandering: Verandering - * Verminderen van vermogen brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW - totaal: -1 MW

Totaal na verandering: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW en 2 dieselmotoren met vermogen van resp. 156 kW en 450 kW - totaal: 27,456 MW

(klasse 1)

gelegen ter plaatse Taunusweg 49, 3740 Bilzen-Hoeselt, kadastraal gekend: 73006A0084/00A000;

Gelet op de melding van schrapping van volgende rubrieken: 2.2.2.g.2° - 12.1.2.1.a. - 12.2.1.;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- stedenbouwkundige vergunning d.d. 30 november 1981 met als referentie 1981/2856 voor het oprichten van een asfalt- en betoncentrale;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 17 mei 1982 met als referentie 1982/2895 voor het oprichten van bedrijfsgebouwen: werkplaatsen en aanhorigheden (tijdelijke gebouwen);
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 15 juli 1991 met als referentie 1990/4642 voor het uitbreiden van bedrijfsgebouwen;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 27 december 1993 met als referentie 1993/5632 voor de regularisatie van de opstelling breekmachine;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 30 juli 1997 met als referentie 1996/6598 voor de bouwen van een werkplaats;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 4 december 1997 met als referentie 1997/6777-1 voor het oprichten van burelen met parkeerruimte;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 8 juni 1998 met als referentie 1998/6777-2 voor het oprichten van een bureelgebouw met open parkeergelegenheid;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 13 maart 2000 met als referentie 2000/7516 voor het plaatsen van een publiciteitsbord;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 26 november 2001 met als referentie 2001/7958 voor het verharderen van een terrein;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 24 september 2004 met als referentie 2004/8836 voor het vervangen van 3 bitumentanks;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 22 maart 2013 met als referentie 2012/12501 voor het oprichten van een windturbine;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 4 augustus 2014 met als referentie 2014/13136 voor het verwijderen van een bestaande betoncentrale, uitgezonderd de voordoseurs, het oprichten van een nieuwe mobiele betoncentrale (silo's, menger, voordoseurs, transportbanden, commandoruimte), het aanleggen van betonverharding, ...;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 28 juli 2014 met als referentie 2014/13148 voor de terreininrichting in het kader van de bouw van een windturbine te Genk;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 8 maart 2016 met als referentie 2015/13824 voor het regulariseren van het slopen van een boogloods en het oprichten van een nieuwe loods;
- stedenbouwkundige vergunning d.d. 9 januari 2017 met als referentie 2016/14168 voor het uitbreiden van een bestaand bureelgebouw;

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit d.d. 2011-01-13 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verdere exploitatie en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfalt- en betoncentrale, voor een termijn eindigend op 2031-01-13 (op naam van Heijmans Infra nv);

- besluit d.d. 2012-03-01 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting (tot 2031-01-13) (op naam van Heijmans Infra nv);
 - besluit d.d. 2013-12-05 van de deputatie houdende aktenaam van de overname van de vergunning door Belasco nv/Heijmans Infra nv;
 - besluit d.d. 2014-03-19 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering – aanmelding monitoringplan (tot 2031-01-13) (op naam van Belasco nv/Heijmans Infra nv);
 - besluit d.d. 2014-09-04 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering van de vergunde inrichting (tot 2031-01-13) (op naam van Belasco nv/Heijmans Infra nv);
- omgevingsvergunning:
- besluit d.d. 2021-02-04 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het project 'verandering asfaltplant en betoncentrale' (SBH: onbepaalde duur – ILOA: tot 2031-01-13) (op naam van Belasco nv/ Besix Infra nv);

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2024-07-09, laatst vervolledigd op 2024-10-07, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2024-10-29, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2024-10-29, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2024-10-29, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2024-10-29, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2024-10-29, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen mondelinge, schriftelijke of digitale bezwaren en/of opmerkingen;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-12-23, van het college van burgemeester en schepenen van Bilzen-Hoeselt, mits volgende voorwaarde:

- Deze nieuwe aanvraag maakt het mogelijk om te lozen in de openbare riolering ter hoogte van de Calvarieberg in plaats van in de gracht, de aanvraag tot omgevingsvergunning met referentie OMV_2024100044 voor het inrichten van een braakliggend terrein als tijdelijke opslagplaats van gronden en de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 (opslag gronden) is momenteel lopende
- De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM moeten strikt nageleefd worden. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-12-20, van de Afdeling GOP Milieu, mits volgende voorwaarde: "De opslag van teerhoudend asfalt dient steeds volledig afgedekt of overdekt te gebeuren om contact met hemelwater te voorkomen."

Gelet op het bericht, d.d. 2024-12-09, van de Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), waaruit blijkt dat er geen advies wordt verleend, aangezien het een niet energie-intensief bedrijf betreft;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-12-17, van de Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht, waaruit het volgende blijkt:

- de omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op een wijziging/uitbreiding van de bestaande vergunning; relevant voor lucht is de regularisatie van het vermogen van de stookinstallaties, vergund onder de rubrieken 43.1.3°, 43.3.1° en 43.4; en de toevoeging van GPBV-rubriek 2.4.5 voor de opslag van teerhoudend asfalt;
- het vergunde vermogen van de stookinstallaties daalt met 1 MW door de aanpassing van het vermogen van de brander van VVK; deze wijziging zal geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;
- de toevoeging van GPBV-rubriek 2.4.5 voor de opslag van teerhoudend asfalt kadert ook binnen een regularisatie van de bestaande toestand; het betreft de tijdelijke opslag van teerhoudend asfalt, in afwachting van externe verwerking; er wordt geen mechanische verwerking toegepast op het afsalt; emissies van stof kunnen bijgevolg enkel ontstaan tijdens de op- en overslag; hiervoor voorziet het bedrijf een reeks stofbeheersmaatregelen; een stofbeheersplan met een overzicht van de toegepaste maatregelen is toegevoegd aan het aanvraagdossier; correcte toepassing van deze maatregelen zal ervoor zorgen dat de stofemissies beperkt blijven;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2024-11-29, van de OVAM, waaruit het volgende blijkt:

- de huidige vergunningsaanvraag komt er naar aanleiding van een vraag van OVAM; er moet namelijk een regularisatie gebeuren voor de opslag van teerhoudend asfalt;
- teerhoudend asfalt wordt niet langer mechanisch behandeld op de site, enkel tijdelijk opgeslagen; daarom is een aanpassing nodig van de rubriek waaronder deze opslag kan worden vergund;
- de omgevingsvergunning kan worden toegekend voor een onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II;
- aandachtspunt: de gecombineerde maximale opslagcapaciteit van teerhoudend asfalt op de site bedraagt 5 000 ton onder de beide relevante vergunde rubrieken;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Zorg afd preventief gezondheidsbeleid;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos;

Gelet op de ongunstige adviezen, d.d. 2024-11-26 en d.d. 2025-01-15, van de Provincie Limburg - Afdeling Waterbeheer, waaruit blijkt dat onvergunde constructies enkel kunnen geregulariseerd worden indien voldaan wordt aan de richtlijnen van de meest recente hemelwaterverordening d.d. 10 februari 2023; de buffervoorwaarden in deze verordening zijn strenger dan in de geldende verordening in 2021; geadviseerd wordt om de buffergrachten met stuwmuuren cfr. de eerdere vergunning uit te voeren alvorens voor de huidige aanvraag een vergunning wordt afgeleverd;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-01-20, van de Provincie Limburg - Afdeling Waterbeheer, waaruit het volgende blijkt:

- het perceel zelf is slechts beperkt pluviaal overstromingsgevoelig (toekomstig klimaatscenario); echter watert het perceel via grachten af naar de Taunusweg, waar als gevolg van de grote oppervlakte aan gebouwen en verhardingen in het industriegebied de Kaatsbeek sterk overstromingsgevoelig is;
- in het kader van een vergunning d.d. 4 februari 2021 voor het bouw- en verbouwingswerken op het perceel werden in de afwateringsgrachten stuwmuuren voorzien om het opvangen regenwater op advies van de Afdeling Waterbeheer maximaal ter plaatse te houden; in het besluit werd vermeld dat de voorwaarden van de Afdeling Waterbeheer strikt nageleefd moesten worden;
- huidig advies heeft betrekking op projectversie PIV 4 voor het project "Asfalt en betoncentrale tussenopslag teerhoudende asfalt"; op het rioleringsplan werden schematisch de stuwen cfr. de vergunning d.d. 4 februari 2021 ingetekend; ten bewijze van de correcte plaatsing van de stuwen heeft de bouwheer op 19 januari 2025 via e-mail de nodige foto's aan de watertoetsers van Afdeling Waterbeheer aangeleverd; er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de watertoets zoals opgelegd in eerdere vergunningen;
- aangezien met betrekking tot de huidige vergunningsaanvraag geen nieuwe gebouwen/verhardingen worden geplaatst, worden in het kader van de watertoets geen bijkomende voorwaarden opgelegd; het dossier wordt in het kader van de watertoets gunstig beoordeeld;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2025-01-08, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: CBS, Agop M, VMM, OVAM;
- het betreft een omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van de asfalt- en betoncentrale; de veranderingen hebben betrekking op:
 - het indelen van teerhoudend asfalt onder correcte rubrieken 2.4.5. en 2.1.1.b.
 - het uitbreiden met 2 extra verdeelslangen
 - een extra opslag aerosolen in spuitbussen
 - een extra gasoliehouder
 - het verminderen van de hoeveelheid opgeslagen schadelijke vloeistoffen
 - een extra opslag voor 2-takt benzine in bidons

- het verminderen van het vermogen van 1 van de branders;
de aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen werd nog niet opgeladen in het loket;
- de uitgebrachte adviezen van de adviesinstanties zijn (stilzwijgend – voorwaardelijk) gunstig, behalve het advies van de afdeling Waterbeheer van de Provincie Limburg, welk ongunstig is om volgende reden:
“Onvergunde constructies kunnen enkel geregulariseerd worden indien voldaan wordt aan de richtlijnen meest recente hemelwaterverordening d.d. 10 februari 2023. De buffervoorwaarden in deze verordening zijn strenger dan in de geldende verordening in 2021. De Afdeling Waterbeheer adviseert dan ook om de buffergrachten met stuwmuur cfr. de eerdere vergunning uit te voeren alvorens voor de huidige aanvraag een vergunning wordt afgeleverd.”;
- de afgevaardigde van het schepencollege laat weten dat het advies van het CBS gunstig is en nog zal worden opgeladen in het loket; de afgevaardigde merkt op dat het huishoudelijk afvalwater momenteel wordt geloosd in zijdelingse grachten (oppervlaktewater) en dat dit moet worden aangesloten op de riolering in de Calvarieberg; als laatste stelt de afgevaardigde de vraag of er iets geweten is van wat er gebeurd is met eerdere ingediende klachten inzake geurhinder?
- de exploitant had een verzoek ingediend om, tezamen met het studiebureau/de architect, te worden gehoord door de POVC; ingevolge artikel 44 van het Omgevingsvergunningsbesluit krijgt de exploitant/studiebureau de gelegenheid om schriftelijk te reageren; een gewijzigde PIV4 werd overgemaakt op 13-12-2024, waarbij de omgevingsvergunningsaanvraag werd aangepast, op basis van gemaakte opmerkingen in de uitgebrachte adviezen:
 - Addendum C8A_rioleringsplan: het gedeelte van de riolering ter hoogte van de opslag van teerhoudend asfalt ontbreekt. De omschrijving ervan werd wel toegevoegd in diverse documenten, maar ook op het plan zou dit aangegeven moeten worden. Op dit plan wordt ook LP1b aangeduid als 'nieuw'. Is dit correct? **Antwoord:** nieuwe versie van het rioleringsplan werd toegevoegd, met aanduiding van de KWS afscheider en de stuwmuur, zoals in de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 4 februari 2021 opgelegd. Dit laatste in aanvulling op het ongunstig advies van de provincie Limburg afdeling waterbeheer. LP1b is niet nieuw, het plan werd overgenomen van een vorige vergunningsaanvraag, waarbij dit lozingspunt nieuw aangevraagd werd. In de nieuwe versie van dit plan werd dit aangepast.
 - Het is niet duidelijk bij welke houder voor gasolie/mazout/stookolie/... de verdeelslang 13b hoort. Uit de omschrijving van Rubriek 6.5.1 in het omgevingsloket (voorwerp vraag) blijkt dat dit een tank van 10.500 l is, maar ook (gevraagde gecoördineerde toestand) houder 4. Uit Addendum _R17.3-2 blijkt dat houder 4 een inhoud heeft van 35.000 l. Op het bijgevoegde grondplan wordt ook houder 4 met verdeelslang aangeduid. In document CLP-Besix-Bilzen-20241007 R17.3 wordt de verdeelslang aan een houder met een inhoud van 10.500 l gekoppeld.
Antwoord: De rubriekentabel en verschillende documenten werden aangepast.
 - In de omschrijving in Rubriek 17.3.2.1.1.2° in het omgevingsloket lijkt houder 7 (inhoud: 1580 l volgens Addendum_R17.3-2) niet meegenomen, noch in de 'rubriek zoals vermeld op de vergunning', noch in de 'inhoud van de gevraagde wijziging'. De totale inhoud van de opslag (in l) strookt dan ook niet met deze in Addendum_R17.3-2/Legende_C8A.
Antwoord: De rubriekentabel en verschillende documenten werden aangepast. Houder 7 werd mee opgenomen.
 - In Rubriek 17.3.2.2.1 in het omgevingsloket is 4x30 l benzine opgenomen. Deze hoeveelheid (4x30 l) kan opgenomen worden in Rubriek 17.4 (hoeveelheden in kleine verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 l of 30 kg).
Antwoord: De rubriekentabel en verschillende documenten werden aangepast. 4x30 liter benzine werd geschrapt uit rubriek 17.3.2.2.1 en toegevoegd aan rubriek 17.4
 - Uit Legende_C8A kan afgeleid worden dat de houders voor gasolie/mazout/stookolie/... allen (uitgezonderd de nieuwe mobiele werftank) ingedeeld zijn in zowel Rubriek 17.3.2.1.1 als 17.3.6 én 17.3.8. Vloeibare brandstoffen, ingedeeld in GHS02, in opslag zijn niet onderworpen aan meervoudige subrubricering op basis van GHS. Dat betekent dat enkel Rubriek 17.3.2.1.1. van toepassing is voor deze tanks en dat Legende_C8A en de rubriekentabel in het omgevingsloket dient aangepast te worden.
Antwoord: De rubriekentabel werd aangepast. De houders voor gasolie/ ... werden enkel opgenomen in rubriek 17.3.2.1.1
 - In de beschrijving van de GPBV-installaties (pdf-document) wordt naar foutieve nummers op het uitvoeringsplan verwezen.
Antwoord: het document werd aangepast
 - Het document CLP-Besix-Bilzen-20241007 R17.3 komt niet overeen met de rubriekentabel in het omgevingsloket. Het betreft o.a. de indeling van de 1000 l ontkistingsolie, de 'opslagwijze' van benzine in het centraal magazijn,
Antwoord: Er werd een nieuwe versie van het document CLP-Besix-Bilzen-20241007 R17.3 toegevoegd
 - De documenten met betrekking tot de opslag van teerhoudend asfalt werden aangepast, met toevoeging van de afgedekte opslag.
- er wordt akkoord gegaan met de gewijzigde projectinhoudversie met betrekking tot de opmerkingen gemaakt door Agop Milieu; de afdeling Waterbeheer heeft de gewijzigde PIV4 noch niet kunnen beoordelen;

- de bespreking van het dossier wordt uitgesteld tot 20 januari zodat:
 - de afdeling Waterbeheer de PIV4 kan beoordelen;
 - de exploitant nog in de mogelijkheid is te reageren op het advies van het college van burgemeester en schepenen;
 - de vraag van de afgevaardigde van het CBS m.b.t. aanwezige geurhinder kan worden nagekeken.

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2025-01-20, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: Agop M, VMM, OVAM, Provinciale Afdeling Waterbeheer;
- het betreft een uitgesteld dossier m.b.t. een omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van de asfalt- en betoncentrale; de aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen;
- het dossier werd uitgesteld om volgende redenen:
 - het advies van het college van burgemeester en schepenen was nog niet gekend;
 - de afdeling Waterbeheer diende PIV4 nog te beoordelen;
 - de exploitant was nog niet in de mogelijkheid te reageren op het advies van het college van burgemeester en schepenen;
 - de vraag van de afgevaardigde van het CBS m.b.t. aanwezige geurhinder moest nagekeken;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen werd overgemaakt en is gunstig, mits volgende voorwaarden:
 - deze nieuwe aanvraag maakt het mogelijk om te lozen in de openbare riolering ter hoogte van de Calvarieberg in plaats van in de gracht, de aanvraag tot omgevingsvergunning met referentie OMV_2024100044 voor het inrichten van een braakliggend terrein als tijdelijke opslagplaats van gronden en de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 (opslag gronden) is momenteel lopende;
 - de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem moeten strikt nageleefd worden;
- de afdeling Waterbeheer heeft de bijkomende gegevens kunnen beoordelen en stelt dat de aangeleverde informatie voldoende is om een gunstig advies te verlenen; d.m.v. voldoende foto's werd aangetoond dat de stuwmuuren destijds cfr. de vergunning geplaatst werden, waardoor de nieuwe hemelwaterverordening niet van toepassing is en er in het kader van de watertoets verder geen bijzondere voorwaarden moeten worden nageleefd;
- de exploitant bracht verder geen bijkomende gegevens bij m.b.t. het advies van het schepencollege;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend; er is geen sprake meer van geurhinder;
- de gewijzigde PIV4 kan worden aanvaard en de afdeling Waterbeheer zal nog een aanvullend gunstig advies overmaken;
- alle uitgebrachte adviezen zijn bijgevolg gunstig; de leden van de commissie zijn het daarom unaniem eens dat de vergunning kan worden verleend, mits het opleggen van de door de diensten voorgestelde bijzondere voorwaarden; de door het college van burgemeester en schepenen voorgestelde voorwaarden worden niet opgenomen aangezien de Vlarem-voorwaarden sowieso moeten worden nageleefd en gezien de voorwaarde m.b.t. de lozing en de omgevingsvergunningsaanvraag bij het CBS vaststellingen betreffen en geen voorwaarde; het aandachtspunt van OVAM i.v.m. de gecombineerde maximale opslagcapaciteit wordt geïntegreerd in de rubriekenlijst;

Gelet op het unanieme gunstige advies d.d. 2025-01-20 van de POVC, voor een termijn die eindigt op 2031-01-13, mits volgende bijzondere voorwaarde: "De opslag van teerhoudend asfalt moet steeds volledig afgedekt of overdekt gebeuren om contact met hemelwater te voorkomen.";

Beoordeling

Ligging

De aanvraag is volgens het origineel gewestplan St-Truiden – Tongeren, vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 april 1977, gelegen in industriegebied.

De site is ook volledig gelegen binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Hasselt, die is vastgelegd via het gelijknamige GRUP, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014. Ter hoogte van de site blijft de bestemming volgens het gewestplan van kracht.

Omschrijving aanvraag

De voorliggende vergunningsaanvraag komt er naar aanleiding van een vraag van OVAM voor de regularisatie van de opslag van 5 000 ton teerhoudend asfalt onder rubriek 2.4.5 in afwachting van externe verwerking. In de huidige vergunning is deze hoeveelheid vergund onder rubriek 2.2.2.g.2.. Met deze vergunningsaanvraag wijzigt de desbetreffende hoeveelheid (5 000 ton) niet.

Verder worden nog enkele beperkte wijzigingen aangevraagd, o.a. ter regularisatie van de huidige vergunning.

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft een verandering door middel van:

- Vermindering
 - Trichloorethyleen (0,6 ton) wordt niet meer gebruikt (17.3.6.3° en 17.3.7.3°)

- Trichloorethyleen (kleine verpakking 25 l) wordt geschrapt (17.4)
- Vermogen brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW (43.1.3° en 43.3.1 en 43.4)
- Verhoging
 - Nieuwe dubbelwandige verplaatsbare werftank gasolie van 3.000 l (2,49 ton) (17.3.2.1.1.2°)
 - Verdeelslang op nieuwe dubbelwandige verplaatsbare werftank gasolie van 3.000 l (6.5.2°)
 - Extra opslag van aerosolen (200 l) in spuitbussen (17.1.1.1°)
 - Extra opslag van 2-takt benzine (480 l) in bidons van max. 20 l elk (17.4)
- Correctie
 - Opslag van teerhoudend asfalt (in afwachting van externe verwerking) (5.000 ton) onder andere rubrieken gebracht (2.4.5 en 2.1.1.b))
 - (Bestaande) verdeelslang op bestaande dubbelwandige bovengrondse tank stookolie van 10.500 l (6.5.2°)
 - Dubbelwandige tank gasolie van 1.580 l (1,311 ton) (17.3.2.1.1.2°)
 - Vloeibare brandstoffen (GHS02) (78,4 ton), voorheen meervoudig ingedeeld (ook 17.3.4.3°, 17.3.7.3°, 17.3.8.2), nu enkel ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1.2°
 - 4 x 30 l benzine, voorheen vergund onder 17.3.2.2.1°, nu ingedeeld onder 17.4.

Voor wat betreft de details m.b.t. van toepassingen zijnde rubrieken wordt verwezen naar het omgevingsloket. Uit het advies van AGOP milieu blijkt dat in de omschrijving (zowel 'zoals vermeld op de vergunning' als in de 'gevraagde wijziging') van rubriek 17.3.2.1.1.2° de ontkistingsolie (1 000 liter) werd opgenomen. De totale hoeveelheden zijn correct. Deze correctie, nl. ontkistingsolie schrappen in de omschrijving, wordt opgenomen in deze beslissing (artikel 1 en geactualiseerde toestand).

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van Vlarem III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing: 'Rubriek 2.4.5: Opslag van 5 000 ton teerhoudend asfalt'. De GPBV-drempel bedraagt 50 ton.

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: BREF Waste Treatment.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREF.

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 2.4.5 die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft.

De aanvraag omvat een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Daarnaast is ook nog de Vlaamse BBT-studie voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven van toepassing.

BKG-inrichting

De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen: rubriek 43.4.

De aanvraag betreft de vermindering van vermogen van brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW.

Energie-intensieve inrichting

Het jaarlijks finaal energiegebruik van de vestiging waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort betreft minder dan 0,1 PetaJoule, in casu finaal 0,035 PJ/jaar, zodat het geen energie-intensieve inrichting betreft.

Activiteiten en proces

Ter plaatse wordt een klasse 1 inrichting gelegen aan de Taunusweg 49 te 3740 Bilzen-Hoeselt, geëxploiteerd. Het betreft enerzijds een recyclagebedrijf met de volgende activiteiten:

- de opslag en verwerking (zeven, breken) van inerte afvalstoffen (afbraakmaterialen, baksteen, puin) en niet gevaarlijke afvalstoffen (asfalt)
- de opslag van teerhoudend asfalt in bulk in afwachting van afvoer naar een externe verwerker.

Anderzijds is er ook de exploitatie van een betoncentrale en een asfaltcentrale op de site, met bijhorende ondersteunende diensten (administratie, technische dienst, magazijn, kwaliteitscontrole). Ten slotte beschikt de inrichting nog over een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem conform Hoofdstuk X van het VLAREBO.

Inplantingsregels

Voor deze inrichting zijn de verbods- en afstandsregels van artikel 5.17.4.1.3, §1 van Vlare II relevant.

De inrichting is niet gelegen in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III en bevindt zich in industriegebied zodat voldaan wordt aan punten 1° en 2° van artikel 5.17.4.1.3, §1 van Vlare II.

De afstand van de site tot woongebied, parkgebied en recreatiegebied bedraagt meer dan 100 m. Bijgevolg is ook voldaan aan punt 3° van artikel 5.17.4.1.3, §1 van Vlare II waarin een minimumafstand van 100 m tot deze bestemmingen wordt opgelegd.

Tevens wordt verwezen naar artikel 5.2.1.4, §1 van Vlare II. Dit artikel stelt dat er bij het inrichten van een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid in de omgeving van en de afstand tot bepaalde gebieden opgesteld in dit artikel. Er worden echter geen concrete verbodsregels of afstanden vermeld. Voornamelijk woongebieden zijn hier relevant. Het dichtstbijzijnde woongebied bevindt zich op 590 m ten zuiden van de site.

Afvalstoffen & materialen

In het kader van voorliggende vergunningsaanvraag zijn er geen grote wijzigingen m.b.t. de grondstoffen, materialen, processen en afvalstoffen. De vergunningsaanvraag is gericht op het vergunnen van de huidige reeds aanwezige, tijdelijke opslag (in afwachting van externe verwerking) van teerhoudend asfalt onder rubriek 2.4.5.

Voor het overige zijn er kleine wijzigingen zoals een mobiele werftank van 3 000 l gasolie (inclusief verdeelslang), een beperkte extra hoeveelheid aerosolen (200 l) en 2-takt benzine in bidons (480 l). Verder wordt in een regularisatie/correctie voorzien.

Alle binnenkomende en buitengaande grondstoffen en producten worden geregistreerd via de weegbrug. Het binnenkomend asfaltpuin en freesasfalt wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van teer via een praktische 'PAK-marker' test. Wanneer de aanwezigheid van teer wordt vastgesteld, dan wordt dit puin afzonderlijk opgeslagen op een daartoe bestemde locatie op het terrein. Deze is in open lucht en zal worden afgedekt met een zeil zodra de partij gelost is. De opslagplaats is eveneens voorzien van een vloeistofdichte/ondoordringbare ondergrond.

Tot op heden heeft het bedrijf maximaal 5 000 ton teerhoudend asfalt tijdelijk opgeslagen onder de rubriek 2.2.2.g.2. Tot 2019 werd deze afvalstof gebroken en ingezet in hydraulische mengsels in te zetten in funderingen. Dit is echter sinds mei 2019 niet langer toegelaten door VLAREMA. Vandaag wordt het teerhoudend asfalt niet mechanisch behandeld, maar enkel opgeslagen in afwachting van afvoer voor externe verwerking. Vergunning onder de rubriek 2.2.2.g.2 is niet langer correct.

De exploitant vraagt de vergunning van deze tijdelijke opslag onder de rubriek 2.4.5., tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van externe verwerking.

Het teerhoudend asfalt wordt op de site opgeslagen onder een gepaste rubriek volgens de opgelegde voorwaarden zoals het afdekken en het plaatsen op een vloeistofdichte ondergrond. Op de site wordt teerhoudend asfaltgranulaat tijdelijk opgeslagen in afwachting van afvoer naar een vergunde thermische reiniger. De tijdelijke opslag van teerhoudend asfalt in afwachting van de externe verwerking wordt gewijzigd naar rubriek 2.1.1.b. (al dan niet een combinatie van de opslag van gemengde afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen). Er wordt geen verandering aangevraagd voor de opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen.

Lucht en geur

Het aspect lucht en geur wordt enkel beoordeeld in het licht van de wijzigingen (aanvraag).

Aangezien er geen mechanische verwerking gebeurt van het teerhoudend asfalt, zijn de stofemissies zeer beperkt. Enkel tijdens het lossen en laden van de vrachtwagens (bulk) kunnen er beperkte stofemissies zijn. Hiertegen worden maatregelen genomen (zie document 'Maatregelen tegen stofemissie.pdf'). Er is geen geurhinder bij opslag van koude asfalt.

Geluid en trillingen

Het aspect geluid en trillingen wordt enkel beoordeeld in het licht van de wijzigingen (aanvraag).

Er zijn enkel geluidsemissies bij het lossen en laden van de vrachtwagens (bulk), aangezien er geen verwerking of behandeling is van het teerhoudend asfalt. Het bedrijf is gelegen in industriegebied en er zijn geen geluidsklachten.

Bodem en oppervlaktewater

Teerhoudend asfalt wordt afzonderlijk gestockeerd in een daartoe bestemde locatie op het terrein. Deze is in open lucht en zal worden afgedekt met een zeil zodra de partij gelost is. De opslagplaats is eveneens voorzien van een vloeistofdichte/ondoordringbare ondergrond.

Het potentieel vervuild hemelwater wordt opgevangen en via een zandvang en koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter geloosd waarvan de overloop is aangesloten op een infiltratiegracht. De koolwaterstofafscheider wordt regelmatig (tijdens kwartaalrondgang van de milieucoördinator) geïnspecteerd en indien nodig gereinigd (frequentie 1x/jaar) waarbij het slib wordt afgevoerd. Indien er verontreiniging wordt vastgesteld, kan het lozingspunt afgesloten worden. Er zal een monitoringprogramma worden opgestart voor het potentieel verontreinigd hemelwater van de koolwaterstofafscheider afkomstig van de opslagplaats van het teerhoudend asfalt.

Er wordt aangegeven dat zal worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.14.2.2.3 van Vlare III van het, voor zover van toepassing. Hiertoe zullen volgens de vastgestelde frequentie staalnames en analyses uitgevoerd worden van het potentieel verontreinigd hemelwater. Momenteel is dit monitorsysteem er nog niet. Er is wel een eenmalige staalname en analyse geweest van het potentieel verontreinigd hemelwater na de koolwaterstofafscheider, waaruit blijkt dat op dat ogenblik voldaan werd aan de vooropgestelde emissiegrenswaarden.

De houders voor de vloeibare brandstoffen zijn ofwel dubbelwandig ofwel enkelwandig en ingekuipt. Dit is ook het geval voor de nieuwe verplaatsbare werftank gasolie die dubbelwandig zal worden uitgevoerd. De voorwaarden rond opslaghouders worden gewijzigd vanaf januari 2025, hiermee moet rekening worden gehouden (permanente lekdetectie).

Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen gebeurt op opvangbakken.

Biodiversiteit

Het van toepassing zijnde beoordelingskader volgens het decreet over de programmatorische aanpak stikstof betreft meerdere stationaire bronnen van stikstofoxiden, i.c. stookinstallaties. Met behulp van het online-instrument Impactscoretool werd zowel de impactscore vermessing als de impactscore verzuring berekend op 'geen toename van depositie'.

Er zijn in totaal 8 reeds vergunde stookinstallaties op de site. Eén stookinstallatie heeft in werkelijkheid een vermogen van 160 kW in plaats van 1 160 kW. Daarom werd in voorliggende vergunningsaanvraag het effectieve vermogen van de stookinstallatie bijgesteld. Het betreft met andere woorden een vermindering van het vergunde vermogen van de stookinstallaties.

De impactscore bedraagt minder dan 1%. Conform de bepalingen van het Stikstofdecreet is een passende beoordeling voor wat betreft de effecten van de stikstofdepositie via lucht niet vereist. Een risico op een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone is uitgesloten.

GPBV-evaluatie

De inrichting is GPBV omwille van de opslag van teerhoudend asfalt in afwachting van externe verwerking. De aanvraag omvat een bijlage RX waarin een beknopte aftoetsing gebeurt aan de processen en technieken opgelijst in §2.1 van Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Deze BREF is vertaald naar Vlare III zodat voor deze activiteit de sectorale voorwaarden van Hoofdstuk 3.14 van Vlare II van toepassing zijn.

Voorgaande is door het bedrijf ingevuld middels een document, i.e. 'BBT_afvalbehandeling BESIX Bilzen.pdf', waarin de BBT-conclusies voor afvalbehandeling, de overeenkomstige artikels uit Hoofdstuk 3.14 van Vlare III en de invulling van de BBT-conclusie door de exploitant worden behandeld.

- **Bedrijfsmanagement**
 - *BBT 1 (milieubeheersysteem)*

Het bedrijf beschikt over een milieubeheersysteem volgens ISO 14001:2015, gecertificeerd sinds 2021, waarin de verschillende elementen uit de BREF zijn opgenomen.
 - *BBT 2 (afvalstroombeheer)*

Er wordt gewerkt volgens strikte procedures voor aanvoer, opslag, verwerking en afvoer van materialen en afvalstoffen.

De aanvoer van teerhoudend asfalt is geregeld volgens BRS 8049 (4.0) - Bijzonder certificatiereglement voor uitvoeringscertificatie van afvoer van teerhoudend asfalt onder het COPRO.EXE-merk (Certificatiedossier 0510-01/8049).
 - *BBT 3 (overzicht van de eigenschappen van het te behandelen afval en de afvalverwerkingsprocessen, de afvalwater- en afgasstromen)*

Het betreft enkel tijdelijke opslag van teerhoudend asfalt op een daarvoor voorziene plaats in afwachting van afvoer naar een externe verwerker.

De enige relevante emissie is potentieel verontreinigd hemelwater. Afgasemissies zijn niet van toepassing.

Een processtroombiagram is niet van toepassing volgens de exploitant.

De partijen teerhoudend asfalt zullen zo vlug mogelijk worden afgedekt met een zeil. De kans op het

- ontstaan van potentieel verontreinigd hemelwater is daardoor zeer klein.
Het potentieel verontreinigd hemelwater is aangesloten op een zandvang en koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter.
Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent variatie in debiet (evenredig met de hoeveelheid neerslag), concentraties, vuilvrachten en variabiliteit van de verontreinigende stoffen (PAK's). Er is wel een recente analyse beschikbaar van de overloop van de koolwaterstofafscheider, van de algemene lozingsvoorwaarden en de parameters uit de bijzondere lozingsvoorwaarden in de vergunning. Deze worden gehaald.
Er wordt aangegeven dat zal worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.14.2.2.3.2° van titel III van het VLAREM. Hiertoe zullen volgens de vastgestelde frequentie staalnames en analyses uitgevoerd worden van het potentieel verontreinigd hemelwater. Huidig is dit monitoringsysteem er nog niet. Er is wel een eenmalige staalname en analyse geweest van het potentieel verontreinigd hemelwater na de koolwaterstofafscheider, waaruit blijkt dat op dat ogenblik voldaan werd aan de vooropgestelde emissiegrenswaarden.
- *BBT 4 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan opslag van afval)*
Er is een vaste opslaglocatie voor het teerhoudend asfalt, als dusdanig aangeduid. De enige handelingen die gebeuren zijn storten van de partijen teerhoudend asfalt na aanvoer en laden van vrachtwagens bij afvoer. De partijen blijven tijdens de opslag gescheiden van elkaar en worden niet verder behandeld.
Er is voldoende opslagcapaciteit voorzien in afwachting van de externe afvoer. De opslaghoeveelheid wordt dagelijks gemonitord door de siteverantwoordelijke.
De opslag gebeurt in veilige omstandigheden, op een daartoe voorziene plaats, op een ondoordringbare ondergrond en zal worden afgedekt met een zeil.
 - *BBT 5 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan behandeling en overbrenging van afval: hanterings- en overbrengingsprocedures)*
De overbrenging van afval is gedocumenteerd volgens de reglementering terzake voor het overbrengen van afvalstoffen.
Het transport van teerhoudend asfalt gebeurt in afgesloten vrachtwagens. Er is geen risico op lekkage door de aard van het materiaal.
Het teerhoudend asfalt wordt niet vermengd met andere afvalsoorten.
 - Afvalstoffen & materialen
 - *BBT 22 (materiaalefficiëntie)*
Teerhoudend asfalt wordt behandeld door thermische reiniging, alvorens opnieuw te hergebruiken. Dit gebeurt niet on site maar extern.
 - *BBT 24 (hergebruik van verpakkingen)*
Aanvoer en afvoer van teerhoudend asfalt gebeurt onverpakt in bulk.
 - *BBT 11 (monitoring van jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater)*
Het water-, energie- en grondstoffenverbruik wordt jaarlijks gemonitord. De hoeveelheid potentieel verontreinigd hemelwater van de opslag van teerhoudend asfalt is direct gelinkt aan de hoeveelheid neerslag en het oppervlak van de opslaglocatie. Monitoren is niet relevant.
 - Lucht
 - *BBT 3 (overzicht van de eigenschappen van het te behandelen afval en de afvalverwerkingsprocessen, de afvalwater- en afgasstromen)*
Zie punt 1. Bedrijfsmanagement
 - *BBT 8 (monitoring geleide emissies naar lucht)*
Er zijn geen geleide emissies afkomstig naar lucht.
 - *BBT 14 (voorkomen/verminderen van diffuse emissies naar lucht)*
Diffuse stofemissies kunnen ontstaan bij manipulatie van teerhoudend asfalt, zoals storten en opscheppen. Deze handelingen worden tot het strikte minimum beperkt (éénmalig bij aanvoer van een partij en éénmalig bij afvoer). De stofemissie bij het storten en het opscheppen van teerhoudend asfalt is beperkt door de aard van het materiaal. Indien er toch stofemissies ontstaan, is het bedrijf voorzien van een bevochtigingsinstallatie en beschikt het bedrijf over een stofbeheersplan.
Indien er op het terrein te veel stof aanwezig is, kan worden gereinigd met een natte borstelmachine.
 - Geur
 - *BBT 10 (periodieke monitoring geuremissies)*
 - *BBT 12 (geurbeheersplan)*
Deze BBT's zijn niet opgenomen in titel III van het VLAREM. De toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan. Dit wordt hier niet verwacht.
 - *BBT 13 (voorkomen/verminderen van geuremissies)*
Het koude teerhoudend asfalt leidt niet tot geurhinder.
 - Watervverbruik & Lozing
 - Verbruik

- *BBT 11 (monitoring van jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater)*
Zie punt 2. Afvalstoffen & materialen
- *BBT 19 (optimaliseren waterverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/voorkomen emissies naar bodem en water)*
Niet verontreinigd hemelwater wordt zo veel als mogelijk hergebruikt, als bevochtiging bij stofemissies of in de betonproducten.
- Lozing
 - *BBT 3 (overzicht van de eigenschappen van het te behandelen afval en de afvalverwerkingsprocessen, de afvalwater- en afgasstromen)*
Zie punt 1. Bedrijfsmanagement
 - *BBT 6 (monitoring belangrijkste procesparameters)*
BBT 6 stelt dat voor relevante emissies naar water, zoals vastgesteld in het overzicht van de afvalwaterstromen, vermeld in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM, de belangrijkste procesparameters worden gemonitord op cruciale locaties, bijvoorbeeld aan de inlaat en uitlaat van de voorbehandeling, aan de inlaat van de eindbehandeling en aan het punt waar de emissie de installatie verlaat.
Er is een recente analyse beschikbaar volgens de bijzondere lozingsvoorwaarden van de vergunning. Er wordt ook aangegeven dat, bij het verkrijgen van de vergunning, zal worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM, voor zover van toepassing.
 - *BBT 7 (monitoring emissies naar water)*
 - *BBT 20 (emissies naar water - behandelingstechnieken)*
De exploitant stelt dat 'monitoring en opvolging van emissies' zal gebeuren volgens de bepalingen uit BBT 3 en BBT 6.
- Energie
 - *BBT 11 (monitoring van jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater)*
Zie punt 2. Afvalstoffen & materialen
 - *BBT 23 (Algemeen - energie-efficiëntie)*
De exploitant stelt dat bedrijf voldoet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot energiebeheer. Het betreft geen energie intensieve inrichting. De opmaak van een energiestudie of energieplan in functie van de aanvraag is geen vereiste.
- Bodem
 - *BBT 19 (optimaliseren waterverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/voorkomen emissies naar bodem en water)*
De opslaglocatie voor teerhoudend asfalt is voorzien van een ondoordringbare ondergrond. De opgeslagen partijen teerhoudend asfalt zullen worden afgedekt met een zeil.
Potentieel verontreinigd hemelwater wordt geloosd via een koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter.
- Externe veiligheid en preventie tegen ongevallen
 - *BBT 21 (voorkomen/beperken gevolgen van ongevallen en incidenten)*
Er is een noodplan opgemaakt en beschikbaar. Ongevallen en incidenten worden onderzocht.
- Geluid en trillingen
 - *BBT 17 (beheersplan voor geluid en trillingen)*
 - *BBT 18 (voorkomen/verminderen van geluids- en trillingsemissies)*
Er zijn enkel geluidsemissies bij het lossen en laden van de vrachtwagens(bulk), aangezien er geen verwerking of behandeling is van het teerhoudend asfalt. Het bedrijf is gelegen in industriegebied en er zijn geen geluidsklachten.
- Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
Zie hierboven bij de bespreking van de milieucompartimenten.
- Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
BBT 15 en 16 (affakkeling)
Niet van toepassing
- Maatregelen bij stopzetting
Artikel 4.1.6.3. van Vlarem II en artikelen 2.1.1.8° en 2.2.3. van Vlarem III leggen hieromtrent reeds een algemene bepaling op.

Betreffende bovenstaande aftoetsing wordt de aandacht van de exploitant gevestigd op:

- in voorliggende aanvraag wordt aangegeven dat betreffende de monitoring en opvolging van de emissies (BBT 3 en 6) er voldaan zal worden aan de voorwaarden van artikel 3.14.2.2.3 van Vlarem III, voor zover van toepassing; hiertoe zullen volgens de vastgestelde frequentie staalnames en analyses uitgevoerd worden van het potentieel verontreinigd hemelwater; momenteel wordt deze monitoring nog niet op deze wijze uitgevoerd;
- in voorliggende aanvraag wordt aangegeven dat de opgeslagen partijen teerhoudend asfalt, afgedekt zullen worden met een zeil; deze afdekking gebeurt zo vlug mogelijk na de het lossen van een partij teerhoudend asfalt; deze maatregel wordt opgelegd als bijzondere milieuvoorwaarde in deze beslissing.

Wat betreft de van toepassing zijnde BBT voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven werd door de exploitant een document 'BBT_hemelwater_afvalopslag BESIX Bilzen.pdf' opgenomen waarin een beschrijving en evaluatie werd opgenomen van de technieken ter voorkoming en technieken ter beperking van verontreinigd hemelwater.

Watertoets

In het kader van de watertoets werd er advies gevraagd aan de afdeling Waterbeheer van de Provincie Limburg. Het perceel zelf is slechts beperkt pluviaal overstromingsgevoelig (toekomstig klimaatscenario), doch water via grachten af naar de Taunusweg, waar als gevolg van de grote oppervlakte aan gebouwen en verhardingen in het industriegebied, de Kaatsbeek sterk overstromingsgevoelig is.

Aangezien met betrekking tot de huidige vergunningsaanvraag geen nieuwe gebouwen/verhardingen worden geplaatst, worden in het kader van de watertoets geen bijkomende voorwaarden opgelegd. Het dossier wordt in het kader van de watertoets gunstig beoordeeld, waardoor kan worden besloten dat aan de bepalingen van het decreet op het integraal waterbeleid werd voldaan.

Bijzondere voorwaarden

De door het college van burgemeester en schepenen voorgestelde voorwaarde wordt niet opgenomen gezien deze voorwaarde m.b.t. de lozing en de omgevingsvergunningsaanvraag bij het CBS vaststellingen betreffen en geen voorwaarde.

Het aandachtspunt van OVAM i.v.m. de gecombineerde maximale opslagcapaciteit wordt geïntegreerd in de rubriekenlijst.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.

Het unanieme gunstige advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden.

Vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet, zijnde de verandering van de exploitatie. De omgevingsvergunning m.b.t. de IIOA wordt verleend voor een vergunningstermijn die vervalt op 2031-01-13, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning.

Gehoord het verslag van Tom Vandeput, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 a) Aan nv BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle en nv BELASCO, Christoffel Columbuslaan z/n, 9042 Gent - inrichtingsnummer: 20191106-0104, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Asfalt- en betoncentrale: tussenopslag teerhoudende asfalt', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

de verandering van de asfalt- en betoncentrale, omvattende de uitbreiding en wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage 1:

Rubriek 1.2.: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen van meer dan 5.000 kg. (Uitzondering: de tijdelijke opslag op een bouwplaats is niet ingedeeld)

Vergund: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen, totaal opslag van 95 561 ton waarvan 4x60 ton bitumen in 4 bovengrondse enkelwandige houders, 5 000 ton teerhoudend breekasfalt, 90 000 ton niet-teerhoudend (breek)asfalt, 300 ton asfalt, 1 ton waterige emulsie van bitumen in 20 vaten van 50 kg, 20 ton waterige emulsie van bitumen in bovengrondse dubbelwandige tank. - totaal: 95 561 ton

Verandering: Verandering - * Vermindering met 5 000 Ton teerhoudend asfalt. Deze hoeveelheid zal worden vergund onder rubriek 2.4.5 en 2.1.1.b) - totaal: -5 000 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen, totaal opslag van 90 561 ton waarvan 4x60 ton bitumen in 4 bovengrondse enkelwandige houders, 90 000 ton niet-teerhoudend (breek)asfalt, 300 ton asfalt, 1 ton waterige emulsie van bitumen in 20 vaten van 50kg, 20 ton waterige emulsie van bitumen in bovengrondse dubbelwandige tank - totaal: 90 561 ton

(klasse 2)

Rubriek 2.1.1.b): Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden; al dan niet een combinatie van de opslag van gemengde afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - De opslag van 5 000 Ton teerhoudend asfalt, in afwachting van externe verwerking. Voorheen was teerhoudend asfalt vergund onder rubriek 2.2.2.g 2), maar er is geen verwerking, enkel opslag. De rubriek 2.2.2.g 2) is niet meer van toepassing. - totaal: 5 000 ton

Totaal na verandering: De opslag van 5 000 ton teerhoudend asfalt, in afwachting van externe verwerking. De gecombineerde maximale opslagcapaciteit van teerhoudend asfalt op de site bedraagt 5 000 ton onder de beide relevante vergunde rubrieken. - totaal: 5 000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.4.5.: Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder 2.4.4), in afwachting van behandelingen (rubrieken 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6), met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitz. tijdelijke opslag op plaats van productie

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - Tijdelijke opslag van teerhoudend asfalt, alvorens deze extern verwerkt wordt. Voorheen vergund onder 2.2.2.g.2, 5 000 Ton. Rubriek 2.2.2.g.2 is hiervoor niet meer van toepassing (geen verwerking), en wordt vervangen door de rubriek 2.1.1. b).

Nieuwe situatie is dus 5 000 Ton teerhoudend asfalt, vergund onder beide rubrieken 2.1.1.b) en 2.4.5. - totaal: 5 000 ton

Totaal na verandering: Tijdelijke opslag van 5 000 ton teerhoudend asfalt, alvorens deze extern verwerkt wordt. De gecombineerde maximale opslagcapaciteit van teerhoudend asfalt op de site bedraagt 5 000 ton onder de beide relevante vergunde rubrieken. - totaal: 5 000 ton

(klasse 1)

Rubriek 6.5.2°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen

Vergund: 1 verdeelslang gasolie - totaal: 1 verdeelslang

Verandering: Verandering - 1 verdeelslang aangesloten op dubbelwandige werftank van 3 000 Liter (aangevraagd onder rubriek 17.3.2.1.1.2°)

1 bestaande verdeelslang aangesloten op bestaande dubbelwandige bovengrondse tank van 10 500 Liter. Vergeten aan te vragen in vorige vergunningsaanvraag - totaal: 2 verdeelslang

Totaal na verandering: 3 verdeelslangen gasolie bij houders 4 (10 500 L), 7 (1 580 L) en 11 (3 000 L) - totaal: 3 verdeelslang

(klasse 2)

Rubriek 17.1.1.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van 300 liter tot en met 3.000 liter

Vergund: de opslag van aerosolen in spuitbussen - totaal: 325 liter

Verandering: Verandering - Extra opslag van aerosolen in spuitbussen van 200 Liter - totaal: 200 liter

Totaal na verandering: de opslag van aerosolen in spuitbussen - totaal: 525 liter

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, totaal opslag van 94 390 L waarvan 1 590 L gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 10 500 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 30 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 35 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 5 000 L mazout in enkelwandige bovengrondse tank, 10 000 L huisbrandolie in dubbelwandige ondergrondse tank, 1 300 L stookolie in dubbelwandige kunststoffen bovengrondse tank. - totaal: 77,514 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag 4 580 Liter of 3,8 Ton

* Dubbelwandige verplaatsbare werftank, 1x 3 000 Liter gasolie, met 1 bijhorende verdeelslang.

* Dubbelwandige tank, 1 580 Liter - totaal: 3,8 ton

Totaal na verandering: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, totaal opslag van 97 970 L waarvan 1 590 L gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 1 580 L gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 10 500 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 30 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 35 000 L stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 5 000 L mazout in enkelwandige bovengrondse tank, 10 000 L huisbrandolie in dubbelwandige ondergrondse tank, 1 300 L stookolie in dubbelwandige kunststoffen bovengrondse tank en dubbelwandige verplaatsbare werftank 1x 3 000 Liter gasolie. - totaal: 81,315 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - totaal: 376,844 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag -79 Ton

* Vermindering met 600 Kg (0,6T) Trichloorethyleen, wordt niet meer gebruikt

* Vermindering met 78,4 Ton vloeibare brandstoffen GHS02. Voorheen meervoudig ingedeeld, nu enkel ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1. - totaal: -79 ton

Totaal na verandering: de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - totaal: 297,8 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - totaal: 337,94 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag -79,14 Ton

* Vermindering met 600 Kg (0,6T) Trichloorethyleen, wordt niet meer gebruikt

* Vermindering met 78,4 Ton vloeibare brandstoffen GHS02. Voorheen meervoudig ingedeeld, nu enkel ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1.

* Vermindering met 96 Kg benzine (vergund onder 17.4) - totaal: -79,14 ton

Totaal na verandering: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - totaal: 258,8 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton

Vergund: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 - totaal: 79,644 ton

Verandering: Verandering - Totale aanvraag -78,4 Ton

* Vermindering met 78,4 Ton vloeibare brandstoffen GHS02. Voorheen meervoudig ingedeeld, nu enkel ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1. - totaal: -78,4 ton

Totaal na verandering: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 - totaal: 1,2 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaats voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Vergund: de opslag van 925 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waarvan 50 kg Febond, 100 kg ontkistingsolie, 25 l methyleenchloride, 25 l trichloorethyleen, 100 l intensieve reiniger, 625 l koelvloeistof. - totaal: 925 l

Verandering: Verandering - 480 liter 2takt benzine in bidons, Schrappen van 25 liter trichloorethyleen (verwijderd), 4x30 liter benzine, voorheen vergund onder 17.3.2.2.1 - totaal: 575 liter

Totaal na verandering: de opslag van 1 500 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waarvan 50 kg Febond, 100 kg ontkistingsolie, 25 l methyleenchloride, 100 l intensieve reiniger, 625 l koelvloeistof, 600 Liter 2takt benzine in bidons - totaal: 1 500 liter

(klasse 3)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Vergund: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 27 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 1 160 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW - totaal: 27 851 kW

Verandering: Verandering - Verminderen van vermogen brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW - totaal: -1 000 kW

Totaal na verandering: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW - totaal: 26 851 kW

(klasse 1)

Rubriek 43.3.1°: Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Vergund: Nieuwe rubriek voor bestaande activiteit betreffende verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 27 850,5 kW waarvan 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 1 160 kW, 2x90 kW, 145 kW, 165,5 kW, 20 000 kW, 5 500 kW en 2 dieselmotoren met vermogen van resp. 156 kW en 450 kW - totaal: 28,456 MW

Verandering: Verandering - Verminderen van vermogen brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW - totaal: -1 MW

Totaal na verandering: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW en 2 dieselmotoren van resp. 156 en 450 kW - totaal: 27,456 MW

(klasse 1)

Rubriek 43.4.: Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval.

Vergund: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 27 850,5 kW waarvan 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 1 160 kW, 2x90 kW, 145 kW, 165,5 kW, 20 000 kW, 5 500 kW en 2 dieselmotoren met vermogen van resp. 156 kW en 450 kW - totaal: 28,456 MW
Verandering: Verandering - * Verminderen van vermogen brander VWK2 van 1 160 kW naar 160 kW - totaal: -1 MW

Totaal na verandering: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW en 2 dieselmotoren met vermogen van resp. 156 kW en 450 kW - totaal: 27,456 MW

(klasse 1)

gelegen ter plaatse Taunusweg 49, 3740 Bilzen, kadastraal gekend: 73006A0084/00A000.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen, zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2031-01-13.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlaam II en III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
De opslag van teerhoudend asfalt moet steeds volledig afgedekt of overdekt gebeuren om contact met hemelwater te voorkomen.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name nv BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle
- 2) de exploitant, met name nv BELASCO, Christoffel Columbuslaan Z/N, 9042 Gent
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3740 Bilzen-Hoeselt
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 8) het studiebureau, m.n. bv ESQ Solutions, Geldstraat(HUS) 26 te 9770 Kruisem.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a:

- Afdeling GOP, Koning Albert II-laan 15 bus 551 te 1210 Brussel (omgevingsvergunningsprojecten)
- Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op kleinhandelsactiviteiten)
- Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op vegetatiewijzigingen).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossier taks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.



BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2025-02-19 - nv BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle en nv BELASCO, Christoffel Columbuslaan zn, 9042 Gent.

Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten van het project 'Asfalt- en betoncentrale: tussenopslag teerhoudende asfalt', ter plaatse Taunusweg 49, 3740 Bilzen-Hoeselt - OMV_2023136929 - Projectinhoud V4.

Rubrieken:

Asfalt- en betoncentrale, omvattende in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst:

Rubriek 1.2.: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen van meer dan 5.000 kg.

(Uitzondering: de tijdelijke opslag op een bouwplaats is niet ingedeeld)

Totaal vergund: Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen, totaal opslag van 90 561 ton waarvan 4x60 ton bitumen in 4 bovengrondse enkelwandige houders, 90 000 ton niet-teerhoudend (breek)asfalt, 300 ton asfalt, 1 ton waterige emulsie van bitumen in 20 vaten van 50 kg, 20 ton waterige emulsie van bitumen in bovengrondse dubbelwandige tank - totaal: 90 561 ton

(klasse 2)

Rubriek 2.1.1.b): Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden; al dan niet een combinatie van de opslag van gemengde afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Totaal vergund: De opslag van 5 000 ton teerhoudend asfalt, in afwachting van externe verwerking. De gecombineerde maximale opslagcapaciteit van teerhoudend asfalt op de site bedraagt 5 000 ton onder de beide relevante vergunde rubrieken. - totaal: 5 000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.2.a)2°: Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m³

Totaal vergund: Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, totaal 96 200 m³ waarvan 21 200 m³ gebroken beton, 48 000 m³ opbraakmengpuin - totaal: 69 200 m³

(klasse 1)

Rubriek 2.2.2.f)2°: Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 90 000 ton gebroken niet-teerhoudend asfalt. - totaal: 90 000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.4.5.: Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder 2.4.4), in afwachting van behandelingen (rubrieken 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6), met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitz. tijdelijke opslag op plaats van productie

Totaal vergund: Tijdelijke opslag van 5 000 ton teerhoudend asfalt, alvorens deze extern verwerkt wordt. De gecombineerde maximale opslagcapaciteit van teerhoudend asfalt op de site bedraagt 5 000 ton onder de beide relevante vergunde rubrieken. - totaal: 5 000 ton

(klasse 1)

Rubriek 3.2.2.a): Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Totaal vergund: Het lozen van huishoudelijk afvalwater, via septische put, in een gracht - totaal: 30 inwonersequivalenten

(klasse 3)

Rubriek 3.4.1.a): Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat

Totaal vergund: Het lozen via lozingspunt 2 van 1 m³/uur - 19 m³/dag - 494 m³/aar bedrijfsafvalwater, afkomstig van mogelijks vervuild hemelwater ter hoogte van de asfaltplant, via KWS-afscheider, in een gracht - totaal: 1 m³/uur

(klasse 3)

Rubriek 3.4.1°b): Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater één/meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat
Totaal vergund: Het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlareb bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria: het lozen via lozingspunt 1 van 0,405 m³/uur - 9,04 m³/dag - 228 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijks verontreinigd hemelwater ter hoogte van het stallen van bedrijfsvoertuigen en afvalwater van het uitwendig reinigen van eigen voertuigen, via een KWS-afscheider in een gracht. - totaal: 0,405 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Totaal vergund: Het lozen via lozingspunt 1b van in totaal 6,9 m³/uur - 17,6 m³/dag - 367 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijks verontreinigd hemelwater van de waspiste en waswater van de voertuigen, via een zandvang en KWS-afscheider op oppervlaktewater via een gracht - totaal: 6,9 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l

Totaal vergund: De opslag van brandbare vloeistoffen met vlampunt hoger dan 60°C, die niet gekenmerkt zijn door een CLP gevarenpictogram, nl. 11 400 liter diverse oliën in vaten, 2 600 liter aftapolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 1 300 liter, 600 liter cementverwijderaar, 1 000 liter ontkistingsolie - totaal: 15 600 liter

(klasse 3)

Rubriek 6.5.2°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen

Totaal vergund: 3 verdeelslangen gasolie - totaal: 3 verdeelslang

(klasse 2)

Rubriek 7.1.2°: Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton

Totaal vergund: Een enkele polymerisatie mengketel van 9 ton met behoud van jaarcapaciteit - totaal: 4 000,76 ton/jaar

(klasse 2)

Rubriek 15.1.2°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: het stallen van 69 voertuigen - totaal: 69 voertuigen

(klasse 2)

Rubriek 15.2°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3

Totaal vergund: Twee werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden (1 schouwput en 1 hefbrug) - totaal: 2

(klasse 3)

Rubriek 15.4.1°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: 2 afspuitplaatsen voor het afspuiten van rollend materieel. - totaal: 4 voertuigen wassen

(klasse 3)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Totaal vergund: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen ingedeeld in rubriek 16.9 c), met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 166,5 kW bestaande uit 6 compressoren met resp. vermogens van 22 kW, 7,5 kW, 3,7 kW, 5,5 kW, 7,3 kW, 1,5 kW, verschillende mobiele airco's van in totaal 11 kW en 1 ijswatermachine van 108 kW. - totaal: 166,5 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.1.1.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van 300 liter tot en met 3.000 liter

Totaal vergund: de opslag van aerosolen in spuitbussen - totaal: 525 liter

(klasse 3)

Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Totaal vergund: de opslag van gasen, waarvan 750 liter acetyleen, 750 liter Ar/C02, 750 liter butaan, 750 liter propaan en 750 liter O2 - totaal: 3 750 liter

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarrencategorie 3 o.b.v. gevaarrepictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, totaal opslag van 97 970 liter, waarvan 1 590 liter gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 1 580 liter gasolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 10 500 liter stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 30 000 liter stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 35 000 liter stookolie in dubbelwandige bovengrondse tank, 5 000 liter mazout in enkelwandige bovengrondse tank, 10 000 liter huisbrandolie in dubbelwandige ondergrondse tank, 1 300 liter stookolie in dubbelwandige kunststoffen bovengrondse tank en dubbelwandige verplaatsbare werftank van 3 000 liter gasolie. - totaal: 81,315 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.1.2.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarrencategorie 3 o.b.v. gevaarrepictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton

Totaal vergund: de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevaarrencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3 320 kg. - totaal: 3,32 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarrepictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: de opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarrepictogram GHS05

- totaal: 274 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarrepictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarrepictogram GHS07 - totaal: 297,8 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarrepictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal vergund: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, gekenmerkt door het gevaarrepictogram GHS08 - totaal: 258,8 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarrepictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton

Totaal vergund: de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, gekenmerkt door het gevaarrepictogram GHS09 - totaal: 1,2 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevaarrepictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Totaal vergund: de opslag van 1 500 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waarvan 50 kg Febond, 100 kg ontkistingsolie, 25 liter methyleenchloride, 100 liter intensieve reiniger, 625 liter koelvloeistof, 600 liter 2takt benzine in bidons - totaal: 1 500 liter

(klasse 3)

Rubriek 19.3.1°a): Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 8,5 kW waarvan 1 zaagtafel van 5 kW en 1 lintzaag van 3,5 kW. - totaal: 8,5 kW

(klasse 3)

Rubriek 19.6.1°b): Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 200 m³ t.e.m. 1600 m³ in openlucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor hout e.d., volledig in een industriegebied, opgeslagen in open lucht: opslag van hout van 200 m³ - totaal: 200 m³

(klasse 3)

Rubriek 21.3.: Kleurstoffen en pigmenten: Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton

Totaal vergund: opslagplaatsen voor 40 ton kleurstoffen of pigmenten. - totaal: 40 ton

(klasse 2)

Rubriek 24.4.: Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: 1 labo - totaal: 1 labo

(klasse 3)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen voorwerpen, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 35 kW. - totaal: 35 kW

(klasse 3)

Rubriek 29.5.7.2°a)1): Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v. andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: Een ontvettingsbak van 200 liter en een wasmachine van 60 liter - totaal: 260 liter

(klasse 3)

Rubriek 30.1.1°c): Minerale industrie: Inrichtingen mechanisch behandelen minerale producten (m.u.v. beperkte mechanische activiteiten of behandelen inerte afvalstoffen) met een geïnstalleerde totale drijfkracht > 200 kW

Totaal vergund: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten, totaal: 1 179,6 kW waarvan 1 mobiele breker van 201 kW, 1 zeefinstallatie van 66,5 kW, 1 torenkraan van 30 kW, 1 loopkraan/rolbrug van 11,12 kW, 8 laadschoppen van resp. 169 kW, 195 kW, 148 kW, 113 kW, 101 kW, 2x49 kW, 47 kW. - totaal: 1 179,6 kW

(klasse 1)

Rubriek 30.3.c): Minerale industrie: Installaties voor de productie van: Mortel- en betonmortelcentrales met een totale drijfkracht van: meer dan 200 kW

Totaal vergund: 1 betonmolen van 107 kW en 1 betonmolen van 251,5 kW - totaal: 358,5 kW

(klasse 1)

Rubriek 30.4.: Minerale industrie: Asfaltbetoncentrales. Koud-asfaltproductie valt onder rubriek 30.1.

Totaal vergund: 1 asfaltbetoncentrale van 457 kW. - totaal: 457 kW

(klasse 1)

Rubriek 30.10.1°: Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen of andere minerale producten, m.u.v. rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha

Totaal vergund: opslag minerale producten zoals staalslakken, steenslag, kalksteen, zand op een totale oppervlakte van 9 ha. - totaal: 9 ha

(klasse 2)

Rubriek 31.1.1°a): Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: Vast opgestelde motoren, totaal 606 kW waarvan 1 dieselmotor van 156 kW en 1 dieselmotor mobiele breker van 450 kW. - totaal: 606 kW

(klasse 3)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Totaal vergund: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW - totaal: 26 851 kW

(klasse 1)

Rubriek 43.3.1°: Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Totaal vergund: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW en 2 dieselmotoren van resp. 156 kW en 450 kW - totaal: 27,456 mw.

(klasse 1)

Rubriek 43.4.: Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval.

Totaal vergund: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties met een totaal vermogen van 26 851 kW bestaande uit 8 verbrandingsketels van resp. 700 kW, 2x90 kW, 145 kW, 20 000 kW, 5 500 kW, 165,5 kW, 160 kW en 2 dieselmotoren met vermogen van resp. 156 kW en 450 kW. - totaal: 27,456 mw.

(klasse 1)

Rubriek 53.8.2°: Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar

Totaal vergund: 1 grondwaterwinning bestaande uit 1 verbuisde boorput van 10 m diep, waaruit max. 90 m³/dag – 15 000 m³/jaar grondwater wordt opgepompt hetgeen aangewend wordt in het productieproces. - totaal: 15 000 m³/jaar

(klasse 2)

Rubriek 61.2.2°: Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem (= permanente inricht. die >1 jaar in exploitatie zullen zijn vr grondpartijen die er tijd. zijn gestockeerd): die voldoet aan een toep. overeenkomstig het Vlarebo: met een capaciteit van > 10.000m³

Totaal vergund: Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem, die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo: totaal opslag van 35 000 m³ waarvan 6 000 m³ teelaarde en 29 000 m³ gronden. - totaal: 35 000 m³

(klasse 2).



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving

Omgevingsvergunning


**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2023136929
nv BESIX Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle en nv BELASCO, Christoffel
Columbuslaan z/n, 9042 Gent (inrichtingsnummer: 20191106-0104),
horende bij het besluit van de deputatie d.d.2025-02-19 - Projectinhoud V4.**

Plannenlijst aanvraag IIOA:

- 28644_PLT_AB_WEG_MV_A2D-Grondplan - Besix - met nummers 20240812.pdf
- Addendum_C7_Toestellenlijst-20241206.pdf
- Addendum C8A_Rioleringsplan_V4.pdf
- Legende_C8A_Legende opslagplaatsen20241206.pdf


Hasselt d.d. 2025-02-19

De verslaggever,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it near the center, and a small loop at the end.

Tom Vandeput

De provinciegriffier wd.,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'B' shape with a long vertical stroke extending downwards.

Bruno Bamps

De gouverneur-voorzitter,

A handwritten signature in blue ink, showing a stylized 'J' and 'L' combined, with a horizontal line underneath.

Jos Lantmeeters