

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. PASFROST voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/10/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een diepvriesgroentenverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor de lozing van bedrijfsafvalwater voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van 22.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater (via afvalwaterzuiveringsinstallatie);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/06/2016, ingediend door N.V. PASFROST, gevestigd te Passendalestraat 80 8980 Passendale, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Passendalestraat 80 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0555/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0556/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0560/E
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0574/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0576/C
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0576/C/02
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0587/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0589/C
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0594/R
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0594/S

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0594/T
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0595/C 2
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0595/D 2
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0598/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0600/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0601/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0601/A/02
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0602/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0603/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0604/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0605/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0606/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0607/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0608/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0608/D
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0609/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0609/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0610/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0611/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0612/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0614/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0615/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0616/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0617/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0619/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0620/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0621/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0622/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0630/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0633/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0672/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0673/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0674/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0679/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0686/D
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0695/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0700/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0705/C

met als voorwerp : een diepvriesgroentenverwerkend bedrijf te veranderen nl
uitbreiden met

- opslag 4.060 l diverse brandbare vloeistoffen
- batterijladers 186 kW.
- stallen van 49 voertuigen
- opslag 156,5 l gasen in flessen
- opslag 3.450 kg oxiderende stoffen
- opslag 171.125 kg bijtende stoffen
- opslag 89.000 kg schadelijke stoffen
- opslag 5.000 kg Havoline (ethaandiol) (=op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen)
- 23.200 kg natriumhypochloriet (voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistof, GHS09)
- 21.190 l stoomketels
- 7.344 kWth stookinstallaties

verminderen/uitbreiden aantal boorputten grondwaterwinning zodat netto 3 bijkomende boorputten en 2 bijkomende peilputten
omzetting CLP

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4060 liter)	3		0				
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 186 kilo watt)	3		0	N		N	

15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 49 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 556,5 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 43160 kilogram)	2		0				
17.3.3.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3450 kilogram)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 194200 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 95000 kilogram)	2		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 24200 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				

39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 21190 liter)	1	A R	0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 7344 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0	B	P	J	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 110.000 m ³ /jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën	4060 liter
6.5.2	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.3.2	accumulatoren	186 kilo watt
15.1.2	voertuigen en/of aanhangwagens	49 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1	gassen	156,5 liter
17.1.2.1.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	400 liter
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	43160 kilogram
17.3.3.1.a	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	3450 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	171125 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	23075 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	89000 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	6000 kilogram
17.3.7.1.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	5000 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1000 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	23200 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	5000 kilogram
39.1.3	stoomketels	21190 liter
43.1.3	stookinstallaties	7344 kilo watt (thermisch)
53.8.2	14 Verbuisde boorput op 26 m, uit Ieperiaan (0800), voor proceswater, koelwater, stoomketel, reiniging	500 m³/dag, 110000 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een diepvriesgroenten verwerkend bedrijf met

- lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet van 45 m³/uur, 750 m³/dag en 112.500 m³/jaar in de oppervlaktewateren;
- 14 transfo's resp. 630 kVA, 2 x 800 kVA, 2 x 1.000 kVA, 2 x 1.600 kVA en 7 x 2.500 kVA;
- diverse batterijladers 300 kW
- stalplaats voor 65 voertuigen
- koelinstallaties, totaal 9.968,7 kW: luchtcompressoren 2 x 15 kW, 2 x 33 kW, 1 x 5,5 kW, 30 kW, 37 kW, 2 waterkoelers elk 356 kW, 15 koelcompressoren (incl. oliepompen), 7533,95 kW, condensoren 1003,4 kW, NH3-pompen 55 kW, verdamper 495,85 kW
- koeling productie, totaal 6.973,5 kW: 4 koelcompressoren elk 560 kW, condensoren 240 kW, 4 compressoren 2 x 460 kW, 2 x 560 kW, 6 invriestunnels resp. 750 kW, 256 kW, 287,5 kW, 2 x 350,5 kW, 294 kW, inpingementtunnel (spinazie) 165 kW;
- opslag 4.060 l diverse brandbare vloeistoffen
- opslag 556,5 l gasen in flessen (46 l zuurstof, 120 l CO₂, 300 l argon, 30,5 l propaan, 60 l propaan/butaanmengsel)
- opslag gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen:
 - o opslag 3.450 kg Perades (GHS03, GHS05)
 - o opslag van 25.740 kg NaOH in oplossing (bovengrondse houder 19.800 l) en 30.000 kg NaOH vast (GHS05)
 - o opslag van 24.200 kg natriumhypochloriet (bovengrondse houder 19.800 l)(GHS05, GHS09, voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistof)
 - o opslag van 34.500 kg zoutzuur (bovengrondse houder 30.000 l) en 4.160 kg dioxonzuur (zoutzuur) (bovengrondse houder 4.000 l)(GHS05, GHS07)
 - o opslag 4.280 dioxonite (natriumchloriet)(4.000 l) (GHS05, GHS07)
 - o opslag ijzerchloride 42.900 kg (bovengrondse houder 30.000 l) (GHS05, GHS07)
 - o opslag natriumbisulfiet 6.000 kg (4.000 l) (GHS07)
 - o opslag 4.335 kg Hydrex 4900 (3000 l) en 3090 kg Hydrex 4502 (3000 l) (GHS05)
 - o opslag 2.000 kg citroenzuur (1.000 l) (GHS07)
 - o opslag overige bijtende vloeistoffen/vaste stoffen 17.535 kg (cubitainers, vaten...)
 - o opslag 5.000 kg Havoline (ethaandiol) (GHS 08, op lange termijn gezondheidsgevaarlijke)
 - o opslag 5.000 kg in kleine verpakkingen (diverse oliën 4.500 kg en 500 kg diverse kuisproducten)

- o bovengrondse gecompartmenteerde tank van 50.000 l voor de opslag van 15.000 l witte diesel (12.495 kg) en 35.000 rode diesel (29.155 kg), elk met een verdeelslang
 - o bovengrondse tank stookolie 2.000 l (1.666 kg)
 - opslag hout 16.800 ton (kisten)
 - opslag kunststoffen 805 ton (verpakkingsfolie)
 - 1 labo
 - onderhoudswerkplaats met enkele metaalbewerkingsmachines 21,1 kW;
 - opslag papier en karton 80 ton;
 - 2 stoomketels met waterinhoud van 27.100 l, resp. 37.890 l
 - 2 stoomschillers met een waterinhoud resp. 1250 en 2500 l;
 - stookinstallaties 19.670 kWth (aardgasbrander stoomketel 10.600 kWth, aardgasbrander stoomketel 6.570 kWth, brander anaërobie 2.500 kWth).
 - installaties voor groenteverwerking 3.013,08 kW;
 - grondwaterwinning van 500 m³/dag - 110.000 m³/jaar
- Kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 14
diepte van de winning: tussen 18 en max. 26m
Watervoerende laag: 0800
HCOV-code: Ieperiaan zand
Gebruik van het grondwater: proceswater, koelwater, stoomketel, reiniging

Gelet op het feit dat op datum van 19/07/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.27/08/2016 waaruit blijkt dat 6 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : waarde van omliggende woningen en gronden, gezondheidsproblemen voor mens en dier, deel van percelen zijn eigendom van iemand anders, vraag tot aanleggen groenscherm mits respecteren van geldende afstanden;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/09/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits er geen schadelijke gevolgen voor het milieu zijn, de hinder naar de omwonenden en de omgeving toe geminimaliseerd wordt en mits de wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden i.h.b. het eigendomsrecht van de percelen 568d, 573a en 575b;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/09/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/10/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/10/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/08/2016 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/10/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "De Kerselaar" d.d. 23/09/1993, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor ambachtelijke bedrijven.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Historisch gegroeid bedrijf Pasfrost" d.d. 10/07/2008.

Op 23 januari 2014 werd bij MB een voorwaardelijk gunstig planologisch attest afgeleverd voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie en een uitbreiding van het bedrijf in (noord)oostelijke richting. De voorwaarden zullen afgewogen worden bij de beoordeling van het op te maken gewestelijk RUP.

De inrichting is niet gelegen in of in de onmiddellijke omgeving van een Ramsargebied, habitat- of EU-vogelrichtlijngebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zonnebeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 31/08/2016 : "de activiteiten passen binnen de stedenbouwkundige en planologische voorschriften van het geldende gewestelijk RUP en zijn ook niet in strijd met het afgeleverde planologisch attest d.d. 23/01/2014 voor de verdere uitbreiding van het bedrijf".

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de merscreening omwille van de grondwaterwinning. Aanvrager wenst de putconfiguratie aan te passen tot 18 winningsputten tov 15 vergunde winningsputten voor hetzelfde debiet, nl. max. 110.000 m³/jaar en 500 m³/dag. In eerdere studies werd de impact bestudeerd van de grondwaterwinning. Het blijft te allen tijde raadzaam het debiet zo veel mogelijk te spreiden over de verschillende putten en voldoende buffer te voorzien. Door de bijkomende boorputten te voorzien wenst men hieraan te voldoen.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling

Recent werd de hernieuwing vergund, samen met een aantal veranderingen (o.a. nieuwe waterzuivering). Huidige aanvraag voert de vertaalslag naar CLP-indeling uit en vraagt de uitbreiding opslag gevaarlijke producten: het betreft een actualisatie naar de aanwezige opslag.

In de aanvraag worden volgende percelen aangevraagd 568/d, 572, 573/a en 575/b. Er werd terug bezwaar ingediend door de eigenaar van deze percelen. Deze percelen werden in het besluit van de deputatie geschrapt omdat er geen indelingsplichtige activiteiten zich voordoen op deze percelen. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat deze percelen opgenomen zijn in het planologisch attest. Het is inderdaad zo dat deze percelen geen eigendom zijn van de exploitant. Er zal op toegezien worden dat bij het opmaken van het RUP de percelen niet meer opgenomen worden. De exploitant gaat akkoord met het schrappen van deze percelen.

Naast een aantal actualisaties aan installaties (vervanging stoomketel en aardgasbrander, uitbreiden batterijladers) wordt ook een actualisatie gedaan naar de huidige toestand van de boorputten (3 niet-actieve vergunde schrappen en 2 actieve niet-vergunde toevoegen) en zullen 4 nieuwe boorputten worden geplaatst (op een maximale diepte van 26 m), zodat de uitbreiding met 3 boorputten wordt gevraagd. Verder wordt ook het aantal gestalde voertuigen in overeenstemming gebracht met de reële toestand.

Er worden geen wijzigingen aan de productie gevraagd.

De gevraagde veranderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de opslag gevaarlijke stoffen. Met betrekking tot de installaties zijn er enkel een aantal regularisaties van de installaties. Het aantal gestalde voertuigen neemt toe en er worden nieuwe boorputten geplaatst.

Het aantal vorkheftrucks op mazout wordt stelselmatig afgebouwd om vervangen te worden door exemplaren op elektriciteit, vandaar de aanvraag voor bijkomende batterijladers. De batterijladers zijn opgesteld in een afzonderlijk en degelijk verlucht lokaal. Er is geen opeenhoping van waterstofgas te verwachten.

De stoomketel met de aardgasbrander van 3 256 kWh werd vervangen door een stoomketel met een brander van 10 600 kWh. Uit de beschikbare emissiemetingen (emissiemetingen 'grote brander') blijkt voldaan te zijn aan de emissiegrenswaarden. Er zijn geen wijzigingen van betekenis met betrekking tot de luchtemissies.

De aanvraag heeft geen impact met betrekking tot de werking van de waterzuivering (nieuwe waterzuivering is in opbouw) of de lozing van het afvalwater. De exploitant wordt erop gewezen dat er in het kader van de lozing twee studies door erkende deskundige water werden opgelegd. De exploitant had een brief gestuurd waarin werd aangegeven dat die half september 2015 zou worden bezorgd. Intussen zijn we meer dan een jaar later en is er nog steeds geen studie door een erkend deskundige bezorgd. Uit de schepstalen genomen door de VMM blijkt bovendien dat het bedrijf niet ten allen tijde kan voldoen aan de huidige normen, laat staan aan deze die geldig zijn vanaf 1/1/2017.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat ze de waterzuivering aan het bouwen zijn, de studie zal half november 2016 kunnen bezorgd worden.

Met deze aanvraag worden bijkomende voertuigen aangevraagd (merlo-verreikers, heftrucks). Het transport ervan op het terrein is een relevante geluidsbron. Het betreft een actualisatie van de huidige toestand. Door de aanwezige transportbrug zijn er minder aan- en afrijdende heftrucks nodig. Op zich zijn er nauwelijks wijzigingen ten opzichte van het huidige geluidsklimaat. Binnen het bedrijf zijn maatregelen van toepassing die erop gericht zijn de geluidshinder voor de omgeving te beperken. Mits de zorgvuldige bedrijfsvoering kan aangenomen worden dat de geluidshinder aanvaardbaar is.

De toename van het aantal te stallen voertuigen is een regularisatie naar het huidige aantal voertuigen. Voorliggende aanvraag heeft geen impact ten aanzien de mobiliteit voor de omgeving: er zijn geen wijzigingen in aantallen transporten of gebruikte routes. Voor de transportfrequentie blijven de bestaande cijfergegevens representatief, waarbij eigen voor een diepvriesgroentenbedrijf de aanvoer tijdens de oogstperiode in pieken gebeurt en de afvoer meer gespreid: het gemiddeld aantal bewegingen per maand voor de aanvoer is 2104 bewegingen, met in de piekmaanden tot > 3300 bewegingen, het gemiddeld aantal bewegingen bij afvoer is 1610 per maand (1500 à 1700 per maand) (gebaseerd op gegevens voor de periode juni 2012-januari 2013).

Binnen het eigen bedrijfsterrein werd de circulatie voor de vrachtwagens, die de afgewerkte diepvriesgroenten afvoeren, aangepast zodat ook meer ruimte op eigen terrein aanwezig is voor de aanschuivende vrachtwagens. Daarnaast verloopt de aanvoer van de verse groenten nu langs de Mispelarestraat, die daartoe werd verbreed. Vroeger gebeurde aan- en afvoer langs éénzelfde toegang aan de Passendalestraat.

De opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse houders gebeurt in dubbelwandige tanks.

De opslag van de overige gevaarlijke stoffen gebeurt in vaten, IBC's of bussen en conform de voorwaarden van het Vlare II.

Bodemverontreinigingen vanwege de opslag van de gevaarlijke stoffen zijn derhalve niet te verwachten.

Er wordt voldaan aan de afstands- en verbodsregels van afdeling 5.17.4 van het Vlare II.

grondwater

Het bedrijf is vergund voor een ondiepe grondwaterwinning via 15 boorputten (18 tot 26 m-mv) voor een debiet van 500 m³/d en 110.0000 m³/j. Voorliggende aanvraag betreft een verandering, nl. een wijziging van de putconfiguratie van de grondwaterwinning in het Ieperiaan zand. Het vergunde debiet blijft ongewijzigd, nl. 500 m³/d en 110.000m³/j.

Een waterbalans moet gesteund zijn op werkelijk gemeten gegevens, zodat een realistische inschatting gemaakt kan worden van de benodigde hoeveelheid water voor de verschillende processen. Aan het dossier werd een actuele waterbalans toegevoegd. Deze is gebaseerd op meetgegevens van 2015, nl. op basis van metingen van interne tellers geïnstalleerd op:

- Ondiepe grondwaterwinning (groepsteller)
- Recuperatiewater dat terug naar bedrijf gaat
- R/O-water
- Hemelwater naar condensors
- Waterverbruik stoomketels

Het grondwater wordt gemengd met RO-water en leidingwater. Dit mengwater wordt benut voor de voeding van de stoomketel, koeleenheid, blancheren, afkoeling en glaceren, het transport van schorseneren en reiniging in het proces. Wanneer dit water aangewend wordt als drinkwater voor de werknemers is een regelmatige controle van dit mengwater noodzakelijk. De bepalingen van het "Besluit van de Vlaamse regering 13/12/2002 houdende reglementering inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie (BS 28/1/2003)" dienen in dat geval strikt te worden nageleefd.

Er wordt geen sokkelwater meer gebruikt. De boorput werd opgevuld in 2013. Als alternatief wordt gebruik gemaakt van RO-water of recupwater en ook beperkt leidingwater.

Leidingwater wordt voor dezelfde toepassingen gebruikt als grondwater en R/O-water gebruikt. Deze 3 types water worden samen gebufferd in een 'schoonwatertank' met een volume van 1.000m³..

Recuperatiewater van de waterzuiveringsinstallatie wordt aangewend voor laagwaardige doeleinden (voorwassen, reiniging verpakking, transport binnen productieproces (voor eindwas) en gebouwen).

Het bedrijf heeft een omgekeerde osmose-installatie geplaatst die sinds 2002 volwaardig ingezet wordt voor de productie van hoogkwalitatief water samen met grondwater. R/O-water wordt aangewend voor dezelfde toepassingen als grondwater en leidingwater, nl. als voeding van de stoomketels, koeleenheden en/of rechtstreekse toevoer voor het blancheren, afkoelen en glaceren, voor transport van de schorseneren en reinigingsprocessen.

hydrogeologische toestand Ieperiaan zand

Aanvrager wenst de putconfiguratie aan te passen tot 18 winningsputten tov 15 vergunde winningsputten voor hetzelfde debiet, nl. max. 110.000 m³/jaar en 500 m³/dag. Vandaag zouden er 18 winningsputten aanwezig zijn waarvan 14 winningsputten in gebruik, waaronder 2 niet-vergund (P9 en P11), daartegenover zijn 3 vergunde boorputten (P15-P16-P18) niet in gebruik. Ten slotte is er nog 1 verlaten winningsput (P17) aanwezig. Men wenst dan ook de 4 winningsputten (P15-P18) niet langer meer te exploiteren. Deze winningsputten moeten worden opgevuld gezien deze niet meer exploiteerbaar zouden zijn. Daar tegenover wenst men de 2 niet-vergunde boorputten, P9 en P11 te regulariseren en daarnaast 4 nieuwe winningsputten te laten vergunnen (P19-P22). Alle winningen zouden een diepte hebben van 18 tot 24 m-mv.

Onderstaande samenvattende tabel heeft de modus van de verschillende aanwezige en geplande grondwaterwinningsputten weer:

	boorput in gebruik		boorput niet in gebruik		nog aan te leggen	
	vergund	niet vergund	vergund	niet vergund	vergund	niet-vergund
aantal	12	2	3	1	0	4
boorput(ten)	P1 tem P8, P10, P12-P13	P9 en P11	P15 - P16-P18	P17		P19-P22
peilputten	PP1-PP2	PP3-PP4				

De enige grondwaterwinningen die voorzien zijn met een ondergrondse pomp zijn die grondwaterwinningen die buiten gebruik genomen zijn (P15-P16-P18). Er zouden 3 bovengrondse pompen aanwezig. Op basis van het plan waarop leidingen en pompen werd aangeduid, blijkt dat P1 tem P3 verbonden zijn aan bovengrondse pomp 1, p7 tem p10 aan bovengrondse pomp 2 en p11 tem p14 aan bovengrondse pomp 3. Het is niet duidelijk aan welke pomp p4 tem p6 verbonden is. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat deze twee pompen, kleine ondergrondse pompen zijn.

Put 4 en 5 zijn gelegen op perceel 589F, dit perceel werd niet mee opgenomen in huidige aanvraag. Het betreft vergunde boorputten op een vergund perceel 589F (2011), waar nu geen wijziging voor aangevraagd wordt. De exploitant wordt erop gewezen dat alle vergunde percelen dienen genomen in de aanvraag.

De nieuwe boorputten worden volgens het uitvoeringsplan voorzien in het noordoosten van het bedrijf op het bedrijventerrein ten zuiden van oude spoorwegbedding Ieper-Roeselare. Deze putten worden aangelegd in de omgeving van P7-P10 in onmiddellijke nabijheid van de buffers waarin ook grondwater wordt gestockeerd.

De boorputten onttrekken grondwater aan de watervoerende laag van het Ieperiaan zand (HCOV 0800). Het betreft een freatische watervoerende laag, waarvan het stijghoogtepatroon gekenmerkt wordt door seizoenale fluctuaties (hoger peil in de winter – lager peil in de zomer).

In eerdere studies werd de impact bestudeerd van de grondwaterwinning. Het blijft te allen tijde raadzaam het debiet zo veel mogelijk te spreiden over de verschillende putten en voldoende buffer te voorzien. Door de bijkomende boorputten te voorzien wenst men hieraan te voldoen. De peilen moeten nauwgezet worden opgevolgd zowel in de peilputten als in 3 boorputten. De peilmetingen thv P3 ('K02'), P7 ('K20') en P12 ('K15') werden vermoedelijk niet uitgevoerd. Er werden in elk geval geen peilgegevens gerapporteerd. Ook ter hoogte van de boorputten moeten de verlagingen nauwgezet worden opgevolgd.

Elke pomp moet voorzien zijn van een reglementaire debietmeter. Enkel zo kan ook het peilverloop worden geëvalueerd in functie hiervan en kan de exploitatiebaarheid van de winningen voldoende gemonitord worden. Vandaag is hier weinig zicht op.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant en zijn raadgever mee dat de debietmeter na de ontijzing staat. Volgens de exploitant is het praktisch niet haalbaar om de debietmeter ervoor te plaatsen. Er werd vroeger een debietmeter ervoor geplaatst maar deze was al na 3 dagen stuk. De exploitant vraagt om een oplossing hiervoor. Conform artikels 5.53.3.1 van Vlarem II moet elke winningsput worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst vóór het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Een afwijking van Vlarem II dient gevraagd te worden aan de Minister.

De exploitant dient zich bewust te zijn van het belang van een correcte waterbalans. Dit dient bij het volgende dossier gevoegd te worden.

De peilmetingen thv de peilputten vertonen een schommelend verloop doorheen de tijd, wat typisch is voor een freatisch watervoerend pakket dat gekenmerkt wordt door seizoenale schommelingen. Het verschil in rust en in werking is heel beperkt – max. 30 cm. Het bedrijf is gelegen in een heuvelachtig landschap. Op basis van de peilmetingen en de hoogteligging van de peilputten kan worden afgeleid dat de grondwaterstroming gericht is in eerder noordnoordoostelijke richting, wat meegaat met de topografie ter plaatse. In de richting waar de nieuwe boorputten worden ingepland, bevindt de dichtste vergunde grondwaterwinning zich op een afstand van meer dan 500 m. Op basis van de huidige vastgestelde peilverlagen thv de peilputten die heel beperkt zijn waarbij geen uitbreiding van het jaar- en dagdebet wordt aangevraagd, wordt de bijkomende impact op deze winning als gevolg van de herschikking van de putten als verwaarloosbaar beschouwd.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Heulebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de percelen liggen geheel of gedeeltelijk in het planologisch attest; we hebben er geen probleem mee om dit te schrappen; het RUP is nog in opmaak; het plan Mer is in opmaak en ligt bij Ruimte Vlaanderen voor nazicht; de klacht komt van de woning in de Mispelaerestraat; die woning staat te koop; de positionering van de debietmeter op het grondwater gebeurt na de ontijzing; dit is praktisch; er is ooit één ervoor geplaatst maar deze was na 3 dagen stuk; we vragen hoe dit kan opgelost worden; we winnen gelijktijdig;

De dimensioneringsstudie mbt afvalwaters werd inderdaad nog niet bezorgd; tegen half november 2016 zou dit kunnen bezorgd worden; we zijn druk bezig met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie; dit zou tegen eind mei gebeuren; er zijn 3 kleine pompen ondergronds;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. PASFROST, gevestigd te Passendalestraat 80 8980 Passendale wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Passendalestraat 80 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0555/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0556/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0560/E
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0574/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0576/C
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0576/C/02
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0587/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0589/C
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0594/R
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0594/S
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0594/T

ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0595/C 2
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0595/D 2
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0598/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0600/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0601/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0601/A/02
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0602/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0603/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0604/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0605/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0606/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0607/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0608/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0608/D
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0609/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0609/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0610/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0611/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0612/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0614/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0615/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0616/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0617/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0619/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0620/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0621/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0622/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0630/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0633/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0672/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0673/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0674/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0679/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0686/D
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0695/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0700/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	C	0705/C

met als voorwerp : een diepvriesgroentenverwerkend bedrijf te veranderen nl uitbreiden met

- opslag 4.060 l diverse brandbare vloeistoffen
- batterijladers 186 kW.
- stallen van 49 voertuigen
- opslag 156,5 l gasen in flessen
- opslag 3.450 kg oxiderende stoffen
- opslag 171.125 kg bijtende stoffen
- opslag 89.000 kg schadelijke stoffen
- opslag 5.000 kg Havoline (ethaandiol) (=op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen)
- 23.200 kg natriumhypochloriet (voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistof, GHS09)
- 21.190 l stoomketels
- 7.344 kWth stookinstallaties

verminderen/uitbreiden aantal boorputten grondwaterwinning zodat netto 3 bijkomende boorputten en 2 bijkomende peilputten
omzetting CLP

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4060 liter)	3		0				
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 186 kilo watt)	3		0	N		N	

15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 49 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 556,5 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 43160 kilogram)	2		0				
17.3.3.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3450 kilogram)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 194200 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 95000 kilogram)	2		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 24200 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				

39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 21190 liter)	1	A R	0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 7344 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0	B	P	J	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 110.000 m³/jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën	4060 liter
6.5.2	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.3.2	accumulatoren	186 kilo watt
15.1.2	voertuigen en/of aanhangwagens	49 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1	gassen	156,5 liter
17.1.2.1.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	400 liter
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	43160 kilogram
17.3.3.1.a	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	3450 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	171125 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	23075 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	89000 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	6000 kilogram
17.3.7.1.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	5000 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1000 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	23200 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	5000 kilogram
39.1.3	stoomketels	21190 liter
43.1.3	stookinstallaties	7344 kilo watt (thermisch)
53.8.2	14 Verbuisde boorput op 26 m, uit Ieperiaan (0800), voor proceswater, koelwater, stoomketel, reiniging	500 m³/dag, 110000 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een diepvriesgroenten verwerkend bedrijf met

- lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet van 45 m³/uur, 750 m³/dag en 112.500 m³/jaar in de oppervlaktewateren;
- 14 transfo's resp. 630 kVA, 2 x 800 kVA, 2 x 1.000 kVA, 2 x 1.600 kVA en 7 x 2.500 kVA;
- diverse batterijladers 300 kW
- stalplaats voor 65 voertuigen
- koelinstallaties, totaal 9.968,7 kW: luchtcompressoren 2 x 15 kW, 2 x 33 kW, 1 x 5,5 kW, 30 kW, 37 kW, 2 waterkoelers elk 356 kW, 15 koelcompressoren (incl. oliepompen), 7533,95 kW, condensoren 1003,4 kW, NH3-pompen 55 kW, verdamper 495,85 kW
- koeling productie, totaal 6.973,5 kW: 4 koelcompressoren elk 560 kW, condensoren 240 kW, 4 compressoren 2 x 460 kW, 2 x 560 kW, 6 invriestunnels resp. 750 kW, 256 kW, 287,5 kW, 2 x 350,5 kW, 294 kW, inpingementtunnel (spinazie) 165 kW;
- opslag 4.060 l diverse brandbare vloeistoffen
- opslag 556,5 l gasen in flessen (46 l zuurstof, 120 l CO₂, 300 l argon, 30,5 l propaan, 60 l propaan/butaanmengsel)
- opslag gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen:
 - o opslag 3.450 kg Perades (GHS03, GHS05)
 - o opslag van 25.740 kg NaOH in oplossing (bovengrondse houder 19.800 l) en 30.000 kg NaOH vast (GHS05)
 - o opslag van 24.200 kg natriumhypochloriet (bovengrondse houder 19.800 l)(GHS05, GHS09, voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistof)
 - o opslag van 34.500 kg zoutzuur (bovengrondse houder 30.000 l) en 4.160 kg dioxonzuur (zoutzuur) (bovengrondse houder 4.000 l)(GHS05, GHS07)
 - o opslag 4.280 dioxonite (natriumchloriet)(4.000 l) (GHS05, GHS07)
 - o opslag ijzerchloride 42.900 kg (bovengrondse houder 30.000 l) (GHS05, GHS07)
 - o opslag natriumbisulfiet 6.000 kg (4.000 l) (GHS07)
 - o opslag 4.335 kg Hydrex 4900 (3000 l) en 3090 kg Hydrex 4502 (3000 l) (GHS05)
 - o opslag 2.000 kg citroenzuur (1.000 l) (GHS07)
 - o opslag overige bijtende vloeistoffen/vaste stoffen 17.535 kg (cubitainers, vaten...)
 - o opslag 5.000 kg Havoline (ethaandiol) (GHS 08, op lange termijn gezondheidsgevaarlijke)
 - o opslag 5.000 kg in kleine verpakkingen (diverse oliën 4.500 kg en 500 kg diverse kuisproducten)

- o bovengrondse gecompartmenteerde tank van 50.000 l voor de opslag van 15.000 l witte diesel (12.495 kg) en 35.000 rode diesel (29.155 kg), elk met een verdeelslang
 - o bovengrondse tank stookolie 2.000 l (1.666 kg)
 - opslag hout 16.800 ton (kisten)
 - opslag kunststoffen 805 ton (verpakkingsfolie)
 - 1 labo
 - onderhoudswerkplaats met enkele metaalbewerkingsmachines 21,1 kW;
 - opslag papier en karton 80 ton;
 - 2 stoomketels met waterinhoud van 27.100 l, resp. 37.890 l
 - 2 stoomschillers met een waterinhoud resp. 1250 en 2500 l;
 - stookinstallaties 19.670 kWth (aardgasbrander stoomketel 10.600 kWth, aardgasbrander stoomketel 6.570 kWth, brander anaërobie 2.500 kWth).
 - installaties voor groenteverwerking 3.013,08 kW;
 - grondwaterwinning van 500 m³/dag - 110.000 m³/jaar
- Kenmerken:
- aard van de winning: boorput
- aantal: 14
- diepte van de winning: tussen 18 en max. 26m
- Watervoerende laag: 0800
- HCOV-code: Ieperiaan zand
- Gebruik van het grondwater: proceswater, koelwater, stoomketel, reiniging

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 10/11/2016

en die eindigt op 09/10/2034, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/10/2014, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste)	hoofdstuk 5.39
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. De 4 nieuwe boorputten moeten reglementair aangelegd worden door een erkend boorbedrijf – conform de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). Alle boorputten moeten bovenaf afgedicht te worden met een waterdicht deksel/putkap en dienen uitgerust met een reglementaire peilbuis. Op het deksel en op de putbuis van de verschillende ondiepe boorputten moet de nummering duidelijk aangegeven worden. Dit om de identificatie van de betreffende putten ten alle tijde te verzekeren. Ook op elke aanzuigleiding, die de boorput verbindt met de betreffende bovengrondse pomp, moet de nummering worden aangebracht. Dit om de traceerbaarheid van de aansluitingen van de boorputten op de bovengrondse pomp te kunnen verzekeren.
2. Een aangepast plan met de correcte lokalisatie van de verschillende in gebruik zijnde (incl. de 4 nieuwe boorputten) en buiten gebruik gestelde boorputten en met aanduiding van de aanzuigleidingen naar de desbetreffende bovengrondse pompen dient binnen 3 maand na datum vergunning aan de VMM – dienst Grondwaterbeheer, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende, te worden overgemaakt.
3. Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter(s) te worden genoteerd in een register.

4. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de 4 peilputten en boorputten P3, P7 en P12 zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen reeds minstens 3 uren in werking zijn. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil in de 4 peilputten en boorput P3, P7 en P12 zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

5. Grondwateranalyses :

Eenmaal per jaar (september) moet het grondwater uit boorput P3, P7 en P12 op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke peilput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM - AOW. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de peilput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

6. De resultaten van de hogervermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart via het IMJV worden overgemaakt.
7. Ten laatste 3 maand na Vlarembesluit moet de verlaten diepe boorput reglementair opgevuld worden door een erkende boorfirma, conform de richtlijnen terzake vermeld in de Code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). De VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer moet schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de datum van opvulling adhv een attest van de boorfirma.
8. In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II moet elke winningsput worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtkamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, ~~Bart Naeyaert~~, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 10 NOV. 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.