

37018/305/1/A/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DE BRABANDERE WINGENE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, inzonderheid artikel 387;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 06/11/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een veevoederfabriek en handel in granen en meststoffen, een mestverwerkingsinstallatie voor een termijn van 20 jaar (tot 06/11/2023);

Gelet op het besluit d.d. 13/05/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een proefopstelling van een mestverwerkingsinstallatie, 600 m3 varkensmest voor een termijn van 1 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf met mestverwerkingsinstallatie voor een termijn tot 06/11/2023;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/02/2017, ingediend door N.V. DE BRABANDERE WINGENE, gevestigd te Tieltsteenweg 8 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 8 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE	F	1329/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE	F	1348/M

met als voorwerp : een veevoederfabriek en een handel in granen en meststoffen verder te exploiteren en te veranderen nl

de hernieuwing van:

- Lozen van 500m³/jaar (0,77m³/u) bedrijfsafvalwater
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag 1.440 liter olie
- transformator 800 kVA
- accumulatoren 17 kW
- Stallen van 12 voertuigen en/of aanhangwagens
- wasplaats voor vrachtwagens, 5 per week
- Compressor 30 kW en droger 1,2 kW
- Opslag van
 - o 38.250 kg (45.000 l) mazout
 - o 2.100 kg bijtende stoffen
 - o 37.845 kg schadelijke stoffen
- 1 labo
- Opslag van 890m³ dierlijke mest (10m³, 4 x 20m³ en 800m³)
- Diverse metaalbewerkingsmachines 8,5 kW
- een stoomketel met een waterinhoud van 722 l
- Opslag van 55 ton melasse (5 en 50 ton) en 40 ton plantaardig vet
- Opslag van 38 ton dierlijk vet (10 en 28 ton)
- Veevoederproductie 724 kW (wegers, mixers, afzuiger, zeven)
- Opslag van 4.530 ton granen en groenvoeders
- Productie van 290 ton/dag veevoeder

de wijziging door:

- Verwijderen compressor 30 kW
- Vermindering met opslag van
 - o bijtende stoffen met 97,9 ton
 - o schadelijke stoffen met 2.155 kg
- annuleren 130 ton kunstmestopslag
- vermindering met opslag 1.795m³ dierlijke mest
- annuleren mestverwerkingsinstallatie 30.000 ton/jaar
- vermindering met opslag van 1.969 ton granen en groenvoeders

de uitbreiding met:

- opslag van 29.005 l olie
- 3 brandstofverdeelslangen
- compressor 45 kW
- Opslag van
 - o 9.588 kg mazout
 - o 11.850 kg opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen
 - o 8.250 kg voor aquatisch milieu gevaarlijke stoffen
- Opslag 2.100 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- stoomketel 300 kW
- Opslag van 4,5 ton plantaardig vet
- Opslag van 2 ton dierlijk vet
- Veevoederproductie 42,9 kW
- Productie van 10 ton/dag veevoeder

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,77 kubieke meter per uur)	3		0				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 30445 liter)	3		0				
6.5.3	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 17 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 5 Stuks per week (aantal per wee)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 76,2 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 47838 kilogram)	2		0				
17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2100 kilogram)	3		0				

17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 37845 kilogram)	2		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11850 kilogram)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 8250 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 2100 kilogram)	3		0				

24.4	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.a.3	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden: van meer dan 100 m ³ (Totale eenheden: 890 kubieke meter)	1	A R	0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,5 kilo watt)	3		0	N		N	
39.1.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 722 liter)	2		1	N		N	
43.1.1.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 300 kilo watt)	3		0	N		N	
44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: 99,5 Ton)	2		1	N		N	

45.4.e.1	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen v andere prod v dierlijke oorspr: Opslagplaatsen vr producten v dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0				
45.13.d.2.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 766,9 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
45.14.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 7215,2 kubieke meter)	2		1	N		N	
45.16.3	De bewerking/verwerking van levensmiddelen of voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen met productiecapaciteit in ton per dag van meer dan a) 75 als A gelijk is aan of hoger dan 10, b) 300 - (22,5 x A) in andere gevallen (Totale eenheden: 300 Ton per dag)	1	A R	0	A		J	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,77 kubieke meter per uur
6.4.1	lecifeed	30000 liter
6.4.1	smeervetten	45 liter
6.4.1	hydraulische olie	200 liter
6.4.1	smeerolie	200 liter
6.5.3	verdeelslangen	4 Stuks (aantal)
12.2.1	transformator	800 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	17 kilo watt
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.4.1	voertuigen	5 Stuks per week (aantal per wee
16.3.1.1	drogers	1,2 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	45 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	30 kilo watt
17.3.2.1.1.2	mazout	40320 kilogram
17.3.2.1.1.2	mazout	3360 kilogram
17.3.2.1.1.2	mazout	4158 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	2100 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	37845 kilogram
17.3.7.1.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	11850 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	8250 kilogram
17.4	ontsmettingsmiddelen	2100 kilogram
24.4	labo	1 Stuks (aantal)
28.2.a.3	dierlijke mest	890 kubieke meter
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	8,5 kilo watt
39.1.2	stoomgeneratoren	722 liter
43.1.1.a	stoomketels	300 kilo watt
44.3	plantaardige vetten	44,5 Ton
44.3	melasse	5 Ton
44.3	melasse	50 Ton
45.4.e.1	vetten en oliën	40 Ton
45.13.d.2.a	machines	766,9 kilo watt
45.14.1.b	groenvoeders	7215,2 kubieke meter
45.16.3	productie veevoeders	300 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een veevoederfabriek en een handel in granen en meststoffen met :

- Lozen bedrijfsafvalwater van max. 500 m³/jaar (max. 0,77 m³/u)
- Opslag van : 200 l smeerolie, 200 l hydraulische olie, 45 l smeervetten en 30.000 l lecifeed
- 4 brandstofverdeelslangen
- Transformator 800 kVA
- Accumulatoren 17 kW
- Stallen van 12 voertuigen en/of aanhangwagens
- wasplaats voor vrachtwagens, 5 per week
- 2 compressoren 30 en 45kW en droger 1,2 kW

- Opslag van :
 - Opslag van 47.838 kg mazout (GHS02) in 3 bovengrondse tanks van 4.000, 4.950 en 48.000 l
 - 2.000 kg ontsmettingsmiddel D (GHS05, GHS07)
 - 1.000 kg ontsmettingsmiddel G (GHS07)
 - 100 kg Vevovitall (GHS05, GHS08)
 - 300 kg fytogeen product A (GHS07)
 - 500 kg fytogeen product B (GHS08)
 - 1.000 kg fytogeen product C (GHS08)
 - 20 kg fytogeen product D (GHS07)
 - 1.000 kg fytogeen product E (GHS07)
 - 1.000 kg calciumchloride (GHS07)
 - 25 kg fumaarzuur (GHS07)
 - 2.000 kg Kern premix zeugen DBW (GHS07, GHS09)
 - 1.000 kg koperverdunning DBW (GHS07, GHS09)
 - 500 kg anti-coccidiostaticum A (GHS07)
 - 1.000 kg anti-coccidiostaticum B (GHS07, GHS08)
 - 28.000 kg fosfaat monocalcium (GHS07)
 - 1.000 kg Dokamox (GHS08)
 - 1.000 kg Doxylal (GHS08)
 - 250 kg Floron (GHS08, GHS09)
 - 1.000 kg Enzyme A (GHS08)
 - 1.000 kg Enzyme B (GHS08)
 - 5.000 kg Kern Vevospeen DBW (GHS08, GHS09)
- Opslag van 2.100 kg stoffen in kleine verpakkingen :
 - 300 kg ontsmettingsmiddel A
 - 100 kg ontsmettingsmiddel B
 - 500 kg ontsmettingsmiddel C
 - 1.000 kg ontsmettingsmiddel E
 - 100 kg ontsmettingsmiddel F
 - 100 kg Virocid
- 1 labo
- Opslag van 890 m³ dierlijke mest (10 m³, 4 x 20 m³ en 800 m³)
- Diverse metaalbewerkingsmachines 8,5 kW
- een stoomketel 300 kW met een waterinhoud van 722 l
- Opslag van 55 ton melasse (5 en 50 ton) en 44,5 ton plantaardig vet
- Opslag van 40 ton dierlijk vet (10 en 30 ton)
- Veevoederproductie met een capaciteit van 300 ton/dag en een geïnstalleerde totale drijfkracht van 766,9 kW :
 - Doseren grondstoffen : 4 wegers 2,2 ; 2 x 4 en 7,5 kW
 - Doseren additieven : noutamenger 5,5 kW ; weger 3 kW en supressor afzuiging 15 kW
 - Maalderij : borstelzeef 15 kW ; hamermolen 315 kW ; zeefwisselaar 2,2 kW en afzuiger 37 kW
 - Mengerij : menger 30 kW en 2 mixers melasseur 2 x 15 kW
 - Perserij : persmixer 22 kW ; pers 110 kW en zeef 8 kW
 - Opslag zakgoed : weger 1,5 kW en 2 zakkenwegers 2 x 1,5 kW
 - Mengerij medicamenten : rotatiezeef 4 kW en 2 mengers 2 x 74 kW
- Opslag van 7.215,20 m³ (4.513 ton) granen en groenvoeders :
 - 2.195 m³ grondstoffen (opslag grondstoffen : 2 x 15 ; 4 x 16 ; 7 x 33 ; 19 x 40 ; 13 x 50 en 460 m³)
 - 2.560 m³ graan (opslag grondstoffen : 4 x 180 m³ en 4 x 460 m³)
 - 102,2 m³ additieven (doseren additieven : 3,5 ; 3,6 ; 4,1 ; 4,2 ; 4,3 ; 4,8 ; 2 x 5,5 ; 2 x 6,1 ; 6,3 en 8,2 m³, mengerij medicamenten : 4 x 10 m³)
 - 2.246 m³ veevoeder (opslag eindproducten : 6 x 20 ; 8 x 40 en 10 x 180 m³, mengerij medicamenten : 6 m³)
 - 112 m³ gemedicineerd veevoeder (10 x 0,6 ; 6 en 10 x 10 m³)

Gelet op het feit dat op datum van 14/03/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/04/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/05/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de voorwaarden opgelegd in het advies van de brandweerzone Midwest d.d. 15/04/2017 integraal na te leven;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 2/06/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/06/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het sectoraal BPA "zonevrije bedrijven (1/1 tot 1/30) (sectoraal BPA inzake zonevrije economische activiteiten) d.d. 24/07/1998) en deels in zone nr5 "achteruitbouwzone" In de zone nr1 "nijverheidsgebouwen" gelden de volgende relevante stedenbouwkundige voorschriften :
max bouwhoogte 15.00 m
max. bezetting 80%

In de zone nr5 "achteruitbouwzone" gelden de volgende relevante stedenbouwkundige voorschriften :

- zone non aedificandi, zone voor groenaanleg
- max. 20% verharding in functie van voetpaden

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wingene is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 28/04/2017.

activiteit:

De Brabandere Wingene nv produceert veevoeders. Het productieproces kan in volgende fases opgedeeld worden:

- Ontvangst: De grondstoffen nodig voor het mengen van samengestelde voeders worden per vrachtwagen aangevoerd
- Doseren: Om de juiste samenstelling van het eindproduct te bekomen, worden de verschillende grondstoffen gemengd. De verschillende producten worden vanuit doseersilo's afgewogen.
- Maling: Om de aangevoerde grondstoffen de juiste structuur te geven worden ze gemalen in de hamermolen.
- Mengerij: De afgewogen en gemalen producten worden afgevoerd naar de menger, waar de grondstoffen homogeen gemengd worden en waar ook plantaardige oliën, vetten en melasse toegevoegd worden.
- Perserij: De producten worden verkocht onder de vorm van pellets. De vorming van de pellets gebeurt m.b.v. een korrelpers.
- Afzakkerij: Sommige producten worden verkocht in kleinere verpakkingseenheden van 25 of 50 kg, andere worden in bulk.
- Stockage: Voor de stockage van het eindproduct zijn er een opslagruimte en bulksilo's voorzien.
- Opmengen met medicijnen: Op vraag van de klant wordt het voeder opgemengd met medicijnen. Hiervoor is een aparte menger voorzien. Voor de opslag van gemedicineerde voeders is een apart bulkstation voorzien.
- Laden: Vanuit de silo's zijn er aansluitingen voorzien voor blaaswagens. Het zakgoed wordt manueel of d.m.v. de heftruck geladen.

Het bedrijf is uitgerust met twee weegbruggen (1 buiten en 1 in het silogebouw) voor het wegen van alle producten die aan- of afgevoerd worden.

voorwerp aanvraag:

Het voorwerp van de aanvraag betreft een regularisatie en hernieuwing van de milieuvergunning. Aan het productieproces op zich werd niets gewijzigd. Er werd enkel uitgebreid met een medicamentenlijn omwille van voedselveiligheid. Op die manier kan versleping van bv. antibiotica van het ene in het andere voeder vermeden worden. Daarnaast werd er een afzakinstallatie geplaatst en bijkomende bulksilo's.

De mestverwerking werd buiten gebruik gesteld en mag dus geschrapt worden uit de vergunning. De betonnen opslagtank van 800 m³ voor opslag van mengmest wordt behouden. Dit om te kunnen voldoen aan eventuele vraag van klanten om opslagcapaciteit te voorzien in geval van nood. Daarnaast blijven ook de ontvangst- en laadpunten behouden, inclusief de opslag van 4 x 20 m³ mest en ontvangstput mest 10 m³.

Tenslotte is de opslag van gevaarlijke stoffen volledig omgezet volgens de CLP-richtlijn aangepast aan de actuele situatie.

De vroegtijdige hernieuwing wordt aangevraagd in het kader van de belangrijke investering in een medicamentenlijn, afzakinstallatie en bijkomende bulksilo's. Alles is reeds stedenbouwkundig vergund. Zoals voorzien in artikel 387 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, vraagt de exploitant om de vergunning voor onbepaalde duur te verlenen.

De beoogde verandering zijn reeds volledig uitgevoerd. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de mestverwerking nog volledig moet ontmanteld worden. Daarenboven werd de volledige vergunning nu op punt gesteld en werd een stofexplosiestudie opgemaakt voor het volledig bedrijf. De vroegtijdige hernieuwing is aanvaardbaar.

afwijking sectorale voorwaarde(n) van VLAREM II:

Bijlage G9 van het aanvraagformulier omvat een vraag tot afwijking van artikel 5.15.0.6 §1 van VLAREM II dat stelt dat:

"Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit."

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"Transporten zijn toegestaan vanaf 5u tot 20u, uitgezonderd op zon- en feestdagen"

De exploitant wenst deze afwijking om de nodige grondstoffen en eindproducten te kunnen transporteren.

GPBV

Het bedrijf omvat een GPBV-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst:

Van toepassing zijnde X-rubriek:

45.16.	De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van						
	3 Dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel ° in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een productiecapaciteit in ton per dag van meer dan	1	X	A		J	
	b) 300- (22,5 x A)] in alle andere gevallen. Daarbij staat "A" voor het aandeel dierlijk materiaal (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten. De verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product. Deze onderafdeling is niet van toepassing als de grondstof uitsluitend melk is.						
vergund:	290 ton/dag bewerken en verwerken dierlijke en plantaardige grondstoffen						
aanvraag:	- Uitbreiding met 10 ton/dag - Hernieuwing						
nieuwe toestand:	300 ton/dag bewerken en verwerken dierlijke en plantaardige grondstoffen						

Een bijlage over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, overeenkomstig artikel 5 §7 van VLAREM I, werd bij de aanvraag gevoegd.

De Brabandere Wingene nv is met een productiecapaciteit van 300 ton/jaar een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM I. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de milieuvergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). Deze activiteit wordt beschreven in de BREF "Food, drink and milk industries" (2006).

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Voor deze aanvraag werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- horizontale BREFs:
 - Economic and cross media issues under IPPC (jul 2006)*
 - Emissions from storage (of bulk or dangerous materials) (jul 2006)*
- verticale BREFs:
 - Food, drink and milk industries (aug 2006)*

bedrijfsmanagement

Er is een GMP-kwaliteitssysteem van toepassing. Dit is erop gericht een goede hygiënische kwaliteit van de eindproducten te handhaven. Om dit te garanderen worden tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden. Een goed bedrijfsmanagement is hier onlosmakelijk mee verbonden.

afvalstoffen

Voor het handhaven van een goede hygiënische kwaliteit van de eindproducten is het van belang dat de grondstoffen onder goede hygiënische omstandigheden worden getransporteerd en opgeslagen. Grondstofverspilling wordt dus vermeden. Omwille van economische redenen wordt het gebruik van gevaarlijke stoffen beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Het bedrijf produceert afvalstoffen zoals restafval, papier, karton, oud ijzer. Er wordt op het bedrijf zoveel mogelijk apart ingezameld en gerecycleerd. Afvalstoffen worden opgehaald door erkende ophalers en afgevoerd naar erkende verwerkers.

lucht & geur

Bij de productie van veevoeder wordt onvermijdelijk stof gevormd. Er dienen dus de nodige maatregelen genomen te worden om de stofemissie naar buiten toe te vermijden/beperken. Het bedrijf nam hiertoe reeds de volgende maatregelen:

- Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing
- De ventilatoren in de loods voor de opslag van de losse granen zijn binnen de loods aangebracht en dienen enkel voor de circulatie van lucht in de loods
- Het bedrijf wordt dagelijks gekuist tegen stof, vuil en productafzetting
- Het lossen van grondstoffen gebeurt overdekt
- Het laden van de voeders gebeurt in de loods of via blaaswagens
- De stortput werd overkapt en is uitgerust met een zeer krachtige stofafzuiging die automatisch opstart als de redlers, waarmee de gestorte grondstoffen worden afgevoerd, beginnen te draaien

- Op de kettingtransporten, mengers, elevatoren en molen staan afzuigingen, welke ervoor zorgen dat deze machines voortdurend in onderdruk staan. De opgezogen lucht gaat naar filtermouwen waarbij het stof, komende van de filtermouwen terug bij het hoofdproduct terechtkomt
- Diverse andere transporttoestellen, machines en toestellen zijn eveneens voorzien van een afzonderlijke stofafzuiging. In de meeste gevallen is de stofafzuiging vergrendeld wat wil zeggen dat die toestellen niet kunnen werken als de stofafzuiging niet werkt.
- De stoffilters zijn allen omkast en worden automatisch gereinigd (pneumatisch of mechanisch)
- Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de stofzuigers en veegborstels en zo weinig mogelijk van perslucht. De productie-uitstoten worden frequent opgekuist waardoor de stofafzettingen beperkt blijven.
- Er is een preventief onderhoudsschema opgesteld met registratie en opvolging.

Rekening houdend met de fijn stofproblematiek, is het aangewezen om voor de geleide emissies een stofnorm van 10 mg/Nm³ op te nemen als bijzondere voorwaarde.

Er kan aangenomen worden dat er, mits inachtnaam van de nodige voorzorgsmaatregelen, geen onaanvaardbare stofhinder voor de omgeving zal zijn.

geluid en trillingen

Er zijn geluidsdempers aanwezig op de persen, de compressoren en de stofafzuiging van de stortputten. Er werden aanpassingen doorgevoerd aan de inrichting van de veevoederfabriek. Een aantal toestellen werden namelijk meer centraal op het bedrijf opgesteld (o.a. hamermolen) en er werd een nieuwe technische ruimte gebouwd. Hierna werd een akoestisch onderzoek uitgevoerd door een erkend deskundige geluid.

In de geluidsstudie wordt uitgegaan van een ligging in agrarisch gebied. De bestemming werd via het BPA echter gewijzigd naar een zone voor nijverheidsgebouwen, m.a.w. een industriegebied. De inrichting dient te worden beschouwd als een nieuwe inrichting. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich in een gebied op < 500 m van industriegebied (gebied type 2 cfr. bijlage 4.5.4. van VLAREM II), waarvoor de richtwaarden 50 – 45 – 45 dB(A) (resp. dag, avond en nacht) zijn. Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft en in de veronderstelling dat het omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarden, zijn de van toepassing zijnde normen voor het specifiek geluid van de inrichting ter hoogte van deze woningen 45 – 40 – 40 dB(A) (richtwaarden – 5 dB(A)).

In de akoestische studie werden 3 evaluatiepunten beschouwd, nl. de dichtstbijzijnde woningen rond de site. (cst 1: Tieltsessteenweg 19, cst 2: Tieltsessteenweg 10 en cst 3: Ratelingestraat 1). De meetcampagne vond plaats op 27/03/2014. Na inventarisatie van de belangrijkste geluidsbronnen op de inrichting, werd het geluidsimmissieniveau ter hoogte van deze evaluatiepunten berekend, dit bij verschillende werkingsregimes:

Werkingsregime	Cst 1	Cst 2	Cst 3
Alles in werking	40,6	26,8	28,7
Alles in werking behalve de blower	40,2	26,0	28,7
Silogebouw en reddlers uit	35,3	25,9	21,0
Silogebouw+ reddler + blower uit	33,9	24,9	21,0

Er werden dus enkel ter hoogte van cst 1 's nachts een lichte overschrijding van de geldende geluidsnorm vastgesteld. Deze woning werd echter ondertussen afgebroken. Er wordt dus voldaan aan de geldende geluidsnormen.

mobiliteit:

Het transport gebeurt met grote transportwagens, zodat grote hoeveelheden in één keer kunnen worden meegenomen en het aantal transporten en dus het aantal momenten waarop eventueel hinder kan ontstaan, beperkt worden. De locatie situeert zich langs een drukke baan van Tielt naar Wingene.

Er wordt een afwijking aangevraagd om transporten te mogen uitvoeren tussen 5 en 20 u i.p.v. tussen 7 en 7 u. Tijdens het plaatsbezoek van de dienst GOP werd aangegeven dat dit concreet inhoudt dat op het moment dat de productie start (6u) de eigen vrachtwagens vertrekken en dat er voor 7 u gemiddeld een 2-tal transporteurs grondstoffen komen leveren. De inrichting is gelegen langs een drukke tweevaksbaan en het geluid van laden en lossen wordt ten opzichte van de dichtstbijzijnde woning (op ca. 85 m) bovendien afgeschermd door het silogebouw. De afwijking kan worden toegestaan.

energie

Het jaarlijks elektriciteitsverbruik bedraagt ongeveer 1.310 MWh. Het elektriciteitsverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt door het gebruik van energiezuinige toestellen. Alle toestellen worden via een vast schema onderhouden zodat het rendement optimaal blijft. 's Nachts wordt omwille van de veiligheid verlichting ingeschakeld waar nodig.

water

De inrichting is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Jaarlijks wordt er ongeveer 320 m³ leidingwater gefactureerd door de watermaatschappij. Dit leidingwater wordt gebruikt voor de productie van stoom voor de veevoederproductie en voor vochtcorrectie in de veevoerders. Dit water wordt dus niet geloosd.

Art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt :

"Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;"

Het hemelwater afkomstig van het dak van de ex-mestverwerkingsloods wordt opgevangen in 2 citernes van 20 m³. Het hemelwater van het bijkomende gebouw voor de medicamentenlijn wordt opgevangen in een citerne van 20 m³. Het hemelwater afkomstig van het dak van de loods voor het stallen van voertuigen wordt opgevangen in een citerne van 10 m³. Enkel het hemelwater van een deel van de oudste gebouwen (beperkte oppervlakte) wordt rechtstreeks geloosd. Het opgevangen regenwater wordt hergebruikt voor het wassen van de voertuigen en voor het sanitair.

bedrijfsafvalwater:

Op de inrichting wordt bedrijfsafvalwater (max. 0,77 m³/u en 500 m³/jaar) geloosd bestaande uit spuiwater van de stoomketel, waswater van de vrachtwagens en de afwatering van de tankplaatsen. Het bedrijfsafvalwater wordt via 3 verschillende KWS-afscheiders met coalescentiefilter geloosd in oppervlaktewater. Door de aanwezigheid van de verschillende KWS-afscheiders kan het afvalwater van de tankpistes apart en dat van de wasplaats apart bemonsterd worden. De in het aanvraagdossier vermelde sectorale voorwaarden uit bijlage 5.3.2. sub 52° a) (vloeibare koolwaterstoffen), zijn enkel van toepassing op het potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpistes.

bodem

Alle bedrijfsterreinen zijn verhard en afgeboord. De mazout wordt opgeslagen in dubbelwandige bovengrondse tanks. Alle gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen volgens de normen van Vlare II. De opvangbakken zijn gesloten en kunnen afzonderlijk geledigd worden. Het hemelwater dat terechtkomt op de tankplaats wordt via een KWS-afscheider met coalescentiefilter geloosd in oppervlaktewater. De nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

externe veiligheid

Bij de productie van veevoeder komt onvermijdelijk een hoeveelheid stof vrij, zodat er in elk veevoederbedrijf een zeker risico op stofexplosie bestaat. Bij De Brabandere Wingene nv worden dan ook een hele reeks maatregelen genomen om dit risico zoveel mogelijk te beperken:

- De toegang tot het bedrijf wordt afgesloten buiten de werkuren, zodat het bedrijf ontoegankelijk is voor onbevoegden
- Bliksembeveiliging op GSM-antennes
- Op de hamermolen is een onafhankelijke stofafzuiging geïnstalleerd en een explosieluik
- Er wordt gebruik gemaakt van vuurvergunningen voor de uitvoering van werkzaamheden met open vlam (snijden, slijpwerken en lassen)
- mechanische vonken:
 - o Elektrische installaties worden gekeurd
 - o Aan de stortput is een rooster voorzien
 - o Er zijn magneten voorzien om ijzeren voorwerpen uit de goederenstroom te halen (invoer hamermolen en inname grondstof)
 - o Na het uitvoeren van werkzaamheden wordt gecontroleerd of er geen vreemde voorwerpen achtergebleven zijn in de installatie
 - o Gereedschap dat gebruikt wordt in explosieve zones zijn vrij van roest
- mechanische wrijving:
 - o De installaties worden periodiek gesmeerd
 - o Er zijn overstort- en overvulbeveiligingen geïnstalleerd
 - o Aandrijfmotoren van de elevatoren hebben voldoende vermogen (geen oververhitting)
 - o Scheefloopbeveiliging op elevatoren
 - o Schroeven, redlers, elevatoren, molens en verschillende andere apparaten zijn uitgerust met toerentalbewaking
 - o Preventief onderhoud van transportmodi
- Brand:
 - o Algemeen rookverbod in de werkruimten
 - o De noodzakelijke blustoestellen, brandwerende materialen, noodverlichting en uitgangen zijn voorzien.
- Broei/zelfontsteking
 - o Verblijftijd in silo's wordt beperkt
 - o Vochtgehalte van de aangeleverde producten moet minder dan 16% bedragen

- Elektrische stroom
 - o ATEX: gevarencategorie indeling en opmaak explosie veiligheidsdocument
 - o Aarding
 - o TL-lampen in sluitende behuizing
 - o Verstralers (vlak silo en parking) in gesloten behuizing
 - o In silo's/bunkers: geen verlichting, behalve door verstralers op het silodek en d.m.v. explosievrije looplampen
- Warme oppervlakken
 - o Oppervlaktetemperatuur objecten wordt beperkt tot ca. 75°C beneden glimtemperatuur of 2/3 van de minimale ontstekings temperatuur van de stofwolk
 - o Spontane opwarming wordt beperkt: product bewaren in kleinere ruimten, koeling, regelmatige recirculatie en toepassing first in first out
- Elektrostatische ontlading
 - o Aarding metalen installaties
 - o Jaarlijkse controle equipotentiaal verbinding
 - o Filterzakken zijn antistatisch
 - o Aarding filterroosters
 - o Schoeisel personeel is antistatisch
 - o Elektrische toestellen beantwoorden aan AREI en aan veiligheidsvoorschriften conform explosie veiligheidsdocument
 - o De snelheden van de stoffen is traag en de valhoogtes zijn beperkt
- Stofophoping
 - o Afzuiging en gefilterde lucht naar buiten
 - o Reiniging door personeel, stofhuishouding
 - o Controle op effectiviteit filters

Het aanvraagdossier bevat een stofexplosiestudie uitgevoerd door erkende VR-deskundigen, een zoneringsdossier en een explosie veiligheidsdocument.

In de stofexplosiestudie werden zowel het plaatsgebonden risico (zie onderstaande figuur) als het groepsrisico berekend. De 10^{-5} -isorisicocontour overschrijdt de terreingrens niet. De 10^{-6} -isorisicocontour overschrijdt de terreingrens met maximaal ca. 28 m ten noordoosten en komt niet tot in een woonzone. De 10^{-7} -isorisicocontour reikt tot maximaal ca. 31 m ten noordoosten over de terreingrens en reikt niet tot aan een kwetsbare locatie. Het groepsrisico van de inrichting wordt verwaarloosbaar bevonden. Dit is het gevolg van de beperkte risico-contouren, in combinatie met de zeer lage personendichtheid binnen de maximale effectenafstand.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

preventie tegen ongevallen

Dit aspect is geregeld via de milieuvergunning, meer bepaald door het opleggen van artikel 4.1.5.3 van VLAREM II (Informatieplicht). Hiervoor dienen geen verdere stappen ondernomen te worden.

Periodieke controles en keuringen samen met het nodige preventief onderhoud zorgen ervoor dat alle installaties in een optimale conditie verkeren.

Zie ingevulde GPBV-checklist, opgesteld volgens de verschillende milieucompartimenten, die relevant zijn voor het bedrijf in kwestie en de bijhorende opmerkingen. Hiermee werd aangetoond dat er voldoende maatregelen zijn, zodat er zich voor dit punt geen problemen stellen. De lokale omstandigheden zijn niet dermate gewijzigd dat er zich nieuwe problemen aandienen.

preventieve maatregelen tegen verontreiniging

De belangrijkste preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden telkens hierboven bij elk milieucompartiment vermeld. Daarnaast blijkt uit de beoordeling hierboven dat de best beschikbare technieken m.b.t. preventie van verontreiniging worden toegepast door het bedrijf, of worden evenwaardige technieken toegepast. Door het bedrijf worden geen belangrijke verontreinigingen veroorzaakt.

maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Voorschriften voor het nemen van gepaste maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de opgelegde algemene milieuvoorwaarden in Hoofdstuk 4.1 van VLAREM II.

maatregelen bij stopzetting

In VLAREM I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Ook zijn de maatregelen ingeval van definitieve stopzetting geregeld via de algemene milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 4.1 van VLAREM II. Hierbij ligt de globale ontmantelingstermijn op 36 maanden.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Ringbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig voor het veranderen van de inrichting voor een termijn tot 06/11/2023, ongunstig voor de vroegtijdige hernieuwing

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de vroegtijdige hernieuwing en de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de mestverwerking werd onlangs stopgezet; dit moet ook allemaal nog verwijderd worden; we wensen nu het volledige bedrijf op punt te stellen; het bedrijf is een GPBV-inrichting; de veiligheidsstudie werd uitgevoerd; alles is stedenbouwkundig vergund; we gaan akkoord met de voorwaarden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DE BRABANDERE WINGENE, gevestigd te Tieltsteenweg 8 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 8 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE	F	1329/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE	F	1348/M

met als voorwerp : een veevoederfabriek en een handel in granen en meststoffen verder te exploiteren en te veranderen nl de hernieuwing van:

- Lozen van 500m³/jaar (0,77m³/u) bedrijfsafvalwater
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag 1.440 liter olie
- transformator 800 kVA
- accumulatoren 17 kW
- Stallen van 12 voertuigen en/of aanhangwagens
- wasplaats voor vrachtwagens, 5 per week
- Compressor 30 kW en droger 1,2 kW
- Opslag van
 - o 38.250 kg (45.000 l) mazout
 - o 2.100 kg bijtende stoffen
 - o 37.845 kg schadelijke stoffen
- 1 labo
- Opslag van 890m³ dierlijke mest (10m³, 4 x 20m³ en 800m³)
- Diverse metaalbewerkingsmachines 8,5 kW
- een stoomketel met een waterinhoud van 722 l
- Opslag van 55 ton melasse (5 en 50 ton) en 40 ton plantaardig vet
- Opslag van 38 ton dierlijk vet (10 en 28 ton)
- Veevoederproductie 724 kW (wegers, mixers, mixers, afzuiger, zeven)
- Opslag van 4.530 ton granen en groenvoeders
- Productie van 290 ton/dag veevoeder

de wijziging door:

- Verwijderen compressor 30 kW
- Vermindering met opslag van
 - o bijtende stoffen met 97,9 ton
 - o schadelijke stoffen met 2.155 kg
- annuleren 130 ton kunstmestopslag
- vermindering met opslag 1.795m³ dierlijke mest
- annuleren mestverwerkingsinstallatie 30.000 ton/jaar
- vermindering met opslag van 1.969 ton granen en groenvoeders

de uitbreiding met:

- opslag van 29.005 l olie
- 3 brandstofverdeelslangen
- compressor 45 kW
- Opslag van
 - o 9.588 kg mazout
 - o 11.850 kg opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen
 - o 8.250 kg voor aquatisch milieu gevaarlijke stoffen
- Opslag 2.100 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- stoomketel 300 kW
- Opslag van 4,5 ton plantaardig vet
- Opslag van 2 ton dierlijk vet
- Veevoederproductie 42,9 kW
- Productie van 10 ton/dag veevoeder

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,77 kubieke meter per uur)	3		0				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 30445 liter)	3		0				
6.5.3	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 17 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 5 Stuks per week (aantal per wee)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 76,2 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 47838 kilogram)	2		0				

17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2100 kilogram)	3		0				
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 37845 kilogram)	2		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11850 kilogram)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 8250 kilogram)	2		0				

17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 2100 kilogram)	3		0				
24.4	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.a.3	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden: van meer dan 100 m3 (Totale eenheden: 890 kubieke meter)	1	A R	0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,5 kilo watt)	3		0	N		N	
39.1.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 722 liter)	2		1	N		N	

43.1.1.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 300 kilo watt)	3		0	N		N	
44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: 99,5 Ton)	2		1	N		N	
45.4.e.1	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen v andere prod v dierlijke oorspr: Opslagplaatsen vr producten v dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0				
45.13.d.2.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 766,9 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
45.14.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 7215,2 kubieke meter)	2		1	N		N	

45.16.3	De bewerking/verwerking van levensmiddelen of voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen met productiecapaciteit in ton per dag van meer dan a) 75 als A gelijk is aan of hoger dan 10, b) 300 - (22,5 x A) in andere gevallen (Totale eenheden: 300 Ton per dag)	1	A R	0	A		J	X
---------	--	---	-----	---	---	--	---	---

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,77 kubieke meter per uur
6.4.1	lecifeed	30000 liter
6.4.1	smeervetten	45 liter
6.4.1	hydraulische olie	200 liter
6.4.1	smeerolie	200 liter
6.5.3	verdeelslangen	4 Stuks (aantal)
12.2.1	transformator	800 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	17 kilo watt
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)
15.4.1	voertuigen	5 Stuks per week (aantal per wee
16.3.1.1	drogers	1,2 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	45 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	30 kilo watt
17.3.2.1.1.2	mazout	40320 kilogram
17.3.2.1.1.2	mazout	3360 kilogram
17.3.2.1.1.2	mazout	4158 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	2100 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	37845 kilogram
17.3.7.1.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	11850 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	8250 kilogram
17.4	ontsmettingsmiddelen	2100 kilogram
24.4	labo	1 Stuks (aantal)
28.2.a.3	dierlijke mest	890 kubieke meter
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	8,5 kilo watt
39.1.2	stoomgeneratoren	722 liter
43.1.1.a	stoomketels	300 kilo watt
44.3	plantaardige vetten	44,5 Ton
44.3	melasse	5 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
44.3	melasse	50 Ton
45.4.e.1	vetten en oliën	40 Ton
45.13.d.2.a	machines	766,9 kilo watt
45.14.1.b	groenvoeders	7215,2 kubieke meter
45.16.3	productie veevoeders	300 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een veevoederfabriek en een handel in granen en meststoffen met :

- Lozen bedrijfsafvalwater van max. 500 m³/jaar (max. 0,77 m³/u)
- Opslag van : 200 l smeerolie, 200 l hydraulische olie, 45 l smeervetten en 30.000 l lecifeed
- 4 brandstofverdeelslangen
- Transformator 800 kVA
- Accumulatoren 17 kW
- Stallen van 12 voertuigen en/of aanhangwagens
- wasplaats voor vrachtwagens, 5 per week
- 2 compressoren 30 en 45kW en droger 1,2 kW
- Opslag van :
 - Opslag van 47.838 kg mazout (GHS02) in 3 bovengrondse tanks van 4.000, 4.950 en 48.000 l
 - 2.000 kg ontsmettingsmiddel D (GHS05, GHS07)
 - 1.000 kg ontsmettingsmiddel G (GHS07)
 - 100 kg Vevovitall (GHS05, GHS08)
 - 300 kg fytogeen product A (GHS07)
 - 500 kg fytogeen product B (GHS08)
 - 1.000 kg fytogeen product C (GHS08)
 - 20 kg fytogeen product D (GHS07)
 - 1.000 kg fytogeen product E (GHS07)
 - 1.000 kg calciumchloride (GHS07)
 - 25 kg fumaarzuur (GHS07)
 - 2.000 kg Kern premix zeugen DBW (GHS07, GHS09)
 - 1.000 kg koperverdunning DBW (GHS07, GHS09)
 - 500 kg anti-coccidiostaticum A (GHS07)
 - 1.000 kg anti-coccidiostaticum B (GHS07, GHS08)
 - 28.000 kg fosfaat monocalcium (GHS07)
 - 1.000 kg Dokamox (GHS08)
 - 1.000 kg Doxyral (GHS08)
 - 250 kg Floron (GHS08, GHS09)
 - 1.000 kg Enzyme A (GHS08)
 - 1.000 kg Enzyme B (GHS08)
 - 5.000 kg Kern Vevospeen DBW (GHS08, GHS09)
- Opslag van 2.100 kg stoffen in kleine verpakkingen :
 - 300 kg ontsmettingsmiddel A
 - 100 kg ontsmettingsmiddel B
 - 500 kg ontsmettingsmiddel C
 - 1.000 kg ontsmettingsmiddel E
 - 100 kg ontsmettingsmiddel F
 - 100 kg Virocid
- 1 labo
- Opslag van 890 m³ dierlijke mest (10 m³, 4 x 20 m³ en 800 m³)
- Diverse metaalbewerkingsmachines 8,5 kW
- een stoomketel 300 kW met een waterinhoud van 722 l

- Opslag van 55 ton melasse (5 en 50 ton) en 44,5 ton plantaardig vet
- Opslag van 40 ton dierlijk vet (10 en 30 ton)
- Veevoederproductie met een capaciteit van 300 ton/dag en een geïnstalleerde totale drijfkracht van 766,9 kW :
 - Doseren grondstoffen : 4 wegers 2,2 ; 2 x 4 en 7,5 kW
 - Doseren additieven : noutamenger 5,5 kW ; weger 3 kW en supressor afzuiging 15 kW
 - Maalderij : borstelzeef 15 kW ; hamermolen 315 kW ; zeefwisselaar 2,2 kW en afzuiger 37 kW
 - Mengerij : menger 30 kW en 2 mixers melasseur 2 x 15 kW
 - Perserij : persmixer 22 kW ; pers 110 kW en zeef 8 kW
 - Opslag zakgoed : weger 1,5 kW en 2 zakkenwegers 2 x 1,5 kW
 - Mengerij medicamenten : rotatiezeef 4 kW en 2 mengers 2 x 74 kW
- Opslag van 7.215,20 m³ (4.513 ton) granen en groenvoeders :
 - 2.195 m³ grondstoffen (opslag grondstoffen : 2 x 15 ; 4 x 16 ; 7 x 33 ; 19 x 40 ; 13 x 50 en 460 m³)
 - 2.560 m³ graan (opslag grondstoffen : 4 x 180 m³ en 4 x 460 m³)
 - 102,2 m³ additieven (doseren additieven : 3,5 ; 3,6 ; 4,1 ; 4,2 ; 4,3 ; 4,8 ; 2 x 5,5 ; 2 x 6,1 ; 6,3 en 8,2 m³, mengerij medicamenten : 4 x 10 m³)
 - 2.246 m³ veevoeder (opslag eindproducten : 6 x 20 ; 8 x 40 en 10 x 180 m³, mengerij medicamenten : 6 m³)
 - 112 m³ gemedicineerd veevoeder (10 x 0,6 ; 6 en 10 x 10 m³)

de besluiten van de deputatie d.d. 06/11/2003 en 06/07/2006 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 23/06/2017

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2. sub 52° a)
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
laboratoria	hoofdstuk 5.24.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
metalen	hoofdstuk 5.29

stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
voedingsnijverheid en -handel - algemeen	afdeling 5.45.1.

bijzondere voorwaarden

1. Voor de geleide emissies geldt een stofnorm van 10 mg/Nm³.
2. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van art. 15.5.0.6§1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat transporten uitgevoerd worden vanaf 5u tot 20u, uitgezonderd op zon- en feestdagen
3. Stofvorming en ophoping van stof in de fabrieksruimten moet met name buiten de machines, leidingen en opslagcellen, zoveel mogelijk worden voorkomen.
4. Alle stof dat in de fabrieksruimte terecht komt moet regelmatig worden verwijderd op een explosieveilige manier.
5. Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel als mogelijk worden geweerd.
6. Het is verboden in het bedrijf
 - te roken, dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven te worden via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken, tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen;
7. De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen word vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29 JUNI 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.