

Deputatie

Besluit

Zitting van 30 juli 2026
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025105482_EA

24	2026_DEP_05399	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV Bekina Boots - NV BEKINA COMPOUNDS – Kluisbergen - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 30 juli 2026

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Michael Smekens, wnd. Provinciegriffier

Afwezig

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 18 december 2025 ingediend door NV Bekina Boots en nv NV Bekina Compounds, Berchemstraat 124 te 9690 Kluisbergen voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025105482.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 13 januari 2026 en ontvangen op 26 januari 2026

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 18 februari 2026 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Berchemstraat 124 te 9690 Kluisbergen.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180712-0039 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: KLUISBERGEN 2 AFD (BERCHEM), sectie A, nrs. 0506/A/6, 0492/H, 0495/B/2, 0497/S/2 en 0497/R/2.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels.

Bekina is een bedrijvengroep bestaande uit Bekina Boots, Bekina Compounds en Bekina Indurub, alle gelegen te Kluisbergen. Bekina Boots en Bekina Compounds bevinden zich op het zelfde adres langsheen de Berchemstraat. Bekina Indurub bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid, ten noorden van de Berchemstraat.

De vestiging NV Bekina Boots & Bekina Compounds is er sinds 1962 gevestigd. In het bedrijf worden volgende productiestappen onderscheiden:

- *Aanmaak rubbermengsels*

Voor het vervaardigen van rubbermengsels wordt rubber (natuur- en synthetische rubber) in blokken aangekocht. De rubber wordt in een gesloten mixer met de nodige producten (grond- en hulpstoffen) gemengd en daarna op een open mengwals op strips/vellen

getrokken. Procesoliën of weekmakers worden toegevoegd om de vermengbaarheid van rubber met de andere toegevoegde grondstoffen mogelijk te maken.

Versnellers en vertragers worden toegevoegd om latere vulcanisatie mogelijk te maken.

Antioxidanten beschermen de rubber tegen externe invloeden die het verouderingsproces versnellen zoals bv licht, temperatuur, e.a. Vulstoffen worden aan de rubber toegevoegd om functionele eigenschappen te geven zoals bv brandwerendheid. De kleur van het afgewerkte product wordt bepaald door het toevoegen van kleurstoffen.

- *Vacuümextrusie rubber*

Een rubbermengsel wordt op strips getrokken en door een vacuümextrusiemachine geperst. Het doel van dit proces is het rubbermengsel te filteren waardoor de ingesloten luchtbelletjes en eventuele vaste verontreinigingen verwijderd worden. Na de filtering komt uit de extruderkop een strip in de gewenste vorm en dikte. Deze strip gaat eerst door een bak met antikleefmiddel, wordt daarna afgekoeld op een koelband en wordt finaal afgesneden op de gewenste lengte, opgerold en verpakt.

- *Extrusie thermoplastische rubber*

Granulaat wordt door middel van een extruder bij verhoogde temperatuur door een verwarmde matrijs gespoten. Het product dat uit de matrijs komt, wordt direct ondergedompeld in een koelbak waardoor het vormvast wordt. Op het einde van de lijn worden de banden opgerold en verpakt.

- *Injectie polyurethaan (laarzen)*

Polyol (een polyalcohol) en isocyaan (difenylmethaan-4,4'-diisocyaan) worden door middel van een mengkop in een gesloten vorm geïnjecteerd. Beide componenten reageren met elkaar onder invloed van een activator en vormen de kunststof polyurethaan. Na opschuimen en uitharden van de polyurethaan in de vorm kan de laars ontvormd worden.

- *Verpakking*

Afhankelijk van het gemaakte voorwerp en de gewenste eindkwaliteit, worden de voorwerpen nadien nog manueel of machinaal afgewerkt en verpakt. Elk type kunststof heeft zijn eigen verpakkingseenheid (rubber, thermoplastische kunststoffen en polyurethaan).

De lopende omgevingsvergunning dateert van 13 december 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting, maar is niet MER- of VR-plichtig, is geen Seveso-bedrijf of BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 1991 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bureelgebouw
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 1991 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een magazijn.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 1995 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van woningen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2003 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen

van een parking, verharden van een bestaande steenslagverharding met asfalt en het plaatsen van boordstenen.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 augustus 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een opslagplaats.
- **Omgevingsvergunningen**
 - Besluit van de deputatie van 13 december 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een productiebedrijf van kunststoflaarzen en rubbermengsels, voor een termijn van onbepaalde duur. (OMV_2018092538)
 - Besluit van de deputatie van 2 december 2021 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels, waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater in een wadi, maar wel wordt toegestaan voor lozing in de openbare riolering, voor een termijn van onbepaalde duur. (OMV_2021119213)
 - Besluit van de deputatie van 20 november 2025 houdende het inwilligen van het verzoek van de POVC tot bijstelling van de voorwaarden (na GPBV-evaluatie). (OMV_2025090928)

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De verandering omvat enerzijds een regularisatie van de opslag van de gevaarlijke en brandbare producten. Anderzijds wordt een bijkomende PU-carrousel aangevraagd. Deze 6^{de} PU-carrousel wordt aangevraagd om de productie beter te kunnen spreiden, waarbij de totale productiecapaciteit niet wordt uitgebreid.

Voor rubriek 16 is er een regularisatie van de koelinstallaties.

Wijzigingen aanvraag

Projectinhoud V3 dd. 21 mei 2026

Naar aanleiding van het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dd. 12 mei 2026, werd een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend op 21 mei 2026. Deze omvat volgende elementen:

- De opslag van de brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten worden meer in detail besproken: welke stoffen waren vergund en welke worden nu aangevraagd. De inventarislijst werd aangepast. (addenda C4A en C7).
- De addenda R6.4 en R17.3 worden aangevuld.
- Er wordt een bevestiging van de representativiteit van de veiligheidsnota uit 2021 toegevoegd aan addendum E7 Risico op zware ongevallen of rampen.
- M.b.t. de opslag van polyol en isocyaan wordt een bijstelling van de bijzondere voorwaarde gevraagd. Addendum Q1 wordt toegevoegd aan de aanvraag.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen en werden bijgevolg onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesvraag aan de afdeling GVOW. Conform artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de beslissingstermijn hiermee van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd.

Ambtshalve wijziging

Volgende **ambtshalve wijzigingen** worden aangebracht aan de volgende rubrieken van projectinhoud V3:

- **17.3.6.3° (1)**

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 44,708 ton met 209,704 ton.

17.3.7.3° (1)

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 2,871 ton tot 84,119 ton.

Uit bijkomende info van het begeleidend adviesbureau blijkt dat de inhoud van de isocyanaattanks niet correct is. Deze tank hebben een inhoud van 32.985 liter en omgerekend met een dichtheid van 1,18 kg/m³ is de inhoud per tank 38,922 ton (i.p.v. 36 ton).

Dit betekent voor rubriek 17.3.6.3° een vermindering van 38,863 ton (i.p.v. 44,708 ton) tot 215,549 ton en voor rubriek 17.3.7.3° een vermeerdering van 2,973 ton (i.p.v. een vermindering van 2,86 ton) tot 89,963 ton.

- Rubriek **6.4.2° (2)** wordt aangevraagd voor het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (129.410 liter) met 22.847 liter tot 106.563 liter. Uit bijkomende info blijkt dat het om een reductie gaat met 34.820 tot 94.590 liter.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de procedure en kunnen ambtshalve worden doorgevoerd.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV3)

Het veranderen van en productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (129.410 liter) met 34.820 tot 94.590 liter;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02, 11,712 ton) met 10,722 ton tot 0,99 ton;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 52,579 ton) met 18,704 ton tot 33,875 ton;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 38,863 ton met 215,549 ton;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 25,35 ton) met 3,812 ton tot 21,538 ton;
- *de uitbreiding met/van:*
 - 130 kW aan compressoren, koelinstallaties, airco's,...;
 - 8,088 ton ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02);

- 0,005 ton aan giftige stoffen (GHS06);
- de vergunde opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 2,973 ton tot 89,963 ton;
- 282,24 kW aan een nieuwe PU-carroussel en door een aanpassing van de verpakkinglijn;
- 282,24 kW aan de inpaklijn en PU-carroussel en regularisaties van diverse machines.

Bijstelling (cfr. PIV3)

Het bedrijf vraagt een aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarde aan:

- Voorwaarde nr. 22 uit het besluit van 2 december 2021 en later overgenomen in de geactualiseerde voorwaarden uit het besluit van 20 november 2025 m.b.t. de opslag en gevaarlijke stoffen in vaste houders.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Wallonië. Op 18 februari 2026 werd het dossier overgemaakt aan Waals Gewest. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Openbaar onderzoek over PIV2

Het openbaar onderzoek liep van 27 februari 2026 tot en met 28 maart 2026. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Kluisbergen

GUNSTIG op 8 april 2026

De voorwaarden in de adviezen dienen strikt opgevolgd te worden.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 30 april 2026, voor een termijn van onbepaalde duur, onder voorbehoud van:

- van een herbevestiging van de aannames en conclusies van de laatste veiligheidsnota (onderdeel van OMV2021119213, met referentie PCPSAF-21-Bekina februari 01) door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen of een nieuwe veiligheidsnota opgesteld door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen die aantoont dat de gevaarlijke producten in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen,
- van het naleven van het eerste lid van de vergunde bijzondere voorwaarde m.b.t. "Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders" of een bijstelling ervan aangevraagd door de exploitant.

Aandachtspunten:

- De nieuwe PU-carroussel (PU6) dient onmiddellijk aan de BBT-conclusies van de BREF WGC te voldoen (nieuwe installatie).
- Ook de reeds opgenomen bijzondere voorwaarden m.b.t. de geleide emissies van de PU-carroussels blijven gelden voor PU6 (i.c. gezamenlijke massastroom in rekening brengen).

Departement Zorg - preventief gezondheidsbeleid

GUNSTIG op 30 maart 2026, mits het naleven van de volgende bijzondere voorwaarde:

- Er wordt binnen de 6 maanden na het ontvangen van de vergunning een onderzoek opgesteld om alsnog de toekomstige TOC emissiegrenswaarde van VLAREM III te halen. Indien er een mogelijkheid is moet deze maatregel in de 6 maand volgend op dit verslag geïmplementeerd worden. Het verslag wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, Departement Zorg (aandachtsgebieden@vlaanderen.be), aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht

GEEN ADVIES op 3 april 2026 inzake het aspect lucht

Agentschap Natuur & Bos (ANB)

GEEN ADVIES op 12 maart 2026

De Vlaamse Waterweg

GEEN ADVIES op 7 april 2026

Provincie Oost-Vlaanderen - Waterbeleid

GEEN ADVIES op 20 februari 2026

Dit neemt evenwel niet weg dat de vergunningverlenende overheid moet instaan voor de watertoets. Dit betekent dat de aanvraag minstens dient afgetoetst te worden aan de bepalingen van de Gewestelijke Hemelwaterverordening 2023.

In het kader van de watertoets dient ook steeds nagegaan te worden of de aanvraag al dan niet is gelegen binnen overstromingsgevoelig gebied. De kaarten met de overstromingsgevoelige gebieden zijn te raadplegen op www.waterinfo.be. Als uit deze kaarten blijkt dat de aanvraag geheel, gedeeltelijk of aanpalend ligt in/aan overstromingsgevoelig gebied, dan dient onderzocht te worden of maatregelen inzake overstromingsveilig bouwen zich opdringen én of ruimte voor overstromingswater verloren gaat en gecompenseerd dient te worden. Het provinciaal beleidskader wateradviezen (pp. 14-19) kan hiervoor als leidraad gebruikt worden.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

GUNSTIG op 24 maart 2026, indien voldaan wordt aan alle opmerkingen vermeld in het brandpreventieverslag

Waalse Overheidsdienst Henegouwen - Directie Bergen

STILZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 4 mei 2026

ONGUNSTIG voor de opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen, meer bepaald de rubrieken:

- 6.4.2° (2)
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (129.410 liter) met 31.802 liter tot 97.608 liter.
- 17.3.2.1.2.1° (3)
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02, 11,7 ton) tot 0,99 ton.
- 17.3.2.2.2°b) (2)
de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02; 1,125 ton) met 8,088 ton tot 9,213 ton.
- 17.3.4.2°a) (2)
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 52,579 ton) met 18,568 ton tot 34,011 ton.
- 17.3.5.2°b) (2)
de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan giftige stoffen (323 kg) met 141 kg tot 464 kg.
- 17.3.6.3° (1)
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 44,696 ton tot 209,7166 ton.
- 17.3.7.3° (1)
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 3,481 ton tot 83,509 ton.
- 17.3.8.2° (2)
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 25,35 ton) met 3,812 ton tot 21,538 ton.

GUNSTIG voor het overige, voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van kunststoflaarzen en rubbermengsels;
- de lopende omgevingsvergunning dateert van 13 december 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een regularisatie van de opslag van de gevaarlijke en brandbare producten en een uitbreiding met een 6^{de} PU-carroussel; de totale productiecapaciteit niet wordt uitgebreid;
- conform artikel 5.17.4.1.3. van VLAREM II is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden op minder dan 100 m van een woongebied; in het verleden werden daartoe verschillende veiligheidsnota's opgesteld door erkende deskundigen; de laatste nota van 2021 (nv

Vinçotte, ref. PCPSAF-21-Bekina februari 01, 9 november 2021) is niet meer aangepast aan het handboek Risicoberekeningen van het Team Omgevingseffecten; ook de opslagcapaciteiten zijn veranderd; zoals de Afdeling GVOW voorstelt, is het aangewezen de aannames en conclusies van de laatste veiligheidsnota door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen of een nieuwe veiligheidsnota opgesteld door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen te laten bevestigen of aan te tonen dat de gevaarlijke producten in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen;

- een van de reeds toepasselijke bijzondere voorwaarden inzake de opslag van gevaarlijke stoffen in vaste houders is dat in afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand kunnen geplaatst worden van de binnenwand van de inkuiping; hieraan wordt momenteel niet voldaan bij de opslag van polyol & isocyaan; dit impliceert dat de exploitant ofwel de nodige aanpassingen doorvoert ofwel een aangepast bijstelling vraagt;
- zoals opgenomen bij de bespreking van milieuhygiënische aspecten vereist het dossier nog enkele correcties of aanpassingen voor de opslag van de gevaarlijke en brandbare stoffen;
- een gewijzigde projectinhoud kan aan de voorgaande punten tegemoet komen.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er nu een RUP is opgemaakt op maat van het bedrijf maar het woongebied errond blijft en ook de afstandsregels van 100 m. De verschuivingen van de tanks moeten bekeken worden. Er is nog een bevestiging nodig van de veiligheidsstudie over de veiligheidsstudie. Dit kan via gewijzigde projectinhoud zonder nieuw openbaar onderzoek. Men heeft nu in de vergunning een bijzondere voorwaarde over de afstand van de tanks (vanaf de rand van de kuip). Indien men die wil wijzigen, dient men een bijstelling aan te vragen waarover ook een nieuw openbaar onderzoek nodig is. Het is jammer dat men niet vooraf overlegd heeft over de veiligheidsstudie: nochtans heeft de milieudeskundige hierop aangedrongen.

GVOW stelt dat de bevestiging door een veiligheidsdeskundige inderdaad niet in openbaar onderzoek moet. Als men een bijstelling nodig heeft, is er wel een nieuw openbaar onderzoek nodig. Het advies van GVOW is geformuleerd als een voorbehoud. Als er geen bijstelling nodig is, is er geen officiële adviesvraag aan GVOW nodig; dan volstaat een vraag per mail aan GVOW.

De voorzitter stelt dat de uiterste beslissingsdatum 18 juni is. De gewijzigde projectinhoud moet tegen 22 mei ingediend zijn. Als er een bijstelling nodig is dan is een nieuw openbaar onderzoek nodig en zal een nieuw advies gevraagd worden aan GVOW en aan de Commissie.

De provinciale deskundige milieu brengt het bedrijf op de hoogte.

De povc adviseert **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 12 mei 2026, nl.:

ONGUNSTIG voor de opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen, meer bepaald de rubrieken:

- **6.4.2° (2)**
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (129.410 liter) met 31.802 liter tot 97.608 liter.

- **17.3.2.1.2.1° (3)**
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarencategorie 3 (GHS02, 11,7 ton) tot 0,99 ton.
- **17.3.2.2.2°b) (2)**
de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan ontvlambare stoffen van gevaarencategorie 1 en 2 (GHS02; 1,125 ton) met 8,088 ton tot 9,213 ton.
- **17.3.4.2°a) (2)**
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 52,579 ton) met 18,568 ton tot 34,011 ton.
- **17.3.5.2°b) (2)**
de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan giftige stoffen (323 kg) met 141 kg tot 464 kg.
- **17.3.6.3° (1)**
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 44,696 ton tot 209,7166 ton.
- **17.3.7.3° (1)**
de reductie reduceren van de vergunde opslagcapaciteit op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 3,481 ton tot 83,509 ton.
- **17.3.8.2° (2)**
de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 25,35 ton) met 3,812 ton tot 21,538 ton.

GUNSTIG voor het overige, voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van kunststoflaarzen en rubbermengsels;
- de lopende omgevingsvergunning dateert van 13 december 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een regularisatie van de opslag van de gevaarlijke en brandbare producten en een uitbreiding met een 6^{de} PU-carroussel; de totale productiecapaciteit niet wordt uitgebreid;
- conform artikel 5.17.4.1.3. van VLAREM II is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden op minder dan 100 m van een woongebied; in het verleden werden daartoe verschillende veiligheidsnota's opgesteld door erkende deskundigen; de laatste nota van 2021 (nv Vinçotte, ref. PCPSAF-21-Bekina februari 01, 9 november 2021) is niet meer aangepast aan het handboek Risicoberekeningen van het Team Omgevingseffecten; ook de opslagcapaciteiten zijn veranderd; zoals de Afdeling GVOW voorstelt, is het aangewezen de aannames en conclusies van de laatste veiligheidsnota door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen of een nieuwe veiligheidsnota opgesteld door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen te laten bevestigen of aan te tonen dat de gevaarlijke producten in een dussdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen;
- een van de reeds toepasselijke bijzondere voorwaarden inzake de opslag van gevaarlijke stoffen in vaste houders is dat in afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand kunnen geplaatst worden van de binnenwand van de inkuiping; hieraan wordt momenteel niet

- voldaan bij de opslag van polyol & isocyaanaat; dit impliceert dat de exploitant ofwel de nodige aanpassingen doorvoert ofwel een aangepast bijstelling vraagt;
- zoals opgenomen bij de bespreking van milieuhygiënische aspecten vereist het dossier nog enkele correcties of aanpassingen voor de opslag van de gevaarlijke en brandbare stoffen;
 - een gewijzigde projectinhoud kan aan de voorgaande punten tegemoet komen.

De omgevingsvergunning kan thans deels worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Het bedrijf kan trachten tegemoet te komen aan het deels ongunstig advies middels een wijzigingsverzoek. Dit wordt verwacht **ten laatste op 22 mei 2026**.

De commissie stelt voor om wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, niet meer te aanvaarden.

Wijzigingsverzoek d.d. 21 mei 2026 (PIV3)

Op 21 mei 2026 werd een wijzigingsverzoek (PIV3) ingediend. Dit wijzigingsverzoek wordt in detail besproken onder het luik 'Wijzigingen aanvraag' (bij 'Omschrijving project').

Openbaar onderzoek over PIV3

Het openbaar onderzoek over PIV3 liep van 29 mei 2026 tot en met 27 juni 2026. Tijdens het openbaar onderzoek werden “**één bezwaar**” ingediend. Bij nazicht blijkt dat het geen bezwaar te zijn, wel een schrijven van de NMBS van 9 juni 2026 waarin wordt gesteld:

“Er mag heen hinder zijn voor de gebruiker van het fietspad waar reeds een concessie voor gegeven is.”

Adviezen over PIV3

Departement Omgeving – milieuadvies

GUNSTIG op 23 juni 2026, voor een termijn van onbepaalde duur

Mits aanpassing van de totaal te vergunnen hoeveelheid brandbare stoffen in rubriek 6.4 zoals in het advies toegelicht:

- De opslag in vaste houders in rubriek 6.4 betreft 48.027 l i.p.v. 60.000 l. Het totaal van vaste houders en recipiënten (10 % marge op recipiënten) betreft bijgevolg 94.590 l (i.p.v. 106.563 l).

en waarbij het eerste lid van volgende bijzondere voorwaarde zoals opgenomen in de vergunning met nr. OMV_2021119213_EA van 2/12/2021 wordt geschrapt:

Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders

In afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kunnen de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand geplaatst worden van de binnenwand van de inkuiping. De vaste houders voor opslag van polyol en isocyaanaat zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping

zodat voortaan geldt:

Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders

De vaste houders voor opslag van polyol en isocyanaat zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG, voor:

- de gevraagde bijstelling inzake de opslag van gevaarlijke stoffen;
- de gevraagde IIOA;

voor een **termijn van onbepaalde duur**, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van kunststoflaarzen en rubbermengsels;
- de lopende omgevingsvergunning dateert van 13 december 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een regularisatie van de opslag van de gevaarlijke en brandbare producten en een uitbreiding met een 6^{de} PU-carrousel; de totale productiecapaciteit niet wordt uitgebreid;
- met de gewijzigde projectinhoud PIV3 van 21 mei 2026 wenst de exploitant tegemoet te komen aan het ongunstig advies van de POVC van 12 mei 2026 (hoofdzakelijk ongunstig omwille van onduidelijkheden inzake de opslag van gevaarlijke stoffen en een ontbrekende bijstelling);
- tijdens het openbaar onderzoek over PIV3 werden geen bezwaren ingediend;
- uit de adviezen blijkt dat met PIV3 de nodige aanvullingen werden gedaan en de onduidelijkheden weggewerkt;

mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er werd nog een PIV 3 ingediend waardoor nu gunstig kan geadviseerd worden.

GVOW merkt op dat men niet akkoord kan gaan met de voorwaarde inzake TOC, aangezien moet voldaan worden aan Vlare III. Er is een GPBV-evaluatie gebeurd en daarbij is dit gebleken.

Daarnaast dient ook opgemerkt dat de nieuwe PU-carrousel onmiddellijk moet voldoen aan de BBT

De provinciale deskundige milieu stelt voor om de voorwaarde te schrappen en een aandachtspunt op te nemen.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij geen opmerkingen heeft.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 14 juli 2026 voor:

- de gevraagde bijstelling inzake de opslag van gevaarlijke stoffen;
- de gevraagde IIOA;

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die opgenomen is in bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2025, wat betreft de milieueffectrapportage, nl.:

9. Rubberververkend industrie: inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren

Bij de aanvraag werd een screening gevoegd.

Op basis van de beoordeling van de milieueffecten, conform bijlage II bij het DABM, kan worden geconcludeerd dat het opmaken van een milieueffectrapport (MER) niet vereist is, om volgende redenen (zoals vermeld in de screeningsbeslissing die genomen werd bij het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 18 februari 2026):

“1. Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft een regularisatie en gedeeltelijke wijziging van een productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels. Het bedrijf vervaardigt rubbermengsels uit natuur- en synthetische rubber, thermoplastische elastomeren, polyurethaanproducten via injectie, alsook diverse producten op basis van elastomeren.

De voorliggende aanvraag omvat:

- *de regularisatie van opslag van gevaarlijke en brandbare producten, waarbij een marge van 10% wordt toegepast om rekening te houden met productwissels of wijzigende CLP-classificaties;*
- *de installatie van een bijkomende zesde PU-carroussel (zonder productietoename, enkel spreiding van capaciteit);*
- *een regularisatie van koelinstallaties;*
- *interne verplaatsingen van opslagplaatsen, technische installaties, toestellen en afgewerkte producten.*

Er komt geen bijkomende productiecapaciteit bij ten opzichte van de bestaande vergunde toestand. Bij alle processen komt geen procesafvalwater vrij.

2. Locatie van het project

Het project bevindt zich aan de Berchemstraat 124 te 9690 Kluisbergen. De site strekt zich uit tussen de Berchemstraat en de Rozenlaan en ligt in een omgeving die grotendeels wordt gekenmerkt door woonbebouwing in oostelijke en zuidelijke richting, een boomgaard aan de westzijde en bedrijvigheid aan de noordwestelijke zijde, waaronder de Indurub-site die deel uitmaakt van dezelfde bedrijvengroep. Volgens het gewestplan ligt de site in woongebied, maar er werd een planologisch attest afgeleverd dat de toekomstige bestemming als industriegebied bevestigt, en een gemeentelijk RUP “Bekina” is in opmaak. Het terrein

bevindt zich niet binnen een bestaand BPA of RUP dat de bestemming wijzigt en ligt niet in een verkaveling.

De locatie ligt op ongeveer 110 meter van woongebied met landelijk karakter, op ongeveer 360 meter van een natuurreservaat en op circa 670 meter van een woonuitbreidingsgebied. Uit de omgevingscheck blijkt dat binnen een afstand van 362 meter een VEN- en IVON-gebied aanwezig is, namelijk "De West-Vlaamse Scheldevallei". Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied bevindt zich op 2001 meter afstand en Vogelrichtlijngebieden situeren zich pas op meer dan 36 kilometer. De omgeving bevat verder geen ruimtelijk kwetsbare gebieden en ANB bracht in de vorige procedure geen advies uit, omwille van de beperkte aard van de ingrepen en de ruime afstand tot beschermde natuur.

Uit de watertoets blijkt dat het projectgebied niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. De Molenbeek, een waterloop van de tweede categorie, bevindt zich in de nabijheid, maar het risico op watergebonden effecten wordt als beperkt beschouwd, mede door de aanwezigheid van een gescheiden rioleringsstelsel in de Berchemstraat en Rozenlaan. Hemelwater wordt maximaal geïnfiltreerd via bestaande en nieuwe wadi's, conform de voorwaarden van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie.

Volgens de omgevingscheck bevindt de locatie zich 3353 meter van de Waalse Gewestgrens en 20.948 meter van de Franse landsgrens. De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is bevoegd voor brandweerinterventies. De waterwingebieden en beschermingszones liggen op meer dan 400 meter afstand, waardoor er geen risico bestaat op impact op drinkwaterwinning.

In de ruimere omgeving bevinden zich erfgoedwaarden. Op ongeveer 400 meter ligt het erfgoedlandschap "Vlaamse Ardennen van de Koppenberg tot Kluisberg", en op 420 meter ligt het beschermd dorpsgezicht "Dorpskom Berchem". Direct aangrenzend bevinden zich enkele gebouwen opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, waaronder arbeiderswoningen, een ijzergieterij en een herenhuis. De aanvraag leidt echter niet tot nieuwe gebouwen die een impact zouden kunnen veroorzaken op erfgoed of landschap. De archeologische verwachtingen zijn laag, en er vinden geen werken plaats die diep in de bodem ingrijpen.

Op basis van C1, de omgevingscheck en het vorige deputatiebesluit kan worden vastgesteld dat de ligging in hoofdzaak wordt gekenmerkt door een gemengd woon- en bedrijfsweefsel, zonder aanwezigheid van kwetsbare thema's zoals kwetsbare natuur, overstromingsgebieden of significante erfgoedcomplexen binnen een perimeter die aanleiding geeft tot belangrijke bijkomende milieueffecten.

3. Effecten op de omgeving

Mobiliteit

De aanvraag veroorzaakt geen toename in mobiliteit tijdens de exploitatiefase. Tijdens de aanlegfase is er een tijdelijke stijging van 3 vrachtwagens per dag gedurende 3 maanden. De exploitatie omvat 6 inkomende en 8 uitgaande vrachtwagens per werkdag; laden en lossen gebeurt tussen 7u30–15u30. Er is voldoende parkeercapaciteit (81 plaatsen) en circulatie is intern georganiseerd via de private weg en N8.

Bijlage: E1

Bodem

Er is opslag van gevaarlijke stoffen die potentieel bodemimpact kunnen veroorzaken, maar alle producten staan in inkuipingen of lekbakken. Er zijn periodieke keuringen van tanks en

koelinstallaties. Een bodemsanering loopt, maar zonder overschrijdingen in monitoring.
Bijlage: E2

Geluid en trillingen

Geluid komt van transport, interne installaties en koelinstallaties. Koelinstallaties staan deels binnen om geluid te beperken. Reiniging van matrijzen gebeurt 's nachts met gesloten poorten. Er zijn geen trillingsbronnen.

Bijlage: E5

Biodiversiteit

Project ligt nabij VEN en IVON maar veroorzaakt geen nieuwe verharding of bijkomende emissies. Stikstofimpact binnen mobiliteit blijft onder 1% (enkel aanlegfase). Geen impact op SBZ, geen passende beoordeling nodig.

Bijlage: E6

Zware ongevallen / rampen

Opslag van gevaarlijke producten blijft onder Seveso-drempel. Er zijn uitgebreide brandpreventiemaatregelen (sprinklers, rookluiken, evacuatieplan, branddetectie, waterreservoir, jaarlijkse keuringen).

Bijlage: E7

Landschap, erfgoed en archeologie

Er worden geen nieuwe constructies toegevoegd buiten bestaande volumes. De omgeving heeft erfgoedwaarden op > 350 m. Geen archeologische impact.

Bijlage: E8

Gezondheid

Geen relevante licht-, stralings- of biologische stressoren. Opslag en afvalwaterlozing voldoen aan Vlarem. Schadelijke stoffen worden verminderd via procesoptimalisatie.

Bijlage: E9

Klimaat

Het bedrijf is niet energie-intensief. Er zijn maatregelen voor energie-besparing, waterverbruik is laag en het gebied is niet overstromingsgevoelig.

4. Besluit

In bovenstaande evaluatie werd de aanvraag getoetst aan alle criteria van bijlage I van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er wordt geoordeeld dat, in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten, er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is.

In het dossier wordt niet verwezen naar een reeds opgemaakt plan-MER (met vergelijkbare effecten), een eerder beoordeeld project-MER (herhaling, voortzetting of alternatief van het project) of een goedgekeurd gemotiveerd verzoek tot ontheffing overeenkomstig artikel 4.2.3, §3bis, van het DABM.

Er zijn evenmin eerdere milieubeoordelingen of controles bekend die aanleiding geven tot een andere beoordeling.

Op basis hiervan wordt besloten dat het opmaken van een milieueffectrapport niet vereist is.

Deze conclusie is gebaseerd op de volledigheid en juistheid van de door de initiatiefnemer verstrekte informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie ligt bij de initiatiefnemer.”

De conclusie uit het besluit over de screening bij de O&V verklaring wordt derhalve bevestigd.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF for Manufacture of Polymers (2007): In deze BREF wordt de productie van o.a. rubbers, polyester, polyolefinen, ... behandeld. Met betrekking tot het bedrijf Bekina is geen enkele productie van toepassing gezien er geen productie van polyurethanen behandeld worden. Er zijn dus geen BBT-technieken uit deze BREF van toepassing.
- BREF WGC (afgasbehandeling in chemische sector)
- BREF CWW (beheer van afvalwater en afvalgas in chemiesector).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie, vermits het aantal PU-carroussels waarin deze reacties plaatsvinden, uitbreiden (rubriek 23.1.1°.c) en 23.2.2°b)).

De inrichting beschikt over 5 vergunde PU-carroussels en voorziet een bijkomende 6^{de} PU-carroussel. De werkingsmethode, gebruikte producten, luchtafzuiging,... is identiek.

Er is echter geen uitbreiding van de productiecapaciteit van 1.500 ton/jaar, noch wordt het productieproces aangepast. De uitbreiding van de carroussels betreft louter een investering in een nieuwe machine om efficiënter te kunnen produceren. PU6 heeft 14 laarsposities (i.p.v. 12) en zal daardoor ingezet worden voor de grotere batches (bv. standaardtype laarzen) met minder productwissels. Door het inzetten van deze machine wordt het mogelijk om 1 van de 5 andere PU's in te zetten als een ontwikkelingsmachine. Deze zal dan een significant lagere output hebben die wordt opgevangen door PU6. Zo zal de finale output aan paar laarzen niet stijgen.

Door de Afdeling GVOW werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd op 13 maart 2025 en dit aan de BREF WGC en CWW.

Bestaande installaties, als vermeld in artikel 3.19.1.2, 3°, voldoen uiterlijk op 12 december 2026 aan de bepalingen, vermeld in dit hoofdstuk 3.19 (BREF WGC). Aan de BREF CWW dient sinds 9 juni 2020 voldaan te zijn. Nieuwe installaties dienen onmiddellijk te voldoen.

Ingevolge het toepassingsgebied van de BREF WGC zijn volgende geleide emissies gevat door de BREF en BBT-conclusies:

- geleide emissies van de PU-carroussels;
- mogelijke geleide emissies van verladingen en opslagtanks;
- diffuse emissies van installaties en opslagtanks.

Deze toetsing leidde tot het bijstellen van de omgevingsvergunning waarbij volgende bijzondere voorwaarden werden opgenomen via het besluit van de deputatie van 20 november 2025 (OMV_2025090928):

- *Inventarisatie*

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies (geleid alsook diffuus) conform BBT 2 van de BREF WGC in aanvulling op wat reeds voorzien diende te zijn volgens BBT2 van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

- *Meetprogramma*

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

- *Geleide emissies van PU-carrousels – parameter TOC*

Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2 van het voorziene artikel 3.19.2.5.7. §1 m.b.t. de parameter TOC.

- *Geleide emissies van PU-carrousels – massastroom*

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massastromen opgenomen in VLAREM III dient de gezamenlijke massastroom van de PU-carrousels in rekening te worden gebracht.

De exploitant deelde tijdens het plaatsbezoek van de vertegenwoordiger van de afdeling GVOW (27 maart 26) mee dat er een studiebureau werd ingeschakeld m.b.t. het naleven van bovenstaande voorwaarden en de BBT-conclusies. Er is een inventarisatie gebeurd en er is nog onderzoek lopende i.v.m. de EGW voor TOC conform titel III van VLAREM (BREF WGC). Dit onderzoek richt zich zowel op mogelijke end-of-pipe-maatregelen en bronmaatregelen (bv. onderzoek naar meer waterbased grondstoffen).

Tijdens het plaatsbezoek werd ook het volgende toegelicht:

Er waren reeds een aantal PU-carrousels uitgerust met injectierobots. Dit werd ook vermeld in de GPBV-evaluatie van 2025. Ondertussen zijn alle bestaande PU-carrousels hiermee uitgerust. De aanvraag bevat hiertoe de actualisatie van de vergunning. Dit is een verbetering naar grondstofverbruik en zorgt voor meer consistentie van de productie. Ook de reiniging met ijswater is sindsdien geoptimaliseerd zodat zo efficiënt mogelijk en enkel waar nodig wordt gereinigd. Er zijn wijzigingen van koelgroepen aangevraagd. Dit betreft voornamelijk vernieuwingen die vaak energetisch ook beter functioneren. De koelgroepen met het meest intense geluidsemissies staan alle binnen.

In de toetsing werden volgende aandachtspunten vermeld:

Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om op basis van het correct in kaart brengen van de afgasstromen na te gaan of maatregelen moeten genomen worden om te voldoen aan de BBT of een bijstelling van de overeenkomstige voorwaarde moet worden gevraagd.

De exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 12 december 2026 dient voldaan te zijn aan de BBT-conclusies van de BREF WGC en dat aan de BBT-conclusies van de BREF CWW reeds voldaan dient te zijn.

De aandacht wordt gevestigd op o.a. volgende BBT's of (voorziene) artikelen van VLAREM III waarvan onduidelijk is of deze voldoende zijn geïmplementeerd:

- *BBT 13 van de BREF CWW (voorzien artikel 3.9.7.1);*
- *BBT 4 van de BREF WGC (voorzien artikel 3.19.2.5.1) en BBT 16 van de BREF CWW (artikel...)*
- *BBT 9, 10 en 11 van de BREF WGC en onderafdeling 3.19.2.6.1;*
- *BBT 20 van de BREF WGC (voorzien artikel 3.19.2.6.2) en BBT 22 van de BREF WGC (voorzien artikel 3.19.2.6.4)*
- *BBT 23 van de BREF WGC (voorzien artikel 3.19.2.6.5.§1 en §2)*
- *BBT 3 van de BREF WGC (voorzien artikel 3.19.2.4.1).*

Ondertussen is de omzetting van de BREF WGC in VLAREM III gerealiseerd.

De afdeling GVOW benadrukt dat de toetsing nog steeds accuraat is. Er wordt geen nieuwe GPBV-evaluatie uitgevoerd.

De exploitant wordt er wel op gewezen dat de nieuwe PU-carroussel (PU6) onmiddellijk aan de BBT-conclusies van de BREF WGC moet voldoen (= nieuwe installatie). Dit wordt als aandachtspunt opgenomen.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

De site ligt op een afstand van circa 110 m van woongebied met landelijk karakter en op 360 m van een natuurreservaat en op circa 670 m van een woonuitbreidingsgebied.

De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt door talrijke woningen, waarvan de meest nabije zich situeren in noordoostelijke, oostelijke en zuidelijke richting en anderzijds een aantal bedrijven en een braakliggend perceel in het noordwesten (waaronder het bedrijf Bekina Indurub van dezelfde groep Bekina).

De ingedeelde inrichting bevindt zich op een afstand van 400 m van een waterwingebied of een bijbehorende beschermingszone type I, II en III nl. Avelgem-Waarmaarde-Kerkhove.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Voor de inrichting zijn de volgende verbods- en afstandsregels van VLAREM II:

Artikel 5.17.4.1.3:

“§1. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van andere dan gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en 2 verboden:

1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III;

2° in een gebied ander dan een industriegebied;

3° op minder dan 100 m afstand van:

a) een woongebied;

b) een parkgebied;

c) een recreatiegebied

§ 2. De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet :

1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;

2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;

3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut.”

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100 % van de exploitatie die op 1 januari 1993 was toegelaten. Rekening houdend met de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van VLAREM II zijn in voorliggend geval de inplantingsregels wel van kracht.

Zowel bij de hervergunning van de site in 2018 (besluit 13 december 2018 - OMV_2018092538) als bij de laatste uitbreiding van o.m. de opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in 2021 (besluit 2 december 2021; OMV_2021119213) werd een veiligheidsnota van een erkend deskundige gevoegd. In de recentste veiligheidsnota (nv Vinçotte, ref. PCPSAF-21-Bekina februari 01, 9 november 2021) was volgende conclusie opgenomen:

“Uit de kwantitatieve risicoanalyse kan besloten worden dat voor de zware ongevallenscenario's enkel rekening dient gehouden te worden met een magazijnbrand. Het effect van een brand in de lekbak van de brandbare producten komt immers niet over de terreingrens waardoor er geen risico's op zware ongevallen voor de omwonenden dienen beschouwd te worden. De maximale effectafstand van een magazijnbrand reikt tot 17 m ver welke de terreingrens licht overschrijdt. Het dichtstbijzijnde bewoonde perceel ligt echter op 27 m. De maximale effectafstand raakt dus geen residentiële woningen noch hun percelen. Risico's op zware ongevallen bij Bekina nv reiken niet tot aan gebieden met permanente aanwezigheid van personen of aan residentiële woningen noch hun percelen.”

Met voorliggende aanvraag vraagt het bedrijf volgende aanpassingen aan de vergunde opslagcapaciteiten van gevaarlijke stoffen:

- **17.3.2.1.2.1° (3)**
een reductie van de opslagcapaciteit aan overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02, 11,7 ton) tot 0,99 ton.
- **17.3.2.2.2°b) (2)**
een uitbreiding van de opslagcapaciteit aan ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02; 1,125 ton) met 8,088 ton tot 9,213 ton.
- **17.3.4.2°a) (2)**
een reductie van de opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 52,579 ton) met 18,568 ton tot 34,011 ton.
- **17.3.5.2°b) (2)**
een uitbreiding van de opslagcapaciteit aan giftige stoffen (323 kg) met 141 kg tot 464 kg.
- **17.3.6.3° (1)**
een reductie van de opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 44,696 ton met 209,7166 ton.
- **17.3.7.3° (1)**
een reductie van de opslagcapaciteit op lange termijn gezondheids-gevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 3,481 ton tot 83,509 ton.
- **17.3.8.2° (2)**
een reductie van de opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 25,35 ton) met 3,812 ton tot 21,538 ton.

De inrichting ligt door het recente RUP niet langer in een woongebied, maar paalt er wel nog aan en wordt omringd door woongebied langs drie zijden. De opslag van andere dan gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en 2, bevindt zich op minder dan 100 m tot woongebied en bijgevolg voldoet ze niet aan de inplantingsregels.

De meest recente veiligheidsnota, hierboven vermeld en gebaseerd op een magazijnbrand, dateert van 2021. Het rekenblad “Magazijnbrand” van het handboek Risicoberekeningen van het Team Omgevingseffecten is echter sinds de vorige veiligheidsnota aangepast. Op

vandaag is er versie 7.7 van 16 maart 2023 terwijl de vorige veiligheidsnota uitgaat van versies van 2019 (voor rekenblad Magazijnbrand)

In voorliggend dossier veranderen de hoeveelheden binnen rubriek 17. Echter zijn er veranderingen van type producten en mogelijk ook verplaatsingen binnen de gebouwuimten.

Gelet op de nieuwe versie van het rekenblad "Magazijnbrand" en de gewijzigde detaillijst van opgeslagen gevaarlijke producten, werd in PIV2 uitdrukkelijk gevraagd om de aannames en conclusies van de laatste veiligheidsnota te laten herbevestigen voor huidige aanvraag door een erkend deskundige in de discipline veiligheid ofwel een nieuwe veiligheidsnota te laten opstellen die aantoonst dat aan artikel 5.17.4.1.3 is voldaan, met name §2, 2°:

De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 werden, zoals opgenomen in het voorwerp van de aanvraag en bij "Wijzigingen aanvraag" de opslagcapaciteiten onder rubriek 17 aangepast. Voor deze aanvraag valt enkel de opslag van de klasse 1-rubrieken 17.3.6. en 17.3.7. onder bovenvermeld artikel 5.17.4.1.3. van VLAREM II.

- **17.3.6.3° (1)**

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 38,863 ton met 215,549 ton.

- **17.3.7.3° (1)**

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 2,973 ton tot 89,963 ton

In de gewijzigde PIV3 worden de besluiten, zoals opgenomen in de veiligheidsnota met referentie PCPSAF-21-Bekina februari 01 van 9 november 2021, herbevestigd door een erkend deskundige in de discipline veiligheid (bijlage SPSSAF-26-Bekina februari 02). Ze blijven onverminderd geldig en zijn nog steeds representatief voor de huidige situatie.

Afvalstoffen

Afvalstoffen zoals papier en karton, rubber, afvalolie, plastic en restafval worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalreceptiënten en afgevoerd naar terzake vergunde verwerkingscentra.

De afvalstoffen polyurethaan en rubber zonder metalen worden naar de cementindustrie afgevoerd om te gebruiken als hoogcalorisch afval. In heel kleine concentraties kan een beperkt deel (5 à 10 %) van het rubberafval hergebruikt worden in de nieuwe rubbermengsels, maar omwille van kwaliteitseisen blijft dit beperkt. De rubbervellen die als basis dienen voor de verdere verwerking, worden op stapels gelegd.

Er zijn perscontainers in gebruik voor recycleerbaar papier/karton- en plasticafval. Op die manier wordt veel efficiënter van de beschikbare containerruimte gebruik gemaakt en wordt bespaard op transport.

Het bedrijf beschikt over een dossier met daarin beschreven het productieproces, technische informatie, en de plaats en manier waarop de geproduceerde afvalstoffen ontstaan in de productie. Dit dossier wordt gebruikt om te kijken hoe deze stoffen kunnen worden hergebruikt of nuttig toegepast.

Er wordt steeds gestreefd naar het efficiëntste gebruik van grondstoffen en hulpstoffen of m.a.w. het beperken van onbruikbare resten. In dit kader werd de weeginstallatie voor rubberingrediënten geoptimaliseerd. Het doseren van procesolie aan de rubbermengsels in

de mixer is geautomatiseerd. Er werd een systeem opgezet van uitvalregistratie van mengsels, laarzen en technische artikelen. Deze gegevens worden geanalyseerd om productiefouten op te sporen. Snel bijsturen beperkt dan een verder productieverlies.

De afvalstoffen worden opgehaald en afgevoerd naar een vergunde verwerker. Er wordt een afvalstoffenregister bijgehouden.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Afvalwater

Het bedrijf is vergund voor de lozing van maximum 840 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering en maximum 233 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zonder gevaarlijke stoffen, via een slibvang en een KWS-afscheider met coalescentiefilter in de DWA-leiding van de Berchemstraat.

De machines van de rubberproductie worden gekoeld d.m.v. koelwater. Dit water wordt d.m.v. koelpompen door een gesloten circuit gestuurd. Om de machines van de PU-afdeling te koelen, wordt gebruik gemaakt van koelwater dat gekoeld wordt via een warmtewisselaar met koelmiddel. Ook dit gebeurt in een volledig gesloten systeem.

Met voorliggend dossier verandert dit niet.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Opgevangen niet-verontreinigd hemelwater wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Het hemelwaterverbruik is gekend via een teller. De hoeveelheden worden jaarlijks meegedeeld in de VMM-aangifte en bedraagt ca. 300 m³/jaar.

Voor de lavabo's, keuken en douches wordt leidingwater gebruikt, evenals voor een waterbad om de rubberstrips afkomstig uit de rubberextrusie af te koelen. Dit bad bevat 500 liter water en wordt jaarlijks 6 keer ververs. De waterverliezen zijn beperkt tot de natuurlijke verdamping. Er wordt geen water opgenomen door de rubbers. Het waterverbruik bedraagt jaarlijks ca. 540 m³.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Bodem- en grondwater

Opslag gevaarlijke producten in vaste houders

Met de omgevingsvergunning van 13 december 2018 voor het verder exploiteren van de site (OMV_2018092538) werden volgende tanks voor de opslag van polyolen en isocyanaten vergund:

- isocyanaat in 2 bovengrondse, enkelwandige tanks van respectievelijk 25.000 liter en 24.112 liter;
- polyolen: polyol tank (elastogran 270/51) van 20.600 liter, polyol tank (elastogran 270/51) van 24.007 liter, polyol tank (elastogran 270/51) van 24.020 liter.

Met de omgevingsvergunning van 2 december 2021 (OMV_2021119213) werd de opslagruimte en laadplaats van deze houders aangepast. De aanvraag vermeldde dat de oude tanks zouden worden verplaatst of vervangen. Bij vervanging wou men 4 tanks voorzien van 30 m³ (2 x polyol, 2x isocyanaat) plaatsen. Deze recentste vergunning spreekt ook over houders van 30 m³ elk.

Op heden zijn aanpassingen doorgevoerd, weliswaar niet conform de vergunningen. De opslaglocatie is verplaatst en de laadplaats van de houders is volledig nieuw aangelegd, maar het bedrijf opteerde om 2 van de 3 oude polyolhouders te behouden. De inhoud is bijgevolg nog steeds wat er bij de hernieuwing in 2018 was vergund, met name 24.007 liter en 24.020 liter. Dit wordt bevestigd in de recente keuringsattesten.

Afhankelijk van het type polyolen dat wordt opgeslagen, is rubriek 6.4 of 17.3.6.3° (GHS07) van toepassing. Deze houders voor opslag van polyolen worden bijgevolg onder beide rubrieken met de correcte inhoud aangevraagd.

De bijlagen bij voorliggende aanvraag (PIV2) zijn incorrect of minstens verwarrend, zoals ook terecht door de afdeling GVOW bemerkt:

- *De detaillijst gevaarlijke producten:*

De tank van 24.020 liter (nr. 171) wordt verkeerdelijk als tank van 24.040 liter vermeld. Het totaal van 48.027 liter is wel correct.

De detaillijst vermeldt voor de opslag van polyolen in vaste houders zowel de brandbare eigenschap (brandbare vloeistof: rubriek 6.4), als GHS07, naargelang het type (respectievelijk 270/51 of 270/61).

De totale inhoud van vaste houders en verplaatsbare recipiënten (onderaan deze tabel) is niet correct weergegeven voor rubriek 6.4. (zie **).

- *R6.4:*

De houders voor opslag van polyesterol 270/51 (brandbaar) worden niet afzonderlijk opgelijst, maar als een gezamenlijk totaal van 48.027 liter. De opslagwijze (horizontaal, enkelwandig, ingekuipt, overvulbeveiliging en lekdetectie) vermeld voor het totaal, geldt effectief ook voor beide individuele (!) tanks.

- *R17.3:*

De vaste houders die ingezet kunnen worden voor polyesterol 270/61 (GHS07) worden niet vermeld. Enkel de vaste houders voor opslag van isocyanaat en mazout worden vermeld.

De houders voor opslag van polyesterol 270/61 (GHS07) zijn dezelfde houders als welke voor polyesterol 270/51 (brandbaar) kunnen worden ingezet. De gegevens van deze vaste houders zijn wel opgenomen in addendum R6.4 (horizontaal, enkelwandig, ingekuipt, overvulbeveiliging en lekdetectie), weliswaar met vermelding van een totaal van 48.027 liter en geen individuele inhoud per houder.

Voor de brandbare vloeistoffen stelt de exploitant te rekenen met een marge van 10 % op de opslag van gevaarlijke producten, vaste houders uitgezonderd. Echter zijn in de detaillijst van

gevaarlijke stoffen de vaste enkelwandige houders van in totaal 48.027 liter voor polyesterol 270/51 (brandbare vloeistof) meegerekend als verplaatsbare recipiënten in rubriek 6.4.

Afdeling GVOW kan een marge van 10 % aanvaarden, maar niet voor de vaste houders. Indien afdeling GVOW de optelsom maakt van de verplaatsbare recipiënten +10 % en de vaste houders (zonder marge), wordt een totale opslag in rubriek 6.4 bekomen van 97.607,923 liter (op basis van de polyolhouders van 24.020 liter en 24.007 liter). Dit wordt ambtshalve aangepast.

De vaste houders worden periodiek gekeurd conform de bepalingen van VLAREM II. De Afdeling GVOW wijst er evenwel op een oranje keuringslabel wegens een zichtbare verontreiniging in de houder met polyesterol; deze dient ten laatste 20 september 2026 te worden herkeurd.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 voert de exploitant een aantal correcties door. Bijkomend wees het begeleidend adviesbureau in een mails van 22 en 29 juni 2026 op het volgende:

- de inhoud van de isocynaattanks in PIV3 is niet correct is; uit het keuringsattest van de tanks blijkt een effectieve inhoud van 32.985 liter; omgerekend met een dichtheid van $1,18 \text{ kg/m}^3$ is de inhoud per tank 38,922 ton (i.p.v. 36 ton);
- dit betekent voor rubriek 17.3.6.3° een vermindering van 38,863 ton (i.p.v. 44,708 ton) en voor rubriek 17.3.7.3° een vermeerdering van 2,973 ton (i.p.v. een vermindering van 2,86 ton);
- bij de rubriek 6.4. bedraagt de totale opslagcapaciteit 94.590 liter en niet 106.563 liter (er werd verkeerdelijk rekening gehouden met de inhoud van de nooit geplaatste tanks van 30 m^3 i.p.v. 24.007 en 24.020 liter.

Met deze aanpassingen werd rekening gehouden bij "Wijzigingen aanvraag".

Concreet heeft de aanvraag betrekking op de volgende vaste tanks voor de opslag van vloeibare brandstoffen en gevaarlijke stoffen:

- 2x 38,922 ton (77,844 ton) isocynaat in 2 bovengrondse, enkelwandige, tanks van elk $32,985 \text{ m}^3$;
- 57,632 ton polyolen in 2x bovengrondse, enkelwandige tanks van respectievelijk $24,007 \text{ m}^3$ en $24,020 \text{ m}^3$.

Deze tanks zijn ingekuipt, voorzien van een overvulbeveiliging en worden periodiek aan een keuring onderworpen.

Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten

Verschillende gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten worden in rekken opgeslagen. De rekken hebben 3 verdiepingen. Onderaan de rekken zijn lekbakken aanwezig met een inhoud van minstens 10 % van de totale opslaghoeveelheid die op de rekken aanwezig is of de inhoud van de grootste houder (welke waarde het grootste is). De rekken zijn voorzien van een metalen gordijn om eventuele lekken in de inkuipingen terecht te doen komen.

Te vermelden is dat hiertoe in eerdere vergunningen volgende bijzondere voorwaarde werd opgenomen:

Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten

In afwijking van artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kan voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met een inhoud van meer dan 220 liter, binnen opgesteld in rekken, de inkuiping beperkt worden tot de reeds aanwezige lekbakken (met verbindingstukken) met een minimale inhoud van 10 % van de opslaghoeveelheid op de rekken, dit in combinatie met het gebruik van een mobiel metalen gordijn in geval van een calamiteit.

Bodemonderzoek/spills

Op de site is er absorptiemateriaal aanwezig om eventuele spills onmiddellijk op te ruimen. Er is een mobiele vloeistofpomp aanwezig om vloeistoflekken snel te kunnen “opzuigen”.

In 2015 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd en in 2016 een beschrijvend bodemonderzoek. Hieruit bleek dat er een bodemsaneringsproject diende opgemaakt te worden. In afwachting van de actieve sanering dient het grondwater gemonitord te worden. Peilbuizen PB103 en PB205 worden periodisch (halfjaarlijks) bemonsterd. Bij de analyses waren er tot nu toe geen overschrijdingen van de richtwaarde van minerale olie. Er is op de site een bodemsaneringsproject lopende en een BBO lopende in kader van PFAS verontreiniging op de site.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het huidig energiegebruik bedraagt 0,016 PJ_{finaal}/jaar. Met voorliggend aanvraag verandert dit niet; er is geen bijkomende productie voorzien. De bijkomende carrousel wordt in gebruik genomen om de productie beter te kunnen spreiden en te plannen.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Geluid

Voorliggende aanvraag omvat in hoofdzaak een regularisatie. Nieuwe geluidsbronnen t.o.v. de vergunde toestand zijn de 6^{de} PU-carrousel en de koelinstallaties.

De machines staan opgesteld binnen in de bedrijfsgebouwen, waardoor het geluid naar de omgeving toe tot een minimum beperkt. Er wordt gewerkt met gesloten poorten.

Bij de plaatsing van de koelinstallaties werd rekening gehouden met hun intensiteit. Geluidsintense installaties zijn binnenin de fabriek geplaatst om geluidsoverlast naar de aangrenzende percelen te vermijden. Andere installaties staan buiten rond het gebouw en op het dak gemonteerd.

Om de matrijzen te reinigen, wordt ijs gebruikt (temperatuur -70°C). Tijdens het ijsstralen blijven de poorten gesloten om geluidshinder voor de omgeving te beperken.

Het laden en lossen gebeurt enkel overdag, tussen 7.30 uur en 15.30 uur. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hier eens van afgeweken (bv. vrachtwagen die in de file heeft gestaan). Er wordt echter nooit vóór 7u30 geladen of gelost. Het is meer gebruikelijk dat te laat geleverde vrachten pas de volgende ochtend gelost worden.

Gezien de aard van de activiteit worden geen trillingen veroorzaakt.

M.b.t. het geluidsaspect gelden momenteel volgende bijzondere voorwaarden, opgenomen in de lopende vergunningen:

Werktijden

In afwijking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden, is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.

Het aan- en afrijden van transportwagens is enkel toegelaten tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Klachten zijn niet gekend. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte

geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde veranderingen op zich geven normaliter geen aanleiding tot een verhoogde geluidsemissie.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering wordt geen onaanvaardbare geluidshinder verwacht ingevolge huidige aanvraag.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Lucht

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert het aspect niet en kan er verwezen worden naar de bespreking van PIV2:

Procesemissies

Voorliggende aanvraag genereert één extra geleid emissiepunt van de 6^{de} PU-carroussel "PU6 (253)". De overige en reeds vergunde PU-carroussels worden wel qua drijfkracht geregulariseerd, maar zonder aanpassing van de emissiepunten. PU6 is analoog aan de andere carroussels voorzien van een afzuiging.

Op de schouwen van de PU-carroussels (PU1 t.e.m. 5) werd een periodieke meting uitgevoerd. Wel werd bij de meting van PU5 een hermeting uitgevoerd voor stof en TOC, wegens onregelmatigheden tijdens de meting. Tijdens de hermeting zijn geen overschrijdingen meer gevonden. Ook de andere PU-carroussels voldeden aan de huidige emissiegrenswaarden.

Gezien het een GPBV inrichting betreft, werden de huidige PU-carroussels ook getoetst aan de toekomstige nieuwe norm van VLAREM III (i.c. 20 mg/Nm³ voor TOC) die strenger is dan de huidige EGW conform VLAREM II van toepassing bij een massastroom hoger dan 3.000 g/h (i.c. 150 mg/Nm³). Op vandaag wordt deze massastroom normaal niet overschreden, ook indien de gezamenlijke uitstoot van alle carroussels wordt beschouwd.

De afdeling GVOW wijst er op dat de PU-carroussels echter nog niet voldoen aan de toekomstige TOC-EGW van 20 mg/Nm³. Deze wordt van toepassing vanaf 12 december 2026. Aan de overige parameters wordt wel voldaan.

In het verleden zijn al heel wat maatregelen genomen om de emissies te verminderen. Waar vroeger een EGW van 150 mg/Nm³ maar nipt zou worden gehaald is er nu bij de metingen een ruimere marge tot deze EGW. Er is al een overschakeling gebeurd naar andere type producten en optimalisering van het productieproces. Ondertussen gaat de inrichting na welke maatregelen er genomen kunnen worden om de TOC-uitstoot te verminderen, conform de opgelegde bijzondere voorwaarden naar aanleiding van de GPBV-evaluatie (zie hierboven). Hiervoor wordt bijkomend onderzoek ingesteld.

Bestaande installaties, als vermeld in artikel 3.19.1.2, 3°, moeten uiterlijk op 12 december 2026 aan de bepalingen, vermeld in dit hoofdstuk 3.19 (BREF WGC) voldoen. Nieuwe installaties dienen onmiddellijk te voldoen.

PU6 zal in eerste instantie enkel worden "getest" en nog niet direct in productie worden genomen.

De exploitant werd door de afdeling GVOW erop gewezen dat PU6-carroussel, zoals hierboven toegelicht bij de beschrijving van de GPBV-installatie, een nieuwe installatie betreft en dat de emissies hiervan onmiddellijk moeten voldoen aan VLAREM III. Er is zoals hierboven gesteld nog een onderzoek lopende.

Volgende bijzondere voorwaarde opgenomen in de basisvergunning van 2018 blijft gelden en wordt als aandachtspunt opgenomen:

Geleide emissies van PU-carroussels – massastroom

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massastromen opgenomen in VLAREM III

dient de gezamenlijke massastroom van de PU-carrousels in rekening te worden gebracht.

Het Departement Zorg, afdeling Preventief Gezondheidsbeleid acht het uitvoeren van de volgende studie hierbij opportuun:

Er wordt binnen de 6 maanden na het ontvangen van de vergunning een onderzoek opgesteld om alsnog de toekomstige TOC emissiegrenswaarde van VLAREM III te halen. Indien er een mogelijkheid is moet deze maatregel in de 6 maand volgend op dit verslag geïmplementeerd worden. Het verslag wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, Departement Zorg (aandachtsgebieden@vlaanderen.be), aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.

Stookinstallaties

De stookinstallaties zijn reeds vergund en wijzigen met voorliggend dossier niet. De branders worden jaarlijks onderhouden en gereinigd.

Koelinstallaties

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Het bedrijf is niet te beschouwen als een Seveso-inrichting.

Bespreking bijstelling PIV3

Het bedrijf vraagt een aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarde nr. 22 uit het besluit van 2 december 2021 (OMV_2021119213) en later overgenomen in de geactualiseerde voorwaarden uit het besluit van 20 november 2025 m.b.t. de opslag en gevaarlijke stoffen in vaste houders. Deze bijzondere voorwaarde luidt:

Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders

In afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kunnen de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand geplaatst worden van de binnenwand van de inkuiping.

De vaste houders voor opslag van polyol en isocyaanaat zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt.

Wat de opslag van de gevaarlijke stoffen betreft, werd deze bijzondere voorwaarde opgenomen in de vergunningen; deze werd zowel toegekend voor de houders van 24.007 liter en 24.020 liter en bleef behouden bij de vergunningsuitbreiding tot houders van 30.000 liter:

Deze bijzondere voorwaarde werd via een bijstelling door de exploitant zelf gevraagd (OMV_2018092538) en met de aanvraag OMV_2021119213, waarmee de verplaatsing en mogelijke vernieuwing van deze vaste houders werd gevraagd, wenste de exploitant deze bijzondere voorwaarde te behouden. De gevraagde bijstelling werd toegestaan op basis van het volgende:

“Artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 stellen:

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m

en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.

Deze laatste verplichting vervalt:

1° bij opslag van gevaarlijke vloeistoffen in dubbelmantelhouders of houders met ringmantel of een gelijkwaardige afscherming, die er voor zorgt dat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt,

of

2° bij opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 100°C of extra zware stookolie, ongeacht het vlampunt, en een voldoende viscositeit waardoor de eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt (artikel 5.6.1.3.8) bij opslag van vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100°C en voldoende viscositeit waardoor de eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt.

Uit de gegevens in de aanvraag blijkt dat de tanks voldoen aan de uitzonderingsbepalingen waardoor de laatste verplichting vervalt (afstand tussen houders en binnenkant van inkuiping). De tanks (zowel de nieuwe als de oude) zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen. Het is aangewezen dit als bijzondere voorwaarde op te nemen. De voorwaarde zoals opgenomen in de lopende omgevingsvergunning kan worden behouden voor de vaste houders op de nieuwe locatie.”

Met de omgevingsvergunning van 2 december 2021 werd vergunning verkregen om de opslag van polyol en isocyanaat te verplaatsen waarbij de tanks verplaatst of vernieuwd zouden worden. Hierbij werd qua opslaghoeveelheden wel van een vernieuwing met uitbreiding van de inhoud uitgegaan. Zoals eerder toegelicht behield de exploitant de bestaande polyolhouders finaal, werden deze verplaatst en niet vervangen door nieuwe houders.

Tijdens het plaatsbezoek van afdeling GVOW (in eerste adviesronde over PIV2) bleek dat sinds de verplaatsing van de opslag van polyol en isocyanaat er niet langer is voldaan aan de minimale afstand van 30 cm tot de binnenwand van de inkuiping zoals vermeld in de hiervoor vermelde bijzondere voorwaarde. Dit werd door de exploitant bevestigd, maar de exploitant stelt wel dat wel nog steeds voldaan is aan punt 1° en 2° van artikel 5.17.4.3.8. (identiek als artikel 5.6.1.3.8) van VLAREM II. De afstand tussen de isocyanaat tanks zou 90 cm bedragen en tussen de polyoltanks 50 cm. Tussen de isocyanaat tanks en de polyoltanks bedraagt de afstand nog meer. Hiermee is voldaan aan de eerste verplichting van bovenstaande artikels. De tweede verplichting vervalt, vermits voldaan is aan 1° en 2°.

Voorliggend dossier bevatte met PIV2 geen bijstelling van deze bijzondere voorwaarde. Met PIV3 wordt wel de bijstelling van de voornoemde bijzondere voorwaarde gevraagd, meer bepaald het schrappen van het eerste lid zodat de bijzondere voorwaarde als volgt wordt:

Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders

De vaste houders voor opslag van polyol en isocyanaat zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt.

De argumentatie van de exploitant luidt:

“De afstand tussen de vaste houder en de binnenwand van de inkuiping bedraagt niet overal minstens 30 cm.

Artikel 5.6.1.3.8. van VLAREM II luidt:

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders. Deze laatste verplichting vervalt:

1° bij opslag van gevaarlijke vloeistoffen in dubbelmantelhouders of houders met

ringmantel of een gelijkwaardige afscherming, die er voor zorgt dat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt, of
2° bij opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 100°C of extra zware stookolie, ongeacht het vlampunt, en een voldoende viscositeit waardoor de eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt.

Polyol 270/51 heeft een vlampunt van > 150°C en heeft een viscositeit van 2.200 mPA.s bij 50°C (cfr. bijenhoning). De tanks zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met Alu-schelpen. Hierdoor vervalt de laatste verplichting “de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen bedraagt ten minste de helft van de hoogte van de houders.”

Artikel 5.17.4.3.8. van VLAREM II luidt:

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.

Deze laatste verplichting vervalt:

1° bij opslag van gevaarlijke vloeistoffen in dubbelmantelhouders of houders met ringmantel of een gelijkwaardige afscherming, die er voor zorgt dat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt, of

2° bij opslag van vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100°C en voldoende viscositeit waardoor de eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt.

De opslag van polyol 270/61 heeft een vlampunt > 100°C en heeft een viscositeit van 2.200 mPA.s bij 50°C (cfr. bijenhoning). De tanks zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met Alu-schelpen. Hierdoor vervalt de laatste verplichting “de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen bedraagt ten minste de helft van de hoogte van de houders.”

Isocyanaat heeft een vlampunt van 253,3°C en heeft een viscositeit van 360 mPa.s bij 40°C (yoghurt heeft een viscositeit van ca. 150 mPa.s). De tanks zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met Alu schelpen. Hierdoor vervalt de laatste verplichting “de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen bedraagt ten minste de helft van de hoogte van de houders.”

Opslag van isocyanaat

De afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping zal minder bedragen dan de helft van de hoogte van de houders (12cm aan de kant van de muur, 65cm langs de korte kant van de inkuiping en 47cm langs de lange kant aan de kant van de polyol tank).

Opslag polyol

De afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping zal minder bedragen dan de helft van de hoogte van de houders.

Afstanden polyoltank 24.020 liter: 19 cm en 15 cm aan de lange kant van de inkuiping, 7 cm en 1,7 m aan de korte kant van de inkuiping.

Afstanden polyoltank 24.007 liter: 18 cm en 15 cm aan de lange kant van de inkuiping, 22 cm en 1,66 m aan de korte kan van de inkuiping.

De tanks voldoen aan artikel 5.6.1.3.8. en 5.17.4.3.8 (zie hierboven) waardoor kan afgeweken worden van de afstandsregels (nl. de afstand tussen de houder en de binnenwand van de inkuiping).”

Beoordeling:

De gewijzigde projectinhoud PIV3 omvat een tekening met de afstanden tussen houders en van houder tot wand toegevoegd aan de motivatie.

Uit de aanvraag blijkt dat voldaan wordt aan de eerste verplichting van artikel 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 (afstand tussen houders onderling).

De afstand tussen houders en wand is kleiner dan wat via de 2^{de} verplichting van deze artikels wordt opgelegd. Echter vervalt deze 2^{de} verplichting omdat voldaan is aan de desbetreffende bepalingen van deze artikels (vlampunt, viscositeit, volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met Alu- schelpen).

De exploitant behoudt het 2^{de} lid van de bijzondere voorwaarde zodat hiermee zeker is dat blijvend voldaan wordt aan de uitzonderingsbepaling m.b.t. de 2^{de} verplichting:

De vaste houders voor opslag van polyol en isocyaan zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping

Gelet op het voorgaande wordt de gevraagde bijstelling ingewilligd worden.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Oudenaarde' in een woongebied langs de Berchemstraat te Kluisbergen. Volgens het recenter gemeentelijke RUP "Bekina", definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2023, ligt de site in een zone voor bedrijvigheid – bebouwing toegestaan, een zone voor bedrijvigheid – bebouwing niet toegestaan, een groenbuffer en een zone voor bedrijvigheid met nabestemming groenbuffer.

Zoals blijkt uit het advies van het college van burgemeester en schepenen van Kluisbergen is het voorwerp van de aanvraag in overeenstemming met de bepalingen van dit RUP.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbescherming legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Met voorliggende aanvraag (cfr. PIV2) beoogt de exploitant een regularisatie van de opslag van de gevaarlijke producten en brandbare producten en een bijkomende PU-carroussel.

De projectsite wordt op de biologische waarderingskaart (versie 2025) aangeduid als een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen.

In de omgeving van het bedrijf en op de site zelf (niet bebouwd deel) worden op basis van de BWK (versie 2025) volgende biologische waarde aangetroffen:

- een soortenarm permanent cultuurgrasland.

Volgens de kaart met de aanduiding van de Natura 2000-gebieden bevindt het dichtstbijzijnde habitatrictlijngebied (SBZ-H), een onderdeel van het SBZ-H 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen', zich op ca. 1.760 m van de inrichting.

Wat betreft de afbakening van de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), ligt de inrichting op ca. 300 m van het VEN-gebied "De Vallei van de Bovenschelde Zuid en op circa 350 m van het VEN-gebied "De West-Vlaamse Scheldevallei" (beide als gen-gebied aangeduid).

Volgende wetgeving is van toepassing met betrekking tot deze gebieden:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Er dient nagegaan te worden of er sprake kan zijn van een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ, in het licht van de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Tevens dient nagegaan te worden of er sprake kan zijn van onvermijdbare en onherstelbare schade ter hoogte van natuurwaarden binnen de gebieden van het VEN.

Gelet op het voorwerp van de aanvraag, zal voorliggend project geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Gezien de aard van de voorliggende aanvraag kan er redelijker wijze vermoed worden dat er ook geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving vernietigd of ernstig beschadigd zullen worden.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Watertoets

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Volgens de overstromingsinformatie op Geopunt.be ligt de site niet in overstromingsgevoelig fluviaal of pluviaal gebied.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Mobiliteit

Van voorliggende aanvraag zijn geen specifiek nadelige effecten te verwachten op de aard en (verkeersveilige) afwikkeling van de verkeersbewegingen van en naar deze site. Het voorwerp van de aanvraag brengt geen uitbreiding van de productiecapaciteit met zich mee.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit aspect niet.

Brandveiligheid

Volgens het aanvraagdossier bevinden zich verschillende brandblusapparaten in de diverse gebouwen die met behulp van een erkende firma werden geplaatst en jaarlijks worden onderhouden. Volgende brandpreventiemaatregelen zijn reeds getroffen:

- plaatsen van rookluiken verspreid over het bedrijf;
- plaatsen van waterhaspels in magazijn afgewerkte goederen;
- opleiding van preventieadviseur;

- aanbrengen van de vereiste pictogrammen opstellen van evacuatieplan;
- plaatsen van vaste brandladders, zelfsluitende branddeuren, uitgerust met rookdetectoren of smeltveiligheden en drukknoppen om het brandalarm in werking te stellen;
- opleiding personeel in omgaan met brandblusapparatuur;
- eigen brandweerploeg en regelmatig overleg met de plaatselijke brandweer; regelmatig oefeningen door de plaatselijke brandweer;
- aan de noordoostzijde van het bedrijf is een grindweg aangelegd als doorgang voor brandweerwagens. Deze weg wordt enkel hiervoor gebruikt en is afgesloten met 2 poorten. De brandweer beschikt over de sleutels van deze poorten zodat zij altijd toegang hebben.
- branddetectie in de burelen, magazijnen en productiehallen.
- periodieke keuring van de elektriciteitsinstallaties, transformatoren en compressoren voorzien van een automatische sprinklerinstallatie
- het bedrijf beschikt over de veiligheidsfiches van alle relevante producten
- volledig gezoneerde (4 zones) en gesprinkelde zones in het gehele gebouw – sprinkeling voorzien met een waterreservoir van 960 m³.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet sowieso steeds gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen van 24 maart 2026, met referentie: 2025105482 – 1613_6, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het hogervermelde wijzigingsverzoek wordt aanvaard.

§2. Aan NV Bekina Boots en nv NV Bekina Compounds, Berchemstraat 124 te 9690 Kluisbergen, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Berchemstraat 124 te 9690 Kluisbergen, op de percelen, kadastraal bekend onder KLUISBERGEN 2 AFD (BERCHEM), sectie A, nrs. 0506/A/6, 0492/H, 0495/B/2, 0497/S/2 en 0497/R/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van en productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (129.410 liter) met 34.820 tot 94.590 liter;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02, 11,712 ton) met 10,722 ton tot 0,99 ton;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 52,579 ton) met 18,704 ton tot 33,875 ton;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 38,863 ton met 215,549 ton;
 - het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 25,35 ton) met 3,812 ton tot 21,538 ton;
- *de uitbreiding met/van:*
 - 130 kW aan compressoren, koelinstallaties, airco's,...;
 - 8,088 ton ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02);
 - 0,005 ton aan giftige stoffen (GHS06);
 - de vergunde opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 2,973 ton tot 89,963 ton;
 - 282,24 kW aan een nieuwe PU-carroussel en door een aanpassing van de verpakkinglijn;
 - 282,24 kW aan de inpaklijn en PU-carroussel en regularisaties van diverse machines.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.4.2° (2)

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (129.410 liter) met 34.820 tot 94.590 liter.

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding van het vergund vermogen aan compressoren, koelinstallaties en airconditioningsinstallaties, luchtdrogers, koelgroepen en vacuümpompen (292 kW) met 130 kW tot 422 kW.

17.3.2.1.2.1° (3)

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02, 11,712 ton) met 10,722 ton tot 0,99 ton.

17.3.2.2.2°b) (2)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02; 1,125 ton) met 8,088 ton tot 9,213 ton.

17.3.4.2°a) (2)

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 52,579 ton) met 18,704 ton tot 33,875 ton.

17.3.5.2°b) (2)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan giftige stoffen (323 kg) met 5 kg tot 328 kg.

17.3.6.3° (1)

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 254,412 ton) met 38,863 ton met 215,549 ton.

17.3.7.3° (1)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08, 86,99 ton) met 2,973 ton tot 89,963 ton

17.3.8.2° (2)

De wijziging door het reduceren van de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 25,35 ton) met 3,219 ton tot 22,131 ton.

23.1.1°c) (1)

De uitbreiding van het vergund vermogen aan toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels (347 kW) met 282,24 kW tot 629,24 kW, door een aanpassing van de verpakingslijn en een nieuwe PU-carroussel.

23.2.2°b) (2)

De uitbreiding van het vergund vermogen aan toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (1.743,8 kW) met 282,24 kW aan de inpaklijn en PU-carroussel en regularisaties van diverse machines, tot 2.026,04 kW.

§3. De **geactualiseerde vergunningssituatie** op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten is als volgt:

3.2.2°b) (2)

De lozing van maximum 840 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.4.2° (2)

De lozing van maximum 3,5 m³/uur, 9,3 m³/dag en 233 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zonder gevaarlijke stoffen, via een slibvang en een KWS-afscheider met coalescentiefilter in de DWA-leiding van de Berchemstraat.

6.4.2° (2)

De maximale opslag van met 94.590 liter liter diverse brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten en in volgende vaste houders:

- polyolen in 2 bovengrondse, enkelwandige tanks van respectievelijk 24.007 liter en 24.020 liter.

7.11.1°h) (1)

De fabricage van organisch-chemische producten: chemische reactie tussen polyol en isocynaat met een maximale productiecapaciteit van 1.500 ton/jaar.

12.2.2° (2)

Een transformator met een individueel, nominaal vermogen van 1.250 kVA.

15.1.1° (3)

Een stelplaats voor 15 voertuigen, andere dan personenwagens.

16.3.2°b) (2)

Diverse compressoren, koelinstallaties en airconditioningsinstallaties, luchtdrogers, koelgroepen en vacuümpompen met een totale, geïnstalleerde drijfkracht van 422 kW.

17.1.2.2.2° (2)

De opslag van CO₂ in een cryogene vaste houder met een waterinhoud van 5.958 liter.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De maximale opslag van 6,205 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 7.300 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

De maximale opslag van 0,99 ton diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2°b) (2)

De maximale opslag van 9,213 ton diverse ontvlambare vloeistoffen van gevaarencategorie 1 en 2 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.2°a) (2)

De maximale opslag van 33,875 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.2°b) (2)

De maximale opslag van 328 kg diverse giftige stoffen (GHS06) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

De maximale opslag van 215,549 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), in verplaatsbare recipiënten en in volgende vaste houders:

- 2x 38,922 ton (77,844 ton) isocyanaat in 2 bovengrondse, enkelwandige, tanks van elk 32,985 m³;
- 57,632 ton polyolen in 2x bovengrondse enkelwandige tanks van respectievelijk 24,007 m³ en 24,020 m³.

17.3.7.3° (1)

De maximale opslag van 89,963 ton diverse op lange termijn gezondheids-gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08), in verplaatsbare recipiënten en in volgende vaste houders:

- 2x 38,922 ton (77,844 ton) isocyanaat in 2 bovengrondse, enkelwandige, tanks van elk 32,985 m³.

17.3.8.2° (2)

De maximale opslag van 22,131 ton diverse voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten.

23.1.1°c) (1)

Diverse toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 629,24 kW.

23.2.2°b) (2)

Diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.026,04 kW.

23.3.2°c) (2)

De maximale opslag van 445 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen.

24.4. (3)

Twee laboratoria voor kwaliteitscontrole.

29.5.2.1°b) (3)

Diverse toestellen voor het mechanisch bewerken van metalen, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 37,49 kW.

33.3.1°b) (3)

Papier/kartonbehandelingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5,8 kW.

36.3.1°b)2) (2)

Diverse toestellen voor het vervaardigen van voorwerpen op basis elastomeren, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.390,2 kW.

36.4.1° (2)

De maximale opslag van 309 ton rubber en voorwerpen uit rubber.

43.1.2°b) (2)

5 stookinstallaties met een totaal vermogen van 869 kW_{th} (64 kW_{th}, 128 kW_{th}, 2x 190 kW_{th} en 297 kW_{th}).

59.11.1° (1)

De fabricatie van schoeisel met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 15 ton/jaar.

§4. De bijstellingen worden toegestaan (zoals opgenomen in de voorwaarden bepaald in artikel 3).

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Opslag van gevaarlijke stoffen in vaste houders

De bijzondere voorwaarde 22 uit het besluit van 2 december 2021 (OMV_2021119213) en later overgenomen in de geactualiseerde voorwaarden uit het besluit van 20 november 2025 m.b.t. de opslag en gevaarlijke stoffen in vaste houders wordt vervang door:

Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders

De vaste houders voor opslag van polyol en isocyaan zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terecht komt.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten

In afwijking van artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kan voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met een inhoud van meer dan 220 liter, binnen opgesteld in rekken, de inkuiping beperkt worden tot de reeds aanwezige lekbakken (met verbindingstukken) met een minimale inhoud van 10 % van

de opslaghoeveelheid op de rekken, dit in combinatie met het gebruik van een mobiel metalen gordijn in geval van een calamiteit.

2. Opslag gevaarlijke stoffen in vaste houders

De vaste houders voor opslag van polyol en isocyanaat zijn volledig geïsoleerd en langs de buitenkant bekleed met alu schelpen zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt.

3. Werktijden

In afwijking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden, is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.

Het aan- en afrijden van transportwagens is enkel toegelaten tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

4. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- b) In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II mag de controle inrichting bestaan uit een controleput met mogelijkheid tot staalname.
- c) Instructies in verband met het afsputten van werkonderdelen worden opgesteld in overleg met de milieucoördinator. Het personeel krijgt hiertoe de nodige opleiding. Deze instructies liggen ter inzage van de VMM en de toezichthoudende overheid op het bedrijf.

6. Afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater

Het niet verontreinigd hemelwater al of niet na WADI (LP-G, LP-D en LP-B) dient geloosd te worden in de RWA-riolering.

- 7. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3. van VLAREM II is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van schadelijke vloeistoffen van groep 3 toegestaan; de aanbevelingen/richtlijnen uit de veiligheidsnota van 9 november 2021 dienen gerespecteerd.

8. Inventarisatie

De exploitant stelt een rapport op met een volledige inventarisatie van alle emissies (geleid alsook diffuus) conform BBT 2 van de BREF WGC in aanvulling op wat reeds voorzien diende te zijn volgens BBT2 van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk op 1 januari 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

9. Meetprogramma

De exploitant stelt een rapport op waarin een meetprogramma wordt voorgesteld, waarin alle parameters worden opgenomen die in het overzicht van de afgasstromen vermeld onder artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) worden geïdentificeerd als relevant, en waarin een aftoetsing is gebeurd of er voldaan kan worden aan alle relevante emissiegrenswaarden vermeld onder afdeling 3.19.2 en afdeling 3.19.4 van VLAREM III. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan de AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen, VMM en aan de afdeling Handhaving.

10. Geleide emissies van PU-carrousels – parameter TOC

Er kan geen gebruik gemaakt worden van voetnoot 2 van het voorziene artikel 3.19.2.5.7. §1 m.b.t. de parameter TOC.

11. Geleide emissies van PU-carrousel – massaastroom

Voor toetsing van de geleide emissies aan de massaastromen opgenomen in VLAREM III dient de gezamenlijke massaastroom van de PU-carrousel in rekening te worden gebracht.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Er dient rekening gehouden met het schrijven van 9 juni 2026 van de NMBS ingediend in het kader van het openbaar onderzoek.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen van 24 maart 2026, met referentie: 2025105482 – 1613_6, nageleefd worden.
- Er dient voldaan te worden aan de toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 3.19 van VLAREM III.
- De nieuwe PU-carrousel (PU6) dient onmiddellijk aan de BBT-conclusies van de BREF WGC te voldoen (nieuwe installatie).
- Ook de reeds opgenomen bijzondere voorwaarden m.b.t. de geleide emissies van de PU-carrousel blijven gelden voor PU6 (i.c. gezamenlijke massaastroom in rekening brengen).

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Michael Smekens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Michael Smekens (Signat
Getekend op: 2026-07-30 13:17:54 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

