

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 29/10/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 71.

OMV_2020075241 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Izegem

O 2020/604

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020075241

Inrichtingsnummer: 20180813-0067

Besluit van de deputatie van de Provincieraad tot verlening van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van NV Danis, voor een inrichting gelegen te Noordkaai 11, 8870 Izegem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 9 juni 2020

De aanvraag werd op datum van 02-07-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf (verandering van de lozing)

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een veevoederbedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Noordkaai 11 te 8870 Izegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115F 3/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr.8 "Industrieterrein N van het kanaal".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/02/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een voederbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 17/12/2009 van de deputatie waarbij akte genomen wordt van de stopzetting lozen bedrijfsafvalwater 1 m³/uur;

Gelet op het besluit d.d. 04/02/2010 van de deputatie waarbij de voorwaarde gewijzigd wordt mbt een nota m.b.t. de dimensionering van de ontlastingsopeningen boven de silo's;

Gelet op het besluit d.d. 10/05/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een veevoederbedrijf voor een termijn tot 19/02/2029;

Gelet op het besluit d.d. 20/10/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf voor een termijn tot 19/02/2029;

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

Bouw :

- uitbreiding stalenkamer tussen het bureelgebouw en het labo
- plaatsen van een nieuwe kopcabine
- plaatsen van een nieuwe WKK
- plaatsen van een nieuwe drycooler (op dak WKK) - Plaatsing van een nieuw buffervat

milieu : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een veevoederfabriek voor een termijn van onbepaalde duur

en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater 11 m³/u – 83 m³/dag – 13.963 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Noordkaai, grondwaterwinning 13 m³/j in het kwartaal dek, de truckwash (grondwater blijft vergund tot 19/2/2029).

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Danis nv spitst zich toe op de productie van veevoerders en de veredeling van soja.

Gemiddeld 360 dagen per jaar wordt op de site te Izegem veevoeding, voor veevoeding geschikte soja en andere grondstoffen geproduceerd.

Er wordt zowel voeding voor varkens als voor runderen gemaakt.

De voeders worden in meel- of korrelvorm afgeleverd.

De samenstelling is telkens afhankelijk van de behoeften van de klant. Op voorschrift van de dierenartsen produceert Danis nv ook gemedicineerde varkensvoerders.

De bewerking van grondstoffen zoals soja vormt een aparte productielijn binnen de veevoederfabriek. Hier behandelt Danis nv grondstoffen die van nature uit een aantal anti-nutritionele factoren bevatten en onbehandeld een negatieve impact hebben op het verteringsproces van het dier.

Tijdens het bewerken van deze grondstoffen streeft Danis nv naar het optimaal evenwicht tussen de reductie van deze anti-nutritionele factoren en het behoud van een efficiënte verteerbaarheid van de grondstof nutriënten.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf

☒ de uitbreiding met

- het lozen van bedrijfsafvalwater (concentraat omgekeerde osmose, hemelwater dat op de tankpiste terecht komt en zo potentieel verontreinigd is met koolwaterstoffen, ...) met een debiet van 8.012 m³/jaar, 30 m³/dag en 2 m³/h
- effluent van spui stoomketel na behandelen in afvalwaterzuiveringsinstallatie - 0,25 m³/h - 3 m³/dag en 700 m³/J
- opslag van 2 x 1.000 l (2 x 1.190 kg) natriumbisulfiet in IBC vorm
- opslag van 6 x 25 l bidons ontsmettingsmiddel

Danis is centraal gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën. Dit milieubelastend industriegebied wordt ingesloten tussen twee woongebieden, respectievelijk ca. 300 meter ten noorden en ca. 280 meter ten zuiden van de inrichting. Tussen de inrichting en het woongebied ten zuiden bevindt zich een spoorweg. De exploitatie wordt omgeven door derde bedrijven.

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, een beschermd landschap of een RAMSAR- en/of EG vogelrichtlijngebied.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met een besluit van de Deputatie van 5/9/2019 werd een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur verleend.

Deze omgevingsvergunning omvatte een hernieuwing en een uitbreiding van de productielijn en een uitbreiding met een WKK.

Huidige aanvraag betreft een verandering van het lozingsaspect (klasse 2) van de omgevingsvergunning voor veevoederbedrijf Danis NV te Izegem.

Danis NV beschikt over een nullozerstatuut tot 31/12/2020. Het bedrijfsafvalwater wordt nl. verwerkt in de mestverwerking van het bedrijf naast het veevoederbedrijf.

Deze mestverwerking wordt afgebouwd in de zomer van 2020 zodat de afzetmogelijkheid voor het bedrijfsafvalwater wegvalt.

Met de vorige omgevingsvergunningsaanvraag werd de lozing van bedrijfsafvalwater aangevraagd in de openbare riolering van de Noordkaai (3.4.2.). Deze lozing werd geweigerd. De aanleg van het gescheiden stelsel DWA/RWA in de Noordkaai werd nl. niet gehaald tegen eind 2019. De lozing zou dus nog steeds op oppervlaktewater gebeuren (Mandel) waardoor de lozing geweigerd werd.

Een nieuwe deadline voor de gescheiden riolering langs de Noordkaai was midden 2021.

Nu werd de waterhuishouding herbekeken in samenwerking met het studiebureau Witteveen & Bos.

➤ Resultaat is huidige aanvraag waarbij bepaalde deelstromen in het oppervlaktewater zullen geloosd worden:

- De lozing op oppervlaktewater van de spuistroom omgekeerde osmose samen met effluent KWS (8.012 m³/J) - LP5 - wordt voor onbepaalde termijn aangevraagd;
- De lozing van de spuistroom van de stoomketel na zuivering (700 m³/j) - LP4 - wordt voor een termijn van 5 jaar aangevraagd.

Dit is in afwachting van de definitieve realisatie van gescheiden riolering.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat tot hun verbazing er reeds gestart werd met de rioleringswerken. De exploitant heeft deze bevestiging op papier van de gemeente, fluvius en de watergroep.

De exploitant heeft op 6/10/2020 een wijzigingsverzoek ingediend om het afvalwater van de spui van de stoomketel te lozen op riolering zonder waterzuiveringsinstallatie. Er werd ook een gewijzigde normenkader voorgesteld.

Deze omvat bijkomende informatie omtrent de gewijzigde lozingssituatie, zoals o.a. een aangepaste studie van Witteveen en Bos. Met betrekking tot de lozing van afvalwater wordt nu gevraagd:

- Het lozen van max. 2 m³/u, 30 m³/dag en 8.012 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit concentraat van de RO-installatie en potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpiste, in oppervlaktewater (rubriek 3.4.1.b).
- Het lozen van max. 1 m³/u - 3 m³/dag - 700 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit spui van de stoomketel, in de DWA-riolering van de straat (3.4.1.b).

Daarnaast worden de lozingsnormen aangepast aan deze gewijzigde lozingssituatie.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
3.4.1°b)	Nieuw	2	M3/UUR	Het lozen van bedrijfsafvalwater (concentraat omgekeerde osmose, hemelwater dat op de tankpiste terecht komt en zo potentieel verontreinigd is met koolwaterstoffen, ...) met een debiet van 8012 m ³ /jaar, 30 m ³ /dag en 2 m ³ /h
3.4.1°b)	Nieuw	1	M3/UUR	effluent van spui stoomketel - 1 m ³ /h - 3 m ³ /dag en 700 m ³ /J
17.3.6.3°	Verandering	2,38	TON	opslag van 2 x 1000 l (2 x 1.190 kg) natriumbisulfiet in IBC vorn
17.4.	Verandering	150	L	opslag van 6 x 25 l bidons ontsmettingsmiddel extra

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 06-08-2020 volgend advies uitgebracht:
Voorwaardelijk gunstig

het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem heeft op 17-08-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 17-08-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets heeft op 05-08-2020 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 18-08-2020 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 25-09-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 13-10-2020 volgend aanvullend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig (na wijzigingsverzoek).

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en haar raadgever.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Mandel.

Aangezien de Mandel een geklasseerde onbevaarbare waterloop is, dient langs deze waterloop te allen tijde een strook van 5 m breed toegankelijk te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, herstel van oevers), overeenkomstig het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen. Er mogen bijgevolg geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de [waterloop]. Eventuele afsluitingen, bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m van de taludinsteeke worden geplaatst. Afsluitingen moeten geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m van de kruin van de waterloop, en mogen een hoogte van 1,5 m niet overschrijden; struikgewas moet tot op deze hoogte kunnen worden teruggesnoeid. Bomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn. Ook mag de 5m-strook langs de waterloop niet worden opgehoogd. Er wordt hierbij gewezen op de bepalingen van artikel 10 § 1 4° van het decreet integraal waterbeleid, artikels 12, 14 en 17 van de wet van 28 december 1967 en de artikels 8, 10, 12 en 13 van het KB van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement op de onbevaarbare waterlopen. Op basis van de plannen gaan we er vanuit dat er geen werken voorzien zijn binnen de 5-m zone. Er worden ook geen nieuwe aansluitingen voorzien op de Mandel volgens het rioleringsplan, zodat er geen machtiging moet verleend worden.

Daarnaast geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten. Dit is vastgelegd in het besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden van 15 maart 2013 in artikel 3 (oplijsting van de terreintypes) en artikel 4 (bepaling van het verbod).

De aanvrager dient de buitendienst van VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer minstens 10 dagen voor de aanvang van de werken op de hoogte te stellen.

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Op het rioleringsplan met bestaande toestand is er sprake van een vertraagde afvoer op het RWA-stelsel en een aansluiting op de Mandel. Bij de nieuwe toestand wordt die vertraagde afvoer gesupprimeerd en wordt het regenwater aangesloten op de riolering die nog niet gescheiden is. Het is aangewezen om dit regenwater alsnog terug aan te sluiten op de Mandel om te vermijden dat er bijkomend regenwater op een gemengd stelsel wordt geloosd. Daarnaast moet de vertraagde afvoer behouden blijven indien deze geplaatst is om pieken in de afvoer af te vlakken. De Mandel is op deze plaats immers over een lang stuk ingebuisd waardoor de koker onder druk kan komen.

d) Europese regelgeving

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

45.16.3	Productie van mengvoeders en toastingproducten	1.612 ton/dag	1
---------	--	---------------	---

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:

- Food, drink en milk industries (2019)
- Emissions from storage (of bulk or dangerous materials)

☒ Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,149 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier om:

☒ een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): ☒ een energiestudie is niet vereist.

e) Milieutechnische aspecten

Bodem

Met dit dossier wordt een uitbreiding gevraagd van de opslag van gevaarlijke stoffen met:

2 x 1.000 l natriumbisulfief in IBC

6 x 25 l ontsmettingsmiddel in bidons.

De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten worden opgeslagen boven een opvanginrichting.

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

watervverbruik

Op het bedrijf worden de volgende waterbronnen aangesproken voor de volgende toepassingen:

- Ondiep grondwater: Stoomproductie (33.253 m³/jaar)
- Leidingwater: Douches, sanitair en labo (1.121 m³/jaar)
- Hemelwater: sanitair en afsputten bedrijfsvoertuigen (235 m³/jaar)

Grondwaterwinning:

De grondwaterwinning put uit de watervoerende laag Kwartair Dek (HCOV 0100). Er is 1 boorput aanwezig met een diepte van 14 m. Danis beschikt over een vergunning voor het oppompen max. 125 m³/dag en 33.240 m³/jaar.

Het opgepompte grondwater is afkomstig van een ondiepe grondwaterwinning en wordt aangewend als proceswater (pers en toasting).

lozing

Het bedrijf loost momenteel geen bedrijfsafvalwater en beschikt over een nullozerstatuut voor bedrijfsafvalwater. Het bedrijfsafvalwater wordt verwerkt in de mestverwerkingsinstallatie. De mestverwerkingsinstallatie (andere vergunning) wordt vanaf de zomer van 2020 afgebouwd. Hierdoor valt de afzetmogelijkheid voor het bedrijfsafvalwater weg. De exploitant verklaart op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het bedrijfsafvalwater tot eind dit jaar nog zal kunnen verwerkt worden in de mestverwerkingsinstallatie.

Het bedrijf vroeg in eerste instanties het lozen van bedrijfsafvalwater aan:

- Rubriek 3.4.1.b) - lozen van max. 2 m³/u, 30 m³/dag en 8.012 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater. Deze stroom bestaat uit concentraat van de RO-installatie en potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpiste.
- Rubriek 3.6.3.1.b) - max. 0,25 m³/u - 3 m³/dag - 700 m³/jaar bedrijfsafvalwater na zuivering in oppervlaktewater voor een beperkte termijn van 5 jaar. Deze stroom bestaat uit het spui van de stoomketel. Het bedrijf wenst deze stroom op de DWA-riolering te lozen van zodra deze aanwezig is. In tussentijd wordt een lozing na zuivering in oppervlaktewater gevraagd, voor beperkte termijn van 5 jaar.

Voor de lozing worden ook bijzondere normen gevraagd, gebaseerd op de resultaten van een impactstudie. Verder worden enkel een paar beperkte wijzigingen in de opslag van gevaarlijke stoffen gevraagd.

Op 25-09-2020 werd de aanvraag besproken op de POVC. Door het bedrijf werd te kennen gegeven dat er sinds indienen van de aanvraag en voorkomen op POVC meer duidelijkheid is rond de aanleg van de riolering in de straat. Deze zou volgens de beschikbare info en gesprekken met aannemers en gemeente, reeds gefinaliseerd zijn eind 2020.

Het bedrijf heeft een wijzigingsverzoek ingediend waarbij de lozing van het spui van de stoomketel direct aangevraagd wordt op de riolering i.p.v. tijdelijk op oppervlaktewater. Dit werd vooraf ook afgestemd met VMM.

Deze omvat bijkomende informatie omtrent de gewijzigde lozingssituatie, zoals o.a. een aangepaste studie van Witteveen en Bos. Met betrekking tot de lozing van afvalwater wordt nu gevraagd:

- Het lozen van max. 2 m³/u, 30 m³/dag en 8.012 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit concentraat van de RO-installatie en potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpiste, in oppervlaktewater (rubriek 3.4.1.b).
- Het lozen van max. 1 m³/u - 3 m³/dag - 700 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit spui van de stoomketel, in de DWA-riolering van de straat (3.4.1.b).

Daarnaast worden, zoals ook door VMM gevraagd, de lozingsnormen aangepast aan deze gewijzigde lozingssituatie.

Lozingssituatie

Volgens het zoneringsplan ligt het bedrijf in centraal gebied. De (oude) riolering in de Noordkaai komt momenteel nog in de ingekokerde Mandel terecht. De werken voor aanleg van een gescheiden riolering in de Noordkaai zijn recent gestart en zullen volgens de huidige planning eind 2020 uitgevoerd zijn. Dit werd bevestigd via e-mail door de aannemer. Hierbij zal de bestaande oude leiding gerenoveerd worden om dienst te doen als RWA die naar de Mandel afvoert en wordt een nieuwe DWA voorzien voor het afvoeren van afvalwater naar de RWZI Izegem.

Met voorliggend dossier vraagt het bedrijf de lozing van 2 stromen bedrijfsafvalwater op aan. De grootste stroom (spui RO en tankpiste) zal blijvend op oppervlaktewater geloosd worden. Dit bedrijfsafvalwater (spui RO en tankpiste) wordt volgens het rioleringsplan, na doorgang via controleput en debietmeter, via het interne regenwatercircuit geloosd op de RWA. Het bedrijfsafvalwater wordt na de opvangput voor niet-verontreinigd hemelwater op het regenwatercircuit aangesloten waardoor hergebruik van hemelwater mogelijk blijft. Dit is een verbetering t.o.v. de initiële aanvraag.

Voor de kleinste stroom (spui stoomketel) werd een wijzigingsverzoek ingediend en wordt nu gevraagd om dit via bezinkput en venturi-meetgoot op de DWA-riolering geloosd. Na venturi-meetgoot komt op dit lozingspunt ook het huishoudelijk afvalwater terecht.

Uit het rioleringsplan blijkt aldus dat het bedrijfsafvalwater, beide stromen, onafhankelijk van elkaar en onafhankelijk van het huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater kunnen gecontroleerd worden. Uit een e-mail van de deskundige van 5-10-2020 blijkt dat er voor het bestendigen van deze lozingssituatie nog werken dienen uitgevoerd te worden op het terrein. Er wordt gezorgd dat alles klaar is tegen eind 2020, zodanig correct kan aangesloten worden op de riolering.

Bespreking aanvraag

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit:

- potentieel verontreinigd hemelwater van de tankplaats (12 m²)
- afvalwater van het labo
- spui van de voorbehandeling (ontijzing, ontharding en RO) voor de stoomketels

Het afvalwater afkomstig van het labo wordt opgevangen in een verzamelput en afgevoerd naar een erkend verwerker. Dit wordt niet geloosd. Dit blijft ook zo.

Het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste en spui van de stoomketels wordt momenteel niet geloosd maar afgevoerd naar de mestverwerkingsinstallatie.

Er wordt bijgevolg momenteel geen afvalwater geloosd. Danis NV beschikt over een nullozerstatuut dat afloopt op 31/12/2020.

De mestverwerking zal worden afgebouwd in de zomer van 2020 en zal dus op termijn volledig stoppen. Hierdoor valt de afzetmogelijkheid voor het afvalwater weg. Het bedrijf is daarom genooddaakt om de waterhuishouding te herbekijken en heeft hiervoor beroep gedaan op het studie bureau Witteveen&Bos.

Het aangepaste voorwerp bestaat uit 2 afzonderlijke lozingen van bedrijfsafvalwater waarvan 1 op oppervlaktewater en 1 op riolering.

Bedrijfsafvalwater: concentraat RO + hemelwater tankpiste op oppervlaktewater

Het bedrijf vraagt het lozen van max. 2 m³/u – 30 m³/dag – 8.012 m³/jaar bedrijfsafvalwater (concentraat RO + potentieel verontreinigd hemelwater van de tankplaats via KWS met coalescentiefilter) op oppervlaktewater dat gevaarlijke stoffen bevat met een maximaal debiet van 2 m³/u, 30 m³/dag en 8.012 m³/jaar.

Het aangevraagde debiet is gebaseerd op berekening uitgevoerd na optimaliseren van de waterhuishouding en werd reeds besproken bij de initiële aanvraag. Het gevraagde debiet wijzigt niet met dit wijzigingsverzoek. Dit is aanvaardbaar .

De algemene lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater zijn van toepassing. Ter aanvulling van de algemene lozingsnormen worden volgende bijzondere lozingsnormen voorgesteld voor de lozing op oppervlaktewater:

- Stikstof totaal = 15 mg/L
- Fosfor totaal = 1 mg/L
- Chloride = 1500 mg/L
- Sulfaat = 400 mg/L
- CZV = 125 mg/L
- Kobalt totaal = 0,0025 mg/L

De gevraagde bijzondere lozingsnormen in het wijzigingsverzoek verschillen van degene die aangevraagd werden in de initiële aanvraag. Dit is te wijten aan de gewijzigde samenstelling van de te lozen afvalwaterstroom, aangezien het spui van de stoomketel hier niet meer bij geloosd wordt.

De gevraagde lozingsnormen zijn afgestemd op de geschatte lozingsconcentraties van het spui van de ROinstallatie, zoals weergegeven in tabel in de studie van Witteveen en Bos.

Uit de studie blijkt tevens dat de impact op de Mandel beperkt is (en minder dan initieel gezien er geen lozing van spui van stoomketel op oppervlaktewater zal gebeuren). De gevraagde lozingsnormen. Zijn aanvaardbaar.

Gezien dit een nieuwe lozing betreft, vraagt VMM bijkomende analyses.

Uit het bijgevoegde rioleringsplan blijkt dat het bedrijfsafvalwater zal gecontroleerd kunnen worden via een venturi-meetgoot. Aangezien dit mogelijks nog enkele werken vereist op terrein, dient dit mee opgenomen te worden in de bijzondere voorwaarden.

Bedrijfsafvalwater: spui stoomketel op riolering

Het bedrijf vraagt het lozen van max. 1 m³/u – 3 m³/dag – 700 m³/jaar bedrijfsafvalwater (spui stoomketel) op riolering dat gevaarlijke stoffen bevat.

Het gevraagde lozingsdebiet komt inzake dag- en jaardebiet overeen met de initiële aanvraag, maar verschilt inzake uurdebiet. Met het wijzigingsverzoek wordt immers 1 m³/u gevraagd, terwijl initieel 0,25 m³/u gevraagd werd. Na communicatie met de deskundige water blijkt dat dit een gevolg te zijn van het niet meer voorzien van een waterzuivering die piekdebieten zou afvlakken. Met een max. debiet van 1 m³/u wordt geacht deze piekdebieten op te kunnen vangen. Gezien het lage debiet wordt een buffer niet noodzakelijk geacht. Het aangevraagde debiet is aanvaardbaar.

De algemene lozingsvoorwaarden voor lozing op riolering zijn van toepassing. Ter aanvulling van de algemene lozingsnormen worden volgende bijzondere lozingsnormen voorgesteld voor de lozing op riolering:

- Fosfor totaal = 50 mg/L
- Kobalt totaal = 0,0013 mg/L
- Koper totaal = 0,6 mg/L

- Zink totaal = 1,5 mg/L

De gevraagde normen zijn afgestemd op de geschatte maximum waarden, met enige marge, van de huidige stroom afkomstig van de stoomketel. Dit werd opgenomen in de studie van Witteveen en Bos. De voorgestelde normen zijn aanvaardbaar.

Voor **chloriden** wordt geen norm gevraagd. Volgens de studie bevat de spuistroom van de stoomketel gemiddeld 432 mg/l en max. 610 mg/l chloriden. VMM acht het daarom opportuun om een bijkomende norm voor chloriden op te nemen, rekening houdende met een ruime marge, namelijk **1.000 mg/l**.

De exploitant heeft nog gereageerd op dit advies van de VMM.

De lozingsnorm van 1000 mg/l is evenwel niet werkbaar voor de exploitant en wel om volgende reden.

Op advies van Witteveen+Bos zal ontharder niet meer gebruikt worden en zal proceswater (suppletiewater stoomketel) enkel via de omgekeerde osmose behandeld worden. Evenwel zal de ontharder als back-up installatie aanwezig blijven voor het geval er technische problemen optreden met de omgekeerde osmose. In het geval van een technisch probleem met de omgekeerde osmose zal dus tijdelijk het proceswater behandeld worden door middel van ontharding. Dit heeft als gevolg dat er tijdelijk hogere concentraties aan chloriden dienen geloozd te worden.

Het idee bestond erin om het regeneratie- en spoelwater van de ontharder (tijdelijk in het geval van technische problemen met de omgekeerde osmose) te lozen op de DWA (binnen het voorgestelde normenkader). Een lozingsnorm van 1.000 mg/L laat evenwel een dergelijke tijdelijk lozing niet toe.

Op basis van eerdere berekeningen kwamen wij tot een berekende gemiddelde concentratie in het regeneratie- en spoelwater van 3.500 mg/l chloriden. Rekening houdende met het feit dat er variaties optreden (eerste spoelwater is niet even rijk aan chloriden als laatste spoelwater) kunnen na beperkte uitmiddeling concentraties aan chloriden voorkomen in het regeneratie- en spoelwater van de ontharder tot vermoedelijk ongeveer 5.000 mg/L.

De exploitant heeft telefonisch contact opgenomen met de VMM .

Concreet gaat de exploitant ook akkoord gaan met de voorgestelde normenkaders in het advies van de VMM (zie bijlage), behalve voor de voorgestelde bijzondere lozingsnorm voor chloriden voor de lozing van bedrijfsafvalwater op DWA. Er wordt voorgesteld om de norm van 1.000 mg/L ter wijzigen naar 5.000 mg/L.

Het dient ten slotte opgemerkt te worden dat de totale zout/chloridevracht sowieso aanzienlijk zal afnemen te opzichte van oude situatie en bijgevolg de impact op de omgeving verlaagd wordt (zie evaluatierapport in bijlage).

De VMM heeft bevestigd dat een maximale norm van 5000 mg/l chloriden aanvaardbaar is. Dit werd bevestigd door de VMM. Het betreft een beperkte lozing van 1 m³/u, 3 m³/dag en 700 m³/jaar op DWA aangesloten op RWZI. Dit om het gebruik van de onthardingsinstallatie als backup voor de RO nog mogelijk te houden.

Gezien dit een nieuwe lozing betreft, vraagt VMM bijkomende analyses.

Uit het rioleringsplan blijkt dat het bedrijfsafvalwater afzonderlijk zal kunnen gecontroleerd worden via een controleput waarbij ook een debietmeter werd voorzien. Dit dient mee opgenomen te worden in de bijzondere voorwaarden.

Timing

Bij het wijzigingsverzoek is correspondentie gevoegd waaruit blijkt dat de rioleringswerken in de straat zouden afgerond worden tegen eind 2020. Dit is uiteraard zonder rekening te houden met eventuele onverwacht elementen waardoor vertraging zou oplopen.

Uit het dossier blijkt dat het bedrijf de interne werken hierop zal afstemmen en klaar zal zijn om correct aan te sluiten op moment de riolering aanwezig is.

Momenteel beschikt het bedrijf nog over een nullozersstatuut t.e.m. 31-12-2020. Het bedrijf wenst hiervan nog gebruikt te maken tot 31-12-2020. Vanaf 01-01-2021 wenst men over te schakelen op effectieve lozing.

Indien er, worst case, wat vertraging zou oplopen met de rioleringswerken in de straat en er nog niet direct geloosd kan worden, acht het bedrijf het perfect mogelijk om de spuistroom van de stoomketel te bufferen en het lozen voor een beperkte tijd uit te stellen. Op moment er dan wel kan aangesloten worden, zal deze gebufferde stroom geloosd worden op riolering. Afvoer van de stroom bestaat ook tot de mogelijkheden, aangezien het slechts over 700 m³/jaar of 58,3 m³/maand gaat.

VMM wijst erop dat – indien de afvalwaterstroom tijdelijk gestockeerd wordt – het lozingsdebiet bij latere aansluiting en lozing op riolering mogelijks tijdelijk hoger zal zijn. Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat op dat moment gebufferd geloosd wordt en het vergunde lozingsdebiet gerespecteerd blijft.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

BD 36008/71/2/A/5 d.d. 5/9/2019

1. Stofemissies

Voor de geleide emissies geldt een stofnorm van 10 mg/Nm³

2. Stofexplosie bij veevoederbedrijven:

- De nodige maatregelen dienen genomen te worden om stofvorming en ophoping van stof in de fabrieksruimten zoveel mogelijk te vermijden.
- Alle stof dat in de fabrieksruimte terechtkomt moet regelmatig worden verwijderd op een explosieveilige manier.
- Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel mogelijk geweerd.
- In de productieruimtes en bijhorigheden is het verboden:
 - o te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - o werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken, tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - o gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen.
- De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen wordt vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer.

3. Exploitatie-uren

Er mag 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen geëxploiteerd worden. Laad- en losactiviteiten vinden plaats op werkdagen tussen 7 en 19u. Op zaterdag (7-19u) wordt enkel eindproduct geladen.

- 4. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- 5. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren.

6. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

7. Er dient jaarlijks een kwaliteitsanalyse uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-
Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale enterokokken/100ml.

De resultaten van deze analyse dienen opgestuurd te worden naar VMM - Afdeling Operationeel
Waterbeheer, Dient Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende;

8. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

→ De bijzondere voorwaarden blijven behouden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Via een wijzigingsverzoek werd gevraagd om een deelstroom te kunnen lozen op riolering in plaats van op oppervlaktewater. Er werd een nieuw normkader voorgesteld die voor advies werd voorgelegd aan de VMM. De VMM heeft deze wijziging gunstig geadviseerd.

De VMM stelde een norm van 1000 mg/l voor chloriden. De exploitant heeft nog een bijkomende motivatie bezorgd om dit aan te passen naar 5000 mg/L. Na contact met de VMM blijkt deze norm aanvaardbaar.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

☒ de aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : De reden van de aanvraag is omdat de mestverwerking wordt stopgezet. Deze verwerkte het afvalwater van de veevoederfirma.

Het is 20 jaar dat we mestverwerking doen. Binnen een straal van 5-6 km heb je tal van verwerkinginstallaties, vroeger waren we de enige in een straal van 15km.

We gaan nu ook de mest laten verwerken bij derden.

Op 31/12/2020 loopt ons nullozersstatuut af.

Vorig jaar waren we hier ook om het bedrijfsafvalwater op riolering te lozen. Maar er was geen en dan werd dit geweigerd.

Witteveen en Bos heeft ons waterverhaal in kaart gebracht.

Ze zijn nu vollop bezig met de riolering aan te leggen. Dit zou tegen eind dit jaar aangelegd zijn.

Wij hebben een dossier opgemaakt voor lozing voor oppervlaktewater. Maar nu wordt de riolering aangelegd. Een deel zou dan geloosd worden op riolering. We gaan een wijzigingsverzoek indienen om dit te splitsen.

Spui van de stoomketel zou op de riolering geloosd worden. Er wordt ook een grote inspanning geleverd om water te besparen

De twee afvalwaterstromen kunnen afzonderlijk gecontroleerd worden . We zullen twee verschillende lozingskaders voorgesteld worden. Op vandaag en de komende weken worden de infrastructurele aanpassingen uitgevoerd. De riolering zal er pas tegen december liggen. We hebben heel wat telefoons gedaan met gemeente, fluvius en we hebben een bevestiging op papier gehad.

Op papier hebben ze meegedeeld dat dit voor het kerstverlof de riolering zou actief zijn.

De buizen liggen er al er moet enkel nog een pompput geplaatst worden.

In maart wisten we niet dat dit ze snel zou gaan.

We gaan onze aanvraag aanpassen.

De mestverwerking is in afbouw. We ontvangen weinig of geen mest. Tegen eind dit jaar zal deze activiteit afgebouwd worden. Het afvalwater kan nog tegen eind dit jaar meeverwerkt worden.

Wij gaan zo snel mogelijk een wijzigingsverzoek indienen voor deze gewijzigde situatie. Kan dit dan voor een langere termijn verleend worden ?

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan NV Danis, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Noordkaai 11 te 8870 Izegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115F 3/

met als voorwerp : het uitbreiden van een veevoederbedrijf met

- het lozen van bedrijfsafvalwater (concentraat omgekeerde osmose, hemelwater dat op de tankpiste terecht komt en zo potentieel verontreinigd is met koolwaterstoffen, ...) in oppervlaktewater met een debiet van 8.012 m³/jaar, 30 m³/dag en 2 m³/h vanaf 01/01/2021
- effluent van spui stoomketel - 1 m³/h - 3 m³/dag en 700 m³/J (in riolering) rubriek 3.4.1.°b)) (vanaf 01/01/2021)
- opslag van 2 x 1.000 l (2 x 1.190 kg) natriumbisulfiet in IBC vorm
- opslag van 6 x 25 l bidons ontsmettingsmiddel

voor een termijn van onbepaalde duur

Gecoördineerde toestand:

een veevoederbedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.4.1°b)	2	M3/UUR	Het lozen van bedrijfsafvalwater (concentraat omgekeerde osmose, hemelwater dat op de tankpiste terecht komt en zo potentieel verontreinigd is met koolwaterstoffen, ...) met een debiet van 8012 m ³ /jaar, 30 m ³ /dag en 2 m ³ /h
3.4.1°b)	1	M3/UUR	effluent van spui stoomketel - 1 m ³ /h - 3 m ³ /dag en 700 m ³ /J
6.4.1°	6800	L	De opslag van in totaal 6.800 liter oliën: • 8 x 200 l smeerolie • 200 l hydraulische olie in vaten • 2.500 liter nieuwe olie • 2.500 liter afvalolie
6.5.1°	2	VERDEELSLANG	Twee verdeelslangen: • Een verdeelpomp voor mazout ter bevoorrading van interne transport- en hefwerktuigen • Een verdeelpomp ter bevoorrading van de vrachtwagens
12.1.1.2°a)	2000	KVA	WKK-installatie met generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 2.000 kVA
12.2.2°	8150	KVA	3 HS transformatoren van respectievelijk 3.150 kVA, 2.500 kVA

			en 2.500 kVA
15.1.1°	20	VOERTUIG	Een stalplaats voor 20 voertuigen: 16 vrachtwagens, 2 vorkheftrucks, 1 schaarlift en 1 hoogtewerker
16.3.2°a)	139,3	KW	3 compressoren van in totaal 139,3 kW: • 1 compressor van 55 kW • 1 compressor van 60 kW
17.1.2.1.1°	495	L	De opslag van in totaal 495 liter gassen in gasflessen: • 3 x 45 l helium • 2 x 45 l argon • 2 x 45 l zuurstof • 2 x 45 l acetyleen • 2 x 45 l lasgas
17.3.2.1.1.2°	172,08	TON	De opslag van in totaal 172,083 ton diesel: • 170.000 kg diesel in 3 BG houders met elk een inhoud van 68.000 liter • 2.083 kg stookolie in een BG houder van 2.500 liter
17.3.4.3°	100,49	TON	De opslag van bijtende vloeistoffen en vaste vloeistoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100,485 ton: • 1.530 kg NaOH • 4.800 kg Amasil (85%) • 1.155 kg Ketelcompound • 93 ton additieven (premixen) met gevarenpictogram GHS05
17.3.5.2°a)	4,8	TON	De opslag van 4.800 kg Amasil (85%)
17.3.6.3°	102,85	TON	de opslag van 100,470 ton additieven (premixen) op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 naast de opslag van 2,38 ton natriumbisulfiet gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
17.3.7.3°	95,83	TON	de opslag van in totaal 95,83 ton gevaarlijke producten op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08: • 95,83 ton additieven (premixen) op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
17.3.8.2°	76,18	TON	de opslag van 76,18 ton additieven (premixen) op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
17.4.	500	L	De opslag van 500 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: • Umonium 38 Master food: 8 x 10 liter • Petroleumether: 1 x 10 liter • Zoutzuur: 10 x 25 liter • Salmonelle SUPP: 6 x 0,11 liter • VIDAS UP: 8 x 1,1 liter

			• Kenosan Lactide : 6 x 25 liter Totaal: (499,46 liter afgerond naar) 500 liter
24.4.	1	stuks	Een labo (NIR-analyses, nat-chemische analyse en micro-biologie)
29.5.2.1°a)	7,1	KW	Diverse metaalbewerkingsmachines, samen 7,1 kW: een slijpsteen van 1 kW, een zaagmachine van 3,6 kW, een kolomboormachine van 1,5 kW en een pers van 1 kW
31.1.2°a)	4500	KW	Een WKK-installatie met gasmotor van 4.500 kWth
39.1.3°	20500	L	Stoomgeneratoren met een totale warmte inhoud van 20.500 liter: • 1 aardgasgestookte brander, 1 x 3.720 kWth, met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000 l • een aardgasgestookte brander, 5.200 kWth met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000 l • een stoomketel van 4.500 liter bij de stoomgenerator van de WKK-installatie
39.2.1°	760	L	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen met een waterinhoud van in totaal 760 l: 2 stoomvaten van elk 380 liter horende bij de toasting
39.4.1°	462	L	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen met een waterinhoud van in totaal 462 liter: 8 warmtewisselaars (bij de toastinginstallaties) met een waterinhoud van 2 x 60 l, 1 x 120 l (toasting 2), 4 x 53 l, 1 x 10 l (toasting 1)
39.6.1°	1,2	MW	Een warm watertoestel van 1,2 MW van de WKK-installatie
43.1.3°	8920	KW	Aardgasgestookte branders, totaal 8.920 kW: • een aardgasgestookte brander, 1 x 3.720 kWth, met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000 l • een aardgasgestookte brander, 5.200 kWth met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000 l
44.3.	639	TON	De opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een totale opslagcapaciteit van 639 ton: • 3 BG tanks voor de opslag van palmolie: 1 x 24 ton en 2 x 36 ton • 1 BG tank voor de opslag van 9 ton

			visolie • 1 BG tank voor de opslag van 33 ton soja olie • De opslag van 2 x 250 ton melasse • De opslag van 1 x 1 ton melasse
45.13.d)3°a)	4987,58	KW	Een veevoederbedrijf met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.987,54 kW
45.14.1°b)	95026	M3	Opslagplaatsen voor diverse losse granen en groenvoeders, in totaal 95.026,0 m ³
45.16.3°	1612	TON/DAG	Een veevoederfabriek met een productiecapaciteit van in totaal 580.000 ton mengvoeders en toastingproducten per jaar: • 400.000 ton mengvoeders = 1112 ton per dag • 180.000 ton toastingproducten = 500 ton per dag
51.2.1°	1	stuks	Een labo waar er met pathogene organismen risiconiveau 2 gewerkt wordt
53.8.3°	33240	M3/JAAR	Grondwaterwinning max. 125 m ³ /dag en max. 33.240 m ³ /jaar. Kenmerken: • aard van de winning: boorput • aantal: 1 • diepte: 14 m • watervoerende laag: Quartair dek • HCOV – code: 0100 • gebruik: stoomproductie

de besluiten d.d. 19/02/2009, 17/12/2009, 04/02/2010, 10/05/2012, 20/10/2016, 05/09/2019 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

geactualiseerde bijzondere voorwaarden

Stofemissies

Voor de geleide emissies geldt een stofnorm van 10 mg/Nm³

Stofexplosie bij veevoederbedrijven:

De nodige maatregelen dienen genomen te worden om stofvorming en ophoping van stof in de fabrieksruimten zoveel mogelijk te vermijden.

Alle stof dat in de fabrieksruimte terechtkomt moet regelmatig worden verwijderd op een explosieveilige manier.

Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel mogelijk geweerd.

In de productieruimtes en bijhorigheden is het verboden: te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven via duidelijk zichtbare pictogrammen; werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken, tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen; gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen.
De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen wordt vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer.

Exploitatie-uren

Er mag 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen geëxploiteerd worden. Laad- en losactiviteiten vinden plaats op werkdagen tussen 7 en 19u. Op zaterdag (7-19u) wordt enkel eindproduct geladen.

grondwaterwinning

1. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren.
3. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;
4. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
5. Er dient jaarlijks een kwaliteitsanalyse uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloorange, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum

5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale enterokokken/100ml.

6. De resultaten van deze analyse dienen opgestuurd te worden naar VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Dient Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende;
7. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

nieuwe bijzondere voorwaarden

1. RWA moet aangesloten worden op de Mandel indien er anders op een gemengd stelsel wordt geloosd;
2. De vertraagde afvoer mag niet gesupprimeerd worden;
3. de 5m-erfdienstbaarheidszone langsheen de Mandel moet gerespecteerd worden en mag niet bebouwd worden;

4. deze 5m-erfdienstbaarheidszone moet op het terrein voor de aanvang van de werken uitgezet worden en moet gemeten worden vanaf de bovenrand van het talud van de Mandel;
5. er geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten.
6. de aanvrager dient de VMM minstens 10 dagen voor de aanvang van de werken op de hoogte te stellen.

Lozing

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen , zijnde concentraat RO + potentieel verontreinigd hemelwater van de tankplaats op oppervlaktewater gelden volgende voorwaarden

1. Lozingsnormen
 - Stikstof totaal = 15 mg/L
 - Fosfor totaal = 1 mg/L
 - Chloride = 1500 mg/L
 - Sulfaat = 400 mg/L
 - CZV = 125 mg/L
 - Kobalt totaal = 0,0025 mg/L
2. Door een erkend labo dienen gedurende het eerste jaar minstens **drie analyses** uitgevoerd te worden op de algemene, sectorale, bijzondere en heffingsparameters. De resultaten worden bezorgd aan VMM, afdeling Ecologisch Toezicht op vergunningen.oo@vmm.be .
3. Het bedrijf dient te beschikken over een **controle inrichting** die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. Hierbij dient de controle-inrichting zo geplaatst te worden dat enkel het bedrijfsafvalwater bestaande uit spui van de RO-installatie en verontreinigd hemelwater van de tankpiste bemonsterd wordt.

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen , zijnde spui stoomketel op riolering gelden volgende voorwaarden

1. Bijzondere lozingsnormen
 - Fosfor totaal = 50 mg/L
 - Kobalt totaal = 0,0013 mg/L
 - Koper totaal = 0,6 mg/L
 - Zink totaal = 1,5 mg/L
 - Chloriden: 5.000 mg/L
2. Door een erkend labo dienen gedurende het eerste jaar minstens **drie analyses** uitgevoerd te worden op de algemene, sectorale, bijzondere en heffingsparameters. De resultaten worden bezorgd aan VMM, afdeling Ecologisch Toezicht op vergunningen.oo@vmm.be .
3. Het bedrijf dient te beschikken over een **controle inrichting** die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. Hierbij dient de controle-inrichting zo geplaatst te worden dat enkel het bedrijfsafvalwater bestaande uit spui van de stoomketel bemonsterd wordt.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 29/10/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontplofing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de

definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op

ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)