

33021/265/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. PALETTEN DE BACKER voor het veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/04/2015, ingediend door N.V. PALETTEN DE BACKER, gevestigd te Sint-Jansstraat 11 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Sint-Jansstraat 11 te Poperinge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 1 AFD	E	0078/N
POPERINGE 1 AFD	E	0079/E
POPERINGE 1 AFD	E	0079/F
POPERINGE 1 AFD	E	0153/N
POPERINGE 1 AFD	E	0257//02
POPERINGE 1 AFD	E	0258/F

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- vermindering opslag 2 x 1.200 l witte diesel;
- verwijdering diverse houtbewerkingsmachines 75,51 kW;
- vermindering metaalbewerkingsmachine 2,5 kW

de uitbreiding met:

- lozing huishoudelijk afvalwater 2.250 m³/jaar;
- luchtcompressoren 68,40 kW (45, 1,4 en 22 kW);
- opslag 15.000 l mazout en 1.200 l olie;
- diverse houtbewerkingsmachines 353,93 kW;
- droogkamers 154,40 kW;
- opslag hout 12.000 m³;
- stookinstallaties: 4.000 kWth, (bijkomende rubricering bestaande houtverbranding), 2 x 800 kWth branders droogkamers, 471 kWth van 2 branders, totaal 6.071 kWth .

afwijking art. 5.19.2.1.1.§11 Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt specifiek voor de houtverduurzaming:

1° een overkapping aangebracht over het uitrijspoor tussen de nabehandelings- en verduurzamingsinstallatie

2° in een overkapping voorzien voor de opslag van (vers) verduurzaam hout dan niet drupvrij is.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 2250 kubieke meter per jaar)	3		0				
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 68,4 kilo watt)	2		1				
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 13800 liter)	2		0				

19.3.3.a	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 286,59 kilo watt)	1	A R	1	N			
19.5.3	Hout: Droogovens voor hout e.d., andere dan in rubriek 19.8, met een elektrisch vermogen van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 154,4 kilo watt)	1	A R	0	B			
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12000 kubieke meter)	2		1				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -2,5 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 6071 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	2250 kubieke meter per jaar
16.3.1.2	compressoren	68,4 kilo watt
17.3.6.2.a	P3-producten	13800 liter

19.3.3.a	houtbewerkingstoestellen	286,59 kilo watt
19.5.3	droogovens	154,4 kilo watt
19.6.3.a	hout	12000 kubieke meter
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	-2,5 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	6071 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een houtbewerkingsbedrijf met :

- lozing van bedrijfsafvalwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur – 5 m³/dag – 918,4 m³/jaar
- lozing van 1.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering via 4 lozingspunten
- stalplaats 37 voertuigen
- diverse compressoren, totaal 336,40 kW
- opslag houtverduurzamingsmiddel (Basilit HBX) 5.000 kg
- opslag van 34.600 l P3-producten: bovengrondse mazouttank 15.000 l (met brandstofverdeelslang), ondergrondse mazouttank 15.000 l (verwarming), mazout 3.000 l (verwarming), 2 mazouttanks van 200 l (bij de sprinklerpompen),.
- opslag diverse oliën 4.600 l (2 houders van 1.000 l, 2 IBC's van 1.000 l + 3 vaten van 200 l)
- diverse installaties met waaronder een totaal aan houtbewerkingsmachines van 1.552 kW
- zone 2: stapelplaats paletten
- zone 3: freesmachine corali, freesmachine De Backer, transportband, stapelaar gefreesde producten, 78,85 kW en opslag 1.200 l olietank
- zone 4: afzuiginstallatie: 3 cyclonen, afzuiginstallatie op de grond opgesteld, opgehangen afzuigventilator (2x)
- zone 5: palettenlijn 1: blokzagen, frees, hoekjeszaag, transport, enz...
- zone 6: manuele afkortzone: drenkbak voor het chemisch behandelen van hout 6.000 l
- zone 8: onderhoudswerkplaats: enkele metaalbewerkingsmachines 7,85 kW
- zone 10: palettenlijn 3 (2weglijn): skidmachine, dekselmachine...123,35 kW
- zone 11: hoogspanningscabine 1: 1 transfo 1.600 kVA
- zone 12: slijperij: enkele metaalbewerkingsmachines 5,1 kW
- zone 13: compressorzaal: 3 compressoren resp. 50 kW, 55 kW en 37 kW met luchtdroger 0,75 kW
- zone 15: manuele palettenlijn : machines houtbewerking 27,35 kW, compressor 11 kW en 22 kW; spuitcabine 31,72 kW
- zone 16: droogkamers: 6 droogkamers 238,5 kW met 1 mazoutbrander 650 kW
- zone 17: verbrandingsinstallatie: breker, transport 82,55 kW met brander Vyncke 4.000 kWth voor de verbranding van onbehandeld houtafval (capaciteit 13,2 ton/dag) en meeverbranding van niet verontreinigd behandeld houtafval (capaciteit 3,3 ton/dag)
- zone 18: manuele productie: blokzaagmachines, chenfreneermachine, stofafzuiging, enz. ...90,11 kW; compressor 22 kW (+droger); compressor 11 kW, verwarmingsinstallatie (mazoutbrander) 164,5 kW; brander 116 kW;
- zone 19 : opslag hout: 6730 m³
- zone 21 : sanitair blok en bureel
- zone 22 : sprinklerinstallatie met twee dieselmotoren (149,1 kW) en bijhorende dieselopslag (P4) en een bovengrondse watertank van 540 m³
- zone 24: hoogspanningscabine 2: 1 transformator 250 kVA
- zone 25: schaaf- en afkortlijn: diverse houtbewerkingsmachines
- zone 26: opslag hout: 13.273 m³

- zone 27: drenktank 21.000 l, opslag Basilit HBX 5.000 kg en opslag gedrenkt hout: 655 m³
- zone 28: 4 compressoren resp. 45 kW (+ droger 1,4 kW), 30 kW, 22 kW en 30 kW
- zone 29: stapeling hout (in gebouw)
- zone 30: productiehallen: diverse houtbewerkingsmachines, warmeluchtblazer 355 kWth en mazouttank (P4)
- zone 31: opslagzone
- zone 32: opslagzone: 2 droogkamers elk 55 kW met brander (800 kWth)
- zone 33: opslagzone
- zone 40: Eurolijn 2: blokzagen, skidmachine, ...192,87 kW

Gelet op het feit dat op datum van 19/05/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.28/06/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/06/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/07/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/06/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/08/2015 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/08/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De industriegebieden :

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Gelet op de ligging van de Inrichting in het PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge", waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd bedrijventerrein Sappenleen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Poperinge is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d. .03/06/2015 : "Voor perceel 79^e werd op 9/12/2013 reeds een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het aanleggen van een betonverharding voor het stapelen van pallets, de aanleg van een parking en aanbrengen van nieuwe poortopeningen . Op 11/05/2015 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een open loods en 2 open droogloodsen op een reeds vergunde betonverharding. Het bedrijf bevindt zich niet in een Natura2000-gebied, een Ramsar-gebied, een Ven- of Ivongebied. Het bedrijf is niet gelegen in of in de nabijheid van een beschermingszone van een grondwaterwinning. De percelen zijn niet gelegen binnen het gebied van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling."

Het bedrijf produceert paletten en kisten. Het aangevoerde hout wordt opgeslagen en gaat naar de hoofdproductielijnen. Naargelang voorafgaand mechanische bewerking of drenking met een houtverduurzamingsmiddel nodig is, wordt het aangevoerde hout naar één van de drie losplaatsen gevoerd.

Bij drenking wordt gebruik gemaakt van het product Basilit HBX. Opslag van de gedrenkte producten gebeurt voor minstens 7 dagen overdekt op vloeiستofdichte ondergrond, die afwatert naar een opvangput. Vanuit de opvangput wordt er opgepompt naar de drenktank. Na deze periode worden de gedrenkte producten voor een periode van minstens 3 weken opgeslagen in een voorziene zone, die beschikt over een vloeiستofdichte piste; deze piste watert via een controleput af naar de openbare riolering. Vervolgens worden de behandelde producten doorgevoerd naar de productielijnen.

De productielijnen bestaan uit 3 productietypes: de hoofdproductielijnen, de manuele productielijnen en een derde type dat bestaat uit de assemblage van houten kisten.

Het bedrijf beschikt over een eigen verbrandingsinstallatie waar onbehandeld houtafval en niet-verontreinigd behandeld houtafval wordt verbrand met energierterugwinning: de gerecupereerde warmte gaat naar de droogkamers. Verontreinigd behandeld houtafval wordt opgehaald door een erkend verwerker. Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot deze installatie.

Ten opzichte van de vorige aanvraag wordt de exploitatie op enkele kleinere sites aan de Frankrijklaan en de Duitslandlaan stopgezet en bijkomende percelen verworven. Met deze aanvraag worden qua samenstelling en opstelling het machinepark gewijzigd: productielijnen werden verschoven en gewijzigd. Er werden 2 droogkamers op gas bijgeplaatst: bij het plaatsbezoek van LNE afdeling milieuvergunningen 23 juli 2015 waren deze reeds in gebruik en de (meeste) veranderingen reeds doorgevoerd. Verder worden enkele nieuwe zones in gebruik genomen (met een bestaande mazouttank van 15.000 l in het bureelgebouw van perceel 179E=site ex-Gevia).

Voor dit perceel 79E (aan de Sint-Jansstraat 11) werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor het aanleggen van een betonverharding voor het stapelen van paletten, de aanleg van een parking in waterdoorlatende verharding en het aanbrengen van nieuwe poortopeningen in het bestaand gebouw.

Verder werd ook voor opslag van gedroogd hout en paletten een bijkomende (open) loods en 2 open droogloodsen de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd (nieuwe deel van perceel 153 N) en verleend dd.11.05.2015. Deze werd bezorgd.

Door de uitbreiding in oppervlakte en de herindeling van de site breidt ook de houtopslag uit: deze komt dan op ca. 40.000 m³ (stijging met 12.000 m³).

Naar aanleiding van de reorganisatie werd de maatschappelijke zetel gewijzigd naar sint-jansstraat 11. Dit adres vormt de hoofdingang van de firma. Het is dan ook aangewezen de milieuvergunning in die zin aan te passen.

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen met betrekking tot het productieproces.

luchtemissies

De gevraagde veranderingen hebben nauwelijks impact op de luchtemissies.

Voor verwarmingsinstallatie vanaf 300 kW gelden de meetverplichtingen en emissiegrenswaarden (volgens 5.43.2). Voor de 2 nieuwe droogkamers zal gebruik worden gemaakt van (de rookgassen van) 2 nieuwe gasgestookte branders; de sectorale voorwaarden 5.43 zijn niet van toepassing (zie 5.43.1.2).

De houtbewerkingsinstallaties zijn uitgerust met een stofafzuiging en cyclonen. Mits zorgvuldig onderhoud en goede opvolging kan de stofhinder op de site voorkomen worden.

geluid en trillingen

De houtbewerking gebeurt in de gebouwen en is daardoor niet onmiddellijk een relevante geluidsbron. Het bedrijf is in industriegebied gelegen met als meest nabije woning de (buiten het industriegebied gelegen) woning aan de Sint-Jansstraat. Het schuin tegenover gelegen deel van het bedrijf dient voor de houtopslag zodat eventuele geluidshinder eerder beperkt is.

Ten opzichte van de vorige vergunde situatie maakt de bedrijfswoning aan de Sint-Jansstraat deel uit van het bedrijf.

Er zijn als gevolg van de verandering geen bijkomende relevante geluidsbronnen zodat aangenomen mag worden dat er geen impact op het geluidsklimaat zal zijn.

lozingen afvalwater - waterhuishouding

De inrichting is gelegen in centraal gebied waarbij de openbare riolering van de Frankrijklaan en de Duitslandlaan via een gemengd stelsel zijn aangesloten op de RWZI Popering.

Op het bedrijf is er een lozing van huishoudelijk afvalwater en van bedrijfsafvalwater.

Voor het huishoudelijk afvalwater wordt een verhoging van het debiet (met 2.250 m³/jaar) gevraagd in verhouding met het actuele aantal werknemers. Door de oppervlakte-uitbreiding is er een bijkomend lozingspunt (voor HA) ter hoogte van de nieuwe burelen (perceel 79E). Het lozingspunt HA aan de Frankrijklaan verdwijnt.

Uit het bijgevoegde intern rioleringsplan blijkt dat het nieuwe lozingspunt voor HA afkomstig van de nieuwe burelen samen wordt geloosd met het hemelwater afkomstig van de productiehal en loskaai (zone 28 & 30). Gezien er in de Duitslandlaan op vandaag een gemengd rioolstelsel aanwezig is, kan het HA samen geloosd worden met het hemelwater.

Echter op het ogenblik dat er een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd in de Duitslandlaan dient er een scheiding tussen het huishoudelijk afvalwater en hemelwater te gebeuren.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de tankpiste (2 m³/u) en van de opslagzone voor het gedrenkte hout na de fixatieperiode van minstens 7 - 8 dagen (afgebakende deel in zone 26). Voorliggende aanvraag heeft geen impact op de lozing van het bedrijfsafvalwater.

Voor de hemelwateropvang van de bijkomende dakoppervlaktes (nieuwe loods en 2 droogloodsen) worden extra regenwaterputten voorzien van 10 m³ en 20 m³, waarvan het water zal gebruikt worden voor de grote drenktank.

Er kan worden gesteld dat voldaan is aan artikel 4.2.1.3. § 5 van Vlarem II.

transport

Er zijn gemiddeld 100 vervoerbewegingen per dag van bedrijfsvoertuigen. De aan-en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten vindt doorlopend plaats van maandag 5 u tot en met vrijdag 21 uur.

Via de Frankrijklaan, die het bedrijventerrein doorkruist en direct aansluit op de R33, is het bedrijf goed ontsloten. Er moeten geen woonkernen doorkruist worden.

Ten opzichte van de vorige (vergunde) situatie is de interne transportorganisatie voor de vrachtwagens gewijzigd. Deze wordt gerealiseerd door ondermeer een nieuwe vrachtwagenparking aan de Sint-Jansstraat, een nieuwe hoofdinrit aan de hoofdingang Sint-Jansstraat voor vrachtwagens die laden en het terrein verlaten via de Duitslandlaan en een intern circulatieplan.

Dit dient een oplossing te bieden voor de vroegere parkeerproblematiek waarbij vrachtwagens op de openbare weg parkeerden (langs de Frankrijklaan en Sint-Jansstraat).

Voor personenwagens (werknemers, bezoekers) werd een nieuwe parking aangelegd op de site ter hoogte van de (nieuwe) hoofdingang aan de Sint-Jansstraat.

overige milieu-aspecten

Voorliggende aanvraag heeft nauwelijks impact op de milieudomeinen bodem en grondwater. Van belang blijven de maatregelen om de impact als gevolg van opslag en gebruik van het houtverduurzamingsproduct te voorkomen.

Gezien de opslag van grote hoeveelheden hout in het bijzonder wordt in een bijzondere voorwaarde gevraagd advies aan de brandweer te vragen en dit in het bijzonder voor de nieuwe percelen (zie ook bijz. vw nr.8 besluit dd.12.07.2012). N.a.v. de stedenbouwkundige vergunning werd hieromtrent advies door de brandweer uitgebracht. Dit dient strikt te worden nageleefd. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat er regelmatig contact is met de brandweer.

Met de beslissing dd. 12.07.2012 werden diverse bijzondere voorwaarden opgelegd; deze blijven (uiteraard) van toepassing.

vraag afwijking artikel 5.19.2.1.1 §11 (Vlare II)

Deze bepaling stelt:

"...

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt specifiek voor de houtverduurzaming:

1° een overkapping aangebracht over het uitrijspoor tussen de nabehandelings- en verduurzamingsinstallatie;

2° in een overkapping voorzien voor de opslag van (vers) verduurzaam hout dat niet drupvrij is."

De exploitant vraagt om geen overkapping te voorzien over het uitrijspoor tussen de nabehandelings- en verduurzamingsinstallatie of voor de opslagzone na het verblijf in de fixatiezone. De exploitant benadrukt tijdens de vergadering van de provinciale milieuverguningscommissie dat na de fixatie het hout 7 dagen blijft liggen zoals reeds werd opgelegd in de bijzondere voorwaarden. Het betreft hier enkel het stukje tussen deze zone en de opslagzone. Deze afwijking werd gevraagd om eventuele verkeerde interpretatie in de toekomst te vermijden.

De afstand tussen de drenktank en de opslagzone na een eerste verblijf in de fixatiezone is beperkt.

De gedrenkte producten worden pas naar deze zone voor opslag gebracht nadat ze gedurende een periode van 7 dagen vlak naast de drenktank werden opgeslagen. Verder zijn in uitvoering van een bijzondere voorwaarde in 2014 analyses (11.06-24.07-30.07.2014) uitgevoerd om in het bijzonder de aanwezigheid van het drinkingsmiddel (Basilit HBX) te achterhalen. De analyses duiden er niet op dat er in deze opslagzone een significante uitloging optreedt.

De gevraagde afwijking kan worden toegestaan.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. Het project ligt in het afstroomgebied van de Robaertbeek.

Er is een bouwvergunning verleend op 09/09/2013 voor de site "ex-gevia" (perceel 79E) voor het aanleggen van betonverharding voor het stapelen van paletten, aanleg parking in waterdoorlatende verharding, aanbrengen van nieuwe poortopeningen in bestaand gebouw. Voor het bouwen van een open loods (2346,86 m²) en 2 open droogloodsen (798,72 m²) op de reeds vergunde betonverharding op perceel 153N, werd de stedenbouwkundige vergunning verleend op 11/5/2015.

Uit bijlage E8 blijkt dat het hemelwater, dat op de nieuwe loods terecht komt, opgevangen wordt via een regenwaterput van 20 m³ (met overloop naar de gracht), respectievelijk een regenwaterput van 10 m³ (met overloop naar de openbare riolering).

Het dossier vermeldt dat de totale oppervlakte aan verharding 60.666,87 m² bedraagt. Daarvan moet het hemelwater van 1148 m² als bedrijfsafvalwater beschouwd worden. Een oppervlakte van 8705,73 m² infiltreert rechtstreeks via groenzones. De totale horizontale dakoppervlakte omvat 20.027,26 m².

Er is 27.774,05 m² verharde oppervlakte die gebufferd wordt (in een bestaande gracht van 750 m³ en bufferbuizen van 466,66 m³). Het gebufferd hemelwater wordt vertraagd geloosd (10l/sec).

De overloop van de hemelwaterputten alsook van de buffervoorziening (gracht op eigen terrein) wordt op de openbare riolering geloosd. Een oppervlakte van 23.305,30 m² wordt rechtstreeks in de openbare riolering geloosd.

De inrichting is gelegen in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem. Hierdoor kunnen de oppervlakte, die in de groenzones op eigen terrein infiltreren, niet in de berekening opgenomen worden.

De Provinciale Dienst Waterlopen geeft voorwaardelijk gunstig advies. Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden

- regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor het nieuwbouwproject (3.145,61 m²) moet een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 103,8 m³.
- Voor de overige bestaande verharde oppervlakken dient gestreefd naar een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) van minstens 3106,8 m.
- Dit volume moet een open volume zijn waarop alle overlopen van regenwaterputten/-kelders worden aangesloten
- De leegloop van het buffervolume naar het oppervlaktewaternet dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (10l/sec/ha aangesloten verharde oppervlakte).
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie/buffering mag enkel op de eigen terreinen plaatsvinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de buffergracht werd vergroot en zo kan voldaan worden aan de gevraagde buffering.

De stedenbouwkundige vergunning voor de bijkomende loodsen werd verleend door het CBS op 11/5/2015;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we gaan akkoord met de adviezen; er was wat verwarring; de fixatiezone is overkapt; we willen vermijden dat er een verkeerde interpretatie was; de buffergracht is vergroot en we kunnen voldoen aan de voorwaarden van de dienst Waterlopen; de stedenbouwkundige vergunning zal bezorgd worden; we hebben regelmatig contact met de brandweer; dit zal intenser worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. PALETTEN DE BACKER, gevestigd te Sint-Jansstraat 11 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Sint-Jansstraat 11 te Poperinge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 1 AFD	E	0078/N
POPERINGE 1 AFD	E	0079/E
POPERINGE 1 AFD	E	0079/F
POPERINGE 1 AFD	E	0153/N
POPERINGE 1 AFD	E	0257//02
POPERINGE 1 AFD	E	0258/F

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- vermindering opslag 2 x 1.200 l witte diesel;
- verwijdering diverse houtbewerkingsmachines 75,51 kW;
- vermindering metaalbewerkingsmachine 2,5 kW

de uitbreiding met:

- lozing huishoudelijk afvalwater 2.250 m³/jaar;
- luchtcompressoren 68,40 kW (45, 1,4 en 22 kW);
- opslag 15.000 l mazout en 1.200 l olie;
- diverse houtbewerkingsmachines 353,93 kW;
- droogkamers 154,40 kW;
- opslag hout 12.000 m³;
- stookinstallaties: 4.000 kWth, (bijkomende rubricering bestaande houtverbranding), 2 x 800 kWth branders droogkamers, 471 kWth van 2 branders, totaal 6.071 kWth .

afwijking art. 5.19.2.1.1.§11 Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt specifiek voor de houtverduurzaming:

- 1° een overkapping aangebracht over het uitrijspoor tussen de nabehandelings- en verduurzamingsinstallatie
- 2° in een overkapping voorzien voor de opslag van (vers) verduurzaamd hout dan niet drupvrij is.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 2250 kubieke meter per jaar)	3		0				
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 68,4 kilo watt)	2		1				
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 13800 liter)	2		0				
19.3.3.a	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 286,59 kilo watt)	1	A R	1	N			
19.5.3	Hout: Droogovens voor hout e.d., andere dan in rubriek 19.8, met een elektrisch vermogen van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 154,4 kilo watt)	1	A R	0	B			

19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12000 kubieke meter)	2		1				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -2,5 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 6071 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	2250 kubieke meter per jaar
16.3.1.2	compressoren	68,4 kilo watt
17.3.6.2.a	P3-producten	13800 liter
19.3.3.a	houtbewerkingstoestellen	286,59 kilo watt
19.5.3	droogovens	154,4 kilo watt
19.6.3.a	hout	12000 kubieke meter
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	-2,5 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	6071 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een houtbewerkingsbedrijf met :

- lozing van bedrijfsafvalwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur – 5 m³/dag – 918,4 m³/jaar
- lozing van 1.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering via 4 lozingspunten
- stalplaats 37 voertuigen
- diverse compressoren, totaal 336,40 kW
- opslag houtverduurzamingsmiddel (Basilit HBX) 5.000 kg
- opslag van 34.600 l P3-producten: bovengrondse mazouttank 15.000 l (met brandstofverdeelslang), ondergrondse mazouttank 15.000 l (verwarming), mazout 3.000 l (verwarming), 2 mazouttanks van 200 l (bij de sprinklerpompen),.
- opslag diverse oliën 4.600 l (2 houders van 1.000 l, 2 IBC's van 1.000 l + 3 vaten van 200 l)

- diverse installaties met waaronder een totaal aan houtbewerkingsmachines van 1.552 kW
- zone 2: stapelplaats paletten
- zone 3: freesmachine corali, freesmachine De Backer, transportband, stapelaar gefreesde producten, 78,85 kW en opslag 1.200 l olietank
- zone 4: afzuiginstallatie: 3 cyclonen, afzuiginstallatie op de grond opgesteld, opgehangen afzuigventillator (2x)
- zone 5: palettenlijn 1: blokzagen, frees, hoekjeszaag, transport, enz...
- zone 6: manuele afkortzone: drenkbak voor het chemisch behandelen van hout 6.000 l
- zone 8: onderhoudswerkplaats: enkele metaalbewerkingsmachines 7,85 kW
- zone 10: palettenlijn 3 (2weglijn): skidmachine, dekselmachine...123,35 kW
- zone 11: hoogspanningscabine 1: 1 transfo 1.600 kVA
- zone 12: slijperij: enkele metaalbewerkingsmachines 5,1 kW
- zone 13: compressorzaal: 3 compressoren resp. 50 kW, 55 kW en 37 kW met luchtdroger 0,75 kW
- zone 15: manuele palettenlijn : machines houtbewerking 27,35 kW, compressor 11 kW en 22 kW; spuitcabine 31,72 kW
- zone 16: droogkamers: 6 droogkamers 238,5 kW met 1 mazoutbrander 650 kW
- zone 17: verbrandingsinstallatie: breker, transport 82,55 kW met brander Vyncke 4.000 kWth voor de verbranding van onbehandeld houtafval (capaciteit 13,2 ton/dag) en meeverbranding van niet verontreinigd behandeld houtafval (capaciteit 3,3 ton/dag)
- zone 18: manuele productie: blokzaagmachines, chenfreneermachine, stofafzuiging, enz. ...90,11 kW; compressor 22 kW (+droger); compressor 11 kW, verwarmingsinstallatie (mazoutbrander) 164,5 kW; brander 116 kW;
- zone 19 : opslag hout: 6730 m³
- zone 21 : sanitair blok en bureel
- zone 22 : sprinklerinstallatie met twee dieselmotoren (149,1 kW) en bijhorende dieselopslag (P4) en een bovengrondse watertank van 540 m³
- zone 24: hoogspanningscabine 2: 1 transformator 250 kVA
- zone 25: schaaaf- en afkortlijn: diverse houtbewerkingsmachines
- zone 26: opslag hout: 13.273 m³
- zone 27: drenktank 21.000 l, opslag Basilit HBX 5.000 kg en opslag gedrenkt hout: 655 m³
- zone 28: 4 compressoren resp. 45 kW (+ droger 1,4 kW), 30 kW, 22 kW en 30 kW
- zone 29: stapeling hout (in gebouw)
- zone 30: productiehallen: diverse houtbewerkingsmachines, warmeluchtblazer 355 kWth en mazouttank (P4)
- zone 31: opslagzone
- zone 32: opslagzone: 2 droogkamers elk 55 kW met brander (800 kWth)
- zone 33: opslagzone
- zone 40: Eurolijn 2: blokzagen, skidmachine, ...192,87 kW

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 10/03/2015

en die eindigt op 12/07/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/07/2012, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1

- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V59: Hout: algemeen:
Afdeling 5.19.1
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Bijzondere voorwaarde

1. Over het uitrijspoor tussen de nabehandelings- en de verduurzamingsinstallatie of over de opslagzone na het eerste verblijf van minstens 7 dagen in de fixatiezone dient geen overkapping aanwezig te zijn.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 10 SEP. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.