

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. DEC voor het exploiteren van een inrichting gelegen te BRUGGE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001 en van 18 december 2002;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002 en bij besluiten van 14 maart 2003;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19/02/2003, ingediend door N.V. DEC, gevestigd te Scheldedijk 30 2070 Zwijndrecht, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Jozef Verschaveweg zn te Zeebrugge (Brugge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 12 AFD	P	0401/b
BRUGGE 12 AFD	P	0413/a
BRUGGE 12 AFD	P	0629/b
BRUGGE 12 AFD	P	0746/b

met als voorwerp : een slibverwerkingsinrichting te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van : Andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van: Meer dan 100 ton (Totale eenheden: 280000 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.3.d	Opslag en biologische behandeling van: andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.2.6.c	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.8.a	Opslag en behandeling van baggerspecie : opslag in laguneringsvelden	3						
2.2.8.b	Mechanische, fysysch-chemische en/of biologische behandeling : versnelde ontwatering, behandeling van baggerspecie ten behoeve van hergebruik met max. jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 400.000 ton/j	3						
2.3.7.d	Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie: mechanische, fysischchemische en/of biologische behandeling van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie (Totale eenheden: 400000 Ton per Jaar)	3		0				
2.3.9.a	Install. voor verwijd.handelingen v. niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit: > 50 ton/dag:D8 : biolog. behand. waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een vd in art.	1	A E G O R	0	B	E	J	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	1.3.1 van het VLAREA vermelde methodes D1 tem D12 (Totale eenheden: 400000 Ton per Jaar)							
2.3.9.b	Install. voor verwijd.handelingen v. niet- gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit: > 50 ton/dag:D9 : fysisch-chem. behand. waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een vd. in art. 1.3.1 vh VLAREA vermelde methodes D1 tem D1 (Totale eenheden: 100000 Ton per Jaar)	1	A E G O R	0	B	E	J	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstalla- ties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlare bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 30 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
12.1.1	Elektriciteit: elektriciteitsproductie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 250 kilo watt)	2		1	N			
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	Ampere)							
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 24 Stuks (aantal))	3		0				
16.8.1	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten tot en met 3.000 l (Totale eenheden: 1600 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 2 Stuks	1	A R	0	B			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	(aantal))							
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van 5 kW tem 10 kW (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 350 kilo watt)	2		1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	280000 Ton
2.2.6.c	Opslag en reinigen recipieten	
2.2.3.d	Andere biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen	
2.2.8.a.	Opslag baggerspecie in laguneringsvelden	
2.2.8.b	Mechanische, fysisch-chemisch en/of biologische behandeling van baggerspecie	
2.3.7.d	baggerspecie	400000 Ton per Jaar
2.3.9.a	natte baggerspecie	400000 Ton per Jaar
2.3.9.b	natte baggerspecie	100000 Ton per Jaar
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	0,5 kubieke meter per uur
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	30 kubieke meter per uur
12.1.1	generatoren	250 kilo watt
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
15.1.1	bedrijfsvoertuigen	24 Stuks (aantal)
16.8.1	propaan	1600 liter
17.3.6.2	gasolie	50000 liter
17.3.7.1	olieproducten	600 liter
17.3.9.3	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
24.4	laboratoria voor	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
	kwaliteitscontrole	
29.5.2.1	metaalbewerkingsmachines	10 kilo watt
31.1.1	dieselgeneratoren	350 kilo watt

Een slibverwerkingsinrichting

Nieuwe inrichting:

een slibontwaterings- en slibverwerkingscentrum met een maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 400.000 ton/jaar met :

zodat deze voortaan zou omvatten:

- een opslag van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie in laguneringsvelden, max. opslagcapaciteit 280.000 ton ;
- in deze laguneringsvelden wordt het slib mechanisch behandeld, alsook deels fysico-chemisch en deels biologisch ;
- fysico-chemische reiniging van baggerslib dmv een flotatie-installatie, opgesteld in compartiment 1 van het laguneringsveld.

De flotatie-installatie bestaat uit : - natte voorzeving

- ontzanding door hydrocyclonage
- reiniging van de slib- en zandfractie door

flotatie

- kamerfilterpers of zeefbandpers

- afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater, met lozing in het Verbindingsdok, max. debiet 30 m³/uur ;
- afvalwaterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater met lozing in het Verbindingsdok, max. debiet 0,5 m³/uur ;
- een elektriciteitsgenerator (250 kW) aangedreven door een dieselmotor (350 kW) ;
- een transformator (630 kVA) ;
- stalling van volgende voertuigen, zij het niet permanent en niet alle gelijktijdig : 1 overslagkraan, 8 dumpers, 8 graafkranen, 2 landbouwtractoren, 5 keermachines ;
- een labo ;
- werkruimte met klein elektrisch gereedschap (10 kW) ;
- opslag van :
 - * 1.600 l propaangas in bovengrondse tank
 - * 2 x 25.000 l gasolie in bovengrondse tanks
 - * 600 l olieproducten in vaten
- 2 verdeelslangen voor gasolie ;
- het reinigen van de machines voor het mechanisch transport van baggerspecie.

Gelet op het feit dat op datum van 05/03/2003 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 13/04/2003 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/04/2003 van het College van Burgemeester en Schepenen mits bijzondere voorwaarden;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/05/2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 06/05/2003 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/03/2003 van de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de administratie Economie van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en landbouw;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/03/2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 02/05/2003 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 23/05/2003 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 19/09/1996) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de inrichting deels gelegen is in een reservatiestrook voor de verbreding van het Boudewijnkanaal; dat voldaan dient te worden aan de eventuele voorwaarden van de beheerder van de waterweg;

Overwegende dat zowel de laguneringsvelden als het bezinkingsbekken voor het bedrijfsafvalwater worden voorzien van een HDPE-folie; dat de verbindingen geschieden dmv. lassen; dat in de laguneringsbekkens een drainagelaag wordt aangebracht boven de afdichtingsfolie; dat rondom de inrichting peilputten worden gestoken die op geregelde tijdstippen bemonsterd kunnen worden;

Overwegende dat alle drainerings- en hemelwater wordt gecollecteerd en afgevoerd naar het afvalwaterbezinkingsbekken;

Dat het afvalwater via een fysico-chemische waterzuivering en biologie wordt gezuiverd vooraleer het wordt geloosd; dat de zuiveringsinstallatie modulair is opgebouwd zodat op een eenvoudige snelle wijze de unit kan uitgebreid worden;

Dat de laguneringsvelden in 4 verschillende compartimenten zijn ingericht; dat er een aparte verwerking mogelijk is mocht een storing zich voordoen; dat niet de volledige afvalwaterstroom wordt gecontamineerd; dat ieder compartiment voldoende bufferend vermogen heeft om tijdig een afdoende oplossing te zoeken voor het probleem;

Overwegende dat als lozingsnorm de basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater worden gevraagd, aangepast als volgt :

- zwevende stoffen : 35 mg/l i.p.v. 50 mg/l
- BOD : 25 mg/l i.p.v. 6 mg/l
- geen normen voor ammonium, Kjeldahl stikstof, ammoniak, nitriet en nitraat, maar wel een norm voor totaal stikstof : 10 mg/l
- COD : 125 mg i.p.v. 30 mg
- chloride : uiteraard geen norm
- sulfaat : 250 mg/l
- koper : 40 µg/l i.p.v. 50 µg/l
- mangaan : 1.200 µg/l i.p.v. 200 µg/l

dat bovendien volgende normen worden gevraagd :

- totaal tin : 660 µg/l (= 3 x MTR)(MTR= maximaal toelaatbaar risico)
- organische tinverbindingen : 14 µg/l (= 1 x MTR).

Dat deze normen gebaseerd zijn op de nederlandse normen voor kwaliteit van oppervlaktewater, omdat voor deze parameters geen Vlare 2 emissienormen bestaan; dat deze normen kunnen aanvaard worden;

Overwegende dat er tijdens de verwerking van baggerspecie waarschijnlijk weinig geuremissie zal zijn;

Dat voor het beperken van stofhinder volgende maatregelen worden genomen :

- ◇ reinigen van wielen van voertuigen en materieel bij verlaten van de site ;
- ◇ reinigen en natspuiten van wegen en werfwegen ;
- ◇ snelheidsbeperking van de voertuigen op de werf ;
- ◇ bij aanvoer door vrachtwagens steeds de nodige afdekking te eisen.

Overwegende dat bij de verwerking van afvalstoffen geen bijkomende afvalstoffen gecreëerd worden; dat een deel van de specie na behandeling zal herbruikt worden conform de Vlare; dat het niet-recycleerbare deel van de specie uiteindelijk zal geborgen worden in een monodeponie voor baggerspecie;

Overwegende dat de lawaaihinder voor de omgeving beperkt is omwille van de volgende redenen :

- ◇ het aantal ingezette grondmachines is beperkt en zeker in relatie met de uitgestrektheid van het terrein. De individuele tuigen voldoen aan de EG-normen.
- ◇ de inrichting is gelegen in een volgens het gewestplan aangeduid industriegebied, het dichtstbijzijnde woongebied bevindt zich op 400 m afstand ervan.

Dat het zinvol is om de activiteiten te beperken tot het minimum (lossen van schepen) gelet op de strenge geluidsnormen voor de nachtperiode;

Overwegende dat de negatieve effecten op de fauna kunnen worden beperkt door volgende remediërende maatregelen :

- De verstoring van de vogels zo klein mogelijk houden door de aanlegfase te voorzien buiten het broedseizoen en overwinteringsperiode, dit zijn de meest gevoelige periodes. Het starten van de werken kan best vanaf juli-augustus, dit is dan de meest geschikte periode.
- De verstoring van de vogels tijdens de exploitatiefase beperken door het inzetten van geluidsarme machines”.

Dat de werken dienen te geschieden buiten het broedseizoen (nl. buiten de periode van 1 april t/m 31 juli); dat bij de eindafwerking het terrein moet afgegraven worden tot het niveau van de omliggende rietlanden om zo versnippering op te heffen en een uitbreiding van waardevolle rietvegetatie mogelijk te maken;

Overwegende dat de exploitant meerdere afwijkingen vraagt van Vlarem 2;

Overwegende dat gevraagd wordt om op korte termijn grote hoeveelheden specie te kunnen aanvaarden; dat volgende acceptatie-uren worden gevraagd :

0 maandagmorgen 6 u 00 t.e.m. zaterdagmorgen 8 u 00 in een continu regime 24 uur op 24 uur ;

0 op zon- en feestdagen is er geen aanvoer.

Dat deze afwijking kan toegestaan worden gelet op de noodzaak en de koppeling met baggerwerken die continu worden uitgevoerd en die een veel grotere productiecapaciteit bezitten; dat de beunbakken of –schepen gebonden zijn aan de werking van sluizen;

Overwegende dat volgens Vlarem 2 een omheining dient aangelegd te worden langsheen de randen van de inrichting; dat dergelijke omheining niet overal functioneel en evident is gelet op de inplanting van de inrichting in havengebied; dat als afwijking het volgende voorgesteld wordt door de exploitant :

- aan de west- en zuidzijde van het terrein respectievelijk langsheen het Boudewijnkanaal en Verbindingsdok zal geen omheining aangelegd worden ;
 - ten noorden en oosten van het terrein zal wel een omheining aangelegd worden conform het hierboven aangehaalde artikel.

Dat dit kan toegestaan worden;

Overwegende dat volgens Vlarem 2 een groenscherm van 5 m breedte dient aangelegd te worden langsheen de randen van de inrichting; dat dergelijk groenscherm niet overal functioneel en evident is gelet op de inplanting van de inrichting in havengebied; dat als afwijking het volgende voorgesteld wordt door de exploitant : een afscherming van de omgeving door de voorziene dijkopbouw. De dijken zijn met gras begroeid en 3,5 meter hoog:

- aan de west- en zuidzijde van het terrein respectievelijk langsheen het Boudewijnkanaal en Verbindingsdok zal geen groenscherm aangelegd worden. Wel is er een afscherming van de omgeving door de voorziene dijkopbouw. De dijken zijn met gras begroeid en 3,5 meter hoog ;
- ten noorden en oosten van het terrein zal wel een groenscherm aangelegd worden conform het hierboven aangehaalde artikel en bijkomend aan de

afscherming van de omgeving door de voorziene dijkopbouw. De dijken zijn met gras begroeid en 3,5 meter hoog.
Dat deze afwijking kan toegestaan worden;

Overwegende dat volgens Vlare 2 de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht is voor inrichtingen waar bedrijfs- en huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd;
Dat zo goed als alle specie via het water in beunbakken of –schepen wordt aangevoerd; dat voor en na het lossen van de bakken of schepen zowel de tonnage, als het volume in de beun, conform de ijkbrief, wordt opgemeten; dat de aan- en afvoer van slib over de weg zoveel mogelijk wordt vermeden; dat de installatie van het gebruik van een weegbrug onnodig is aangezien bij aan- en afvoer over de weg de vrachtwagens zullen gewogen worden op een openbare of private geijkte weegbrug in de nabijheid van het slibverwerkingscentrum;
Dat de afwijking kan worden toegestaan;

Overwegende dat de exploitant vermeldt dat de totale capaciteit van de laguneringsbekkens 105000 m³ bedraagt; dat rekening houdend met een gemiddelde dichtheid van 1,4 à 1,5 m³ de totale stockagecapaciteit ongeveer 150000 ton bedraagt; dat dit duidelijk in tegenspraak is met de aangevraagde maximale stockagecapaciteit van 280000 ton; dat de exploitant per fax d.d. 30/04/03 heeft laten weten dat de behandelde specie (in afwachting van hergebruik) eventueel tot op een hoogte van 3,5 m gestockeerd wordt (in plaats van 1,5 m); dat hij bovendien slechts een maximale capaciteit van 221000 ton aanvraagt; dat dit aanvaard kan worden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: " we zijn al 10 jaar actief in het verwerken van baggerspecie, vaak in de nabijheid van een woonomgeving; er zijn nog geen problemen geweest inzake geur en geluid; er kan een noodplan opgesteld worden dat opgenomen wordt in het werkplan; we verwachten weinig geluidsproblemen; ook de marktaanvoer zal minimaal zijn; er zal geen water geloosd worden zonder dat de kwaliteit gecontroleerd (en gegarandeerd) is; 1 mg/l voor ammonium vinden we heel streng; een totaal stikstof van 10 mg/l is wel haalbaar; gemiddeld op andere centra halen we 7 mg/l voor ammonium; er is een bufferbekken van 6000 m³; we hebben geen probleem met aanvaardingscriteria zoals voorgesteld in het advies van Ovam";

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft de opslag van 59000 ton niet-gevaarlijke baggerspecie;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. DEC, gevestigd te Scheldedijk 30 2070 Zwijndrecht wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Jozef Verschaveweg zn te Zeebrugge (Brugge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 12 AFD	P	0401/b
BRUGGE 12 AFD	P	0413/a
BRUGGE 12 AFD	P	0629/b
BRUGGE 12 AFD	P	0746/b

met als voorwerp : een slibverwerkingsinrichting te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van : Andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van: Meer dan 100 ton (Totale eenheden: 221.000 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.3.d	Opslag en biologische behandeling van: andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.2.6.c	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.8.a	Opslag en behandeling van baggerspecie : opslag in laguneringsvelden	3						
2.2.8.b	Mechanische, fysysch-chemische en/of biologische behandeling : versnelde ontwatering, behandeling van baggerspecie ten behoeve van hergebruik	3						

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	met max. jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 400.000 ton/j							
2.3.7.d	Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie: mechanische, fysischchemische en/of biologische behandeling van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie (Totale eenheden: 400000 Ton per Jaar)	3		0				
2.3.9.a	Install. voor verwijd.handelingen v. niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit: > 50 ton/dag:D8 : biolog. behand. waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een vd in art. 1.3.1 van het VLAREA vermelde methodes D1 tem D12 (Totale eenheden: 400000 Ton per Jaar)	1	A E G O R	0	B	E	J	X
2.3.9.b	Install. voor verwijd.handelingen v. niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit: > 50 ton/dag:D9 : fysisch-chem. behand. waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een vd. in art. 1.3.1 vh VLAREA vermelde methodes D1 tem D1 (Totale eenheden: 100000 Ton per Jaar)	1	A E G O R	0	B	E	J	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit.	2	A M	1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 30 kubieke meter per uur)							
12.1.1	Elektriciteit: elektriciteitsproduktie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproduktie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 250 kilo watt)	2		1	N			
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 24 Stuks (aantal))	3		0				
16.8.1	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten tot en met 3.000 l (Totale eenheden: 1600 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	eenheden: 50000 liter)							
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van 5 kW tem 10 kW (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 350 kilo watt)	2		1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	221.000 Ton
2.2.6.c	Opslag en reinigen recipieten	
2.2.3.d	Andere biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.8.a.	Opslag baggerspecie in laguneringsvelden	
2.2.8.b	Mechanische, fysisch-chemisch en/of biologische behandeling van baggerspecie	
2.3.7.d	baggerspecie	400000 Ton per Jaar
2.3.9.a	natte baggerspecie	400000 Ton per Jaar
2.3.9.b	natte baggerspecie	100000 Ton per Jaar
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	0,5 kubieke meter per uur
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	30 kubieke meter per uur
12.1.1	generatoren	250 kilo watt
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
15.1.1	bedrijfsvoertuigen	24 Stuks (aantal)
16.8.1	propaan	1600 liter
17.3.6.2	gasolie	50000 liter
17.3.7.1	olieproducten	600 liter
17.3.9.3	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
24.4	laboratoria voor kwaliteitscontrole	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1	metaalbewerkingsmachines	10 kilo watt
31.1.1	dieselgeneratoren	350 kilo watt

Een slibverwerkingsinrichting

Nieuwe inrichting:

een slibontwaterings- en slibverwerkingscentrum met een maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 400.000 ton/jaar met :

zodat deze voortaan zou omvatten:

- een opslag van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie in laguneringsvelden, max. opslagcapaciteit 221.000 ton ;
- in deze laguneringsvelden wordt het slib mechanisch behandeld, alsook deels fysico-chemisch en deels biologisch ;
- fysico-chemische reiniging van baggerslib dmv een flotatie-installatie, opgesteld in compartiment 1 van het laguneringsveld.

De flotatie-installatie bestaat uit : - natte voorzeving

- ontzanding door hydrocyclonage
- reiniging van de slib- en zandfractie door

flotatie

- kamerfilterpers of zeefbandpers

- afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater, met lozing in het Verbindingsdok, max. debiet 30 m³/uur ;
- afvalwaterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater met lozing in het Verbindingsdok, max. debiet 0,5 m³/uur ;
- een elektriciteitsgenerator (250 kW) aangedreven door een dieselmotor (350 kW) ;
- een transformator (630 kVA) ;
- stalling van volgende voertuigen, zij het niet permanent en niet alle gelijktijdig : 1 overslagkraan, 8 dumpers, 8 graafkranen, 2 landbouwtractoren, 5 keermachines ;

- een labo ;
- werkruimte met klein elektrisch gereedschap (10 kW) ;
- opslag van :
 - * 1.600 l propaangas in bovengrondse tank
 - * 2 x 25.000 l gasolie in bovengrondse tanks
 - * 600 l olieproducten in vaten
- 2 verdeelslangen voor gasolie ;
- het reinigen van de machines voor het mechanisch transport van baggerspecie.

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : de opslag van 59000 ton niet-gevaarlijke baggerspecie

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.

VO2 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid :
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. en 4.5.5.

VO3 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater :
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

VO4 : Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater :
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

VO5 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht :
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1 (verwijzing), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5 (verwijzing)

VO7 : Verwerking van afvalstoffen - algemeen :
afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1

V13 : Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen :
subafdeling 5.2.2.4

V26 : Lozing van bedrijfsafvalwaters :
afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2

V35 : Elektriciteit : hoofdstuk 5.12

V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen :
hoofdstuk 5.15

V38 : Gassen - algemeen : afdeling 5.16.1

V45 : Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in
oplossing gehouden gassen : afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders :
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5,
5.17.6 en 5.17.7

V57 : Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen : afdeling 5.17.5

V67 : Metalen : hoofdstuk 5.29

V69 : Motoren met inwendige verbranding : hoofdstuk 5.31

bijzondere vergunningsvoorwaarden:

- de aanlegfase wordt voorzien buiten het broedseizoen en overwinteringsperiode van de vogels nl. buiten de periode 1 april tot en met 31 juli
- in exploitiefase dienen geluidsarme machines ingezet.
- bij de eindafwerking wordt het terrein afgegraven tot nivo van de omliggende rietlanden (dus lager dan de huidige toestand) om zo de versnippering op te heffen en een uitbreiding van waardevolle rietvegetaties mogelijk te maken.
- de enige aktiviteit die tijdens de nachtperiode (22 u – 7 u) mag geschieden is het lossen van schepen waarmede baggerspecie aangevoerd wordt.
- in afwijking van de bepaling van art. 5.2.1.2. § 3 van Vlarem II mag de aanvoer van baggerspecie met schepen continu (24 uur op 24 uur) geschieden van de maandagmorgen 6 uur t.e.m. de zaterdagmorgen 8 uur ;
- in afwijking van de bepaling van art. 5.2.1.5. § 2 van Vlarem II dient geen omheining aangelegd langs de west- en zuidzijde van de inrichting ;
- in afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5. § 5 van Vlarem II dient geen groenscherm aangelegd langs de west- en zuidzijde van de inrichting ;
- in afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2 § 2 van Vlarem II dient geen weegbrug geïnstalleerd in de inrichting. Bij eventuele aan- en/of afvoer over de weg dienen de vrachtwagens gewogen te worden op een openbare of private geijkte weegbrug in de nabijheid van het slibverwerkingscentrum.
- voor de lozing van bedrijfsafvalwater gelden de volgende emissiegrenswaarden :

BOD	:	25 mg/l
COD	:	125 mg/l
zwevende stoffen	:	35 mg/l
mangaan	:	1.200 µg/l
tin totaal	:	660 µg/l
organische tinverbindingen (TBT)	:	14 µg/l
arseen	:	30 µg/l
chromium	:	50 µg/l
lood	:	50 µg/l
nikkel	:	40 µg/l
koper	:	40 µg/l
zilver	:	10 µg/l

zink	:	200 µg/l
cadmium	:	1 µg/l
kwik	:	0,5 µg/l
ijzer (opgelost)	:	200 µg/l
selenium	:	10 µg/l
barium	:	1.000 µg/l
totaal stikstof	:	10 mg/l
totaal fosfaat	:	1 mg/l
orthofosfaat in stilstaand water	:	0,05 mg/l
orthofosfaat in stromend water	:	0,3 mg/l
sulfaat	:	250 mg/l
chlorofyl a	:	100 µg/l
MAK's	:	2 µg/l
PAK's	:	100 µg/l
organochloorpesticiden	:	20 µg/l
gechlorereerde bifenylen	:	1 µg/l
gechlorereerde aromatische amines	:	1 µg/l
gechlorereerde fenolen	:	50 µg/l
VOX	:	5 µg/l
EOX	:	5 µg/l
AOX	:	40 µg/l
anionische detergenten	:	100 µg/l
niet ionische en kationische	:	1.000 µg/l
met waterdamp vluchtige fenolen	:	5 µg/l
totale fenolen	:	40 µg/l
cholinesterase remming	:	0,5 µg/l
micro-organismen en fecale colibacteriën	:	2.000/100 mg
vrije chloor	:	4 µg/l
fluoriden	:	1,5 mg/l
totale cyanide	:	50 µg/l

- onverminderd de bepalingen van Vlarem II dient een continue debietregistratie te gebeuren met ter plaatse de weergave van het ogenblikkelijk resultaat, het 24-uurs debiet van het laatste etmaal en het cumulatief debiet van de lopende dag, naast de registratie van de gemiddelde dagdebieten. Minstens 6 maal per jaar, met een verplichte 2-maandelijkse frequentie, moeten alle vergunde stoffen gemeten worden.
- Enkel verontreinigde bagger- en ruimingsspecie die als niet-gevaarlijke afvalstof is ingedeeld, mag aanvaard worden op de inrichting. Daarvoor dient in ieder geval aan de volgende concentratiegrensvoorwaarden voldaan te worden: Cd: 500 ppm, Hg: 100 ppm, As: 500 ppm, EOX: 1000 ppm, Minerale olie: 20000 ppm, PAK's: 1000 ppm, Extraheerbare KWS: 20000 ppm, Totaal oplosmiddelen: 10000 ppm, Totaal extraheerbare organochloorverbindingen: 1000 ppm, PCB: 50 ppm.
- er dient voldaan te worden aan de eventuele voorwaarden van de beheerder van de waterweg.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 19/06/2003

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.