



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2022-0146 - Referentie OMV-loket 2022025049 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 11 augustus 2022.

Aanwezig: de heer Jan De Haes, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Lili Stevens, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Lili Stevens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Jan De Haes

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Aurubis Olen, gevestigd Watertorenstraat 35 te 2250 Olen (KBO 873.533.993)
- **Adres:** Watertorenstraat 35 te 2250 Olen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170406-0013
- **Referentie OMV-loket:** 2022025049 - V3
- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2022-0146

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152C
- **Planologische bestemming:**

- industriegebieden volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
- **Omgeving:**
 - de inrichting is gelegen op een afstand van ca.
 - 630 meter van het habitatrictlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden';
 - 810 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms';
 - 2.260 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Geels Gebroekt'.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een metallurgisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-B-64H en 1-C-63D4:
 - de sloop van gebouw 340;
 - de dichting van de vrijgekomen gevel van gebouw 354;
 - de sloop van diverse bedrijfsverhardingen;
 - de nieuwbouw van 3 stockage hallen;
 - de aanleg van bedrijfsverharding;

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152C, als volgt:
 - uitbreiding met/van:
 - een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
 - wijziging door het verplaatsen van de hierna opgelijste opslag/toestellen naar andere locaties (door de afbraak van gebouw 340) met behoud van de totale vergunde hoeveelheden/vermogens:
 - 418 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - 28 ton cat. H2,
 - 20 ton cat. E1,
 - 28 ton cat. E2,
 - 2.241,88 kg cat. 34 (BNG);
 - 2.099,2 kg gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
 - 20 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 20 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 223 kg schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 20,448 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
 - 20 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
 - 28 m³ opslag van hout in open lucht (19.6.1.b);
 - 160 m³ opslag van hout in een lokaal (19.6.1.c);
 - toestellen met een drijfkracht van 1,76 kW van inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal (29.5.2.2.a);

Rubricering: 2.2.2.h - 6.4.1 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 19.6.1.b - 19.6.1.c - 29.5.2.2.a;

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De exploitant wenst geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening te voorzien, maar wel een bufferput van 62 m³.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 300 ton gevaarlijk slib (2.2.5.b.2 - 2.4.5);
- opslag en fysisch-chemische behandeling incl. mechanische behandeling van 14.500 ton niet-gevaarlijk koperschroot (2.2.5.e.3);
- rioolwaterzuiveringsstation West (RWZ-W) met inbegrip van het lozen van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar afvalwater in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- opslag van 30 ton vaste brandstoffen (antraciet) in bulk op een oppervlakte van 0,005 ha (6.2.2.a);
- 30 transformatoren van 4x 100 kVA, 2x 150 kVA, 2x 160 kVA, 3x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 315 kVA, 1x 350 kVA, 2x 400 kVA, 7x 500 kVA, 1x 630 kVA, 3x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);

- 22 transformatoren van 1x 1.250 kVA, 14x 1.600 kVA, 3x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA en 3x 13.267 kVA (12.2.2);
- accumulatoren van in totaal 125.105 VAh (12.3.1);
- 207 parkeerplaatsen voor vrachtwagens (15.1.2);
- een werkplaats voor motorvoertuigen met 3 schouwputten (15.2);
- 2 wasplaatsen voor voertuigen (15.4.1);
- diverse luchtcompressoren, vacuumpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.839,47 kW (16.3.2.b);
- opslag van 1.030 m³ hout in openlucht (19.6.1.b);
- opslag van 1.034 m³ hout in een lokaal (19.6.1.c);
- de productie van 1.011.100 ton/jaar ruwe non-ferrometalen (20.2.5),
omvattende:
 - het smelten van 656.000 ton koper per jaar;
 - koperelektrolyse met een capaciteit van 355.000 ton koperkathoden per jaar;
 - koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton koper/jaar;
- productie/bewerking van non-ferrometalen omvattende verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53 MW (20.2.10);
- opslag van 15 ton (voorwerpen uit) kunststoffen (23.3.1.a);
- 4 laboratoria voor de controle van binnenkomende grondstoffen, de controle van processen en eindproducten (24.4);
- een koperdraadwalserij (Contirod) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.900 kW (29.3.1.3.a);
- kopergietereien met gebruik van smeltkroezen met een totaal inhoudsvermogen van 165 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.736,20 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 500,86 kW (29.5.3.2.a);
- 2 behandelingsbaden (een beitsbekken van 14.000 liter en een waxbekken van 8.000 liter) en 3 spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 34.000 liter (29.5.5.3);
- diverse baden en spoelbaden voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 1.025 liter (29.5.7.2.b.1);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 21.823 liter (39.1.3);
- 7 warmtewisselaars met elk een individuele inhoud van 420 liter (39.2.1);
- warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van resp. 4x 205 liter en 1x 2.800 liter (39.4.1);
- 2 stookinstallaties van 179 kW en 25,5 kW, 2 kopersmeltinstallaties van resp. 23.000 kW en 30.000 kW, een pyrolyse oven van 240 kW en een naverbrander van 360 kW (totaal 53.804,50 kW) (43.1.3);
- 2 stookinstallaties van 0,179 MW en 0,0255 MW, noodgroepen met een totaal nominaal ingangsvermogen van 0,091 MW, 2 kopersmeltinstallaties van 23 MW en 30 MW, pyrolyseoven van 0,240 MW en naverbrander van 0,360 MW (totaal 53,90 MW) (43.3.2);
- 2 kopersmeltinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van resp. 23 MW (Contirod) en 30 MW (Contimelt), pyrolyse oven van 0,24 MW en naverbrander pyrolyse oven van 0,36 MW (totaal 53,60 MW) (43.4);
- een grondwaterwinning op een diepte van ongeveer 48 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 750 m³/dag en 77.500 m³/jaar (53.8.3);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen:
 - 22.434 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 1.430 liter aerosolen (17.1.1.1);
 - 11.456 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 43.700 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);

- aanwezigheid van 9.087,83 ton Seveso-stoffen (17.2.2), waardoor de hoge Sevesodrempel overschreden wordt, waarvan:
 Categorieën gevaarlijke stoffen:
 - 0,003 ton acuut toxisch cat. 1 (H1)
 - 60,51 ton acuut toxisch cat. 2 en 3 (H2)
 - 1 ton (STOT) SE1 (H3);
 - 0,106 ton ontvlambare gasen (P2)
 - 1,206 ton ontvlambare aerosolen (P3a)
 - 0,046 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (P5a)
 - 3,813 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3 (P5c)
 - 0,004 ton zelfontledende stoffen mengsels en organische peroxiden (P6b)
 - 0,216 ton oxiderende vloeistoffen en vast stoffen (P8)
 - 8.738,053 ton gevaar voor het aquatisch milieu acuut 1 of chronisch 1 (E1)
 - 233,988 ton gevaar voor het aquatisch milieu chronisch 2 (E2)
 - 0,001 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH014 (O1)
 Met naam genoemde stoffen:
 - 0,015 ton ammoniumnitraat (zuivere stof)
 - 43,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan
 - 0,012 ton waterstof
 - 0,723 ton ontvlambare vloeibare gasen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas
 - 0,481 ton acetyleen
 - 0,032 ton methanol
 - 1,054 ton zuurstof
 - 0,033 ton arsine
 - 3,532 ton aardolieproducten e.d.
- 3,11 ton gasolie (17.3.2.1.1.b);
- 0,52 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- 2,48 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.b);
- 904,694 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
- 60 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
- 252,969 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
- 934,99 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
- 880,57 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
- 4.839 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
 - waarvan in bovengrondse vaste houders:

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
stikstof	423	S47		5.200				x						
stikstof	264	CC3700		37.000				x						
argon	370	7786		1.500				x						
afgewerkte olie	560			2.500	x									
gasolie	419	B0419	935						x	x				
lampolie type C	510	B1000	2.050						x	x				
NaOH 50%	264	B65900	42.560								x			
NaOH 50%	134	R23	53.200								x			
Sorbalit	423	S46	30.000								x	x		
Sorbalit	250	B250.01	30.000								x	x		
zwavelzuur 95-97%	249	B61300	39.376								x			
zwavelzuur 95-97%	225	VE6800	55.200								x			

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19000	180.000						x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19100	180.000						x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse (geen opslag)	225		6.120 (procestank)						x					
SCE tank FSD	225	VE2000	62.260								x	x		
zwavelzuur 78%	130-134	R21	34.000								x			
calciumdihydroxide	423	S45	30.000								x	x		
zwartzuur Lünen	225	VE8700	49.500						x		x		x	x
zwartzuur Lunen (geen opslag)	225		49.500 (procestank)						x					
Klaraid CDP1326	130	B585	7.793								x	x		
Sikron M500/M600/M700/M801	440	B1010	30.000										x	

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/08-516 dd. 16 april 2009 van de deputatie houdende vergunning aan de nv Cumerio voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/09-63 dd. 3 juni 2009 van de naamswijziging in nv Aurubis Belgium;
- Besluit nr. MLVER-2011-116 d.d. 24 november 2011 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLWV-2011-36 dd. 1 december 2011 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2012-31 d.d. 18 oktober 2012 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2013-37 d.d. 7 november 2013 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2013-167 d.d. 3 april 2014 van de deputatie houdende aktename van de verandering door uitbreiding en wijziging van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLVER-2014-42 d.d. 28 mei 2014 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLWV-2014-56 d.d. 28 augustus 2014 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2015-2 d.d. 26 maart 2015 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2015-55 d.d. 22 oktober 2015 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2016-24 d.d. 15 september 2016 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2016-121 d.d. 22 december 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;

OMGP-2022-0146
nv Aurubis Olen

- Besluit nr. OMGP-2017-17 d.d. 7 september 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029 (iioa) en voor de inbreiding van procesinstallaties, gebouwen en terreinverhardingen na sloop van gebouwen op een bestaande industriële site (sh);
(OMGP-2018-0122-BZVW01 – keuze van vergunning: OMGP-2017-0017 wordt niet uitgevoerd.)
- Besluit nr. OMV/2017001285 d.d. 20 maart 2018 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak in beroep aangetekend tegen het deputatiebesluit nr. OMGP-2017-17 d.d. 7 september 2017, waarbij het beroep ongegrond werd verklaard en het bestreden besluit wordt gewijzigd;
- Besluit nr. OMGP-2018-122 d.d. 4 oktober 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 16 april 2029 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMGP-2018-590 d.d. 2 mei 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 16 april 2029 voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten;
- Besluit nr. OMGP-2019-60 d.d. 20 juni 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 16 april 2029 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMGP-2019-423 d.d. 23 januari 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 16 april 2029 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMGP-2020-0240 d.d. 29 oktober 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 16 april 2029 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMWV-2021-0039 d.d. 3 februari 2022 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. OMGP-2021-0332 d.d. 10 februari 2022 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 16 april 2029 voor de ingedeelde inrichtingen.

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Besluit nr. OMGP-2018-135 d.d. 9 augustus 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een metallurgisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2018-523 d.d. 28 februari 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 28 februari 2024;
- Besluit nr. OMVP-2019-0015 d.d. 11 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 11 april 2022;

OMGP-2022-0146
nv Aurubis Olen

- Besluit nr. OMP-2018-568 d.d. 18 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een metallurgisch bedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMP-2021-0033 d.d. 29 april 2021 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een metallurgisch bedrijf voor onbepaalde duur.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 1 april 2022
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 28 april 2022 (versie in het Omgevingsloket: V3)

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Olen: van 9 mei 2022 tot en met 7 juni 2022
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Een informatievergadering was niet vereist en werd niet georganiseerd.

9. Adviezen

Schepencollege van Olen

- advies gevraagd op 28 april 2022;
- advies ontvangen op 20 juni 2022;
- inhoud: gunstig, mits voorwaarden, gelet op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:

1. HISTORIEK

- a. Er werden in het verleden al heel wat vergunningen en/of weigeringen verleend.
- b. Het voorwerp van de aanvraag omvat de constructie van 3 nieuwe gebouwen. De gebouwen met nummers 332 en 372 zullen dienst doen voor stockage, gebouw 237 zal dienst doen voor anodeslib staalname en stockage. Deze activiteiten vinden momenteel plaats in gebouw 340. Eenmaal de nieuwe constructies in gebruik werden genomen, en na verhuis van de activiteiten, wordt gebouw 340 afgebroken om plaats te maken voor toekomstige projecten. Deze toekomstige projecten maken geen deel uit van deze aanvraag en zullen later via afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvragen worden ingediend.

2. PLANOLOGISCHE CONTEXT

Toetsing aan het gewestplan

- a. Het project situeert zich in het bij koninklijk besluit van 28 juli 1978 goedgekeurd origineel gewestplan Herentals-Mol met bestemming industriegebied.
- b. Meer specifiek zijn zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1978 en de decreten van 23 juni 1993 en 13 juli 1994 en de omzendbrief van 8 juli 1997, zoals gewijzigd, voor het gebied van de aanvraag volgende voorschriften van toepassing: Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants,

opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop. De mogelijkheid voor huisvesting op een industrie of een ambachtelijk terrein kan maar overwogen worden voor zover deze huisvesting noodzakelijk is voor de veiligheid en de goede werking. De ruimte voor huisvesting moet een geïntegreerd geheel uitmaken met het industriële of ambachtelijk bedrijf.

- De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

3. LIGGING IN HET BPA, RUP OF DE VERKAVELING

Geen BPA, RUP of verkaveling

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid om de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg van de plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

4. De aanvraag voldoet principieel aan de geldende bestemmingsvoorschriften.

5. TOETSING AAN DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN

- a. De deputatie keurde op 29 november 2012 de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor huiskavels, verkavelingen en parkeren goed. Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2013.
- b. De deputatie keurde op 6 november 2014 de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit goed. Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2015.
 - De vergunningsaanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

6. ANDERE CRITERIA AFKOMSTIG VAN DE VCRO

- a. Voldoende uitgeruste weg
 - Artikel 4.3.5 VCRO stelt dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, handel, horeca, kantoorfunctie, diensten, industrie, ambacht, gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen slechts kan worden verleend op een stuk grond gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.
 - De voorwaarde is niet van toepassing:
 - in verkavelingen waar geen of beperkte lasten op het vlak van de weguitrusting zijn opgelegd.
 - voor land- of tuinbouwbedrijven en voor bedrijfswoningen van een land- of tuinbouwbedrijf.
 - op het verbouwen, herbouwen of uitbreiden van bestaande constructies.
 - Een voldoende uitgeruste weg is ten minste met duurzame materialen verhard en voorzien van een elektriciteitsnet. De Vlaamse regering kan bepalen in welke gevallen, en onder welke voorwaarden, gelet op de plaatselijke toestand, van deze minimale uitrusting kan worden afgeweken.
 - Een voldoende uitgeruste weg voldoet verder aan de uitrustingsvoorwaarden die worden gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de plaatselijke toestand, daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente.
 - In het geval de opdrachtgever instaat voor zowel het bouwen van de gebouwen als de verwezenlijking van de voor het project noodzakelijke wegeniswerken, of in het geval de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of een overheid de wegenis aanbesteedt, kan de omgevingsvergunning voor de gebouwen worden afgeleverd zodra de omgevingsvergunning voor de wegeniswerken is verleend.
 - De rijweg waarlangs het goed gelegen is, bestaat uit betonverharding en is voorzien van minstens een elektriciteitsnet. Bijgevolg is het goed gelegen langs een voldoende uitgeruste weg.

b. Integraal waterbeleid

- Artikel 4.3.1, §1, 4° VCRO stelt dat een vergunning wordt geweigerd in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid geen vergunning kan worden afgeleverd.
- De vergunningverlenende overheid dient na te gaan of de uitvoering van de gevraagde handelingen een nadelig effect kunnen veroorzaken in de betekenis van het decreet Integraal Waterbeleid. Is dat het geval, dan dient deze overheid de watertoets uit te voeren en na te gaan of de aanvraag door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen de watertoets kan doorstaan.
- De watertoets gaat na of het project geen schadelijk effect op de waterhuishouding zal veroorzaken. De vergunningverlenende overheid zal in bepaalde gevallen advies moeten vragen aan adviesinstanties met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater. Een ongunstig advies kan beschouwd worden als een bindend advies.
- Stelt de overheid vast dat er een schadelijk effect is en kan dit schadelijke effect niet worden voorkomen noch beperkt en zijn ook herstel of compensatie onmogelijk, dan moet de overheid de vergunning weigeren.
- Het voorliggend project ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag.
- Uit de aanstiplijst die bij de aanvraag gevoegd werd, blijkt dat de aanvraag valt onder de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het bestaand gebouw 340 dient afgebroken te worden om een vrije ruimte te creëren voor het bouwen van de nieuwe productiehal met aanhorige nieuwe verhardingen, nieuwe installaties en nieuwe koeltorens die in het voorjaar 2022 wordt ingediend.
- Voor deze nieuwe productiehal en nieuwe verhardingen zal een nieuwe ondergrondse bufferbekken van 62 m³ voorzien worden om als hergebruik te kunnen inzetten in de nieuwe koeltorens.
- Het hemelwater dat op het dak van de nieuwe stockagehallen valt, zal aangesloten worden op dit nieuwe ondergrondse bufferbekken. Bij excessieve buien heeft dit bufferbekken een overloop naar de bestaande gemengde riolering op de site, die ook voorzien is van een eigen waterzuivering.
- De capaciteit van het ondergronds bufferbekken is bepaald op een 2-jaarlijkse bui met een intensiteit van 200 l/s.ha gedurende 10 minuten.
- De voorgestelde waterhuishouding in deze aanvraag is degene die in overeenstemming zal zijn met de eindfase.
- Het hemelwater dat op de nieuwe verhardingen valt, dient als potentieel verontreinigd te worden aanzien. Het hemelwater watert af naar de weggoten en wordt vervolgens via de terreinriolering afgevoerd naar de lokale waterzuivering op de site om daarna geloosd te worden op de waterloop.
- De aanvraag omvat dus een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De exploitant wenst geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening te voorzien, maar wel een bufferput van 62 m³.
Deze afwijking kan aanvaard worden.

c. Voorwaarden en lasten

- Volgens artikel 71 en 75 omgevingsvergunningsdecreet kan het vergunningverlenend bestuursorgaan aan een vergunning voorwaarden en/of lasten verbinden.
- De aanvraag kan door het opleggen van voorwaarden en/of beperkte aanpassing van de plannen een overeenstemming met het recht en de goede ruimtelijke ordening waarborgen. Deze kunnen enkel betrekking hebben op kennelijk bijkomstige zaken.

7. TOETSING AAN HET DABM

a. Voorwerp van de aanvraag

- Het voorwerp van de aanvraag omvat de constructie van 3 nieuwe gebouwen. De gebouwen met nummers 332 en 372 zullen dienst doen voor stockage, gebouw 237 zal dienst doen voor anodeslib staalname en stockage. Deze activiteiten vinden momenteel plaats in gebouw 340. Eenmaal de nieuwe constructies in gebruik werden genomen, en na verhuis van de activiteiten, wordt gebouw 340 afgebroken om plaats te maken voor toekomstige projecten. Deze toekomstige projecten maken geen deel uit van deze aanvraag en zullen later via afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvragen worden ingediend.
- De aanvraag is omschreven als een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit. Het is een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig of meldingsplichtig is geworden door een aanvulling of wijziging van de indelingslijst. Een MER of OVR is niet vereist en het bevat geen tijdelijke activiteiten.
- De exploitatie heeft in het verleden echter een aantal vergunningsprocedures doorlopen, waarvan de laatste gekend is op naam van nv Aurubis Belgium, verleend door de Deputatie van Antwerpen op 10 februari 2022 met referentie OMGP-2021-0332. Het betreft met andere woorden een verandering van een bestaande inrichting.
- De aanvraag omvat volgens de rubriekentabel echter een tijdelijke breekinstallatie (rubriek 2.2.2.h) en interne verplaatsing van toestellen en diverse gevaarlijke stoffen en seveso-stoffen omwille van de afbraak van hal 340.
- De aanvraag wordt aangevraagd voor onbepaalde duur.
- Er wordt geen bijstelling van bijzondere voorwaarden gevraagd.

b. Afvalstoffen

- Op het terrein van de inrichting is er opslag van 300 ton slib, 14.500 ton koperschroot en 2.000 m³ gebroken beton opgeslagen. De slibverwerking en het koperschroot zijn onderdeel van de lopende exploitatie en zijn vergund. De opgebroken beton van de afbraak van gebouw 340 zal worden hergebruikt als steenslag voor funderingen onder nieuwe verhardingen en voor tijdelijke verhardingen van de zone die braak komt te liggen in het zuidelijk gedeelte van het af te breken gebouw 340. Het opbreken van de beton voor hergebruik is een tijdelijke handeling in kader van een nieuwbouwhal.
- Een sloopopvolgingsplan werd opgesteld en gevoegd aan het stedenbouwkundig luik.

c. Bodem en grondwaterverontreiniging

- Het anodeslib zal verplaatst worden van gebouw 340 naar gebouw 237. Het anodeslib wordt opgeslagen in big bags op een betonnen vloer. Het anodeslib is steekvast. Eventuele spills kunnen eenvoudig opgekuist worden. Er zal geen invloed zijn op de bodem.
- Lampolie type C en diverse gevaarlijke stoffen zullen verplaatst worden van gebouw 340 naar gebouw 510. Lampolie type C wordt opgeslagen in een dubbelwandige tank welke op een betonnen vloer staat. De diverse gevaarlijke stoffen worden geplaatst op opvangbakken rekening houdend met de VLAREM-afstandsregels.

- d. Geluid en trillingen
- Een tijdelijke (ingeschat op 1 week) breekinstallatie voor de opgebroken beton van de afbraak van gebouw 340 zal aanwezig zijn en geluid en trillingen produceren.
 - De aanvrager geeft aan dat voor het breken en zeven gebruik gemaakt wordt van machines die volgens de huidige stand der techniek, met een minimale milieubelasting werken. De breekwerken vinden plaats centraal op een bestaande industriële site. Aan de zuidzijde van deze site is een geluidsabsorberende muur aanwezig. Ten zuiden van de site bevinden zich de meest dichtbij gelegen bewoning. De mobiele breekinstallatie is een modern type met een minimum aan trillingen. Er worden enkel breekwerken uitgevoerd tijdens de daguren (vanaf 7u 's morgens tot uiterlijk 19u 's avonds). Gezien de ligging van de exploitatie en de type van toestellen die gebruikt zullen worden, kan men besluiten dat de impact van het geluid en de trillingen verwaarloosbaar zullen zijn.
- e. Gevaarlijke producten
- Het gebouw 340 dat gesloopt wordt bevat een heel aantal gevaarlijke stoffen en seveso-ingedeelde stoffen. Deze stoffen (rubrieken 17.3.2, 17.3.4, 17.3.5,...) worden opgeslagen in gebouwen 332 en 372. In gebouw 237 wordt staalname van het anodeslib ondergebracht en is er een algemene stock aan materialen.
 - Een beslissing van het team externe veiligheid van het Departement Omgeving werd toegevoegd over de verplaatsing en opslag van de seveso-hoge-drempel stoffen. Hieruit blijkt dat dit team akkoord gaat dat er geen veiligheidsnota moest worden opgesteld. Het bedrijf dient na te gaan of omwille van de geplande wijziging van het laatste samenwerkingsakkoord - veiligheidsrapport (SWA-VR) dit dient bijgewerkt te worden en een actuele versie te bezorgen aan het team externe veiligheid van het Departement Omgeving.
 - Een aantal bijlagen van gevaarlijke stoffen werden toegevoegd aan de aanvraag. De stoffen zijn opgeslagen in vaste houders en verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag. De houders die aanwezig zijn in gebouw 340 worden verplaatst naar de drie hierboven vermelde gebouwen.
- f. Project-MER
- In navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 diende er voor de aanvraag geen project-MER-screening te gebeuren. Bijgevolg is ook de opmaak van een milieueffectenrapport niet vereist.
 - Rekening houdende met de aard en de omvang van het project, de ruimtelijke context en relatie tot zijn omgeving, waarbij geen aanzienlijke effecten op kwetsbare gebieden te verwachten zijn, kan geconcludeerd worden dat er ten gevolge van het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.
 - De conclusie kan bijgetreden worden.
8. Openbaar onderzoek
- De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 9 mei tot en met 7 juni 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen.
9. Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening
- a. Als de aanvraag de legaliteitstoets doorstaat, gaat de vergunningverlenende overheid na of het aangevraagde verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Dit betreft de opportuniteitstoets.
- b. Als de geldende stedenbouwkundige voorschriften alle decretale criteria en aandachtspunten behandelen en regelen zodat deze geen eigen beoordelingsruimte laat, dan kan de vaststelling dat de aanvraag in overeenstemming is met de goedgekeurde voorschriften volstaan om de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening te verantwoorden.

- c. In alle andere gevallen moet de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening gebeuren, in concreto en uitgaande van de in de omgeving bestaande toestand.
- d. Het aangevraagde dient conform artikel 4.3.1 VCRO, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld te worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 VCRO.
- e. Artikel 1.1.4 VCRO stelt dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
- f. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten in rekening brengen:
 - beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten in artikel 4.3.1 §2 1° VCRO opgesomd
 - de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover:
 - de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
 - de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.
- g. Functionele inpasbaarheid
 - De aanvraag behelst de afbraak van een bestaand industrieel gebouw met inbegrip van de omliggende verhardingen, rioleringswerken en dichtmaken van aangrenzende gevel gebouw, het bouwen van 3 nieuw industriële stockagegebouwen met heraanleg van wegenisverharding.
 - De werken zullen doorgaan op de site van Aurubis, een volledig ontwikkeld bedrijventerrein. De activiteiten passen volledig binnen de bedrijfsactiviteiten van Aurubis.
 - De aangevraagde handelingen zijn in functie van de bestaande bedrijvigheid. Het aangevraagde is functioneel inpasbaar.
- h. Mobiliteitsimpact
 - Niet relevant voor deze aanvraag.
- i. Schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen
 - Het goed is gelegen in een zone bestemd voor industriële activiteiten binnen de site van Aurubis Olen nv. Het bedrijfsperceel ligt tussen het Kanaal Bocholt-Herentals en de Watertorenstraat. De zone van de voornoemde stedenbouwkundige handelingen bevindt zich centraal op de site.
 - De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
 - Verwijderen verhardingen
 - Verwijderen betonverharding zone 1
 - Verwijderen betonverharding zone 2
 - Verwijderen betonverharding zone 3
 - Verwijderen betonverharding zone 4
 - Verwijderen kiezelverharding zone 1
 - Verwijderen kiezelverharding zone 2
 - Verwijderen kiezelverharding zone 3
 - Verwijderen kiezelverharding zone 4

- Verwijderen kiezelverharding zone 5
- Afbraak gebouw 340
- Dichtmaken oostgevel gebouw 354
- Nieuwe betonverhardingen
- Nieuwe betonverharding zone 1
- Nieuwe betonverharding zone 2
- Nieuwe Stockagehal 1
- Nieuwe Stockagehal 2
- Nieuwe Stockagehal 3
- Op de plaats waar de nieuwe productiehal wordt gebouwd, zijn er momenteel een aantal verhardingsoppervlakken aanwezig. Deze verhardingsoppervlakken bestaan uit betonverhardingen en verhardingen in rode kiezelverharding. In totaal zal er 7.015m² bestaande verharding opgebroken worden (betonverharding 3.648m² en kiezelverharding 3.367m²).
- Het bestaand gebouw met een bruto bruikbare grondoppervlakte van 5.565 m² (+/- 114.300 m³) dient afgebroken te worden om een vrije ruimte te creëren voor het bouwen van de nieuwe productiehal.
- De bestaande constructie, reeds daterend van 1930, bestaat in hoofdzaak uit een zware staalstructuur met een niet-geïsoleerde wandbeplating en een betonvloer. Het bestaand gebouw is gefundeerd op palen. De ondergrondse paalfunderingen kunnen niet meer verwijderd worden. Paaljukken worden hierbij zoveel mogelijk behouden en enkel verwijderd daar waar deze in conflict komen met nieuwe funderingsmassieven. Het puin dat afkomstig is uit de afbraak van de bestaande betonvloer en de omringende verhardingen zal ter plaatse worden gebroken en circulair opnieuw ingezet worden als enerzijds een tijdelijke verharding voor een werfzone ten zuiden van de nieuwe constructie (ruimte die braak komt na afbraak van de bestaande hal) en anderzijds als fundering onder nieuwe vloerplaten en/of verhardingen.
- De afbraak van een oude nijverheidsconstructie kan gunstig beoordeeld worden en zal de site ten goede komen.
- Na de afbraak van het bestaand gebouw 340, moet de oostgevel van het aangrenzend bestaand gebouw 354, dat een loods omvat, dichtgemaakt worden. Het betreft ± 100 m² oppervlakte. Dit zal gebeuren middels een niet-geïsoleerde metalen wandbekleding op een stalen regelstructuur naar analogie met de rest van het gebouw.
- Ten gevolge van de bouw van de nieuwe stockagehal 3 wordt een nieuwe zone van betonverhardingen aangelegd als oostelijke en westelijke toegangen tot de productiehal. In totaal zal er 789,32m² nieuwe verharding aangelegd worden. Dit is veel minder in verhouding met de te verwijderen verhardingen waardoor het verhardingspercentage op de site vermindert en gunstig is voor de waterhuishouding op het terrein.
- Ten gevolge van de afbraak van gebouw 340 worden 3 nieuwe stockagehallen gebouwd bestemd voor de gedeeltelijke opslag van materialen die nu in gebouw 340 staan. De 3 gebouwen bestaan uit een type staalconstructie in koudgevormde profielen en zijn voorzien van een niet-geïsoleerde metalen wand- en dakconstructie op een gordingstructuur. De stockagehallen zijn enkel toegankelijk voor operatoren en onderhoudspersoneel en daardoor niet publiek toegankelijk.
 - De nieuwe stockagehal 1 wordt voorzien op de bestaande betonverharding. Het nieuw gebouw met een grondoppervlakte van ± 25.305m x 20.370m = 515m² en een nokhoogte van 9.380m.
 - De nieuwe stockagehal 2 wordt voorzien op de bestaande betonverharding. Het nieuw gebouw met een grondoppervlakte van ± 30.41m x 20.37m = 619m² en een nokhoogte van 9.380m.

- De nieuwe stockagehal 2 wordt voorzien op de bestaande betonverharding. Het nieuw gebouw met een grondoppervlakte van $\pm 30.41\text{m} \times 20.37\text{m} = 619\text{m}^2$ en een nokhoogte van 9.380m.
 - De schaal van het project is in verhouding tot de site Aurubis en is aanvaardbaar wat het schaalaspect betreft. De gevraagde handelingen zijn qua ruimtegebruik inpasbaar op de site.
 - De aanvraag is aanvaardbaar wat de visueel-vormelijke elementen betreft.
 - j. Bodemreliëf en fysiek systeem
 - Deze aanvraag voorziet geen noemenswaardige reliëfwijzigingen.
 - Binnen de aanvraag wordt verhardingen verwijderd. Deze verhardingsoppervlakken bestaan uit betonverhardingen en verhardingen in rode kiezelverharding. In totaal zal er 7.015m^2 bestaande verharding opgebroken worden (betonverharding met een oppervlakte van 3.648m^2 en kiezelverharding met een oppervlakte van 3.367m^2).
 - Ten gevolge van de bouw van de nieuwe stockagehal 3 wordt er ook nieuwe betonverharding aangelegd als oostelijke en westelijke toegangen tot de productiehal. In totaal zal er $789,32\text{m}^2$ nieuwe verharding aangelegd worden. Dit is veel minder in verhouding met de te verwijderen verhardingen waardoor het verhardingspercentage op de site vermindert en gunstig is voor de waterhuishouding op het terrein.
 - k. Cultuurhistorische aspecten
Niet relevant voor deze aanvraag.
 - l. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt hiervoor verwezen naar de conclusie van de beoordelingselementen milieu.
10. Conclusie:
- De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een voorwaardelijk gunstig advies. Dit advies geldt onder de volgende voorwaarden:
- a. Er dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen en adviezen zoals vermeld binnen het sloopopvolgingsplan:
 - Het VLAREMA, het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen van 17 februari 2012 trad in werking op 1 juni 2012, en vervangt sindsdien het vroegere VLAREA.
 - Het VLAREMA verplicht momenteel de scheiding aan de bron voor verschillende bedrijfsafvalstromen.
 - Een aantal van deze fracties komt regelmatig terug in de materialenstroom die vrijkomt bij ontmantelings- en sloopwerken:
 - puin (steenachtig)
 - asbestcementhoudende afvalstoffen
 - gevaarlijke afvalstoffen
 - glas
 - houtafval
 - metaalafval
 - AEEA
 - batterijen en accu's
 - apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.
 - b. De afwijking op de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013 om een bufferput van 62 m^3 te voorzien in plaats van hemelwateropvang en infiltratievoorziening, kan aanvaard worden.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 28 april 2022;
 - advies ontvangen op 18 mei 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Men voorziet de constructie van 3 nieuwe gebouwen, ter voorbereiding van realisatie van het BOB-project. De gebouwen met nummers 332 en 372 zullen dienst doen voor stockage, gebouw 237 zal dienst doen voor anodeslib staalname en stockage. Deze activiteiten vinden momenteel plaats in gebouw 340. Eénmaal de nieuwe constructies in gebruik worden genomen, en na verhuis van de activiteiten, wordt gebouw 340 afgebroken om plaats te maken voor toekomstige projecten. Deze toekomstige projecten maken geen deel uit van deze aanvraag, deze aanvraag betreft louter de verplaatsing van vergunde gevaarlijke producten (in vaste houders, bigbags, bussen,...) en opslag hout om de constructie van de gebouwen mogelijk te maken.
 2. Bij de aanvraag is een schrijven van Team Externe Veiligheid gevoegd van 15 maart 2022 waaruit blijkt er geen veiligheidsnota opgesteld dient te worden. Het klein project werd geregistreerd bij het Team Externe Veiligheid met nummer KP/22/13.
 3. Het anodeslib wordt opgeslagen in bigbags op een betonnen vloer in gebouw 237. Het anodeslib is steekvast. Eventuele spills kunnen eenvoudig opgekuist worden. De diverse gevaarlijke stoffen worden geplaatst op opvangbakken.
 4. Er wordt gedurende 1 week een breekinstallatie voorzien voor het beton afkomstig van gebouw 340. De breker wordt opgesteld t.h.v. het afgebroken gebouw 340.
 5. Aan de zuidzijde van deze site is een geluidsabsorberende muur aanwezig. Ten zuiden van de site bevinden zich de meest dichtbij gelegen bewoning.
 6. Er worden enkel breekwerken uitgevoerd vanaf 7u 's morgens tot 19u 's avonds. De nodige stofbeheersingsmaatregelen zoals besproeiing dienen voorzien te zijn.
 7. Gelet op de beperkte milieu-impact kan GOP-milieu instemmen met deze aanvraag.
 8. ADVIES: gunstig
 - a. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
 - b. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 28 april 2022;
- reactie ontvangen op 8 juni 2022;
- inhoud: geen advies.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 28 april 2022;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Departement Landbouw en Visserij (Dep. L&V)

- advies gevraagd op 28 april 2022;
 - reactie ontvangen op 17 juni 2022;
 - inhoud: geen advies, gelet op volgende elementen:
1. Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert er volgend advies bij.
 2. De aanvraag is ons inziens volledig gelegen binnen industriegebied. Wij zullen voor deze aanvraag dan ook geen advies vanuit landbouwkundig standpunt formuleren.

3. Door het besluit van 12 juli 2013 werd de adviesverplichting van het Departement Landbouw en Visserij beperkt tot die vergunningsaanvragen waarbij er een impact op de agrarische structuur kan verwacht worden.
 - a. aanvragen die verband houden met landbouw, ongeacht de bestemming van het gebied;
 - b. aanvragen waarbij toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van artikel 4.4.3 tot en met 4.4.9, artikel 4.4.23 en artikel 4.4.26, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in gebieden die een agrarische bestemming hebben.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 28 april 2022;
 - advies ontvangen op 15 juni 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Bespreking aanvraag
 - a. Het voorwerp van de aanvraag omvat de constructie van 3 nieuwe gebouwen. De gebouwen met nummers 332 en 372 zullen dienst doen voor stockage, gebouw 237 zal dienst doen voor anodeslib staalname en stockage. Deze activiteiten vinden momenteel plaats in gebouw 340. Eénmaal de nieuwe constructies in gebruik werden genomen, en na verhuis van de activiteiten, wordt gebouw 340 afgebroken om plaats te maken voor toekomstige projecten. Deze toekomstige projecten maken geen deel uit van deze aanvraag en zullen later via afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvragen worden ingediend.
 - b. In de rubriekentabel worden volgende aanpassingen voorzien:
 - Tijdelijke breekinstallatie (ingeschat op 1 week);
 - Verplaatsen van diverse brandbare vloeistoffen;
 - Verplaatsing opslag verschillende producten.
 - c. De infrastructuur wordt voorzien op het bestaande industriegebied, dat huidig reeds in gebruik is en aangeduid wordt al biologisch minder waardevol (ui). Er wordt aangegeven dat de breekwerken plaats zullen vinden centraal op de bestaande industriële site. Er worden enkel breekwerken uitgevoerd tijdens de daguren. Op basis van de aangevraagde werken en rubrieken wordt geen effect op de bestaande natuurwaarden verwacht.
 2. Bespreking passende beoordeling

Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogelijke aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones. Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.
 3. Bespreking verscherpte natuurtoets

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Agentschap Onroerend Erfgoed (A.O.E.):

- advies gevraagd aan Agentschap Onroerend Erfgoed op 28 april 2022;
- reactie ontvangen op 28 april 2022;
- inhoud: geen advies, gelet op volgende elementen:

Er is geen beschermd erfgoed op de percelen.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 28 april 2022;
 - advies ontvangen op 4 juli 2022;
 - inhoud: ongunstig, gelet op volgende elementen;.
1. Wettelijke basis voor de watertoets

- a. Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid gecoördineerd op 15 juni 2018 werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de geplande ingreep. Dit advies wordt verleend in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen.
 - b. In uitwerking van artikel 7 van het watertoetsbesluit werd specifiek voor de provincie Antwerpen een eigen provinciaal beleidskader rond wateradviezen uitgewerkt. Dit beleidskader verduidelijkt wat de gehanteerde krijtlijnen zijn voor de beoordeling van de verenigbaarheid van de vergunningsaanvraag met het watersysteem, en met welke zaken een aanvrager rekening moet houden voor het verkrijgen van een gunstig wateradvies. Het provinciale beleidskader voor wateradviezen werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 12 december 2019 en is te vinden op de website van de provincie Antwerpen:
<https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-ofwerken-langs-een-waterloop/watertoets.html>.
2. Kenmerken watersysteem
- a. Waterloop nr. A.8.13.1, Bouwensloop van 2de categorie
Het project paalt aan de waterloop.
 - b. Waterloop nr. BV24, Kanaal van Bocholt naar Herentals van bevaarbaar
Het project paalt aan de waterloop.
 - c. Kaartgegevens
Het project is gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in industriegebieden, bufferzones en agrarische gebieden.
Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol, biologisch waardevol en biologisch zeer waardevol.
 - d. Voorschriften waterbeheerplan
Volgende voorschriften van een waterbeheerplan zijn van toepassing:
 - Krachtlijn 1: terugdringen van risico's die de veiligheid aantasten; het voorkomen, het herstellen en waar mogelijk het ongedaan maken van watertekort;
 - Krachtlijn 2: water voor de mens: scheepvaart, watervoorziening, industrie en landbouw, onroerend erfgoed, recreatie;
 - Krachtlijn 3: de kwaliteit van water verder verbeteren;
 - Krachtlijn 4: duurzaam omgaan met water;
 - Krachtlijn 5: voeren van een meer geïntegreerd waterbeleid.
3. Verenigbaarheid met het watersysteem
- a. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:
wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien verhardingen en bebouwing een versnelde afvoer van hemelwater en een verminderde infiltratie in de bodem tot gevolg hebben;
 - b. Het project omvat de bouw van 3 stockagehallen. Het hemelwater wordt afgeleid naar een ondergronds bufferbekken. Op het moment van de realisatie is het hergebruik van hemelwater nog niet actief. Dat zal pas in een latere fase gebeuren.
Daar bovenop werd het hergebruik niet gedimensioneerd. Bijgevolg kan niet geëvalueerd worden welke oppervlakte (!in de toekomst!) in mindering mag worden gebracht ter dimensionering van een infiltratievoorziening.
 - c. Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater moet hergebruik echter gerealiseerd zijn op het moment van ingebruikname van de overdekte constructie. Indien niet, dient het hemelwater te worden afgeleid naar een (tijdelijke) infiltratievoorziening. Hierbij dient de volledige dakoppervlakte in rekening te worden gebracht.
 - d. Bovendien wordt het hemelwater vanuit het bufferbekken afgevoerd naar de RWZI met uitstroom op de Bouwensloop. Zonder hergebruik komt een aanzienlijke

hoeveelheid zuiver hemelwater in de RWZI terecht met rechtstreekse uitstroom naar de Bouwensloop. Deze waterloop is echter overstromingsgevoelig. Door de extra hoeveelheid water zal de overstromingsgevoeligheid in de omgeving toenemen. Dit is niet toegestaan.

4. Voorwaarden en maatregelen

a. Algemene en wettelijke voorwaarden

- Bouwafstanden – erfdienstbaarheden: 5m-zone

- Voor de noodzakelijke onderhouds- en ruimingwerken en voor het spreiden van de ruimingproducten dient langs beide kanten van de waterloop een zone met een breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de werkelijke kruin van de waterloop vrij te worden gehouden van voorwerpen, constructies, aanplantingen en gebouwen die de doorgang zouden belemmeren van de machines die bij de werken worden gebruikt. De erfdienstbaarheid geldt zowel voor open als ingebuisde waterlopen. Bij een ingebuisde waterloop wordt de erfdienstbaarheidzone gemeten vanaf het midden van de buis of koker, waarbij men de 5 m-zone vermeerderd met een halve kruinbreedte. Wanneer uitvoering van deze bepaling aanleiding kan geven tot ernstige ecologische schade, zal de Provincie hier in de praktijk afwijkingen op dulden.
- Afsluitingen/Hagen of houtkanten langs de waterloop moeten op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m landinwaarts gemeten vanaf het einde van het talud van de waterloop geplaatst worden. Ze mogen niet hoger zijn dan 1,50 m boven de begane grond. Afsluitingen hoger dan 1,50 m moeten op minstens 5 m van de kruin van de waterloop geplaatst worden. De afsluiting is zo opgesteld dat ze geen belemmering vormt bij het onderhoud van de waterlopen, of ze kan weggenomen worden. Hagen of houtkanten dienen tot op een hoogte van maximaal 1,50 m te worden teruggesnoeid.
- Verhardingen(opritten, terrassen,...) , leidingen en ondergrondse constructies voorzien tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de waterloop moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton.

Verhardingen zijn niet toegestaan binnen de 1 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop.

→ Beplantingen

De aanplanting van nieuwe bomen en struiken langs de onbevaarbare waterlopen dient als volgt te gebeuren:

- ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop en met een vrij te bepalen afstand tussen de bomen zodat stroken als zone van openbaar nut met een breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop volledig vrij worden gehouden;
- ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van 0,75 tot 1,00 m landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop met een afstand tussen de bomen van minimum 12 m zodat de bereikbaarheid van de waterloop met de machine blijft verzekerd, en een tweede rij bomen zoals vermeld onder punt 1.

Volgens de wet op het natuurbehoud is het verboden naaldbomen te planten of te herplanten of hun zaailingen te laten groeien op minder dan 6 m van de bovenste rand van het talud van de waterlopen.

De bereikbaarheid van de waterloop voor uitvoering van de noodzakelijke onderhouds-, ruimings- en herstellingswerken dient echter steeds gevrijwaard te worden.

→ Reliëfwijziging.

Reliëfwijzigingen zijn verboden binnen de 5 m zone.

- Afstanden – waterkwaliteit: 1m-zone
Binnen een afstand van minimaal een meter vanaf de kruin van de waterloop mag de oever niet bewerkt worden, noch besproeid met biociden. Het Mestdecreet verbiedt bovendien elke bemesting binnen een strook van 10 m (GEN en GENO) of 5 m (overige gevallen) gemeten vanaf de kruin van de waterloop.
 - Eigendom
De bedding van een waterloop van tweede categorie behoort toe aan de provincie.
 - Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden (als toiletspoeling, waswater, beregening, ...). Het overige afstromende hemelwater (niet doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop regenwaterput, ...) moet worden geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen of slechts beperkte infiltratie toelaat - gebufferd. Slechts een zeer beperkte hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan zijn aan de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
 - Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
 - Er dient rekening gehouden met de voorschriften die geformuleerd staan in de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen (VMM) (Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelinginstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, aanvullingen met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsels, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en andere aanvullingen en updates).
 - Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is uiteraard verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater als er kan aangesloten worden op een DroogWeerAfvoerleiding. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II.
5. Toetsing en conclusie
- Ongunstig, aangezien het schadelijk effect niet kan worden voorkomen of beperkt door het opleggen van voorwaarden, waardoor de aanvraag niet verenigbaar is met het watersysteem en art. 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)

- advies gevraagd op 28 april 2022;
- advies ontvangen op 23 juni 2022;
- inhoud: gunstig, met opmerkingen.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 12 juli 2022

1. Horen van de partijen
- De heer S. Verwimp, technical services manager bij Aurubis, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter vraagt de heer Verwimp of hij de adviezen kon doornemen en of hij op de hoogte is van het laattijdig ongunstige advies van de DIW.
 - De heer Verwimp bevestigt dit. Hij geeft aan dat hij de zitting niet alleen bijwoont vanwege het ongunstige advies van de DIW. Hij wenst namelijk ter

- zitting bijkomende informatie te verschaffen indien hier vanuit de POVC vraag naar zou zijn.
- De voorzitter deelt mee dat de DIW een ongunstig advies verleende op basis van de aanname dat het zuiver hemelwater betrof. Het hemelwater afkomstig van deze inrichting dient echter beschouwd te worden als bedrijfsafvalwater. Hierdoor is de Hemelwaterverordening niet van toepassing en is het advies van de DIW zonder voorwerp.
 - De heer Verwimp antwoordt dat de milieucoördinator niet in de zitting aanwezig kon zijn. Hij geeft aan zelf minder goed op de hoogte te zijn van de waterhuishouding. Wel kan hij meedelen dat het hemelwater zal worden afgeleid naar een ondergronds bufferbekken, van waaruit het zal worden hergebruikt.
 - De voorzitter stelt dat het positief is dat de aanvrager hergebruik van hemelwater voorziet. Ze wijst er evenwel op dat dit hergebruik pas met een volgende vergunningsaanvraag zal worden aangevraagd.
- De DIW vraagt of de aanvrager een analyse van het verontreinigd hemelwater uitvoerde.
- De heer Verwimp antwoordt dat in het verleden steeds werd aangenomen dat het hemelwater verontreinigd was. Eerder dit jaar werd hierover een studie opgestart. Hier zijn nog geen resultaten van gekend.
- De DIW vraagt hoeveel water er zal worden hergebruikt en in welke processen dit zal worden toegepast.
- De heer Verwimp antwoordt dat het opvangen hemelwater zal worden aangewend in de koeltorens van de nieuwe productielijn. Het gaat om een totaal van ongeveer 3.000 m³ per jaar. Voor deze toepassing bleek dat een bufferbekken van 62 m³ zou volstaan.
 - De DIW vraagt of het volume van het bufferbekken werd berekend op basis van de oppervlakte van de productiehal.
 - De heer Verwimp bevestigt dit. Hij geeft ook aan dat berekeningen op basis van meteorologische gegevens uitwezen dat het opvangen water slechts tweemaal per jaar ontoereikend zou zijn.
- De VMM vraagt of de aanvrager in de toekomst verdere afkoppeling van het hemelwater voorziet.
- De heer Verwimp antwoordt dat de aanvrager dit in de toekomst nog in overweging zal nemen.
2. Omschrijving
- De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - De AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het Dep. L&V geeft aan geen advies te moeten verlenen.
 - Het AOE geeft aan geen advies te verlenen gezien er zich geen beschermd erfgoed op de percelen situeert.
 - Het AOE heeft op 13 maart 2017 akte genomen van archeologienota met kenmerk 'https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/2311'. De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De POVC stelt

dat het uitvoeren van de maatregelen uit de archeologienota opgelegd moet worden als vergunningsvoorwaarde.

- De Brandweerzone Kempen verleent een gunstig advies met opmerkingen. Omdat de aanvrager aan de bemerkingen tegemoet dient te komen, wordt voorgesteld om het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.
- Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De POVC treedt de beoordeling van het CBS bij.
- De POVC volgt het gunstige advies van het CBS en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M en het CBS verlenen een gunstig advies.
- Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer:
 - 630 meter van het habitatrichtlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden';
 - 810 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms';
 - 2.260 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Geels Gebroekt'.
- Het ANB verleent een gunstig advies.

Hieruit blijkt dat er van de aanvraag geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn ten gevolge van verzuring en eutrofiëring via de lucht, ruimtebeslag en/of effecten door wijzigen van de grondwaterstand op (potentiële) habitats in habitatrichtlijngebied. Ook ten aanzien van het vogelrichtlijngebied / VEN-gebied / IVON-gebied worden geen aanzienlijke effecten worden verwacht.

Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt.

Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan.

Ter zake wordt ook verwezen naar de gunstige adviezen. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Het voorliggende project voorziet tevens de mogelijkheid van het

bouwen of verharden van een aanzienlijke oppervlakte. Gelet hierop werd advies gevraagd aan DIW.

- De DIW verleent een ongunstig advies en merkt het volgende op:
 - Het hemelwater wordt afgeleid naar een ondergronds bufferbekken. Op het moment van de realisatie is het hergebruik van hemelwater nog niet actief. Dat zal pas in een latere fase gebeuren. Daar bovenop werd het hergebruik niet gedimensioneerd. Bijgevolg kan niet geëvalueerd worden welke oppervlakte (in de toekomst!) in mindering mag worden gebracht ter dimensionering van een infiltratievoorziening.
 - Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater moet hergebruik echter gerealiseerd zijn op het moment van ingebruikname van de overdekte constructie. Indien niet, dient het hemelwater te worden afgeleid naar een (tijdelijke) infiltratievoorziening. Hierbij dient de volledige dakoppervlakte in rekening te worden gebracht.
 - Bovendien wordt het hemelwater vanuit het bufferbekken afgevoerd naar de RWZI met uitstroom op de Bouwensloop. Zonder hergebruik komt een aanzienlijke hoeveelheid zuiver hemelwater in de RWZI terecht met rechtstreekse uitstroom naar de Bouwensloop. Deze waterloop is echter overstromingsgevoelig. Door de extra hoeveelheid water zal de overstromingsgevoeligheid in de omgeving toenemen. Dit is niet toegestaan.
 - De POVC stelt dat het hemelwater dat op de inrichting terecht komt dermate verontreinigd is dat dit dient te worden beschouwd als bedrijfsafvalwater. Daardoor valt dit hemelwater niet onder het toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening. Bijgevolg is het ongunstige advies van de DIW zonder voorwerp.
- Het advies van het CBS vermeldt het volgende:
 - Het voorliggend project ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag.
 - Uit de aanstiplijst die bij de aanvraag gevoegd werd, blijkt dat de aanvraag valt onder de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 - Het bestaand gebouw 340 dient afgebroken te worden om een vrije ruimte te creëren voor het bouwen van de nieuwe productiehal met aanhorige nieuwe verhardingen, nieuwe installaties en nieuwe koeltorens die in het jaar 2022 wordt ingediend.
 - Voor deze nieuwe productiehal en nieuwe verhardingen zal een nieuwe ondergrondse bufferbekken van 62 m³ voorzien worden om als hergebruik te kunnen inzetten in de nieuwe koeltorens.
 - Het hemelwater dat op het dak van de nieuwe stockagehallen valt, zal aangesloten worden op dit nieuwe ondergrondse bufferbekken. Bij excessieve buien heeft dit bufferbekken een overloop naar de bestaande gemengde riolering op de site, die ook voorzien is van een eigen waterzuivering.
 - De capaciteit van het ondergronds bufferbekken is bepaald op een 2-jaarlijkse bui met een intensiteit van 200 l/s.ha gedurende 10 minuten.
 - De voorgestelde waterhuishouding in deze aanvraag is degene die in overeenstemming zal zijn met de eindfase.
 - Het hemelwater dat op de nieuwe verhardingen valt, dient als potentieel verontreinigd te worden aanzien. Het hemelwater watert af naar de weggoten

en wordt vervolgens via de terreinriolering afgevoerd naar de lokale waterzuivering op de site om daarna geloosd te worden op de waterloop.

- De aanvraag omvat dus een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De exploitant wenst geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening te voorzien, maar wel een bufferput van 62 m³. Deze afwijking kan aanvaard worden.
- Uit het gunstige advies van het CBS blijkt dat geconcludeerd kan worden dat het gevraagde project (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan, conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet worden verleend voor een termijn eindigend op 16 april 2029.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen, afkomstig van één specifieke bouw- en sloopwerf of wegenwerk: subafdeling 5.2.2.4bis
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

- Algemeen:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II mag het groenscherm uitgevoerd worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de eerder verleende stedenbouwkundige vergunningen.

- Geluid

2. De brick-it installatie mag pas tijdens de nachtperiode in gebruik genomen worden van zodra er, met een controlemeting, kan aangetoond worden dat aan de Vlarem-geluidsnormen kan voldaan worden.
3. De kaaikraan kan enkel tussen 6u en 22u gebruikt worden.
4. Het verduwen van schroot met de bulldozer op het schrootplein is verboden tijdens de avond- en nachturen.
5. De motoren van de binnenschepen worden stilgelegd tijdens het laden en lossen.
6. Er worden permanente geluidsmetingen gedaan waarvan het resultaat zichtbaar is in de cabine van de kraanman. Aan de hand van de permanente geluidsmetingen kan de kraanman zijn handelingen aanpassen. Mocht blijken

dat het geluidsniveau bij een 'normale manier' van handelen te hoog is, kan hij overschakelen op een 'extra rustige manier' van handelen. Deze switch kan het geluidsniveau aanzienlijk doen dalen.

7. De kraan is uitgerust met een "soft landing"-systeem, om het vastgrijpen van de container soepel te laten verlopen.
 8. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe schrootpers zoals vergund in besluit OMP-2021-0332 dient de vergunninghouder een controlemeting van de effectieve equivalente en impulsachtige geluidsemissie naar de omgeving (en specifiek ter hoogte van de relevante beoordelingspunten) te laten uitvoeren door een erkend geluidskundige. De resultaten van de controlemeting dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze gegevens ter informatie bezorgt aan de AGOP-M, het CBS en de afdeling Handhaving.
 9. Een extern deskundige geluid maakt een beoordeling van de effectieve trillingen veroorzaakt door de installatie (al dan niet met metingen) en adviseert eventueel milderende maatregelen en voegt dit in zijn verslag met de vermelde controlemeting (opgelegd in besluit OMP-2021-0332).
- Water
10. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de Vlare II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
 11. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het Vlare dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompiingskegel bepaald.
 12. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
ZS	60
Totaal N	15
Totaal P	2
Fluoriden	1,5
Bromiden	5
Totaal Cr	0,05
Totaal Fe	5
Totaal Ni	0,2
Totaal Sn	0,04
Totaal Zn	1
Totaal Cu	0,5
Totaal Al	0,2
Totaal As	0,1
Totaal Sb	0,1
Totaal Se	0,03
Totaal B	1
Totaal Pb	0,1
Totaal Mo	0,35
Totaal Ti	0,02
Totaal V	0,005
Totaal Tl	0,0017
Totaal Te	0,1

Parameter	Norm (mg/l)
Totaal Ag	0,004
Totaal Hg	0,0005
Met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	5
Sulfaten	750
Chloriden	200
AOX	0,15
Nitriet	0,5

13. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen voor een termijn van 4 jaar vanaf datum deputatiebeslissing OMWV-2021-0039:

	Lozingsnorm (µg/l)	Jaargemiddelde lozingsnorm – voortschrijdend (µg/l)
Totaal Co	40	25
Totaal Cd	8	5

14. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II en bijlage 4.2.5.1.B bij Vlarem II mag de exploitant het aanzuringsbekken plaatsen na de meetgoot mits:

- het lozingspunt na het aanzuringsbekken de mogelijkheid biedt voor het nemen van een schepstaal en van een representatief debietsgebonden staal;
- bij het totale dagdebiet het maximale volume aan zwavelzuur dat voorgebracht kan worden door de doseerpomp (= 0,8 m³/dag) wordt bijgeteld.

- Lucht

15. De concentratie van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig de wijze vermeld in de definitie van "dioxines en furanen" zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, "definities algemeen", uitgedrukt als ng TEQ/Nm³ moet voldoen aan:

- 0,4 ng I-TEQ/Nm³ voor de Contimelt-installatie vanaf 30 juni 2020. Deze afwijking eindigt op 1/07/2024 (tweemaandelijks meetfrequentie vanaf de in gebruikname van de nieuwe filter en/of quench). De maandelijkse immissiemeting voor dioxinen en furanen wordt verdergezet. De betrokken partijen, zijnde de gemeente Olen, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij worden ten minste jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het implementatietraject;
- 0,1 ng TEQ/Nm³ voor de Contirod-installatie

16. De volgende standaardomstandigheden voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen gelden:

- Voor de Contimelt:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen
 - Afgasdebiet:
 - het gemeten debiet na aftrek van de gemeten hoeveelheid geïnjecteerde koellucht;
 - omrekening naar het referentiedebiet (165.000 Nm³ /uur min de hoeveelheid geïnjecteerde koellucht) bij overschrijding van dit referentiedebiet;

- ladingsamenstelling over een ruimere- periode voor en na de emissiemeting ten einde de representativiteit van de lading op het ogenblik van de meting te kunnen nagaan;
- Voor de Contirod:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen, omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 14 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;
- 17. Bij de Continelt dient de ladingssamenstelling continu te worden geregistreerd.
- 18. Ten laatste tegen 31 augustus 2022 wordt een studie opgemaakt door een erkend deskundige lucht, waarin de diffuse bronnen van de bedrijfssite worden geïnventariseerd met een ingeschatte emissie. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de bijdrage van de diffuse emissies aan de immissie én in geval van een relevante bijdrage worden milderende maatregelen voorgesteld, samen met een planning van uitvoering ervan. Deze studie dient overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP-M, de VMM en de AEKG en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
- 19. Het eigen meetprogramma voor de depositie van de zware metalen Pb, As, Cu, Ni en Co wordt verdergezet.
- 20. Het openen van het overdrukluik van de pyrolyse-oven dient beschouwd te worden als een calamiteit en moet geregistreerd worden en gemeld worden aan de afdeling Handhaving.
- Veiligheid
 - 21. De gegevens zoals bedoeld in artikel 5.17.1.1.§2 van Vlarem II mogen in overeenstemming met artikel 5.17.1.1.§4 van Vlarem II bijgehouden in het lokaal van de Waakdienst.
 - 22. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen Aurubis en de NV Umicore dient te allen tijde te worden nageleefd.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het CBS stelt de volgende voorwaarden voor:
- 1. Er dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen en adviezen zoals vermeld binnen het sloopopvolgingsplan:
 - Het VLAREMA, het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen van 17 februari 2012 trad in werking op 1 juni 2012, en vervangt sindsdien het vroegere VLAREA.
 - Het VLAREMA verplicht momenteel de scheiding aan de bron voor verschillende bedrijfsafvalstromen.
 - Een aantal van deze fracties komt regelmatig terug in de materialenstroom die vrijkomt bij ontmantelings- en sloopwerken:
 - puin (steenachtig)
 - asbestcementhoudende afvalstoffen
 - gevaarlijke afvalstoffen
 - glas
 - houtafval
 - metaalafval
 - AEEA
 - batterijen en accu's
 - apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

- De POVC stelt dat de aanvrager verantwoordelijk is voor de naleving van bepalingen in andere wetgeving en reglementen. Dit dient niet als voorwaarde opgenomen te worden in de omgevingsvergunning
- 2. De afwijking op de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013 om een bufferput van 62 m³ te voorzien in plaats van hemelwateropvang en infiltratievoorziening, kan aanvaard worden.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt te formuleren:
'In afwijking van de bepalingen van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt een bufferput van 62 m³ voorzien in plaats van hemelwateropvang en infiltratievoorziening.'
 - De POVC stelt de volgende voorwaarden voor:
- 3. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
- 4. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer "2311" moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013.
- 5. Het advies van de brandweer van 16 juni 2022 met referentie "BWDP/HA/8361/362/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: /

Conclusie: gunstig.

11.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Aurubis Olen, gevestigd Watertorenstraat 35 te 2250 Olen (KBO 873.533.993), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een metallurgisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170406-0013), gelegen Watertorenstraat 35 te 2250 Olen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152C.

De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-B-64H en 1-C-63D4:
 - de sloop van gebouw 340;
 - de dichting van de vrijgekomen gevel van gebouw 354;
 - de sloop van diverse bedrijfsverhardingen;
 - de nieuwbouw van 3 stockage hallen;
 - de aanleg van bedrijfsverharding;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-

60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152C, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
- wijziging door het verplaatsen van de hierna opgelijste opslag/toestellen naar andere locaties (door de afbraak van gebouw 340) met behoud van de totale vergunde hoeveelheden/vermogens:
 - 418 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - 28 ton cat. H2,
 - 20 ton cat. E1,
 - 28 ton cat. E2,
 - 2.241,88 kg cat. 34 (BNG);
 - 2.099,2 kg gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
 - 20 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 20 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 223 kg schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 20,448 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
 - 20 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
 - 28 m³ opslag van hout in open lucht (19.6.1.b);
 - 160 m³ opslag van hout in een lokaal (19.6.1.c);
 - toestellen met een drijfkracht van 1,76 kW van inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal (29.5.2.2.a).

Rubricering: 2.2.2.h - 6.4.1 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 19.6.1.b - 19.6.1.c - 29.5.2.2.a.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 300 ton gevaarlijk slib (2.2.5.b.2 - 2.4.5);
- opslag en fysisch-chemische behandeling incl. mechanische behandeling van 14.500 ton niet-gevaarlijk koperschroot (2.2.5.e.3);
- rioolwaterzuiveringsstation West (RWZ-W) met inbegrip van het lozen van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar afvalwater in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- opslag van 30 ton vaste brandstoffen (antraciet) in bulk op een oppervlakte van 0,005 ha (6.2.2.a);
- 30 transformatoren van 4x 100 kVA, 2x 150 kVA, 2x 160 kVA, 3x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 315 kVA, 1x 350 kVA, 2x 400 kVA, 7x 500 kVA, 1x 630 kVA, 3x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- 22 transformatoren van 1x 1.250 kVA, 14x 1.600 kVA, 3x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA en 3x 13.267 kVA (12.2.2);
- accumulatoren van in totaal 125.105 VAh (12.3.1);
- 207 parkeerplaatsen voor vrachtwagens (15.1.2);
- een werkplaats voor motorvoertuigen met 3 schouwputten (15.2);
- 2 wasplaatsen voor voertuigen (15.4.1);
- diverse luchtcompressoren, vacuumpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.839,47 kW (16.3.2.b);

OMGP-2022-0146
nv Aurubis Olen

- opslag van 1.030 m³ hout in openlucht (19.6.1.b);
- opslag van 1.034 m³ hout in een lokaal (19.6.1.c);
- de productie van 1.011.100 ton/jaar ruwe non-ferrometalen (20.2.5),
omvattende:
 - het smelten van 656.000 ton koper per jaar;
 - koperelektrolyse met een capaciteit van 355.000 ton koperkathoden per jaar;
 - koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton koper/jaar;
- productie/bewerking van non-ferrometalen omvattende verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53 MW (20.2.10);
- opslag van 15 ton (voorwerpen uit) kunststoffen (23.3.1.a);
- 4 laboratoria voor de controle van binnenkomende grondstoffen, de controle van processen en eindproducten (24.4);
- een koperdraadwalserij (Contirod) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.900 kW (29.3.1.3.a);
- kopergieterijen met gebruik van smeltkroezen met een totaal inhoudsvermogen van 165 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.736,20 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 500,86 kW (29.5.3.2.a);
- 2 behandelingsbaden (een beitsbekken van 14.000 liter en een waxbekken van 8.000 liter) en 3 spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 34.000 liter (29.5.5.3);
- diverse baden en spoelbaden voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 1.025 liter (29.5.7.2.b.1);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 21.823 liter (39.1.3);
- 7 warmtewisselaars met elk een individuele inhoud van 420 liter (39.2.1);
- warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van resp. 4x 205 liter en 1x 2.800 liter (39.4.1);
- 2 stookinstallaties van 179 kW en 25,5 kW, 2 kopersmeltinstallaties van resp. 23.000 kW en 30.000 kW, een pyrolyse oven van 240 kW en een naverbrander van 360 kW (totaal 53.804,50 kW) (43.1.3);
- 2 stookinstallaties van 0,179 MW en 0,0255 MW, noodgroepen met een totaal nominaal ingangsvermogen van 0,091 MW, 2 kopersmeltinstallaties van 23 MW en 30 MW, pyrolyseoven van 0,240 MW en naverbrander van 0,360 MW (totaal 53,90 MW) (43.3.2);
- 2 kopersmeltinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van resp. 23 MW (Contirod) en 30 MW (Contimelt), pyrolyse oven van 0,24 MW en naverbrander pyrolyse oven van 0,36 MW (totaal 53,60 MW) (43.4);
- een grondwaterwinning op een diepte van ongeveer 48 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 750 m³/dag en 77.500 m³/jaar (53.8.3);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen:
 - 22.434 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 1.430 liter aerosolen (17.1.1.1);
 - 11.456 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 43.700 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
 - aanwezigheid van 9.087,83 ton Seveso-stoffen (17.2.2), waardoor de hoge Sevesodrempel overschreden wordt, waarvan:
Categorieën gevaarlijke stoffen:
 - 0,003 ton acuut toxisch cat. 1 (H1)
 - 60,51 ton acuut toxisch cat. 2 en 3 (H2)
 - 1 ton (STOT) SE1 (H3);
 - 0,106 ton ontvlambare gassen (P2)
 - 1,206 ton ontvlambare aerosolen (P3a)

OMGP-2022-0146
nv Aurubis Olen

- 0,046 ton ontlambare vloeistoffen cat. 1 (P5a)
- 3,813 ton ontlambare vloeistoffen cat. 2 en 3 (P5c)
- 0,004 ton zelfontledende stoffen mengsels en organische peroxiden (P6b)
- 0,216 ton oxiderende vloeistoffen en vast stoffen (P8)
- 8.738,053 ton gevaar voor het aquatisch milieu acuut 1 of chronisch 1 (E1)
- 233,988 ton gevaar voor het aquatisch milieu chronisch 2 (E2)
- 0,001 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH014 (O1)

Met naam genoemde stoffen:

- 0,015 ton ammoniumnitraat (zuivere stof)
- 43,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan
- 0,012 ton waterstof
- 0,723 ton ontlambare vloeibare gasen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas
- 0,481 ton acetyleen
- 0,032 ton methanol
- 1,054 ton zuurstof
- 0,033 ton arsine
- 3,532 ton aardolieproducten e.d.
- 3,11 ton gasolie (17.3.2.1.1.b);
- 0,52 ton overige ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- 2,48 ton ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.b);
- 904,694 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
- 60 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
- 252,969 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
- 934,99 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
- 880,57 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
- 4.839 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
 - waarvan in bovengrondse vaste houders:

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
stikstof	423	S47		5.200				x						
stikstof	264	CC3700		37.000				x						
argon	370	7786		1.500				x						
afgewerkte olie	560			2.500	x									
gasolie	419	B0419	935						x	x				
lampolie type C	510	B1000	2.050						x	x				
NaOH 50%	264	B65900	42.560								x			
NaOH 50%	134	R23	53.200								x			
Sorbalit	423	S46	30.000								x	x		
Sorbalit	250	B250.01	30.000								x	x		
zwavelzuur 95-97%	249	B61300	39.376								x			
zwavelzuur 95-97%	225	VE6800	55.200								x			
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19000	180.000						x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19100	180.000						x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse (geen opslag)	225		6.120 (procestank)						x					
SCE tank FSD	225	VE2000	62.260								x	x		
zwavelzuur 78%	130-134	R21	34.000								x			

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
calciumdihydroxide	423	S45	30.000								x	x		
zwartzuur Lünen	225	VE8700	49.500						x		x		x	x
zwartzuur Lunen (geen opslag)	225		49.500 (procestank)						x					
Klaraid CDP1326	130	B585	7.793								x	x		
Sikron M500/M600/M700/M801	440	B1010	30.000										x	

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen, afkomstig van één specifieke bouw- en sloopwerf of wegenwerk: subafdeling 5.2.2.4bis
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

- Algemeen:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II mag het groenscherm uitgevoerd worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de eerder verleende stedenbouwkundige vergunningen.
- Geluid
 2. De brick-it installatie mag pas tijdens de nachtperiode in gebruik genomen worden van zodra er, met een controlemeting, kan aangetoond worden dat aan de Vlarem-geluidsnormen kan voldaan worden.
 3. De kaaikraan kan enkel tussen 6u en 22u gebruikt worden.
 4. Het verduwen van schroot met de bulldozer op het schrootplein is verboden tijdens de avond- en nachturen.
 5. De motoren van de binnenschepen worden stilgelegd tijdens het laden en lossen.
 6. Er worden permanente geluidsmetingen gedaan waarvan het resultaat zichtbaar is in de cabine van de kraanman. Aan de hand van de permanente geluidsmetingen kan de kraanman zijn handelingen aanpassen. Mocht blijken dat het geluidsniveau bij een 'normale manier' van handelen te hoog is, kan hij overschakelen op een 'extra rustige manier' van handelen. Deze switch kan het geluidsniveau aanzienlijk doen dalen.
 7. De kraan is uitgerust met een "soft landing"-systeem, om het vastgrijpen van de container soepel te laten verlopen.
 8. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe schrootpers zoals vergund in besluit OMGP-2021-0332 dient de vergunninghouder een controlemeting van de effectieve equivalente en impulsachtige geluidsemisatie naar de omgeving (en specifiek ter hoogte van de relevante beoordelingspunten) te laten uitvoeren door een erkend geluidsdeskundige. De resultaten van de controlemeting dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze gegevens ter informatie bezorgt aan de AGOP-M, het CBS en de afdeling Handhaving.
 9. Een extern deskundige geluid maakt een beoordeling van de effectieve trillingen veroorzaakt door de installatie (al dan niet met metingen) en adviseert eventueel milderende maatregelen en voegt dit in zijn verslag met de vermelde controlemeting (opgelegd in besluit OMGP-2021-0332).
- Water
 10. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de Vlarem II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
 11. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het Vlarem dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
 12. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
ZS	60
Totaal N	15
Totaal P	2
Fluoriden	1,5
Bromiden	5
Totaal Cr	0,05
Totaal Fe	5
Totaal Ni	0,2

Parameter	Norm (mg/l)
Totaal Sn	0,04
Totaal Zn	1
Totaal Cu	0,5
Totaal Al	0,2
Totaal As	0,1
Totaal Sb	0,1
Totaal Se	0,03
Totaal B	1
Totaal Pb	0,1
Totaal Mo	0,35
Totaal Ti	0,02
Totaal V	0,005
Totaal Tl	0,0017
Totaal Te	0,1
Totaal Ag	0,004
Totaal Hg	0,0005
Met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	5
Sulfaten	750
Chloriden	200
AOX	0,15
Nitriet	0,5

13. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen voor een termijn van 4 jaar vanaf datum deputatiebeslissing OMWV-2021-0039:

	Lozingsnorm (µg/l)	Jaargemiddelde lozingsnorm – voortschrijdend (µg/l)
Totaal Co	40	25
Totaal Cd	8	5

14. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II en bijlage 4.2.5.1.B bij Vlarem II mag de exploitant het aanzuringsbekken plaatsen na de meetgoot mits:

- het lozingspunt na het aanzuringsbekken de mogelijkheid biedt voor het nemen van een schepstaal en van een representatief debietsgebonden staal;
- bij het totale dagdebiet het maximale volume aan zwavelzuur dat voorgebracht kan worden door de doseerpomp (= 0,8 m³/dag) wordt bijgeteld.

- Lucht

15. De concentratie van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig de wijze vermeld in de definitie van "dioxines en furanen" zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, "definities algemeen", uitgedrukt als ng TEQ/Nm³ moet voldoen aan:
- 0,4 ng I-TEQ/Nm³ voor de Contimelt-installatie vanaf 30 juni 2020. Deze afwijking eindigt op 1/07/2024 (tweemaandelijks meetfrequentie vanaf de in gebruikname van de nieuwe filter en/of quench). De maandelijkse immissiemeting voor dioxinen en furanen wordt verdergezet. De betrokken partijen, zijnde de gemeente Olen, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Vlaamse

- Milieumaatschappij worden ten minste jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het implementatietraject;
- 0,1 ng TEQ/Nm³ voor de Contirod-installatie
16. De volgende standaardomstandigheden voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen gelden:
- Voor de Contimelt:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen
 - Afgasdebiet:
 - het gemeten debiet na aftrek van de gemeten hoeveelheid geïnjecteerde koellucht;
 - omrekening naar het referentiedebiet (165.000 Nm³ /uur min de hoeveelheid geïnjecteerde koellucht) bij overschrijding van dit referentiedebiet;
 - ladingsamenstelling over een ruimere- periode voor en na de emissiemeting ten einde de representativiteit van de lading op het ogenblik van de meting te kunnen nagaan;
 - Voor de Contirod:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen, omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 14 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;
17. Bij de Contimelt dient de ladingssamenstelling continu te worden geregistreerd.
18. Ten laatste tegen 31 augustus 2022 wordt een studie opgemaakt door een erkend deskundige lucht, waarin de diffuse bronnen van de bedrijfssite worden geïnventariseerd met een ingeschatte emissie. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de bijdrage van de diffuse emissies aan de immissie én in geval van een relevante bijdrage worden milderende maatregelen voorgesteld, samen met een planning van uitvoering ervan. Deze studie dient overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP-M, de VMM en de AEKG en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
19. Het eigen meetprogramma voor de depositie van de zware metalen Pb, As, Cu, Ni en Co wordt verdergezet.
20. Het openen van het overdrukluik van de pyrolyse-oven dient beschouwd te worden als een calamiteit en moet geregistreerd worden en gemeld worden aan de afdeling Handhaving.
- Veiligheid
21. De gegevens zoals bedoeld in artikel 5.17.1.1.§2 van Vlarem II mogen in overeenstemming met artikel 5.17.1.1.§4 van Vlarem II bijgehouden in het lokaal van de Waakdienst.
22. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen Aurubis en de NV Umicore dient te allen tijde te worden nageleefd.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. In afwijking van de bepalingen van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt een bufferput van 62 m³ voorzien in plaats van hemelwateropvang en infiltratievoorziening.
2. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
3. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer "2311" moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die

archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

4. Het advies van de brandweer van 16 juni 2022 met referentie "BWDP/HA/8361/362/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://navigitor.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 16 april 2029 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.