

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 20/07/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Decleer Hilde, wd. lid;
de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 37.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021190158 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Heuvelland

O 2022/124

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021190158

Inrichtingsnummer: 20211224-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: Cocquyt, Andy,

Exploitant: BV DE WULVEPUT,

Aanvrager: Cocquyt, Andy,

voor een inrichting gelegen te Meulebekesteeweg 67, 8720 Dentergem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 2 februari 2022

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 09-03-2022

De aanvraag werd op datum van 28-03-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van een biobed, het aanleggen van betonverharding
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie
- bijstellen voorwaarden: (afwijking art. 5.28.3.4.1.§1, opslag dikke fractie en transporturen)

Op 21/4/2022 werd meer info gevraagd door ANB

Op 26/4/2022 werd een toelichting van de passende beoordeling bezorgd .

Op 11/5/2022 werd een nieuwe projectinhoudversie bezorgd: de bijlage RX en RXbis worden aan het dossier toegevoegd

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Meulebekesteeweg 67, 8720 Dentergem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20211224-0003 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379H/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0283G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0282R/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0376A/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379H/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0283G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0376A/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0282R/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2007 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 321 zeugen, 4 beren, 73 mestvarkens, 3985,68 m³ mest, lozen HA 108 m³/j, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, metaalbewerkingsmachines 5 kW, grondwaterwinning 11 m³/d en 2500 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 14/12/2027 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor 5000 l mazoutopslag;

Gelet op het besluit d.d. 03/01/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 321 zeugen, 4 beren, 73 mestvarkens, 14.133 m³ mest, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, lozen HA 108

m³/j, metaalbewerkingsmachines 5 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 18.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l structol, grondwaterwinning 11 m³/d en 2500 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 14/12/2027;

Gelet op het besluit d.d. 03/04/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 502 zeugen, 4 beren, 165 mestvarkens, 14.133 m³ mest, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, lozen HA 108 m³/j, metaalbewerkingsmachines 5 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 18.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l structol, grondwaterwinning 11 m³/d en 3450 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 14/12/2027;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 02/10/2008 door De Wulveput tov Cocquyt Andy van 10.147 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 18.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l structol;

Gelet op het besluit d.d. 24/05/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 502 zeugen, 4 beren, 165 mestvarkens, 21.609 m³ mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 300 l olie, metaalbewerkingsmachines 5 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 36.000 ton/jaar, 2 surpressoren 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuimmiddel, grondwaterwinning 11 m³/d en 3450 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 14/12/2027;

Gelet op het besluit d.d. 15/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden van het besluit d.d. 24/05/2012 van de deputatie.

Gelet op het besluit d.d. 10/08/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 7011 m³ mest, 800 l antischuimmiddel, het omzetten CLP-verordening voor een termijn tot 14/12/2027.

Gelet op het MB d.d. 23/10/2017 waarbij in beroep de vergunning gedeeltelijk verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden (vernietigd door de Raad van State d.d. 15/10/2020).

Gelet op het MB d.d. 25/01/2021 waarbij in beroep de vergunning gedeeltelijk verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Op de plaats van de aanvraag is een varkenshouderij en mestverwerkingsinstallatie aanwezig. De varkenshouderij (onder verantwoordelijkheid van dhr. A. Cocquyt) staat momenteel onder curatele, de mestverwerkingsinstallatie valt onder verantwoordelijkheid van de Wulveput.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied met verspreide bebouwing.

Het bestaande mestverwerkings-/varkensbedrijf bestaat momenteel uit een centraal gelegen woning omringd door stallen, aan de voorzijde bevindt zich de mestverwerkingsinstallatie. Het bedrijf is gelegen in een landelijke omgeving. Het landbouwbedrijf zelf is omgeven door weiden en akkerland.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
Nieuwe betonverharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

Nieuw te bouwen biobed	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
------------------------	----------------	------------------------

De aanvraag betreft de aanleg van een biobed (15m x 2,5m) en bijkomende verharding (15 m²)

Om de luchtzuivering in de loods waarin de scheiding plaatsvindt verder te optimaliseren wenst de aanvrager de investeren in een biobed (30 m²).

Daarnaast wenst de aanvrager ter hoogte van een laad-/lospunt 15 m² bijkomende betonverharding te voorzien om emissies richting de bodem te vermijden. Deze verharding is voorzien van een betonboord en morsput waarin het water dat op de verharding valt wordt opgevangen

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

- uitbreiden met 20 m³ spuiwater biologische wasser
- toevoegen met een biobed

tot een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met 502 zeugen, 4 beren, 165 mestvarkens, 28.620 m³ mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 16 voertuigen, 3000 l propaangas, 300 l olie, mestverwerkingsinstallatie Trevi 36.000 ton/jaar, 2 surpressoren 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 1800 l antischuimmiddel, 20 m³ spuiwater biologische wasser, grondwaterwinning 11 m³/d en 3450 m³/j in het kwartair dek

De vergunde mestverwerkingscapaciteit blijft ongewijzigd. Rubriek 28.5 wordt van ambtshalve vergund beschouwd. Er wordt een aftoetsing aan de BREF afvalbehandeling toegevoegd onder bijlage RX – GPBV-installaties. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van verschillende afwijkingen van de algemene en sectorale voorwaarden. Met het ministerieel besluit d.d. 25/01/21 werden verschillende eerder verleende bijzondere voorwaarden geschrapt.

Aan het gedeelte van het landbouwbedrijf wordt in voorliggende aanvraag niets gewijzigd. Enkel de biggen worden mee opgenomen aangezien deze vergunningsplichtig geworden zijn met de komst van Vlaremtrein 2017. Op basis van de hokoppervlakte per big van 0,2 m² kan gesteld worden dat er reeds 2.973 biggenplaatsen aanwezig zijn. Deze biggenplaatsen worden aldus vergund geacht. Door het toepassen van de definitie van gedekte jonge zeug is er ook een beperkte verschuiving van de diercategorieën. Zo worden 104 andere varkens omgezet naar 104 zeugen wat het totaal op 616 zeugen (incl. 104 gedekte jonge zeugen) brengt. De opslag van het spuiwater van de biologische wasser wordt mee opgenomen onder rubriek 28.4.c)^{1°}.

Het landbouwbedrijf van Andy Cocquyt staat momenteel onder curatele. Het landbouwbedrijf wordt overgenomen door De Aardappelhoeve, maar de overname is nog niet rond. De vergunningsaanvraag wordt voor het gedeelte van het landbouwbedrijf ondertekend door de curator.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
28.3.c)	verandering	Biobed	ton/jaar	Verandering door toevoeging biobed
28.4.c) ^{1°}	nieuw	20	m ³	Opslag 20 m ³ spuiwater biologische wasser
28.5.	verandering	biobed	ton/dag	Verandering door toevoeging biobed

De rubriek 29.5.2.1°b (metaalbewerkingsmachines 5 kW) is niet meer van toepassing.

Bijstellen voorwaarden:

Afvoer dikke fractie

De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd in een gesloten container. Indien in geval van overmacht opslag op het bedrijf noodzakelijk blijkt, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9) met als bijkomende bijzondere voorwaarde dat de opslag gebeurt in een afgesloten ruimte.

Afzuiging over biobed en zure water

Er wordt geen afwijking verleend van artikel 5.28.3.4.1, §1 van titel II van het VLAREM

De exploitant wenst enkel een biobed bij te plaatsen voor afzuiging van de scheidingsloods/opslagloods dikke fractie i.p.v. een combinatie van chemische luchtwater/biobed, zoals vermeld in de sectorale voorwaarde in artikel 5.28.3.4.1, §1

Transporturen

Er wordt geen afwijking verleend voor de volgende bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit van 24 mei 2012: "Er mag dierlijke mest aangevoerd worden tussen 7 en 19 u.

art 5.28.3.2.1. §3

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 7 april 2022 tot en met 7 mei 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 17/6/2022 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk gunstig .

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 01/07/2022 (na gewijzigde projectinhoud) volgend advies uitgebracht: gunstig .

College van Burgemeester en Schepenen Dentergem heeft aanvankelijk geen advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Dentergem heeft op 01-07-2022 (na gewijzigde projectinhoud) volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig (waarin bezorgdheid rond inzonderheid geur wordt naar voor gebracht)

Onroerend Erfgoed heeft op 28-03-2022 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Agentschap Wegen en Verkeer (Pittem) heeft op 20-04-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Departement Landbouw en Visserij heeft op 12-05-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 17-05-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 21-04-2022 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 17-06-2022 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgever van de aanvrager.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Meulebakesteenweg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N3050001 van 2.4 +62 tot 2.6 +30):

- de grens van het openbaar domein is geschat op respectievelijk 7.5 & 8 meter.
- de ontworpen rooilijn 48 ligt op 9 meter volgens plan AL3/305/33 WA 10/1145/1.
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.
- de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 17 meter.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De percelen in de omgeving worden voornamelijk gebruikt voor agrarische doeleinden. De bouwaanvraag stemt hiermee overeen, net zoals met de gewestplanbestemming tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Op het bedrijf wordt dierlijke mest gescheiden in een dikke en dunne fractie waarna de dikke fractie wordt afgevoerd naar een externe verwerker, de dunne fractie wordt d.m.v. een biologie verder verwerkt tot een effluent wat conform de mestwetgeving kan worden uitgereden. Om de luchtzuivering in de loods waarin de scheiding plaatsvindt verder te optimaliseren wenst de aanvrager de investeren in een biobed (30 m²). Daarnaast wenst de aanvrager ter hoogte van een laad-/lospunt 15 m² bijkomende betonverharding te voorzien om emissies richting de bodem te vermijden. Deze verharding is voorzien van een betonboord en morsput waarin het water dat op de verharding valt wordt opgevangen. De vergunde capaciteit van de mestverwerking blijft onveranderd behouden.

Landschappelijke inkleding.

Aangezien het nieuw te bouwen biobed zich centraal op de site bevindt wordt er niets gewijzigd aan het aanwezige groenscherm rondom de mestverwerking.

Het originele groenplan, opgemaakt in 2011, wordt als bijlage toegevoegd bij de aanvraag. Hierin werd de bestaande beplanting aangevuld met streekeigen heesters met hoogstambomen. Op deze manier leidt het geheel tot een goed geïntegreerd bedrijf in het omliggende landschap.

Tijdens een bezoek op 7/03/2022 ter plaatse werden foto's getrokken van de huidige toestand. Op het plan worden enkele nummers toegevoegd. Het groenscherm ter hoogte van de mestverwerkingsinstallatie werd conform het groenplan uitgevoerd. Ter hoogte van het landbouwbedrijf zijn er enkele zaken die blijken niet volledig conform het groenplan blijken te zijn. Het landbouwbedrijf staat momenteel onder curatele. De heraanplant van het groenscherm zal aangepakt worden door de nieuwe exploitant.

De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex. Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en zal de aanvrager toelaten het mestverwerkingsbedrijf op een duurzame manier verder uit te baten

d) Watertoets

Verharde oppervlakte aanvraag $\leq 1.000 \text{ m}^2$, aanvraag is niet op een perceel/percelen gelegen langs waterloop 2de categorie en aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied (=zie pluviale overstromingskaart).

Verharding

Voor wat betreft de erfverharding die bijkomend wordt aangelegd, zal geen hemelwateropvang voorzien worden, steunend op Art. 4.3:

Art. 4. Dit besluit is niet van toepassing op: 3° de delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact met de verharding zo vervuild wordt dat het overeenkomstig artikel 1.1.2. Van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne als afvalwater wordt beschouwd;

Voor de verharding wordt immers een aparte afvoer gelegd naar een citerne van 1500 liter voor de opvang van het regenwater en potentieel vervuild water. Deze wordt op regelmatige tijdstippen leeggehaald en afgevoerd.

Aangezien het biobed een open constructie betreft wordt het hemelwater integraal opgenomen in het biologisch proces. Deze oppervlakte dient dan ook niet meegenomen te worden in de hemelwatertoets. Gezien de verharding afwatert richting de naastliggende waterdoorlaatbare steenslagverharding en het biobed een open constructie betreft is de verordening niet van toepassing.

e) Natuurtoets

Beschermingsstatus

De uitbating is gelegen op 5,1 km ten westen van de speciale beschermingszone "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel" (gebiedscode BE2300005-10). Deze speciale beschermingszone overlapt met het VEN "De vallei van de Zeverenbeek" (gebiedsnummer 212). Op ca. 4.2 km ten zuidwesten van de inrichting ligt het VEN-gebied gelegen 'Klei van Ieper en Maldegem Klei' (gebiedsnr. 139).

Bespreking aanvraag

Het bedrijf betreft een varkenshouderij en een mestverwerkingsinstallatie.

Met het Ministerieel besluit d.d. 25-01-2021 (AMV/150601/1003) werden verschillende verleende bijzondere voorwaarden uit de vorige omgevingsvergunning (d.d. 15-06-2017; 37002/128/2W/1) – verleend door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, geschrapt, waaronder de afwijking om geen biobed en zure wasser te voorzien op de scheidingsloods. Hierdoor is het bedrijf momenteel vergund met een biobed en zure luchtwasser, maar deze zijn in realiteit niet aanwezig.

Met de voorliggende aanvraag, wenst de exploitant een biobed te plaatsen bij de scheidingsloods/opslagloods dikke fractie van de mestverwerkingsinstallatie. Er wordt een afwijking gevraagd op de verplichting van het plaatsen van een zure luchtwasser (VLAREM, art. 5.28.3.4.1,§1). De verwerkingscapaciteit is max. 36.000 ton per jaar, en blijft ongewijzigd.

Bij de varkens worden de diencategorieën geactualiseerd volgens de huidige wetgeving, met toevoeging van biggen die nog niet indelingsplichtig waren bij de vorige aanvraag en nu vergund zijn geacht. Buiten deze juridische actualisatie zijn er geen effectieve veranderingen in dieren. De varkens verblijven in traditionele stallen, 1 stal is uitgerust met een biologische luchtwasser.

Naast de veranderingen wordt geen hernieuwing van de vergunning aangevraagd. De vergunning loopt tot 2027.

Het dossier bevat een stedenbouwkundig luik en een exploitatieluik. Het ANB geeft enkel advies op het exploitatieluik. Zie bespreking passende beoordeling en verscherpte natuurtoets.

Bespreking passende beoordeling

De uitbating is gelegen op 5,1 km ten zuidwesten van de speciale beschermingszone "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel". Er werd een passende beoordeling opgemaakt.

Bij de varkens worden geen veranderingen doorgevoerd, en blijft de NH_3 uitstoot in de gewenste situatie gelijk aan de vergunde situatie, zijnde 2.511 kg NH_3 jaar⁻¹. Voor de mestverwerkingsinstallatie wordt de NH_3 uitstoot van de mestscheider, de opslag van dikke fractie en de biologische denitrificatiebekkens in rekening gebracht. Deze bedraagt in zowel de vergunde (met biobed en luchtwasser, deze zijn in realiteit niet aanwezig) als de gewenste situatie (enkel biobed) 605,7 kg NH_3 jaar⁻¹. De totale emissie van het bedrijf bedraagt in vergunde situatie 3116,7 kg NH_3 jaar⁻¹, en blijft ongewijzigd in de gewenste situatie.

De bijdrage aan de kritische depositie van het meest kritische punt in de speciale beschermingszone werd berekend aan de hand van de Impactscoretool. Deze bedraagt, voor het ganse bedrijf, voor vermist 0,07% en voor verzuring 0,06% in de vergunde situatie, en blijft gelijk in de gewenste situatie.

Ingevolge het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) en in afwachting van de definitieve PAS heeft de minister meer verduidelijking verschaft met een Ministeriële instructie (KZD-13620) en een bijhorend richtsnoer.

In de richtsnoer worden o.a. volgende elementen aangehaald:

- Bij elk vergunningsproject moet aangetoond worden dat de ammoniakdeposities zeker niet toenemen in een speciale beschermingszone.
 - De deposities blijven gelijk
- Het is sterk aan te raden voor bedrijven die een impactscore hebben van meer dan 0,1% een reductie van minimum 30% na te streven (desgevallend bovenop het uitrusten van een stalsysteem met een ammoniakemissiearm stalsysteem, hetgeen minstens tegen 31 december 2030 de regel zou moeten zijn). In geval een individueel bedrijf een beperkte impact heeft, kan worden gemotiveerd dat een kleinere reductie aanvaardbaar is. ➤ De impactscore is < 0,1%
- Bij elke aanvraag moet kritisch bekeken worden welke emissiereductiewinsten t.o.v. de vergunde toestand mogelijk zijn door toepassing van BBT (AEA-systemen + toepassing van maatregelen uit de PAS-lijst) op maat van het bedrijf;
 - De traditionele varkenstallen blijven ongewijzigd, één stal werd reeds uitgerust met een AEAsysteem (luchtwasser)
 - De mestverwerkingsinstallatie is in beroep vergund met biobed en zure wasser. In de hier aangevraagde situatie wordt enkel een biobed op de mestverwerkingsinstallatie aangesloten en wordt een afwijking gevraagd voor het plaatsen van de zure wasser. Na vraag van het ANB werd extra informatie aangeleverd ter verantwoording van de gevraagde afwijking. Hieruit blijkt dat bij metingen van de ammoniakconcentratie in de loods, een maximale concentratie van 40 ppm werd gedetecteerd. Een biobed werkt optimaal bij concentraties van 10 ppm, maar kan functioneren tot 50 ppm indien het vulmateriaal geregeld wordt vervangen om verzuring te voorkomen. Bij concentraties hoger dan 50 ppm zijn de micro-organismen in het biobed niet langer in staat het ammoniak voldoende af te breken, en dient een luchtwasser voorgeschakeld te worden in de luchtstroom om de ammoniakconcentraties te reduceren tot minder dan 50 ppm. Gezien de maximale ammoniakconcentratie reeds lager is dan 50 ppm, is het biobed op zich, zonder luchtwasser, reeds in staat de nodige emissiereducties te bekomen waardoor de emissies in de gewenste situatie gelijk zijn aan de vergunde situatie.
 - Het biobed dient hierdoor goed en continu te functioneren, waardoor een goed onderhoud als voorwaarde in de vergunning dient te worden opgenomen

- Beslissingen over projecten moeten garanties bevatten dat tegen 31 december 2030 alle oude niet AEA-stallen vervangen worden door AEA-stallen (die minstens een reductie van 50% garanderen in vergelijking met vergelijkbare niet AEA-installaties).
 > Er zijn nog traditionele varkenstallen aanwezig op de site. De vergunning is beperkt tot 2027. Het ANB wijst erop dat de traditionele stallen na 2030 niet langer vergund kunnen worden, en dienen te worden omgezet naar AEA stallen

Uit de toetsing van voorliggende aanvraag aan deze instructie en richtsnoeren, blijkt dat er geen betekenisvolle impact op de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone wordt verwacht.

Het ANB wijst erop dat er op het eerste zicht een incompatibiliteit zit tussen de voorliggende aanvraag, waar een afwijking op de verplichting van het plaatsen van een zure luchtwasser wordt gevraagd, en het Ministerieel besluit d.d. 25-01-2021 (AMV/150601/1003), waarin de vorige afwijking werd vernietigd en waardoor de exploitant conform de VLAREM wetgeving zowel een biobed als zure wasser dient te installeren. **Hierdoor zou er in de voorliggende aanvraag eigenlijk minder BBT systemen gevraagd worden dan momenteel vergund is.** ANB doet geen uitspraak over de VLAREM wetgeving. De vergunningverlenende overheid gaat na of hieraan voldaan is.

(zie beoordeling bij milieutechnische aspecten)

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling.

Bespreking verscherpte natuurtoets

Het VEN-gebied "De vallei van de Zeverenbeek" overlapt met de hierboven besproken speciale beschermingszone. Op ca. 4.2 km ten zuidwesten van de inrichting ligt het VEN-gebied gelegen 'Klei van Ieper en Maldegem Klei'.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is van oordeel dat - in afwezigheid van een wetenschappelijk onderbouwd afwegingskader voor VEN - ook voor VEN de Ministeriële richtlijn dient te worden toegepast om na te gaan of onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt.

Om de impact van de stikstofemissies op de VEN gebieden te bepalen, werd de IMPACT tool gebruikt. De resultaten tonen dat de maximale impact voor verzuring en vermesting ter hoogte van de natuur in de VENgebieden 0,02% bedraagt.

De modellen werden doorgerekend op basis van meteodata 2012. Dit is niet correct, en leidt soms tot een onderschatting van de deposities. Volgens de meest recente richtlijnen dient meteodata 2017 gebruikt te worden. Het ANB stelt echter vast dat de bijdrage aan de kritische depositie van het VEN-gebied aanzienlijk kleiner is dan de drempel waarbij volgens het huidige geldige significantiekader in de Ministeriële richtlijn de impact als beperkt wordt beschouwd (0,1%). Bij het gebruik van meteodata 2017 worden dus geen resultaten verwacht waarbij er toch een risico zou kunnen bestaan op onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN door vermesting en verzuring via de lucht (i.e. bij deposities met een impactscore die groter dan 0,1% bedraagt).

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Conclusie

Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een **gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarden:**

- De vergunningverlenende overheid gaat na of de aanvraag voldoet aan de VLAREM wetgeving

- Het biobed zoals beschreven in de passende beoordeling en de plannen voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden in de S-lijst (hoofdstuk 5) van het ministerieel besluit van 16 juli 2021 (B.S. 20.10.21)
- Het biobed wordt goed onderhouden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat het substraat doorheen de dag voldoende wordt bevochtigd, er geen begroeiing is op het substraat, en het substraat tijdig wordt vervangen. Omdat met hogere concentraties aan ammoniak wordt gewerkt, moet het substraat meer worden vervangen om verzuring tegen te gaan dan bij een gemiddelde werking.
- De installatie die de lucht uit de loods door het substraat in het biobed stuurt is het hele jaar door actief, waardoor ook het biobed continu actief is.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Met voorliggende aanvraag wordt er geen uitbreiding van de capaciteit aangevraagd. Er verandert dus niets aan de bestaande activiteiten en zodoende dus ook niet aan de bestaande effecten op de mobiliteit. De inrichting is gelegen in een agrarisch gebied en langs de Meulebekesteeweg, dewelke een gewestweg is en dus voor een goede ontsluiting zorgt. In de nabije omgeving zijn er ook weinig omwonenden gesitueerd, waardoor de effecten van de mobiliteit weinig significante impact zullen hebben

h) Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

De vergunde mestverwerkingscapaciteit bedraagt meer dan 75 ton/dag. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10.08.2018, gepubliceerd op 17.08.2018)

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie. De BBT-conclusies van de nieuwe BREF waste treatment werden op 17/8/2018 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Voor een bestaande inrichting zijn de BBT-conclusies van toepassing uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 17/08/2022, dienen zij te voldoen aan de BBT-conclusies.

i) Milieutechnische aspecten

bodem

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter

heeft. Gezien het bedrijf reeds lange tijd over een vergunning beschikt voor bovenvermelde activiteiten, wordt verondersteld dat aan deze voorwaarde voldaan is.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en dubbelwandig nl. een tank van 3000 l (2,55 ton) in voertuigloods en een tank van 5000 l (4,25 ton) bij varkensstallen. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Geluid en trillingen

De meeste activiteiten vinden indoor plaats. Het tanken van de voertuigen gebeurt in een loods. De motoren van de voertuigen worden ook steeds stilgelegd tijdens het tanken.

De centrifuge staat binnen opgesteld. De deuren en poorten worden zo veel mogelijk gesloten gehouden. De surpressoren zijn voorzien van een geluiddempende kast. De transportbewegingen zijn aanvaardbaar.

Er wordt een afwijking gevraagd op de algemene en sectorale voorwaarden in functie van de exploitatietijden. (zie afwijking voorwaarden)

De verschillende transporten zijn ook verspreid over het ganse jaar. De omgeving is gekenmerkt door verspreide bebouwing.

Een deel van de stallen worden op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en de oordeelkundige plaatsing wordt de geluidshinder tot een minimum beperkt. De ventilatoren bevinden zich bij de wasser steeds voor het waspakket en duwen de lucht door het waspakket. Dit waspakket zal een dempende werking hebben op het geluidsdrukkniveau van de ventilatoren.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn

Watertoets

Hemelwater

Met art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II wordt opgelegd met welke prioriteit voorkeur dient gegeven aan een afvoerwijze van het hemelwater. Er wordt niet vermeld dat er, bij gebrek aan een best beschikbare techniek, hiervan zal afgeweken worden; Art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt : "Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:

- 1° opvang voor hergebruik;
- 2° infiltratie op eigen terrein;
- 3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- 4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;" Op de site is er een hemelwaterkelder aanwezig met een inhoud van 100 m³. Het hemelwater wordt aangewend voor de bevochtiging van het biobed.

Er wordt nieuwe betonverharding aangelegd. Het hemelwater dat hierop terechtkomt zal afwateren richting naastgelegen onverhard terrein. Het water kan infiltreren op eigen terrein.

Lozing

Huishoudelijk afvalwater:

Voor zover er op de inrichting huishoudelijk afvalwater wordt gegenereerd wordt dit geacht afkomstig te zijn van een woongelegenheden of met een debiet van maximaal 600 m³/jaar geloosd te worden. Om deze redenen betreft het hier in beide gevallen geen ingedeelde inrichting en wordt dit aspect dus niet meer verder beoordeeld.

Bedrijfsafvalwater:

Er is geen bedrijfsafvalwater doordat er geen activiteiten zijn die dit meebrengen. Het water afkomstig van de reiniging van de stallen, wordt opgevangen in de mestkelder

Luchtemissies

Er is geen verandering en/of uitbreiding aan de varkenshouderij. De totale jaarlijkse emissies van ammoniak, geur en stof worden uitgewerkt in bijlage R9B. De totale NH₃-emissie bedraagt 2511 kg/jaar en de totale geuremissie bedraagt 35.796,1 ouE/s in de huidige en toekomstige situatie. De totale stofemissie bedraagt voor PM₁₀-stof 172,8 kg/jaar en voor PM_{2,5}-stof 8,4 kg/jaar

Bij het lossen van de dierlijke mest wordt gewerkt met snelkoppelingen. De mestopslagtank en de opslag dunne fractie zijn afgesloten om de emissies te beperken.

Van de vaste mestscheider (centrifuge) is volgens het dossier emissie van 0,017 kg NH₃ per uur te verwachten. De mestscheider heeft een capaciteit van 8 m³ per uur. Er is een ammoniakemissie van 43 kg per jaar te verwachten van de mestscheider (indicatieve berekening) . De lucht afkomstig van de scheidingsloods / opslagloods dikke fractie zal afgezogen worden en over een biobed geleid worden.

De BBT mestverwerking vermeldt voor de biologie een emissiehoeveelheid van 0,051 g/m².u. Rekening houdend met de oppervlakte van het biologiebekken bedraagt de emissie vanwege de biologie 141 kg ammoniak op jaarbasis (indicatieve berekening) .

Bij de passende beoordeling, toegevoegd aan het dossier, worden andere emissiecijfers gegeven: nl. voor de emissie van de mest en de opslag dikke fractie 438 NH₃/jaar (worst case scenario, gebaseerd op 8760 uur opslag op jaarbasis) en voor de emissie van de biologie 167,7 kg NH₃/jaar.

Externe veiligheid: propaangasopslag

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)". Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

GPBV evaluatie

INHOUDELIJKE BEOORDELING

De volgende punten bevatten de beoordeling van alle in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden van de GPBV-installatie in het kader van deze algemene evaluatie.

1. Bedrijfsmanagement

- BBT-1 milieumanagementsysteem
- BBT-2 algehele milieuprestaties
- BBT-3 inventaris van afvalwater- en afgasstromen
- BBT-11 monitoren jaarlijks water-, energie-, en grondstoffengebruik en jaarlijkse productie van residuen en afvalwater.
- BBT-33 Afvalinput selecteren

Het volledige bedrijfsproces is beschreven in het werkplan dat cfr. artikel 5.28.3.3.1. van Vlarem II ter goedkeuring werd voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. Er is een processtroomdiagram ter beschikking waaruit de herkomst van de emissies blijkt.

Als GPBV-bedrijf dient de inrichting jaarlijks een IMJV in te dienen voor het deelformulier 'Energie'. Is het bedrijf opgenomen in de steekproef van OVAM, dan dienen ook de deelformulieren van de 'geproduceerde afvalstoffen' en 'geproduceerde grondstoffen' ingevuld te worden in het IMJV. Daarnaast wordt ook nagegaan of er voldaan wordt aan de drempel om het deelformulier 'Lucht' in te vullen. Is dat het geval, dan wordt ook het deelformulier lucht ingevuld in het IMJV. Jaarlijks wordt ook een VMM-aangifte ingediend.

Er zal een milieubeheersysteem ingevoerd worden en dit milieubeheersysteem zal geïmplementeerd worden voor 17/08/2022. In het kader van de invoering en naleving van een milieubeheersysteem worden de volgende maatregelen genomen door de exploitant:

- Het beheersysteem zal gebaseerd zijn op het Deming-principe (Plan, Do, Check, act) en op basis van een uitgebreide milieu-aspectenanalyse (Kinney-methode).
- Genomen maatregelen zullen geëvalueerd worden en indien nodig, kunnen bijkomende maatregelen getroffen worden.
- Jaarlijks zal het systeem aan een 'Management Review' onderworpen worden.
- In het milieubeheersysteem zal een overzicht opgenomen worden van de afvalwater- of afgasstromen.

Er wordt bedrijfseigen mest en mest van bedrijven uit de omgeving verwerkt. Andere afvalstoffen zijn niet vergund en worden niet aanvaard.

De volgende procedures worden toegepast bij de (pre-)acceptatie van afval:

- Elk transport wordt minstens 24 h op voorhand gemeld aan de verantwoordelijke.
- Transporten ten behoeve van de mestverwerking mogen gebeuren van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op feestdagen volgens de volgende uren: 7u en 19u. Met voorliggende aanvraag wordt hierop een afwijking gevraagd.
- Er kan enkel worden aangeleverd als de bestuurder in het bezit is van de juiste transportdocumenten.
- De mest wordt bij aanvoer door de exploitant of de afgevaardigde gecontroleerd op zijn herkomst, oorsprong, aard en hoeveelheid. De begeleidende documenten worden gecontroleerd. - Alle aangevoerde mest wordt opgemeten via een debietmeter.
- Voor vloeibare mest wordt de vrachtwagen aangekoppeld op de vloeistofdichte snelkoppeling.
- De verantwoordelijke of zijn afgevaardigde blijven ter plaatse tot de vrachtwagen de site verlaten heeft.
- De N en P2O5-waarden worden vermeld op het transportdocument en worden automatisch mee geregistreerd in het Mestbankloket.
- Van alle aangevoerde mest worden o.a. volgende gegevens geregistreerd via het Mestbankloket: datum, documentnummer (mestafzetdocument), aanbieder (nummer door mestbank gegeven), vervoerder, soort mest, hoeveelheid in ton, inhoud N en P2O5 .

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor afvalverwerking dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting, het opstellen en actueel houden van een inventaris van de afvalwater- en afgasstromen (BBT-3), maakt hier deel van uit. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor afvalverwerking correct nageleefd en toegepast worden.

2. Afvalstoffen/grondstoffenverbruik/materialen

BBT- 24 residuenbeheersplan

Bij de uitbating van een biologie is de aanvoer en afvoer voornamelijk in bulk. IBC's van azijnzuur en/of methanol worden terug meegenomen door leveranciers.

Restafval en niet-specifieke bedrijfsafvalstoffen (papier, karton, PMD, ... vergelijkbaar met huishoudelijk afval) worden gescheiden opgeslagen in daartoe geschikte recipiënten en worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Ter hoogte van de mestverwerking wordt het hemelwater opgevangen in de open bekkens en mee verwerkt.

Het gebruik van antischuimmiddel wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke. De installatie werkt volledig computergestuurd, zodat enkel wordt bijgedoseerd wat noodzakelijk is voor een goede werking van de installatie.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

- BBT-8 Geleide luchtemissies
- BBT-10 periodiek monitoren geuremissies
- BBT-12 opmaak geurbeheersplan.
- BBT-13 geuremissies voorkomen of verminderen
- BBT-14 emissies naar lucht voorkomen of verminderen
- BBT-34 geleide emissies van stof, organische verbindingen en geurende stoffen
- BBT-36 afval- en procesparameters monitoren en/of beheersen
- BBT-37 diffuse emissies uit behandelingsstappen in open lucht

Op het bedrijf worden de volgende maatregelen genomen om geurhinder te beperken:

- De geurhinder blijft uiterst beperkt door de geurvriendelijke manier van laden en lossen. Er wordt gebruik gemaakt van snelkoppelingen.
- De scheiding van de vloeibare ruwe mest en de stockering van de daaruit ontstane dikke fractie gebeurt in de loods.
- De centrifuge (scheider) staat ook in de loods opgesteld. De aanvoer van ruwe mest naar de centrifuge gebeurt vanuit de gesloten buffer ruwe mest. Ook de afvoer van de dunne fractie gebeurt naar een gesloten bekken.
- De loods waarin dikke fractie opgeslagen wordt, zal afgezogen worden en deze lucht zal over een biobed geleid worden. Het biobed bestaat uit houten materiaal waarop micro-organismen zitten. De micro-organismen zorgen voor een afbraak van de geur. Er wordt bij deze vergunningsaanvraag een afwijking gevraagd voor het plaatsen van een chemische wasser.

Het nitrificatie/denitrificatiebekken, de nabezinker, de slibopslag en de lagune zijn niet afgedekt. Hiervoor werd een afwijking verleend in de vergunning. De reststikstof in het effluent bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2% uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de ruwe mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniakemissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren) worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen. Hierdoor wordt bij het uitrijden van het effluent op het land vermeden dat geurhinder ontstaat.

Tijdens het biologisch verwerkingsproces worden verschillende parameters gecontroleerd (temperatuur, zuurstofgehalte, pH,...). Ter opvolging van het proces wordt regelmatig een staal uit de biologie genomen en gecontroleerd op volgende parameters: droge stof, N, O₂,.... Op die manier kan gecontroleerd worden of de voeding van de biologie moet bijgestuurd worden.

4. Geluid en trillingen

- BBT-17 Beheerplan voor geluid en trillingen
- BBT-18 Geluids- en trillingsemissies voorkomen of verminderen

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-18 van de BBT-conclusies afvalverwerking zo veel mogelijk voorkomen te worden.

Alle pompen en roerwerken zijn opgesteld in gesloten tanks of putten en in de loods (o.a. centrifuge). De transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie zijn verspreid over het ganse jaar.

Bij levering van mest naar de mestverwerking wordt, indien mogelijk, effluent terug meegenomen om het aantal transportbewegingen te reduceren.

Het tanken van voertuigen gebeurt in de een loods. De motoren worden hierbij steeds stilgelegd.

De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT-23 Efficiënt omgaan met energie.

Het energieverbruik wordt onder controle gehouden:

- De stallen zijn voorzien van mechanische ventilatie. Het ventilatiesysteem in alle stallen wordt optimaal afgesteld.
- De ventilatie is frequentie gestuurd. –
Het zuurstofniveau in het beluchtingsbekken van de biologische zuiveringsinstallatie wordt continu gemeten met een zuurstofmeter. In functie van het gewenste zuurstofgehalte wordt de suppressor gestuurd met behulp van een frequentie-omvormer. Zodoende wordt enkel die hoeveelheid lucht toegediend die op dat ogenblik vereist is. Bijgevolg wordt door deze sturingswijze op energie bespaard.

Als GPBV-bedrijf dient de inrichting jaarlijks een IMJV in te dienen voor het deelformulier 'Energie'.

6. Grond)water

a) Verbruik

BBT-19 waterverbruik optimaliseren

BBT-35 waterverbruik verminderen.

Het water op de inrichting wordt voor volgende doeleinden aangewend:

- drinkwater voor de dieren
- reiniging stallen en veevoederloods
- bevochtigen van de biofilter

Er wordt grondwater en regenwater gebruikt. Er is opslag van regenwater voorzien in een regenwaterkelder van ca 100 m³

b) Lozing

BBT-6 monitoren relevante emissies naar water

BBT-7 frequenties en normen monitoring emissies naar water

BBT-20 behandeling afvalwater

Er is geen bedrijfsafvalwater. Het effluent van de biologie wordt niet geloosd, maar uitgereden op landbouwgrond cfr. de regels van het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Het hemelwater dat terecht komt in de open constructies (nitrificatie- en denitrificatiebekken, bezinkingstank en lagune), wordt opgenomen in het mestverwerkingsproces.

Verharde oppervlakken zijn weinig of niet bevuild omdat deze gereinigd en onderhouden worden. Run – off van regenwater is daardoor niet bevuild. De aanwezige mestopslagplaatsen zijn correct uitgevoerd en veroorzaken zodoende geen verontreiniging.

7. Bodem

BBT-4 Milieurisico's opslag van afval

BBT-5 Milieurisico's behandeling en overbrenging van afval

De milieurisico's verbonden met de opslag van afval moeten verminderd worden.

Volgende maatregelen worden genomen:

- De mest wordt opgeslagen volgens de op het uitvoeringsplan aangeduide opslagplaatsen met vermelding van de maximale opslagcapaciteiten.
- De vloeibare mest wordt in de opslag tanks overgepompt via snelkoppelingen.
- Op plaatsen waar mest overgepompt wordt, zijn de nodige voorzieningen aangebracht om het 'morsen' en 'lekken' van de aangevoerde stromen tegen te gaan (morsput).
- Er is bij gebruik van snelkoppelingen geen enkel contact tussen de mest of het effluent en de buitenlucht.

- De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten los systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de darm onder hogedruk wordt leeggeblazen.
- De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie.
- Alle constructies waarin vloeistoffen worden opgeslagen moeten voldoen aan de eisen gesteld in Vlare II. De vulleiding voor de opslagtank van de dunne fractie moet worden uitgevoerd zoals bepaald in artikel 5.9.2.3 van Vlare II. De opslagtanks en de opslag van effluent moeten voldoen aan bijlage 5.9 van Vlare II. Er moet gebruik gemaakt worden van hoogwaardige materialen (beton, staal) met een voldoende lange levensduur. De bestaande mestkelders moeten eveneens voldoen aan bijlage 5.9 van Vlare II.
- Conform artikel 5.28.2.3.§5 van Vlare II moet het bedrijf voorzien in de nodige peilputten.

8. Preventie tegen ongevallen BBT-21 ongevallenbeheersplan

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken ". Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen.

De biologie werkt computergestuurd.

Alle gevaarlijke stoffen zijn Vlare-conform opgeslagen.

Alle preventieve voorzieningen om brand te voorkomen werden genomen. Er worden de noodzakelijke blustoestellen, brandwerende materialen, noodverlichting en uitgangen voorzien, zodat bij calamiteiten een maximale veiligheid voor zowel personeel als eventuele aanvullende diensten wordt gegarandeerd.

De exploitant treft, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging BBT-1 milieubeheerssysteem BBT-2 algehele milieuprestaties

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf. De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden BBT-1 milieubeheerssysteem

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing. Bij het uitwerken en uitvoeren van procedures dient het bedrijf bijzondere aandacht te hebben voor het noodplan en de rampenbestrijding.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen". Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

ADVIES

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunning(en) volledig voldoet(n) aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010;

VOORSTEL

Er dient binnen dit kader geen aanpassing te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen opgelegde voorwaarden.

BIJSTELLEN VAN DE VOORWAARDEN

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

Art. 5.28.3.4.1.§1

"Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen:

4° De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wassers die regelmatig worden opgevolgd en goed onderhouden door:

- a) een halfjaarlijkse analyse van het spuiwater uit te voeren in overeenstemming met het monsternameprotocol, vermeld in hoofdstuk 5.2.7 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2. en artikel 5.9.2.1bis van dit besluit;
- b) een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL, te laten uitvoeren conform de onderhoudsvoorschriften. Dit is van toepassing voor de inrichtingen vermeld in rubriek 28.3, b) en c), van de indelingslijst;
- c) de onderhoudshandelingen en controles bij te houden.

Elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen kan in de milieuvergunning worden toegelaten."

Motivatie

De scheidingsloods/opslagloods dikke fractie zal beperkt in onderdruk gebracht worden. Gezien de lage ammoniakconcentratie zal de afgezogen lucht enkel door een biofilter gestuurd worden en niet door een chemische wasser. Een analyse op het spuiwater is onmogelijk aangezien er geen wasser is. Bij een biobed wordt een luchtstroom, afkomstig van de scheidingsloods, gestuurd doorheen een bed van biologisch materiaal (bv. houtsnippers, turf, kokos- of wortelhout ,boomschors).

De aanwezige bacteriën in het biobed zorgen dus voor een afbraak van de geurverbindingen en daardoor ook voor een reductie van geur. Voor de goede werking van het systeem is een goede opvolging vereist en moet uitdroging van het materiaal alsook begroeiing vermeden worden. Eenmaal het biobed geplaatst is, zal er een onderhoudscontract afgesloten worden en zal jaarlijks een erkend geurdeskundige de werking van het biobed evalueren.

Beoordeling

Gelet op de Ministeriële instructie (KZD-13620) dient bij elk nieuw vergunningsproject maximaal ingezet te worden op ammoniakemissiereducties ten opzichte van de vergunde toestand om zo een afname van de kritische deposities na te streven. In functie van deze

afname moeten BBT-technieken, ammoniakemissiearme stalsystemen en maatregelen uit de PAS-lijst, zoveel mogelijk toegepast worden.

In de vergunde toestand wordt de afgezogen lucht van de verwerkingsloods behandeld via een chemische luchtwasser gevolgd door een biobed.

Volgens de Afdeling GOP gaat de vraag tot afwijking in tegen het principe dat de BBT-technieken zoveel mogelijk dienen toegepast. De vraag tot afwijking wenst immers de vergunning aan te passen zodat er enkel een biobed aanwezig is en geen chemische luchtwasser. De beste garantie om tot een voldoende emissiereductie van ammoniak te komen wordt echter gegeven door het inschakelen van een chemische luchtwasser.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat op een gelijkaardige mestverwerkingsinstallatie ammoniakmetingen zijn uitgevoerd door een erkend deskundige. Er kan aangetoond worden dat na de biofilter geen ammoniak meer gedetecteerd wordt.

De afwijking van het biobed en luchtwasser werd door de Minister geweigerd omdat onvoldoende werd aangetoond dat de ammoniakemissies en geurhinder tot een gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Het is aangewezen dat de exploitant de aanvraag beter stoffeert met de metingen uitgevoerd door een erkend deskundige. Er dient te worden aangetoond dat voorgestelde behandeling een gelijkwaardig of beter rendement zal realiseren. De afwijking kan voorlopig niet toegestaan worden.

Afvoer dikke fractie (bijzondere voorwaarde 24/5/2012)

De dikke fractie wordt opgeslagen en afgevoerd in een afgesloten vrachtwagen. Indien in geval van overmacht opslag op het bedrijf noodzakelijk blijkt, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag gebeurt in een afgesloten ruimte.

Motivering

Onmiddellijke afvoer van de dikke fractie is omwille van economische redenen niet mogelijk. Er wordt namelijk bij voorkeur gewerkt met volle vrachten om transporten te beperken. Ook rechtstreekse belading van de dikke fractie uit de scheider in een container is praktisch moeilijk uit te voeren. De dikke fractie wordt daarom opgeslagen op de vloer in een afgesloten loods en wordt in functie van afzetmogelijkheden bij voorkeur met volle vrachten afgevoerd naar een erkend verwerker. Het laden gebeurt met een verreiker en na het laden wordt de laadruimte van de vrachtwagen afgedekt. Ter compensatie zal de lucht van de loods waar de scheiding en de opslag van de dikke fractie plaatsvinden over een biobed gestuurd worden. Op die manier zal vermeden worden dat eventuele geurhinder ontstaat.

→ De exploitant toont momenteel onvoldoende aan dat de voorgestelde maatregel, zijnde het opslaan van de dikke fractie in een gesloten loods en behandeling van de afgezogen lucht via een biobed, gelijkwaardig zou zijn dan onmiddellijke afvoer in een gesloten container;

Er wordt momenteel onvoldoende aangetoond dat de ammoniakemissies en geurhinder hierdoor tot een gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Het is aangewezen dat de exploitant de aanvraag beter stoffeert met de metingen uitgevoerd door een erkend deskundige. De afwijking kan voorlopig niet toegestaan worden.

Transporturen

Artikel 5.28.3.2.1§3 "Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet voor 7u en na 19u plaatsvinden."

Motivering

Het kan zijn dat in volle uitrijseizoenen al 's morgens vroeg vrachten toekomen op het bedrijf voor de afvoer van effluent. Om een lege heenvracht te vermijden, kan het dan zijn dat die

vrachten mest komen lossen alvorens het effluent te komen laden. Op die manier kan het dus zijn dat er voor 7u en na 19u mest aangeleverd wordt. Het immers zo dat het volgens art 8 § 5 van het Mestdecreet verboden is meststoffen op of in de bodem te brengen op alle zon- en feestdagen en voor zonsopgang en na zonsondergang.

Het is voor de exploitant van belang om minimaal in de maanden maart tem mei transporten te mogen uitvoeren van 6h 's morgens tot 22h 's avonds en dit vooral om optimaal met retourvrachten te kunnen werken om zo het aantal transporten op jaarbasis te kunnen reduceren. Dit komt de omgeving ten goede.

Om voldoende rekening te houden met de argumenten van de omwonenden heeft de exploitant een voorstel uitgewerkt met betrekking tot de toegelaten transporturen gedurende het jaar waarbij slechts een afgelijnde periode gevraagd wordt om transporten ten behoeve van de mestverwerking uit te voeren van maandag tot en met zaterdag van 6u tem 22u, uitgezonderd op zon- en feestdagen.

De exploitant wenst de aanvoer van mest mogelijk te willen maken van maandag tot en met zaterdag van:

- 6u 's morgens tot 22u 's avonds gedurende de periode van 1 maart t.e.m. 31 mei
- 7u 's morgens tot 22u 's avonds gedurende de periode van 1 juni t.e.m. 31 oktober
- 7u 's morgens tot 19u 's avonds gedurende de periode van 1 november t.e.m. 28/29 februari

De afdeling GOP milieu kan gedeeltelijk akkoord gaan met de gevraagde afwijking, zijnde in de drukste periode (1 maart t.e.m 31 mei). Zo kunnen de transporten geoptimaliseerd worden tijdens deze drukke periode en kan de overlast voor de omgeving aanvaardbaar blijven vermits de afwijking beperkt is in tijd.

De raadgever van de exploitant vraagt op de provinciale omgevingsvergunningscommissie om de combitransporten toch te mogen uitvoeren in het uitrijseizoen en vraagt volgende afwijking:

- 6u 's morgens tot 22u 's avonds gedurende de periode van 1 maart t.e.m. eind augustus
- 7u 's morgens tot 19u 's avonds gedurende de periode van 1 september t.e.m. 28/29 februari

Dit is aanvaardbaar en kan toegestaan worden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De gevraagde wijzigingen kunnen toegestaan worden voor een termijn tot 14/12/2027 met uitzondering van de afwijkingen van art. 5.28.3.4.1.§1 en de opslag van de dikke fractie. Er dient te worden aangetoond dat voorgestelde behandeling een gelijkwaardig of beter rendement zal realiseren. Het is aangewezen dat de exploitant de aanvraag beter stoffeert met de metingen uitgevoerd door een erkend deskundige.

Naar aanleiding van het ongunstig advies van afdeling GOP voor De Wulveput (2021190158) en de bespreking op de POVC (17/6/22) werd een bijkomende nota overgemaakt en opgeladen op het loket. Deze nota werd op maandag 27/6/22 besproken (Kristof Bol, Karen Demuyne, Kurt Notteboom: namens exploitant en Ilse De Vreese: namens afdeling GOP). Bij De Wulveput betreffen de mestverwerkingactiviteiten in de loods: scheiden van mest via een centrifuge en opslag dikke fractie in afwachting van afvoer naar een erkend verwerker. De loods wordt in onderdruk gehouden. De exploitant wenst een biobed te voorzien voor de behandeling van de afgezogen lucht ipv de verplichtingen conform art. 5.28.3.4.1§1.

Met de bijkomende nota wenst de exploitant aan te tonen dat het bijplaatsen van een voorafgaande chemische wasser geen zin heeft, gezien de lage ammoniakconcentratie ($<<< 50$ ppm) in de afgezogen lucht uit de loods. De ammoniakconcentratie in de loods bij continue afzuiging is laag (gemiddeld <10 mg/Nm³). De ammoniakconcentratie in de loods bedraagt maximaal 30 à 40 ppm. Dit is eerder een uitzonderlijke situatie.

Gezien de lage ammoniakconcentratie (< 40 ppm) kan de afgezogen lucht rechtstreeks door een biobed gestuurd worden en biedt een voorafgaande passage via een chemische luchtwasser technisch geen meerwaarde. Een biobed kan ammoniakconcentraties tot 50 ppm vlot omzetten en daarnaast ook de geur reduceren en het geurkarakter wijzigen (bosgeur).

In de aanvullende nota is ter staving een controlerapport opgenomen van de luchtbehandeling, van een gelijkaardige mestverwerkingsinstallatie die 25.000 ton/jaar verwerkt. In het rapport werd aangetoond dat het ammoniakverwijderingsredement van de luchtbehandeling door middel van een biobed hoog is. De ingaande ammoniakconcentratie bedroeg tijdens de meting 11 ppm en na passage over het biobed werd er geen ammoniak meer gedetecteerd in de uitgaande lucht.

Mits het voorzien van een jaarlijkse controle van de goede werking van het biobed, kan afdeling GOP akkoord gaan met de gevraagde afwijking van art. 5.28.3.4.1§1. Bijgevolg dient volgende bijzondere voorwaarde opgenomen in het besluit: De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed die regelmatig wordt opgevolgd en goed onderhouden door een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL, te laten uitvoeren conform de onderhoudsvoorschriften.

Afdeling GOP gaat mits opname van bovenstaande bijzondere voorwaarde ivm het biobed eveneens akkoord met de vraag tot het schrappen van de bijzondere voorwaarde opgelegd in Besluit van de deputatie van de provincieraad op 24/05/2012 betreffende de afvoer van de dikke fractie.

In kader van het dossier de Wulveput werden bestuurlijke maatregelen opgelegd. De bestuurlijke maatregelen werden volledig uitgevoerd uitgezonderd één maatregel. Er dient nog een overvulbeveiliging geplaatst te worden. Maar deze is reeds besteld sinds 25 februari 2022. De bestelling is dus lopende maar door de COVID duurt dit langer. Twee weken geleden (midden juni 2022) is de Mestbank nog op terreinbezoek geweest. Beide lagunes staan leeg, dus er is voldoende opslagcapaciteit en vormt dus geen probleem. Ondanks de bestuurlijke maatregelen zijn er blijvende klachten over geur- en geluidhinder. Naar aanleiding van die blijvende klachten zal er een volgend overleg ingepland worden met het gemeentebestuur Dentergem, de Mestbank en Milieu-inspectie om na te gaan wat op heden nog de effectieve problemen zijn naar geur- en geluidhinder en hoe de situatie terug leefbaar kan gemaakt worden voor de omwonenden.

De afwijking van de aanvoeringen kan gedeeltelijk toegestaan worden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de gehoorde door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
raadgever exploitant

Ik had alle adviezen grondig doorgenomen maar deze voormiddag is er nog een advies gekomen van GOP milieu. Deze is maar gedeeltelijk gunstig.

Wij hebben een nieuw dossier ingeleid. De vorige keer heeft de deputatie de afwijkingen verleend voor de loods voor de opslag van dikke fractie en uren. De Minister is hier niet in meegegaan.

Na deze beslissing werd er dan beslist op een biofilter te plaatsen. ANB heeft hierover nog enkele vragen gesteld met betrekking tot de ammoniakuitstoot.

In de loods wordt er maximaal 30-40 ppm ammoniak gemeten. Normaal ligt dit rond de 10 ppm. Deze luchtstroom gaat naar de biofilter en daarna is er geen ammoniak meer detecteerbaar.

Bij de decanteercentrifuge is er een maximale uitstoot van 43 kg NH₃ ammoniak per jaar. Dit komt overeen met ongeveer 3 ppm en daarnaast nog emissies van de opslag van de dikke fractie.

Voor AGOP is biofilter blijkbaar niet voldoende voor de natuurtoets er moet ook een wasser geplaatst worden.

We kunnen deze visie volgen voor loodsen waar operationele processen (bekalking van mest, drooginstallatie, compostering) in gebeuren, daar wordt een ammoniakconcentratie gemeten van ongeveer 250-500 ppm.

Maar in voorliggend geval spreken we over max 40 ppm

Vandaar vragen we nu om geen luchtwasser te moeten plaatsen, met de biofilter kunnen we alle ammoniak uit de lucht kunnen halen.

Ik kan gegevens bezorgen van een gelijkaardige biologie die een biofilter geplaatst heeft. Ik heb een document met de meetresultaten van een erkend deskundige.

De ingaande ammoniak van de biofilter bedraagt 11ppm ammoniak. Na de biofilter is het niet detecteerbaar.

Het lijkt ons dus zinloos om hier nog een wasser te plaatsen

We gaan niet akkoord met advies AGOP en kunnen dit ook technisch onderbouwen.

Vertegenwoordigster AGOP: Ik was niet overtuigd over wat in de aanvraag staat. Er zijn veel veronderstellingen. Nu verwachten we zekerheden. Het ligt trouwens principieel heel moeilijk om hier momenteel een afwijking voor te geven.

We moeten hier omzichtiger mee omgaan.

Een chemische luchtwasser is op het eerste zicht theoretisch meer geschikt voor het verwijderen van ammoniak.

raadgever exploitant

Net zoals bij zovelen in de sector (interpretatie van rubriek 28.3.) werd pas na het bouwen duidelijk gemaakt dat afwijking zou moeten gevraagd worden omdat het enkel de centrifuge en opslag van dikke fractie werd gevraagd. Nadien zijn er toch bij enkele bedrijven (dichtbij woningen) een biobed geplaatst. Dit zorgt voor verwijdering van geur (oorspronkelijke hinderaspect)

Maar er wordt ook aangetoond dat de resterende ammoniak wordt verwijderd.

De geur en ammoniak wordt dus verwijderd met het biobed. Die chemische wasser zou geen enkele nut hebben voor het verwijderen van ammoniak.

We kunnen de gegevens bezorgen om dit nog te staven.

De impactscore van het volledig bedrijf is 0,07 %.

mobiliteit

Met betrekking tot de afwijking van de aan- en afvoeruren hebben we een gefaseerd voorstel gedaan.

Dit wordt ook niet aanvaard door GOP en er wordt nu een tegenvoorstel gedaan met volgende aanvoeruren mest van maandag tot en met zaterdag:

- 6u 's morgens tot 22u 's avonds gedurende de periode van 1 maart t.e.m. 31 mei

- 7u 's morgens tot 19u 's avonds gedurende de periode van 1 juni t.e.m. 28/29 februari

We kunnen ons hier desgevallend een stuk in vinden. Het aandeel mest dat tussen begin en eind september in de vroege ochtend wordt aangevoerd is al veel gedaald. De combi transport gebeurt meestal in het uitrijseizoen.

We vragen om van 6u tot 22u de periode van 1 maart tot eind augustus en van 7u tot 19u van 1september tot eind februari.

opslag van dierlijk mest in container

We plaatsen een biobed dus heeft dit geen nut meer om in een container te doen. Volgende werkwijze wordt gevolgd: de poort gaat open de verreiker rijdt binnen, de vrachtwagen staat buiten en wordt gevuld. Dit duurt 15 minuten.
5000 m3/u : voeding biobed 3-4 ppm (praktijk 10-12 ppm) bijkomend is van de opslag van dierlijke mest

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: Cocquyt, Andy,
exploitant: BV DE WULVEPUT,
aanvrager: Cocquyt, Andy,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20211224-0003 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379H/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0283G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0282R/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0376A/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0379H/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0283G/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0376A/
- DENTERGEM 1 AFD (DENTERGEM), sectie D, nrs. 0282R/

met als voorwerp :

bouw : het bouwen van een biobed, het aanleggen van betonverharding

milieu :

- uitbreiden met 20 m3 spuiwater biologische wasser
- toevoegen met een biobed

Gecoördineerde toestand

een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	2100	liter	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen

			800 liter antischuimmiddelen 300 liter olie (Cocquyt Andy) 1000 liter antischuimmiddelen
6.5.1°	1	verdeelslang	Brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (Cocquyt Andy)
9.4.1.c)1.1°	671	plaatsen	Varkenshouderij met 616 zeugen (incl. 104 gedekte jonge zeugen), 4 beren en 51 andere varkens/niet gedekte jonge zeugen Totaal: 671 varkens (Cocquyt Andy)
9.4.1.c)2.1°	2973	plaatsen	Varkenshouderij met 2.973 biggen (Cocquyt Andy)
15.1.1°	16	aantal voertuigen	Stallen van 8 voertuigen en 8 aanhangwagens (Cocquyt Andy)
16.3.2°a)	74	kW	Koelinstallaties, luchtcompressoren, airconditioningsinstallaties Supressoren 2x37 kW
17.1.2.2.1°	3000	liter	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs. 1530 kg (3000 l) propaan (Cocquyt Andy)
17.3.2.1.1.1°b)	6,8	ton	Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ Tank van 3000 liter (2,55 ton) in voertuiglods Tank van 5000 liter (4,25 ton) bij varkensstallen Totaal: 6800 kg (8000 liter) mazout (Cocquyt Andy)
17.3.2.2.1°	960	kg	Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 960 kg (1200 l) methanol
17.3.4.2°b)	2,1	ton	Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 2100 kg azijnzuur (2000 liter)
17.3.5.2°b)	0,96	ton	Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 960 kg (1200 l) methanol
17.3.7.1°b)	0,96	ton	Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 960 kg methanol (1200 l)
28.2.c)2°	28620	m ³	Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied • Stallen: 3.986 m ³ (Cocquyt Andy) • Dikke fractie: 980 m ³ • Ruwe mest: 1175 m ³ (2 x 587,5 m ³) • Dunne fractie: 385 m ³

			• Slibtank: 1150 m³ • Lagune1: 8641 m³ • Lagune2: 12303 m³
28.3.c)	36000	ton/jaar	Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt Verwerkingscapaciteit: 36.000 ton/jaar
28.4.c)1°	20	m ³	Opslag 20 m ³ spuiwater biologische water
28.5.	84	ton/dag	Biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van 84 ton/dag
53.8.1°a)	3450	m ³ /jaar	Grondwaterwinning 3450 m ³ /jaar (Cocquyt Andy)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

1. Het biobed zoals beschreven in de passende beoordeling en de plannen voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden in de S-lijst (hoofdstuk 5) van het ministerieel besluit van 16 juli 2021 (B.S. 20.10.21)
2. Het biobed wordt goed onderhouden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat het substraat doorheen de dag voldoende wordt bevochtigd, er geen begroeiing is op het substraat, en het substraat tijdig wordt vervangen. Omdat met hogere concentraties aan ammoniak wordt gewerkt, moet het substraat meer worden vervangen om verzuring tegen te gaan dan bij een gemiddelde werking.
3. De installatie die de lucht uit de loods door het substraat in het biobed stuurt is het hele jaar door actief, waardoor ook het biobed continu actief is.

Milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

- 1) De aanvoeren van mest
In afwijking van art. 5.28.3.2.1 §3 van Vlare II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit van
- 6u 's morgens tot 22u 's avonds gedurende de periode van 1 maart t.e.m. eind augustus
- 7u 's morgens tot 19u 's avonds gedurende de periode van 1 september t.e.m. 28/29 februari
- 2) De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed die regelmatig wordt opgevolgd en goed onderhouden door een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL, te laten uitvoeren conform de onderhoudsvorschriften.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 20/07/2022

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 14/12/2027**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 14/12/2007, verleend door het Schepencollege

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden

en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 20/07/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 21/07/2022 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur