

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. UNILIN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 05/12/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033;

Gelet op het MB d.d. 17/07/2014 waarbij in beroep het besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie wordt gewijzigd nl rubriek 2.2.2.f.2° wordt toegevoegd + sectorale voorwaarde V07 a afvalstoffen subafdeling 5.2.2.4°;

Gelet op het besluit d.d. 28/05/2015 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarde mbt structureel vrachtwagenverkeer gewijzigd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 21/12/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het vermogen van de WKK 0,6 MW;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/06/2016, ingediend door B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Breestraat 4 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0032/S
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0054/B
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0054/D

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0055/D
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0056/A
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0058/L 2
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0058/R 2
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0074/L
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0696/N

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl
de wijziging door:

- uitgebruikname van de tand- en groefinstallatie, 594 kW
- aanpassing vermogens zaaginstallaties Shelling 1-2, met 20 kW tot een totaal van 1.066 kW
- herrubricering CLP
- administratieve aanpassing van de vermogens van
 - o ketel Lux 10, van 750 kW_{th} naar 604 kW_{th}
 - o ketel Lux 11, van 750 kW_{th} naar 581 kW_{th}

de uitbreiding met:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater, 1.000 m³/jaar en 1 bijkomende IBA
- een transfo, 2.050 kVA
- de opslag van ontvetter en reinigingsmiddelen 4000 kg
- de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 1000 l
- voorbereiding: een recyclageafdeling 2, 2.805 kW en een briketeerinstallatie, 132 kW
- productie
 - o bijkomende installaties bij de vergunde zeef- en ziftinstallatie, 1.410 kW
 - o de opslag van drooggoed in 2 silo's (S13, S14), 1.178 m³ en 552 m³
 - o de opslag van drooggoed in silo (S28), 304 m³
 - o de opslag van ongereinigd fijngoed in silo (S29), 402 m³
 - o de opslag van gereinigd fijngoed in silo (S30), 196 m³
 - o de opslag van recyclagehout in houtpark, 14.500 ton (72.500 m³)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 14500 Ton)	1	A O R	1	B		N	
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h	2	A M R	1				

3.6.1	Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater en ontwateren van bijhorende slibproductie: voor behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met debiet van meer dan 600 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)	3		0				
6.4.2	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 111600 liter)	2		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 3850 liter)	2		1				

17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 295885 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4000 kilogram)	2		0				
17.3.2.3.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit > 1 ton tot en met 50 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15000 kilogram)	2		0				

17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 74750 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 10600 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 137850 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 698100 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 10600 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
19.1.3.a	Hout: Fineer-, triplex-, houtvezel- en spaanderplaatfabrieken, van hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.2, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 3763 kilo watt)	1	A R	0	B			
19.3.3.a	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: -27 kilo watt)	1	A R	1	N			

19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 75132 kubieke meter)	2		1				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -315 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0	B	P	J	
43.3.2	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: -315 kilo watt (thermisch))	1	A E M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: -315 kilo watt (thermisch))	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.2	recyclagehout	14500 Ton
3.4.2.	Lozen bedrijfsafvalwater	
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	1000 kubieke meter per jaar
6.4.2	oliën Reden: Herrubricering CLP	111600 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	3850 liter
17.1.2.2.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	10000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-1020 kilogram
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	296905 kilogram
17.3.2.2.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.2.3.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	15000 kilogram
17.3.3.3	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	74750 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	6600 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	133850 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	694100 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	6600 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1000 liter
19.1.3.a	houtbewerkingsmachines	3763 kilo watt
19.3.3.a	houtbewerkingsmachines	-27 kilo watt
19.6.3.a	hout	75132 kubieke meter
43.1.3	stookinstallaties	-315 kilo watt (thermisch)
43.3.2	stookinstallaties	-315 kilo watt (thermisch)
43.4	stookinstallaties	-315 kilo watt (thermisch)

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een spaanderplattenfabriek met productiecapaciteit van max. 1.800 m³/dag met :
< de voorbereiding >

- losplaats lemen, 557 kW
- losplaats krullen en spanen, 251 kW
- losplaats houtstof, 118 kW

- een verspaanderlijn met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.333 kW, bestaande uit :
 - messenringverspaanders met toebehoren, samen 1.900 kW
 - een Zenobreker, 150 kW
 - diverse transporten : redlers, samen 95 kW ; transportvrijzen, samen 430 kW en transportbanden samen 100 kW
 - hydropompen, 90 kW
 - ventilatoren, samen 320 kW
 - hakker, 108 kW
 - diverse toebehoren, 140 kW
 - de hakkerlijn voor de productie van houtplaketten, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.857 kW, bestaande uit :
 - toevoer hakker, 215 kW
 - hakker motor, 1.100 kW
 - elevator silo 2,63 kW
 - transportbanden tussen silo 1&2, 25 kW
 - afzuigventilator, 50 kW
 - diverse zoals kettingaandrijving, 86 kW, sas, 5 kW, reinigingsrollen, 13 kW, langhoutband, 25 kW
 - Afvoer hakker, 55 kW
 - hydraulische groepen, 75 kW
 - Breker motor, 145 kW
 - een recyclage-eenheid 1, 877 kW
 - een recyclage-eenheid 2, 2.805 kW
 - een briketteerinstallatie, 132 kW
- < het drogerpark >
- directe drooginstallatie, bestaande uit :
 - een gasolie/houtstofbrander met een nominaal thermisch vermogen van 35 MWth
 - een droogtrommel (2.158 kWel)met een droogcapaciteit van 28 MWth
 - een luchtzuivering, bestaande uit een multicycloon en een natte elektrofilter
 - een gasoliegestookte verbrandingsinstallatie EMK4, 9,7 MWth
 - 2 indirecte drogers, BSH-3, 5 MWth en BHS-4, 6,744 MWth , samen 1.618 kWel
- < de eigenlijk productie van spaanderplaten >
- zeef- en ziftinstallatie, 4.906 kW
 - strooiers, 238 kW
 - de belijming, 379 kW
 - de voorpers, 202 kW
 - de continuperslijn, 2.923 kW
 - de zaag- en koelsectie, 461 kW
 - een aardgasgestookte konusketel (bij continupers), 8,72 MWth
- < de afwerking van spaanderplaten >
- de zaaginstallaties (Shelling 1 en 2), 451 kW en 605 kW
 - de schuurbaan, 1.937 kW
- < een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten >
- de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
 - 2 aardgasgestookte installaties (voor Lux 10 en 11), 604 kWth en 581 kWth
 - een stoomgenerator, 1.850 l
 - installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.034 kW, bestaande uit :
 - perslijn (Lux 10), 487 kW
 - perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW

< houtopslag, totaal: 361.536 m³ >

- houtopslag in vaste houders, nl. :
 - < bij de recyclagelcijnen >
 - de opslag van ongereinigd fijngoed in silo (S29), 402 m³
 - < bij hakkerlijn >
 - 10.000 m³ houtplaketten den in silo 1 (S1)
 - 10.000 m³ houtplaketten loof in silo 2 (S2)
 - 3.500 m³ recyclage hout in silo (S25)
 - < bij verspaanderij >
 - 2 x 300 m³ natte spanen (silo messenringspanen S4 en S5)
 - 190 m³ tussensilo houtplaketten
 - < directe droger >
 - 1.000 m³ natte spaanders in aanvoersilo (S26)
 - 600 m³ droge spaanders in afvoersilo (S27)
 - < centraal >
 - 150 m³ spaanders in tussensilo bij BSH-3 (S7)
 - 623 m³ vlaslemen in silo (S9)
 - 1.000 m³ voorgedroogde spaanders in metaalsilo (S10)
 - 1.000 m³ vlaslemen in metaalsilo (S11)
 - 800 m³ fijn recyclagehout in metaalsilo (S12)
 - 600 m³ recuperatiemateriaal in silo (S15)
 - 2 x 800 m³ middenlaag materiaal in silo's (S16 en S17)
 - 1.100 m³ deklaag materiaal in silo (S18)
 - de opslag van drooggoed in 2 silo's (S13, S14), 1.178 m³ en 552 m³
 - de opslag van drooggoed in silo (S28), 304 m³
 - de opslag van gereinigd fijngoed in silo (S30), 196 m³
 - < schuurstof >
 - 300 m³ extern schuurstof, in silo (S19)
 - 1.000 m³ schuurstof in silo (S20)
 - 100 m³ zeefstof in silo (S21)
 - 175 m³ productiestof in silo (S22)
 - < recuperatie >
 - 2 x 129 m³ recuperatiemateriaal van zaagmachines en productie (S23 en S24)
- houtopslag in bulk, nl. :
 - 65.000 m³ boomstammen
 - 6.000 m³ houtkrullen en zaagmeel
 - 20.000 m³ lemen
 - 36.000 ton (180.000 m³) recyclagehout
 - 4.615 m³ recupplaten
 - 7.693 m³ houtplaketten
- afgewerkte producten :
 - de opslag van 16.000 m³ hout- en vlasspaanplaten
 - een magazijn voor de opslag van 5.000 m³ spaanplaten (tussenproducten)
 - een magazijn voor de opslag van 20.000 m³ (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten

< de opslag in het lijmgebouw van >

	gevaar- symbool	verpakking	kg/ l	volum e (m ³)	gewicht (kg)
Hexamethyleentetramine (vaste vorm)	GHS02 GHS07	zakken	kg	15	15.000
Kleurstoffen	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	multiboxe n	kg	6	6.600
Methyleen-difenyldiisocyanaat (MDI)	GHS07 GHS08	multiboxe n	kg	30	37.500
Ontvetter en reinigingsmiddelen	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Vaten	kg	4	4000
Ammoniumnitraat	GHS03 GHS07	BG houder	kg	50	57.500
Ammoniumnitraat	GHS03 GHS07	BG houder	kg	15	17.250
(melamine)ureumformaldehydelij m D1 D2 D3 D11 D12 D13 D21 D22 D23	GHS08	BG houder	kg	55 55 55 100 100 20 45 45 45	68.750 68.750 68.750 125.00 0 125.00 0 25.000 56.250 56.250 56.250
Lignosulfaat D4 D10	/	BG houder	kg	50 10	54.167 10.833
parafine-emulsie D5 D6 D9	/	BG houder	kg	32 20 15	30.400 19.000 14.250

- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van :
 - > 3.400 kg (4.000 l), 3.655 kg (4.300 l), 2 x 1.700 kg (2 x 2.000 l), 1.275 kg (1.500 l), 6.205 kg (7.300 l), 34.000 kg (40.000 l) en 76.500 kg (90.000 l)
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van :
 - > 2 x 59.500 kg (2 x 70.000 l) en 42.500 kg (50.000 l)
- de opslag van gasolie in ondergrondse enkelwandige houder met een waterinhoud van 5.100 kg (6.000 l)
- de opslag van 850 kg (1.000 l) gasolie in een bovengrondse houder
- de opslag van afvalolie in bovengrondse dubbelwandige houder met een waterinhoud van 5.000 l

- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders van :
 - 70.000 l thermische olie
 - 30.400 l thermische olie
 - 1.200 l motorolie
- de opslag van 5.000 l oliën in vaten
- de opslag van 1.000 l gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten
- een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heftrucks
- de opslag in gasflessen (totaal : 3.850 l) van :
 - propaan (F+), 850 l
 - acetyleen (F+), 750 l
 - zuurstof (O), 750 l
 - argon, 250 l
 - stikstof, 750 l
 - arcal(CO2 en argon), 500 l
- 2 transfo's, 630 kVA en 800 kVA
- 15 transfo's, 5 x 1.600 kVA en 9 x 2.500 kVA, 1 x 3.150 kVA
- diverse batterijladers, samen 55 kW
- 1 WKK-installatie met een thermisch vermogen van 6.059 kW en een elektrisch vermogen van 2.000 kW
- parking in open lucht voor 64 vrachtwagens
- 2 garages voor het onderhoud en herstellen van het eigen rollend materieel met resp. 1 en 2 schouwputten
- het wassen van 5 voertuigen per dag
- 1 verdeelslang
- compressor productie cps, 110 kW
- 2 compressoren technische lokalen, 261 kW en 281 kW
- compressor Shelling 2, 110 kW
- compressor brandweerlokaal, 110 kW
- 1 koelgroep hydropers, 50 kW
- 2 koelgroepen voor de belijming, 70 kW en 130 kW
- diverse airco's, samen 150 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een smidse met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 170 kW
- 3 dieselgroepen (cps, trommeldroger, EMK4) , 400 kW, 320 kW en 100 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 137 kW
- noodgroep - compressor sprinklerinstallatie, 7 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW
- diverse verbrandingsinstallaties :
 - verwarming burelen, 58 kWth en 55 kWth
 - warmwaterproductie, 140 kWth
 - verwarming slijperij, 81 kWth
 - verwarming tand&groef-afdeling, 439 kWth
 - verwarming smidse, 84 kWth
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 10 IBA's in oppervlaktewater, max. 3.100 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater

Gelet op het feit dat op datum van 19/07/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.31/08/2016 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/09/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 11/10/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het advies dd. 4/10/2016 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/09/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het aanvullend ongunstig advies dd. 05/10/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/09/2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/08/2016 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 14/10/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De belangrijkste onderdelen uit de aanvraag zijn:

1. aanpassing van de voorbereiding:
 - Uitbreiding van de recyclage-afdeling:
Vergroting van de verwerkingscapaciteit van recyclagehout en kwaliteitsverbetering van de recyclagegrondstoffen met bijkomend een nieuwe opslagloods + een bijkomende opslag in open lucht voorzien voor recyclagehout.
 - Nieuwe briketteerinstallatie:
Om kleine houtdeeltjes houtstof beter behandelbaar te maken wordt een briketteerinstallatie geplaatst. Deze werd in een nieuw gebouw met bijkomende overkapping geplaatst.
2. Aanpassing van de stockage van de grondstoffen:
 - toename opslag van het recyclagehout in open lucht
 - 5 bijkomende silo's;
3. Aanpassing van de productie: uitbreiding van de zeef- en ziftinstallaties;
4. Diverse aanpassingen met verwaarloosbare impact:
 - Verwijdering van de tand- en groefinstallatie;
 - Beperkte aanpassing vermogen zaaginstallaties;
 - Rechtzetting vermogens van de ketels van Lux 10 en Lux 11.
 - Beperkte aanpassing van de opslag van chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen:
 - o Opname van de opslag van ontvetter en reinigingsmiddelen;
 - o Opname van de opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten;
 - o Uitgebruikname tank A3 – 1.200 liter gasolie;
 - o Omzetting milieuvergunning naar nieuwe rubrieken i.k.v. CLP;
5. Uitbreiding personeelsparking met een 90-tal bijkomende plaatsen en bijkomende parking voor bedienden.
6. Beperkte uitbreiding van het debiet van de lozing huishoudelijk afvalwater:

Er is geen wijziging van de productiecapaciteit. Dit blijft 1.800 m³/dag

luchtemissies

geleide stofemissies

De recyclage-activiteiten zijn uitgebreid met een 2^{de} recyclage-eenheid. Deze activiteiten gebeuren in het gebouw. De nodige stofafzuigingen zijn voorzien onder vorm van mouwfilters. In de basisvergunning is een bijzondere emissienorm voor stof bij filtermouwen opgelegd van 5 mg/Nm³. Deze blijft onverminderd van kracht.

diffuse stofemissies

Er wordt een belangrijke uitbreiding van opslag van recyclagehout gevraagd. Deels gebeurt dit in een overdekte hal, die langs de buitenkant voorzien is van gesloten wanden en naar de binnenkant volledig open is. Daarnaast is er opslag van voornamelijk grof en nog te breken recyclagehout.

De exploitant is zich bewust van de diffuse stofemissieproblematiek en de wetgeving binnen titel 2 van het Vlare, afdeling 4.4.7.

Daarom heeft de exploitant een document toegevoegd aan de milieuvergunningsaanvraag met een hele reeks maatregelen (die vrij klassiek zijn in dit kader). Deze kunnen opgedeeld worden in:

1. procedures en organisatorische maatregelen zoals
 - controle op onregelmatigheden + bijhorende acties
 - geen afvoer van schors bij droog weer
 - beperking van de stapelhoogte van het recyclagemateriaal (niet hoger dan de bulldozer kan reiken)
 - beperking van de snelheid van voertuigen tot 20 km/h
 - interne richtlijnen bij het gebruik van wielladers, zoals het niet overladen van de laadschop, beperking van de valhoogte, beperking van de snelheid van het ledigen van de laadschop
 - reinigen van weggrijdende vrachtwagens. De vrachtwagens dienen voorzien te zijn van een dekzeil.
2. structurele maatregelen
 - aanplanten van bomen, aanleggen van bermen
 - overdekken van een deel van het gebroken gerecycleerde hout (cfr. hierboven)
 - er zal een windscherm van 8 m hoog geplaatst worden tussen de recyclage-afdeling 2 en de overdekte hal voor recyclagehout (plaats aangeduid op scherm). Deze maatregel is belangrijk voor de beperking van de windsnelheid op het terrein (niet expliciet vermeld in de aanvraag).
3. plaatsing van sproeiers
 - Er zijn 2 vernevelingskanonnen aan het dak van de overdekte hal voor de opslag van recyclagehout voorzien. Sproeiers zullen voorzien worden aan de dakranden van de overdekte hal voor de opslag van recyclagehout, ter plaatse van de openwanden (Noord en Westkant van de hal).
 - Er worden sproeiers voorzien aan de rand van het terrein met de opslag van recyclagehout in open lucht. Deze zullen anders geplaatst worden dan het bijgevoegde plan in de milieuvergunningsaanvraag.
 - Er zal gebruik gemaakt worden van 2 mobiele sproeiers voor de opslag in open lucht.
 - er wordt een verneveling voorzien bij het stortpunt van de aanvoerbunker.

Bovenstaande maatregelen voldoen aan de doelstellingen ter beperking van de diffuse stofemissies. In een bijzondere voorwaarde wordt een gedetailleerd plan opgevraagd met aanduiding van alle hierboven vermelde maatregelen (sproeiers, vernevelingskanonnen, windscherm, reinigingsplaats voor vrachtwagens, ...)

geluidshinder

De uitbreiding bevindt zich in hoofdzaak in het zuid-oosten van het terrein. Het breken en briketteren gebeurt in gesloten fabriekshallen. Een relevante verhoging van het specifieke geluid van het bedrijf is niet te verwachten door de bijkomende activiteiten. Aan de zuidkant bevindt zich heel dicht bij de site slechts één woning die niet bewoond is.

huishoudelijk afvalwater

Er wordt een bijkomend debiet van 1.000 m³/jaar aangevraagd en één supplementaire IBA.

De minister heeft op 18/01/2013 een afwijking toegestaan op art. 4.2.1.3§3 van titel 2 van het Vlarem zodat het lozen van het huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater kan worden toegestaan bij aanwezigheid van een openbare riolering mits elke afvalwater-stroom behandeld wordt door een IBA (installatie vóór 22/07/2013) en mits naleving van de voorwaarden uit art. 3 van het ministerieel besluit AMV/18217/1014B. Deze voorwaarde blijft onveranderd en is ook van toepassing op de bijkomende IBA.

bedrijfsafvalwater – hemelwater

Het hemelwater dat van de daken en de parking komt wordt gescheiden opgevangen van de rest van het hemelwater. Dit is nodig omdat enkel zuiver hemelwater geschikt is voor hergebruik.

Het hemelwater afkomstig van het dak van de loods dat niet herbruikt wordt, wordt via een overloop geloosd in de gracht zodat het uiteindelijk terecht komt in het Waterbos. Het hemelwater van de parking wordt ook deel geïnfiltereerd na afvoer ervan in de nabijgelegen gracht. De schuine zijden van deze gracht is waterdoorlatend uitgevoerd zodat hier deels infiltratie mogelijk is.

Verder in het dossier (bijlage E8) wordt aangegeven dat de houtopslag recyclagehout, minstens gedeeltelijk buiten gebeurt. Meer bepaald op een verharde oppervlakte van 16.130m², waarvan het hemelwater afstroomt naar een gracht en wordt ingeschat op 12.904m³/j.

Het hemelwater dat afkomstig is van de opslag van recyclagehout in open lucht is potentieel wel licht verontreinigd en dient beschouwd als bedrijfsafvalwater. De exploitant heeft dit bedrijfsafvalwater niet opgenomen in zijn milieuvergunningsaanvraag. Het debiet ervan is ook niet gekend.

In het dossier wordt bovendien een reeds vergunde opslag recyclagehout van 21.500ton (rubriek 2.2.2.f.2) vermeld. Deze rubriek werd aan de vergunning toegevoegd in het ministerieel besluit d.d. 17/7/2014.

Bij plaatsbezoek van LNE afdeling milieuvergunningen werd meer toelichting gevraagd. Op langere termijn gaat de exploitant dit probleem bestuderen. Hierbij zijn er enkele mogelijke denkpijlers:

- gewoon het debiet op de betrokken oppervlakte berekenen en hiervoor zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag indienen.
- de mogelijkheden bekijken van mogelijks hergebruik van dit potentieel licht verontreinigd regenwater. In principe zou dit na de noodzakelijke filtering kunnen herbruikt worden. Er is echter nog geen duidelijk idee over welke debieten het zou gaan.
Op dit ogenblik is het herbruik beperkt tot de herbruik van het zuivere regenwater afkomstig van daken en parking met buffering d.m.v. regenputten en het aanwezige regenreservoir. Mits de noodzakelijke aanpassingen, dient bestudeerd of het niet beter zou zijn dit regenwater niet meer te herbruiken en te lozen via een gracht naar het waterbos toe en het hergebruik toe te spitsen op het regenwater afkomstig van de opslag van recyclagehout in open lucht.
- een combinatie van bovenstaande mogelijkheden of alternatief

Er dient opgemerkt bij dat de reeds vergunde opslag van recyclage hout in open lucht (21.500 ton) momenteel geen lozing van bedrijfsafvalwater is opgenomen. Dit houtafval wordt gestockeerd op een betonnen bevoering en de afwatering gaat samen met de nu aangevraagde opslag van recyclagehout naar de achterkant van het bedrijf met een lozingspunt richting Waterbos. Bijgevolg is het probleem van de lozing dit bedrijfsafvalwater gelijkaardig aan hierboven geschetst.

Bovendien blijkt uit het MER-rapport van de vestiging te Oostrozebeke dergelijk bedrijfsafvalwater verontreiniging te bevatten en lozingsnormen hiervoor noodzakelijk te zijn. Ook dit aspect dient verder uitgeklaard. Het is onbegrijpelijk dat in het MER-rapport voor Oostrozebeke dd. 31/08/2015 door de erkend deskundige water deze problematiek grondig en correct werd besproken en beoordeeld; en diezelfde erkend deskundige water op 17/12/2015 een nullozersrapport aflevert waarin voorbij gegaan wordt aan deze problematiek.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat er een grondige waterstudie zal uitgevoerd worden. De exploitant deelt mee dat hij al geconfronteerd werd met dezelfde problematiek op andere vestigingen. De exploitant vraagt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie om de proefvergunning te verlenen voor een periode van 2 jaar in plaats van 1 jaar zoals voorgesteld in het advies van LNE afdeling milieuvergunningen. Een studie binnen een termijn van 8 maanden is te kort volgens de exploitant.

Het is aangewezen dat ook de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de zone voor opslag van recyclagehout ambtshalve vergund wordt.

Ondertussen heeft de exploitant enige verduidelijking bezorgd. Met een mail d.d. 8/11/2016 wijst de exploitant er in eerste instantie op dat in het MER van de site uit 2012 door de erkend deskundige water bekeken is geweest of het regenwater dat op het houtpark valt, diende beschouwd te worden als bedrijfsafvalwater. Finaal is toen geoordeeld geweest dat dit water niet als bedrijfsafvalwater diende beschouwd te worden. Hierdoor is de rubriek bedrijfsafvalwater tot op heden niet in de vergunning opgenomen geweest.

Hoewel in het goedgekeurd project-MER d.d. 09/08/2012 geoordeeld werd dat het afstromend hemelwater van het houtpark niet als bedrijfsafvalwater diende beschouwd te worden, is de VMM momenteel, omwille van voortschrijdend inzicht, van mening dat dergelijk water nu wel als bedrijfsafvalwater dient beschouwd te worden.

De exploitant stelt bijkomend dat er mag uitgegaan worden van een geloosd debiet van 23.288 m³/jaar. Dit debiet wordt ambtshalve opgenomen in de milieuvergunning.

Gezien bovenstaande problematiek is het echter wel aangewezen de opslag van recyclagehout in open lucht en de lozing van bedrijfsafvalwater slechts voor een termijn van 18 maanden op proef te vergunnen.

opslag gevaarlijke stoffen

Het betreft in hoofdzaak een omzetting conform de CLP-omzetting. Er is een zeer beperkte uitbreiding t.g.v. de opslag van onvetters en reinigingsmiddelen en gevaarlijke producten in kleine verpakkingen. Er kan aan de sectorale voorwaarden worden voldaan.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Moerdijkbeek.

Uit bijlage E8 blijkt dat het hemelwaterverbruik sterk is toegenomen door een groter dakoppervlak aan te sluiten en door een optimalisatie van de aanwending. Het verbruik in 2014 bedroeg nog minder dan 10.000 m³, nu wordt er 25.000 m³ hemelwater gebruikt. Het verbruik is dus meer dan verdubbeld. Men plant het hemelwaterverbruik nog verder uit te breiden door het nemen van verdere maatregelen zoals het aansluiten van extra dakoppervlak naar de buffers en het aansluiten van meer verbruikers. Deze werden onderzocht in een hemelwaterstudie die in 2015 werd uitgevoerd door een erkend Mer-deskundige water.

De recyclage-afdeling wordt voorzien met diverse sproeiers tegen stofverspreiding. De sproeiers zullen aangesloten worden op de hemelwateropvang die voorzien werd bij de opslagloods. Bij onvoldoende hemelwater zal overgeschakeld worden op leidingwater.

Hemelwater bijkomende opslag van recyclagehout in nieuwe loods en op nieuwe verharding

Er wordt een bijkomende verharding voorzien van 23.754 m² voor houtopslag waarvan 7624 m² overdekt. De bijkomende dakoppervlakte zal aangewend worden voor hergebruik. Voor de afvoer van het hemelwater worden 2 types grachten voorzien nl 1

voor de afvoer van het hemelwater van de daken en 1 voor de afvoer van het hemelwater van de verharding. De scheiding wordt doorgevoerd om hergebruik van het hemelwater van de daken mogelijk te maken. Hiertoe zijn 10 hemelwaterputten van elk 20 m³ voorzien.

De grachten zijn zodanig gedimensioneerd dat er voldaan wordt aan de PRUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat die een buffering voorschrijft van 330 m³/ha. Dit is strenger dan de 250 m³/ha die door de stedenbouwkundige verordening hemelwater wordt geëist. Tevens wordt er reeds rekening gehouden met een nieuw gebouw met 8000 m² dakoppervlakte dat later mogelijks op de verharde oppervlakte zal geplaatst worden (geen deel van deze aanvraag).

Dit project omvat 216 m gracht A en 382,6 m gracht B met een totale buffering van 931 m³ en een infiltratieoppervlakte van 1366 m². Voor de verdere detaillering wordt verwezen naar de aanstiplijst hemelwater en de stedenbouwkundige vergunningen. De grachten sluiten aan op de bestaande afwatering die uiteindelijk uitmondt in het waterbos.

Ook de afwatering dient in het kader van de proefvergunning onderzocht worden, een deel van het hemelwater dient immers als bedrijfsafvalwater beschouwd te worden.

Hemelwater uitbreiding personeelsparking

De huidige personeelsparking werd uitgebreid tot 5373 m². Er werd nog een bijkomende parking verwezenlijkt van 485 m². Deze werd uitgevoerd in waterdoorlatende steenslagverharding (infiltratie).

De personeelsparking was niet aangesloten op een infiltratie- of buffervoorziening, waardoor men rekening hield met de volledige oppervlakte van de parking (5373 m²) bij het dimensioneren van de infiltratie- en buffervoorziening. Voor de afvoer van het hemelwater werd een nieuwe gracht gegraven van 91 m langs de Breestraat. Deze heeft een buffervolume van 179 m³ en een infiltratieoppervlakte van 218 m².

Hemelwater van bijkomend sanitair blok

Het hemelwater van het bijkomend sanitair blok wordt aangesloten op de bestaande bedrijfsriolering die uitmondt in de vijver, die in verbinding staat met de open gracht (LP2). Aangezien dit reeds een verharde zone betrof, betreft dit geen relevante wijziging op vlak van hemelwater. Het betreft een beperkte oppervlakte van ca 300 m².

Hemelwater gebouw briketten + overkapping + verharding

Aansluitend op de recyclage-afdeling werd een gebouw met luifel voorzien van 318 m². Ook werd er 50 m² omgevingsbeton heraangelegd. Beide oppervlaktes wateren af naar de gracht B, die voorzien werd ikv het nieuwe recyclagegebouw.

In de stedenbouwkundige vergunningen d.d. 03/02/2015, 22/09/2015 en 03/05/2016 werd geoordeeld dat er geen schade voor het watersysteem te verwachten valt.

Overwegende dat het gunstig (deels op proef) advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt: "gunstig voor de opslag van recyclagehout in open lucht met opslagcapaciteit 14.500 ton voor een termijn van 12 maanden op proef, gunstig voor de overige inrichtingen voor een termijn tot 28/02/2033"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn van de opslag van recyclagehout in open lucht met opslagcapaciteit 14.500 ton

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

overwegende dat de adviezen van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer luidende als volgt : "gunstig voor het lozen HA via 10 IBA's met een debiet van 3100 m³/j en het aspect lucht, ongunstig voor de uitbreiding van rubriek 2.2.2.f.2. zolang er geen duidelijkheid is over de hiermee samenhangende rubriek voor lozing van bedrijfsafvalwater"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen; :

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is regelmatig buuroverleg; met betrekking tot het afvalwater zullen we waterstudie uitvoeren; we vragen een proefvergunning van 2 jaar; we zijn bezig met een studie bij ORB; een studie binnen de 8 maanden is nogal krap; 18 maanden proef is ook ok; kan de lozingsrubriek eventueel meegenomen worden; we zullen nog een inschatting van de hoeveelheid bezorgen; er is een stofexplosie geweest maar niets werd vernietigd; enkel de elektrische leidingen moesten hernieuwd worden; de oorzaak van de vonken moet nog onderzocht worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan, deels op proef;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Breestraat 4 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0032/S
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0054/B
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0054/D
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0055/D
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0056/A
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0058/L 2
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0058/R 2
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0074/L
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	A	0696/N

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- uitgebruikname van de tand- en groefinstallatie, 594 kW
- aanpassing vermogens zaagininstallaties Shelling 1-2, met 20 kW tot een totaal van 1.066 kW
- herrubricering CLP
- administratieve aanpassing van de vermogens van
 - o ketel Lux 10, van 750 kW_{th} naar 604 kW_{th}
 - o ketel Lux 11, van 750 kW_{th} naar 581 kW_{th}

de uitbreiding met:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater, 1.000 m³/jaar en 1 bijkomende IBA
- een transfo, 2.050 kVA
- de opslag van ontvetter en reinigingsmiddelen 4000 kg
- de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 1000 l
- voorbereiding: een recyclageafdeling 2, 2.805 kW en een briketeerinstallatie, 132 kW
- productie
 - o bijkomende installaties bij de vergunde zeef- en ziftinstallatie, 1.410 kW
 - o de opslag van drooggoed in 2 silo's (S13, S14), 1.178 m³ en 552 m³
 - o de opslag van drooggoed in silo (S28), 304 m³
 - o de opslag van ongereinigd fijngoed in silo (S29), 402 m³
 - o de opslag van gereinigd fijngoed in silo (S30), 196 m³
 - o de opslag van recyclagehout in houtpark, 14.500 ton (72.500 m³)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 14500 Ton)	1	A O R	1	B		N	
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h (totale hoeveelheden: 23.288 m ³ /jaar)	2	A M R	1				

3.6.1	Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater en ontwateren van bijhorende slibproductie: voor behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met debiet van meer dan 600 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)	3		0				
6.4.2	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 111600 liter)	2		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 3850 liter)	2		1				

17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 295885 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4000 kilogram)	2		0				
17.3.2.3.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit > 1 ton tot en met 50 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15000 kilogram)	2		0				

17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 74750 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 10600 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 137850 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 698100 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 10600 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
19.1.3.a	Hout: Fineer-, triplex-, houtvezel- en spaanderplaatfabrieken, van hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.2, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 3763 kilo watt)	1	A R	0	B			
19.3.3.a	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: -27 kilo watt)	1	A R	1	N			

19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 75132 kubieke meter)	2		1				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -315 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0	B	P	J	
43.3.2	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: -315 kilo watt (thermisch))	1	A E M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: -315 kilo watt (thermisch))	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.2	recyclagehout	14500 Ton
3.4.2.	Lozen bedrijfsafvalwater	23.288 kubieke meter per jaar
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	1000 kubieke meter per jaar
6.4.2	oliën Reden: Herrubricering CLP	111600 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	3850 liter
17.1.2.2.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	10000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-1020 kilogram
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	296905 kilogram
17.3.2.2.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.2.3.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	15000 kilogram
17.3.3.3	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	74750 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	6600 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	133850 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	694100 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	6600 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	4000 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1000 liter
19.1.3.a	houtbewerkingsmachines	3763 kilo watt
19.3.3.a	houtbewerkingsmachines	-27 kilo watt
19.6.3.a	hout	75132 kubieke meter
43.1.3	stookinstallaties	-315 kilo watt (thermisch)
43.3.2	stookinstallaties	-315 kilo watt (thermisch)
43.4	stookinstallaties	-315 kilo watt (thermisch)

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een spaanderplattenfabriek met productiecapaciteit van max. 1.800 m³/dag met :
< de voorbereiding >

- losplaats lemen, 557 kW
- losplaats krullen en spanen, 251 kW
- losplaats houtstof, 118 kW

- een verspaanderlijn met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.333 kW, bestaande uit :
 - messenringverspaanders met toebehoren, samen 1.900 kW
 - een Zenobreker, 150 kW
 - diverse transporten : redlers, samen 95 kW ; transportvijzen, samen 430 kW en transportbanden samen 100 kW
 - hydropompen, 90 kW
 - ventilatoren, samen 320 kW
 - hakker, 108 kW
 - diverse toebehoren, 140 kW
 - de hakkerlijn voor de productie van houtplaketten, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.857 kW, bestaande uit :
 - toevoer hakker, 215 kW
 - hakker motor, 1.100 kW
 - elevator silo 2,63 kW
 - transportbanden tussen silo 1&2, 25 kW
 - afzuigventilator, 50 kW
 - diverse zoals kettingaandrijving, 86 kW, sas, 5 kW, reinigingsrollen, 13 kW, langhoutband, 25 kW
 - Afvoer hakker, 55 kW
 - hydraulische groepen, 75 kW
 - Breker motor, 145 kW
 - een recyclage-eenheid 1, 877 kW
 - een recyclage-eenheid 2, 2.805 kW
 - een briketteerinstallatie, 132 kW
- < het drogerpark >
- directe drooginstallatie, bestaande uit :
 - een gasolie/houtstofbrander met een nominaal thermisch vermogen van 35 MWth
 - een droogtrommel (2.158 kWel)met een droogcapaciteit van 28 MWth
 - een luchtzuivering, bestaande uit een multicyloon en een natte elektrofilter
 - een gasoliegestookte verbrandingsinstallatie EMK4, 9,7 MWth
 - 2 indirecte drogers, BSH-3, 5 MWth en BHS-4, 6,744 MWth , samen 1.618 kWel
- < de eigenlijk productie van spaanderplaten >
- zeef- en ziftinstallatie, 4.906 kW
 - strooiers, 238 kW
 - de belijming, 379 kW
 - de voorpers, 202 kW
 - de continuperslijn, 2.923 kW
 - de zaag- en koelsectie, 461 kW
 - een aardgasgestookte konusketel (bij continupers), 8,72 MWth
- < de afwerking van spaanderplaten >
- de zaaginstallaties (Shelling 1 en 2), 451 kW en 605 kW
 - de schuurbaan, 1.937 kW
- < een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten >
- de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
 - 2 aardgasgestookte installaties (voor Lux 10 en 11), 604 kWth en 581 kWth
 - een stoomgenerator, 1.850 l
 - installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.034 kW, bestaande uit :
 - perslijn (Lux 10), 487 kW
 - perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW

< houtopslag, totaal: 361.536 m³ >

- houtopslag in vaste houders, nl. :
 - < bij de recyclagelijnen >
 - de opslag van ongereinigd fijngoed in silo (S29), 402 m³
 - < bij hakkerlijn >
 - 10.000 m³ houtplaketten den in silo 1 (S1)
 - 10.000 m³ houtplaketten loof in silo 2 (S2)
 - 3.500 m³ recyclage hout in silo (S25)
 - < bij verspaanderij >
 - 2 x 300 m³ natte spanen (silo messenringspanen S4 en S5)
 - 190 m³ tussensilo houtplaketten
 - < directe droger >
 - 1.000 m³ natte spaanders in aanvoersilo (S26)
 - 600 m³ droge spaanders in afvoersilo (S27)
 - < centraal >
 - 150 m³ spaanders in tussensilo bij BSH-3 (S7)
 - 623 m³ vlaslemen in silo (S9)
 - 1.000 m³ voorgedroogde spaanders in metaalsilo (S10)
 - 1.000 m³ vlaslemen in metaalsilo (S11)
 - 800 m³ fijn recyclagehout in metaalsilo (S12)
 - 600 m³ recuperatiemateriaal in silo (S15)
 - 2 x 800 m³ middenlaag materiaal in silo's (S16 en S17)
 - 1.100 m³ deklaag materiaal in silo (S18)
 - de opslag van drooggoed in 2 silo's (S13, S14), 1.178 m³ en 552 m³
 - de opslag van drooggoed in silo (S28), 304 m³
 - de opslag van gereinigd fijngoed in silo (S30), 196 m³
 - < schuurstof >
 - 300 m³ extern schuurstof, in silo (S19)
 - 1.000 m³ schuurstof in silo (S20)
 - 100 m³ zeefstof in silo (S21)
 - 175 m³ productiestof in silo (S22)
 - < recuperatie >
 - 2 x 129 m³ recuperatiemateriaal van zaagmachines en productie (S23 en S24)
- houtopslag in bulk, nl. :
 - 65.000 m³ boomstammen
 - 6.000 m³ houtkrullen en zaagmeel
 - 20.000 m³ lemen
 - 36.000 ton (180.000 m³) recyclagehout
 - 4.615 m³ recupplaten
 - 7.693 m³ houtplaketten
- afgewerkte producten :
 - de opslag van 16.000 m³ hout- en vlasspaanplaten
 - een magazijn voor de opslag van 5.000 m³ spaanplaten (tussenproducten)
 - een magazijn voor de opslag van 20.000 m³ (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten

< de opslag in het lijmggebouw van >

	gevaaren - symbool	verpakkin g	kg/ l	volum e (m³)	gewicht (kg)
Hexamethyleentetramine (vaste vorm)	GHS02 GHS07	zakken	kg	15	15.000
Kleurstoffen	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	multiboxe n	kg	6	6.600
Methyleen-difenyldiisocyaanaat (MDI)	GHS07 GHS08	multiboxe n	kg	30	37.500
Ontvetter en reinigingsmiddelen	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Vaten	kg	4	4000
Ammoniumnitraat	GHS03 GHS07	BG houder	kg	50	57.500
Ammoniumnitraat	GHS03 GHS07	BG houder	kg	15	17.250
(melamine)ureumformaldehydelij m D1 D2 D3 D11 D12 D13 D21 D22 D23	GHS08	BG houder	kg	55 55 55 100 100 20 45 45 45 56.250 56.250	68.750 68.750 68.750 125.00 0 125.00 0 25.000 56.250 56.250 56.250
Lignosulfaat D4 D10	/	BG houder	kg	50 10	54.167 10.833
parafine-emulsie D5 D6 D9	/	BG houder	kg	32 20 15	30.400 19.000 14.250

- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van :
 - 3.400 kg (4.000 l), 3.655 kg (4.300 l), 2 x 1.700 kg (2 x 2.000 l), 1.275 kg (1.500 l), 6.205 kg (7.300 l), 34.000 kg (40.000 l) en 76.500 kg (90.000 l)
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van :
 - 2 x 59.500 kg (2 x 70.000 l) en 42.500 kg (50.000 l)
- de opslag van gasolie in ondergrondse enkelwandige houder met een waterinhoud van 5.100 kg (6.000 l)
- de opslag van 850 kg (1.000 l) gasolie in een bovengrondse houder
- de opslag van afvalolie in bovengrondse dubbelwandige houder met een waterinhoud van 5.000 l

- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders van :
 - 70.000 l thermische olie
 - 30.400 l thermische olie
 - 1.200 l motorolie
- de opslag van 5.000 l oliën in vaten
- de opslag van 1.000 l gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten
- een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heftrucks
- de opslag in gasflessen (totaal : 3.850 l) van :
 - propaan (F+), 850 l
 - acetyleen (F+), 750 l
 - zuurstof (O), 750 l
 - argon, 250 l
 - stikstof, 750 l
 - arcal(CO2 en argon), 500 l
- 2 transfo's, 630 kVA en 800 kVA
- 15 transfo's, 5 x 1.600 kVA en 9 x 2.500 kVA, 1 x 3.150 kVA
- diverse batterijladers, samen 55 kW
- 1 WKK-installatie met een thermisch vermogen van 6.059 kW en een elektrisch vermogen van 2.000 kW
- parking in open lucht voor 64 vrachtwagens
- 2 garages voor het onderhoud en herstellen van het eigen rollend materieel met resp. 1 en 2 schouwputten
- het wassen van 5 voertuigen per dag
- 1 verdeelslang
- compressor productie cps, 110 kW
- 2 compressoren technische lokalen, 261 kW en 281 kW
- compressor Shelling 2, 110 kW
- compressor brandweerlokaal, 110 kW
- 1 koelgroep hydropers, 50 kW
- 2 koelgroepen voor de belijming, 70 kW en 130 kW
- diverse airco's, samen 150 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een smidse met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 170 kW
- 3 dieselgroepen (cps, trommeldroger, EMK4) , 400 kW, 320 kW en 100 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 137 kW
- noodgroep - compressor sprinklerinstallatie, 7 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW
- diverse verbrandingsinstallaties :
 - verwarming burelen, 58 kWth en 55 kWth
 - warmwaterproductie, 140 kWth
 - verwarming slijperij, 81 kWth
 - verwarming tand&groef-afdeling, 439 kWth
 - verwarming smidse, 84 kWth
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 10 IBA's in oppervlaktewater, max. 3.100 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 18 maanden op proef voor de opslag van recyclagehout in open lucht met een opslagcapaciteit van 14.500 ton + bijhorende lozing BA
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 10/11/2016

en die eindigt op 10/05/2018

- 18 maanden op proef voor de opslag van recyclagehout in open lucht met een opslagcapaciteit van 14.500 ton + bijhorende lozing BA
- 28/02/2033 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 28/02/2013, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
verwerking van afvalstoffen - algemeen	afdeling 5.2.1.
opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen	subafdeling 5.2.2.4.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
hout - algemeen	afdeling 5.19.1.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Bijzondere voorwaarden

- 1) Binnen een termijn van 14 maanden moet de exploitant een studie opstellen met betrekking tot de waterproblematiek op de opslagplaats van recyclagehout in open lucht. In de studie moet het debiet en de vervuilingsgraad van het regenwater worden begroot. Als dit afvalwater geheel of gedeeltelijk moet worden geloosd, moet een normenkader worden voorgesteld. Indien dit water geheel of gedeeltelijk wordt herbruikt moet een capaciteitsberekening van de noodzakelijke buffers worden uitgevoerd. Dit alles gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een erkend deskundige 'water'. Deze studie moet worden opgestuurd naar de milieuvergunningverlenende overheid, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Afdeling Milieu-Inspectie en Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen.
- 2) De exploitant moet een gedetailleerd plan opmaken met aanduiding van alle maatregelen (sproeiers, vernevelingskanonnen, windscherm, reinigingsplaats voor vrachtwagens, ...) ter beperking van de diffuse stofemissies. Dit plan moet uiterlijk 6 maanden na de betekening van de vergunning opgestuurd worden naar de milieuvergunningverlenende overheid, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Afdeling Milieu-Inspectie en Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, ~~Bart Naeyaert~~, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 10 NOV 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.