

directie Leefmilieu  
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van  
05 januari 2012

## Besluit van de Deputatie

aanwezig  
Denys André,  
gouverneur-voorzitter

kenmerk  
**betreft**

M03/44021/97/1/A/1/SQ/TT

**GENT - AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC NV -  
INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN  
FLEXIBELE VERPAKKINGSFILMEN**

Vercamer Alexander  
De Buck Marc  
Hertog Peter  
Dauwe Jozef  
Couckuyt Eddy  
Bruggeman Hilde

verslaggever

Aanvraag voor het veranderen door wijziging en uitbreiding  
van de inrichting (K1)

Jozef Dauwe

leden

De Deputatie,

De Smet Albert,  
provinciegriffier

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,  
met latere wijzigingen;

dossiernummer:  
1108782

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen  
inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

zittingnummer:  
291

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk  
milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

**termijn:**  
**08 februari 2012**

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van  
18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering,  
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de  
milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering  
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II),  
met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling  
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en  
hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het  
exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de deputatie van 23 november 2006 (5 jaar voor het lozen  
van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 4; 20 jaar voor het overige): het

./...

verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van bedrukte en onbedrukte, flexibele verpakkingsfilmen.

- Besluit van de deputatie van 15 mei 2008 (tot en met 22 november 2026): het veranderen van het bedrijf.
- Besluit van de deputatie van 15 oktober 2009 (tot en met 22 november 2026): het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18 april 2011 ingediend door de nv Amcor Flexibles Transpac, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het vervaardigen van flexibele verpakkingsfilmen, gelegen aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 801 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT afdeling 24 ZWIJNAARDE, Sectie B, nrs 539/n, GENT afdeling 8, Sectie H, nrs 364/g/3, 364/k/3, 364/s/2, 364/t/2, met als voorwerp: 3.4.2, 3.6.1, 11.1.3.a, 23.2.3.a, 33.3.1.a, 43.1.3, 43.4;

Gelet op de aangetekende brief van 8 augustus 2011, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 24 september 2011, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er 2 identieke bezwaren werden ingediend. De argumenten kunnen als volgt samengevat worden:

- een toenemende stijging van geurhinder, een fall-out van stoffen die makkelijk en direct zelf kunnen waargenomen worden, maar niet thuis te brengen zijn, ook schadelijke effecten die niet direct waar te nemen zijn;
- er moet dringend een halt worden toegevoerd aan de verdere uitbreiding van een aantal hinder veroorzakende activiteiten in de onmiddellijke omgeving;
- activiteiten die de gezondheid schaden, al is het schadelijk karakter enkel potentieel, vermoedelijk ongekend of komt het enkel tot uiting bij een ongeval, horen niet thuis in de nabijheid van een woongebied; gezien dit woongebied – stad Gent – in omvang en bewonersaantal stijgt, wordt het onverenigbaar met een parallelle uitbreiding van het industriegebied;
- het lozen van gevaarlijke stoffen, het drukken (incl. heel vervuilende elektronische druk) en de productie en behandeling van kunststoffen zijn direct of indirect al dan niet potentieel gevaarlijk voor de Gentse bevolking;
- wanneer men, ondanks de vele tegenvoorbeelden waar dergelijke uitbreiding afgekeurd worden, toch wenst door te gaan met deze aanvraag, dan staat het bij deze onomstotelijk vast dat zowel de aanvrager als de goedkeurende instantie op de hoogte zijn van de potentieel gevaarlijke activiteiten en hun impact; beide verklaren zich in geval van goedkeuring dan ook volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schadelijke gevolgen – zowel op korte als op lange termijn – zowel uitsluitend veroorzaakt door deze activiteiten of enkel door een katalyserend effect van de activiteiten – zowel volledig bewezen of via statistische correlaties – op de volksgezondheid van de inwoners van stad Gent;

./...

Gelet op het gunstig advies van 29 september 2011 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent voor een termijn eindigend op 23 november 2026 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunning voorwaarden en de bijzondere milieuvergunning voorwaarde dat het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van het Departement Brandweer, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.

Gelet op het gunstig advies van 21 september 2011 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten;

Gelet op het gunstig advies van 13 oktober 2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn tot en met 22 november 2026 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunning voorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunning voorwaarden:

- De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vorige vergunningen blijven, voor zover niet in tegenspraak met de onderstaande voorwaarden, volledig en onverkort gelden voor de totaliteit van de inrichting.
- Lozen bedrijfsafvalwater - afkomstig van de afspuitplaats heftrucks (LP4)
  - a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden: PE-extraheerbare stoffen: 5 mg/l (PE = perchloorethyleen)
  - b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het Vlareem, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlareem of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens
  - c) Controle-inrichting: Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Langs voormelde controle-inrichting mag geen huishoudelijk afvalwater noch koelwater, noch hemelwater afgevoerd worden.
- Gebruik van een KWS-afscheider  
De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter. De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe vergunde ophalers;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van 13 oktober 2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat (afgekort LNE-Afd. Lucht);

./...

Gelet op het gunstig advies van 5 oktober 2011 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM), voor:

- het aspect lucht;
- de lozing van 8.000 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater via 3 IBA's (lozingspunt 2) in de RWA-riolering van de Ottergemsesteenweg Zuid, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van HA op oppervlaktewater. Rubriek 3.6.1 dient van toepassing gesteld te worden;
- de lozing van 5.000 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater via 4 IBA's (lozingspunten 4 en 4') op de Schelde, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van HA op oppervlaktewater;  
De IBA's dienen te voldoen aan de norm EN 12566-3.  
Binnen de termijn van 3 maanden na het afleveren van de vergunning dienen analyses overgemaakt te worden van alle IBA's.
- het schrappen van de lozing van 12 m<sup>3</sup>/uur, 240 m<sup>3</sup>/dag en 60.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater (spui van de stoominstallatie) via lozingspunt 4.
- de lozing van 10 m<sup>3</sup>/dag bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1.a) afsputplaats in de Schelde, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater.

En volgend aandachtspunt:

Gelet op het niet uitvoeren van de vergunning van 15 oktober 2009 is het bedrijf vergund voor de lozing van 10 m<sup>3</sup>/uur, 70 m<sup>3</sup>/dag en 15.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen op oppervlaktewater via lozingspunt 1;

Gelet op het gunstig advies van 18 oktober 2011 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 22 november 2026, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de gecoördineerde voorwaarden, overwegende:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat het de verandering van een bedrijf, gespecialiseerd in het vervaardigen van bedrukte en onbedrukte, flexibele verpakkingsfilmen, betreft;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek 2 bezwaarschriften ingediend werden; dat één van de bezwaarvoerders op minstens 2 km woont van de inrichting; dat het adres van de tweede bezwaarvoerder onbekend is; dat de argumenten kunnen ondervangen worden door het opleggen en het strikt naleven van de toepasselijke milieuvergunningsvoorwaarden;
- dat de exploitant de aangepaste rioleringsplannen zal overmaken;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt";

Gelet op het gunstig advies van 25 oktober 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 22 november 2026, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de voorwaarden;

./...

Gelet op de beslissing van 1 september 2011 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het betreft de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van bedrukte en onbedrukte flexibele verpakkingsfilmen. Het betreft vooral kunststoffilmen, maar ook papier en aluminium.

Het bedrijf is gevestigd op een terrein met een oppervlakte van ca. 10,4 ha en omvat globaal als productieprocessen de co-extrusie en conversie:

- Co-extrusie: uitgaande van polymeergranulaten worden flexibele folies gemaakt. Op elke machine staan meerdere extruders, zodat er een folie ontstaat dat uit verschillende lagen is opgebouwd. Er zijn meerdere blaasmachines en vlakke machines, met productiecapaciteiten van ca. 7.500 ton/jaar blaasfolie en ca. 2.500 ton/jaar vlakke folie. De meeste blaasfolie wordt verder bewerkt in de conversieafdeling. Vlakke folies kunnen eveneens een verdere bewerking ondergaan.
- Conversie: hier worden verpakkingsfolies vervaardigd met verscheidene toepassingen. Deze afdeling omvat de inktvoorbereiding, de drukkerij, de laminage en de rolsnijdienst. In de drukkerij wordt gebruik gemaakt van oplosmiddelhoudende procedés. De toegepaste drukprocessen zijn zowel hoogdruk (flexodruk) als diepdruk (heliodruk). Bij de laminage worden 2 of meerdere folies aan elkaar gelijmd. Dit gebeurt zowel met oplosmiddelhoudende lijm als andere lijmtypen. Bij de rolsnijdienst worden de rollen versneden tot kleinere rolletjes.

Voorts omvat het bedrijf o.m. diverse onderhoudswerkplaatsen, werkplaatsen voor metaalbewerking, laboratoria, magazijnen, opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen, parkings, diverse nutsvoorzieningen en burelen.

De lopende basisvergunning van het bedrijf dateert van 23 november 2006 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Met voorliggend dossier wordt een verandering door wijziging en uitbreiding van de milieuvergunning beoogd. Deze veranderingen omvatten onder meer:

- het aanpassen van de lozingssituatie voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater;
- het schrappen van de naverbranders onder de rubriek 11 (drukkerij) en onderbrengen onder de rubriek 43 (verbrandingsinstallaties);
- het plaatsen van een bijkomende extrusieline voor kunststoffen;
- het opnemen van de dieselpompen voor de sprinklerinstallatie onder de rubriek 43.4..

De inrichting is GPBV-plichtig (geïntegreerd preventie en bestrijding van verontreiniging; niet voor voorliggend dossier) en BKG-plichtig (broeikasgassen).

Er worden maximaal 400 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld;

./...

Overwegende dat met betrekking tot het voorwerp van de aanvraag volgende opmerkingen gemaakt worden:

- Rubriek 33.3.1° a) (3) wordt aangevraagd voor de 2 snijmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 17,4 kW. Het betreft evenwel enkel een rubriekswijziging tengevolge van aanpassingen aan de rubriekenlijst opgenomen in bijlage 1 van Vlarem I. Deze rubriek kan uit het voorwerp van de aanvraag geschrapt worden en wordt ambtshalve aangepast in het overzicht van de globaal vergunde toestand;
- Het voorwerp van de aanvraag wordt aangevuld met de meldingsplichtige rubriek 3.4.1° a) voor het lozen van maximum 10 m<sup>3</sup>/dag bedrijfsafvalwater van de afspuitplaats voor voertuigen;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een industriegebied langs de Ottergemsesteenweg-Zuid te Gent. De bedrijfspercelen palen aan de Schelde en andere bedrijven. De onmiddellijke omgeving is weinig bewoond en bestaat vooral uit andere industriële vestigingen. Aan de overzijde van de Ottergemsesteenweg-Zuid ligt een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (Groothandelsmarkt); aan de overzijde van de Schelde ligt een bufferzone (Liedermeerspark).

Het meest nabij gelegen woongebied ligt op ca. 250 m ten oosten van het bedrijfsterrein (Liedermeerswijk). Ten westen van het bedrijf zou een nieuw sportcomplex (Arteveldestadion) met een voetbalstadion en parking komen.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

#### Afvalstoffen

De ontstane afvalstoffen zijn gevarieerd van aard en worden apart ingezameld en opgehaald door erkende overbrengers, om nadien verder verwerkt te worden. Het betreft afvalstoffen zoals hout, papier en karton, bedrukte en onbedrukte folie, verpakkingsfilmen, poetsdoeken en organische oplosmiddelen.

#### Afvalwater

##### HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Momenteel is het bedrijf vergund voor het lozen van maximum 8.000 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater via lozingspunt 2 op oppervlaktewater. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de toiletten, de douches, de keukens en de lavabo's in de productiehallen en dit voor een 400-tal werknemers. Het sanitair afvalwater van de toiletten wordt over een septische put geleid.

In de milieuvergunning van 23 november 2006 werd als aandachtspunt opgelegd dat de lozing van het huishoudelijk afvalwater dient te gebeuren via een goed werkende septische put waarbij een bijkomende zuivering moet voorzien worden via een biologische behandeling, bv. door middel van een

./...

bacteriefilter, een zandfilter, een plantenzuivering, of om het even welke andere zuivering.

De riolering van de Ottergemsesteenweg-Zuid wordt voorzien van een gescheiden stelsel waarbij de bestaande gemengde riolering wordt omgevormd naar RWA-riolering. Bijkomend wordt een nieuwe DWA-riolering aangelegd. Van zodra deze nieuwe DWA-riolering is aangelegd, wordt de bestaande gemengde riolering afgekoppeld naar oppervlaktewater. Momenteel zijn de uitvoeringswerken voor de aanleg van de riolering gestart.

Tijdens een overleg op 27 augustus 2009 tussen het bedrijf, de TMVW, de afdeling Milieuvergunningen en de VMM werd het volgende gesteld:

- *Lozingspunt 2*
  - o sanitair afvalwater via nieuwe leiding te collecteren en aan te sluiten op (nieuwe) afvalwaterleiding LP2' (Ottergemsesteenweg –Zuid) – melding onder rubriek 3.3;
  - o hemelwater blijft ongewijzigd (via bestaande leiding op bestaande riolering – Ottergemsesteenweg –Zuid);
- *Lozingspunt 4: sanitair afvalwater: 2 opties in functie van de kost & technische mogelijkheden:*
  - o nieuwe leiding rond bedrijf aanleggen (zoals voorstel in studie TMVW) en aansluiten op LP2' (zie hierboven);
  - o via IBA's dit afvalwater zuiveren en lozen via LP4; in dit geval moet er een ministeriele afwijking gevraagd worden (met argumentatie en het alternatief).

#### *Lozingspunt 2*

Uit het voorliggend dossier en de plannen blijkt dat het sanitair afvalwater via 3 IBA's wordt geloosd in de bestaande riolering (toekomstige RWA-riolering) van de Ottergemsesteenweg-Zuid. Ook een deel van het niet-verontreinigde hemelwater (22%) van terrein wordt samen met het gezuiverde huishoudelijk afvalwater in de riolering wordt geloosd.

Deze manier van lozen is niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken op voorvermeld overleg van 27 augustus 2009. Het bedrijf beschikt evenmin over een vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater via IBA's op oppervlaktewater via een RWA-riolering.

De VMM stelt dat het bedrijf gelegen is in een gebied welke niet is opgenomen op het zoneringsplan, maar dat de straat echter voorzien is/wordt van een DWA-riolering en zelfs van een gescheiden rioleringsstelsel.

Er wordt gewezen op artikel 4.2.1.3.§3 van Vlarem II dat stelt dat de lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater verboden is, wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien. De bevoegde minister kan hierop een individuele afwijking verlenen. Evenwel dient ook rekening gehouden met artikel 4.2.1.3.§6 van Vlarem II voor de lozingen van afvalwater die niet zijn opgenomen in een van de op de zoneringsplannen aangeduide zuiveringszones. Blijkens paragraaf 6 van voormeld artikel gelden – tenzij anders bepaald in de milieuvergunning – de lozingsvoorwaarden die in de delen 4, 5 en 5 bis van Vlarem II zijn vastgesteld voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied.

./...

Door het bedrijf werd de scheiding van het huishoudelijk afvalwater en het niet-verontreinigde hemelwater nagegaan. Een volledige scheiding op het terrein blijkt niet haalbaar omwille van de historische verwevenheid op de site. Daarom heeft het bedrijf geopteerd voor het zuiveren van de stromen huishoudelijk afvalwater op het terrein door middel van IBA's en vervolgens het samen lozen met het hemelwater op oppervlaktewater. Gelet op wat voorafgaat is de VMM van oordeel dat het bedrijf zonder afwijking bij de minister van leefmilieu kan lozen via IBA's op de RWA-riolering.

De normen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater via IBA's op oppervlaktewater, opgenomen in artikel 4.2.8.1. van Vlarem II zijn hierbij van toepassing. De IBA's zelf dienen te voldoen aan de norm EN 12566-3. De technische gegevens inzake de IBA's dienen nog overgemaakt te worden.

#### *Lozingspunt 4*

Met voorliggend dossier wordt de lozing aangevraagd van 5.000 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater via 4 IBA's op oppervlaktewater (Schelde) langs lozingspunt 4.

Langs lozingspunt 4 wordt in principe enkel huishoudelijk afvalwater geloosd. Toch is er nog een kleine stroom bedrijfsafvalwater (10 m<sup>3</sup>/dag) die via dit lozingspunt wordt geloosd in de Schelde. Deze stroom is afkomstig van de afspuitplaats voor heftrucks en doorloopt een KWS-afscheider. Deze bedrijfsafvalwaterstroom is apart controleerbaar (zie "*Bedrijfsafvalwater*").

Volgens het plan wordt enkel het sanitair afvalwater door de IBA's gezuiverd. De normen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater via IBA's op oppervlaktewater, opgenomen in artikel 4.2.8.1. van Vlarem II zijn hierbij van toepassing. De IBA's zelf dienen te voldoen aan de norm EN 12566-3. De technische gegevens inzake de IBA's ontbreken in het dossier en zullen overgemaakt worden.

Uit het rioleringsplan blijkt dat er mogelijks nog langs een ander lozingspunt gezuiverd afvalwater in de Schelde wordt geloosd. Door het bedrijf wordt gesteld dat dit een noodlozingspunt betreft, dat enkel in werking treedt als de capaciteit langs lozingspunt 4 onvoldoende is.

De VMM merkt op dat het rioleringsplan niet duidelijk is en dat ook de afwateringen van de straten en de niet gebruikte afwateringen als gemengde riolering zijn ingekleurd. Een aangepast en duidelijk rioleringsplan zal overgemaakt worden door het bedrijf.

#### BEDRIJFSAFVALWATER

Momenteel is het bedrijf vergund voor het lozen van:

- 15,9 m<sup>3</sup>/uur, 382 m<sup>3</sup>/dag en 130.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen, zijnde regeneratiewater van de demineralisatie, via lozingspunt 1 in de Schelde (tot 23 november 2026);
- 12 m<sup>3</sup>/uur, 240 m<sup>3</sup>/dag en 60.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen, zijnde spui van de stoominstallatie samen met hemelwater (78% van het terrein) en huishoudelijk afvalwater, via lozingspunt 4 in de Schelde (tot 23 november 2011).

Met voorliggende aanvraag wordt de schrapping van de lozing van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 4 aangevraagd. Voortaan zal het

./...

bedrijfsafvalwater 'spui van de stoominstallatie' samen met het overige bedrijfsafvalwater geloosd worden via lozingspunt 1.

In het dossier 2009 werd gesteld dat uitgaande van 260.000 m<sup>3</sup>/jaar Schelde water 142.000 m<sup>3</sup>/jaar gedemineraliseerd water en 118.000 m<sup>3</sup>/jaar afvalwater zou gegenereerd worden. In voorliggend dossier wordt er voor de situatie in 2012 nog steeds uitgegaan van leidingwater. De lozing van in totaal 21.000 m<sup>3</sup>/jaar wordt voorzien.

Op een overleg tussen de VMM en het bedrijf (13 september 2011) werd door het bedrijf gesteld dat het project uitgaande van Scheldewater werd afgevoerd omdat de bedrijven Ivago en Solutia, welke stoom en gedemineraliseerd water afnamen, hun contract hebben stopgezet.

Ondertussen heeft het bedrijf de oude demineralisatie-eenheid vervangen door een omgekeerde osmose-eenheid voor de productie van gedemineraliseerd water, uitgaande van leidingwater.

Feitelijk valt het bedrijf hierdoor terug op de toestand van 2006 waarbij het vergund was voor de lozing van 10 m<sup>3</sup>/uur, 70 m<sup>3</sup>/dag, 15.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen op oppervlaktewater via lozingspunt 1.

De vooropgestelde 21.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater in voorliggend dossier dateert van het waterhuishoudingsschema, opgemaakt vóór de opzegging van de contracten met Ivago en Solutia. In een e-mail van 4 oktober 2011 werd een nieuwe waterhuishoudingsschema overgemaakt waaruit blijkt dat het lozingsdebiet van 3.800 m<sup>3</sup>/jaar binnen de bestaande vergunning valt. Het bedrijf stelt om binnen de 3 maanden na opstart van de opstart van de omgekeerde osmose-installatie, analyses uit te voeren op het lozingspunt 1 en, indien nodig, een aanpassing van de lozingsvoorwaarden aan te vragen.

Het huidige rioleringsplan is niet duidelijk inzake de afvoer van het spui van de stoominstallatie. Een detailplan wordt door het bedrijf opgemaakt en overgemaakt.

Op het rioleringsplan is ook sprake van een bijkomende stroom bedrijfsafvalwater, namelijk het afvalwater van de afschuitplaats voor de voertuigen. Dit bedrijfsafvalwater wordt via een KWS-afscheider in de interne riolering geloosd en komt via lozingspunt 4 op oppervlaktewater terecht. Deze stroom (maximum 10 m<sup>3</sup>/dag) is apart controleerbaar ter hoogte van de KWS-afscheider. Hiertoe werd het voorwerp van de aanvraag aangevuld met de rubriek 3.4.1° a) (3).

#### Bodem- en grondwater

De opslag van gevaarlijke producten werd reeds eerder vergund en wijzigt met voorliggend dossier niet.

#### Inplantingsregels

De inrichting voldoet aan de afstands- en verbodregels, opgenomen in de artikels 5.4.1.2., 5.11.0.1., 5.17.1.2. en 5.26.0.2. van Vlare II gezien de inrichting in een industriegebied gelegen is, op meer dan 100 m van een park-, woon- of recreatiegebied en niet gelegen is in een waterwingebied en/of beschermingszone I, II of III.

#### Geluidshinder

Alle metaalbewerkingsinstallaties zijn binnen opgesteld.

./...

Binnen de extrusieafdeling wordt volcontinu gewerkt (7 dagen op 7, 24 uur op 24). Op de conversieafdeling (laminage, drukkerij,...) wordt normaal van maandag 6.00 uur tot en met vrijdag 22.00 uur gewerkt; afhankelijk van de vraag van de klant kan ook hier volcontinu gewerkt worden.

In het vergunningsbesluit van 23 november 2006 werd als bijzondere voorwaarde opgenomen dat het bedrijf continu mag exploiteren.

De aangevraagde veranderingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie. De nieuwe extrusiemachine komt binnen het bedrijfsgebouw.

#### Luchtverontreiniging

Een goedgekeurd monitoringplan van 4 februari 2011 werd bij het aanvraagdossier gevoegd.

De solventbeladen procesafgassen (bedrukken, verlijmen) worden afgeleid naar 2 naverbranders met een gezamenlijk vermogen van 54,8 MW<sub>th</sub>. De regularisatie van de vergunning bestaat erin dat de vergunde naverbranders, met aardgas-gestookte steunbranders, worden ondergebracht in de rubriek 43 (verbrandingsinrichting) en verwijderd uit in de rubriek 11 (drukkerij).

Deze naverbrander is een regeneratieve thermische naverbrander; deze installatie bestaat uit 3 identieke eenheden met keramisch materiaal, die afwisselend dienst doen als naverbrander en als warmteopslag. Zo wordt de warmte van de gezuiverde lucht gerecupereerd en vervolgens gebruikt om de binnenkomende gassen voor te verwarmen. Als hulpbrandstof wordt aardgas gebruikt, maar bij een voldoende solventconcentratie (2 g/Nm<sup>3</sup>) werkt de installatie autotherm.

Volgens de technische gegevens van de naverbrander (54,8 MW<sub>th</sub>) bedraagt het debiet ca. 250.000 Nm<sup>3</sup>/uur en is de werkingstemperatuur ca. 820 °C. De gewaarborgde emissies zijn volgens het dossier:

- organisch koolstof < 10 mg C/Nm<sup>3</sup>;
- CO < 50 mg/Nm<sup>3</sup>;
- NO<sub>x</sub> < 50 mg/Nm<sup>3</sup>.

Overeenkomstig artikel 5.43.1.1.§1 van Vlarem II zijn de bepalingen van hoofdstuk 5.43 van Vlarem II niet van toepassing op de naverbrander, wel de sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.59 van Vlarem II. Ook de bijzondere voorwaarde 32 d), opgenomen in de milieuvergunning van 23 november 2006, met betrekking op de uitstoot van VOS "Voor alle machines die aangesloten zijn op een nabehandelingsinstallatie bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 10% van de referentie-emissie (definitie referentie-emissie: cfr. bijlage 5.59.2. van Vlarem II)." blijft gelden.

Met de aanpassing van de rubriek 11.1.3° a) (1) wordt ook een 40 jaar oude drukmachine (Cerutti 1 - 151 kW) buiten gebruik genomen die een belangrijke geleide VOS-emissie genereerde (volgens de gegevens uit 2006 ca. 190 ton/jaar). Deze drukmachine was reeds grotendeels aangesloten op de naverbrander. Toch zullen door het buiten gebruik stellen van deze machine de emissies van vooral VOS hierdoor verminderen.

Te vermelden is dat in het algemeen de totale hoeveelheid oplosmiddelenverbruik en het oplosmiddelenverbruik per m<sup>2</sup> folie daalt.

De VMM bemerkt dat uit de opeenvolgende Milieujaarverslagen van het bedrijf mag blijken dat door de aanwezigheid van de naverbranders voor het behandelen

./...

van de solventbeladen afgasstromen ruimschoots kan voldaan aan de voor in de Vlare I-rubriek 59 ingedeelde inrichtingen van toepassing zijnde voorwaarden.

#### Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat wat de watertoets betreft het volgende gesteld kan worden:

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op een lozing van afvalwater. De impact van deze lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op [www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be](http://www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be) is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen;

Overwegende dat wat de bespreking van de mer-screening betreft het volgende gesteld kan worden:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd vastgesteld dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn, zodat bijgevolg het project niet mer-plichtig is;

Overwegende dat wat de bespreking van de bezwaren betreft, het volgende kan gesteld worden:

Te vermelden is dat de woning van de bezwaarvoerder van de Ottergemsesteenweg te Gent op minstens 2 km in vogelvlucht van het bedrijf gelegen is. Het adres van de tweede bezwaarvoerder is niet gekend.

De argumenten in het bewaarschrift zijn vrij algemeen zodat niet kan nagegaan worden of de exploitatie van het bedrijf effectief hinder teweeg brengt naar de bezwaarvoerders toe.

Sowieso wordt elke milieuvergunningsaanvraag beoordeeld op haar planologische en milieuhygiënische verenigbaarheid. Indien deze beoordeling gunstig is, kan de vergunningverlenende overheid de milieuvergunning afleveren. Bovendien zal de vergunningverlenende overheid de toepasselijke milieuver-

./...

gunningsvoorwaarden opleggen opdat de inrichting kan geëxploiteerd worden met een minimum aan hinder voor de omgeving en het milieu. Deze voorwaarden dienen door de exploitant strikt nageleefd te worden;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

#### **besluit:**

**Artikel 1.** Aan de nv Amcor Flexibles Transpac, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem wordt de vergunning verleend voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het vervaardigen van flexibele verpakkingsfilmen aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 801 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT afdeling 24 ZWIJNAARDE, Sectie B, nrs. 539/n, GENT afdeling 8, Sectie H, nrs 364/g/3, 364/k/3, 364/s/2, 364/t, met als voorwerp:

- de wijziging door:
  - 11.1.3° a) (1)  
Het reduceren van het vergund vermogen aan drukmachines (2.374,5 kW) tot 1.727,5 kW; onder meer door het onderbrengen van de naverbrander in de rubriek 43.1.3°.
  - 3.4.2° (2)  
De vergunde lozing van maximum 12 m<sup>3</sup>/uur, 240 m<sup>3</sup>/dag en 60.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde spuiwater van de stoominstallatie, samen met hemelwater en huishoudelijk afvalwater, via lozingspunt 4 op oppervlaktewater wordt geschrapt. Deze bedrijfsafvalwaterstroom wordt beperkt in debiet en samen met het overige bedrijfsafvalwater via lozingspunt 1 geloosd. Het debiet wordt beperkt tot het lozingsdebiet opgenomen in de milieuvergunning van 2006 (10 m<sup>3</sup>/uur, 70 m<sup>3</sup>/dag en 15.000 m<sup>3</sup>/jaar).

./...

- de uitbreiding met/van:
  - 3.4.1° a) (3)  
Lozen van maximum 10 m<sup>3</sup>/dag bedrijfsafvalwater zonder lijst 2C-stoffen, afkomstig van de afschuitplaats voor voertuigen, via lozingspunt 4 op oppervlaktewater.
  - 3.6.1. (3)  
Het huishoudelijk afvalwater zal voortaan via individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) en via 3 lozingspunten geloosd worden. Het lozingsdebiet wordt uitgebreid van 8.000 m<sup>3</sup>/jaar tot 13.000 m<sup>3</sup>/jaar.
  - 23.2.3° a) (1)  
Het uitbreiden van het vergund vermogen aan toestellen voor het behandelen van kunststoffen (9.376,5 kW) tot 9.464,5 kW (extra extrusielijn).
  - 43.1.3° (1)  
Het uitbreiden van het vergund vermogen aan stookinstallaties (22.000 kW<sub>th</sub>) tot 76.800 kW<sub>th</sub>.
  - 43.4. (1)  
Het uitbreiden van het vergund vermogen aan verbrandingsinstallaties (76,8 MW<sub>th</sub>) tot 77,336 MW<sub>th</sub>.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

#### **3.4.1° a) (3)**

Lozen van maximum 10 m<sup>3</sup>/dag bedrijfsafvalwater zonder lijst 2C-stoffen, afkomstig van de afschuitplaats voor voertuigen, via lozingspunt 4 op oppervlaktewater.

#### **3.4.2° (2)**

Lozen van maximum 10 m<sup>3</sup>/uur, 70 m<sup>3</sup>/dag en 15.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen (regeneratiewater van de demineralisatie en spui van de stoomketel) via lozingspunt 1 op oppervlaktewater.

#### **3.6.1. (3)**

Lozen van maximum 13.000 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater:

- 5.000 m<sup>3</sup>/jaar via 4 IBA's (lozingspunten 4 en 4') op de Schelde;
- 8.000 m<sup>3</sup>/jaar via 3 IBA's (lozingspunt 2) in de RWA-riolering van de Ottergemsesteenweg-Zuid.

#### **11.1.3° a) (1)**

Drukken en grafische industrie: drukmachines (flexodruk en diepdruk), met een geïnstalleerde, totale drijfkracht van 1.727,5 kW.

#### **23.2.3° a) (1)**

Toestellen voor het behandelen van kunststoffen (o.m. lamineringsmachines, co-extrusiemachines, rolsnijmachines, enz.), met een geïnstalleerde, totale drijfkracht van 9.464,5 kW.

#### **43.1.3° (1)**

2 stookinstallaties (2x 11 MW<sub>th</sub>) en een naverbrander (54,8 MW<sub>th</sub>); totaal: 76,8 MW<sub>th</sub>.

./...

**43.4. (1)**

2 stookinstallaties (2x 11 MW<sub>th</sub>), een naverbrander (54,8 MW<sub>th</sub>) en 2 dieselpompen voor de sprinkler (2x 268 kW<sub>th</sub>); totaal: 77,336 MW<sub>th</sub>.

*Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:*

**3.4.1° a) (3)**

Lozen van maximum 10 m<sup>3</sup>/dag bedrijfsafvalwater zonder lijst 2C-stoffen, afkomstig van de afspuitplaats voor voertuigen, via lozingspunt 4 op oppervlaktewater.

**3.4.2° (2)**

Lozen van maximum 10 m<sup>3</sup>/uur, 70 m<sup>3</sup>/dag en 15.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen (regeneratiewater van de demineralisatie en spui van de stoomketel) via lozingspunt 1 op oppervlaktewater.

**3.6.1. (3)**

Lozen van maximum 13.000 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater:

- 5.000 m<sup>3</sup>/jaar via 4 IBA's (lozingspunten 4 en 4') op de Schelde;
- 8.000 m<sup>3</sup>/jaar via 3 IBA's (lozingspunt 2) in de RWA-riolering van de Ottergemsesteenweg-Zuid.

**4.6. (1)**

Installaties voor oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt: drukken en lamineren van kunststoffilmen met een solventverbruik van ca. 3.200 ton/jaar.

**7.1.1° (3)**

Een wasmachine voor het reinigen van inktbakken met solventen, waarbij gebruik wordt gemaakt van distillatie om de solventen te recupereren (verbruik van 180 ton solventen/jaar).

**11.1.3° a) (1)**

Drukken en grafische industrie: drukmachines (flexodruk en diepdruk), met een geïnstalleerde, totale drijfkracht van 1.727,5 kW.

**12.2.1° (3)**

8 transformatoren met een individueel vermogen van 100 kVA, 160 kVA, 315 kVA, 2x 800 kVA en 3x 1.000 kVA.

**12.2.2° (2)**

11 transformatoren met een individueel vermogen van 4x 1.250 kVA, 1.600 kVA, 4x 2.000 kVA, 3.000 kVA en 10.000 kVA.

**12.3.2° (3)**

Diverse vaste batterijladers, met een geïnstalleerd, totaal vermogen van 126 kW.

**15.1.2° (2)**

Stallen van 37 voertuigen (o.m. heftrucks).

**15.2. (3)**

Herstellwerkplaats voor motorvoertuigen, met gebruik van 1 hefbrug.

**16.1.b) 1° (3)**

Een stikstofgenerator met een capaciteit van 7,5 Nm<sup>3</sup>/uur.

**16.3.1.2° (2)**

29 koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's, met een totale, geïnstalleerde drijfkracht van 2.511,46 kW.

./...

**16.7.3° (1)**

Opslag van diverse gasen in verplaatsbare recipiënten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 11.350 liter.

**16.8.1° (3)**

Opslag van stikstof in 2 vaste houders, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.692 liter (2x 1.346 liter).

**17.3.2.2° (2)**

Opslag van 800 kg diverse giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.3.3° (1)**

Opslag van 59,4 ton oxiderende, schadelijke en corrosieve stoffen, zijnde:

- 33 ton zoutzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder;
- 13,3 ton natriumhydroxide in een bovengrondse, enkelwandige houder;
- 13,1 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.4.3° (1)**

Opslag van 755,4 m³ P1-vloeistoffen, zijnde:

- aceton in 5 bovengrondse, enkelwandige houders van elk 13,4 m³;
- ethylacetaat in 4 bovengrondse, enkelwandige houders van respectievelijk 2x 11 m³ en 2x 24 m³;
- ethanol in 3 bovengrondse, enkelwandige houders van respectievelijk 1x 11 m³ en 2x 24 m³;
- methylethylketon in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van 2x 24 m³;
- toluen in 5 bovengrondse, enkelwandige houders van respectievelijk 1x 6 m³, 1x 13,4 m³ en 3x 11 m³;
- 459 m³ diverse P1-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (o.m. solventen, lijmen op solventbasis, inkt en afval).

**17.3.5.2° (2)**

Opslag van 5.600 liter diverse P2-vloeistoffen in vaten.

**17.3.6.1° b) (3)**

Opslag van 4.100 liter P3-vloeistoffen, zijnde:

- 2.500 liter mazout in een bovengrondse, dubbelwandige houder;
- 1.600 liter methoxybutanol in vaten.

**17.3.7.1° (3)**

Opslag van 12.600 liter diverse P4-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.9.1° (3)**

Een verdeelslang, verbonden met de mazouttank van 2.500 liter (bevoorrading heftrucks).

**17.4. (3)**

Opslag van 1.500 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

**19.6.1° a) (3)**

Opslag van 50 ton houten paletten in een lokaal.

**23.2.3° a) (1)**

Toestellen voor het behandelen van kunststoffen (o.m. lamineringsmachines, co-extrusiemachines, rolsnijmachines, enz.), met een geïnstalleerde, totale drijfkracht 9.464,5 kW.

./...

**23.3.2° a) (2)**

Opslag van 10.830 ton kunststoffen in een lokaal en 28 ton in silo's; totaal: 10.858 ton.

**24.4. (3)**

Diverse laboratoria.

**26.2. (2)**

Opslag van 226 ton lijmen.

**29.5.2.1° a) (3)**

Diverse metaalbewerkingsmachines, met een geïnstalleerde, totale drijfkracht van 192,2 kW.

**31.1.1° a) (3)**

Twee dieselpompen met een vermogen van 268 kW elk (slechts voor 50% in rekening te brengen).

**33.3.1° a) (3)**

2 snijmachines met een totaal, geïnstalleerde drijfkracht van 17,4 kW.

**33.4. (2)**

Opslag van 100 ton papier in lokalen.

**39.1.3° (1)**

4 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 112.594 liter (11.100 liter, 22.700 liter en 2x 39.397 liter).

**39.2.2° (2)**

2 ontgassers met een totale waterinhoud van 41.420 liter (5.420 liter en 36.000 liter).

**43.1.3° (1)**

2 stookinstallaties (2x 11 MW<sub>th</sub>) en een naverbrander (54,8 MW<sub>th</sub>); totaal: 76,8 MW<sub>th</sub>.

**43.4. (1)**

2 stookinstallaties (2x 11 MW<sub>th</sub>), een naverbrander (54,8 MW<sub>th</sub>) en 2 dieselpompen voor de sprinkler (2x 268 kW<sub>th</sub>); totaal: 77,336 MW<sub>th</sub>.

**59.1.3.1.2° (1)**

Installaties voor flexografie, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van ca. 300 ton.

**59.1.3.2.2° (1)**

Installaties voor laminage, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van ca. 1.425 ton.

**59.1.3.3.2° (1)**

Installaties voor diepdruk, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van ca.

**Art. 2.** De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 22 november 2026.

**Art. 3.** Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

**§1. Algemene milieuvoorwaarden**

1. VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen

./...

2. VLAREM.V02 – Algemene milieuvorwaarden – geluid
3. VLAREM.V03 – Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
4. VLAREM.V05 – Algemene milieuvorwaarden – lucht
5. VLAREM.V109 – Algemene milieuvorwaarden – licht

## **§2. Sectorale milieuvorwaarden**

6. VLAREM.V26 – Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2. nr. 59 – lozing op oppervlaktewater
7. VLAREM.V34 - Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten
8. VLAREM.V63 – Kunststoffen
9. VLAREM.V77 – Papier
10. VLAREM.V107A - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
11. VLAREM.V107B - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Grote stookinstallaties
12. VLAREM.V107C - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Middelgrote stookinstallaties
13. VLAREM.V107D - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine stookinstallaties

## **§3. Bijzondere milieuvorwaarden**

### **14. Lozen van het bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1° a) – afspuitplaats voor voertuigen**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mag de volgende emissiegrenswaarde niet worden overschreden: Perchloorethyleen <sup>extraheerbare stoffen</sup>: 5 mg/l.
- b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen
- c) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
- d) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.

### **15. Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervorwaarden opgenomen in het advies van 22 augustus 2011, met referentie 20090860-04/CDG/2011, nageleefd worden.

**Art. 3bis.** De exploitant wordt gewezen op het volgend aandachtspunt:

- De lozing van het huishoudelijk afvalwater dient te gebeuren via een bijkomende biologische zuivering, bv. door middel van een bacteriefilter, een zandfilter, een plantenzuivering, of om het even welke andere

./...

zuivering. De aanleg van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie wordt uitgevoerd conform de code van goede praktijk zoals omschreven in Vlarem II. De IBA's dienen te voldoen aan de norm EN 12566-3. De technische gegevens inzake de IBA's dienen overgemaakt te worden aan de VMM.

**Art. 4.** §1. De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

**Art. 5.** Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**Art. 6.** §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**Art. 7.** Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

./...

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

**Art. 8.** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 05 januari 2012

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,  
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,  
(get.) André Denys