



De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2004-02-18 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2004-03-01 – van Beckers Productie België NV (btw-nr. 416.166.424) voor de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning (vergunning vervalt 20 mei 2012) en veranderen, door uitbreiding en wijziging, van een inrichting voor de productie van vleessnacks, zodat deze de volgende hinderlijk ingedeelde inrichtingen omvat:

- (rubriek 3.3.): het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (bestaande rubriek – het lozen van huishoudelijk afvalwater van 15 personen in de openbare riolering) (klasse 3);
- (rubriek 3.6.3.1°): afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(uitbreiding – bestaande rubriek – het lozen van (voor)gezuiverd bedrijfsafvalwater (voorgezuiverd d.m.v. een trommelzeef, DAF-flotatie, en ph-correctie) + 2C, bestaande uit BA + 2C, HA en KW, in de openbare riolering via een rechtstreekse pijpleiding naar de RWZI Bocholt, met een max. debiet van 32m³/uur – 360m³/dag – 90 000m³/jaar
was vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen (BA + 2C) met een totaal debiet van max. 32m³/uur – 259m³/dag – 64 750m³/jaar) (klasse 2);
- (rubriek 12.2.1.): transformatoren
(wijziging – bestaande rubriek – rubriek vervalt door vervanging van de transfo met een vermogen van 800 kVA door een transfo met een vermogen van 1 250 kVA
was vergund: een transfo met een vermogen van 800 kVA) (klasse 3);

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

- (rubriek 12.2.2.): transformatoren
(uitbreiding – bestaande rubriek – de exploitatie van 3 transformatoren met elk een vermogen van 1 250 kVA
was vergund: 2 transformatoren met elk een vermogen van 1 250 kVA) (klasse 2);
- (rubriek 12.3.2.): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
(wijziging – bestaande rubriek – de exploitatie van diverse batterijladers met een totaal vermogen van 150 kW
was vergund: diverse batterijladers met een totaal vermogen van 250 kW) (klasse 2);
- (rubriek 15.1.1.): al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(bestaande rubriek – het stallen van max. 5 bedrijfsvoertuigen) (klasse 3);

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

- (rubriek 15.4.1): niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens
(bestaande rubriek – het wassen van minder dan 10 voertuigen per dag) (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.2) koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(uitbreiding – bestaande rubriek – de exploitatie van diverse koelinstallaties, airco's en luchtcompressoren met een totaal vermogen van 2 502 kW
was vergund: de exploitatie van diverse koelinstallaties, airco's en luchtcompressoren met een totaal vermogen van 1 972 kW) (klasse 2);
- (rubriek 16.3.2.2) inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
(wijziging – bestaande rubriek – rubriek vervalt – verwijderen van diverse compressoren met een vermogen van 60 kW
was vergund: diverse compressoren met een vermogen van 60 kW) (klasse 2);
- (rubriek 16.7.1.): opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
(bestaande rubriek – de opslag van 496 liter argon, 259 liter zuurstof, 181 liter acetyleen, 86 liter propaan – totaal opslag: 992 liter) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.2°): opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(wijziging – bestaande rubriek – opslag van Xn, C en Xi-producten – totaal opslag: 15 000 kg
was vergund: opslag van Xn, C en Xi-producten – totaal opslag: 35 000 kg) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.4.1°): opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen
(uitbreiding – nieuwe rubriek – de opslag van 320 liter P1-producten) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.5.1°): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
(uitbreiding – nieuwe rubriek – de opslag van 1 000 liter P2-producten) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.7.1°): opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(uitbreiding – bestaande rubriek – de opslag van 10 020 liter P4-producten
was vergund: de opslag van 3 500 liter P4-producten) (klasse 3);
- (rubriek 23.2.2.): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41
(uitbreiding – nieuwe rubriek – diverse toestellen voor kunststofbehandeling, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 20 kW) (klasse 2);
- (rubriek 23.3.): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
(uitbreiding – nieuwe rubriek – de opslag van max. 20 ton verpakkingsmaterialen (bakken, paletten, kratten, folies, ...) (klasse 2);
- (rubriek 24.4.): laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
(bestaande rubriek – een labo voor productontwikkeling en kwaliteitscontrole) (klasse 3);
- (rubriek 29.5.2.2.): smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
(wijziging – bestaande rubriek – diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25 kW
was vergund: diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 35 kW) (klasse 2);
- (rubriek 29.5.7.b.1°): ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen
(uitbreiding – nieuwe rubriek – ontvettingstafel met gebruik van een ontvettingsmiddel in een vat van 60 liter) (klasse 3);

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

- (rubriek 33.3.2.): inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton
(uitbreiding – nieuwe rubriek – diverse toestellen voor het behandelen van papier en karton met een totaal geïnstalleerd vermogen van 40 kW) (klasse 2);
- (rubriek 33.4.): opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
(wijziging – bestaande rubriek – de opslag van max. 515 ton papier en karton
was vergund: de opslag van max. 700 ton papier en karton) (klasse 2);
- (rubriek 39.2.1°): stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
(uitbreiding – nieuwe rubriek – een stoominstallatie met een stoomvat van 5 000 liter inhoud) (klasse 3);

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

- (rubriek 43.1.2°): verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
(uitbreiding – bestaande rubriek – diverse stookinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4 374 kW
was vergund: diverse stookinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3 691 kW) (klasse 2);
 - (rubriek 45.4.c.3.): werkplaatsen bestemd voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken alsmede uitsnijderijen niet gehecht aan de in rubriek 45.4.d. bedoelde inrichtingen
(uitbreiding – bestaande rubriek – diverse installaties voor het bereiden van vleeswaren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1 726 kW
was vergund: diverse installaties voor het bereiden van vleeswaren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1 112 kW) (klasse 1);
 - (rubriek 45.4.e.2°): opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong
(bestaande rubriek – opslag van producten van dierlijke oorsprong met een capaciteit van max. 450 ton) (klasse 2);
 - (rubriek 45.4.f.): niet in rubrieken 2.11. of 26.3. begrepen inrichtingen voor het opslaan en verwerken van andere producten van dierlijke oorsprong dan deze bestemd voor consumptie zoals beenderen en hoornen
(wijziging –bestaande rubriek – rubriek vervalt – de opslag van 15 ton producten van dierlijke oorsprong die niet voor consumptie zijn bestemd wordt niet meer uitgebraat
was vergund: de opslag van 15 ton producten van dierlijke oorsprong die niet voor consumptie zijn bestemd) (klasse 1);
 - (rubriek 45.16.1°): installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen, andere dan melk
(uitbreiding – nieuwe rubriek – installaties voor het verwerken van dierlijke grondstoffen voor de fabricage van levensmiddelen met een productiecapaciteit van 160 ton per dag) (klasse 1);
- op de kadastrale percelen van en te 3950 Bocholt, Afdeling 1, Sectie C, perceelnr. 1142x10, ter plaatse Goolderheideweg 23;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van het college van burgemeester en schepenen van Bocholt, d.d. 1992-05-20, verleend aan de NV Tappaz, voor de verdere exploitatie van een vleeswarenfabriek, voor een termijn eindigend op 2012-05-20;
- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 1995-09-20, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van vleessnacks, voor een termijn eindigend op 2012-05-20
- aktename van de bestendige deputatie, d.d. 1997-03-06, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van vleessnacks, voor een termijn eindigend op 2012-05-20
- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 1998-09-16, verleend aan Favory Bocholt NV, voor de overname en het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van vleessnacks, voor een termijn eindigend op 2012-05-20
- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 1999-08-05, verleend aan Beckers Bocholt NV, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van vleessnacks, voor een termijn eindigend op 2012-05-20
- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 2002-02-28, tot wijziging van de exploitatievoorwaarden van de vergunde inrichting voor de productie van vleessnacks, voor een termijn eindigend op 2012-05-20
- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 2002-12-12, tot wijziging van de exploitatievoorwaarden van de vergunde inrichting voor de productie van vleessnacks, voor een termijn eindigend op 2012-05-20;

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

Gelet op het schrijven d.d. 2004-03-22, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2004-03-22, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Bocholt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2004-03-22, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Bocholt;

Gelet op de brieven d.d. 2004-03-22, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2004-05-02, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2004-05-17, van het college van burgemeester en schepenen van Bocholt;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2004-04-07, van de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, omwille van volgende overwegingen:

□ ligging

De inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in een KMO-gebied, op een afstand van ca.:
1.200 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
150 m van een woongebied met landelijk karakter;
1.000 m van een woonuitbreidingsgebied;
200 m van een dag-en verblijfsrecreatiegebied;
en niet gelegen in een vogelrichtlijngebied

□ Beckers is een bedrijf dat allerlei diepvriessnacks en maaltijdcomponenten maakt. Het gaat om vleesproducten, gepaneerde producten, vegetarische producten, enz... .

Deze inrichting produceert momenteel hoofdzaak frikandellen. De vestiging in Essen zal worden gesloten en de productielijnen zullen overgebracht worden naar die in Bocholt.

Het bedrijf werkt in drie ploegen, vijf dagen per week en 50 weken per jaar. In het weekend wordt er gereinigd. Het werkregime zal in de toekomst niet veranderen

□ Aspect lucht

De huidige activiteiten geven weinig aanleiding tot geurhinder (bak-kookproces van de frikandellen in water). Na uitbreiding komen er enkele installaties bij i.f.v. een bakproces met rundsvet (voor ondermeer de productie van hamburgers). Deze installaties kunnen wel geurhinder (frituurgeur) veroorzaken. Daarom zullen deze afgassen over een ontgeuringsmachine geleid worden (bijl. D.4.1.6, D.4.9 en D.4.9/E-6 van de milieu-vergunningsaanvraag). De te gebruiken techniek staat op dit ogenblik nog niet vast. Mogelijk zullen de afgassen over een actieve koelfilter worden geleid.

Naar aanleiding van de uitbreiding wordt de capaciteit van de thermische olie-installatie verhoogd.

Alle stookinstallaties werken op aardgas. Op de vier grootste stookinstallaties worden jaarlijks rookgasmetingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ruimschoots aan de toepasselijke emissiegrenswaarden wordt voldaan (resultaten blijven gemiddend onder de 45% van de normen).

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

De relatief recente koelinstallaties worden regelmatig onderhouden. In 2003 werden er geen lekverliezen vastgesteld. De koelinstallatie met ammoniak is uitgerust met een ammoniakdetectie.

Het vleesafval wordt meerdere malen per week opgehaald zodat rottingsprocessen vermeden worden.

Indien voldaan wordt aan de Vlareem-voorwaarden kan de geurhinder in de omgeving aanvaardbaar blijven

□ Aspect geluid

De vestiging in Essen zal worden gesloten en de productielijnen zullen overgebracht worden naar die in Bocholt.

Het bedrijf werkt in drie ploegen, vijf dagen per week en 50 weken per jaar. In het weekend wordt er gereinigd. Het werkregime zal in de toekomst niet veranderen. Praktisch alle toestellen staan opgesteld binnen de (geïsoleerde) bedrijfsgebouwen. In de mate van het mogelijke worden de poorten en deuren gesloten gehouden (onder meer voor koelverliesbeperking, voor hygiëne e.d.). De twee bij te plaatsen pompen voor de persleiding (> 2 km) van het bedrijfsafvalwater naar de RWZI van Bocholt zullen ondergronds in een pompput bij de waterzuivering geplaatst worden.

Daardoor zou de bijdrage van de activiteiten (geluidshinder) aan het omgevingsgeluid beperkt kunnen blijven

□ Aspect grond- en bodemverontreiniging

Er is slechts één ondergrondse opslaghouder voor het slib van de waterzuivering aanwezig. Deze houder werd nog niet onderworpen aan een druktest. In 2001 werd in het kader van een oriënterend bodemonderzoek een staalname van de bodem en het grondwater naast de houder genomen. De analyseresultaten bleken onder de achtergrondconcentraties te blijven.

De bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt in een lokaal voorzien van gecoate beton. De opslag van de waterbehandelingsproducten staat opgesteld in een lokaal van de waterzuivering op een betonnen vloer. De inkuipingen zijn met de wettelijk voorgeschreven opvangcapaciteiten voorzien.

Wanneer voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen terzake kan het risico op grond- en bodemverontreiniging aanvaardbaar zijn

□ Aspect afvalwaters

Het bedrijf maakt uitsluitend gebruik van leidingwater voor huishoudelijke- en bedrijfsdoeleinden.

Een deel van het opgenomen water gaat mee in de eindproducten. De koeling neemt ca. 20% van het opgenomen water op.

Een klein deel van het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de burelen en van een kantine en wordt geloosd in de openbare riolering van de Galgenbergstraat. Het gaat om afvalwater van ca. 15 personen (zie bijl. D.2 & D.4.4 van de milieuvergunningaanvraag of ca. 3150 mandagen per jaar aan ca. 60 l per man per dag of ca. 189 m³/jaar). Het grootste deel van het huishoudelijk afvalwater komt via septische putten terecht in de afvoer van het bedrijfsafvalwater (gedeeltelijk via de waterzuivering).

De waterzuiveringsinstallatie (trommelzeef, DAF-flotatie en pH-correctie) heeft een jaardebiet van ca. 50.000 m³. Het effluent wordt momenteel via een venturi-meetgoot geloosd in de droogweerafvoer van de openbare riolering in de Kringloopstraat.

Het hemelwater wordt via een gescheiden intern circuit afgeleid naar de natweerafvoer van de openbare riolering.

Door de toekomstige uitbreiding zal de situatie in de waterbalans niet fundamenteel wijzigen (de aard van de waterverbruikers blijft dezelfde). De gevraagde verhoging van het waterverbruik (van de voor 32 m³/uur, 259 m³/dag en 64.750 m³/jaar vergunde lozing van bedrijfsafvalwater naar vermoedelijk 32 m³/uur, 360 m³/dag en 90.000 m³/jaar) is momenteel niet juist te bepalen.

Volgens art. 1 bis van het besluit B.D., dd. 12-12-2002, dient het afvalwater tegen 01-07-2004 geloosd via het eigen waterzuiveringsstation aan de reeds opgelegde voorwaarden of dient de lozing tegen 01-07-2004 via een rechtstreekse leiding te gebeuren op het RWZI-Bocholt.

Na gesprekken met de ADOPA-commissie werd, omdat het afvalwater goed verwerkbaar is in een biologische waterzuivering. De RWZI van Bocholt wordt hydraulisch hoog belast maar biologisch matig belast. Omdat er geen ecologisch transport mogelijk is via de openbare riolering (cfr. overstortproblematiek) werd besloten om

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

het afvalwater via een rechtstreekse pijpleiding (> 2 km) naar de RWZI van Bocholt te pompen b.m.v. twee pompen van elk 12 kW geplaatst in een pompput. De basisvoorwaarde voor het bedrijf is om haar afvalwater blijvend te laten zuiveren door de RWZI en dat de kwaliteit ervan zodanig is dat een goede biologische afbreekbaarheid ervan gewaarborgd blijft.

Aquafin zal instaan voor de aanleg van een pijpleiding en blijft eigenaar, de kostprijs wordt integraal geprefinancierd door het bedrijf. De terugbetalingsregeling wordt contractueel vastgelegd volgens de modaliteiten die in de Omzendbrief terzake zijn voorzien.

De huidige aansluiting op de openbare riolering blijft behouden als noodaansluiting voor i.g.v. calamiteiten (zal nadien verzegeld worden). Zolang de werken voor de aanleg van de pijpleiding niet gefinaliseerd zijn blijft de exploitant haar bedrijfsafvalwater lozen via haar huidige lozingspunt in de openbare riolering. De ingebruikname is afhankelijk van de timing waarbinnen de nodige infrastructuurwerken kunnen uitgevoerd worden (binnen de 3 jaar na verlenen van de vergunning).

De exploitant vraagt tevens de aanpassing van de huidig van toepassing zijnde debieten, sectorale lozingsnormen (bijl. 5.3.2 punt 51 b en c van Vlare-II) en van de in de vergunningen opgenomen bijzondere lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwaters (zie bijl. D.4.4 van de milieuvergunningaanvraag)

□ Aspect afval

Na uitbreiding zal er meer afval geproduceerd worden. De opslaghoeveelheden zullen echter niet toenemen. De afvalstoffen worden in de mate van het mogelijke gescheiden ingezameld en worden regelmatig afgevoerd door erkende verwerpers (de ophaalfrequentie zal met ca. 25% toenemen).

Een deel van de vleesafval wordt afgevoerd i.f.v. nuttige toepassing voor de productie van huisdierenvoeding. Verpakkingsafval wordt in de mate van het mogelijke vermeden door gebruik van herbruikbare recipiënten (metalen containers, plastic-bakken, e.d.)

□ Aspect preventieve voorzieningen, GPBV-activiteiten (rubriek 45.16.1)

Door de voorziene uitbreiding tengevolge van het overbrengen van productielijnen van de vestiging in Essen voor ondermeer de productie van hamburgers (vergund voor een bak-kookproces van frikandellen in water) valt de inrichting onder het toepassingsveld van de GPBV-activiteiten (rubriek 45.16.1). De productiehoeveelheid zal toenemen tot 110 ton per dag eindproducten. Het toepassingsveld geldt vanaf 75 ton per dag, zie ook bijl. D.4.9/E van de milieuvergunningaanvraag).

De activiteiten worden uitgevoerd in een KMO-gebied. Het bedrijf is van west naar oost omgeven door deze zone. Noord- en oostwaarts is het KMO-gebied omgeven door voornamelijk agrarisch gebied. Ten westen en ten zuiden (op ca. 200 m) bevindt zich een gebied voor dag-en verblijfsrecreatiegebied (ondermeer een camping). Het meest nabijgelegen woongebied (met landelijk karakter) is gelegen op ca. 150 m. Het betreffende gebied is volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart ingedeeld als zeer kwetsbaar.

Binnen een omtrek van meer dan 1 km rondom het bedrijfsterrein bevinden er zich geen waterwingebieden of beschermingszones. Evenmin zijn er nitraatgevoelige gebieden.

Beckers voldoet aan de verbods- en afstandsregels bepalingen van art. 5.45.1.2 voor nieuwe inrichtingen (of gedeelten ervan).

De basisgrondstoffen zijn kippenvlees, varkensvlees, paardenvlees, rundsvlees, paneermeel, kruiden, oliën, e.d.. Er wordt getracht zo efficiënt mogelijk om te gaan met de gebruikte grondstoffen. Waar mogelijk worden productieverliezen in het productieproces onmiddellijk gerecupereerd om terug te worden ingebracht in de productie.

Een deel van de vleesafval wordt afgevoerd i.f.v. nuttige toepassing voor de productie van huisdierenvoeding. Er wordt voor de productie enkel leidingwater gebruikt omwille van de aard van de activiteiten (voedingssector). Het opgenomen (leiding-)water wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. Tot 2 jaar geleden was er gemiddeld 4,33 m³ water per ton geproduceerd product nodig (in bijl. 5.3.2 punt 51 c van Vlare-II wordt gerekend met een specifiek referentievolume van 10 m³/ton verwerkt product). Door een ingreep in het

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

productieproces werd de efficiëntie verhoogd zodat men momenteel nog ca. 3,7 m³ water per ton geproduceerd product nodig heeft.

Er wordt getracht zo spaarzaam mogelijk om te gaan met energie ondermeer door de recuperatie van warmte uit het afvalwater van de welbade (80 à 90°C), door de gecreëerde koude zoveel mogelijk binnen te houden, enz....

Het bedrijfsafvalwater wordt verregaand biologisch gezuiverd in het RWZI van Bocholt (zie aspect afvalwater). Alle stookinstallaties werken op aardgas. Op de vier grootste stookinstallaties worden jaarlijks rookgasmetingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ruimschoots aan de toepasselijke emissiegrenswaarden wordt voldaan (resultaten blijven gemiddeld onder de 45% van de normen).

De relatief recente koelinstallaties worden regelmatig onderhouden (opgenomen in een preventief onderhoudsplan). In 2003 werden er geen lekverliezen vastgesteld. De koelinstallatie met ammoniak is uitgerust met een ammoniakdetectie.

Het vleesafval wordt meerdere malen per week opgehaald zodat rottingsprocessen vermeden worden.

Na uitbreiding komen er enkele installaties bij i.f.v. een bakproces met rundsvet (voor ondermeer de productie van hamburgers). Deze installaties kunnen geurhinder (frituurgeur) veroorzaken. Daarom zullen de afgassen over een ontgeuringsmachine geleid worden (bijl. D.4.1.6, D.4.9 en D.4.9/E-6 van de milieuvergunningsaanvraag).

De te gebruiken techniek staat op dit ogenblik nog niet vast. Mogelijk zullen de afgassen over een actieve koolfilter worden geleid.

Praktisch alle toestellen staan opgesteld binnen de (geïsoleerde) bedrijfsgebouwen. In de mate van het mogelijke worden de poorten en deuren gesloten gehouden (ondermeer voor koelverliesbeperking, voor hygiëne e.d.). De twee bij te plaatsen pompen voor de persleiding (> 2 km) van het bedrijfsafvalwater naar de RWZI van Bocholt zullen ondergronds in een pompput bij de waterzuivering geplaatst worden. Daardoor zou de bijdrage van de activiteiten (geluidshinder) aan het omgevingsgeluid beperkt kunnen blijven.

Er is slechts één ondergrondse opslaghouder voor het slib van de waterzuivering aanwezig. Deze houder werd nog niet onderworpen aan een druktest. In 2001 werd in het kader van een oriënterend bodemonderzoek een staalname van de bodem en het grondwater naast de houder genomen. De analyseresultaten bleken onder de achtergrondconcentraties te blijven.

De bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt in een lokaal voorzien van gecoate beton. De opslag van de waterbehandelingsproducten staat opgesteld in een lokaal van de waterzuivering op een betonnen vloer. De inkuipingen zijn met de wettelijk voorgeschreven opvangcapaciteiten voorzien.

Wanneer voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen terzake kan het risico op grond- en bodemverontreiniging aanvaardbaar zijn

☐ Aspect externe veiligheid

Er is een gasdetectiesysteem aangebracht voor de aardgasstookinstallaties en een branddetectiesysteem voor de installatie op thermische olie.

Doorheen alle gebouwen zijn de nodige brandbestrijdingsmiddelen aangebracht. Er is gepland om in de loop van 2005 een sprinklerinstallatie te plaatsen.

De exploitant beschikt over een crisisteam, een interventieploeg, een EHBO-ploeg en evacuatieverantwoordelijken. Het intern noodplan ligt ter inzage op de exploitatiezetel

- ☐ de volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld: "Zolang de werken voor de aanleg van de pijpleiding niet gefinaliseerd zijn en de pijpleiding niet in gebruik kan genomen worden mag de exploitant haar bedrijfsafvalwater blijven lozen via haar huidige lozingspunt in de openbare riolering (binnen de 3 jaar na verlenen van de vergunning).

De ingebruikname van de pijpleiding dient gemeld aan de vergunningverlenende overheid, aan de VMM en aan de afdeling Milieu-inspectie."

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

In aanvulling met de van toepassing zijnde algemene en de sectorale Vlare-II voorwaarden worden de aangevraagde lozingsparameters voorgesteld;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling ROHM-Limburg van de AROHM;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2004-05-25, van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, omwille van volgende overwegingen:

1. Openbaar onderzoek :

- Uit telefonisch contact met de gemeente op 18/5/04 blijkt dat er tijdens het openbaar onderzoek geen klachten werden ingediend.
- Het bedrijf is gelegen in een KMO-zone.
- Binnen een straal van 100-meter vanaf de perceelsgrenzen is er 1 boerderij gelegen, binnen een straal van 200 meter is er een recreatiegebied en op 150 meter is er een woongebied met landelijk karakter gelegen.

2. Gezondheidsbedreigende factoren algemeen:

Door onze dienst werd contact opgenomen met het F.A.V.V. (federaal agentschap voor de voedselveiligheid). Deze dienst kon ons bevestigen dat het bedrijf hygiënisch werkt.

3. Gezondheidsbedreigende factoren woonomgeving:

Geurhinder:

Bij de nieuwe productielijn wordt er gebakken in rundsvet. Dit kan mogelijk geurhinder veroorzaken en daarom plant men de rookgassen over een actieve koolfilter te voeren. De stookinstallaties zijn op aardgas. De koelinstallaties zijn uitgerust met een ammoniakdetectie. Het vleesafval wordt regelmatig opgehaald en wordt gekoeld opgeslagen.

Ongedierte bestrijding:

Het bedrijf doet een beroep op een gespecialiseerde firma voor ongediertepreventie.

Bodem- en grondwaterverontreiniging:

De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt in een lokaal voorzien van gecoat beton. De producten voor de waterzuivering staan in het lokaal van de waterzuivering in een inkuiping. Het bedrijf heeft een eigen biologische waterzuivering, men gaat in de toekomst een overkapping voorzien voor de gehele waterzuivering.

Verkeersoverlast:

Het aandeel van het verkeer van en naar de inrichting zal niet noemenswaardig uitbreiden.

Geluidshinder: De meeste toestellen staan binnen opgesteld. Men blijft werken tussen 8 en 16 uur.

Besluit:

Ons advies is GUNSTIG.

Voor het vroegtijdig vernieuwen van de milieuvergunning sluiten wij ons aan bij het advies van AMV;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2004-05-21, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Advies water

- ☐ het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de burelen en kantine wordt geloosd in de riolering van de Galgenberg, het betreft een debiet van ongeveer 200 m³/jaar. Het grootste gedeelte van het huishoudelijk afvalwater (+/- 165 personen) wordt gezamenlijk met het bedrijfsafvalwater geloosd. Het bedrijfsafvalwater zal met een debiet van 32 m³/uur - 300 m³/dag - 90.000 m³/jaar via een rechtstreekse leiding naar RWZI Bocholt worden afgevoerd. Het bedrijfsafvalwater wordt behandeld via een trommelzeef, DAF-flotatiesysteem en pH-correctie
- ☐ hemelwater wordt via een gescheiden riolering op het bedrijfsterrein afgevoerd naar de RWA van de openbare riolering
- ☐ met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwaters worden volgende emissiegrenswaarden aangevraagd: debiet 32 m³/uur (maximaal uurdebet maximum gedurende twee opeenvolgende uren) en 300 m³/dag

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

BZV 3000 mg/l en 600 kg/dag
CZV 5000 mg/l en 830 kg/dag
totaal N 250 mg/l en 45 kg/dag
totaal P 70 mg/l en 15 kg/dag
BZV/CZV > 0,5
BZV/N > 8
BZV/P > 40
Zn 1 mg/l

- ☐ op basis van de beschikbare meetgegevens inzake het geloosde bedrijfsafvalwater kan het effectief geloosde bedrijfsafvalwater naar samenstelling als volgt gekarakteriseerd worden (gegevens 2004): BZV 2007 mg/l, CZV 3475 mg/l, totaal N 168 mg/l, totaal P 39 mg/l, Zn 0,25 mg/l
- ☐ op basis van de beschikbare gegevens tot vaststelling van de afvalwaterheffing voor de heffingsjaren 2002 en 2003 werden volgende N-parameters berekend:
2002 : N1 3110 N2 79 N3 956
2003 : N1 3268 N2 68 N3 1247
- ☐ het bedrijf overschrijdt op basis van deze karakteristieken één of meer van de in de omzendbrief vermelde forfaitair vastgestelde N-drempel(s) - berekend op basis van de decretaal vastgestelde heffingenformule:
N1 (indicator voor impact van zuurstofbindende en zwevende stoffen) > 600
N3 (indicator voor impact van nutriënten) > 400
en dient dus voor deze parameters als relevant bedrijf omschreven - hierna P-bedrijf genoemd - dat in beginsel zelf dient in te staan voor de zuivering van het geproduceerde afvalwater en de afvoer van het gezuiverde effluent naar een geschikt oppervlaktewater
- ☐ tijdens de bespreking van het bedrijf op ADOPA en op de diverse vergaderingen met het bedrijf werd door het bedrijf aangegeven dat overeenkomstig de voorwaarden in de omzendbrief LNM 2001/01 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie van 21 november 2001, aangevuld bij omzendbrief LNW 2003/01 van 4 juli 2003, NV Beckers een overeenkomst met de NV Aquafin wenst af te sluiten. Dit om het bedrijfsafvalwater, dat voldoet aan de criteria van complementair afvalwater, via een rechtstreekse persleiding aan te voeren naar RWZI Bocholt
- ☐ momenteel zijn de besprekingen voor het opstellen van dit contract bijna afgerond. Het is dan ook aangewezen dat als bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning wordt opgenomen dat dit contract dient afgesloten
- ☐ de riolering van de Galgenberg en Goolderheide is aangesloten op de RWZI Bocholt en het betreft dus zuiveringszone A
- ☐ de beoordeling van het ecologisch transport van geconcentreerd bedrijfsafvalwaters geeft nadere invulling aan art.2.3.6.3.§3.3° van VLAREM II en is bepalend voor het vastleggen van de plaats van lozing als vergunningsvoorwaarde. Het opleggen van de rechtstreekse aanvoer van geconcentreerd bedrijfsafvalwater naar en lozing in de RWZI kan als voorwaarde worden opgelegd. De Omzendbrief voorziet in de contractuele uitbouw ervan door de NV Aquafin ten laste van het bedrijf binnen de bepalingen van de Beheersovereenkomst
- ☐ bij het vastleggen van de plaats van lozing moet rekening gehouden worden met de eventuele aanleg van afvoerleidingen. De Omzendbrief voorziet in de contractuele uitbouw ervan door de NV Aquafin ten laste van het bedrijf binnen de bepalingen van de Beheersovereenkomst
- ☐ het is aangewezen om een nood aansluiting te voorzien op de collector of riolering zodat in geval van defecten aan de persleiding of pompinstallaties het afvalwater tijdelijk kan geloosd op RWZI Bocholt via de openbare riolering. De concrete modaliteiten i.v.m. deze nood aansluiting moeten worden vastgelegd in

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

een overeenkomst tussen het bedrijf en Aquafin (en de gemeente in geval het gaat om lozing in een gemeentelijke riolering). Door ADOPA werd een type-overeenkomst uitgewerkt

☐ de VMM adviseert gunstig voor de gevraagde lozingen onder de gevraagde lozingsvoorwaarden en mits de volgende bijzondere voorwaarde : met de NV Aquafin dient een overeenkomst te worden afgesloten met betrekking tot:

- ☐ het realiseren en gebruik van een aanvoercollector naar de RWZI Bocholt voor de aanvoer en medeverwerking van complementair afvalwater. Binnen drie jaar dient deze leiding in gebruik genomen.
- ☐ het realiseren en gebruik van een nood aansluiting op de openbare riolering. De nood aansluiting op de riolering moet verzegeld zijn en kan pas in werking gesteld worden, wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van Aquafin en Milieuspectie (conform art. 4.1.3.4. van Vlarem II). De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

Advies Lucht

☐ de aanvraag betreft een inrichting voor het bereiden van diepgevroren vleessnacks. De verandering houdt naast een regularisatie ook een uitbreiding in met o.m. een bijkomende bakinstallatie.

☐ voor de verwarming van de gebouwen, voor de productie van warm water en voor de verhittingsprocessen in de productie heeft het bedrijf verschillende stookinstallaties ter beschikking; het betreft 4 thermische olie verwarmers, 2 verwarmingsketels en 1 stookinstallatie voor de stoomketel. Al deze kleine stookinstallaties zijn aardgasgestookt en het totale geïnstalleerde vermogen bedraagt – na regularisatie en uitbreiding – 4.374 kW.

De installaties worden conform de Vlareb-bepalingen jaarlijks bemeten.

Het bedrijf stelt dat de toepasselijke emissiegrenswaarden ruim worden gerespecteerd.

Uit de opeenvolgende Milieujaarverslagen – 1996 tot en met 2002 – blijkt bovendien dat de jaarlijkse uitstoot voor de verschillende parameters – SO₂, NO_x, CO – ruim beneden de overeenkomstige Lucht-drempelwaarden gelegen is; het effect van deze emissies op de heersende luchtkwaliteit mag aldus als weinig relevant beschouwd

☐ voor de nieuwe bakinstallatie zal gebruik gemaakt worden van rundvet. Gezien een geurbeladen frituurlucht kan worden verwacht stelt het bedrijf voor dat de baklucht zal worden afgezogen en over een ontgeuringsinstallatie – bv actief koolfilter – zal worden geleid. Het wordt ten zeerste aanbevolen de nodige zorg te besteden aan het beperken van deze geuremissie en een gepaste geurmaatregel te installeren – cfr maatregelenpakket in de NER (Nederlandse EmissieRichtlijn) en de geurproblematiek inzake de frituurlucht bij aardappelverwerkende sector.

Mogelijke geurhinder afkomstig van vleesafval wordt voorkomen door deze resten gekoeld op te slaan en regelmatig af te voeren.

☐ Overwegende dat de in het bedrijf opgestelde stookinstallaties i) aardgasgestookt zijn, ii) de toepasselijke emissiegrenswaarden kunnen respecteren en jaarlijks gemeten worden en iii) inzake jaaruitstoot de Lucht-drempelwaarden van het Milieujaarverslag niet overschrijden, overwegende dat door gekoelde opslag en regelmatige afvoer van de vleesresten het optreden van geurhinder afdoende wordt voorkomen en overwegende dat aan de nieuwe bakinstallatie op rundsvet een gepaste geurmaatregel zal worden geïnstalleerd om de geurbeladen frituurlucht te behandelen kan voor de hervergunningsaanvraag van het bedrijf Beckers Productie België te Bocholt een gunstig advies verleend;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2004-05-25, waarbij het volgende werd gesteld:

- ☐ tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend
- ☐ de inrichting is gelegen in een zone voor KMO
- ☐ alle adviezen zijn gunstig. Het advies van AROHM is stilzwijgend gunstig
- ☐ de door AMV en VMM voorgestelde lozingsnormen zijn identiek. Met betrekking tot deze normen heeft de nv Aquafin echter laten weten dat slechts een vuilvracht van 550 kg BZV/dag en 775 kg CZV/dag verwerkbaar is op de RWZI Bocholt. Beckers heeft bevestigd dat er inderdaad een consensus was over deze lagere vuilvrachten en zal dit nog schriftelijk bevestigen. VMM merkt op dat ook zijn impact heeft op de Fosforvracht, gezien de opgelegde verhouding BZV/P, maar zal hier geen nieuw advies over uitbrengen
- ☐ VMM stelt als bijzondere voorwaarden dat een leidingencontract en een contract voor noodaansluiting moet worden afgesloten met nv Aquafin. AMV stelt als bijzondere voorwaarde dat binnen 3 jaar na verlening van de vergunning moet worden aangesloten op de toevoerleiding. Het leidingencontract zou vandaag worden besproken in het overleg met nv Aquafin op het kabinet van de minister van leefmilieu. In functie van het gegeven of de contracten inmiddels zijn afgesloten, kan de voorwaarde van de VMM of AMV gevolgd worden
- ☐ de exploitant heeft de hoorzitting afgezegd, maar zal indien nodig terug worden uitgenodigd op de volgende zitting;

Gelet op de brief d.d. 2004-05-25 van de nv Beckers Productie België, waarin wordt bevestigd dat de vuilvrachten zoals aangevraagd in de milieuvergunning verkeerdelijk werden opgenomen, vermits in onderling overleg met nv Aquafin reeds was besproken dat het afvalwater de volgende karakteristieken moet vertonen:

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

BZV 3000 mg/l en 550 kg/dag
CZV 5000 mg/l en 775 kg/dag;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2004-06-07, waarbij het volgende werd gesteld:

□ de exploitant heeft op 2004-05-25 schriftelijk gemeld dat de met nv Aquafin overeengekomen concentraties en vuilvrachten inderdaad BZV 3.000 mg/l – 550 kg/dag en CZV 5.000 mg/l – 775 kg/dag betreffen. De VMM heeft gemeld dat zij akkoord gaan met deze overeengekomen verminderde vuilvrachten mits de voorgestelde verhoudingen BZV/CZV/N/P onverminderd behouden blijven

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

- ☐ de exploitant heeft inmiddels ook gemeld dat de contractbesprekingen met Aquafin afgerond zijn en overeenstemming werd bereikt over de contracten. Deze zullen deze of volgende week ter ondertekening worden voorgelegd aan het bedrijf. Een kopie van de ondertekende contracten zal worden bezorgd aan het provinciebestuur. Hij heeft afgezegd voor de hoorzitting
- ☐ er wordt afgesproken dat indien de ondertekende contracten niet kunnen worden voorgelegd voor de beslissingsdatum BD, de door VMM voorgestelde bijzondere voorwaarden worden opgelegd in het besluit (verplichting tot afsluiting van het contract). Indien deze contracten wel tijdig werden bezorgd, volstaat de bijzondere voorwaarde voorgesteld door AMV (aansluiting op toevoerleiding binnen 3 jaar) en een bijzondere voorwaarde tot plaatsen van een noodaansluiting (voorwaarde vereist voor de verzegeling door AMI);

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2004-06-07 van de PMVC, voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het faxbericht d.d. 2004-06-23 van de nv Aquafin, waarbij de door nv Beckers Productie België en door nv Aquafin ondertekende overeenkomst tot het realiseren en het gebruik van een aanvoercollector naar de RWZI van Bocholt voor de aanvoer en de medeverwerking van complementair bedrijfsafvalwater werd bezorgd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een KMO-gebied van het bij koninklijk besluit d.d. 1978-03-22 goedgekeurd gewestplan Neerpelt – Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de vroegtijdige hernieuwing en de verandering van een bestaand bedrijf voor de productie van dat allerlei diepvriessnacks en maaltijdcomponenten; dat de verandering onder andere de overheveling van de productielijnen vanuit de vestiging in Essen, die zal worden gesloten, omvat en een herziening van de afvalwatersituatie; dat in de inrichting wordt gewerkt in drie ploegen, vijf dagen per week en 50 weken per jaar, waarbij er in het weekend wordt gereinigd;

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen is op een afstand van circa 1.200 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter, 150 m van een woongebied met landelijk karakter, 1.000 m van een woonuitbreidingsgebied en 200 m van een dag- en verblijfsrecreatiegebied; dat hierdoor voldaan is aan de verbods- en afstandsregels van Vlare II;

Overwegende dat ongeveer alle toestellen staan opgesteld binnen de (geïsoleerde) bedrijfsgebouwen; dat in de mate van het mogelijke de poorten en deuren gesloten worden gehouden; dat de bij te plaatsen pompen voor de persleiding ondergronds in een pompput bij de waterzuivering zullen worden geplaatst; dat daardoor kan verwacht worden dat de eventuele geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt;

Overwegende dat de huidige activiteiten weinig aanleiding geven tot geurhinder; dat na de uitbreiding er enkel installaties bijkomen waarbij een bakproces met rundsvet wordt gehanteerd; dat vermits deze installaties wel geurhinder kunnen veroorzaken, de afgassen over een ontgeuringsmachine zullen worden geleid, waarbij de te gebruiken techniek op dit ogenblik nog niet vast zou staan; dat mogelijk de afgassen over een actieve koolfilter zullen worden geleid;

Overwegende dat naar aanleiding van de uitbreiding de capaciteit van de thermische olie-installatie wordt verhoogd; dat alle stookinstallaties werken op aardgas; dat op de vier grootste stookinstallaties jaarlijks

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

rookgasmetingen worden uitgevoerd, waaruit blijkt dat ruimschoots aan de toepasselijke emissiegrenswaarden wordt voldaan; dat de relatief recente koelinstallaties regelmatig worden onderhouden; dat het vleesafval meermaals per week wordt opgehaald zodat rottingsprocessen worden vermeden; dat onder de aangehaalde maatregelen kan worden verwacht dat de eventuele geurhinder voor de omgeving aanvaardbaar kan blijven;

Overwegende dat uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat alle houders voor gevaarlijke stoffen staan opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften van Vlare II; dat er slechts één ondergrondse opslaghouder voor het slib van de waterzuivering aanwezig is, die nog niet werd onderworpen aan een druktest; dat in 2001 in het kader van een oriënterend bodemonderzoek echter een staal van de bodem en het grondwater naast deze houder werd genomen, waarbij de analyseresultaten onder de achtergrondconcentraties bleken te blijven; dat hieruit kan worden geconcludeerd dat het risico op bodem- en grondwater beperkt is;

Overwegende dat er na de uitbreiding meer afval zal worden geproduceerd zonder dat de opslaghoeveelheden zouden toenemen; dat de afvalstoffen in de mate van het mogelijke gescheiden ingezameld worden en regelmatig afgevoerd worden door erkende verwervers; dat een deel van de vleesafval wordt afgevoerd in functie van een nuttige toepassing voor de productie van huisdierenvoeding; dat het verpakkingsafval in de mate van het mogelijke wordt vermeden door gebruik van herbruikbare recipiënten;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de burelen en kantine wordt geloosd in de riolering van de Galgenberg; dat het grootste gedeelte van het huishoudelijk afvalwater echter gezamenlijk met het bedrijfsafvalwater wordt geloosd; dat het bedrijfsafvalwater wordt behandeld via een trommelzeef, DAF-flotatiesysteem en pH-correctie; dat de openbare riolering van de Galgenberg en Goolderheide is aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bocholt en het dus zuiveringszone A betreft; dat het hemelwater via een gescheiden riolering op het bedrijfsterrein wordt afgevoerd naar de regenwaterafvoerriool van de openbare riolering;

Overwegende dat bij de in onderzoeksname van het aanvraagdossier verkeerdelijk werd opgenomen dat een lozingsdebiet van 360 m³ bedrijfsafvalwater werd aangevraagd; dat uit het aanvraagdossier echter duidelijk blijkt dat slechts een lozingsdebiet van 300 m³/dag bedrijfsafvalwater wordt aangevraagd; dat dit daarom wordt aangepast in artikel 1 van dit besluit;

Gelet op de ministeriële omzendbrief LNM 2001/01 d.d. 2001-11-21 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie, aangevuld met een addendum bij ministeriële omzendbrief LNW 2003/01 d.d. 2003-07-04;

Overwegende met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwaters de volgende emissiegrenswaarden worden aangevraagd:

debiet 32 m³/uur (maximaal uurdebiet maximum gedurende twee opeenvolgende uren) en 300 m³/dag

BZV 3000 mg/l en 550 kg/dag

CZV 5000 mg/l en 775 kg/dag

totaal N 250 mg/l en 45 kg/dag

totaal P 70 mg/l en 15 kg/dag

BZV/CZV > 0,5

BZV/N > 8

BZV/P > 40

Zn 1 mg/l;

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

Overwegende dat op basis van de beschikbare gegevens tot vaststelling van de afvalwaterheffing voor de heffingsjaren 2002 en 2003 het bedrijf de volgende in de omzendbrief vermelde forfaitair vastgestelde N-drempel(s) – berekend op basis van de decretaal vastgestelde heffingenformule overschrijdt:

N1 (indicator voor impact van zuurstofbindende en zwevende stoffen) > 600

N3 (indicator voor impact van nutriënten) > 400;

Overwegende dat het bedrijf op basis van dit criterium als P(rioritair) –bedrijf wordt omschreven, dat in beginsel zelf moet instaan voor de zuivering van het geproduceerde afvalwater en de afvoer van het gezuiverde effluent naar een geschikt oppervlaktewater; dat terzake ook reeds bijzondere voorwaarden werden opgelegd in voorgaande vergunningsbesluiten van de bestendige deputatie;

Overwegende dat in de bovenvermelde omzendbrief echter de mogelijkheid wordt gecreëerd dat bedrijfsafvalwater, dat voldoet aan de criteria van complementair afvalwater, via een rechtstreekse persleiding kan worden afgevoerd naar de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI); dat uit bespreking in de Administratieve Opvolgingscommissie voor Afvalwater (ADOPA) is gebleken dat het bedrijfsafvalwater van de nv Beckers Productie België voldoet aan deze criteria voor complementair afvalwater en daardoor rechtstreeks kan worden afgevoerd naar de RWZI Bocholt, mits wordt voldaan aan de voorgestelde maximale vuilvrachten; dat deze criteria om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor complementair afvalwater en om de verwerkingscapaciteit van de RWZI Bocholt niet te hypothekeren, als bijzondere voorwaarde worden opgelegd in dit besluit;

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

Overwegende dat het bedrijf daarom in toepassing van de omzendbrief een overeenkomst heeft afgesloten met de nv Aquafin; dat een copie van deze getekende overeenkomst inmiddels ook werd bezorgd aan het provinciebestuur; dat daarom als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat binnen een termijn van 3 jaar na datum van dit besluit, zijnde de uiterste termijn van ingebruikname van deze vergunning, effectief moet worden aangesloten op deze rechtstreeks aanvoerleiding; dat in afwachting van de ingebruikname van deze aanvoerleiding voorlopig nog mag worden geloosd op de openbare riolering;

Overwegende dat de vermelde overeenkomst tevens voorziet in de aanleg en het gebruik van een nood aansluiting in geval van calamiteiten; dat door middel van deze nood aansluiting uitvoering wordt voldaan aan het principe van ecologisch transport van geconcentreerde bedrijfsafvalwaters dat uitvoering geeft aan artikel 2.3.6.3.§3.3° van Vlarem II; dat de aanleg en het gebruik van deze nood aansluiting vanaf het moment dat wordt aangesloten op de rechtstreekse aanvoerleiding als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd in dit besluit; dat bovendien deze rechtstreekse aanvoerleiding moet worden verzegeld om sluiklozingen te vermijden;

Overwegende dat de rechtstreekse aanvoerleiding naar de RWZI door het bedrijf wordt geprefinancierd; dat de kosten voor deze prefinanciering en de andere investeringen die gepaard gaan met de gevraagde veranderingen, voldoende worden geacht om de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning toe te staan;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan BECKERS PRODUCTIE BELGIË NV wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor de verdere exploitatie en voor het veranderen, door uitbreiding en wijziging, van een inrichting voor de productie van vleessnacks, zodat deze de volgende rubrieken omvat:

- (rubriek 3.3.): het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen
Het lozen van huishoudelijk afvalwater van 15 personen in de openbare riolering (klasse 3)
- (rubriek 3.6.3.1°): afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
Het lozen van (voor)gezuiverd bedrijfsafvalwater (voorgezuiverd d.m.v. een trommelzeef, DAF-flotatie, en ph-correctie) met gevaarlijke stoffen uit lijst 2C, bestaande uit bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen uit lijst 2C, huishoudelijk afvalwater en koelwater, in de openbare riolering via een rechtstreekse pijpleiding naar de RWZI Bocholt, met een max. debiet van 32m³/uur – 300m³/dag – 90 000m³/jaar (klasse 2)

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

- (rubriek 12.2.2.): transformatoren
De exploitatie van 3 transformatoren met elk een vermogen van 1 250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
De exploitatie van diverse batterijladers met een totaal vermogen van 150 kW (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.): al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
Het stallen van max. 5 bedrijfsvoertuigen (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1.): niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens
Het wassen van minder dan 10 voertuigen per dag (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.2) koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
De exploitatie van diverse koelinstallaties, airco's en luchtcompressoren met een totaal vermogen van 2 502 kW (klasse 2)
- (rubriek 16.7.1.): opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
De opslag van 496 liter argon, 259 liter zuurstof, 181 liter acetyleen, 86 liter propaan – totaal opslag: 992 liter (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.2°): opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
Opslag van Xn, C en Xi-producten – totaal opslag: 15 000 kg (klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.1°): opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen
De opslag van 320 liter P1-producten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.5.1°): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
De opslag van 1 000 liter P2-producten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°): opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
De opslag van 10 020 liter P4-producten (klasse 3)
- (rubriek 23.2.2.): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41
Diverse toestellen voor kunststofbehandeling, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 20 kW (klasse 2)
- (rubriek 23.3.): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
De opslag van max. 20 ton verpakkingsmaterialen (bakken, paletten, kratten, folies, ...) (klasse 2)
- (rubriek 24.4.): laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
Een labo voor productontwikkeling en kwaliteitscontrole (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.2.): smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
Diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25 kW (klasse 2)
- (rubriek 29.5.7.b.1°): ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen
Ontvettingstafel met gebruik van een ontvettingsmiddel in een vat van 60 liter (klasse 3)
- (rubriek 33.3.2.): inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton
Diverse toestellen voor het behandelen van papier en karton met een totaal geïnstalleerd vermogen van 40 kW (klasse 2);
- (rubriek 33.4.): opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
De opslag van max. 515 ton papier en karton (klasse 2)

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

- (rubriek 39.2.1°): stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
Een stoominstallatie met een stoomvat van 5 000 liter inhoud (klasse 3)
 - (rubriek 43.1.2°): verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
Diverse stookinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4 374 kW (klasse 2)
 - (rubriek 45.4.c.3.): werkplaatsen bestemd voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken alsmede uitsnijderijen niet gehecht aan de in rubriek 45.4.d. bedoelde inrichtingen
Diverse installaties voor het bereiden van vleeswaren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1 726 kW (klasse 1)
 - (rubriek 45.4.e.2°): opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong
Opslag van producten van dierlijke oorsprong met een capaciteit van max. 450 ton (klasse 2)
 - (rubriek 45.16.1°): installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen, andere dan melk
Installaties voor het verwerken van dierlijke grondstoffen voor de fabricage van levensmiddelen met een productiecapaciteit van 160 ton per dag (klasse 1)
- op de kadastrale percelen van en te 3950 Bocholt, Afdeling 1, Sectie C, perceelnr. 1142x10, ter plaatse Goolderheideweg 23.

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dit geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van twintig jaar, die eindigt op 2024-07-08.

§2. De besluiten d.d. 1995-09-20, 1997-03-06, 1998-09-16, 1999-08-05, 2002-02-28 en 2002-12-12 van de de bestendige deputatie en het besluit d.d. 1992-05-20 van het college van burgemeester en schepenen van Bocholt, worden OPGEHEVEN bij de ingebruikname van onderhavige vergunning.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- ☐ V.01 : Algemene voorwaarden – algemeen
- ☐ V.02 : Algemene voorwaarden – geluid
- ☐ V.03 : Algemene voorwaarden – oppervlaktewater
- ☐ V.04 : Algemene voorwaarden – grond en bodemwater
- ☐ V.05 : Algemene voorwaarden – lucht
- ☐ V.26 : Lozing van bedrijfsafvalwaters

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

- ☐ V.35 : Elektriciteit
- ☐ V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- ☐ V.38 : Gassen – algemeen
- ☐ V.40 : Gassen – koelinrichtingen – compressoren
- ☐ V.44 : Gassen – opslag in verplaatsbare recipiënten
- ☐ V.46 : Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders
- ☐ V.61 : Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens
- ☐ V.63 : Kunststoffen
- ☐ V.67 : Metalen
- ☐ V.77 : Papier
- ☐ V.81 : Stoomtoestellen
- ☐ V.83 : Voedingsnijverheid en –handel – algemeen

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Zolang de werken voor de aanleg van de aanvoercollector niet gefinaliseerd zijn en de aanvoercollector niet in gebruik kan worden genomen, voor zover de maximale termijn van 3 jaar na datum van dit besluit niet overschreden wordt, mag het bedrijfsafvalwater worden geloosd via het huidige lozingspunt op de openbare riolering.

Bij de ingebruikname van de aanvoercollector moet er een noodaansluiting zijn gerealiseerd op de openbare riolering. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en kan pas in werking worden gesteld wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van de nv Aquafin en de Afdeling Milieu-inspectie (conform artikel 4.1.3.4. van Vlarem II). De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologisch en economisch verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

De ingebruikname van de aanvoercollector moet worden gemeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij, de Afdeling Milieu-inspectie, de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL en het provinciebestuur.

2. In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden van Vlarem II gelden voor het geloosde bedrijfsafvalwater de volgende emissiegrenswaarden:

BZV	3 000 mg/l	550 kg/dag
CZV	5 000 mg/l	775 kg/dag
totaal N	250 mg/l	45 kg/dag
totaal P	70 mg/l	15 kg/dag
Zn	1 mg/l	
BZV/CZV	> 0,5	
BZV/N	> 8	
BZV/P	> 40	

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3950 BOCHOLT, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de NV BECKERS PRODUCTIE BELGIE, Goolderheideweg 23 te 3950 BOCHOLT (OP ZEGEL), samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3950 BOCHOLT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) de Afdeling ROHM Limburg van de AROHM, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid, Rijksadministratief Centrum, Gouverneur Verwilghensingel 75 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen van de nv Beckers Productie België, Goolderheideweg 23 te 3950 BOCHOLT
- n) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- o) nv Lisec, Craenevenne 140 te 3600 GENK

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Sonja Claes, Jules D'Oultremont, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2004-07-08

De Verslaggever,
(3)

Frank Smeets

De Provinciegriffier,

De Gouverneur-Voorzitter,

Marc Martens

Hilde Houben-Bertrand

Nota:

Minuten: 3

- besluit: 1
- plannen: 1
- voorwaarden: 1

Zendbrieven: 16 minuten + 16 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 2x1
- van voorwaarden: 2
- van attest: 15

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

023.03.10/00735

Dossier

750.71/A/04.046

Bijlagen

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Sonja Claes, Jules D'Oultremont, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2004-07-08

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

De Provinciegriffier,
get. Marc Martens

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Hilde Houben-Bertrand

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/00735
Dossier
750.71/A/04.046
Bijlagen