



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
19 september 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,

wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

kenmerk

OMV2019013999

betreft

**WETTEREN - NV RECTICEL UREPP BELGIUM EN DE NV
RECTICEL - PRODUCTIEBEDRIJF VOOR
POLYURETHAANSCHUIM**

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder
exploiteren en veranderen van de inrichting (K1)

verslaggever

Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,

provinciegriffier

dossiernummer:

1904350

zittingnummer:

36

termijn:

10 oktober 2019

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een inrichting voor de productie van
polyurethaanschuim op naam van de NV Recticel Urepp Belgium en de NV
Recticel met inrichtingsnummer 20190201-0054.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2019013799.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de bestendige deputatie van 23 september 1999 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de exploitatie van een inrichting voor de productie van polyurethaanschuimen, voor een termijn tot en met 22 september 2019.
- Besluit van de bestendige deputatie van 9 december 2004 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een grondwaterwinning (95 m³/dag – 15.000 m³/jaar), voor een termijn tot en met 22 september 2019.

./...

- Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van polyurethaanschuim, voor een termijn tot en met 22 september 2019.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2011 houdende het gedeeltelijk toestaan van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden.

Meldingen

- Besluit van de deputatie van 6 oktober 2016 houdende aktename van de mededeling kleine verandering inzake de wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van polyurethaanschuimen voor een termijn tot en met 22 september 2019.

Meldingen van overname

- Besluit van de deputatie van 27 januari 2005 houdende de aktename van de gedeeltelijke overname, waarbij de nv Proseat de afdeling voor de productie van autozetels overneemt.
- Besluit van de deputatie van 23 augustus 2007 houdende de aktename van de gedeeltelijke overname, waarbij de nv Recticel de afdeling voor de productie van autozetels terug overneemt van de nv Proseat.
- Besluit van de deputatie van 19 januari 2017 houdende aktename van de melding van overname van de milieuvergunningen, vroeger vergund op naam van de nv Recticel, door de nv Recticel UREPP Belgium en de nv. Recticel.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16 mei 2019 ingediend door de NV Recticel Urepp Belgium en de NV Recticel, Damstraat 2 te 9230 Wetteren, voor een project, gelegen aan de Damstraat 2 te 9230 Wetteren, op de percelen, kadastraal bekend onder Wetteren, 1^e afdeling, sectie A, nrs. 500/r en 795/z, met als voorwerp enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het betreft meer bepaald het verder exploiteren en veranderen van een productiebedrijf van polyurethaanschuim.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 juni 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het openbaar onderzoek liep van 21 juni 2019 tot en met 20 juli 2019.

De informatievergadering vond plaats op 15 april 2019. Naast vertegenwoordigers van het bedrijf waren 3 vertegenwoordigers van omliggende bedrijven en 1 bewoner van de Stooktestraat aanwezig.

Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend

./...

Adviezen

Het College van burgemeester en schepenen

GUNSTIG op 1 augustus 2019 voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden en de volgende bijzondere voorwaarden:

- De voorwaarden uit het brandpreventieverslag van de Brandweer Hulpverleningszone Zuid-Oost van 08/07/2019 dient strikt nageleefd te worden.
- Veiligheidsinformatieplan: Er dient een aantoonbare samenwerking of samenhang te zijn op vlak van veiligheidsbeheersysteem en interne noodplanning tussen Recticel/RUB en het Scheppersinstituut, die vervat zijn in het veiligheidsinformatieplan, hetgeen dus verder gaat dan louter een informatie-uitwisseling.
- Lozingsvoorwaarden bedrijfsafvalwater:
 - BZV: 25 mg/l,
 - CZV: 125 mg/l,
 - Zwevende stoffen: 35 mg/l,
 - Ptot: 2 mg/l,
 - Ntot: 15 mg/l, anionische detergent: 3 mg/l,
 - bezinkbare stoffen: 0,5 ml/l,
 - perchlooretheen extraheerbare stoffen: 5 mg/l,
 - Cd: 0,001 mg/l,
 - NH3: 0,3 mg/l,
 - Zn: 0,35 mg/l.

Het Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 7 augustus 2019, nl.:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde lozingsnormen voor cadmium, bezinkbare stoffen en perchlooretheen extraheerbare stoffen, overwegende

- dat het indelingscriterium voor cadmium 0,8 µg/l bedraagt; dat Cd een prioritair gevaarlijke stof is, zodat de maximale lozingsnorm 0,8 µg/l bedraagt en niet meer de vroeger vergunde lozingsnorm van 1 µg/l; dat uit de meetanalyse van 31 januari 2019 blijkt dat er < 0,0008 mg/l cadmium gemeten is; dat er dus voldaan wordt aan het indelingscriterium en er bijgevolg geen lozingsnorm in de vergunning dient opgenomen te worden;
- dat de lozingsnormen voor bezinkbare stoffen en perchlooretheen extraheerbare stoffen kunnen worden geschrapt aangezien deze algemene voorwaarden betreffen,

GUNSTIG voor het overige voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden en de volgende bijzondere voorwaarden:

- Lozing bedrijfsafvalwater
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - BZV: 25 mg/l

./...

- CZV: 125 mg/l
- ZWS: 35 mg/l
- Ptot: 2 mg/l
- Ntot: 15 mg/l
- Anionische detergent: 3 mg/l
- NH₃: 0,3 mg/l
- Zn: 0,35 mg/l
- Werktijden
In afwijking van een mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.
- Organisatorische maatregelen
De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport OVR/19/01 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventiemaatregelen.
- Brandveiligheid
Binnen de 12 maand na het verlenen van de vergunning dient een brandoefening gesimuleerd te worden om de genomen afspraken uit het VIP uit te testen. Een verslag van de oefening dient bezorgd te worden aan GOP Milieu en de vergunningverlenende overheid.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

De Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch Toezicht

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 1 augustus 2019

ONGUNSTIG voor de gevraagde normen voor BS, ES PER, Cd, Zn en Al-surf, overwegende dat:

- voor BS en ES PER vermits er normen opgenomen zijn in de algemene voorwaarden;
- voor Cd en Zn vermits de maximum gemeten waarden lager zijn dan de indelingscriteria;
- voor Al-surf. vermits de gevraagde norm te ruim is.

GUNSTIG voor

- het aspect lucht;
- het lozen van 1500 m³/j huishoudelijk afvalwater via 6 IBA's in oppervlaktewater.
De lozing dient te voldoen aan art. 4.2.8.1 van Vlarem II.
- het lozen van max. 25 m³/u – 200 m³/d – 25 000 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater mits naleving van de algemene normen voor lozing in oppervlaktewater.

Volgende bijzondere lozingsnormen en -voorwaarden dienen van toepassing gesteld:

- Bijzondere lozingsnormen
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - ZS: 35 mg/l

./...

- N tot: 15 mg/l
- Nitriet: 0,5 mg/l
- NH₃: 0,3 mg/l
- P tot: 2 mg/l
- Cl⁻: 615 mg/l
- Al-surf. 1 mg/l
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting (meetgoot) die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen, in overeenstemming met art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.
- Het bedrijf moet er voor zorgen dat alle van toepassing zijnde normen, en in het bijzonder deze voor ZS, N tot en P tot, ten allen tijde gerespecteerd worden en daartoe de nodige maatregelen treffen. Het voert een studie uit naar de mogelijke bronmaatregelen met daaraan gekoppeld een eventuele zuivering. Het bedrijf maakt hiervan binnen de zes maand na het verlenen van de vergunning een verslag over aan de vergunningverlenende overheid, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Handhaving, het College van Burgemeester en Schepenen en de VMM-AELT. Voor de VMM kan dit per mail naar vergunningen.ge@vmm.be.
- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. Bijkomend dient het bedrijf driemaandelijks een analyse uit te voeren op de parameters BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, Cl, Nitriet en detergents. De resultaten hiervan dienen overgemaakt te worden aan VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be).
- De detergents die het bedrijf gebruikt, moeten voldoen aan de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (nr. 648/2004) betreffende detergents. Het bedrijf houdt de overeenstemmende MSDS fiches beschikbaar voor de toezichthoudende overheid.
- Het bedrijf maakt een overzichtelijk, volledig en duidelijk leesbaar rioleringsplan op, op schaal van tenminste 1/200, waarop het volgende is aangeduid, met een duidelijk onderscheid in kleur tussen de verschillende types afvoerleidingen (HA, BA en HW):
 - alle punten die HA genereren, met alle afvoercircuits zowel intern als extern;
 - alle punten die BA genereren, met alle afvoercircuits zowel intern als extern;
 - alle HW-afvoerleidingen zowel intern als extern;
 - de meetgoot en alle lozingspunten voor HW, HA en BA.

Het bedrijf stuurt dit plan binnen de drie maand na het verlenen van de vergunning op naar de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen, AGOP-Milieuvergunningen en de VMM.

./...

- De bedrijfsvoering onderzoekt in hoeverre het bedrijf niet-verontreinigd hemelwater kan:
 - opvangen (regenwaterputten,...);
 - maximaal gebruiken (als koelwater, productiewater,...);
 - infiltreren (infiltratieputten, vijvers,...);
 - bufferen (groen dak, gebufferde lozing op riool,...).

De studie moet ook een voorstel van termijnen bevatten binnen dewelke het bedrijf de voorgestelde actiepunten zal realiseren. Het bedrijf gebruikt het opvangen hemelwater minstens voor toiletspoeling en/of ander laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning legt het bedrijf de studie ter goedkeuring voor aan de VMM. Dit kan per mail naar vergunningen.ge@vmm.be. Na goedkeuring stuurt het bedrijf de studie ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen. In samenspraak met de VMM realiseert het bedrijf het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

STILZWIJGEND GUNSTIG.

De Waterwegbeheerder – Polder van Belham

GUNSTIG op 20 augustus 2019.

Departement Omgeving – Team Externe Veiligheid

GUNSTIG op 31 juli 2019.

Het omgevingsveiligheidsrapport OVR/19/01 van de inrichting n.v. Recticel-RUB te 9230 Wetteren werd op 30 juli 2019 door het Team Externe Veiligheid goedgekeurd.

De Hulpverleningszone Zuid (brandweer)

GUNSTIG op 8 juli 2019 mits de vermelde gebreken worden verholpen, er rekening wordt gehouden met de bijkomende voorwaarden inzake brandvoorkoming en met de geformuleerde bemerkingen.

De provinciale milieudeskundige milieu

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 6 september 2019, overwegende:

- dat voorliggende aanvraag de verdere exploitatie beoogt van een inrichting voor de productie van polyurethaan schuim; dat deze vergunningsaanvraag gepaard gaat met een beperkte verandering door wijziging en uitbreiding;
- de ligging van het bedrijf in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
- dat het omgevingsveiligheidsrapport is goedgekeurd;
- dat de geldende afstandsregels gerespecteerd worden;
- dat de afvalstoffen selectief worden ingezameld en in afwachting van afvoer naar een daartoe erkende verwerker op adequate wijze worden opgeslagen;

./...

- dat het huishoudelijk afvalwater via IBA's geloosd wordt in oppervlaktewater;
- dat het bedrijfsafvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater; dat de aangevraagde lozingsnormen kunnen aanvaard worden behoudens voor wat betreft de parameters bezinkbare stoffen, perchloorethyleen extraheerbare stoffen, Cd, Zn en anionische oppervlakte-actieve stoffen; dat de lozingsvoorwaarden aangevuld worden met de parameters nitriet en Cl⁻;
- dat de opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt conform de bepalingen van VLAREM II dienaangaande;
- dat de gevraagde activiteiten geen aanleiding geven tot significante geluidshinder; dat binnen het bedrijf 24 uur op 24 gewerkt wordt; dat het bedrijf middels deze aanvraag de bestendiging vraagt van de eerder toegestane afwijking op de exploitatie-uren;
- dat de emissies van de stookinstallaties voldoen aan vigerende emissiegrenswaarden; dat er maatregelen genomen zijn om eventuele geurhinder tot een minimum te beperken;
- dat uit het OVR blijkt dat de 10⁻⁷-isorisicocontour overlapt met een kwetsbaar gebied, zijnde een deel van de gebouwen van het Scheppersinstituut; dat deze gebouwen volgens het gewestplan gelegen zijn in buffergebied;
- dat in het rapport veiligheidsmaatregelen beschreven worden om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van zware ongevallen te voorkomen of te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid;
- dat het bedrijf de aanzet gegeven heeft tot de opmaak van een veiligheidsinformatieplan;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is, nl.:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde lozingsnormen voor de parameters bezinkbare stoffen, perchloorethyleen extraheerbare stoffen, Cd, Zn en anionische oppervlakte-actieve stoffen;

GUNSTIG voor het overige, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden voor een termijn van onbepaalde duur en met opheffing van de lopende vergunningen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) deed volgende vaststellingen:

“ De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De provinciale milieudeskundige heeft van de gemeente Wetteren een uittreksel ontvangen betreffende de stedenbouwkundige vergunningstoestand van het Scheppersinstituut. Er is een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 18 juli 1993 voor het bouwen van drie werkateliers na afbraak van serres en een loods. Daarin wordt duidelijk gesteld dat het gevraagde gelegen is in de bufferzone, maar wordt tegelijkertijd ook gesteld dat men kon afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften vermits het gaat om de vervanging van bestaande gebouwen. Anderzijds werd er voor de school ook een milieuvergunning verleend op 7 november 2014, voor 20 jaar voor de totaliteit van de school, behoudens voor wat betreft de activiteiten op het aanpalende perceel aan Recticel, waarvoor de vergunning voor 5 jaar werd

./...

verleend met het oog op herlokalisatie. Vanaf 7 november 2019 mogen er op dit perceel dus geen (vergunningsplichtige) activiteiten meer doorgaan.

Het departement omgeving- afdeling VR vraagt of dit het perceel betreft waar de 10⁻⁷ contour zich op bevindt.

De provinciale milieudeskundige antwoordt bevestigend. De milieuvergunning voor dit perceel betreft een stookinstallatie, garagewerkplaats, lozing huishoudelijk afvalwater en opslag van gevaarlijke producten.

Het departement omgeving- afdeling VR stelt dat haar ten tijde van de opmaak van een RUP ook om advies werd gevraagd, waarbij reeds werd gesteld dat er niks van activiteiten op die locatie mochten doorgaan. De opmaak van het RUP werd nadien stilgelegd. Het betreft een impasse die al jaren duurt. Er dient benadrukt dat Recticel de risico's over de jaren niet heeft vergroot. De kwestieuze schoolgebouwen liggen in buffergebied. De afdeling toetst aan de terreingrenzen van een kwetsbare locatie, waaraan hier niet kan voldaan worden.

De provinciale milieudeskundige wijst op het gunstig advies van de brandweer.

AGOP-Milieu stelt dat de IIOA van de school klasse 2 activiteiten betreffen, waarvoor geen advies wordt gevraagd aan AGOP-Milieu, mocht er een hernieuwing worden aangevraagd.

De voorzitter vraagt of er daarbij advies zou gevraagd worden aan het departement omgeving- afdeling VR.

Het departement omgeving- afdeling VR antwoordt dat dit binnen een straal van 2 km van een Seveso-inrichting enkel voor de SH het geval zou kunnen zijn, indien er meer personen aanwezig zullen zijn. De vraag is nog hoe dit geïnterpreteerd moet worden.

De provinciale milieudeskundige stelt voor om Recticel erop te wijzen de omgevingsvergunningsaanvraag van het Scheppersinstituut in het oog te houden en bezwaar in te dienen mocht er toch een hernieuwing zijn.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de commissie aanhoort en hierbij het volgende vermeldt: *De leerlingen van de school zijn nu aanwezig in deze zone. De exploitant treft dan ook voorbereidingen om zowel de communicatie als eventuele evacuatie verder te oefenen met de exploitant. De school is ook reeds voorbereid op brand binnen de school zelf, zodat evacuatie-oefeningen er niet anders uitzien dan voorheen. Anderzijds is het ook zo dat de situatie moet in orde gebracht worden. In Juli 2019 werd de situatie opnieuw toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen op het bedrijf zelf. Niemand is vragende partij dat de situatie blijft zoals deze vandaag is. Er wordt een definitieve oplossing voor het probleem verwacht.*

De voorzitter stelt voor om aan het college van burgemeester en schepenen van Wetteren te suggereren dat bij een eventuele aanvraag voor de school toch advies wordt gevraagd aan het departement omgeving- afdeling VR.

De provinciale milieudeskundige stelt dat indien er wordt verder geëxploiteerd zonder vergunning, dan het college van burgemeester en schepenen tevens de toezichthoudende overheid is.

De voorzitter stelt voor dat de provincie omtrent deze situatie per brief contact neemt met de gemeente."

./...

De POVC adviseerde de aanvraag DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG, op 10 september 2019, overwegende:

- dat voorliggende aanvraag de verdere exploitatie beoogt van een inrichting voor de productie van polyurethaan schuim; dat deze vergunningsaanvraag gepaard gaat met een beperkte verandering door wijziging en uitbreiding;
- de ligging van het bedrijf in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
- dat het omgevingsveiligheidsrapport is goedgekeurd;
- dat de geldende afstandsregels gerespecteerd worden;
- dat de afvalstoffen selectief worden ingezameld en in afwachting van afvoer naar een daartoe erkende verwerker op adequate wijze worden opgeslagen;
- dat het huishoudelijk afvalwater via IBA's geloosd wordt in oppervlaktewater;
- dat het bedrijfsafvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater; dat de aangevraagde lozingsnormen kunnen aanvaard worden behoudens voor wat betreft de parameters bezinkbare stoffen, perchloorethyleen extraheerbare stoffen, Cd, Zn en anionische oppervlakte-actieve stoffen; dat de lozingsvoorwaarden aangevuld worden met de parameters nitriet en Cl⁻;
- dat de opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt conform de bepalingen van VLAREM II dienaangaande;
- dat de gevraagde activiteiten geen aanleiding geven tot significante geluidshinder; dat binnen het bedrijf 24 uur op 24 gewerkt wordt; dat het bedrijf middels deze aanvraag de bestendiging vraagt van de eerder toegestane afwijking op de exploitatie-uren;
- dat de emissies van de stookinstallaties voldoen aan vigerende emissiegrenswaarden; dat er maatregelen genomen zijn om eventuele geurhinder tot een minimum te beperken;
- dat uit het OVR blijkt dat de 10⁻⁷-isorisicocontour overlapt met een kwetsbaar gebied, zijnde een deel van de gebouwen van het Scheepersinstituut; dat deze gebouwen volgens het gewestplan gelegen zijn in buffergebied;
- dat in het rapport veiligheidsmaatregelen beschreven worden om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van zware ongevallen te voorkomen of te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid;
- dat het bedrijf de aanzet gegeven heeft tot de opmaak van een veiligheidsinformatieplan;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is, nl.:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde lozingsnormen voor de parameters bezinkbare stoffen, perchloorethyleen extraheerbare stoffen, Cd, Zn en anionische oppervlakte-actieve stoffen;

GUNSTIG voor het overige, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden. De omgevingsvergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van de deputatie. De nog lopende milieuvergunningen kunnen hierbij opgeheven te worden.

./...

Omschrijving bedrijf

De activiteiten van de nv Recticel en de nv Recticel UREPP Belgium (RUB) betreffen de productie en de verwerking van polyurethaanschuimen (PU-schuimen) en gebeuren sinds 1952 op de huidige locatie.

Het geproduceerde PU-schuim kan als dusdanig afgevoerd worden naar de klant, of ter plaatse nog verdere bewerkingen ondergaan, zoals verzagen, verlijmen, reticuleren of persen.

De site omvat 2 kadastrale secties die door de Damstraat worden gescheiden. De oostelijke sectie wordt Plant I genoemd, de westelijke sectie Plant II.

In Plant I worden door de afdeling RUP (vroeger ook aangeduid als Compounding of UREPP) de (vloeibare) grondstoffen aangemaakt voor de PU-productie-eenheden. Deze plant omvat verder nog magazijnen voor de opslag van de vloeibare grondstoffen, van PU-schuim en voor het stockeren van o.a. wisselstukken. Er is tevens een solventlokaal en een afvalcontainerpark. Op deze plant bevindt zich ook een onderzoekscentrum met o.a. een labo en testopstellingen.

Op Plant II wordt het PU-schuim geproduceerd in de spuitzalen, waarna de spuitblokken verder rijpen in een tussenopslagruimte (regalen) om vervolgens in kleinere stukken te worden verzaagd, een nabehandeling te ondergaan en verder te worden verwerkt tot rollen of eindproducten. Ook deze plant beschikt over een aantal PU-opslagmagazijnen.

De productie van polyurethaanschuimen bestaat uit een polymerisatiereactie tussen isocyaanaten en polyol. Er wordt een polyurethaan blok gevormd uit soepel PU-schuim. Door variaties in de samenstelling van de grondstoffen en toevoegingen ontstaan schuimproducten met uiteenlopende toepassingen.

Voor sommige kwaliteiten van PU-schuim gebeurt een bijsturing van de vloeibare grondstoffen via menging op prepolymerisatie vóór het inzetten van deze grondstoffen in het PU-productieproces. Dit is de hoofdactiviteit van de afdeling RUB.

In de afdeling PTF is er een unit waar het PU-schuim wordt gereticuleerd (voorzien van een netstructuur). Voor dit proces wordt gebruik gemaakt van waterstof en zuurstofgas.

Het huidige personeelsbestand omvat ca. 340 bedienden en 210 arbeiders.

Omschrijving project

De inrichting is vergund bij middel van het besluit van de deputatie van 23 september 1999, dit voor een termijn van 20 jaar.

De site is vandaag vergund via een (koepel)vergunning. Voorliggende aanvraag heeft dezelfde scope als de huidige (koepel)vergunning en betreft aldus de gehele site en de activiteiten van zowel de nv Recticel als de activiteiten van de nv Recticel UREPP Belgium.

Voorts betreft deze aanvraag nog de verandering door wijziging en uitbreiding. De belangrijkste uitbreidingen betreffen de opslagcapaciteiten van waterstof en zuurstof. Deze zijn het gevolg van een stijgende productiehoeveelheden in de PTF-afdeling (reticulatie). Nabij de bestaande bovengrondse opslagtank voor waterstof (25 m³) wordt een bijkomende opslag in tubes gepland (+ 17,92 m³). De huidige bovengrondse zuurstofopslagtank van 4,5 m³ wordt vervangen door een grotere nieuwe tank van 10,81 m³.

./...

Daarnaast zijn er nog de opname van de IBA's in de vergunning, de actualisatie van de opslagcapaciteiten van enkele gevaarlijke stoffen en verpakkingsmaterialen, en de voorziene plaatsing van een ultrasoonbad.

De overige wijzigingen betreffen verminderingen in lozingsdebiet, opslagcapaciteiten, geïnstalleerde drijfkracht en thermisch ingangsvermogen.

Bijstellingen

Middels voorliggende aanvraag wordt een bestendiging gevraagd van de eerder verleende afwijking op de exploitatie-uren, in die zin dat eerder de exploitatie toegestaan was 24 uur op 24.

Daarnaast worden ook de eerder verleende lozingsnormen opnieuw aangevraagd.

Aanpassing aan het voorwerp van de aanvraag zonder invloed op de procedure

Aanpassing aan de aanvraag zonder invloed op de procedure

De opslag van de ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 betreft een bovengrondse opslag in verplaatsbare recipiënten. Derhalve is subrubriek 17.3.2.2.2°b) van toepassing i.p.v. de aangevraagde subrubriek 17.3.2.2.2°.a).

2. Motivering

MER / MER – screening

Gezien het voorwerp van deze aanvraag een loutere hernieuwing beoogt van de bestaande vergunning en er geen fysieke ingrepen gebeuren, is deze aanvraag niet onderworpen aan de MER-plicht.

VR – plichtig bedrijf

Voor volgende met naam genoemde gevaarlijke stoffen en categorieën van gevaarlijke stoffen wordt de hoge Seveso-drempel overschreden:

- 2,4-tolueendiisocyanaat, 2,6-tolueendiisocyanaat: 814,4 ton (hoge drempel 100 ton);
- H1 – acute toxiciteit: 248,44 ton (hoge drempel: 20 ton)

Daarnaast zijn volgende met naam genoemde gevaarlijke en categorieën van Seveso-stoffen op de inrichting aanwezig:

- H2 – acute toxiciteit: 10,77 ton;
- H3 – specifieke doelorgaantoxiciteit, éénmalige blootstelling: 4,1 ton;
- P3a – ontvlambare aerosolen: 0,04 ton (hoge drempel: 500 ton (netto));
- P5a – ontvlambare vloeistoffen: 6,66 ton (hoge drempel: 50 ton);
- P5c – ontvlambare vloeistoffen: 30,19 ton (hoge drempel: 50.000 ton);
- E1 – Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of chronisch¹: 99,22 ton;
- E2 – Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie chronisch 2: 268,86 ton;
- Waterstof: 0,396 ton;
- Ontvlambare vloeibare gassen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 6 ton;

./...

- Aceyleen: 0,176 ton;
- Methanol: 0,395 ton;
- Zuurstof: 10,414;
- Aardolieproducten: 16,008 ton.

In opdracht van het bedrijf werd door de erkende VR-deskundige B. Gorrens van het bureau SGS Belgium nv een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld.

In het OVR wordt het volgende besloten:

EXTERNE MENSRISSICO'S

De groepsrisicocurve is zowel voor de huidige als toekomstige situatie volledig onder de grenswaardelijngesitueerd en voldoet bijgevolg aan de vigerende criteria. De curve van zowel de huidige als toekomstige situatie, start bij (530 potentiële slachtoffers, 7E-11/jaar). De impact van de bijkomende gasopslag beïnvloedt het groepsrisico niet significant. De belangrijkste installaties met betrekking tot het groepsrisico (verwachtingswaarde) voor de huidige situatie betreft magazijn 1.31 en de propaanopslagtanks.

In de toekomstige situatie levert de waterstofopslag in tubes tevens 23% bij tot (de verwachtingswaarde/)groepsrisico.

Toetsing van de berekende plaatsgebonden risicocontouren aan de grenswaarden leert dat:

- het extern risico lager is dan 10^{-5} per jaar;
- de 10^{-6} -contour geen gebied met woonfunctie bevat;
- de 10^{-7} -contour overschrijdt een gebied met een kwetsbare locatie namelijk het Schepperscollege, doch is gelegen in een zone bestemd als buffergebied. De overschrijding bedraagt maximaal 124 m. In dit gebied bevinden er zich gebouwen. Uit analyse blijkt dat het extern plaatsgebonden risico ter hoogte van de percelen van het Schepperscollege hoofdzakelijk bepaald wordt door magazijnbrand in gebouw 1.31.

Voorgaande toetsing is geldig voor zowel de huidige als toekomstige situatie. Met betrekking tot de bijkomende gasopslag in de toekomstige situatie, kan opgemerkt worden dat ter hoogte van deze locatie het plaatsgebonden risico toeneemt, doch steeds voldoet aan de vooropgestelde criteria.

Gezien de overschrijding werden bijkomende maatregelen onderzocht:

- De organisatie van de opslag van stukgoederen op de ganse plant 1 werd herbekeken waarbij alle producten die bijdragen tot vorming van toxische rookgassen in de mate van het mogelijke werden gereduceerd. Het resultaat van deze reorganisatie heeft niet geleid tot een significante reductie van de 10^{-7} -contour.
- Er zijn voor magazijn 1.31 specifieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd ter voorkoming en beperking van het risico magazijnbrand. Deze maatregelen werden beschreven in paragraaf 4.2.2.2. zoals:
- Er worden geen producten gestockeerd met een vlammpunt onder de 60°C
- Er is een gecertificeerde kwaliteits- en VGM-zorgsysteem die o.a. magazijnbeheer, maatregelen ter voorkoming van brand en maatregelen ikv interventie omvatten.

./...

- Buiten de werkuren is de bewaking permanent aanwezig op de site. Deze bewaking doet periodiek een rondgang op het bedrijf en er is videobewaking, waarbij ook magazijn 1.31 wordt gecontroleerd.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze maatregelen niet leiden tot significante reductie van de 10^{-7} -contour, maar dat deze weldegelijk bijdragen tot een risico-reductie. Daarbij kunnen organisatorische maatregelen zoals de aanwezigheid van bewaking niet vertaald worden in de kwantitatieve risico-analyse.

- Ook is een herlocatie van de producten in magazijn 1.31 onderzocht. Echter moet dan het volledige magazijn verhuizen op een locatie die ver gelegen is van de bijhorende productieinstallaties. Een geschikt alternatief magazijn is momenteel niet aanwezig op plant 1.
Anderzijds is een dergelijke grote scheiding productie/opslag organisatorisch moeilijk werkbaar, gezien dit magazijn de draaischijf is voor de afgewerkte compounds en er dus continu aan en afvoer is van producten. Belangrijk hierbij is de vaststelling dat een verhuis van magazijn 1.31 het probleem van het extern plaatsgebonden risico ter hoogte van de percelen van het Schepperscollege zou kunnen reduceren (er is echter geen geschikte locatie), maar dat deze verhuis tegelijk een belangrijke toename van het intern transport van stukgoederen over een grotere afstand zal veroorzaken en dus een toename van het risico veroorzaakt.
- Tenslotte is een compartimentering van het magazijn 1.31 onderzocht. Het blijkt dat zo'n compartimentering geen significante reductie van de 10^{-7} -contour oplevert. Dit resultaat is gerelateerd aan de techniciteit van de risicoberekening.

Gezien de 10^{-7} -contour nog steeds een gebied met een kwetsbare locatie namelijk het Schepperscollege overschrijdt en het extern plaatsgebonden risico ter hoogte van de percelen van het Schepperscollege hoofdzakelijk bepaald wordt door magazijnbrand in gebouw 1.31, zijn de volgende acties lopende:

- In kader van het voorbereid zijn op noodsituaties zijn in het noodplan (zie hoofdstuk 6) extra maatregelen genomen in geval van brand. Specifiek in het kader van magazijnbrand in gebouw 1.31 wordt samen met het Scheppersinstituut magazijnbrand als scenario besproken en geëvalueerd. Op basis daarvan worden een aantal extra maatregelen vastgelegd. Beide partijen, zowel Recticel-RUB als het Scheppersinstituut werken dit uit in een veiligheidsinformatieplan. Hierin wordt o.a. beschreven hoe in dergelijk scenario de communicatie, evacuatie het best verlopen. Dit veiligheidsinformatieplan zal gemeenschappelijk geoefend worden. Op dit moment is een draft veiligheidsinformatieplan beschikbaar.
- Verder wordt door Recticel-RUB en het Scheppersinstituut, in nauw overleg met de gemeente, gezocht naar een definitieve oplossing voor het probleem. Rekening houdende met de principes opgenomen in de Seveso-richtlijn (art. 13), dient gestreefd te worden naar voldoende afstand tussen, enerzijds Seveso-inrichtingen en anderzijds kwetsbare locaties. Bijgevolg dient bij voorkeur gezocht te worden naar een oplossing waarbij de voorwaarden die gelden voor een zone aangeduid als buffergebied (op het gewestplan) behouden blijven.

Opgemerkt wordt dat organisatorische maatregelen zoals het opstellen van een veiligheidsinformatieplan geen (significante) reductie van de 10^{-7} -contour oplevert maar dat deze weldegelijk bijdragen tot een risico-reductie (meer bepaald beperken van de gevolgen).

./...

Met betrekking tot de overschrijding ter hoogte van het Schepperscollege dienen volgende bemerkingen in acht genomen te worden.

De meest recente evaluatie van de externe risico's in een OVR (VR/99/3) ter voorbereiding van een milieuvergunningsprocedure dateert van 1999. Sindsdien werden geen bijkomende hoeveelheden aan Seveso-stoffen op het terrein van de inrichting geïntroduceerd. In het VR/99/3 werd eveneens een plaatsgebonden risico hoger dan 10^{-7} ter hoogte van het Schepperscollege vastgesteld. De wijzigingen in het risicobeeld beschreven in dit rapport ten opzichte van het beeld berekend in het VR/99/3 kunnen voornamelijk toegeschreven worden aan de evolutie in richtlijnen en modellen die aan de basis liggen van de kwantitatieve risico-analyse en niet aan wijzigingen van de inrichting.

De hoofdgebouwen van het Schepperscollege zijn gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en vallen buiten de 10^{-7} -contour. De bestemming van de percelen van het Schepperscollege die binnen de 10^{-7} -contour zijn gesitueerd, betreft bufferzone (groen ingekleurd op het gewestplan met opdruk T (code 0600)). Dergelijke bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden. Niettegenstaande die voorwaarde, worden toch activiteiten op de betreffende bufferzones door het Schepperscollege uitgeoefend. Dit betekent dat het doel van de bufferzone door deze laatste activiteiten teniet wordt gedaan. Deze bestaande situatie is met de verschillende overheden besproken. Op 9/07/2018 is door de dienst FDG Noodplanning een overleg georganiseerd met de betrokken partijen: de gemeente Wetteren, Departement Omgeving Team Externe Veiligheid, Departement Omgeving dienst milieu Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen dienst milieu- en natuurvergunningen, Scheppersinstituut en Recticel-RUB. Tijdens dit overleg is afgesproken dat in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de site een veiligheidsinformatieplan wordt uitgewerkt. Dit in afwachting van een definitieve oplossing.

EXTERNE GEVARENBRONNEN

Met betrekking tot de analyse van externe gevarenbronnen werd besloten dat er geen significante impact op het externe risicobeeld van de inrichting ten gevolge van domino-effecten dient verwacht te worden. Tevens wordt geen impact van domino-effecten bij naburige Seveso-bedrijven verwacht tengevolge van ongevalsscenario's die kunnen optreden bij de inrichting.

MILIEURISICO'S

Met betrekking tot de risico's voor het milieu dient opgemerkt te worden dat hieromtrent geen concrete grenswaarden vooropgesteld zijn. Evaluatie van deze risico's ten opzichte van de criteria is dan ook niet mogelijk. Op basis van de milieurisico-analyse kan geconcludeerd worden dat de inrichting de nodige preventieve en mitigerende maatregelen zal nemen om de milieu-effecten te voorkomen en te beperken.

GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN

Met betrekking tot mensrisico's wordt op basis van de berekende effecten en de afstand van de betreffende installatie tot de meest nabij gelegen gewest- en of landsgrens geen overschrijding van deze grens door de effectafstanden

./...

vastgesteld. Bijgevolg worden grensoverschrijdende effecten voor mens van de inrichting niet verwacht.

Met betrekking tot grensoverschrijdende effecten voor milieurisico's kan verwezen worden naar de bespreking van de milieurisico-analyse en worden grensoverschrijdende milieu-effecten niet verwacht.

Dit geldt voor de huidige situatie, alsook voor de toekomstige.

Dit OVR werd door het Team Externe Veiligheid op 30 juli 2019 goedgekeurd (goedkeuringscode OVR/19/01).

Het Team Externe Veiligheid stelt vast dat:

- aangaande het veiligheidsrapport en de kwaliteit ervan op zich:
- het rapport is opgesteld door een erkend VR-deskundige, Bob Gorrens van SGS Belgium;
- het rapport voldoet aan de eraan gestelde vormelijke en inhoudelijk vereisten in overeenstemming met [Leidraad OVR];
- b het opstellen van het rapport de richtlijnen en voorschriften van [RLBVR] werden gerespecteerd en de instructie van het Team Externe Veiligheid werden opgevolgd;
- aangaande de resultaten van de verschillende risicoanalyses:
- dat het berekende externe mensrisico niet voldoet aan de vigerende risicocriterium van het plaatsgebonden risico ten aanzien van kwetsbare locaties, omdat de isorisicocontour van risiconiveau 10^{-7} /jaar een deel van het Scheppersinstituut omsluit. De overschrijding bedraagt maximaal 124 m en bevindt zich in het buffergebied. De overschrijding heeft vnl. te maken met de effecten van magazijnbrand in magazijn 1.31. Aan de andere risicocriteria wordt wel voldaan.
- het milieurisicopotentieel vrij beperkt is.
- in het rapport veiligheidsmaatregelen beschreven worden om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van zware ongevallen te voorkomen of te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid.
- het rapport aan toont dat bij een gebeurlijk zwaar ongeval betekenisvolle gewestgrensoverschrijdende effecten niet moeten verwacht worden.

GPBV – bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubriek 7.11.1°h – productie van polyurethaanschuim.

Voor de aangevraagde IIOA zijn de volgende BREFs van toepassing:

- BREF Polymeren (verticale BREF);
- BREF CWW (horizontale BREF) – behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector.

In de BREF Polymeren wordt het proces van PU-productie niet nader beschouwd.

Bijlage RXbis bevat een toetsing aan de gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas.

In de afdeling 'Spuitzaal' wordt er polyurethaan schuim geproduceerd. Er zijn 2 productielijnen, nl. de 'new foaming line' en de 'estermachine'.

De polyolen (al dan niet met toevoeging van additieven) en isocyanaten worden via dagtanks naar de spuitkop geleid, waar ze gemengd worden. Na

./...

polymerisatie wordt een polyurethaan blok gevormd. Dit proces vindt plaats op een continu voortbewegende papierbaan in een open transportband. Deze papierbaan heeft hoogopstaande randen in de vorm van een U. Het mengsel wordt over de gehele breedte van de papierbaan verspreid, begint te reageren en vormt een PU-blok. Deze blokken (30 of 60 m lang) worden in een rijpingsruimte opgeslagen gedurende 24 uur om vervolgens verplaatst te worden naar het PU-magazijn.

De productie-installatie omvat hoofdzakelijk pompen, doseerunits, transportbanden en afzuigingen.

De productiecapaciteit aan PU-schuim bedraagt ca. 22.000 ton/jaar. Bij dit proces worden geen vluchtige grondstoffen gebruikt, zodat de input aan grondstoffen gelijk is aan de output PU-schuim.

Het productieproces geeft aanleiding tot afvalstoffen, maar geen afvalwater en nagenoeg geen luchtemissies.

Tijdens de PU-productie wordt een beperkt luchtemissie gegenereerd bestaande uit CO₂ en enkele chemische stoffen zoals TDI. De CO₂ wordt gevormd tijdens de chemische reactie tussen de aangewende grondstoffen, polyolen en isocyanaten. De vrijgestelde chemische stoffen (zoals TDI) worden gevangen in een nageschakelde actief koolfilter. Zelfs zonder actief koolfilter voldoet de emissie van TDI (ca. 100 kg/jaar) aan de VLAREM II-emissiecriteria.

Er is momenteel een niet-gecertificeerd milieuzorgsysteem binnen het bedrijf aanwezig. Er is geen sprake van geurhinder, evenmin van diffuse VOS-emissies. Er zijn enkele geluidsbronnen aanwezig, zijnde de ventilatoren van de geleide emissiepunten. Deze veroorzaken geen geluidshinder.

Het aanvraagdossier bevat het conformiteitsattest verslag van oriënterend en beschrijven bodemonderzoek van 2 mei 2019 m.b.t. het 'Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek van 22 februari 2017' opgesteld door de nv HaskoningDHV Beglium.

Uit het verslag blijkt dat er 2 historische bodemverontreinigingen aanwezig zijn. Beide vormen gelet op de bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige bodemverontreiniging, waardoor ook geen bodemsanering nodig is.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting situeert zich volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een industriegebied.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

De exploitatie van de inrichting is in overeenstemming met voormelde bepalingen.

./...

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een overwegend industrieel karakter.

Het bedrijfsterrein wordt door de Damstraat in 2 delen opgesplitst.

Het oostelijk deel wordt in het noorden begrensd door de Westakkerstraat met achterliggend het kunststofverwerkend bedrijf de nv Resilux. In het oosten grenst dit deel aan een bufferzone en een kleine strook van de woonzone van Westakker. Ten zuidoosten paalt het bedrijf aan de terreinen van de school Scheppersinstituut.

Het westelijke deel wordt in west- en noordelijke richting begrensd door bestaande bedrijven, waaronder Confiserie Van Damme, en een bedrijvencentrum, met achterliggend landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Ten zuiden, achter de Stooktestraat en de Wetterensteenweg, bevindt zich het buurbedrijf Ajinomoto Omnicem en een natuurgebied.

Het meest nabije woongebied is gelegen op 150 m ten noorden en noordoosten van de inrichting. De woonkern van Ten Ede ligt op 270 m ten westen van de inrichting. In de nabije omgeving van de inrichting zijn nog een aantal zonevreemde woningen gesitueerd, waarvan de dichtste woningen op de Coopallaan zich op 70 m ten zuiden van de inrichting bevinden.

Voorliggende aanvraag gaat niet gepaard met bijkomende stedenbouwkundige handelingen.

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Artikel 5.147.4.1.3 van VLAREM II stelt dat tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden is:

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;
- in een gebied ander dan industriegebied;
- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied.

Deze verbodsbepalingen gelden niet:

- voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;
- voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;
- voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut.

Voorliggende aanvraag betreft een bestaande inrichting. Alle opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen liggen op meer dan 100 m van woongebied. Er is geen park- en recreatiegebied aanwezig binnen een straal van 100 m.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting zijn een 36-tal afvalstromen gedefinieerd in samenspraak met afvalverwerkers.

Momenteel kunnen 60% van de afvalstoffen worden gevalideerd als grondstof,

./...

8% komt in aanmerking voor recyclage, 17% wordt afgevoerd voor verbranding en 15% wordt afgevoerd naar een externe waterzuiveringsinstallatie.

De snijresten van het PU-schuim worden gebruikt als grondstof voor de productie van bonded foam, die zijn toepassingen vindt in kussens, armsteunen, geluidsisolatiemateriaal en andere materialen met hoge dichtheid.

De 2^{de} belangrijkste afvalstroom is afvalwater. Het keukenafvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van het nabijgelegen Omnicem. Ander licht verontreinigd afvalwater wordt verwerkt in de waterzuiveringsinstallatie van een afvalverwerker. Sterk verontreinigd afvalwater wordt verbrand.

De afvalstoffen die in aanmerking komen voor recyclage betreffen hoofdzakelijk hout, PE, papier/karton en vaten/IBC's.

De uitgeselecteerde vloeibare (andere dan afvalwater) en de mengstroom restafval en opruimafval worden afgevoerd voor verbranding met energierecuperatie.

De afvalstoffen worden tijdelijk opgeslagen in bedrijfscontainerpark. 2 x per week kan het afval op het containerpark binnengebracht worden, waar het dan gecontroleerd, geaccepteerd en geregistreerd wordt.

Het afval wordt op regelmatige tijdstippen afgevoerd in samenwerking met een daartoe erkend afvaloverbrenger/-verwerker.

Afvalwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente Wetteren is het bedrijf gelegen deels in centraal gebied, deels in individueel te optimaliseren buitengebied. De inrichting situeert zich in het zuiveringsgebied Wetteren-Overschelde.

De inrichting situeert zich tevens deels in het aandachtsgebied Zeeschelde I en deels in het speerpuntgebied Kalkense vaart.

Het dossier bevat een rioleringsplan. De VMM merkt in haar advies van 1 augustus 2019 evenwel op dat het onderscheid tussen de verschillende stromen niet duidelijk is en vraagt derhalve een duidelijker rioleringsplan op te maken.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Met voorliggende aanvraag wordt de lozing van max. 1.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater aangevraagd. Deze lozing zal rechtstreeks, via lozingspijp of effluentleiding in oppervlaktewater (waterloop S150) gebeuren. Daartoe voorziet het bedrijf de plaatsing van 6 IBA's aansluitend op de septische putten. De zuiveringscapaciteit van de IBA's varieert tussen 3 IE en 15 IE.

Deze lozing dient te voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater zoals bepaald in art. 4.2.8.1 van VLAREM II.

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de keuken wordt als afvalstof afgevoerd naar het nabijgelegen bedrijf Ajinomoto Omnicem.

./...

BEDRIJFSAFVALWATER

Het bedrijfsafvalwater wordt deels geloosd, deels afgevoerd als afvalstof.

Het geloosde BA omvat de spui van de stoominstallatie en de klimaatkasten, het afvalwater afkomstig van de waterjetinstallatie en het reinigingswater van de vloeren. Daarnaast bevat de bedrijfsafvalwaterstroom nog een gedeelte hemelwater en huishoudelijk afvalwater.

Met voorliggende aanvraag wordt de lozing gevraagd van max. 25 m³/uur – 200 m³/dag en 25.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen. Eerder was het bedrijf vergund voor de lozing van max. 25 m³/uur – 200 m³/dag en 51.000 m³/jaar. Een gedeelte van het bedrijfsafvalwater doorloopt een rietveld alvorens effectief geloosd te worden. De lozing gebeurt in de nabijgelegen waterloop S150 via een V-schot conform VLAREM II.

De lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen wordt aangevraagd omwille van de aanwezigheid van fosfor.

Bij besluiten van de deputatie van 25 juni 2009 en 24 november 2011 werden volgende lozingsvoorwaarden van toepassing gesteld:

- BZV: 25 mg/l
- CZV: 125 mg/l
- ZWS: 35 mg/l
- P_{tot}: 2 mg/l
- N_{tot}: 15 mg/l
- Anionische detergent: 3 mg/l
- Bezinkbare stoffen: 0,5 mg/l
- PE extrah. stoffen: 5 mg/l
- Cd: 0,001 mg/l
- NH₃: 0,3 mg/l
- Zn: 0,35 mg/l

Met voorliggende aanvraag worden de eerder opgelegde lozingsvoorwaarden opnieuw aangevraagd. Er worden geen andere parameters en/of concentraties aangevraagd.

Het aanvraagdossier bevat de analyseresultaten van 3 schepstalen.

De algemene voorwaarden lozingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 4.2.2.1.1 van VLAREM II bevatten normen voor de parameters bezinkbare stoffen (BS) en perchloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen (PE extrah. stoffen) zodat er geen bijzondere normen vereist voor deze parameters vereist zijn.

Er zijn evenmin bijzondere lozingsnormen vereist voor de parameters Cd en Zn. Immers uit de analyseresultaten blijkt dat de gemeten concentraties voor deze parameters lager zijn dan de indelingscriteria.

Op basis van de beschikbare resultaten stelt de VMM in haar advies van 1 augustus 2019 voor om tevens lozingsnormen op te nemen voor de parameters nitriet en Cl⁻ en Al-surf van resp. 0,5 mg/l en 615 mg/l en 1 mg/l (10 x IC).

Verder blijkt dat het behoud van de norm voor anionisch detergent (Al-surf.) van 3 mg/l op basis van de beschikbare analyseresultaten te ruim genomen is dat een norm van 1 mg/l kan volstaan. Deze waarde is gelijk aan 10 x IC.

VMM stelt tevens vast dat er toch wel verschillende overschrijdingen van de lozingsnormen zijn vastgesteld, zoals voor ZS, N_{tot} en P_{tot}. Het bedrijf moet

./...

ervoor zorgen dat de van toepassing zijnde normen ten allen tijde gerespecteerd worden en daartoe de nodige maatregelen treffen. In dit kader is het aangewezen dat er een studie uitgevoerd wordt naar de mogelijke bronmaatregelen met daaraan gekoppeld een eventuele zuivering.

Het bedrijf moet overeenkomstig het geloosde debiet een meetprogramma uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van art. 4.2.5.3.1 van VLAREM II. De niet-vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II, i.c. nitriet en surf, moeten driemaandelijks bepaald worden.

Daarnaast is het aangewezen gelet op de lozing in oppervlaktewater en de vastgestelde overschrijdingen dat ook de overige parameters 3-maandelijks gemeten worden.

Hemelwater

Uit het aanvraagdossier blijkt dat ca. 18% van het hemelwater afkomstig van de bebouwde/verharde oppervlakte hetzij opgevangen wordt voor gebruik, hetzij geïnfiltreerd wordt, hetzij vertraagd geloosd wordt. Het hemelwater van de overige 82% wordt rechtstreeks geloosd in oppervlaktewater. Het merendeel hiervan komt terecht in de waterloop S150 – Oude Schelde die stroomafwaarts door overstromingsgevoelig gebied loopt.

Het bedrijf situeert zich gedeeltelijk in infiltratiegevoelig gebied, wat mogelijkheid biedt infiltratie. Het is aangewezen dat het bedrijf minstens de mogelijkheden onderzoekt om niet-verontreinigd hemelwater maximaal te laten infiltreren of te bufferen voor vertraagde afvoer.

Bodem- en grondwater

Nagenoeg alle opslag- en productieactiviteiten vinden binnen de gebouwen plaats, zodat bodemverontreiniging nagenoeg uit te sluiten is. De losplaatsen buiten de gebouwen zijn verhard en ingekuipt.

De opslagtanks voor gevaarlijke producten zijn binnen de gebouwen opgesteld, met uitzondering van de bovengrondse opslag van propaan en lichte fuel ten behoeve de stookinstallaties en bovengrondse opslag van de gassen. Deze tanks (17 stuks) zijn van het enkelwandige type en zijn opgesteld binnen een inkuiping. De vaste inkuipingen maken deel uit van het gebouw en zijn meestal uitgevoerd in beton en afhankelijk van de erin opgeslagen stoffen, voorzien van een coating en/of folie.

De buitenopslag van lichte stookolie/diesel gebeurt in 6 dubbelwandige, bovengrondse houders .

Alle opslagtanks zijn voorzien van een overvulbeveiliging.

De beperkte onderzoeken en de (risico-gebaseerde) algemene onderzoeken van de opslagtanks worden opgevolgd via het onderhoudsprogramma 'apipro'. Alle tanks worden gecontroleerd door het keuringsorganisme Vincotte. Uit de laatste attesten blijkt dat alle tanks voldoen aan de vereisten volgens VLAREM II. Bij enkele binnentanks was er een opmerking aangaande het ontbreken van het volume op de tanklabel.

M.b.t. enkele buitentanks werd opgemerkt dat de houder beter diende beschermd te worden tegen corrosie (bijv. door een nieuwe schilderbeurt). Dit is ondertussen gebeurd.

De opslag van de gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten gebeurt doorgaans in 200 l-vaten. Brandgevaarlijke vloeistoffen (GHS02 – cat.1 en cat. 2) zijn veel kleinrecipiënten.

./...

Deze producten worden gestockeerd in een gebouw of in een opslagcontainer die buiten staat. Deze opslag is voorzien van een inkuiping.

De bulkwagens staan tijdens de losoperaties op een gepaste losplaats. De overdekte losplaats voor isocyanaten (Plant I) is hellend uitgevoerd. In de bodem van de betonnen vloerplaat zijn een groot aantal afvoergaten voorzien. In geval van een accidenteel vloeistoflek tijdens het verladen, stroomt de vloeistof als gevolg van de helling naar de afvoergaten en vervolgens in de onderliggende opvangbak (inhoud 25 m³). De losplaats op Plant II is voorzien van een opvangfaciliteit met opstaande randen. De opvangcapaciteit hier bedraagt 25 m³.

Binnen de site zijn procedures uitgewerkt in verband met ongevallen waarbij vloeibare grondstoffen vrijkomen. Elke afdeling heeft op maat van zijn afdeling interventiemateriaal ter beschikking. De bedrijfsbrandweer is uitgerust met bijkomend materiaal ter opruiming van vloeistoflekken.

Het tanken van de voertuigen gebeurt binnen een overdekte ruimte. De tankplaats zelf is ingekuipt.

Het aanvraagdossier bevat het conformiteitsattest verslag van oriënterend en beschrijven bodemonderzoek van 2 mei 2019 m.b.t. het 'Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek van 22 februari 2017' opgesteld door de nv HaskoningDHV Beglium.

Uit het verslag blijkt dat er 2 historische bodemverontreinigingen aanwezig zijn. Beide vormen gelet op de bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige bodemverontreiniging, waardoor ook geen bodemsanering nodig is.

Energie

In het aanvraagdossier wordt een primair energieverbruik opgegeven van 0,089 PJ. Het betreft aldus geen energie-intensief bedrijf (< 0,1 PJ).

Het toekomstig primair energieverbruik blijft eveneens onder de 0,1 PJ. Al meer dan 10 jaar wordt actief gewerkt rond maatregelen ter reductie van het energieverbruik. Het bedrijf is in 2015 vrijwillig toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor niet VER-bedrijven.

Geluid

De inrichting bevindt zich in industriegebied. Binnen een straal van 100 m bevinden zich enkele woningen.

Voorliggende aanvraag beoogt de hernieuwing van de bestaande vergunning. De aangevraagde veranderingen zijn niet van die aard dat bijkomende geluidshinder dient gevreesd.

Alle procesinstallaties bevinden zich binnen de gebouwen. In geval van nieuwe installaties of wijzigingen aan de installaties wordt tijdens de projectwerking het geluidsaspect in overweging genomen. Tijdens het aankoopproces wordt gestreefd naar een installatie met een zo laag mogelijk geluidsniveau.

De geluidsbronnen buiten de gebouwen zijn beperkt tot enkele, op het dak opgestelde ventilatoren.

De leveringen van grondstoffen en de verzendingen van afgewerkte goederen gebeuren tijdens de da

Bij besluit van de bestendige deputatie van 23 september 1999 werd aan het bedrijf toegestaan te werken volgens een volcontinu regime.

./...

Met voorliggende aanvraag wordt een bestendiging gevraagd van dit arbeidsregime.

De inrichting is reeds geruime tijd in exploitatie. Uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat deze exploitatie geen aanleiding geeft tot onaanvaardbare geluidshinder.

Lucht

Voorliggend dossier beoogt de hernieuwing van de bestaande vergunningen. De voorgestelde veranderingen geven geen aanleiding tot bijkomende emissies.

De emissies ten gevolge van de exploitatie zijn beperkt tot enerzijds de emissies afkomstig van de stookinstallaties en anderzijds de emissies afkomstig van de spuitzaal en de PTF-afdeling (productie).

De stookinstallaties worden geleidelijk aan overgeschakeld van lichte fuel naar aardgas. Deze overschakeling is reeds verregaand gerealiseerd.

Er zijn 12 stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen > 300 kW, waarvan 11 op aardgas en 1 op licht fuel.

De vereiste emissiemetingen worden om de 5 jaar uitgevoerd.

De resultaten van de meest recente metingen zijn aan het dossier toegevoegd. Hieruit blijkt dat mits rekening houdende met een meetfout van 30% er wordt voldaan aan de geldende emissiegrenswaarden van VLAREM II.

Binnen het PU-productieproces wordt geen blaasmiddel toegevoegd. Door het toevoegen van een kleine hoeveelheid water, ontstaat in het proces CO₂, welke dienst doet als blaasmiddel. Jaarlijks komt er ca. 1.300 ton CO₂ vrij.

De grondstoffen voor de aanmaak van PU, zoals de isocyanaten, zijn niet vluchtig. Hierdoor is de vuilvracht zeer laag (ca. 100 kg/jaar) en is er ook geen meetverplichting. Sinds enkele jaren is een actief koolfilter geïnstalleerd ter hoogte van de spuitzaal, waardoor de uitstoot van chemische stoffen (zoals TDI) naar nul herleid is.

Tijdens het reticulatieproces in de PTF-afdeling is er een discontinue geleide emissie van vluchtige componenten. De vuilvracht is berekend op ca. 2,6 ton/jaar. Sinds 2018 worden de afgassen van deze installatie naar een nabehandelingsinstallatie geleid, waarin de vluchtige componenten condenseren. Het rendement van deze installatie is quasi 100%. Door deze nabehandeling is ook de specifieke geur verdwenen. Deze installatie wordt nog verder geoptimaliseerd.

De hoeveelheden solventen die binnen het bedrijf gebruikt worden zijn zeer beperkt. Het betreft vooral solventen die gebruikt worden in de lijmen en de reinigingsmiddelen. Deze diffuse emissies worden begroot op ca. 3 ton/jaar. Deze hoeveelheid is bepaald op basis van het verbruik aan grondstoffen.

Transport/Mobiliteit

Voorliggende aanvraag beoogt de hernieuwing van de bestaande vergunningen. De voorgestelde veranderingen zullen geen aanleiding geven tot bijkomende effecten op de mobiliteit, noch tot een relevante toename in vervoersbewegingen.

Bij de ingang van de site zijn er 2 locaties voorzien voor het tijdelijk stationeren van voertuigen voor goederentransport, in afwachting van toegang tot het bedrijf.

./...

Per dag zijn er een 70-tal transporten.

70% van alle transporten (of ca. 13.000 per jaar) betreffen de verzending van afgewerkte producten PU-schuimartikelen (blokken, rollen, ...) en afgewerkte producten van RUB.

PU-schuim wordt in hoofdzaak vervoerd met een vrachtwagen (volume 80 m³, 100 m³ of 120 m³). In geval van verre bestemmingen (China, VSA, ...) wordt gebruik gemaakt van containers (volume 33 m³ of 76 m³).

De eindproducten van RUB (Isofast, Polyfast en pasta's) worden afgevoerd via vrachtwagens of dedicated tankcontainers.

De leveringen (grondstoffen, restaurant, artikelen voor bureelwerk, ateliervoorraad, ...) betreffen zo'n 30% van alle transporten of ca. 5.000 per jaar. Deze leveringen gebeuren met allerlei voertuigen. Grondstoffen in vaten en IBC's worden aangeleverd met vrachtwagens; grondstoffen in bulk met tankwagens of tankcontainers. Kleinere artikelen worden aangeleverd met bestelwagens.

Veiligheid/brandveiligheid

GASOPSLAG

De gassen worden opgeslagen in hetzij vaste houders, hetzij in verplaatsbare recipiënten.

Alle gastanks (12) staan buiten, behalve 2 kleinere tanks in de SID-afdeling.

De gastanks zijn gekeurd en voldoen aan de bepalingen van VLAREM II.

In de nabije toekomst worden 2 bijkomende gastanks voorzien, waarvan 1 voor zuurstof met een waterinhoud van 10,810 m³ en 1 voor waterstofgas met een waterinhoud van 17,920 m³. De voorziene inplantingsplaatsen dienen te voldoen aan vigerende scheidingsafstanden zoals vastgelegd in bijlage 5.17.1 van VLAREM II.

De opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten is verdeeld over een 7-tal opslagzones. Deze opslag dient te gebeuren overeenkomstig de vigerende scheidingsafstanden zoals vastgelegd in bijlage 5.17.1 van VLAREM II.

BEVOORRADING HEFTRUCKS

Er zijn 2 bevoorradingsposten voor propaan voor het bevoorraden van de heftrucks. Dit zijn geen publiek toegankelijke verdeelinstallaties. Per locatie is er 1 pomp met 1 verdeelslang.

De aanvoer van vloeibaar gemaakt propaan gebeurt door tankwagens (maximaal 40 m³). De verlading gebeurt met behulp van een flexibel.

De losactiviteiten gebeuren in aanwezigheid van de chauffeur en een medewerker van de technische dienst. Beide personen blijven gedurende de volledige tijd van de verlading ter plaatse.

De opslagplaatsen en de verdeelinstallaties worden periodiek gecontroleerd door een keuringsorganisme. De laatste keuringen dateren van resp. 18 juni 2014 en 17 november 2015. Bij deze controle worden o.a. de afstandsregels zoals afstand versus limiet eigendom en versus opslag brandbare stoffen, en de brandbeveiligingsmaatregelen, zoals de afsluiting omheen de tank, het toegangsverbod en de blusvoorzieningen gecontroleerd.

De conclusies waren dat de installaties voldoen.

Er zijn noodstoppen voorzien.

Voor het gebruik van de propaantankinstallaties voor bevoorraden van de heftrucks is er werkinstructie aanwezig.

./...

EXTERNE VEILIGHEID

Uit het goedgekeurde OVR blijkt dat er voldaan wordt aan risico-criteria behalve voor de 10^{-7} -isorisicocontour. Deze overschrijdt een gebied met kwetsbare locatie, zijnde een aantal gebouwen van het Schepperscollege (middelbare school) die zich in een volgens het gewestplan aangeduide bufferzone bevinden. De overschrijding bedraagt maximaal 124 m.

Uit de risicoanalyse blijkt dat het extern plaatsgebonden risico ter hoogte van deze gebouwen van het Schepperscollege hoofdzakelijk bepaald wordt door magazijnbrand in gebouw 1.31.

Het aanvraagdossier bevat een door vertegenwoordigers van Recticel en het Scheppersinstituut ondertekend veiligheidsinformatieplan waarin Recticel aangeeft Scheppers in te lichten inzake de risico's verbonden aan volgende activiteiten:

- falen van een propaangastank;
- falen van een propaangas tankwagen;
- falen van een aardgasleiding
- magazijnbrand 'opslag chemische producten'
- magazijnbrand 'opslag polyurethaan schuimblokken'

In dit documenten wordt voorts verwezen naar de maatregelen vermeldt in het OVR. Op eenvoudig verzoek zal Recticel het betrokken document toelichten.

Van zodra er zich een calamiteit of noodsituatie voordoet bij Recticel, wordt het intern noodplan geactiveerd.

Indien de calamiteit of noodsituatie dreigt de bedrijfsgrenzen te overschrijden, zal Recticel het initiatief nemen om het Scheppersinstituut hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Recticel zal ook aangeven wanneer zij evacuatie of schuilen nodig acht.

Voorts verbindt Recticel er zich toe jaarlijks overleg te hebben met Scheppers zodat ook de verwittigingsprocedure van Recticel duidelijk is voor Scheppers. De weerslag van dit overleg zal onder vorm van een verslag ter beschikking zijn bij Recticel.

AGOP-milieu stelt in haar advies van 7 augustus 2019 het volgende:

'Bij de hernieuwing in 1999 was er een overschrijding van de 10^{-7} contour met 20 m, nu met 124 m (= afstand tussen het betreffende magazijn en het gebouw van het Scheppersinstituut).

Het Scheppersinstituut is gelegen in een door het gewestplan bestemd buffergebied (opdruk T, code 0600), volgens de voorschriften omschreven als: "de bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden". Niettegenstaande deze voorwaarde worden door het Scheppersinstituut toch activiteiten op deze zones uitgeoefend.

Volgens onze afdeling kan het Scheppersinstituut in bufferzone geen activiteiten uitoefenen tenzij het daarvoor vergund is. Tot op heden is niet aangetoond dat de gebouwen vergund zijn. Bufferzone is niet bedoeld voor klaslokalen maar enkel als groenzone tussen het Seveso-bedrijf en omringende (kwetsbare) gebieden. Volgens onze afdeling horen geen klaslokalen thuis in de bufferzone.

./...

Ondertussen zijn de klaslokalen reeds jaren aanwezig in deze bufferzone. Wat betreft het risico is er enkel kans op een magazijnbrand. De gevaarlijke stoffen met vlampunt < 60°C worden niet meer in dit magazijn opgeslagen. Er zijn reeds tal van maatregelen genomen (zoals permanente bewaking buiten de werkuren) om het risico te beperken. Een VIP, opgemaakt tussen Recticel en het Scheppersinstituut, wordt als een goede tijdelijke oplossing gezien om de huidige situatie te ondervangen. Het risico is aanvaardbaar als er goede afspraken gemaakt worden in het definitief VIP. Daarnaast wordt er na het opmaken van het definitief VIP ook best binnen het jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning een brandoefening gehouden waaraan Recticel en het Scheppersinstituut meewerken. Daarvan dient ook een verslag opgemaakt te worden en opgestuurd naar de overheidsinstanties. Uit deze brandoefening zal blijken of er nog extra afspraken dienen gemaakt te worden en in het VIP opgenomen dienen te worden.'

Voorts stelt het Team Externe Veiligheid in het goedkeuringsverslag van het OVR van 30 juni 2019 m.b.t. de resultaten van het verschillende risicoanalyses het volgende vast:

- het berekende externe mensrisico niet voldoet aan de vigerende risicocriterium van het plaatsgebonden risico ten aanzien van kwetsbare locaties, omdat de isorisicocontour van risiconiveau 1E-7/jaar een deel van het Scheppersinstituut omsluit. De overschrijding bedraagt maximaal 124 m en bevindt zich in het buffergebied. De overschrijding heeft vnl. te maken met de effecten van magazijnbrand in magazijn 1.31. Aan de andere risicocriteria wordt wel voldaan.
- het milieurisicopotentieel vrij beperkt is.
- in het rapport veiligheidsmaatregelen beschreven worden om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van zware ongevallen te voorkomen of te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid.
- het rapport aan toont dat bij een gebeurlijk zwaar ongeval betekenisvolle gewestgrensoverschrijdende effecten niet moeten verwacht worden.

In het kader van voorliggende aanvraag werd advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Zuid-Oost. Op 8 juli 2019 werd door deze dienst een gunstig advies uitgebracht mits de vermelde gebreken worden verholpen en er rekening wordt gehouden met de bijkomende voorwaarden inzake brandvoorkoming en de geformuleerde opmerkingen.

Bespreking bijstellingen

Hiervoor wordt verwezen naar de punten 'afvalwater' en 'geluid' uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

De inrichting bevindt zich op ruime afstand van speciale beschermingszones

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een lozing op een oppervlaktewater.

./...

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Het bedrijf ligt in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf deels in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Conclusie

Het gevraagde project is, behoudens de gevraagde bijzondere lozingsnormen voor bezinkbare stoffen, perchloorethyleen extraheerbare stoffen, Cd, Zn en anionische oppervlakte-actieve stoffen, milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning deels worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1. Aan de NV Recticel Urepp Belgium en de NV Recticel, Damstraat 2 te 9230 Wetteren, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Damstraat 2 te 9230 Wetteren, op de percelen, kadastraal bekend onder Wetteren, 1^e afdeling, sectie A, nrs. 500/r en 795/z, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

Het verder exploiteren en het veranderen van een bedrijf voor de productie van polyurethaanschuim tot de volgende toestand:

3.4.2° (2)

De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 25 m³/uur - 200 m³/dag – 25.000 m³/jaar), zijnde een mengsel van procesafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater, in oppervlaktewater (waterloop S150).

3.6.1° (3)

De lozing van huishoudelijk afvalwater (max. 1.500 m³/jaar) via 6 IBA's in oppervlaktewater (waterloop S150).

6.4.2° (2)

De opslag van max. 2.319.570 l brandbare vloeistoffen waarvan:

- 1.849,5 m³ in 56 bovengrondse tanks (1.714,5 m³ t.b.v. *Recticel* en 135,0 m³ t.b.v. *RUB*);
- 470,07 m³ in verplaatsbare recipiënten (306,77 m³ t.b.v. *Recticel* en 163,3 m³ t.b.v. *RUB*).

6.5.1° (3)

1 verdeelslang (*Recticel*).

./...

7.1.3° (1)

De productie van max. 19.710 ton/jaar organische en anorganische chemicaliën waarvan:

- 2.500 ton/jaar prepolymeren;
- 9.700 ton/jaar polyfast;
- 1.600 ton/jaar gemodificeerde polyolen;
- 5.910 ton/jaar gemodificeerde isocyanaten,

in installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van resp. 38 kW (t.b.v. de prepolymeren – *Recticel*) en 369,0 kW (t.b.v. polyfast, gemodificeerde polyolen en gemodificeerde isocyanaten – *RUB*).

7.11.1°h) (1)

De productie van max. 22.000 ton/jaar polyurethaanschuim (*Recticel*).

12.2.1° (3)

3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1 x 800 kVA en 2 x 1.000 kVA (*Recticel*).

12.2.2° (2)

4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 2 x 1.250 kVA (*Recticel* en *RUB*) en 2 x 1.600 kVA (*Recticel*).

12.3.2° (3)

Diverse batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 67,25 kW, waarvan 16,76 kW t.b.v. *RUB* en 50,49 kW t.b.v. *Recticel*.

15.1.2° (2)

Het stallen van max. 47 voertuigen andere dan personenwagens, waarvan 7 t.b.v. *RUB* en 40 t.b.v. *Recticel*.

16.3.1.2° (2)

Koelinstallaties, luchtcompressoren, airco's en warmtepompen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 855,54 kW, als volgt verdeeld:

- 30,80 kW koelinstallaties (0,90 kW *RUB* en 29,90 kW *Recticel*);
- 482,87 kW luchtcompressoren (77,20 kW *RUB* en 405,67 kW *Recticel*);
- 341,87 kW airco's en warmtepompen (6,84 kW *RUB* en 336,03 kW *Recticel*).

16.3.2.2°a) (2)

Overige koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 639,06 kW, als volgt verdeeld:

- 485,57 kW koelgroepen (84,10 kW *RUB* en 401,47 kW *Recticel*);
- 153,49 kW overige koelinstallaties (6,30 kW *RUB* en 147,19 kW *Recticel*).

16.4.1° (1)

2 LPG-stations voor de bevoorrading van heftrucks (*Recticel*).

16.6.2° (1)

2 gasautoclaven met een waterinhoud van resp. 8.370 l en 1.200 l (*Recticel*).

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van max. 4.735 l diverse gassen in verplaatsbare recipiënten, waarvan 240 l t.b.v. *RUB* en 4.495 l t.b.v. *Recticel*.

./...

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van max. 141,557 m³ gasen in vaste bovengrondse reservoirs, waarvan 21,1 m³ t.b.v. *RUB* en 120,457 m³ t.b.v. *Recticel* en als volgt verdeeld:

- 48,227 m³ vloeibaar stikstof in 6 houders met een waterinhoud van resp. 50 l, 230 l, 2.050 l, 4.097 l, 20.700 l en 21.100 l;
- 28,000 m³ stikstof in 2 houders met een waterinhoud van resp. 8.000 l en 20.000 l;
- 11,600 m³ propaan in 3 houders met een waterinhoud van resp. 1 x 1.600 l en 2 x 5.000 l;
- 10,810 m³ zuurstof;
- 42,920 m³ waterstof in 2 houders met een waterinhoud van resp. 17.920 l en 25.000 l.

17.2.2 (1)

Hogedrempel VR-plichtige inrichting door de aanwezigheid van:

volgende categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels:

- 248,44 ton acuut toxische producten cat. 1 (H1 – hoofdzakelijk IPDI);
- 10,77 ton acuut toxische producten cat. 2 en 3 (H2);
- 4,1 ton STOT specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling (H3);
- 0,04 ton ontvlambare aerosolen (P3a);
- 6,66 ton ontvlambare vloeistoffen (P5a);
- 30,19 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 2 of 3 (P5c);
- 99,22 ton gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu, acuut 1 of chronisch 1 (E1);
- 268,86 ton gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu, chronisch 2 (E2),

en volgende met naam genoemde stoffen:

- 0,396 ton waterstof;
- 6 ton ontvlambare vloeibare gasen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas;
- 0,176 ton acetyleen;
- 0,395 ton methanol;
- 10,414 ton zuurstof;
- 814,4 ton 2,4-tolueendiisocynaat, 2,6-tolueendiisocynaat (TDI);
- 16,008 ton aardolieproducten.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van max. 15,84 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen (GHS02 – gevarencategorie 3), waarvan 4,5 ton t.b.v. *RUB* en 11,34 t.b.v. *Recticel*, als volgt verdeeld:

- 13,14 ton lichte stookolie in 5 bovengrondse, dubbelwandige houders met een waterinhoud van resp. 1 x 600 l, 3 x 3.000 l en 1 x 5.000 l;
- 2,7 ton diesel in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een waterinhoud van 3.000 l.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van max. 16,19 ton diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten waarvan 0,50 ton t.b.v. *RUB* en 15,69 ton t.b.v. *Recticel*.

17.3.2.2.2°b) (2)

De opslag van max. 11,29 ton diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten waarvan 1,24 ton t.b.v. *RUB* en 10,05 ton t.b.v. *Recticel*.

./...

17.3.4.3° (1)

De opslag van max. 211,77 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan 97,22 ton t.b.v. *RUB* en 114,55 ton t.b.v. *Recticel*, en:

- 38,5 ton diethanolamine (DEOA 80%) in een bovengrondse, enkelwandige houder met een waterinhoud van 35 m³;
- 173,27 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.3° (1)

De opslag van max. 1.014,34 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06), waarvan 234,14 ton t.b.v. *RUB* en 780,20 ton t.b.v. *Recticel*, en:

- 32,76 ton IF Isofast in een bovengrondse, enkelwandige houder van 30 m³;
- 26,875 ton T2960-A in een bovengrondse, enkelwandige houder van 25 m³;
- 63,48 ton Vestanat IPDI in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van 30 m³;
- 43 ton T2960-R in een bovengrondse, enkelwandige houder van 40 m³;
- 736,89 ton TDI in 3 bovengrondse, enkelwandige houders van 200 m³ en 1 bovengrondse, enkelwandige houder van 5 m³;
- 111,33 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3°a) (1)

De opslag van max. 1.560,42 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), waarvan 512,41 ton t.b.v. *RUB* en 1.048,01 ton t.b.v. *Recticel*, en:

- 36,6 ton Suprasec in een bovengrondse, enkelwandige houder van 30 m³;
- 32,76 ton IF Isofast in een bovengrondse, enkelwandige houder van 30 m³;
- 38,5 ton diethanolamine (DEOA 80%) in een bovengrondse, enkelwandige houder met een waterinhoud van 35 m³;
- 39,025 ton monoethyleenglycol in een bovengrondse, enkelwandige houder met een waterinhoud van 35 m³;
- 26,875 ton T2960-A in een bovengrondse, enkelwandige houder van 25 m³;
- 63,48 ton Vestanat IPDI in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van 30 m³;
- 43 ton T2960-R in een bovengrondse, enkelwandige houder van 40 m³;
- 117,6 ton MDI in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van resp. 48 en 50 m³;
- 736,89 ton TDI in 3 bovengrondse, enkelwandige houders van 200 m³ en 1 bovengrondse, enkelwandige houder van 5 m³;
- 25,175 ton Voranol in een bovengrondse, enkelwandige houder van 25 m³;
- 400,52 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)

De opslag van max. 1.473,46 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08), waarvan 470,774 ton t.b.v. *RUB* en 1.002,683 ton t.b.v. *Recticel*, en:

- 36,6 ton Suprasec in een bovengrondse, enkelwandige houder van 30 m³;
- 32,76 ton IF Isofast in een bovengrondse, enkelwandige houder van 30 m³;
- 38,5 ton diethanolamine (DEOA 80%) in een bovengrondse, enkelwandige houder met een waterinhoud van 35 m³;
- 39,025 ton monoethyleenglycol in een bovengrondse, enkelwandige houder met een waterinhoud van 35 m³;
- 26,875 ton T2960-A in een bovengrondse, enkelwandige houder van 25 m³;
- 63,48 ton Vestanat IPDI in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van 30 m³;
- 43 ton T2960-R in een bovengrondse, enkelwandige houder van 40 m³;
- 117,6 ton MDI in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van resp. 48 en 50 m³;

./...

- 736,89 ton TDI in 3 bovengrondse, enkelwandige houders van 200 m³ en 1 bovengrondse, enkelwandige houder van 5 m³;
- 52,85 ton Phireguard NC-28 in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van resp. 10 en 25 m³;
- 285,88 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.3° (1)

De opslag van max. 311,20 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09), waarvan 189,33 ton t.b.v. *RUB* en 121,87 ton t.b.v. *Recticel*, en:

- 32,76 ton IF Isofast in een bovengrondse, enkelwandige houder van 30 m³;
- 26,875 ton T2960-A in een bovengrondse, enkelwandige houder van 25 m³;
- 63,48 ton Vestanat IPDI in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van 30 m³;
- 43 ton T2960-R in een bovengrondse, enkelwandige houder van 40 m³;
- 52,85 ton Phireguard NC-28 in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van resp. 10 en 25 m³;
- 92,24 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

23.1.1°c) (1)

Toestellen en machines voor het vervaardigen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.177 kW (*Recticel*).

23.2.2°a) (2)

Toestellen en machines voor het behandelen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.129,45 kW (*Recticel*).

23.3.1°c) (2)

De opslag van max. 3.365 ton polyurethaan (*Recticel*)

24.4 (3)

6 laboratoria voor kwaliteitscontrole, waarvan 1 t.b.v. *RUB* en 5 t.b.v. *Recticel*.

29.5.2.1°a) (3)

Toestellen en machines voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 160 kW, waarvan 10 kW t.b.v. *RUB* en 150 kW t.b.v. *Recticel*.

29.5.5.2°a) (2)

Een ultrasoonbad met een inhoud van 2.000 l (*Recticel*).

33.4.1°a) (3)

De opslag van max. 132 ton papier en karton (*Recticel*).

39.1.1° (3)

2 stoomautoclaven met een individuele inhoud van resp. 45 l en 75 l (*Recticel*).

39.1.2° (2)

Een stoomketel met een individuele inhoud van 2.389 l (*RUB*).

43.1.3° (1)

Diverse stookinstallaties met totaal thermisch ingangsvermogen van 9.856 kW, waarvan 1.009 kW t.b.v. *RUB* en 8.847 kW t.b.v. *Recticel*, en:

- 2 stookinstallaties op lichte fuel met een thermisch ingangsvermogen van resp. 92 kW en 348 kW;
- 1 stookinstallatie op propaan met een thermisch ingangsvermogen van 24 kW;
- 20 stookinstallaties op aardgas met een thermisch ingangsvermogen van resp. 22 kW, 35 kW, 45 kW, 65 kW, 2 x 70 kW, 2 x 100 kW, 110 kW, 329 kW, 2 x 539 kW, 3 x 597 kW, 2 x 650 kW, 662 kW, 850 kW en 2.765 kW.

./...

§2. Aan de NV Recticel Urepp Belgium en de NV Recticel, Damstraat 2 te 9230 Wetteren, wordt **de vergunning geweigerd** voor het project gelegen aan de Damstraat 2 te 9230 Wetteren, op de percelen, kadastraal bekend onder Wetteren, 1^e afdeling, sectie A, nrs. 500/r en 795/z, voor wat betreft de aangevraagde lozingsnormen voor de parameters bezinkbare stoffen, perchloorethyleen extraheerbare stoffen, Cd, Zn en anionische oppervlakte-actieve stoffen.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1§1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.3.2 - Bedrijfsafvalwaters met bijlage 5.3.2, sector 61° - overige bedrijvigheden
7. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
8. Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen
9. Hoofdstuk 5.7 - Chemicaliën
10. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
11. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
12. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
13. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
14. Subafdeling 5.16.4.1. - Gassen - Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen met lpg – algemene bepalingen
15. Subafdeling 5.16.4.4 en bijlage 5.16.6 - Gassen - Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen met lpg Bevoorradingsstations van motorvoertuigen met lpg

./...

16. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
17. Afdeling 5.17.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslag van aërosolen
18. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
19. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
20. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
21. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
22. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
23. Hoofdstuk 5.23 – Kunststoffen
24. Hoofdstuk 5.24 - Laboratoria
25. Hoofdstuk 5.29 - Metalen
26. Hoofdstuk 5.33 - Papier
27. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
28. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden Vlarem III

29. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
30. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
31. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
32. Hoofdstuk 3.9 – Gemeenschappelijke behandeling en het gemeenschappelijk beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector.

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

33. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - ZS: 35 mg/l
 - N_{tot}: 15 mg/l
 - Nitriet: 0,5 mg/l
 - NH₃: 0,3 mg/l
 - P_{tot}: 2 mg/l
 - Cl⁻: 615 mg/l
 - Anionische det.: 1 mg/l

./...

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn bijlage 2C van Vlarem II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting (meetgoot) die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf moet er voor zorgen dat alle van toepassing zijnde normen, en in het bijzonder deze voor ZS, N tot en P tot, ten allen tijde gerespecteerd worden en daartoe de nodige maatregelen treffen. Het voert een studie uit naar de mogelijke bronmaatregelen met daaraan gekoppeld een eventuele zuivering. Het bedrijf maakt hiervan binnen de zes maanden na het verlenen van de vergunning een verslag over aan de vergunningverlenende overheid, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Handhaving, het College van Burgemeester en Schepenen en de VMM-AELT. Voor de VMM kan dit per mail naar vergunningen.ge@vmm.be.
- e) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. Bijkomend dient het bedrijf driemaandelijks een analyse uit te voeren op de parameters BZV, CZV, ZS, N_{tot}, P_{tot}, Cl⁻, nitriet en detergents.
De meetresultaten dienen overgemaakt aan VMM-AELT en ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- f) De detergents die binnen het bedrijf gebruikt worden, dienen te voldoen aan de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (nr. 648/2004) betreffende detergents. Het bedrijf houdt de overeenstemmende MSDS-fiches beschikbaar voor de toezichthoudende overheid.
- g) Het bedrijf maakt een overzichtelijk, volledig en duidelijk leesbaar rioleringsplan op, op schaal van tenminste 1/200, waarop het volgende is aangeduid, met een duidelijk onderscheid in kleur tussen de verschillende types afvoerleidingen (HA, BA en HW):
 - alle punten die HA genereren, met alle afvoercircuits zowel intern als extern;
 - alle punten die BA genereren, met alle afvoercircuits zowel intern als extern;
 - alle HW-afvoerleidingen zowel intern als extern;
 - de meetgoot en alle lozingspunten voor HW, HA en BA.

Het bedrijf stuurt dit plan binnen de drie maand na het verlenen van de vergunning op naar de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen, AGOP-Milieuvergunningen en de VMM.

./...

34. Niet-verontreinigd hemelwater

Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden:

- Opgevangen (regenwaterputten,...)
- Geïnfiltreerd (infiltratieputten, vijvers,...)
- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool,...)
- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...)

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor toiletspoeling en/of ander laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit kan per mail naar vergunningen.ge@vmm.be. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Milieu-inspectie - en het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

35. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden 24 uur op 24 worden geëxploiteerd

36. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport met goedkeuringscode OVR/19/01 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

37. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.

./...

- b) Binnen een termijn van 12 maand na het verlenen van de vergunning dient een brandoefening gesimuleerd te worden om de afspraken uit het VIP uit te testen. Een verslag van deze oefening wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Milieu-inspectie en de vergunningverlenende overheid.
- c) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- d) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- e) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongevoerd voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- f) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- g) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- h) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- i) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- j) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

38. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.

./...

b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:

1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (AGOP-Milieu-inspectie, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

39. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.

./...

- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van AGOP Milieu-Inspectie, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

40. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

41. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op volgend aandachtspunt:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in art. 4.1.12.1§1 van VLAREM II. In het bijzonder dient het advies van de plaatselijke brandweer 8 juli 2019 met ref. BW/TDB/2019/6511 56 nageleefd te worden.

Artikel 5

De volgende vergunningen worden opgeheven:

- Besluit van de bestendige deputatie van 23 september 1999 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de exploitatie van een inrichting voor de productie van polyurethaanschuimen, voor een termijn tot en met 22 september 2019.
- Besluit van de bestendige deputatie van 9 december 2004 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een grondwaterwinning (95 m³/dag – 15.000 m³/jaar), voor een termijn tot en met 22 september 2019.
- Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van polyurethaanschuim, voor een termijn tot en met 22 september 2019.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2011 houdende het gedeeltelijk toestaan van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden.
- Besluit van de deputatie van 6 oktober 2016 houdende aktename van de mededeling kleine verandering inzake de wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van polyurethaanschuimen voor een termijn tot en met 22 september 2019.

./...

Artikel 6

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 19 september 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Albert De Smer

De wnd. voorzitter,

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.