



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
20 oktober 2016

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Briers Jan,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/42008/179/1/A/2/LDR/FV
**HAMME - CONTAINERDIENST MELS BVBA -
CONTAINERDIENST EN AFVALSTOFFENVERWERKEND
BEDRIJF**

Vercamer Alexander
Versnick Geert
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Bruggeman Hilde
Couckuyt Eddy

verslaggever
Aanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van de
inrichting (K1)
Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

dossiernummer:
1605238

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

zittingnummer:
196

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

termijn:
05 december 2016

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17
augustus 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het
exploiteren van een containerdienst, voor een termijn tot en met 16
augustus 2030.

./...

- Besluit van de deputatie van 1 maart 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een containerdienst en afval-verwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 16 augustus 2030.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 21 april 2016 ingediend door de bvba Containerdienst Mels, Zwaarveld 55 te 9220 Hamme, voor het verder exploiteren en veranderen van een containerdienst en afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen aan de Zwaarveld 55 te 9220 Hamme, op het perceel, kadastraal bekend onder HAMME AFD 2, Sectie C, Nr. 172/c.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 6 juni 2016 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 14 juli 2016 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 18 juli 2016, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 9 augustus 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen van Hamme, voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Tankbeurten

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen moeten voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwater-verontreiniging wordt vermeden.

Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van de daken van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 120.000 l. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

./...

Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II wordt tijdens het eerstvolgend plantseizoen enkel aan de zuidoostzijde van het terrein een voldoende dicht groenscherm aangeplant. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is angebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

Werktijden

In afwijking van art. 5.2.1.2.§3, art. 5.2.1.6.§4 en art. 5.61.2.§3 van Vlarem II mogen van vrijdag tot en met vrijdag afvalstoffen worden aan- en afgevoerd van 5u tot 22u en zijn transporten van vrachtwagens/lege containers toegelaten 24h/24h. Op zaterdagen mogen afvalstoffen worden aan- en afgevoerd en zijn transporten van vrachtwagens/lege containers toegelaten van 6u tot 19u. De shredderinstallaties mogen enkel tussen 7u en 19u gebruikt worden op weekdays.

Grondwaterwinning

Conform het advies van VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer, Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Gent.

GUNSTIG advies van 9 augustus 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen van Hamme met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 10 augustus 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Werktijden

In afwijking van art. 5.2.1.2.§3 en art. 5.2.1.6.§4 van Vlarem II worden volgende exploitatie-uren toegestaan:

- aan- en afvoer van afvalstoffen: van 5 uur tot ten laatste 22 uur, van maandag t.e.m. zaterdag;
- transporten van vrachtwagens en lege containers: 24 uur op 24 uur, van maandag t.e.m. zaterdag;
- de shredderinstallatie: tussen 7 en 19 uur (niet op zon- en feestdagen).

Groenscherm

In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II volstaat het om enkel ter hoogte van de zuidoostelijke terreingrens een voldoende dicht groenscherm aan te planten. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Het aanplanten gebeurt in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

./...

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 4 augustus 2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer):

ONGUNSTIG voor de aangevraagde grondwaterwinning met een debiet van max. 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een boorput met een diepte van 38 m;

GUNSTIG voor een grondwaterwinning met een debiet van max. 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een boorput met een diepte van 14 m;

voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- Indien gewerkt wordt met een bovengrondse pomp dient in afwijking van artikel 5.53.2.2. van Vlarem II geen peilbuis te worden geplaatst. Indien de pomp vervangen wordt door een pomp in de put moet wel een peilbuis worden geplaatst. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 minimaal 25 millimeter bedragen;
- Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De nieuwe boorput moet aangelegd worden op vakkundige wijze conform de code van goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking (met het bijhorende pompdebiet) meegedeeld te worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Gent. Deze voorwaarde vervalt als de boring uitgevoerd werd door een boorbedrijf erkend volgens het VLAREL;

Aandachtspunt:

De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

GUNSTIG advies van 1 juli 2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM), voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende aandachtspunten:

- Gelet op het verbrandingsverbod, moeten de gemengde afvalstoffen, vooraleer ze afgevoerd worden voor verbranding, gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij deze sortering moeten, minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in het materialendecreet.
- Het snoeihout (groenafval) moet worden afgevoerd naar groencompostering en mag gelet op het verbrandingsverbod opgenomen in artikel 4.5.2. van het Vlarem II niet worden verbrand, aangezien de calorische inhoud van 11.000 KJ/kg niet wordt gehaald.

./...

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 25 augustus 2016 van de provinciale milieudeskundige:

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde grondwaterwinning met een max. debiet van 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een put van 38 m (Ledo-Paniseliaan, HCOV 0600)

GUNSTIG voor:

- een grondwaterwinning met een max. debiet van 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een put van 14 m (Quartair Aquifersysteem, HCOV 0100)
- en het overige;

voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning en verandering van een inrichting voor de inzameling, sortering en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen; dat de mechanische behandeling enkel betrekking heeft op het vershredderen van houtafval;
- dat een nieuwe loods (aan één zijde open) zal worden bijgebouwd waarin het grofvuil een eerste sortering zal ondergaan en waarin de shredderinstallatie wordt ondergebracht; dat de bestaande loods eveneens zal aangepast worden en hierin een sorteerlijn voor het verder uitsorteren van de afvalstoffen wordt ondergebracht; dat op die manier alle afvalstoffen binnen zullen opgeslagen en behandeld worden;
- dat gelet op de aanzienlijke veranderingen die gepland zijn de vroegtijdige hernieuwing kan toegestaan worden;
- dat de verandering betrekking heeft op enerzijds de actualisatie / regularisatie van de huidige toestand als gevolg van de gestage groei de laatste jaren en anderzijds de uitbreiding van de opslaghoeveelheden, van de bestaande loods en de bouw van een nieuwe halfopen loods;
- dat diverse aangevraagde afvalstoffenrubrieken geschrapt of aangepast werden, mede op advies van OVAM;
- dat een grondwaterwinning aangevraagd wordt uit een put van 38m uit het overbemalen Ledo-Paniseliaan; dat het opgepompte grondwater enkel gebruikt wordt in geval er niet voldoende hemelwater is voor de verneveling bij de shredderinstallatie; dat dit een laagwaardige toepassing is; dat deze grondwaterwinning niet kan toegestaan worden; dat wel een grondwaterwinning uit de freatische laag (put max. 14 m) kan toegestaan worden zoals geadviseerd door de VMM AOW;
- dat bij plaatsbezoek vastgesteld werd dat een hoge drukreiniger aanwezig is die gebruikt wordt voor het wassen van de vrachtwagens en het afvalwater geloosd wordt in de openbare riolering; dat dit niet aangevraagd werd en hiervoor nog een afzonderlijke aanvraag/melding moet worden ingediend of dat het wassen van de wagens bij derden moet gebeuren;
- dat er zich globaal gezien geen noemenswaardige problemen stellen op milieuhygiënisch vlak mits de nodige voorwaarden opgelegd en nageleefd worden;

./...

- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat er een aantal rubrieken werden aangepast op basis van het advies van OVAM. 2 rubrieken werden evenwel niet aangepast, nl.

2.1.2.b)

Het kan immers zijn dat er containers blijven staan en worden afgevoerd. Wel werd gevraagd om de hoeveelheden aan te passen naar meer realistische hoeveelheden. Dit is gebeurd.

2.2.1.c)

De opslag en sortering van 1.000 m³ gebroken puin werd wel behouden omdat er soms nog verder kan gebroken worden.

OVAM is het niet eens met dit laatste. De opslag en sortering van puin gebeurt via de COPRO-keuring. Dit is een kwaliteitskeuring en gebeurt via een streng systeem. Het is niet de bedoeling dat er daarna nog verder gebroken wordt. De bedoeling van dit strenge systeem is net dat er geen gesjoemel meer zou zijn. Verder wordt opgemerkt dat in 2012 vergunning werd verleend voor de opslag van tapijten, matrassen, enz...maar dit is nu niet opgenomen.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat dit niet meer gebeurt.

De VMM vraagt of de shredderinstallatie binnen staat.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat ze binnen zal komen te staan. Er wordt een volledig nieuwe loods gebouwd; alle afval zal binnen deze loods en de nog bestaande loods worden opgeslagen. De nieuwe loods komt er omdat er een bedrijfsgebouw is afgebrand.

De vraag is wel nog wat er gebeurt met de hogedrukreiniger. De waterbevoorrading is ook niet duidelijk. Er zijn vele leidingen maar het is niet duidelijk vanwaar ze komen.

De VMM vraagt of er afvoeren zijn in de loodsen.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat dit inderdaad zo is. In de nieuwe loods wordt wel een vloestofdichte vloer gelegd.

De voorzitter merkt op dat er geen lozing wordt aangevraagd.

De VMM stelt dat er in de bestaande loods blijkbaar wel een afvoer is voorzien maar dat daar geen water wordt gebruikt.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

Het verder breken van puin werd aangevraagd om duiding te brengen voor de milieu-inspectie. Men heeft gekozen voor de dubbele rubricering omdat het sporadisch mogelijk is dat er nog ruw puin verder wordt gebroken.

OVAM merkt op dat het breken en opslaan van puin dient te gebeuren via het COPRO-systeem. Eens het puin de COPRO-keuring heeft verkregen, mag er verder niets meer mee gebeuren. Iemand die puin breekt, moet dit systeem volgen.

./...

De vertegenwoordiging van het bedrijf stelt dat eens een product de COPRO-keuring heeft verkregen, het niet meer beschouwd wordt als afval maar wel als grondstof. De milieu-inspectie stelt echter dat, indien dit tijdelijk wordt gestockeerd bij een afvalverwerker, het terug als afval dient te worden beschouwd.

Dat er nog verder zou worden gebroken, is eerder uitzonderlijk.

De voorzitter merkt op dat dit een discussie betreft tussen de milieu-inspectie en OVAM; dit kan niet binnen het kader van een milieuvergunning worden opgelost.

Hij vraagt wat er gebeurt met het afvalwater dat afkomstig is van het afsputten van vrachtwagens.

De vertegenwoordiging van het bedrijf antwoordt dat dit niet meer gebeurt. Momenteel worden de vrachtwagens afgespoten bij het bedrijf Scania. Er wordt bekeken of men dit zal blijven doen, ofwel dat nog een wasstraat zal worden aangevraagd.

De VMM vraagt of er binnen nog nat wordt gereinigd.

De vertegenwoordiging van het bedrijf antwoordt dat dit niet zo is. De volledige waterhuishouding wordt momenteel bekeken; men zou eventueel het nullozers-statuut willen aanvragen.

De provinciale milieudeskundige stelt voor om het verder breken van puin toch uit de rubriek voor de opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen te halen, dit om verdere discussie te vermijden. Onder de rubriek voor de opslag en overslag kan het wel blijven staan."

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 30 augustus 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC):

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde grondwaterwinning met een max. debiet van 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een put van 38 m (Ledo-Paniseliaan, HCOV 0600)

GUNSTIG voor:

- een grondwaterwinning met een max. debiet van 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een put van 14 m (Quartair Aquifersysteem, HCOV 0100)
- en het overige;

voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een bedrijf dat containers verhuurt aan particulieren en bedrijven voor de inzameling van niet-gevaarlijke afvalstoffen, houtafval en bouw- en sloopafval. In de inrichting worden deze afvalstoffen, voorafgaand aan de afvoer naar erkende verwerkers, op- en overgeslagen, gesorteerd en mechanisch behandeld.

De inrichting is thans vergund voor de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 3.300 ton en aanhorigheden (stallen voertuigen, mazouttank met verdeelslang, opslag oliën,...). De mechanische behandeling omvat het vershredderen van niet-

./...

gevaarlijk houtafval en niet-gevaarlijk ander energierijk afval. Nu wordt er enkel nog houtafval vershredderd.

De lopende vergunning dateert van 17 augustus 2010 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Op de site, die gelegen is in de industriezone Zwaarveld, staat momenteel een open loods waarin afvalstoffen opgeslagen en gesorteerd worden via een sorteerinstallatie die met deze aanvraag geregulariseerd wordt. Tevens is een shredderinstallatie aanwezig voor het vershredderen van houtafval. Dit gebeurt momenteel in open lucht.

Er worden maximaal 22 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Met voorliggende aanvraag beoogt de exploitant de verandering van de inrichting en de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning.

De verandering omvat enerzijds de actualisatie/regularisatie van de huidige toestand als gevolg van de gestage groei de laatste jaren en anderzijds de uitbreiding van de opslaghoeveelheden, van de bestaande loods en de bouw van een nieuwe halfopen loods.

In de nieuwe loods (108m x 32m) zal het aangevoerde grofvuil een eerste sortering ondergaan (manueel of met kraan/wielladers) en zal de shredderinstallatie voor het vermalen van niet-verontreinigd behandeld houtafval worden ondergebracht. Het vershredderen gebeurt tot op heden steeds in open lucht.

In de bestaande loods (132m x 64m) zullen de afvalstoffen dan een verdere behandeling ondergaan via een sorteerlijn bestaande uit een trommelzeef, toevoerbunker, sorteerband, windshifter en magneetband. De uitgesorteerde afvalstoffen worden apart opgeslagen en afgevoerd voor verdere verwerking.

De exploitant beschikt over een milieuvergunning die nog geldig is tot en met 16 augustus 2030. De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing aan van de vergunning op basis van de investeringen vereist voor de uitbreiding van de bestaande loods en de bouw van een nieuwe halfopen loods. Overeenkomstig artikel 18.§3 van het Milieuvergunningsdecreet kan in dergelijke gevallen een hernieuwing van vergunning worden toegestaan.

Afwijkingen:

Het bedrijf vraagt de volgende afwijkingen aan op de Vlare II-voorwaarden:

- art. 5.2.1.2.§3 en art. 5.2.1.6.§4 in verband met de werktijden
- art. 5.2.1.5.§5 in verband met de aanleg van een groenscherm

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- Rubriek 2.1.2.b) werd aangepast. In het advies van OVAM wordt gesteld dat alle afvalstoffen vermeld in deze rubriek afkomstig zijn van een sorteerproces zodat deze rubriek niet van toepassing is. Evenwel stelde de exploitant in zijn mail van 3 augustus 2016 dat verschillende afvalstoffen ook reeds gesorteerd kunnen aangevoerd worden en enkel opgeslagen worden in afwachting van verder afvoer. In die optiek werd deze rubriek niet geschrapt, maar aangepast naar die afvalstoffen die aangevoerd zouden

./...

kunnen worden. Opgemerkt wordt dat de in het dossier opgegeven hoeveelheden zeker voor een aantal fracties onrealistisch hoog zijn aangezien het niet de bedoeling is van de exploitant om enkel op- en overslag te organiseren. Gevraagd werd om meer realistische hoeveelheden op te geven. Per mail van 24 augustus 2016 werden aangepaste, meer realistische hoeveelheden opgegeven die toch de nodige flexibiliteit garanderen. Deze hoeveelheden werden opgenomen in de omschrijving van de rubriek.

- Rubriek 2.1.3.1. werd geschrapt. De gevraagde opslag van sorteerzeefzand en niet-gevaarlijke grond en residu puingranulaat is afkomstig van een sorteerproces op afvalstoffen en deze stoffen dienen afgezet te worden via Vlarema en het eenheidsreglement voor puingranulaten. De grond is niet afkomstig van het uitvoeren van grondwerken en de exploitant is ook niet van plan om grondwerken uit te voeren. Bijgevolg is deze rubriek niet van toepassing en als dusdanig is de rubriek 61.2.1. ook niet van toepassing. Ook rubriek 61.2.1. werd dus geschrapt (conform het advies van OVAM).
- Rubriek 2.2.1.c.2. werd aangepast. Er wordt opgemerkt dat bij de aangevraagde maximale opslagcapaciteit van 18.250 ton enkele dubbeltellingen (dubbele rubricering) aanwezig zijn. Volgende dubbeltellingen dienen afgetrokken te worden van de aangevraagde maximale opslagcapaciteit:
 - * 2.250 ton niet verontreinigd behandeld houtafval (rubriek 2.2.2.b.2.)
 - * 2.250 ton niet verontreinigd behandeld vermalen houtafval (rubriek 2.2.2.b.2.)
 - * 25 ton houtstof in container (rubriek 2.2.2.b.2.)
 - * 50 ton boomwortels (rubriek 2.2.2.f.1.)
 - * 50 ton snoeihout (rubriek 2.2.2.f.1.)
 OVAM brengt ook de opslag en sortering van 1.000 m³ (1.700 ton) gebroken puin in mindering aangezien er in het dossier geen sprake is van een puinbreker of van het noodzakelijke wettelijke keuringssysteem voor gebroken puin (Copro of Certipro). De exploitant stelt echter in zijn mail van 3 augustus 2016 dat reeds gebroken puin kan aangevoerd worden voor verdere uitsortering. OVAM stelt op de vergadering van de PMVC duidelijk dat eens het puin de Copro-keuring heeft verkregen er verder niets meer met het puin mag gebeuren. De opslag en sortering van dit puin wordt dus geschrapt.
 Verder wordt ook de opslag gevraagd van 1.700 m³ grond (dubbele rubricering met rubriek 61.2.1.). Aangezien het bedrijf enkel afval uitsorteert en geen grondwerken uitvoert, dient ook deze hoeveelheid in mindering gebracht te worden.
 De te vergunnen hoeveelheid bedraagt dus: 10.225 ton.
- Rubrieken 2.2.1.e.2. en 2.2.1.e.3. werden geschrapt. Er is geen rechtstreekse aanvoer van asbestcementplaten, verontreinigd behandeld houtafval en AEEA en het bedrijf heeft ook niet de intentie deze afvalstoffen afzonderlijk aan te voeren. Dit afval kan wel sporadisch aanwezig zijn in de containers met gemengd afval. OVAM beschouwt afval dat accidenteel in de aangevoerde containers met gemengd afval aanwezig is en waarvan de exploitant niet de intentie heeft dit te aanvaarden als bedrijfseigen afvalstoffen. Indien de opslag gebeurt in functie van regelmatige afvoer is deze activiteit niet ingedeeld onder rubriek 2. Conform het advies van OVAM werden de rubrieken 2.2.1.e.2. en 2.2.1.e.3. geschrapt.
- Rubriek 2.2.2.b.2. werd aangepast. Bij de gevraagde opslagcapaciteit van 7.525 ton werd ook 500 ton uitgesorteerd windshiftmateriaal, 800 ton sorteerzeefresidu (0/40) en 1.700 ton sorteerzeefresidu (0/3) opgeteld. Aangezien deze drie stromen afkomstig zijn van het uitsorteren van gemengd afval met de sorteerlijn dienen deze afgetrokken te worden van

./...

de gevraagde opslagcapaciteiten voor het shredderen van houtafval. De te vergunnen hoeveelheid bedraagt dus: 7.525 ton – 3.000 ton = 4.525 ton (conform het advies van OVAM).

- Rubriek 17.3.2.1.1.1.b): de inhoud van de dieseltank van 10.000 l (8.400 kg) werd aangepast naar 9.900 l (8.316) cfr. het keuringsattest en het kenplaatje op de tank; op het plan staat een tweede dieseltank van 2.000 l vermeld, terwijl in de aanvraag 5.000 l staat. Bij plaatsbezoek werd bevestigd dat deze nog te plaatsen tank een inhoud van 5.000 l zal hebben.
- De shredderinstallatie wordt enkel gebruikt voor het shredderen van houtafval en is aldus niet ingedeeld in de aangevraagde rubriek 19.3.2. Deze rubriek werd dan ook geschrapt.
- Voor de aangevraagde dieselgenerator is naast de aangevraagde rubriek 12.1.2. ook rubriek 31.1.2. a) van toepassing (vast opgestelde motor). Deze rubriek werd ambtshalve opgenomen in het voorwerp van de aanvraag.

2. Motivering

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Dendermonde' gelegen in een industriegebied (industriezone Zwaarveld), en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het bedrijf bevindt zich aan de rand van het industrieterrein. In zuidoostelijke richting sluit het perceel onmiddellijk aan op een open kouter, die ingekleurd is als agrarisch gebied op het gewestplan. De N41 bevindt zich op ca. 300 m ten noordwesten. De dichtste woongebieden bevinden zich op ca. 350 m ten noordwesten en op ca. 400 m ten zuidwesten van het bedrijf.

De onmiddellijke omgeving heeft een industrieel karakter. In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich enkel andere bedrijven, geen woningen.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Op de inrichting wordt zowel gemengd niet-gevaarlijk afval, houtafval en bouw- en sloopafval aangevoerd. Alle vrachten worden gewogen op de eigen weegbrug. Een afvalstoffenregister wordt bijgehouden.

Het gemengd niet-gevaarlijk afval ondergaat een eerste sortering in de nieuwe loods via bulldozer, kraan met grijper, wiellader, waarna het verder uitgesorteerd wordt in de sorteerlijn in de bestaande loods. Tijdens deze sorteeren- en zeefactiviteiten komen diverse fracties vrij zoals kunststoffen, papier en karton, hout, metalen, glas,... Deze fracties worden elk in een aparte bunker of container opgeslagen binnen in de bestaande loods. Bij voldoende hoeveelheid worden ze afgevoerd naar een erkend verwerker.

Sporadisch kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), asbestafval en verontreinigd behandeld houtafval voorkomen in het aangevoerde afval. Deze worden ook uitgesorteerd en apart opgeslagen. Het is

./...

geenszins de bedoeling van de exploitant om dergelijke fracties apart in te zamelen.

Bouw- en sloopafval wordt enkel gezeefd en daarna gestockeerd in afwachting van verdere afvoer.

Het aangevoerde of uitgesorteerde niet-verontreinigd behandeld houtafval wordt met een shredderinstallatie (met vlakzeef en ferro/non-ferro scheiding) vermalen in de nieuwe loods. Het vermalen hout wordt afgevoerd naar de papierfabriek Stora Enso.

Alle afvalstoffen zullen binnen worden opgeslagen. Buiten staan enkel lege containers.

Een uithangbord met de vermeldingen zoals bedoeld in art. 5.2.1.5 van Vlarem II is aangebracht. De inrichting is voldoende omheind en kan met een poort afgesloten worden. Er is voldoende parkeerruimte. De bestaande loods is voorzien van een vloestofdichte vloer. Een werkplan conform art. 5.2.1.3. van Vlarem II is aanwezig. Dit zal na het verlenen van de milieuvergunning geactualiseerd worden en in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe situatie.

Afvalwater/hemelwater

Volgens de informatie op "geoloket.vmm.be/zonering/" is de inrichting gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld en is de inrichting gelegen in een centraal gebied.

Er is enkel een niet ingedeelde lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties. Dit afvalwater wordt geloosd op de openbare riolering. Het ingeschat debiet bedraagt max. 1,65 m³/d x 300 d (werken van maandag tot en met zaterdag, twee weken verlof) = 495 m³, wat minder is dan de indelingsdrempel van 600 m³.

In het dossier wordt gesteld dat er geen lozing is van bedrijfsafvalwater. Het sorteren en behandelen van de afvalstoffen gebeurt binnen en ook de volle afvalcontainers worden binnen gestald. Het tanken van brandstof voor de vrachtwagens gebeurt eveneens binnen.

Bij plaatsbezoek van de provinciale milieudeskundige werd echter vastgesteld dat er een hoge drukreiniger aanwezig is die gebruikt wordt voor het wassen van de vrachtwagens. Het afvalwater hiervan komt terecht in de interne riolering via een klokrooster en gaat zo naar de openbare riolering. Kws-afscheider noch bezinkput zijn aanwezig. Noch het wassen van de voertuigen (klasse 3, want gelegen in industriegebied), noch het lozen van het afvalwater (klasse 3 indien zonder gevaarlijke stoffen, klasse 2 indien met gevaarlijke stoffen) zijn aangevraagd.

De exploitant ging dit verder bekijken en ofwel de wagens laten wassen bij het buurbedrijf Scania (of eventueel ergens anders) ofwel een aparte aanvraag / mededeling indienen.

Op de zitting van de Commissie van 30 augustus 2016 heeft de exploitant verklaard dat de vrachtwagens nu worden afgespoten bij het buurbedrijf Scania. Het bedrijf bekijkt of men dit verder zal blijven doen dan wel of er een wasstraat zal worden aangevraagd.

Bij de bouw van de nieuwe loods en de verandering van de bestaande loods wordt tevens de plaatsing van een ondergronds hemelwaterreservoir van 120 m³ voorzien. Het opgevangen hemelwater zal gebruikt worden in het kader van stofbestrijding bij de shredderinstallatie en voor sanitaire doeleinden. Een overloop is voorzien naar de bestaande infiltratievijver (ca. 3.000 m³). Momenteel

./...

wordt ook hemelwater uit deze vijver gebruikt voor waterverneveling bij de shredderinstallatie.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat de huidige waterbevoorrading (er zou enkel hemelwater gebruikt worden) ook niet geheel duidelijk was. In de werkplaats die in een apart, afgesloten lokaal in de bestaande loods is ondergebracht staat een buffertank met water. Van waar dit water kwam en waar het naar toe gaat kon niet achterhaald worden. De exploitant zou dit verder bekijken. Op de zitting van de Commissie van 30 augustus 2016 heeft de exploitant verklaard dat de volledige waterhuishouding wordt bekeken.

Bodem- en grondwater

Het betreft hier alleen niet-gevaarlijke afvalstoffen die verder uitgesorteerd of bewerkt worden. Dit alles gebeurt binnen op een betonnen vloer. Ook het stallen van de volle containers gebeurt binnen op de betonnen vloer.

Momenteel is er één bovengrondse, dubbelwandige dieseltank van 9.900 l aanwezig. Deze staat ook in de loods en hij is voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. Uit het meest recente keuringsattest van 17 juni 2014 (keuring door AIB Vinçotte) blijkt dat deze tank een groen label heeft bekomen. Deze tank is uitgerust met een verdeelslang voor het tanken van de eigen vrachtwagens. Dit gebeurt ook in de loods. Absorptiemateriaal is aanwezig in de werkplaats, maar het is aangewezen dat dit voorzien wordt in de nabijheid van de tank om bij eventueel morsen bij het tanken direct te kunnen gebruiken.

Er is een tweede brandstoftank voorzien. Deze komt ook in de bestaande loods en zal gebruikt worden voor de dieselgenerator. Het betreft een bovengrondse, dubbelwandige tank van 5.000 l (op het plan staat 2.000 l, in de aangevraagde rubriek wordt 5.000 l vermeld; de 5.000 l werd bevestigd door de exploitant).

De oliën in vaten staan allen op lekbakken in de werkplaats.

Geluid

De belangrijkste geluidsbronnen zijn de aan- en afvoer en het laden en lossen van de containers, het sorteren van de afvalstoffen en de shredderinstallatie.

Het bedrijf ligt op ruime afstand (ca. 350 m) van het dichtste woongebied en in de directe omgeving bevinden zich uitsluitend andere bedrijven gelegen in het industriegebied.

Het transport gebeurt via de op korte afstand gelegen N41 waarbij er tussen het bedrijf en deze drukke gewestweg geen woongebieden moeten doorkruist worden. Geluidshinder van transport dient bij een normale exploitatie dan ook niet gevreesd te worden. De volle containers worden binnen in de gebouwen gestald en het sorteren gebeurt ook volledig binnen waardoor de kans op mogelijke geluidshinder beperkt is. De shredderinstallatie wordt in de nieuwe, deels open loods geplaatst maar ligt op ruime afstand van de dichtste woningen in het woongebied (ca. 450 m). Bovendien is de loods afgesloten in de richting van de woningen en het industrieterrein.

In maart 2015 werden door de KUL geluidsmetingen uitgevoerd, waarbij het immissiegeluid van de mechanische behandeling (vershredderen) in open lucht van afvalhout werd bepaald. Op basis van kortstondige metingen werd een evaluatie doorgevoerd op 200 m van de perceelgrenzen van het bedrijfsterrein. De geluidsimmissiebijdrage van de inrichting werd niet beduidend waargenomen op 200 m van de perceelgrenzen. Er wordt ruim voldaan aan de geluidsnormen voor een nieuwe inrichting tijdens de dagperiode (het vershredderen gebeurt enkel van 7 uur tot 19 uur).

./...

Opgemerkt wordt dat de resultaten van deze metingen niet meer toepasbaar zijn op de geplande situatie, gezien de shredderinstallatie in een halfopen loods wordt geplaatst met afscherming in de richting van het industrieterrein en het woongebouw. De open zijde van loods is gericht naar de kant van de bestaande loods. Er kan dus aangenomen worden dat de nieuwe situatie een verbetering zal zijn ten opzichte van de huidige situatie waarbij het ver-shredderen in open lucht gebeurt.

De nieuwe loods zal eveneens als geluidsbuffer fungeren voor de activiteiten die in de bestaande loods en de aanbouw plaatsgrijpen (fijnsorteren, grofsorteren m.b.v. dieselgenerator...).

Tot op heden werden ook geen geluidsklachten met betrekking tot deze inrichting ingediend. Ook tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Grondwaterwinning

Voor de bespreking van dit aspect wordt verwezen naar het advies van de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) waarin onder meer het volgende gesteld wordt:

De aanvraag betreft een nieuwe grondwaterwinning voor een debiet van maximaal 1500 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 10 m³.

De grondwater zal worden gebruikt ter aanvulling van regenwater voor stofbestrijding en in het sanitair. Het regenwater zal worden opgevangen in een regenwaterbuffer van 120 m³. Bij langdurige droge periodes kan de regenwatervoorraad onvoldoende groot zijn en moet deze aangevuld worden met een andere waterbron. Hiervoor wenst men grondwater uit een nog aan te leggen put van 38 m diep te gebruiken.

De aangevraagde winning bestaat uit een boorput met een diepte van 38 m. Op deze diepte zal grondwater gewonnen worden uit het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) en uit het grondwaterlichaam CVS_0600_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam wordt gekenmerkt door een grote regio met sterk verlaagde peilen. Volgens de stijghoogtekaart van VMM is het peil in deze laag ongeveer -7 mTAW. Hoewel de peilen momenteel niet meer verder dalen veroorzaken de lage peilen een omkering van de natuurlijke stromingsrichting waardoor een verzilting van de aquifer kan ontstaan. Het grondwaterlichaam CVS_0600_GWL_2 is daarom in een ontoereikende kwantitatieve toestand.

De actiegebieden werden afgebakend in functie van de aanwezigheid van een freatische aquifer waarin een bedrijfszekere grondwaterwinning kan geplaatst worden. De aangevraagde winning is gelegen in het actiegebied dat gekenmerkt is door een voldoende dikke freatische aquifer waaruit grondwater kan gewonnen worden. In het goedgekeurde stroomgebiedsbeheerplan is vastgelegd dat de huidige vergunde debieten van bestaande winningen kunnen behouden blijven mits het water gebruikt wordt voor hoogwaardige toepassingen. Nieuwe bijkomende winningen of uitbreidingen van bestaande winningen kunnen niet meer toegestaan worden als een freatische winning als alternatief mogelijk is. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen. Enkel door deze beperking op te leggen kan op termijn de goede kwantitatieve toestand van het grondwaterlichaam behaald worden.

Het gebruik van het water voor verneveling en sanitair zijn laagwaardige toepassingen. Daarenboven zijn voldoende alternatieve waterbronnen ter beschikking. Er is een groot potentieel aan regenwater. Naast de buffer van

./...

120 m³ is er de infiltratievoorziening van waaruit eventueel water zou kunnen teruggepompt worden naar de buffer van 120 m³. De freatische aquifer is voldoende dik om op een bedrijfszekere manier het gevraagde debiet te kunnen leveren. Daarom kan de aangevraagde winning niet aanvaard worden.

Door de VMM AOW werd ambtshalve onderzocht of het aangevraagde debiet kan aanvaard worden uit een freatische winning. De freatische aquifer is op deze locatie ongeveer 14 m dik. Tot op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1. Dit grondwaterlichaam is in een goede kwantitatieve toestand.

Er kan aanvaard worden dat het debiet van 1500 m³/j gewonnen wordt uit een winning uit deze watervoerende laag (rubriek 53.8.1).

Lucht

De belangrijkste emissies naar de lucht toe zijn de stofemissies die ontstaan bij de shredderinstallatie. De shredderinstallatie wordt ondergebracht in de nieuwe loods. Deze is aan één zijde (de zuidoost kant) open. Om stofhinder voor de omgeving te voorkomen zijn zowel een stofafzuiging als watervernevelaars voorzien. Ook de sorteerlijn is van waternevelsproeiers voorzien.

De opslag en het sorteren van de afvalstoffen gebeurt binnen in de gebouwen zodat de kans op stofhinder voor de omgeving van deze activiteiten miniem is.

Het zijn bovendien niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval, houtafval, plastic- en textielafval waardoor ook de kans op geurhinder minimaal is.

Transport

Naast het personenverkeer van de werknemers worden er maximaal een 50-tal vrachtwagenbewegingen per dag verwacht. Vanuit het bedrijf rijdt men door het industriegebied rechtstreeks naar de drukke N41 waarbij geen woonzones moeten worden doorkruist worden.

Veiligheid/brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Gezien de aard van de activiteiten en de materialen dienen de voorschriften van de brandweer stipt te worden nageleefd.

Bespreking afwijkingen

- Art. 5.2.1.2.§3 en art. 5.2.1.6.§4 in verband met de werktijden

In deze artikels wordt gesteld dat, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, de afvalstoffenaanvoer dient te gebeuren tussen 7u en 19u en dat er geen rustversturende activiteiten mogen uitgeoefend worden tussen 19u en 7u en op zon- en feestdagen.

De exploitant vraagt het volgende aan:

- aan- en afvoer van afvalstoffen: van 5 uur tot ten laatste 22 uur, van maandag tot en met zaterdag;
- transporten van vrachtwagens en lege containers: 24 uur op 24 uur, van maandag tot en met zaterdag;

./...

De shredderinstallatie zal enkel tussen 7 en 19 uur (en niet op zon- en feestdagen) gebruikt worden.

Gezien de gunstige ligging van het bedrijf en de goede ontsluiting kan de gevraagde afwijking toegestaan worden.

- *Art. 5.2.1.5.§5 in verband met de aanleg van een groenscherm*

Dit artikel stelt dat er een 5m breed groenscherm dient aangeplant te worden langsheen de randen van de inrichting. De exploitant vraagt om enkel aan de zuidoostzijde een groenscherm te moeten aanleggen en daarmee de in de milieuvergunning van 1 maart 2012 opgenomen afwijking te behouden.

De inrichting ligt aan de rand van een industriegebied. De zuidoostzijde paalt aan een open landschap (agrarisch gebied), de andere zijden zijn gericht naar industriegebied. Belangrijk is te vermelden dat de opslag, sortering en bewerking van de afvalstoffen binnen in twee loodsen zal gebeuren.

In de milieuvergunning van 1 maart 2012 werd opgenomen dat enkel aan de zuidoostzijde een voldoende dicht groenscherm dient aangeplant te worden. Bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat er aan deze zuidoostzijde slechts gedeeltelijk een groenscherm aanwezig is. De rest zal nog aangeplant worden.

Gezien de ligging van het bedrijf met enkel de zuidoostzijde naar een open landschap toe, kan de bestaande voorwaarde behouden blijven (enkel groenscherm aan zuidoostzijde).

Natuurtoets

Op ca. 1.300 ten zuiden van de inrichting ligt het Vogelrichtlijngebied "Durme en de middenloop van de Schelde" en het VEN-gebied "De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding".

Op ca. 1,5 km ten zuiden van de inrichting bevindt zich het Habitatrictlijngebied "Schelde- en Durmestuarius van de Nederlandse grens tot Gent".

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de inrichting en de gevraagde uitbreidingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een grondwaterwinning.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient ook in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden.

De inrichting is gelegen in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

./...

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Een mer-sreeningsnota werd toegevoegd aan het aanvraagdossier.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlare I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, met uitzondering van de aangevraagde grondwaterwinning uit een put van 38 m diepte uit het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend, mits beperking van de diepte van de aangevraagde grondwaterwinning (de grondwaterwinning wordt toegestaan uit een put van 14 m diepte uit het Quartaire Aquifersysteem in plaats van de aangevraagde put van 38 m diepte uit het Ledo-Paniseliaan).

3. Besluit

Artikel 1

Aan de bvba Containerdienst Mels, Zwaarveld 55 te 9220 Hamme wordt de **vergunning verleend** voor het verder exploiteren en veranderen van een containerdienst en afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen aan Zwaarveld 55

./...

te 9220 Hamme, op het perceel, kadastraal bekend onder HAMME AFD 2, Sectie C, Nr. 172/c, met als voorwerp:

- de vroegtijdige hernieuwing van:
 - de milieuvergunningen van 17 augustus 2010 en 1 maart 2012
- de wijziging door:
 - de vermindering met 1 verdeelslang
 - het plaatsen van één shredderinstallatie van 600 kW in plaats van de vergunde 2 shredderinstallaties in serie van resp. 480 kW en 315 kW voor het vermalen van houtafval
- de uitbreiding met/van:
 - de op- en overslag van max. 8.125 ton diverse afvalstoffen
 - de opslag en het sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een max. opslagcapaciteit van 10.225 ton via buldozer, kranen, wielladers en een sorteerlijn (trommelzeef, toevoerbunker, sorteerband, wind-shifter en magneetband)
 - de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een max. opslagcapaciteit van 4.525 ton tot een totaal van 7.525 ton via een shredderinstallatie van 600 kW (vermindering met 195 kW), vlakzeef en afscheider ferro en non-ferro
 - de opslag en mechanische behandeling van groenafval met een opslagcapaciteit van max. 50 ton boomwortels in een container en max. 50 ton snoeihout in containers
 - de opslag van 1.400 l diverse oliën tot een totaal van 2.000 l en van 190 l diverse chemicaliën in kleine verpakkingen tot een totaal van 250 l
 - een dieselgenerator van 400 kW
 - het stallen van 35 voertuigen tot een totaal van 50 voertuigen
 - diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW
 - een grondwaterwinning met een max. debiet van 1.500 m³/j uit een put van 14 m (Quartair Aquifersysteem, HCOV 0100)

Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.b) (1)

opslag en overslag van afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 3.400 ton:

- 500 ton uitgesorteerd bouw- en sloopafval (incl. 25 ton niet-teerhoudend asfalt in containers
- 150 ton harde plastics in containers
- 100 ton kunststofafval (PVC en HDPE) in containers
- 100 ton uitgesorteerd papier- en kartonafval in containers
- 75 ton uitgesorteerd kunststofafval in containers
- 50 ton uitgesorteerd rubberafval in containers
- 200 ton uitgesorteerde metalen (ferro en non-ferro) in containers
- 50 ton uitgesorteerd vlak glas in containers
- 25 ton uitgesorteerde kabels in containers
- 50 ton uitgesorteerd onbehandeld hout in containers
- 750 ton niet-verontreinigd behandeld houtafval
- 750 ton niet-verontreinigd behandeld vermalen houtafval

./...

- 50 ton boomwortels in containers
- 50 ton snoeihout in containers
- 295 m³ (500 ton) gebroken puin bouw- en sloopafval

2.2.1.c).2. (1)

de opslag en het sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een max. opslagcapaciteit van 10.225 ton via bulldozer, kranen, wielladers en een sorteerlijn van 400 kW (trommelzeef, toevoerbunker, sorteerband, windshifter en magneetband):

- 1.000 ton te sorteren containerafvalstoffen (bouw- en sloopafval en gemengd afval)
- 1.000 ton uitgesorteerd materiaal in afwachting van doorvoer naar bestaande loads
- 1.025 ton uitgesorteerd bouw- en sloopafval (incl. 25 ton niet-teerhoudend asfalt in containers)
- 500 ton uitgesorteerd windshiftmateriaal
- 150 ton harde plastics in containers
- 100 ton kunststofafval (PVC en HDPE) in containers
- 100 ton uitgesorteerd papier- en kartonafval in containers
- 75 ton uitgesorteerd kunststofafval in containers
- 50 ton uitgesorteerd rubberafval in containers
- 200 ton uitgesorteerde metalen (ferro en non-ferro) in containers
- 50 ton uitgesorteerd vlak glas in containers
- 25 ton uitgesorteerde kabels in containers
- 50 ton uitgesorteerd onbehandeld hout in containers
- 800 ton sorteerzeefresidu gemengd afval (0-40)
- 1.000 m³ (1.700 ton) sorteerzeefresidu gemengd afval (0-3)
- TOP voor bodem die niet voldoet: 1.000 m³ (1.700 ton) sorteerzeefzand bouw- en sloopafval en 1.000 m³ (1.700 ton) niet gevaarlijke grond en residu puingranulaat

2.2.2.b).2. (1)

de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een max. opslagcapaciteit van 4.525 ton via een shredderinstallatie van 600 kW, vlakzeef en afscheider ferro en non-ferro:

- 2.250 ton niet-verontreinigd behandeld houtafval
- 2.250 ton niet-verontreinigd behandeld vermalen houtafval
- 25 ton houtstof (010) in container

2.2.2.f).1. (2)

de opslag en mechanische behandeling van groenafval met een opslagcapaciteit van max. 50 ton boomwortels in een container en max. 50 ton snoeihout in containers

6.4.1. (3)

de opslag van max. 2.000 l diverse oliën in vaten van 200 l

6.5.1. (3)

een brandstofverdeelininstallatie voor diesel

12.1.2. (2)

een dieselgenerator voor de sorteerlijn met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 400 kW

15.1.2. (2)

het stallen van max. 50 autovoertuigen andere dan personenwagens en/of aanhangwagens

./...

16.3.1.1. (3)

airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW

17.3.2.1.1.1.b) (3)

de opslag van:

- 8.316 kg (9.900 l) diesel in een bovengrondse, dubbelwandige houder
- 4.200 kg (5.000 l) diesel in een bovengrondse, dubbelwandige houder

17.4. (3)

de opslag van max. 250 l diverse gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen

29.5.2.1.a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW

31.1.2.a) (2)

een dieselgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 400 kW

53.8.2. (2)

een grondwaterwinning met een max. debiet van 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een put van 14 m (Quartair Aquifersysteem, HCOV 0100).

Artikel 1bis

Aan de bvba Containerdienst Mels, Zwaarveld 55 te 9220 Hamme wordt de **vergunning geweigerd** voor het veranderen van een containerdienst en afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen aan Zwaarveld 55 te 9220 Hamme, op het perceel, kadastraal bekend onder HAMME AFD 2, Sectie C, Nr. 172/c, met als voorwerp:

53.8.2. (2)

de uitbreiding met een grondwaterwinning met een max. debiet van 10 m³/d en 1.500 m³/j uit een put van 38 m (Ledo-Paniseliaan, HCOV 0600)

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn van 20 jaar.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen

./...

6. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
7. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
8. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
9. Subafdeling 5.6.2.1. – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen – Algemene bepalingen
10. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
11. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
12. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
13. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
14. Afdeling 5.17.1. Opslag van gevaarlijke stoffen - gemeenschappelijke bepalingen
15. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
16. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
17. Hoofdstuk 5.29 – Metalen
18. Hoofdstuk 5.31 - Machines met inwendige verbranding
19. Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

20. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 120.000 l. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, vernevelingsinstallatie shredderinstallatie, ...).

21. Groenscherm

In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II volstaat het om enkel ter hoogte van de zuidoostelijke terreingrens een voldoende dicht groenscherm aan te planten. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Het aanplanten gebeurt in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning.

22. Werktijden

In afwijking van art. 5.2.1.2.§3 en art. 5.2.1.6.§4 van Vlarem II worden volgende exploitatie-uren toegestaan:

- aan- en afvoer van afvalstoffen: van 5 uur tot ten laatste 22 uur, van maandag tot en met zaterdag.
- transporten van vrachtwagens en lege containers: 24 uur op 24 uur, van maandag tot en met zaterdag.

De shredderinstallatie mag enkel tussen 7u en 19u geëxploiteerd worden.

23. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

./...

24. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

25. Tankbeurten

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen moeten voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwater-verontreiniging wordt vermeden.

26. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) Indien wordt gewerkt met een bovengrondse pomp dient in afwijking van artikel 5.53.2.3. van Vlarem II geen peilbuis te worden voorzien. Indien het een pomp in de put betreft moet, in afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) De nieuwe boorput moet aangelegd worden op vakkundige wijze, conform de code van goede praktijk (zie bijlage 5.53.1. van Vlarem II). Uiterlijk 90 dagen na aanleg van de boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking (met het bijhorend pomp-debiet), meegedeeld te worden aan VMM, AOW, Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent. Deze voorwaarde vervalt als de boring uitgevoerd werd door een boorbedrijf erkend volgens het Vlarel.
- d) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

./...

Artikel 4

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2010 en het besluit van de deputatie van 1 maart 2012 worden opgeheven.

Artikel 5

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 6

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 8

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Hamme;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;

./...

- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 9

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 20 oktober 2016

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
(get.) Jan Briers