

34040/324/1/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. DEVAREC voor het exploiteren van een inrichting gelegen te WAREGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 4/05/2012, ingediend door B.V.B.A. DEVAREC, gevestigd te Pitantiestraat 79 8792 Desselgem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bushoek/Desselgem-Trakel zn te Desselgem (Waregem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM/	A	0834/02/B

met als voorwerp : een overslaginstallatie voor granulaten en toeslagen te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 11 kilo watt)	3		0				

17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 4500 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
30.1.3	Minerale industrie: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 210 kilo watt)	1	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.1	compressoren	11 kilo watt
17.3.3.3	kalk	900 Ton
17.3.3.3	cement	3600 Ton
30.1.3	menginstallaties	210 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

een overslaginstallatie voor granulaten en toeslagstoffen:

- compressor van 11 kW;
- opslag van 3600 ton cement en 900 ton kalk;
- 3 menginstallaties met elk 7 elektromotoren van 70 kW.

Gelet op het feit dat op datum van 16/05/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/05/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/06/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- de opslag van de minerale stoffen is enkel toegelaten in de 6 gesloten silo's, opslag van minerale stoffen in open lucht is verboden.
- Binnen drie maand na het in exploitatie zijn van de inrichting maakt de exploitant een stofbestrijdingsplan op met het oog op het voorkomen van stofemissies bij het laden en lossen van minerale producten en diffuse stofemissies afkomstig van het terrein. Binnen dezelfde termijn wordt dit document overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-Inspectie.

- De exploitant waakt er over dat de vervuiling van de openbare wegen door voertuigen, die het terrein van de inrichting verlaten, wordt vermeden of verholpen. Er dient geveegd te worden volgens de noodwendigheden met een minimale frequentie van 1 maal per week.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/07/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/08/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Devarec bvba wenst een overslaginstallatie voor granulaten en toeslagstoffen te plaatsen langs de Leie en naast de bestaande site van NV Devagro / NV Devarec / NV Devatran / BVBA Devamat in de Pitantiestraat te Desselgem. Voor al deze inrichtingen werd een aparte vergunning afgeleverd. Het is een kluwen van bedrijven in handen van dezelfde exploitant. De raadgever van de exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat er samen met de exploitant naar een oplossing voor dit probleem wordt gezocht. Het is aangewezen dat bij het indienen van een eerstvolgend dossier een visie hierover wordt gevoegd. Deze inrichting betreft een aannemersbedrijf voor infrastructuurwerken en grondstabilisatie. Op de betreffende site gebeurt de opslag en mechanische behandeling van diverse afvalstoffen (vnl. bouw- en sloopafval en asfalt, ijzerschroot,...) en is er een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem (TOP) en een betoncentrale aanwezig.

Voorliggende aanvraag betreft een nieuwe inrichting en geen uitbreiding op het bedrijf aan de overzijde van de straat. De overslaginstallatie wordt als een op zichzelf bestaande entiteit beschouwd en kan volledig onafhankelijk geëxploiteerd worden van het naburig bedrijf.

Op de site zullen 6 opslagsilo's worden gebouwd voor de opslag van cement, kalk en andere toeslagstoffen. De klanten zullen via een unieke code toegang krijgen tot de site. Na het betreden van de site zal elektronisch worden aangegeven op welke vulplaats de te bevoorraden vrachtwagen mag gaan staan. De vrachtwagens zullen dan van bovenaf met een trechter gevuld worden met 1 van de stoffen of een mengeling ervan. Het meng- en vulproces is volledig geautomatiseerd.

De stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van buitenverhardingen en parkeerplaatsen, bouwen van een overslaginstallatie en plaatsen van terreinafsluiting en toegangspoorten werd verleend door het College van Burgemeester en Schepenen op 12/4/2012.

opslag en menging van minerale grondstoffen

Op de site zullen 6 nieuwe silo's gebouwd worden voor de opslag van 6x 300 m³ granulaten en toeslagstoffen. Afhankelijk van de vraag zullen volgende grondstoffen aanwezig zijn in de silo's:

- 3x 600 m³ cement;
- 3x 600 m³ kalk;
- 3x 600 m³ vliegas;
- 3x 600 m³ gemalen slak;
- 3x 600 m³ papieras;
- 3x 600 m³ kalksteen filler.

Deze minerale grondstoffen worden steeds per schip aangeleverd van waaruit ze via blaasleidingen in een ondergrondse canniveau terecht komen. Via deze canniveau worden de stoffen in de juiste silo geleid.

Het proces werd verder toegelicht door de exploitant na vraag door AMV dienst West-Vlaanderen.

Het betreft hier volledig zelf lossende schepen. Via een koppeling worden de toeslagstoffen onder druk in een gesloten leiding (gesloten canniveau's) gelost door het schip in de betreffende silo. De gehele installatie is voorzien van volgende elementen zodat een volledige beveiliging tijdens het lossen/vullen wordt gegarandeerd:

- onderdruk- en overdrukklep;
- ontstoffingsfilter op uitlaatconus voorzien van elektro-magnetische klep en impulsbediening per silo;
- ontstoffingsfilter met groot oppervlak (39 m³/u) met persluchtleiding per silo;
- continue niveau aanduiders (ultrasoon);
- maximale rotatieve niveau-aanduiders voor overvulbewaking;
- veiligheidsinrichting voor het vullen van de silo's: wanneer het maximumniveau in de silo bereikt wordt alsook het lossen met teveel druk, treedt een geluidsalarm in werking en een knijpventiel gemonteerd op de vulbuis wordt automatisch gesloten;
- het koppelen van de leidingen gebeurt door aansluitstukken met microschakelaars (bij verkeerde of onvoldoende aankoppeling treedt er geen druk op zodat er niet kan gelost worden);
- knijpventiel met controle-unit met drukregelaar voor de luchttoevoer.

Op deze manier kunnen er geen toeslagstoffen in de Leie terecht komen. Het laden van de vrachtwagens gebeurt op een identieke manier. Dezelfde beveiligingen worden voorzien zodat er niet verkeerd kan geladen/ gekoppeld worden. Het betreft hier een elektronisch systeem waarbij de vrachtwagen zich op voorhand heeft moeten aanmelden (elektronisch) en vervolgens een code heeft ontvangen. Bij aanmelding op de site zal hij deze code moeten intikken en wordt op een volledig automatische manier de vrachtwagen geleid onder het betreffend laadpunt. Op deze manier wordt er vermeden dat er verkeerde kleppen geopend worden, dat er verkeerde producten worden meegegeven en dat er verkeerde koppelingen worden doorgevoerd. Het betreft een volautomatisch laad/ lospunt.

Gelet op de indeling van de opslag van cement en kalk in de 1^{ste} klasse rubriek 17.3.3.3 van Vlare I dient getoetst worden aan de geldende afstandsregels:

"Art. 5.17.1.2. §1. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning is de exploitatie van een in klasse 1 ingedeelde inrichting voor de opslag van andere dan P1-, P2-, P3- of P4-producten verboden :

1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III;

2° in een gebied ander dan een industriegebied;

3° op minder dan 100 m afstand van :

a) een woongebied;

b) een parkgebied;

c) een recreatiegebied.

§2. De verbodsbepalingen van §1 gelden niet :

1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals bepaald in artikel 3.2.1.1;

2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;

3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut."

Uit de ligging van de site blijkt dat kan worden voldaan aan de geldende afstandsregels. Binnen een straal van 100 m rond de site is enkel milieubelastend industriegebied aanwezig conform het gewestplan zoals weergegeven in de website GIS VLAANDEREN.

De exploitant bevestigt dat de cementsilo's zullen worden voorzien van zelfreinigende ontstoffsfilters. Verder worden de silo's voorzien van overdruk- en overvulbeveiligingen.

afvalwaters en watergebruik

Er is noch lozing van huishoudelijk afvalwater noch lozing van bedrijfsafvalwater op de site.

Het hemelwater van de betonnen vloer zal opgevangen worden in 5 hemelwaterputten van elk 20 m³. De overloop van de putten zal worden geloosd in de riolering van Desselgem-Trakel.

Het hemelwater zal deels aangewend worden door het buurbedrijf. Wekelijks zal een tankwagen van 4000 l gevuld worden voor het benevelen van het terrein.

opslag gevaarlijke producten

Volgende gevaarlijke stoffen opgeslagen op de site:

- opslag van 3600 ton cement;
- opslag van 900 ton kalk.

Het betreffen irriterende en corrosieve stoffen die in een gesloten silo zullen worden opgeslagen.

bodem en grondwater

De opslag van de minerale grondstoffen en toeslagstoffen gebeurt in gesloten silo's op een gebetonneerde verharde vloer. De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt conform Vlare II zodat enkel mogelijke calamiteiten voor hinder kunnen zorgen.

De hinder naar bodem en grondwater wordt bij normale omstandigheden als zeer beperkt tot verwaarloosbaar beschouwd.

geluids- en trillingshinder

De belangrijkste geluidsbronnen op de site zijn:

- de menginstallatie voor de granulaten;
- de laad- en losactiviteiten op de kade;
- de compressor;
- het aan- en afrijdend transport.

Het bedrijf is gelegen in milieubelastend industriegebied. Het bedrijf dient te worden beschouwd als een nieuwe inrichting. De meest nabij gelegen woning is een bedrijfswoning op ongeveer 190 m gelegen van de site in milieubelastend industriegebied. De meest nabij gelegen woonzone situeert zich op 500 m van de site. Conform art. 4.5.3.1. van Vlare II dient het specifieke geluid van de inrichting ter hoogte van de meest nabij gelegen woningen te voldoen aan de richtwaarden 55 dB(A), 50 dB(A) en 50 dB(A) met een bovengrens van 60 dB(A), 55 dB(A) en 55 dB(A) afhankelijk van het omgevingsgeluid gedurende dag-, avond- en nachtperiode. Wegens het automatische karakter is de installatie open 7 dagen op 7/ 24 uur op 24. Het meest geluidsintensieve onderdeel van de installatie betreft de compressor die zorgt voor de sturing van de menginstallaties. De compressor zal worden opgesteld in een afgesloten zeecontainer.

Ook de compressor op de boot kan voor geluidshinder zorgen. De exploitant kan dit als aandachtspunt meenemen in de aanvaardingsprocedure van de schepen.

Gelet op de ligging in een gebied voor milieubelastende industrie, gelet op de zeer ruime afstand tot vreemde woningen, kan aangenomen worden dat de geluidsimpact voor de omgeving aanvaardbaar zal zijn en dat aan de geldende normen zal worden voldaan.

luchtemissies

De potentiële diffuse emissies naar de lucht zijn stofemissies afkomstig van het transport en de opslag van cement en minerale producten (kalk, vliegashoudend, gemalen slak, papieras en kalksteen filler).

Zoals hierboven vermeld werd betreft het opslag- en overslagproces een volledig gesloten proces zodat stofemissies verwaarloosbaar zullen zijn.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat er geen producten buiten de silo's zullen opgeslagen worden. De gevraagde manier van laden en lossen en opslag in silo's werd gekozen met de bedoeling om stofemissies te vermijden.

De exploitant bevestigt dat de cementsilo's zullen worden voorzien van zelfreinigende ontstoffingsfilters. Verder worden de silo's voorzien van een overdrukbeveiliging en een overvulbeveiliging met automatisch afsluitsysteem van de vulleiding. Om de stofemissies van de cementsilo's naar de omgeving toe tot een minimum te beperken wordt hier een stofemissiegrenswaarde opgelegd van max. 10 mg/Nm³

Er is ook een veegwagen beschikbaar om het terrein proper te houden. De raadgever deelt mee dat dit ook deels uit eigenbelang is. Het regenwater afkomstig van het terrein wordt opgeslagen en gebruikt door het nabijgelegen bedrijf.

veiligheid

De brandlast van het bedrijf is door de aard van de activiteiten erg laag. De nodige brandblusapparaten zullen aanwezig zijn op het terrein en de site zal onder camerabewaking staan. De plaatselijke brandweer is reeds langs geweest en heeft gunstig advies gegeven mits rekening wordt gehouden met het advies. Het advies bevatte o.a. aanbevelingen i.v.m. noodverlichting.

Als de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen zal het brandrisico tot op een normaal niveau beperkt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen deels af naar de Leie en deels naar de Waalshoekbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2001m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 100m³.

De stedenbouwkundige vergunning werd reeds verleend op 12/4/2012, in dit besluit wordt een gunstig advies van de waterbeheerder nv waterwegen en zeekanaal vermeld. Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de gemeente is akkoord met de stellingname dat alles wat zich langs 1 kant van de straat bevindt een milieutechnische eenheid vormt; het bedrijf is zich bewust van de ligging; de bedoeling is om stoffilters te plaatsen voor het laden van het schip; de stad stelt een stofbestrijdingsplan voor; maar er wordt gewerkt in een gesloten systeem; het schip komt toe, er is een gesloten systeem naar de silo's toe; alles wordt erin gespoten; van de silo naar de vrachtwagen is het ook een gesloten systeem; het bedrijf beschikt over een veegwagen; het terrein zal regelmatig gereinigd worden; de compressor staat op het schip zelf en de losinstallatie vormt een soort brug over het jaagpad; er kan in de aanvaardingsprocedure opgenomen worden dat er geen lawaai mag gemaakt worden; de dichtstbijzijnde woningen liggen op 190 m; het is een aandachtspunt; de stedenbouwkundige vergunning is verleend;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. DEVAREC, gevestigd te Pitantiestraat 79 8792 Desselgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bushoek/Desselgem-Trakel zn te Desselgem (Waregem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM/	A	0834/02/B

met als voorwerp : een overslaginstallatie voor granulaten en toeslagen te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 11 kilo watt)	3		0				
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 4500 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
30.1.3	Minerale industrie: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 210 kilo watt)	1	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.1	compressoren	11 kilo watt
17.3.3.3	kalk	900 Ton
17.3.3.3	cement	3600 Ton
30.1.3	menginstallaties	210 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

een overslaginstallatie voor granulaten en toeslagstoffen:

- compressor van 11 kW;
- opslag van 3600 ton cement en 900 ton kalk;
- 3 menginstallaties met elk 7 elektromotoren van 70 kW.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 30/08/2012

en **die eindigt op** 30/08/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V68: Bouwmaterialen en minerale produkten:
Hoofdstuk 5.30

Bijzondere voorwaarde

- 1) Om de stofemissies van de cementsilo's naar de omgeving toe tot een minimum te beperken dienen de silo's uitgerust te zijn met stoffilters zodat hier een stofemissiegrenswaarde kan opgelegd worden van max. 10 mg/Nm³.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 30/08/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.