

31040/85/5/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2017008298

Inrichtingsnummer: 20170906-0017

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON voor een inrichting gelegen te ZEDELGEM.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON, gevestigd te Hoge Rokersstraat 24 8210 Zedelgem, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Hoge Rokersstraat 21 & 24 te Aartrijke (Zedelgem),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 26/10/2017.

De aanvraag werd op datum van 30/10/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen : slopen van varkensstallen, bouwen nieuwe varkensstal, uitbreiding lagune

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende".

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 30/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot

1. een varkensfokkerij met 11253 varkens (4 beren, 917 zeugen, 229 jonge zeugen en 10103 mestvarkens) waarbij de hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 6, 9, 10, 11 en 12) dient gereduceerd met 40% zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 OUE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen) en de hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient gereduceerd met 40% zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 OUE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen), 16.563 m³ mest, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, transfo 600 kVA, noodstroomgroepen 40 kW en 99 kW, 2000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 90 m³/d en 29.920 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar
2. mestverwerkingsinstallatie Trevi 35.000 ton/jaar met plantgebaseerde nazuivering, 3 surpressoren 22 kW, 15 kW en 37 kW, 1200 l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim, een afvalwaterzuiveringsinstallatie rietveld 12 m³/u, 119 m³/d, 29.750 m³/j, 42.000 kg ijzertrichloride, 19.500,2 m³ mest voor een termijn van 20 jaar
3. lozen van het effluent voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 13/02/2014 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend voor het lozen van effluent (max. 8m³/u – 40m³/d – 10.000m³/j

bedrijfsafvalwater in de MoubEEK) voor een termijn tot 30/8/2032 en waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor bijkomende capaciteit van 10.000 m³/j;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 21/03/2013 door BVBA Hoge Roker tov Tolpe Chris;

Gelet op het besluit d.d. 10/07/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt het uitbreiden met 73 zeugen, compressoren 5,5 kW, het verminderen met 2 beren, 71 mestvarkens, 1000 kg zwavelzuur, 100 l mazout, het plaatsen van een extra boorput voor een termijn tot 30/08/2032;

Gelet op het besluit d.d. 23/03/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot

1. Op naam van de Hoge Roker BVBA
een varkensfokkerij met 800 zeugen, 4 beren, 10.432 mestvarkens, 16.563 m³ mest, 1000 kg zwavelzuur, 11.500 l/9775 kg mazout + 1 verdeelslang, 5400 l mazout bij woonfunctie, stalplaats 10 voertuigen, transformator 600 kVA; noodstroomgroep 40 kW, WKK 99 kW, compressor 5,5 kW, grondwaterwinning 90 m³/d en 29.920 m³/jaar in het Ieperiaan zand
2. op naam van Eco-Amron CVBA
een mestverwerkingsinstallatie Trevi 35.000 ton/jaar, 19.500,2 m³ mest, afvalzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater 8 m³/u, 40 m³/d en 10.000 m³/jaar, 3 surpressoren (37 kW, 22 kW en 15 kW), 2100 kg/2000 l azijnzuur, 960 kg/1200 l methanol, 200 l antischuimmiddel, 42.000 kg ijzertrichloride voor een termijn tot 30/08/2032

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De dichtste vreemde woningen situeren zich op ca. 135 m ten noordwesten en ca. 190 m ten zuiden van het bedrijf.

De aanvraag is gelegen in de Hoge Rokersstraat ten zuiden van het centrum van Aartrijke. De omgeving wordt gekenmerkt door landbouwbedrijven

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het slopen van twee varkensstallen, uitbreiden van een bestaande varkensstal en het uitbreiden van de lagune.

Het bedrijf bevindt zich aan beide kanten van de Hoge Rokerstraat. Aan de westelijke zijde van de straat bevinden zich enkele varkensstallen. Er worden 2 verouderde varkensstallen gesloopt, op dezelfde plaats wordt een nieuwe emissiearme varkensstal gebouwd, aansluitend aan een bestaande stal. Naast de nieuw te bouwen stal wordt een bestaande infiltratiezone uitgebreid. Aan de oostelijke zijde van de straat wordt een nieuwe lagune van 11 000 m³ aangelegd. De gevraagde stal wordt gebouwd aansluitend aan de bestaande bebouwing, de gevraagde lagune wordt aangelegd naast 2 bestaande lagunes. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag voor het veranderen van een varkensfokkerij nl

- uitbreiden met 180 mestvarkens, 9940 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 15.000 ton/j, 1 verdeelslang, 640 kg methanol, opslag 228,6 kg inweekmiddel, opslag 400 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- verminderen met afvalzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater 8 m³/u, 40 m³/d en 10.000 m³/jaar, 5400 l mazout bij woonfunctie, 42.000 kg ijzertrichloride, 1000 kg zwavelzuur, noodstroomgroep 40 kW, WKK 99 kW

+ CLP-omzetting

tot een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met

1) Op naam van de hoge Roker BVBA

een varkensfokkerij met 800 zeugen, 4 beren, 10.612 mestvarkens, 15.858 m³ mest, 11.500 l/9775 kg mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, transformator 600 kVA, opslag 228,6 kg inweekmiddel, opslag 400 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, compressor 5,5 kW, grondwaterwinning 90 m³/d en 29.920 m³/jaar in het Ieperiaan zand

2) op naam van Eco-Amron CVBA

een mestverwerkingsinstallatie Trevi 50.000 ton/jaar, 30.145,2 m³ mest, 3 surpressoren (37 kW, 22 kW en 15 kW), 2100 kg/2000 l azijnzuur, 1600 kg methanol, 200 l antischuimmiddel,

De afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM:

- 5.28.2.3.§2 (overkappen effluentlagune)
- 5.28.3.2.1.§2 (weegbrug)
- 5.28.3.2.1.§3 (aanvoeruren mest)
- 5.15.0.6.1.§1 (aanvoeruren mest)
- 5.28.3.4.1.§1 (laden en lossen in afgesloten ruimten)

De bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden:

Aanvraag tot schrappen van volgende bijzondere voorwaarden

4. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (6, 9, 10, 11 en 12) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 ouE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de aflooptdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).

5. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 ouE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
6. De 40% reductie van de geproduceerde geuremissie van de traditionele stallen dient te worden gerealiseerd met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u (Totale eenheden: - 8 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 180 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			

9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 23 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
9.4.1.d)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen en gedekte jonge zeugen (Totale eenheden: 157 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 9775 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 2,1 Ton)	3		0				

17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 1600 kilogram)	3		0				
17.3.3.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -1000 kilogram)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2,1 Ton)	2		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 228,6 kilogram)	2		0				

17.3.5.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1600 kilogram)	2		0				
17.3.7.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1,6 Ton)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 10645 kubieke meter)	2		0	N			
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -705 kubieke meter)	2		0	N			

28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 15000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
31.1.1°b)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 500 kW, als de inrichting in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: - 139 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2°	effluent	-8 kubieke meter per uur
6.4.1°	structol Reden: Herrubricering CLP	200 liter
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
6.5.1°	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c)2°	mestvarkens	180 Stuks (aantal)
9.4.1.d)1°	zeugen	-157 Stuks (aantal)
9.4.1.d)1°	mestvarkens	180 Stuks (aantal)
9.4.1.d)2°	zeugen	157 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	9775 kilogram
17.3.2.1.2.1°	azijnzuur Reden: Herrubricering CLP	2,1 Ton
17.3.2.2.1°	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.2.2.1°	methanol	640 kilogram
17.3.3.1°b)	zwavelzuur	-1000 kilogram
17.3.4.2°b)	azijnzuur Reden: Herrubricering CLP	2,1 Ton
17.3.4.2°b)	GHS05	228,6 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol	640 kilogram
17.3.7.1°b)	methanol	1,6 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	400 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c)2°	dierlijke mest	10645 kubieke meter
28.2.c)2°	dierlijke mest	-705 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties	15000 Ton per Jaar
31.1.1°b)	generatoren	-139 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 24/11/2017 tot 24/12/2017. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- de Provinciale dienst Waterlopen
- het Departement Landbouw en Visserij

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht mits volgende bijzondere voorwaarden

- Er kan een afwijking toegestaan worden voor het aan- en afvoeren tussen 19 en 7 uur en dit van 5 tot 21 uur mits deze transporten minimaal langs woningen van derden verlopen. De nodige maatregelen genomen worden om de geluidshinder bij het laden en lossen te beperken en dit kadert in het ontdubbelen van de transporten (aan- en afvoer met zelfde vrachtwagen).
- De transporten dienen maximaal gespreid te worden in tijd en periode en maximaal gebundeld.
- Voor de te volgen transportroutes moet de exploitant een schema opmaken dat voorgelegd wordt ter goedkeuring aan de gemeentelijke overheid.
- De exploitant moet de nodige maatregelen nemen om schade aan het wegdek te voorkomen bij het in- en uitdraaien van de vrachtwagens op de site, eventuele schade is ten laste van de exploitant.
- De reeds toegestane afwijkingen blijven geldig.
- Het aanplanten van streekeigen groen moet uitgevoerd worden volgens het bij de aanvraag toegevoegde landschappelijk integratieplan voor het einde plantseizoen volgend op de voltooiing van de bouwwerken en moet daarna optimaal onderhouden worden.
- Het bewijs van afvoer van de afgegraven grond ter realisatie van de lagune moet ter inzage van de toezichthoudende overheid gehouden worden.
- Conform artikel 5.2.2.1, §4 van het Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en -beheer, dient de bouwheer opdracht te geven aan een architect of deskundige om een sloopinventaris op te stellen vóór het toewijzen van de slopingsopdracht aan een sloopbedrijf. De inventaris moet alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vermelden die bij de sloop- en/of ontmantelingswerken vrijkomen. Deze deskundige dient op te volgen dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking.

De deskundige dient alle gegevens (o.m. alle transportdocumenten en alle aanvaardingsbonnen van de afgevoerde afvalstoffen) over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij te houden voor een periode van 5 jaar.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht onthoudt zich van advies.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst Waterlopen gaf initieel een ongunstig advies, na aanvullende info, is een gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 19/01/2018 gunstig advies uitgebracht.

De vertegenwoordigster van het College van Burgemeester en Schepenen werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 30/10/2017 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Twee varkensstallen langs de Moubek worden gesloopt. Zij hebben samen een volume van 1523,9 m³. Op de plaats van de twee te slopen varkensstallen wordt er een uitbreiding gebouwd van een bestaande varkensstal. Deze is gelegen langs een bestaande toegangsweg. De uitbreiding heeft een breedte van 35,28 m en een diepte van 26 m. De kroonlijsthoogte is 3,16 m en de nokhoogte is 7,26 m. Het volume van de uitbreiding is 5038,35 m³. De gevels worden afgewerkt in betonpanelen met rood baksteenmotief. Het dak wordt afgewerkt met golfplaten in antraciet vezelcement. Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in wit pvc. Na de uitbreiding heeft de bestaande varkensstal een breedte van 68,28 m en een diepte van 26 m. Aan de kopse gevel van de uitbreiding worden twee nieuwe voedersilo's van elk 28 ton, de bestaande spuittank van 40 ton en een nieuwe luchtwasser van 247,14 m³ geplaatst. De nieuwe luchtwasser heeft een plat dak met een hoogte van 5,65 m. De gevels worden afgewerkt met witte kunststofpanelen. De afstand tot de perceelgrens bedraagt minimum 11,88 m. Naast de bestaande lagunes wordt er een nieuwe lagune geplaatst van 11000 m³. De lagune is zoals de bestaande 4,45 m diep ten opzichte van het maaiveld en de randen op 3,18 m boven het maaiveld.

De aanvraag past voorwaardelijk binnen een goede ruimtelijke ordening en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

De aanvraag is qua inplanting, functionele inpasbaarheid, schaal, ruimtegebruik, visueel-vormelijke elementen, materiaalgebruik, hinderaspecten, gebruiksgenot en veiligheid aanvaardbaar in deze omgeving mits er voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden. De ruimtelijke draagkracht wordt niet overschreden mits er voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden.

De aanvraag veroorzaakt geen hinder voor de omliggende percelen mits er voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Moubek.

De aanvraag is deels gelegen in een gebied met moeilijk infiltreerbare gronden.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verhardingen:

Nieuwe stal: 957,45 m² (1)

(1) Het regenwater dat hierop valt, wordt opgevangen in een ondergrondse waterkelder van 29 m³ met een overloop naar een bestaande infiltratiezone van 60 m x 3,45 m x 1,07 m (die zal worden uitgebreid met 40,05 m³). Deze infiltratiezone wordt voorzien van een noodoverloop naar de waterloop.

Deze aanvraag omvat eveneens de uitbreiding van een lagune met een inhoud van 11 000 m³ (72,5 m x 49,07 m).

Er worden geen werken uitgevoerd in de 5m onderhoudszone van de waterloop.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft gunstig advies.

- De bestemming van de uitgegraven grond (uitgraving lagune) is niet gekend. Indien deze uitgegraven grond op het eigen terrein wordt opgeslagen, dient hiervan een aanduiding te worden gemaakt en dienen de nodige profielen van de ophoging aan het dossier te worden toegevoegd.

Uit de aangepaste beschrijvende nota blijkt dat de uitgegraven grond, afkomstig van de lagune, op een reglementaire manier zal weggevoerd worden.

d) Natuurtoets

De ammoniakemissie in de vergunde situatie bedraagt 18.577 kg NH₃/jaar.

De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 17.137 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op ±3,5 km van het bedrijf.

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

e) Milieutechnische aspecten

Er is een vergunning voor 800 zeugen, 4 beren, 10.432 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 800 zeugen, 4 beren, 10.612 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 180 mestvarkens.

Het bedrijf is MER-plichtig en er wordt verwezen naar het milieueffectenrapport goedgekeurd op 20/02/2012 (PRMER-0618-GK).

Er werd in het kader van deze aanvraag overleg gepleegd met de Dienst MER van de Vlaamse Overheid:

Hierbij werd bevestigd dat de uitbreiding door de wijziging van de stallen ($1.080 - 2 \times 450 = 180$), noch de administratieve aanpassing door de wijziging van VLAREM tot gevolg hebben dat er een nieuw MER moet opgemaakt worden. Het voorliggende project valt wel onder het toepassingsgebied van bijlage III van het mer-besluit.

Er werd een project-mer-screening toegevoegd worden bij de vergunningsaanvraag.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- ☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 2000 vleesvarkens >30 kg en meer dan 750 zeugen in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de toekomstige VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast zullen de vergunningsvoorwaarden voor de installatie uiterlijk op 21/02/2019 worden getoetst aan het BBT-principe; dit gebeurt in onderhavig verslag.

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.4.3

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels wel van toepassing.

De varkenshouderij ligt volledig buiten een waterwingebied, een beschermingszone type I, II of III of een ander dan agrarisch gebied.

De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met meer dan 2625 varkensseenheden bedraagt max. 400 m (bij 50 – 100 waarderingspunten). Hieraan kan voldaan worden.

De stallen en/of de mestopslag zijn gelegen op voldoende afstand van een hindergevoelig gebied. Bijgevolg wordt aan de verbods- en afstandsregels voldaan.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 190 m van een woongebied met landelijk karakter.

Volgende **reeds vergunde stallen** dienen als nieuwbouw of daarmee gelijkgesteld beschouwd te worden in het kader van de geldende bepalingen inzake ammoniakreductie:

stal 4 (1080 vleesvarkens)	S-1 combiluchtwater
stal 5 (4 beren, 800 zeugen en 329 jonge zeugen)	2 x S-1 combiluchtwater
stal 7 (3228 vleesvarkens)	S-1 biologische luchtwater
stal 8 (96 vleesvarkens)	V-4.7
stal 13 (2400 vleesvarkens)	S-1 combiluchtwater

Volgende stallen worden ten gevolge van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag ammoniakemissiearm **gebouwd of verbouwd**. Daarbij worden volgende ammoniakemissiearme stalsystemen toegepast:

STAL:	AEA SYSTEEM:
Stal 2 (1.080 vleesvarkens)	S-1 combiluchtwater

luchtemissies

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 213.310 ou_E/s in de vergunde situatie en 193.337 ou_E/s (-9 %) in de gewenste situatie.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ou_E/e/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ou_E/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de > 10 ou_E/m³ contour betreft in de omgeving van het bedrijf zien we dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 3 andere veeteeltbedrijven.

In de gewenste situatie is er een stijging van het aantal dieren op de inrichting, er worden namelijk 180 vleesvarkens meer gehuisvest dan in de huidige situatie. De totale geuremissie van de inrichting daalt echter. Deze daling wordt verkregen door de bouw van een nieuwe varkensstal uitgevoerd met een gecombineerd luchtwassysteem. De nieuwe stal vervangt twee bestaande, natuurlijk geventileerde, stallen. Het gebruik van een gecombineerd luchtwassysteem zorgt voor een reductie in geuremissies. Daarnaast past men de milderende maatregel B-V1 (LNE 2012/1) toe in varkensstal 13. Bij een kortere mestverblijftijd kunnen positieve effecten op de geuremissie verwacht worden. Hoe minder lang de mest in de stal blijft, hoe lager de geuremissie. Het beperken van de mestverblijftijd is van toepassing voor varkenshouders die, door afzet naar een mestverwerkingsinstallatie of door gebruik van een gesloten opslag, de mestverblijftijd in de stal kunnen inkorten. De mestverblijftijd in de stal is niet langer dan twee maanden. Deze milderende maatregel werd reeds toegepast op stallen 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 en 12. Met de afbraak van de varkensstallen 2 en 3 en de bouw van een nieuwe AEA-varkensstal, zal in stal 2/3 de korte mestverblijftijd niet meer gehanteerd worden.

Omwillen van de daling in geuremissie, wordt er op basis van verspreidingsberekeningen, ook een daling van de geurimmissie ter hoogte van alle indicatorwoningen bekomen. Men kan concluderen dat de wijzigingen op de inrichting, zowel bij de individuele als bij de cumulatieve benadering een beduidend positief effect hebben op de (geur)impact in de (nabije) omgeving.

uitbreiding mestverwerkingscapaciteit

Het betreft hier de uitbreiding van de reeds vergunde biologische mestverwerkingsinstallatie van het type Trevi, die werd beoordeeld naar aanleiding van het vergunningsbesluit dd. 30/08/2012.

CVBA Eco-Amron wenst de vergunning van de mestverwerkingsinstallatie te wijzigen en uit te breiden door de bouw van een nieuw opslagbekken voor effluent alsook door het vergroten van de mestverwerkingscapaciteit. Het nieuwe effluentbekken zal plaats bieden aan 11.000 m³ effluent. Er werd gekozen om het effluent niet verder te gaan zuiveren via een rietveld en lozing, bijgevolg wordt de reeds vergunde rubriek 3.6.3.2° uit de vergunning geschrapt.

Door het vervangen van de beluchtingsmatten en het omvormen van de nabezinker naar een nitrificatiebekken werd er een groter rendement bekomen dan oorspronkelijk vergund. Met deze aanvraag wenst de exploitant de verwerkingscapaciteit van de Trevi-installatie te verhogen met 15.000 tot een totaal van 50.000 ton/jaar

Er kan aan de sectorale voorwaarden voldaan worden.

De biologische mestverwerking is een gekend procédé, waarvan kan aangenomen worden dat bij een zorgvuldige uitbating er geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten is.

Door de ruimtelijke scheiding met vreemde bewoning valt geen abnormale geurhinder te verwachten, rekening houdend met de ligging in agrarisch gebied.

Van de effluentlagune(s) is evenmin abnormale geurhinder te verwachten aangezien dit wordt beschouwd als een vrij geur-arm proces.

De exploitant vermeldt in zijn aanvraagdossier dat er ca. 15700 m³ mest van het eigen bedrijf afkomstig is. Ca. 34300 m³ mest wordt door derden aangeleverd. Na verwerking is er ca. 80% effluent (40.000 m³) en 20 % vaste fractie (10.000 m³). Het transport wordt gespreid over 4 aan- en afvoerroutes.

bodem

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Aangezien er een nieuwe stal en effluentbekken gebouwd worden, is het aangewezen dat de nodige gegevens opnieuw overgemaakt worden aan de afdeling Handhaving. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater dat terecht komt op de verhardingen en een deel van de daken (stal 1, 4 en 6) kan op natuurlijke wijze infiltreren in de bodem op eigen terrein. Het hemelwater dat terecht komt op de overige daken (stal 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 en loods aan stal 13) wordt opgevangen. De totale opvangmogelijkheid van hemelwater bedraagt: 500 m³. Het opgevangen hemelwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt. De overloop van de waterkelder van stal 5 is aangesloten op de naastliggende infiltratiezone. Het regenwater van de nieuw te bouwen stal (stal 2) zal eveneens opgevangen worden (29 m³). Ook hier zal een overloop naar de infiltratiezone voorzien worden. Op deze infiltratiezone is een noodoverloop aangesloten op de bestaande regenwaterafvoer die uiteindelijk uitmondt in de MoubEEK. De resterende overlopen van de hemelwaterputten monden uit in de MoubEEK.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er is geen bedrijfsafvalwater doordat er geen activiteiten zijn die dit meebrengen. Er werd gekozen om het effluent niet verder te gaan zuiveren via een rietveld en lozing, bijgevolg wordt de reeds vergunde rubriek 3.6.3.2° uit de vergunning geschrapt.

mobiliteit

In onderstaande tabel worden de gezamenlijke transporten van De Hoge Roker en Eco-Amron op jaarbasis weergegeven, zowel huidige als te verwachten situatie.

	Hoeveelheden per transport	Huidige situatie transportfrequentie	Verwachte transportfrequentie
<i>Aanvoer voeders</i>	25 à 30 ton	298	300
<i>Aanvoer biggen</i>	390 biggen	14	14
<i>Aanvoer zeugen</i>	150	4	4
<i>Aanvoer brandstof</i>	3.000	20	20
<i>Afvoer vleesvarkens</i>	200	123	125
<i>Afvoer zeugen</i>	3	97	97
<i>Afvoer kadavers</i>	Varieert	156	156
<i>Aan en afvoer dierlijke mest</i>	20 à 25 ton	1.680	2.400
<i>Totaal</i>		2.572	3.116
<i>Gemiddeld per week</i>		50	59

Er wordt verwacht dat de uitbreiding van de mestverwerking, zal zorgen voor een stijging in transporten (9 per week). Deze stijging is zeer beperkt en de bijkomende impact zal dan ook verwaarloosbaar zijn.

GPBV-evaluatie

Deze evaluatie gebeurt i.h.k.v.:

- ☒ art. 41 bis, lid 2 van titel I van het VLAREM, meerbepaald binnen de vier jaar na de bekendmaking van de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies m.b.t. de hoofdactiviteit van de installatie, waarbij alle nieuwe of herziene BBT-conclusies in aanmerking worden genomen die voor de installatie gelden en die sinds de afgifte of de laatste toetsing van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen. Het betreft concreet de **BBT-conclusies voor de BREF Intensieve veeteelt die zijn gepubliceerd op 21/2/2017.**

In het kader van deze evaluatie van de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden van een GPBV-installatie wordt de volgende beoordeling gemaakt.

evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving:

- geen klachten gekend

1. Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ...). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.

Aangezien er meer dan 3.000 vleesvarkens/900 zeugen aanwezig zijn dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval. In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt".

Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Gespeende biggen	1,5-4,0
Vleesvarkens	7,0-13,0
Zeugen (met inbegrip van niet-gespeende biggen)	17,0-30,0

De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet. Alternatief kan er ook voldaan worden door te opteren voor het nutriëntenbalansstelsel vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Gespeende biggen	1,2 – 2,2
Vleesvarkens	3,5 – 5,4
Zeugen (met inbegrip van niet-gespeende biggen)	9,0 – 15,0

De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet.

BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

BBT 12 (geurbeheersplan)

BBT 13 (voorkomen geuremissies)

BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest dienen te zijn uitgevoerd conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.

Er worden op de inrichting afdoende maatregelen genomen om emissies afkomstig van de verwerking van mest te beperken. De verwerking van dierlijke mest gebeurt conform de bepalingen van artikel 5.28.3 van titel II van het VLAREM en artikel 29 van het Mestdecreet. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Voor de indienstelling van een luchtzuiveringssysteem dienen de prestaties ervan gecontroleerd te worden door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder normale bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol.

De doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem dient dagelijkse worden gecontroleerd.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
gespeende biggen	0,7
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	7,5
guste en drachtige zeugen	4,0
Vleesvarkens (bestaande stallen)	3,5
Vleesvarkens (stal 2)	1,4

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1

	staltype	aantal	max.emissie-factor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Traditioneel > 0,8 m ² /pl	659	3,5	2306,50	3,5	2306,50	
TOTAAL				2306,50		2306,50	0,00

Stal 2 (bis)

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Combiluchtwasser, max. 0,8 m ² /pl)	1080	1,4	1512,00	0,75	810,00	
TOTAAL				1512,00		810,00	702,00

Stal 4

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Combiluchtwasser, max. 0,8 m ² /pl)	1080	1,4	1512,00	0,75	810,00	
TOTAAL				1512,00		810,00	702,00

Stal 5

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	Combiluchtwasser	191	7,5	1432,50	2,49	475,59	
guste en drachtige zeugen (gedekte jonge zeugen)	Combiluchtwasser	766	4,0	3064,00	1,26	965,16	
Vleesvarkens (jonge zeugen)	Combiluchtwasser	172	3,5	602,00	1,05	180,60	
TOTAAL				5098,50		1621,35	3477,15

Opmerking: In stal 5 zijn ook 4 plaatsen voor beren vergund. Hiervoor werden geen maximale emissiefactoren opgenomen in de BREF. Er zijn ook geen Vlaamse emissiecijfers beschikbaar.

Stal 6

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen	Traditioneel (max. 0,35 m ² /pl)	4400	0,7	3080,00	0,6	2640,00	
TOTAAL				3080,00		2640,00	440,00

Stal 7

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Biologische luchtwater (max. 0,8 m ² /pl)	3228	3,5	11298,00	0,75	2421,00	
TOTAAL				11298,00		2421,00	8877,00

Stal 8

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	V-4.7	96	3,5	336,00	1,2	115,20	
vleesvarkens	Traditioneel > 0,8 m ³ /pl	220	3,5	770,00	3,5	770,00	
TOTAAL				1106,00		885,20	220,80

Stal 9

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Traditioneel Max. 0,8 m ³ /pl	380	3,5	1330,00	2,5	950,00	
TOTAAL				1330,00		950,00	380,00

Stal 10

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Traditioneel Max. 0,8 m ³ /pl	380	3,5	1330,00	2,5	950,00	
TOTAAL				1330,00		950,00	380,00

Stal 11

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Traditioneel Max. 0,8 m ³ /pl	380	3,5	1330,00	2,5	950,00	
TOTAAL				1330,00		950,00	380,00

Stal 12

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Traditioneel Max. 0,8 m ³ /pl	380	3,5	1330,00	2,5	950,00	
TOTAAL				1330,00		950,00	380,00

Stal 13

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
vleesvarkens	Combiluchtwasser, max. 0,8 m ² /pl)	2400	3,5	8400,00	0,75	1800,00	
TOTAAL				8400,00		1800,00	6600,00

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 22.538,95 kg.

4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van VLAREM II zijn onverminderd van toepassing.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

6. (grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycli. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

7. Bodem

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor vaste mest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

8. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

Aangezien er externe personen zijn tewerkgesteld op de inrichting dienen deze personen de nodige opleidingen te volgen met betrekking tot hun activiteiten, conform BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van Vlarem II, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
gespeende biggen	0,7
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	7,5
guste en drachtige zeugen	4,0
Vleesvarkens (bestaande stallen)	3,5
Vleesvarkens (stal 2)	1,4

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van volgende artikels van titel II van het VLAREM

- 5.28.2.3.§2 (overkappen effluentlagune)
- 5.28.3.2.1.§2 (weegbrug)
- 5.28.3.4.1.§1 (laden en lossen in afgesloten ruimten)

De gevraagde afwijking voor het niet moeten overkappen van effluent, het niet installeren van een eigen weegbrug en het laden en lossen in open lucht, werden reeds toegestaan in het vergunningbesluit d.d. 30/8/2012 en blijven van toepassing.

Daarnaast wordt nog een afwijking gevraagd op volgende artikels van titel II van het VLAREM:

- 5.28.3.2.1.§3 Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.
- 5.15.0.6.1.§1 Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Motivatie exploitant:

Het uitrijden van mest, tijdens de periodes van mestafzet, mag vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Het uitrijden van mest kan dus gebeuren vóór 7u en na 19u. De klanten die effluent afhalen, kunnen, idealiter, tegelijkertijd ook mest aanleveren. Dit zorgt voor een optimalisatie in transportbewegingen. Vandaar wenst de exploitant graag een afwijking te bekomen zodat de aanvoer van dierlijke mest kan geschieden tussen 5 uur 's morgens en 21 uur 's avonds. Het is niet de bedoeling om de transporten in hoofdzaak voor 7u en na 19u uit te voeren, de exploitant wenst via de afwijking een grotere spreiding te bekomen en een grotere flexibiliteit en betere planning te bekomen in drukke periodes.

Rekening houdende met de ligging van het bedrijf en het feit dat vanuit het bedrijf 4 routes gevolgd worden voor aan- en afvoer, zodat de impact beter gespreid wordt, kan deze afwijking worden toegestaan.

De vertegenwoordiger van het CBS Zedelgem meldt tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er in de buurt soms opmerkingen zijn over het aantal transportbewegingen, niet alleen van dit bedrijf, maar ook van bedrijven in de nabije omgeving. De vertegenwoordiger meldt ook dat de exploitant zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Het CBS vraagt om volgende voorwaarden inzake de gevraagde afwijking op te nemen.

- de transporten verlopen minimaal langs woningen van derden.
- De nodige maatregelen worden genomen om de geluidshinder bij het laden en lossen te beperken en dit kadert in het ontdubbelen van de transporten (aan- en afvoer met zelfde vrachtwagen). De transporten dienen maximaal gespreid te worden in tijd en periode en maximaal gebundeld.
- Voor de te volgen transportroutes moet de exploitant een schema opmaken dat voorgelegd wordt ter goedkeuring aan de gemeentelijke overheid.
- De exploitant moet de nodige maatregelen nemen om schade aan het wegdek te voorkomen bij het in- en uitdraaien van de vrachtwagens op de site, eventuele schade is ten laste van de exploitant.

bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden, zoals opgenomen in de vergunning dd. 23/03/2017, die stellen dat:

4. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (6, 9, 10, 11 en 12) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 OUE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
5. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 OUE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
6. De 40% reductie van de geproduceerde geuremissie van de traditionele stallen dient te worden gerealiseerd met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden.

Deze bijzondere voorwaarden zijn opgelegd naar aanleiding van de geurberekeningen en corresponderend overleg met de overheid tijdens de toenmalige milieuvergunningsprocedure. Sindsdien is de simulatie van de geurimmissies in de buurt van veeteeltbedrijven en de beoordeling ervan grondig geëvolueerd. In de gewenste situatie worden een aantal milderende maatregelen genomen, hierbij wordt voldaan aan de zesde bijzondere voorwaarde: "Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden". Om dit na te gaan werden een aantal extra geursimulaties uitgevoerd, met de toenmalige dieraantallen, maar met de huidige wetenschappelijke kennis en normering qua geur. Hieruit blijkt dat de geurimpact op de omgeving in de momenteel aangevraagde situatie, lager is dan de beoogde geurimpact berekend met toepassing van de opgelegde bijzondere maatregelen. Bovendien zal de geursanering veel sneller uitgevoerd worden dan de voorziene deadlines van 2024 en 2026. De bijzondere voorwaarden kunnen geschrapt worden.

actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Besluit d.d. 30/08/2012

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

3. Het effluent dient te voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden van bijlage 5.3.2.24° bis a):

CZV	125	mg/l
BZV	25	mg/l
totale hoeveelheid gesuspenderde stoffen	35	mg/l
totaal stikstof	15	mg/l
totaal fosfor	2	mg/l
totaal chloriden	1500	mg/l
totaal sulfaten	1500	mg/l

4. Het debiet van het effluent van de mestverwerking dient te worden geregistreerd. De exploitant deelt aan de afdeling Milieu-inspectie en aan de Vlaamse Milieumaatschappij de datum mee van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringinstallatie en de lozing van het effluent.
5. Meetprogramma:
Eén jaar na start van de lozing dienen driemaandelijks metingen te gebeuren op de sectorale en bijzondere lozingsnormen en dit op het effluent en stroomop- en afwaarts het bedrijf. Maandelijks dienen metingen te gebeuren op de geleidbaarheid op het effluent en stroomop- en afwaarts het bedrijf.
6. Binnen de 14 maand dient op basis van deze metingen, een studie te worden bezorgd met evaluatie van de lozing en impact op de ontvangende waterloop. Indien noodzakelijk dienen verdere maatregelen uitgewerkt om de impact te beperken.

→ In de huidige aanvraag wordt de lozing van bedrijfsafvalwater geannuleerd. Alle bijzondere voorwaarden hieromtrent mogen dus geschrapt worden.

7. Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

→ Artikel 5.9.2.1 bis §2 van Vlarem II bepaalt reeds dat het attest dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken, ter inzage gehouden wordt van de toezichthoudende overheid. De huidige aanvraag omvat het gevraagde uitvoeringsplan. De voorwaarde mag geschrapt worden.

8. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen Handhaving dienst West-Vlaanderen.

→ Zoals eerder vermeld is het, aangezien er een nieuwe stal en effluentbekken gebouwd worden, aangewezen dat de nodige gegevens opnieuw overgemaakt worden aan de afdeling Handhaving. Dit wordt opnieuw als bijzondere voorwaarde opgenomen.

9. Mestverwerkingsinstallatie

- a) De bedrijfsvoering dient te gebeuren conform bijgevoegd aangepast plan,
- De bijzondere voorwaarde dient al volgt verduidelijkt te worden: De bedrijfsvoering dient te gebeuren conform aangepast plan, bijgevoegd bij besluit dd. 30/08/2012 (31040/85/4/A/1)
- b) Conform art. 5.28.3.4.1§1,3° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot afdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens op voorwaarde dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen ten allen tijde te kunnen garanderen.
- c) Conform art. 5.28.2.3 §2 b) van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van de nabezinker en het effluentbekken op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1000 l;
- d) Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅ analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans.
- e) Conform art. 5.28.3.2.1§2 kan afgeweken worden van de verplichting tot het installeren van een weegbrug
- f) Conform art. 5.28.3.2.4§2 kan afgeweken worden van het jaarlijks opmaken van een nauwkeurige nutriëntenbalans via een uitgebreide meetcampagne.
- g) De reactortank dient te voldoen aan de bepalingen, inzake uitvoering opslagplaatsen, van art. 5.28.2.3§2.a (constructievoorschriften) van Vlarem II.
- h) De aanvoer en scheiding van ruwe mest en het opladen van de dikke fractie dient steeds binnen in een gesloten loods te gebeuren; de toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is
- i) Alle bekkens waarin zich mogelijke schuimvorming kan ontwikkelen, dienen afgedekt te worden

10. Lossen in de open lucht

- a) de gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- b) om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen; daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen;
- c) De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- d) Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.

11. Geuremissie

De lucht in de loods met de mestscheider dient te worden behandeld door middel van een biobed.

12. Specifieke maatregelen ter beperking van de geurhinder:

- a) Onderstaande standaardmaatregelen voor varkensstallen:
- Optimaliseren van het ventilatiesysteem
 - Intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in of all-outs systemen
 - Voederen volgens de behoeften van de dieren
 - Goed brijvoedermanagement als dat van toepassing is
 - Voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.
- b) Op de bestaande traditionele stallen wordt de maatregel van het "*beperken van de mestverblijftijd*" (minder dan 2 maanden) toegepast.
- c) De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 6, 9, 10, 11 en 12) op naam van Tolpe Chris dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 OUE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de aflooptdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
- d) De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) op naam van De Hoge Roker dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 OUE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de aflooptdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
- e) De 40% reductie van de geproduceerde geuremissie van de traditionele stallen dient te worden gerealiseerd met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden.
- f) Voor de voorwaarden a) en b) dienen de nodige bewijzen ter beschikking gehouden op de inrichting (bv in de vorm van een logboek) en voor de voorwaarden c) en d) dient een verslag bezorgd binnen de maand na uitvoering van de werken en uiterlijk op 15/07/2024 respectievelijk 21/09/2026 waarin een beschrijving gegeven wordt van de genomen maatregelen.
- De bijzondere voorwaarden omtrent geuremissie (11) en ter beperking van geurhinder (12) werden, voor de duidelijkheid, opnieuw opgenomen in besluit 31040/85/5/A/1 d.d. 23/03/2017

13. Grondwaterwinning

De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Besluit d.d. 13/02/2014

Het effluent dient te voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden van bijlage 5.3.2.24°bis a) en volgende bijzondere voorwaarden:

1.

totaal chloriden	2500	mg/l
totaal sulfaten	2500	mg/l

2. Van 15/06 tot 15/09 dient het lozingsdebiet beperkt te worden tot 20 m³/d.

3. Het debiet van het effluent van de mestverwerking dient te worden geregistreerd. De exploitant deelt aan de afdeling Milieu-inspectie en aan de Vlaamse Milieumaatschappij de datum mee van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringinstallatie en de lozing van het effluent.

4. Meetprogramma:
Één jaar na start van de lozing dienen driemaandelijks metingen te gebeuren op de sectorale en bijzondere lozingsnormen en dit op het effluent en stroomop- en afwaarts het bedrijf. Maandelijks dienen metingen te gebeuren op de geleidbaarheid, chlorides en sulfaten op het effluent en stroomop- en afwaarts het bedrijf.
 5. Binnen de 14 maand na opstart dient door erkend deskundige water op basis van deze metingen, een studie te worden bezorgd (in vijfvoud aan de deputatie) met evaluatie van de lozing en impact op de ontvangende waterloop en met berekening van de massabalans (i.f.v. klimatologische parameters) in relatie tot de waargenomen lozingsprofielen overheen het jaar. Indien noodzakelijk dienen verdere mitigerende maatregelen uitgewerkt om de impact te beperken. Dit kan ook het gevolg zijn van de evaluatie door de betrokken instanties en overheden van deze studie.
- ➔ In de huidige aanvraag wordt de lozing van bedrijfsafvalwater geannuleerd. Alle bijzondere voorwaarden hieromtrent mogen dus geschrapt worden.

Besluit d.d. 23/03/2017

Ammoniakemissiearme stal(len):

In de nieuw te bouwen zeugenstal 5 wordt elk stalgedeelte voorzien van een combi-luchtwater met een geurreductiepercentage van minimum 85%.

Met betrekking tot te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

Specifieke maatregelen ter beperking van de geurhinder:

1. De lucht in de loods met mestscheider op de inrichting Eco-Amron cvba wordt behandeld door middel van een biobed.
2. Onderstaande standaardmaatregelen voor varkensstallen:
 - Optimaliseren van het ventilatiesysteem
 - Intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in of all-outs systemen
 - Voederen volgens de behoeften van de dieren
 - Goed brijvoermanagement als dat van toepassing is
 - Voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.
3. Op de bestaande traditionele stallen wordt de maatregel van het "*beperken van de mestverblijftijd*" (minder dan 2 maanden) toegepast.
4. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (6, 9, 10, 11 en 12) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 OUE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
5. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 OUE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
6. De 40% reductie van de geproduceerde geuremissie van de traditionele stallen dient te worden gerealiseerd met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden.
7. Voor de voorwaarden 2 en 3 dienen de nodige bewijzen ter beschikking gehouden op de inrichting (bv in de vorm van een logboek) en voor de voorwaarden 4 en 5 dient een verslag bezorgd binnen de maand na uitvoering van de werken en uiterlijk op 15/07/2024 respectievelijk 21/09/2026 waarin een beschrijving gegeven wordt van de genomen maatregelen.

- Zoals vermeld in punt 2 "bijstelling opgelegde bijzondere voorwaarden", mogen voorwaarden 4 tot 6 geschrapt worden. Bij gevolg dient voorwaarde 7 als volgt aangepast te worden:
Voor de voorwaarden 2 en 3 dienen de nodige bewijzen ter beschikking gehouden op de inrichting (bv in de vorm van een logboek).

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden verstrijkend op 30/08/2032.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

De elementen aangebracht door de vertegenwoordigster van het Schepencollege kunnen als volgt worden weergegeven : er zijn weliswaar geen bezwaren maar dit is en blijft een delicaat dossier; in het verleden zijn er enkele accidentele lozingen geweest; er zijn uit de buurt soms opmerkingen inzake transport; de exploitant houdt zich wel aan de voorwaarden en afspraken;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON, gevestigd te Hoge Rokersstraat 24 8210 Zedelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Hoge Rokersstraat 21 & 24 te Aartrijke (Zedelgem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/X 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/Y 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/Z 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0657/C
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0659/K
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0696/E
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0698/C
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0700/K

met als voorwerp :

bouw

- het slopen van 2 varkensstallen en het bouwen nieuwe varkensstal

milieu

het veranderen van een varkensfokkerij nl

- uitbreiden met 180 mestvarkens, 9940 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 15.000 ton/j, 1 verdeelslang, 640 kg methanol, opslag 228,6 kg inweekmiddel, opslag 400 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- verminderen met afvalzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater 8 m3/u, 40 m3/d en 10.000 m3/jaar, 5400 l mazout bij woonfunctie, 42.000 kg ijzertrichloride, 1000 kg zwavelzuur, noodstroomgroep 40 kW, WKK 99 kW

+ CLP-omzetting

tot een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met

Op naam van de hoge Roker BVBA

een varkensfokkerij met 800 zeugen, 4 beren, 10.612 mestvarkens, 15.858 m3 mest, 11.500 l/9775 kg mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, transformator 600 kVA, opslag 228,6 kg inweekmiddel, opslag 400 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, compressor 5,5 kW, grondwaterwinning 90 m3/d en 29.920 m3/jaar in het Ieperiaan zand

op naam van Eco-Amron CVBA

een mestverwerkingsinstallatie Trevi 50.000 ton/jaar, 30.145,2 m3 mest, 3 surpressoren (37 kW, 22 kW en 15 kW), 2100 kg/2000 l azijnzuur, 1600 kg methanol, 200 l antischuimmiddel,

De afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM:

- 5.28.2.3.§2 (overkappen effluentlagune)
- 5.28.3.2.1.§2 (weegbrug)
- 5.28.3.2.1.§3 (aanvoeren mest)
- 5.15.0.6.1.§1 (aanvoeren mest)
- 5.28.3.4.1.§1 (laden en lossen in afgesloten ruimten)

De bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden:

Aanvraag tot schrappen van volgende bijzondere voorwaarden

7. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (6, 9, 10, 11 en 12) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 ouE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
8. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 ouE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
9. De 40% reductie van de geproduceerde geuremissie van de traditionele stallen dient te worden gerealiseerd met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u (Totale eenheden: - 8 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				

9.4.1.c)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 180 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 23 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
9.4.1.d)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen en gedekte jonge zeugen (Totale eenheden: 157 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 9775 kilogram)	3		0				

17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 2,1 Ton)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 1600 kilogram)	3		0				
17.3.3.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -1000 kilogram)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2,1 Ton)	2		0				

17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 228,6 kilogram)	2		0				
17.3.5.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1600 kilogram)	2		0				
17.3.7.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1,6 Ton)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevaarpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				

28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 10645 kubieke meter)	2		0	N			
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -705 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 15000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
31.1.1°b)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 500 kW, als de inrichting in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: - 139 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2°	effluent	-8 kubieke meter per uur
6.4.1°	structol Reden: Herrubricering CLP	200 liter
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
6.5.1°	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c)2°	mestvarkens	180 Stuks (aantal)
9.4.1.d)1°	zeugen	-157 Stuks (aantal)
9.4.1.d)1°	mestvarkens	180 Stuks (aantal)
9.4.1.d)2°	zeugen	157 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	9775 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.2.1°	azijnzuur Reden: Herrubricering CLP	2,1 Ton
17.3.2.2.1°	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.2.2.1°	methanol	640 kilogram
17.3.3.1°b)	zwavelzuur	-1000 kilogram
17.3.4.2°b)	azijnzuur Reden: Herrubricering CLP	2,1 Ton
17.3.4.2°b)	GHS05	228,6 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.5.2°b)	methanol	640 kilogram
17.3.7.1°b)	methanol	1,6 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	400 kilogram
28.2.c)2°	dierlijke mest	10645 kubieke meter
28.2.c)2°	dierlijke mest	-705 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties	15000 Ton per Jaar
31.1.1°b)	generatoren	-139 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
6.4.1	Opslag antischuimmiddel	200 l
6.5.1	Brandstofverdeelslangen	2
9.4.1.c.2	Varkens(4 beren, 800 zeugen (incl. 4.400 biggen), 157 gedekte jonge zeugen, 172 jonge zeugen en 10.283 andere varkens)	11.416
9.4.1.d.1	mestvarkens van meer dan 30 kg	10.455
9.4.1.d.2	zeugen en gedekte jonge zeugen	957
12.2.1	transformator	600 kVA
15.1.1	Stalplaats voertuigen	10
16.3.1.1	Luchtcompressor 5,5 kW en surpressoren 74 kW	79,5 kW
17.3.2.1.1.1.b	Opslag diesel	9.775 kg
17.3.2.1.2.1.	Opslag azijnzuur	2.100 kg
17.3.2.2.1	Opslag methanol	1.600 kg
17.3.4.2.b	Opslag azijnzuur en inweekmiddel	2.328,6 kg
17.3.5.2.b	Opslag methanol	1.600 kg
17.3.7.1.b	Opslag methanol	1.600 kg
17.4	Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	400 kg
28.2.c.2	Opslag dierlijke mest	46.003,2 m ³
28.3.c	Mestverwerkingsinstallatie	50.000 ton/jaar
53.8.2	Grondwaterwinning	29.920 m ³ /jaar

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9.	- Dieren
hoofdstuk 5.12.	- Elektriciteit
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
afdeling 5.28.2	- Dierlijke mest
afdeling 5.28.3	- Bewerking en verwerking van dierlijke mest
hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1	- Winning van grondwater

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

nieuwe bijzondere voorwaarden

1) Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikels 5.9.7.1. en 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Handhaving - dienst West-Vlaanderen.

2) Aanvoer mest

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.28.3.2.1. §3 en 5.15.0.6.1. §1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de aan- en afvoer van mest mag plaatsvinden tussen 5 en 21 uur mits deze transporten minimaal langs woningen van derden verlopen. De nodige maatregelen genomen worden om de geluidshinder bij het laden en lossen te beperken en dit kadert in het ontdebelen van de transporten (aan- en afvoer met zelfde vrachtwagen).

De transporten dienen maximaal gespreid te worden in tijd en periode en maximaal gebundeld.

Voor de te volgen transportroutes moet de exploitant een schema opmaken dat voorgelegd wordt ter goedkeuring aan de gemeentelijke overheid. De exploitant moet de nodige maatregelen nemen om schade aan het wegdek te voorkomen bij het in- en uitdraaien van de vrachtwagens op de site, eventuele schade is ten laste van de exploitant.

3) Het aanplanten van streekeigen groen moet uitgevoerd worden volgens het bij de aanvraag toegevoegde landschappelijk integratieplan voor het einde plantseizoen volgend op de voltooiing van de bouwwerken en moet daarna optimaal onderhouden worden.

4) Het bewijs van afvoer van de afgegraven grond ter realisatie van de lagune moet ter inzage van de toezichthoudende overheid gehouden worden.

5) Conform artikel 5.2.2.1, §4 van het Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en -beheer, dient de bouwheer opdracht te geven aan een architect of deskundige om een sloopinventaris op te stellen vóór het toewijzen van de slopingsopdracht aan een sloopbedrijf. De inventaris moet alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vermelden die bij de sloop- en/of ontmantelingswerken vrijkomen. Deze deskundige dient op te volgen dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking. De deskundige dient alle gegevens (o.m. alle transportdocumenten en alle aanvaardingsbonnen van de afgevoerde afvalstoffen) over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij te houden voor een periode van 5 jaar.

geactualiseerde vergunningsvoorwaarden

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.

2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

3. Mestverwerkingsinstallatie

- a) De bedrijfsvoering dient te gebeuren conform aangepast plan, bijgevoegd bij besluit dd. 30/08/2012 (31040/85/4/A/1)
- b) Conform art. 5.28.3.4.1§1,3° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot afdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens op voorwaarde dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen ten allen tijde te kunnen garanderen.
- c) Conform art. 5.28.2.3 §2 b) van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van de nabezinker en het effluentbekken op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1000 l;
- d) Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅ analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans.
- e) Conform art. 5.28.3.2.1§2 kan afgeweken worden van de verplichting tot het installeren van een weegbrug
- f) Conform art. 5.28.3.2.4§2 kan afgeweken worden van het jaarlijks opmaken van een nauwkeurige nutriëntenbalans via een uitgebreide meetcampagne.
- g) De reactortank dient te voldoen aan de bepalingen, inzake uitvoering opslagplaatsen, van art. 5.28.2.3§2.a (constructievoorschriften) van Vlarem II.
- h) De aanvoer en scheiding van ruwe mest en het opladen van de dikke fractie dient steeds binnen in een gesloten loods te gebeuren; de toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is
- i) Alle bekkens waarin zich mogelijke schuimvorming kan ontwikkelen, dienen afgedekt te worden

4. Lossen in de open lucht

- e) de gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- f) om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen; daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen;
- g) De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- h) Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.

5. Grondwaterwinning

De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

6. Ammoniakemissiearme stal(len):

In de nieuw te bouwen zeugenstal 5 wordt elk stalgedeelte voorzien van een combi-luchtwater met een geurreductiepercentage van minimum 85%.

Met betrekking tot te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassersysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassersysteem.

7. Specifieke maatregelen ter beperking van de geurhinder:

- a) De lucht in de loods met mestscheider op de inrichting Eco-Amron cvba wordt behandeld door middel van een biobed.
- b) Onderstaande standaardmaatregelen voor varkensstallen:
 - Optimaliseren van het ventilatiesysteem
 - Intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in of all-outsystemen
 - Voederen volgens de behoeften van de dieren
 - Goed brijvoedermanagement als dat van toepassing is
 - Voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.
- c) Op de bestaande traditionele stallen wordt de maatregel van het "*beperken van de mestverblijftijd*" (minder dan 2 maanden) toegepast.
- d) Voor de voorwaarden 7b en 7c dienen de nodige bewijzen ter beschikking gehouden op de inrichting (bv in de vorm van een logboek).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 22/02/2018

en **die eindigt op** 30/08/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 30/08/2012, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

22-02-2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.