



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2018-0150/RASP - Referentie OMV-loket 2018056570

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA DAMS MET BETREKKING TOT EEN
PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 MEER, TERBEEKSESTRAAT 69.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 18 mei 2018 ingediend door bvba Dams, gevestigd Terbeeksestraat 69 te 2321 Meer, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een pluimveebedrijf, gelegen Terbeeksestraat 69 te 2321 Meer, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-D-824G, 3-D-824R, 3-D-824S en 3-D-825F, verder te exploiteren en te veranderen, als volgt:

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- bouw van een nieuwe stal;
- aanleg van een verharding in steenslag;
- aanleg van een betonverharding;

Afwijking wordt gevraagd van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater in die zin dat een hemelwaterput met een volume van 50 m³ wordt voorzien;

De aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding en wijziging van een pluimveebedrijf, als volgt:

- een brandstofverdeelslang horende bij de bovengrondse mazouttank van 3.500 liter (6.5.1);
- 3 stallen met plaatsen voor 180.000 opfokpoeljen van leghennen (2x50.000 en 1x80.000) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – uitbreiding met 1x80.000 opfokpoeljen);
- het stallen van 5 voertuigen (15.1.1 - uitbreiding);

OMGP-2018-0150
bvba Dams

- 2 compressoren van elk 5,6 kW met een totaal vermogen van 11,2 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 2,94 ton rode diesel in een bovengrondse tank van 3.500 liter (17.3.2.1.1.1.b - vermindering met 10 ton stookolie);
- de opslag van 9,52 ton petroleum in 4 bovengrondse tanks van respectievelijk 2x2.950 liter (2x2,36 ton) en 2x3.000 liter (2x2,4 ton) (17.3.2.1.2.1 – uitbreiding);
- de opslag van 4.500 m³ stro en 2.250 m³ hooi in een loods, samen 6.750 m³ (19.6.2.c);
- 9 warmtekanonnen van elk 115 kW met een totaal vermogen van 1.035 kW (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 180 meter met een opgepompt debiet van 20 m³/dag en 6.300 m³/jaar (53.8.1.b – uitbreiding van het debiet met 2.800 m³/jaar en 5 m³/dag en het aanpassen van de winningsdiepte van 160m naar 180m);

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 15.1.1 – 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 – 19.6.2.c - 43.1.2.b - 53.8.2;

De volgende rubriek is niet langer ingedeeld:

- een noodstroomgenerator van 14 kW (31.1.1.b);

Gelet op het feit dat de exploitant op 17 september 2018 zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning als volgt heeft aangepast:

- een bijkomende bluswateropslag van 120.000 liter voorzien naast de hemelwateropslag zodat tegemoet wordt gekomen aan de opmerking van de brandweer omtrent de bluswatervoorziening;

Overwegende het hier een beperkte aanpassing betreft en er met deze aanpassing tegemoet wordt gekomen aan de opmerkingen in het advies van de brandweer, wordt geoordeeld dat deze wijziging in aanmerking kan worden genomen, dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 30 van het Omgevingsvergunningendecreet en dat bijgevolg geen nieuw openbaar onderzoek vereist is;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- besluit van de deputatie van 8 juli 2010 met kenmerk MLAV1/10-28 houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging en uitbreiding van een pluimveebedrijf voor een termijn tot 8 juli 2030;
- ontvangstmelding van 16 maart 2011 door de deputatie, kenmerk MLOV-2011-0007, van de melding van overname van een pluimveebedrijf, vergund op naam van Josephus Dams, door de bvba Dams;
- besluit van de deputatie van 9 juli 2015 met kenmerk MLVER-2015-0059 houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een kippenbedrijf door wijziging en uitbreiding voor een termijn tot 8 juli 2030;
- besluit van de deputatie van 3 november 2017 met kenmerk OMGP-2017-37 houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een pluimveebedrijf voor een termijn tot 8 juli 2030; de vroegtijdige hermachtiging werd geweigerd;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 6 april 2018 en vervuldigd op 18 mei 2018; op het feit dat op datum van 7 juni 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

OMGP-2018-0150
bvba Dams

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 juli 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

Stedenbouwkundige beoordeling

1. Stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de percelen waarop de vergunning betrekking heeft.
 - a. Het goed ligt in het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 1977. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, in een landschappelijk, waardevol agrarisch gebied.
 - b. Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (G.S.V.), goedgekeurd door de deputatie op 31 juli 2014.
2. De bestemmingen in een straal van 500 m zijn volgens het gewestplan: agrarisch gebied en landschappelijk, waardevol agrarisch gebied, natuurgebied, dienstverleningsgebied.
3. Gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. De functionele inpasbaarheid:
De aanvraag kadert in de verdere uitbating van het bedrijf.
 - b. De mobiliteitsimpact:
De beoordeling ten gronde vereist een opgave van het aantal transporten. Op basis van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn, wordt er vanuit gegaan dat de bijkomende impact op de mobiliteit gedragen kan worden door de omgeving.
 - c. De schaal, ruimtegebruik en de bouwdichtheid:
De nieuwe stal sluit aan bij de bestaande gebouwen zodat de ruimtelijke impact beperkt blijft.
 - d. Visueel-vormelijke elementen:
In december 2013 werd een erfbeplantingsplan opgemaakt door Leen Dierckx, landschaps-architect van de Hooibeekhoeve. Deze beplanting werd volgens de begeleidende nota bij de aanvraag, reeds grotendeels gerealiseerd.
Gelet echter op de inplanting van de nieuwe stal ter hoogte van de beplanting aangeduid onder punt 4 van het erfbeplantingsplan, dient deze beplanting verschoven te worden en voorzien worden langs de rechterzijde van de nieuwe stal.
De beplantingen dienen effectief uitgevoerd en deskundig onderhouden te worden zodat het bedrijf op een landschappelijk verantwoorde wijze ingepast kan worden in de omgeving.
 - e. Cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing
 - f. Het bodemreliëf:
Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.
 - g. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.
De genoemde aspecten worden beoordeeld in het 'Milieutechnisch advies'.

Milieutechnische beoordeling

4. De exploitant wenst de bestaande inrichting voor 100.000 plaatsen voor opfokpoeljen voor leg uit te breiden met een nieuwbouwstal voor 80.000 opfokpoeljen voor leg.
De stal zal volgens de aanvraag uitgevoerd worden volgens het AEA-systeem P-2.1 (volière-opfokhuisvesting, minstens 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages). De stal zal eveneens met een stofbak uitgerust worden. Ook bij de twee reeds aanwezige stallen zal telkens een stofbak geplaatst worden.
Daarnaast worden een aantal rubrieken (noodstroomgenerator, opslag mazout, stookinstallatie, grondwaterwinning,...) Gewijzigd.
Er wordt geen vroegtijdige hernieuwing van de vergunning gevraagd.
5. Milieutechnische aspecten
 - a. Water
 - De exploitant stelt dat geen afvalwater zal geloosd worden. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in een opvangput van 120 m³ en een klein putje van 7,5 m³ met overloop naar de grote put. Het opgevangen reinigingswater zal afgevoerd worden conform het Mestdecreet.

- De exploitant voorziet 2 hemelwaterputten (1x 55 m³ en 1x 50 m³) met een overloop naar de infiltratiezones (uitgevoerd als grachten met oppervlakte van 2x 155 m²). Het opgevangen hemelwater zal gebruikt worden voor het reinigen van de stallen.
- M.b.t. De gevraagde uitbreiding van de grondwaterwinning lijkt het aangewezen het advies van de ter zake deskundige dienst te volgen.

b. Bodem

- De exploitant is vergund voor de opslag van 10 ton (2x 3.000 liter + 2x 2.950 liter) stookolie onder rubriek 17.3.2.1.1.1.b en wenst via voorliggende aanvraag deze opslag te wijzigen naar de opslag van 9,52 ton (2x 3.000 liter + 2x 2.950 liter) petroleum onder rubriek 17.3.2.1.2.1. De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag de meest recente keuringsattesten m.b.t. De 4 tanks d.d. 28 januari 2010. Hieruit blijkt dat verdere exploitatie toegelaten is. Er dient opgemerkt te worden dat de volgende controle diende uitgevoerd te worden voor 2 april 2018. Het is aangewezen te vragen of deze controle intussen heeft plaatsgevonden en om de resulterende attesten over te maken.
- De exploitant neemt in addendum RX van de aanvraag op dat de mest gedurende de ronde wordt opgeslagen onder de dieren of afgedraaid wordt in afgedekte containers.
- De exploitant dient er op gewezen te worden dat, conform het AEA-systeem P-2.1 de op de roosters geproduceerde mest dient afgevoerd te worden via mestbanden en dat de mest op de mestbanden minimaal eenmaal per week uit de stal moet worden verwijderd. Deze mest dient ofwel direct van het bedrijf afgevoerd te worden, ofwel maximaal twee weken opgeslagen te worden in een afgedekte container. Het is aangewezen om deze eisen m.b.t. Het AEA-systeem P-2.1 op te nemen als bijzondere voorwaarden in de eventuele vergunning.
- Overwegende echter dat het gedeelte van de mest dat via de mestbanden afgedraaid wordt, tijdelijk in containers wordt opgeslagen, lijkt het aangewezen om vooraf via de POVC aan de exploitant te vragen of deze mestcontainers inpandig werden/worden geplaatst of gelegen zijn buiten de stal. Indien gelegen buiten de stal, dient bekeken te worden of rubriek 28.2 van toepassing is en de exploitant bijgevolg de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden dient na te leven.

c. Geluid

- Mogelijke geluidsbronnen zijn de voertuigen, dieren en de stalventilatoren. Op het bedrijf wordt enkel lengteventilatie toegepast waarbij in de (nabije) omgeving van de ventilatoren geen woningen gelegen zijn. Achteraan de stallen wordt een stofbak geplaatst die een bijkomend gunstig effect kan hebben op mogelijke geluidsproductie door stalventilatoren (door de stofbakken worden de ventilatoren ingekapseld).
- Transporten van en naar het bedrijf zullen hoofdzakelijk door de dag plaatsvinden.
- Motoren zullen tijdens het laden/ lossen stilgezet worden.
- Het laden van de dieren gebeurt in het donker om de dieren rustig te houden. De laadkisten worden in de stal gebracht om het aantal bewegingen bij het laden te beperken.

d. Mobiliteit

- De exploitant verwacht m.b.t. De gevraagde verandering een lichte stijging van het aantal transporten. Uit addendum E1 van de aanvraag blijkt dat de transporten m.b.t. De aan- en afvoer van respectievelijk kuikens en leghennen/opfokpoeljen leg gebundeld per ronde voorkomen. Door de uitbreiding van het aantal dierplaatsen zal ook het aantal transporten, in het bijzonder de transporten m.b.t. De afvoer van leghennen, in de nieuwe situatie toenemen. Uit de gegevens in addendum E1 kan niet afgeleid worden hoeveel transporten m.b.t. De afvoer van leghennen/opfokpoeljen leg er in de huidige situatie zijn.

e. Lucht

- Een effectenstudie werd gevoegd bij de aanvraag.
- In de gewenste situatie zal een stofbak geplaatst worden, zowel op de nieuwe als op de reeds vergunde stallen, wat een gunstig effect zal hebben op de dispersie van fijn stof.
- De emissie van PM₁₀ neemt toe van 2.300 kg per jaar 4.140 kg per jaar.
- Zowel voor de huidige als voor de toekomstige situatie, worden geen aanzienlijke effecten verwacht. Er komen 6 woningen bijkomend binnen de contour van 1-3% van de norm te

liggen, waarop het effect als beperkt negatief beoordeeld wordt. Het aantal woningen binnen de contour van 3-10% wijzigt niet in de gewenste situatie.

- Wat betreft PM_{2,5} ligt geen enkele woning binnen de contour van 1% van de norm, zowel in de huidige als in de gewenste situatie. Het effect wordt bijgevolg als verwaarloosbaar beschouwd.
- De geuremissie neemt toe van 18.000 ou_e /s naar 32.400 ou_e/s
- Uit de studie blijkt dat het studiegebied reeds aanzienlijk beïnvloed wordt door de bronnencluster waarin de individuele geurbijdrage van veeteeltbedrijf Dams relatief beperkt is. De individuele geurbijdrage van veeteeltbedrijf Dams blijft ter hoogte van de indicatorwoningen onder de 5 ou_e /m³. Bij alle indicatorwoningen die boven de 10 ou_e/m³ zitten, blijkt de invloed van de bronnencluster al zo groot te zijn dat zonder veeteeltbedrijf Dams een geurconcentratie hoger dan 10 ou_e /m³ bekomen wordt. Door de geplande gewijzigde stalventilatie m.b.v. Een stofbak met verticale uitstoot op een hoogte van 9 m wordt in de toekomstige situatie ter hoogte van een aantal indicatorwoningen een beperkte geurdaling gemodelleerd.
- In de studie wordt besloten dat op basis van de modelleringen, de geplande uitbreiding van het dierenaantal geen abnormale hinder met zich zal meebrengen.
- De ammoniakemissie neemt toe van 5.000 kg naar 9.000 kg/jaar

f. Natuur

- Indien de gegevens uit de aanvraag in de voortoets ingevuld worden, lijkt men hieruit te kunnen afleiden dat de reikwijdte van de eutrofiëring en verzuring via de lucht, veroorzaakt door de inrichting, niet overlapt met nabijgelegen VEN-gebieden.
- Een studie m.b.t. De verzurende en vermestende effecten van de gevraagde uitbreiding werd bijgevoegd aan de aanvraag. Uit deze berekeningen blijkt dat de bijdrage aan de kritische last kleiner is dan 5% en de gevraagde uitbreiding volgens het significantiekader als vergunbaar wordt beschouwd.
- In de nabije omgeving van de stallen zijn op de habitatkaart een aantal Natura 2000-habitats aanwezig. Uit de berekeningen van de depositiecontouren in IMPACT blijkt dat zowel in de huidige als in de toekomstige situatie de meest nabije habitat 91E0_vm zich bevindt tussen de contouren van 50% en 10% van de kritische last, zodat voor deze habitat een belangrijke bijdrage berekend wordt. In de gewenste situatie wordt op één verderaf gelegen habitat 91E0_vm bijkomend een beperkte bijdrage geleverd (tussen 3% en 5% van de kritische last).

In de studie worden geen bijkomende milderende maatregelen voorgesteld;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 augustus 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/15067 en 10.00/13014/857516.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Afvalstoffen & materialen

Er wordt slechts een beperkte hoeveelheid afvalstoffen geproduceerd op de inrichting. De voornaamste afvalstoffen zijn stedelijk afval en papier/karton, welke met de vuilnisinzameling worden meegegeven.

Verpakkingen van veterinaire producten worden door de veearts terug meegenomen.

Reinigingsproducten worden eveneens aangeleverd en terug afgevoerd door de reinigingsfirma die de ontsmetting van de stallen verzorgt.

In de loods wordt stro en hooi opgeslagen. Aangezien deze loods enkel voor deze opslag gebruikt wordt, zijn er geen elementen aanwezig die een risico op brand inhouden.

2. Lucht

- a. In de gewenste situatie beoogt de exploitant de bouw van een nieuwe stal, waarin 80.000 opfokpoeljen van legkippen zouden ondergebracht worden. Conform artikel 5.9.2.1bis van Vlarem II zal deze stal ammoniakemissiearm gebouwd worden, volgens systeem P-2.1 (volièreopfokhuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages). De twee bestaande stallen zijn eveneens met dit systeem uitgerust.

Als gevolg van de bijkomende opfokpoeljen op het bedrijf wordt er een toename verwacht

van geur-, stof- en ammoniakemissies. Aan het dossier werd een effectenstudie toegevoegd waarin de impact hiervan besproken wordt.

- b. De totale geuremissie zou toenemen met 14.400 ou_E/s, tot 32.400 ou_E/s. Volgens het impactmodel ondervinden heden 44 woningen een negatieve geurimpact als gevolg hiervan. Al deze woningen liggen in agrarisch gebied, uitgezonderd één woning gelegen in bosgebied. 15 woningen ondervinden een gering negatief effect (geurimmissie van 3-5 ou_E/m³), 14 woningen een negatief effect (5-10 ou_E/m³) en 14 woningen een aanzienlijk negatief effect (>10 ou_E/m³). In de toekomstige situatie zou één bijkomende woning in agrarisch gebied een negatief effect ondervinden. Bovenstaande omvat de woningen gelegen in de bronnencluster. Indien gekeken wordt naar de indicatorwoningen blijkt dat de individuele geurconcentratie in de meeste gevallen licht daalt. In enkele gevallen is er sprake van een lichte toename, waarvan de grootste 0,69 ou_E/m³ bedraagt. Een gelijkaardig beeld toont zich bij de cumulatieve geurconcentraties, die in de toekomstige situatie daalt bij de meeste indicatorwoningen, of een toename van maximaal 0,28 ou_E/m³ inhoudt.

De verklaring voor deze verlaagde geurimmissies ondanks een hogere geuremissie is een geplande wijziging aan de stalventilatie. In de toekomst worden alle stallen uitgerust met een stofbak met verticale uitstoot op een hoogte van 9 m, t.o.v. de huidige situatie met klassieke gevelventilatie op een hoogte van 1,5 m.

Stofemissies zouden eveneens toenemen als gevolg van de toename van het aantal stuks pluimvee op de inrichting. In de toekomstige situatie zou de PM₁₀-emissie 4.140 kg/jaar bedragen, een toename van 1.840 kg/jaar ten opzichte van de huidige situatie. De PM_{2,5}-emissie zou in de toekomst 252 kg/jaar bedragen, een toename van 112 kg. Als gevolg van de verhoogde PM₁₀-emissie zouden in de toekomst 6 bijkomende woningen een beperkt negatief effect ondervinden. Het aantal woningen dat een beperkt negatief effect ondervindt, zou aldus 13 bedragen en het aantal woningen dat een negatief effect zal ondervinden, blijft stabiel op 8. Het plaatsen van stofbakken achter de stallen wordt gezien als een milderende maatregel die de negatieve impact van de stofemissie zal beperken.

De ammoniakemissie zou in de toekomst stijgen met 4.000 kg/jaar, tot een totale hoeveelheid van 9.000 kg/jaar. De emissie wordt beperkt door de implementatie van het ammoniakemissiearm stalsysteem P-2.1 de nieuwe stal, zoals eerder vermeld. De effectinschatting van de ammoniakdepositie werd berekend door de impactscoretool NH₃.

Hierin werd geconcludeerd dat de effecten ten gevolge van vermistening ter hoogte van de actuele habitats 0,2% van de kritische last bedraagt, en 0,32% ter hoogte van de zoekzones. Voor verzurende depositie bedragen deze percentages respectievelijk 0,2% en 0,23%.

Aangezien de *[bijdragen aan de]* kritische lasten lager dan 5% bedragen, kan het project als mogelijk vergunbaar worden beschouwd.

Er worden 9 (waarvan 3 nieuwe) warmtekanonnen aangevraagd met een vermogen van elk 115 kW (totaal vermogen: 1.035 kW). Aangezien het nominaal thermisch ingangsvermogen van de individuele warmtekanonnen minder dan 300 kW bedraagt, zijn er geen emissiegrenswaarden van toepassing, conform artikel 5.43.2.2 van Vlarem II.

3. Energie

Het toekomstige elektriciteits- en brandstofverbruik zou toenemen tot respectievelijk 75.000 kWh en 50.000 liter op jaarbasis. Dit zijn toenames van 15.000 kWh en 10.000 liter ten opzichte van de vergunde situatie. De toenames zijn te verantwoorden door het grotere aantal stuks pluimvee dat zou worden gehouden in de toekomstige situatie.

4. Bodem

Aangezien mest na elke ronde onmiddellijk wordt afgevoerd, bestaat er geen risico op bodemverontreiniging ten gevolge van mestopslag.

Op de inrichting zijn vijf opslagtanks aanwezig:

- tank 1: 3.500 liter rode diesel, bovengronds, dubbelwandig, met verdeelslang;
- tank 2: 2.950 liter stookolie, bovengronds, dubbelwandig;
- tank 3: 3.000 liter stookolie, bovengronds, dubbelwandig;
- tank 4: 3.000 liter stookolie, bovengronds, enkelwandig ingekuipt;
- tank 5: 2.950 liter stookolie, bovengronds, dubbelwandig.

De dieseltank met verdeelslang werd gekeurd op 24 juli 2017. In het besluit wordt vermeld dat de houder en installatie zullen voldoen aan de geldende bepalingen, mits gevolg wordt gegeven aan de gemaakte opmerkingen. Vermits de milieuvergunning en een conformiteitsverklaring van de constructeur van het overvulbeveiligingssysteem nog ontbraken, werd er nog geen definitief besluit gegeven.

De keuringsattesten van de overige tanks werden bijgevoegd aan het dossier, maar het betreft attesten waarvan de geldigheid is vervallen sinds 2 april 2018. Een nieuwe keuring diende bijgevolg te hebben plaatsgevonden. De meest recente attesten werden opgevraagd en bezorgd op 3 augustus 2018. Hieruit blijkt dat de tank met verdeelslang een definitief groen attest heeft gekregen en dat de vier stookolietanks op 23 mei 2018 allemaal herkeurd werden en opnieuw voorzien werden van een groen label.

5. Externe veiligheid

Het aspect externe veiligheid wordt in meer detail besproken onder de GPBV-evaluatie.

Aangezien er enkel een beperkte opslag gebeurt van ontvlambare vloeistoffen op de inrichting, en alle tanks waarin deze opslag gebeurt conform zijn bevonden aan de bepalingen in Vlarem II, kan gesteld worden dat de veiligheid naar de omgeving toe niet in het gedrang komt.

6. Geluid en trillingen

a. De geluidsimpact werd in detail besproken in het laatst opgestelde MER. De belangrijkste continue geluidsbronnen zijn de ventilatoren in de stallen. In de vergunde situatie ligt het specifieke geluid hiervan tijdens zowel de dag-, avond- als nachtperiode onder de van toepassing zijnde richtwaarden. Er kan een toename verwacht worden van de geluidsimpact als gevolg van de bijkomende ventilatoren in de nieuwe stal. In de gewenste situatie wordt de richtwaarde het dichtst benaderd ter hoogte van de dichtst nabijgelegen woning (op 150 m) tijdens de nachtperiode: het specifieke geluid van de ventilatoren bedraagt 29,7 dB(A), ten opzichte van de richtwaarde van 35 dB(A). Er kan besloten worden dat de bijkomende ventilatoren van de nieuwe stal de geluidsimpact niet zodanig zullen doen toenemen dat de geldende richtwaarden overschreden worden.

b. De belangrijkste incidentele geluidsbronnen betreffen het leveren van veevoeder en het laden en lossen van dieren. Het laden en lossen van dieren gebeurt hoofdzakelijk 's nachts, omdat de dieren dan rustiger zijn. Door de geplande uitbreiding zou het aantal transportbewegingen aanzienlijk stijgen. Het aantal transportbewegingen in de vergunde situatie bedraagt ongeveer 114 per jaar. In de toekomstige situatie zou dit toenemen tot ongeveer 257, indien gerekend wordt dat er ongeveer 3 rondes per jaar doorlopen worden. Er kan gesteld worden dat het aantal transportbewegingen per week toeneemt van 2,2 in de vergunde situatie tot ongeveer 4,9 in de gewenste situatie.

Gelet op het incidentele karakter, het kleine aantal mogelijke woningen dat gehinderd zou kunnen worden, de mogelijk bijkomende demping van geluid door de muren van de stallen en het vervulde groenscherm, en het gegeven dat er tot op heden nooit klachten zijn geweest, kan gesteld worden dat de geluidshinder ook in de toekomst voldoende beperkt kan worden. De exploitant dient er evenwel op te letten dat incidentele geluidsbronnen zoveel mogelijk beperkt worden, door het zoveel mogelijk stilleggen van motoren en het vermijden van het onnodig dichtslaan van de laadklep.

7. Licht en stralingen

Er is enkel beperkte terreinverlichting aanwezig, die alleen gebruikt zal worden indien nodig. Er kan gesteld worden dat er geen hinder naar de omgeving toe is als gevolg van licht.

8. Watertoets

a. Verbruik

- Grondwaterwinning:

Bij de vorige vergunningsaanvraag werd een nieuwe GWW aangevraagd op een diepte van 160 m. Op advies van de putboorder wenst de exploitant dit aan te passen naar een diepte van 180 m, omwille van de diepte van nabijgelegen GWW. Het debiet zou worden uitgebreid met 2.800 m³/jaar, tot 6.300 m³/jaar. De drinkwaterbehoefte van opfokpoeljen bedraagt 0,035 m³/jaar. Bijgevolg zou de drinkwaterbehoefte voor 180.000 opfokpoeljen 6.300 m³/jaar bedragen, wat exact overeenkomt met de aangevraagde hoeveelheid. Er

kan bijgevolg gesteld worden dat het aangevraagd debiet realistisch is. De beoogde put dient nog geboord te worden.

- Hemelwatergebruik

Er is een hemelwaterput aanwezig met een inhoud van 80 m³. Dit hemelwater wordt aangewend voor laagwaardige toepassingen, waaronder voornamelijk het kuisen van stallen.

b. Lozing

Bedrijfsafvalwater:

Er wordt geen afvalwater geloosd op de inrichting.

Er is een kuiswateropslag voorzien met een inhoud van 120 m³ achter stal 1. Het kuiswater wordt afgevoerd conform de regels van het Mestdecreet.

9. GPBV-evaluatie

a. Bedrijfsmanagement:

- BBT-1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties met betrekking tot verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bij te sturen, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch,...). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

- BBT-29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie

In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

→ de totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar);

→ de totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

b. Afvalstoffen & materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.

In titel II van het Vlarem worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het Vlarema, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt". Kringen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het Vlarem zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

c. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

- BBT-3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Legkippen	0,4-0,8
Slachtkuikens	0,2-0,6
Eenden	0,4-0,8
Kalkoenen	1,0-2,3

Er zijn geen milieuprestatieniveaus gedefinieerd voor opfokpoeljen van legkippen. De forfaitaire uitscheidingswaarde voor fosfor is 0,34 N/dierplaats/jaar voor opfokpoeljen van legkippen.

- BBT-4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Legkippen	0,10-0,45
Slachtkuikens	0,05-0,25
Kalkoenen	0,15-1,0

Er zijn geen milieuprestatieniveaus gedefinieerd voor opfokpoeljen van legkippen. De forfaitaire uitscheidingswaarde voor fosfor is 0,18 P₂O₅/dierplaats/jaar voor opfokpoeljen van legkippen.

- BBT-11 (verminderen stofemissies uit stallen)
- BBT-27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het Vlarem wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

- BBT-12 (geurbeheersplan)
- BBT-13 (voorkomen geuremissies)
- BBT-26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt.

Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het Vlarem. Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving.

- BBT-21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)
 Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden. Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.
 - BBT-23 (emissies verminderen uit productieproces)
 - BBT-25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)
 - BBT-31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen)
 - BBT-32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)
- De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren. De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
kooi opfokpoeljen legkippen	0,045
kooi legkippen	0,08
niet-kooi opfokpoeljen legkippen	0,17
niet- kooi legkippen	0,25
vleeskuikens	0,08

- De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het MB ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.
- Conform BBT-23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.
- In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1

	Stal- type	Aantal	maximale. emissiefactor (kg NH ₃ /dier- plaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ - emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dier- plaats/jaar)	totale NH ₃ - emissie (kg/jaar)	NH ₃ - emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	

OMGP-2018-0150
bvba Dams

Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen	P-2.1	50.000	0,17	8.500	0,05	2.500	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
vleeskuikens		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				8.500		2.500	6.000

Stal 2

	Stal-type	Aantal	maximale. emissiefactor (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ - emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen	P-2.1	50.000	0,17	8.500	0,05	2.500	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
vleeskuikens		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				8.500		2.500	6.000

Stal 3

	Stal-type	Aantal	maximale. emissiefactor (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ - emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dier-plaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen	P-2.1	80.000	0,086	6.880	0,05	4.000	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
vleeskuikens		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				6.880		4.000	2.880

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren.

Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 14.880 kg.

d. Geluid en trillingen

- BBT-9 (geluidsbeheersplan)
- BBT-10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het Vlare II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

e. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

- BBT-8 (efficiënt energieverbruik)
 - BBT-29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik
- Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het

Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

f. (grond)water

- BBT-6 (verminderen afvalwaterproductie)
- BBT-7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de kuiswateropvang, zodat het vervolgens kan worden afgevoerd conform de regels van het Mestdecreet.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

- Verbruik

BBT-5 (efficiënt waterverbruik)

BBT-29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycclus. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

- Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

g. Bodem

- BBT-20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest) BBT-22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

h. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het Vlareem staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken". Artikel 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvorwaarden na te

leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

i. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging BBT-2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT-2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

- De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlarem.
- Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.
- De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
- De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.
- Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het Vlarem vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.

j. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

- BBT-2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT-2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

k. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het Vlarem staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Omgeving - Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO);

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 juli 2018 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW); op volgende elementen uit dit advies:

1. Aangevraagd debiet en wateraanwending

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren en het reinigen van de stallen.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 8.100 m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 6.300 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1.800 m³/jaar.

Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Het regenwater wordt opgevangen in een regenwateropvang van 80 m³. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

2. Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken.

In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd.

Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

De grondwaterwinning kan voor een onbepaalde termijn verleend worden.

3. Toestand van de winning

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

4. Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 6.300 m³/jaar voor onbepaalde termijn aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt. Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Gelet op het feit dat het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 juni 2018 van de Watering De Beneden Mark in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. Kenmerken watersysteem

a. Waterloop nr. 4.11.6 Nieuwe Bosloop (geklasseerde waterloop 2° categorie)

De percelen palen niet rechtstreeks aan de geklasseerde waterloop, de percelen wateren er naar af. Perceel 825F paalt wel aan de niet-geklasseerde waterloop van algemeen belang nr. 4.11.6.W063, welke beheerd wordt door Watering De Beneden Mark.

Het betrokken waterloopvak is gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de watering De Beneden Mark.

b. Kaartgegevens

De percelen zijn niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied, noch in de beekvallei, een nat of een laaggelegen of overstroombaar gebied volgens de watertoetskaart – de overstromingskaarten.

De percelen zijn gedeeltelijk gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

c. Voorschriften waterbeheerplan

Volgende voorschriften van een waterbeheerplan zijn van toepassing:

- Krachtlijn 1: wateroverlast en watertekort in samenhang aanpakken: terugdringen van risico's die de veiligheid aantasten; het voorkomen, het herstellen en waar mogelijk het ongedaan maken van watertekort
- Krachtlijn 2: water voor de mens: scheepvaart, watervoorziening, industrie en landbouw, onroerend erfgoed, recreatie
- Krachtlijn 3: de waterkwaliteit verder verbeteren

- Krachtlijn 4: duurzaam omgaan met water
- Krachtlijn 5: naar een meer geïntegreerd waterbeleid
- 2. Verenigbaarheid met het watersysteem
De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 5), als men zich houdt aan de algemene wettelijke en specifieke voorwaarden, zoals hieronder vermeld.
- 3. Voorwaarden en maatregelen
 - a. Algemene wettelijke voorwaarden
 - Bouwafstanden – erfdienstbaarheden: 5m-zone.
 - Voor de noodzakelijke onderhouds- en ruimingwerken en voor het spreiden van de ruimingproducten dient langs beide kanten van de waterloop een zone met een breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop vrij te worden gehouden van voorwerpen, constructies, aanplantingen (houtkanten, struiken,...) en gebouwen die de doorgang zouden belemmeren van de machines die bij de werken worden gebruikt. Wanneer uitvoering van deze bepaling aanleiding kan geven tot ernstige ecologische schade, zal de Provincie hier in de praktijk afwijkingen op dulden.
 - De laatste boom en/of struiken van "Te verplaatsen groenscherm" bevindt zich in de 5-meterzone van de niet-geklasseerde waterloop van algemeen belang nr. 4.11.06.W063. Deze moeten verwijderd worden.
 - Afsluitingen/hagen langs de waterloop moeten op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m vanaf de kruin van de waterloop geplaatst worden. Ze mogen niet hoger zijn dan 1,50 m boven de begane grond. Afsluitingen hoger dan 1,50 m moeten op minstens 5 m van de kruin van de waterloop geplaatst worden. Afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone eenvoudig verwijderbaar zijn of voorzien zijn van een poort van 5 m breed. Bomen dienen geplant te worden tussen 0,75 m en 1,00 m vanaf de kruin van de waterloop met een tussenafstand van minimum 10 m, ofwel buiten de 5m-zone. Naaldbomen zijn verboden op minder dan 6,00 m. van de waterloop. Wanneer bomen geplant worden op 0,75 m à 1,00 m van de kruin van de waterloop dan is het aan te bevelen enkel bomen te planten op de zuid-, zuidoost- en zuidwestkant van de waterloop. Verhardingen(opritten, terrassen, ...), leidingen en ondergrondse constructies voorzien tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de waterloop moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton.
 - Reliëfwijzigingen zijn verboden binnen de 5m-zone
 - Afstanden – waterkwaliteit/waterkwantiteit: 1m/5m-zone.
Binnen een afstand van minimaal één meter vanaf de kruin van de waterloop mag de oever niet bewerkt worden, noch besproeid met pesticiden. Voor sommige pesticiden/actoren gelden strengere afstandsregels. Het Mestdecreet verbiedt bovendien elke bemesting binnen een strook van 5 m gemeten vanaf de kruin van de geklasseerde waterloop (10 meter voor VEN-gebieden of aan een helling gelegen). Bij niet-geklasseerde waterlopen adviseren wij om 1,00 meter van de waterloop te blijven tijdens de bemesting. Bij opslag van meststoffen op landbouwgrond dient men een afstand van 10 m van de waterloop te respecteren.
 - Eigendom
De bedding van een waterloop van tweede categorie behoort toe aan de provincie. De watering De Beneden Mark voert het beheer uit van deze waterlopen, samen met de niet-geklasseerde waterlopen van algemeen belang. Bij waterlopen van eerste categorie is de bedding eigendom van het Vlaams Gewest. Zij voert ook het beheer uit aan deze waterlopen
 - Werken aan waterlopen
Het is verboden werken uit te voeren binnen de bedding van de onbevaarbare waterloop zonder machtiging van de deputatie of zonder stedenbouwkundige vergunning waarvoor een gunstig advies van de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid is gegeven. Onder werken aan een waterloop kan onder meer verstaan worden het optrekken of plaatsen van een constructie (overwelfing, kruising, aansluiting, oeverversteving, elke vaste

- constructie in de waterloop) en reliëfwijzigingen (verleggen, dempen of herprofiëren van een waterloop).
- Polders en wateringen
Volgens het KB van 30 januari 1958 houdende algemeen politiereglement van de polders en de wateringen, artikel 2, dient de lijnrichting voor het bouwen of planten op een afstand van minder dan 12 m van waterlopen, gelegen in het gebied van de polders en wateringen, door het bestuur van de betrokken watering voorgeschreven te worden.
 - Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet-functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden (als toiletspoeling, waswater, beregening, ...). Het overige afstromende hemelwater (niet-doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop regenwaterput, ...) moet worden geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen of slechts beperkte infiltratie toelaat – gebufferd. Slechts een zeer beperkte hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan worden aan de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verordening 05 juli 2013)
 - Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
Er dient rekening gehouden met de voorschriften die geformuleerd staan in de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen (VMM) (Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelinginstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, aanvullingen met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsels, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en andere aanvullingen en updates). Het is verboden afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding (RWA) en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding (DWA). Het is uiteraard verboden afvalwater te lozen in een oppervlaktewater als er kan aangesloten worden op een DWA-leiding. De lozing van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II (plaatsen van een IBA of kleinschalige waterzuivering) ofwel voldoen aan de bepalingen van de zoneringsplannen van de gemeente Hoogstraten;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 23 juli 2018 het volgende meedeelt:

1. De aanvraag geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 juni 2018 van het Departement Landbouw en Visserij (DLV) (kenmerk: 2018_002945); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (herbevestigd) met verspreide bebouwing.
De aanvrager baat ter plekke een pluimveebedrijf uit met 100.000 opfokpoeljen. Hij wenst een bijkomende stal (2.747m²) te bouwen voor 80.000 opfokpoeljen. Deze wordt ingeplant rechts naast de bestaande 2 kippenstallen. Er wordt tevens een nieuwe betonverharding (185m²) en een nieuwe steenslag (410m²) voorzien.
2. De gevraagde stal wordt gebouwd aansluitend aan de bestaande bebouwing en vormt er zodoende één geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex. Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de recente normen van de milieu- en dierenwelzijnswetgeving.
3. De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. Het Departement Landbouw en Visserij brengt bijgevolg een gunstig advies uit voor deze aanvraag;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 augustus 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer B. Engelen, adviseur bij BE & Partners, en mevrouw E. Theunis, adviseur bij BE & Partners, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de adviezen. Ze geeft aan dat uit het advies van de Watering De Beneden Mark blijkt dat de laatste boom van het te verplaatsen groenscherm zich in de 5-meterzone van de waterloop bevindt.
 - De heer Engelen antwoordt dat dit geen probleem is, dan zal deze boom niet geplaatst worden.
- Op vraag van de voorzitter antwoordt mevrouw Theunis dat de mestcontainers buiten de stal staan. Het zijn gesloten containers. Ze worden bij het afdraaien gesloten en dan buiten de stal geplaatst. Ze worden binnen de 2 weken afgevoerd.
- Op vraag van de voorzitter lichten de heer Engelen en mevrouw Theunis toe dat alle stallen gevuld worden met dieren van dezelfde leeftijd. Alle dieren zullen gelijktijdig aan- en afgevoerd worden. Het aantal transporten zal niet veel toenemen omdat er grotere vrachtwagens zullen worden ingezet.
- De voorzitter geeft aan dat uit het advies van de brandweer blijkt dat er een bijkomende bluswatervoorziening van 120 m³ moet voorzien worden.
 - De heer Engelen en mevrouw Theunis antwoorden dat er een hydrant aanwezig is en dat er een hemelwateropvang van 105 m³ aanwezig zal zijn.
 - De deskundige ruimtelijke ordening merkt op dat de bluswatervoorziening van 120 m³ permanent aanwezig moet zijn. De 105 m³ hemelwateropvang waarnaar verwezen wordt, zal aangewend worden als reinigingswater voor de stallen. Deze opvang kan dus niet meegerekend worden als bluswatervoorziening.
- Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Engelen dat hij geen idee heeft hoe de brandweer tegenover petroleumkachels staat.
- De heer Engelen geeft aan dat de brandweer rond de stallen kan rijden. De draaicirkels zijn groot genoeg. Er zijn ook 2 opstelplaatsen.

2. Omschrijving

- Het CBS merkt op dat indien de mestcontainers buiten de stal gelegen zijn, bekeken dient te worden of rubriek 28.2 van toepassing is en de exploitant bijgevolg de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden dient na te leven.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de mestcontainers buiten de stal staan. Het zijn gesloten containers. Ze worden bij het afdraaien gesloten en dan buiten de stal geplaatst. Ze worden binnen de 2 weken afgevoerd.
 - De POVC is van oordeel het hier tijdelijke mestopslag betreft en geen permanente mestopslag. Bijgevolg is de POVC van oordeel dat rubriek 28.2 niet van toepassing is.
- De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevolle agrarische gebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.
- Het CBS, het Dep. L&V en de brandweerzone Taxandria verlenen een gunstig advies.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De adviezen van het CBS, AGOP-M, VMM-AOW en Watering de Beneden Mark zijn voorwaardelijk gunstig.
- De AGOP-M en de AOW verlenen een gunstig advies.
- Het CBS verleent een gunstig advies en merkt daarbij het volgende op:
 - Uit de gegevens in addendum E1 kan niet afgeleid worden hoeveel transporten m.b.t. de afvoer van leghennen/opfokpoeljen er in de huidige situatie zijn. De verwachte lichte

stijging van het aantal transporten volgens de exploitant kan derhalve niet gecontroleerd worden.

- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat het aantal transporten niet veel zal toenemen, omdat er grotere vrachtwagens zullen worden ingezet.
 - De exploitant moet aan de POVC verduidelijken of de mestcontainers waarin de afgedraaide mest tijdelijk opgeslagen wordt, inpandig werden/worden geplaatst of gelegen zijn buiten de stal.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de mestcontainers bij het afdraaien gesloten worden. Ze worden buiten de stal geplaatst en binnen de 2 weken afgevoerd.
 - De exploitant moet de meest recente keuringsattesten overmaken, overwegende dat de laatste controle diende plaats te hebben voor 2 april 2018 en de bijgevoegde keuringsattesten betrekking hebben op een eerder uitgevoerde controle.
 - Uit het advies van de AGOP-M blijkt dat de meest recente attesten werden opgevraagd en bezorgd op 3 augustus 2018. Hieruit blijkt dat de tank met verdeelslang een definitief groen attest heeft gekregen en dat de vier stookolietanks op 23 mei 2018 allemaal herkeurd werden en opnieuw voorzien werden van een groen label.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.
7. Toepasselijke BREF's
- BREF IRPP
8. Natuurtoets
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op voldoende afstand van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Uit de depositiescan blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
9. Watertoets
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
 - Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden van een aanzienlijke oppervlakte, zodat rekening gehouden moet worden met het mogelijke effect op de plaatselijke waterhuishouding. Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De aanvraag wenst dit te compenseren met een regenwaterput en een infiltratiebekken. Er wordt een afwijking gevraagd van de hemelwaterverordening in die zin dat er een hemelwaterput van 50 m³ zal geplaatst worden. Het hemelwater zal gebruikt worden voor het reinigen van de stallen. Gelet op het grotere hergebruik, kan deze afwijking toegestaan worden.
 - De watering De Beneden Mark verleent een gunstig advies, maar merkt wel op dat de laatste boom en/of struiken van "Te verplaatsen groenscherm" zich bevindt in de 5-meterzone van de niet-geklasseerde waterloop van algemeen belang nr. 4.11.06.W063. Deze moeten verwijderd worden.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat deze niet geplaatst zullen worden.

- De POVC stelt voor om de bijzondere voorwaarde m.b.t. de erfbeplanting in die zin te verduidelijken.

10. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

11. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De exploitant dient er op gewezen te worden dat, conform het AEA-systeem P-2.1 de op de roosters geproduceerde mest dient afgevoerd te worden via mestbanden en dat de mest op de mestbanden minimaal eenmaal per week uit de stal moet worden verwijderd. Deze mest dient ofwel direct van het bedrijf afgevoerd te worden, ofwel maximaal twee weken opgeslagen te worden in een afgedekte container.
 2. De nieuw te bouwen pluimveestal dient gebouwd te worden volgens AEA P-2.1.
 - De POVC stelt voor om bovenstaande voorwaarden als volgt te formuleren:

Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-2.1 (Voliëropfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages.) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
 - De POVC stelt voor om volgende overwegingen mee op te nemen in de overwegingen van het besluit:
 - 'Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-2.1 (Voliëropfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages.) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal; dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;'
 - 'Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlare III na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er opfokpoeljen van leghennen in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;'
 3. Alle pluimveestallen dienen uitgerust te worden met een stofbak.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.

4. De exploitant moet aan de POVC verduidelijken of de mestcontainers waarin de afgedraaide mest tijdelijk opgeslagen wordt, in pandig werden/worden geplaatst of gelegen zijn buiten de stal; indien gelegen buiten de stal, dient bekeken te worden of rubriek 28.2 van toepassing is en de exploitant bijgevolg de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden dient na te leven;
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de mestcontainers bij het afdraaien gesloten worden. Ze worden buiten de stal geplaatst en binnen de 2 weken afgevoerd.
 - De POVC is van oordeel dat rubriek 28.2 is niet van toepassing is (zie punt 2. Omschrijving). Deze voorwaarde dient niet opgelegd te worden.
5. De exploitant moet de meest recente keuringsattesten overmaken, overwegende dat de laatste controle diende plaats te hebben voor 2 april 2018 en de bijgevoegde keuringsattesten betrekking hebben op een eerder uitgevoerde controle.
 - Uit het advies van de AGOP-M blijkt dat hieraan reeds voldaan werd, bijgevolg dient deze voorwaarde niet opgelegd te worden.
6. De beplantingen zoals opgenomen in het erfbeplantingsplan van december 2013 dienen effectief uitgevoerd en deskundig onderhouden te worden zodat het bedrijf op een landschappelijk verantwoorde wijze ingepast kan worden in de omgeving. De beplanting onder punt 4 van het erfbeplantingsplan dient verschoven te worden en voorzien te worden langs de rechterzijde van de nieuwe stal.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt op te leggen:
Het erfbeplantingsplan van 2013 dient te worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De beplanting onder punt 4 van het erfbeplantingsplan dient verschoven te worden en voorzien te worden langs de rechterzijde van de nieuwe stal, hierbij dient rekening gehouden te worden met de 5 m-zone van de niet-geklasseerde waterloop van algemeen belang nr. 4.11.06.W063. De erfbeplanting dient vervolgens goed onderhouden en in stand gehouden te worden.
- Volgende voorwaarden zoals voorgesteld door AGOP-M:
 7. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
 - Deze voorwaarde wordt ook voorgesteld door de AOW.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
 8. De pluimveestallen worden uitgerust met het ammoniakemissiearme stalsysteem P-2.1 (volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband; mestbanden worden minimaal eenmaal per week afgedraaid; roosters minimaal in 2 etages). De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen zoals hierboven geformuleerd bij voorwaarde 1. en 2.
- De Watering de Beneden Mark stelt volgende voorwaarden voor:
 9. Een infiltratie- en/of buffervoorziening aanleggen. Het volume van een buffer-/infiltratievoorziening dient minimaal 250 m³ per hectare verharde oppervlakte groot te zijn of verhoudingsgewijs. Deze moet voorzien zijn van een afvoerbegrenzer met constant debiet, zodat maximaal 20 liter/seconde/hectare kan afgevoerd worden. Dit bekken dient ook voorzien van een veiligheidsoverloop. Indien het hemelwater niet voldoende geïnfilteerd kan worden omwille van hoge grondwaterstanden, een te klein doorlatendheidsfactor van de bodem of omwille van geldende regelgeving, mag het vertraagd worden afgevoerd via eenzelfde buffervolume, veiligheidsoverloop en een afvoerbegrenzer met het zelfde maximale debiet als hierboven vermeld. Vóór de infiltratie- en/of buffervoorziening en de lozing dient het hemelwater voorgezuiverd. Dit kan onder de vorm van bv. een smart-drain, een slibvang met olieafscheider en/of coalescentiefilter (hoge debieten mogen via een bypass rechtstreeks naar de infiltratie- en/of buffervoorziening), e.a. Indien tevens effluentwater wordt aangesloten op de waterloop

mag het totale debiet (hemelwater + effluentwater) bovengenoemd maximaal toegelaten lozingsdebiet niet overschrijden. De nodige bijkomende buffering dient hiertoe aangelegd;

10. Oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moeten in open bedding blijven – aangelegd worden;
 - Uit de aanvraag blijkt dat de infiltratievoorziening zal aangelegd worden conform de Hemelwater verordening. De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
11. De eigenaar dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om waterschade te voorkomen;
 - De POVC stelt dat bovenstaande voorwaarde kadert in een goede bedrijfsvoering, maar verder vaag geformuleerd is; dat de aanvraag o.a. werd afgetoetst aan de relevante bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid, de Hemelwaterverordening, het Vlarem, ... en gunstig geadviseerd werd; dat de vergunninghouder als normaal zorgvuldig persoon (conform artikel 4.1.2.1 §1 van Vlarem II) steeds de best beschikbare technieken moet toepassen ter bescherming van mens en milieu. Gelet op het voorgaande, is de POVC van oordeel dat dit niet als bijzondere voorwaarde opgelegd moet worden.

d. Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:
 1. Alle eventuele aanpassingen aan het openbaar domein moeten voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Alle werken uitgevoerd op openbaar domein moeten conform advies van het stadsbestuur uitgevoerd worden. Alle eventuele kosten voor aanpassingswerken aan het openbaar domein zijn ten laste van de bouwheer.
 - De aanvraag omvat geen werken aan het openbaar domein. Deze voorwaarde dient niet opgelegd te worden.
- De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
 2. De adviezen van de brandweer zone Taxandria van 3 juli 2018 met referte HO0245-05 en HO0245-06 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt nageleefd te worden.
 3. In afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater mag er een hemelwaterput van 50m³ geplaatst worden.

e. Lasten:

– /

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-2.1 (Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages.) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal; dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest

OMGP-2018-0150
bvba Dams

moet zijn afgeleverd voor er opfokpoeljen van leghennen in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de exploitant over de conform het Mestdecreet vereiste nutriëntenemissierechten moet beschikken alvorens te exploiteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het feit dat het individuele vermogen van de 9 warmtekanonnen van elk 115 kW aangevraagd onder rubriek 43 minder bedraagt dan 300 kW zijn de voorwaarden van afdeling 5.43.2 (Kleine en middelgrote stookinstallaties) niet van toepassing op deze aanvraag;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan bvba Dams, gevestigd Terbeeksestraat 69 te 2321 Meer, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een pluimveebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170616-0009), gelegen Terbeeksestraat 69 te 2321 Meer, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-D-824G, 3-D-824R, 3-D-824S en 3-D-825F, verder te exploiteren en te veranderen, omvattend:

OMGP-2018-0150
bvba Dams

De volgende stedenbouwkundige handelingen:

- bouw van een nieuwe stal;
- aanleg van een verharding in steenslag;
- aanleg van een betonverharding.

De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een brandstofverdeelslang horende bij de bovengrondse mazouttank van 3.500 liter (6.5.1);
- 3 stallen met plaatsen voor 180.000 opfokpoeljen van leghennen (2x50.000 en 1x80.000) (9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - uitbreiding met 1x80.000 opfokpoeljen);
- het stallen van 5 voertuigen (15.1.1 - uitbreiding);
- 2 compressoren van elk 5,6 kW met een totaal vermogen van 11,2 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 2,94 ton rode diesel in een bovengrondse tank van 3.500 liter (17.3.2.1.1.1.b - vermindering met 10 ton stookolie);
- de opslag van 9,52 ton petroleum in 4 bovengrondse tanks van respectievelijk 2x2.950 liter (2x2,36 ton) en 2x3.000 liter (2x2,4 ton) (17.3.2.1.2.1 - uitbreiding);
- de opslag van 4.500 m³ stro en 2.250 m³ hooi in een loods, samen 6.750 m³ (19.6.2.c);
- 9 warmtekanonnen van elk 115 kW met een totaal vermogen van 1.035 kW (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 180 meter met een opgepompt debiet van 20 m³/dag en 6.300 m³/jaar (53.8.1.b - uitbreiding van het debiet met 2.800 m³/jaar en 5 m³/dag en het aanpassen van de winningsdiepte van 160m naar 180m).

Rubricering: 6.5.1 - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 19.6.2.c - 43.1.2.b - 53.8.2;

§2 De lopende vergunningen met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-2.1 (Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages.) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de stal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

2. Het erfbeplantingsplan van 2013 dient te worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De beplanting onder punt 4 van het erfbeplantingsplan dient verschoven te worden en voorzien te worden langs de rechterzijde van de nieuwe stal, hierbij dient rekening gehouden te worden met de 5 m-zone van de niet-geklasseerde waterloop van algemeen belang nr. 4.11.06.W063. De erfbeplanting dient vervolgens goed onderhouden en in stand gehouden te worden.
 3. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- d. Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. De adviezen van de brandweer zone Taxandria van 3 juli 2018 met referte HO0245-05 en HO0245-06 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt nageleefd te worden.
 2. De vereiste bluswatervoorziening 120 m³ moet worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen met referte BA_DamsBVBA_I_N_1, BA_DamsBVBA_IB_N_1, BA_Hemelwaterput_P_N_1 en BA_Hemelwaterput_S_N_1 zoals op 17 september 2018 met de actie 'Verstuur een bericht' opgeladen in het omgevingsloket.
 3. In afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater mag er een hemelwaterput van 50 m³ geplaatst worden.
- e. Lasten:
- /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

OMGP-2018-0150
bvba Dams

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

OMGP-2018-0150
bvba Dams

2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 27 september 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Rik Röttger


In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,



Danny Toelen



Cathy Berx