



o p r o v i n c i e

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2008-03-18 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2008-04-28 – van de nv LOOZA, Sint-Truidersteenweg 301 te 3840 Borgloon (btw-nr.402.871.682) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning van een inrichting voor de productie van fruitsappen waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (lozing van het huishoudelijk afvalwater van de conciërgewoning van max. 0,1 m³/u – 0,5 m³/d –125 m³/jaar via een septische put in de openbare riolering)
(hernieuwing, geen verandering) (*klasse 3*);
- (rubriek 3.6.3.2°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(de lozing van bedrijfsafvalwater via een waterzuivering (biologie) met een max. debiet van 100 m³/u en 415.000 m³/j in de Herkebeek)
(hernieuwing en verandering: was vergund voor 80 m³/u en 450.000 m³/j) (*klasse 1*);
- (rubriek 10.1.3.) : mouterijen, bierbrouwerijen evenals inrichtingen voor het bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, cider, vruchtenwijn, schuimwijn, enz. alsmede drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen
(machines en toestellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.160,5 kW)
(hernieuwing en verandering: reeds vergund voor 1.038 kW, uitbreiding met o.a. 2 CO₂-units van elk 40 kW op de vullers) (*klasse 1*);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- (1 transfo van 400 kVA en 1 van 1.000 kVA)
 (hernieuwing, geen verandering) (*klasse 3*);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
 (een laadstation met 8 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 87 kW)
 (hernieuwing en verandering: reeds vergund voor 15 laadinrichtingen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 70,5 kW) (*klasse 3*);
 - (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
 (het stallen van 25 heftrucks)
 (uitbreiding, nieuwe rubriek) (*klasse 3*);
 - (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
 (diverse compressoren, airco's, diepvriezers en koelinstallaties met een totaal vermogen van 293 kW)
 (hernieuwing, uitbreiding: reeds vergund voor een vermogen van 116,2 kW + 107,9 kW in rubriek 16.3.2) (*klasse 2*);
 - (rubriek 16.3.2.2.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
 (rubriek mag geschrapt worden, is ingedeeld in rubriek 16.3.1.2 voor 3 compressoren met een totaal vermogen van 107,9 kW) (*klasse 2*);
 - (rubriek 16.4.1.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, met inbegrip van de LPG-stations, met samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen
 (een LPG-installatie voor het vullen van de gasflessen voor door LPG aangedreven trucks (4.850 liter))
 (hernieuwing, geen veranderingen) (*klasse 1*);
 - (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
 (de opslag van 1.200 liter: acetyleen, argon, stikstof, propaan, CO₂ en zuurstof)
 (hernieuwing, vermindering: reeds vergund voor de opslag van 1.800 liter nl. acetyleen, argon, propaan/butaan en zuurstof) (*klasse 2*);
 - (rubriek 16.8.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
 (de opslag van 4.850 liter propaan in een bovengrondse vaste propaangashouder)
 (hernieuwing, geen verandering) (*klasse 2*);
 - (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 (de opslag van in totaal 91.734 kg gevaarlijke stoffen: 4.485 kg schadelijke stoffen, 11.601 kg irriterende stoffen, 79.033 kg corrosieve stoffen en 1.100 kg oxiderende stoffen)
 (hernieuwing, uitbreiding: reeds vergund voor de opslag van 49.410 kg gevaarlijke producten) (*klasse 1*);
 - (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
 (de opslag van in totaal 3.468 liter: 3.325 liter licht ontvlambare vloeistoffen en 143 liter zeer licht ontvlambare vloeistoffen)
 (hernieuwing en uitbreiding: reeds vergund voor een opslag van 450 liter aroma's) (*klasse 2*);
 - (rubriek 17.3.5.1°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
 (opslag van in totaal 3.253 liter ontvlambare stoffen)
 (uitbreiding, nieuwe rubriek) (*klasse 3*);

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(de opslag van 17.492 liter: 1 stookolietank van 15.000 liter, 1.000 liter in het chemielokaal en 1.492 liter in de frigo)
(hernieuwing, uitbreiding: reeds vergund voor een stookolietank van 15.000 liter) (*klasse 3*);
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(de opslag van 12.913 liter in chemielokaal, frigo en het magazijn en een afvalolie-tank van 1.000 liter)
(hernieuwing, uitbreiding: vergund voor de opslag van 2.400 liter) (*klasse 3*);
- (rubriek 17.3.8.2°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
(de opslag van 2.160 kg milieugevaarlijke stoffen in het chemielokaal en frigo)
(uitbreiding, nieuwe rubriek) (*klasse 2*);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(de opslag van in totaal 800 liter/kg in 4 brandkasten en een opslaglokaal met poetsproducten)
(hernieuwing en uitbreiding: vergund voor de opslag van 32 liter) (*klasse 3*);
- (rubriek 19.6.1.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal
(de opslag van 150 ton houten paletten in een loods)
(hernieuwing en uitbreiding: vergund voor de opslag van 50 ton houten paletten in een loods) (*klasse 3*);
- (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
(rubriek komt te vervallen wegens ingedeeld in rubriek 10.1.3., vergund voor 2 wikkelmachines met een totaal vermogen van 11 kW) (*klasse 3*);
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
(de opslag van 300 ton kunststoffen in magazijn 2)
(uitbreiding, nieuwe rubriek) (*klasse 2*);
- (rubriek 24.1.1.) : laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst 1 van bijlage 2C
(een laboratorium voor kwaliteitscontrole op vruchtensappen en productontwikkeling)
(uitbreiding, nieuwe rubriek: reeds vergund onder 24.1) (*klasse 3*);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
(pilot plant)
(hernieuwing en verandering: vergund voor een labo maar thans heringedeeld onder 24.1) (*klasse 3*);
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 7 kW)
(hernieuwing en verandering: reeds vergund voor 4 kW) (*klasse 3*);
- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
(motor sprinklerinstallatie van 136 kW)
(hernieuwing, geen verandering) (*klasse 3*);
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
(de opslag van in totaal 215 ton karton waarvan 150 ton in magazijn 1 en 65 ton in magazijn Herk)

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- (hernieuwing en uitbreiding: reeds vergund voor de opslag van 130 ton) (*klasse 2*);
- (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
(2 stoomgeneratoren met elk een individuele waterinhoud van 5.000 liter – totaal 10.000 liter)
(hernieuwing, geen verandering) (*klasse 1*);
- (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
(diverse warmtewisselaars met een totale inhoud van 276 liter)
(uitbreiding, nieuwe rubriek) (*klasse 3*);
- (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
(2 stoomgeneratoren met elk een ind. nominaal thermisch vermogen van 3.140 kW – totaal 6.280 kW)
(hernieuwing, geen veranderingen) (*klasse 3*);
- (rubriek 45.12.3.) : inrichtingen voor het bereiden van confituren, suikerwaren, siropen, jam, gelei, enz.
(rubriek komt te vervallen wegens verkeerdelijk toegepast: vergund voor een inrichting voor het verwerken van geconcentreerd fruitsap met een vermogen van 1.038 kW) (*klasse 1*);
- (rubriek 45.16.2°) : installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van plantaardige grondstoffen
(installaties voor het verwerken van 400 ton/dag plantaardige grondstoffen (in seizoen))
(uitbreiding, nieuwe rubriek: ambtshalve vergund wegens wijziging indelingslijst bijkomende rubrieken van GPBV-inrichtingen) (*klasse 1*);
- (rubriek 45.17.5°) : siroop- of frisdrankenfabrieken met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter per jaar of meer
(een bottelarij voor fruitsappen, nectars, drinks en frisdranken met 2 productielijnen en een maximum productiecapaciteit van 100 miljoen liter per jaar)
(uitbreiding, nieuwe rubriek: ambtshalve vergund wegens wijziging indelingslijst bijkomende rubrieken van GPBV-inrichtingen) (*klasse 1*);
- (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van resp. 59 en 56 m diepte in de Formatie van Maastricht waaruit maximaal 2.000 m³/dag en 450.000 m³/j wordt opgepompt)
(hernieuwing, geen verandering) (*klasse 1*);

op de kadastrale percelen

Afdeling 11, Sectie A, perceelsnr. 241V

Afdeling 12, Sectie C, perceelsnrs. 231Z3, 236B en 227R

van en te 3840 BORGLOON, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 301

en waarbij gevraagd wordt om lozingsnormen op te leggen.

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij, d.d. 1988-07-28 voor de lozing van ander dan normaal huisafvalwater in de Herkebeek;
- besluit van de deputatie, d.d. 1989-03-30, voor de verdere exploitatie van een bedrijf voor de vervaardiging van fruitsappen e.d. voor een termijn eindigend op 2009-03-30;
- besluit van de deputatie, d.d. 1992-11-12, voor de verhoging van het uur- en dagdebiet van de lozing en een voorraadhal;
- besluit van de deputatie, d.d. 1992-11-12, voor de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- besluit van de deputatie, d.d. 1998-06-25, inzake de verandering van de inrichting;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- besluit van de deputatie, d.d. 1998-09-03, inzake de exploitatie van de LPG-vulinstallatie en propaangasopslagtank;
- besluit van de deputatie, d.d. 1998-12-10, inzake de exploitatie van de grondwaterwinning;
- besluit van de deputatie, d.d. 2001-07-12 inzake de verandering van de inrichting en een debietsverhoging van de grondwaterwinning (tot 2009-03-30 en tot 2005-08-20 voor de grondwaterwinning);
- besluit van de deputatie, d.d. 2002-11-14, inzake de mededeling van verandering (tot 2009-03-30);
- besluit van de deputatie, d.d. 2005-01-19, inzake de hernieuwing vergunning grondwaterwinning (tot 2009-03-30);
- besluit van de deputatie, d.d. 2007-07-12, inzake het wijzigen van de lozingsvoorwaarden;

Gelet op het schrijven d.d. 2008-05-09, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2008-05-09, waarbij aan de burgemeester van de stad Borgloon werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2008-05-09, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Borgloon;

Gelet op de brieven d.d. 2008-05-09, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het verslag van de informatievergadering d.d. 2008-07-22, bedoeld in artikel 18 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2008-08-05, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Borgloon geen advies heeft uitgebracht; dat in dit geval, in artikel 35, 3°, b) laatste zin van Vlarem I bepaald is dat de zaak kan doorgaan;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-07-01, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Aard dossier: het hernieuwen van de vergunning voor bestaande inrichtingen en het veranderen van inrichtingen door wijziging en uitbreiding;

Mer-plichtig? ja; mogelijke grensoverschrijdende effecten? neen;

Gelet op het project-MER nr. PRMER-293-GK, opgesteld door Arcadis Belgium N.V. en goedgekeurd op 2008-04-17, waarvan de voornaamste eindconclusies met betrekking tot de voorgenomen exploitatie als volgt luiden:

“De belangrijkste milieuaspecten van de exploitatie van Looza zijn het relatief grote grondwaterverbruik en de lozing van afvalwater op eerder kleine waterlopen (de Herkebeek en de Herk).

Een grondwatermodellering heeft aangetoond dat er geen overpompings optreedt (geen omgekeerde gradiënt), dat er geen gevaar is voor verontreiniging van het opgepompte grondwater door uitloging van de stortplaats die in

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

het zuidelijk deel van het bedrijfsterrein aanwezig is, en dat er geen aanleiding is tot een merkbare daling van de waterpeilen in de freatische watervoerende laag in de omgeving van het bedrijf. Er treedt bijgevolg geen verdroging op zodat er ook geen impact is op habitats of archeologisch en bouwkundig erfgoed in de omgeving. Het effect van de lozing van bedrijfsafvalwater van Looza op de waterkwaliteit van de Herkebeek en de Herk wordt als matig negatief beoordeeld. De lozing van CZV en P geeft aanleiding tot een voedsel aanrijking in de ontvangende waterlopen. Er wordt geen nadelige impact verwacht op aquatische organismen door de chloridenlozing. Ook de impact op de afvoer blijft beperkt.

Er worden een aantal milderende maatregelen voorgesteld: enerzijds om de goede werking van de waterzuivering te garanderen, anderzijds om de geloosde chloridenvracht en het waterverbruik te beperken.

De atmosferische emissie van Looza is beperkt en heeft geen belangrijke impact op de omgevingsconcentraties. Het omgevingsgeluid wordt overdag gedomineerd door het verkeer op de N79. In de huidige situatie dringen er zich geen milderende maatregelen op. In de geplande situatie zal de specifieke geluidsbelasting niet relevant wijzigen.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er vanuit milieuoverwegingen er geen belemmeringen zijn om de hervergunning van Looza toe te staan, wanneer rekening wordt gehouden met de in het MER geformuleerde milderende maatregelen.”

* VR-plichtig? neen;

* Maximum aantal tewerkgestelde werknemers: 195;

* Koppeling met bouwvergunning? neen;

* Gevraagde datum voor ingebruikname van inrichting: verderzetting (hernieuwing);

Omschrijving voorwerp van de aanvraag:

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag ingediend door de N.V. Looza voor de hernieuwing van de vergunning voor bestaande inrichtingen

A. Technische gegevens:

De aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning voor de volledige inrichting voor de productie van fruitsappen en een productieverhoging van circa 70.000.000 l tot 100.000.000 l op de bestaande lijnen (door verhoging van de werkuren en debottlenecking).

Looza N.V. produceert 4 soorten fruitsappen:

- 100% vruchtensappen (uit concentraten);
- 100% vruchtensappen (niet uit concentraten);
- nectars (toevoeging van suikers en aroma's);
- drinks (toevoeging van zoetstoffen/kleurstoffen/aroma's).

Bovendien bestaat de mogelijkheid om frisdranken te bottelen.

De sappen/concentraten worden aangeleverd in vaten of in tankwagens. Toevoeging van secundaire ingrediënten en water gebeurt in mengtanks. Het bottelen gebeurt in 2 lijnen: lijn 1 voor het afvullen van grote flessen (0,75 l tot 1,2 l) en lijn 2 voor kleine flesjes (20 cl tot 27,5 cl). Er wordt enkel sap afgevuld in glazen flessen (zowel wegwerp- als retourflessen).

Er zijn 2 grondwaterwinningsputten van resp. 59 m en 56 m diepte, met een maximaal opgepompt debiet van 2.000 m³/dag en 450.000 m³/jaar.

Het opgepompte grondwater wordt eerst gezuiverd d.m.v. zandfiltratie, decarbonatatie, demineralisatie (anion- en kationwisselaars) en actief-koolfilters.

Het grondwater wordt gebruikt voor de reconstitutie van fruitsapconcentraten tot fruitsappen, voor de reiniging van de installaties, kratten en retourflessen, voor stoomproductie, als sanitair water, voor koeling van glazen flessen en pasteuriseren van fruitsappen, voor de baansmeerinstallatie en voor de grondwaterbehandelingsinstallatie.

Het afvalwater hiervan wordt gezuiverd in klassieke biologische zuiveringsinstallatie (bufferbekken (2.700 m³), selectortank, beluchtingsbekken, nabezinker, slibdikker en slibbekken).

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

De lozing van het bedrijfsafvalwater (maximum 100 m³/uur, 2.000 m³/dag en 415.000 m³/jaar) gebeurt in de Herkebeek, waterloop van derde categorie met basiswaterkwaliteitsdoelstellingen. Deze waterloop mondt circa 200 m afwaarts het lozingspunt van Looza uit in de Herk, waterloop van eerste categorie met eveneens basiswaterkwaliteitsdoelstellingen.

B. Ligging:

De inrichting is volgens het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren (K.B. van 1977-04-05) gelegen gedeeltelijk in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen en gedeeltelijk in een landbouwgebied en een landschappelijk waardevol landbouwgebied, op een afstand van:

- 50 m van een woongebied met landelijk karakter;
- 600 m van een parkgebied;
- 550 m van een recreatiegebied;
- 700 m van een waterwinningsgebied.

De inrichting is volgens het goedgekeurde B.P.A. "Looza" (M.B. van 1992-09-21) volledig gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De inrichting is eveneens gelegen op 16520 m van het vogelrichtlijngebied V6 en op 2.680 m van het habitatrichtlijngebied H31.

C. Verslag onderzoek:

Overwegende dat de hinderaspecten van de vergunningsplichtige inrichtingen als volgt kunnen geëvalueerd worden: aspect geluid, trillingen:

de inrichting is gelegen in een KMO-gebied, langs een drukke verkeersweg (Sint-Truiden-Tongeren); relevante continue geluidsbronnen zijn de koeltoren (op het dak van de bottelhal), de bottelhal zelf (via dakopeningen), de ventilatie-eenheid van de bottelhal, de beluchters van de waterzuivering, de menger van de slibstockagetank, de condensor van de koelcompressoren en de koelcompressoren zelf; relevante discontinue geluidsbronnen zijn het aan- en wegrijden van vrachtwagens aan de loskade en het lossen van vrachtwagens met behulp van heftrucks op de loskoer; in de huidige situatie zijn de voornaamste geluidsbronnen voorzien van akoestische maatregelen (omkastingen van koelcompressoren, geluidsdemping); in het MER wordt gesteld dat op basis van een toetsing t.o.v. de Vlaremgeluidsvoorwaarden en een effectbeoordeling kan gesteld worden dat zich in de huidige situatie geen milderende maatregelen opdringen om het specifiek geluid van Looza te saneren; ook in de geplande situatie waarbij de productie wordt uitgebreid, wordt geen bijkomende hinder verwacht: de specifieke geluidsbelasting wijzigt niet relevant omdat geen machines worden bijgeplaatst; milderende maatregelen worden dan ook niet nodig geacht;

aspect stofemissie, luchtverontreiniging, geurhinder:

de geleide emissies van Looza worden bepaald door de 2 stoomketels; deze worden gevoed met aardgas; de immissiebijdragen voor CO en NO_x geven aanleiding tot slechts een zeer beperkte immissiebijdrage in de omgeving;

de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie kan aanleiding geven tot de vorming van aërosolen (via de oppervlaktebeluchters) en geuremissies; bij een goede werking is de hinder echter beperkt; gelet op de relatief recente aanpassingen aan de installatie en het feit dat er in het verleden geen klachten betreffende geurhinder geweest zijn, kan aangenomen worden dat de hinder aanvaardbaar is; bovendien mag verwacht worden dat na uitvoering van een aantal milderende maatregelen (zie aspect afvalwater) de werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie nog zal verbeteren, waardoor de kans op geurhinder nog wordt verminderd;

aspect afvalstoffen:

Looza heeft een uitgebreid containerpark, waar de verschillende afvalstoffen selectief worden opgeslagen in afwachting van ophaling via erkende verwerpers; het gaat vooral om kunststoffolie- en glasafval; het slib van de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt in de landbouw gebruikt als bodemverbeteraar;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

aspect bodem- en grondwaterverontreiniging:

de opslagtanks voor gevaarlijke stoffen zijn dubbelwandig uitgevoerd en zijn voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging; de opslagplaats voor chemicaliën in kleinere recipiënten werd recent vernieuwd en is voorzien van een ingekuipte vloeistofdichte vloer;

het grondwater wordt hoofdzakelijk gebruikt voor hoogwaardige toepassingen, nl. voor de bereiding van fruitsappen; de laatste jaren werden verscheidene waterbesparende maatregelen doorgevoerd; dit heeft geresulteerd in een daling van het waterverbruik tot circa 5 l water per liter geproduceerd sap (zie aspect IPPC); uit het MER-rapport blijkt dat de activiteiten van Looza geen significante impact hebben op bodem of grondwater; uit de grondwatermodellering blijkt dat de impact van de grondwaterwinning op de grondwaterkwantiteit aanvaardbaar is; bij het huidig vergunde debiet treedt er geen overpompings op en de winning geeft geen aanleiding tot verdroging;

aspect afvalwater:

de lozing van het bedrijfsafvalwater in de Herkebeek is significant voor de parameters chloriden, CZV en fosfor; voor de laatste 2 parameters wordt de kwaliteitsdoelstelling van de waterloop overschreden, maar onderzoek heeft uitgewezen dat Looza voor deze parameters niet de belangrijkste vervuiler is; het effect van de lozing beperkt zich tot 200 m stroomafwaarts het lozingspunt;

in 2007 werden regelmatig overschrijdingen van de lozingsnormen vastgesteld, wat betekent dat de zuiveringsinstallatie zeker nog niet optimaal wordt geëxploiteerd; ondertussen werden reeds een aantal maatregelen genomen:

- toevoeging van ijzerchloride om de fosforconcentraties te verminderen;
 - een beter preventief onderhoud van leidingen en pompen om calamiteiten (verstoppingen e.d.) te vermijden;
 - gebruik van effluentwater voor de spoeling van de slibindikkingszeef, zodat het lozingsdebiet wordt beperkt;
- volgende maatregelen zullen in de nabije toekomst nog worden geïmplementeerd:
- het invoeren van een checklist voor het uitvoeren van de dagelijkse controles van de waterzuiveringsinstallatie, gepaard gaande met een training van het technisch personeel dat instaat voor de dagdagelijkse opvolging van de installatie;
 - striktere afspraken met betrekking tot rapportering van elke bijsturing van het systeem;voorzien van hoogniveaualarm op de opvangbak van de nabezinktank om het overlopen van het bekken te voorkomen;
 - plaatsen van een debietmeter op de slibafvoer vanuit de middenconsole om verstoppingen tijdig op te merken;
 - nazicht van de pomp opnemen in het preventief onderhoudsplan;

uit het plaatsbezoek werd duidelijk dat de sturing van de ganse waterzuiveringsinstallatie zeker nog voor verbetering vatbaar is; het bedrijf onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de verschillende bufferbekkens beter op elkaar af te stellen en de regelingen van de pompen te verbeteren;

er mag verwacht worden dat na dit onderzoek en de hieruit volgende aanpassingen (gepland voor einde 2008) aan de opgelegde lozingsvoorwaarden kan voldaan worden;

de exploitant vraagt om te lozen conform de reeds opgelegde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden; deze voorwaarden zijn aanvaardbaar;

voor chloriden wordt een norm van 700 mg/l aangevraagd, dewelke eveneens aanvaardbaar is; momenteel loopt een onderzoek om de HCl-dosering bij de regeneratie van de demineralisatie-eenheid en de decarbonatatie te optimaliseren; ook door een snellere vervanging van de harsen wordt verwacht dat minder HCl zal dienen gebruikt te worden;

voor het uur- en dagdebiet wordt een verhoging aangevraagd teneinde een productieverhoging te kunnen realiseren in de hoogproductieve periodes (voorjaar en zeer warme periodes); voor het jaardebiet wordt een vermindering aangevraagd;

het maximale dagdebiet (2000 m³) maakt slechts circa 7,7% uit van het gemiddelde dagdebiet van de Herkebeek zodat de verhoging van het lozingsdebiet als aanvaardbaar kan beschouwd worden;

aspect externe veiligheid:

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

het bedrijf heeft een LPG-vulinstallatie voor de eigen heftrucks; deze installatie is op ruime afstand van andere gebouwen ingeplant en voldoet ruimschoots aan de afstandsregels;
voor deze propaangashouder werd een bijzondere voorwaarde opgenomen dat er geen sprinklerinstallatie moest voorzien worden, gelet op de gunstige ligging; voorgesteld wordt om deze bijzondere voorwaarde te hernemen; bij het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de opslag van papier en karton gedeeltelijk verkeerd werd aangeduid op het uitvoeringsplan en de daarbij horende legende (bijlage 16 van het aanvraagdossier); dit zou door de exploitant nog worden rechtgezet;

aspect mens:

in het MER wordt door de deskundige gesteld dat het voorliggende project geen belangrijke impact heeft op de gezondheid of het welzijn van de omwonenden; er worden dan ook geen specifieke milderende maatregelen voorgesteld;

aspect fauna en flora:

de inrichting is gelegen op grote afstand van natuurbeschermingsgebieden;

ook voor deze discipline worden er geen significante effecten verwacht en worden er geen specifieke milderende maatregelen voorgesteld;

aspect geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC):

de Europese Richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging vraagt dat alle annex-1 bedrijven (GPBV-bedrijven volgens Vlare I) ten laatste in 2007 werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT; deze verplichting is overgenomen in titel I van Vlare, Artikel 41bis;

volgens artikel 4.1.2.1. van Titel II van het Vlare moet de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en dergelijke meer); deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn; de naleving van de voorwaarden in Vlare en de milieuvergunning wordt geacht overeen te stemmen met deze verplichting;

om de lidstaten te helpen stelt de Europese Commissie BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking; deze BREF's per bedrijfstak geven aan wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; aangezien deze BREF's nogal omvangrijk zijn, werden door de VITO checklists opgesteld die de vergunningverlener moeten helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; door de VITO werden eveneens toetsingsnota's opgesteld waarin getoetst wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren aangepast moet worden op basis van de conclusies uit de BREF;

voor Looza zijn volgende documenten van toepassing:

- BREF 'Food, Drink and Milk Industries' (2006);
- VITO-studie 'Best beschikbare technieken voor de groente- en fruitverwerkende nijverheid' (1999);

in het MER werd een gedetailleerde toetsing van de activiteiten bij Looza aan de volgens de BREF als BBT te beschouwen maatregelen uitgevoerd; hiervoor wordt verwezen naar Tabel 5.3.1 van het MER (blz. 38 tot 42); algemeen kan gesteld worden dat Looza praktisch alle maatregelen die als BBT worden beschouwd toepast, op enkele kleine punten na.

voor het aspect bodem en grondwater kan bijkomend gesteld worden dat het bedrijf de afgelopen jaren reeds een aantal maatregelen heeft doorgevoerd om het waterverbruik te beperken:

- plaatsing van een koeltoren op afvullijn 1, wat resulteerde in een waterbesparing van 5 m³/uur voor deze lijn;
- optimalisering van het CIP reinigingsproces door het gebruik van lucht als buffer tussen de reinigingsstappen;
- het overschakelen naar een 3-traps reinigingsproces in plaats van een 5-staps reinigingsproces;
- verhoging van de productiviteit waardoor minder waterverbruik per liter geproduceerd sap;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- gebruik van effluentwater voor de reiniging van de slibindikkingszeef;
- momenteel bedraagt het waterverbruik bij Looza circa 5 l water per liter geproduceerd sap; in de BREF wordt voor de sector ‘Soft and alcoholic drinks’ een waterverbruik aangegeven van 6 m³ tot 14 m³; dit betreffen richtcijfers; Looza bevindt zich duidelijk onder de onderste richtwaarde;
- te verwachten valt dat de geplande productieuitbreiding door debottlenecking en een verhoogd ritme op de bestaande lijnen, het waterverbruik per liter geproduceerd sap nog verder zal doen dalen; ook het koelwatersysteem van lijn 2 is zeker nog vatbaar voor verbetering;
- voor het aspect waterverontreinigende stoffen wordt vooreerst verwezen naar het aspect afvalwater hierboven; het is duidelijk dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie nog kan verbeterd worden, vooral op het gebied van automatische sturing en onderhoud; het bedrijf is momenteel volop bezig om deze verbeteringen te bestuderen en te implementeren;
- voor het aspect energie kan gesteld worden dat volgende projecten in het verleden reeds werden gerealiseerd:
- gebruik van het water van het napasteurisiebad van de koeler op de voorverwarming van de pasteurisatie (2000);
 - nieuwe spoelmachine op lijn 2 (2002);
 - nieuwe rinser op lijn 1 (2005);
 - nieuwe pasteurisatie op lijn 1 (2005);
 - koeltoren op lijn 1 (2005);
 - efficiënter stoom- en condensaatverbruik (2005);
- in 2006 is Looza vrijwillig toegetreten tot het auditconvenant Vlaanderen en werd een energieplan opgesteld; eveneens in 2006 werd een energiezorgsysteem opgestart dat werd ontwikkeld binnen de Pepsico-groep (ReCon);
- uit het energieplan bleek dat er nog een aantal maatregelen konden genomen worden om het energieverbruik nog te verminderen:
- controle condenspotten;
 - optimaliseren vriesinstallatie);
 - sturing beluchters waterzuivering;
 - perslucht lekdetectie);
 - plaatsen van energiezuinige blaasmondjes;
 - spuirecuperatie;
 - economiser op beide stoomketels;
 - isolatie stoomketels en appandages;
 - nieuwe hoogrendement verwarmingsketel i.p.v. warmtewisselaar);
 - toerentalgeregelde compressor;
 - blowers voor droogblazen van flessen;
 - hergebruik van warm water van de rinser en spoelmachines;
 - reparatie van stoomlekken;
 - vervanging van motoren door energiezuinigere (EFF1-motoren);
- deze maatregelen werden grotendeels reeds uitgevoerd (sommige vinden plaats in het kader van onderhoudswerken of bij vervanging);
- op 2008-05-26 gaf het Vlaams Energieagentschap een advies in het kader van deze milieuvergunningsaanvraag, waarbij wordt gesteld dat:
- Looza valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning;
 - Looza is toegetreten tot het Auditconvenant en beschikt over een goedgekeurd energieplan;
 - een positief advies gegeven wordt voor de milieuvergunningsaanvraag van Looza;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

met betrekking tot maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden kan gesteld worden dat Afdeling 4.1.3. van titel II van het Vlaremschillende maatregelen voorziet die getroffen dienen te worden bij abnormale bedrijfsomstandigheden zoals:

- de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien; het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer;
- bij hinder of schade, of dreigend gevaar hiertoe voor de omgeving, moet de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze toestand te verhelpen en in voorkomend geval verdere verontreiniging te doen ophouden; eventueel opgetreden verontreiniging moet hij op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan maken;
- accidenteel verspreide vloeistoffen mogen geenszins rechtstreeks naar een grondwater, een openbare riolering, waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren afgevoerd worden; ze worden onmiddellijk verzameld en verwerkt overeenkomstig de toepasselijke reglementering; de exploitant beschikt over de middelen en/of het materiaal die een snelle uitvoering van deze maatregelen toelaten;
- de exploitant doet onmiddellijk melding van het voorval en van de (overwogen) maatregelen bij de burgemeester en bij de afdeling Milieu-inspectie bij:
- ernstige hinder of schade, of
- dreigend gevaar hiertoe voor de omgeving, of
- een vloeistoflek dat aanleiding heeft gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de riolering, de oppervlaktewateren, de grondwaters of naburige eigendommen;

Looza beschikt over een bufferbekken met een nuttige capaciteit van 2.700 m³; rekening houdende met een dagdebiet van 2000 m³ betekent dit een buffer van circa 32 uur; momenteel is het bedrijf in bespreking met Aquafin betreffende een noodaansluiting op de openbare riolering of op de nieuw te bouwen RWZI die vlakbij het bedrijf wordt ingeplant; eveneens bestaat de mogelijkheid om de bestaande buffercapaciteit te vergroten door verhoging van het bestaande bekken;

met betrekking tot maatregelen bij stopzetting dienen volgens artikel 43ter van titel I van het Vlarembij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen getroffen te worden om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen; voorliggende aanvraag heeft echter de intentie om de exploitatie verder te zetten voor een periode van twintig jaar; met betrekking tot de momenteel opgelegde bijzondere voorwaarden wordt voorgesteld om de voorwaarden betreffende de LPG-installatie en deze betreffende de lozing van het bedrijfsafvalwater te hernemen; betreffende de meting van het grondwaterpeil in rust wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van de VMM; VOORSTEL:

Voorgesteld wordt de gevraagde milieuvergunning te verlenen voor een vergunningstermijn van 20 jaar mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden:

1. de bovengrondse propaangashouder met een waterinhoudsvermogen van 4.850 liter dient niet voorzien te zijn van een sprinklerinstallatie;
2. in het geloosde bedrijfsafvalwater mogen volgende gehalten, uitgedrukt in ogenblikkelijke concentraties niet voerschreden worden:
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - totaal stikstof: 15 mg/l
 - totaal fosfor: 2 mg/l
 - chloriden: 700 mg/l

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies, van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-06-30, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, omwille van volgende overwegingen:

Bij de advisering inzake het verlenen van een vergunning aan Looza worden volgende gezondheidsaspecten beoordeeld:

Omgevingsaspecten en/of klachten

- Ligging van het bedrijf: Looza NV ligt aan de Sint-Truidersteenweg (N79) 301 te Hoepertingen (Borgloon). Het bedrijf is gevestigd in een gebied dat wordt gekenmerkt door landbouw en residentieel landgebruik, ongeveer 3 kilometer ten westen van de stad Borgloon. Het bedrijfsterrein neemt een oppervlakte van 102.000 m² in waarvan 20.000 m² werd bebouwd.
Gotem, een deelgemeente van Borgloon is het meest dicht bijgelegen woongebied. Het telt 262 bewoners en is 350 m van het bedrijf gelegen. Borgloon zelf, met een bewonersaantal van 3.284, bevindt zich op een afstand van 1.400 meter van Looza. In het Noord-Westen, 700 meter van Looza afgelegen, bevindt zich de deelgemeente Hoepertingen met 2.130 bewoners.
- Klachten: Er werden in het verleden geen klachten gemeld bij de milieuambtenaar van Borgloon.

Relevante gezondheidsbedreigende factoren:

Emissies/ immissies

De transportactiviteiten kunnen heel lokaal een wezenlijke invloed uitoefenen op de luchtkwaliteit voor de parameters NO₂ en stof. De totale vrachten van NO_x en CO afkomstig door de geleide bronnen bij Looza zijn beperkt.

De immissie luchtkwaliteit in de omgeving van Looza is gemeten door VMM in 2006. Op basis van de emissies werden IFDM dispersieberekeningen uitgevoerd om de bijdrage van Looza te bepalen.

- SO₂ (µg/m³): 4-6
In de literatuur wordt SO₂, vooral in combinatie met andere klassieke polluenten, geassocieerd met verhoogde mortaliteit, morbiditeit en longfunctiedaling. De update van de gezondheidskundige richtwaarden (WHO) melden 20µg/m³ als 24-h gemiddelde, 500 µg/m³ als 10^e gemiddelde.
- PM₁₀ (µg/m³) 21-32
In de literatuur wordt PM₁₀, vooral in combinatie met andere klassieke polluenten, geassocieerd met verhoogde kans op aantasting van respiratoire en cardiovasculaire orgaansystemen. De update van de gezondheidskundige richtwaarden (WHO) vermelden 20µg/m³ als LT-gemiddelde, 50 µg/m³ als KT-gemiddelde. Een verhoging van 3% wat de premature mortaliteit betreft is reëel.
- NO₂ (µg/m³) 16-20
In de literatuur wordt NO₂, vooral in combinatie met andere klassieke polluenten, geassocieerd met verhoogd voorkomen van op bronchitis gelijkende symptomen bij astmatische kinderen en reductie van longfunctiegroei bij kinderen. De update van de gezondheidskundige richtwaarden (WHO) vermelden 40 µg/m³ als LT-gemiddelde, 200µg/m³ als KT-gemiddelde.
De huidige immissiekwaliteit voor de polluenten NO₂ en PM10 zijn zeer klein : < 1 µg/m³ gemiddelde per jaar.

Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater

Looza gebruikt het grondwater dat wordt opgepompt deels als constituent van een voedingsmiddel (fruitsap) en deels als proceswater voor de productie van levensmiddelen. Het opgepompte water moet na behandeling van dusdanige kwaliteit zijn dat er geen gevaar bestaat voor het eindproduct. Er wordt elke 6 maanden een volledige fysico-chemische analyse uitgevoerd op het behandelde grondwater, dat getoetst wordt aan de geldende normen in het drinkwaterbesluit.

Het afvalwater wordt in de Herkebeek/Herk geloosd. Deze waterlopen worden niet als drink-, vis- of zwemwater gebruikt. Het effect van de lozing van Looza op de waterkwaliteit van de Herkebeek wordt als matig negatief

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

beoordeeld en beperkt zich tot het meest afwaartse deel van de waterloop, een zone van ca. 200 meter tussen het lozingspunt van Looza en de monding in de Herk.

Er zijn slechts weinig gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden voorhanden. De gebruikte gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden betreffen zoutzuur en natronloog. De opslagtanks en de tanks voor brandstoffen zijn dubbelwandige tanks voorzien van een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging. Een vloeistoflichte losplaats werd recent voorzien. De opslagplaats voor chemicaliën is voorzien van een ingekuipte vloeistofdichte vloer.

Geurhinder

Geurhinder kan aanleiding geven tot een hindergevoel bij de omwonenden, in het bijzonder een gevoel van onbehagen en onrust, en een lagere appreciatie van de woonomgeving. Ernstige geurhinder kan leiden tot algemene daling van het welzijn, hoofdpijn, misselijkheid, verstoring van slaap en verlies van eetlust. Geurhinder moet geëvalueerd worden rekening houdend met de afstand tussen het bedrijf en de bewoning in de omgeving. De aanwezigheid van de afvalwaterzuiveringsinstallatie kan aanleiding geven tot geuremissies. Er zijn in het verleden nooit klachten geuit wat geurhinder betreft.

Stofhinder

Korte termijn effecten van stofinhalatie: geïrriteerde slijmvliezen, hoesten en niezen, astma en overgevoeligheid. Langetermijn effecten van stofinhalatie: acute en chronische oversterfte door respiratoir en cardiovasculair lijden; vermoede carcinogene effecten: stoflong.

Gezien de specifieke bedrijfsactiviteiten wordt geen stofhinder verwacht.

visuele hinder

De hervergunning van de activiteiten hebben geen impact op het uitzicht.

geluidshinder

Bij geluidshinder is er een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid dat optreedt wanneer geluid iemands gedachten, gevoelens of activiteiten beïnvloedt. Bij deze hinder kunnen er gezondheidsklachten optreden:

- Slaapproblemen: deze resulteren in moeheid, slaapverstoring, verminderd prestatievermogen;
- Cardiovasculaire problemen zoals hypertensie en ischemische hartaandoeningen kunnen een gevolg zijn van langdurige blootstelling aan luid geluid;
- Cognitieve problemen: deze resulteren zich in aandachtsproblemen, geheugenproblemen, leerproblemen

Het omgevingsgeluid in de omgeving van Looza wordt overdag gedomineerd door het verkeer op de N79; hierdoor is de impact van het bedrijf te verwaarlozen. In de nabije omgeving van het bedrijf heeft Looza wel een impact op het omgevingsgeluid, maar de Vlare-milieukwaliteitsnormen voor het omgevingsgeluid werden wel gehaald. Er wordt dan ook geen geluidshinder verwacht als gevolg van de activiteiten van Looza.

verkeersoverlast

De bijdrage van het verkeer van en naar de Looza ter hoogte van de N79 is echter beperkt (<1,3% van de totale verkeersstroom; 11,8% van het aantal vrachtwagenbewegingen) zodat de bijdrage van het verkeer van en naar de Looza, op de luchtkwaliteit in de omgeving van de N79 als weinig significant wordt beoordeeld.

veiligheidsproblemen

Er worden geen veiligheidsproblemen verwacht in de omgeving van de exploitatie.

psychische impact

Mogelijkheid tot psychosociale hinder wordt als miniem ingeschat.

Bijkomende informatie: Het dossier bevat geen beschrijving van beheersmaatregelen ter preventie van verspreiding van Legionella pneumophila.

BESLUIT

Ons advies is gunstig voor de gevraagde activiteiten omdat de activiteiten medisch milieukundig verenigbaar zijn in de omgeving.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-07-04, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

aspect lozing van afvalwater:

Overwegende dat de lozing van 0,1 m³/uur – 0,5 m³/dag – 125 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering wordt aangevraagd; dat het afkomstig is van het sanitair van de conciërgewoning dat apart op de openbare riolering wordt geloosd; dat het overige huishoudelijk afvalwater samen met het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd en geloosd en dan ook beschouwd wordt als bedrijfsafvalwater.

Overwegende dat het hemelwater, afkomstig van een verharde oppervlakte van 4 ha, gescheiden van het afvalwater gebufferd (infiltratiebekken) wordt geloosd in de Herkebeek; dat dit water de RWZI dus niet nodeloos hydraulisch kan belasten.

Overwegende dat de lozing van 100 m³/uur – 2.000 m³/dag – 415.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (de Herkebeek) wordt aangevraagd; dat dit een uitbreiding van het vergunde uurdebiët betreft, maar een inperking van het vergunde jaardebiët (hoewel in realiteit een toename van 70.000 m³/jaar werkelijk geloosd debiët); dat het afkomstig is van o.m. reinigingswater installaties (CIP), reinigingswater productieruimtes, sanitair water, spoelwater flessen, koelwater, waswater retourflessen etc.; dat voor de waterbevoorrading grondwater wordt gebruikt (vergund voor 450.000 m³/jaar)

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater gezuiverd wordt via een klassieke biologische waterzuiveringsinstallatie, bestaande uit pompput, boogzeef, influentbekken met beluchting, selector, beluchtingsbekken (met nitrificatie en denitrificatie) en nabezinker.

Overwegende dat geloosd wordt op de Herkebeek, met als bestemming basiskwaliteit; dat de Herkebeek 200 m verderop uitmondt in de Herk, met als bestemming basiskwaliteit; dat o.b.v. het bijgevoegde MER het maximaal te lozen debiët ongeveer 8% uitmaakt van het gemiddelde debiët van de Herkebeek en ongeveer 2% van het gemiddelde debiët van de Herk; dat vooral effect wordt verwacht voor chlorides (verhoging met 17 mg/l in de Herkebeek en 5 mg/l in de Herk, zonder normoverschrijdingen), en in mindere mate voor CZV en P (verhoging met respectievelijk 1 en 0,03 mg/l in de Herkebeek en 0,03 en 0,01 mg/l in de Herk).

Overwegende dat er in het verleden overschrijdingen van de milieuvergunningvoorwaarden werden opgetekend voor o.m. Q en P; dat deze overschrijdingen momenteel niet meer zouden voorkomen o.m. t.g.v. meer gelijkmatige lozingen, sturing op dagdebiët en dosering van FeCl₃.

Overwegende dat volgende lozingsnormen worden aangevraagd: BZV 25 mg/l, CZV 125 mg/l, ZS 60 mg/l, N t 15 mg/l, P t 2 mg/l; dat deze normen in overeenstemming zijn met de voorgestelde normering in de BBT drankenindustrie; dat bijkomend een norm voor chloriden wordt aangevraagd van 700 mg/l; dat gelet op BBT en de te verwachten effecten deze normen aanvaard kunnen worden.

Overwegende dat, ter bescherming van het ontvangende oppervlaktewater, maatregelen ter voorkoming en behandeling van calamiteiten moeten genomen worden; dat dit ook staat vermeld in het bijgevoegde MER en de BBT-studie voor de drankenindustrie; dat er momenteel een influentbekken aanwezig is met een nuttige capaciteit van 2.700 m³ (wordt mogelijk nog verhoogd), maar dat deze capaciteit wordt ingenomen voor het bufferen van afvalwater en dus niet steeds beschikbaar is voor het opvangen van calamiteiten gedurende 24 uur; dat het voorzien van een bijkomende voorziening ter remediëring van calamiteiten wordt geadviseerd, met name een nood aansluiting op de RWZI (indien Aquafin oordeelt dat dit kan verwerkt worden) of de aanleg van een bufferbekken ter grootte van minimaal 1 vergund dagdebiët (2.000 m³).

Besluit voor het aspect afvalwaters:

De VMM adviseert gunstig voor de lozing van 0,1 m³/uur – 0,5 m³/dag – 125 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering

De VMM adviseert gunstig voor de lozing van 100 m³/uur – 2.000 m³/dag – 415.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (de Herkebeek) indien voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater en volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

– emissiegrenswaarden:

BZV 25 mg/l

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

CZV	125 mg/l
ZS	60 mg/l
N totaal	15 mg/l
P totaal	2 mg/l
Chloriden	700 mg/l;

- Binnen een termijn van drie jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning dient het bedrijf te beschikken over een calamiteitenbekken voor de opvang van minimaal 2.000 m³ bedrijfsafvalwater ofwel over een noodaansluiting op de openbare riolering of RWZI. De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een overeenkomst tussen het bedrijf en de NV Aquafin. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging aan de NV Aquafin en de Afdeling Milieu-inspectie. De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologisch en economisch verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

Aspect lucht:

Het bedrijf beschikt over twee stoomketels. De branders worden gestookt met aardgas conform de BBT-aanbevelingen terzake; de jaaruitstoot bedraagt op basis van metingen minder dan 3 ton NOx;

In het bijgevoegde MER wordt dan ook gesteld dat de impact van de rookgassen op de luchtkwaliteit weinig significant zal zijn.

In de opeenvolgende Milieujaarverslagen van het bedrijf werd voor geen enkel jaar een overschrijding van de overeenkomstige Lucht-drempelwaarden genoteerd.

De in het MER berekende jaarlijkse NOx-emissie van grootteorde 3 ton ligt beduidend beneden de drempelwaarde van 50 ton, hetgeen de weinig significante impact bevestigt.

Overwegende dat voorliggende aanvraag een bottelarij voor fruitsappen en andere frisdranken betreft, overwegende dat de best beschikbare technieken worden aangewend om de verbrandingsemissies afkomstig van de stoomketels te beperken nl. door gebruik te maken van aardgas; overwegende dat op basis van emissiemetingen een NOx-uitstoot van minder dan 3 ton op jaarbasis kon berekend; overwegende dat de impact van de rookgassen op de heersende luchtkwaliteit door de MER-deskundige dan ook als weinig significant werden beoordeeld en rekening houdende dat in de Milieujaarverslagen sinds 1996 geen overschrijdingen van de Lucht-drempelwaarden wordt genoteerd mag gesteld dat de inrichting met een voor de omgeving aanvaardbare hinder verder zal kunnen worden uitgebaat maw voor de hervergunningsaanvraag van het bedrijf Looza te borgloon kan een gunstig advies worden verleend.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-07-18, van de Afdeling Water, omwille van volgende overwegingen:

diepte put(ten) m 59m (put 1) en 56m (put 2)

dagdebiet m³ 2.000 (put 1 en 2 gezamenlijk)

jaardebiet m³ 450.000 (put 1 en 2 gezamenlijk)

jaar aanleg 1971 (put 1) en 1993 (put 2)

aantal putten: 2

lengte filter m: 24,70m (put 1) en 24m (put 2)

pompcapaciteit: 120 m³/u (put 1 en 2 gezamenlijk)

ONTGONNEN WATERLAAG

Formatie van Maastricht (Krijt Aquifer HCOV 1110), gespannen

ADVIES VAN DE AFDELING WATER

Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag tot een milieuvergunning onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.

Op 1 maart 1973 werd er een vergunning verleend voor een grondwaterwinning, bestaande uit één boorput, met een debiet van 600 m³/dag.

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

Op 17 juni 1992 werd er een vergunning verleend voor een tweede boorput met een debiet van 630 m³/dag en 145.000 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar (uitbreiding op de vergunning van 1973).

Op 10 december 1998 werd er een vergunning verleend voor een grondwaterwinning, bestaande uit twee boorputten, met een debiet van 1.700 m³/dag en 350.000 m³/jaar voor een termijn van 2 jaar (samenvoegen en uitbreiden van de vergunningen van 1973 en 1992).

Op 12 juli 2001 werd er een vergunning verleend voor een grondwaterwinning, bestaande uit twee boorputten, met een debiet van 2.000 m³/dag en 500.000 m³/jaar voor een termijn tot 20 augustus 2005 (uitbreiding op de vergunning van 1998 en termijn gelijk aan de oorspronkelijke termijn van de vergunning van 1973).

Op 19 januari 2005 werd er een vergunning verleend voor een grondwaterwinning, bestaande uit twee boorputten, met een debiet van 2.000 m³/dag en 450.000 m³/jaar voor een termijn tot 30 maart 2009 (termijn van de lopende milieuvergunning). Na deze datum blijft de vergunning van 1992 nog geldig.

Looza vraagt een hernieuwing aan van de vergunning voor put 1 en put 2 voor een gezamenlijk debiet van 2.000 m³/dag en 450.000 m³/jaar.

Het gevraagde debiet van 450.000 m³/jaar is bepaald op basis van de huidige productiecapaciteit en de te verwachten productiestijging.

Uit een grondwatermodellering is gebleken dat bij een vergund debiet van 500.000 m³/jaar er geen negatieve invloeden te verwachten zijn betreffende eventuele uitloging van een nabijgelegen voormalig stort op de waterwinning van Looza nv en op de nabijgelegen waterwinning van de VMW. Bij hogere pompdebieten (bv als de pompen van put 1 en 2 op hun maximale capaciteit draaien) ontstaat er wel een gradiëntinversie tussen de freatische watervoerende laag en de gespannen watervoerende laag waaruit gepompt wordt. Uitbreiding van het vergunde debiet dient in de toekomst vermeden te worden.

Binnen het aangevraagde debiet is er geen belangrijke invloed te verwachten van de grondwaterwinning van Looza op de grondwaterwinningen voor openbare watervoorziening van de VMW.

Gelet op de nabijheid van deze grondwaterwinningen voor openbare watervoorziening dient er extra gelet te worden op de bescherming van het diepe grondwater. Strikte opvolging van Art. 5.53.2.1 van Titel II van het VLAREM is van essentieel belang. Wijzigingen, verbouwingen en buitendienststellingen van (een deel van) de grondwaterwinning dient eveneens met de nodige voorzorgen te gebeuren.

Looza maakt gebruik van BBT's en heeft de voorbije acht jaar een waterverbruik tussen 4,8l en 5,8l grondwater per l fruitsap. In vergelijking is het waterverbruik in de sector gesitueerd tussen 6 en 14.

Er wordt nagegaan of waterbesparende maatregelen genomen kunnen worden voor de spoeling van de zeef van de slibindikker. Dit zou een grondwaterbesparing betekenen van ca. 20.000m³. Er wordt aangeraden in de toekomst te streven naar een verder doorgedreven waterbesparing aan de hand van de beschikbare BBT's.

BESLUIT

Diepte putten : 59m en 56m

Aantal putten : 2

Debiet: 2.000 m³/d – 450.000 m³/j

Rekening houdend met voorgaande inlichtingen en adviezen, adviseer ik GUNSTIG voor het verlenen van een waterwinning welke beantwoordt aan voorgaande beschrijving, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden inzake grondwaterwinningen van Vlarem II en de bijgevoegde bijzondere voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden:

1. In toepassing van Art. 5.53.5.1. §2. van Titel II van het VLAREM dient bij het buiten dienst stellen van de grondwaterwinning of een deel ervan deze opgevuld te worden. Het werkplan van deze opvulling dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de afdeling bevoegd voor grondwater.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-05-26, van het Vlaams Energieagentschap, omwille van volgende overwegingen:

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

De nv Looza valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, dat de omzetting inhoudt van de bepalingen van de Europese IPPC-richtlijn m.b.t. de energie-efficiëntie. Wij gaan er dan ook van uit dat de nv Looza op doelmatige wijze energie gebruikt indien het voldoet aan de bepalingen van het Besluit Energieplanning. Art. 9 van dat Besluit Energieplanning voegt aan Vlarem I, Hoofdstuk 3, Art. 5 een paragraaf 8 toe die voor nv Looza de verplichting met zich meebrengt om bij de aanvraag voor een hernieuwing van de milieuvergunning een energieplan toe te voegen. Volgens art. 17 van hetzelfde besluit geldt een energieplan, goedgekeurd in het kader van het Auditconvenant als energieplan voor de hervergunning. Nv Looza is toetreden tot het Auditconvenant en beschikt dus over een goedgekeurd energieplan. Bijgevolg kunnen wij een positief advies geven voor de milieuvergunningsaanvraag van nv Looza;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2008-07-22, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft een aanvraag voor het hernieuwen en veranderen van de milieuvergunning voor een inrichting voor de productie van fruitsappen;
- het openbaar onderzoek werd opnieuw opgestart omdat er geen informatievergadering werd georganiseerd; tijdens het eerste openbaar onderzoek werden er geen bezwaren geformuleerd;
- de inrichting is volgens het BPA “Looza” gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of KMO's;
- alle adviezen zijn gunstig (gemeente en ARO stilzwijgend gunstig) voor een termijn van 20 jaar mits het opleggen van bijzondere voorwaarden;
- AMV stelt voor de gevraagde lozingsnormen op te leggen en herneemt een bijzondere voorwaarde welke werd opgelegd in een vorig besluit in verband met de aangevraagde bovengrondse propaangastank; dat art. 5.16.4.1.3. van Vlarem II stelt dat er boven de gevraagde houder een sproeiinstallatie moet aangebracht worden; dat in de aanvraag echter geen afwijking wordt gevraagd van dit artikel en dit dus niet verleend kan worden; dat indien de exploitant een afwijking wenst, hij hiervoor een bijkomend verzoek tot wijziging voorwaarden via art. 45 moet indienen; AMV heeft enkele opmerkingen over de van toepassing zijnde rubrieken (warmtewisselaars, opslag van papier/karton en verwarmingstoestellen);
- VMM stelt voor dat de gevraagde lozingsnormen worden opgelegd als bijzondere voorwaarde; de parameter ZS moet niet uitdrukkelijk vermeld worden aangezien deze is opgenomen in de algemene lozingsvoorwaarden voor oppervlaktewater; dat daarnaast als bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld dat het bedrijf binnen de 3 jaar moet beschikken over een calamiteitenbekken of over een noodaansluiting;
- Afdeling Water stelt als bijzondere voorwaarde dat indien er een grondwaterwinning buiten dienst gesteld wordt, dat dit moet gebeuren cfr. art. 5.53.5.1.§2. van Vlarem II; dit is echter een van toepassing zijnde Vlarem-voorwaarde welke dus niet opnieuw herhaald moet worden als bijzondere voorwaarde;
- Gezondheidsinspectie merkt op dat het dossier geen beschrijving bevat van de beheersmaatregelen tot preventie van de verspreiding van Legionella; dit zal in de consideransen van het besluit opgenomen worden;
- de exploitant wordt gehoord:
 - bij vergetelheid werden 2 verwarmingstoestellen op aardgas van 200 kW niet mee opgenomen; een nieuw plan met legende werd bijgebracht; de commissie stelt dat dit een erg kleine uitbreiding is van het gevraagde (6.280 kW gevraagd) welke niet leidt tot een klasseverhoging waardoor deze alsnog opgenomen kunnen worden in dit besluit;
 - inzake het papier en karton werd er een nummer van in de legende niet aangeduid op het plan; dit werd aangeduid op een nieuw plan;
 - inzake de afwijkingsaanvraag wordt gesteld dat de propaangastank niet werd uitgerust met een sproeiinstallatie; er zal een bijkomende afwijkingsaanvraag ingediend worden om zich in orde te stellen;
 - inzake de 2e bijzondere voorwaarde welke werd voorgesteld door de VMM wordt door de exploitant gevraagd om het woord calamiteitenbekken te vervangen door opvangbekken; er is immers een influentbekken aanwezig dat vergroot kan worden zodat de nodige capaciteit beschikbaar zal zijn,

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

eventueel kan dit nog aangevuld worden met een overeenkomst met Aquafin; VMM kan zich hierin vinden en stelt voor dat het volgende wordt gewijzigd in de voorgestelde bijzondere voorwaarde: "... dient het bedrijf te beschikken over een **opvangbekken** voor de opvang van minimaal 2.000 m³ bedrijfsafvalwater **in geval van calamiteiten** ofwel over een noodaansluiting op de openbare riolering of RWZI."

- de exploitant vraagt om eveneens de sectorale lozingsvoorwaarden op te leggen; de commissie stelt dat deze niet afzonderlijk aangevraagd moesten worden aangezien deze automatisch van toepassing zijn;
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn van 20 jaar mits opleggen van de voorgestelde lozingsnormen en de voorgestelde bijzondere voorwaarde inzake de lozing van bedrijfsafvalwater in geval van calamiteiten;

Gelet op het unaniem gunstig advies van de PMVC voor een nieuwe termijn van 20 jaar mits het opleggen van de voorgestelde lozingsnormen en de voorgestelde bijzondere voorwaarde inzake de lozing van bedrijfsafvalwater in geval van calamiteiten;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of KMO's en gedeeltelijk in landbouwgebied en een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of KMO's van het BPA, d.d. 1992-09-21;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de hernieuwing en uitbreiding van de vergunning voor een inrichting voor de productie van fruitsappen; dat uit de aanvraag blijkt dat een productiestijging zal doorgevoerd worden met behulp van de bestaande lijnen door een verhoging van de werkuren en debottlenecking; dat voor de hernieuwing en verandering van de vergunning van de nv LOOZA een project-MER werd goedgekeurd op 2008-04-18 door de administratie van de Dienst Mer (PRMER-293-GK);

Overwegende dat er bij de nv Looza sappen en concentraten aangeleverd worden in vaten; dat secundaire ingrediënten en water worden toegevoegd in mengtanks; dat het bottelen gebeurt met behulp van 2 lijnen waarbij op lijn 1 grote glazen flessen worden afgevuld en op lijn 2 kleine glazen flesjes;

Overwegende dat de nv Looza 4 soorten fruitsappen produceert:

- 100 % vruchtensappen (from concentrate)
 - 100 % vruchtensappen (not from concentrate)
 - nectars waarbij suiker en aroma's toegevoegd worden
 - drinks waarbij zoetstoffen/kleurstoffen/aroma's worden toegevoegd;
- dat daarnaast ook de mogelijkheid bestaat om frisdranken te bottelen;

Overwegende dat grondwater wordt gebruikt voor de reconstitutie van fruitsapconcentraten tot fruitsappen, voor de reiniging van de installaties en retourflessen, voor stoomproductie, als sanitair water, voor koeling van glazen flessen en het pasteuriseren van fruitsappen, voor de baansmeerinstallatie, voor de spoeling van de zeef van de slibindikking en voor spoeling/regeneratie van de grondwaterbehandelingsinstallatie;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

dat vóór het gebruik het grondwater eerst in de grondwaterbehandelingsinstallatie wordt behandeld en welke afhankelijk van de toepassing bestaat uit zandfiltratie, decarbonatie, demineralisatie en/of actief koolfilter;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 2 putten met een diepte van respectievelijk 59 (put 1) en 56 (put 2) meter; dat er water onttrokken wordt uit de gespannen watervoerende laag van de Formatie van Maastricht (Krijt Aquifer HCOV 1110); dat het beoogde maximaal debiet 2.000 m³/d en 450.000 m³/j bedraagt; dat de aanvraag gebaseerd werd op de huidige productiecapaciteit en de te verwachten productiestijging;

Overwegende dat uit een grondwatermodellering is gebleken dat bij een debiet van 500.000 m³/jaar er geen negatieve invloeden te verwachten zijn betreffende eventuele uitloging van een nabijgelegen voormalig stort op de waterwinning van de Looza nv en op de nabijgelegen waterwinning van de VMW; dat bij hogere pompdebieten er echter een gradiëntinversie kan ontstaan tussen de freatische watervoerende laag en de gespannen watervoerende laag waaruit gepompt wordt; dat in deze modellering daarom wordt aangeraden om een eventuele verhoging van het onttrekkingsdebiet met de nodige voorzichtigheid te behandelen; dat echter de huidige aanvraag een hernieuwing betreft van de grondwaterwinning zonder wijziging van het vergunde debiet; dat uit het MER blijkt dat bij het huidige vergunde debiet er geen overpompings optreedt en dat de grondwaterwinning geen aanleiding geeft tot verdroging;

Overwegende dat de nv Looza gebruik maakt van de BBT's en de voorbij acht jaar tussen 4,8 en 5,8 liter grondwater per geproduceerde liter fruitsap gebruikte; dat, ter vergelijking, het waterverbruik in de sector zich situeert tussen 6 en 14 liter; dat er binnen de inrichting wordt nagegaan of er nog bijkomende waterbesparende maatregelen getroffen kunnen worden; dat er wordt aangeraden om ook in de toekomst te streven naar een verder doorgedreven waterbesparing;

Overwegende dat in de nabijheid van de aangevraagde winning een grondwaterwinning voor de openbare watervoorziening van de VMW gelegen is waardoor extra aandacht besteed moet worden aan de bescherming van het diepe grondwater; dat bijgevolg een strikte opvolging van de sectorale Vlarems-voorwaarden essentieel is; dat daarom de exploitant erop gewezen wordt dat wijzigingen, verbouwingen en buitendienststellingen van (een deel van) de grondwaterwinning eveneens met de nodige voorzorgen moeten gebeuren zoals gesteld in het advies van de Afdeling Water; dat dit echter niet wordt opgelegd als een bijzondere voorwaarde aangezien dit reeds voorzien is in art. 5.53.5.1.§2 van Vlarems II;

Overwegende dat de lozing van 100 m³/u – 2.000 m³/dag – 415.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater wordt aangevraagd; dat dit een uitbreiding betreft van het vergunde uurdebiet maar een inperking van het vergunde jaardebiet; dat het bedrijfsafvalwater afkomstig is van o.m. reinigingswater van de CIP-installaties, reinigingswater productieruimtes, sanitair water, spoelwater flessen, koelwater, waswater retourflessen; dat het bedrijfsafvalwater gezuiverd wordt door middel van een klassieke biologische waterzuiveringsinstallatie welke bestaat uit pompput, boogzeef, influentbekken met beluchting, selector, beluchtingsbekken (met nitrificatie en denitrificatie) en een nabezinker;

Overwegende dat het gezuiverde effluent wordt geloosd op de Herkebeek welke 200 m verderop uitmondt in de Herk (beide basiskwaliteit); dat uit het MER blijkt dat het maximaal te lozen debiet ongeveer 8% uitmaakt van het gemiddelde debiet van de Herkebeek en ongeveer 2 % van het gemiddelde debiet van de Herk; dat volgende lozingsnormen worden aangevraagd: BZV 25 mg/l, CZV 125 mg/l, ZS 60 mg/l, Ntot 15 mg/l en Ptot 2 mg/l; dat bijkomend een norm voor chloriden wordt aangevraagd van 700 mg/l; dat de voorgestelde norm voor ZS is opgenomen in de sectorale lozingsnormen en dus niet aanvullend moet opgelegd worden; dat

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

gelet op de BBT-studie voor de drankenindustrie en de te verwachten effecten deze normen aanvaardbaar worden geacht; dat deze dan ook opgelegd worden als bijzondere voorwaarde in artikel 4 van dit besluit;

Overwegende dat, ter bescherming van het ontvangende oppervlaktewater, er maatregelen ter voorkoming en behandeling van calamiteiten moeten genomen worden; dat dit ook vermeld wordt in het bijgevoegde MER en in de BBT-studie voor de drankenindustrie; dat hieraan voldaan kan worden door te beschikken over voldoende opvangcapaciteit voor het bedrijfswater in geval van calamiteiten (grootte van minimaal het vergunde dagdebiet = 2.000 m³) ofwel door de te beschikken over een nood aansluiting op de openbare riolering; dat daarom de door de VMM voorgestelde bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat tijdens het plaatsbezoek door de Afdeling Milieuvergunningen werd vastgesteld dat de opslag van papier en karton gedeeltelijk verkeerd werd aangeduid op het uitvoeringsplan en de legende; dat, in rubriek 43.1.3. eveneens 2 verwarmingstoestellen op aardgas van elk 200 kW niet werden opgenomen in het voorwerp van de exploitatie; dat door de exploitant een aangepast plan en legende bezorgd werd aan de adviserende diensten; dat uit de bespreking tijdens de PMVC blijkt dat de gevraagde rechtzettingen slechts erg kleine wijzigingen betreffen welke niet leiden tot een klasse-verhoging; dat deze aanpassingen bijgevolg mee opgenomen kunnen worden in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat in het advies van de Afdeling Milieuvergunningen als bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld dat in afwijking van art. 5.16.4.1.3. van Vlarem II geen sprinklerinstallatie moet geplaatst worden bij de bovengrondse propaangashouder; dat dit een afwijking betreft van een sectorale Vlarem II-voorwaarde welke in de milieuvergunning kan toegestaan worden; dat dit echter niet expliciet in de aanvraag werd vermeld en daardoor ook niet werd vermeld in het openbaar onderzoek; dat deze afwijking, op basis van het huidige dossier dan ook niet toegestaan kan worden; dat indien de exploitant deze afwijking alsnog wenst te verkrijgen hij hiervoor een afzonderlijk dossier moet indienen via de procedure voorzien in artikel 45 van Vlarem I;

Overwegende dat de exploitant erop gewezen wordt dat in het advies van de Afdeling Toezicht Volksgezondheid wordt gesteld dat de nodige maatregelen moeten getroffen worden ter preventie van de verspreiding van Legionella pneumophila;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het unaniem gunstig standpunt van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de vergunning te verlenen voor termijn van 20 jaar mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv LOOZA, Sint-Truidersteenweg 301 te 3840 Borgloon, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verkrijgen van een Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

milieuvergunning voor de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning van een inrichting voor de productie van fruitsappen waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (lozing van het huishoudelijk afvalwater van de conciërgewoning van max. 0,1 m³/u – 0,5 m³/d –125 m³/jaar via een septische put in de openbare riolering) (*klasse 3*);
- (rubriek 3.6.3.2°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarems bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen (de lozing van bedrijfsafvalwater via een waterzuivering (biologie) met een max. debiet van 100 m³/u en 415.000 m³/j in de Herkebeek) (*klasse 1*);
- (rubriek 10.1.3.) : mouterijen, bierbrouwerijen evenals inrichtingen voor het bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, cider, vruchtenwijn, schuimwijn, enz. alsmede drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen (machines en toestellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.160,5 kW) (*klasse 1*);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren (1 transfo van 400 kVA en 1 van 1.000 kVA) (*klasse 3*);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren (een laadstation met 8 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 87 kW) (*klasse 3*);
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (het stallen van 25 heftrucks) (*klasse 3*);
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties (diverse compressoren, airco's, diepvriezers en koelinstallaties met een totaal vermogen van 293 kW) (*klasse 2*);
- (rubriek 16.4.1.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, met inbegrip van de LPG-stations, met samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (een LPG-installatie voor het vullen van gasflessen voor door LPG aangedreven trucks (4.850 liter)) (*klasse 1*);
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (de opslag van 1.200 liter: acetyleen, argon, stikstof, propaan, CO₂ en zuurstof) (*klasse 2*);
- (rubriek 16.8.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deels uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (de opslag van 4.850 liter propaan in een bovengrondse vaste propaangashouder) (*klasse 2*);
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (de opslag van in totaal 91.734 kg gevaarlijke stoffen: 4.485 kg schadelijke stoffen, 11.601 kg irriterende stoffen, 79.033 kg corrosieve stoffen en 1.100 kg oxiderende stoffen) (*klasse 1*);
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied (de opslag van in totaal 3.468 liter: 3.325 liter licht ontvlambare vloeistoffen en 143 liter zeer licht ontvlambare vloeistoffen) (*klasse 2*);
- (rubriek 17.3.5.1°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- (opslag van in totaal 3.253 liter ontvlambare stoffen) (*klasse 3*);
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(de opslag van 17.492 liter: 1 stookolietank van 15.000 liter, 1.000 liter in het chemielokaal en 1.492 liter in de frigo) (*klasse 3*);
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(de opslag van 12.913 liter in chemiekokaal, frigo en het magazijn en een afvalolie-tank van 1.000 liter) (*klasse 3*);
- (rubriek 17.3.8.2°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
(de opslag van 2.160 kg milieugevaarlijke stoffen in het chemielokaal en frigo) (*klasse 2*);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(de opslag van in totaal 800 liter/kg in 4 brandkasten en een opslaglokaal met poetsproducten) (*klasse 3*);
- (rubriek 19.6.1.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal
(de opslag van 150 ton houten paletten in een loods) (*klasse 3*);
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
(de opslag van 300 ton kunststoffen in magazijn 2) (*klasse 2*);
- (rubriek 24.1.1.) : laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst 1 van bijlage 2C
(een laboratorium voor kwaliteitscontrole op vruchtensappen en productontwikkeling) (*klasse 3*);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
(pilot plant) (*klasse 3*);
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 7 kW) (*klasse 3*);
- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
(motor sprinklerinstallatie van 136 kW) (*klasse 3*);
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
(de opslag van in totaal 215 ton karton waarvan 150 ton in magazijn 1 en 65 ton in magazijn Herk) (*klasse 2*);
- (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
(2 stoomgeneratoren met elk een individuele waterinhoud van 5.000 liter – totaal 10.000 liter) (*klasse 1*);
- (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
(diverse warmtewisselaars met een totale inhoud van 276 liter) (*klasse 3*);
- (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
(2 stoomgeneratoren met elk een ind. nominaal thermisch vermogen van 3.140 kW en 2 aardgasbranders van elk 200 kW – totaal 6.680 kW) (*klasse 3*);
- (rubriek 45.16.2°) : installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van plantaardige grondstoffen

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- (installaties voor het verwerken van 400 ton/dag plantaardige grondstoffen (in seizoen)) (*klasse 1*);
 - (rubriek 45.17.5°) : siroop- of frisdrankenfabrieken met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter per jaar of meer
(een bottelarij voor fruitsappen, nectars, drinks en frisdranken met 2 productielijnen en een maximum productiecapaciteit van 100 miljoen liter per jaar) (*klasse 1*);
 - (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van resp. 59 en 56 m diepte in de Formatie van Maastricht waaruit maximaal 2.000 m³/dag en 450.000 m³/j wordt opgepompt) (*klasse 1*);
- op de kadastrale percelen van en te 3840 BORGLOON, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 301:
Afdeling 11, Sectie A, perceelsnr. 241V
Afdeling 12, Sectie C, perceelsnrs. 231Z3, 236B en 227R.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2028-08-21.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.04 : Lozingen in grondwater (Hfdst. 5.52 en 4.3)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.26 : Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

- V.33 : Dranken (Hfdst. 5.10)
- V.34 : Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten (Hfdst. 5.11 en 5.14)
- V.35 : Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- V.38 : Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- V.40 : Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (Afd. 5.16.3)
- V.41A : Gassen – industrieel vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations – algemene bepalingen (Subafd. 5.16.4.1)
- V.43 : Gassen – industrieel vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations – stations tot bevoorrading van motorvoertuigen met vloeibaar gemaakte petroleumgassen (L.P.G.) (Subafd. 5.16.4.4)
- V.44 : Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (Afd. 5.16.5 en bijl. 5.16.1 en 5.16.2)
- V.45 : Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (Afd. 5.16.6 en bijl. 5.16.3 en 5.16.4)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- V.59 : Hout – algemene bepalingen (Afd. 5.19.1)
- V.63 : Kunststoffen (Hfdst. 5.23)
- V.67 : Metalen (Hfdst. 5.29)
- V.69 : Motoren met inwendige verbranding (Hfdst. 5.31)
- V.77 : Papier (Hfdst. 5.33)
- V.81 : Stoomtoestellen (Hfdst. 5.39)
- V.107A : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- V.107D : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3)
- V.83 : Voedingsnijverheid en –handel – Algemene bepalingen (Afd. 5.45.1)
- V.93 : Winning van grondwater (Hfdst. 5.53)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Binnen een termijn van 3 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet het bedrijf beschikken over voldoende opvangcapaciteit voor de opvang van minimaal 2.000 m³ bedrijfsafvalwater in geval van calamiteiten ofwel over een noodaansluiting op de openbare riolering of RWZI. De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een overeenkomst tussen het bedrijf en de nv Aquafin. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging aan de nv Aquafin en de Afdeling Milieu-inspectie. De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologisch en economisch verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.
2. In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor het lozen van het bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden (emissiegrenswaarden):

BZV:	25 mg/liter
CZV:	125 mg/liter
N totaal:	15 mg/liter
P totaal:	2 mg/liter
Chloriden:	700 mg/liter

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontplofing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3840 BORGLOON.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv LOOZA, Sint-Truidersteenweg 301 te 3840 BORGLOON, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3840 BORGLOON
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) het Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II-laan 20 bus 17 te 1000 BRUSSEL
- l) de Afdeling Water, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- m) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- n) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de nv LOOZA, Sint-Truidersteenweg 301 te 3840 BORGLOON
- o) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- p) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

q) Sneyers Milieuadvies, Bremstraat 36 te 2520 EMBLEM

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, leden;
Valère Cornelis, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2008-08-21

De verslaggever,
(3)

Frank Smeets

De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Valère Cornelis

Steve Stevaert

Nota:

Minuten: 3

- besluit: 1

- plannen: 2

Zendbrieven: 18 minuten + 18 expedities

Kenmerk

023.03.10/V2008N006722

Dossier

750.71/A/08.102

Bijlagen

...

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 2x3
- van attest: 15

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier wd.,
get. Valère Cornelis

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2008N006722
Dossier
750.71/A/08.102
Bijlagen
...