

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER-SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725 - SCHELDELAAN 600, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 11 mei 1999 en 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij besluiten van 24 juli 1991, 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 24 mei 1995, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 12 januari 1999 en 15 juni 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij besluiten van 6 september 1995, 26 juni 1996, 24 maart 1998, 19 januari 1999 en 15 juni 1999;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 14 januari 2000 ingediend door de N.V. BASF Antwerpen, gevestigd Haven 725-Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een chemisch bedrijf (Super Absorber Polymeer-SAP), gelegen te 2040 Antwerpen, Haven 725 - Scheldelaan 600, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 20-A-7g2, te exploiteren, omvattende:

- een chemische installatie voor de fabricage van organische-chemische basisproducten, zoals polymeren, nl. de productie van 100.000 ton Super Absorber Polymeer per jaar en een vermogen van 6.300 kW. (7.11.1.h. - 20.4.1.2. - 23.1.3.);
- 6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 2.000 kVA en 2 x 1.250 kVA (12.2.2.);
- 4 batterijen met een vermogen van meer dan 10.000 VAh (12.3.1.);
- 4 gelijkrichters met een totaal vermogen van 40 kW (12.3.2.);
- luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totaal vermogen van 299 kW (16.3.1.2.);
- compressoren met een totaal vermogen van 240 kW (16.3.2.3.);
- opslag van 215.000 kg diverse schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3.);
- opslag van 200.000 l diverse vloeistoffen met een ontvlammingspunt tussen 55°C en 100°C (17.3.6.2.);

MLAV1/0000000022
N.V. BASF Antwerpen

- opslag van 200.000 l diverse vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C (17.3.7.2.);
- opslag van 215 ton milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.3.);
- opslag van 10.000 ton kunststoffen (SAP in big bags en silo's) (23.3.);
- labo (24.4.);
- stoomvaten waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd met een waterinhoud van 12.600 l (39.2.2.);
- warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 27.526,4 l (39.4.2.);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager : 7.11.1.h. - 12.2.2. - 12.3.1. - 12.3.2. - 16.3.1.2. - 16.3.2.3. - 17.3.3.3. - 17.3.6.2. - 17.3.7.2. - 17.3.8.3. - 20.4.1.2. - 23.1.3. - 23.3. - 24.4. - 39.2.2. - 39.4.2.;

De volgende klasse 3-inrichting wordt gemeld :

- labo dat scheikundige en organische bedrijvigheden uitoefent met het oog op opzoeken (24.1.1.);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager : 24.1.1.;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 14 januari 2000; op het feit dat op datum van 28 januari 2000 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het verslag van de informatievergadering dd. 28 februari 2000 zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem, waarbij het productieproces werd toegelicht en waarna de verschillende aspecten van het milieueffectrapport (MER) werden besproken;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 9 maart 2000 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 28 februari 2000 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies :
gunstig, mits algemene en sectorale milieuvoorwaarden en standaardvoorwaarden brandweer;

Gelet op het gunstig advies dd. 7 maart 2000 (kenmerk AMV/A/VL1/6962) van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer; op volgende elementen uit dit advies :
gunstig, mits algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden;
1. De basisgrondstoffen, acrylzuur en natronloog worden via

pijpleidingen aangevoerd van andere productie-eenheden. Er werd specifiek gekozen voor het blokveld H200 omdat dit nog een vrij blokveld is, palend aan het blokveld met de productie-eenheid voor acrylzuur; tevens kan men voor het koelwater beroep doen op de reservecapaciteit van een secundaire koelwaterkringloop van het blokveld G200.

2. Er is 1 restgasbehandeling voor de beide productiestraten. Door voorzuivering en condensatie is het mogelijk om Na-acrylaatwater en navernetters gedeeltelijk te recupereren ten behoeve van het productieproces. Zoals blijkt uit de conclusies van het MER liggen de emissieconcentraties voor organische stoffen en acrylzuur ver onder de gemeten luchtverontreiniging en de toetsingswaarden voor de luchtkwaliteit.

Elk van de 4 emissiepunten van SAP-stof is voorzien van een doekfilter met een nageschakelde sensor die bij een verhoogde stofemissie een signaal geeft.

3. Aangezien het een nieuwe installatie betreft dient de geluidsemisatie ook te voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen hetgeen voor de betreffende installaties overeenstemt met een toelaatbaar geluidsniveau van 111 db(A). Om deze waarde te bereiken zal men bij het ontwerp een bijzondere aandacht besteden aan de akoestische isolatie. De installatie wordt ondergebracht in een gesloten gebouw, er worden geluidsdempers voorzien op de uitlaten van aan- en afzuigopeningen, compressoren worden extra geïsoleerd en er wordt gebruik gemaakt van geluidsarme motoren. Indien het toelaatbaar geluidsvermogen van 111 db(A) gerespecteerd wordt zal het effect op het geluidsniveau in Zandvliet verwaarloosbaar zijn.

4. De 3 opslagtanks worden geplaatst in 1 vloeiendafgesloten inkuiping welke de inhoud van de grootste tank kan opvangen. Het tankpark zal via een brandmuur gescheiden worden van het productiegebouw.

De opslagruimte H245 is via scheidingswanden verdeeld in compartimenten met een inkuipingscapaciteit die min. 10% van het volume van de aanwezige recipiënten kunnen opvangen. De oxiderende stoffen zullen in een apart compartiment geplaatst worden.

5. Om stofexplosies te vermijden is er een afgebakende zone voorzien waarin er zal gebruik gemaakt worden van explosievrije apparatuur. De plaatsen waar er explosieve dampen kunnen voorkomen in het productieproces worden geïnertiseerd met stikstof. Stofexplosies in silo's zijn quasi uit te sluiten omdat de korrelgrootte van het eindproduct (150 µm tot 850 µm) bedraagt terwijl stofexplosies voornamelijk optreden bij een korrelgrootte kleiner dan 50 µm.

6. De exploitant wenst dat de nieuwe installatie vergund wordt als een aparte productie-eenheid voor een termijn van 20 jaar en niet als een uitbreiding van het acrylzuurbedrijf waarvoor de vergunning vervalt op 01.04.2015. Dit wordt gemotiveerd door het feit dat de nieuwe installatie ook kan werken met extern

aangevoerd acrylzuur en door te wijzen op de aanzienlijke investering waarvoor de exploitant een maximale rechtszekerheid van 20 jaar wenst;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM);

Gelet op het gunstig advies dd. 25 februari 2000 (kenmerk 2129) van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (APSG); op volgende elementen uit dit advies :

De adviesbevoegdheid betreft de Vlaremrubrieken 7.11.1.h., 20.4.1.2., 17.3.3.3. en 17.3.8.3.

De hinder en de gezondheidsbedreigende risico's die verbonden zijn aan de exploitatie van deze inrichting, zijn geur- en geluidsemissies en het vrijkomen in de lucht van irriterende, corrosieve en/of toxische stoffen. Er kan ook een stijging verwacht worden van organische stoffen in de omgevingslucht. De mensen buiten de inrichting worden als een risicogroep beschouwd. Zij zijn namelijk blootgesteld aan ernstige gezondheidsschade.

Rekening houdend met de gunstige ligging, met de gunstige resultaten van het MER-rapport en met een beperkte stijging van de emissieconcentraties aan organische stoffen in de lucht t.o.v. nabijgelegen woonkernen, blijken de opgesomde gevaren voor de mensen buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt te kunnen worden.

APSG stelt dan ook dat de inrichting verenigbaar is met de basisaspecten inzake de volksgezondheid en dat de toelating bijgevolg mag verleend worden als de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het Vlarem II stipt worden nageleefd;

Gelet op het gunstig advies dd. 22 maart 2000 (kenmerk AKBME/YP/SVB/P16811/00/3375) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies :

1. Gelet op de grondstof en het eindproduct zullen vooral emissies van organische stoffen respectievelijk stof te verwachten zijn. De restgassen van de polymerisatie en de navernetting doorlopen een voorafgaandelijke zuivering, namelijk een gaswassing waarbij neutralisatie via natronloog geschiedt respectievelijk een condensatie; het Na-acrylaat respectievelijk de navernetters kunnen in het proces gerecupereerd worden. Vervolgens gaan deze voorgezuiverde restgasstromen samen met restgassen van de neutralisatie en de droging door een tweede gaszuivering waar terug via natronloog geneutraliseerd wordt. Aan het emissiepunt van deze zuiveringskolom kunnen nog resten acrylzuur en navernetters geëmitteerd worden. De geëmitteerde restconcentraties zullen - voor elke stof afzonderlijk en ook gezamenlijk - dankzij de een en/of twee gaszuiveringen kunnen voldoen aan de toepasselijke emissiegrenswaarden voor acrylzuur en organische stoffen. De afvallucht van de afzuiging van de apparaten die het

poedervormige eindproduct bevatten of het transporteren zal gezuiverd worden in doekfilters; de uiteindelijke restemissie van SAP-stof zal vrij beperkt zijn t.o.v. de toepasselijke emissiegrenswaarde.

2. In het MER bijgevoegd bij de milieuvergunningsaanvraag werden voor de organische stoffen immissieberekeringen uitgevoerd. De berekende maximale immissie en de immissiewaarden in de dichtstbijgelegen woonkernen worden vergeleken met gemeten immissiegrenswaarden voor organische stoffen en getoetst aan toetsingscriteria op basis van Arab-waarde. De bijkomende impact van de SAP-eenheid blijkt zeer beperkt te zullen zijn t.o.v. de metingen en de toetsingswaarden - de maximale stijging van de immissieconcentraties aan organische stoffen in de omgevingslucht bedraagt 0,5%. Niet-geleide of fugitieve emissies zullen vooral te wijten zijn aan lekverliezen aan pompen, leidingen, dichtingen e.d.m. Gezien het hier een nieuwe inrichting betreft zal het aantal mogelijke lekpunten beperkt worden en zullen de optimale voorzieningen getroffen worden om deze lekverliezen tot een minimum te beperken. Binnen het BASF-bedrijf is ook een bewakingssysteem om lekken op te sporen aanwezig en zullen aldus mede gelet op de zeer lage geurdrempel van bv. acrylzuur mogelijke lekken zeer vlug kunnen opgespoord en verholpen worden;

Gelet op het horen van de heer J. Remeysen, milieucoördinator, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) :
M.b.t. veiligheidsaspect (m.n. mogelijke stofexplosie) bevestigt de heer Remeysen desgevraagd dat binnen het bedrijf reeds veiligheidsbesprekingen hebben plaatsgevonden waarin dit aspect van het risico op stofexplosies werd besproken. Op het bedrijf is reeds documentatie daaromtrent voorhanden. Volgens de heer Remeysen is het geen enkel probleem om binnen zes maanden een veiligheidsnota op te stellen waarin aandacht wordt besteed aan de korrelgrootte van het eindproduct en aan de preventieve voorzieningen inzake stofexplosies;

Gelet op het gunstig advies dd. 26 april 2000 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving + Vlarem-rubricering : de AMV wordt gevolgd mits aparte vermelding van de derde klasse-inrichting.
2. De inrichting is stedenbouwkundig verenigbaar.
3. Openbaar onderzoek : geen bezwaren noch opmerkingen.
4. De PMVC volgt de gunstige adviezen en de vergunning kan verleend worden voor 20 jaar met een termijn voorafgaand aan de ingebruikname van 3 jaar.
5. De door de AMV voorgestelde algemene en sectorale voorwaarden worden weerhouden.

De door AMV voorgestelde bijzondere voorwaarden worden eveneens weerhouden:

* In de zones van de productie-eenheid waar er kans bestaat op de vorming van een explosief mengsel van lucht en fijn SAP-stof

dient er gebruik te worden gemaakt van speciale apparatuur welke geen ontstekingsbron kan vormen door vonken of plaatselijke verhitting.

Aansluitend bij deze bijzondere voorwaarde is de PMVC van oordeel dat de exploitant binnen de zes maanden een veiligheidsnota dient op te stellen en ter beschikking te houden waarin vooral aandacht wordt besteed aan de korrelgrootte van het eindproduct en aan de preventieve voorzieningen inzake stofexplosies.

* Het tankpark dient via een brandmuur gescheiden te worden van het productiegebouw.

De door het schepencollege meegestuurde brandweervoorwaarden worden niet weerhouden; zij dienen tot stand te komen door onderling overleg tussen de aanvrager en de plaatselijke brandweer;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1. - Voorwerp

§1 Aan de N.V. BASF Antwerpen, gevestigd Haven 725-Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een chemisch bedrijf, gelegen te 2040 Antwerpen, Haven 725 - Scheldelaan 600, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 20-A-7g2, te exploiteren, namelijk een nieuwe productie-eenheid op het blokveld H200 omvattende :

* Een installatie voor de productie van Super Absorber Polymer (SAP), toegerust met 2 parallelle productiestraten, een tankpark met 3 tanks van elk 50 m³ en installaties voor

opslag en afvulling. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt samen ca. 6.300 kW en de totale productiecapaciteit bedraagt 100.000 ton SAP per jaar (7.11.1.a. t/m k, 20.4.1.2., 23.1.3.).

- * De inrichting omvat tevens :
- 4 transformatoren van elk 2.000 kVA en 2 transformatoren van elk 1.250 kVA (12.2.2.);
 - 4 vast opgestelde batterijen waarvan voor elk van deze batterijen het product van het vermogen met de klemspanning 10.000 V.ah bedraagt (12.3.1.);
 - 4 gelijkrichters met een geïnstalleerd totaal vermogen van 40 kW (12.3.2.);
 - luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 299 kW (16.3.1.2.);
 - 2 ammoniakcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 240 kW (16.3.2.3.);
 - de opslag van samen 215.000 kg schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, namelijk 3 x 55.000 kg navernetters in het tankpark, 10.000 kg navernetters en 30.000 starters in de opslagruimte H245.
De opslag van 10.000 kg oxiderende starters in H245 (17.3.3.3.);
 - de opslag van 200.000 l P3-vloeistoffen, namelijk 3 x 50.000 l navernetters in het tankpark; 10.000 l kernvernetters en 40.000 l starters in de opslagruimte H245 (17.3.6.2.);
 - de opslag van 200.000 l P4-vloeistoffen, namelijk 3 x 50.000 l navernetters in het tankpark; 10.000 l kernvernetters en 40.000 l starters in de opslagruimte H245 (17.3.7.2.);
 - de opslag van samen 215 ton milieugevaarlijke stoffen, nl. 165 ton in het tankpark en 50 ton in de opslagruimte H245 (17.3.8.3.);
 - opslag van 10.000 ton SAP-kunststoffen in big bags en silo's (23.3.);
 - stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van 12.600 l (39.2.2.);
 - warmtewisselaars, andere dan deze onder 39.2.2. met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 27.526,4 l (39.4.2.)

Vlarem-rubricering : 7.11.1.a. t/m k - 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2
- 16.3.1.2 - 16.3.2.3 - 17.3.3.3 - 17.3.6.2 - 17.3.7.2 -
17.3.8.3 - 20.4.1.2 - 23.1.3 - 23.3 - 39.2.2 - 39.4.2

- §2 Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichting :
- een labo met een lozing van minder dan 1 kg lijst 2C-stoffen per maand en per stof (24.1.1.);
 - een laboratorium voor het uitvoeren van fysische proeven (24.4.).

Vlarem-rubricering : 24.1.1. - 24.4.

ARTIKEL 2. - Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de inrichting die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en deze bouwvergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouwvergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden aan de bestendige deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouwvergunning die verkregen is voor de inrichting die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3. - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage) :

§1. Algemene : V01, V02, V05;

§2. Sectorale : V30, V35, V38, V40, V46, V61,V63, V81:

§3. Bijzondere :

In de zones van de productie-eenheid waar er kans bestaat op de vorming van een explosief mengsel van lucht en fijn SAP-stof dient er gebruik te worden gemaakt van speciale apparatuur welke geen ontstekingsbron kan vormen door vonken of plaatselijke verhitting.

Binnen de zes maanden dient een veiligheidsnota opgesteld te worden en ter beschikking gehouden te worden waarin vooral aandacht wordt besteed aan de korrelgrootte van het eindproduct en aan de preventieve voorzieningen inzake stofexplosies.

Het tankpark dient via een brandmuur gescheiden te worden van het productiegebouw.

ARTIKEL 4. - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, dus uiterlijk op 11 mei 2003, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5. - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn :

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer :
 - a) deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouwvergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de bestendige deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. die eindigt op 11 mei 2020 behoudens wanneer :
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd.

ARTIKEL 6. - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7. -

- §1 Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2 Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3 Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningsstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8. -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

MLAV1/0000000022
N.V. BASF Antwerpen

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, 11 mei 2000.

Aanwezig : de heer J. Geuens, Voorzitter, de heren V. Van Eetvelt,
L. Helsen en Ch. De Weze, leden en de heer K. De
Raedemaecker, Provinciegriffier.

Verslaggever : L. Helsen

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

K. De Raedemaecker

J. Geuens.

Besluit uitgevoerd

op

De Directeur,

MINUUT.