

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 04/09/2025

Aanwezig: Carl Decaluwé, gouverneur-voorzitter;
Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Kelly Detavernier, Jurgen Vanlerberghe, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 33.

EERSTE_AANLEG - OMV_2025032622 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum, gelegen te Zwevegem (nieuwe bijzondere lozingsnormen tot 03/03/2031)

O 2025/280

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2025032622

Inrichtingsnummer: 20180529-0089

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,

Aanvrager: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,

voor een inrichting gelegen te Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Zwevegem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 3 april 2025

De aanvraag werd op datum van 08-05-2025 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum

De aanvraag omvat:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: een verhoging van het totaal jaarlozingsdebiet met een hoeveelheid van 146.000 m³/jaar.
- bijstellen van de voorwaarden : een verhoogde lozingsnorm voor de parameters chloride, sulfaat en uranium aanwezig in het bedrijfsafvalwater

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Sint-Pietersbruglaan 1 te 8552 Zwevegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180529-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ZWEVEGEM 5 AFD (MOEN), sectie B, nrs. 0172L/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) ontginningsgebied met nabestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium" – overdruk solitaire vakantiewoningen.

2. Historiek

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 16/08/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het opnemen van een lozingsnorm voor kobalt, het wijzigen van de lozingsnormen van CZV en N-totaal.

Gelet op het besluit d.d. 07/02/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw: het bouwen van een CNG-verdeelinstallatie

milieu: het uitbreiden met een CNG-tankstation voor een termijn tot 03/03/2031

Gelet op het besluit d.d. 12/03/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het plaatsen van 2 middelgrote windturbines (2x 300 kW)

Gelet op het MB d.d. 14/12/2020 waarbij in beroep het besluit d.d. 12/03/2020 van de deputatie voor de bouw en exploitatie van 2 middelgrote windturbines (2x 300 kW) wordt bevestigd

Gelet op het besluit d.d. 17/12/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw: het aanpassen van het eindprofiel stortplaats cat2

milieu: het uitbreiden en wijzigen van een stortplaats voor een termijn tot 03/03/2031

Gelet op het besluit d.d. 04/11/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw: het plaatsen van een overkapping voor de opslag van 2.700 ton gipskarton en cellenbeton op de logistieke zone

milieu: het uitbreiden van een afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031.

Gelet op het besluit d.d. 06/10/2022 van de deputatie waarbij bijzondere lozingsnormen worden opgelegd voor PFAS tot 17/12/2023

Gelet op het besluit d.d. 10/11/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het rooien van een boom, aanleggen van een nieuwe weegbrug, aanleggen nieuwe verharding, deels inbuizen van een gracht.

Gelet op het besluit d.d. 09/02/2023 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarden worden geëvalueerd en bijgesteld.

Gelet op het besluit d.d. 15/2/2024 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het aanleggen van een lozingsleiding voor afvalwater en uitbreiding van het lozingsdebiet van het afvalwater voor een termijn tot 3/3/2031.

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2024 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw

- de aanpassing van de contour van de 'stortplaats in uitbreiding'
- de inrichting van laguneringsvelden bovenop de stortplaats in uitbreiding;
- inrichten van een nieuwe buffervijver voor opvang potentieel verontreinigd hemelwater, inclusief technische rioleringswerken om het hemelwater af te voeren tot in de nieuwe buffervijver

milieu het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum

- de stortactiviteiten voor een termijn tot 03/03/2031
- de laguneringsactiviteiten voor een termijn tot 31/12/2043
- de lozing van BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater
 - 30 m³/u – 355 m³/dag – 93 075 m³/jaar (Rijtgracht) tot ten laatste 15/02/2027
 - 35 m³/u – 400 m³/dag – 100 000 m³/jaar (Schelde) vanaf de start van de lozing in de Schelde

van onbepaalde duur voor de overige inrichtingen

Gelet op het besluit d.d. 12/12/2024 van de deputatie waarbij de vraag tot bijstellen voorwaarden deels wordt toegestaan voor een termijn tot 06/10/2026

PFBA : 2.3 µg/l – 0.8 µg/l (JGM)

PFPeA : 0.05 µg/l – 0.02 µg/l (JGM)

*Jaargemiddelde betreft het voortschrijdend jaargemiddelde.

en de bijzondere voorwaarden 20 tot en met 23 uit het besluit van de deputatie dd. 25/07/2024 worden aangepast (vooral ifv verdere opvolging)

Gelet op het besluit d.d. 16/1/2025 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

Bouw: het herbouwen van een luifel, het uitbreiden van een kantoor, het regulariseren van gewijzigde zaken

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een bestaande, vergund geïntegreerd afvalbehandelingscentrum. IMOG exploiteert o.m. een deponie, een composteringsinstallatie en laguneringsvelden voor de indikking van onderwaterbodembodem (sliblagunering genoemd) op de site in Moen.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijfsperceel van de aanvrager, Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG), is gelegen langs de Sint-Pietersbruglaan nr. 1. De Sint-Pietersbruglaan (gemeenteweg) bevindt zich ten westen van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De bebouwing langs de Sint-Pietersbruglaan vormt de noordwestelijke rand van de kern van Moen. De dorpskern van Moen bevindt zich hoofdzakelijk ten oosten van het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het zuidelijk gedeelte van de Sint-Pietersbruglaan is gekenmerkt door industriële loodsen tussen het kanaal Bossuit-Kortrijk en het open landschap met weiden en akkerland. Het betrokken perceel wordt oostelijk begrensd door de Sint-Pietersbruglaan, zuidelijk door de Steenbakkersstraat en noordwestelijk door de Bavegemstraat. Op het betrokken perceel is de

Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG) van Zuid-West-Vlaanderen gevestigd.

Het betrokken perceel is opgedeeld in verschillende zones: een composteringszone langs de Sint-Pietersbruglaan, een materialencentrum en zone voor de valorisatie van stortgas in de hoek van de Sint-Pietersbruglaan met de Steenbakkersstraat, een logistieke zone, een afvalwaterzuivering en zonne-energiepark langs de Steenbakkersstraat, een lagunering ruimings- en baggerspecie langs de Bavegemstraat en centraal bevindt zich een stortplaats met bodemassen opschoningsinstallatie (het uitzeven van schrootafval uit de assen afkomstig van de verbrandingsoven van de site te Harelbeke).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp het aanpassen van het lozingskader voor bedrijfsafvalwater en het optrekken van het jaarlijkse lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater. Imog wenst een verhoogde lozingsnorm voor chloride en sulfaat aan te vragen, alsook een norm voor het lozen van uranium in het bedrijfsafvalwater. Bijkomend wenst Imog het jaarlijks lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater te verhogen van 100.000 m³/jaar naar 146.000 m³/jaar. Het maximaal uurdebiet van 35 m³/uur en het maximaal dagdebiet van 400 m³/dag wijzigt niet.

Conform het besluit afgeleverd door de deputatie d.d. 15 februari 2024 met referentie OMV_2023111693 legde Imog een persleiding aan naar de Bovenschelde (Bossuit) en nam deze in december 2024 in gebruik. Voorheen werd het bedrijfsafvalwater geloosd op de Rijtgracht, die na ± 10 km in de Bovenschelde stroomt.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
3.6.3.2°	VERANDERING	35	m ³ /uur	Afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing van het effluent aan een debiet van maximum 35 m ³ /u of 400 m ³ /dag. Lozing op de Rijtgracht tot een termijn van maximaal 3 jaar na het verlenen van de vergunning. Daarna lozing op de Bovenschelde, of vroeger mits een schriftelijke mededeling aan VMM en de vergunningverlenende overheid.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 12 mei 2025 tot en met 13 juni 2025. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Zwevegem heeft op 10-06-2025 een gunstig advies uitgebracht.

Avelgem heeft op 18-06-2025 geen advies uitgebracht.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 06-06-2025 geen advies uitgebracht.

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 11-06-2025 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

DE VLAAMSE WATERWEG De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West heeft op 23-06-2025 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Agentschap Natuur en Bos Adviezen en Vergunningen Oost- en West-Vlaanderen; West-Vlaanderen heeft op 08-05-2025 geen advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 18-07-2025 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en met de voorschriften van de verkaveling.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er werden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd, waardoor er geen negatieve impact op het bestaande watersysteem wordt verwacht.

De Vlaamse Waterweg staat wel in voor het beheer van calamiteiten zoals vervuilingincidenten op hun infrastructuur (bv. bij olielekken of accidentele lozingen buiten de norm). De aanvrager dient dus ieder incident waarbij mogelijks oppervlaktewaterverontreiniging ontstaat binnen de 24 uur te melden aan RIS (0800/40 330 of ris@vlaamsewaterweg.be).

d) Milieutechnische aspecten

IMOG is een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum waar stortactiviteiten, laguneringswerken, bodemmassenopschoning, sorteerinstallatie, materialencentrum en compostering plaatsvinden. Boven op de afgewerkte stortplaats bevindt zich een energiepark (vergund tot 03-03-2031).

Het bedrijf is momenteel vergund (OMV 15.02.2024) voor de lozing van 30 m³/u – 355 m³/dag – 93 075 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op de

Rijtgracht (maximaal 3 jaar na het verlenen van de vergunning – uiterlijk 15-02-2027), daarna 35 m³/u – 400 m³/dag – 100 000 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op de Bovenschelde (of vroeger mits schriftelijke mededeling aan VMM).

Lozingssituatie

Het bedrijf is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. De riolering van de Steenbakkerstraat is nog niet aangesloten op de RWZI Outrijve (Avelgem). Het huishoudelijk afvalwater wordt, na twee septische putten, samen met het bedrijfsafvalwater geloosd. Het hemelwater wordt geloosd onder het Kanaal Kortrijk Bossuit, via RWA, de Oliebergbeek, de Avelgembeek, de Rijtgracht in de Schelde. Het bedrijfsafvalwater wordt sedert 11.12.2024 via een persleiding rechtstreeks geloosd in de Schelde, afwaarts het kanaal Kortrijk-Bossuyt.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf is momenteel vergund (OMV 15.02.2024) voor de lozing van :

- 35 m³/u – 400 m³/dag – 100 000 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (Bovenschelde) – vanaf 11.12.2024 (datum ingebruikname persleiding)

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit :

- Huishoudelijk afvalwater (via twee septische putten)
- percolaat van de operationele en afgewerkte stortplaats;
- percolaat van de lagunering;
- percolaat van de groencompostering;
- percolaat van stockage van bodemassen (stabilisatie) voorafgaand aan bodemasopschoningsinstallatie
- overstort van de wielwas;
- reinigingswater van de wasplaats;
- verontreinigd hemelwater van terreinverharding voor de diverse activiteiten waar afval opgeslagen of behandeld wordt.

De waterzuiveringsinstallatie (batchproces) bestaat uit :

- twee afvalwaterbuffers,
- een kiezelfilter,
- een vooropslag,
- een olie/waterafscheider,
- een biologische voorzuivering (WITOX-systeem), -
- twee stappen met natuurlijke zuivering (waterplanten), -
- tussenopslag
- twee actief koolfilters;

Volgende wordt aangevraagd :

- een verhoging van het lozingsdebiet meer bepaald het jaardebiet
- een wijziging van de lozingsnormen voor Ut, Cl en SO₄

Debiet (100 000 m³/jaar → 146 000 m³/jaar)

Imog Moen is vergund voor een bedrijfsafvalwaterlozing op de Bovenschelde van 35 m³/uur – 400 m³/dag – 100.000 m³/jaar. Uit de gemeten lozingsdebieten op dag- en jaarbasis blijkt dat het vergunde jaarlozingsdebiet de afgelopen 4 jaar steeds werd gerespecteerd. Voor het daglozingsdebiet werd voor 3,2 % van de tijd (47 op 1.480 dagen) een debiet boven de vergunde waarde van 400 m³/dag gemeten.

Door de nieuwe buffervijver voor potentieel verontreinigd hemelwater (7.600 m³) die IMOG Moen in december 2024 in gebruik nam, zal IMOG Moen in staat zijn het daglozingsdebiet beter te respecteren. De oude buffer had in theorie een buffervolume van 5.300 m³. In de

praktijk was dit buffervolume echter bijna gehalveerd omwille van het onderstaande percolaatwater die de folie naar boven duwde.

Het ontwerpdebiet van de pomp van de nieuwe persleiding, die het bedrijfsafvalwater naar de Bovenschelde leidt, bedraagt maximaal 576 m³/dag. Toch lijkt het vergunde daglozingsdebiet van 400 m³/dag voldoende hoog om het nodige bedrijfsafvalwater en potentieel verontreinigd hemelwater te verwerken/lozen en zo een goede bedrijfsvoering van de verschillende activiteiten te garanderen. Het vergunde jaarlozingsdebiet bedraagt op heden 100.000 m³/jaar, wat gemiddeld overeenkomt met 274 m³/dag. Dit vergunde jaarlozingsdebiet vormt samen met (onder meer) de bijzondere lozingsnorm voor chloride een obstructie om meer stortplaatspercolaat te kunnen verwerken.

Een verhoging van het vergunde jaarlozingsdebiet naar 146.000 m³/jaar (= 365*400 m³) wordt voorgesteld.

In 2023 en 2024 liet IMOG Moen gemiddeld 12.333 m³ stortplaatspercolaat afvoeren voor externe verwerking (gemiddeld 431 tankwagens per jaar). Ter beperking van het tankwagentransport en de milieu-impact op de ontvangende waterloop lijkt het eerder wenselijk dat IMOG dit afvalwater (na zuivering) ook op de Bovenschelde zou kunnen lozen via de nieuwe persleiding. In 2023 en 2024 werd gemiddeld 26.872 m³/jaar percolaatwater opgepompt (= gemiddeld 73,6 m³/dag). Door de erg hoge neerslaghoeveelheden van de afgelopen 2 jaar en de enigszins beperkte mogelijkheid om percolaatwater te verwerken en lozen (ten gevolge van de BLN voor chloride) is het waterniveau in de stortplaats in uitbreiding verhoogd. In die context acht IMOG Moen het noodzakelijk om de komende jaren tot dubbel zoveel percolaatwater te kunnen oppompen en verwerken. Dit zou voor het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater, bij stopzetten van de externe afvoer, tot ± 39.000 m³/jaar extra betekenen boven op het huidige jaarlozingsdebiet.

IMOG zal de komende jaren boven op de stortplaats in uitbreiding lagunervelden inrichten conform het besluit met referentie OMV_2022120088 (d.d. 25-07-2024). Dit zal een verhoging van de huidige capaciteit van de sliblagunering met een factor 2,5 inhouden. De afvalwaterproductie van de huidige sliblagunering kan ingeschat worden door de registratie van de aanvoer van natte onderwaterbodem (= slib) te vergelijken met de ingedikte afvoer ervan. In de afgelopen 12 jaar (sinds 2013) was de afvoer van ingedikte onderwaterbodem gemiddeld 16.031 ton/jaar lager dan de aanvoer van het natte substraat. Dit verschil is in hoofdzaak toe te schrijven aan de ontwatering in de lagunering (waarvoor deze bedoeld is) en betekent dat de waterzuivering (en de lozing) gemiddeld ± 16.000 m³/jaar (onverdund) sliblaguneringswater verwerkt. De geplande/vergunde uitbreiding van de capaciteit van de sliblagunering zou gemiddeld neerkomen op een extra ontwateringsdebiet van ± 24.000 m³/jaar.

Als de bovenstaande inschattingen van extra stortplaatspercolaat (± 39.000 m³/jaar) en sliblaguneringswater (± 24.000 m³/jaar) worden samen gerekend met het huidige jaarlozingsdebiet (gemiddeld 73.009 m³/jaar in 2023 en 2024) wordt een theoretische lozing van ± 136.000 m³/jaar bekomen. Deze berekening houdt geen rekening met eventuele variaties in de aan- en afvoer van onderwaterbodem, waardoor het maximale jaardebiet aan sliblaguneringswater nog iets hoger kan liggen. Daarom wordt voorgesteld om het huidige jaarlozingsdebiet van 100.000 m³/jaar te verhogen naar 146.000 m³/jaar (= 365 * het vergunde daglozingsdebiet van 400 m³/dag). Er wordt voorgesteld om de vergunde uur- en dagdebieten van 35 m³/uur en 400 m³/dag te behouden.

VMM kan hiermee akkoord gaan.

Lozingsnormen voor Ut, Cl en SO4 (tot 03-03-2031)

Het bedrijfsafvalwater bestaat gedeeltelijk uit stortplaatspercolaat. Dit water heeft hoge zoutconcentraties die in hoofdzaak afkomstig zijn van bodemassen van verbrandingsovens die er gestort worden. Omwille van de bijzondere lozingsnormen voor chloride (BLN = 1.600 mg/l) en sulfaat (BLN = 1.000 mg/l), kan IMOG Moen niet al het stortplaatspercolaat zelf zuiveren en lozen. Een deel van dit water wordt extern afgevoerd naar afvalwaterverwerkers.

Deze verwerkers lozen vaak op kleinere waterlopen die een waterkwaliteit hebben die niet voldoet aan de milieukwaliteitsnorm (MKN) voor chloride. De Bovenschelde voldoet wel aan de MKN voor chloride.

De activiteiten van IMOG op de site in Moen zijn vergund voor onbepaalde duur met uitzondering van de stortactiviteiten en laguneringsactiviteiten. De stortactiviteiten zijn vergund tot 03-03-2031. De laguneringsactiviteiten zijn vergund tot 31-12-2043. Aangezien de beëindiging van de stortactiviteiten naar verwachting een impact zal hebben op de samenstelling van de bedrijfsafvalwaterlozing, wordt voorgesteld om nieuwe BLN op deze termijn af te stellen en aan te vragen voor een periode van 6 jaar tot 03-03-2031. Voorliggende nota stelt bijgevolg nieuwe/verhoogde BLN voor chloride, sulfaat en uranium voor, voor een periode van 6 jaar tot 03-03-2031. Door middel van een impactbeoordeling op de Bovenschelde worden deze BLN geëvalueerd conform de recentste VMM-methodiek.

Chloride (1600 mg/l → 5000 mg/l)

De maximale lozingsconcentratie voor chloride van de afgelopen 3 jaar bedroeg 2.010 mg/l. De lozingsconcentratie werd zoveel mogelijk onder controle gehouden door stortplaatspercolaat af te voeren en extern te laten verweken. De hoogste chlorideconcentratie in het stortplaatspercolaat bedroeg 9.920 mg/l (voor de stortplaats in uitbreiding). Het stortplaatspercolaat wordt nooit zuiver verwerkt, maar steeds met andere afvalwaterstromen en/of (potentieel) verontreinigd hemelwater gezuiverd en geloosd. Het sliblaguneringswater bevat ook chlorideconcentraties tot bijna 2.700 mg/l. In de context dat de afvoer van stortplaatspercolaat preferentieel stopgezet wordt en dat ook de verwerking van sliblaguneringswater zou stijgen, wordt een bijzondere lozingsnorm van 5.000 mg/l voorgesteld voor chloride

Sulfaat (1000 mg/l → 1500 mg/l)

De maximale lozingsconcentratie voor sulfaat van de afgelopen 3 jaar bedroeg 2.080 mg/l, de tweede hoogste lozingsconcentratie 909 mg/l bedroeg. De hoogste sulfaatconcentraties in het stortplaatspercolaat en het sliblaguneringswater bedroegen respectievelijk 1.940 en 1.190 mg/l. Dit geeft echter geen volledig correct beeld van de bijdrages van de bronstromen. De aanwezige sulfides in het onbehandelde afvalwater zullen in de biologische zuivering worden omgezet naar sulfaat. Een hogere verwerking van stortplaatspercolaat (en sliblaguneringswater) zal bijgevolg leiden tot een hogere sulfaatconcentratie. Deze stijging was vanaf augustus 2024 ook waarneembaar in de lozing. Vanaf dan kon IMOG Moen een iets hoger aandeel stortplaatspercolaat verwerken.

Tot het vergunningsbesluit van 25-07-2024 had IMOG Moen immers een lozingsnorm van 6.000 µS/cm voor geleidbaarheid. Deze geleidbaarheidsnorm was strenger dan de chloridenorm. Hierdoor kon minder stortplaatspercolaat met hoge geleidbaarheid en chlorideconcentratie verwerkt worden. De verwachting is dat de sulfaatconcentratie in de lozing nog zal stijgen, wanneer IMOG Moen het volledige stortplaatspercolaat verwerkt. Daarom wordt een bijzondere lozingsnorm van 1.500 mg/l voorgesteld voor sulfaat.

Uranium (1 µg/l → 10 µg/l)

De maximale lozingsconcentratie voor uranium bedroeg de afgelopen 3 jaar 8,8 µg/l. Om na te gaan in hoeverre een stijging verwacht wordt bij een hogere verwerking van stortplaatspercolaat en sliblaguneringswater werden recent twee extra metingen uitgevoerd op de diverse bronstromen. De hoogste uraniumconcentraties werden aangetroffen in het sliblaguneringswater. In het stortplaatspercolaat werd daarentegen geen uranium aangetroffen. Een verhoogd debiet van beide bronstromen zou bijgevolg niet noodzakelijk tot een grote stijging van de geloosde uraniumconcentratie leiden. Daarom wordt op basis van de historische lozingsdata een bijzondere lozingsnorm van 10 µg/l voorgesteld voor uranium.

Impact op het ontvangende oppervlaktewater

- ❖ Het Wezer arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand van een waterlichaam in het gevaar brengt.
- ❖ Om hierop te anticiperen werd het Wezer stappenplan uitgewerkt die het mogelijk maakt om op een uniforme wijze een antwoord te bieden op de vraag of een lozing een

achteruitgang veroorzaakt van de waterkwaliteit of het bereiken van de goede toestand in het gedrang brengt. Het stappenplan vormt de invulling een nieuwe impactbeoordeling van een lozing van bedrijfsafvalwater op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater

- ❖ Mengzones worden uitsluitend berekend wanneer zowel de stroomopwaartse concentratie als de stroomafwaartse concentratie lager liggen dan de toetswaarde. In alle andere gevallen kunnen geen mengzones berekend worden omdat bij een overschrijding van de toetswaarde de mengzone oneindig groot is.

Het gezuiverde bedrijfsafvalwater van IMOG Moen wordt via een persleiding geloosd op de Bovenschelde in Bossuit, net na de aftakking van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De Bovenschelde bevindt zich in afstroomzone A0_VL17_204 in het Bovenscheldebekken, wordt gecatalogeerd als grote rivier (Rg) en oppervlaktewater van VL-categorie (VL17_204). Het lozingspunt is bijgevolg het punt waar de impactbeoordeling dient te worden uitgevoerd conform de methodiek van de VMM.

Het 10 percentieldebiet bedraagt 8.75 m³/s, het gemiddelde oppervlaktewaterdebiet 20.7856 m³/s (2017).

Voor de stroomopwaartse concentraties wordt rekening gehouden met de gegevens van meetpunt 178100 (Boven-Schelde) van de voorbije 6 jaar. Hieruit blijkt dat ruimschoots wordt voldaan aan MKN voor chloride (max 103 mg/l tov 200 mg/l), sulfaat (JG 92.3 mg/l tov 150 mg/l). Dat de JG MKN voor Uranium opgelost en totaal wordt overschreden (1.19 µg/l tov 1 µg/l).

De worst case impact wordt bekeken met de maximaal aangevraagde lozingsnormen en het maximaal debiet van 400 m³/dag, bij een laag debiet in het ontvangende oppervlaktewater zijnde de Bovenschelde.

Op basis van deze worst case beoordeling blijkt dat alle voorgestelde bijzondere lozingsnormen gunstig beoordeeld worden mits het doorlopen van stap 9. Dit komt omdat alle bijdragen (ruim) lager zijn dan een bijdrage van 10 % (respectievelijk 1.3 %, 0.5 % en 0.5%).

In de laatste fase van de impactbeoordeling (stap 9) dient de waterkwaliteit aan het einde van de waterloop te worden geëvalueerd. Het einde van dit deel van de Bovenschelde bevindt zich aan de monding van de Zwalmbeek ter hoogte van Nederzwalm-Hermelgem. Daar gaat de Bovenschelde over van waterlichaamcode VL17_204 naar VL05_58. De meetgegevens van meetpunt 174 000 worden hiervoor in beschouwing genomen.

De Bovenschelde is geen speerpuntgebied maar een klasse 5 aandachtsgebied (2033) is en niet door Habitatrichtlijngebied of Vogelrichtlijngebied stroomt.

Voor uranium (opgelost) wordt niet voldaan aan de MKN (= 1 µg/l) aan het einde van de waterloop (MP174000 – 1.32 µg/l) en ook niet stroomopwaarts de lozing (MP178100 – 1.23 µg/l)

Bijlage 2.3.1 §3 van VLAREM II stelt dat er rekening kan gehouden worden met de natuurlijke achtergrondconcentraties van metalen indien die in dergelijke concentraties voorkomen dat ze de naleving van de relevante milieukwaliteitsnormen beletten. Het bepalen van de natuurlijke achtergrondconcentratie voor metalen is niet evident maar niet geheel onmogelijk. Het merendeel van de meetpunten in het Bovenscheldebekken hebben, omwille van industriële en municipale afvalwaterlozingen, geen natuurlijke (= niet antropogeen verstoorde) uraniumconcentratie meer. Er wordt aangenomen dat er wel nog steeds kleine bronwaterlopen zijn die de natuurlijke achtergrondconcentratie weerspiegelen. Door alle beschikbare meetdata voor opgelost uranium in het Bovenscheldebekken te evalueren kan de natuurlijke achtergrondconcentratie ingeschat worden. Het VMM meetpunt OW746000 heeft (over 23 metingen in de periode 2018-2023) de laagste gemiddelde concentratie opgelost uranium (= 0,35 µg/l) van de 42 meetpunten waarvoor metingen opgelost uranium beschikbaar zijn. Dit meetpunt bevindt zich op de Grote Spiere (tussen Kooigem en Spiere).

Op basis van deze data-analyse wordt aangenomen dat de natuurlijke achtergrondconcentratie opgelost uranium in de Bovenschelde circa 0,35 à 0,50 µg/l bedraagt. Als er rekening wordt gehouden met de marge van deze ingeschatte natuurlijke achtergrondconcentratie (conform Bijlage 2.3.1 §3 van VLAREM II) kan gesteld worden dat er op het einde van de waterloop wel voldaan wordt aan de MKN voor uranium opgelost in elk van de afgelopen 6 jaar.

Het betreft in feite een reeds bestaande lozing waarvoor de aanwezigheid van uranium met deze aanvraag geregulariseerd wordt. Met andere woorden, de aanwezigheid van uranium in de lozing van bedrijfsafvalwater is in se geen nieuwe impact. Voor de overige beschouwde parameters wordt de toetsing van de MKN aan het einde van de waterloop (MP174000) ook samengevat. Voor chloride bedraagt de maximale P90-concentratie van de afgelopen 6 jaar 51 % van de MKN. Voor sulfaat bedraagt de maximale JG-concentratie van de afgelopen 6 jaar 61 % van de MKN.

Een overzicht wordt weergegeven van de totale milieugebruiksruimte aan het einde van de waterloop en van de inname van deze milieugebruiksruimte door de nieuw voorgestelde bijzondere lozingsnormen (BLN). Voor de parameters chloride, sulfaat en vanadium, waarvoor aan de MKN is voldaan in de Bovenschelde, zou IMOG Moen (in een realistisch toekomstig scenario) respectievelijk maximaal 0,89 %, 0,10 % en 0,025 % innemen van de milieugebruiksruimte. Voor opgelost uranium, waarvoor de MKN wordt benadert (wanneer ook de natuurlijke achtergrondconcentratie wordt meegerekend), zou IMOG Moen (in een realistisch toekomstig scenario) maximaal 0,10 % van de milieugebruiksruimte innemen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De aanvraag heeft als voorwerp het aanpassen van het lozingskader voor bedrijfsafvalwater en het optrekken van het jaarlijkse lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater. Imog wenst een verhoogde lozingsnorm voor chloride en sulfaat aan te vragen, alsook een norm voor het lozen van uranium in het bedrijfsafvalwater. Bijkomend wenst Imog het jaarlijks lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater te verhogen van 100.000 m³/jaar naar 146.000 m³/jaar. Het maximaal uurdebiet van 35 m³/uur en het maximaal dagdebiet van 400 m³/dag wijzigt niet.

Imog Moen is vergund voor onbepaalde duur, met uitzondering van de stortactiviteiten (tot 03-03-2031) en de laguneringsactiviteiten (tot 31-12-2043). Aangezien de beëindiging van de stortactiviteiten naar verwachting een impact zal hebben op de samenstelling van de bedrijfsafvalwaterlozing, wordt voorgesteld om de nieuwe bijzondere lozingsnormen op deze termijn af te stellen en aan te vragen voor een periode van 6 jaar tot 03-03-2031.

Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren geregistreerd.

Conform het besluit afgeleverd door de deputatie d.d. 15 februari 2024 met referentie OMV_2023111693 legde Imog een persleiding aan naar de Bovenschelde (Bossuit) en nam deze in december 2024 in gebruik. Voorheen werd het bedrijfsafvalwater geloosd op de Rijtgracht, die na ± 10 km in de Bovenschelde stroomt.

De voorgestelde bijzondere lozingsnormen en de aanpassing van het jaarlozingsdebiet zullen Imog Moen in staat stellen om zijn afvalwater volledig zelf te zuiveren en dit niet meer deels extern te moeten afvoeren. VMM gaat akkoord met de verhoging van het lozingsdebiet tot 146.000m³/jaar voor onbepaalde duur en de bijzondere lozingsnormen voor chloride, sulfaat en uranium voor een periode van 6 jaar, namelijk tot 03-03-2031. Bovendien zullen deze

aanpassingen een daling van het aantal transportbewegingen betekenen op het grondgebied van Zwevegem.

De vergunning kan verleend worden, mits het naleven van de opgelegde voorwaarden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de provinciale omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,

aanvrager: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180529-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ZWEVEGEM 5 AFD (MOEN), sectie B, nrs. 0172L/

met als voorwerp :

milieu:

- de uitbreiding van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater tot 146.000 m3/jaar

- Bijstellen van de lozingsnormen voor een termijn van 6 jaar
 - Cl : 5000 mg/l
 - SO4 : 1500 mg/l
 - Ut : 10 µg/l

Gecoördineerde toestand:

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.1.1.a)2°	9055	ton	* Tijdelijke opslag van brandbaar restafval met een maximum opslagcapaciteit van 2055 ton * Tijdelijke opslag van PMD, kunststoffen en papier en karton met een maximale opslagcapaciteit van 7000 ton.
2.1.2.d)2°	179636,5	ton	* op- en overslag van KGA: max 48 containers elk met een inhoud van ca 8000 liter, vaten van 120 liter en 210 liter, maximum 100 plastiboxen van 600 liter met een maximum opslag van 86 ton. * Op- en overslag aan de loskade van 105000 ton afvalstoffen (onderwaterbodem en houtsnoeisnippers) en 70000 ton eindproducten (biomassa, compost, potgrond, houtplaketten, bodem en bouwstof) per jaar. * op- en overslag van afvalstoffen ingezameld in de recyclageparken aangesloten bij Imog met een max opslag van 1660,5 ton. * op- en overslag van AEEA met een max opslag van 290 ton. * op en overslag van 2500 ton wit en gekleurd glas.
2.2.1.b)	120	ton	Diftar-recyclagepark, met een maximum opslag van 116 ton. Afvalstoffen die opgeslagen worden zijn oude kledij, glas, PMD, papier en karton, schroot, kroonkurken, isomo, asbest, bloempotjes, LDPE- en HDPE-folie, PS-trays, matrassen, tapijt, wijnfleskurk, CD's en CD-ROM's, PVC, glas en vlak glas, afvalbanden, fietsen, gips(kartonplaten) en niet-PMD. * Op- en overslag van 4 ton fluorescentielampen
2.2.1.c)2°	2005	ton	* sorteercentrum met voorsorteren van 1.000 ton grof vuil (niet-gevaarlijke afvalstoffen) in volgende fracties: metalen, non-ferro, hout, papier en karton, kunststoffen (LDPE, HDPE, PVC, PET, ABS, PP, bekers, polystyreen, bouwplastic,), auto- en vrachtwagenbanden, inerte (bodem)materialen, glas, AEEA, niet

			recupereerbare brandbare stoffen, niet recupereerbare te storten fractie en andere (textiel, meubels, matrassen, kabels, tapijt,) * opslag uitgesorteerde fracties: 10 ton non-ferro metalen, 90 ton metalen, 5 ton kabels, 50 ton textiel, 600 ton brandbare restfracties, 250 ton te storten restfractie.
2.2.1.d)2°	2700	ton	Opslag van gipskarton en cellenbeton
2.2.2.a)2°	3745	m ³	* opslag en mechanische behandeling (sorteren en breken) van bouw- en sloopafval (fracties steen, puin, beton en gips), afkomstig van recyclageparken met een opslagcapaciteit van 2.000 m³ * opslag en mechanische behandeling (breken, zeven) van restproducten van kleine wegeniswerken (meer bepaald beton, straatstenen,) met een opslagcapaciteit van 500 m³ * opslag en mechanische behandeling van bodem-asse door middel van een opschoningsinstallatie. Met een totale capaciteit van 1.245 m³ (= 1158 ton) en met een jaarcapaciteit van 60.000 ton
2.2.2.b)2°	18166	ton	* Opslag en mechanische behandeling van houtafval met een opslagcapaciteit van 5000 ton houtafval en 3000 ton houtplaketten afkomstig van de mechanische behandeling (totaal 8000 ton) * Opslag en afzeving van houtsnoeisnippers (opslagcapaciteit 6000 ton) en menging met houtplaketten tot biomassa (opslagcapaciteit 3000 ton) (totaal 9000 ton) * opslag en compacteren van papier en karton dmv perscontainer (921 ton) * opslag en compacteren van kunststoffen (LDPE, HDPE, niet-PMD-kunststoffen, ...) dmv balenpers (70 ton) * opslag en compacteren van PMD (155 ton) * breken van EPS dmv EPS-verkleiner (20 ton)
2.2.2.f)2°	3500	ton	Opslag en mechanische behandeling van 3500 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen: * opslag, zeven en sorteren van 350 ton straat- en veegvuil * opslag en verhakselen van 1000 ton groenafval; * opslaan en zeven van compost met een opslag van 1000 ton compost en

			compostsnippers en 1000 ton zeefoverloop > 4 cm; * mechanische behandeling van afvalfracties afkomstig van de voorsortering van grof vuil met een opslagcapaciteit van 150 ton
2.2.2.g)2°	100	ton	Opslag en mechanische behandeling van teerhoudend asfalt met een opslagcapaciteit van 100 ton
2.2.3.a)3°	51410	m ³	Composteringswerf met een totale oppervlakte van 12853 m ² : * onder geomembraan: 44140 m ³ over een oppervlakte van 11035 m ² * in composteringshall: 7270 m ³ over een oppervlakte van 1818 m ²
2.2.6.a)	5	maal per week	wasplaats voor het uitwendig reinigen van bedrijfsvoertuigen (max 5 voertuigen per dag)
2.2.6.b)	5	maal per week	wasplaats voor het inwendig reinigen van eigen vrachtwagens, containers, perswagens en andere recipiënten met een frequentie van 5 maal per week die: * inerte afvalstoffen hebben bevat * niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevat * niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat * gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat.
2.2.6.c)	5	maal per week	Wasplaats voor het inwendig reinigen van eigen vrachtwagens, containers, perswagens en andere recipiënten met een frequentie van 5 maal per week die: * inerte afvalstoffen hebben bevat; * niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevat; * niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat; * gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat.
2.2.6.d)	5	maal per week	Wasplaats voor het inwendig reinigen van eigen vrachtwagens, containers, perswagens en andere recipiënten met een frequentie van 5 maal per week die: * inerte afvalstoffen hebben bevat; * niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevat; * niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat; * gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat
2.2.8.a)	20000	m ³	Opslag van 20000 m ³ specie in afwachting van verwerking in de kamerfilterpers + opslag van gedroogde specie die in aanmerking komt voor hergebruik, met een totale

			opslagcapaciteit van 20 000 m ³ thv de laguneringsvelden en in het biomassacentrum
2.2.8.b)	90000	m3/jaar	* Lagunering van bagger- en ruimingsspecie en/of mechanische behandeling dmv een kamerfilterpers dat in aanmerking komt voor verwijdering met een jaarlijkse capaciteit van 70000 m ³ . * Opslag van gedroogde specie, die in aanmerking komt voor hergebruik, met een totale opslagcapaciteit van 20000 m ³ thv de laguneringsvelden en in het biomassacentrum
2.3.4.1.a)2°1°	0,581	MW	Verbrandingsketel met een warmtevermogen van 500000kcal of 581,5 kWth met een brander voor houtafval met een capaciteit van 333 kg/uur of 8 ton/dag alsook voor stookolie.
2.3.6.b)1°	1391	m3	stortplaats voor gemengde niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen met hoog gehalte aan organisch/ bio afbreekbaar en anorganisch afval
2.3.6.b)3°	309928	m3	stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/ bio-afbreekbaar gehalte: * Fase 1: 46.290 m3 * Fase 2 - stortruimte 1: 86.881 m3
2.3.6.b)5°	451928	m3	stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/ bio-afbreekbaar gehalte: * Fase 1: 46.290 m3 * Fase 2 - stortruimte 1: 86.881 m3
2.3.6.b)6°	335103	m3	stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/ bio-afbreekbaar gehalte: * Fase 1: 46.290 m3 * Fase 2 - stortruimte 1: 86.881 m3
2.3.7.c)	20000	m3	opslag van specie, dewelke niet in aanmerking komt voor hergebruik, in afwachting van behandeling (in geval van kamerfilterpers) met een capaciteit van ca 20.000 m ³
2.3.7.d)	70000	m3/jaar	Lagunering van bagger- en ruimingsspecie en/of mechanische behandeling dmv kamerfilterpers, van het gedeelte van de specie dat niet in aanmerking komt voor hergebruik, met een jaarlijkse capaciteit van 70000 m ³ /jaar
2.3.9.	400	ton/dag	Lagunering van bagger- en ruimingsspecie en/of mechanische behandeling dmv een kamerfilterpers, van het gedeelte van de specie dat niet in aanmerking komt voor hergebruik, met een jaarlijkse capaciteit van 70000 m ³ /jaar
2.4.3.a)2°	400	ton/dag	fysisch-chemische behandeling

			(lagunering)
2.4.3.b)1°	75	ton/dag	biologische behandeling (compostering)
2.4.3.b)3°	60000	ton/jaar	opschoningsinstallatie met een maximale opslagcapaciteit van 1245 m³ of 1158 ton en met een jaarcapaciteit van 60000 ton
2.4.4.a)	207	ton/dag	stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen
2.4.4.b)	426817	ton	stortplaatsen die een totale capaciteit hebben van meer dan 25.000 ton
3.2.2°a)	3	m³/dag	Het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de refter en sanitaire voorziening (30 chauffeurs) in de accommodatie van de Steenbakkersstraat zonder zuivering op de riolering. Het maximale debiet bedraagt 3 m³/dag.
3.6.3.2°	35	m³/uur	Afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing van het effluent aan een debiet van maximum 35 m³/u of 400 m³/dag en 146 000 m³/jaar.
4.3.a)1°ii)	12,5	kW	Spuitscabine met 2 luchtcompressoren van 4 kW en 8,5 kW
6.5.2°	2	verdeelslangen	inrichting voor de verdeling van vloeistoffen, met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad
7.1.1°	800	ton/jaar	Ontzwavelingsinstallatie met een maximale productie van 800 ton zwavelzuur per jaar voor het stortgas.
12.1.2.2°a)	2500	kW	Generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 2500 kW voor productie van elektriciteit op basis van stortgas.
12.2.2°	2850	kVA	2 transformatoren van 1250 kVA en 1600 kVA
15.1.2°	45	aantal voertuigen	Stalplaats voor 45 voertuigen
15.2.	1	stuk	Werkplaats met 1 hefbrug
15.4.2°a)	5	motorvoertuigen en hun aanhangwagens per dag	Wasplaats voor het uitwendig reinigen van bedrijfsvoertuigen
16.3.2°a)	65,33	kW	Luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 25.43 kW en airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 39.9 kW
16.9.a)1°	2,24	m³	Behandelen van gassen: Aardgas: Inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas met een opslagcapaciteit tot en met 1.000 m³ (Bovengrondse opslag van aardgas in vaste houders: totale eenheden: 2,24 kubieke meter)
16.9.e)	1	stuk	Behandelen van gassen: Aardgas:

			Inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas, andere dan deze vermeld in rubriek 16.9,c), en 16.9,d) (1 aardgasafleverinstallatie)
17.1.2.1.2°	1390	liter	Opslag van 1390 liter gasen in verplaatsbare recipiënten: * 180 liter propaangas * 800 liter zuurstofgas * 160 liter acetyleen * 160 liter argon * 90 liter andere gasen
17.3.2.1.1.2°	22,824	ton	opslag van: * 7000 liter mazout in mobiele tanks (2 x 500 liter - 1000 liter - 5000 liter) * 10000 liter witte diesel in ondergrondse dubbelwandige tank * 10000 liter rode mazout in ondergrondse dubbelwandige tank * 400 liter Viaflux.SID
17.3.2.1.2.1°	0,299	ton	Opslag van: * 285 liter lakverf * 10 liter boor- en snijolie * 4 liter K-Othrine
17.3.2.2.1°	1999	kg	Opslag van methanol, ontvetter (acrysol-) en diverse stoffen
17.3.2.3.2°a)	21,593	ton	opslag van: * 11483 liter oliën * 100 liter anti-vries * 10 liter steenslag voor roest * 10000 liter natrium-isobutyraat
17.3.4.1°a)	2,301	ton	* 300 kg fosforzuur 75% * 350 kg natriumhydroxide 29% * 350 kg zoutzuur 28% * 350 kg gepassiveerd zoutzuur * 350 kg zwavelzuur 32,5% * 346,4 kg Hytran-ultra (olie) * 255 kg andere
17.3.5.1°a)	20	kg	Opslag van 20 kg beitspasta
20.1.6.1°b)	600	kW	Het opwekken van elektriciteit door middel van 2 windturbines met elk een elektrisch vermogen van 300 kW. (Totaal: 600 kW).
24.1.	1	stuk	Laboratorium van de waterzuiveringsinstallatie
29.5.2.1°b)	84,884	kW	onderhoudswerkplaats (1 x 14,3 kW - A x 2,814 kW - A x 15 kW - 1 x 2,5 kW - 1 x 15 kW - 1 x 2,5 kW - 1 x 1,5 kW - 1 x 3 kW - 1 x 1,1 kW - 1 x 2,3 kW - 1 x 22 kW - 1 x 0,6 kW) * met een totaal vermogen van 20,4 kW op de logistieke zone (1 x 0,6 kW - 1 x 19 kW, 1 x 0,8 kW)
31.1.2°b)	2890	kW	Vast opgestelde motoren met een totaal elektrisch vermogen van 2890 kW (gasmotor van 2500 kW en zeefpompinstallatie van 390 kW)
43.1.2°b)	3581,5	kW	Verbrandingsketel met een

			warmtevermogen van 500000 kcal of 581.5 kWth met een brander voor houtafval met een capaciteit van 333 kg/uur of 8 ton/dag alsook voor stookolie. * stortgasonttrekkingsinstallatie met een fakkel (3000 kW)
50.	3000	ton	Opslag van 3000 ton strooizout
61.2.2°	55600	m ³	* opslag teelaarde van kleiontginning (momenteel 55.000 m ³) * opslag en mechanische behandeling (sorteren en/of zeven) van restproducten van kleine wegeniswerken (meer bepaald zand) met een capaciteit van 100 m ³ . * opslag van zand en potgrondproducten voor derden met een capaciteit van 500 m ³

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

- Lozingsnormen
 - o algemene normen voor lozing op oppervlaktewater
 - o bijzondere lozingsnormen:
 - BZV : 25 mg/l
 - CZV : 125 mg/l
 - Ntot: 15 mg/l
 - Nitriet : 1.2 mg/l
 - Ptot : 2 mg/l
 - Cl : 5000 mg/l – tot 03.03.2031
 - SO4 : 1500 mg/l – tot 03.03.2031
 - Ut : 10 µg/l – tot 03.03.2031
 - Cd : 0.8 µg/l
 - Hg : rapportagegrens
 - Cr: 0.1 mg/l
 - Ni: 0.07 mg/l
 - Ag : 1 µg/l (RG)
 - As : 0.02 mg/l
 - Co : 6 µg/l
 - Ba : 0.6 mg/l
 - V : 0.01 mg/l
 - B : 15 mg/l
 - PCB's verbod
 - PFBA : 2.3 µg/l

- 0.8 µg/l (JGM) – tot 06.10.2026
- PFPeA : 0.05 µg/l – 0.02 µg/l (JGM) – tot 06.10.2026
- o Jaargemiddelde betreft het voortschrijdend jaargemiddelde.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- De capaciteit van de meetgoot dient afgestemd te worden op een debiet van 35 m³/u.
- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II.
 - o Maandelijks dient de kwaliteit van het geloosde water door middel van een autocontroleprogramma gecontroleerd te worden voor alle relevante parameters (BZV, CZV, Ntot, NO2, Ptot, Cl, Co en B). De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be)
 - o Voor die parameters die bepalend zijn voor de goede werking van de WZI, zoals de biologische zuivering en de polishing door de actieve kool (goede werking is aantoonbaar op basis van een voldoende verwijdering van o.a. N en CZV), zijn meer frequente metingen nodig op basis van bedrijfsinterne controlemetingen. Een voorstel van parameters en frequentie dient overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be)
 - o Het geloosde debiet dient dagelijks gecontroleerd en bijgehouden te worden. Indien het geloosde debiet de vergunde waarde dreigt te overschrijden in periodes met langdurige neerslag dient onmiddellijk ingegrepen te worden. Overschrijdingen dienen gemeld te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be)
- De PFAS-verbindingen worden minstens maandelijks gemeten zowel voor als na de zuivering. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen.
- Een tussentijdse terugkoppeling over metingen, het afbouwprogramma, en een concreet plan van aanpak met het oog op het respecteren van de rapportagegrenzen moet 6-maandelijks bezorgd worden aan VMM, AGOP-M en AHH. Concreet dient door het bedrijf 6-maandelijks gerapporteerd over de bovenstaande zelfcontrole (PFAS metingen voor en na de geïnstalleerde technieken en in het effluent). Daarnaast dient ook telkens een evaluatie bezorgd van de werking van de nabehandeling (verzadigingsgraad, verversing, gehanteerde standtijden,...). Op die manier wordt aangetoond dat de gekozen technieken voldoende performant zijn om de vooropgestelde doelstelling te bereiken, nl. het halen van rapportagegrenzen voor alle PFAS verbindingen.
- De lozingsnormen van de niet nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen zijn met onmiddellijke ingang vastgesteld op de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 04/09/2025

en **die, voor wat betreft de IIOA:**

- de uitbreiding van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater tot 146.000 m³/jaar voor onbepaalde duur.
- Bijstellen van de lozingsnormen voor een termijn van 6 jaar
 - Cl : 5000 mg/l – tot 03-03-2031
 - SO4 : 1500 mg/l – tot 03-03-2031

- Ut : 10 µg/l – tot 03-03-2031

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel . Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331, 1210 Brussel. Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen) Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.^[11-11-2013]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.^[11-11-2013]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de

aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)