

Deputatie

Besluit

Zitting van 1 augustus 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022163215_EA

20	2024_DEP_04298	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV WOODPROTECT - Gent - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; Michael Smekens, wnd. Provinciegriffier

Afwezig:

An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 19 januari 2024 ingediend door nv WOODPROTECT BELGIUM, Wiedauwkaai 91A te 9000 Gent voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022163215.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 12 februari 2024 en ontvangen op 13 februari 2024

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 21 februari 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Wiedauwkaai 91A, 9000 Gent .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190301-0028 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13^{de} AFD, sectie T, nrs. 0062/3, 0062/4, 0062/A/2, 0062/B/2, 0062/C/2, 0066/D, 0066/F, 0066/H, 0066/K, 0066/L en GENT 7^{de} AFD, sectie G, nrs. 0468/C/2/12, 0468/D/2/12, 0468/H/2/12, 0468/K/2/12, 0468/L/2/12, 0468/M/2/12, 0468/N/2/12 en 0468/Z/12.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een houtimpregnatiebedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 20 mei 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf was gespecialiseerd in het creosoteren van spoorwegdwarsliggers.

Als nevenactiviteit is er ook een recyclagefaciliteit voor C-hout waarin de oude dwarsliggers vernalen worden tot spaanders (houtchips) om vervolgens exclusief afgevoerd te worden naar de biomassacentrale van Stora Enso.

De nv Woodprotect (= filiaal van Infrabel via zusterbedrijf CCB) werkt zo goed als uitsluitend voor de Belgische spoorwegen/Infrabel)

Bij middel van het besluit van de deputatie van 29 augustus 2019 is het bedrijf vergund voor de opslag van maximaal 12.000 ton afgedankte dwarsliggers, het verhakselen en de opslag van maximaal 1.500 ton spaanders. De behandeling van de afgedankte dwarsliggers inclusief de opslag van de spaanders gebeurt in de loods dichtst bij de Wiedauwkaai. De hoeveelheid niet herbruikbare houten dwarsliggers die verzameld en verwerkt worden wordt ingeschat op ca. 60.000 ton/jaar (of ca. 1.200 ton/week).

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 20 mei 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een houtimpregnatiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.
- Besluit van de deputatie van 26 februari 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen door wijziging van een houtimpregnatiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.

- *Meldingen*

- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende aktenaam van een mededeling van kleine verandering, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.
- Besluit van de deputatie van 27 juni 2013 houdende aktenaam van een mededeling van kleine verandering voor een termijn tot en met 19 mei 2029.

- *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 29 augustus 2019 (OMV2019046952) houdende bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde 24 in het bovenstaande besluit van 20 mei 2009.
- Besluit van de deputatie van 9 september 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een houtimpregnatiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 mei 2029 (OMV2021050938)
- Besluit van de deputatie van 20 oktober 2022 houdende het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor de verplaatsing van de verhakselactiviteiten en de bijhorende opslag voor een termijn van 3 maanden. (OMV2022122369)
- Besluit van de deputatie van 26 januari 2023 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor verlenging van de verkregen tijdelijke omgevingsvergunning op 20 oktober 2023 voor een termijn van 3 maanden (OMV2022164348).
- Besluit van de deputatie van 06 april 2023 houdende het inwilligen van het verzoek van een niet-exploitant tot bijstellen van de voorwaarden (OMV2022160734).

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

- Op 27/12/1963 werd een vergunning afgeleverd voor sanitair installaties. (Litt. W oktober 63).
- Op 23/03/1964 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van oude burelen en garages. (KW W-4-64).
- Op 05/02/1990 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een metalen gasontspanner ter voeding van het openbaar distributienet. (1989/1629).
- Op 19/01/1993 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een hangaar voor houtzagerij. (1992/40269).

- Op 03/04/2003 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een technisch gebouw (zagen van bomen), bouwen van een creosoteerinrichting met verharding en bouwen van stapelloods en tirfonnage. (2002/40199).
Op 15/03/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een loods. (2017/07261 Dig).

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Met voorliggende aanvraag beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging.

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering m.b.t. de spaanderproductie te garanderen, beoogt de exploitant een bijkomende locatie om te kunnen breken in volgende gevallen:

- Bij stroompannes: 2^{de} loods kan werken d.m.v. generatoren (kleiner in omvang dan hoofdlocatie);
- Continuïteit bij technische defecten zoals bijv. aan de stofafzuiging, watervernevling, transportbanden, brandbeveiliging of bij uitzonderlijke voorvallen zoals een vrachtwagen die de poort beschadigd, ...). De mogelijkheid van een tweede loods kan dan garanderen dat de bedrijfsvoering niet in de problemen komt.

Hiervoor zal de 2^{de} loods uitgerust worden, zodat deze geschikt is voor breekactiviteiten. Eind 2022 werd een tijdelijke vergunning toegekend voor deze activiteiten en verlengd tot april 2023.

Er zijn geen wijzigingen betreffende (opslag)volumes, verwerkingshoeveelheden.

Uit de GPBV-evaluatie van 2022 is gebleken dat de rubriek 2.4.5 van toepassing is en bij de eerstvolgende wijziging dient aangevraagd te worden.

In juli 2023 werd binnen het bedrijf de beslissing genomen om de creosotage-activiteit op de site in Gent volledig stop te zetten. Dit houdt in dat de creosoteerinstallatie zelf, de opslag van creosootolie en de naverbrander buiten gebruik zijn gesteld. De van toepassing zijnde rubrieken worden in die zin aangepast.

Voorts beoogt deze aanvraag nog de aanpassing van het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater conform de nieuwe berekeningswijze die door de VMM gehanteerd worden voor piekdebieten.

Als gevolg van de aanvraag wordt de IIOA een GPBV-inrichting voor de verwerking van afvalstoffen.

Wijzigingen aanvraag

Naar aanleiding van het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dd. van 21 mei 2024, werd een **gewijzigde projectinhoud PIV4** ingediend op 5 juni 2024.

Deze omvat volgende elementen:

- een bijkomende rubriek 2.2.1.c.1 voor het uitsorteren van metalen dekplaten;
- de addenda R3 en R3b;
- een rioleringsplan;
- een verantwoording van het lozingsdebiet bedrijfsafvalwater;
- de aanduiding van de hoogte emissiepunten + bijstellingen;
- een afwijking tot het plaatsen van een KWS-afscheider

- een aangepast bijlage RX/GPBV-toetsing;
- en bespreking impact op de Aquafin-installatie.

De deputatie heeft het verzoek aanvaard op 13 juni 2024.

De wijzigingen kunnen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen en werden bijgevolg onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde. Conform artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de beslissingstermijn hiermee van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV4)

Het veranderen van een houtimpregneringsbedrijf met afvalstoffenverwerking, omvattende:

2.2.1.c).1° (2)

De opslag en demontage van maximaal 100 ton metalen platen.

2.2.2.g)2° (1)

De uitbreiding met een bijkomende vaste locatie voor de verhakselactiviteiten.

2.4.5. (1)

De opslag van maximaal 1.500 ton spaanders en 12.000 ton afgedankte dwarsliggers.

3.6.3.2° (2)

De uitbreiding met een waterzuiveringsinstallatie en een toename van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater met 1,7 m³/uur, 40 m³/dag en een vermindering van het jaardebiet met 851 m³/jaar.

Bijstellingen (cfr. PIV4)

PIV4 bevat tevens een aanvullende bijstelling van voorwaarden:

Middels deze projectversie wordt afwijking gevraagd op:

- De bepalingen van artikel 4.4.2.2 van VLAREM II inzake de hoogte van de schoorstenen;
- De bepalingen van artikel 5.2.1.7.§5 van VLAREM II inzake de plaatsing van een slibvang en KWS-afscheider.

Er wordt tevens een bijstelling gevraagd op de bepalingen van art. 3.14.2.4.6 van VLAREM III (BBT Waste Treatment – BBT14d).

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn

Openbaar onderzoek over PIV2

Het openbaar onderzoek liep van 01 maart 2024 tot en met 30 maart 2024

Tijdens het openbaar onderzoek werden één bezwaarschrift ingediend.

Dit bezwaarschrift betreft een gunstig advies van de NMBS.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 11 april 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 26 april 2024

'De summiere invulling en het ontbreken van een aantal gegevens in het GPBV-luik, waardoor het op basis van de aangeleverde gegevens niet mogelijk is om te evalueren of er nu al dan niet volledig voldaan kan worden aan de voorwaarden die de RIE aan een bedrijf uit de sector afvalverwerking oplegt.'

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

ONGUNSTIG op 11 april 2024

'Het bedrijf dient een nieuw dossier in te dienen met een duidelijke beschrijving en berekening van de debieten, waarbij rekening wordt gehouden met de buffering en het hergebruik. Tevens dienen recente analyseresultaten op alle vergunde parameters te worden toegevoegd om de werking van de wzi te kunnen beoordelen en een degelijk rioleringsplan.

Het bedrijf dient ook een impactberekening op de RWZI bij het dossier toe te voegen en tevens te bekijken of het bedrijfsafvalwater niet kan worden aangesloten op oppervlaktewater (RWA-riolering of Kanaal GentTerneuzen).

Gezien het bedrijf over de sectorale voorwaarden 48 beschikt, dient het bedrijfsafvalwater voor de wzi aangesloten te zijn op een KWS-afscheider.'

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GUNSTIG op 12 april 2024

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 11 april 2024 voor de opslag en mechanische behandeling van afgedankte dwarsliggers in 2 loodsen met een maximaal opslagcapaciteit van 13.500 ton (rubriek 2.2.2.g)2° en 2.4.5) voor een duur gelijklopend met de basisvergunning, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II:

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 09 april 2024

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 22 februari 2024

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 15 maart 2024 mits voldaan wordt aan de vermelde maatregelen en reglementeringen.

Provinciale deskundige milieu

ONGUNSTIG

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een houtimpregnatiebedrijf met afvalstoffenverwerking;
- de lopende vergunning dateert van 20 mei 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak het voorzien van een tweede locatie voor het uitvoeren van afvalstofverwerkende activiteiten om ingeval van technische defecten deze handelingen onmiddellijk op een andere locatie binnen de bedrijfssite te kunnen uitvoeren; dat daartoe de loads 'stock' zal aangepast worden en voorzien worden van de noodzakelijke infrastructuur zoals afzuiging en verneveling;
- de creosoteer- en impregnatie-activiteiten zijn afgebouwd;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het bedrijf doorstaat momenteel de toetsing aan de BREF 'Waste Treatment' niet;
- het bedrijfsafvalwater wordt thans geloosd via een waterzuiveringsinstallatie; het aanvraagdossier bevat geen correcte verantwoording van het geloosde debiet, noch een beschrijving van de waterzuiveringsinstallatie; een gedetailleerd rioleringsplan ontbreekt evenals een impactberekening op de RWZI;
- de BBT voor Verontreinigd Hemelwater bij de Afvalopslagbedrijven en de geldende sectorale voorwaarden vereisen in eerste instantie de installatie en het gebruik van een KWS-afscheider;
- de onduidelijkheden m.b.t. stofafzuiginstallaties.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

'De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Er zijn nog heel wat knelpunten:

- *De BREF toets wordt niet doorstaan;*
- *Inzake water: verantwoording van het waterdebiet (hergebruik zit er niet in), men geeft geen beschrijving van de waterzuiveringsinstallatie, er is geen rioleringsplan, de impact op de RWZI moet gemotiveerd worden, er is een KWS-afscheider nodig;*
- *Onduidelijkheden over de stofafzuiginstallatie.*

De provinciale deskundige milieu stelt dat er een gewijzigde projectinhoud PIV3 op het loket geplaatst werd. Bijlage R3 en R3b zijn beter uitgewerkt. Het bijkomend rioleringsplan is zeer rudimentair. Er is een rubriek 2.2.1.c) toegevoegd. Er is een bijstelling van de hoogte van de emissiepunten. Bijlage RX is aangepast voor de BBT-toetsing.

De volgende informatie ontbreekt nog steeds:

- Verantwoording van het debiet bedrijfsafvalwater: men moet dit beter motiveren; op een aantal plaatsen wordt het gezuiverde effluent gebruikt;
- De Wezer tool is niet van toepassing; omdat er lozing is op openbare riolering, moet men de impact op het AQUAFIN-stelsel onderzoeken.
- Rioleringsplan beter uitwerken;
- De hoogte van de emissiepunten is zomaar aangepast naar 3,5m: dit moet gemotiveerd worden waarom.
- Er is nog geen KWS-afscheider; dit is nodig conform de sectorale voorwaarden, er is geen afwijking aangevraagd.

De voorzitter stelt dat PIV3 nog niet aanvaard is. Pas als de gewijzigde projectinhoud aan alles tegemoet komt, zal deze aanvaard worden.

De provinciale deskundige milieu stelt dat de nieuwe PIV een nieuwe rubriek en nieuwe afwijkingen bevat dus is er een nieuw openbaar onderzoek nodig.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

De voorzitter stelt dat de gewijzigde projectinhoud ten laatste 6 juni moet ingediend worden die alle elementen bevat waaraan nog niet tegemoet gekomen wordt.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat creosoot olie zwaarder is dan gewone olie. Bij een KWS-afscheider blijft de olie normaal bovendrijven, maar dit is niet zo bij creosootolie. We zijn daarom veranderd naar een systeem van actieve koolfilter en zandfilter. We hebben de technische fiches van creosootolie bijgevoegd.

VMM kan ermee akkoord gaan als er een afwijking van een sectorale voorwaarde wordt aangevraagd.

De provinciale deskundige milieu stelt dat de vraag is of er geen afwijking van de minister nodig is?

VMM stelt dat de sectorale voorwaarde dwingend is. Er kan afgeweken worden als er staat "of gelijkwaardig". De formulering moet nog nagegaan worden. Het is best om de analyseresultaten toe te voegen.

De provinciale deskundige milieu stelt dat men de KWS-afscheider eventueel ter hoogte van de tankplaats en wasplaats kan steken. In het dossier werd de samenvattende tabel van de analyseresultaten toegevoegd. Men moet ook de eigenlijke rapporten toevoegen.

VMM stelt dat het aannemelijk lijkt dat de KWS-afscheider niet gaat werken. Dit moet gemotiveerd worden. We moeten bekijken of wij een afwijking kunnen verlenen. Als er toch een KWS-afscheider moet zijn, moet hij wel werken.

De voorzitter stelt dat het belangrijk is om te motiveren waarom een KWS-afscheider niet nodig zou zijn. Tegen dan bekijken we of wij een afwijking kunnen verlenen.

De provinciale deskundige milieu stelt dat de KWS-afscheider wel als BBT is opgenomen.

AGOP milieu stelt dat we de formulering van de voorwaarde moeten bekijken.

De voorzitter besluit te wachten op de nieuwe projectinhoud die ten laatste 6 juni moet ingediend zijn.'

Na de zitting van de Commissie heeft de dossierbehandelaar van AGOP milieu per mail van 15 mei 2024 nog een aantal inhoudelijke opmerkingen bezorgd over de GPBV-toetsing in PIV3, waarmee rekening dient gehouden worden bij de opmaak van PIV4:

- Zoals aangehaald bij het plaatsbezoek is het niet de bedoeling om zomaar alle procedures toe te voegen, maar om punt per punt concreet aan te geven op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de verschillende BBT's. Het veelvuldig bijvoegen van een kopie van dezelfde documenten zoals werkplan, handboek KMVG, pro03, recyclage draagstukken, draagt niet bij aan de leesbaarheid en de duidelijkheid van de aanvraag.
- BBT 8: met voorliggende aanvraag worden 2 emissiepunten lucht voorzien i.p.v. 1 zoals vermeld.
- BBT 14 d): in het advies van AGOP (over PIV 2) staat het volgende: **“Opmerking AGOP:**
Opslag van te verwerken hout gebeurt buiten en kan mogelijks ook diffuse emissies van geur en PAK's veroorzaken. De exploitant diende te voldoen uiterlijk op 17/08/2022. De exploitant wordt er op gewezen dat afwijkingen op het toepassen van BBT 14 d) in combinatie BBT 25 en 31 kunnen toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die ten minste een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.” In PIV 3 wordt gesteld dat insluiting wordt toegepast, onze afvalstroom wordt enkel in de daartoe ingerichte hal verwerkt. De opslag van de dwarsliggers is niet overdekt, een verwijzing naar de aangevraagde afwijking hiervoor verder in het dossier dient toegevoegd te worden.”
- BBT 25: onderscheid maken tussen bestaande loods en nieuwe aangevraagde loods.
- Bij effecten/luchtkwaliteit is de hoogte van de geleide emissiepunten aangepast naar 3,5 m, maar er is hierover geen verdere uitleg opgenomen in het dossier. Is het de bedoeling dat men deze dan gaat verhogen? Want bij het plaatsbezoek bleek dat de emissiepunten lager gelegen zijn... Ook is niet duidelijk hoe invulling gegeven wordt aan art. 4.4.2.2§1 van VLAREM II (schoorsteenhoogte). De exploitant dient aan te tonen hoe hij de hoogte van de emissiepunten bepaalt en of hij van plan is om de uitlaten te verhogen en zo ja hoeveel + aantonen dat voldaan kan worden aan art. 4.4.2.2.

De povc adviseert **ONGUNSTIG** op 14 mei 2024, nl.:

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een houtimpregnatiebedrijf met afvalstoffenverwerking;
- de lopende vergunning dateert van 20 mei 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak het voorzien van een tweede locatie voor het uitvoeren van afvalstofverwerkende activiteiten om ingeval van technische defecten deze handelingen onmiddellijk op een andere locatie binnen de bedrijfssite te kunnen uitvoeren; dat daartoe de loods 'stock' zal aangepast worden en voorzien worden van de noodzakelijke infrastructuur zoals afzuiging en verneveling;
- de creosoteer- en impregnatie-activiteiten zijn afgebouwd;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het bedrijf doorstaat momenteel de toetsing aan de BREF 'Waste Treatment' niet;
- het bedrijfsafvalwater wordt thans geloosd via een waterzuiveringsinstallatie; het aanvraagdossier bevat geen correcte verantwoording van het geloosde debiet, noch een

beschrijving van de waterzuiveringsinstallatie; een gedetailleerd rioleringsplan ontbreekt evenals een impactberekening op de RWZI;

- de BBT voor Verontreinigd Hemelwater bij de Afvalopslagbedrijven en de geldende sectorale voorwaarden vereisen in eerste instantie de installatie en het gebruik van een KWS-afscheider;
- de onduidelijkheden m.b.t. stofafzuiginstallaties.

Een eventueel wijzigingsverzoek waarmee aanvrager tracht tegemoet te komen aan bovenvermelde knelpunten, wordt verwacht **ten laatste op 6 juni**.

De commissie stelt voor om wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, niet meer te aanvaarden.

Openbaar onderzoek over PIV4

Het openbaar onderzoek over PIV4 loopt van 14 juni 2024 tot en met 13 juli 2024.

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

Het betreft evenwel een schrijven van de NMBS waarin het bedrijf aangeeft een gunstig advies te kunnen verlenen.

Adviezen over PIV4

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 4 juli 2024

Departement Omgeving – milieuadvies

GUNSTIG op 26 juni 2024 voor een termijn tot en met 19 mei 2029 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Geluid

Breken buiten de dagperiode of gelijktijdig breken in de 2 loodsen is niet toegestaan.

Lucht/geur

- Het vermalen van afvalstoffen (afgedankte dwarsliggers) in functie van (mee)verbranding gebeurt in een gesloten gebouw met gesloten poorten waarbij voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25 van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling.
- De loods waarin afvalstoffen gebroken worden en de breekinstallatie is voorzien van verneveling om diffuse verspreiding van stof tegen te gaan, alsook stofbeheersing met schuim in de machines zelf. Laden en lossen van afvalhout om te breken gebeurt ofwel binnen, ofwel overdekt. Aan de poorten van de loszone wordt bij kans op stofvorming een watergordijn toegepast. Het laden van spaanders gebeurt overdekt en met gesloten poorten. Tijdens het laden van spaanders wordt bij stofontwikkeling een watervernevelaar ingezet.
- Alvorens de reserveloods in gebruik te nemen voor breken, dienen de uitlaten minimum 3,5 m hoogte te hebben en dienen de schouwen voorzien te zijn van VLAREM conforme meetopeningen voor emissiemetingen.
- De zone bij het laden en lossen wordt dagelijks gereinigd met een veegmachine en er is ook een wekelijkse reiniging van het volledige terrein met een veegwagen met afzuiging en hogedruk reiniging. De exploitant zet mobiele watervernevelaars in wanneer nodig.

- De poort van de autoclaafingang en de deuren van het autoclaafgebouw worden in de mate van het mogelijke consequent afgesloten.
- De opslag van vers gecreosoteerd tuinbouwhout gebeurt overdekt.
- In afwijking van artikel 4.4.2.2 van VLAREM II is de hoogte van de luchttuitlaten van de stofkasten van 3,5 meter voldoende.
- In afwijking van artikel 3.14.2.4.6 van VLAREM III is het met toepassing van de bepalingen over de toepasbaarheid, vermeld in BBT 14d), toegestaan de afgedankte dwarsliggers buiten op te slaan, op een verharde ondergrond met afwatering naar de waterzuiveringsinstallatie. Het uitsorteren en het afhalen van de metalen onderdelen kan in open lucht gebeuren, mits gebruik van verneveling.

Water

Zie advies VMM

en volgende aandachtspunten:

- Er is een werkplan (versie juni 2023) bij de aanvraag gevoegd. Dit dient bij vergunnen aangepast te worden omdat er nog sprake is van impregnatie en deze activiteit ondertussen is gestopt.
- Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.
- Omdat de meetopeningen voor de luchtemissies slechts recent VLAREM-conform zijn uitgevoerd, dient er nadere invulling gegeven worden aan punt 3° van BBT 3 nl.

3° de informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen, zoals:

- de gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur;
- de gemiddelde concentraties, massastromen en variabiliteit van de aanwezige verontreinigende stoffen;
- de gegevens over ontvlambaarheid, laagste en hoogste explosiegrenswaarden en reactiviteit;
- de aanwezigheid van andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het afgasbehandelingssysteem of de veiligheid van de installatie.

Het is voor de exploitant een aandachtspunt om aan te tonen dat aan alle concrete punten in deze BBT voldaan wordt.

- De exploitant dient een energiebalans conform BBT 23 op te maken.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

ONGUNSTIG 5 juli 2024 voor het lozen van 10 m³/uur – 240 m³/dag en 12.089 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen via een wzi op de openbare riolering, overwegende:

- dat op basis van de criteria van de grondige evaluatie van de (verdunde) lozing én rekening houdende met de lage geloosde concentraties, de VMM het mogelijk acht dat het bedrijf loost op het kanaal Gent-Terneuzen in plaats van via riolering naar de RWZI Gent;
- dat het bedrijf een impactberekening uitvoerde om de lozing op oppervlaktewater te beoordelen, doch met verkeerde gegevens (verkeerde normen); dat uit de beschikbare analyseresultaten van het geloosde en gezuiverde afvalwater blijkt dat de huidige normen niet afgestemd zijn op de realiteit; dat de lozingsnormen dienen herzien te worden;
- dat ook de impactberekening voor lozing op de riolering met deels verkeerde normen is berekend;

- dat op basis van de aangeleverde informatie/impactberekening daarom nog geen sluitende conclusie kan opgemaakt worden; dat het bedrijf de lozingsnormen dient te herzien en de impactberekening opnieuw dient uitgevoerd te worden.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GEEN ADVIES.

De OVAM blijft bij haar eerste advies van 11 april 2024.

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 5 juli 2024.

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 6 juni 2024.

De archeologieregelgeving blijft van kracht.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 16 juni 2024 mits voldaan wordt aan de vermelde maatregelen en reglementeringen.

Provinciale deskundigen milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde lozing van bedrijfsafvalwater aan een debiet van 10 m³/uur, 240 m³/dag en 12.089 m³/jaar via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering van de Wiedauwkaai (rubriek 3.6.3.2);
- de aangevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II;

GUNSTIG voor het overige voor een termijn tot en met 19 mei 2029 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een verwerkingsinrichting voor houtafval;
- de lopende vergunning dateert van 20 mei 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak het voorzien van een tweede locatie voor het uitvoeren van afvalstofverwerkende activiteiten om ingeval van technische defecten deze handelingen onmiddellijk op een andere locatie binnen de bedrijfssite te kunnen uitvoeren; dat daartoe de loads 'stock' zal aangepast worden en voorzien worden van de noodzakelijke infrastructuur zoals afzuiging en verneveling;

- de creosoteer- en impregnatie-activiteiten zijn afgebouwd;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd via een waterzuiveringsinstallatie; de lozing van het gezuiverde effluent op riolering heeft een negatieve impact voldoet niet aan de verwerkbaarheidseisen van de RWZI; het aanvraagdossier bevat onvoldoende informatie om de impact van de lozing op het kanaal Gent-Terneuzen te evalueren;
- gezien de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie nog niet gunstig kan beoordeeld worden, kan ook geen nog geen afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II in overweging worden genomen;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

'De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

VMM stelt dat de rubriek van de zuivering niet OK is; het globaal plaatje is niet OK.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er geen nieuwe PIV meer kan aanvaard worden. Er is al een PIV geweest. Er is een verandering nodig aan rubriek 2 dus dit moet weer in openbaar onderzoek.

VMM stelt dat de aanpassingen die men doorvoerde, niet overeenkomen met de Wezertool.

De voorzitter stelt dat er niet nog eens een termijnverlenging omwille van een nieuwe PIV kan doorgevoerd worden.

De provinciale deskundige milieu stelt dat, indien men de impactscore eerder had uitgevoerd, men had kunnen besluiten dat de lozing niet meer kan op riolering; het afvalwater is te verdund en dit heeft een negatief effect op de RWZI.

VMM stelt dat men beter zou lozen op oppervlaktewater. De impactberekening is onvoldoende.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Welke stappen moeten we nemen om het aspect afvalwater in orde te brengen?

De provinciale deskundige milieu stelt dat men een nieuwe aanvraag moet indienen voor afvalwater.

De voorzitter stelt dat, als het afvalwater te sterk verdund is, er moet geloosd worden op oppervlaktewater.

VMM stelt dat de impactbeoordeling voor lozing op oppervlaktewater onvoldoende is: de lozingsnormen zijn te ruim. Op basis van die beoordeling moet men kijken of men kan lozen op oppervlaktewater. Uit andere conclusies bleek dat lozing op riolering geen optie is. Men moet een dossier uitwerken voor lozing op oppervlaktewater.

De voorzitter stelt dat het best is om hierover contact op te nemen met VMM.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat men, om dit voor te bereiden, zal overleggen met VMM.

Na horen stelt de provinciale deskundige milieu dat de afwijking voor de KWS-afscheider ongunstig is omdat die zonder voorwerp is. Een KWS-afscheider is niet nodig als er een waterzuiveringsinstallatie is. De KWS-afscheider is wel nodig voor de tank- en wasplaats. In de nieuwe PIV toont men aan dat de KWS-afscheider er zal zitten voor de tank- en wasplaats.

VMM stelt dat dit inderdaad zonder voorwerp is voor het ander gedeelte dan de was- en tankplaats.'

De povc adviseert DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 16 juli 2024, onder voorbehoud van de resultaten van het openbaar onderzoek, nl.:

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde lozing van bedrijfsafvalwater aan een debiet van 10 m³/uur, 240 m³/dag en 12.089 m³/jaar via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering van de Wiedauwkaai (rubriek 3.6.3.2);
- de aangevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II;

GUNSTIG voor het overige.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een verwerkingsinrichting voor houtafval;
- de lopende vergunning dateert van 20 mei 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak het voorzien van een tweede locatie voor het uitvoeren van afvalstofverwerkende activiteiten om ingeval van technische defecten deze handelingen onmiddellijk op een andere locatie binnen de bedrijfssite te kunnen uitvoeren; dat daartoe de loads 'stock' zal aangepast worden en voorzien worden van de noodzakelijke infrastructuur zoals afzuiging en verneveling;
- de creosoteer- en impregnatie-activiteiten zijn afgebouwd;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd via een waterzuiveringsinstallatie; de lozing van het gezuiverde effluent op riolering heeft een negatieve impact voldoet niet aan de verwerkbaarheidseisen van de RWZI; het aanvraagdossier bevat onvoldoende informatie om de impact van de lozing op het kanaal Gent-Terneuzen te evalueren;
- gezien de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie nog niet gunstig kan beoordeeld worden, kan ook geen nog geen afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II in overweging worden genomen;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 19 mei 2029, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald categorie 11.b) – installaties voor de verwijdering van afval.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting was ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubriek 19.4.4° - een IWT-creosoteerinstallatie met een productiecapaciteit van 150 m³/dag - die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatte.

Met voorliggende aanvraag wordt de buitengebruikstelling van deze installatie gemeld. Gelijktijdig wordt ook de opname van de rubriek 2.4.5 – de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat, aangevraagd. Het betreft i.c. de opslag van 1.500 ton spaanders en 12.000 ton afgedankte dwarsliggers.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: BBT-conclusies voor Afvalbehandeling (WT).

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

In het advies van AGOP Milieu van 26 april 2024 wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd en wordt het volgende geconcludeerd:

De volledige GPBV-evaluatie van Woodprotect werd in augustus 2022 doorgevoerd en de bevindingen hiervan zijn terug te vinden in het toetsingsdocument met kenmerk 10496 X2 14 d.d. 12/8/2022.

Met deze aanvraag wordt onder meer het gebruik van de creosoteerinstallatie gestopt, waarmee ook rubriek 19.4.4° niet meer van toepassing is en bijgevolg de BREF STS (Surface Treatment Using Organic Solvents, including Wood Preservation using Chemicals) niet langer getoetst moet worden.

In de GPBV-toetsing bij deze aanvraag blijkt dat er voor heel wat opmerkingen en vragen naar nadere invulling in het advies van AGOP Milieu d.d. 12/8/2022, geen bijkomende gegevens of irrelevante gegevens werden aangeleverd. Noteer dat bijgevolg de algemene opmerking bij de GPBV-toetsing zonder meer van toepassing blijft, namelijk:

“Uit de GPBV-toetsing van de exploitant blijkt dat er aan een aantal BBT's voldaan is, maar

dat een aantal BBT's nog onvoldoende ingevuld zijn. De exploitant heeft tijd tot 17/8/2022 (WT) om aan alle BBT-verplichtingen te voldoen en de zaken die in de GPBV-toetsing niet voldoende ingevuld zijn, verder uit te werken."

De periode om aan de BBT-verplichtingen te voldoen is ondertussen geruime tijd overschreden en bovenstaande opmerking werd ook nogmaals in het advies van AGOP betreffende de tijdelijke breekactiviteit in de reserveloods geformuleerd. Gezien de summiere invulling en het ontbreken van een aantal gegevens in het GPBV-luik, is het op basis van de aangeleverde gegevens niet mogelijk om te evalueren of er nu al dan niet volledig voldaan kan worden aan de voorwaarden die de RIE aan een bedrijf uit de sector afvalverwerking oplegt. Om deze reden is het aangewezen om deze aanvraag ongunstig te adviseren tot er een duidelijke invulling van het GPBV-luik voorhanden is.

Voor het mechanische behandelen van calorisch afval zijn volgende BBT's van toepassing:

- BBT 8: monitoring geleide emissies naar lucht;
- BBT 25: De BBT om de emissies van stof en van deeltjesgebonden metalen, PCDD/PCDF's en dioxineachtige PCB's naar lucht te verminderen, is om BBT 14d) en één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken;
- BBT 31: De BBT om de emissies van organische verbindingen naar lucht te verminderen, is om BBT 14d) toe te passen en één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken;
- BBT 14: voorkomen/verminderen van diffuse emissies naar lucht.
d)° diffuse emissies insluiten, verzamelen en behandelen.

De exploitant stelt dat het verwerken van het hout, alsook laden, lossen en opslag van eindproduct wordt uitgevoerd in een afgesloten loods. Dit beperkt vrijkomende geuremissies. De loods is voorzien van een afzuigstelsel.

AGOP Milieu merkt in haar advies op dat de opslag van te verwerken hout buiten gebeurt en mogelijks ook diffuse emissies van geur en PAK's kan veroorzaken. De exploitant diende uiterlijk op 17 augustus 2022 te voldoen. De exploitant wordt erop gewezen dat afwijkingen op het toepassen van BBT 14d) in combinatie met BBT 25 en BBT 31 kunnen toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die ten minste een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.

Woodprotect maakt gebruik van doekenfilters (punt b) van BBT 25 en punt c) van BBT 31). Er worden metingen op stof uitgevoerd.

Hierop merkt AGOP Milieu op dat het breken van hout gebeurt met een breker die voorzien is van waterneveling, wat toch ook onder 25d) lijkt te vallen (waterinjectie in de shredder). Bijkomend dient volgens BBT 31 TOC gemeten te worden.

De exploitant geeft wel aan dat TOC gemeten wordt. De toetsing van de meetresultaten (en deze van stof) wordt evenwel in de GPBV-evaluatie door de exploitant niet gedaan.

*

* *

De nieuwe projectversie PIV4 omvat een aangepaste versie van het addendum RX.

Deze aangepaste versie werd in het advies van AGOP-Milieu van 26 juni 2024 als volgt geëvalueerd:

M.b.t. BBT1: Milieubeheerssysteem:

De invulling van de exploitant is voldoende gespecificeerd om te stellen dat het managementsysteem voldoet aan de eisen van de BBT.

Volgens art. 3.14.2.2.1 van de BBT-conclusies maakt het residuenbeheerplan deel uit van het MBS en bestaat het uit een reeks maatregelen die erop gericht zijn:

- 1) *de productie van residuen als gevolg van de behandeling van afval tot een minimum te beperken;*

- 2) het hergebruik, de regeneratie, de recycling en/of de terugwinning van energie uit de residuen te optimaliseren, en
- 3) de correcte verwijdering van residuen te garanderen

Hierbij is het volgende vermeld: **Door de enkele stroom is een beheersplan voor residuen niet van toepassing. Het verwerken van oude dwarsliggers is het enige, een continu proces, waarvoor de volumes in samenspraak met biomassa centrale zijn afgesproken.** Deze redenering kan gevolgd worden.

M.b.t. BBT2: verbetering algehele milieuprestaties:

De exploitant geeft voldoende invulling aan de onder BBT 2 opgegeven technieken. Het blijft toch enigszins verwonderen, dat er voor de geleverde chips voor de biomassa aan Stora Enso, er geen enkele concrete karakteristiek hiervan wordt vastgelegd. Men zou toch verwachten dat de geproduceerde houtchips aan een bepaald lastenboek dienen te voldoen.

M.b.t. BBT3: de vermindering van emissies naar water en lucht te bevorderen, door het opstellen en actueel houden van een inventaris van afvalwater- en afgasstromen, als onderdeel van het milieubeheersysteem:

De exploitant geeft invulling aan de onder BBT 3 opgegeven technieken. Omdat de meetopeningen voor de luchtmissies slechts recent VLAREM-conform zijn uitgevoerd, dient er nadere invulling gegeven worden aan punt 3° van deze BBT nl.

3° de informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen, zoals:

- a) de gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur;
- b) de gemiddelde concentraties, massastromen en variabiliteit van de aanwezige verontreinigende stoffen;
- c) de gegevens over ontvlambaarheid, laagste en hoogste explosiegrenswaarden en reactiviteit;
- d) de aanwezigheid van andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het afgasbehandelingssysteem of de veiligheid van de installatie.

Het is voor de exploitant een aandachtspunt om aan te tonen dat aan alle concrete punten in deze BBT voldaan wordt.

M.b.t. BBT4: technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan de opslag van afval:

Aan BBT4 wordt voldaan.

M.b.t. BBT5: technieken ter vermindering van milieurisico's aan behandeling en overbrenging van afval: hanterings- en overbrengingsprocedures:

Aan BBT5 wordt voldaan.

M.b.t. BBT11: monitoring jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater:

De exploitant geeft voldoende invulling aan de BBT.

M.b.t. BBT8: monitoring geleide emissies naar lucht, BBT 14: voorkomen/verminderen van diffuse emissies naar lucht, BBT25 en BBT31:

Er wordt opgemerkt dat de opslag van het te verwerken hout buiten gebeurt, wat mogelijk ook diffuse emissies van geur en PAK's kan veroorzaken. De exploitant vraagt afwijking op het toepassen van BBT 14d) in combinatie van BBT25 en 31 (art. 3.14.2.4.6 van VLAREM III).

Deze BBT's zijn voldoende ingevuld.

M.b.t. BBT12: geurbeheersplan:

Het bijkomend opleggen van een geurbeheersplan wordt momenteel niet nodig geacht.

M.b.t. BBT19: optimaliseren waterverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/voorkomen emissies naar bodem en water:

De exploitant leverde de nodige beschrijvingen aan.

M.b.t. BBT23: algemeen – energie-efficiëntie:

Het is een aandachtspunt om een energiebalans op te maken.

M.b.t. BBT21: voorkomen en preventie tegen ongevallen:

Deze BBT is voldoende ingevuld.

M.b.t. BBT17: beheersplan voor geluid en trillingen en BBT18: voorkomen/verminderen van geluids- en trillingsemissies:

Deze BBT's zijn voldoende ingevuld.

De algemene conclusie GPBV van de adviseur van AGOP-Milieu luidt als volgt:
de exploitant leverde een voldoende volledige en duidelijke beschrijving voor wat betreft de concrete BBT's. Aandachtspunten volgend uit de beoordeling hierboven, worden best opgenomen in de omgevingsvergunning.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De bedrijfssite paalt aan de waterloop de Lieve, de Buitensingel en andere industriële vestigingen. De toegang tot het bedrijf bevindt zich aan de Wiedauwkaai.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich een 20-tal woningen, waarvan een 7-tal in de Driemasterstraat, een 10-tal langs de Wiedauwkaai en een 3-tal langs de Meulestedekaai (overzijde Kanaal Gent-Terneuzen).

De afstand van de dichtste woning (Driemasterstraat) tot de achterste loods (loods met verhakselactiviteiten) bedraagt ca. 155 m.

Het bedrijf situeert zich op meer dan 3,4 km van speciale beschermingszones (SBZ) en VEN-gebieden.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De nv Woodprotect staat in voor het ophalen, inzamelen en verhakselen van afgedankte dwarsliggers hoofdzakelijk afkomstig van de Belgische Spoorwegen/Infrabel om deze als brandstof te kunnen inzetten bij derden, i.c. in de biomassacentrale van Stora Enso.

De dwarsliggers worden in hoofdzaak aangeleverd per vrachtwagen en vóór verwerking getrieerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen hout met gemonteerd ijzerwerk, of niet. De metalen onderdelen op de biels worden vóór het verhakselen machinaal verwijderd in de ontzadelingsinstallatie.

Het vermalen tot spaanders vindt plaats in één afgesloten loods.

De maximale dagcapaciteit bedraagt 200 ton of 50.000 ton op jaarbasis.

Naar aanleiding van de brand in 2022 werd een tweede loods (achterste loods) ingericht voor de verhakselactiviteiten.

De exploitatie van deze loods voor verhakselactiviteiten werd vergund via 2 tijdelijke vergunningen (beslissingen van de deputatie van 22 oktober 2022 en 23 januari 2023).

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen wil Woodprotect de verhakselactiviteiten in de achterste loods permanent verankeren in de vergunning om in geval van stroompannes of andere technische defecten de mobiele breekinstallatie vanuit de eerste loods naar de achterste loods te verplaatsen en de activiteiten daar onmiddellijk verder te zetten.

De spaanders worden tijdelijk gestockeerd op de plaats van productie (opslagcapaciteit 1.500 ton of 1.000 m³), in afwachting van afvoer met walkingfloor-vrachtwagens.

Aan het aanvraagdossier is het werkplan van juni 2023 toegevoegd. Dit plan vermeldt nog de creosoteeractiviteiten. Het werkplan dient aangepast en in overeenstemming gebracht met de vergunning.

*

* *

In de nieuwe projectversie wordt het voorwerp van de aanvraag aangevuld met de rubriek 2.2.1.c.1 m.b.t. de opslag van maximaal 100 ton ijzeren platen afkomstig van de aangeleverde dwarsliggers na demontage in de ontzadelingsinstallatie. Deze opslag gebeurt buiten rechtstreeks op de verharding.

Afvalwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de stad Gent ligt het bedrijf in centraal gebied. De openbare riolering van de Wiedauwkaai is voorzien van een gescheiden stelsel. De DWA-riolering is aangesloten op de RWZI van Gent.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de lozing van het bedrijfsafvalwater. Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van maximaal 300 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste en de wasplaats en maximaal 8,3 m³/uur, 200 m³/dag en 12.640 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen via één lozingspunt op de openbare riolering van de Wiedauwkaai onder rubriek 3.4.2.

Met voorliggend dossier wordt enerzijds een aanpassing van het lozingsdebiet beoogd en anderzijds een wijziging van de lozingsrubriek als gevolg van de ingebruikneming van een waterzuiveringsinstallatie.

Er wordt thans een debiet gevraagd van maximaal 10 m³/uur, 240 m³/dag en 13.375 m³/jaar. Het omvat het afvalwater afkomstig van de tankpiste en de wasplaats en het mogelijks verontreinigd hemelwater van de opslagplaatsen voor (gecreosoteerd) hout. In het dossier wordt aangegeven dat de aanpassing van het debiet is gebeurd overeenkomstig de richtlijnen van de VMM. Voor de bepaling van het dag- en uurdebiet werd rekening gehouden met de aanwezige buffer en de pompcapaciteit van de waterzuiveringsinstallatie.

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet aan verontreinigd hemelwater (conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringsystemen van 20 augustus 2012), sedert april 2017, op:

- het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het jaardebiet;
- een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet.

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of ontvangende waterloop. Op basis van afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en buffering kunnen de debieten bijgesteld worden.

Er wordt opgemerkt dat bij de aanmaak van de projectversie PIV2 de oorspronkelijke addenda m.b.t. de lozing van afvalwater niet zijn meegenomen. Onderstaande blijkt uit de desbetreffende addenda van PIV1.

Voor de bepaling van het totale debiet aan mogelijks verontreinigd hemelwater is rekening gehouden met een totale oppervlakte van 15.000 m² (inclusief tank- en wasplaats). Dit impliceert overeenkomstig de richtlijn van de VMM een totaal debiet van 12.600 m³ op jaarbasis.

Daarnaast is er, op basis van de verbruiksgegevens van leidingwater, nog 775 m³/jaar waswater.

De afwatering van de volledige site wordt opgevangen door een leidingnet, en samengebracht in een ondergrondse vloeistofdichte kuip met een opslagcapaciteit van 700 m³.

Uit deze buffer wordt het water verpompt naar de zandfilter. De pomp heeft een capaciteit van 10 m³/uur. Na een eerste zuivering met een groffilter wordt op het influent een coagulant toegevoegd voor een betere werking van de zandfilter. Na de zandfilter wordt het water gezuiverd door 2 actief koolfilters, die in serie geplaatst zijn.

Om zoveel mogelijk van het gezuiverde afvalwater te hergebruiken, wordt het opgevangen in opslagtank en gebruikt voor backwash van de zandfilter en als stofbestrijdingsmiddel. Op deze installatie is ook een UV-filter geïnstalleerd ter preventie van legionella. Net onder het overlooppniveau in de voorraadtank is een vlotter aangebracht om te zorgen voor minimale lozing.

Er is één centraal punt voor lozing, die voorzien is van een debietmeter (verzegeld en jaarlijkse kalibratie).

Het aangevraagde lozingsdebiet is momenteel volledig gebaseerd op verbruik van leidingwater en de hoeveelheid hemelwater op het terrein. Het voorziene gebruik van gezuiverd effluent wordt niet in rekening gebracht.

Bij middel van PIV4 wordt het aangevraagde debiet voor het bedrijfsafvalwater aangepast naar 10 m³/uur, 240 m³/dag en 12.089 m³/jaar.

Het mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de verharding en wasplaats/tankpiste bedraagt op basis van de door de VMM gehanteerde cijfers 12.600 m³/jaar. Omdat dit afvalwater integraal gezuiverd wordt, komt een deel in aanmerking voor gebruik als vernevelingswater in kader van stofverspreiding. Op basis van meterstanden wordt ingeschat dat jaarlijks zo'n 1.286 m³ kan gebruikt worden voor verneveling of dat er nog 11.314 m³/jaar geloosd wordt. Rekening houdende met de hoeveelheid waswater bedraagt het totale jaardebiet van bedrijfsafvalwater dan 12.089 m³/jaar.

In haar ongunstig advies van 11 april 2024 stelt de VMM dat het bedrijf conform de BBT voor Verontreinigd Hemelwater bij de Afvalopslagbedrijven, is ingedeeld als 'groot bedrijf'. In dit geval is het BBT om zowel een KWS-afscheider met slibvang als een verdergaande zuivering (buffer + geschikte combinatie secundaire en tertiaire technieken) te voorzien. Bovendien is een KWS-afscheider noodzakelijk voor de behandeling van de afvalwaterstroom afkomstig van de tankplaats en de wasplaats.

Een uitgewerkt en gedetailleerd rioleringsplan ontbreekt. Het is niet duidelijk hoe en welke afvalwaterstromen in de wzi terecht komen, noch is de bufferopslag aangeduid.

PIV4 bevat een aangepast rioleringsplan.

Hieruit blijkt dat het afvalwater afkomstig van de tankzone en de wasplaats door een KWS-afscheider geleid wordt alvorens in de interne riolering terecht te komen, die aangesloten is op de waterzuiveringsinstallatie.

De lozing van het gezuiverde effluent dient te voldoen aan de sectorale lozingsnormen van bijlage 5.3.2.48° van VLAREM II voor lozing op riolering.

Er zijn geen analyseresultaten aan het dossier toegevoegd zodat niet kan worden nagegaan of met de waterzuiveringsinstallatie aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan.

Het betreft bovendien een lozing op DWA-riolering van mogelijks verdund (gezuiverd) afvalwater met een debiet van meer dan 200 m³/dag, waardoor de impact op de ontvangende RWZI dient berekend. Dit is niet gebeurd.

In haar advies van 5 juli 2024 stelt de VMM dat uit de aangeleverde analyseresultaten blijkt *dat er steeds onder de sectorale lozingsnormen voor lozing op de riolering gemeten wordt, en zelfs onder de sectorale normen voor lozing op oppervlaktewater. Er wordt ook ruim onder de bijzondere lozingsnormen gemeten. Voor meerdere parameters werden concentraties onder het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC) gemeten.*

VMM merkt verder op dat voor sommige parameters de bijzondere lozingsnorm hoger is dan

de sectorale norm. Zoals vermeld, geldt dan de sectorale norm.

Op basis hiervan dient vastgesteld dat de lozingsnormen dienen geactualiseerd te worden. Enerzijds zijn de normen te ruim gelet er vaak onder het IC gemeten wordt, en anderzijds zijn sommige bijzondere normen niet meer relevant gelet op de geldende strengere sectorale normen.

In deze optiek acht de VMM het wenselijk om voor de parameters waar onder het IC gemeten wordt, de normen beperkt worden tot het IC. Dit is het geval voor alle 2C stoffen die vervat zitten in de sectorale 48, met uitzondering van Cu. Cu voldoet echter ruim aan de sectorale voorwaarde.

PIV4 bevat een analyse van de aansluitbaarheid op de RWZI waarin de volgende aspecten worden geëvalueerd:

1. De goede werking, namelijk de naleving van de VLAREM-effluentnormen, van de RWZI en de overige saneringsinfrastructuur: het lozen van bedrijfsafvalwater op een RWZI mag geen aanleiding geven tot het minder goed functioneren van de RWZI noch tot beschadiging of verstoring van de werking van het toevoerend rioleringsstelsel en de pompstations. Via ingrepen in het productieproces van de exploitant of door gerichte behandeling van het bedrijfsafvalwater kan ervoor gezorgd worden dat de goede werking van de saneringsinfrastructuur gevrijwaard wordt;
De toepasselijke lozingsnormen voor lozing op riolering worden gerespecteerd. Hiertoe is de nodige afvalwaterzuiveringsinfrastructuur voorzien bij Woodprotect. Het afvalwater bevat geen corrosieve of andere stoffen die schade kunnen brengen aan het rioleringsstelsel of pompstations.
2. De goede verwerkbaarheid van het bedrijfsafvalwater: *uit de resultaten van de 5-daagse meetcampagne van 2023 blijkt dat het afvalwater niet kan beschouwd worden als goed verwerkbaar of complementair:*
 - a. CZV/BZV = 2,6
 - b. BZV/N = 1,6
 - c. BZV/P = 49,6
 - d. BZV = 2,48 mg/l
3. Het afkoppelen van vergaand gezuiverd of verdund bedrijfsafvalwater van de riolering en het lozen van dat bedrijfsafvalwater in een geschikt oppervlaktewater: als er een geschikt oppervlaktewater (natuurlijke of kunstmatige waterloop) in de nabijheid van het bedrijf ligt of bereikt kan worden via de regenwaterafvoerleiding of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater (bijvoorbeeld gracht), kan er volledig aan de bron worden gesaneerd en geloozd op oppervlaktewater. Ook grachten langs gewestwegen en provinciale wegen kunnen daarvoor ingeschakeld worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht en de bestemming van het ontvangende oppervlaktewater.
De vergunning voor lozen op de Lieve (achter het bedrijf gelegen) is in het verleden reeds geweigerd; impactbeoordeling voor lozing op het kanaal Gent-Terneuzen werd uitgevoerd.
4. Het transport van het bedrijfsafvalwater naar de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie; dit mag geen toewijsbaar negatieve impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater door het veelvuldig overstorten van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater. Voor geconcentreerde bedrijfsafvalwaters (BZV > 500 mg/l) zal dat aspect worden onderzocht.
BZV < 500 mg/l.
5. De geloosde gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater. RWZI's zijn niet uitgebouwd voor de sanering van gevaarlijke stoffen, met uitzonder van fosfor P. Voor alle gevaarlijke stoffen is sanering aan de bron, progressieve vermindering en het halen van de milieukwaliteitsnormen het uitgangspunt.
De toepasselijke lozingsnormen voor lozing op riolering en milieukwaliteitsnormen

worden gerespecteerd. Hiertoe is de nodige afvalwaterzuiveringsinfrastructuur aanwezig bij Woodprotect.

Conform voormelde BBT dient bij grote bedrijven ook bekeken te worden of de lozing van het bedrijfsafvalwater kan worden aangesloten op oppervlaktewater om de RWZI niet te belasten. Aan straatzijde is een RWA-riolering aanwezig en iets verderop ligt ook het Kanaal Gent-Terneuzen zodat afkoppeling van de DWA-riolering minstens onderzocht dient te worden.

Om hierop te anticiperen is er een Wezer-impactbeoordeling bij een lozing op het kanaal Gent-Terneuzen uitgevoerd.

De VMM merkt hierbij op dat de in de Wezer-impactberekening de normen voor de tank- en wasplaats ook beschouwd werden, en dat ook voor sommige andere parameters de verkeerde norm werd doorgerekend (sectorale norm terwijl een strengere bijzondere norm vergund is, en vice versa). Ook werden de normen 48 voor lozing op oppervlaktewater niet doorgerekend, maar wel die voor lozing op riolering.

Deze impactbeoordeling wordt vervolgens door de VMM als volgt geëvalueerd:

De berekeningen voor de parameters Fosfor, Zink, Koper, Lood, Nikkel, Benzo(b)fluorantheen, Benzo(k)fluorantheen, Benzo(g,h,i)peryleen, Anthraceen, Fenantreen, Acenafteen, Benzo(a)anthraceen, Fluoreen, Pyreen, Acenaftyleen leiden naar een gunstig advies in stap 4, mits doorlopen van stap 9. Dit laatste (stap 9) is evenwel nog niet gebeurd. Voor de parameters benzo(a)pyreen en fluorantheen wordt in stap 4 doorverwezen naar de volgende stappen.

Na doorrekenen blijkt hierbij dat het advies ongunstig is voor de gevraagde concentraties, en enkel gunstig voor:

- benzo(a)pyreen: 7,5 ng/l*
- fluorantheen: 46,33 ng/l*

M.b.t. de impactberekeningen en de lozing op riolering/oppervlaktewater besluit de VMM dan ook:

Op basis van de criteria van de grondige evaluatie van de (verdunde) lozing én rekening houdende met de lage geloosde concentraties acht VMM het mogelijk dat het bedrijf loost op het kanaal Gent-Terneuzen in plaats van via riolering naar de RWZI Gent.

Het bedrijf voerde een impactberekening uit om de lozing op oppervlaktewater te beoordelen, maar de impactberekening werd deels met verkeerde gegevens uitgevoerd (verkeerde normen). Bovendien blijkt uit de beschikbare analyseresultaten van het geloosde en gezuiverde afvalwater dat de huidige normen niet meer afgestemd zijn op de realiteit. De lozingsnormen dienen bijgevolg herzien te worden.

Ook de impactberekening voor lozing op de riolering werd met deels verkeerde normen berekend.

Op basis van de aangeleverde informatie/impact berekening kan VMM daarom momenteel nog geen sluitende conclusie opmaken. Het bedrijf dient de lozingsnormen te herzien en de impactberekeningen opnieuw uit te voeren, alvorens een beslissing kan genomen worden.

*

* *

Middels voorliggend dossier wordt de schrapting gevraagd van de bijzondere voorwaarde nr. 25, opgelegd bij besluit van de deputatie van 20 mei 2009 betreffende het gebruik van een KWS-afscheider.

Deze voorwaarde luidt als volgt:

- a) *De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophalers.*

b) *De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en een coalescentiefilter.*

In haar motivatie stelt de exploitant dat de KWS-afscheider reeds enige tijd vervangen is door een waterzuivering bestaande uit een zandvang en actief koolfilters. De verwijzing naar de KWS-afscheider is dan ook niet meer relevant.

Gezien uit bovenstaande blijkt dat een KWS-afscheider noodzakelijk is voor afwatering van de tank en wasplaats en ook beschouwd wordt als BBT voor de behandeling van mogelijks verontreinigd hemelwater blijft deze voorwaarde vooralsnog wel relevant, hoewel de opgenomen bepalingen ondertussen ook opgenomen zijn afdeling 4.2.3bis – werking en onderhoud van een koolwaterstofafscheider van VLAREM II.

Deze bijstelling wordt in PIV4 niet meer aangevraagd.

Uit het rioleringsplan toegevoegd aan PIV4 blijkt dat het mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankzone en het waswater van de voertuigen naar een KWS-afscheider geleid worden. De voorwaarde nr. 25, opgelegd bij besluit van de deputatie van 20 mei betreffende het gebruik van een KWS-afscheider behoudt alsnog zijn relevantie.

*

* *

Middels PIV4 wordt afwijking gevraagd van de bepalingen van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II waarin het volgende gesteld wordt:

Behalve in geval van andersluidende bepalingen als vermeld in dit hoofdstuk, voorzien inrichting voor de opslag van afvalstoffen, vermeld in rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst, met uitzondering van inrichtingen voor de opslag van inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt, de niet-overdekte buitenopslag van afvalstoffen minimaal van een slibvang en een KWS-afscheider voor de behandeling van het verontreinigd hemelwater, afkomstig van deze opslagplaats tenzij het afvalwater als gezuiverd wordt via een eigen waterzuiveringsinstallatie. De koolwaterstofafscheider werkt en wordt onderhouden conform afdeling 4.2.3bis.

De exploitant wenst volgende voorwaarde opgenomen te zien:

De waterzuivering voldoet voor het lozen van afvalwater (verontreinigd hemelwater) van de afvalopslag, plaatsen van een KWS-afscheider hiervoor is niet nodig.

De exploitant motiveert zijn verzoek als volgt:

Op vraag van de POVC moet een afwijking gevraagd worden voor het niet plaatsen van een KWS-afscheider voor het afvalwater (verontreinigd hemelwater van de afvalopslag).

Al het afvalwater wordt geloosd via de zuiveringsinstallatie op riolering (zie R3b). Bij de opstart van waterzuivering heeft Woodprotect in eerste plaats gewerkt met een KWS-installatie, maar die functioneerde niet. De oorzaak hiervan is dat creosootolie zwaarder is dan water. Het systeem van een KWS is dat olie boven blijft drijven en wordt tegengehouden. Daar creosootolie onder water blijft, verliest een KWS dan ook volledig zijn functie, en moest een ander systeem gezocht worden. Daarom werd het huidige systeem geïnstalleerd met zandfilter, co-agulant en 2 actief koolfilters.

Ter info: voor het afvalwater afkomstig van de wasplaats en de tankpiste, zal conform de toepasselijke sectorale voorwaarden wel een KWS-afscheider voorzien worden.

In haar advies van 5 juli 2024 verwijst de VMM naar de sectorale voorwaarden 48. Dit impliceert dat conform de BBT voor Verontreinigd Hemelwater bij de Afvalopslagbedrijven het bedrijf als 'groot bedrijf' is ingedeeld. Het is BBT voor grote bedrijven om zowel een KWS-afscheider met slibvang, als verdergaande zuivering (buffer + geschikte combinatie secundaire en tertiaire technieken) te voorzien.

Er kan evenwel akkoord gegaan worden met de gevraagde afwijking op art. 5.2.1.7.§5, gezien in de bepalingen 'tenzij het afvalwater al gezuiverd wordt via een eigen

waterzuiveringsinstallatie'.

Het bedrijf dient geen KWS-afscheider te plaatsen voor de stroom mogelijk verontreinigd hemelwater van de opslag van (gecreosoteerd) hout.

De VMM wijst er verder op dat de andere preventieve maatregelen ter beperking van verontreiniging onverminderd van toepassing blijven.

De lozing van de tankpiste en de wasplaats dient wel voorzien te zijn van een KWS-afscheider.

Gezien momenteel echter de gevraagde waterzuiveringsinstallatie niet gunstig beoordeeld kan worden, kan ook de gevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II niet gunstig geadviseerd worden.

Bodem- en grondwater.

Met voorliggend dossier wordt de buitengebruikstelling van de creosoteerinstallatie gemeld. Een attest van buiten dienststelling van de autoclaaf van 4 december 2023 is aan het dossier toegevoegd.

Een bron van potentiële bodemverontreiniging is de opslag van de gecreosoteerde dwarsliggers, waaronder 2.400 m³ (nieuw) gecreosoteerde dwarsliggers afkomstig van zustervestigingen. Deze opslag gebeurt in de opslagloods.

De (buiten) opslagzone is volledig verhard met afwatering naar de waterzuiveringsinstallatie.

De opslag van de metalen platen die vrijkomen na demontage gebeurt in open lucht en rechtstreeks op de verharding.

De mechanische behandeling van de afgedankte dwarsliggers wordt voorzien in 2 loodsen, waarvan de ondergrond bestaat uit een betonnen vloerplaat van 20 cm dik.

Aan het aanvraagdossier is het rapport van het oriënterend bodemonderzoek van 8 februari 2022 toegevoegd. Dit bodemonderzoek werd uitgevoerd in het kader van een periodieke verplichting.

Uit dit onderzoek blijken verschillende verontreinigingskernen, waaronder een aantal met ernstige bedreiging en noodzakelijke en urgente sanering. De OVAM verleende vrijstelling aan Woodprotect voor deze saneringen. Er is een overeenkomst tussen de NMBS en Woodprotect enerzijds, en tussen de OVAM en de NMBS anderzijds m.b.t. de saneringsverplichtingen en de timing van sanering.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

De buitengebruikstelling van de creosoteerinstallatie geeft aanleiding tot een daling van het energieverbruik. Zo zal alvast geen stookolie meer moeten gebruikt worden voor de naverbranding.

Geluid

De inrichting is gelegen in industriegebied, met aansluitend daarop woongebied. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich een 20-tal woningen.

De meest nabije woning t.o.v. de nieuwe inplantingslocatie bevindt zich op ca. 155 m. Deze woning bevindt zich eveneens in industriegebied.

Voorliggende aanvraag beoogt een bestendiging van de mogelijkheid om de loods 'stock' te gebruiken voor verhakselactiviteiten. Dit in geval van technische problemen in de bestaande hal.

Beide gebouwen kunnen volledig afgesloten worden zodat geluidsemissies naar de omgeving toe worden beperkt.

Door de verplaatsing van de installatie naar de loods 'stock' is de afstand t.o.v. het woongebied langsheen de Meulestedekaai groter.

De afstand t.o.v. de woningen langsheen de Driemasterstraat is evenwel kleiner.

Aan het aanvraagdossier zijn 2 geluidsstudies toegevoegd.

De eerste geluidsstudie betreft een geluidsstudie van 12 april 2019 uitgevoerd door Hugo Verhas Akoestiek en werd uitgevoerd na opstart van de activiteiten in de hal ter hoogte van de Wiedauwkaai. Hierin werd besloten *dat de inrichting in haar huidige staat beantwoordt aan de geluidsnormen van Vlarem.*

De tweede geluidsstudie betreft een geluidsstudie van 27 december 2022 uitgevoerd door de erkende deskundig van de nv Vinçotte en evalueert de breek- of verhakselactiviteiten in de loods 'stock' of reserveloods.

De bestaande breekinstallaties (2 machines Doppstadt Mammut met een bronvermogen van 118 dB(A) elk), zoals geëvalueerd in de geluidsstudie van 2019 zijn vervangen door 2 nieuwe installaties, met een bronvermogen van resp. 89 dB(A) (Hammel) en ≤ 50 dB(A) (Inventor).

Het geluid tijdens het breken is afhankelijk van het type hout dat gebroken wordt, en kan beschouwd worden als een continu geluid, gezien hier maar één type hout gebroken wordt. De aan- en afvoer van het hout op de aanvoerband met behulp van de kraan genereert soms een impulsachtig geluid door vallen en botsen.

De mobiele breker is operationeel op weekdays tussen 7 uur en 17 uur.

Voor de uitvoering van het meest recente akoestisch onderzoek werden metingen uitgevoerd met de mobiele breker in werking en werden metingen uitgevoerd van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (metingen met de breker buiten dienst). Er werden metingen uitgevoerd op 6 posities, waarvan 5 verspreid over de terreingrens van de site en één ter hoogte van de meest nabijgelegen woning (Driemasterstraat 63).

Op basis van de meetresultaten werd het specifiek geluid van de mobiele breker bepaald en vervolgens vergeleken met de richtwaarden van VLAREM II.

De erkend deskundige besluit als volgt:

'Uit deze studie blijkt dat ter hoogte van de meest nabije woning, gelegen ten noorden van het bedrijf (MP3) de specifieke impact van de breker op de nieuwe locatie 43.2 dB(A) bedraagt en hiermee voldoet aan de toepasselijke limietwaarde van 45 dB(A) voor de dagperiode.

Verder werd ter wille van de woning gelegen aan de NO-grens van de site eveneens geëvalueerd ter hoogte van MP5. De specifieke impact van de breker op de nieuwe locatie bedraagt daar 49.0 dB(A) en voldoet hiermee aan de toepasselijke limietwaarde van 55 dB(A) voor de dagperiode. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat dit specifiek geluid werd bepaald uitgaande van een 10-tal seconde waarden en bijgevolg met de nodige voorzichtigheid dient te worden gehanteerd.

Ter hoogte van zowel MP3 als MP5 zou tevens worden voldaan aan de toepasselijke limietwaarde voor impulsachtig geluid voor wat betreft kortstondige pieken in het geluidsniveau als gevolg van de activiteit van de kraan bij het voeden van de breker.

Voor de woongebieden in oostelijke en westelijke richting werd de specifieke impact van de breker op de nieuwe locatie ingeschat uitgaande van extrapolatie van de meetresultaten op de terreingrens.

In westelijke richting (richting het woongebied ten westen van het bedrijf) werd de impact ingeschat op 200 m (IP1) van de terreingrens uitgaande van de meetresultaten op MP1. Het

indicatieve specifiek geluid bedraagt hier 48.2 dB(A) en voldoet hiermee aan de toepasselijke limietwaarde voor industriegebied tijdens de dagperiode nl. 55 dB(A).

Voor het woongebied ten oosten van de site diende de extrapolatie te worden uitgevoerd uitgaande van de metingen op MP5. Uitgaande van deze extrapolatie bedraagt het indicatief specifiek geluid 45.7 dB(A) waarmee de toepasselijke limietwaarde van 45 dB(A) licht zou overschreden worden. Er dient hier evenwel te worden opgemerkt dat omwille van het verkeersgeluid op de Wiedauwkaai, de breker enkel hoorbaar/meetbaar was op heel kortstondige momenten zonder verkeerspassage zodat het gemeten specifiek geluid op MP5 reeds met de nodige voorzichtigheid te hanteren is. Bovendien houdt de methode van een extrapolatie steeds een overschatting in zodat de werkelijke impact van de breker naar alle waarschijnlijkheid lager zal zijn en de toepasselijk limietwaarde vermoedelijk eerder zal benaderen tot mogelijk respecteren.

Ook kan worden gesteld dat de site reeds vergund is voor het positioneren van de mobiele breker dicht bij de Wiedauwkaai en dat met de nieuwe locatie verder naar het westen, de huidige situatie dus een verbetering inhoudt ten opzichte van de reeds vergunde situatie.'

AGOP-Milieu merkt in haar advies van 26 april 2024 op dat in beide geluidstudies geen melding wordt gemaakt van het feit of de afzuiging al dan niet in werking is.

Verder blijkt uit voormeld advies dat er bij de afdeling Handhaving geen klachten bekend zijn m.b.t. geluidsoverlast. Ook tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht.

Bij plaatsbezoek is vastgesteld dat aan de binnenzijde van de loods met breker (bestaande locatie) tegen de bardageplaten oude dwarsliggers gestapeld zijn, hetgeen ook voor een relevante geluidsdemping zorgt.

Als aandachtspunt wordt meegegeven dat de afvalstoffenverwerking (verhakselen) conform de bepalingen van art. 5.2.1.6§4 van VLAREM II enkel tijdens de dagperiode mag gebeuren.

Lucht

De breekactiviteiten kunnen aanleiding geven tot relevante stofemissies.

Voor wat betreft zone 1 (bestaande breeklocatie) zijn hiertoe ter beperking van de stofemissies zowel in de laad- als loszone vaste watervernevelaars geïnstalleerd met een reikwijdte van 50 m. Deze watervernevelaars zorgen ervoor dat vrijkomend stof direct neerslaat en kan verwerkt worden.

Alle poorten die toegang bieden tot de loods (4 stuks) zijn voorzien van een watergordijn dat in werking treedt bij het openen en sluiten van de respectievelijk poort. Dat verhindert de verspreiding van stof naar de buitenlucht.

Ter hoogte van de laadzone, de loszone en de zone breken is een filterinstallatie voorzien, bestaande uit filterkamers met een capaciteit van elk 40.000 m³/uur en met filters ePM_{2,5} (EU7). Het uitvoeringsplan vermeldt 1 stofafzuiginstallatie met een capaciteit van 40.000 m³/uur en 2 stofafzuiginstallaties met een capaciteit van 27.000 m³/uur.

Voor wat betreft zone 2 (nieuwe locatie) worden er 3 vaste waternevelaars op hoogte voorzien bij resp. de voorbreker, de breker en de zeefinstallatie.

Voorts wordt in de bespreking van de maatregelen aangehaald dat de loods voorzien wordt van een stofafzuig-installatie met filters met een capaciteit van 40.000 m³/uur, waarbij de filters van het type ePM 2.5 (EU7) zijn, welke getest zijn op deeltjes 0,3 – 3 micron.

Het uitvoeringsplan vermeldt evenwel 2 stofafzuiginstallaties met een capaciteit van 27.000 m³/uur.

In PIV4 wordt bevestigd dat de debieten van de stofafzuiginstallaties in de reserveloods effectief 27.000 m³/uur zullen bedragen.

Er wordt verder aangehaald dat de vermaalinstallatie voorzien is van een module die ter voorkoming van stof, schuim toevoegt.

Algemeen gelden voor het gehele terrein nog:

- een dagelijks veegcampagne. Hiertoe beschikt Woodprotect over 3 veegmachines (veegmachine met water en afzuiging, veegmachine op heftruck en een reserve veegmachine).
- een wekelijkse veegcampagne door een externe firma die het volledige terrein reinigt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoge druk-reiniger en een veegmachine met afzuiging.
- indien nodig kan, naast de vaste opstelling van vernevelaars in de loodsen, nog gebruik worden gemaakt van mobiele watervernevelaars.

Het aanvraagdossier bevat een oplijsting van de emissiepunten aan de uitgangen van de filterinstallaties ter hoogte van zowel bestaande breeklocatie (filter achteraan, filter loods en filter vooraan) als ter hoogte van de bijkomende breeklocatie (afzuiginstallatie stof 1 en afzuiginstallatie stof 2).

Volgens de gegevens in het omgevingsloket situeren alle emissiepunten zich op een hoogte van 1,8 m. Voor wat betreft de bestaande breek locatie komen de uitlaten uit op het bedrijfsterrein.

Bij plaatsbezoek van AGOP Milieu werd vastgesteld dat de uitlaten voor de bijkomende breeklocatie zich op minder dan 1,8 m hoogte bevinden en dat uitlaten gericht zijn naar het fietspad dat naast de terreingrens ligt.

Daarnaast werd vastgesteld dat de reserveloods momenteel nog niet uitgerust met stoffilters en dat een deel van de loods nog niet afgesloten was.

AGOP Milieu verwijst in haar advies van 26 april 2024 naar de bepalingen van art. 4.4.2.2.§1 van VLAREM II waarin het volgende bepaald wordt:

'Met behoud van de toepassing van artikel 4.4.2.1 worden dampen, nevels en afgassen op de plaats waar ze ontstaan opgevangen en, na de eventueel noodzakelijke zuivering ter naleving van de emissie- en immissievoorschriften die van toepassing zijn, geëmitteerd. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vindt de emissie naar de lucht plaats via een schoorsteen die minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan een minimumschoorsteenhoogte worden opgelegd. Dit tweede lid is niet van toepassing voor bestaande inrichtingen.

De schoorsteen is, met behoud van de toepassing van artikel 4.4.2.3, voldoende hoog met het oog op een voldoende spreiding van de geloosde stoffen vanuit milieuoogpunt en voor de volksgezondheid.

De schoorsteen wordt uitgerust met meetopeningen, uitgevoerd overeenkomstig een code van goede praktijk en, met het oog op de veilige en praktische uitvoering van de controlemetingen, met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief.'

Dit is een aandachtspunt voor de bestaande locatie maar dient in orde gemaakt voor de reserveloods.

Aan het aanvraagdossier is het resultaat toegevoegd van één emissiemeting (SGS met referentie AF-643256.03.A01 van 13 oktober 2023) ter hoogte van de afzuiging breekinstallatie tijdens het breken op de bestaande locatie.

Dezelfde emissiemeting wordt in het loket ook gelinkt aan de overige filterinstallaties laden en lossen.

Uit het advies van AGOP blijkt, na contact met de afdeling Handhaving, dat op het moment van de emissiemetingen er geen VLAREM-conforme meetopening aanwezig was. Dit wordt niet vermeldt in het verslag van de emissiemetingen.

Het inkomend afval, de draagstukken, zijn constant en niet onderhevig aan veranderingen. Ze hebben een typische geur door de behandeling met creosootolie, die relatief constant is. Het aanvraagdossier bevat eveneens een geuraudit en resultaten van geurwaarnemingen

uitgevoerd door het studiebureau Olfascan, uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de breekinstallatie.

Er werden 3 geurwaarnemingen uitgevoerd op resp. 12 december 2022, 26 december 2022 en 10 januari 2023.

Uit de geuraudit blijkt:

- *'De geurimpact van de opgeslagen vers geïmpregneerde dwarsliggers is zelfs bij open poorten door de brandschade vrij lokaal waardoor de impact naar de omgeving verwaarloosbaar is. Bij de herstelling van deze opslagloods wordt dan ook verwacht dat de huidige lokale geurimpact zal verbeteren, zeker gezien de reeds aanwezige ruimteventilatie en stoffiltering opnieuw in gebruik zal worden genomen omdat deze loods opnieuw voor de breekactiviteiten zal ingezet worden;*
- *Op basis van de drie geurwaarnemingen werd een gemiddelde geurafstand bekomen van 65 m ten opzichte van de locatie van de loods waar de breekactiviteit nu doorgaat. Bij deze gemiddelde geurafstand is er geen geurvaststelling aan de dichtstbijzijnde woonhuizen (in industriegebied) in de Driemasterstraat (op een afstand van 180 m van de loods). Ook ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonhuizen gelegen in woongebied is er bij deze geurafstand geen geurvaststelling (woonhuizen in Bremstraat op een afstand van 250 m van de loods); •*
- *De afzuiging en stoffiltering tijdens de breekactiviteit zorgen volgens de sensorische analyse niet voor een verandering in geurkarakter en daaraan gekoppeld de onaangenaamheid en hinderlijkheid van de geur. Wel zorgt de stofafzuiging voor een reductie in intensiteit (van sterk naar matig).*

Op basis van de vaststellingen kan besloten worden dat de geurimpact van de breekactiviteit beperkt blijft tot de directe omgeving. Woodprotect wil in kader van de omgevingsvergunningsaanvraag dus beschikken over twee loodsen met afzuiging en stoffiltering waar de breekactiviteit zal kunnen doorgaan. Echter zal er nooit gelijktijdig in de twee loodsen gebroken worden. In de herstellende afgebrande loods zal de breekactiviteit hoofdzakelijk doorgaan. In de hervormde loods die nu gebruikt wordt, zal de breekactiviteit enkel plaatsvinden indien deze om bepaalde redenen niet kan doorgaan in de herstellende loods. Bijkomend zal de afzuiging van beide loodsen verder geoptimaliseerd worden:

- *Er wordt gekeken om de huidige ruimteventilatie te verbeteren door te werken met een inlaat- en afzuigstelsel om zo de efficiëntie van de afzuiging te verhogen;*
- *Er worden momenteel testen uitgevoerd om de vaste stoffilters te vervangen door filters die periodiek leeggetrokken worden en waarvan ook het vocht onttrokken wordt. Door het gebruik van verneveling in de loods komt namelijk veel vocht in de filters terecht en dit gecombineerd met het stof zorgt ervoor dat de vaste stoffilters al na één week debietsverliezen vertonen. Door de filters periodiek leeg te trekken worden debietsverliezen gereduceerd en kan er ook langer met één en dezelfde stoffilter gewerkt worden.*

Bij plaatsbezoek van AGOP Milieu werd meegedeeld dat deze laatste oplossing een te dure oplossing blijkt te zijn, zodat de voorkeur uitgaat naar verder werken met vaste stoffilters.

Met voorliggend dossier wordt de buitengebruikstelling van de creosoteerinstallatie gemeld. Een attest van buiten dienststelling van de autoclaaf van 4 december 2023 is aan het dossier toegevoegd.

Deze buitengebruikstelling heeft een gunstig effect op de geuremissies afkomstig van activiteiten van Woodprotect.

Ook naar geleide emissies toe is er gunstig effect, gezien de bijhorende stookinstallatie (naverbrander) eveneens niet langer gebruikt zal worden.

*

* *

In de nieuwe projectversie PIV4 werd de hoogte van de emissiepunten aangepast tot 3,5 m. De exploitant stelt dat in overleg met het labo dat de emissiemetingen uitvoert, de 3 emissiepunten ter hoogte van de bestaande loods werden voorzien van een schouw met reglementaire meetopeningen en een hoogte van 3,5 m.

Eenzelfde type van schouwen zullen worden voorzien ter hoogte van de bijkomende loods op het moment dat deze effectief in gebruik wordt genomen voor breekactiviteiten.

Art. 4.4.2.1 van VLAREM II bepaalt dat, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, de emissie naar de lucht plaatsvindt via een schoorsteen die minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen.

Middels de projectversie PIV4 wordt afwijking gevraagd op voormelde bepaling en wordt aan de vergunningverlenende overheid verzocht om een uitlaathoogte van 3,5 m toe te staan. De exploitant stelt voor volgende voorwaarde op te nemen:

In afwijking van artikel 4.4.2.2 is de hoogte van de lucht uitlaten van de stofkasten van 3,5 meter voldoende.

De exploitant motiveert zijn verzoek als volgt:

Om praktische redenen (o.a. gewicht; eenvoudig vervangen van de filters) zijn de stofkasten geplaatst aan de zijkant van de gebouwen. Hierop werd een afvoer voor de luchtuitlaat (met meetpunt) aangebracht. De hoogte van de uitlaten is 3,50 meter. Hogere schouwen aanbrengen zou problemen geven met gewicht en stabiliteit.

AGOP-Milieu evalueert in haar advies van 26 juni 2024 dit verzoek op basis van voormelde motivatie gunstig. *De uitlaten van de bestaande breekloods komen uit op het eigen bedrijfsterrein, waardoor voor de omgeving geen overmatige hinder te verwachten is. De uitlaten van de reserveloods worden voldoende opgehoogd, waardoor er geen rechtstreekse uitblaas op manhoogte buiten het bedrijfsterrein is.*

*

* *

PIV4 omvat tevens een verzoek tot bijstelling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM III.

Concreet betreft een afwijking op de bepalingen van art. 3.14.2.4.6 (BBT14d):

Diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, worden voorkomen of, als dat niet haalbaar is, verminderd, door de toepassing van geschikte combinatie van de volgende technieken:

...

4° diffuse emissies insluiten, verzamelen en behandelen. Daarvoor worden technieken ingezet zoals:

- a) afval en materiaal dat diffuse emissies kan veroorzaken in gesloten gebouwen of in gesloten apparatuur, zoals transportbanden, opslaan, behandelen en hanteren;*
- b) gesloten apparatuur of gebouwen onder adequate druk houden;*
- c) emissies verzamelen en leiden naar een geschikt emissiereductiesysteem via een luchtafvoersysteem of luchtaanzuigsystemen in de nabijheid van de emissiebronnen.*

De exploitant stelt voor om in afwijking van voormelde bepalingen, volgende bijzondere voorwaarde op te nemen:

De opslag van de afval dwarsliggers, het uitsorteren en het afhalen van de metalen onderdelen kan in open lucht gebeuren. Verneveling en regelmatige veegcampagnes vermijden de verspreiding van stof.

Het verzoek wordt als volgt gemotiveerd:

Opslag: de opslag betreft zeer grote volumes en oppervlaktes waarbij het niet mogelijk is deze in een gesloten gebouw te plaatsen; bovendien ontstaan bij de opslag geen emissies

van stof (dwarsliggers worden niet gemanipuleerd). De opslag gebeurt boven een verharde ondergrond, met afwatering naar de waterzuivering.

Uitsorteren/afhalen van de metalen onderdelen: het uitsorteren van de dwarsliggers (o.a. naar kwaliteit, vorm, ...) gebeurt in openlucht met de kraan. Vernevelaars voor het bevochtigen zijn voorzien, en voorkomen de verspreiding van stof. Dagelijkse veegcampagnes worden uitgevoerd, dezen gebeuren met 3 eigen veegmachines (nat + opzuiging). Bijkomend wordt door een externe firma een wekelijkse veegcampagne uitgevoerd (hoge druk + afzuiging).

Voorliggend verzoek wordt in het advies van AGOP-Milieu van 26 juni 2024 als volgt beoordeeld:

Deze afwijkingsaanvraag kan toegestaan worden omdat de totale hoeveelheid afgedankte dwarsliggers zodanig groot is, dat het praktisch niet haalbaar is om deze in een gebouw te plaatsen. Emissies ten gevolge van deze opslag zijn beperkt door het feit dat dit grote stukken zijn en bij droog weer emissies gecontroleerd kunnen worden door bevochtigen. Het uitsorteren buiten van dwarsliggers kan eveneens toegestaan worden, mits het uitvoeren van de door de exploitant voorgestelde maatregelen. Deze afwijkingen kan gunstig geadviseerd worden.

Dit advies wordt gevolgd.

Veiligheid

De site is voorzien van een brandcentrale met thermische bewaking in de loods waar het breken doorgaat, thermische bewaking bij de opslag van behandeld hout en bewakingscamera's ter hoogte van de ingang en de burelen en op het terrein. De site wordt na de werkuren afgesloten, alsook worden de belangrijkste zones op zich afgesloten.

Procedures en interventiedossiers zijn uitgeschreven en besproken met de brandweer.

Bespreking bijstellingen (PIV2)

Hiervoor wordt verwezen naar het punt 'afvalwater' in de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Bespreking bijstellingen (PIV4)

Hiervoor wordt verwezen naar de punten 'afvalwater' en 'lucht' in de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De eerder gevraagde afwijking uit PIV2 wordt in PIV4 niet hernomen.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een industriegebied.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Het bedrijf situeert zich ook binnen de grenzen van het bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 definitief vastgesteld gewestelijk RUP 'Afbakening grootstedelijk gebied'. Dit RUP bracht voor de locatie in kwestie geen wijzigingen aan.

Voorts ligt de projectzone binnen de grenzen van het bij besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 goedgekeurd gemeentelijk RUP 'Wondelgemse Meersen'. Volgens dit RUP is de projectzone gelegen deels in oeverstrook, deels in zone voor groenas en deels in een zone voor lokale bedrijvigheid.

Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De bedrijfssite paalt aan de waterloop de Lieve, de Buitensingel en andere industriële vestigingen. De toegang tot het bedrijf bevindt zich aan de Wiedauwkaai. Binnen een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich een 20-tal woningen, waarvan een 7-tal in de Driemasterstraat, een 10-tal langs de Wiedauwkaai en een 3-tal langs de Meulestedekaai (overzijde Kanaal Gent-Terneuzen).

De afstand van de dichtste woning (Driemasterstraat) tot de achterste loods (loods met verhakselactiviteiten) bedraagt ca. 155 m.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op ervoor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf biologische waarden waargenomen.

De bestaande groenstroken op het terrein worden aangeduid als biologisch waardevol en complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen.

Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op 4,4 km van de SBZ (speciale beschermingszone) 'BE2300005: Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 3 km van het gen-gebied 'De Vallei van de Benedenleie'.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen. Op de exploitatie zijn ook geen inrichtingen aanwezig met stikstofemissies.

Gezien voorliggend project bedrijfsafvalwater loost in een rioleringsstelsel dat aangesloten is op de RWZI van Gent en niet loost op oppervlaktewater, dient omwille van de lozing alvast geen betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van stroomafwaarts gelegen speciale beschermingszones te worden verwacht, noch onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied. Een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets is omwille van bovenstaande niet nodig.

Gelet op de ruime afstand zal het project bijgevolg geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Conclusie

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De projectzone is gelegen aan de overzijde van de Wiedauwkaai, langsheen de bevaarbare waterloop kanaal Gent-Terneuzen.

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een fluviaal overstromingsgevoelig gebied. Er is enkel lokaal een kleine kans op pluviale overstromingen onder klimaatsverandering. Dit is lokaal stagnerende water bij hevige regenbuien.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal en op een lozing op het rioleringsstelsel. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Het voorwerp van voorliggende aanvraag beoogt in essentie het kunnen verderzetten van vergunde activiteiten, evenwel op een andere locatie binnen het bedrijfsterrein. Er is geen toename in verwerkingscapaciteit.

Er is bijgevolg geen bijkomende impact op het mobiliteitsaspect.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het kader van voorliggend dossier werd advies gevraagd aan de hulpverleningszone Centrum.

Op 15 maart 2024 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

In het kader van de PIV4 werd opnieuw advies gevraagd aan de Hulpverleningszone. Op 16 juni 2024 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 19 mei 2029, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Overwegende dat:

- het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd via een wzi waarbij de lozing van het gezuiverde effluent op de riolering een negatieve impact heeft en niet voldoet aan de verwerkbaarheidseisen van de RWZI;
- het aanvraagdossier onvoldoende informatie bevat om de impact van de lozing op het kanaal Gent-Terneuzen te evalueren;
- bijgevolg ook geen afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II kan toegestaan worden;
- het ongunstige advies van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt integraal bijgetreden;

dient besloten dat het gevraagde – **behoudens de lozing van bedrijfsafvalwater aan een debiet van 10 m³/uur, 240 m³/dag en 12.089 m³/jaar via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering van de Wiedauwkaai en de daaraan gekoppelde bijstelling** – milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning slechts deels worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan nv WOODPROTECT BELGIUM, Wiedauwkaai 91A te 9000 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Wiedauwkaai 91A, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13^{de} AFD, sectie T, nrs. 0062/3, 0062/4, 0062/A/2, 0062/B/2, 0062/C/2, 0066/D, 0066/F, 0066/H, 0066/K, 0066/L en GENT 7^{de} AFD, sectie G, nrs. 0468/C/2/12, 0468/D/2/12, 0468/H/2/12, 0468/K/2/12, 0468/L/2/12, 0468/M/2/12, 0468/N/2/12 en 0468/Z/12, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een houtimpregneringsbedrijf met afvalstoffenverwerking, omvattende:

2.2.1.c).1° (2)

De opslag en demontage van maximaal 100 ton metalen platen.

2.2.2.g)2° (1)

De uitbreiding met een bijkomende vaste locatie voor de verhakselactiviteiten.

2.4.5. (1)

De opslag van maximaal 1.500 ton spaanders en 12.000 ton afgedankte dwarsliggers.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.1.c)1° (2)

De opslag en demontage van maximaal 100 ton metalen platen.

2.2.2.g)2° (1)

De maximale opslag van 1.500 ton spaanders en 12.000 ton afgedankte dwarsliggers en het verhakselen ervan in 2 loodsen.

2.4.5. (1)

De opslag van 1.500 ton spaanders en 12.000 ton afgedankte dwarsliggers.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 1.010 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

Een verdeelslang voor gasolie.

15.1.1° (3)

Het stallen van maximaal 11 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

Een herstelwerkplaats met het gebruik van 1 schouwput.

15.4.1° (3)

Een wasplaats voor voertuigen voor het reinigen van maximaal 2 voertuigen per dag.

16.3.2°a) (3)

3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 5 kW, 11 kW en 75 kW.

17.3.2.1.1.2° (2)

De maximale opslag van 43,73 ton stook- en gasolie, waarvan 50.000 liter stookolie in een bovengrondse enkelwandige houder en 2.500 liter gasolie in een bovengrondse enkelwandige houder.

17.4. (3)

De opslag van maximaal 1.710 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.3.2°a) (2)

Diverse houtbewerkingstoestellen met een gezamenlijk vermogen van 239 kW.

19.6.1°d) (2)

De maximale opslag van 65.040 m³ hout in open lucht, waarvan 60.000 m² wit hout, 2.400 m³ niet-gecreosoteerde dwarsliggers, 120 m³ paaltjes, 120 m³ bijkomende houtopslag en 2.400 m³ gecreosoteerde dwarsliggers.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een gezamenlijk vermogen van 29,6 kW.

- §2. Aan nv WOODPROTECT BELGIUM, Wiedauwkaai 91A te 9000 Gent, wordt de **vergunning geweigerd** voor het project gelegen aan de Wiedauwkaai 91A, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13^{de} AFD, sectie T, nrs. 0062/3, 0062/4, 0062/A/2, 0062/B/2, 0062/C/2, 0066/D, 0066/F, 0066/H, 0066/K, 0066/L en GENT 7^{de} AFD, sectie G, nrs. 0468/C/2/12, 0468/D/2/12, 0468/H/2/12, 0468/K/2/12, 0468/L/2/12, 0468/M/2/12, 0468/N/2/12 en 0468/Z/12, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

3.6.3.2° (2)

Het lozen van bedrijfsafvalwater (maximaal 10 m³/ uur – 240 m³/dag en 12.089 m³/jaar) waarvan maximaal 775 m³/jaar afvalwater afkomstig van de tankpiste en wasplaats en maximaal 11.314 m³/jaar potentieel verontreinigd hemelwater, via een waterzuiveringsinstallatie op de openbare riolering van de Wiedauwkaai.

- §3. De bijstellingen op de bepalingen van artikel 4.4.2.2 van VLAREM II inzake de hoogte van de schoorstenen en art. 3.14.2.4.6 van VLAREM III (BBT Waste Treatment – BBT14d), worden **toegestaan**.
- §4. De afwijking op van art. 5.2.1.7.§5 van VLAREM II, inzake de plaatsing van een slibvang en KWS-afscheider, wordt **niet toegestaan**.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 19 mei 2029, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Geluid

Breekactiviteiten gelijktijdig in 2 loodsen zijn niet toegestaan.

2. Lucht/geur

- Het vermalen van afvalstoffen (afgedankte dwarsliggers) in functie van (mee)verbranding gebeurt in een gesloten gebouw met gesloten poorten waarbij voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25 van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling.
- De loods waarin afvalstoffen gebroken worden en de breekinstallatie is voorzien van verneveling om diffuse verspreiding van stof tegen te gaan, alsook stofbeheersing met schuim in de machines zelf. Laden en lossen van afvalhout om te breken gebeurt ofwel binnen, ofwel overdekt. Aan de poorten van de loszone wordt bij kans op stofvorming een watergordijn toegepast. Het laden van spaanders gebeurt overdekt en met gesloten poorten. Tijdens het laden van spaanders wordt bij stofontwikkeling een watervernevelaar ingezet.

- Alvorens de reserveloods in gebruik te nemen voor breken, dienen de uitlaten minimum 3,5 m hoogte te hebben en dienen de schouwen voorzien te zijn van VLAREM conforme meetopeningen voor emissiemetingen.
- De zone bij het laden en lossen wordt dagelijks gereinigd met een veegmachine en er is ook een wekelijkse reiniging van het volledige terrein met een veegwagen met afzuiging en hogedruk reiniging. De exploitant zet mobiele watervernevelaars in wanneer nodig.
- De poort van de autoclaafingang en de deuren van het autoclaafgebouw worden in de mate van het mogelijke consequent afgesloten.
- De opslag van vers gecreosoteerd tuinbouwhout gebeurt overdekt.
- In afwijking van artikel 4.4.2.2 van VLAREM II is de hoogte van de luchtuitlaten van de stofkasten van 3,5 meter voldoende.
- In afwijking van artikel 3.14.2.4.6 van VLAREM III is het met toepassing van de bepalingen over de toepasbaarheid, vermeld in BBT 14d), toegestaan de afgedankte dwarsliggers buiten op te slaan, op een verharde ondergrond met afwatering naar de waterzuiveringsinstallatie. Het uitsorteren en het afhalen van de metalen onderdelen kan in open lucht gebeuren, mits gebruik van verneveling.

**C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bestaande werkplan dient aangepast te worden.
- De normale afvalstoffenaan- en afvoer mag overeenkomstig de bepalingen van art. 5.2.1.2.§3 van VLAREM II niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.
- Omdat de meetopeningen voor de luchtemissies slechts recent VLAREM-conform zijn uitgevoerd, dient er nadere invulling gegeven worden aan punt 3° van BBT 3, nl.:

3° de informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen, zoals:

- de gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur;
- de gemiddelde concentraties, massastromen en variabiliteit van de aanwezige verontreinigende stoffen;
- de gegevens over ontvlambaarheid, laagste en hoogste explosiegrenswaarden en reactiviteit;
- de aanwezigheid van andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het afgasbehandelingssysteem of de veiligheid van de installatie.

Het is voor de exploitant een aandachtspunt om aan te tonen dat aan alle concrete punten in deze BBT voldaan wordt.

- De exploitant dient een energiebalans conform BBT 23 op te maken.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 16 juni 2024, met referentie 068960-004/JT, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Michael Smekens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter