

31012/25/1/A/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. MERCATOR PRESS voor het veranderen van een inrichting gelegen te JABBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 04/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een offsetdrukkerij voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 18/08/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een offsetdrukkerij voor een termijn tot 04/06/2029;

Gelet op het besluit d.d. 09/06/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een offsetdrukkerij voor een termijn tot 04/06/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 15/12/2016 waarbij akte wordt genomen van het uitbreiden van lozing bedrijfsafvalwater;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3/02/2016, ingediend door N.V. MERCATOR PRESS, gevestigd te Industriezone 2 8490 Jabbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Industriezone 2 te Jabbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE	B	0505/L
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE	B	0506/L

met als voorwerp : een offsetdrukkerij te veranderen nl
de wijzing door:

- administratieve aanpassing van lozing van bedrijfsafvalwater op riolering met een debiet van 0,5 m³/u en 3000 m³/jaar naar lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater

de uitbreiding met:

- winning van grondwater met een maximaal debiet van 100 m³/dag en 20000 m³/jaar uit 2 boorputten met een diepte van respectievelijk 22,5 m en 23,4 m (Lid van Egem)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 20000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,5 kubieke meter per uur
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor Andere bestemming	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 22,5 m, uit Ieperiaan (0800), voor Andere bestemming	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een drukkerij met

- * lozing van huishoudelijk afvalwater op riolering met een debiet van maximaal 2000 m³ per jaar
- * lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater met een debiet van 0,5 m³/u en 3000 m³/jaar
- * de opslag van 60 ton Premoking drukinkten

- * installaties voor heatseatrotatie-offset met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van max. 879 ton (waarvan 29,5 ton wasmiddelen, 24,5 ton vochtadditieven en 825 inkten)
- * afdeling pre-press met een totale drijfkracht van 46,2 kW
 - o Creo laser van 7 kW
 - o plaatbelichter van 11 kW
 - o plaatontwikkelaar van 3,7 kW
 - o oven van 2 kW
 - o gommeringstoestel van 19,5 kW
 - o transportbanden van 0,8 kW
 - o koeling van 2 kW
 - o ponsmachine van 0,2 kW
- * afdeling drukkerij met een totale drijfkracht van 3636 kW
 - o drukpers Rotoman 55 van 557,6 kW
 - o drukpers Lithoman 4/1 van 836 kW
 - o drukpers Lithoman 4/2 van 722,4 kW
 - o drukpers Lithoman 3 van 763,2 kW
 - o drukpers Lithoman 8 van 756,8 kW;
- * afdeling afwerking met een totale drijfkracht van 100,7 kW
 - o sheeter achter Rotoman 55 van 65 kW
 - o Biegmachine 72-pag. van 1 kW
 - o Biegmachine 48-pag. van 1 kW
 - o Biegmachine 32-pag. van 1 kW
 - o installatie invoer verse lucht van 0,7 kW
 - o automatische wikkelmachine van 32 kW
- * 6 H.S. transformatoren van 630 kVA, 2x 1250 kVA en 3x 1600 kVA
- * inrichtingen voor het behandelen van papier met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 191 kW
 - o afzuiginstallatie + najagers van 150 kW
 - o 6 papierpersen van 4x 7,5 kW en 2x 5,5 kW
- * batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 68,3 kW
- * stalling voor 15 voertuigen
- * luchtcompressoren en airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 371,36 kW
 - o 4 luchtcompressoren van 45 kW, 75 kW en 2x 90 kW
 - o koeldroger van 8,7 kW
 - o airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 62,66 kW
- * vacuümgroepen en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 698 kW
 - o koelgroep Lithoman 4/2 van 133,9 kW
 - o koelgroep Lithoman 4/1 van 57 kW
 - o koelgroep Rothoman van 62 kW
 - o koelgroep Lithoman 3 van 63,6 kW
 - o chiller Lithoman 8 van 292 kW
 - o koelgroepen koeling vochtadditieven van 18,8 kW, 3x 19,9 kW en 11 kW
- * onderhoudswerkplaats met 6 metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,8 kW
- * 2 dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie met een totaal nominaal vermogen van 2x 200 kW en met een bluswatertank van 1000 m³
- * verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 2576,6 kW
 - o 4 branders van warmeluchtblazers van 4x 385 kW
 - o 2 branders gordijn laadkade van 325 kW en 350 kW
 - o branders burelen van 2x 70 kW
 - o naverbrander vocsidiser van 221,6 kW

- * opslag van
 - o 2000 l olie en afvalolie in vaten
 - o 1590 kg Offset cleaner A345 (GHS02/ GHS07/ GHS08)
 - o 190 kg Greensolv (GHS02/ GHS07)
 - o 1440 kg Formenwaschmittel (GHS02/ GHS07/ GHS08)
 - o 7980 kg Dynacol AC320-H (GHS07)
 - o 1600 kg AWC2000 (GHS08)
 - o 2520 kg Eurostar 5.0 (GHS08)
 - o 2041 l en 108,4 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
 - o papier met een maximale hoeveelheid van 7500 ton.
- * winning van grondwater met een maximaal debiet van 40 m³/dag en 20000 m³/jaar uit 2 boorputten met een diepte van respectievelijk 22,5 m en 23,4 m (Lid van Egem).

Kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 2

diepte van de winning: 20m en 22,5m

Watervoerende laag: Ieperiaan aquifer

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: koelwater, vochtwater, reiniging drukvormen

Gelet op het feit dat op datum van 24/02/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.7/04/2017 waaruit blijkt dat één anoniem bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op :

- Geluidsoverlast sinds het rooien van de bomen aan de kant van de autostrade. Geluid van fabriek en van lossen en laden. Vraag om geluidsmuur te plaatsen.
- Geurhinder. Vraag tot plaatsen ventilatiesysteem.

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/04/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 11/05/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 22/05/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting binnen de grenzen van het GRUP "Solitaire vakantiewoningen Brugge-Oostende.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Jabbeke is een ontvoogde gemeente.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting valt onder de merscreening voor het onttrekken van grondwater.

Er wordt een vergunning gevraagd voor 100 m³/dag en 20.000 m³/jaar grondwater te onttrekken via 2 boorputten in het Ieperiaan zand.

Bij de aanvraag werd een haalbaarheidsstudie gevoegd gebaseerd op een winning van max. 50.000 m³ per jaar voor een periode van 100 jaar via modelflow en Modpath. De resultaten zijn aldus als worstcase te beschouwen gezien het aangevraagde debiet zich beperkt tot 100 m³/d en 20.000 m³/j. Het model werd opgesteld op basis van insitu bepaalde hydrogeologische parameters (pompproef). Op basis hiervan wordt een invloedsstraal berekend van 700 m in de gespannen Ieperiaan aquifer. Binnen deze invloedsstraal bevinden zich 3 vergunde winningen in de Ieperiaan aquifer (HCOV 0800). De impact op deze winningen ligt binnen een aanvaardbaar niveau voor dergelijke gespannen grondwaterwinningen. Er wordt geen impact verwacht thv het bovenliggend freatisch Quartair dek (HCOV 0100) die gescheiden wordt van de gespannen Ieperiaan aquifer door de aanwezigheid van een de Panislaan aquitard (HCOV 0700).

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de kans op verspreiding van eventuele verontreinigingen in het freatische watervoerende pakket of de kans op zettingen quasi nihil zijn als gevolg van de winning via goed afgewerkte boorputten. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijk beoordeling

Wat betreft de anonieme klacht blijkt deze te handelen over aspecten van geur en geluid. Dit wordt meegegeven aan het bedrijf als aandachtspunt. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de exploitant dat er recent een kleine brand geweest is in een naverbrander, de laatste herstellingswerken dienen nog uitgevoerd, uiterlijk vóór het zomerverlof. De klachten zijn echter niet te linken aan het voorwerp van voorliggende aanvraag, die louter betrekking heeft op de grondwaterwinning.

De NV Mercator Press is een drukkerij die deel uitmaakt van de Group Mercator Press. Het is een offsetdrukkerij die zich specialiseert in folders en brochures met een dagverbruik van ongeveer 150 ton papier. Zo worden o.a. folders van bedrijven zoals MAKRO, Carrefour, GB, Delhaize, Albert Heijn, Intermarché en Auchan gedrukt op de site in Jabbeke.

Ontwerpen voor drukwerk worden digitaal aangeleverd waarna ze in de prepress gepositioneerd worden. Daarna volgt een kleurafdruk voor goedkeuring als drukproef. Het ontwerp wordt vervolgens op een aluminium drukplaat overgebracht via laserontwikkeling. Na het inbranden wordt de plaat gespoeld, gebakken en gegomd. Er zijn 4 grote heatset-offsetpersen aanwezig op het bedrijf. Voor het drukproces wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van watergedragen inkten. De offsetplaat, die rond de plaatcilinder in elke drukgroep wordt aangebracht, is deels wateraantrekkend (hydrofiel) en deels waterafstotend (hydrofoob). In de drukeenheid wordt eerst de drukvorm met vochtwater bevochtigd. Het water wordt aangetrokken door de hydrofiële zones. In het vochtwater bevinden zich stoffen die de oppervlaktespanning beïnvloeden zoals isopropylalcohol (IPA) en andere toevoegingen. IPA zorgt ervoor dat de flinterdunne waterfilm in het vochtwater en op de plaat intact blijft ondanks de hoge omwentelingssnelheid en druk.

Met het inktwerk wordt inkt aangebracht. De inkt is waterafstotend en hecht alleen aan de drukvorm op de plaatsen waar geen water aanwezig is (de hydrofobe delen). De ingeïnte drukvorm roteert vervolgens tegen een rubberdoekcilinder die de inkt overneemt. Deze rubberdoek beweegt over het papier of karton, waarbij de inkt op het te bedrukken materiaal wordt overgebracht.

Heatsetinkten worden voornamelijk gedroogd door geforceerde droging met hete lucht van 200-300 °C, afhankelijk van de kwaliteit van het papier, het gramgewicht en de inktbedekking. Tijdens het verdampen verdwijnen de vluchtige componenten, die instaan voor de vloeibaarheid van de inkt, uit de inktlaag. Enkel harsen en pigmenten of kleurstoffen blijven op het papier achter. Om thermisch drogen mogelijk te maken, is het gehalte aan minerale oliën in de inkt hoger en het kookpunt van de inkt lager dan bij vellenoffset.

Door het verdampen van de vluchtige componenten uit de heatsetinkt kunnen koolwaterstofemissies plaatsvinden. Deze worden sterk gereduceerd door het voorzien van een nabehandeling van de afgezogen lucht uit de droogoven om te voldoen aan de emissienormen.

Na het drukproces kunnen ook nabehandelingen worden uitgevoerd zoals plooiën, lijmen en snijden. Verdere afwerking zoals samenstellen, verzamelen of inbinden gebeurt grotendeels extern, en deels in eigen huis door een derde firma Cordec Binding.

Via deze aanvraag wenst de exploitant uit te breiden met een grondwaterwinning met een debiet van 100 m³/dag en 20000 m³/jaar. Momenteel wordt drinkwater onttrokken via de 'put van Snellegem' maar het bedrijf wenst niet langer afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van dit water. Daarenboven schommelt de samenstelling sterk van het aangeleverde water wat een negatieve invloed heeft op het drukproces.

Voornamelijk de toename in geleidbaarheid en chloridegehalte zou zorgen voor ontregeling van de productie (koelwater, vochtwater).

Voor de rest worden geen duidelijke kwaliteitseisen beschreven.

Er werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt en toegevoegd aan de milieuvergunningaanvraag.

De inrichting is gelegen in Industriezone 2 te Jabbeke, grenzend aan de E40. Ten noorden van het bedrijf is een vestiging van Inbev gelegen, en ten westen en ten zuiden is het op- en afritten complex Jabbeke van de E40 gelegen. De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen ten oosten van het bedrijf in een doodlopende straat, op ongeveer 20 m van de bedrijfsgebouwen. De woningen zijn gelegen in agrarisch gebied.

De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer 530 m van het EG-vogelrichtlijngebied 'Poldercomplex'.

Op 27/02/2017 werd er advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur & Bos inzake de natuuraspecten. Tot op heden werd nog geen antwoord ontvangen, wat beschouwd wordt als een stilzwijgend gunstig advies. Bij een normale bedrijfsvoering is een mogelijke impact op het Vogelrichtlijngebied zo goed als onbestaande.

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,135 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting. Voorliggende aanvraag heeft geen invloed op het energiegebruik.

Het betreft een offsetdrukkerij. Binnen het bedrijf is water noodzakelijk als vochtwater, koelwater (gesloten systeem), reiniging drukvormen en voor sanitaire toepassingen. Voor sanitaire doeleinden zou 2.000 m³/j noodzakelijk zijn. Voor de andere verbruikersposten werden geen afzonderlijke waterbehoeftes weergegeven. Uit de aangiftes van de laatste jaren blijkt dat het maximaal verbruik binnen de productie naast sanitair 11.680 m³ per jaar (2015) bedroeg.

Vandaag wordt op het bedrijf enkel leidingwater ingezet. Daar de kwaliteit van leidingwater niet gegarandeerd kan worden wenst men over te schakelen op een andere waterbron. Voornamelijk de toename in geleidbaarheid en chloride-gehaltes (tot meer dan 300 mg/l) zou zorgen voor ontregeling van de productie (koelwater, vochtwater). Om deze reden wenst men af te zien van leidingwater. Voor de rest worden geen duidelijke kwaliteitseisen beschreven. In de toekomst wenst men te beschikken over een waterbron zonder kwantitatieve en kwalitatieve schommelingen. Er worden evenwel geen specifieke kwaliteitseisen vooropgesteld.

In 2016 zou de productie zijn toegenomen. Tijdens een monitoringsperiode van de waterbruiken (2016) van ca. 2 maanden werden verbruiken vastgesteld die varieerden tussen 22,6 tot 48 m³/dag. Er zou een verbruik zijn van 3 m³/u die bij de voorziene productietoename zou stijgen tot 5,7 m³/u en max. 100 m³/dag. Een debiet van 20.000 m³ per jaar zou volstaan om de stijgende waterbehoefte als gevolg van de productiestijging te kunnen invullen. De debieten worden niet opgesplitst ifv de verschillende toepassingen.

Er ontbreekt een volledige waterbalans.

Er werd nog een overzicht van het leidingwaterverbruik van de voorbije jaren bezorgd aan afdeling GOP:

2016	25.853 m ³
2015	14.707 m ³
2014	12.276 m ³
2013	13.793 m ³

Hieruit blijkt dat in 2016 het waterverbruik zeer sterk is gestegen. Sinds 1 december 2016 wordt het spui van de koeltoren geregistreerd met een debietmeter. Het geloosde debiet voor de periode 1/01/2017 – 6/04/2017 bedraagt 438 m³. Er wordt enkel spui afkomstig van de koeltoren geloosd. Het afvalwater afkomstig van verontreinigd vochtwater wordt integraal afgevoerd naar een verwerker. In 2016 was dit 122,1 m³. Er wordt geschat dat 2000 m³/jaar gebruikt wordt voor sanitaire voorzieningen. Het resterende water wordt dus verdampt.

Samenvattend kunnen reeds volgende waterstromen bij benadering worden gekwantificeerd:

waterstromen IN	25853 m³	waterstromen UIT	
koelwater	?	spui koeltoren	1314 m ³
vochtwater	?	verontreinigd vochtwater	122,1 m ³
sanitair water	2000 m ³	sanitair water	2000 m ³
reinigen drukvormen	1 m ³	verdamping	resterend

Momenteel ontbreken nog de cijfers van de 2 grootste verbruiksposten, namelijk het vochtwater en het koelwater. De exploitant geeft aan dat een debietmeter werd geplaatst op het innamepunt van de koeltorens.

Alternatieven

Het grondwater uit de boorput wenst men aan te wenden voor alle toepassingen binnen de bedrijfsvoering, nl. als vochtwater, koelwater (gesloten systeem), reiniging drukvormen en voor sanitaire toepassingen. De aanvrager wenst gespannen grondwater te gebruiken voor laagwaardige toepassingen. Echter, gespannen Ieperiaan grondwater moet steeds strikt gereserveerd worden voor hoogwaardige toepassingen en kan enkel worden aanvaard voor laagwaardige toepassingen wanneer alternatieven ontbreken. Alternatieven voor gespannen water zijn recupwater, regenwater en freatisch grondwater, dewelke sneller worden aangevuld en aldus een duurzamer alternatief vormen.

Door de waterbehoefte van de verschillende verbruikersposten voldoende kwalitatief en kwantitatief in kaart te brengen kan verder worden afgetoetst waar en hoe beschikbare alternatieve waterbronnen kunnen worden ingezet of eventuele waterbesparende maatregelen kunnen worden toegepast. In het dossier kon daarover niks worden teruggevonden.

Recupwater

Koelwater gebeurt in een gesloten systeem. Het is niet duidelijk welke waterbesparende maatregelen binnen de bedrijfsvoering voorzien worden of reeds worden toegepast.

Regenwater

Het bedrijf heeft een dakoppervlakte van 15.763 m² en een verharding van 8.610 m² - totale verharding van 24.373 m². Mits voldoende regenwaterbuffering te voorzien vormt regenwater een potentiële waterbron binnen de bedrijfsvoering. In het dossier werd het gebruik van regenwater zelfs niet in overweging genomen.

Oa. voor sanitaire doeleinden volstaat regenwater. Ook voor koelwater kan mogelijk gebruik gemaakt worden van regenwater. Hergebruik van regenwater moet verder worden onderzocht.

Gezien de historisch gegroeide situatie en de modulaire opbouw van het bedrijf zou het grote investeringen vergen om hemelwater te voorzien in de sanitaire voorzieningen. Dit kan dus niet als BBT worden beschouwd. De exploitant geeft aan dat bij toekomstige aanpassingen aan het gebouw zal onderzocht worden of de sanitaire voorzieningen kunnen gescheiden worden en aangesloten kunnen worden op hemelwater. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant nogmaals dat zij het nodige onderzoek zullen doen naar de inzetbaarheid van regenwater. Het betreft hier echter een historisch gebouw, dat bovendien gehuurd wordt. Ook aan de parking mag niets gewijzigd worden. Er zal een masterplan opgemaakt worden.

Freatisch grondwater

Er is een freatisch watervoerend pakket van ca. 4 m-mv die in de omgeving mogelijk veen- en humushoudende intercalaties bevatten. Oa. ook in de boorbeschrijving van boorput 1 thv het bedrijf werd humus aangetroffen. De beschikbaarheid van freatisch grondwater voor grote winningen is twijfelachtig. Daarenboven moet steeds het risico op zettingen voldoende bestudeerd worden ifv de verwachte verlagingen binnen de invloedstraal.

Leidingwater

Vandaag maakt men gebruik van leidingwater voor alle toepassingen. In de toekomst wenst men af te zien van deze waterbron.

Toestand van de winning

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dienen de putten uitgerust te worden met een peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter. Er zou reeds een debietmeter en peilbuis aanwezig zijn.

De impact van de aangevraagde grondwaterwinning werd bestudeerd via een haalbaarheidsstudie opgesteld door het studiebureau AGT dd. 22/11/2016 gebaseerd op een winning van max. 50.000 m³ per jaar voor een periode van 100 jaar via modelflow en Modpath. De resultaten zijn aldus als worstcase te beschouwen gezien het aangevraagde debiet zich beperkt tot 100 m³/d en 20.000 m³/j. Het model werd opgesteld op basis van insitu bepaalde hydrogeologische parameters (pompproef). Op basis hiervan wordt een invloedsstraal berekend van 700 m in de gespannen Ieperiaan aquifer. Binnen deze invloedsstraal bevinden zich 3 vergunde winningen in de Ieperiaan aquifer (HCOV 0800). De impact op deze winningen ligt binnen een aanvaardbaar niveau voor dergelijke gespannen grondwaterwinningen. Door de pomp 1 meter boven het dak van de laag op te hangen kan het peil niet dalen tot onder het dak van de watervoerende laag en wordt elk risico op beluchting vermeden. Voor put 1 moet de pomp op 10 m-mv hangen en voor put 2 op 13 m-mv. De peilen moeten worden opgevolgd adhv maandelijkse peilmetingen.

Er wordt geen impact verwacht thv het bovenliggend freatisch Quartair dek (HCOV 0100) die gescheiden wordt van de gespannen Ieperiaan aquifer door de aanwezigheid van een de Panislaan aquitard (HCOV 0700). Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de kans op verspreiding van eventuele verontreinigingen in het freatische watervoerende pakket of de kans op zettingen quasi nihil zijn als gevolg van de winning via goed afgewerkte boorputten.

De grondwaterstroming werd bepaald en zou vanuit het zuidzuidoosten stromen naar het noordnoordwesten. Op basis hiervan concludeert men ook dat er geen negatieve impact bestaat door de winning naar verzilting toe vanuit het verzilt gebied dat volgens de verziltingskaart (1974) zich op een afstand van ca. 125 m van het bedrijf bevindt waar verzilt grondwater aanwezig zou zijn vanaf 5 tot 10 m-mv. De kwaliteiten moeten worden opgevolgd obv een jaarlijkse analyse

Conclusie

Het aangevraagde debiet werd onvoldoende kwalitatief en kwantitatief onderbouwd; Gespannen grondwater is beperkt beschikbaar.

Vanuit duurzaamheidsoverweging moeten maximaal alternatieven worden ingezet zoals regenwater, freatisch grondwater en recupwater alvorens over te schakelen op gespannen grondwater. Het potentieel regenwater wordt onbenut;

Mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Het is aangewezen om de vergunning voor de grondwaterwinning op proef te verlenen. In deze periode kunnen de verschillende verbruikersposten voldoende kwantitatief en kwalitatief in kaart worden gebracht. Er moet worden nagegaan welke alternatieve waterbronnen kunnen worden ingezet en of waterbesparende maatregelen kunnen worden toegepast. Exploitant wordt er op gewezen dat de proeftermijn niet louter dient om het vereiste studiewerk te doen. Er moet uitdrukkelijk naar gestreefd worden om het op te pompen debiet zo minimaal mogelijk te houden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Nieuwe Polder van Blankenberge.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen luidende als volgt : "gunstig voor een termijn tot 04/06/2029"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen; :

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we hebben geen bomen gekapt maar wel gesnoeid; de burens hebben onze contactgegevens om bij eventuele problemen ons rechtstreeks te kunnen contacteren; er is brand geweest in de naverbrander; voor het zomerverlof moeten de laatste herstellingswerken nog uitgevoerd worden; we zullen een onderzoek doen naar mogelijke inzetbaarheid van regenwater; opvang voorzien zal grote investeringen vergen; het betreft een historisch gebouw dat we bovendien huren; de parking mag niet gewijzigd worden (te dicht bij de autostrade); het is belangrijk dat we een masterplan opmaken; vroeger werd leidingwater gebruikt; sedert de overschakeling naar de Blankaart (bij defect put Snellegem) zijn er veel te veel schommelingen met grote problemen voor ons productieproces; na herstel van de put in Snellegem kan ons geen constante toevoer van Snellegem gegarandeerd worden; vandaar dat we grondwater inschakelen; het grondwater is al bemonsterd; de meetstalen vallen binnen de door ons benodigde normen; onze verbruiken zijn niet extreem hoog;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. MERCATOR PRESS, gevestigd te Industriezone 2 8490 Jabbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Industriezone 2 te Jabbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE	B	0505/L
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE	B	0506/L

met als voorwerp : een offsetdrukkerij te veranderen nl
de wijziging door:

- administratieve aanpassing van lozing van bedrijfsafvalwater op riolering met een debiet van 0,5 m³/u en 3000 m³/jaar naar lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater

de uitbreiding met:

- winning van grondwater met een maximaal debiet van 100 m³/dag en 20000 m³/jaar uit 2 boorputten met een diepte van respectievelijk 22,5 m en 23,4 m (Lid van Egem)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 20000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,5 kubieke meter per uur
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor Andere bestemming	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 22,5 m, uit Ieperiaan (0800), voor Andere bestemming	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een drukkerij met

- * lozing van huishoudelijk afvalwater op riolering met een debiet van maximaal 2000 m³ per jaar
- * lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater met een debiet van 0,5 m³/u en 3000 m³/jaar
- * de opslag van 60 ton Premoking drukinkten

- * installaties voor heatseatrotatie-offset met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van max. 879 ton (waarvan 29,5 ton wasmiddelen, 24,5 ton vochtadditieven en 825 inkten)
- * afdeling pre-press met een totale drijfkracht van 46,2 kW
 - o Creo laser van 7 kW
 - o plaatbelichter van 11 kW
 - o plaatontwikkelaar van 3,7 kW
 - o oven van 2 kW
 - o gommeringstoestel van 19,5 kW
 - o transportbanden van 0,8 kW
 - o koeling van 2 kW
 - o ponsmachine van 0,2 kW
- * afdeling drukkerij met een totale drijfkracht van 3636 kW
 - o drukpers Rotoman 55 van 557,6 kW
 - o drukpers Lithoman 4/1 van 836 kW
 - o drukpers Lithoman 4/2 van 722,4 kW
 - o drukpers Lithoman 3 van 763,2 kW
 - o drukpers Lithoman 8 van 756,8 kW;
- * afdeling afwerking met een totale drijfkracht van 100,7 kW
 - o sheeter achter Rotoman 55 van 65 kW
 - o Biegmachine 72-pag. van 1 kW
 - o Biegmachine 48-pag. van 1 kW
 - o Biegmachine 32-pag. van 1 kW
 - o installatie invoer verse lucht van 0,7 kW
 - o automatische wikkelmachine van 32 kW
- * 6 H.S. transformatoren van 630 kVA, 2x 1250 kVA en 3x 1600 kVA
- * inrichtingen voor het behandelen van papier met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 191 kW
 - o afzuiginstallatie + najagers van 150 kW
 - o 6 papierpersen van 4x 7,5 kW en 2x 5,5 kW
- * batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 68,3 kW
- * stalling voor 15 voertuigen
- * luchtcompressoren en airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 371,36 kW
 - o 4 luchtcompressoren van 45 kW, 75 kW en 2x 90 kW
 - o koeldroger van 8,7 kW
 - o airco-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 62,66 kW
- * vacuümgroepen en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 698 kW
 - o koelgroep Lithoman 4/2 van 133,9 kW
 - o koelgroep Lithoman 4/1 van 57 kW
 - o koelgroep Rothoman van 62 kW
 - o koelgroep Lithoman 3 van 63,6 kW
 - o chiller Lithoman 8 van 292 kW
 - o koelgroepen koeling vochtadditieven van 18,8 kW, 3x 19,9 kW en 11 kW
- * onderhoudswerkplaats met 6 metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,8 kW
- * 2 dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie met een totaal nominaal vermogen van 2x 200 kW en met een bluswatertank van 1000 m³
- * verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 2576,6 kW
 - o 4 branders van warmeluchtblazers van 4x 385 kW
 - o 2 branders gordijn laadkade van 325 kW en 350 kW
 - o branders burelen van 2x 70 kW
 - o naverbrander vocsidiser van 221,6 kW

- * opslag van
 - o 2000 l olie en afvalolie in vaten
 - o 1590 kg Offset cleaner A345 (GHS02/ GHS07/ GHS08)
 - o 190 kg Greensolv (GHS02/ GHS07)
 - o 1440 kg Formenwaschmittel (GHS02/ GHS07/ GHS08)
 - o 7980 kg Dynacol AC320-H (GHS07)
 - o 1600 kg AWC2000 (GHS08)
 - o 2520 kg Eurostar 5.0 (GHS08)
 - o 2041 l en 108,4 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
 - o papier met een maximale hoeveelheid van 7500 ton.
- * winning van grondwater met een maximaal debiet van 40 m³/dag en 20000 m³/jaar uit 2 boorputten met een diepte van respectievelijk 22,5 m en 23,4 m (Lid van Egem).

Kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 2

diepte van de winning: 20m en 22,5m

Watervoerende laag: Ieperiaan aquifer

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: koelwater, vochtwater, reiniging drukvormen

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 2 jaar op proef voor de grondwaterwinning
- voor de lozing bedrijfsafvalwater

die aanvangt op

15/06/2017

en die eindigt op

- 15/06/2019

voor de grondwaterwinning

- 04/06/2029 voor de lozing bedrijfsafvalwater, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 04/06/2009, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 van VLAREM II minimaal 25 millimeter bedragen;
2. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
3. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

4. Er dient jaarlijks een kwaliteitsanalyse uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
 $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale enterokokken/100ml.

De resultaten van deze analyse dienen opgestuurd te worden naar VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Dient Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende;

5. Het maximaal afpompingsniveau is 10 meter onder maaiveld thv boorput 1 en 13 m ter hoogte van boorput 2. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsten van een afslagmechanisme, het pompen met een lager debiet,....
6. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
7. De verschillende verbruikersposten worden voldoende kwantitatief (vb waterverbruik adhv interne debietmeters ifv productie) en kwalitatief (noodzakelijke kwaliteit) in kaart gebracht. Hierbij moet worden nagegaan welke alternatieve waterbronnen kunnen worden ingezet en of waterbesparende maatregelen kunnen worden toegepast. Specifiek moet hierbij een haalbaarheidsstudie tot gebruik van regenwater binnen de bedrijfsvoering worden opgemaakt ifv de verschillende toepassingen binnen de bedrijfsvoering om maximale overschakeling van gespannen grondwater naar regenwater mogelijk te maken, vb. voor sanitaire doeleinden, koelwater,.... In de haalbaarheidsstudie moet obv de resultaten een concrete timing naar overschakeling worden uitgewerkt en/of voorstellen worden geformuleerd naar waterbesparende maatregelen.
- De resultaten moeten worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, LNE afdeling Milieuvergunningen en Milieu Inspectie en VMM dienst lokaal- en Grondwaterbeheer (grondwater.wvl@vmm.be) en dit ten laatste 18 maand na Vlarembesluit.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **15 -06- 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido DECORTE



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.