



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN OP- EN OVERSLAG VAN AFVALSTOFFEN, GELEGEN IN 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 154 EN GEËXPLOITEERD DOOR DE NV BREMCON.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 14 november 2019.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



02/12/2019

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter



02/12/2019

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het verzoek dat de nv Bremcon op 23 juli 2019 heeft ingediend met het oog op bijstelling van de milieuvoorwaarden die gelden voor een op- en overslag van afvalstoffen gelegen in Kruibeeksesteenweg 154 te 2070 Zwijndrecht, als volgt:

De exploitant vraagt een bijstelling van de 2^e bijzondere voorwaarde, opgelegd bij besluit met kenmerk OMGP-2017-0210 d.d. 9 mei 2018, meer bepaald "2. In toepassing van de

afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan het huidige groenscherm en de dichtgemaakte beplanting aan de straatkant behouden blijven".
Deze bijzondere voorwaarde wordt vervangen door "2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II volstaat het huidige groenscherm zoals ingetekend op het plan "Bremcon – Plan groenzones" gevoegd bij de aanvraag op 18 april 2018, met uitzondering van het deel van het groenscherm van 3 meter breed, grenzend aan de inrichting van Van Moer, dat kan verdwijnen. De dichtgemaakte beplanting aan de straatkant dient behouden te blijven (volgens plan "Bremcon – Groenzone na wijziging juli 2019).";

Gelet op de motivering van het verzoek, zoals beschreven in het advies van de AGOP-M;

Gelet op het feit dat de exploitatie van de inrichting op het ogenblik van indiening van het verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden onderworpen is aan volgende bijzondere voorwaarden: Er worden passende maatregelen genomen, waaronder het vegen en bevochtigen van de wegen en het bevochtigen van de opslag van stuivende stoffen, om het verspreiden van verontreinigde grond en stofhinder maximaal te voorkomen en te beperken.

2. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan het huidige groenscherm en de dichtgemaakte beplanting aan de straatkant behouden blijven;
3. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II kan het gemeenschappelijk gebruik van de weegbrug op het terrein van Argex NV/Hye NV aan Bremcon worden toegestaan;
4. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

Parameter	norm
fluoranteen	0,1 µg/l
naftaleen	20 µg/l
fenantreen	1 µg/l
acenaftteen	0,6 µg/l
chryseen	10 µg/l
benzo(a)antraceen	3 µg/l
fluoreen	20 µg/l
pyreen	0,4 µg/l
acenaftyleen	40 µg/l
arseen	50 µg/l
barium	140 µg/l
beryllium	1 µg/l
boor	3.500 µg/l
chroom	250 µg/l
kobalt	6 µg/l
koper	500 µg/l
lood	500 µg/l
nikkel	150 µg/l
seleen	10 µg/l
thallium	2 µg/l
tin	400 µg/l
vanadium	10 µg/l
zilver	4 µg/l
zink	2.000 µg/l
totaal fosfor	2 mg/l
adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)	400 µg/l
anionische oppervlakteactieve stoffen	1.000 µg/l
niet-iogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	2.000 µg/l
benzeen	100 µg/l
xylenen	40 µg/l
COD	125 mg/l
totaal-N	15 mg/l als temp > 12°C in de reactor 60 mg/l als temp < 12°C in de reactor
chloriden	1.200 mg/l
sulfaat	1.500 mg/l

5. Proactieve communicatie is noodzakelijk ten allen tijden, specifiek in verband met het verbeteren van de huidige hinder en de maatregelen die hiervoor genomen worden. In overleg met de gemeente wordt een communicatieplan opgemaakt met de nodige acties om de communicatie met de buurt te optimaliseren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de van de leidraad "communiceren met de burens" co-uitgegeven door het Agentschap Zorg en Gezondheid (Download via http://www.gezondheidsmilieu.be/nl/materialen/documenten_en_publicaties/leidraad_communiceren_met_uw_buren-769.html).
6. In afwachting van het bekomen van een certificering, dient het behandeld puin (uitgezeefd en gewassen grof en fijn steenpuin) voor verdere verwerking te worden afgevoerd naar een gecertificeerde en vergunde breekinstallatie.
7. Gronden en slibs verontreinigd met vluchtige verbindingen moeten onder een folie worden opgeslagen en verwerkt.
8. In het reinigingsdepot/afvoerdepot moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt (o.m. via een vloeistofdichte afscheiding) tussen gronden die worden gebioremedieerd en de gereinigde gronden afkomstig van de fysico-chemie.
9. De opslag van de te reinigen afvalstoffen moet duidelijk afgebakend zijn van de opslag van gereinigde partijen.
10. Op elk moment moet de exacte locatie op het bedrijfsterrein van een partij te reinigen afvalstof en van de verschillende ondergane behandelingen duidelijk zijn. Tevens moet steeds worden bijgehouden met welke ander partij(en) afvalstoffen de partij eventueel vermengd werd.
11. Verontreinigde gronden met concentratie van BTEX groter dan 500 mg/kg droge stof mogen niet aanvaard worden met het oog op een biologische behandeling ervan.
12. Ter beperking van de stofhinder dient de opslag van cement en kalk volledig gesloten te gebeuren.
13. De gronden die in het kader van de TOP-activiteiten worden aanvaard, moeten duidelijk afgescheiden zijn van de (verontreinigde) gronden die in het kader van de reinigingsactiviteiten worden aanvaard.
14. Het behandelen (zoals zeven, keren,...) van verontreinigde grond (in open lucht) is slechts toegelaten voor gronden met minder dan 50 ppm BTEX of 100 ppm VOC's
15. De opslag van ruimingsspecie en kolkenslib dient in aparte compartimenten te gebeuren.
16. De exploitant brengt de VMM op de hoogte van de aanvangsdatum van de lozing;
17. De exploitant moet gedurende 1 jaar na aanvang van de lozing 2 keer per maand een afvalwaterstaal laten analyseren op de vergunde parameters (aangevuld met de niet genormeerde PAK's, PCB's, Cd en ethylbenzeen). De analyseresultaten moeten worden bezorgd aan de VMM;
18. Het breken en zeven dient op voldoende afstand en op minimaal 75 meter afstand van de naastgelegen bedrijfsvreemde woning te gebeuren.
19. Er dient voorkomen te worden dat door de samenvoeging van slibs, het slib in een andere categorie (bijvoorbeeld reiniging of hergebruik) terechtkomt dan deze waarin het oorspronkelijk slib werd ingedeeld (bijvoorbeeld storten).
20. Om stofverspreiding te voorkomen, dient bij het breken en zeven van beton en steenpuin een sproei-installatie te worden ingezet om deze materialen te bevochtigen.
21. De totale opslagcapaciteit van minerale stromen, slibs en gronden, waaronder rioolkolkenslib, grachtenslib, ruimingsspecie zandvangslib, veegvuil, sorteer- en filterzand, slib uit KWS-afscheiders, steenpuin, grind, ballastgrind, straalgrit, e.d. voor tussentijdse opslag samen mag niet meer dan 64.000 ton of 40.000 m³ bedragen;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden in Zwijndrecht; op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 september 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een wijziging van de bijzondere voorwaarde in de huidige omgevingsvergunning van Bremcon.
2. In de bijzondere voorwaarde werd opgenomen dat Bremcon groenschermen moest plaatsen conform het plan dat werd toegevoegd aan de omgevingsvergunning. Bremcon plaatste een

groenscherm van 5m aan de straatkant. Het groenscherm tussen Bremcon en Hector Van Moer bvba is 3m hoog.

3. Door werkzaamheden op het perceel van Hector van Moer werd het groenscherm tussen de twee bedrijven beschadigd. Bij Hector Van Moer bvba werd een 4 meter hoge wand geplaatst op quasi de volledige grens met Bremcon. Boven de betonnen wand worden tussen de metalen constructies en tot tegen het dak van de loods (> 10m) stofvangende netten opgehangen. De scheidingswand zorgt voor een visuele en fysieke afscheiden en zal ook stofverspreiding tegen houden. Door werken werd het groenscherm tussen de twee bedrijven beschadigd geraakt.
4. Het groenscherm aan de straatkant en aan burelen zal behouden blijven;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 oktober 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces
 - a. De bedrijfsactiviteiten van Bremcon kunnen opgesplitst worden in TOP-activiteiten (tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem) en reiniging van minerale stromen als gevolg van sanering bij derden.
2. Door de aanvrager opgegeven motivatie van het verzoek tot bijstelling en inhoudelijke beoordeling
 - a. Volgens de exploitant volstaat gelet op de eerdere verkregen vergunningen het huidige groenscherm langs de perceelsgrenzen. Bovendien is aan de kant van de woning een geluidsmuur geplaatst die de hinder aan die kant verder beperkt. Aan de straatkant is een dichtgemaakte beplanting voorzien conform de toegestane afwijkingen in vorige milieuvergunningsbesluiten.
 - b. De inrichting van Bremcon bevindt zich grotendeels op hetzelfde perceel als die van Hector Van Moer. Hector van Moer is op dit moment bezig met de herinrichting van zijn terrein, waarbij er een 4 meter hoge wand wordt geplaatst langs quasi de volledige grens met de inrichting van Bremcon. Boven deze betonnen wand worden tussen de metalen constructies en tot tegen het dak van de loods (> 10 m) stofvangende netten opgehangen.
 - c. Door de reeds uitgevoerde werken is een groot deel van het bestaande groenscherm beschadigd geraakt. Na de opbouw van de scheidingswand door Van Moer zal het behoud/het heraanleggen van een groenscherm tussen de 2 bedrijven in niet meer zinvol zijn. De scheidingswand zal zorgen voor een visuele en fysieke afscheiding, en eveneens stofverspreiding tegengaan.
 - d. Een nieuw plan met titel "Bremcon - Groenzone na wijziging juli 2019" is toegevoegd aan het dossier.
3. Gelet op bovenstaande kan de gevraagde wijziging gunstig worden geadviseerd. Er wordt geadviseerd in de betreffende afwijking te verwijzen naar het nieuwe plan;

Gelet op het schrijven d.d. 18 september 2019 van Defensie waarin ze melden geen bezwaar te hebben;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 oktober 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer C. Heymans, manager bij Bremcon, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de adviezen. Ze verwijst naar de overige bijzondere voorwaarden die werden opgelegd in de lopende vergunning. Ze vraagt of de analyses van het lozingswater ondertussen gebeurd zijn en de resultaten bezorgd werden aan de VMM.
 - De heer Heymans antwoordt dat deze analyses gebeurd zijn. De resultaten werden al twee maal bezorgd aan de VMM. Dit gebeurde via We Transfer. Er werd vastgesteld dat de VMM deze informatie niet geopend heeft. Er werd nog geen antwoord van de VMM ontvangen. Deze analyses worden nog steeds uitgevoerd als controle voor het bedrijf zelf. De VMM heeft zelf ook al een meetcampagne uitgevoerd en uit de resultaten van deze campagne bleek dat er aan de normen wordt voldaan.
 - Op vraag van de voorzitter antwoordt de heer Heymans dat er verder geen opmerkingen of vragen meer zijn.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - De AGOP-M en het CBS verlenen een gunstig advies.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.
5. Watertoets
 - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets niet relevant is in het kader van de gevraagde bijstelling voor het groenscherm.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - De POVC neemt de formulering van de gewijzigde milieuvoorwaarden over zoals voorgesteld door de AGOP-M:
 "In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II volstaat het huidige groenscherm zoals ingetekend op het plan "Bremcon - Groenzone na wijziging juli 2019" gevoegd bij de aanvraag met kenmerk OMV_2019093229. De dichtgemaakte beplanting aan de straatkant dient behouden te blijven."Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:
 1. Er worden passende maatregelen genomen, waaronder het vegen en bevochtigen van de wegen en het bevochtigen van de opslag van stuivende stoffen, om het verspreiden van verontreinigde grond en stofhinder maximaal te voorkomen en te beperken.
 - ~~2. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan het huidige groenscherm en de dichtgemaakte beplanting aan de straatkant behouden blijven;~~
 2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II volstaat het huidige groenscherm zoals ingetekend op het plan "Bremcon - Groenzone na wijziging juli 2019" gevoegd bij de aanvraag met kenmerk OMV_2019093229. De dichtgemaakte beplanting aan de straatkant dient behouden te blijven.
 3. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II kan het gemeenschappelijk gebruik van de weegbrug op het terrein van Argex NV/Hye NV aan Bremcon worden toegestaan;
 4. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

<i>Parameter</i>	<i>norm</i>
fluoranteen	0,1 µg/l
naftaleen	20 µg/l
fenantreen	1 µg/l
acenaftteen	0,6 µg/l
chryseen	10 µg/l
benzo(a)antraceen	3 µg/l
fluoreen	20 µg/l
pyreen	0,4 µg/l
acenaftyleen	40 µg/l
arseen	50 µg/l
barium	140 µg/l
beryllium	1 µg/l
boor	3.500 µg/l
chromium	250 µg/l
kobalt	6 µg/l
koper	500 µg/l
lood	500 µg/l
nikkel	150 µg/l
seleen	10 µg/l
thallium	2 µg/l
tin	400 µg/l
vanadium	10 µg/l
zilver	4 µg/l
zink	2.000 µg/l
totaal fosfor	2 mg/l
adsorbeerbare organische halogeenvverbindingen (AOX)	400 µg/l

anionische oppervlakactieve stoffen	1.000 µg/l
niet-iogene en kationische oppervlakactieve stoffen	2.000 µg/l
benzeen	100 µg/l
xylenen	40 µg/l
COD	125 mg/l
totaal-N	15 mg/l als temp > 12°C in de reactor 60 mg/l als temp < 12°C in de reactor
chloriden	1.200 mg/l
sulfaat	1.500 mg/l

5. Proactieve communicatie is noodzakelijk ten allen tijden, specifiek in verband met het verbeteren van de huidige hinder en de maatregelen die hiervoor genomen worden. In overleg met de gemeente wordt een communicatieplan opgemaakt met de nodige acties om de communicatie met de buurt te optimaliseren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de van de leidraad "communiceren met de burens" co-uitgegeven door het Agentschap Zorg en Gezondheid (Download via http://www.gezondheidsmilieu.be/nl/materialen/documenten_en_publicaties/leidraad_communiceren_met_uw_buren-769.html).
6. In afwachting van het bekomen van een certificering, dient het behandeld puin (uitgezeefd en gewassen grof en fijn steenpuin) voor verdere verwerking te worden afgevoerd naar een gecertificeerde en vergunde breekinstallatie.
7. Gronden en slibs verontreinigd met vluchtige verbindingen moeten onder een folie worden opgeslagen en verwerkt.
8. In het reinigingsdepot/afvoerdepot moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt (o.m. via een vloeistofdichte afscheiding) tussen gronden die worden gebioremedieerd en de gereinigde gronden afkomstig van de fysico-chemie.
9. De opslag van de te reinigen afvalstoffen moet duidelijk afgebakend zijn van de opslag van gereinigde partijen.
10. Op elk moment moet de exacte locatie op het bedrijfsterrein van een partij te reinigen afvalstof en van de verschillende ondergane behandelingen duidelijk zijn. Tevens moet steeds worden bijgehouden met welke ander partij(en) afvalstoffen de partij eventueel vermengd werd.
11. Verontreinigde gronden met concentratie van BTEX groter dan 500 mg/kg droge stof mogen niet aanvaard worden met het oog op een biologische behandeling ervan.
12. Ter beperking van de stofhinder dient de opslag van cement en kalk volledig gesloten te gebeuren.
13. De gronden die in het kader van de TOP-activiteiten worden aanvaard, moeten duidelijk afgescheiden zijn van de (verontreinigde) gronden die in het kader van de reinigingsactiviteiten worden aanvaard.
14. Het behandelen (zoals zeven, keren,...) van verontreinigde grond (in open lucht) is slechts toegelaten voor gronden met minder dan 50 ppm BTEX of 100 ppm VOC's
15. De opslag van ruimingsspecie en kolkenslib dient in aparte compartimenten te gebeuren.
16. De exploitant brengt de VMM op de hoogte van de aanvangsdatum van de lozing;
17. De exploitant moet gedurende 1 jaar na aanvang van de lozing 2 keer per maand een afvalwaterstaal laten analyseren op de vergunde parameters (aangevuld met de niet genormeerde PAK's, PCB's, Cd en ethylbenzeen). De analyseresultaten moeten worden bezorgd aan de VMM.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat deze analyses werden uitgevoerd en de resultaten hiervan aan de VMM werden bezorgd. De exploitant heeft tot nu toe nog geen reactie ontvangen van de VMM.
18. Het breken en zeven dient op voldoende afstand en op minimaal 75 meter afstand van de naastgelegen bedrijfsvreemde woning te gebeuren.
19. Er dient voorkomen te worden dat door de samenvoeging van slibs, het slib in een andere categorie (bijvoorbeeld reiniging of hergebruik) terechtkomt dan deze waarin het oorspronkelijk slib werd ingedeeld (bijvoorbeeld storten).
20. Om stofverspreiding te voorkomen, dient bij het breken en zeven van beton en steenpuin een sproei-installatie te worden ingezet om deze materialen te bevochtigen.

21. De totale opslagcapaciteit van minerale stromen, slibs en gronden, waaronder rioolkolkenslib, grachtenslib, ruiminsspecie zandvangslib, veegvuil, sorteer- en filterzand, slib uit KWS-afscheiders, steenpuin, grind, ballastgrind, straalgrit, e.d. voor tussentijdse opslag samen mag niet meer dan 64.000 ton of 40.000 m³ bedragen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens de zitting van de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; dat de bijstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 73 en 74 van het decreet van 25 april 2014, en artikel 3.3.0.1 tot en met 3.3.0.3 van titel II van het Vlarem;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde bijstelling in te willigen;

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de nv Bremcon worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 9 mei 2018 met kenmerk OMGP-2017-0210, voor de exploitatie van een op- en overslag van afvalstoffen; vergund op naam van de nv Bremcon (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170818-0011), gelegen te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 154, bijgesteld als volgt:

De bijzondere voorwaarde "In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan het huidige groenscherm en de dichtgemaakte beplanting aan de straatkant behouden blijven" wordt vervangen door "In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II volstaat het huidige groenscherm zoals ingetekend op het plan "Bremcon - Groenzone na wijziging juli 2019" gevoegd bij de aanvraag met kenmerk OMV_2019093229. De dichtgemaakte beplanting aan de straatkant dient behouden te blijven."

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Er worden passende maatregelen genomen, waaronder het vegen en bevochtigen van de wegen en het bevochtigen van de opslag van stuivende stoffen, om het verspreiden van verontreinigde grond en stofhinder maximaal te voorkomen en te beperken.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II volstaat het huidige groenscherm zoals ingetekend op het plan "Bremcon - Groenzone na wijziging juli 2019" gevoegd bij de aanvraag met kenmerk OMV_2019093229. De dichtgemaakte beplanting aan de straatkant dient behouden te blijven.
3. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II kan het gemeenschappelijk gebruik van de weegbrug op het terrein van Argex NV/Hye NV aan Bremcon worden toegestaan;
4. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

<i>Parameter</i>	<i>norm</i>
fluoranteen	0,1 µg/l
naftaleen	20 µg/l
fenantreen	1 µg/l
acenaftteen	0,6 µg/l
chryseen	10 µg/l
benzo(a)antraceen	3 µg/l
fluoreen	20 µg/l
pyreen	0,4 µg/l
acenaftyleen	40 µg/l
arseen	50 µg/l
barium	140 µg/l
beryllium	1 µg/l
boor	3.500 µg/l
chromium	250 µg/l
kobalt	6 µg/l
koper	500 µg/l
lood	500 µg/l
nikkel	150 µg/l
seleen	10 µg/l
thallium	2 µg/l
tin	400 µg/l
vanadium	10 µg/l
zilver	4 µg/l
zink	2.000 µg/l
totaal fosfor	2 mg/l
adsorbeerbare organische halogeenvverbindingen (AOX)	400 µg/l
anionische oppervlakteactieve stoffen	1.000 µg/l
niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	2.000 µg/l
benzeen	100 µg/l
xylenen	40 µg/l
COD	125 mg/l
totaal-N	15 mg/l als temp > 12°C in de reactor 60 mg/l als temp < 12°C in de reactor
chloriden	1.200 mg/l
sulfaat	1.500 mg/l

5. Proactieve communicatie is noodzakelijk ten allen tijden, specifiek in verband met het verbeteren van de huidige hinder en de maatregelen die hiervoor genomen worden. In overleg met de gemeente wordt een communicatieplan opgemaakt met de nodige acties om de communicatie met de buurt te optimaliseren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de van de leidraad "communiceren met de burens" co-uitgegeven door het Agentschap Zorg en Gezondheid (Download via http://www.gezondheidsmilieu.be/nl/materialen/documenten_en_publicaties/leidraad_communiceren_met_uw_buren-769.html).
6. In afwachting van het bekomen van een certificering, dient het behandeld puin (uitgezeefd en gewassen grof en fijn steenpuin) voor verdere verwerking te worden afgevoerd naar een gecertificeerde en vergunde breekinstallatie.

7. Gronden en slibs verontreinigd met vluchtige verbindingen moeten onder een folie worden opgeslagen en verwerkt.
8. In het reinigingsdepot/afvoerdepot moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt (o.m. via een vloeistofdichte afscheiding) tussen gronden die worden gebioremedieerd en de gereinigde gronden afkomstig van de fysico-chemie.
9. De opslag van de te reinigen afvalstoffen moet duidelijk afgebakend zijn van de opslag van gereinigde partijen.
10. Op elk moment moet de exacte locatie op het bedrijfsterrein van een partij te reinigen afvalstof en van de verschillende ondergane behandelingen duidelijk zijn. Tevens moet steeds worden bijgehouden met welke ander partij(en) afvalstoffen de partij eventueel vermengd werd.
11. Verontreinigde gronden met concentratie van BTEX groter dan 500 mg/kg droge stof mogen niet aanvaard worden met het oog op een biologische behandeling ervan.
12. Ter beperking van de stofhinder dient de opslag van cement en kalk volledig gesloten te gebeuren.
13. De gronden die in het kader van de TOP-activiteiten worden aanvaard, moeten duidelijk afgescheiden zijn van de (verontreinigde) gronden die in het kader van de reinigingsactiviteiten worden aanvaard.
14. Het behandelen (zoals zeven, keren,...) van verontreinigde grond (in open lucht) is slechts toegelaten voor gronden met minder dan 50 ppm BTEX of 100 ppm VOC's
15. De opslag van ruimingsspecie en kolkenslib dient in aparte compartimenten te gebeuren.
16. De exploitant brengt de VMM op de hoogte van de aanvangsdatum van de lozing;
17. De exploitant moet gedurende 1 jaar na aanvang van de lozing 2 keer per maand een afvalwaterstaal laten analyseren op de vergunde parameters (aangevuld met de niet genormeerde PAK's, PCB's, Cd en ethylbenzeen). De analyseresultaten moeten worden bezorgd aan de VMM;
18. Het breken en zeven dient op voldoende afstand en op minimaal 75 meter afstand van de naastgelegen bedrijfsvreemde woning te gebeuren.
19. Er dient voorkomen te worden dat door de samenvoeging van slibs, het slib in een andere categorie (bijvoorbeeld reiniging of hergebruik) terechtkomt dan deze waarin het oorspronkelijk slib werd ingedeeld (bijvoorbeeld storten).
20. Om stofverspreiding te voorkomen, dient bij het breken en zeven van beton en steenpuin een sproei-installatie te worden ingezet om deze materialen te bevochtigen.
21. De totale opslagcapaciteit van minerale stromen, slibs en gronden, waaronder rioolkolkenslib, grachtenslib, ruimingsspecie zandvangslib, veegvuil, sorteer- en filterzand, slib uit KWS-afscheiders, steenpuin, grind, ballastgrind, straalgrit, e.d. voor tussentijdse opslag samen mag niet meer dan 64.000 ton of 40.000 m³ bedragen.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.