33011/224/1/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DERAEDT MARC voor het veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2010 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 510 mestvarkens, 92 runderen, 405 m³ mest, stalplaats 11 voertuigen, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 5,53 m³/d en 2019 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 7/05/2013, ingediend door De heer DERAEDT MARC, wonende te Reningelststraat 4 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Krommenelststraat 7 te Vlamertinge (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	C	0270/L
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	C	0272/H
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	C	0272/K

met als voorwerp : een varkens- en rundveefokkerij te veranderen door
- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton, 19.900 m³ mest, transfo 400 kVA, 600 l antischuimmiddel, 1 verdeelslang
- verminderen met 2000 l mazout, grondwaterwinning 0,52 m³/d en 189 m³/j in het Quartair dek
- verplaatsen 4000 l mazout + 1 verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -2000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 19900 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 45000 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -189 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	mazout Reden: Verplaatsing Opslag: 2 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout	-2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddelen	600 liter
17.3.9.2	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	ruwe mest	850 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	850 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	1000 kubieke meter
28.2.c.2	slibstockagetank	850 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	850 kubieke meter
28.2.c.2	lagune	15500 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	45000 Ton

53.8.2	Steenput op 6 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 6 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren	
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveehouderij met
- 510 mestvarkens
- 92 runderen (30 runderen van 1 tot 2 jaar, 22 runderen < 1 jaar, 40 zoogkoeien)
- Transformator (400 kVA)
- 11 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag van 4.000 l mazout
- 2 brandstofverdeelslangen
- 600 l antischuim
- Opslag van 20.305 m³ dierlijke mest (405 m³ mengmest (stallen), 850 m³ ruwe mest, 850 m³ dunne fractie, 850 m³ slibopslag, 850 m³ effluent in nabezinker, 1.000 m³ dikke fractie in loods, 15.500 m³ effluent in lagune)
- Mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met een maximale verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar, bestaande uit een mestscheider (Westfalia) en een biologische zuivering (biologische reactor: 4.883 m³)
- Grondwaterwinning max. 5,01 m³/dag en 1.830 m³/jaar
  Kenmerken:
  Aard van de winning: steenput en vijver
  Aantal: 2 STP en 1 V
  Diepte van de winning: 6 m elk (STP) en 5 m (V)
  Watervoerende laag: Klei van Moen
  HCOD-code: 0922
  Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 24/05/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.3/07/2013 waaruit blijkt dat 44 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : omvang van de activiteiten heeft industrieel karakter, geurhinder, verkeersoverlast, landschapverstoring;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 29/07/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen nl

- De *rundveehouderij* (92 runderen) is van rechtswege vervallen en dient geschrapt uit de vergunning;
- *Mobiliteit*: de aanvraag dient afgetoetst te worden aan de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van de Krommenelststraat. Er is een ontwerpplan met onteigening van 11 meter breed ten oosten van het huidige tracé. Mogelijk zijn hierdoor wijzigingen aan de verwerkingsinstallatie (lagune, toegangswegen,…) noodzakelijk; er kunnen enkel lokale bedrijven (in Ieper en aanpalende gemeenten gevestigd) worden toegelaten; de aan- en afvoer dient geregeld tussen 7 uur en 19 uur.
- *Luchtemissie*: de loods voor de opslag dient uitgerust met zuurwasser en biofilter (tenzij een minstens evenwaardig luchtbehandelingssysteem wordt voorgesteld); de geurimpact van de mestverwerkingsinstallatie dient voorafgaandelijk met geurcontouren aangetoond en er dient geconcretiseerd dat geen aanzienlijke stijging van geuremissie optreedt ten aanzien van omliggende woningen (IFDM-model); de biologische reactor dient afgeschermd (overdekt) om geuremissie en broeikasgasvorming tegen te gaan.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/07/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/06/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/07/2013 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/08/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. In het advies wordt vermeld: *"daar het hier gaat om een beperkte capaciteit (< 60.000 ton inputmateriaal per jaar) kan deze ingeplant worden in het agrarisch gebied.*
Randvoorwaarden vanuit ruimtelijke ordening:
- *De mestverkingsinstallatie wordt zo compact mogelijk gehouden;*
- *de gebouwen en het materiaalgebruik wordt aangepast aan de bestaande gebouwen om er een geheel mee te vormen. De opslag ruwe mest, dunne fractie, nabezinker en slibopslag worden voorzien als een verlengde van de loods met dezelfde lengte maar een meer beperkte hoogte;*
- *de mestverwerkingsinstallatie wordt ingeplant in de nabijheid van andere agrarische inplantingen die zullen toeleveren. De gebouwen worden ingeplant naast een bestaand landbouwbedrijf;*
- *er wordt een groenscherm als landschappelijek integratie voorzien om de integratie in de omgeving te waarborgen.*

Randvoorwaarden vanuit bedrijfsgebondenheid:
De installatie is quasi niet bedrijfsgebonden(slechts 500 ton/jaar van eigen bedrijf), maar wordt ingeplant in een omgeving met tal van agrarische bedrijven. Wanneer de landbouwactiviteit op het bedrijf zou stopgezet worden, blijft de verwerkingsactiviteit voortbestaan door de toevoer van andere bedrijven.
Randvoorwaarden vanuit mobiliteit:
De inrichting is gelegen langs de Krommenelststraat, een tweevaksbaan in asfalt. Deze weg is geschikt qua schaal en type voor de aan- en afvoer naar de mestverwerkingsinstallatie. Deze weg zit in een ontwerpfase voor hernieuwen van het traject. De plannen (-rechttrekken, verbreden, …) hebben wellicht een impact op deze aanvraag. Er werd subadvies gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer, maar dit zal ten gronde worden uitgebracht met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.
Er kan gemakkelijk, zonder de dorpskern te moeten belasten, aansluiting gemaakt worden met de Zuiderring van Ieper waar momenteel ook reeds veel landbouwtransporten gebeuren. De transporten met aanvoer van ruwe mest zijn bestaande transporten die momenteel naar een andere installatie moeten afgeleid worden om te laten verwerken.
Het totaal aantal transporten komt neer op 6,5 per dag of 39 per week.
De transportafstand wordt zoveel mogeliijk beperkt door de mest te laten aanvoeren vanuit de nabije omgeving.

Er kan stedenbouwkundig principieel gunstig advies worden uitgebracht omtrent de aanvraag mits de randvoorwaarden ingevuld worden en in het bijzonder rekening gehouden wordt met de herinrichtingsplannen van het Agentschap Wegen en Verkeer enerzijds en maximale landschappelijke integratie anderzijds.

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergunde aantal varkens. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.
Het College van Burgemeester en Schepen merkt op dat bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat er geen runderen meer aanwezig zijn en de op het plan aangegeven rundveestallen ook niet als dusdanig ingericht zijn. De op het plan aangegeven rundveestal wordt in de praktijk gebruikt als opslagruimte voor materiaal.
De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de betonverharding in de rundveestal kapot was. Deze is intussen vernieuwd. Bij het plaatsbezoek van het CBS dienden de boxen echter nog teruggeplaats te worden. Dit zal zeker gebeuren. Exploitant wenst de vergunning voor de 92 runderen te behouden. Ze benadrukt dat in dit verband tot april 2012 runderen in de stal aanwezig waren en de rundveehouderij (92 stalplaatsen) dus geenszins van rechtswege vervallen is.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"
Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 650 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. Ten zuidwesten, op ± 210 m van de dichtstbijzijnde stal en ± 250 m van de geplande mestverwerking, bevindt zich een vreemde woning. Ten noordoosten bevindt zich een veeteelbedrijf (bedrijfswoning op ± 180 m van de nieuw aan te leggen lagune).
De woonwijk de Geitenhoek ligt ten noorden van de inrichting op circa 850 m.
De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de bezwaren voornamelijk afkomstig zijn uit het gehucht. Ze wijst erop dat er evenwel geen bezwaren afkomstig zijn van omwonenden in een straal van 200 m rond de inrichting.
Ze overhandigt aan de provinciale milieuvergunningscommissie een bijkomende nota waarin de geurberekening van het individueel bedrijf is opgenomen, naast de resultaten van de geurconcentraties. Hieruit kan besloten worden dat de aanvraag geen negatieve geureffecten tot gevolg heeft voor de omliggende woningen en voor de omgeving. De invloed van de mestverwerking zelf, wordt zeer laag ingeschat. Uit de geurcontouren blijkt dat in een straal van 50 m rond de biologische reactor de geurconcentraties reeds ruim onder de streefwaarde van 10 OUe/m³ gelegen zijn. De geurconcentratie voor de mestverwerking alleen bereikt waarde van 0,98 OUe/m³ voor de dichttbijzijnde woning. Het bedrijf heeft een lage totale geuremissie in de gevraagde situatie (21.429,7 OUe/s). Ook de invloed van de omliggende landbouwbedrijven is volgens de raadgeefster zeer laag, gezien dit voornamelijk kleine landbouwbedrijven betreffen, verspreid gelegen in het landschap.
De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat om tegemoet te komen aan de bezwaren exploitant evenwel bereid is toch een biobed te zullen plaatsen tussen de nabezinker en de biologische reactor, waardoor de kans op emissies nihil is.

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.
Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt:

- Het bedrijf ligt in een open landschap. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers.
- Aan de voorzijde/straatzijde van het bedrijf is reeds veel beplanting aanwezig.
- De nieuwe beplanting zal zich concentreren langs de nieuw te bouwen loodsen, de externe opslagtanks en de lagune, gelegen aan de achterzijde van het bedrijf.
- Wat de beplantingstypen betreft, wordt gekozen voor een combinatie van hoogstambomen (Zomereik of Es) en streekeigen heesters (Wilde Liguster, Hazelaar, Haagbeuk, Zwarte Els, Veldesdoorn, Rode Kornoelje, Gelderse Roos) om een divers landschapsbeeld te krijgen.
- De bomen dienen op voldoende afstand van de gebouwen te worden geplant om geen bladval in de goten te veroorzaken.
- Aan de achterzijde van de nieuw te bouwen loods moet de doorgang vrij blijven.
- Langs de lagune kunnen geen hoogstambomen geplant worden om bladval te vermijden in de lagune.
- De bestaande beplanting bestaat uit hoogstambomen, knotbomen, haagstructuren en heesters.
- Aan de straatzijde wordt een landschappelijk accent gecreëerd dmv hoogstambomen en losse heesters (Wilde Liguster, Hazelaar, Haagbeuk, Zwarte Els, Veldesdoorn, Rode Kornoelje, Gelderse Roos). De brede houtkant zorgt voor voldoende tegengewicht tov de lagune en de achterliggende bedrijfsfuncties. In het verlengde van de houtkant wordt een losse heg geplant. De afwisseling van verschillende streekeigen heesters zorgt voor variatie in hoogte en textuur. De heg volgt de contouren van de lagune en loopt verder door langs de biologie. De combinatie met hoogstambomen zorgt voor integratie in het landschap.
- Langs de nieuw te bouwen loods wordt een losse heg geplant om de grote muuroppervlakken te breken en het gebouw beter te integreren in het landschap. Er wordt een hakhoutbeheer toegepast, waarbij de heesters cyclisch (om de 7-8 jaar) worden afgezet tot tegen het maaivlak.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.
Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Milieutechnische afweging

De aangevoerde mest wordt via een snelkoppeling gebracht in een buffertank voor ruwe mest alvorens gescheiden te worden. De scheiding van de mest in een dunne en dikke fractie gebeurt met behulp van een centrifuge. De centrifuge zal opgesteld staan onder het afdak boven opslag ruwe mest. Door het feit dat er in de nabije omgeving geen woningen zijn wordt hiervan geen hinder verwacht. De dikke fractie wordt gestockeerd in de loods, in afwachting van afvoer naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking.

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en denitrificatiestap. Hierdoor wordt via microbiologische afbraak een sterke reductie in stikstof bekomen. De reststikstof is voornamelijk aanwezig als organische en nitraatstikstof. Het slib wordt opgeslagen in een slibopslagtank. Eventueel kan dit slib ook teruggepompt worden naar de opslag ruwe mest en met de mest worden gedehydrateerd.

Tijdens het nitrificatieproces wordt er belucht. De organische componenten in het afvalwater worden afgebroken. De organische en ammoniakale stikstof wordt biologisch omgezet in nitraatstikstof. Tijdens het denitrificatieproces wordt onder afwezigheid van beluchting nitraat omgezet in moleculaire stikstof. Dit onschadelijk gas ontsnapt uit het bekken. Er wordt een verblijftijd in de reactor van circa 35 dagen voorzien.

De biologische reactor is niet overdekt. Het is een gekend procédé en gelijkaardige installaties tonen aan dat er geen noemenswaardige hoeveelheid geur en ammoniak vrijkomen tijdens het beluchtingsproces. Dit geldt ook voor het bezinkingsbekken en het slibbekken, waarin het effluent van de reactoren in eerste instantie terecht komt.

Bij stopzetting van de beluchting treedt in het nitrificatiebekken een bezinking op. De (bovenste) gezuiverde vloeistof wordt verpompt naar een nabezinktank. Na de eindbezinking wordt het slib overgepompt naar een slibtank en het water naar het effluentbekken. Uit dit effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen zodat het hier een reukarm product betreft. Dit effluent is echter niet loosbaar en dient uitgereden te worde op het land.

Mede gelet op de ligging in en omgeven door het agrarisch gebied en de ruime afstand tot vreemde woningen, is er geen abnormale geurhinder te verwachten zijn in de omgeving.

Omdat het een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag betreft, moeten conform art. 28.2.3. §5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag wordt vermeld dat een voorstel zal worden overgemaakt aan LNE, afdeling milieu-inspectie. Dit kan met een bijzondere voorwaarde worden opgelegd.
Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Ieper* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.
Het *huishoudelijk afvalwater* is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het *hemelwater* wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.
Het dakoppervlak van de nieuw te bouwen loods, overkapping dunne fractie en ruwe mest en de elektriciteitscabine/weeglokaal/berging zal opgevangen worden in een ondergronds regenwaterreservoir, onder het technisch lokaal van de mestverwerkingsinstallatie met een inhoud van 150 m³. De overige dakoppervlaktes worden opgevangen in de bestaande open vijver. Het opgevangen regenwater zal optimaal hergebruikt worden als reinigingswater voor de varkens, runderen, voertuigen, gebouwen en akkerbouwmateriaal.
Het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders en in de daartoe voorziene citernes

Er wordt een vermindering gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, voor een debiet van maximum 5,01 m³/d en 1.830 m³/j. Het betreft dezelfde vijver (5 m-mv) en 2 steenputten (6 m-mv elk) als vroeger vergund. Het water wordt ontrokken aan de watervoerende laag van de Klei van Moen.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 2.078 m³, waarvan 1.889,4 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.
Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.
Leidingwater is aanwezig en wordt gebruikt voor huishoudelijke activiteiten.
Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Regenwater wordt opgevangen in een ondergronds regenwaterreservoir van 150m³ en in de vijver. Dit water wordt aangewend als reinigingswater.

Wat betreft de steenputten (diameter 1m), werd reeds in de vorige vergunning een vrijstelling gegeven voor het plaatsen van een peilbuis.
Volgens het aanvraagdossier zijn de putten niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van de Klei van Moen komt niet in het gedrang.

Ruimtelijke afweging
Deze installatie zal een capaciteit hebben van maximum 45.000 ton/jaar voor de verwerking van dierlijke mest. Daarvan komt 500 ton/jaar van de inrichting van de exploitant wat impliceert dat bjna 99% zal aangeleverd worden door andere nabijgelegen landbouwbedrijven. Concrete contracten zijn er nog niet. Om te vermijden dat de verwerkingsinstallatie niet op volledige capaciteit functioneert doordat te weinig mest kan aangeleverd worden, is enige flexibiliteit in de keuze van aanleverende bedrijven wenselijk. Exploitant vraagt om die reden niet gebonden te worden aan vooraf gespecificeerde bedrijven, maar de mogelijkheid te voorzien ook nieuwe bedrijven te contacteren indien dit noodzakelijk blijkt.

In toepassing van de *Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting* kan het volgende gesteld worden:
- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie relatief beperkt blijft, namelijk 45.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar ruimtelijk gezien kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een volwaardige veehouderij.

Naar ruimtelijke ordening toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden: de hoogte van de bekkens is beperkt en de materialenkeuze is aangepast aan de omgeving. De configuratie van de gebouwen en het materiaalgebruik zijn zodanig geconcipieerd dat de mestverwerking een geheel vormt met de bestaande veehouderij.
De aanvraag omvat een voorstel tot landschappelijke inkleding van de volledige inrichting.

- De mest zal doorgaans getransporteerd worden met een vrachtwagen met mestvat van 30m³. Met een verwerkingscapaciteit van 45.000 ton kan het aantal transporten (externe aanvoer ruwe mest + afvoer dikke fractie) geraamd worden op 39 per week of 6,51 per dag. Voor deze berekening werd geen rekening gehouden met de afvoer van effluent. Er wordt namelijk zoveel mogelijk effluent meegenomen in de terugrit van de aanvoer van ruwe mest om de transkosten te beperken. De inrichting is gelegen langs de Krommenelststraat, een tweevaksbaan in asfalt. Deze weg is geschikt qua schaal en type voor de aan- en afvoer naar de mestverwerkingsinstallatie. Er kan gemakkelijk, zonder een dorpskern te moeten belasten, aansluiting gemaakt worden met de Zuiderring van Ieper, waar momenteel ook reeds veel landbouwtransporten gebeuren.
  De transportafstand zal beperkt zijn aangezien mest zal aangevoerd worden vanuit de nabij omgeving. De aan- en afvoer van dierlijke mest zal tussen 7 en 19 uur gebeuren.
  De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat met betrekking tot het aspect mobiliteit overleg is geweest met Agentschap Wegen en Verkeer. De Krommenelststraat wordt een gewestweg, als verbindingsweg tussen de ring rond Ieper en Voormezele. Zij verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat het Agentschap Wegen en Verkeer geen bezwaren heeft tegen de milieuvergunningsaanvraag, op voorwaarde dat voor de eventuele uitbreiding van het bestaande bedrijf de bouwlijn van minimum 17 m uit de as van de gewestweg gerespecteerd wordt.
  De inrichting kan hieraan voldoen, maar heeft hiervoor zijn uitvoeringsplan moeten aanpassen. Ook de centrifuge werd naar binnen in de loods verplaatst. Een aangepast plan wordt overhandigd aan de provinciale milieuvergunningscommissie.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid en de beperkte omvang van de installatie en gelet op het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige veehouderij.
Gelet op de ruimtelijke scheiding met woningen van derden ten overstaan van de laad- en losplaatsen en de onmiddellijke nabijheid van grotere wegen, kan verwacht worden dat de hinder binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden.

<u>Afwijkingen sectorale voorwaarden:</u>

Art. 5.28.2.3.§2b en 5.28.3.4.1.§1,3°	Overdekking opslagplaatsen voor mengmest + reactortanks

Er wordt een afwijking gevraagd op art. 5.28.2.3,§2b) en art. 5.28.3.4.1,§1,3° van Vlarem II voor de verplichte overkapping van de mestverwerkingsoperaties (meer bepaald de overkapping van de nabezinker en het effluentbekken, daar het effluent vrij is van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder en de overkapping van de biologische reactor, daar uit metingen blijkt dat hier bijna geen emissies zijn van ammoniak en lachgas.
Het afdekken van de biologische reactor, zoals voorgesteld in het advies van het College van Burgemeester en Schepenen, is volgens de raadgeefster van de exploitant technisch niet haalbaar. Ze wijst er bovendien op dat de gevraagde afwijking doorgaans wordt toegestaan bij Bio-Armor installaties, gelet op de intussen gekende techniek, de resultaten ervan en de eerder uitgevoerde studies.

artikel 5.28.3.2.1§2	Geijkte weegbrug

Conform art. 5.28.3.2.1.§2 wordt een afwijking gevraagd voor het gebruik van een geijkte weegbrug met een automatische registratie. Er zal welliswaar een weegbrug aanwezig zijn, maar men wenst toch de mogelijkheid om de massabepaling van de aangevoerde mest en het afgevoerde effluent te kunnen laten gebeuren d.m.v. geijkte debietsmeters of door middel van een weegbrug.

artikel 5.28.3.2.2§3	N- en P_2O_5-analyse

Conform art. 5.28.3.2.2.§.3 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P_2O_5-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P_2O_5-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol in het kader van de nutriëntenbalans voor de installatie.

artikel 5.28.3.4.1§1	Laden en lossen in afgesloten ruimte - afzuigen ventilatielucht

Er wordt een afwijking gevraagd voor het laden en lossen in afgesloten ruimte. Het lossen gebeurt op verharde ondoordringbare bodem, met snelkoppelingen zodat morsen voorkomen wordt. Er is een afloop voorzien naar een morsput.

Er werd bovendien per mail d.d. 16/07/2013 een bijkomende afwijking gevraagd voor de behandeling van de afgezogen lucht door middel van een zure wasser en biobed. Gezien de lage ammoniakconcentratie wordt een zeer beperkte emissie verwacht en wordt gevraagd de ruimte waarde centrifuge zich bevindt, niet in onderdruk te plaatsen en de afgezogen lucht niet verder te behandelen.
De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie toch een biobed te zullen plaatsen tussen de nabezinker en de biologische reactor. Dit wordt als volgt opgenomen in een bijzondere voorwaarde:
"De afgezogen lucht zal behandeld worden met een biobed."

artikel 5.53.2.2	Peilbuis meten grondwaterpeil in pompput

Aangezien de buis van een steenput voldoende groot is om te worden gebruikt als peilbuis, wordt conform artikel 5.53.2.2 een vrijstelling gevraagd voor de aanleg van een peilbuis.

<u>Watertoets</u>
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.
Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1.490 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 150 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 3.050 m².
Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterloop, de provincie West-Vlaanderen. Er werd d.d. 15/07/2013 voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Daarin wordt het volgende gesteld:

- Regenwaterputten/ondergrondse regenwaterreservoirs hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten/ondergrondse regenwaterreservoirs kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water;
- Er moet een effectief bufferend volume voorzien worden van minstens 436,363 m³ (onder de vorm van een open buffer)
- De overloop van de nieuwe regenwateropvang oner het tecnisch lokaal moet op deze open buffer aangsloten worden;
- De leegloop van het buffervolume moet voldoen aan de voorwaardenvan vertraagde afvoer (pvc-buizen met maximum diameter van 100 mm);
- Bij de landschappelijke integratie van het bedrijf, dient rekening te worden gehouden met de 5m-erfdienstbaarheidszone langs de Vuilebeek.

Exploitant dient met bovenstaande opmerkingen rekening te houden.
De raadgeefster van de exploitant merkt op dat de verharde oppervlakte 9.475 m² bedraagt, maar dat hierin de nieuw te plaatsen loods is meegeteld. Ze benadrukt dat er een voldoende grote buffer (354 m³) voorzien is.
Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "De rundveehouderij (92 runderen) is van rechtswege vervallen en dient geschrapt uit de vergunning; gunstig voor de overige inrichtingen mits bijzondere voorwaarden mbt mobiliteit, luchtemissie"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de 92 runderen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de klachten zijn afkomstig van een gehucht ten noordwesten van de inrichting; de Krommelstraat wordt een gewestweg; het is een verbindingsweg tussen de ring van Ieper naar Voormezele; de bouwlijn zou liggen op 17 m van de as van de weg; vandaar de aanpassing van het plan na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer; de oppervlakte is verhard (9475 m2) maar daarin is de loods reeds mee opgenomen; er is een voldoende buffer van 354 m3; er wordt een biobed geplaatst tussen de nabezinker en de biologische reactor; de centrifuge wordt verplaatst naar binnen in de loods; de betonverharding in de rundveestal was kapot; de vloerverharding is vernieuwd; tot april 2012 waren er runderen aanwezig; dit wensen we te behouden; de biologische reactor afdekken is technisch niet haalbaar; dit is reeds een bewezen techniek; uit studies is gebleken dat er geen geurhinder is; de contour 10 OUe/m3 loopt tot 22 m rond de reactor; bij de individuele geuremissies is er nauwelijks een stijging en ver beneden 10 OUe/m3; er is geen bezwaar in de straat van 200 m; het zijn hoofdzakelijk bedrijven uit de buurt in de straal van 20 km die mest zullen aanvoeren;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DERAEDT MARC, wonende te Reningelststraat 4 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Krommenelststraat 7 te Vlamertinge (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	C	0270/L
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	C	0272/H
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	C	0272/K

met als voorwerp : een varkens- en rundveefokkerij te veranderen door
- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton, 19.900 m³ mest, transfo 400 kVA, 600 l antischuimmiddel, 1 verdeelslang
- verminderen met 2000 l mazout, grondwaterwinning 0,52 m³/d en 189 m³/j in het Quartair dek
- verplaatsen 4000 l mazout + 1 verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -2000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 19900 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 45000 Ton)	1	A R	0	B	P	J	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -189 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	mazout Reden: Verplaatsing Opslag: 2 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout	-2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddelen	600 liter
17.3.9.2	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	ruwe mest	850 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	850 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	1000 kubieke meter
28.2.c.2	slibstockagetank	850 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	850 kubieke meter
28.2.c.2	lagune	15500 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	45000 Ton
53.8.2	Steenput op 6 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 6 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren	
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveehouderij met
- 510 mestvarkens
- 92 runderen (30 runderen van 1 tot 2 jaar, 22 runderen < 1 jaar, 40 zoogkoeien)
- Transformator (400 kVA)
- 11 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag van 4.000 l mazout
- 2 brandstofverdeelslangen
- 600 l antischuim
- Opslag van 20.305 m³ dierlijke mest (405 m³ mengmest (stallen), 850 m³ ruwe mest, 850 m³ dunne fractie, 850 m³ slibopslag, 850 m³ effluent in nabezinker, 1.000 m³ dikke fractie in loods, 15.500 m³ effluent in lagune)
- Mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met een maximale verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar, bestaande uit een mestscheider (Westfalia) en een biologische zuivering (biologische reactor: 4.883 m³)

- Grondwaterwinning max. 5,01 m³/dag en 1.830 m³/jaar
  Kenmerken:
  Aard van de winning: steenput en vijver
  Aantal: 2 STP en 1 V
  Diepte van de winning: 6 m elk (STP) en 5 m (V)
  Watervoerende laag: Klei van Moen
  HCOD-code: 0922
  Gebruik: drinkwater voor de dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 12/09/2013

en **die eindigt op** 14/12/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 14/12/2010, verleend door het Schepencollege

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. Overeenkomstig VLAREM II artikel 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor de bestaande steenputten geen peilbuis aanwezig is.
3. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.
4. Afdekking bekkens
In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikels 5.9.2.3 / 5.28.2.3 / 5.28.3.4.1.§3 van Vlarem II is de exploitant niet verplicht de bekkens voor nitrificatie en denitrificatie, het slibbekken, nabezinker en het effluentbekken van de biologie af te dekken;
5. Luchtbehandeling
Conform artikel 5.28.3.4.1 kan er afgeweken worden van de verplichting om de afgezogen lucht te behandelen met een zure wasser.
6. Meetprotocol
Het meetprotocol wordt vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen opgesteld door de Mestbank of in uitvoering van het mestdecreet.

7. Wekelijkse analyse P_2O_5
   Conform art. 5.28.3.2.2.§.3 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P_2O_5-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P_2O_5-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol in het kader van de nutriëntenbalans voor de installatie.
8. Lossen in de open lucht
   - de gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten. op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
   - om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
   - daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een morsput voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
   - Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
9. Massabepaling mest en effluent
   De massabepaling van de aangevoerde mest en het effluent gebeurt met geijkte debietsmeters of door middel van de weegbrug.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 12/09/2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.