

Vlaamse overheid
AFDELING GEBIEDSONTWIKKELING, OMGEVINGSPLANNING EN –PROJECTEN
Directie Omgevingsprojecten
Team Beroepen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
T 02 553 79 97
www.omgevingvlaanderen.be

Inrichtingsnummer: 20181106-0100
Dossiernummer: OMV_2019126513

BESLUIT VAN DE GEWESTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR OVER HET BEROEP TEGEN HET BESLUIT OMVP-2021-0003 VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VAN 18 MAART 2021 HOUDENDE HET GEDEELTELIJK VERLENEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING AAN DE NV CARGILL VOOR HET VERANDEREN VAN EEN BEDRIJF VOOR HET VERVAARDIGEN VAN OLIËN EN VETTEN, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, HAVEN 506.

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

De aanvraag gaat over de verandering van een bedrijf voor het vervaardigen van oliën en vetten door vermindering van de opslagcapaciteit van gassen en uitbreiding met een nieuwe stikstoftank.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te 2030 Antwerpen, Muisbroeklaan 43, kadastraal bekend als afdeling 16, sectie C, perceelnummer 268/2.

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft de uitbreiding van een bedrijf voor het vervaardigen van oliën en vetten met volgende rubrieken:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
12.1.1.2°a)	Verandering	Actualisatie/vermindering van het geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van de generator WKK (van 9.000 kVA naar 6.350 kVA), omwille van plaatsing ander type WKK	- 2.650 kVA
12.2.2°	verandering	Actualisatie/vermindering van het individueel nominaal vermogen van de transformator WKK (van 9.000 kVA naar 7.000 kVA), omwille van plaatsing ander type WKK	- 2.000 kVA
17.1.2.1.2°	verandering	Verwijdering van de opslag gassen in het laboratorium en vermindering van de opslag gassen in stock	- 2.600 l
17.1.2.2.1°	verandering	Verwijdering van bestaande stikstoftank van 1.500 liter en uitbreiding met een nieuwe stikstoftank van 2.990 liter	+ 1.490 l

31.1.3°	verandering	Actualisatie/uitbreiding van de vergunde vermogens WKK gasturbine (van 15,6 MWth naar 18,4 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK	+ 2.800 kW
39.2.1°	Verandering	Uitbreiding met een tweede economiser van 2.200 l omwille van wijziging van het type WKK	+ 2.200 l
43.1.3°	Verandering	Actualisatie/vermindering van de vergunde vermogens WKK HRSG (van 13 MWth naar 11 MWth) en stookinstallatie Loos stoomketel (van 18,9 MWth naar 18,1 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK	- 2.800 kW
43.3.1°	verandering	Actualisatie/vermindering van de vergunde vermogens WKK HRSG (van 13 MWth naar 11 MWth) en stookinstallatie Loos stoomketel (van 18,9 MWth naar 18,1 MWth) + actualisatie/uitbreiding van WKK gasturbine (van 15,6 MWth naar 18,4 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK --> in totaliteit geen wijziging van het vergunde vermogen binnen de rubriek	0 MW
43.4	verandering	Actualisatie/vermindering van de vergunde vermogens WKK HRSG (van 13 MWth naar 11 MWth) en stookinstallatie Loos stoomketel (van 18,9 MWth naar 18,1 MWth) + actualisatie/uitbreiding van WKK gasturbine (van 15,6 MWth naar 18,4 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK --> in totaliteit geen wijziging van het vergunde vermogen binnen de rubriek	0 MW

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.5.3°	De lozing van 900 m ³ /uur (21.600 m ³ /dag) koelwater in het kanaaldok	900 m ³ /uur	1
3.6.1.	Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater	2.190 m ³ /jaar	3
3.6.3.3°	Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met een effluent van 150 m ³ /uur, 3.600 m ³ /dag en 1.000.000 m ³ /jaar in het kanaaldok B1	150 m ³ /uur	1
6.4.3°	De opslag van diverse brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 6.458.402,5 liter	6.458.402,5 liter	1

6.5.1°	Een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang	1 verdeelslang	3
12.1.1.2°a)	Een generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 6.350 kVA	6.350 kVA	2
12.2.1°	2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 400 kVA en 1.000 kVA (totaal = 1.400 kVA)	1.400 kVA	3
12.2.2°	7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 1.250 kVA, 1.600 kVA, 2.000 kVA en 7.000 kVA (totaal = 15.600 kVA)	15.600 kVA	2
15.1.1°	Een stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen	25 aantal voertuigen	3
16.3.2°b)	Airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 319,21 kW	319,2 kW	2
17.1.2.1.2°	De opslag van 1.820 liter gasen in verplaatsbare recipiënten	1.820 liter	2
17.1.2.2.1°	De opslag van 2.990 liter stikstof in een vaste houder	2.990 liter	3
17.3.2.1.1.1°b)	De opslag van gasolie in een bovengrondse dubbelwandige tank van 18,75 m ³ (16,31 ton)	16,3 ton	3
17.3.2.1.2.1°	De opslag van ontvetter onderdelen (0,075 ton) en compressorolie (0,050 ton)	0,1 ton	3
17.3.2.2.3°a)	De opslag van hexaan in 4 ondergrondse houders van elk 50 m ³ (33 ton)	132 ton	1
17.3.2.3.2°a)	De opslag van 2.000 liter antimicrobiologisch product voor koelwater met een totale opslagcapaciteit van 1,92 ton	1,9 ton	2
17.3.4.3°	De opslag van diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een totale opslagcapaciteit van 361,0476 ton	361,1 ton	1
17.3.5.1°a)	De opslag van antischuim voor waterbehandeling met een totale opslagcapaciteit van 1 ton	1.000 kg	3
17.3.6.3°	De opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met	364,9 ton	1

	een totale opslagcapaciteit van 364,9125 ton		
17.3.7.3°	De opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (GHS08) met een totale opslagcapaciteit van 133,11788 ton	133,1 ton	1
17.3.8.2°	De opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen (GHS09) met een totale opslagcapaciteit van 135,94 ton	135,9 ton	2
17.4.	De opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	1.000 kg	3
29.5.2.1°a)	Een geïnstalleerde drijfkracht van 21,35 kW voor het mechanisch behandelen van metalen	21,4 kW	3
31.1.3°	Een gasturbine van 18.400 kW en 2 dieselmotoren (sprinkler) voor 50% meegerekend wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar met een thermisch ingangsvermogen van 470 kW (50% = 235 kW)	18.635 kW	1
39.1.1°	Één hogedrukstoomketel met een inhoud van 345 liter	345 liter	3
39.1.3°	Één Loosstoomketel met een inhoud van 43.294 liter en één stoomketel WKK (HRSG) met een inhoud van 45.000 liter (totaal = 88.294 liter)	88.294 liter	2
39.2.1°	Twee economisers met een inhoud van respectievelijk 5.000 liter en 2.200 liter	7.200 liter	3
39.2.2°	Diverse stoomvaten van in totaal 18.126 liter	18.126 liter	2
43.1.3°	4 stookinstallaties van respectievelijk 280 kW (burelen), 1.350 kW (Geka), 18.100 kW (Loos stoomketel) en 350 kW (atelier) en een WKK HRSG van 11.000 kW met toelating tot de emissie van CO ₂	31.080 kW	1
43.3.1°	4 stookinstallaties van respectievelijk 280 kW (burelen), 1.350 kW (Geka), 18.100 kW (Loos stoomketel) en 350 kW (atelier) en een WKK HRSG van 11.000 kW, een gasturbine van 18.400 kW en 2 dieselmotoren (sprinkler) met een	50 MW	1

	thermisch ingangsvermogen van 470 kW met toelating tot de emissie van CO ₂		
43.4.	4 stookinstallaties van respectievelijk 280 kW (burelen), 1.350 kW (Geka), 18.100 kW (Loos stoomketel) en 350 kW (atelier) en een WKK HRSG van 11.000 kW, een gasturbine van 18.400 kW en 2 dieselmotoren (sprinkler) met een thermisch ingangsvermogen van 470 kW met toelating tot de emissie van CO ₂	50 MW	1
45.3.2°a)	De raffinage van plantaardige producten met een drijfkracht van 872,95 kW	873 kW	2
45.13.d)3°a)	Een crushafdeling met een vermogen van 6.921,42 kW	6.921,4 kW	1
45.14.1°b)	De opslag van 33.505 m ³ schroot en diverse plantaardige producten (graan, sojabonen,...)	33.505 m ³	2
45.16.2°a)	Een crushafdeling met een productiecapaciteit van 840 ton ruwe olie per dag	840 ton/dag	1
45.17.1°	Een crushafdeling met een productiecapaciteit van 840 ton ruwe olie per dag	306.600 ton/jaar	1
59.16.1°	De extractie van plantaardige olie met een hexaanverbruik van 550 ton/jaar	550 ton/jaar	1

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen, kleinhandelsactiviteit of vegetatiewijziging.

BESTREDEN BESLUIT

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 18 maart 2021 het besluit OMVP-2021-0003 genomen waarbij de vergunning enerzijds werd verleend voor de vermindering van de opslagcapaciteit van gassen, de uitbreiding met een nieuwe stikstoftank en de verwijdering van de bestaande stikstoftank maar anderzijds werd geweigerd voor de plaatsing van een ander type WKK.

BEROEP

Het beroep is ingediend door de exploitant en hij heeft de volgende beroepsargumenten:

- De vergunningsaanvraag omvatte wel degelijk een voortoets, doch deze gebeurde nog op basis van de officiële IMPACT-tool van het Vlaamse Gewest (zoals ontwikkeld door VITO). Men kan beroepende partij uiteraard niet verwijten om bij de samenstelling van haar

vergunningsdossier gebruik te maken van de officiële tools die worden aangereikt door de bevoegde overheid, doch in een arrest van de RvVb van twee maanden na de vergunningsaanvraag onwettig wordt bevonden.

- Waarom heeft men geen gebruik gemaakt van de toepassing van de administratieve lus ten einde alsnog de aangepaste voortoets ikv. de procedure in eerste aanleg bij te kunnen brengen.
- Voorliggende vergunningsaanvraag zal sowieso een positief effect hebben op de luchtkwaliteit in vergelijking met de situatie zonder WKK. Er zal dan ook geen sprake zijn van een achteruitgang op dit punt. Er zal geen toename zijn van de stikstofdepositie ten aanzien van de voordien bestaande situatie zonder WKK.
- Voor het nabijgelegen habitatgebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent en de nabijgelegen Vogelrichtlijngebieden De Kuifeend en de Blokkersdijk en Schorren en polders van de Beneden-Schelde werden de instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd middels aanwijzingsbesluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014. Op dat ogenblik gold de milieuvergunning van 8 december 2005 dewelke een looptijd kent tot 8 december 2025. Aangezien voorliggende vergunningsaanvraag een verbetering van de luchtkwaliteit met zich meebrengt ten aanzien van de vergunde situatie op het ogenblik van de referentiesituatie, kan er geen sprake zijn van een betekenisvolle aantasting en is de voortoets bijgevolg gunstig. In Nederland wordt dit het zogenaamde 'intern salderen' genoemd. Rekening houdend met het bovenstaande werd aangetoond dat er geen sprake kan zijn van een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het nabijgelegen habitatrichtlijngebied en diende (enkel al om deze reden) geen passende beoordeling te worden opgemaakt.
- Louter ten overvloeden voegt beroepende partij in bijlage een geactualiseerde voortoets rekening houdend met de reële impact van de stikstofdeposities op de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen SBZ waaruit blijkt dat betekenisvolle effecten uitgesloten kunnen worden. Uit deze geactualiseerde voortoets blijkt dat er geen passende beoordeling noodzakelijk is, en vergunning kan worden verleend. Uit deze toets blijkt eveneens dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt aangericht aan het nabijgelegen VEN-Gebied.

REGELGEVEND KADER

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (decreet IHB) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt op 26 maart 2021 op het Omgevingsloket.

Het beroep is ingediend op 23 april 2021 en ontvankelijk verklaard op 17 mei 2021.

Voor de beroepen in kwestie is de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd om de beslissing te nemen omdat het een aanvraag betreft die moet behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure.

ADVIEZEN

Het advies van het VEKA van 27 mei 2021 met betrekking tot de energiestudie is gunstig.

Het advies van het VEKA van 31 mei 2021 met betrekking tot de KBA-studie (kostenbatenanalyse binnen de energiestudie) is gunstig.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht van 16 juni 2021 is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 3 juni 2021 is gunstig.

Het advies van het Agentschap Natuur en Bos van 16 juni 2021 is gunstig.

HOORZITTING

Gelet op het horen op 28 juni 2021 van de aanvrager/beroepsindiener door de gewestelijke omgevingsambtenaar waarbij hij het volgende verklaart:

- De adviezen zijn gunstig;
- Geen verdere opmerkingen bij beroepsschrift; de impact op het SBZ is < dan 1 % en bijgevolg aanvaardbaar;

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	MLAV1/05-204	8 december 2005	8 december 2025	Verdere exploitatie na verandering
Deputatie	MLAV1/07-358	14 november 2007	8 december 2025	verandering
Deputatie	MLWV/09-48	7 mei 2010	8 december 2025	Wijziging voorwaarden
Deputatie	MLVER-2012-0013	18 oktober 2012	8 december 2025	verandering
Deputatie	MLVER-2013-0035	30 mei 2013	8 december 2025	verandering
Deputatie	MLVER-2017-0081	7 september 2017	8 december 2025	verandering
Deputatie	OMWV-2019-0014	1 augustus 2019	8 december 2025	Wijziging voorwaarden
Deputatie	OMGP-2019-0312	31 oktober 2019	8 december 2025	verandering

PLANOLOGISCHE LIGGING

De aanvraag is, volgens het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 13 april 2013 gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Dit gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten. Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;
- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten. In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten. In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

De aanvraag moet beoordeeld worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP.

BEOORDELING

Aanvraag

De aanvraag gaat over de verandering van bedrijf voor het vervaardigen van oliën en vetten door enerzijds de vermindering van de opslagcapaciteit van gassen, de uitbreiding met een nieuwe stikstoftank en de verwijdering van de bestaande stikstoftank en anderzijds de plaatsing van een ander type WKK.

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Cargill produceert plantaardige olie uit koolzaad of zonnebloempitten als grondstof. Het bedrijf bestaat uit twee afzonderlijke afdelingen: de crushafdeling, waar de zaden worden gescheiden tot ruwe olie en meel en de raffinaderij, waar de ruwe olie wordt gezuiverd tot olie geschikt voor menselijke consumptie.

Beroep

Het beroep is ingediend door de exploitant en heeft betrekking op de weigering van de WKK installatie.

WKK

Op 31 oktober 2019 verleende de provincie een vergunning voor een WKK, bestaande uit een gasturbine met nageschakelde recuperatieketel (Heat Recovery Steam Generator, HRSG) met bijstook voor de aanmaak van stoom. Cargill wenst nu een ander type WKK te gaan plaatsen dan vergund (grotere gasturbine, waardoor bijstook zal verlagen). De huidige stoomketel (Loos) zal

dienst doen als back-up ketel en het in principe alleen overnemen bij een stoomvraag die te laag is voor de WKK. Dit heeft als gevolg dat de vergunde vermogens beperkt gaan wijzigen.

Meer bepaald betreft het volgende vermogens:

- vermindering generator WKK met 2.650 kVA;
- vermindering transformator met 2.000 kVA;
- uitbreiding vermogen gasturbine WKK met 2.800 kW;
- uitbreiding met tweede economiser van 2.200 liter;
- vermindering vermogen bijstookketel (HRSG) en Loosketel met 2.800 kW.

Er werd een vergunning verleend voor een gasturbine van het type Kawasaki GPB50D met een elektrisch vermogen van 4,72 MW. Volgens het aanvraagdossier gaf verdere analyse als resultaat dat een turbine met een hoger elektrisch vermogen een beter techno-economisch verhaal bracht. Men opteert nu voor een Solar Taurus 60 gasturbine met een elektrisch vermogen van 5,56 MW. Op vlak van elektrisch rendement komt de Kawasaki beter uit tegenover de Solar Taurus 60, maar het financieel rendement weegt hier sterk tegen op volgens het aanvraagdossier. De warmtekrachtbesparing bedraagt 49.000 MWh/j voor het gekozen type gasturbine. Deze ligt in dezelfde grootteorde als het vergunde type Kawasaki GPB50D, zijnde 49.200 MWh/j. Het voorziene type werd ook opgenomen in de eerder uitgevoerde energiestudie.

Energie

Cargill Antwerpen is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan. De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de keuze van de gasturbine bij de meest energie-efficiënte behoort die economisch haalbaar zijn. Er werd gekozen voor een 18 % grotere turbine wegens de hogere flexibiliteit naar de toekomst en om netondersteuning te bieden aan de transmissienetbeheerder.

Luchtemissies

Relevant voor lucht is de wijziging van het type van de reeds vergunde maar nog niet geplaatste WKK-installatie. Het nieuwe type WKK-installatie heeft een groter totaal nominaal thermisch ingangsvermogen en een hoger verwacht rookgasdebiet waardoor de emissievrachten zullen toenemen. Door het in dienst nemen van een tweede economiser zal de rookgastemperatuur ook lager liggen (67°C i.p.v. 95°C).

Een hoger uitstootdebiet zal zorgen voor een betere verspreiding en verdunning van de rookgassen, terwijl een lagere rookgastemperatuur zal zorgen voor een beperktere pluimstijging.

Als gevolg van de gevraagde wijziging zullen de geleide emissies van NO_x licht toenemen. De voorspelde worst case jaarvracht van NO_x stijgt van 20 ton naar 24 ton. Deze jaarvracht ligt nog ruimschoots onder de IMJV drempelwaarde van 50 ton NO_x per jaar.

In het aanvraagdossier werd de impact van de totale NO_x-emissie van het bedrijf, rekening houdend met het nieuwe type WKK-installatie, in kaart gebracht aan de hand van modelberekeningen. Hieruit kan worden afgeleid dat de impact in de geplande situatie verwaarloosbaar zal zijn ter hoogte van een aantal relevante beoordelingspunten met o.a. woningen. In het pluimmaximum wordt er wel een belangrijke bijdrage voorspeld in een klein gebied op industrieterrein.

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde NO₂-concentratie. In 2019 bedroeg de jaargemiddelde concentratie hier voor NO₂ 31-35 µg/m³. Deze waarden zijn sterk verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarde van 40 µg/m³ wordt nog wel gerespecteerd.

Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf en de verwaarloosbare impact van de NOx-emissies ter hoogte van de nabijgelegen woningen, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht.

Geluid

De installatie zal voorzien worden van een geluidsisolerende omkasting. Volgens de leverancier kunnen op 1 meter afstand van de turbine nog geluidsniveaus worden gemeten in de grootteorde van 80 à 85 dB(A). Er wordt in het aanvraagdossier gesteld dat er gezien de ruime afstand tot woon- en natuurgebieden geen geluidshinder wordt verwacht ten gevolge van de exploitatie van de WKK.

Gelet op het opgegeven geluidsniveau wordt er verwacht dat er ook in industriegebied kan voldaan worden aan de geluidsnormen. De geluidsnormen blijven evenwel onverminderd van toepassing.

Natuurtoets

Stikstofemissies verspreiden zich via de lucht en slaan vervolgens neer, onder meer in natuurgebieden. De verzurende en vermestende effecten van deze stikstofneerslag of -depositie, kunnen een schadelijke impact hebben op het milieu, de gezondheid en de biodiversiteit. Om die reden vormt de depositie van stikstof in de meeste Vlaamse Habitatrictlijngebieden een belangrijk aandachtspunt.

De belangrijkste bronnen van stikstofuitstoot in Vlaanderen zijn de land- en tuinbouw (vnl. veehouderijen) (50%) en het verkeer (32%). Andere sectoren (industrie, energie, handel en diensten, huishoudens, offroad, enz.) dragen gezamenlijk bij tot de overige 18%.

De stikstofuitstoot in Vlaanderen door de belangrijkste bronnen (landbouw en transport, samen meer dan 80% van de emissies) kent volgende evolutie:

- Landbouw: Sectorbijdrage in 2019 = 49,1% van Vlaamse stikstofuitstoot. Uitstoot nam in periode 2000 t/m 2007 significant af, gevolgd door stagnatie vanaf 2008 (geen significante trend)
- Transport: Sectorbijdrage in 2019 = 33,2% van Vlaamse stikstofuitstoot. Uitstoot is significant afgenomen over de periodes 2000-2007 en 2008-2019.

Omdat ammoniak sneller dan NOx uit de atmosfeer verdwijnt via droge depositie en omzetting naar fijn stof, draagt de Vlaamse uitstoot van ammoniak véél meer bij tot de depositie van stikstof in Vlaanderen dan de Vlaamse NOx-emissies. In 2018 werd 34 % van de Vlaamse ammoniakuitstoot in Vlaanderen afgezet, terwijl dit voor de NOx uitstoot 9,5 % bedroeg.

Binnen Vlaanderen valt het grootste deel van de stikstofdepositie, afkomstig van binnenlandse emissies, toe te schrijven aan de sectoren landbouw (40 %) en transport (8 %). Daarnaast is 49 % van de totale stikstofdepositie het gevolg van import van stikstof van buiten Vlaanderen.

Het Vlaamse Gewest heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 de Europese verplichting te realiseren om alle habitats en soorten op haar grondgebied in een 'gunstige staat van instandhouding' te brengen (zie artikel 50ter van het Natuurdecreet en het Vlaamse Natura 2000-programma (VR 2017 1407 DOC.0775/2BIS)). In de kennisgevingsnota van het plan-MER uit 2018 werd ook expliciet aangegeven dat "2030 [...] halfweg de beschikbare tijdspanne van 30 jaar [is] om de stikstofdepositie onder de kritische drempelwaarden te laten dalen". In de MER-richtlijnen (2019) wordt voor 2030 vooropgesteld dat voor elk habitattype in een SBZ-H de overschrijding van de kritische depositiewaarden (KDW) met 50% moet gereduceerd zijn ten opzichte van de toestand in het referentiejaar 2015.

Met de invoering van de voorlopige significantiekaders voor de NOx- en NH3-deposities (zie o.m. Omzendbrief OMG/2017/01) stelde men onder meer een daling van de stikstofdeposities in de habitatrictlijngebieden voorop.

Er moet vastgesteld worden dat die doelstelling wordt bereikt voor de depositie van NO_x afkomstig van binnenlandse bronnen, maar niet voor de depositie van NH₃-deposities.

De continue daling van de NO_x-emissies is onder meer het gevolg van reeds beslist beleid (o.a. het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Luchtbeleidsplan 2030) en van technologische en maatschappelijke evoluties (o.a. de elektrificatie van het wagenpark, hogere normen voor verbrandingsemissies bij wagens, proces- en productinnovatie, implementatie van Europese BBT voor de industrie, strengere energieprestatienormen).

Voor de NO_x-deposities is gebleken dat de werkwijze vooropgesteld in onder meer de Omzendbrief OMG/2017/01 de blijvende afname van de NO_x-deposities niet heeft gehypothekeerd en dat deze het bereiken van 2030-doelstelling en toets 1 uit de lopende plan-MER voor de opmaak van het definitieve PAS-kader niet verhindert.

Recente beleidsbeslissingen van de Vlaamse Regering, o.a. in het kader van het luchtbeleidsplan 2030, gecombineerd met de verwachte autonome evolutie van de uitstoot, houden een verdere afname van de NO_x-uitstoot in Vlaanderen met meer dan 43% in tegen 2030 in vergelijking met 2015 (bron: Luchtbeleidsplan 2030 + berekeningen ontwerp van plan-MER definitief PAS).

NO_x verspreidt zich over grote afstanden, en zodoende draagt het veeleer bij tot de algemene achtergrondwaarden. Op lokaal niveau is hierdoor op zich het risico op cumulatieve effecten van bedrijven in de buurt beperkt.

Naar aanleiding van het arrest RvVb-A-2021-0697 van 25 februari 2021 werd op 2 mei 2021 door de bevoegde Vlaamse Minister een ministeriële instructie met betrekking tot de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen met een mogelijk betekenisvolle effect op habitatrictlijngebied bekend gemaakt.

Een *minimis*-drempel voor individuele activiteiten en projecten met een (uiterst beperkte) NO_x-uitstoot kan zich richten op de mate waarin het individuele project/activiteit een mogelijke significante impact kan hebben aangezien er voor NO_x op lokaal vlak geen cumulatieve effecten verwacht worden.

In toepassing van het voorzorgsbeginsel wordt vooropgesteld om de *minimis*-drempel in de voortoets, in afwachting van een definitief PAS-kader, tijdelijk aan te scherpen van 5 % naar maximaal 1% van de bijdrage van de KDW van het gevoeligste habitatype in de omgeving (met een maximale absolute bijdrage van 0,3 kg N ha⁻¹ j⁻¹). Zo worden de meest kwetsbare habitatypes, met een lagere KDW-waarde, tijdelijk maximaal beschermd. Minstens wordt zo ook gegarandeerd dat hier geen verdere, meetbare, verslechtingen kunnen optreden. Voor de verdere onderbouwing van de *de minimis*-drempel wordt uitdrukkelijk verwezen naar de ministeriële instructie van 2 mei 2021. Deze onderbouwing moet hier als integraal overgenomen worden beschouwd.

De geraamde NO_x-uitstoot bedraagt in de worst-case situatie 24.376 kg/jaar NO_x.

De inrichting is gelegen op zo'n 1.025 meter van habitatrictlijngebied 'Schelde en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent', op zo'n 950 en 1750 meter van de vogelrichtlijngebieden 'De Kuifeend en de Blokkersdijk' en 'Schorren en polders van de OMVP-2021-0003 nv Cargill 10 / 16 Beneden-Schelde' en zo'n 870 meter en 1.070 meter van de VEN/IVON gebieden 'De kuifeend' en 'Slikken en schorren langs de Schelde'.

Het beroepsschrift bevat een geactualiseerde voortoets, rekening houdend met de reële impact van de stikstofdeposities op de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen SBZ. In de voortoets wordt gesteld dat er geen relevant effect meer kan optreden voor deposities lager dan 0,1% van de KDW van de meest gevoelige habitats in de regio (0,1% van 20 kg N/ha/j is 0,02 kg N/ha/j). Aan de hand van modellering werd een contour bepaald volgens deze waarde, buiten deze contour is er sprake van een zogenaamd nul-effect. De contour overlapt niet met SBZ-H, noch met VEN waardoor men concludeert dat er geen waarschijnlijkheid of risico is op een betekenisvolle

aantasting, noch op onvermijdbare en onherstelbare schade ten aanzien van de beschermde gebieden. De voortoets concludeert dat bijgevolg een verdere Passende beoordeling niet nodig is.

Gelet op de groene voortoets kan wetenschappelijk dan ook redelijkerwijze uitgesloten worden dat de realisatie van dit project met een individueel zeer beperkte tot beperkte impact (< 1 %), zelfs in combinatie met alle andere projecten, het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen niet in het gedrang kan brengen.

Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat het aangevraagde project geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken en het project kan worden verleend, overeenkomstig artikel 36ter,§4 van het Natuurdecreet.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan.

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden zullen er geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt voldaan aan artikel 1.3.1.1. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets.

Overige aspecten

De verwijdering van de opslag gassen in het laboratorium, de vermindering van de opslag gassen in stock en de verwijdering van bestaande stikstoftank van 1.500 liter en uitbreiding met een nieuwe stikstoftank van 2.990 liter zijn activiteiten die een beperkte impact en risico op de omgeving kunnen hebben.

Actualisering van de milieuvorwaarden

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden;

De opgelegde bijzondere milieuvorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

Ruimtelijk verenigbaarheid (artikel 4.3.1. van de VCRO)

De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende GRUP.

Goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1. §2 van de VCRO)

Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de

doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1°, in rekening brengen en de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement, voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.

Functionele inpasbaarheid, schaal en visueel-vormelijke elementen

De gevraagde verandering heeft geen impact op de functionele inpasbaarheid, noch op de schaal of visuele hinder.

Mobiliteitsimpact

De aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

Ruimtegebruik, bouwdichtheid, cultuurhistorische aspecten en bodemreliëf

Er worden met huidige aanvraag geen bijkomende constructies aangevraagd. Bijgevolg heeft huidige aanvraag geen impact op het ruimtegebruik, de bouwdichtheid, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

Met betrekking tot de hinderaspecten en de risico's verbonden aan deze aanvraag wordt verwezen naar bovenstaande evaluatie van de hinder en risico's. Er moet worden vastgesteld dat er geen andere hinderaspecten en de risico's verbonden zijn aan deze aanvraag dan de elementen die in deze bovenstaande evaluatie besproken zijn. De aangevraagde veranderingen hebben geen impact op de gezondheid of het gebruiksgenot.

Conclusie

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1, §2 van de VCRO. Hieruit volgt dat dit artikel geen weigeringsgrond vormt.

Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2. tot en met artikel 4.3.8. van de VCRO. Hieruit volgt dat deze artikels geen weigeringsgrond vormen.

VERGUNNINGSTERMIJN

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.

Aangezien de aanvraag onder andere betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet 'veranderingen van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor de initiële omgevingsvergunning voor een bepaalde duur is verleend' kan de omgevingsvergunning voor de verandering van de ingedeelde inrichting of activiteit voor een vergunningstermijn tot 8 december 2025 worden verleend.

ALGEMENE CONCLUSIE

De hinder en risico's voor mens en milieu ten gevolge van de aangevraagde exploitatie van de ingedeelde inrichting en activiteit, kunnen mits naleving van de milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag is verenigbaar met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening.

BESLUIT

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep wordt gegrond verklaard.

Art. 2 Aan nv Cargill, gevestigd Bedrijvenlaan 7-9 te 2800 Mechelen wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een bedrijf voor het vervaardigen van oliën en vetten met inrichtingsnummer 20181106-0100), gelegen te 2030 Antwerpen, Muisbroeklaan 43, haven 506, met kadastrale percelen afdeling 16, sectie C, perceelnr. 268/2, door uitbreiding met de volgende inrichtingen en activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
12.1.1.2°a)	Verandering	Actualisatie/vermindering van het geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van de generator WKK (van 9.000 kVA naar 6.350 kVA), omwille van plaatsing ander type WKK	- 2.650 kVA
12.2.2°	verandering	Actualisatie/vermindering van het individueel nominaal vermogen van de transformator WKK (van 9.000 kVA naar 7.000 kVA), omwille van plaatsing ander type WKK	- 2.000 kVa
17.1.2.1.2°	verandering	Verwijdering van de opslag gassen in het laboratorium en vermindering van de opslag gassen in stock	- 2.600 l
17.1.2.2.1°	verandering	Verwijdering van bestaande stikstoftank van 1.500 liter en uitbreiding met een nieuwe stikstoftank van 2.990 liter	+ 1.490 l
31.1.3°	verandering	Actualisatie/uitbreiding van de vergunde vermogens WKK gasturbine (van 15,6 MWth naar 18,4 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK	+ 2.800 kW
39.2.1°	Verandering	Uitbreiding met een tweede economiser van 2.200 l omwille van wijziging van het type WKK	+ 2.200 l
43.1.3°	Verandering	Actualisatie/vermindering van de vergunde vermogens WKK HRSG (van 13 MWth naar 11 MWth) en stookinstallatie Loos stoomketel (van 18,9 MWth naar 18,1 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK	- 2.800 kW
43.3.1°	verandering	Actualisatie/vermindering van de vergunde vermogens WKK HRSG (van 13	0 MW

		MWth naar 11 MWth) en stookinstallatie Loos stoomketel (van 18,9 MWth naar 18,1 MWth) + actualisatie/uitbreiding van WKK gasturbine (van 15,6 MWth naar 18,4 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK --> in totaliteit geen wijziging van het vergunde vermogen binnen de rubriek	
43.4	verandering	Actualisatie/vermindering van de vergunde vermogens WKK HRSG (van 13 MWth naar 11 MWth) en stookinstallatie Loos stoomketel (van 18,9 MWth naar 18,1 MWth) + actualisatie/uitbreiding van WKK gasturbine (van 15,6 MWth naar 18,4 MWth), omwille van plaatsing ander type WKK --> in totaliteit geen wijziging van het vergunde vermogen binnen de rubriek	0 MW

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.5.3°	De lozing van 900 m ³ /uur (21.600 m ³ /dag) koelwater in het kanaaldok	900 m ³ /uur	1
3.6.1.	Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater	2.190 m ³ /jaar	3
3.6.3.3°	Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met een effluent van 150 m ³ /uur, 3.600 m ³ /dag en 1.000.000 m ³ /jaar in het kanaaldok B1	150 m ³ /uur	1
6.4.3°	De opslag van diverse brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 6.458.402,5 liter	6.458.402,5 liter	1
6.5.1°	Een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang	1 verdeelslang	3
12.1.1.2°a)	Een generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 6.350 kVA	6.350 kVA	2
12.2.1°	2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 400 kVA en 1.000 kVA (totaal = 1.400 kVA)	1.400 kVA	3
12.2.2°	7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 1.250 kVA, 1.600 kVA, 2.000 kVA en 7.000 kVA (totaal = 15.600 kVA)	15.600 kVA	2

15.1.1°	Een stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen	25 aantal voertuigen	3
16.3.2°b)	Airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 319,21 kW	319,2 kW	2
17.1.2.1.2°	De opslag van 1.820 liter gasen in verplaatsbare recipiënten	1.820 liter	2
17.1.2.2.1°	De opslag van 2.990 liter stikstof in een vaste houder	2.990 liter	3
17.3.2.1.1.1°b)	De opslag van gasolie in een bovengrondse dubbelwandige tank van 18,75 m ³ (16,31 ton)	16,3 ton	3
17.3.2.1.2.1°	De opslag van ontvetter onderdelen (0,075 ton) en compressorolie (0,050 ton)	0,1 ton	3
17.3.2.2.3°a)	De opslag van hexaan in 4 ondergrondse houders van elk 50 m ³ (33 ton)	132 ton	1
17.3.2.3.2°a)	De opslag van 2.000 liter antimicrobiologisch product voor koelwater met een totale opslagcapaciteit van 1,92 ton	1,9 ton	2
17.3.4.3°	De opslag van diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een totale opslagcapaciteit van 361,0476 ton	361,1 ton	1
17.3.5.1°a)	De opslag van antischuim voor waterbehandeling met een totale opslagcapaciteit van 1 ton	1.000 kg	3
17.3.6.3°	De opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een totale opslagcapaciteit van 364,9125 ton	364,9 ton	1
17.3.7.3°	De opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (GHS08) met een totale opslagcapaciteit van 133,11788 ton	133,1 ton	1
17.3.8.2°	De opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen (GHS09) met een totale opslagcapaciteit van 135,94 ton	135,9 ton	2
17.4.	De opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	1.000 kg	3

29.5.2.1°a)	Een geïnstalleerde drijfkracht van 21,35 kW voor het mechanisch behandelen van metalen	21,4 kW	3
31.1.3°	Een gasturbine van 18.400 kW en 2 dieselmotoren (sprinkler) voor 50% meegerekend wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar met een thermisch ingangsvermogen van 470 kW (50% = 235 kW)	18.635 kW	1
39.1.1°	Één hogedrukstoomketel met een inhoud van 345 liter	345 liter	3
39.1.3°	Één Loosstoomketel met een inhoud van 43.294 liter en één stoomketel WKK (HRSG) met een inhoud van 45.000 liter (totaal = 88.294 liter)	88.294 liter	2
39.2.1°	Twee economisers met een inhoud van respectievelijk 5.000 liter en 2.200 liter	7.200 liter	3
39.2.2°	Diverse stoomvaten van in totaal 18.126 liter	18.126 liter	2
43.1.3°	4 stookinstallaties van respectievelijk 280 kW (burelen), 1.350 kW (Geka), 18.100 kW (Loos stoomketel) en 350 kW (atelier) en een WKK HRSG van 11.000 kW met toelating tot de emissie van CO ₂	31.080 kW	1
43.3.1°	4 stookinstallaties van respectievelijk 280 kW (burelen), 1.350 kW (Geka), 18.100 kW (Loos stoomketel) en 350 kW (atelier) en een WKK HRSG van 11.000 kW, een gasturbine van 18.400 kW en 2 dieselmotoren (sprinkler) met een thermisch ingangsvermogen van 470 kW met toelating tot de emissie van CO ₂	50 MW	1
43.4.	4 stookinstallaties van respectievelijk 280 kW (burelen), 1.350 kW (Geka), 18.100 kW (Loos stoomketel) en 350 kW (atelier) en een WKK HRSG van 11.000 kW, een gasturbine van 18.400 kW en 2 dieselmotoren (sprinkler) met een thermisch ingangsvermogen van 470 kW met toelating tot de emissie van CO ₂	50 MW	1
45.3.2°a)	De raffinage van plantaardige producten met een drijfkracht van 872,95 kW	873 kW	2

45.13.d)3°a)	Een crushafdeling met een vermogen van 6.921,42 kW	6.921,4 kW	1
45.14.1°b)	De opslag van 33.505 m ³ schroot en diverse plantaardige producten (graan, sojabonen,...)	33.505 m ³	2
45.16.2°a)	Een crushafdeling met een productiecapaciteit van 840 ton ruwe olie per dag	840 ton/dag	1
45.17.1°	Een crushafdeling met een productiecapaciteit van 840 ton ruwe olie per dag	306.600 ton/jaar	1
59.16.1°	De extractie van plantaardige olie met een hexaanverbruik van 550 ton/jaar	550 ton/jaar	1

Art. 4 De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

Art. 5 De omgevingsvergunning voor de verandering van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 8 december 2025, zijnde de datum van de basisvergunning. De omgevingsvergunning vangt aan op datum van de vergunning.

Art. 6 De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

1° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

2° de geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:

1. In afwijking van de bepalingen vervat in art. 4.2.4.1.§4, 4° is er een maximale lozingstemperatuur van 35°C toegestaan voor het koelwater bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname van 20°C of meer, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor de ontvangende waterloop niet wordt overschreden.

2. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

pH: 6,5-9

Temperatuur: 30°C

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

zwevende stoffen: 60 mg/l
totaal N: 15 mg/l
totaal P: 5 mg/l (2 ton/jaar)
sulfaten: 1.500 mg/l
sulfiet: 6 mg/l
BTEX-individueel: 0,01 mg/l
totaal Ag: 0,04 mg/l
totaal Cd: 0,01 mg/l
totaal Pb: 0,1 mg/l
totaal Hg: 0,0015 mg/l
totaal Co: 3 µg/l

Art. 7 De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Brussel,

Gewestelijke omgevingsambtenaar,

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres: BJO-juridischeprocedures.omgeving@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningbetwistingen. (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)