



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 4 juni 2014 ingediende aanvraag van de nv Izico Bocholt, Goolderheideweg 23 te 3950 Bocholt (ondernemingsnr. 0416 166 424) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van vleessnacks waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.2°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
Vergund: Het lozen van (voor)gezuiverd bedrijfsafvalwater (voorgezuiverd d.m.v. een trommelzeef, DAF-flotatie, en pH-correctie) bestaande uit bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen uit lijst 2C, huishoudelijk afvalwater en koelwater, in de openbare riolering naar de RWZI Bocholt, met een max. debiet van 32m³/uur – 300m³/dag – 90 000m³/jaar;
Verandering: Wijziging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie door uitbreiding met een biologische waterzuivering van het type SBR waardoor het gezuiverde bedrijfsafvalwater geloosd kan worden op oppervlaktewater (Balkerbeek);
Na verandering: Waterzuiveringsinstallatie met lozing effluent in oppervlaktewater (Balkerbeek) met een debiet van maximaal 20 m³/uur, 400 m³/dag en 100.000 m³/jaar (klasse 2);
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: een opslag van 15.000 kg schadelijke, corrosieve en irriterende producten;
Verandering: uitbreiden met 5.000 kg in verplaatsbare recipiënten;
Na verandering: een opslag van 20.000 kg schadelijke, corrosieve en irriterende producten (klasse 2);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
Nieuwe rubriek: een opslag van 2.000 kg onderhoudsproducten in kleine verpakkingen van maximaal 25 liter of 25 kg (klasse 3);

op de percelen gelegen te Bocholt afdeling 1 sectie C nr. 1142x10 ter plaatse Goolderheideweg 23.

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2004-07-08 van de deputatie tot het verlenen van een milieuvergunning voor de verdere exploitatie van een inrichting voor de productie vleessnacks, voor een termijn van 20 jaar
- besluit d.d. 2007-05-03 van de deputatie tot het verlenen van een milieuvergunning voor de uitbreiding van de inrichting voor de productie van vleessnacks met een dieselmotor voor de sprinklerinstallatie, voor een termijn eindigend op 2024-07-08;
- besluit d.d. 2007-10-04 van de deputatie tot het verlenen van een milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van vleessnacks, voor een termijn eindigend op 2024-07-08;

Gelet op het schrijven d.d. 25 juni 2014, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 25 juni 2014, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Bocholt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 25 juni 2014, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Bocholt;

Gelet op de brieven d.d. 25 juni 2014, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 19 september 2014, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Bocholt geen advies heeft uitgebracht; dat in dit geval, in artikel 35, 3°, b) laatste zin van Vlarem I bepaald is dat de zaak kan doorgaan;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 18 augustus 2014, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Izico Bocholt NV is een bedrijf dat diepvriessnacks produceert. De producten worden vervaardigd op basis van vlees. De belangrijkste producten zijn frikandellen en hamburgers. Voor deze activiteiten heeft men een milieuvergunning waarvan de termijn eindigt op 8 juli 2024.

Met deze aanvraag beoogt men het veranderen van de milieuvergunning door wijziging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en door uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten. De afvalwaterzuivering zal worden uitgebreid met een coagulatie en flocculatie stap en een biologische zuivering van het type SBR (sequential batch reactor), waardoor het gezuiverde bedrijfsafvalwater geloosd kan worden op oppervlaktewater (Balkerbeek). Voor de afvalwaterzuivering zijn een aantal hulpstoffen vereist waarvan een aantal zijn ingedeeld als gevaarlijk. Om die reden wordt een uitbreiding van de rubriek 17.3.3.2°a) gevraagd. Daarnaast wordt bijkomend rubriek 17.4 aangevraagd voor de opslag van onderhoudsproducten in kleine verpakkingen tot maximaal 25 liter of kg. Tot slot wordt eveneens een wijziging en uitbreiding gevraagd van de lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater.

De beoogde activiteiten worden samen met de betreffende indelingsrubriek van bijlage 1 van titel I van het VLAREM hieronder weergegeven.

De exploitatie is volgens het gewestplan NEERPELT-BREE (K.B. van 22.03.1978) gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's, op een afstand van:

- ca. 10 m van een agrarisch gebied;*
- ca. 15 m van een bosgebied;*
- ca. 110 m van een woongebied met landelijk karakter;*
- ca. 220 m van een gebied voor verblijfsrecreatie;*
- ca. 925 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;*
- ca. 985 m van een woonuitbreidingsgebied;*
- ca. 1.235 m van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;*

De exploitatie is eveneens gelegen in het rechtsgeldig BPA 'nr.3- industriepark Meelderbroeksheide' (12.05.1980).

Binnen een straal van 100 m rondom de exploitatie bevinden zich naar schatting:

- 1 woning (behorende bij landbouwbedrijf),*
- 15 gebouwen andere dan woningen.*

In toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 is binnen een straal van 1.000 m rond de exploitatie geen afgebakend waterwinningsgebied of beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied gelegen.

De exploitatie is gelegen op meer dan 700 m van het Vogelrichtlijngebied, een Habitatrichtlijngebied of een VEN-gebied.

Aspect oppervlaktewater

Een deel van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de burelen en van de kantine wordt geloosd op de openbare riolering van de Galgenbergstraat (189 m³/jaar). Het overig deel van het huishoudelijk afvalwater (overeenkomstig ca. 178 personen) wordt via septische putten afgevoerd samen met het bedrijfsafvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater wordt via een gescheiden rioleringsstelsel op het bedrijfsterrein afgevoerd naar de RWA van de openbare riolering in de straat. Het voorwerp van de aanvraag omhelst geen wijzigingen aangaande de lozing van huishoudelijk afvalwater of hemelwater.

Tijdens het productieproces ontstaat bedrijfsafvalwater. Izico Bocholt beschikt momenteel over een beperkte afvalwaterzuivering. Het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater wordt op heden voorgezuiverd d.m.v. een trommelzeef, DAF-flotatie, en pH-correctie. De lozing van het voorgezuiverde afvalwater op de openbare riolering aangesloten op een RWZI is momenteel toegelaten mits naleving van bijkomende eisen opgelegd in de milieuvergunning (emissiegrenswaarden voor het geloosde bedrijfsafvalwater).

Door een uitbreiding van de productiecapaciteit opteert Izico in de toekomst echter voor een verregaande on-site biologische zuivering waardoor het afvalwater geloosd kan worden in oppervlaktewater. Door de groei van het bedrijf wordt immers verwacht dat de opgelegde lozingsvoorwaarden structureel overschreden zullen worden. In overleg met Aquafin moet worden geconcludeerd dat een verhoging van de lozingsvoorwaarden niet zal kunnen worden toegekend, omdat in de huidige opzet de RWZI haar maximale capaciteit heeft bereikt. Ook de rest ontwerpcapaciteit van de RWZI in Bocholt is te laag om de verwachte vuilvrachten in kader van "ad hoc" lozer op te vangen.

De afvalwaterzuivering zal uit volgende basiscomponenten bestaan: trommelzeef, coagulatie, flocculatie, DAF-flotatie, buffering, SBR, effluentbekken en slibopvang. Meer gedetailleerd kan het zuiveringsproces als volgt omschreven worden:

- ❖ *De voorzuivering bestaat uit een trommelzeef voor de scheiding van het grof vuil. Het grof vuil wordt via de slibpomp van de DAF afgevoerd naar de slibtank.*
- ❖ *Het effluent van de trommelzeef gaat naar de flotatie unit. De bestaande flotatie dient uitgebreid te worden met een coagulatie (FeCl₃ dosering) en flocculatie compartiment (neutraliseren pH met NaOH, dosering van PE). Het bedrijfsafvalwater bevat een hoge concentratie aan zwevende stoffen. Het overgrote deel van deze zwevende stoffen kunnen verwijderd worden uit het afvalwater door een optimalisatie van de bestaande flotatie unit. De dosering van ijzer(III)chloride (FeCl₃), natriumhydroxide (NaOH) en polymeer (PE) zal door het flocculatie-coagulatie mechanisme immers zorgen voor de verwijdering van zwevende stoffen uit het afvalwater. Het gevormde fysico-chemische slib wordt afgeleid naar de bestaande slibtank en afgevoerd voor verder externe verwerking.*
- ❖ *Het effluent van de flotatie unit zal worden opgevangen in een nieuwe buffertank. Deze buffertank zal voldoende groot zijn (400 m³) om piekdebieten in de afvalwaterproductie op te vangen zodat hiermee geen rekening moet gehouden worden bij de dimensionering van de biologische zuivering. Het effluent van de flotatie unit is geschikt voor verdere biologische zuivering.*
- ❖ *Vanuit deze nieuwe buffertank wordt het afvalwater verpompt naar de biologische zuivering. In de SBR bioreactor (1000m³) is een tweede dosering van FeCl₃ voorzien om de fosfor concentratie in het afvalwater onder de opgelegde lozingsnorm te krijgen. Het afvalwater van Izico bevat verder een overmaat aan fosfor. De dosering van FeCl₃ in de flotatie unit zal zorgen voor de verwijdering van de aanwezige ortho-fosfaat. De organisch gebonden fosfor zal in de bioreactor omgezet worden naar ortho-fosfaat waardoor een tweede dosering van FeCl₃ in de bioreactor noodzakelijk is om de overmaat aan fosfor te verwijderen. Deze SBR unit zal voorzien worden van 2 ophaalbare rekken met fijne bellenbeluchting, twee blowers (1+1 configuratie), een pH en zuurstofmeting, een niveaumeting en een gravitaire aflat. Door de integratie van een nitrificatie/denitrificatie cyclus zal de aanwezige stikstof verwijderd worden uit het afvalwater.*

- ❖ Het slib wordt ingedikt middels een indiktrommel waarbij het spoelwater terug naar de bioreactor wordt gepompt en het slib naar de bestaande slibtank.
- ❖ Het effluent van de SBR unit zal gestockeerd worden in de bestaande buffertank (effluentbuffer 300m³) voorzien van een pH meter. Het gezuiverde afvalwater zal via een gecontroleerd debiet geloosd worden op de Balkebeek gebruikmakende van het rioolstelsel voor de afvoer van hemelwater. De aflat zal gebeuren via een automatische klep, een magnetische debietsmeter en turbiditeitsmeter. Tevens is er een staalnameput voorzien.

Gezien de uitbreiding van de waterzuivering nog moet worden gebouwd, zijn er geen analysesresultaten beschikbaar van het effluent. Op basis van het ontwerp van de gewenste waterzuiveringsinstallatie worden onderstaande lozingsnormen gevraagd voor de lozing van het effluent.

Parameter	Eenheid	Gevraagd	Sectorale lozings-voorwaarden	indelings-criterium	MKN
Zwevende stoffen (ZS)	mg/l	gemiddeld 30 maximaal 50	30 *	-	50
CZV	mg/l	125	200 *	-	30
BZV	mg/l	25	25 *	-	6
Totaal stikstof	mg/l	15	30 *	-	4
Totaal fosfor	mg/l	2	10 *	1	0,14
NO ₂ (Nitriet)	mg/l	1	-	0,2 **	-

* voor bedrijven die meer dan 25 m³/dag lozen

** enkel voor oppervlaktewater lozers

Voor de parameter zwevende stoffen (ZS) wordt een lozingsnorm gevraagd van een maximaal gemiddelde van 30 mg/l. Echter omdat het om een actief slibstelsel gaat en tijdens een momentopname mogelijk een hogere waarde voor de zwevende stoffen gemeten kan worden in het bekken, wordt bijkomend aan de gemiddelde norm een maximale lozingsnorm van 50 mg/l gevraagd. Aangezien de sectorale lozingsvoorwaarde maximaal 30 mg ZS per liter bedraagt (als momentopname), kan de gevraagde emissiegrenswaarde niet worden toegestaan. De andere gevraagde parameters liggen beneden de sectorale lozingsnormen, zodat ze als bijzondere voorwaarde opgenomen kunnen worden in de milieuvergunning.

Het risico op schade aan het oppervlaktewater wordt bijgevolg als aanvaardbaar ingeschat mits naleving van de voorwaarden (zie voorstel). De gevraagde lozingsvoorwaarde wordt door ons gunstig geëvalueerd, met uitzondering van de gevraagde lozingsparameter voor zwevende stoffen.

Aspect bodem en grondwater

Het voorwerp van de aanvraag omvat de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen. Enerzijds worden de chemicaliën die worden aangewend in de waterzuiveringsinstallatie en de voorraad reinigings- en desinfectiemiddelen opgeslagen in chemie-opslagcontainers. Anderzijds wordt ook nog een beperkte voorraad onderhoudsproducten opgeslagen voor het onderhoudspersoneel en de technische dienst in kleine verpakkingen van maximaal 25 liter of kg. De opslag van de chemicaliën gebeurt op lekbakken, in veiligheidskasten en/of een inkuiping. Schadelijke effecten voor de bodem of het grondwater worden bijgevolg niet verwacht ten gevolge van deze exploitatie.

Gelet op de ligging van de exploitatie, en meer specifiek de ligging van de waterzuiveringsinstallatie ten opzichte van geurhindergevoelige gebieden en objecten, en de aard van de voorliggende activiteiten, wordt het risico geurhinder ten gevolge van de waterzuiveringsinstallatie voor de omgeving als aanvaardbaar ingeschat, mits een correcte uitbating van de desbetreffende installatie.

Aspect geluid en mobiliteit

Gelet op de ligging van de exploitatie, en meer specifiek de ligging van de waterzuiveringsinstallatie, de beperkte toename van transporten voor de levering van chemicaliën en de afvoer van slib (1 à 2 transporten extra per week) en de aard van de voorliggende activiteiten, wordt het risico op geluidshinder voor de omgeving als aanvaardbaar ingeschat, mits naleving van de VLAREM-voorwaarden.

Aspect fauna en flora

De exploitatie is gelegen op meer dan 700 meter van een habitatrichtlijngebied, een vogelrichtlijngebied, of een VEN-gebied. Gezien de ruime afstand tot mogelijke speciale beschermingsgebieden, worden geen schadelijke effecten verwacht vanwege de exploitatie.

Aspect afvalstoffen

Bij de werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt slib geproduceerd. De verwachte slibproductie bedraagt 2154 ton per jaar. Als gevolg van de toename van het chemicaliën verbruik komen er lege verpakkingen vrij. Deze worden na het ledigen opnieuw gesloten en door de fabrikant terug opgehaald voor hergebruik. Het slib zal worden afgevoerd door een erkend ophaler en kan verder verwerkt worden in een vergistingsinstallatie. De lege verpakkingen worden opgehaald door de fabrikant voor hergebruik.

Aspect energie

Het extra elektriciteitsverbruik wordt geraamd op ongeveer 205 MWh/jaar. Bij de keuze van de technieken werd volgens de aanvraag rekening gehouden met het energieverbruik. Het grootste extra vermogen is afkomstig van de beluchtingsinstallatie. Hiervoor is gekozen voor een membraanbeluchting om het rendement te maximaliseren. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gravitaire afvoer, omdat dit naast betrouwbaarheid ook het meest energetisch interessant is.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag ingediend door de NV Izico Bocholt;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag het veranderen van de milieuvergunning betreft door wijziging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en door uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten;

Overwegende dat, met uitzondering van de gevraagde lozingsparameter voor zwevende stoffen, de gevraagde lozingsvoorwaarden als bijzondere voorwaarde kunnen worden opgenomen in de vergunning;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt, dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM) tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er voor betrokken exploitatie reeds een vergunning werd afgeleverd waarvan de termijn verstrijkt op 8.07.2024;

In afwijking en/of aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor de lozing van bedrijfsafvalwater de volgende emissiegrenswaarden:

parameter	eenheid	emissiegrenswaarde *
CZV	mg/l	125
BZV	mg/l	25
Totaal stikstof	mg/l	15
Totaal fosfor	mg/l	2
NO _x (Nitriet)	mg/l	1

* uitgedrukt als ogenblikkelijke waarde

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Ruimte Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 14 augustus 2014, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Izico Bocholt vraagt de verandering van de vergunde inrichting aan. De basismilieuvergunning is nog geldig tot 08-07-2024.

De verandering houdt het veranderen van de waterzuiveringsinstallatie en het omschakelen naar lozen op oppervlaktewater in, naast uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen voor de waterzuiveringsinstallatie en het wijzigen van de lozingsvoorwaarden. Deze verandering is nodig omdat het bedrijf bij de verwachte groei de huidige lozingsvoorwaarden voor het lozen op de openbare riolering niet langer zal kunnen respecteren. Een toename van de geloosde vuilvracht kan niet meer verwerkt worden op de RWZI Bocholt.

Het bedrijf produceert diepvriessnacks en maaltijdcomponenten, op basis van vlees. De belangrijkste producten zijn frikandellen en hamburgers.

Grondstoffen worden verkleind en gemengd tot een deeg, dat dan via vormmachines tot vleesproducten wordt gevormd. Deze worden dan gepasteuriseerd in een welbad of een stoomtunnel, gekoeld en ingevroren.

Het productievolume vleessnacks bedraagt gemiddeld 110 – 130 ton/dag en zal geleidelijk toenemen tot 150 ton/dag met ingebruikname van een nieuwe productielijn die een oude vervangt. De vergunde capaciteit bedraagt 160 ton/dag. Het bedrijf produceert 6 dagen op 7, 24 uur op 24. Er werken 193 mensen.

Voor de waterbevoorrading gebruikt het bedrijf leidingwater.

Lozingssituatie

Het bedrijf vraagt om het bedrijfsafvalwater in te toekomst te mogen lozen via de openbare RWA (regenwaterafvoer van de openbare riolering) op de Balkerbeek. Deze beek is een rivier van het type 'kleine beek', die uiteindelijk via de Kaulillerbeek uitmondt in de Zuid-Willemsvaart die naar Nederland vloeit.

De waterzuiveringsinstallatie bestond tot nog toe uit een trommelzeef, DAF-flotatie (dissolved air flotation) en pH correctie. Ze wordt nu uitgebreid met een coagulatie en flocculatiestap voor de DAF-flotatie, een buffer voorafgaand aan de biologie van 400 m³ om piekdebieten op te vangen en een biologische zuivering van het type SBR (sequential batch reactor) van 1.000 m³ met biologische N verwijdering en chemische P verwijdering. De huidige buffer van 300 m³ zal worden gebruikt als effluentbuffer om een geleidelijke lozing mogelijk te maken. De lozing gebeurt via een automatische klep, magnetische debietmeter, staalnamepunt en turbiditeitsmeter.

Het bedrijf wil de huidige aansluiting op de openbare riolering (DWA – droogweerafvoer) behouden, mits verzegeling, als noodaansluiting voor ingeval van calamiteit. Deze zou het effluent van de DAF lozen en dus voorgezuiverd afvalwater zijn, zoals op dit moment ook op de riolering geloosd wordt. Dit afvalwater zou dus tijdelijk verwerkbaar moeten zijn op de RWZI, tenzij Aquafin op het moment van de noodlozing aangeeft dat dit door omstandigheden (samenstelling afvalwater, toestand RWZI, andere) niet kan.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater wordt voor het grootste deel (sanitair 178 personen) samen met het bedrijfsafvalwater gezuiverd en geloosd, en wordt dus mee als bedrijfsafvalwater beschouwd. Een beperkt deel (15 personen) is aangesloten op de openbare riolering van Galgenbergstraat en wordt zo gezuiverd op RWZI Bochof.

Hemelwater

Hemelwater van daken en wegen wordt ofwel lokaal geïnfilterd ofwel gescheiden van het afvalwater geloosd in de openbare RWA.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf vraagt de lozing aan van 20 m³/uur – 400 m³/dag – 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op de Balkerbeek, via de openbare RWA. Dit houdt een vermindering in van het uurdebiet met 12 m³/uur, maar een toename van het dag- en jaardebiet met respectievelijk 100 m³/dag en 10.000 m³/jaar.

Izico vraagt volgende lozingsnormen aan:

- Sectorale voorwaarden (51° vleeswarenverwerking)
- Bijzondere voorwaarden:
 - ZS gemiddelde 30 mg/l, maximaal 50 mg/l
 - CZV 125 mg/l
 - BZV 25 mg/l
 - N totaal 15 mg/l
 - P totaal 2 mg/l
 - Nitriet 1 mg/l

Voor ZS is de aangevraagde norm juridisch niet mogelijk, aangezien de sectorale lozingsvoorwaarde 30 mg/l inhoudt. Hieraan moet op elk moment voldaan worden, niet gemiddeld.

De Balkerloop heeft maar een beperkt eigen debiet van gemiddeld 1.200 m³/dag ter hoogte van het lozingspunt (inschatting op basis van afstroommodellen, dus met een grote onzekerheidsmarge) en de verdunningsfactor van

het bedrijfsafvalwater in deze waterloop is dus ook relatief beperkt. De spreiding van de lozing over 24 uur, zoals aangevraagd, is dan ook nodig om de impact te milderen.

De impact op de Kaulillerbeek is beperkter, gelet op het geraamde debiet van gemiddeld 5.000 m³/dag. De impact op de Zuid-Willemsvaart zou verwaarloosbaar moeten zijn.

De aangevraagde normen zijn, uitgezonderd voor ZS, aanvaardbaar gelet op BBT en de normen bij vergelijkbare bedrijven.

Het bedrijf heeft volgende veiligheidsmaatregelen gepland, om calamiteiten te vermijden:

- De waterzuiveringsinstallatie is voorzien van niveaumetingen, pH-metingen (coagulatie/flocculatie, SBR, effluenttank), turbiditeitsmetingen (effluent DAF, effluent voor lozing), meting van het zuurstofgehalte en debietsmetingen
- DAF, buffer en SBR zijn uitgerust met een hoog/laag switch die de pompen stilleggen bij te hoog niveau
- pH meter en turbiditeitsmeter op effluent
- opvolgen waterzuivering via (1) trendings en lokale uitlezing als dubbele controle en (2) visuele controle van slib, afvalwater, effluent, staat installatie etc.
- regelmatige staalname van effluent
- bijhouden lijst alarmen
- contract preventief technisch onderhoud
- noodaansluiting op de openbare riolering

VMM adviseert dat de metingen op de cruciale punten van de waterzuiveringsinstallatie ook een alarm genereren met verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf.

De bijzondere voorwaarden uit het besluit van de deputatie van 04-10-2007 onder artikel 4 §2 punten 1 en 2 kunnen geschrapt worden, aangezien deze betrekking hadden op het lozen van bedrijfsafvalwater op de DWA (en meer bepaald over de noodzakelijke buffering ingeval van overstorten van de openbare riolering bij regenweer).

Advies VMM, aspect lozen van afvalwater:

VMM adviseert gunstig voor de omschakeling van lozen op de openbare riolering naar lozen op oppervlaktewater:

Lozen van 20 m³/uur – 400 m³/dag – 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (de Balkerbeek, via de openbare RWA)

Er moet voldaan worden aan:

- de algemene lozingsvoorwaarden
- de sectorale lozingsvoorwaarden (51° vleeswarenverwerking)
- volgende bijzondere voorwaarden:
 - Emissiegrenswaarden:
 - CZV 125 mg/l
 - BZV 25 mg/l
 - N totaal 15 mg/l
 - P totaal 2 mg/l
 - Nitriet 1 mg/l
 - Het bedrijf kan een verzegelde noodaansluiting realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde via DAF voorgezuiverde afvalwater, tenzij anders aangegeven door Aquafin op moment van lozen. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van Vlarem II.

- *Uiterlijk binnen een termijn van 1 jaar moet de zuiveringsinstallatie voorzien zijn van alarmen op de cruciale punten (waaronder pH meting, zuurstofmeting, turbiditeit effluent) met automatische verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf.*
- *De bijzondere voorwaarden uit het besluit van de deputatie van 04-10-2007 onder artikel 4§2 punten 1 en 2 mogen geschrapt worden.*

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2 september 2014, waarbij het volgende werd gesteld:

- De aanvraag gaat over de lozing van bedrijfsafvalwater. Het bedrijf wil in de toekomst zijn bedrijfsafvalwater lozen in oppervlaktewater (Balkerbeek) in plaats van in de openbare riolering. De waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf wordt hiervoor uitgebreid met een biologische stap.
- Daarnaast breidt de opslag van gevaarlijke producten uit met 5.000 kg in verplaatsbare recipiënten en wordt rubriek 17.4, de opslag van 2.000 kg onderhoudsproducten in kleine verpakkingen van maximum 25 liter/kilogram, aangevraagd.
- Het openbaar onderzoek werd opgestart op 21 augustus 2014. Hierdoor moet het dossier worden uitgesteld naar de volgende PMVC.
- Het advies van LNE milieuvergunningen is gunstig. De gevraagde lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater kunnen worden toegestaan met uitzondering van de parameter zwevende stoffen en mits het opleggen van bijzondere voorwaarden voor de parameters CZV, BZV, Totaal stikstof, Totaal fosfor en NO₂.
- De VMM is eveneens gunstig. De gevraagde lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater kunnen worden toegestaan met uitzondering van de parameter zwevende stoffen. Voor zwevende stoffen is de aangevraagde norm juridisch niet mogelijk, aangezien de sectorale lozingsvoorwaarde 30 mg/liter inhoudt. Hieraan moet op elk moment worden voldaan, niet gemiddeld. De voorgestelde bijzondere voorwaarden van de lozingsparameters van bedrijfsafvalwater zijn identiek als het voorstel van LNE milieuvergunningen. Daarnaast stelt de VMM nog een bijzondere voorwaarde voor met betrekking tot een verzegelde nood aansluiting en tenslotte de installatie binnen een termijn van 1 jaar van alarmen die op cruciale punten de bevoegde personen binnen het bedrijf verwittigen.
- Het advies van Ruimte Vlaanderen is stilzwijgend gunstig.
- Het dossier wordt uitgesteld in afwachting van de stukken van het openbaar onderzoek en het college van burgemeester en schepenen.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 15 september 2014, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het dossier werd uitgesteld in afwachting van de stukken van het openbaar onderzoek en het college van burgemeester en schepenen.
- Het openbaar onderzoek sluit af op vrijdag 19 september 2014. Tot op heden werden er geen bezwaren ingediend.
- De milieuaanbtenaar heeft meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen in dit dossier geen advies zal geven. Het PV van sluiting van het openbaar onderzoek zal zo snel mogelijk worden doorgestuurd naar de provincie.
- Het advies van de PMVC is bijgevolg unaniem gunstig voor een termijn eindigend op 8 juli 2024 (= eindtermijn basisvergunning) en het opleggen van de volgende bijzondere voorwaarden:

1. CZV	125	mg/liter
BZV	25	mg/liter
Totaal stikstof	15	mg/liter
Totaal fosfor	2	mg/liter
NO ₂	1	mg/liter

2. Het bedrijf kan een verzegelde nood aansluiting realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV. Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het geloosde afvalwater via de nood aansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde via DAF voorgezuiverde afvalwater, tenzij anders aangegeven door Aquafin op moment van lozen. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt.

Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van Vlare II.

3. Uiterlijk binnen een termijn van 1 jaar moet de zuiveringsinstallatie voorzien zijn van alarmen op de cruciale punten (waaronder pH meting, zuurstofmeting, turbiditeit effluent) met automatische verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf.

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's van het gewestplan NEERPELT-BREE (K.B. van 22.03.1978);

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat Izico Bocholt nv een bedrijf is gespecialiseerd in de productie van diepvriessnacks en maaltijdcomponenten. De producten worden vervaardigd op basis van vlees. De belangrijkste producten zijn frikandellen en hamburgers. De producten worden onder het merk Beckers, Bicky en huismerken geproduceerd.

Overwegende dat de aanvraag gaat over het veranderen van een milieuvergunning klasse 1 door uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten en door wijziging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Er wordt tevens een wijziging en uitbreiding gevraagd van de lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater.

Overwegende dat de afvalwaterzuivering wordt uitgebreid met een coagulatie en flocculatie stap en een biologische zuivering van het type SBR (sequel batch reactor), waardoor het gezuiverde bedrijfsafvalwater geloosd kan worden op oppervlaktewater (Balkerbeek).

Overwegende dat door de groei van het bedrijf wordt verwacht dat de aanvullende lozingsvoorwaarden structureel worden overschreden. In overleg moet worden geconcludeerd dat een verhoging van de lozingsvoorwaarden niet zal kunnen worden toegekend, omdat in de huidige opzet de RWZI haar maximale capaciteit heeft bereikt.

Overwegende dat bij het lozen gebruik wordt gemaakt van het huidige bufferbekken van 300 m³ als effluentbuffer waardoor een gespreide lozing mogelijk wordt gemaakt. Er wordt een afwijking gevraagd van de lozingsnormen.

Overwegende dat voor de afvalwaterzuivering er een aantal hulpstoffen vereist zijn waarvan een aantal zijn ingedeeld als gevaarlijk (rubriek 17). Om die reden wordt een uitbreiding van de rubriek 17.3.3.2.a gevraagd. Daarnaast wordt de rubriek 17.4 aangevraagd voor de opslag van onderhoudsproducten in kleine verpakkingen tot maximaal 25 liter of kilogram.

Overwegende dat de chemicaliën die worden aangewend in het zuiveringsproces van het afvalwater worden opgeslagen in de dienstgebouwen van de waterzuiveringsinstallatie in chemieopslagcontainers. De voorraad reinigings- en desinfectiemiddelen en de waterbehandelingsproducten wordt opgeslagen in de chemieopslagcontainer bij de technische dienst en in het poetslokaal.

Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Het PV van sluiting dateert van 19 september 2014.

Overwegende dat de QESH-Manager van het bedrijf in een mail van 7 augustus 2014 verstuurd naar de provincie, stelt dat het akkoord gaat met de lozingsnorm van maximum 30 mg/liter zwevende stoffen in het afvalwater in plaats van de aangevraagde 50 mg/liter.

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv Izico Bocholt, Goolderheideweg 23 te 3950 Bocholt (ondernemingsnr. 0416 166 424) wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van een inrichting voor de productie van vleessnacks waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.2°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
Vergund: Het lozen van (voor)gezuiverd bedrijfsafvalwater (voorgezuiverd d.m.v. een trommelzeef, DAF-flotatie, en pH-correctie) bestaande uit bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen uit lijst 2C, huishoudelijk afvalwater en koelwater, in de openbare riolering naar de RWZI Bocholt, met een max. debiet van 32m³/uur – 300m³/dag – 90 000m³/jaar;
Verandering: Wijziging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie door uitbreiding met een biologische waterzuivering van het type SBR waardoor het gezuiverde bedrijfsafvalwater geloosd kan worden op oppervlaktewater (Balkerbeek);
Na verandering: Waterzuiveringsinstallatie met lozing effluent in oppervlaktewater (Balkerbeek) met een debiet van maximaal 20 m³/uur, 400 m³/dag en 100.000 m³/jaar (klasse 2);
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: een opslag van 15.000 kg schadelijke, corrosieve en irriterende producten;
Verandering: uitbreiden met 5.000 kg in verplaatsbare recipiënten;
Na verandering: een opslag van 20.000 kg schadelijke, corrosieve en irriterende producten (klasse 2);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
Nieuwe rubriek: een opslag van 2.000 kg onderhoudsproducten in kleine verpakkingen van maximaal 25 liter of 25 kg (klasse 3);

op de percelen gelegen te Bocholt afdeling 1 sectie C nr. 1142x10 ter plaatse Goolderheideweg 23.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 8 juli 2024 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 8 juli 2004).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

De bijzondere voorwaarde opgelegd in artikel 4, §2, punt 1 en 2 van het besluit d.d. 2007-10-04 wordt vervangen door:

1. Emissiegrenswaarden bedrijfsafvalwater:

CZV	125	mg/liter
BZV	25	mg/liter
Totaal stikstof	15	mg/liter
Totaal fosfor	2	mg/liter
NO2	1	mg/liter

2. Het bedrijf kan een verzegelde noodaansluiting realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV. Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde via DAF voorgezuiverde afvalwater, tenzij anders aangegeven door Aquafin op moment van lozen. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van Vlarem II.

3. Uiterlijk binnen een termijn van 1 jaar moet de zuiveringsinstallatie voorzien zijn van alarmen op de cruciale punten (waaronder pH meting, zuurstofmeting, turbiditeit effluent) met automatische verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEN worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3950 BOCHOLT.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv Izico Bocholt, Goolderheideweg 23 te 3950 BOCHOLT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3950 BOCHOLT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de nv Izico Bocholt, Goolderheideweg 23 te 3950 BOCHOLT
- m) de Directie Financiën - Dienst Belastingen - van het provinciebestuur

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2014-10-15

De verslaggever,
(4)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Kenmerk
124.04.20/V2014N037087
Dossier
750.71/A/2014.185
Bijlagen
/

12/13

Nota: 1

Minuut: 4

- besluit: 2

- plannen: 2

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 16

- van plannen: 2x2

- van attest: 16

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

124.04.20/V2014N037087

Dossier

750.71/A/2014.185

Bijlagen

/