

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. CONCORDIA TEXTILES voor het veranderen van een inrichting gelegen te WAREGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 10/11/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een textielverwerkend bedrijf voor een termijn

- van 1 jaar op proef voor het lozen van bedrijfsafvalwater 50 m³/uur-1.200 m³/d-320.000 m³/jaar
- van 20 jaar voor het exploiteren van textielveredelingsbedrijf
- tot 01/01/2020 voor de grondwaterwinning in de Sokkelmet een :
 - o een instandhoudingsdebiet van max. 408 m³/dag en 20.000 m³/jaar
 - o vervangingsdebiet aan de hand van een piekdagdebiet van 1.500 m³/d

Gelet op het besluit d.d. 27/10/2011 van de deputatie waarbij de vergunning definitief verleend wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater voor een termijn tot 10/11/2030;

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2011 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een textielverwerkend bedrijf voor een termijn tot 10/11/2030;

Gelet op de melding overname d.d. 12/07/2012 door Concordia NV tov Concordia Textiles NV;

Gelet op de naamswijziging van Concordia NV naar Concordia Textiles NV;

Gelet op het besluit d.d. 20/03/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van een textielverwerkend bedrijf voor een termijn tot 10/11/2030;

Gelet op het besluit d.d. 26/05/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de herrubricering voor een termijn tot 10/11/2031;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 9/02/2017, ingediend door N.V. CONCORDIA TEXTILES, gevestigd te Flanders-Fieldweg 37 8790 Waregem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Flanders-Fieldweg 37 te Waregem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0849/L
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0849/M
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0851/Z

met als voorwerp : een textielverwerkend bedrijf te veranderen nl

de wijziging door:

- verwijdering van coatingmachine 3 van 128,1 kW
- verwijdering drukmachine 2 Stork Renova van 200 kW met 2 aardgasbranders van elk 390 kWth
- verwijdering van de proefdruktafel van 3 kW
- verwijdering van textielprinter 2 van 1 kW
- verwijdering van 4 airco's totaal 5,5 kW
- verwijdering doseermachine 4 kW
- verwijdering 2 automatische verpakkingsmachines elk 15 kW
- verwijdering controletafel 15 kW
- verwijdering van 4 dokwikkelaars totaal 3 kW
- verwijdering van 16 Sulzergetouwen
- verwijdering verfautoclaaf 56,5 kW en 3150 l
- verwijdering van spanraam 7 van 161,4 kW met 6 aardgasbranders 2260 kWth

de uitbreiding met:

- lamineermachine 60 kW
- opname vermogen coatingmachine 1 van 294 kW en coatingmachine 2 van 128,1 kW in rubriek 4.4. (rechtzetting)
- vervanging 3 luchtkoelers door 3 koelers met groter vermogen, totaal netto-uitbreiding met 3,7 kW
- controletafel 7 van 3,4 kW
- uitbreiding met 5 Picanol Omni+getouwen elk 6 kW
- uitbreiding met 1 boomkar 1,5 kW
- vervanging sterkmachine 2 van 66 kW door een sterkmachine van 195 kW
- opslag 2000 l Cleaner LQ-21 in vaten van max 200 l (brandbare vloeistof)
- opslag 7000 kg polyurethaanpolymeer (verlijmingsmiddel voor laminage) (GHS08)
- opslag 15 ton membranen PU, PTFE en PES voor laminage van textiel

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.3.a.3	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht: > 200 kW (Totale eenheden: -68,1 kilo watt)	1	A G R	1	B	P	J	

4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: 422,1 kilo watt)	2		0	N		N	
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
11.1.2.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -204 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -5,5 kilo watt)	2		1				
16.3.2.1.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -3,7 kilo watt)	3		0				

17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 720 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 30535 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 80210 kilogram)	1	A R	0	B			

17.3.2.3.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit > 1 ton tot en met 50 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4350 kilogram)	2		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 58860 kilogram)	2		0				
17.3.5.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 700 kilogram)	2		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 148695 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 67915 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 7000 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 11110 kilogram)	2		0				
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15 Ton)	3		0	N		N	
39.2.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: -3150 liter)	2		1	N		N	
41.1.2.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -45,6 kilo watt)	2	A R	0	N		N	

41.2.3.a	Textiel: Inrichtingen voor vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren enz, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -49,25 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
41.4.3.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -361 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -3040 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 20000 kubieke meter)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.3.a.3	coatingafdelingen	-68,1 kilo watt
4.4	ovens	422,1 kilo watt
6.4.1	oliën	2000 liter
11.1.2.a	drukmachines	-204 kilo watt
16.3.1.2	airco's	-5,5 kilo watt
16.3.2.1.a	koelinstallaties	-3,7 kilo watt
17.1.2.1.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	720 liter
17.3.2.1.1.1.b	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	400 kilogram
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen cat 3 Reden: Herrubricering CLP	30535 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.2.3	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	80210 kilogram
17.3.2.3.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	4350 kilogram
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	58860 kilogram
17.3.5.2.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	700 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	148695 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	67915 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	7000 kilogram
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	11110 kilogram
23.3.1.a	textielweefsels	15 Ton
39.2.2	verfautoklaven	-3150 liter
41.1.2.a	textielmachines	-45,6 kilo watt
41.2.3.a	textielbehandelingsmachines	-49,25 kilo watt
41.4.3.a	textielbewerkingsmachines	-361 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	-3040 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een textielverwerkend bedrijf met
< Sterkzaal >

assembleuse 1 met bomenrek	98,00 kW
assembleuse 2 met bomenrek	58,00 kW
scheermolen	57,90 kW

sterkmaschine 1 met bomenrek	50,00 kW
sterkmaschine 2 met bobijnrek	195,00 kW
sterkmaschine 3 met bobijnrek	66,00 kW

< Weverij >

Sulzer weverij:

62 dokwikkelaars	46,50 kW
79 Sulzergetouwen elk 5 kW	395,00 kW
19 Sulzergetouwen elk 4,25 kW	80,75 kW

Tsudakoma weverij:

21 Tsudakoma luchtgetouwen elk 3,7 kW	77,70 kW
6 Tsudakoma luchtgetouwen elk 5,4 kW	32,40 kW

Picanol weverij

51 Picanolgetouwen elk 6 kW	306 kW
7 Picanolgrijpers 4 x 5 kW en 3 x 11 kW	53 kW

Andere

5 boomkarren	7,50 kW
doorhaalmachine	3,00 kW
ultrasoonreiniger	2,90 kW

< Ruwdoek >

overolmachine	7,00 kW
rolmachine	5,00 kW
2 rolmachines	2*8,00 kW
2 controletafels	2*5,00 kW

< Wasserij (verven) >

kalander 1	58,70 kW
kalander 2	40,00 kW
kalander 3	63,90 kW

verwijlstation	11,00 kW
Padroll	75,00 kW
5 verwijlkamers bij padroll	3,75 kW
Wasmachine	100,00 kW
padsteam stomer	15,00 kW
Wasmachine (Küstters 99)	100,00 kW
Nieuwe verffoulard Küstters	13,00 kW
Oude verffoulard Küstters	12,70 kW

	<i>drijfkracht</i>	<i>thermisch ingangsvermogen</i>
spanraam 9 (7 aardgasbranders)	160,00 kW	2720 kWth
spanraam 10 (7 aardgasbranders)	200,00 kW	2820 kWth
turbang anglada (4 aardgasbranders)	140,00 kW	1560 kWth

< Verfkeuken >

verfkeuken	30,0 kW
paternoster verfkeuken	4,0 kW

< HT ververij >

	<i>drijfkracht</i>	<i>waterinhoud</i>
Allicance 32	124,00 kW	11.762 l
7 verfautoکلaven (Futura 41-47) jetmachines	7*30,00 kW	7*3.000 l
verfautoکلaaf Futura (48) mini jetmachine	5,50 kW	215 l
verfautoکلaaf (HT 11)	38,50 kW	3.150 l
verfautoکلaaf (HT 12)	39,50 kW	3.150 l
3 verfautoکلaven (HT 13 14 16)	3*56,50 kW	3*3.150 l
Luftroto28	76,60 kW	15.827 l
Luftroto31	76,60 kW	15.827 l
verfautoکلaaf	5,20 kW	325 l

Rotostream 23-25	3*38,90 kW	3*9.815 l
Rotostream 26-27	2*48,10 kW	2*12.606 l
verfautoklaaf Rotor (49)	45,00 kW	5.000 l
Sirocco 29	124,00 kW	11.762 l
4 verfautoklaven (Tex1-4)	4*79,00 kW	4*4.665 l

< Jigger ververij >

	<i>drijfkracht</i>	<i>waterinhoud</i>
Vald Hendriksen HT jigger 13	10,00 kW	10.000 l
Vald Hendriksen HT-jigger 14 en 16	2*11,00 kW	2*10.000 l
Funke/Thies HT-jigger 17 en 18	2*29,00 kW	2*21.948 l

brede verffoulard Küsters	18,40 kW
verffoulard	15 kW

	<i>drijfkracht</i>	<i>thermisch ingangsvermogen</i>
zengmachine	7,00 kW	360 kWth

2 jiggers	2*25,90 kW
5 (Vald Hendriksen) jiggers	5*7,00 kW
1 (Vald Hendriksen) jigger	10,00 kW

vacuummachine CCW 1 (drogen)	33,50 kW
vacuummachine CCW 2 (drogen)	47,00 kW

< drukkerij >

drukkeuken Stork, 29 kW

papierinpakmachine Olbrich	5 kW
papiersnijmachine Tidland	5 kW
overrolmachine	3,00 kW
textielprinter	1,00 kW

	<i>drijfkracht</i>	<i>thermisch ingangsvermogen</i>
drukmaschine 1 Stork : (4 aardgasbranders)	200,00 kW	1070 kWth
thermosolverfmachine met infraroodbrander (4 branders)	65,00 kW	360 kWth

sjablonenwasser	1,50 kW
rakelwasmachine	5,00 kW
proefstomer Mathis	10,00 kW
vatenwasser	1,50 kW
stomer Stork	37,00 kW

< appret 1, 2 en 3 >

	Naam	drijfkracht	thermisch ingangsvermogen
appret 1	spanraam 2 (5 aardgasbranders)	137,00 kW	1430 kW _{th}
appret 2	spanraam 4 (7 aardgasbranders)	172,00 kW	2000 kW _{th}
appret 2	spanraam 6 (5 aardgasbranders)	146,70 kW	1880 kW _{th}
appret 3	spanraam 8 (6 aardgasbranders)	165,00 kW	2420 kW _{th}
appret 3	spanraam 11 (6 aardgasbranders)	165,00 kW	2420 kW _{th}
appret 3	strengenopener 1	5,60 kW	5,60 kW
appret 3	strengenopener 2	5,60 kW	5,60 kW

< coatingafdeling >

coatingmachine 1	294,0 kW
coatingmachine 2	128,1 kW
lamineermachine	60 kW

controletafel Vink	5,50 kW
controletafel Testa	15,00 kW
emeriseuse	51,70 kW
sanforiseuse	86,00 kW
snijmachine	4,00 kW
liseermachine	17,00 kW

< staaldienst >

staaltafel	1,80 kW
2 stalensnijmachines	2*1,10 kW

< opmaak >

4 controletafels	2,10 kW, 2*3,4 kW en 1,9 kW
doseermachine	4,00 kW
3 inpakmachines	5,60 kW en 2* 6,6 kW
controletafel (Testa)	15,00 kW
2 controletafel 5	2*3,40 kW
controletafel + verpakking	15,00 kW
voilemachine 40	3,00 kW
brede controletafel	3,00 kW
controletafel 7	3,40 kW

< opboomafdeling >

2 opboommachines	10,00 kW
------------------	----------

< algemeen >

naaimachines (83 st à 0,5 kW)	41,50 kW
-------------------------------	----------

< opslag grondstoffen en afgewerkte producten >

- 15 ton membranen PU, PTFE en PES voor laminage van textiel in coatingafdeling
- 1.016 ton grondstoffen (garens) in grondstoffenmagazijn
- 600 ton afgewerkte producten in magazijn afgewerkte producten
- 10 ton afgewerkte producten in de drukkerij
- 10 ton afgewerkte producten in de staalkamer

< buiten >

- de naverbrandingsinstallatie, 3890 kWth

< compressorzaal >

- 4 compressoren, 452 kW, 432 kW, 400 kW en 250 kW
- mobiele compressor , 2,2 kW (smidse)
- 3 luchtkoelers 9,7 kW, 8,5 kW en 8 kW en een ijswatermachine, 124 kW

< opslag gassen >

- de opslag van diverse gassen in gasflessen, totaal 720 l, nl.

argon (N)	120 l
zuurstof (O)	120 l
acetyleen (F)	120 l
stikstof (N)	240 l
AROX (N)	120 l

< tankenpark >

de opslag in bg houders in het tankenpark van:

isopropanol	GHS02		GHS07		bt	10000 l	10000 kg
MEK	GHS02		GHS07		bt	10000 l	10000 kg
ethylacetaat	GHS02		GHS07		bt	8400 l	8400 kg
tolueen	GHS02		GHS07	GHS08	bt	8400 l	8400 kg

< opslag gevaarlijke stoffen >

Cleaner LQ-21	coatin g	bran db vl						v	2000 kg	2000
fixappret CL	coatin g	bran db vl						v	100 kg	100 l
lutexal TX4733	coatin g	bran db vl						cont	1000 kg	1000
perapret PU neu	coatin g	bran db vl						-	1000 kg	1000
albafix ECO	appret	bran db vl						v	120 kg	120 l
contavan GAL	appret	bran db vl						v	-	240 l
eganal PS	appret	bran db vl						cont	-	1000
tebolan dfl	appret	bran db vl						v	-	200 l
hostalux ETBN	appret	bran db vl						v	-	150 l
Lurapret DPS	appret	bran db vl						v	-	150 l
geartex	onderh oud	bran db vl						v	-	800 l

meropa	onderhoud	brandvl						v	-	1200
rando	onderhoud	brandvl						v	-	1200
rando oil	onderhoud	brandvl						v	-	400 l
regal oil	onderhoud	brandvl						v	-	800 l
ursa	onderhoud	brandvl						v	-	1200
vitrea	onderhoud	brandvl						v	-	50 l
afvalolie	onderhoud	brandvl						bt	-	1000 l
blankophor PET	ververij	brandvl						v	-	300 l
Printogen SS	drukke rij	brandvl						v	-	150 l
oleophobol SM	appret	GHS 02			GHS07			cont	770 l	770 l
periguard NLF new	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	cont	1000 kg	1000 kg
isopropanol	appret	GHS 02			GHS07			cont	5000 l	5000 kg
sera wash m-dip	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	cont	1000 kg	1000 kg
sanitized TPL 27-42	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	v	100 kg	100 l
sanitized BT 21-15	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	v	50 l	50 kg
albaflow PAD	appret				GHS07			v	180 kg	180 l
depsolube ACA	appret				GHS07			cont	1000 l	1000 kg
levegol DLP	appret				GHS07			cont	1000 kg	1000 kg
uvitex	appret				GHS07			v	100 l	100 l
protesperse rds-pf	appret				GHS07	GHS08		cont	1000 kg	1000 kg
leucophor PAT	appret				GHS07	GHS08		v	120 kg	120 l
chemguard FC2420	appret				GHS07		GHS09	v	400 kg	400 l
ultratex FSX new	appret				GHS07		GHS09	v	120 l	120 l
Felosan	appret				GHS07			v	1800 l	1800 kg
fixapret resin CL	appret	-	-		GHS07	-	-	cont	2000 l	2000 kg
chemguard FC2440	appret				GHS07		GHS09	v	400 l	400 l
larithane T376B	coating	GHS 02			GHS07			v	300 l	300 l
DMF	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
DMF	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1500 l	1425 kg

larithane HS1271	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	100 l	100 l
larithane TCM35	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
SA 2019MP	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	10000 l	1000 kg
ss 1037MP/SS1028 MP	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	10000 l	1000 kg
larithane TD9627/E	coatin g	GHS 02			GHS07			v	4000 l	4000 kg
larithane UD214	coatin g	GHS 02			GHS07			v	8000 l	8000 kg
tolueen	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
ucecoat CRL Larithane CRL	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	80 l	80 kg
Dow Corning FC 227	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		170 kg	1020 kg	1020 kg
elastosil 47005	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	20 kg	20 kg
larithane AB7250	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
larithane AL 204	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
larithane CL1	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	10 l	10 kg
larithane CS41	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
larithane MA80	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
larithane ME30	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
larithane STM	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
larithane TD93	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
larithane TL307S	coatin g	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 kg	4000 kg
D.C. Syl-Off 297 (c-2067)	coatin g	GHS 02	GHS 05		GHS07	GHS08		v	40 kg	40 kg
larithane POL/M	coatin g	GHS 02	GHS 05		GHS07	GHS08		v	500 l	500 l
SC 80M	coatin g	GHS 02	GHS 05		GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
SA 97MB	coatin g	GHS 02	GHS 05		GHS07			v	2000 l	2000 kg
ammoniak 25%	coatin g		GHS 05		GHS07		GHS09	v	360 kg	360 l
sanitized	coatin g		GHS 05		GHS07		GHS09	v	20 l	20 kg
lutexal HIT = lurapet DTU	coatin g				GHS07			v	120 l	120 l
tubecoat fixierer HT	coatin g				GHS07			140 kg	140 kg	140 l
tubecoat stab rp	coatin g				GHS07			30 kg	30 kg	30 kg

citroenzuur 40%	coating				GHS07			cont	2380 kg	2380 kg
Embapur	coating				GHS07			v	250 l	250 l
embapur 050/169,1127 wit	coating				GHS07			v	100 l	100 l
tubicoat fixierer HT	coating				GHS07			v	200 l	200 l
DMF	coatingafdeling	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
Exxol (white spirit)	coatingafdeling	GHS 02			GHS07	GHS08	GHS09	v	200 l	200 l
MEK	coatingafdeling	GHS 02			GHS07			cont	2000 l	2000 kg
tolueen	coatingafdeling	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
ammoniak 25%	coatingafdeling		GHS 05		GHS07		GHS09	v	400 l	360 l
Acticide MBS	drukke rij		GHS 05		GHS07			v	200 kg	200 l
Ammoniak 24,5%	drukke rij		GHS 05		GHS07			cont	1800 kg	1800 kg
rapidoprint	drukke rij		GHS 05		GHS07			v	120 kg	120 l
stripper thermoplast scr42	drukke rij		GHS 05		GHS07	GHS08		v	100 l	100 l
zure kleurstof lanasyn	drukke rij		GHS 05		GHS07		GHS09	d	100 kg	100 l
disperse kleurstof dianix	drukke rij				GHS07			v	360 kg	360 l
Eulysin	drukke rij				GHS07			z	350 kg	350 l
Luprintol MCL	drukke rij				GHS07			cont	1000 kg	1000 kg
Lutexal HIT	drukke rij				GHS07			cont	2000 kg	2000 kg
Prisulon DCA 130	drukke rij				GHS07			z	550 kg	550 l
doprinol AVP	drukke rij				GHS07			v	240 l	240 l
stookolie	onderhoud	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
arkantar remover	ververij	GHS 02			GHS07	GHS08	GHS09	v	200 l	200 l
nylosane kleurstoffen	ververij	GHS 02			GHS07			d	850 kg	850 l
natriumhydrosulfiet	ververij	GHS 02			GHS07			v	200 kg	200 l
astrazon kleurstoffen	ververij		GHS 05	GHS06	GHS07			d	200 kg	200 l

dorolan kleurstoffen	ververi j		GHS 05		GHS07			d	50 kg	50 kg
lavotan SE	ververi j		GHS 05		GHS07			1000 kg	1000 kg	1000 kg
avocet kleurstoffen	ververi j	-	-		GHS07	-	-	d	300 kg	300 l
dorolan kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	50 kg	50 kg
avocet rood	ververi j				GHS07			d	50 kg	50 kg
chemosol kleurstoffen	ververi j	-	-		GHS07	-	-	d	2000 kg	2000 kg
cibacrone kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	800 kg	400 l
dianix kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	800 kg	300 l
ekaline F	ververi j				GHS07			cont	3000 l	3000 kg
foron kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	1100 kg	1100 kg
lanaset kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	200 kg	200 l
Lanasyn kleurstoffen	ververi j				GHS07			d		400 l
natriumcarbonaat (poeder)	ververi j				GHS07			z	1000 kg	1000 kg
nylosane kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	1700 kg	850 l
eriopon R	ververi j				GHS07			v	60 kg	60 kg
oligomex NU	ververi j				GHS07			v	145 kg	70 kg
leucophor PAT	ververi j				GHS07	GHS08		v	50 kg	50 kg
dorolan kleurstoffen	ververi j				GHS07		GHS09	d	50 kg	50 kg
lanaset kleurstoffen	ververi j				GHS07		GHS09	d	200 kg	200 l
Avireduct RGC	ververi j				GHS07	GHS08		cont	2000 kg	2000 kg
astrazon kleurstoffen	ververi j			GHS06	GHS07		GHS09	d	200 kg	200 l
waterstofperoxide 35%	ververi j		GHS 05		GHS07			900 kg	1800 kg	1800 kg
natriumhypochlorie t 10-25%	ververi j		GHS 05		GHS07		GHS09	bid	1000 kg	1000 kg
astrazon kleurstoffen	ververi j		GHS 05	GHS06	GHS07			d	200 kg	200 l
Exxol D60		GHS 02				GHS08		v	200 l	200 l
Larithane T81	coatin g	GHS 02						v	40 l	40 kg
Larithane Z75	coatin g	GHS 02						v	40 l	40 kg
exxol	weveri j	GHS 02				GHS08		v	800 l	800 l

foron kleurstoffen	ververij	GHS 02						d	3300 kg	3300 kg
finishing wax	appret		GHS 05					v	400 l	400 l
kieralon B jet	appret		GHS 05					120 kg	360 kg	360 l
kieralon wash OLB	appret		GHS 05					110 kg	110 kg	110 l
ultratex AF base	appret		GHS 05			GHS08		v	600 l	600 l
feran ICE	appret		GHS 05					cont	1000 l	1000 kg
perigen PME	appret		GHS 05					cont	1000 kg	1000 kg
azijnzuur 40%	appret		GHS 05					cont	840 l	900 l
natriumhydroxide (29%)	buiten		GHS 05					bt	10000 l	1000 kg
mierenzuur 30%	buiten		GHS 05					bt	10000 l	1000 kg
larithane HS075	coating		GHS 05	GHS06			GHS09	50 kg	100 kg	100 l
azijnzuur 40%	coating		GHS 05					cont	540 l	540 l
Finishing wachs	coating		GHS 05					v	600 l	600 l
astrazon kleurstoffen	ververij		GHS 05					d	200 kg	200 l
dorolan kleurstoffen	ververij		GHS 05					d	50 kg	50 kg
levafix kleurstoffen	ververij		GHS 05					d	50 kg	50 kg
Lanasyn kleurstoffen	ververij		GHS 05					d		750 l
mierenzuur 30%	ververij		GHS 05					cont	5000 kg	500 l
natriumhydroxide 29%	ververij		GHS 05					bt	10000 kg	1000 kg
novacron kleurstoffen	ververij		GHS 05			GHS08		d	500 kg	500 l
astrazon kleurstoffen	ververij		GHS 05	GHS06			GHS09	d	200 kg	200 l
azijnzuur 40%	ververij		GHS 05					cont	2000 l	2000 kg
kieralon OLB	ververij		GHS 05					cont	4000 l	4000 kg
mierenzuur 85%	ververij		GHS 05					cont	1000 l	1000 kg
Sarabid C14	ververij		GHS 05				GHS09	v	1000 l	1000 kg
ultratex AF base	appret		GHS 05			GHS08		v	600 l	600 l
flameretarder DTS	coating					GHS08		z	150 kg	150 l
thexatherm	onderhoud					GHS08		v	1000 l	1000 kg

cibacrone zwart c nn	ververi j					GHS08		cont	1000 kg	1000 kg
remazol diepzwart	ververi j					GHS08		cont	1200 kg	1200 kg
comoclean	weveri j					GHS08		v	600 l	600 l
albegal set	ververi j						GHS09	cont	400 l	400 l
lumacron kleurstoffen	ververi j						GHS09	d	200 kg	200 l
lanaset kleurstoffen	ververi j						GHS09	d	800 kg	400 l
Lanasyn kleurstoffen	ververi j						GHS09	d	1500 kg	750 l
Lanasyn zwart M DL	ververi j						GHS09	cont	1100 kg	1100 kg
nylosane kleurstoffen	ververi j						GHS09	d	200 kg	200 l
PU-polymeer	coatin g					GHS08		v	7000 kg	7000 l

Totaal opslag gevaarlijke stoffen:

- stookolie (GHS02): 400 kg
- overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02): 30.535 kg
- ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02): 80.210 kg
- overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): 4.350 kg
- bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05): 58.860 kg
- giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06): 700 kg
- schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07): 148.695 kg
- op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08): 67.915 kg
- voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09): 11.110 kg

< **ketelhuizen** >

- stoomketel Wanson met een waterinhoud van 21800 l en een thermische vermogen van 7540 kWth
- stoomketel Mahy met een waterinhoud van 21800 l en een thermische vermogen van 7750 kWth
- thermische olieketel EMK 1, 3880 kWth

< **diverse** >

transformator (olie)	1000 kVA
transformator (olie)	630 kVA
transformator (silicone)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA
transformator (silicone)	1600 kVA
transformator (silicone)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA

- 18 laadbatterijen, samen 23,1 kW
- stalplaats voor 17 heftrucks en 6 vrachtwagens
- diverse houtbewerkingmachines, samen 5 kW
- een labo
- diverse metaalbewerkingmachines, samen 50 kW (smidse)
- sprinkler dieselmotor, 160 kW (ketelhuis 2)
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van Flanders Fieldweg (centraal gebied) met een max. debiet van 2 m³/u, 10 m³/dag en 3.000 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van Kalkhoevestraat (centraal gebied) met een max. debiet van 50 m³/u, 1.200 m³/dag en 320.000 m³/jaar
- grondwaterwinning:
 - max. 408 m³/dag en max. 20.000 m³/jaar instandhoudingsdebiet
 - vervangingsdebiet aan de hand van een piekdagdebiet van 1.500 m³/d
- Kenmerken:
 - aard van de winning: verbuisde boorput
 - aantal: 4
 - diepte: 190 m (put 75), 226 m (put 77), 204,3 m (put 82) en 210 m (put 90)
 - watervoerende laag: Paleozoïsche Sokkel
 - HCOD – code: 1340
 - Gebruik: uitsluitend als proceswater, gebruik voor sanitair is uitgesloten

Gelet op het feit dat op datum van 9/03/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.21/04/2017 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder; luchtvervuiling; gezondheidsproblemen zoals geïrriteerde ogen, keelpijn, hoofdpijn en misselijkheid; schadelijke afgassen; niet adequate werking van de naverbrander; naverbrander onvoldoende performant, smog; noodzakelijk alarmsysteem bij overschrijding normen.

Gelet op het gunstig advies dd. 13/04/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- de exploitatie van de inrichting is toegestaan in een volcontinu systeem
- de geloosde afgassen voldoen aan een emissiegrenswaarde voor stikstofdioxide (NOx) uitgedrukt als NO₂ van 500 mg/Nm³.

De bijzondere voorwaarden m.b.t. de grondwaterwinning uit het besluit d.d. 10/11/2010 kunnen als volgt gewijzigd worden :

3. in de peilbuis van elke boorput moet een elektronische waterpeilmeter geïnstalleerd, die toelaat continu peilmetingen uit te voeren

7. peilmetingen : continue metingen met een intervaltijd van één uur in alle boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt worden vervangen door

"in de peilbuis van elke boorput mogen de peilmetingen uitgevoerd worden met een peillint. Maandelijkse peilmetingen in elke peilbuis met een peillint zijn verplichtend. Daarbij wordt het peil gemeten "in werking" en "in rust". De peilen worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd via het IMJV. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijke debiet genoteerd en bij het peil in rust, de duur van de voorafgaande rustperiode (minimaal 8 uur). Elke boorput is hiertoe voorzien van een PVC-peilbuis, met een diameter van minstens 25 mm, namelijk 25 mm voor put 77 en 90 en 32 mm voor put 75 en 82."

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het horen van een omwonende door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/05/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/05/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, zij het onder randvoorwaarden;

Gelet op het advies dd. 26/05/2017 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/05/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/05/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, zij het onder randvoorwaarden

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr5 "Vijverdam" d.d. 18/12/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor ambachtelijke bedrijfsgebouwen, zonder abnormale risico's of hinder voor de omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Afbakening Kleinstedelijk gebied Waregem" d.d. 16/10/2012.

Gelet op de ligging van de inrichting in het deelRUP "Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein" d.d. 16/10/2012.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium" d.d. 25/06/2015.

Daarnaast is de inrichting gelegen naast het VEN-gebied nr 239 "de Spitaalsbossen":

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Waregem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 22/03/2017 : "de aanpassingen hebben betrekking op de coatingsactiviteiten van het bedrijf. Alle handelingen grijpen plaats in hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies. Het bedrijf is conform de bestemming. Gezien de vooropgestelde wijzigingen geen impact hebben op de goede ruimtelijke ordening, wordt de aanvraag gunstig geadviseerd."

Project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de MER-screening omwille van rubriek 3a 'industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water' en rubriek 8b 'installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel'

De aanvraag betreft een volledig geïntegreerd textielbedrijf, uitgerust met een weverij, een ververij, een appreteer- en coatingafdeling en een drukkerij. Er wordt gevraagd 7 dagen op 7 in een volcontinu stelsel te mogen werken.

Het voorwerp van de aanvraag omvat in hoofdzaak de vervanging van een coatinglijn (128,1 kW) door een lamineermachine (60 kW) met de daarbijhorende aanpassing van de opslag van gerelateerde producten, naast een aantal actualisaties – voornamelijk de verwijdering van een aantal installaties en in bepaalde gevallen ook de vervanging ervan -.

Daarnaast wordt gevraagd de coatingactiviteiten ook op te nemen onder rubriek 4.4. Hiervan waren de installaties reeds eerder vergund onder rubriek 4.3. Dit betreft dus een rechtzetting.

Exploitant vraagt tevens de voorwaarde om elektronische peilmetingen uit te voeren te wijzigen in metingen met behulp van een peillint. Er wordt ook een afwijking op de emissiegrenswaarde van 100 mg NOx/Nm³ gevraagd, waarbij een limietwaarde van 500 mg NOx/l wordt voorgesteld.

De inrichting ligt in een gebied voor milieubelastende industrie, en volgens het van toepassing zijnde BPA, in een zone voor ambachtelijke bedrijfsgebouwen, zonder abnormale risico's of hinder voor de omgeving op een afstand van circa 150 m van woongebied.

In de onmiddellijke omgeving van de inrichting zijn een aantal woningen terug te vinden, waarvan er een aantal zonevremd in industriegebied gelegen zijn. Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat wie in of nabij industriegebied woont een hogere tolerantie aan de dag moet leggen t.a.v. de hinder afkomstig van normale industriële exploitatie. Het betreft hier een reeds tientallen jaren in uitbating zijnde textielveredelingsbedrijf. Hieronder volgen een aantal milieutechnische besprekingen en beschouwingen, maar er dient benadrukt dat bezwaarindieners bezwaarlijk een volledig en ongestoord woonklimaat gelijk aan dit van ligging in woongebied kunnen verwachten in de nabijheid van dit en soortgelijke andere grote en vaak ook reeds jarenlange bestaande én vergunde bedrijven.

De inrichting ligt op een afstand van meer dan 4 km van het dichtstbijzijnde Habitat-Richtlijngebied. De inrichting paalt echter wel aan een VEN-gebied, de Spitaalsbossen. Er werd een verscherpte natuurtoets uitgevoerd, waaruit blijkt dat het bedrijf een verwaarloosbare bijdrage levert aan de vermessing en verzuring van de gevoelige vegetatie in het VEN.

Het betreft een energie-intensieve inrichting. De gevraagde wijzigingen leiden niet tot een toename van het primair energieverbruik van meer dan 10 TJ. Het betreft een regularisatie van een bestaande toestand, niet relevant voor het energieverbruik. Een energiestudie is bijgevolg niet vereist.

Eén van de coatinglijnen wordt vervangen door een laminagelij. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van solventen. Het ingebruiknemen van de laminagelij zorgt niet voor een meer gebruik van de 2 resterende coatinglijnen, waardoor het gebruik en de emissie van solventen en DMF op het bedrijf verder daalt. De luchtemissies van de spanramen bij de thermofixatie worden niet langer afgevoerd naar de naverbrander, maar afgeleid naar een eolageventilator, die de afgassen 6 x verdunt vooraleer deze geëmitteerd worden. Deze investering komt de geurproblematiek ten goede. De emissiegrenswaarden worden gerespecteerd. Voorliggende aanvraag houdt geen bijkomende significante effecten voor de lucht in.

De gevraagde verandering hebben geen impact op het geluidsniveau van de inrichting. Er wordt volcontinu gewerkt. De weefgetouwen, die voorzien zijn van trillingsdempers, staan binnen opgesteld aan de kant van het gebouw waar geen woningen in de buurt zijn.

De opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten gebeurt in een apart lokaal met hellende vloer en opvangvoorziening (ondergrondse citerne)

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op het waterverbruik, noch op de lozing van afvalwater. Er kan aangenomen worden dat voorliggend project ook geen significante bijkomende effecten zal genereren. Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

MILIEUTECHNISCHE BEOORDELING

Activiteit en procedé:

Concordia Textiles N.V. is sinds 1970 gevestigd in de Flanders Fieldweg te Waregem en omvat een volledig geïntegreerd textielbedrijf uitgerust met weverij, ververij, appreteer- en coatingafdeling en drukkerij.

Bij Concordia Textiles N.V. zijn er in totaal circa 250 personen tewerkgesteld. Er wordt 7 dagen op 7 gewerkt in een volcontinu stelsel (weekdagen en weekend ploegen).

Voorwerp aanvraag:

➤ Het voorwerp van de aanvraag betreft hoofdzakelijk:

- a) Het toevoegen van de coatingactiviteiten onder de rubriek 4.4. (inrichtingen voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingmiddelen). Deze coatinginstallaties zijn reeds in de vergunning opgenomen (voor het aanbrengen van de bedekkingsmiddelen – rubriek 4.3.), maar nog niet voor de thermische behandeling, wat hier eveneens van toepassing is. Het betreft bijgevolg een rechtzetting.
- b) De vervanging van coatingmachine 3 (128,1 kW) door een lamineermachine van 60 kW. Bij het lamineerproces wordt bij verhoogde druk en temperatuur het textiel verlijmd d.m.v. PU-prepolymeer met een kunststofmembraan. Hierdoor wordt ook de opslag van kunststoffen (15 ton kunststofmembranen), de opslag van 7000 kg PU-prepolymeer (GHS08 - op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistof) en de opslag van 2000 kg Cleaner (brandbare vloeistof) aangevraagd.
- c) Verder worden een aantal actualisaties aangevraagd, voornamelijk de verwijdering van een aantal installaties en in een beperkt aantal gevallen ook de vervanging ervan (bijvoorbeeld de verwijdering van 16 Sulserweefgetouwen en de bijplaatsing van 5 nieuwe Picanolweefgetouwen, en de vervanging van sterkmachine 2 van 66 kW door een sterkmachine van 195 kW).

➤ Vraag tot wijziging bijzondere voorwaarde besluit:

In een eerder vergunningsbesluit werd de elektronische peilmeting van de grondwaterstand opgelegd. Er wordt gevraagd hiervan af te wijken door meting m.b.v. een peillint.

➤ Afwijking sectorale voorwaarde(n) van VLAREM II:

- a) Bijlage G9 van het aanvraagformulier omvat een vraag tot afwijking van artikel 5.4.4.2§7 van VLAREM II dat stelt dat:
"Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5 zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit."

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"De activiteiten die betrekking hebben op rubriek 4.4/4.3.a moeten mogelijk zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week"

- b) Bijlage G9 van het aanvraagformulier omvat een vraag tot afwijking van artikel 5.4.4.2§4 van VLAREM II dat stelt dat: *"Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, zijn de volgende emissiegrenswaarden van toepassing op de geloosde afgassen:*

Parameter	emissiegrenswaarde
stikstofoxiden (NOx), uitgedrukt als NO2: richtwaarde	100,0 mg/Nm ³

"

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"De geloosde afgassen voldoen aan een limietwaarde van 500 mg/Nm³ voor NOx"

BKG-inrichting

Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: rubriek 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,311 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): een energiestudie is niet vereist

Concordia Textiles is toegetreden tot de energiebeleidsvereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.

GPBV-installatie

Het bedrijf omvat een GPBV-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst: rubriek 4.6 en rubriek 41.10.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installaties.

Inplantingsregels VLAREM II:

De volgende verbods- en afstandsregels van VLAREM II zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.4.1.2.

Gelet op de ligging in een industriegebied op een afstand van meer dan 50 meter van woongebied, parkgebied of recreatiegebied, is voldaan aan deze inplantingsregels.

Bedrijfsmanagement

Een milieuzorgsysteem wordt toegepast: het bedrijf is ISO14001-gecertificeerd. Verder is het bedrijf ook ISO9001 (kwaliteit) en Oekotex 100 (gezondheid en Reach-conformiteit) gecertificeerd.

Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant,...)

Eén van de 3 coatinglijnen wordt vervangen door een laminagelijn. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van solventen.

Het textiel wordt daarbij verlijmd door PU-prepolymeer met een kunststoflaag d.m.v. het hot-melt procedé en vervolgens samen gedrukt in een pers. Daarbij worden onder druk en bij verhoogde temperatuur de textiel en de non-textiel component verlijmd. Bij dit proces worden er geen relevante luchtemissies gevormd.

De ingebruikname van de laminagelij n zorgt niet voor een meer gebruik van de 2 overblijvende coatinglijnen.

Bijgevolg kan besloten worden dat het gebruik en de emissie van solventen en Dimethylformamide (DMF) op het bedrijf verder daalt.

De luchtemissies van de spanramen worden bij de thermofixatieprocessen niet langer afgevoerd naar de naverbrander, maar afgeleid naar de eolageventilator. De reden voor de afkoppeling van deze afgassen van de naverbrander is de geurproblematiek van deze thermofixatieprocessen. Het betreft immers een te laag belaste deelstroom voor de naverbrander (zonder solventen, geen gevaarlijke componenten, enkel geurkarakteristiek), die bovendien voor een snellere slijtage van het keramisch materiaal in de naverbrander zorgt.

Deze investering komt tegemoet aan de klachten m.b.t. geurhinder over deze thermofixatieprocessen.

Deze ventilator is geïnstalleerd boven op een uitlaat, zuigt de afgassen uit de productieruimte aan en blaast deze vervolgens hoog en krachtig uit in de omgevingslucht. Daarbij worden de afgassen 6x verdund.

Op vandaag is een eolageventilator aanwezig die gehuurd wordt. De erkend deskundige lucht Trevi begeleidt het bedrijf hierin. Er wordt momenteel uitgekeken naar een ventilator met een nog hoger debiet, zodat ook in ongunstige weersomstandigheden de afgassen voldoende gedispergeerd worden in de buitenlucht.

Er is een analyserapport van een meting op spanraam 9 beschikbaar in de aanvraag. De algemene emissiegrenswaarden zijn hier van toepassing en worden gerespecteerd.

De vervanging van sterkmachine 2 (66 kW) door de sterkmachine van 195 kW (sterken van garens met sterkmiddel polyacrylaat) geeft geen relevante impact op de emissies naar de lucht.

Het is evenwel aangewezen in een bijzondere voorwaarde een rapport door de erkend deskundige lucht te vragen, waarin wordt gerapporteerd over de dimensionering en vereiste opvolging van deze eolageventilator.

Ook de stofemissies van de nieuwe Picanolgetouwen worden afgezogen en gefilterd door een non-woventrommelfilter. In de zomerperiode wordt de gefilterde lucht naar buiten toe geëmitteerd, en is er dus een geleid emissiepunt. In de winterperiode blijft de afgezogen lucht in de gebouwen. In het kader van de fijnstofproblematiek is het aangewezen in een bijzondere voorwaarde een emissiegrenswaarde voor stof op te nemen van 10 mg/Nm³.

De koelinstallaties worden opgevolgd door een erkend koeltechnicus. Een logboek van de onderzoeken en interventies is beschikbaar op het bedrijf.

De raadsheer van de omwonende verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de uitbating van de inrichting vroeger zonder klachten verliep. Sinds de omwonende er woont, hangt er vrijwel steeds een dichte mist rond de woning, die klaarblijkelijk gerelateerd is aan het proces van thermofixatie. Deze mist heeft een penetrante geur die misselijkmakend is.

De raadsheer van de omwonende geeft mee dat de opgelegde normen vaak en significant worden overschreden, waaronder voor de parameter DMF (Dimethylformamide) en wijst erop dat hieromtrent diverse PV's werden opgemaakt. Hij geeft mee dat in de inrichting twee systemen voor luchtbehandeling aanwezig zijn: de eolage en de naverbrander. Hij wijst erop dat de naverbrander een tweedehandstoestel uit de jaren '90 betreft. Op de eolage zijn niet alle toestellen aangesloten, het toestel zit nog in testfase en wordt op dit moment gehuurd.

De raadsman van de omwonende verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat het bedrijf bereid is om op korte termijn een studie omtrent de geschetste problematiek ten gronde te laten uitvoeren door Olfscan en vraagt dan ook de beslissing uit te stellen.

Hij geeft mee dat naar zijn mening in deze studie de mogelijkheid van het plaatsen van een alarmsysteem op de luchtzuivering, bij overschrijding van de normen, dient te worden meegenomen.

Verder suggereert hij dat de plaats van de eolage en het naverbrandingstoestel misschien kunnen geoptimaliseerd worden.

De vertegenwoordiger van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de rookproductie en geurhinder gerelateerd zijn aan het gebruik van bepaalde garens en producten. Sinds er in Europa geen productie meer is van de garens, moeten deze aangekocht worden in Azië. Soms zitten daar garens bij die onverwachts meer rookontwikkeling geven.

De vertegenwoordiger van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er in de inrichting een interne procedure bestaat om de garens en de producten waarvan de rookontwikkeling gekend is, steeds te gebruiken op de toestellen die aangesloten zijn op de eolage.

Hij verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat sinds maart/april 2016 ook de naverbrander geoptimaliseerd werd. TOC en DMF worden maandelijks gemeten. Daaruit blijkt dat de norm voor TOC gerespecteerd wordt. Hij gaat ook dieper in op de problematiek van de DMF-normering. Hij verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er slechts 5 coatingbedrijven in Vlaanderen resteren, die allemaal worstelen met deze normering (zelfs diegene die beschikt over een nieuwe naverbrander). De vertegenwoordiger van de exploitant geeft in dit kader mee dat uit een eerdere studie van Olfascan blijkt dat de emissie van DMF echter wel onder de WHO-Richtlijn ligt.

De vertegenwoordiger van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat intern maatregelen worden onderzocht om de rookproductie en geurhinder te verminderen. Zo werden recentelijk smoke-free garens besteld, die behandeld zijn met een andere spinolie, die geen of zeker minder rookproductie zouden geven. De levering is echter vertraagd. Hij verklaart dat van zodra deze garens geleverd zijn, de bijkomende studie door Olfascan zal plaatsvinden. De vertegenwoordiger van de exploitant geeft mee dat in deze studie de emissies aan de coatinglijnen én na de eolage zullen gemeten worden. Een grotere dimensionering van de eolage en de eventuele nabehandeling met een biofilter zullen worden onderzocht.

De omwonende zelf verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat noch de eolage, noch de naverbrander continu in werking zijn. Ze geeft mee dat deze vaak pas in werking gesteld worden naar aanleiding van aangekondigde controles. Ze stipt aan dat op het moment dat er een controle was en de naverbrander stillag, de uitstoot van DMF en TOC nog vele tientallen malen hoger lag dan de door de exploitant opgegeven waarden. Verder benadrukt zij dat zowel de inrichting als haar woning grenzen aan natuurgebied en stelt vast dat er ook nog hinder geweest is na de optimalisatie van de naverbrander. Om die reden wenst zij dat eerst alle huidige problemen worden aangepakt vooraleer er een verdere uitbreiding kan worden verleend.

De vertegenwoordiger van de exploitant geeft tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie nog mee dat sinds de naverbrander stillag bij een onaangekondigde controle van LNE-milieu-inspectie, elke stilstand van de naverbrander telkens wordt gemeld aan LNE-milieu-inspectie.

Bijlage G9 van het aanvraagformulier omvat een vraag tot afwijking van artikel 5.4.4.254 van VLAREM II dat stelt dat:

"Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, zijn de volgende emissiegrenswaarden van toepassing op de geloosde afgassen:

<i>parameter</i>	<i>emissiegrenswaarde</i>
<i>stikstofoxiden (NO_x), uitgedrukt als NO₂: richtwaarde</i>	<i>100,0 mg/Nm³</i>

"

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"De geloosde afgassen voldoen aan een limietwaarde van 500 mg/Nm³ voor NO_x"
In de naverbrander wordt DMF bijna kwantitatief omgezet naar NO_x. De voornaamste hoeveelheid NO_x in de geloosde afgassen is dus brandstofgebonden NO_x.
De thermische NO_x (NO_x gevormd door oxidatie van N₂ uit de lucht) kan beïnvloed worden door de temperatuur in de naverbrander. De werking van de naverbrander dient te gebeuren bij een optimale temperatuur, waarbij DMF zo volledig mogelijk wordt gereduceerd, en de vorming van thermische NO_x beperkt blijft.

Uit de 3 meetrapporten van de emissies van de naverbrander die bij de aanvraag werden gevoegd, blijkt een NO_x-concentratie van 49 tot 241 mg/Nm³ bij gemeten O₂-gehalte. De naverbrander, tweedehands aangekocht en bij Concordia geplaatst in 1998, heeft volgens de milieucoördinator een rendement van 98%.

De naverbrander is afgesteld op de optimale temperatuur, zodat DMF (dimethylformamide) maximaal wordt verwijderd.
De algemene emissiegrenswaarde voor NO_x bedraagt 500 mg/Nm³ bij een massadebiet van meer dan 5 kg/uur (bijlage 4.4.2. VLAREM II).
De waarde van 100 mg/Nm³ uit artikel 5.4.4.2§4 betreft een richtwaarde.

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM-Ecologisch Toezicht enkel over modelberekeningen van de jaargemiddelde NO₂-concentratie. In 2015 lag de jaargemiddelde NO₂-concentratie hier tussen de 21-30 µg/m³. Deze waarden zijn licht verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarde wordt echter nog ruim gerespecteerd.
Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht. Het gevraagde kan toegestaan worden.

Geluid en trillingen

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op het geluidsniveau van de inrichting. Door het feit dat het globaal om een vermindering in geïnstalleerde machines gaat, en slechts voor een beperkt aantal de vervanging door een nieuwe installatie, kan verwacht worden het specifiek geluid van de inrichting zal dalen.

De weefgetouwen zijn relatief lichte weefgetouwen, die binnen wel een hoog geluidsniveau veroorzaken, maar aan de buitenzijde is de werking ervan niet merkbaar. Er zijn aan die kant ook geen woningen in de buurt. De weefgetouwen zijn voorzien van trillingsdempers. Buiten is geen trillingshinder merkbaar.

Bijlage G9 van het aanvraagformulier omvat een vraag tot afwijking van artikel 5.4.4.2§7 van VLAREM II dat stelt dat:

"Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5 zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit."

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"De activiteiten die betrekking hebben op rubriek 4.4/4.3.a moeten mogelijk zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week"

Op vandaag wordt in de coatingafdeling in een 3-ploegenstelsel gewerkt. Het bedrijf heeft geen historiek van geluidsproblemen. Een volcontinu werkregime kan in de vergunning worden opgenomen.

Bodem

De bijkomende opslag van gevaarlijke stoffen is beperkt, nl. 2000 l Cleaner (brandbare vloeistof) en 7000 kg PU-prepolymeer (GHS08). Deze opslag gebeurt in vaten van maximaal 200 liter.

De opslag gebeurt in het coatingmagazijn, waar zich de opslag van de overige gevaarlijke producten bevindt. Dit lokaal werd voorzien van een hellende vloer, met opvangvolume in een ondergrondse citerne.

Externe veiligheid

De coatingafdeling is voorzien van een sprinklerinstallatie. De interventie- en blusmiddelen werden aangebracht in samenspraak met de brandweer.

De opslag van de verschillende brandgevaarlijke coatingproducten gebeurt in een apart ingekuipt gecompartmenteerd lokaal dat is opgetrokken uit voldoende brandwerend materiaal.

De lokalen voor de opslag van ontvlambare producten en de chemische producten worden gesprinklerd met schuim.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Fauna en flora

Het bedrijf is gelegen naast een VEN-gebied, namelijk De Spitaalsbossen.

Er werd door LNE-milieuvergunningen subadvies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Bij schrijven van 28/04/2017 werd het hiernavolgende advies geformuleerd:

Ruimtelijke bestemming

Gewestplanbestemming: gebied voor milieubelastende industrieën

Beschermingsstatus

Het bedrijf grenst aan een zone die aangeduid werd als VEN-gebied 'De Spitaalsbossen' volgens het Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van 18 juli 2003.

Biologische waarderingskaart

De percelen zijn gekarteerd als biologisch minder waardevol.

Rechtsgrond

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:

Artikel 20, § 3, 2de lid besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

Artikel 26 bis §2 van het natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)

Bespreking verscherpte natuurtoets

Voorliggende aanvraag betreft het wijzigen en uitbreiden van een textielverwerkend bedrijf. De uitbreiding betreft o.a. de toevoeging van een naverbrander en een eolageventilator die emissies genereren.

Omwille van de toename aan emissies heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een verscherpte natuurtoets gevraagd aan de aanvrager. Deze werd bezorgd op 14 april 2017.

In de verscherpte natuurtoets werd onderzocht via de IMPACT-tool hoe het bedrijf (via de emissies) bijdraagt aan de vermesting en verzuring (via de lucht) van de gevoelige habitats in het VEN-gebied. De nabijgelegen vegetatie bestaat uit beukenbossen (habitat 9120) en broekbos (habitat 91E0). De bijdrage voor vermesting en verzuring t.h.v. de inrichting blijft onder de 3%. Volgens het significantiekader (Richtlijnenboek Landbouwdieren) betekent dit dat het bedrijf een verwaarloosbare bijdrage levert aan de vermesting en verzuring van de gevoelige vegetatie in het VEN.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Conclusie: Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

Water (grondwater, waterverbruik, afvalwaterlozing,...)

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op het waterverbruik, noch op de lozing van afvalwater.

De aanvraag betreft, zoals voorzien in Art. 45. van titel I van het VLAREM, een wijziging van voorwaarden. De bijzondere voorwaarden, opgenomen in het hogervermeld besluit van de Deputatie van West-Vlaanderen van 19/11/2010, die men wenst te wijzigen zijn de volgende:

4.grondwaterwinning – Sokkel

3. In de peilbuis van elke boorput moet een elektronische waterpeilmeter worden geïnstalleerd, die toelaat continu peilmetingen uit te voeren.

1. Peilmetingen

Continue metingen met een intervaltijd van één uur in alle boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.

Beide bijzondere voorwaarden hebben betrekking tot het elektronisch en continue opmeten van de peilen in de Sokkelputten. De 4 Sokkelputten zijn samen vergund voor een instandhoudingsdebiet van 408 m³/d en 20.000 m³/j met een piekdagdebiet van 1.500 m³ per dag. Opvolging van de peilen is essentieel gezien de ontoereikende toestand van de Sokkel in deze regio (zie verder).

Men wenst de peilmetingen handmatig uit te voeren via een peillint op maandelijkse basis door een meting te doen in rust en in werking in elke boorput. Bij de meting van het peil in werking zou voorafgaand de ogenblikkelijke opgepompte debieten worden genoteerd. Voor het peil in rust zal voorafgaand gedurende 8 uur niet gepompt worden. Ook de andere bijzondere voorwaarden die hiermee in verband staan zouden aldus moeten worden gewijzigd.

De vertegenwoordiger van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de inrichting sinds 2010 gebruik maakt van grijswater en de grondwaterwinning uitsluitend in stand wordt gehouden voor het geval er op een dag geen grijswater zou zijn. Hij wijst erop dat het in dit kader ook onduidelijk is of de Europese subsidies voor het grijswaterproject zullen blijven bestaan, wat het behoud van de diepe grondwaterwinning noodzakelijk maakt.

De vertegenwoordiger van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat op vandaag de pomp om grondwater te winnen uitsluitend wordt aangelegd om de vereiste metingen te kunnen doen. In die zin is het naar zijn mening onrealistisch om te investeren in elektronische peilloggers en/of een afslagmechanisme.

De opgelegde bijzondere voorwaarden werden niet nageleefd. Enkel in boorput '90' en '75' worden handmatige peilmetingen uitgevoerd wat geen gelijkwaardige resultaten biedt. Er zijn geen elektronische loggingsgegevens voorhanden. De elektronische peilloggers zijn defect, maar werden nooit vervangen. Gezien de kostprijs wenst men deze ook niet meer te installeren. Om deze reden wenst men de bijzondere voorwaarden te laten wijzigen. Als motivering stelt men dat de laatste jaren het verbruik van de Sokkelde voorbije jaren is afgebouwd door het gebruik van grijswater waarbij slechts in nood nog gebruik gemaakt wordt van Sokkelwater.

De laatste jaren werden volgende verbruiken geregistreerd: 3.712 m³ (2012), 2.830 m³ (2013), 9.025 m³ (2014) en 444 m³ (2015). Het hoger gebruik in 2014 wijt men aan een gaslek, waardoor rioleringswerken gedurende 14 dagen ervoor zorgden dat in de riolering geen regeneraat van de ontharder van het grijswater kon worden geloosd.

Niettegenstaande men wijst naar de lage verbruiken als argument en het bedrijf zich bovendien bevindt in 1300_actiegebied_1 waar maximale afbouw (100%) moet worden nagestreefd om zo de doelstellingen van een goede toestand te kunnen bekomen, wordt geen verdere afbouw van het debiet voorgesteld.

De hydrogeologische toestand van de Landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringstudie inzake Sokkelen Landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tot het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1300_gwl_3 en SS_1300_gwl_4 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Sokkelsysteem (Krijt Aquifersysteem (HCOV 1100) en Sokkel(HCOV 1340) werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden.

Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1300_actiegebied_1', dat overeenkomt met de regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1300_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 01/01/2012, moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast dat bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw.

Een maximale afbouw (streefdoel 100%) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals oa. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn.

Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd. Ter hoogte van het bedrijf werd reeds eerder het maximaal streefpeil in werking van 123 m-mv aangehaald – zie ook bijzondere voorwaarde 4.2. Ook de laatste jaren werd nog tot onder dat niveau gepompt, wat blijkt uit de manuele peilmetingen. Het peil in rust zou evenwel nog boven het dak van de laag gelegen zijn, met name tussen 104,8 m-mv en 109,8 m-mv.

Volledigheidshalve wordt exploitant er nu reeds op gewezen dat hernieuwing enkel mogelijk is indien voldoende wordt aangetoond dat alternatieven ontbreken. Het uitgangspunt voor deze regio is een volledige afbouw (streefdoel 100%).

Gezien de ligging van het bedrijf in actiegebied '1300_actiegebied_1, nl. de regionale depressietrechter', de hoge vergunde dagdebieten waarbij dalingen tot onder het dak van de watervoerende laag Krijt/Sokkel(HCOV 1100+1340) heel waarschijnlijk zijn, het ontbreken van continue peil- en debietsmetingen waardoor deze evaluatie niet kan gebeuren, kunnen de voorgestelde aanpassingen van de bijzondere voorwaarden niet worden aanvaard.

Exploitant dient zich bewust te zijn van het feit dat op basis van een instandhoudingsdebiet van 408 m³/d en 20.000 m³/j en een piekdagdebiet van 1.500 m³/d de peilen voldoende nauwkeurig verder moeten opgevolgd worden. Elke wijziging in voorwaarden moet dan ook minstens gelijkwaardig zijn als de huidige. De initieel voorgestelde werkwijze is niet evenwaardig aan de voorwaarde die momenteel is opgelegd.

De noodzaak tot opvolging van de evolutie en evaluatie van deze continue peil- en debietsregistratie in functie van het afpompspeil vervalt evenwel indien er garantie kan gegeven worden dat het peil nooit meer zakt tot onder het niveau van 123 m-mv. Door de pompen te verhogen tot dat niveau en/of een afslagmechanisme te voorzien op deze hoogte kan deze garantie worden gegeven.

Daarom kan deze wijziging in voorwaarde enkel worden toegestaan als eveneens bijzondere voorwaarde 2 als volgt wordt gewijzigd:

Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 123 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten in elke boorput worden genomen om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen of afslagmechanisme plaatsen). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. Binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning moet een omschrijving van de genomen maatregel met stavende stukken overgemaakt worden aan de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende).

Andere bijzondere voorwaarden staan eveneens in verband met de automatische peil- en debietslogging. Er wordt dan ook voorgesteld om de opgelegde bijzondere voorwaarden in die zin te wijzigen, deels te schrappen en/of aan te vullen om te komen tot onderstaande bijzondere voorwaarden waarbij voorwaarde 2 tem 8 uit het besluit d.d. 19/11/2010 vervangen worden door onderstaande voorwaarden

Indien exploitant de vergunning voor dergelijk hoge debieten wenst te behouden, dient hij aan de gestelde bijzondere voorwaarden te voldoen. Indien hij opteert om geen afslagmechanisme te voorzien op een diepte van 123 m-mv, blijft de voorwaarde voor de continue peil- en debietsregistratie gelden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Nieuwevaartbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is

Conclusie

Hierboven is duidelijk gemaakt dat er daadwerkelijk hinder in de omgeving was en/of kan zijn. Het is evident dat hiertegen afdoende maatregelen moeten worden genomen om deze hinder zo veel mogelijk te voorkomen en/of te beperken.

Niettemin mag niet uit het oog verloren worden dat zowel de inrichting als de woning van de omwonende gelegen is in een gebied voor milieu-belastende industrie. De inrichting is zone-eigen gelegen. Er mag dus van de omwonende worden verwacht dat een zekere tolerantie aan de dag gelegd wordt tegenover de mogelijke hinder eigen aan de uitbating van dergelijk type inrichtingen.

Op basis van de verklaringen van de vertegenwoordiger van de exploitant mag worden gesteld dat exploitant zich bewust is van de problematiek rond het thermofixatieproces van de garens en ook daadwerkelijk acties onderneemt om tegemoet te komen aan de geformuleerde bezwaren.

In dit kader is het aangewezen in een bijzondere voorwaarde een rapport door de erkend deskundige lucht te vragen, waarin wordt gerapporteerd over de dimensionering en vereiste opvolging van deze eolageventilator.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag is niet van die aard dat deze op zich significant bijkomende hinder zal veroorzaken. Een milieutechnische beoordeling van het volledige bedrijf ten gronde is pas aan de orde bij een hernieuwingsaanvraag.

Een milieuvergunningsprocedure voor een op zich beperkte verandering is niet bedoeld als middel om te oordelen over de impact van het globale reeds eerder vergunde bedrijf. Dat is in de eerste plaats de taak van LNE-milieu-inspectie, die, zoals uit de verklaringen blijkt, op de hoogte is van de problematiek en deze verder zal opvolgen.

Het voorstel van de raadsman van de klaagster om de beslissing door deputatie uit te stellen in afwachting van een bijkomende studie kan dan ook niet worden aanvaard. De later beoordeling van de studie staat immers de beoordeling en het thans afleveren van voorliggende aanvraag niet in de weg.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: sinds maart-april 2016 is de naverbrander geoptimaliseerd; TOC en DMF worden maandelijks getest; TOC is ok; DMF is een niet haalbare norm overgenomen van Europa; uit de studie van Olfascan blijkt dat we onder de WHO-richtlijn blijven; er zijn 5 coatingbedrijven in Vlaanderen; zelfs de bedrijven met een nieuwe naverbrander halen de norm niet; we onderzoeken maatregelen om de rookproductie en geurhinder te verminderen; we laten smoke-free garens die met anders spinolie behandeld zijn; het gebruik van de biofilter en de grotere dimensionering van eolage worden onderzocht; er is intern afgesproken om rookproducerende garens en producten te gebruiken op toestellen die aangesloten zijn op de eolage; er komt een studie van Olfascan voor de uitstoot aan de machine en aan de eolage; de garenlevering was vertraagd; van zodra deze binnen zijn kan de studie plaatsvinden;

het grondwater wordt enkel gebruikt in nood; we leggen de winning aan om metingen te doen; in die zin vinden we het onlogisch om hiervoor investering te doen; sinds 2010 gebruiken we grijswater en grondwater is enkel voor het geval dat er eens geen grijswater zou kunnen geleverd worden; het is ook onduidelijk of de Europese subsidies voor dit project blijven bestaan in de toekomst; sinds die keer dat de naverbrander stil lag en de uitstoot nog veel hoger lag, moeten we van inspectie telkens melden als de naverbrander stilligt;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de omwonenden, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: vroeger waren er geen klachten; sinds de omwonende er woont is er vrijwel steeds een dichte mist gerelateerd aan thermofixatie die misselijk makend is; er is een penetrante geur; er zijn verschillende processen-verbaal opgemaakt; de normen worden vaak en significant overschreden waaronder DMF; 2 systemen zorgen voor luchtbehandeling nl eolage en naverbrander; het is een aftands, tweedehands toestel dat dateert van de jaren '90; het is natuurlijk industriegebied; op de eolage zijn niet alle toestellen aangesloten; het toestel wordt gehuurd; Olfascan zou op korte termijn een studie kunnen uitvoeren; om die reden wordt uitstel van beslissing gevraagd; er is de vraag om een alarm op de luchtzuivering te zetten met signaal bij overschrijding; misschien is de locatie van de eolage en naverbrander niet optimaal; de eolage en naverbrander staan niet altijd aan; er zijn aangekondigde controles; de keer dat de naverbrander stil lag was de DMF en TOC-uitstoot nog vele 10-tallen keer hoger;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. CONCORDIA TEXTILES, gevestigd te Flanders-Fieldweg 37 8790 Waregem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Flanders-Fieldweg 37 te Waregem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0849/L
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0849/M
WAREGEM 2 AFD/WAREGEM	B	0851/Z

met als voorwerp : een textielverwerkend bedrijf te veranderen nl
de wijziging door:

- verwijdering van coatingmachine 3 van 128,1 kW
- verwijdering drukmachine 2 Stork Renova van 200 kW met 2 aardgasbranders van elk 390 kWth
- verwijdering van de proefdruktafel van 3 kW
- verwijdering van textielprinter 2 van 1 kW
- verwijdering van 4 airco's totaal 5,5 kW
- verwijdering doseermachine 4 kW
- verwijdering 2 automatische verpakkingsmachines elk 15 kW
- verwijdering controletafel 15 kW
- verwijdering van 4 dokwikkelaars totaal 3 kW
- verwijdering van 16 Sulzergetouwen
- verwijdering verfautoclaaf 56,5 kW en 3150 l
- verwijdering van spanraam 7 van 161,4 kW met 6 aardgasbranders 2260 kWth

de uitbreiding met:

- lamineermachine 60 kW
- opname vermogen coatingmachine 1 van 294 kW en coatingmachine 2 van 128,1 kW in rubriek 4.4. (rechtzetting)
- vervanging 3 luchtkoelers door 3 koelers met groter vermogen, totaal netto-uitbreiding met 3,7 kW
- controletafel 7 van 3,4 kW
- uitbreiding met 5 Picanol Omni+getouwen elk 6 kW
- uitbreiding met 1 boomkar 1,5 kW
- vervanging sterkmachine 2 van 66 kW door een sterkmachine van 195 kW
- opslag 2000 l Cleaner LQ-21 in vaten van max 200 l (brandbare vloeistof)
- opslag 7000 kg polyurethaanpolymeer (verlijmingsmiddel voor laminage) (GHS08)
- opslag 15 ton membranen PU, PTFE en PES voor laminage van textiel

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.3.a.3	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht: > 200 kW (Totale eenheden: -68,1 kilo watt)	1	A G R	1	B	P	J	
4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: 422,1 kilo watt)	2		0	N		N	
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
11.1.2.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -204 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -5,5 kilo watt)	2		1				
16.3.2.1.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -3,7 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 720 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				

17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 30535 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 80210 kilogram)	1	A R	0	B			
17.3.2.3.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit > 1 ton tot en met 50 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4350 kilogram)	2		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 58860 kilogram)	2		0				
17.3.5.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 700 kilogram)	2		0				

17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 148695 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 67915 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 7000 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 11110 kilogram)	2		0				

23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15 Ton)	3		0	N		N	
39.2.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: -3150 liter)	2		1	N		N	
41.1.2.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -45,6 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
41.2.3.a	Textiel: Inrichtingen voor vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren enz, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -49,25 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
41.4.3.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -361 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -3040 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 20000 kubieke meter)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.3.a.3	coatingafdelingen	-68,1 kilo watt
4.4	ovens	422,1 kilo watt
6.4.1	oliën	2000 liter
11.1.2.a	drukmachines	-204 kilo watt
16.3.1.2	airco's	-5,5 kilo watt
16.3.2.1.a	koelinstallaties	-3,7 kilo watt
17.1.2.1.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	720 liter
17.3.2.1.1.1.b	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	400 kilogram
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen cat 3 Reden: Herrubricering CLP	30535 kilogram
17.3.2.2.3	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	80210 kilogram
17.3.2.3.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	4350 kilogram
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	58860 kilogram
17.3.5.2.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	700 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	148695 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	67915 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	7000 kilogram
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	11110 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
23.3.1.a	textielweefsels	15 Ton
39.2.2	verfautoklaven	-3150 liter
41.1.2.a	textielmachines	-45,6 kilo watt
41.2.3.a	textielbehandelingsmachines	-49,25 kilo watt
41.4.3.a	textielbewerkingsmachines	-361 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	-3040 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een textielverwerkend bedrijf met

< Sterkzaal >

assembleuse 1 met bomenrek	98,00 kW
assembleuse 2 met bomenrek	58,00 kW
scheermolen	57,90 kW

sterkmachine 1 met bomenrek	50,00 kW
sterkmachine 2 met bobijnrek	195,00 kW
sterkmachine 3 met bobijnrek	66,00 kW

< Weverij >

Sulzer weverij:

62 dokwikkelaars	46,50 kW
79 Sulzergetouwen elk 5 kW	395,00 kW
19 Sulzergetouwen elk 4,25 kW	80,75 kW

Tsudakoma weverij:

21 Tsudakoma luchtgetouwen elk 3,7 kW	77,70 kW
6 Tsudakoma luchtgetouwen elk 5,4 kW	32,40 kW

Picanol weverij

51 Picanolgetouwen elk 6 kW	306 kW
7 Picanolgrijpers 4 x 5 kW en 3 x 11 kW	53 kW

Andere

5 boomkarren	7,50 kW
doorhaalmachine	3,00 kW
ultrasoonreiniger	2,90 kW

< Ruwdoek >

overolmachine	7,00 kW
rolmachine	5,00 kW
2 rolmachines	2*8,00 kW
2 controletafels	2*5,00 kW

< Wasserij (verven) >

kalander 1	58,70 kW
kalander 2	40,00 kW
kalander 3	63,90 kW

verwijlstation	11,00 kW
Padroll	75,00 kW
5 verwijlkamers bij padroll	3,75 kW
Wasmachine	100,00 kW
padsteam stomer	15,00 kW
Wasmachine (Küsters 99)	100,00 kW
Nieuwe verffoulard Küsters	13,00 kW
Oude verffoulard Küsters	12,70 kW

	<i>drijfkracht</i>	<i>thermisch ingangsvermogen</i>
spanraam 9 (7 aardgasbranders)	160,00 kW	2720 kWth
spanraam 10 (7 aardgasbranders)	200,00 kW	2820 kWth
turbang anglada (4 aardgasbranders)	140,00 kW	1560 kWth

< *Verfkeuken* >

verfkeuken	30,0 kW
paternoster verfkeuken	4,0 kW

< *HT ververij* >

	<i>drijfkracht</i>	<i>waterinhoud</i>
Alliance 32	124,00 kW	11.762 l
7 verfautoklaven (Futura 41-47) jetmachines	7*30,00 kW	7*3.000 l
verfautoklaaf Futura (48) mini jetmachine	5,50 kW	215 l
verfautoklaaf (HT 11)	38,50 kW	3.150 l
verfautoklaaf (HT 12)	39,50 kW	3.150 l
3 verfautoklaven (HT 13 14 16)	3*56,50 kW	3*3.150 l
Luftroto28	76,60 kW	15.827 l
Luftroto31	76,60 kW	15.827 l
verfautoklaaf	5,20 kW	325 l
Rotostream 23-25	3*38,90 kW	3*9.815 l
Rotostream 26-27	2*48,10 kW	2*12.606 l
verfautoklaaf Rotor (49)	45,00 kW	5.000 l
Sirocco 29	124,00 kW	11.762 l
4 verfautoklaven (Tex1-4)	4*79,00 kW	4*4.665 l

< *Jigger ververij* >

	<i>drijfkracht</i>	<i>waterinhoud</i>
Vald Hendriksen HT jigger 13	10,00 kW	10.000 l
Vald Hendriksen HT-jigger 14 en 16	2*11,00 kW	2*10.000 l
Funke/Thies HT-jigger 17 en 18	2*29,00 kW	2*21.948 l

brede verffoulard Küsters	18,40 kW
verffoulard	15 kW

	<i>drijfkracht</i>	<i>thermisch ingangsvermogen</i>
zengmachine	7,00 kW	360 kWth

2 jiggers	2*25,90 kW
5 (Vald Hendriksen) jiggers	5*7,00 kW
1 (Vald Hendriksen) jigger	10,00 kW

vacuummachine CCW 1 (drogen)	33,50 kW
vacuummachine CCW 2 (drogen)	47,00 kW

< drukkerij >

drukkeuken Stork, 29 kW

papierinpakmachine Olbrich	5 kW
papiersnijmachine Tidland	5 kW
overrolmachine	3,00 kW
textielprinter	1,00 kW

	<i>drijfkracht</i>	<i>thermisch ingangsvermogen</i>
drukmachine 1 Stork : (4 aardgasbranders)	200,00 kW	1070 kW _{th}
thermosolverfmachine met infraroodbrander (4 branders)	65,00 kW	360 kW _{th}

sjablonenwasser	1,50 kW
rakelwasmachine	5,00 kW
proefstomer Mathis	10,00 kW
vatenwasser	1,50 kW
stomer Stork	37,00 kW

< appret 1, 2 en 3 >

	<i>Naam</i>	<i>drijfkracht</i>	<i>thermisch ingangsvermogen</i>
appret 1	spanraam 2 (5 aardgasbranders)	137,00 kW	1430 kW _{th}
appret 2	spanraam 4 (7 aardgasbranders)	172,00 kW	2000 kW _{th}
appret 2	spanraam 6 (5 aardgasbranders)	146,70 kW	1880 kW _{th}
appret 3	spanraam 8 (6 aardgasbranders)	165,00 kW	2420 kW _{th}
appret 3	spanraam 11 (6 aardgasbranders)	165,00 kW	2420 kW _{th}
appret 3	strengenopener 1	5,60 kW	5,60 kW
appret 3	strengenopener 2	5,60 kW	5,60 kW

< coatingafdeling >

coatingmachine 1	294,0 kW
coatingmachine 2	128,1 kW
lamineermachine	60 kW

controletafel Vink	5,50 kW
controletafel Testa	15,00 kW
emeriseuse	51,70 kW
sanforiseuse	86,00 kW

snijmachine	4,00 kW
liseenmachine	17,00 kW

< staaldienst >

staaltafel	1,80 kW
2 stalensnijmachines	2*1,10 kW

< opmaak >

4 controletafels	2,10 kW, 2*3,4 kW en 1,9 kW
doseermachine	4,00 kW
3 inpakmachines	5,60 kW en 2* 6,6 kW
controletafel (Testa)	15,00 kW
2 controletafel 5	2*3,40 kW
controletafel + verpakking	15,00 kW
voilemachine 40	3,00 kW
brede controletafel	3,00 kW
controletafel 7	3,40 kW

< opboomafdeling >

2 opboommachines	10,00 kW
------------------	----------

< algemeen >

naaimachines (83 st à 0,5 kW)	41,50 kW
-------------------------------	----------

< opslag grondstoffen en afgewerkte producten >

- 15 ton membranen PU, PTFE en PES voor laminage van textiel in coatingafdeling
- 1.016 ton grondstoffen (garens) in grondstoffenmagazijn
- 600 ton afgewerkte producten in magazijn afgewerkte producten
- 10 ton afgewerkte producten in de drukkerij
- 10 ton afgewerkte producten in de staalkamer

< buiten >

- de naverbrandingsinstallatie, 3890 kWth

< compressorzaal >

- 4 compressoren, 452 kW, 432 kW, 400 kW en 250 kW
- mobiele compressor , 2,2 kW (smidse)
- 3 luchtkoelers 9,7 kW, 8,5 kW en 8 kW en een ijswatermachine, 124 kW

< opslag gassen >

- de opslag van diverse gassen in gasflessen, totaal 720 l, nl.

argon (N)	120 l
zuurstof (O)	120 l
acetyleen (F)	120 l
stikstof (N)	240 l
AROX (N)	120 l

< tankenpark >

de opslag in bg houders in het tankenpark van:

isopropanol	GHS02		GHS07		bt	10000 l	10000 kg
MEK	GHS02		GHS07		bt	10000 l	10000 kg
ethylacetaat	GHS02		GHS07		bt	8400 l	8400 kg
tolueen	GHS02		GHS07	GHS08	bt	8400 l	8400 kg

< opslag gevaarlijke stoffen >

Cleaner LQ-21	coatin g	bran db vl						v	2000 kg	2000
fixappret CL	coatin g	bran db vl						v	100 kg	100 l
lutexal TX4733	coatin g	bran db vl						cont	1000 kg	1000
perapret PU neu	coatin g	bran db vl						-	1000 kg	1000
albafix ECO	appret	bran db vl						v	120 kg	120 l
contavan GAL	appret	bran db vl						v	-	240 l
eganal PS	appret	bran db vl						cont	-	1000
tebolan dfl	appret	bran db vl						v	-	200 l
hostalux ETBN	appret	bran db vl						v	-	150 l
Lurapret DPS	appret	bran db vl						v	-	150 l
geartex	onderh oud	bran db vl						v	-	800 l
meropa	onderh oud	bran db vl						v	-	1200
rando	onderh oud	bran db vl						v	-	1200
rando oil	onderh oud	bran db vl						v	-	400 l
regal oil	onderh oud	bran db vl						v	-	800 l
ursa	onderh oud	bran db vl						v	-	1200
vitrea	onderh oud	bran db vl						v	-	50 l
afvalolie	onderh oud	bran db vl						bt	-	1000 l
blankophor PET	ververi j	bran db vl						v	-	300 l
Printogen SS	drukke rij	bran db vl						v	-	150 l
oleophobol SM	appret	GHS 02			GHS07			cont	770 l	770 l
periguard NLF new	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	cont	1000 kg	1000 kg
isopropanol	appret	GHS 02			GHS07			cont	5000 l	5000 kg

sera wash m-dip	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	cont	1000 kg	1000 kg
sanitized TPL 27-42	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	v	100 kg	100 l
sanitized BT 21-15	appret		GHS 05		GHS07		GHS09	v	50 l	50 kg
albaflow PAD	appret				GHS07			v	180 kg	180 l
depsolube ACA	appret				GHS07			cont	1000 l	1000 kg
levegall DLP	appret				GHS07			cont	1000 kg	1000 kg
uvitex	appret				GHS07			v	100 l	100 l
protesperse rds-pf	appret				GHS07	GHS08		cont	1000 kg	1000 kg
leucophor PAT	appret				GHS07	GHS08		v	120 kg	120 l
chemguard FC2420	appret				GHS07		GHS09	v	400 kg	400 l
ultratex FSX new	appret				GHS07		GHS09	v	120 l	120 l
Felosan	appret				GHS07			v	1800 l	1800 kg
fixapret resin CL	appret	-	-		GHS07	-	-	cont	2000 l	2000 kg
chemguard FC2440	appret				GHS07		GHS09	v	400 l	400 l
larithane T376B	coating	GHS 02			GHS07			v	300 l	300 l
DMF	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
DMF	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1500 l	1425 kg
larithane HS1271	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	100 l	100 l
larithane TCM35	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
SA 2019MP	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	10000 l	1000 kg
ss 1037MP/SS1028 MP	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	10000 l	1000 kg
larithane TD9627/E	coating	GHS 02			GHS07			v	4000 l	4000 kg
larithane UD214	coating	GHS 02			GHS07			v	8000 l	8000 kg
tolueen	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
ucecoat CRL Larithane CRL	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	80 l	80 kg
Dow Corning FC 227	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		170 kg	1020 kg	1020 kg
elastosil 47005	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	20 kg	20 kg
larithane AB7250	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
larithane AL 204	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg

larithane CL1	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	10 l	10 kg
larithane CS41	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
larithane MA80	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
larithane ME30	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
larithane STM	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
larithane TD93	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 l	4000 kg
larithane TL307S	coating	GHS 02			GHS07	GHS08		v	4000 kg	4000 kg
D.C. Syl-Off 297 (c-2067)	coating	GHS 02	GHS 05		GHS07	GHS08		v	40 kg	40 kg
larithane POL/M	coating	GHS 02	GHS 05		GHS07	GHS08		v	500 l	500 l
SC 80M	coating	GHS 02	GHS 05		GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
SA 97MB	coating	GHS 02	GHS 05		GHS07			v	2000 l	2000 kg
ammoniak 25%	coating		GHS 05		GHS07		GHS09	v	360 kg	360 l
sanitized	coating		GHS 05		GHS07		GHS09	v	20 l	20 kg
lutexal HIT = lurapet DTU	coating				GHS07			v	120 l	120 l
tubecoat fixierer HT	coating				GHS07			140 kg	140 kg	140 l
tubecoat stab rp	coating				GHS07			30 kg	30 kg	30 kg
citroenzuur 40%	coating				GHS07			cont	2380 kg	2380 kg
Embapur	coating				GHS07			v	250 l	250 l
embapur 050/169,1127 wit	coating				GHS07			v	100 l	100 l
tubicoat fixierer HT	coating				GHS07			v	200 l	200 l
DMF	coating gafdeling	GHS 02			GHS07	GHS08		v	1000 l	1000 kg
Exxol (white spirit)	coating gafdeling	GHS 02			GHS07	GHS08	GHS09	v	200 l	200 l
MEK	coating gafdeling	GHS 02			GHS07			cont	2000 l	2000 kg
tolueen	coating gafdeling	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
ammoniak 25%	coating gafdeling		GHS 05		GHS07		GHS09	v	400 l	360 l

Acticide MBS	drukke rij		GHS 05		GHS07			v	200 kg	200 l
Ammoniak 24,5%	drukke rij		GHS 05		GHS07			cont	1800 kg	1800 kg
rapidoprint	drukke rij		GHS 05		GHS07			v	120 kg	120 l
stripper thermoplast scr42	drukke rij		GHS 05		GHS07	GHS08		v	100 l	100 l
zure kleurstof lanasyn	drukke rij		GHS 05		GHS07		GHS09	d	100 kg	100 l
disperse kleurstof dianix	drukke rij				GHS07			v	360 kg	360 l
Eulysin	drukke rij				GHS07			z	350 kg	350 l
Luprintol MCL	drukke rij				GHS07			cont	1000 kg	1000 kg
Lutexal HIT	drukke rij				GHS07			cont	2000 kg	2000 kg
Prisulon DCA 130	drukke rij				GHS07			z	550 kg	550 l
doprinol AVP	drukke rij				GHS07			v	240 l	240 l
stookolie	onderh oud	GHS 02			GHS07	GHS08		v	400 l	400 l
arkantar remover	ververi j	GHS 02			GHS07	GHS08	GHS09	v	200 l	200 l
nylosane kleurstoffen	ververi j	GHS 02			GHS07			d	850 kg	850 l
natriumhydrosulfiet	ververi j	GHS 02			GHS07			v	200 kg	200 l
astrazon kleurstoffen	ververi j		GHS 05	GHS06	GHS07			d	200 kg	200 l
dorolan kleurstoffen	ververi j		GHS 05		GHS07			d	50 kg	50 kg
lavotan SE	ververi j		GHS 05		GHS07			1000 kg	1000 kg	1000 kg
avocet kleurstoffen	ververi j	-	-		GHS07	-	-	d	300 kg	300 l
dorolan kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	50 kg	50 kg
avocet rood	ververi j				GHS07			d	50 kg	50 kg
chemosol kleurstoffen	ververi j	-	-		GHS07	-	-	d	2000 kg	2000 kg
cibacrone kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	800 kg	400 l
dianix kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	800 kg	300 l
ekaline F	ververi j				GHS07			cont	3000 l	3000 kg
foron kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	1100 kg	1100 kg
lanaset kleurstoffen	ververi j				GHS07			d	200 kg	200 l
Lanasyn kleurstoffen	ververi j				GHS07			d		400 l

natriumcarbonaat (poeder)	ververij				GHS07			z	1000 kg	1000 kg
nylosane kleurstoffen	ververij				GHS07			d	1700 kg	850 l
eriopon R	ververij				GHS07			v	60 kg	60 kg
oligomex NU	ververij				GHS07			v	145 kg	70 kg
leucophor PAT	ververij				GHS07	GHS08		v	50 kg	50 kg
dorolan kleurstoffen	ververij				GHS07		GHS09	d	50 kg	50 kg
lanaset kleurstoffen	ververij				GHS07		GHS09	d	200 kg	200 l
Avireduct RGC	ververij				GHS07	GHS08		cont	2000 kg	2000 kg
astrazon kleurstoffen	ververij			GHS06	GHS07		GHS09	d	200 kg	200 l
waterstofperoxide 35%	ververij		GHS 05		GHS07			900 kg	1800 kg	1800 kg
natriumhypochloriet 10-25%	ververij		GHS 05		GHS07		GHS09	bid	1000 kg	1000 kg
astrazon kleurstoffen	ververij		GHS 05	GHS06	GHS07			d	200 kg	200 l
Exxol D60		GHS 02				GHS08		v	200 l	200 l
Larithane T81	coating	GHS 02						v	40 l	40 kg
Larithane Z75	coating	GHS 02						v	40 l	40 kg
exxol	weverij	GHS 02				GHS08		v	800 l	800 l
foron kleurstoffen	ververij	GHS 02						d	3300 kg	3300 kg
finishing wax	appret		GHS 05					v	400 l	400 l
kieralon B jet	appret		GHS 05					120 kg	360 kg	360 l
kieralon wash OLB	appret		GHS 05					110 kg	110 kg	110 l
ultratex AF base	appret		GHS 05			GHS08		v	600 l	600 l
feran ICE	appret		GHS 05					cont	1000 l	1000 kg
perigen PME	appret		GHS 05					cont	1000 kg	1000 kg
azijnzuur 40%	appret		GHS 05					cont	840 l	900 l
natriumhydroxide (29%)	buiten		GHS 05					bt	10000 l	1000 kg
mierenzuur 30%	buiten		GHS 05					bt	10000 l	1000 kg
larithane HS075	coating		GHS 05	GHS06			GHS09	50 kg	100 kg	100 l
azijnzuur 40%	coating		GHS 05					cont	540 l	540 l

Finishing wachs	coating		GHS 05					v	600 l	600 l
astrazon kleurstoffen	ververij		GHS 05					d	200 kg	200 l
dorolan kleurstoffen	ververij		GHS 05					d	50 kg	50 kg
levafix kleurstoffen	ververij		GHS 05					d	50 kg	50 kg
Lanasyn kleurstoffen	ververij		GHS 05					d		750 l
mierenzuur 30%	ververij		GHS 05					cont	5000 kg	500 l
natriumhydroxide 29%	ververij		GHS 05					bt	10000 kg	1000 kg
novacron kleurstoffen	ververij		GHS 05			GHS08		d	500 kg	500 l
astrazon kleurstoffen	ververij		GHS 05	GHS06			GHS09	d	200 kg	200 l
azijnzuur 40%	ververij		GHS 05					cont	2000 l	2000 kg
kieralon OLB	ververij		GHS 05					cont	4000 l	4000 kg
mierenzuur 85%	ververij		GHS 05					cont	1000 l	1000 kg
Sarabid C14	ververij		GHS 05				GHS09	v	1000 l	1000 kg
ultratex AF base	appret		GHS 05			GHS08		v	600 l	600 l
flameretarder DTS	coating					GHS08		z	150 kg	150 l
thexatherm	onderhoud					GHS08		v	1000 l	1000 kg
cibacrone zwart c nn	ververij					GHS08		cont	1000 kg	1000 kg
remazol diepzwart	ververij					GHS08		cont	1200 kg	1200 kg
comoclean	weverij					GHS08		v	600 l	600 l
albegal set	ververij						GHS09	cont	400 l	400 l
lumacron kleurstoffen	ververij						GHS09	d	200 kg	200 l
lanaset kleurstoffen	ververij						GHS09	d	800 kg	400 l
Lanasyn kleurstoffen	ververij						GHS09	d	1500 kg	750 l
Lanasyn zwart M DL	ververij						GHS09	cont	1100 kg	1100 kg
nylosane kleurstoffen	ververij						GHS09	d	200 kg	200 l
PU-polymeer	coating					GHS08		v	7000 kg	7000 l

Totaal opslag gevaarlijke stoffen:

- stookolie (GHS02): 400 kg
- overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02): 30.535 kg
- ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02): 80.210 kg
- overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): 4.350 kg
- bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05): 58.860 kg
- giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06): 700 kg
- schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07): 148.695 kg
- op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08): 67.915 kg
- voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09): 11.110 kg

< *ketelhuizen* >

- stoomketel Wanson met een waterinhoud van 21800 l en een thermische vermogen van 7540 kWth
- stoomketel Mahy met een waterinhoud van 21800 l en een thermische vermogen van 7750 kWth
- thermische olieketel EMK 1, 3880 kWth

< *diverse* >

transformator (olie)	1000 kVA
transformator (olie)	630 kVA
transformator (silicone)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA
transformator (silicone)	1600 kVA
transformator (silicone)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA
transformator (olie)	1600 kVA

- 18 laadbatterijen, samen 23,1 kW
- stalplaats voor 17 heftrucks en 6 vrachtwagens
- diverse houtbewerkingmachines, samen 5 kW
- een labo
- diverse metaalbewerkingmachines, samen 50 kW (smidse)
- sprinkler dieselmotor, 160 kW (ketelhuis 2)
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van Flanders Fieldweg (centraal gebied) met een max. debiet van 2 m³/u, 10 m³/dag en 3.000 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van Kalkhoevestraat (centraal gebied) met een max. debiet van 50 m³/u, 1.200 m³/dag en 320.000 m³/jaar
- grondwaterwinning:
- max. 408 m³/dag en max. 20.000 m³/jaar instandhoudingsdebiet
- vervangingsdebiet aan de hand van een piekdagdebiet van 1.500 m³/d

Kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 4

diepte: 190 m (put 75), 226 m (put 77), 204,3 m (put 82) en 210 m (put 90)

watervoerende laag: Paleozoïsche Sokkel

HCOD – code: 1340

Gebruik: uitsluitend als proceswater, gebruik voor sanitair is uitgesloten

De gevraagde wijziging van de voorwaarde m.b.t. het uitvoeren van peilmetingen met behulp van een peillint wordt onder volgende opschortende voorwaarde toegestaan:
'Exploitant dient de garantie te geven dat het peil nooit meer zakt tot onder het niveau van 123 m-mv. Door de pompen te verhogen tot dat niveau en/of een afslagmechanisme te voorzien op deze hoogte kan deze garantie worden gegeven'

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 29/06/2017

en die eindigt op 10/11/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 10/11/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten	hoofdstuk 5.4.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
drukkerijen en grafische industrie	hoofdstuk 5.11.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
kunststoffen	hoofdstuk 5.23.
stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste)	hoofdstuk 5.39
textiel	hoofdstuk 5.41.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Binnen de 9 maanden na het besluit wordt een rapport bezorgd, opgemaakt door een erkend deskundige lucht conform artikel 6 1° d)5) van het VLAREL, waarin wordt gerapporteerd over de dimensionering en de vereiste opvolging voor de goede werking van de eolageventilator ter behandeling van de afgassen van de thermofixatieprocessen. Dit rapport wordt aan de Deputatie West-Vlaanderen, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) Milieuvergunningen West-Vlaanderen, de afdeling Handhaving West-Vlaanderen en de stad Waregem bezorgd.
2. De emissie van fijn stof afkomstig van de geleide emissies van de weefgetouwen wordt beperkt tot 10 mg/Nm³.

3. In toepassing van artikel 5.4.4.2§4 van VLAREM II, voldoen de geloosde afgassen van de naverbrander aan een emissiegrenswaarde van 500 mg/Nm³ voor NO_x.
4. Er kan volcontinu worden gewerkt.

5) Grondwaterwinning sokkel. De gevraagde wijziging van de voorwaarde mbt het uitvoeren van peilmetingen met behulp van een peillint wordt ingewilligd onder de volgende opschortende voorwaarde : Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 123 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten in elke boorput worden genomen om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen of afslagmechanisme plaatsen). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. Binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning moet een omschrijving van de genomen maatregel met stavende stukken overgemaakt worden aan de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende).

Als de exploitant die bovenstaande voorwaarde naleeft spelen voor de grondwaterwinning onderstaande voorwaarden:

- a) De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen (voor BP 77 en BP 90 kan 25 mm nog aanvaard worden tot aan de volgende werkzaamheden aan de boorput); ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden.
- b) Het grondwaterpeil in werking in elke boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;
 - a. Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in elke boorput na het stilleggen van de grondwaterwinningen gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;
 - b. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar;
- c) Elke boorput is uitgerust met een debietmeter waarvan de meterstand van de teller van alle Sokkelputten worden genoteerd in een register.
- d) Grondwateranalyses :
Eenmaal per jaar (september) moet het grondwater van alle Sokkelputten op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.
De resultaten van de grondwateranalyses moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM-AOW. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylovanje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

- e) De resultaten van de hogervermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden overgemaakt.
- f) Het opgepompte grondwater moet uitsluitend worden gebruikt voor volgende productiedoeleinden: proceswater in textielbedrijf. Gebruik van dit sokkelwater voor laagwaardige toepassingen is niet toegelaten (wc's, reinigingsdoeleinden edm.)
- g) Vervangingsdebiet (na het opstarten van de levering van grijs water)
 - a. Wanneer er onderbrekingen zijn in de levering van grijs water die langer duren dan 24u én wanneer het instandhoudingsdebiet niet voldoende is om de bedrijfsvoering te garanderen gedurende de onderbreking kan het bedrijf gebruik maken van een vervangingsdebiet. Het vervangingsdebiet wordt per incident als volgt bepaald (piekdagdebiet = $1.500 \text{ m}^3/\text{dag}$):

$$\text{vervangingsdebiet} = \frac{[\text{aantal } u \text{ onderbreking}]}{24u} \times \text{piekdagdebiet}$$

Zodra beroep gedaan wordt op dit vervangingsdebiet, wordt dit schriftelijk gemeld aan de afdeling Water van VMM. In deze melding wordt aangegeven gedurende welke periode de waterbevoorrading was onderbroken, vanaf wanneer het nooddebiet werd aangesproken, hoeveel grondwater werd opgepompt en wanneer de grijswaterlevering werd hervat.

Als de exploitant die bovenstaande voorwaarde rond pomphoogte/afslagmechanisme niet wenst of kan naleven dan blijven zonder meer alle eerder opgelegde voorwaarden rond grondwaterwinning gelden.

Binnen een termijn van 60 dagen bezorgt de exploitant hieromtrent uitsluitel aan de deputatie, de VMM-Grondwater en afdelingen Milieu-inspectie en Vergunningen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29 JUNI 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.