

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. WIENERBERGER voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/07/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 4/06/2012, ingediend door N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ieperstraat 186 te Zonnebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0312/E
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0339/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0344/E 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0344/H 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0349/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0369/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0371/K
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0371/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0372/B 3
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0372/W 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0372/Z 2

met als voorwerp : een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen te veranderen nl

de wijziging van:

- wijze opslag van 1.500 ton papiervezel: in één overdekte box;
- onbehandeld houtafval (o.a. zaagmeel) gebruikt als grondstof van de kleimengeling;
- gebruikte minerale producten in kleimengeling en organisatie van de opslag;
- gebruikte kunststoffen voor de verpakking.

de uitbreiding met:

- thermische naverbrander (400kW) met airconditionering thermische naverbrander (4,25 kW), 3 branders naverbrander (2.100 kW) en 1 transfo van 800 kVA

schrappen van volgende bijzondere voorwaarde van het besluit d.d. 8/7/2010

- de som van de gemeten ftalaten (als indicator voor het gehalte aan kunststoffen) valt onder de gehanteerde norm van 250 mg/kg droge stof

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1500 Ton)	1	A M O R	1	A		N	
2.3.4.2.a.1.2	Opslag en medeverbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig afval, kurkafval en onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: 25 Mega Watt)	1	A M O R	1	B		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties , met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 4,25 kilo watt)	2		1				
20.3.5.a.3.a	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitte) met: tot geïnst drijfkr van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 308 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	
20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitte) met: een productiecapaciteit in gewicht >75 ton/dag en/of een ovencapaciteit >4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven >300 kg/m3 (Totale eenheden: -989 Ton per dag)	1	A M N R Y	0	A	P	J	X
20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitte) met: een productiecapaciteit in gewicht >75 ton/dag en/of een ovencapaciteit >4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven >300 kg/m3 (Totale eenheden: 989 Ton per dag)	1	A M N R Y	0	A	P	J	X

23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -200 Ton)	3		0	N		N	
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 200 Ton)	3		0	N		N	
30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 308 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van erten en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 9,71 Hectare)	2		1	N		N	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van erten en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: -9,71 Hectare)	2		1	N		N	

43.1.3	Verbrandingsinrichtingen : zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 2100 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: 2,1 Mega Watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.5.e.2	papiervezel	1500 Ton
2.3.4.2.a.1.2	onbehandelde houtbrandstoffen	25 Mega Watt
12.2.1	transformatoren	800 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	airconditioninginstallaties	4,25 kilo watt
20.3.5.a.3.a	steenbakkerij	308 kilo watt
20.3.5.b	keramische producten	989 Ton per dag
20.3.5.b	keramische producten	-989 Ton per dag
23.3.1.a	krimpfolies	200 Ton
23.3.1.a	krimpfolies	-100 Ton
23.3.1.a	rekfolies en plasticschalen	-100 Ton
30.9	steenbakkerijen	308 kilo watt
30.10.1	minerale producten	-9,71 Hectare
30.10.1	minerale producten	9,71 Hectare
43.1.3	naverbranders	2100 kilo watt
43.4	naverbrander	2,1 Mega Watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen met

- kleivoorbereiding, totaal: 1.688,44 kW
 - algemeen 1.471,30 kW (kastenbeschikkers, 2 baggers, kollergangen 279,7 kW, walswerken 360 kW, fijnwalswerken 368 kW, transportbanden, stofafzuiging,...)
 - Keller 113,30 kW (bagger, walswerk, ...)
 - Lingl 103,84 kW (transportbanden, afwerpbruggen, bagger, kastenbeschikker,...)
- 2 productielijnen met een capaciteit van totaal 361.000 ton/jaar (afgewerkt product):
 - aanwending van papiervezel in productieproces
 - aanwending van zaagmeel in productieproces met warmtevermogen van 25 MWth

- Keller-lijn (capaciteit 299 ton/dag), totaal 1.375,16 kW:
 - voorbereiding 23,60 kW
 - persen 313,50 kW (menger 83,1 kW, pers 137,1 kW, snijden, transport, ..)
 - drogen 494,90 kW (12 droogkamers 400,5 kW, warmeluchtventilatoren, transport, ...)
 - zetten 111,46 kW
 - bakken 245,40 kW (tunneloven 215 kW, TOW-transport 30,4 kW)
 - ontladen - verpakking 146 kW
 - algemeen (stofafzuiging) 40,30 kW
- Lingl-lijn (capaciteit 690 ton/dag), totaal 1795 kW:
 - persen 657 kW (zeefrondbeschikker 115 kW, mengelaar en pers 400 kW, afvalbanden, transport, ...)
 - drogen 354 kW (drogerij 330 kW, droogwagentransport 24 kW)
 - zetten 172 kW
 - bakken 440 kW (tunneloven 334 kW, transport, ...)
 - ontladen en verpakking 172 kW
- slijpafdeling (Lingl) en stofafzuiging 422 kW
- rookgasreiniging 368 kW
- thermische naverbrander 400 kW
- lozing van max. 1.800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- 6 transfo's van resp. 800 kVA, 800 kVA, 1.250 kVA, 2 x 1.600 kVA en 2.000 kVA
- 2 noodstroomgroepen met dieselmotor resp. 740 kW en 132 kW
- garagewerkplaats met 1 hefbrug
- wasplaats voor voertuigen en een wielwasinstallatie
- stalplaats voor 17 voertuigen (11 heftrucks, 2 bestelwagens, 1 hoogtewerker, 1 veegmachine, 2 laadschoppen)
- airco-installaties 64,9 kW en airco 4,25 kW
- 4 compressoren resp 100 kW, 75 kW, 45 kW en 37 kW met 2 luchtdrogers elk 2 kW
- een labo
- opslagplaatsen:
 - papiervezel (in één overdekte box) 1.500 ton
 - (onbehandeld) zaagmeel 800 ton
 - gasen in flessen 2.290 l (254 l zuurstof, 80 l stikstof, 286 l acetyleen, 90 l argon, 1.580 l propaan)
 - schadelijke, irriterende of corrosieve producten 49.862 kg (calciumhydroxide 25 ton (in zakken), betonmortellijm 24 ton, diversen 862 kg)
 - bovengrondse dubbelwandige mazouttank 15.000 l met 1 verdeelpomp
 - bovengrondse mazouttanks (noodgroepen) resp. 5.000 l en 100 l
 - bovengrondse tank stookolie 3.200 l
 - diverse oliën 12.200 l, waarvan 3.200 l afvalolie in bovengrondse tank
 - diverse producten in verpakkingen < 25 kg/l, totaal 500 kg/l
 - houten palletten 250 ton
 - kunststoffen (krimpfolie in open lucht) 200 ton
 - opslagplaats minerale en afgewerkte producten 9,713 ha
 - afgewerkte producten: 120.000 ton
 - minerale producten: klei 20.400 ton (deels in open lucht), zand 14.000 ton (deels overdekt) , leem 14.000 ton, leisteen 13.000 ton (deels in open lucht), kleimengeling 14.400 ton, schuimaarde 1.500 ton, gemalen baksteen 5.100 ton, gereageerd adsorbens 70 ton, kalk 25 ton, krijt 60 ton (silo), foamglas 2.700 ton, porfier 7.000 ton, steenwol 1.800 ton, glasvezel 900 ton,
 - producten rookgaszuivering: 50 ton adsorbens (Ca-product) in silo, 60 ton gereageerd adsorbens in silo
- diverse metaalbewerkingsmachines 76,45 kW
- ontvettingsbad met ontvetter 200 l

- diverse stookinstallaties, totaal 39.853 kWth
 - verwarming algemeen 250 kWth
 - droogkamers 1-10 Keller 7.560 kWth
 - droogkamers 11-12 Keller 4.350 kWth
 - heteluchtbrander drogerij Keller 2.790 kWth
 - tunneloven Keller 5.466 kWth
 - tunneldrogerij Lingl 5.200 kWth
 - tunneloven Lingl 11.669 kWth
 - 3 branders naverbrander, 2.100 kWth
 - verwarming garage/smidse 300 kWth
 - verwarming bureel 63 kWth
 - verwarming Lingl 105 kWth

Gelet op het feit dat op datum van 18/06/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.28/07/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/08/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden, de hinder naar de omwonenden en de omgeving toe geminimaliseerd wordt en er geen schadelijke gevolgen zijn voor het milieu;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/08/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/07/2012 van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/08/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/08/2012 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/07/2012 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/08/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een ontginningsgebied en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

6. De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

6.3. De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Historisch gegroeid bedrijf Terca Zonnebeke", waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor bedrijfsactiviteiten van een historisch gegroeid bedrijf.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zonnebeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 17/08/2012 : "het gaat om het uitbreiden en wijzigen van de milieuvergunning van een actief uitgebate steenbakkerij. De aanvraag voldoet aan de stedenbouwkundige en planologische voorschriften van het geldende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor eventueel nog uit te voeren bouwwerken die in de milieuvergunning zijn opgenomen dient nog een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden".

luchtemissies

De belangrijkste emissies zijn afkomstig van de tunneloven. Deze rookgassen worden gezuiverd door een droge reiniging met mouwenfilter.

De emissies van de tunnelovens dienen te voldoen aan emissiegrenswaarden volgens artikel 5.30.1.3 van het Vlarem II.

Metingen door AMI in maart en april 2012 gaven voor de parameters TOC (totaal organische koolstof) overschrijdingen van de emissiegrenswaarde met een factor 1,64 (maart 2012) en 1,44 (april 2012).

	Maart 2012	April 2012	Emissiegrenswaarde
TOC	247	217	150

De resultaten en emissiegrenswaarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ droog gas bij 18% zuurstof.

De overschrijdingen voor CO en benzeen lagen binnen de meetfout van 30 % (cfr. artikel 4.4.4.2.§5). Voor de overige parameters zijn er geen overschrijdingen.

In de toekomst wenst de exploitant het aandeel papiervezel in de kleimengeling te verhogen en dit in combinatie met het plaatsen van een thermische naverbrander.

Door de exploitant werden in 2007 proeven uitgevoerd om de milieuaspecten van het bijmengen van papier beter in beeld te brengen. Bij deze proef werd een grondstofmengsel op basis van hoogzwavelige Boomse klei, verwerkt in een installatie in Duitsland die uitgerust is met een thermische naverbrander. De resultaten wezen uit dat met een aandeel van 12,7 massa% papiervezel in het grondstofmengsel de SO_x-emissies sterk werden gereduceerd en de sectorale emissiegrenswaarden voor de gemeten parameters (HF, HCl, stof, TOC, CO en dioxines) behaald werden.

In een andere vestiging van Wienerberger te Rumst, waar reeds een regeneratieve thermische naverbrander in gebruik is, zijn als gemiddelde emissiewaarden in 2010 gemeten:

- TOC: 10 mg/ Nm³
- CO: 50 mg/ Nm³
- Benzeen: 0,3 mg/ Nm³
- Dioxines: 0,005 ng TEQ/Nm³.

Het MER dat n.a.v. de hernieuwing van de vergunning werd opgesteld en bij deze aanvraag werd gevoegd (zie in het bijzonder van het algemeen deel: 7.4.4.1) bevat een uitgebreide toetsing en evaluatie aan BBT. Een combinatie van verhoogde toevoeging van papiervezel aan de kleimengeling (procesgeïntegreerde maatregel) met een thermische naverbranding is ook daar besproken en als technisch haalbaar geëvalueerd. Er mag ook aangenomen worden dat er zich dan ook geen overschrijdingen voor TOC en benzeen meer zullen voordoen.

overige milieuaspecten

Deze aanvraag heeft geen impact op de waterbalans. Er is geen wijziging te verwachten met betrekking tot bodem en grondwater.

De opslagplaatsen voor grond- of toeslagstoffen betreffen overwegend vaste stoffen.

Ze worden droog opgeslagen op een betonverharding in de bedrijfsgebouwen in silo's, containers, zakken, enz.

Als gevolg van de aangevraagde wijzigingen zullen er geen wijzigingen zijn mbt geluid.

De verhoogde inzet van papiervezel leidt niet tot bijkomende hinder vanwege het vrachtverkeer.

De rubriek 20.3.5.b) is tevens vermeld met de letter Y_k. Het bedrijf is dus een BKG-inrichting.

Overeenkomstig art artikel 5.§9 dient een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan te worden bijgevoegd.

Het monitoringplan 2012 in het kader van de CO₂-emissiehandel werd door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE goedgekeurd zonder verdere voorwaarden of bemerkingen op 12 maart 2012. De CO₂-uitstoot bedraagt ca. 27,3 kton per jaar.

Bij het Ministerieel besluit van 7 juli 2009 werden aan het bedrijf voor de handelsperiode 2008-2012 in totaal 219.840 CO₂-emissierechten toegewezen.

afwijkingsaanvraag

Met het besluit van 08.07.2010 (33037/175/4/A/1) werd als bijzondere voorwaarde opgelegd dat *"het gehalte aan ftalaten max. 250 mg per kg droge stof bedraagt"*.

De exploitant vraagt om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Deze voorwaarde is indertijd opgelegd om de geurhinder tijdens het bakproces, die ontstaat als gevolg van de aanwezigheid van plastic bij de papiervezels, te vermijden (Studie Becewa, 2002). Van een lading papiervezel met een totaal ftalaatgehalte van minder dan 250 mg/kg DS kan worden verwacht dat er geen geurhinder optreedt.

Door de plaatsing van de thermische naverbrander worden de organisch gerelateerde geurcomponenten door verhitting van de rookgassen tot 800 °C verwijderd. PRG Odournet voerde in 2007 voor een steenbakkerij in Duitsland metingen uit waaruit bleek dat een thermische naverbrander de geuremissies tot 97 % reduceerde.

GPBV-inrichting

Het bedrijf valt onder de toepassing van de IPPC-richtlijn (vanaf een productiecapaciteit van 75 ton per dag). De productiecapaciteit bedraagt 361.000 ton/jaar of max. 989 ton/dag.

De relevante studies zijn het Europese BREF-rapport (Reference Document on Best Available

Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry, Augustus 2007) en de Vlaamse BBT-studie (Beste, Beschikbare Technieken voor Kleiverwerkende Nijverheid, Oktober 1999 & December 2007). Bij het vergunningsdossier voor de hernieuwing (vergund dd. 08.07.2010) werd, overeenkomstig art 5 §7 van titel I van het Vlarem, een nota gevoegd in verband met de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. Uit de toetsing bleek dat de inrichting voor alle milieucompartimenten kan voldoen aan de richtlijnen voorzien in de BREF. Dit blijft het geval na de met deze aanvraag voorgestelde veranderingen.

Mer screening

Het bedrijf produceert bakstenen. De productiecapaciteit bedraagt 361.000 ton per jaar en de inrichting is dus mer-plichtig (vanaf 100.000 ton/jaar). Naar aanleiding van de hernieuwing werd een MER opgemaakt.

De aanvraag heeft betrekking op een aanvraag, meer bepaald 'wijziging van projecten van bijlage I waarvoor reeds een vergunning is afgegeven' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De met deze aanvraag beoogde wijziging leidt niet tot een verhoging van de productiecapaciteit of een verandering in het gevoerde proces. Het wijzigen van de kleimengeling en plaatsen van een thermische naverbrander beoogt de luchtmissies te beperken en leidt dus niet tot aanzienlijke nadelige milieugevolgen. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER of aanpassingen van de MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hanebeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. De naverbrander zal geplaatst worden onder dak van een bestaande overkapping. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: alle adviezen zijn gunstig; ook de vraag voor het schrappen van de ftalaten-concentratie kan worden aanvaard; al wat organisch is, in de rookgassen, wordt verbrand;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ieperstraat 186 te Zonnebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0312/E
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0339/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0344/E 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0344/H 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0349/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0369/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0371/K
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0371/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0372/B 3
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0372/W 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE/	A	0372/Z 2

met als voorwerp : een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen te veranderen nl

de wijziging van:

- wijze opslag van 1.500 ton papiervezel: in één overdekte box;
- onbehandeld houtafval (o.a. zaagmeel) gebruikt als grondstof van de kleimengeling;
- gebruikte minerale producten in kleimengeling en organisatie van de opslag;
- gebruikte kunststoffen voor de verpakking.

de uitbreiding met:

- thermische naverbrander (400kW) met airconditionering thermische naverbrander (4,25 kW), 3 branders naverbrander (2.100 kW) en 1 transfo van 800 kVA

schrappen van volgende bijzondere voorwaarde van het besluit d.d. 8/7/2010

- de som van de gemeten ftalaten (als indicator voor het gehalte aan kunststoffen) valt onder de gehanteerde norm van 250 mg/kg droge stof

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1500 Ton)	1	A M O R	1	A		N	

2.3.4.2.a.1.2	Opslag en medeverbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig afval, kurkafval en onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: 25 Mega Watt)	1	A M O R	1	B		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 4,25 kilo watt)	2		1				
20.3.5.a.3.a	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitte) met: tot geïnst drijfkr van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 308 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	

20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitting) met: een productiecapaciteit in gewicht >75 ton/dag en/of een ovencapaciteit >4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven >300 kg/m3 (Totale eenheden: -989 Ton per dag)	1	A M N R Y	0	A	P	J	X
20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitting) met: een productiecapaciteit in gewicht >75 ton/dag en/of een ovencapaciteit >4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven >300 kg/m3 (Totale eenheden: 989 Ton per dag)	1	A M N R Y	0	A	P	J	X
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -200 Ton)	3		0	N		N	
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 200 Ton)	3		0	N		N	

30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 308 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 9,71 Hectare)	2		1	N		N	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: -9,71 Hectare)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen : zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 2100 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: 2,1 Mega Watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.5.e.2	papiervezel	1500 Ton
2.3.4.2.a.1.2	onbehandelde houtbrandstoffen	25 Mega Watt
12.2.1	transformatoren	800 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	airconditioninginstallaties	4,25 kilo watt
20.3.5.a.3.a	steenbakkerij	308 kilo watt
20.3.5.b	keramische producten	989 Ton per dag
20.3.5.b	keramische producten	-989 Ton per dag

Rubriek	Product	Hoeveelheid
23.3.1.a	krimpfolies	200 Ton
23.3.1.a	krimpfolies	-100 Ton
23.3.1.a	rekfolies en plasticschalen	-100 Ton
30.9	steenbakkerijen	308 kilo watt
30.10.1	minerale producten	-9,71 Hectare
30.10.1	minerale producten	9,71 Hectare
43.1.3	naverbranders	2100 kilo watt
43.4	naverbrander	2,1 Mega Watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen met

- kleivoorbereiding, totaal: 1.688,44 kW
 - algemeen 1.471,30 kW (kastenbeschikkers, 2 baggers, kollergangen 279,7 kW, walswerken 360 kW, fijnwalswerken 368 kW, transportbanden, stofafzuiging,...)
 - Keller 113,30 kW (bagger, walswerk, ...)
 - Lingl 103,84 kW (transportbanden, afwerpbruggen, bagger, kastenbeschikker,...)
- 2 productielijnen met een capaciteit van totaal 361.000 ton/jaar (afgewerkt product):
 - aanwending van papiervezel in productieproces
 - aanwending van zaagmeel in productieproces met warmtevermogen van 25 MWth
 - Keller-lijn (capaciteit 299 ton/dag), totaal 1.375,16 kW:
 - voorbereiding 23,60 kW
 - persen 313,50 kW (menger 83,1 kW, pers 137,1 kW, snijden, transport, ..)
 - drogen 494,90 kW (12 droogkamers 400,5 kW, warmeluchtventilatoren, transport, ...)
 - zetten 111,46 kW
 - bakken 245,40 kW (tunneloven 215 kW, TOW-transport 30,4 kW)
 - ontladen - verpakking 146 kW
 - algemeen (stofafzuiging) 40,30 kW
 - Lingl-lijn (capaciteit 690 ton/dag), totaal 1795 kW:
 - persen 657 kW (zeefrondbeschikker 115 kW, mengelaar en pers 400 kW, afvalbanden, transport, ...)
 - drogen 354 kW (drogerij 330 kW, droogwagentransport 24 kW)
 - zetten 172 kW
 - bakken 440 kW (tunneloven 334 kW, transport, ...)
 - ontladen en verpakking 172 kW
 - slijpafdeling (Lingl) en stofafzuiging 422 kW
 - rookgasreiniging 368 kW
 - thermische naverbrander 400 kW
- lozing van max. 1.800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- 6 transfo's van resp. 800 kVA, 800 kVA, 1.250 kVA, 2 x 1.600 kVA en 2.000 kVA
- 2 noodstroomgroepen met dieselmotor resp. 740 kW en 132 kW
- garagewerkplaats met 1 hefbrug
- wasplaats voor voertuigen en een wielwasinstallatie
- stalplaats voor 17 voertuigen (11 heftrucks, 2 bestelwagens, 1 hoogtewerker, 1 veegmachine, 2 laadschoppen)
- airco-installaties 64,9 kW en airco 4,25 kW
- 4 compressoren resp 100 kW, 75 kW, 45 kW en 37 kW met 2 luchtdrogers elk 2 kW
- een labo

- opslagplaatsen:
 - papiervezel (in één overdekte box) 1.500 ton
 - (onbehandeld) zaagmeel 800 ton
 - gasen in flessen 2.290 l (254 l zuurstof, 80 l stikstof, 286 l acetyleen, 90 l argon, 1.580 l propaan)
 - schadelijke, irriterende of corrosieve producten 49.862 kg (calciumhydroxide 25 ton (in zakken), betonmortellijm 24 ton, diversen 862 kg)
 - bovengrondse dubbelwandige mazouttank 15.000 l met 1 verdeelpomp
 - bovengrondse mazouttanks (noodgroepen) resp. 5.000 l en 100 l
 - bovengrondse tank stookolie 3.200 l
 - diverse oliën 12.200 l, waarvan 3.200 l afvalolie in bovengrondse tank
 - diverse producten in verpakkingen < 25 kg/l, totaal 500 kg/l
 - houten palletten 250 ton
 - kunststoffen (krimpfolie in open lucht) 200 ton
 - opslagplaats minerale en afgewerkte producten 9,713 ha
 - afgewerkte producten: 120.000 ton
 - minerale producten: klei 20.400 ton (deels in open lucht), zand 14.000 ton (deels overdekt) , leem 14.000 ton, leisteen 13.000 ton (deels in open lucht), kleimengeling 14.400 ton, schuimaarde 1.500 ton, gemalen baksteen 5.100 ton, gereageerd adsorbens 70 ton, kalk 25 ton, krijt 60 ton (silo), foamglas 2.700 ton, porfier 7.000 ton, steenwol 1.800 ton, glasvezel 900 ton,
 - producten rookgaszuivering: 50 ton adsorbens (Ca-product) in silo, 60 ton gereageerd adsorbens in silo
- diverse metaalbewerkingsmachines 76,45 kW
- ontvettingsbad met ontvetter 200 l
- diverse stookinstallaties, totaal 39.853 kWth
 - verwarming algemeen 250 kWth
 - droogkamers 1-10 Keller 7.560 kWth
 - droogkamers 11-12 Keller 4.350 kWth
 - heteluchtbrander drogerij Keller 2.790 kWth
 - tunneloven Keller 5.466 kWth
 - tunneldrogerij Lingl 5.200 kWth
 - tunneloven Lingl 11.669 kWth
 - 3 branders naverbrander, 2.100 kWth
 - verwarming garage/smidse 300 kWth
 - verwarming bureel 63 kWth
 - verwarming Lingl 105 kWth

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 11/10/2012

en **die eindigt op** 08/07/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 08/07/2010, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V20: Verbranding- en meeverbrandingsinstallaties:
afdeling 5.2.3.bis
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1

- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2, 5.20.3 en 5.20.5) en Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V68: Bouwmaterialen en minerale producten:
Hoofdstuk 5.30 en bijlage 5.30.1

De bijzondere voorwaarde dat "*het gehalte aan ftalaten max. 250 mg per kg droge stof bedraagt*", die bij besluit van 08.07.2010 (33037/175/4/A/1) werd opgelegd, wordt geschrapt.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 11/10/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.