



Provincie  
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

MLDIV-2020-0043/HS - OMV-loket: 2020068600

## BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN DE BVBA ACRS ASFALT & RECYCLING EN DE BVBA RECYCLAGE & BETON RAVELS MET BETREKKING TOT EEN ASFALTCENTRALE MET RECYCLAGEBEDRIJF VOOR BOUWAFVAL, GELEGEN AAN KANAALDIJK 22 IN 2380 RAVELS

Op 29 mei 2020 meldden de bvba Recyclage & Beton Ravels en de bvba ACRS Asphalt & Recycling via het omgevingsloket (referentie 2020068600) de gedeeltelijke stopzetting van de vergunde asfaltcentrale met recyclagebedrijf voor bouwafval (inrichtingsnummers 20170517-0009 en 20170517-0008), gelegen aan Kanaaldijk 22 in 2380 Ravels op de kadastrale percelen (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66 en 1-A-4N67.

Volgens de gegevens in het dossier beschikt de asfaltcentrale met recyclagebedrijf voor bouwafval over volgende vergunningen:

- besluit van de deputatie van 21 april 2011 met kenmerk MLAV1/10-253 houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031; verstrijkend op 21 april 2016 voor de grondwaterwinning;
- besluit van de deputatie van 15 december 2011 met kenmerk MLAV1/11-250 houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;
- besluit van de deputatie van 14 maart 2013 met kenmerk MLAV1-2012-417 houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;
- besluit van de deputatie van 24 april 2014 met kenmerk MLAV1-2014-0017 houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een asfaltcentrale voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;
- besluit van de bevoegde Vlaamse minister van 14 november 2014 met kenmerk AMV/7717/1007 houdende uitspraak in beroep over het besluit met kenmerk MLAV1-2014-417 van de deputatie waarbij het deputatiebesluit wordt bevestigd;
- besluit van de deputatie van 25 augustus 2016 met kenmerk MLAV1-2016-95 houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door wijziging van een asfaltcentrale voor een termijn tot 21 april 2031;
- besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 16 maart 2017 met kenmerk AMV/7714/1008 houdende uitspraak in beroep over het besluit van de deputatie met kenmerk MLAV1-2016-95 waarbij het deputatiebesluit wordt bevestigd;
- ontvangstmelding van 8 december 2016 door de deputatie, kenmerk MLOV-2016-96, van de melding van overname van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale, vergund op naam van de bvba ACRS Asphalt & Recycling, door de bvba Recyclage & Beton Ravels en de bvba ACRS Asphalt & Recycling;
- besluit van de deputatie van 30 november 2017 met kenmerk MLOV-2017-0050 houdende actualisering van de omgevingsvergunning met toewijzing van verantwoordelijkheden tussen de bvba Recyclage & Beton Ravels en de bvba ACRS Asphalt & Recycling voor een asfaltbetoncentrale met recyclagebedrijf voor bouwafval.

Op basis daarvan was er een vergunning voor het exploiteren van een asfaltcentrale met recyclagebedrijf voor bouwafval op de kadastrale percelen 1-A-4C66 en 1-A-4N67 waarvoor de verantwoordelijkheden binnen de vergunning als volgt aan de 2 exploitanten waren toegewezen:

**De bvba Recyclage & Beton Ravels** is verantwoordelijk voor het exploiteren van volgende inrichtingen en activiteiten die integraal gelegen zijn op het kadastrale perceel (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4N67 met inrichtingsnummer 20170517-0008:

- een grondreinigingsinstallatie (opslag en biologische behandeling van grond) met een elektrisch vermogen van 225 kW (2.2.3.f.2) en de tussentijdse opslag van 50.000 ton (= 31.250 m<sup>3</sup>) grond vervuild met niet-gevaarlijke componenten enerzijds, vervuild met gevaarlijke componenten (onder andere minerale oliën) anderzijds, waarvan:
  - maximaal 31.250 m<sup>3</sup> (= 50.000 ton) vervuilde grond (ook 2.1.3.2 – 2.2.2.g.2 – 2.2.3.g);
  - maximaal 31.250 m<sup>3</sup> gekeurde grond die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo (61.2.2);
- de opslag van 53.600 ton asfaltproducten (1.2), waarvan:
  - 25.000 ton asfaltpuin;
  - 25.000 ton freesasfalt en teervrij dakleer (ook 2.2.2.f.2);
  - 3.150 ton teerhoudend asfalt (ook 2.2.2.g.2);
  - 450 ton teerhoudend dakleer (ook 2.2.1.e.2);
- opslag en sortering van 465 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), waarvan:
  - 450 ton teerhoudend dakleer (ook 1.2);
  - 15 ton gevaarlijk kabelafval;
- de opslag van maximaal 100 ton asbesthoudend bouw materiaal waarin asbest in gebonden vorm voorkomt (2.2.1.e.3);
- een mobiele breker met een vermogen van 500 kW voor de behandeling van bouw- en sloopafval en opslagplaatsen van de verschillende fracties (gebroken) beton- en steenpuin en zeefzand met een totale maximale capaciteit van 66.112 m<sup>3</sup> beton- en steenpuin (2.2.2.f.2 – 2.2.2.a.2);
- de opslag, het zeven en breken/shredderen van maximaal 15.560 ton bouw- en sloopafval dat buiten steenpuin ook 30 ton kunststoffen, 30 ton papier en 500 ton sloophout kan bevatten met behulp van een mobiele trommel- en sterrenzeef, een windshifter en een shredder van 250 kW (2.2.2.b.2) (ook 2.2.2.g.2);
- de opslag en het sorteren van maximaal 1.000 ton schroot met behulp van een kraan (2.2.2.c.4);
- opslag en mechanische behandeling met behulp van een mobiele breker van 500 kW en een hakselaar van 150 kW van 71.000 ton en 200 m<sup>3</sup> andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2), waarvan:
  - 25.000 ton asfaltpuin (ook 1.2);
  - 25.000 ton freesasfalt en dakleer (teervrije roofing) (ook 1.2);
  - 20.000 ton tuin- en plantsoenafval;
  - 1.000 ton slakken andere dan van de aluminium- en de loodmetallurgie;
  - 200 m<sup>3</sup> gasbeton gips;
- opslag en mechanische behandeling met behulp van een mobiele trommel- en sterrenzeef, een windshifter en een shredder van 250 kW van 59.150 ton andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.g.2), waarvan:
  - 3.150 ton teerhoudend asfalt (ook 1.2);
  - 50.000 ton (= 31.250 m<sup>3</sup>) vervuilde grond (ook 2.1.3.2 – 2.2.3.f.2 – 2.2.3.g)
  - het afzeven van cementgebonden asbest in grond met een opslagcapaciteit van 6.000 ton asbesthoudende grond;
- een transformator met een vermogen van 1.250 kVA (12.2.2);
- het stallen van 20 voertuigen (15.1.1);
- een carwash voor het wassen van 8 voertuigen per week (15.4.1);

- de opslag van volgende gevaarlijke producten:

| Product                                                                  | Opslagwijze                | 6.4.1       | 17.3.2.1.1.b | 17.3.4.3   | 17.3.6.3.a | 17.3.7.1.a | 17.3.8.1 | 17.4      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 240.000 kg cement, kalk of andere analoge cementvervangende grondstoffen | 4 silo's van elk 60.000 kg |             |              | X          | X          |            |          |           |
| 180.000 kg cement                                                        | silo's van 90.000 kg       |             |              | X          | X          |            |          |           |
| 810 kg (= 1.000 liter) irriterende ontkistingsoliën                      | verplaatsbare recipiënten  | X           | X            | X          | X          | X          | X        |           |
| 500 liter gevaarlijke producten                                          | kleine verpakkingen        |             |              |            |            |            |          | X         |
| TOTALEN                                                                  |                            | 1.000 liter | 810 kg       | 420.810 kg | 420.810 kg | 810 kg     | 810 kg   | 500 liter |

- een labo (24.4);
- een menger voor de productie van gestabiliseerd zand met een vermogen van 85 kW (30.1.2);
- een mortel- en betoncentrale met een totale drijfkracht van 156,1 kW (30.3.b);
- opslag van 400 ton strooizout (50);
- tot 14 maart 2018: een grondwaterwinning op een diepte van 60 m met een maximaal opgepompt debiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar (53.8.2);
- vanaf 14 maart 2018 tot 21 april 2031: een grondwaterwinning op een diepte van 60 m met een maximaal opgepompt debiet van 52 m³/dag en 7.300 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 1.2 - 2.1.3.2 - 2.2.1.e.2 - 2.2.1.e.3 - 2.2.2.a.2 - 2.2.2.c.4 - 2.2.2.f.2 - 2.2.2.g.2 - 2.2.3.f.2 - 2.2.3.g - 6.4.1 - 12.2.2 - 15.1.1 - 15.4.1 - 17.3.2.1.1.b - 17.3.4.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 17.4. - 24.4 - 30.1.2 - 30.3.b - 50 - 53.8.2 - 61.2.2

**De bvba ACRS Asphalt & Recycling** is verantwoordelijk voor het exploiteren van volgende inrichtingen en activiteiten die integraal gelegen zijn op het kadastrale perceel (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66 met inrichtingsnummer 20170517-0009:

- de opslag van 420 ton asfaltproducten (4x60 ton vulmiddel en 3x60 ton bitumen (1.2);
- een compressor met een vermogen van 15 kW (16.3.1.1);
- opslag en verdeling van volgende brandbare en gevaarlijke producten:
  - 3 verdeelslangen (2 diesel, 1 gasolie) (6.5.3);

| Product                      | Opslagwijze                                                                                                                        | 6.4.1 | 17.1.2.2.3 | 17.3.2.1.1.b | 17.4 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------|
| 500 liter smeerolie          | verplaatsbare recipiënten                                                                                                          | X     |            |              |      |
| 90.000 liter (48 ton) butaan | vaste houder van 52,83 ton (101.000 liter), d.m.v. een vulbegrenzer kan er maximaal 48 ton (90.000 liter) butaan worden opgeslagen |       | X          |              |      |
| 8.500 kg diesel              | bovengrondse houder van 10.000 liter                                                                                               |       |            | X            |      |
| 8.500 kg gasolie             | bovengrondse houder van 10.000 liter                                                                                               |       |            | X            |      |

| Product                         | Opslagwijze         | 6.4.1     | 17.1.2.2.3   | 17.3.2.1.1.b | 17.4      |
|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 500 liter gevaarlijke producten | kleine verpakkingen |           |              |              | X         |
| TOTALEN                         |                     | 500 liter | 90.000 liter | 17.000 kg    | 500 liter |

- een asfaltbetoncentrale met een vermogen van 509 kW (30.4);
- 3 branders voor de asfaltcentrale van respectievelijk 2x15.240 kW en 530 kW met een totaal thermisch vermogen van 31.010 kW, met toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub> (43.1.3 – 43.4).

Vlarem-rubricering: 1.2 - 6.4.1 - 6.5.3 - 16.3.1.1 – 17.1.2.2.3 – 17.3.2.1.1.b – 17.4. - 30.4 - 43.1.3 – 43.4

De voorliggende melding van gedeeltelijke stopzetting heeft betrekking op de stopzetting van alle vergunde inrichtingen en activiteiten waarvoor de verantwoordelijkheid was toegewezen aan de bvba ACRS Asphalt & Recycling en die integraal gelegen zijn op het kadastrale perceel (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66. Het is de bedoeling dat de geactualiseerde vergunning voor de resterende vergunde inrichtingen en activiteiten enkel nog op naam van bvba Recyclage & Beton Ravels staat.

De melding van gedeeltelijke stopzetting van ingedeelde inrichtingen en activiteiten wordt getoetst aan de bepalingen van die zijn opgenomen in de hierna vermelde wetgeving:

- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Conform artikel 98 van het Omgevingsvergunningsbesluit en artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is de deputatie de overheid die bevoegd is om het vergunningsbesluit naar aanleiding van de melding van gedeeltelijke stopzetting te actualiseren.

Dit besluit houdt louter een actualisering in op basis van de melding van gedeeltelijke stopzetting en de lopende vergunning. Er is geen verder onderzoek gedaan naar de geldigheid van de inhoud van de vergunning.

## B E S L U I T :

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte**

De vergunning wordt geactualiseerd naar aanleiding van de melding die de bvba Recyclage & Beton Ravels en de bvba ACRS Asphalt & Recycling op 29 mei 2020 in het omgevingsloket indienden (referentie 2020068600) met het oog op de gedeeltelijke stopzetting van de vergunning van de vergunde asfaltcentrale met recyclagebedrijf voor bouwafval, gelegen aan Kanaaldijk 22 in 2380 Ravels op de kadastrale percelen (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66 en 1-A-4N67, meer bepaald de stopzetting van exploitatie van de asfaltcentrale met aanhorigheden die integraal gelegen is op het kadastrale perceel 1-A-4C66 en waarvoor de bvba ACRS Asphalt & Recycling verantwoordelijk was.

Na de gedeeltelijke stopzetting staat de vergunning voor de resterende betoncentrale met recyclagebedrijf voor bouwafval (met inrichtingsnummer 20170517-0008), gelegen aan Kanaaldijk 22 in 2380 Ravels op het kadastrale perceel (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4N67, op naam van de bvba Recyclage & Beton Ravels en omvat die:

- een grondreinigingsinstallatie (opslag en biologische behandeling van grond) met een elektrisch vermogen van 225 kW (2.2.3.f.2) en de tussentijdse opslag van 50.000 ton (= 31.250 m<sup>3</sup>) grond vervuild met niet-gevaarlijke componenten enerzijds, vervuild met gevaarlijke componenten (onder andere minerale oliën) anderzijds, waarvan:
  - maximaal 31.250 m<sup>3</sup> (= 50.000 ton) vervuilde grond (ook 2.1.3.2 – 2.2.2.g.2 – 2.2.3.g);
  - maximaal 31.250 m<sup>3</sup> gekeurde grond die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo (61.2.2);
- de opslag van 53.600 ton asfaltproducten (1.2), waarvan:
  - 25.000 ton asfaltpuin;
  - 25.000 ton freesasfalt en teervrij dakleer (ook 2.2.2.f.2);
  - 3.150 ton teerhoudend asfalt (ook 2.2.2.g.2);
  - 450 ton teerhoudend dakleer (ook 2.2.1.e.2);
- opslag en sortering van 465 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), waarvan:
  - 450 ton teerhoudend dakleer (ook 1.2);
  - 15 ton gevaarlijk kabelafval;
- de opslag van maximaal 100 ton asbesthoudend bouw materiaal waarin asbest in gebonden vorm voorkomt (2.2.1.e.3);
- een mobiele breker met een vermogen van 500 kW voor de behandeling van bouw- en sloopafval en opslagplaatsen van de verschillende fracties (gebroken) beton- en steenpuin en zeefzand met een totale maximale capaciteit van 66.112 m<sup>3</sup> beton- en steenpuin (2.2.2.f.2 – 2.2.2.a.2);
- de opslag, het zeven en breken/shredderen van maximaal 15.560 ton bouw- en sloopafval dat buiten steenpuin ook 30 ton kunststoffen, 30 ton papier en 500 ton sloophout kan bevatten met behulp van een mobiele trommel- en sterrenzeef, een windshifter en een shredder van 250 kW (2.2.2.b.2) (ook 2.2.2.g.2);
- de opslag en het sorteren van maximaal 1.000 ton schroot met behulp van een kraan (2.2.2.c.4);
- opslag en mechanische behandeling met behulp van een mobiele breker van 500 kW en een hakselaar van 150 kW van 71.000 ton en 200 m<sup>3</sup> andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2), waarvan:
  - 25.000 ton asfaltpuin (ook 1.2);
  - 25.000 ton freesasfalt en dakleer (teervrije roofing) (ook 1.2);
  - 20.000 ton tuin- en plantsoenafval;
  - 1.000 ton slakken andere dan van de aluminium- en de loodmetallurgie;
  - 200 m<sup>3</sup> gasbeton gips;
- opslag en mechanische behandeling met behulp van een mobiele trommel- en sterrenzeef, een windshifter en een shredder van 250 kW van 59.150 ton andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.g.2), waarvan:
  - 3.150 ton teerhoudend asfalt (ook 1.2);
  - 50.000 ton (= 31.250 m<sup>3</sup>) vervuilde grond (ook 2.1.3.2 – 2.2.3.f.2 – 2.2.3.g)
  - het afzeven van cementgebonden asbest in grond met een opslagcapaciteit van 6.000 ton asbesthoudende grond;
- een transformator met een vermogen van 1.250 kVA (12.2.2);
- het stallen van 20 voertuigen (15.1.1);
- een carwash voor het wassen van 8 voertuigen per week (15.4.1);
- de opslag van volgende gevaarlijke producten:

| Product                                                                  | Opslagwijze                | 6.4.1       | 17.3.2.1.1.b | 17.3.4.3   | 17.3.6.3.a | 17.3.7.1.a | 17.3.8.1 | 17.4      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 240.000 kg cement, kalk of andere analoge cementvervangende grondstoffen | 4 silo's van elk 60.000 kg |             |              | X          | X          |            |          |           |
| 180.000 kg cement                                                        | silo's van 90.000 kg       |             |              | X          | X          |            |          |           |
| 810 kg (= 1.000 liter) irriterende ontkistingsoliën                      | verplaatsbare recipiënten  | X           | X            | X          | X          | X          | X        |           |
| 500 liter gevaarlijke producten                                          | kleine verpakkingen        |             |              |            |            |            |          | X         |
| TOTALEN                                                                  |                            | 1.000 liter | 810 kg       | 420.810 kg | 420.810 kg | 810 kg     | 810 kg   | 500 liter |

- een labo (24.4);
- een menger voor de productie van gestabiliseerd zand met een vermogen van 85 kW (30.1.2);
- een mortel- en betoncentrale met een totale drijfkracht van 156,1 kW (30.3.b);
- opslag van 400 ton strooizout (50);
- tot 14 maart 2018: een grondwaterwinning op een diepte van 60 m met een maximaal opgepompt debiet van 52 m³/dag en 8.450 m³/jaar (53.8.2);
- vanaf 14 maart 2018 tot 21 april 2031: een grondwaterwinning op een diepte van 60 m met een maximaal opgepompt debiet van 52 m³/dag en 7.300 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 1.2 - 2.1.3.2 - 2.2.1.e.2 - 2.2.1.e.3 - 2.2.2.a.2 - 2.2.2.c.4 - 2.2.2.f.2 - 2.2.2.g.2 - 2.2.3.f.2 - 2.2.3.g - - 6.4.1 - 12.2.2 - 15.1.1 - 15.4.1 - 17.3.2.1.1.b - 17.3.4.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 17.4. - 24.4 - 30.1.2 - 30.3.b - 50 - 53.8.2 - 61.2.2

De vergunningstermijn loopt tot 21 april 2031.

Volgende voorwaarden dienen bij het exploiteren van de ingedeeld inrichtingen en activiteiten in acht genomen te worden:

- Algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II:

|                                                                                                     |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9                                                                        | Algemene milieuvoorwaarden - algemeen                                                                                 |
| hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6                 | Algemene milieuvoorwaarden - geluid                                                                                   |
| hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. | Algemene milieuvoorwaarden - lucht                                                                                    |
| hoofdstuk 4.6.                                                                                      | Algemene milieuvoorwaarden - licht                                                                                    |
| afdeling 5.20.2                                                                                     | Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - petroleumraffinaderijen                        |
| afdeling 5.2.1.                                                                                     | Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen                                                                     |
| subafdeling 5.2.2.3ter.                                                                             | Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen                                                   |
| subafdeling 5.2.2.4.                                                                                | inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen                             |
| subafdeling 5.2.2.5.                                                                                | Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld |
| subafdeling 5.2.2.7.                                                                                | Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van schroot                                                               |
| subafdeling 5.2.2.12.                                                                               | Thermische grondreinigingsinstallaties                                                                                |
| afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7                   | Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen                                                       |

|                                                          |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoofdstuk 5.12.                                          | Elektriciteit                                                                                                                              |
| hoofdstuk 5.15                                           | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen                                                                  |
| afdeling 5.17.1                                          | Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen                                                                           |
| subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1                   | Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten                                     |
| subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1                   | Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs                                              |
| subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7         | Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen                                         |
| subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 | Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders |
| hoofdstuk 5.24                                           | Laboratoria                                                                                                                                |
| afdeling 5.30.0                                          | Bouwmaterialen en minerale producten - algemene bepalingen                                                                                 |
| afdeling 5.30.4                                          | Bouwmaterialen en minerale producten - Betoncentrales en betonproductenindustrie                                                           |
| hoofdstuk 5.50                                           | Zout                                                                                                                                       |
| hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1                         | Winning van grondwater                                                                                                                     |
| hoofdstuk 5.61                                           | Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem                                                                                         |

- Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II moet minstens een groenscherm aangelegd worden zoals ingetekend op de uitvoeringsplannen.
2. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2 §3 van Vlarem II mag het schroot gestapeld worden tot 7 m hoog in plaats van 3 m hoog.
3. De hakselaar en de breekinstallatie mogen nooit tegelijkertijd worden gebruikt.
4. Om stofhinder te vermijden dient de wegenis geregeld te worden gereinigd en, indien nodig bij droog weer, te worden natgesproeid. In droge periodes dient tevens de opslag van stofproducerende afval- en grondstoffen,... vochtig te worden gehouden via besproeiing. Tijdens het breken moet stofhinder worden vermeden door te sproeien indien nodig.
5. De maximale hoogte van de opslag van aangevoerd mengpuin, betonpuin of asfaltpuin mag niet hoger zijn dan 10 meter.
6. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de code van goede praktijk over asbest in Vlaamse sorteercentra volgens de bestaande regelgeving. De opslag op het terrein moet gebeuren in gesloten recipiënten. Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Alle machines die werden gebruikt voor de behandeling van met asbest verontreinigde gronden of puinfracties moeten nadien grondig worden gereinigd.
7. De opslag van grond die voldoet aan een toepassing van het Vlarem (rubriek 61) dient duidelijk en fysiek afgescheiden te zijn van de opslag van grond die daaraan niet voldoet (rubriek 2). Dit dient opgenomen te worden in het werkplan.
8. Enkel die partijen grond mogen met elkaar gemengd worden die een vergelijkbare samenstelling hebben zodat een partij grond door samenvoeging nooit in een "schonere" categorie (in functie van de bestemming) kan terechtkomen.
9. Om ongecontroleerde emissies van vluchtige stoffen (BTEX, vluchtige alkanen, VOCI's) te voorkomen, dient de werkwijze gevolgd te worden zoals beschreven in de code van goede praktijk voor grondreinigingscentra. Zo dient het behandelen (zoals zeven, keren, enzovoort) van grond/slib/ruimingsspecie met concentraties aan verontreinigende stoffen hoger dan 25 ppm BTEX of 50 ppm vluchtige alkanen (C6 – C10) in een afgesloten ruimte met luchtafzuiging en aangepaste gasreiniging te gebeuren. De gasreiniging dient te bestaan uit een actiefkoolfilter, een biofilter of een gelijkwaardig systeem, waarvan de goede werking periodiek wordt gecontroleerd. Bij de opstart van het onsite biologisch grondreinigingsproces worden emissiemetingen uitgevoerd op vluchtige componenten.
10. Het puin dat afkomstig is van het uitzeven van de gronden moet apart gewogen en ingeschreven worden in het (afzonderlijke) afvalstoffenregister van de breekwerf. Steenpuin afkomstig uit verontreinigde grond dient apart gestockeerd te worden en dient indien nodig eerst gereinigd te worden in een daartoe vergunde inrichting.
11. De activiteiten mogen niet starten voor 6 uur 's morgens.

Bovenstaand vindt u de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden en de geldende kadastrale gegevens.  
Enkel deze vergunde rubrieken en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

**ARTIKEL 2** –

Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 3** –

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet worden aangevraagd uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Antwerpen, in zitting van 18 juni 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden, en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,



Danny Toelen



Cathy Berx