Provincie Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1902073

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
25 april 2019

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1902073

zittingnummer:
20

termijn:
09 mei 2019

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/44021/22/4/A/13 - OMV2018152169
betreft **GENT - TAMINCO BVBA - CHEMISCH BEDRIJF**
Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van de inrichting + stedenbouwkundige handelingen (K1)
verslaggever Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een chemisch bedrijf op naam van de bvba Taminco met inrichtingsnummer: 20171109-0005.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2018152169.

Vergunningstoestand

• *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 12 april 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een nieuwe controlezaal en noodstroomgeneratoren, voor een termijn tot en met 7 december 2025 en de bijhorende stedenbouwkundige handelingen voor onbepaalde duur.
- Besluit van de deputatie van 17 mei 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur.
- Besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur.

./...

- Besluit van de deputatie van 21 februari 2019 houdende correctie van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 24 januari 2019.

• *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 december 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 8 november 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het verhogen van de productiecapaciteit voor methylamines, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van lozingsvoorwaarden.
- Besluit van de deputatie van 1 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 24 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 8 december 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 13 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij het beroep tegen het besluit van de deputatie van 13 maart 2014 ongegrond verklaard werd en het besluit werd bevestigd.
- Besluit van de deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.

• *Meldingen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 21 september 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van 8 ton corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen, voor een termijn tot en met 7 december 2025. De opslag van 819 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) werd geweigerd.
- Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het aantal verbrandingsinstallaties, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 29 juli 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en de opslag van P4-producten, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 2 december 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de productie van 2.500 ton/j TETD en opslag van 108 ton diethylamine, voor een termijn tot en met 7 december 2025.

./...

- Besluit van de deputatie van 1 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005
- Besluit van de deputatie van 26 oktober 2017 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 14 december 2018 ingediend door de bvba Taminco, Pantserschipstraat 207, 9000Gent, voor een project, gelegen aan de Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie S, perceelnummers 431/n, 466/p, 374/x/2, 435/h/2, 435/x/2 en 460/h, met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”) het veranderen van een chemisch bedrijf door de uitbreiding met een warmtepomp en een vrachtwagenparking en de actualisatie van de airco’s;
- een bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van een sectorale voorwaarde m.b.t. de afstandsregel van 100 m van de opslag van gevaarlijke producten tot woongebieden;
- Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”) het bouwen van een nieuwe portiersloge (259,17 m², inclusief luifel van 14,77 m²), rooien van bomen en terreinaanleg voor parkeerterrein (3.195 m²).

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 10 januari 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 28 februari 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent, mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden:

- *Groen*
  - Alle onverharde restzones (waar geen leidingen aanwezig zijn in de ondergrond) rond de nieuwe verhardingen en gebouwen worden aangeplant met opgaand groen (naast bestaande boogloods, tussen nieuwe parkeerplaatsen vrachtwagens en werkplaats, langs

./...

perceelgrens ter hoogte van parkeerzone) voor ongeveer een gelijkaardige oppervlakte (zo'n 1000 m²) zodat de omgeving van de vernieuwde toegangszone 'groen' afgewerkt wordt.
  - Als compensatie voor de jonge aanplant ter hoogte van de autoparking waar nu een strook verharding als voetpad wordt bijgelegd, worden een gelijk aantal nieuwe bomen als compensatie in de groenzones binnen het bedrijventerrein aangeplant.
  - In overleg met de Groendienst van de stad Gent worden de locaties aangeduid waar de nieuwe bomen worden aangeplant en de te beplanten restzones worden voorzien.

- *Waterdoorlatende verharding*
  Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen, …). De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.

- *Mobiliteit*
  - Er moeten voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien worden voor personeel (overdekt en afgesloten) en bezoekers (overdekt) dicht bij de werkplek. Dit voor zowel deze nieuwbouw als voor de rest van de site.
  - De opmaak van een bedrijfsvervoerplan is aangewezen om duurzame vervoersmodi te stimuleren. De consulent bedrijfsvervoerplannen kan hierin een ondersteunende rol spelen: Bjorn De Vriese (bjorn.devriese@stad.gent).

met volgende aandachtspunten:

- *Grondwater*
  - Indien voor de bouw een grondwaterbemaling noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, dan is dit volgens Vlarem indelingsplichtig en dient dit gemeld te worden. Er kan slechts gestart worden met de bemalingswerken indien de melding geakteerd werd in het college van burgemeester en schepenen. Het bemalingswater dient zoveel mogelijk terug in de grond gebracht te worden (retourbemaling, infiltratie, ...). Indien dit technisch onmogelijk is dient het bemalingswater in eerste instantie geloosd te worden op oppervlaktewater of op de leiding voor regenwaterafvoer van de openbare riolering.
  - Voor het gebied werd een beschrijvend/oriënterend bodemonderzoek en bodemsaneringsproject opgemaakt (OVAM ref. 5594, 10272) . Er moet tijdens de werken (afgravingen, bemalingen,…) dan ook rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in het onderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.

- *Bodem*
  Indien grondverzet plaatsvindt, moet dit gebeuren overeenkomstig de regels m.b.t. het gebruik van de uitgegraven bodem (Hoofdstuk XIII van het nieuw VLAREBO). Als algemeen principe geldt dat voor iedere partij reeds uitgegraven bodem die groter is dan 250 m³ en die niet ter plaatse wordt gebruikt, een technisch verslag moet opgemaakt worden. Deze verplichting geldt ook voor een partij samengesteld uit verschillende partijen uitgegraven bodem kleiner dan 250 m³ waarvoor er geen verplichting tot technisch verslag was, en ook voor een partij groter dan 250 m³ die in verschillende

./...

partijen kleiner dan 250 m³ wordt afgevoerd en gebruikt (artikel 173, §2). Meer info over grondverzet kan verkregen worden bij de infolijn van de OVAM op 015/284.284 en 015/284.459.

- *Oppervlaktewater*
  Er moet toestemming gevraagd worden aan de beheerder van de waterloop (Havenbedrijf) voor de lozing op het oppervlaktewater. De beheerder zal ook voorwaarden vastleggen met betrekking tot het lozingsdebiet en de lozingsconstructie.

GUNSTIG advies van 11 maart 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor een termijn tot en met 7 december 2025 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde overeenkomstig artikel 5.17.4.1.3.§1 van titel II van het Vlarem, dat de exploitatie van de in de eerste klasse ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 toegelaten is op minder dan 100 m van een woongebied.

Bericht op het omgevingsloket van 4 maart 2019 waarin wordt vermeld dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte), **geen advies** verleent.

Bericht op het omgevingsloket van 15 januari 2019 waarin wordt vermeld dat het Agentschap voor Natuur & Bos (afgekort ANB) **geen advies** verleent. Het aanwezige groen valt niet onder toepassing van het bosdecreet, er is dus geen adviesvereiste van het Agentschap voor Natuur en Bos.

GUNSTIG advies van 19 februari 2019 van de waterbeheerder, namelijk de Vlaamse Waterweg, afdeling Bovenschelde, onder volgende voorwaarden:

- De aftappunten voor hergebruik (toiletten, dienstkraan) dienen duidelijk op het rioleringsplan te worden weergegeven;
- Er is bijkomende motivatie nodig waarom infiltratie niet mogelijk is, aangezien er toch ook bepaalde delen afstromen naar groenzones of met waterdoorlatende verharding worden aangelegd, waardoor eveneens verspreiding van verontreiniging kan optreden;
- Er wordt geen afwijking toegestaan om een deel van de bestaande verharding niet eveneens te laten infiltreren/bufferen;
- De overloop van de hemelwaterput dient rechtstreeks aangesloten te worden op één van de 5 buffertanks/infiltratievoorzieningen. Het totale buffervolume dient minimaal 159.993 liter te zijn en de infiltratieoppervlakte dient minimum 256m² te zijn (indien geen bijkomende motivatie kan worden gegeven waarom infiltratie niet mogelijk is). De voorziene restbuffering van 59.993 liter dient gerealiseerd te worden in het regenwaterstelsel opwaarts de buffertanks (100.000 liter). De vertraagde afvoer d.m.v. regelbare pomp vanuit de meest afwaartse buffertank mag maximaal 12,80 l/s bedragen;
- Het hemelwater dat op de waterondoorlatende verharding (parking) van de exploitatie valt en dat potentieel verontreinigd is, dient over een KWS-afscheider geleid vooraleer het via de private riolering in het oppervlaktewater wordt geloosd. Deze KWS-afscheiders moeten regelmatig onderhouden worden, geïnstalleerd worden met sedimentvang en

./...

coalescentiefilter, en voldoen aan de wettelijke normering hieromtrent, teneinde de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen;

- De kwaliteit van het te lozen water zal moeten voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden van VLAREM;
- Het tijdelijk lozen van bemalingswater dient nauwkeurig en frequent gemonitord te worden opdat mogelijke restverontreiniging boven te toegelaten normen tijdig opgespoord zou worden en er geen verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt;
- De opslag van gevaarlijke stoffen en de brandstofverdeling dient conform de bepalingen van Vlarem II te gebeuren.

GUNSTIG advies van 6 februari 2019 van de wegbeheerder namelijk het agentschap Wegen en Verkeer, onder de algemene voorwaarden gewestweg en de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (grens openbaar domein, rooilijn, zone achteruitbouw en bouwlijn).

GUNSTIG advies van 28 januari 2019 van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht. Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de werken verwittigt de aanvrager de afdeling Infrastructuur van North Sea Port schriftelijk of per mail (secretariaatTD@northseaport.com).

GUNSTIG advies van 7 februari 2019 van de Hulpverleningszone Centrum, mits te voldoen aan de in het advies vermelde maatregelen en reglementeringen.

GUNSTIG advies van 28 maart 2019 van de provinciale deskundigen, namelijk
- met betrekking tot de IIOA wordt de aanvraag gunstig geadviseerd, voor een termijn tot en met 7 december 2025;
- met betrekking tot de SH wordt de aanvraag gunstig geadviseerd voor een termijn van onbepaalde duur;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: “De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Er werden geen verdere opmerkingen gemaakt.
De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die het voorstel van de commissie aanhoort en hiermee akkoord gaat.

GUNSTIG advies van 9 april 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC) onder de van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II, de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

- Overeenkomstig artikel 5.17.4.1.3.§1 van titel II van het Vlarem is de exploitatie van de in de eerste klasse ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 toegelaten op minder dan 100 m van een woongebied.

en de volgende stedenbouwkundige voorwaarden:

- De algemene en bijzondere voorwaarden uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 6 februari 2019 (ref. AV/411/2019/00030) dienen nageleefd te worden.

./...

- Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de werken verwittigt de aanvrager de afdeling Infrastructuur van North Sea Port schriftelijk of per mail (secretariaatTD@northseaport.com).
- *Groen*
  - Alle onverharde restzones (waar geen leidingen aanwezig zijn in de ondergrond) rond de nieuwe verhardingen en gebouwen worden aangeplant met opgaand groen (naast bestaande boogloods, tussen nieuwe parkeerplaatsen vrachtwagens en werkplaats, langs perceelgrens ter hoogte van parkeerzone) voor ongeveer een gelijkaardige oppervlakte (zo'n 1.000 m²) zodat de omgeving van de vernieuwde toegangszone 'groen' afgewerkt wordt;
  - Als compensatie voor de jonge aanplant ter hoogte van de autoparking waar nu een strook verharding als voetpad wordt bijgelegd, worden een gelijk aantal nieuwe bomen als compensatie in de groenzones binnen het bedrijventerrein aangeplant;
  - In overleg met de Groendienst van de stad Gent worden de locaties aangeduid waar de nieuwe bomen worden aangeplant en de te beplanten restzones worden voorzien.
- *Watertoets*
  - De door de bouwheer gevraagde afwijking op de verplichting tot plaatsen van een infiltratievoorziening, daar de ondergrond verontreinigd is, wordt toegestaan. Er mag overgeschakeld worden op buffering.
  - Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen, …). De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.
  - Het hemelwater dat op de waterondoorlatende verharding (parking) van de exploitatie valt en dat potentieel verontreinigd is, dient over een KWS-afscheider geleid vooraleer het via de private riolering in het oppervlaktewater wordt geloosd.
    Deze KWS-afscheiders moeten regelmatig onderhouden worden, geïnstalleerd worden met sedimentvang en coalescentiefilter, en voldoen aan de wettelijke normering hieromtrent, teneinde de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen.
  - Het tijdelijk lozen van bemalingswater dient nauwkeurig en frequent gemonitord te worden opdat mogelijke restverontreiniging boven te toegelaten normen tijdig opgespoord zou worden en er geen verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt;
- *Mobiliteit*
  - Er moeten voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien worden voor personeel (overdekt en afgesloten) en bezoekers (overdekt) dicht bij de werkplek. Dit voor zowel deze nieuwbouw als voor de rest van de site.
  - De opmaak van een bedrijfsvervoerplan is aangewezen om duurzame vervoersmodi te stimuleren. De consulent bedrijfsvervoerplannen van de stad Gent kan hierin een ondersteunende rol spelen.

Omschrijving bedrijf

De nv Taminco is een chemisch bedrijf dat methylamines (mono-, di- en trimethylamine) en hiervan afgeleide producten produceert uitgaande van ammoniak en methanol. Deze afgeleide producten omvatten

./...

gewasbeschermingsmiddelen, veevoederadditieven, solventen, producten voor waterbehandeling en surfactants.

De lopende basisvergunning dateert van 8 december 2005 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog meerdere veranderingen en productie-uitbreidingen vergund.

De ganse inrichting omvat de volgende productie-eenheden:
- MA (methylamine): productie van methylamines; deze worden zuiver (als vloeistof verdichte gassen) of als waterige oplossingen uitgevoerd naar derden; met de jaren wordt echter een almaar groter gedeelte intern verder verwerkt tot afgeleide producten met een hogere toegevoegde waarde;
- DIMLA (alkyldimethylamine) & C_{10}-amide: productie van alkyldimethylamines en vetamides;
- Solventen: productie van dimethylacetamide (DMAc);
- CROP (voorheen ATOR (Organisch Atelier) genoemd): productie en formulering van agroproducten en rubberacceleratoren:
  - productie van vloeibare dithiocarbamaten (agroproducten);
  - productie van vaste dithiocarbamaten (agroproducten);
  - formuleren en drogen van gewasbeschermende producten (zowel eigen producten als in loonwerk);
  - productie van tetraethylthiuramdisulfide (TETD) (een rubberaccelerator);
- WTS (Water Treatment & Surfactants): productie van diverse afgeleide producten van methylamines, bestaande uit 5 lijnen en productie van de veevoederadditieven:
  - lijn 1: uitvoeren van diverse ethoxylaties en hydrogeneringen;
  - lijn 2: uitvoeren van ethoxylaties van MMA (monomethylamine) en DMA (dimethylamine);
  - lijn 3: productie van pyrrolidonen;
  - lijn 4: productie van dimethylaminopropylamine (DMAPA);
  - lijn 5: uitvoeren van ethoxylaties van DMA;
  - lijn 6: productie van veevoederadditieven zoals trimethylaminechloorhydraat (TMA.HCl), choline chloride (CC) en trimethylglycine (TMG);
  - lijn 7: productie van choline base via een continu proces
- AN/FMI: menginstallatie acrylonitrile en fenylmaleïmide.

Bijhorend zijn er:
- talrijke opslagplaatsen voor grond- en hulpstoffen en eindproducten, in tanks, ketelwagens en magazijnen;
- verladingsinstallaties (overslagplaatsen en afvullijnen);
- een verbrandingsinstallatie voor de verwerking van diverse reststromen (NT250);
- diverse hulpinstallaties: koeltorens, stookinstallaties (stoomketels en thermische olieketel), demi-installatie, afvalwaterzuiveringsinstallaties, transformatoren, koeltorens, compressoren, laboratorium, aardgasstation, waterstofgasstation, onderhoudswerkplaats, dieselmotoren, sociale voorzieningen, enz.

Voor de elektriciteits- en stoomvoorziening wordt vooral gebruik gemaakt van een WKK (met o.m. een gasturbine), die wordt geëxploiteerd door nv SPE (vergund op 8 november 2007). Wel blijft de Mahy 3 stoomketel (op aardgas) standby en in geval van nood kunnen ook de stoomketels Mahy 1 en Mahy 2 (op lichte fuel) worden opgestart. Ook wordt warmte aangekocht bij het bedrijf PVS Chemicals Belgium.

./...

Voor het benodigde demi-water (uitgaande van kanaalwater) wordt thans nog gebruik gemaakt van de demi-installatie die wordt geëxploiteerd door de Watergroep (vergund op 10 augustus 2006). Deze wordt op korte termijn vervangen door een eigen UF-RO (ultrafiltratie – reverse osmose) installatie voor de aanmaak van demiwater uitgaande van kanaalwater. Hiervoor werd op 24 januari 2019 een omgevingsvergunning verleend. Er is ook een back-up demi-installatie voor leidingwater (in gebruik bij onderhoud van de installatie van de Watergroep).

De momenteel vergunde productiecapaciteiten (uitgedrukt als 100%) in de genoemde productie-eenheden zijn:
- MA: 120.000 ton/jaar;
- DIMLA: 50.000 ton/jaar;
- Solventen: 16.000 ton/jaar;
- CROP:
  - vloeibare dithiocarbamaten: 35.000 ton/jaar
  - vaste dithiocarbamaten: 30.000 ton/jaar
  - formuleren en drogen van gewasbeschermingsproducten: 22.000 ton/jaar
  - TETD: 2.500 ton/jaar;
- WTS:
  - lijn 1: 10.000 ton/jaar;
  - lijn 2 + lijn 5: 100.000 ton/jaar;
  - lijn 3: 18.000 ton/jaar;
  - lijn 4: 30.000 ton/jaar;
  - lijn 6 + lijn 7: 60.000 ton/jaar (CC) + 50.000 ton/jaar (TMA.HCl) + 5.000 ton/jaar (TMG)
- AN/FMI: 9.000 ton/jaar.

Omschrijving project

Met betrekking tot de IIOA

De aanvraag omvat de uitbreiding met een warmtepomp die gebruikt zal worden voor de verwarming van de portiersloge. Tevens worden het aantal en de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de airco's geactualiseerd (862,44 kW in plaats van 322 kW). Ook wordt een nieuwe vrachtwagenparking aangelegd, echter zonder toename van het aantal te stallen voertuigen (blijft op 50).

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, hoge drempel Seveso-bedrijf, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en energie-intensieve inrichting.

Met betrekking tot de SH

De ingang van de site bevindt zich momenteel langs de Pantserschipstraat. Het huidige portiersgebouw voldoet niet meer qua veiligheid, locatie en capaciteit. Er wordt een nieuwe portiersloge voorzien langs de Zeeschipstraat. De nieuwe portiersloge is 16,71 m x15,51 m = 259,17 m² groot (inclusief luifel van 1,35 m x 10,94 m) en heeft een plat dak van 4,21 m hoog t.o.v. de gelijkvloerse pas.

Samen met de bouw van deze portiersloge wordt de bestaande vrachtwagenparking uitgebreid. Het betreft een uitbreiding met 3.195 m², inclusief een gedeelte van 850 m² in waterdoorlatende verharding voor personenwagens.

Ter hoogte van de bestaande inkom worden er aanpassingen voorzien aan de infrastructuur (omheining en poort).

./...

Voor de realisatie van deze geplande werken moet een aanplant van ongeveer 1.000 m² met jonge boompjes gerooid worden.

Bijstelling van de milieuvoorwaarden

Het bedrijf vraagt een bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de volgende Vlarem II-voorwaarden:

- er wordt toepassing gevraagd van artikel 5.17.4.1.3.§2.2° van Vlarem II, om te kunnen afwijken van artikel 5.17.4.3.1.§1 van Vlarem II met betrekking tot de opslag van vaten met gevaarlijke stoffen op minder dan 100m van een woongebied.

2. Motivering

MER / MER – screening

Het bedrijf is een mer-plichtig bedrijf ingevolge volgende van toepassing zijnde rubriek uit de bijlage I van het mer-besluit:
“6. Geïntegreerde chemische installaties”.

Voorliggende aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de milieu-effectrapportage. Het betreft ook geen wijziging of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b of bijlage II 13a of 13b van het mer-besluit.

VR – plichtig bedrijf/ Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke producten:

Categorieën gevaarlijke stoffen:
- H1: 404 ton
- H2: 1.716,43 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2.463 ton
- P5c: 4.280,2 ton
- E1: 12.198,2 ton
- E2: 1.209,9 ton
- O1: 100 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen
- 15. Waterstof: 0,11 ton
- 18. Ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2.539,9 ton
- 20. Ethyleenoxide: 1.423,5 ton
- 22. Methanol: 3.103,1 ton
- 25. Zuurstof: 32,03 ton
- 34. Aardolieproducten: 5 ton
- 35. Watervrije ammoniak: 1.265,6 ton

Voorliggende aanvraag heeft echter geen betrekking op de opslag en/of aanwezigheid van Seveso-stoffen.

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1

./...

van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubrieken 5.5 en 7.11.1°c) en d) van de Vlarem-indelingslijst omvatten de hoofdactiviteiten en rubriek 43.3.2° omvat de nevenactiviteit.

Voor deze iioa zijn de o.m. volgende BREFs van toepassing:
- Large Volume Organic Chemicals
- Large Combustion Plants.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Het bedrijf is opgenomen in het meerjarenprogramma voor de GPBV-toetsing. Op dat ogenblik zullen de vergunningsvoorwaarden worden getoetst aan de nieuwe BBT-conclusies van de BREF LVOC, die gepubliceerd werden op 7 december 2017.

BKG – bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

De aangevraagde uitbreidingen hebben geen betrekking op de BKG-rubriek.

Energieplanning

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (1,041 PJ) en wordt dus gecatalogeerd als energie-intensieve inrichting.

Voorliggende aanvraag betreft een verandering waarbij het jaarlijks primair energieverbruik niet zal toenemen met meer dan 10 TJ.
Bijgevolg is geen energiestudie vereist.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting ligt volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone' in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het bouwperceel ligt in het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-Oost En R4-West' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouw-kundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling noch binnen een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

De omgeving van de bouwplaats wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van technisch producerende- en grondstof verwerkende bedrijven.
De bouwplaats is een terrein waarop een chemisch bedrijf gevestigd is.
Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Fabriekscomplex' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

./...

De belangrijkste woonzones rond het bedrijf zijn: ten zuiden de woonzone Meulstede (ca. 500 m), ten westen het woongebied van Wondelgem (ca. 0,4 tot 1 km), ten noordwesten het woongebied van Evergem (ca. 1,2 tot 2,3 km) en ten oosten het woongebied van Oostakker (3 km).

Het bedrijf ligt aan de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. De percelen palen aan de Wondelgemkaai (met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen), de Pantserschipstraat, de Zeeschipstraat, een spoorweg en aan diverse andere bedrijven.

De omgeving van het bedrijf bestaat vooral uit andere bedrijven. Sommige van deze bedrijven zijn eveneens Seveso-bedrijven: Belgian Shell (lage drempel), CRI Catalyst Compant Belgium (hoge drempel), PVS Chemicals Belgium (lage drempel), Buckman Laboratories (hoge drempel) en Cotanco (lage drempel).

Ten westen, aan de overzijde van de spoorweg Gent-Zelzate, ligt woongebied.

De onmiddellijke omgeving is matig bewoond (ca. 25 woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen). Deze woningen liggen vooral ten westen, aan de overzijde van de spoorweg, o.m. langs de Spesbroekstraat (wijk Houtje) en aan de overzijde van de Zeeschipstraat. Ook ten zuiden liggen een viertal geïsoleerde woningen.

Het ligt tevens in de speciale beschermingszone Gent ter bestrijding van luchtverontreiniging.

De aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen de industriële context van de Gentse zeehaven. De gevraagde handelingen geschieden in functie van de goede werking van het bedrijf en respecteren voldoende afstand tot de perceelgrenzen. De afmetingen zijn niet buitensporig en het materiaalgebruik is gangbaar in industriegebied. De aanvraag veroorzaakt geen negatieve impact naar aanpalenden of omwonenden toe. In functie van deze handelingen dient een aanplant van ± 1.000 m² met jonge boompjes gerooid worden.

Milieuhygiënische aspecten

De milieuhygiënische impact van de gevraagde veranderingen is beperkt:

- bij de nieuwe portiersloge is een hemelwatertank van 15 m³ voorzien. Het opgevangen hemelwater zal gebruikt worden in de toiletten en voor het besproeien van de groene zones.
- de nieuwe parkeerzone voor vrachtwagens wordt in waterondoorlatend beton uitgevoerd. Het totaal aantal te stallen vrachtwagens op de site blijft gelijk maar er is nu een extra locatie waar de vrachtwagens kunnen staan. Er wordt ook geen toename van de transportbewegingen gegenereerd. Wel is het zo dat alle vrachtwagens enkel nog via de Zeeschipstraat de site kunnen binnen komen en niet meer via de Pantserschipstraat.
- de nieuwe warmtepomp wordt gebruikt voor verwarming/koeling van de nieuwe portiersloge. Er zijn hier dus geen bijkomende luchtemissie ten gevolge van het gebruik van een stookinstallatie.

./...

Bespreking bijstelling

Er wordt toepassing gevraagd van artikel 5.17.4.1.3.§2.2° van Vlarem II, om te kunnen afwijken van artikel 5.17.4.3.1.§1 van Vlarem II:

"Art. 5.17.4.1.3.

§ 1. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III; 2° in een gebied ander dan een industriegebied;
3° op minder dan 100 m afstand van:
a) een woongebied;
b) een parkgebied;
c) een recreatiegebied

§ 2. De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet :

1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;
2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;
3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut."

De aanvraag bevat een schrijven van een erkend VR-deskundige, waarin het volgende wordt gesteld:

"Op de site van Taminco bevinden zich enkele opslagplaatsen die mogelijk onder de bovengenoemde verbodsregel vallen, meer bepaald de vatenopslagplaatsen VL1 t.e.m. VL5. Deze bevinden zich aan de westzijde van de site waar deze enkel door een goederenspoorweg gescheiden worden van een woonzone, Houtjen genaamd. De betrokken opslagplaatsen werden in het verleden vergund, evenwel zonder expliciete toetsing aan het bewuste artikel.

Aangezien de site van Taminco aan de Pantserschipstraat een Seveso-site is die onderworpen is aan de veiligheidsrapportering, werden de risico's van de bewuste vatenopslagplaatsen t.o.v. de woonzone van Houtjen bepaald in de omgevingsveiligheidsrapporten (het meest recente is OVR/13/10, goedgekeurd op 01/08/2013) die in het verleden werden opgesteld. Deze onderzoeken tonen alle aan dat de betrokken vatenopslagplaatsen VL1 t.e.m. VL5 geen risico's voor de betrokken zone inhouden."

Uit het voorgaande wordt m.a.w. besloten dat aan de voorwaarden van artikel 5.17.4.1.3.§2.2° van Vlarem II voldaan is en dat de aanwezigheid van de vatenopslagplaatsen VL1 t.e.m. VL5 op minder dan 100 m van een woonzone toelaatbaar geacht wordt.

In navolging van het advies van AGOP-Milieu kan ingestemd worden met de gevraagde bijstelling.

./...

Natuurtoets

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Het projectgebied ligt in biologisch minder waardevol gebied op de biologische waarderingskaart (code m).

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de beperkte omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Het projectgebied ligt niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, niet in een risicozone voor overstroming en niet in recent overstroomd gebied (ROG). Het projectgebied is niet gelegen in van nature overstroombaar gebied (NOG) vanuit de waterloop.
Het terrein is gelegen langs en stroomt af naar de Ringvaart (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv- afdeling Bovenschelde).

De bouwheer voorziet een privaat gescheiden afvoerstel van afval- en hemelwater. Het privaat afvoerstelsel voor hemelwater mondt uit in het kanaal Gent-Terneuzen.

Algemeen geplande toestand:
- Uitbreiding parking: 3.195 m², waarvan 850 m² in waterdoorlatende verharding (parking voor personenwagens) en 2.345 m² in asfalt;
- Portiersloge : 259 m², aangesloten op hemelwaterput;
- Hemelwaterputten: 15.000 liter;
- Buffercapaciteit rioleringsnet: 134.540 liter;
- 5 buffertanks met een individuele inhoud van 20.000 liter.

Toetsing aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en het algemeen bouwreglement van de stad Gent (ABR) inzake hemelwater

De parking voor personenwagens wordt voorzien in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen, …). De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden. Omwille van de aard van het verkeer (zwaar transport) is het voor de parking voor vrachtwagens niet wenselijk om gebruik te maken van waterdoorlatende verharding. De verharding wordt aangelegd in niet-waterdoorlatende verharding met aangepaste fundering.

Er wordt een hemelwaterput van 15.000 l voorzien (groter dan het maximaal volume GSV/ABR (Algemeen Bouwreglement)). Het aangetoond nuttig hergebruik wordt geschat op 13.174 l/maand (= 263 m² aan verharde dakoppervlakte wordt gecompenseerd). Het hemelwater wordt hergebruikt voor de spoeling van de aanwezige toiletten in de portiersloge evenals voor de buitenkraan voor het tuinonderhoud. De hemelwaterput wordt voorzien zijn van een operationeel pompsysteem dat hergebruik mogelijk maakt. De geplande hemelwaterput van 15.000 l is correct gedimensioneerd volgens de GSV en ABR.

Volgens het ABR moeten alle platte en licht hellende daken (hellingsgraad tot 15°) die niet gebruikt worden voor de opvang en hergebruik van hemelwater

./...

als groendak aangelegd worden. Op die manier worden toch inspanningen geleverd om water zoveel mogelijk vast te houden aan de bron met een verbetering van de waterhuishouding als gevolg. Gebouwen met een andere hoofdbestemming dan wonen zijn vrijgesteld van de verplichting tot plaatsing van een groendak, voor het gedeelte van de totale dakoppervlakte waarvoor het nuttig gebruik is aangetoond. De vrijgestelde dakoppervlakte in functie van het aangetoond nuttig hergebruik is 263 m², dit is m.a.w. de dakoppervlakte die dient aangesloten te worden op de hemelwaterput en bijgevolg wordt vrijgesteld van de aanleg van een groendak. Er dient bijgevolg geen groendak aangelegd te worden op het plat dak van de nieuw te bouwen portiersloge.

De bouwheer vraagt een afwijking op het plaatsen van een infiltratievoorziening (GSV) daar de ondergrond verontreinigd is. Het aanvraagdossier bevat gegevens (zie rapport erkend deskundige 'Hemelwaterstudie Taminco Gent' dd. December 2014) die de stelling staven.

Er mag overgeschakeld worden op buffering.

De bouwheer vraagt tevens een afwijking op het te dimensioneren oppervlak voor buffervoorziening. De gewestelijke verordening inzake hemelwater stelt dat een niet-afgekoppelde oppervlakte die maximaal gelijk is aan de bijkomende verharde oppervlakte mee dient te worden afgekoppeld.
Dit betekent dat eveneens een oppervlakte van 3.195 m² dient te worden afgekoppeld. Er werd na overleg met de milieudienst van de stad Gent beslist om een oppervlakte van 1.690 m² mee af te koppelen.

Er moet minimaal 126.200 liter gebufferd worden volgens de GSV. Het rioleringsnet van deze exploitatie heeft een buffercapaciteit van 34.540 liter. Daarnaast worden 5 buffertanks met een individuele capaciteit van 20.000 liter voorzien. Hierdoor komt het totaal gebufferde volume neer op 134.540 liter. Dit is hoger dan de buffercapaciteit die opgelegd wordt in de GSV. De buffervoorziening is correct gedimensioneerd volgens de GSV.

Er kan geconcludeerd worden dat er geen schadelijk effect te verwachten valt voor het watersysteem.

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Er moet toestemming gevraagd worden aan de beheerder van de waterloop (Havenbedrijf) voor de lozing op het oppervlaktewater. De beheerder zal ook voorwaarden vastleggen met betrekking tot het lozingsdebiet en de lozingsconstructie.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn, namelijk tot en met 7 december 2025 (de einddatum van de lopende vergunning).

./...

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de bvba Taminco, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie S, nrs. 431/n, 466/p, 374/x/2, 435/h/2, 435/x/2 en, 460/h, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

Het veranderen van een chemisch bedrijf door de uitbreiding met een warmtepomp en een vrachtwagenparking en de actualisatie van de airco's, waarop volgende rubrieken van toepassing zijn:

15.1.2° (2)
uitbreiding met een extra locatie voor het stallen van voertuigen andere dan personenwagens waarbij het totaal aantal te stallen voertuigen behouden blijft op 50.

16.3.1.2° (2)
uitbreiding met een warmtepomp van 7,7 kW voor de portiersloge en uitbreiding (actualisatie) van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de airco's met 540,44 kW tot een totaal van 862,44 kW

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.4.1.k) (1)
Verbranding met energierecuperatie van max. 4.500 ton/jaar distillatieresidu's met een thermische capaciteit van 3,5 MW.

3.4.2° (2)
Lozen van max. 96 m³/uur, 1.800 m³/dag en 500.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de installatie voor de productie van proceswater in het kanaal Gent-Terneuzen, zijnde het lekwater van de voorfiltratie, het terugspoelwater van de ultrafiltratie en het concentraat van de ontzouting bij de omgekeerde osmose, evenals het bedrijfsafvalwater van een back-up demi-installatie.

3.5.3° (1)
Lozen van koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen met een debiet van max. 700 m³/uur en 16.800 m³/dag.

3.6.3.3° (1)
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (fysico-chemie, biologie en slibbehandeling) en lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 900.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van Vlarem II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (filtratie en ionenwisselaars) en tijdelijk lozen in het kanaal Gent- Terneuzen van max. 1 m³/uur, 24 m³/dag en 840 m³/jaar bemalingswater dat één of meer van de in bijlage 2C van Vlarem II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.

./...

5.1. (1)
Inrichtingen voor het formuleren en verpakken van biociden (fungiciden), max. 22.000 ton per jaar eigen producten en loonwerk voor andere bedrijven, in zes droogtorens met thermisch vermogens 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW.

5.4.2° (1)
Productie van pesticiden (fungiciden) met een capaciteit van:
- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100% actieve stof);
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100% actieve stof).

5.5. (1 X)
Productie van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden met een capaciteit van:
- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100% actieve stof);
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100% actieve stof).

6.4.2° (1)
Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 2.440.000 liter.

6.5.1° (3)
Een mazoutverdeelslang.

7.1.3° (1)
Inrichtingen voor de productie en behandeling van organische chemicaliën:
- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 120.000 ton/jaar;
- productie van alkyldimethylamines: 50.000 ton/jaar (omvat het vetamide deel);
- productie van dimethylacetamide en dimasol: 16.000 ton/jaar;
- productie van trimethylaminechloorhydraat: 50.000 ton/jaar (als 100%);
- productie van choline chloride: 60.000 ton/jaar (als 100%), waarvan 20.000 ton/jaar inline mengen met diverse additieven (o.m. azijnzuur, polyethyleen-glycol) tot een mengsel met > 95% choline chloride;
- productie van trimethylglycine (TMG) (uitgedrukt als 100% TMG): 5.000 ton/jaar binnen de choline chloride installatie;
- uitvoeren van diverse ethoxyleringen, hydrogeneringen en amineringen voor de productie van totaal 10.000 ton producten zoals benzyldimethylamine en/of N-ethylpyrrolidone en/of choline base (batchgewijs) en/of TMP.3EO en/of dimethylcyclohexylamine en/of hexahydrotriazine en/of EO-piperazine en/of oCl-BDMA (WTS lijn 1);
- productie van choline base op continue wijze (in WTS lijn 6), zodat de productie in WTS lijn 1 en lijn 6 is: 10.000 ton/jaar;
- productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5);
- productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3) met bijkomende uitrusting voor zuivering van butyrolactone;
- productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4);
- productie van tetraethylthiuramdisulfide (TETD): 2.500 ton/jaar;
- mengen van fenylmaleïmide in acrylonitrile: 9.000 ton/jaar.

De totale productiecapaciteit is 480.500 ton/jaar.

./...

7.2. (1)
Geïntegreerde chemische installaties voor de fabricage van:
- 1. organische basischemicaliën (methylamines en afgeleiden), zoals beschreven in rubriek 7.1.3°: 480.500 ton/jaar;
- 4. basisproducten voor gewasbescherming en biociden, zoals beschreven in rubrieken 5.4.2° en 5.5.: 65.000 ton/jaar.

Het algemeen totaal is 545.500 ton/jaar.

7.4.b)2° (1)
Inrichtingen voor het bereiden van amines en geamineerde organische verbindingen:
- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 120.000 ton/jaar;
- productie van alkyldimethylamines: 50.000 ton/jaar (omvat de productie van vetamide);
- productie van benzyldimethylamine en/of dimethylcyclohexylamine en/of orthochloordimethylbenzylamine (WTS lijn 1): 10.000 ton/jaar;
- productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5);
- productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3) met bijkomende uitrusting voor zuivering van butyrolactone;
- productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)

De totale productiecapaciteit is 328.000 ton/jaar.

7.11.1° (1 X)
Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten:
c) zwavelhoudende koolwaterstoffen: productie van dithiocarbamaten in de ATOR-afdeling:
- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100% actieve stof);
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100% actieve stof);
- 2.500 ton/jaar tetraethylthiuramdisulfide (TETD);
  De totale productiecapaciteit is 67.500 ton/jaar.

d) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals beschreven in rubriek 7.1.3°, totaal 480.500 ton/jaar

7.12.1°a) (1)
Chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar en meer, zoals beschreven in de rubriek 7.1.3°, °, totaal 480.500 ton/jaar.

7.12.2°a) (1)
Inrichtingen voor de productie van bestrijdingsmiddelen met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer, zoals beschreven in de rubrieken 5.1, 5.4.2. en 5.5., totaal 65.000 ton/jaar.

12.1.1.1°a) (3)
4 noodgeneratoren (2 x 110 kVA, 200 kVA en 250 kVA) met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 670 kVA, waarvan 50% wordt in rekening gebracht: 335 kVA.

12.2.1° (3)
7 transformatoren met individuele nominale vermogens: 4 x 100 kVA en 3 x 400 kVA.

./...

12.2.2° (2)
6 transformatoren met individuele nominale vermogens: 2 x 1.600 kVA en 4 x 2.500 kVA.

12.3.1° (3)
18 vast opgestelde batterijen met som van de producten van capaciteit (Ah) en klemspanning (V): 225.990 VAh.

12.3.2° (3)
4 vaste inrichtingen voor laden van batterijen: 2 x 10 kW en 2 x 30 kW.

15.1.2° (2)
Vier stalplaatsen voor in het totaal maximum 50 autovoertuigen, andere dan personenwagens.

16.3.1.2° (2)
13 luchtcompressoren, met bijhorende persluchtvaten, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 441,7 kW (1 x 2,2 kW, 1 x 3 kW, 1 x 4 kW, 4 x 5,5 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 45 kW, 1 x 50 kW, 1 x 75 kW, 1 x 110 kW en 1 x 123 kW), 125 airco-installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 862,44 kW en twee warmtepompen met een geïnstalleerde drijfkracht van 7,7 kW en 85 kW.
Het algemeen totaal is 1.396,84 kW.

16.3.2.2°a) (2)
5 gascompressoren met totaal geïnstalleerde drijfkracht 977 kW:
- 2 compressoren voor koelmachines werkend met ammoniak van 132 en 250 kW;
- 2 gascompressoren (productieproces DIMLA en DMAPA) van 200 en 45 kW;
- 1 gascompressor binnen de methylamineproductie van 350 kW.

16.4.1° (1)
Twee inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen.

17.1.2.1.2° (3)
Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 25.450 liter.

17.1.2.2.3° (1)
Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.827.240 liter.

17.2.2. (1)
VR-plichtige inrichting met aanwezigheid van gevaarlijke producten:
Categorieën gevaarlijke stoffen:
- H1: 404 ton
- H2: 1.716,43 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2.463 ton
- P5c: 4.280,2 ton
- E1: 12.198,2 ton
- E2: 1.209,9 ton
- O1: 100 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen
- 15. Waterstof: 0,11 ton
- 18. Ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2.539,9 ton

./...

- 20. Ethyleenoxide: 1.423,5 ton
- 22. Methanol: 3.103,1 ton
- 25. Zuurstof: 32,03 ton
- 34. Aardolieproducten: 5 ton
- 35. Watervrije ammoniak: 1.265,6 ton

17.3.2.1.1.2° (2)
Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3: gasolie, diesel, stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 77 ton.

17.3.2.1.2.3° (1)
Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.252,26 ton.

17.3.2.2.3°b) (1)
Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 6.687,18 ton.

17.3.4.3° (1)
Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 13.094,85 ton.

17.3.5.3° (1)
Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.127,36 ton.

17.3.6.3° (1)
Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 15.083,30 ton.

17.3.7.3° (1)
Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10.297,36 ton.

17.3.8.3° (1)
Opslagplaatsen voor voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12.392,91 ton.

17.4. (3)
Opslag van 5.000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, bij het laboratorium en in het algemeen magazijn.

19.6.1°a) (3)
Opslagplaats voor hout (transportpaletten) van 100 m³ in een lokaal.

19.6.1.b) (3)
de opslag van 400 m³ hout in openlucht

24.4. (3)
Laboratoria: kwaliteitscontrole, opzoeking en pilootinstallatie.

29.5.2.1°a) (3)
Onderhoudswerkplaats met diverse werktuigmachines voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 188 kW.

./...

31.1.1°a) (3)
7 stationaire verbrandingsmotoren:
- 2 x 260 kW voor pompen interventiewaternet;
- 1 x 131 kW noodvoorziening drijfkracht voor pompen opvang verontreinigd interventiewater;
- 2 x 220 kW, 400 kW en 500 kW voor aandrijving noodgeneratoren.

Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen is 1.991 kW, waarvan 50% wordt in rekening gebracht: 995,5 kW.

33.4.1°a) (3)
Opslagplaats voor verpakkingen uit papier en karton met capaciteit 200 ton in een lokaal.

39.1.3° (2)
Stoomgeneratoren met een gezamenlijk inhoud van 121.100 liter:
- vlampijpstoomketel Mahy 1, inhoud 43.000 liter, 15 bar;
- vlampijpstoomketel Mahy 2, inhoud 48.000 liter, 15 bar;
- waterpijpstoomketel Mahy 3 met economiser, inhoud 19.000 liter, 32 bar;
- recuperatiestoomgenerator verbrandingsoven (NT250) met economiser, inhoud 11.100 liter, 16 bar.

39.2.1° (3)
27 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 liter tot 5.000 liter: 2 x 300, 320, 335, 410, 420, 432, 442, 454, 2 x 500, 590, 670, 723, 840, 2 x 890, 960, 1.100, 1.580, 2.128, 2.320, 3.270, 2 x 3.400, 3.800 en 4.500 liter.

39.2.2° (2)
Een stoomvat met een individuele inhoud van meer dan 5.000 liter: 11.000 liter.

39.4.1° (3)
2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot 5.000 liter: 3.750 en 4.700 liter.

39.4.2° (2)
2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5.000 liter: 2 x 10.000 liter.

43.1.3° (1)
Installaties voor het stoken met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 61.978,2 kW:
- 22 stookinstallaties op aardgas voor verwarming van gebouwen en productie van warm water: 1 x 140 kW, 2 x 65 kW, 4 x 90 kW, 2 x 82 kW, 2 x 30,2 kW, 2 x 65 kW, 1 x 22,7 kW; 1 x 54,5 kW, 1 x 82 kW, 4 x 100 kW en 2 x 82,3 kW, totaal 1.708,2 kW;
- 1 stookinstallatie op aardgas voor de opwarming van thermische olie (afdeling WTS): 1.600 kW;
- 1 verbrandingsinstallatie voor de verbrandingsoven effluenten (NT250): 3.500 kW;
- 6 verbrandingsinstallaties op aardgas voor droogtorens fungiciden: 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW;
- 3 stookinstallaties voor stoomproductie:
  - Mahy 1 : op stookolie: 12.800 kW;
  - Mahy 2 : op stookolie: 15.100 kW;
  - Mahy 3 : op aardgas of stookolie (bij onbeschikbaarheid aardgas): 17.700 kW.

./...

43.3.2° (1 X)
Installaties voor het stoken, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 63,97 MW:
- 22 stookinstallaties op aardgas voor verwarming van gebouwen en productie van warm water, totaal 1,7082 MW;
- 1 stookinstallatie op aardgas voor de opwarming van thermische olie (afdeling WTS): 1,6 MW;
- 1 verbrandingsinstallatie voor de verbrandingsoven effluenten (NT250): 3,5 MW;
- 6 verbrandingsinstallaties op aardgas voor droogtorens fungiciden: 1 x 0,55 MW, 1 x 1,08 MW, 1 x 1,44 MW, 1 x 2 MW, 1 x 2,2 MW en 1 x 2,3 MW;
- 3 stookinstallaties voor stoomproductie:
    - Mahy 1 : op stookolie: 12,8 MW;
    - Mahy 2 : op stookolie: 15,1 MW;
    - Mahy 3 : op aardgas of stookolie (bij onbeschikbaarheid aardgas): 17,7 MW;
- 6 vast opgestelde verbrandingsmotoren:
    - pompen interventiewaternet: 2 x 0,26 MW;
    - noodvoorziening pompen opvang verontreinigd interventiewater: 0,131 MW;
    - noodstroomgeneratoren: 2 x 0,22 MW, 1 x 0,4 MW en 1 x 0,5 MW.

43.4. (1 Yk)
BKG verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 63,97 MW:
- 22 stookinstallaties op aardgas voor verwarming van gebouwen en productie van warm water, totaal 1,7082 MW;
- 1 stookinstallatie op aardgas voor de opwarming van thermische olie (afdeling WTS): 1,6 MW;
- 1 verbrandingsinstallatie voor de verbrandingsoven effluenten (NT250): 3,5 MW;
- 6 verbrandingsinstallaties op aardgas voor droogtorens fungiciden: 1 x 0,55 MW, 1 x 1,08 MW, 1 x 1,44 MW, 1 x 2 MW, 1 x 2,2 MW en 1 x 2,3 MW;
- 3 stookinstallaties voor stoomproductie:
- Mahy 1 : op stookolie: 12,8 MW;
- Mahy 2 : op stookolie: 15,1 MW;
- Mahy 3 : op aardgas of stookolie (bij onbeschikbaarheid aardgas): 17,7 MW;
- 6 vast opgestelde verbrandingsmotoren:
- pompen interventiewaternet: 2 x 0,26 MW;
- noodvoorziening pompen opvang verontreinigd interventiewater: 0,131 MW;
- noodstroomgeneratoren: 2 x 0,22 MW, 1 x 0,4 MW en 1 x 0,5 MW.

53.2.2°a) (3)
2 bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken: 840 en 3.000 m³/jaar.

./...

§2 Aan de bvba Taminco, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie S, perceelnummers 431/n, 466/p, 374/x/2, 435/h/2, 435/x/2 en 460/h, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

Het bouwen van een nieuwe portiersloge (259,17 m², inclusief luifel van 14,77 m²), rooien van bomen en terreinaanleg voor parkeerterrein (3.195 m²)

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 7 december 2025, vanaf de datum van dit besluit.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
6. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
7. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen

§3. Bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. voorliggende verandering

8. Overeenkomstig artikel 5.17.4.1.3.§1 van titel II van het Vlarem is de exploitatie van de in de eerste klasse ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 toegelaten op minder dan 100 m van een woongebied.

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de UF-RO installatie

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
   - Nitriet: 1 mg NO2-N/l

./...

- Totaal N: 30 mg N/l
- Sulfaat: 2.000 mg/l
- COD: 125 mg/l
- Arseen: 15 µg/l
- Barium: 150 µg/l
- Boor: 3.500 µg/l
- Selenium: 10 µg/l
- Totaal P: 2 mg/l
- Uranium: 5 µg/l
- Vanadium: 15 µg/l
- Kobalt: 3 µg/l
- AOX: 0,4 mg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;

c) Overeenkomstig artikel 4.2.3.1.3°c) van titel II van het Vlarem mag het delta-principe worden toegepast.

d) Controle-inrichting:
Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5. van titel II van het VLAREM gegeven omschrijving en gestelde eisen.
De controle-inrichting omvat de bestaande elektromagnetische debietmeter en staalnamemogelijkheid.

e) Meetprogramma
Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

2. Lozen van het bemalingswater ifv de bouw van het UF/RO-gebouw

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- Arseen: 50 µg/l
- Barium: 700 µg/l
- Zink: 2 mg/l
- Opgelost fluoride: 9 mg/l
- Kwik: 0,15 µg/l
- Cadmium: 0,8 µg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;

c) Controle-inrichting:
Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle

./...

waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Een controleput/staalnamepunt volstaat.

3. Lozen van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de productie

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- BOD: 25 mg/l
- COD: 200 mg/l
- ZS: 60 mg/l
- Nt: 50 mg/l
- Pt: 5 mg/l
- Sulfaat: 9.000 mg/l, dagvracht: 12.500 kg/dag
- Chloride: 3.000 mg/l
- Zn: 1 mg/l
- Mn: 5 mg/l
- VOX: 50 µg/l
- EOX: 50 µg/l
- AOX: 400 µg/l
- Anionische detergenten: 1 mg/l
- Niet-ionische en kationische detergenten: 1 mg/l
- Mo: 3,5 mg/l
- B: 1 mg/l
- Nitriet: 2 mg/l
- As: 20 µg/l
- Cu: 100 µg/l
- DMA: 450 µg/l
- DEA: 4.000 µg/l

Voor DMA en DEA gelden, van zodra de referentiemeetmethode (WAC-methode) is vastgesteld, de volgende normen: 10 x het indelingscriterium, namelijk:
- DMA (dimethylamine): 60 µg/l
- DEA (diethylamine): 300 µg/l.
- Kobalt opgelost: 5 µg/l
- Kobalt totaal: 45 µg/l
  De kobaltconcentraties dienen maandelijks te worden bepaald. De resultaten dienen jaarlijks overgemaakt te worden aan de VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be).

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

./...

d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

e) Ecotox

- 1ste jaar:
  - 1e bepaling (01.01.10 – 31.03.10)

Acute bioluminescentietest met de bacterie Vibrio fischeri	ISO 11348-3: 1996E
Algengroei-inhibitietest met het groenwier Raphidocelis subcapitata	OECD 201
Acute immobiliteitstest met de watervlo Daphnia magna	OECD 202
Acute mortaliteitstest met de regenboogforel Oncorhynchus mykiss	OECD 203

  - 2e bepaling (01.04.10 – 30.06.10) : enkel de meest gevoelige test van de vier voorgaande
  - 3e bepaling (01.07.10 – 30.09.10) : enkel de meest gevoelige test
  - 4e bepaling (01.10.10 – 31.12.10) : enkel de meest gevoelige test
- de volgende jaren:
  - indien alle resultaten van het vorige jaar (2 of 4) vallen onder volgende twee categorieën:

- LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
> 100% of > 90%	<1	Niet acuut toxisch
10 - 100 %	1- 10	Weinig acuut toxisch

    - 1e bepaling (01.01… – 30.06…): enkel de meest gevoelige test
    - 2e bepaling (01.07… – 31.12…): enkel de meest gevoelige test
  - indien één resultaat van het vorige jaar valt onder volgende twee categorieën:

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
1-10%	10-100	Acuut toxisch
<1%	>100	Hoge acute toxiciteit

    - 1e bepaling (01.01… – 31.03…): enkel de meest gevoelige test
    - 2e bepaling (01.04… - 30.06…): enkel de meest gevoelige test
    - 3e bepaling (01.07… – 30.09…) : enkel de meest gevoelige test
    - 4e bepaling (01.10… – 31.12…) : enkel de meest gevoelige test
- Algemeen
  - De resultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt vóór 1 januari aan de VMM/Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie
  - De testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
  - Indien de LC50 > 10EE moet het bedrijf een onderzoek doen naar de oorzaken van de toxiciteit en dienen zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM/Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie.

./...

4. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7.

5. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
In het bijzonder moeten de volgende brandweervoorwaarden worden nageleefd:

- opgenomen in het advies van 23 augustus 2005, met referentie 5078/2005/CVDV/AS;
- opgenomen in het advies van 20 augustus 2007, met referentie 20072830-01/AS;
- opgenomen in het advies van 5 januari 2010, met referentie 20094133-02/CDG/2010;
- opgenomen in het advies van 16 december 2010, met referentie 20094133-18/CDG/2010
- opgenomen in het advies van 19 augustus 2011, met referentie 2009413325/CDG/2011;
- opgenomen in het advies van 23 oktober 2013, met referentie 20094133-45/JT/2013.
- opgenomen in het advies van 10 april 2018, met referentie 041 606-01 2/JT/2018

6. Organisatorische maatregelen

a) De gegevens, de aanbevelingen, de specifieke maatregelen en de aannames uit het aanvraagdossier, in het bijzonder het op 1 augustus 2013 goedgekeurde OVR-rapport (goedkeuringsnummer OVR/13/10) en het op 6 december 2012 goedgekeurde MER-rapport (PRMER-0637-GK) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie-maatregelen

b) Het voormelde OVR-rapport en MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan Afdeling GOP, Milieu Oost-Vlaanderen en Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie.

c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

./...

7. Veiligheidsvoorschriften

a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de toezichthouders. In het noodplan moeten eveneens procedures voor afvoer van incidentele lekkages naar de noodopvang van de riolering opgenomen zijn.

b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brand-bestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.

c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.

d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de toezichthouders hiervan op de hoogte gesteld.

e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.

f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.

g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.

h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.

i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

j) De riolering van de magazijnen "Bariet" waarin milieugevaarlijke agroproducten worden opgeslagen, dient geïntegreerd te worden in de koel- en regenwaterriolering die opgelijnd kan worden naar de noodopvang voor verontreinigd bluswater.

8. Periodiek nazicht installaties

a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden

./...

veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de toezichthouders.

b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
   1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
   2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
      - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
      - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthouders (Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie en Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

9. Meldingsplicht aan de overheid

a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de toezichthouders en de gouverneur en de burgemeester:
   1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
   2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
      - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
      - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
      - de getroffen noodmaatregelen;
   3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om:
      - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
      - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.

b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.

c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.

d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.

./...

e) Onder toezichthouders verstaat men de ambtenaren van de Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

10. Opslag en verwerking van afvalstoffen en de verbranding van distillatieresidu's in de verbrandingsinstallatie NT 250

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
d) In toepassing van artikel 5.2.1.2.§1. van Vlarem II is geen weegbrug vereist.
e) In toepassing van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II is geen groenscherm vereist.
f) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van Vlarem II dienen voor HCl, HF en SO_2 geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar.
g) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van Vlarem II dienen voor dioxines en furanen geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar van zodra er een positief evaluatieverslag is van de toezichthoudende overheid.

11. Opslag en verwerking van afvalstoffen

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

12. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

13. Vulinstallaties voor gassen in verplaatsbare recipiënten

Overeenkomstig artikel 5.16.4.1.3.§1 van titel II van het Vlarem zijn de volgende evenwaardige systemen toegelaten:

1. Voor het afvullen van mono-, di- en trimethylamine in de productie van methylamines
   - Het afvullen gebeurt buiten in de methylamine-installatie.
   - De installatie is gezoneerd en voorzien van explosieveilig materiaal.
   - De installatie is voorzien van een sprinkler met AFFF-AR schuim, overeenkomstig NFPA. Het water/schuimdebiet is volgens NFPA 6 liter/minuut/m². Er is een bluswatervoorraad van 5.000 m³ met 3 pompen (1 elektrische en 2 op diesel). Het in werking stellen gebeurt via thermovelocimetrische detectoren of via 2 manuele bedieningen.

./...

- Rondom de installatie staan vaste monitoren opgesteld.
- De installatie wordt onderhouden en geïnspecteerd door eigen mensen en een extern bedrijf volgens de richtlijnen gebaseerd op NFPA. Dit onderhoud omvat:
  - dagelijkse controlerondes door de energiedienst aan de hand van checklists;
  - periodieke inspecties door een gespecialiseerde buitenfirma;
  - maandelijks: pompzaal bluswater + toebehoren;
  - 6-maandelijkse droge testen + nazicht van de kleppenhuizen en toebehoren;
  - 6-maandelijkse controles bluswaternet (hoofdleidingen + hydranten + monitoren);
  - jaarlijks droge test van 20% van de thermovelocimetrische detectoren (zodat in een periode van 5 jaar elke detector eenmaal getest wordt);
  - jaarlijks preventief onderhoud van de pompen en dieselmotoren;
  - jaarlijks natte test van de gehele sproeiinstallatie.

2. Voor het afvullen van kleine gasflesjes voor labotoepassingen in het R & D labo:
   - Het afvullen gebeurt in een goed verlucht lokaal met mechanische ventilatie.
   - Het lokaal heeft betonnen muren en een buitendeur. Muren en doorvoeren van kabels/leidingen hebben een brandweerstand van minimaal 1 uur ten opzichte van het aanpalende labo.
   - Het lokaal is gezoneerd en voorzien van explosieveilig materiaal.
   - Het lokaal is voorzien van rookdetectie en LEL-detectie.
   - Er wordt een droge leiding voorzien, die 2 sprinklersproeiers binnen in het lokaal verbindt met een aansluiting DSP70 op een veilige locatie buiten het lokaal voor de interne brandweer. Indien noodzakelijk kan water onder druk worden aangesloten op deze droge leiding.
   - Er zijn permanent personeelsleden, die deel uitmaken van de interne brandweer, op de site aanwezig.

14. Geluid

- De DIMLA compressor wordt in een omkasting geplaatst en de in- en uitgaande leiding wordt bekleed met akoestisch isolerende materialen.
- De pompen van DMAE dienen zo geluidsarm als mogelijk gekozen te worden. De luidruchtigste pompen (L_w > 94 dB(A)) worden omkast.
- Na uitvoering van de geplande situatie worden de nieuwe geluidsbronnen opgemeten, wordt het werkelijk specifiek geluid berekend en worden in de omgeving 2 vaste meetposities langdurig gemeten teneinde de evolutie van het omgevingsgeluid inzichtelijk te maken. Aan de hand van die gegevens wordt er getoetst aan de Vlarem-richtwaarden voor omgevingsgeluid en voor specifiek geluid.

15. BKG-inrichting

De bewaking en de rapportering van de CO_2-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het monitoringprotocol.

16. De bemaling (bouw controlezaal) duurt maximaal 4 maanden, te rekenen vanaf de start van de werken

17. **Melding start van werken**
    De start van de werken voor de bemaling bij de bouw van het UF/RO-gebouw wordt door de exploitant gemeld aan de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten van het

./...

departement Omgeving, de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, VMM-AELT, het College van Burgemeester en Schepenen van Gent en de vergunningverlenende overheid.

18. Overeenkomstig artikel 5.17.4.1.3.§1 van titel II van het Vlarem is de exploitatie van de in de eerste klasse ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 toegelaten op minder dan 100 m van een woongebied.

Artikel 4

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende stedenbouwkundige voorwaarden:

- De algemene en bijzondere voorwaarden uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 6 februari 2019 (ref. AV/411/2019/00030) dienen nageleefd te worden.
- Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de werken verwittigt de aanvrager de afdeling Infrastructuur van North Sea Port schriftelijk of per mail (secretariaatTD@northseaport.com).
- Groen
    - Alle onverharde restzones (waar geen leidingen aanwezig zijn in de ondergrond) rond de nieuwe verhardingen en gebouwen worden aangeplant met opgaand groen (naast bestaande boogloods, tussen nieuwe parkeerplaatsen vrachtwagens en werkplaats, langs perceelgrens ter hoogte van parkeerzone) voor ongeveer een gelijkaardige oppervlakte (zo'n 1.000 m²) zodat de omgeving van de vernieuwde toegangszone 'groen' afgewerkt wordt;
    - Als compensatie voor de jonge aanplant ter hoogte van de autoparking waar nu een strook verharding als voetpad wordt bijgelegd, worden een gelijk aantal nieuwe bomen als compensatie in de groenzones binnen het bedrijventerrein aangeplant;
    - In overleg met de Groendienst van de stad Gent worden de locaties aangeduid waar de nieuwe bomen worden aangeplant en de te beplanten restzones worden voorzien.
- Watertoets
    - De door de bouwheer gevraagde afwijking op de verplichting tot plaatsen van een infiltratievoorziening, daar de ondergrond verontreinigd is, wordt toegestaan. Er mag overgeschakeld worden op buffering.
    - Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen, …). De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.
    - Het hemelwater dat op de waterondoorlatende verharding (parking) van de exploitatie valt en dat potentieel verontreinigd is, dient over een KWS-afscheider geleid vooraleer het via de private riolering in het oppervlaktewater wordt geloosd.
      Deze KWS-afscheiders moeten regelmatig onderhouden worden, geïnstalleerd worden met sedimentvang en coalescentiefilter, en

./...

voldoen aan de wettelijke normering hieromtrent, teneinde de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen.
- Het tijdelijk lozen van bemalingswater dient nauwkeurig en frequent gemonitord te worden opdat mogelijke restverontreiniging boven te toegelaten normen tijdig opgespoord zou worden en er geen verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt;

- Mobiliteit
    - Er moeten voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien worden voor personeel (overdekt en afgesloten) en bezoekers (overdekt) dicht bij de werkplek. Dit voor zowel deze nieuwbouw als voor de rest van de site.
    - De opmaak van een bedrijfsvervoerplan is aangewezen om duurzame vervoersmodi te stimuleren. De consulent bedrijfsvervoerplannen van de stad Gent kan hierin een ondersteunende rol spelen.

Artikel 5

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- In toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II dient het advies van de brandweer ingewonnen te worden in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd voor de aanvraag een brandweer-advies uitgebracht op 7 februari 2019 met referentie 041606 -017/JT/2019. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.
- Indien voor de bouw een grondwaterbemaling noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, dan is dit volgens Vlarem indelingsplichtig en dient dit gemeld te worden. Er kan slechts gestart worden met de bemalingswerken indien de melding geakteerd is. Het bemalingswater dient zoveel mogelijk terug in de grond gebracht te worden (retourbemaling, infiltratie, ...). Indien dit technisch onmogelijk is dient het bemalingswater in eerste instantie geloosd te worden op oppervlaktewater of op de leiding voor regenwaterafvoer van de openbare riolering.
  Voor het gebied werd een beschrijvend/oriënterend bodemonderzoek en bodemsaneringsproject opgemaakt (OVAM ref. 5594, 10272) . Er moet tijdens de werken (afgravingen, bemalingen,…) dan ook rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in het onderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.
- Indien grondverzet plaatsvindt, moet dit gebeuren overeenkomstig de regels m.b.t. het gebruik van de uitgegraven bodem (Hoofdstuk XIII van het nieuw VLAREBO).

Artikel 6

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

./...

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.
Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 25 april 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier, De wnd. voorzitter,

Albert De Smet Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.