Provincie Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

Directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	M03/44081/57/1/W/1/HV/KVDS
betreft	**SOBINCO nv** ZULTE
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende wijziging van de exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Sobinco, Waregemstraat 5 te 9870 Zulte, voor de exploitatie van een bedrijf voor de productie van hang- en sluitwerk voor aluminium ramen en deuren, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder Zulte, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummers 571/f, 580/m, 583/2, 583/c, 587/d, 592/a/9, 592/b/9, 592/l/8, 592/n/8, 593/k, aan de Waregemstraat 5 te 9870 Zulte (art. 45 VLAREM),

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de deputatie van 9 augustus 2007 voor het verder exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van hang- en sluitwerk voor aluminium ramen en deuren (voor een termijn tot en met 8 augustus 2027);

Gelet op het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden (overeenkomstig art. 45 Vlarem I) op 16 juli 2009 ingediend door de nv Sobinco, Waregemstraat 5 te 9870 Zulte, voor een bedrijf voor de productie van hang- en sluitwerk voor aluminium ramen en deuren, gelegen aan de Waregemstraat 5 te 9870 Zulte, op de percelen, kadastraal bekend onder Zulte, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummers 571/f, 580/m, 583/2, 583/c, 587/d, 592/a/9, 592/b/9, 592/l/8, 592/n/8, 593/k, met als voorwerp: wijziging en aanpassing van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de opgelegde lozingsvoorwaarden;

Gelet op het proces-verbaal van 2 september 2009, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 14 september 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Zulte, op voorwaarde dat de VMM gunstig adviseert en mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bovenstaande voorwaarden voor een termijn tot het beschikbaar worden op de markt van de best beschikbare technieken om de lozingsnormen opgenomen in de sectorale voorwaarden van het Vlarem II te halen;

Gelet op het gunstig advies van 21 september 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE): het art. 3 §3 nr. 20.2.a van de vergunning van 9 augustus 2007 wordt gewijzigd/aangevuld als volgt:

- Anionische detergenten: 15 mg/l;
- Cobalt: 0,025 mg/l
- Boor: 6,5 (jaargemiddelde) en 25 (max.) mg/l;
- AOX: 0,3 mg/l

Volgende bijzondere voorwaarden worden toegevoegd als art. 3 §3 nr. 20.2.e en f:

e) Enkel zepen met anionische detergenten die tot 90% biodegradeerbaar zijn, mogen gebruikt worden. Van zodra een nieuwe BBT-techniek beschikbaar is om het gebruik van dergelijke detergenten te elimineren, moet deze geïmplementeerd worden.

f) Van zodra in de toekomst performante alternatieven ter beschikking zijn van de huidige boorhoudende producten, moeten boorvrije ontvetters gebruikt worden.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO);

Gelet op het gunstig advies van 31 augustus 2009 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM);

Boor:	Jaargemiddelde:	6,5 mg/l voor 3 jaar
	Maximum:	25 mg/l voor 3 jaar
Anionische detergenten:		15 mg/l voor 3 jaar

	90% afbreekbaar
Kobalt:	25 µg/l
AOX:	300 µg/l.

Gelet op het gunstig advies van 1 oktober 2009 van de provinciale milieudeskundige;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

LNE vraagt waarom de voorwaarde in verband met boorvrije ontvetters niet is opgenomen in het advies van de provinciale milieudeskundige.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat er een betere controle mogelijk is door de termijn van de afwijking te beperken tot 3 jaar. ";

Gelet op het gunstig advies van 6 oktober 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC):

- De emissiegrenswaarden voor de parameters 'Anionische detergenten' en 'Cobalt totaal' zoals opgelegd in art. 3§3, 20.2.a) van het besluit van 9 augustus 2007 worden als volgt gewijzigd:

Anionische detergenten:	15 mg/l
Kobalt:	25 µg/l

- De emissiegrenswaarden zoals opgelegd in art. 3§3, 20.2.a) van het besluit van 9 augustus 2007, worden als volgt aangevuld:

Boor:	25 mg/l (jaargemiddelde: 6,5 mg/l)
AOX:	300 µg/l.

- De voormelde emissiegrenswaarden voor anionische detergenten en boor gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de beslissing van de deputatie. De emissiegrenswaarden voor kobalt en AOX gelden voor een termijn tot het einde van de basisvergunning, zijnde 8 augustus 2027.

- Punt d) van de bijzondere voorwaarde 20.2 wordt aangevuld met de volgende bepaling: "Inzonderheid voor de parameter boor en ter bepaling van het jaargemiddelde dienen om de 3 maanden stalen genomen door een erkend labo en geanalyseerd."

- Bijzondere voorwaarde 20.2 wordt verder aangevuld met volgende bepaling:

e) Enkel zepen met anionische detergenten die tot 90% biodegradeerbaar zijn mogen gebruikt worden.

Gelet op de beslissing van 17 september 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De voorliggende aanvraag betreft een verzoek van de exploitant- overeenkomstig een art. 45-procedure - tot wijziging en aanvulling van de bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd bij het besluit van de deputatie van 9 augustus 2007, houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van hang- en sluitwerk voor aluminium ramen en deuren.

De exploitant wenst de eerder opgelegde lozingsnormen voor anionische detergenten en kobalt van respectievelijk 1 mg/l en 6 µg/l gewijzigd te zien in 15 mg/l en 25 µg/l.

Tevens vraagt de exploitant een bijkomende lozingsnorm voor boor en AOX. Voor boor wordt een maximale norm voorgesteld van 25 mg/l en jaargemiddelde van 6,5 mg/l. Voor AOX wordt een norm voorgesteld van 0,3 mg/l.

De nv Sobinco produceert hang- en sluitwerk voor aluminium ramen en deuren, zoals pivots, centrale sluitingen, sloten en cilinders, deurkrukken en schuifraamsluitingen. Vanaf de grondstof tot het afgewerkt product worden alle productieprocessen uitgevoerd binnen het bedrijf. In de regel werken alle afdelingen steeds voor eigen productie en artikelen (geen loonwerk).

De exploitatie bestaat uit 27 afdelingen waaronder de anodisatie, de gieterij, de spuitafdeling, de lakkerij, de spuitgieterij, de decolletage, de afdeling boren en tappen, de montage, het onderhoud, de poederlakkerij, de testafdeling, de afdeling slijpen en polieren, de afdeling machinecenters (CNC), de glijslijperij, de matrijsmakerij, de zagerij, de werktuigplaats, de standenbouw, de afdeling verluchtingsschuivers, de ontlakking, de persafdeling, het magazijn, de afdeling automatisaties, de afdeling mechanica, de afdeling transport en de afdeling algemeen. Een brandvrije container op het terrein wordt gebruikt voor de opslag van verven en verdunners.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de productie omvat het afvalwater afkomstig van het glijslijpen, van de lakkerij, de ontlakkerij en de anodisatie en de spui van de koeltoren. De spui van de koeltoren en het afvalwater afkomstig van het glijslijpen wordt gezuiverd in de kleine waterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater van de lakkerij, de ontlakkerij en de anodisatie wordt gezuiverd in de grote zuiveringsinstallatie.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de productie wordt aan een debiet van maximum 3,8 m³/uur, 30 m³/dag en 5.700 m³/jaar via een meetgoot geloosd in de openbare riolering van de Waregemstraat.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan ‘Oudenaarde‘ gedeeltelijk gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven, in een woongebied en in een woonuitbreidingsgebied. De inrichting is tevens gelegen binnen de grenzen van het bij besluit van de bestendige deputatie van 8 september 2005

goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Beperkte uitbreiding Sobinco'. De inrichting is volgens dit RUP gelegen in een zone voor nijverheid.

De inrichting ligt ingesloten tussen de Waregemstraat en de Waalstraat, langsheen de spoorlijn Kortrijk-Gent. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een overwegend woonkarakter. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen zijn een 80-tal woningen gesitueerd. De dichtste vreemde woningen situeren zich op zowat 50 m afstand van de werkplaatsen.

De ligging van de inrichting in deels woongebied en deels woonuitbreidingsgebied is in principe niet in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen. De inrichting ligt evenwel binnen de grenzen van het goedgekeurd gemeentelijke uitvoeringsplan 'Beperkte uitbreiding Sobinco'. Volgens dit plan is de inrichting gelegen in een zone voor nijverheidsgebouwen, bestemming waarmee de inrichting in overeenstemming is.

Overwegende dat de argumentatie van de aanvrager als volgt kan besproken en beoordeeld worden:

Naar aanleiding van een bemonstering van het afvalwater door LNE werd opgemerkt dat Sobinco voor de parameters boor en anionische detergenten niet aan de lozingsnormen voldoet. Aanvullende analyseresultaten, uitgevoerd in opdracht van en deels door Sobinco zelf, leert dat er nog een aantal gevaarlijke stoffen uit Bijlage 2C van VLAREM I geloosd worden in concentraties boven de basismilieukwaliteitsnorm en/of de vigerende lozingsvoorwaarden, i.c. kobalt en AOX.

a) inzake de parameter boor:

Uit de analyses blijkt dat de hogere gehaltes aan boor in het afvalwater voorkomen in het afvalwater van de grote zuivering. Ook in de kleine waterzuivering wordt een beperkte concentratie aan boor teruggevonden, maar deze stemt overeen met de concentratie aan boor die via het putwater wordt opgepompt.

Een screening van de gebruikte chemische producten leert dat boorhoudende verbindingen worden teruggevonden in de ontvettingsbaden van de anodisatie en het ontvettingsbad van de lakkerij.

De BBT voor Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (juni 2008) stelt dat boorhoudende waterige ontvetters in een aantal gevallen reeds kunnen vervangen worden door een boorvrije variant. Dit geldt echter enkel als boor alleen als pH-regelaar wordt ingezet.

Bij de nv Sobinco heeft boor ook de functie van drager van tensioactieve stoffen. Een alternatief dat een even goede werking garandeert is momenteel (nog) niet beschikbaar. Het onderzoek naar alternatieven is lopende.

Uit de analyseresultaten blijkt dat het gemiddelde gehalte aan boor zowat 4,62 mg/l bedraagt en maximaal 21,1 mg/l. Uit de BBT-studie voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen blijkt uit metingen bij 40 bedrijven dat het gehalte aan boor schommelt binnen een range van 0,07 à 85,3 mg/l, met een gemiddelde van 10,7 mg/l en een mediaan van 5,3 mg/l. Van zodra in de toekomst performante alternatieven beschikbaar zijn, zal de exploitant gebruik maken van boorvrije alternatieven.

b) inzake anionische detergenten:

Uit de analyses blijkt dat zowel in het afvalwater van de kleine als van de grote waterzuivering, anionische detergenten voorkomen in concentraties hoger dan de huidige lozingsnorm. Anionische detergenten zijn terug te vinden in de producten nodig voor het glijslijpen, het anodiseren en de voorbehandeling van de lakkerij.

Voor het ontbramen van de stukken bij het glijslijpen wordt er tijdens het proces continu zeep en water toegevoegd. De spoelwaters die hierdoor ontstaan worden behandeld via een flocculatieprocédé in de kleine waterzuivering. De leverancier van de zeep bevestigde dat er anionische detergenten voorkomen in de zeep.

Uit testen met verminderde hoeveelheden detergent en hogere concentraties aan flocculant blijkt enerzijds dat de stukken onvoldoende gereinigd zijn en anderzijds dat het geloosde water een verhoogde CZV-concentratie heeft.

Vervolgens werden testen uitgevoerd met alternatieve zepen en flocculanten. Ook deze bleken geen volwaardig alternatief voor de producten die momenteel worden ingezet. Ook een wijziging in de flocculatieomstandigheden (variërende pH) leverde geen verbetering op.

De anionische detergenten in het afvalwater ter hoogte van de grote waterzuivering zijn niet afkomstig van de ontvettingsbaden van de oppervlaktebehandelingslijnen, maar wel van de meesleep van de detergenten afkomstig van het glijslijpen naar de voorbehandelingslijnen.

In de BBT-studie voor Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen worden er 2 maatregelen voor de mechanisch-chemische reiniging als BBT beschouwd, namelijk de behandeling van de trommelslijpvloeistof voorafgaand aan de lozing en de behandeling van trommelslijpvloeistof voor hergebruik.

De exploitant past de eerste methode toe. De tweede methode werd onderzocht maar blijkt niet haalbaar te zijn. Een derde mogelijkheid, zijnde het droog trommelslijpen, is geen alternatief gezien de droog geslepen stukken achteraf nog een bedekkingsproces moeten ondergaan, en dat hiervoor de stukken sowieso afgespoeld moeten worden.

Uit de analyseresultaten blijkt dat het gehalte aan anionische detergenten schommelt rond 3,18 mg/l, met een maximum van 11,5 mg/l. De aanvrager engageert zich om in de afdeling glijslijpen uitsluitend zepen te

gebruiken met anionische detergenten die tot 90% biodegradeerbaar zijn. Indien in de nabije toekomst een haalbare techniek beschikbaar zou zijn om het gebruik van dergelijke detergenten te elimineren, zal deze onmiddellijk geïmplementeerd worden.

c) inzake AOX en kobalt

Adsorbeerbare organohalogeenverbindingen (AOX) komen zowel voor in het afvalwater van de kleine als van de grote waterzuiveringsinstallatie. Kobalt komt slechts sporadisch voor, en enkel in het afvalwater van de kleine waterzuivering. Beide parameters zijn inherent aan het oppervlaktebehandelingsproces en kunnen op verschillende plaatsen ontstaan. De gehaltes in het afvalwater zijn eerder beperkt.

Kobalt komt voor samen met een variatie aan andere metalen in het afvalwater. Hoewel er geen specifieke processen met kobalt uitgevoerd worden, kan het metaal in bepaalde producten in uiterst lage concentraties voorkomen.

Uit literatuurgegevens blijkt dat voor de verwijdering van kobalt bij een hogere pH dient gewerkt te worden dan voor de overige metalen. Voor de verwijdering van de detergenten dient daarentegen bij een eerder lage pH gewerkt te worden.

Om een optimale verwijdering van het grootste deel van de metalen en detergenten te bekomen, is het niet aangewezen om bij een hoge pH te werken. Bovendien zou de verwijdering van kobalt een extra verbruik aan chemicaliën met zich meebrengen, die vervolgens ook in het afvalwater terechtkomen en mogelijks nieuwe problemen met zich meebrengen.

Voor AOX wordt een lozingsnorm van 300 µg/l aangevraagd (of ongeveer 7,5 keer de basiskwaliteitsnorm) en voor kobalt een lozingsnorm van 25 µg/l (of 3,5 keer de milieukwaliteitsnorm).

Overwegende dat de gevraagde wijziging als volgt beoordeeld wordt:

Uit bovenstaande argumentatie kan worden afgeleid dat inzake het afvalwateraspect de exploitant het niet beantwoorden van de lozing aan de opgelegde voorwaarden terdege onderzocht heeft.

De aanwezigheid van boor in het afvalwater is enerzijds te wijten aan de aanwezigheid in het grondwater en anderzijds aan de aanwezigheid van boor in de ontvettingsbaden. Boor wordt in deze gebruikt als drager van tensioactieve stoffen. Voor zover bekend zijn er momenteel geen andere stoffen op de markt die een volwaardig alternatief bieden.

De exploitant vraagt een maximale lozingsnorm aan van 25 mg/l (of 40 x PNEC-waarde) en een gemiddelde van 6,5 mg/l op jaarbasis (10 x PNEC-waarde). Deze waarden liggen in de grootte-orde van de resultaten vastgesteld bij andere bedrijven.

Voor de controle op het jaargemiddelde stelt het bedrijf voor om het afvalwater 3-maandelijks door een erkend labo te laten bemonsteren en een analyse op boor te laten uitvoeren. Daarnaast zal het bedrijf periodiek interne steekproeven houden. De analyseresultaten zullen steeds ter inzage zijn op de exploitatiezetel.

Uit de argumentatie van de exploitant blijkt dat er momenteel onderzoek verricht wordt om boor te elimineren. Derhalve is het aangewezen om deze norm voor boor slechts voor een beperkte termijn in overweging te nemen, dit in afwachting van concrete resultaten.

Inzake de aanwezigheid van anionische detergenten dient opgemerkt dat de exploitant met betrekking tot het glijslijpen de trommelslijpvloeistof voorafgaand aan de lozing behandelt, wat als BBT beschouwd wordt.

Alternatieven zoals droog slijpen en hergebruik van de trommelslijpvloeistof werden onderzocht, evenals vermindering van de hoeveelheden detergent en aanpassingen van het zuiveringsprocédé.

De opgelegde norm van 1 mg/l was bij de hernieuwing van de vergunning een voorstel van de exploitant. Met het voorliggend dossier wenst de exploitant de norm te verhogen tot 15 mg/l.

De exploitant engageert zich enkel gebruik te maken van zepen met anionische detergenten die tot 90% biodegradeerbaar zijn. Gelet op de lozing op riool zal dit uiteindelijk weinig of geen effecten hebben op de werking van de RWZI 'Olsene'.

Verder stelt de exploitant dat indien in de nabije toekomst een haalbare techniek zou beschikbaar zijn om het gebruik van dergelijke detergenten te elimineren, deze onmiddellijk geïmplementeerd zou worden.

Ook hier is het derhalve aangewezen om de aangevraagde norm voor een beperkte termijn in overweging te nemen, om aldus de exploitant aan te zetten om de stand van het onderzoek naar nieuwe detergenten op te volgen.

Inzake kobalt beschikt het bedrijf momenteel over een norm van 6 µg/l. De huidige aanvraag beoogt een verhoging van de norm tot 25 µg/l, hetgeen volgens het advies van de VMM overeenkomt met 3,5 keer de milieukwaliteitsnorm en aldus aanvaardbaar is.

Het bedrijf had tot nu toe nog geen norm voor AOX. Gelet op het feit dat de concentratie aan AOX de milieukwaliteitsnorm van 40 µg/l overschrijdt, wordt een bijkomende norm aangevraagd. Voor AOX wordt een norm aangevraagd van 300 µg/l hetgeen gelijk is aan 7,5 keer de milieukwaliteitsnorm en aldus aanvaardbaar is.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdekreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat gelet op het bovenstaande, de gevraagde wijziging kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Het verzoek tot wijziging van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Sobinco, Waregemstraat 5 te 9870 Zulte, voor de exploitatie van een bedrijf voor de productie van hang- en sluitwerk voor aluminium ramen en deuren aan de Waregemstraat 5 te 9870 Zulte, op de percelen, kadastraal bekend onder Zulte, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummers 571/f, 580/m, 583/2, 583/c, 587/d, 592/a/9, 592/b/9, 592/l/8, 592/n/8, 593/k, wordt toegestaan.

Art. 2. De milieuvergunning van 9 augustus 2007 wordt als volgt gewijzigd:

- De emissiegrenswaarden voor de parameters 'Anionische detergenten' en 'Cobalt totaal' zoals opgelegd in art. 3§3, 20.2.a) van het besluit van 9 augustus 2007 worden als volgt gewijzigd:

Anionische detergenten:	15 mg/l
Kobalt:	25 µg/l

- De emissiegrenswaarden zoals opgelegd in art. 3§3, 20.2.a) van het besluit van 9 augustus 2007, worden als volgt aangevuld:

Boor:	25 mg/l (jaargemiddelde: 6,5 mg/l)
AOX:	300 µg/l.

- De voormelde emissiegrenswaarden voor anionische detergenten en boor gelden voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de beslissing van de deputatie. De emissiegrenswaarden voor kobalt en AOX gelden voor een termijn tot het einde van de basisvergunning, zijnde 8 augustus 2027.

- Punt d) van de bijzondere voorwaarde 20.2 wordt aangevuld met volgende bepaling: "Inzonderheid voor de parameter boor en ter bepaling van het jaargemiddelde dienen om de 3 maanden stalen genomen door een erkend labo en geanalyseerd."

- Bijzondere voorwaarde 20.2 wordt verder aangevuld met volgende bepaling: "e) Enkel zepen met anionische detergenten die tot 90% biodegradeerbaar zijn mogen gebruikt worden."

Art. 3. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 4. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 5. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:
- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Zulte;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 6. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), beroep worden ingediend bij de Vlaamse

Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 10 december 2009

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier	de Gouverneur-Voorzitter
get. Albert De Smet	get. André Denys

Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,

Raf Barzeele
dienstchef