



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0053 - Referentie OMV-loket 2024041000 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 5 september 2024.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 19/09/2024
15:22:30

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 22/09/2024
21:22:00

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu & stedenbouw:**
 - nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 403.807.337)
 - nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 474.955.451)
- **Adres milieu & stedenbouw:** Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170913-0013
- **Referentie OMV-loket:** 2024041000 - V4
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0053

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
 - 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:**
 - 1-E-1B85

- **Planologische bestemming milieu:**

- De aanvraag is gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West', volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004.
- De aanvraag is gelegen in natuurgebied volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.

- **Planologische bestemming stedenbouw:**

- De aanvraag is gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West', volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004.

- **Omgeving:**

De inrichting is gelegen:

- in habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats';
- in VEN|IVON-gebied 'De Kempense kleiputten';
- in natuurreservaat 'Eksterheide en omgeving'.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een recyclagebedrijf en omvat:

OMGP-2024-0053**nv Campine, nv Campine Recycling**

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-1B85:
 - de sloop van een kleedlokaal;
 - de nieuwbouw van een gebouw logistiek en labo;
 - de plaatsing van 2 logo's tegen de gevel van het gebouw logistiek en labo;
 - de plaatsing van 3 wandvlaggen;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-1D83, 1-E-1B85, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41, als volgt:
 - wijziging door:
 - schrapping van rubriek 12.3.1 voor de vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (nv Campine);
 - verplaatsing van een labo naar het nieuw te bouwen gebouw (nv Campine) (24.2);
 - uitbreiding met:
 - een bemaling op een diepte van 4,5 meter voor het kelderverdiep van de nieuwbouw met een debiet van 42 m³/dag en 3.334 m³/jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil van 4,24 m voor een periode van 120 dagen (nv Campine) (53.2.1.a);
 - 2 diepteboringen op een diepte van 120 m voor een geothermische warmtepomp met gesloten circuit (nv Campine) (55.1.1);

Rubricering: 24.2 - 53.2.1.a - 55.1.1;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

op naam van nv Campine Recycling:

- de opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 696,25 kVA (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afspuiten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.2.b);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit ertsen, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton

OMGP-2024-0053**nv Campine, nv Campine Recycling**

- O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton
- O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton
- de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 31,25 kVA (12.1.1.1.a);
- 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.2.b);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW (43.1.3);
- een bemaling op een diepte van 4,5 meter voor het kelderverdiep van de nieuwbouw met een debiet van 42 m³/dag en 3.334 m³/jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil van 4,24 m voor een periode van 120 dagen (53.2.1.a);
- 2 diepteboringen op een diepte van 120 m voor een geothermische warmtepomp met gesloten circuit (55.1.1);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:

OMGP-2024-0053**nv Campine, nv Campine Recycling**

- de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- de opslag van 8.580 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
- de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton
 - zuurstof: 40,82 ton
 - acetyleen: 0,25 ton
 - ontvlambare vloeibare gasen: 0,819 ton
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton
 - P4 Oxiderende gasen, cat. 1: 0,24 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.702,1 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton
- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/11-173	M	27/10/2011	27/10/2031	gedeeltelijke vergunning aan de nv Campine en aan de nv Campine Recycling voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging een uitbreiding van een inrichting voor het recyclen van lood en het produceren van antimoon	D
MLAV1-2015-101	M	6/08/2015	27/10/2031	vergunning voor het veranderen van de inrichting	D
OMWV-2017-12	M	21/12/2017	-	gedeeltelijke inwilliging van een verzoek tot wijziging van vergunningsvoorwaarden	D
OMV/2017005600	M	13/7/2018	-	uitspraak in beroep tegen het besluit OMWV-2017-12 van de deputatie waarbij het verzoek tot wijziging van de voorwaarden niet wordt ingewilligd en het deputatiebesluit wordt bevestigd, mits een administratieve rechtzetting	Min
OMVP-2017-63	M	27/9/2018	27/10/2031	vergunning voor het veranderen van de inrichting	D

OMGP-2024-0053
nv Campine, nv Campine Recycling

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMWV-2019-10	M	1/8/2019	-	vergunning voor het bijstellen van vergunningsvoorwaarden	D
OMGP-2019-449	M - S	26/3/2020	27/10/2031	vergunning voor het veranderen door uitbreiding van de inrichting	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2020-0303	M	17/12/2020	27/10/2031	vergunning voor het veranderen door uitbreiding van de inrichting	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2023-0135	M - S	30/11/2023	weigering	weigering	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: Kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

Verleend door de deputatie

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2018-520	S	4/7/2019	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-114	S	17/10/2019	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-341	S	16/1/2020	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen (met inbegrip van wijziging van vegetatie of KLE)	D
OMGP-2019-601	S	19/3/2020	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2020-287	S	17/12/2020	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D

Stedenbouwkundige vergunningen gekend van het CBS van Beerse:

- Perceelnummer: (afd. 1) sectie E 1 B85
 - Op 23/01/1996 werd een stedenbouwkundige vergunning (1995/151) voor het bouwen van een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 08/09/1998 werd een stedenbouwkundige vergunning (1998/013) voor bouwen van een productieruimte bij een bestaand bedrijf verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 06/10/2003 werd een stedenbouwkundige vergunning (2003/177) voor het slopen van een bestaande productiehal met behoud en herstel van de verharding verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 18/10/2004 werd een stedenbouwkundige vergunning (2004/166) voor het oprichten van een extra waterbekken en gebouw voor plaatsing van een zandfilter bij een bestaande waterzuiveringsinstallatie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 11/09/2006 werd een stedenbouwkundige vergunning (2006/085) voor het regulariseren van een breekhal, filter, pershal, bekkens zuurwater behandeling, boxen, silo kalkinjectieoven, plastiexsilo's, parking, container burelen en stoffilter verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 19/02/2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2006/212) voor het afwateren en bufferen van de terreinen verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 07/05/2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2007/043) voor het slopen van een luchtfilterinstallatie met bijhorende stenen schouw en het oprichten van een nieuwe luchtfilterinstallatie met bijhorende metalen schouw verleend door het college van burgemeester en schepenen.

- Op 19/12/2011 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/185) voor het wijzigen en uitbreiden van een bestaande luifel verleend door het college van burgemeester en schepenen.
- Op 02/04/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/213) voor het slopen van gebouwen, het oprichten van een industriehal en overkappingen, het verbouwen van een industriehal tot kantoor en magazijn, het aanleggen van een ontsluitingsweg met weegbruggen en tijdelijke bureaucontainers, een pomplokaal en citern verleend door het college van burgemeester en schepenen.
- Op 13/07/2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (2015/059) voor het vervangen van een schouw, het plaatsen van een stoffilterinstallatie met noodzakelijke verharding, het plaatsen van een compressorcontainer en een bureelcontainer, het oprichten van een demonteerbare tentconstructie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
- Op 24/04/2017 werd een stedenbouwkundige vergunning (2017/013) voor het bouwen van fauna corridors in de vorm grondmassieven, kappen van bomen in de bouwzone en graven van afwateringsgreppel naast de grondmassieven verleend door het college van burgemeester en schepenen.
- Perceelnummer: (afd. 1) sectie E 1 L85
 - Op 2/4/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/213) voor het slopen van een gebouw, het oprichten van een industriehal en overkappingen, het verbouwen van een industriehal tot kantoor en magazijn, het aanleggen van een ontsluitingsweg met weegbruggen en tijdelijke bureaucontainers, een pomplokaal en citerne verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 24/4/2017 werd er een stedenbouwkundige vergunning (2017/013) voor het bouwen van fauna corridors in de vorm van grondmassieven, kappen van bomen in de bouwzone en graven van afwateringsgreppel naast de grondmassieven verleend door het college van burgemeester en schepenen.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 16 februari 2024 en vervolledigd op 23 april 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 21 mei 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 12 juni 2024 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V3) ingediend waarbij er enkele plannen werden aangepast naar aanleiding van het ongunstig advies van hulpverleningszone Taxandria.

Op 30 juni 2024 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V4) ingediend waarbij aan het dossier wijzigingen werden aangebracht in rubrieken 16.3.2.b (uitbreiding), 53.2.1.a (wijziging rubricering naar 53.2.2.a) en 55.1.1 (schrapping).

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Beerse.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

9. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Beerse

- advies gevraagd op 21 mei 2024;
- advies ontvangen op 26 juni 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 21 mei 2024;
- reactie ontvangen op 2 juli 2024;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 21 mei 2024;
- reactie ontvangen op 2 juli 2024;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 21 mei 2024;
- advies ontvangen op 5 juni 2024;
- inhoud: gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Oost op 21 mei 2024;
- advies ontvangen op 15 juli 2024;
- inhoud: deels gunstig.

- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 21 mei 2024;
- advies ontvangen op 30 juli 2024;
- inhoud: gunstig.

Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout)

- advies gevraagd op 21 mei 2024;
- advies ontvangen op 6 juni 2024;
- inhoud: ongunstig.

- advies ontvangen op 17 juli 2024;
- inhoud: gunstig.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 6 augustus 2024

1. Horen van de partijen

- De heer B. Geudens, milieucoördinator bij nv Campine, wordt gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen. Ze geeft mee dat de POVC nog 2 voorwaarden wil opleggen over het plaatsen van zettingsbakens en het voorzien van waterkerende wanden of een tegenbemaling. Dit wordt aanbevolen in de conclusie van de bemalingsnota.
- De voorzitter vraagt of de heer Geudens nog vragen of opmerkingen heeft.
 - De heer Geudens antwoordt dat er nog enkele vragen waren over het brandweeradvies, maar dat hierover ondertussen contact werd opgenomen met de brandweer.

- De voorzitter licht toe dat in een vergunningsvoorwaarde opgelegd zal worden dat het brandweeradvies nageleefd moet worden. De aanvrager kan verdere vragen rechtstreeks met de brandweer bespreken.

2. Omschrijving

- Op 30 juni 2024 bezorgde de aanvrager projectinhoud V4 waarbij het dossier als volgt werd aangepast:
 - Rubriek 16.3.2.b werd uitgebreid met een geothermische warmtepomp van 80 kW.
 - Rubriek 55.1.1 werd verwijderd uit de aanvraag. In de omschrijving van het voorwerp zijn deze opgenomen met de argumentatie waarom dit geen ingedeelde activiteit is.
 - Voor de bemaling werd rubriek 53.2.1.a. aangepast naar 53.2.2.a.Het voorwerp van de aanvraag wordt in die zin aangepast.
- Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- In de loop van de procedure heeft de aanvrager het dossier als volgt aangepast:
 - Via projectinhoud V3 werden er enkele plannen aangepast naar aanleiding van het ongunstig advies van de hulpverleningszone Taxandria. Het gaat hier over de aanpassing aan de trappenhal 'inkom proper' zodat deze conform wordt uitgevoerd. Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de schuifdeuren die zich bevonden op evacuatie routes aan te passen naar draaideuren.
 - Via projectinhoud V4 werden er wijzigingen aangebracht in rubrieken 16.3.2.b (uitbreiding), 53.2.1.a (wijziging rubricering) en 55.1.1 (schrapping) (zie ook punt 2. 'Omschrijving').

De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West', volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004.
De aanvraag is deels gelegen in natuurgebied volgens het gewestplan Turnhout.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende GRUP.
- De AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
- Voor de verdere toetsing van de overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
- De brandweerzone Taxandria verleende in eerste instantie een ongunstig advies wegens inbreuken op de constructie en het concept van het trappenhuis "inkom proper".
 - Om tegemoet te komen aan het ongunstige brandweeradvies bezorgde de aanvrager op 12 juni 2024 via een gewijzigde projectinhoud V3 aangepaste plannen.
 - Naar aanleiding van de aangepaste plannen bracht de brandweer een gunstig advies uit.
 - Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen van de brandweer, stelt de POVC voor om het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M geeft aan geen advies te verlenen.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
- In aanvulling op het advies van het CBS merkt de POVC nog het volgende op:
 - Toetsing VLAREM

- De diepteboringen zullen worden uitgevoerd tot een diepte van 120 m. Het gaat hier om 2 boringen. Deze werden initieel aangevraagd onder rubriek 55.1.1. Het betreft hier een gesloten systeem met een warmtedragend medium. De inrichting is niet gelegen in waterwingebied- en/of een beschermingszone.
- De rubricering werd nagegaan op de website van DOV.vlaanderen.be. Uit de beoordeling blijkt dat het dieptecriterium aan de Nijverheidsstraat 2 in Beerse 150 m bedraagt. De boring die werd aangevraagd onder rubriek 55.1.1 is in de praktijk niet ingedeeld. Vervolgens schrapte de aanvrager deze rubriek uit de rubriekentabel in projectinhoud V4.
De POVC stelt voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat er voor niet-ingedeelde boringen in het kader van thermische energieopslag bepalingen zijn opgenomen in artikel 6.9.1.3 van VLAREM II.
- De zone voor de bemaling is gelegen in artikel 1.1 van het RUP (Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-West). Hierdoor is rubriek 53.2.1.a niet van toepassing maar wel rubriek 53.2.2.a. Ook dit werd aangepast in projectinhoud V4.
- De aanvrager geeft zelf terecht aan dat de rubriek 12.3.1 opgeheven werd ten gevolge van de VLAREM-trein 2019. De POVC merkt op dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen en stelt voor om hierover volgend aandachtspunt op te nemen in het besluit: "Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werden rubriek 12.3.1 geschrapt en zijn vast opgestelde batterijen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II."

Milieueffecten

- Veiligheid:
 - Er werd een zetting van 5,388 cm berekend als gevolg van de bemalingswerken. Om schade aan de nabije gebouwen door zetting te voorkomen dient men voorzorgsmaatregelen te nemen. De POVC stelt voor om hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te leggen (zie punt 12 'Voorwaarden').
- Grondwater:
 - Er wordt een drainbemaling toegepast. De plaatselijk slecht doorlaatbare kleilaag beperkt de invloedstraal van de bemaling. Het debiet van de bemaling ligt hierdoor ook lager dan bij een ondergrond bestaande uit zandlagen. De invloedstraal van de bemaling reikt niet tot natuurgebied. De POVC stelt voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat het bemalingswater bij voorkeur belucht wordt waardoor het aanwezige ijzer wordt geoxideerd en het bemalingswater wordt ontzand.
 - Als tweede bijzondere milieuvoorwaarde wordt voorgesteld om te werken met waterkerende wanden of een tegenbemaling. Hierdoor zal het debiet en de invloedstraal sterk verminderen en wordt ook het gevaar op zettingen verminderd. Bijkomend gegeven is dat de bemaling wordt uitgevoerd in de directe nabijheid van een kanaal. Er is geen zekerheid of het grondwater niet in direct hydraulisch contact staat met het kanaal Dessel-Schoten. Indien dit het geval is kan het zijn dat de bemaling extra water uit het kanaal aantrekt, wat voor hogere debieten kan zorgen. Dit werd niet doorgerekend in de bemalingsnota.
- Lucht:
 - Het type koudemiddel werd niet toegelicht. De POVC stelt daarom voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat het koudemiddel dient te voldoen aan de voorschriften van EU-verordening 2024/573.
- Oppervlaktewaterverontreiniging:
 - Het opgepompt grondwater is verontreinigd en wordt naar een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie overgepompt. De capaciteit van deze afvalwaterzuiveringsinstallatie is voldoende om het extra debiet te verwerken. Het bemalingswater zal

voldoende worden gezuiverd om te voldoen aan de lozingsnormen. Het effluent van de zuiveringsinstallatie wordt geloosd in de Diepteloop (Bosbeek).

- Geluid
 - De aanvrager wenst een warmtepomp toe te voegen aan de aanvraag. De warmtepomp wordt in de technische ruimte geplaatst in de kelder van het gebouw. Omdat de installatie in de kelder wordt geplaatst wordt de impact op gebied van geluid en trillingen beperkt. De impact op gebied van geluidshinder is aanvaardbaar.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets

- Het ANB geeft in het omgevingsloket aan geen advies te verlenen, maar maakt wel een inhoudelijk gunstig advies over.
- De inrichting is deels gelegen:
 - in het habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats';
 - in het VEN|IVON-gebied 'De Kempense kleiputten';
 - in het natuurreserveaat 'Eksterheide en omgeving'.
- Het ANB verwacht geen relevante of significante effecten op het aanpalend habitatrichtlijngebied en stelt eveneens vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.
- De POVC stelt vast dat de bouwput die men wenst te realiseren net naast het kanaal Dessel-Schoten is geplaatst. De bemaling heeft een invloedstraal van 143 m. Het merendeel van de invloedstraal is gelegen op eigen terrein wat het effect op de natuur verkleint. De impact van de bemaling op de gebieden aan de overzijde van het kanaal wordt beperkt door de hydraulische barrièrewerking van het kanaal zelf. Bijkomend worden er bijzondere milieuvoorwaarden voorgesteld om de invloedssfeer van de bemaling verder te beperken (zie punt 12 'Voorwaarden').
- Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar het gunstige advies van ANB. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'D – middelgrote kans op overstromingen' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- De DIW verleent een gunstig advies en stelt volgende voorwaarde voor:
 - Er dient een buffer met vertraagde afvoer te worden voorzien voor de bijkomende dakoppervlakte. Deze dient minimaal 23 m³ te bedragen en kan voor of na de waterzuivering worden bijgeplaatst. Hiervan kan worden afgeweken indien kan worden aangetoond dat het totaal geloosde debiet niet meer bedraagt dan 5 L/s/ha.

- De POVC meent dat deze voorwaarde niet kan worden opgelegd, vermits de aanleg van een buffervoorziening (afhankelijk van de uitvoering) een vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling zou kunnen zijn. De buffervoorziening is volgens de DIW echter niet vereist indien de aanvrager kan aantonen dat het geloosde debiet niet meer bedraagt dan 5 L/s/ha. De POVC verleent daarom een gunstig advies, onder voorbehoud dat het bovenstaande nog volledig uitgeklaard wordt tijdens de lopende procedure. Ofwel toont de aanvrager aan dat het geloosde debiet beperkt is tot 5 L/s/ha zodat kan afgeweken worden van de aanleg van een buffervoorziening. Ofwel neemt de aanvrager een buffervoorziening op in voorliggend dossier (rekening houdend met een mogelijk bijkomende stedenbouwkundige handeling).
- De VWW verleent een gunstig advies en merkt het volgende op:
 - Het bemalingswater mag onder geen beding geloosd worden in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.
 - Bij het uitgraven van de bouwput zal men onder het kanaalpeil werken, er wordt opgemerkt dat dit voor extra risico's zorgt. Hiermee dient de stabiliteitsingenieur rekening te houden zodat hiervoor de nodige voorzorgen genomen worden.
- De POVC stelt voor om deze opmerkingen op te nemen als aandachtspunten in het besluit.
- Uit de adviezen van de VWW en de DIW blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- De Hemelwaterverordening is niet van toepassing op voorliggende aanvraag, aangezien door de aard van de industriële processen op de site van nv Campine te Beerse al het regenwater dat in contact komt met verharde oppervlaktes (met inbegrip van de daken) wordt beschouwd als afvalwater dat is vervuild met zware metalen.

11. Termijn

Onder voorbehoud dat het geloosde debiet beperkt is tot 5 L/s/ha of dat er een bijkomende buffervoorziening van 23 m³ voorzien wordt in voorliggend dossier:

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de bronbemaling kan verleend worden voor een periode van 120 dagen vanaf de start van de bemaling.
- Voor het overige kan de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten, conform artikel 68, tweede lid, punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor een termijn eindigend op 27 oktober 2031.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De DIW stelt de volgende voorwaarde voor:
 1. Er dient een buffer met vertraagde afvoer te worden voorzien voor de bijkomende dakoppervlakte. Deze dient minimaal 23 m³ te bedragen en kan voor of na de waterzuivering worden bijgeplaatst. Hiervan kan worden afgeweken indien kan worden aangetoond dat het totaal geloosde debiet niet meer bedraagt dan 5 L/s/ha.
 - De POVC stelt dat deze voorwaarde niet opgelegd kan worden en dat het bovenstaande uitgeklaard dient te worden tijdens de lopende procedure. (zie bespreking onder punt 10 'Watertoets/Hemelwaterverordening').
- De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 2. De adviezen van 16 juli 2024 van de brandweerzone Taxandria met referenties 'BE0013-28' en 'BE0013-29' maken integraal deel uit van voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene milieuvoorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
- Behandelen van gassen: hoofdstuk 5.16
 - Laboratoria: hoofdstuk 5.24
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
- Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:
 1. Het bemalingswater moet geloosd worden in de afvalwaterzuivering van de exploitatie.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen, vermits uit het dossier blijkt dat er effectief zal worden geloosd in de afvalwaterzuivering.
 2. Alle mogelijke maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen,...) te voorkomen. De pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden worden geluidsarme pompen gebruikt.
 - De POVC is van mening dat deze voorwaarde niet moet worden opgelegd en verwijst hiervoor naar de bespreking onder punt 5 'Toetsing aan titel V van het DABM'.
 3. Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode. Langdurige droogzuiging tussen de groei (april-november) dient vermeden te worden.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet worden opgelegd en verwijst hiervoor naar het gunstige advies van het ANB.
 4. Er dient rekening gehouden te worden met de technische richtlijn grondwaterhandelingen van OVAM. De richtlijn is raadpleegbaar op deze link:
<https://www.vlaanderen.be/publicaties/technische-richtlijn-grondwaterhandelingengrondwateronttrekkingen-en-bemalingen-versie-28-november-2012>
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
 5. Bij inname van het openbaar domein dient toelating te worden gevraagd aan dienst mobiliteit (mobiliteit@beerse.be) voor het bekomen van de nodige vergunningen.
 - De POVC stelt dat deze voorwaarde niet dient te worden opgelegd. De aanvrager moet de gemeentelijke regelgeving sowieso volgen.
 - De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
 6. Er moeten zettingsbakens geplaatst worden bij de meest nabije zettingsgevoelige objecten van derden aan elke zijde van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbakens minstens met volgende frequentie:
 - Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
 - Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
 - Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt.
 7. De bemaling dient te worden uitgevoerd met waterkerende wanden of een tegenbemaling.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

OMGP-2024-0053
nv Campine, nv Campine Recycling

1. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	5
CZV	35
totaal P	0,5
totaal N	10
fluoride	0,9
bromide	2
sulfaten	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 550
chloriden	600 voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004
totaal Ag (*)	0,004
totaal Al	0,5
totaal As	0,015
totaal Cd	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 0,008 ogenblikkelijk 0,005 jaargemiddelde
totaal Co	0,005
totaal Cr	0,05
totaal Cu	0,1
totaal Fe	1
totaal Ni	0,06
totaal Pb	0,2
totaal Sb	0,6
totaal Se	0,03
totaal Sn	0,04
totaal Zn	1
decabromodifenyloxyde	0,001
hexabromocyclododecaan	0,002
(*) Zolang het indelingscriterium kleiner is dan de rapportagegrens geldt de rapportagegrens.	

(MLAV1/11-173, gewijzigd met OMWV-2017-0012 / OMV/2017005600 en OMWV-2021-0004 voor wat betreft totaal Cd, met OMWV-2019-010 voor wat betreft totaal Pb en met OMWV-2021-0004 voor wat betreft sulfaten en chloriden)

2. [...] (MLAV1/11-173)
3. De maatregelen voor de beheersing van de geleide en niet-geleide emissies vermeld in de tabellen 7.3.36 (loodafdeling) en 7.3.37 (antimoonafdeling) van het MER (PRMER-0484-GK) worden toegepast. Jaarlijks bezorgt de exploitant aan ToVo een opvolgingsrapport waarin de onderzochte en uitgevoerde acties/maatregelen ter beperking van de niet-geleide en geleide emissies worden geëvalueerd. (MLAV1/11-173)
4. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor het emissiepunt E (hoogoven), het emissiepunt 717 A' (pollutiefilter) en het emissiepunt 19 A (pollutiefilter) de volgende emissiegrenswaarden:
- Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 2 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
- Voor het emissiepunt E van de hoogoven gelden bijkomend nog de volgende emissiegrenswaarden:
- Dioxines: 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).

- Zwaveldioxide, uitgedrukt als SO₂: 500 mg/Nm³ als ogenblikkelijke waarde en 350 mg/Nm³ als maandgemiddelde.
(MLAV1/11-173, gewijzigd met OMWV-2019-010)
- 5. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor de geleide emissiepunten van de antimoonafdeling (convertoren 35 I, 36 F, 37 G, 38 C, de raffineeroven B en de pollutiefilter BZ-D) de volgende emissiegrenswaarden:
 - Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 2 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 5 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³Voor de raffineeroven B geldt er bijkomend een emissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
(MLAV1/11-173)
- 6. Dioxinemetingen:
 - a. In toepassing van artikel 5.29.0.6.§1 3° dient de nv Campine Recycling slechts 1 meting per jaar uit te voeren op de emissies van de hoogoven zolang er zich geen overschrijdingen van de grenswaarde voordoen. Bij een overschrijding van de emissiegrenswaarde geldt de meetfrequentie zoals bepaald in artikel 5.29.0.6 §1, 3° van VLAREM II.
 - b. Voor de loodraffinage (Campine Recycling) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten mits de standaardwerkvoorwaarden voor dit proces worden vastgelegd in het werkplan.
 - c. Voor de emissiepunten van de antimoonafdeling (nv Campine) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten met uitzondering van het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen. De dioxinemetingen voor het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen dienen pas uitgevoerd te worden na de pilootfase bij de opstart van de productie.
(MLAV1/11-173)
- 7. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van VLAREM mag de afvalstoffenaanvoer gebeuren vanaf 6.30 u in plaats van vanaf 7 u, mits het lossen van deze afvalstoffen slechts plaatsvindt tussen 7 u en 19 u. (MLAV1/11-173)
- 8. Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet er in afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van VLAREM geen groenscherm aangelegd worden aan de zuidkant van het bedrijf waar bedrijfsgebouwen en burelen tot tegen de perceelsgrens staan. (MLAV1/11-173)
- 9. Het bedrijf beschikt over een milieuzorgsysteem met minstens procedures voor:
 - een geschreven procedure voor een afdoende controle van de emissiepunten zodanig dat incidentele emissies binnen de 24 uur kunnen opgespoord en gerapporteerd worden;
 - het bepalen van de frequentie en de intensiteit van de besproeiing van de opslagplaatsen;
 - de toelaatbare handelingen bij de overslag van de grondstoffen en de afvalstoffen;
 - de reiniging van stofgevoelige plaatsen;
 - een verdere beperking van de niet-geleide emissies;
 - het beperken van de geloosde vracht aan zware metalen via het lozingspunt van de waterzuivering.
(MLAV1/11-173)
- 10. Stufgevoelige materialen worden opgeslagen in silo's, zakken of bigbags en indien dit niet mogelijk is wegens de afmetingen worden ze opgeslagen in boxen (drie wanden, dak en vloer) zodat ze afgeschermd zijn van regen en wind. Deze materialen worden indien mogelijk bevochtigd om ze stofarm te maken. (MLAV1/11-173)

11. De depositie van metalen (As, Sb, Cd, Cu, Pb en Zn) dient verder opgevolgd te worden via een intern monitoringsprogramma met behulp van neerslagkruiken in en rond het bedrijf. Bij het vaststellen van verhoogde depositiewaarden wordt er nagegaan wat de mogelijke oorzaak is. De bekomen informatie wordt ter beschikking gehouden van de toezichtshoudende overheid. (MLAV1/11-173)
12. De convertor nr. 36 mag enkel ingezet worden voor het productieproces op het ogenblik dat convertor 37 tijdelijk uit dienst is. (MLAV1/11-173)
13. Het afknippen van ijzersteen mag enkel gebeuren tussen 7 uur en 19 uur. (MLAV1/11-173)
14. De exploitant moet afstromend hemelwater afkomstig van de nieuwe toegangsweg –via open grachtenstelsels- opvangen in bergbezinkingsbekkens. De open grachtenstelsel zijn voorzien van een natuurtechnisch profiel en zuiverende beplanting. De soortenbepaling voor de beplanting dient te gebeuren in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) De lozing van het opgevangen hemelwater uit de bergbezinkingsbekkens op het oppervlaktewaterstelsel (Diepteloop) verloopt via een KWS-afscheider. (MLAV1/11-173)
15. Indien een overschrijding wordt vastgesteld van de in deze milieuvergunning bepaalde lozingsnormen, met betrekking tot de lozing van afvalwater in de Diepteloop en welke een betekenisvolle aantasting van het leefgebied van de kamsalamander tot gevolg zou kunnen hebben, zal in samenwerking met het ANB en op kosten van Campine, overgegaan worden tot de aanleg van een poelencomplex ten behoeve van kamsalamander. Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen, ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief landschap. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van aangemelde soorten, relevant voor de SBZ, lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen (530m²-465m³), een grote ondiepe poel (471m²-275m³) en een kleine ondiepe poel (177m²-100m³). De maatregelen dienen uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant. (MLAV1/11-173)
16. De exploitant werkt binnen een termijn van 6 maanden (te rekenen vanaf 27/10/2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/1100000173) in overleg met het ANB een plan van aanpak uit aan gebiedsgerichte milderende maatregelen die de effecten van de verzurende deposities mildereren en verstoringen neutraliseren, met daarin een duidelijke timing per maatregel. De timing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan van aanpak:
 - a. brongerichte maatregelen in functie van het terugdringen van de uitstoot van SO₂ en effectgerichte en herstelmaatregelen om de effecten van verzuring te mildereren en verstoringen te neutraliseren.
 - b. Bovenstaande maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (SBZ-H) BE2100019 en er degradatie is van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - c. De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Campine aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door de exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden getroffen in de speciale beschermingszone BE2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bosen natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - d. Buiten de effecten van verzuring op vegetatie, zijn er ook deze ten aanzien van fauna. De exploitant realiseert voor Heikikker een complex van geschikte waterhabitats. Het complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een diepe poel (530m²-465m³), twee grote ondiepe poelen (471m²-275m³) en een twee kleine ondiepe poelen (177m²-100m³).(MLAV1/11-173)

17. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot geluidshinder:

a. De aanleg van grondmassieven in functie van het beperken van de geluidsbelasting ten aanzien van de aanpalende natuurgebieden (ten W, N en NO) op volgende locaties:

- tegen de zuidelijke rand van de gesaneerde stortplaats;
- ten noorden van de nieuwe geplande toegangsweg;
- op de grens met het natuurgebied ten westen en noordwesten.

De grondmassieven dienen voldoende hoog te zijn om als geluidswal te kunnen fungeren.

Voor de receptor lucht worden in het MER beplante grondmassieven als milderende maatregel voorgesteld. De grondmassieven dienen bijgevolg door de exploitant beplant.

Om zwevend stof af te vangen, wordt beter een gemengde aanplant overwogen: habitattypisch, standplaatsgeschikt loofhout (wintereik, zomereik, zachte berk, ruwe berk, sporkehout, raterpopulier en wilde lijsterbes) in combinatie met naalddhout (Grove den). Naalddhout vangt immers meer zwevend stof en zuurdepositie door de permanente fijne bebladering. De bosaanplant kan (indien voldoende breed) door de exploitant als boscompensatie worden ingebracht.

Alternatief voor het beperken van de geluidsbelasting is de plaatsing van geluidsschermen (vangen echter geen stof af) of de combinatie van een geluidsscherm (zijde bedrijventerrein) en beplant grondmassief (zijde natuurgebieden en –buffer).

In functie van interne buffering dient in het O en NO, parallel aan de zgn. geknikte weg en de Diepteloop, eveneens een beplant grondmassief voorzien. Dit massief moet daarnaast de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein voor fauna verzekeren (faunacorridor). De in het MER gestelde breedte van 5 meter is voor het ANB indicatief (ondergrens). De maatregel is supplementair aan deze die in het kader van de nieuwe omleidingsweg en vaste oeververbinding getroffen dienen te worden.

De beplante grondmassieven zullen eveneens als visuele buffer (groenscherm) fungeren.

Aan de zuidkant van het bedrijf, waar bedrijfsgebouwen en burelen tot aan de perceelsgrens staan, is geen mogelijkheid tot aanleg van een beplant grondmassief/groenscherm.

b. licht- en geluidshinder zijn de belangrijkste effectgroepen t.a.v. vleermuizen. In functie van de beperking van de effecten ten aanzien van deze soortgroep dient de ultrasone component van aanwezige geluidsbronnen in een bereik boven de 20 kHz onder de 70 dB te blijven. Beperking van het geluid onder de 20 kHz in het algemeen beperkt hinder naar vleermuizen.

(MLAV1/11-173)

18. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot lichtvervuiling:

Door de exploitant dient lichtverstoring naar de omliggende natuurterreinen en vleermuizen in het bijzonder beperkt:

- de verlichting dient beperkt tot het strikt functionele (lage dichtheid lichtpunten), rekening houdende met de veiligheid op de bedrijfspercelen;
- de verlichting mag uitsluitend het doelgebied aanstralen;
- de hoogte van de lichtpunten dient beperkt tot maximaal 5 meter;
- lichtverstrooiing buiten het bedrijfsperceel dient vermeden, zowel horizontaal als opwaarts door het gebruik van aangepaste armaturen;
- de hoeveelheid weerkaatst licht dient tot een minimum beperkt;
- op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, dienen bewegingssensoren geplaatst;
- het gebruik van wit licht dient gemeden.

Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.

(MLAV1/11-173)

19. Door de exploitant dient het verlies van leefgebied van vleermuizen gemilderd door de aanleg van nieuwe, duurzame vleermuizenverblijven. Hiertoe dienen op minstens drie locaties vleermuizenverblijven (permanente constructies) ingegraven in de beplante grondmassieven. De maatregel dient uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant. (MLAV1/11-173)
20. Steunend op de resultaten van het veiligheidsrapport dienen in afwijking van artikel 5.17.1.6. van VLAREM II (versie vóór 01 juni 2015) de opslagplaatsen voor het aanleggen van charges niet te voldoen aan de scheidingsafstanden zoals vermeld in bijlage 5.17.1. van VLAREM II (versie vóór 01 juni 2015). (MLAV1-2015-0101)
21. Voor de bijzondere voorwaarde nr. 15 tot en met 19 van de basisvergunning met kenmerk MLAV1/1100000173 d.d. 27 oktober 2011 dienen uiterlijk tegen 31 december 2017 de werken te zijn opgestart. (MLAV1-2015-0101)
22. Ter voorkoming van diffuse emissies bij de productie van secundair lood dient het materiaal bij de voorbehandeling voldoende bevochtigd te worden. Indien deze bevochtiging onvoldoende is, dient één van de technieken zoals omschreven in BBT 91 van de BBT-conclusies van de BREF 'Non-ferro' toegepast te worden. (OMWV-2019-0010)
23. In afwijking van de bepalingen van artikel 3.10.5.4.2 en in toepassing van artikel 3.10.2.1.2 van VLAREM III dienen polypropyleen en polyethyleen niet gescheiden te worden van de loodbatterijen vóór het smelten van de batterijen. (OMWV-2019-0010)
24. Uiterlijk vanaf 1 januari 2022 dient de opslag van cokes afgedekt te worden. (OMWV-2019-0010)
25. Het gemiddelde over een bemonsteringsperiode dient berekend te worden als de gemiddelde waarde van 3 opeenvolgende metingen van ten minste 30 minuten elk. Voor batchprocessen kan het gemiddelde van een representatief aantal metingen dat is genomen over de totale ladingstijd, of het resultaat van een meting die is uitgevoerd over de totale ladingstijd, gebruikt worden. (OMWV-2019-0010)
26. Voor de parameters vermeld in de artikelen 3.10.5.1.8, tweede lid; 3.10.5.1.9, tweede lid; 3.10.11.1.1, tweede lid; 3.10.11.1.1, derde lid; 3.10.11.1.1, vierde lid en 3.10.11.1.1, vijfde lid van titel III van het VLAREM geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar. (OMWV-2019-0010)
27. Voor de parameter TVOC vermeld in de artikelen 3.10.5.1.10, tweede lid en 3.10.11.1.1, zesde lid van titel III van het VLAREM geldt een zesmaandelijke meetfrequentie zoals vermeld in artikel 4.4.4.4.§1. van titel II van het VLAREM. (OMWV-2019-0010)
28. Volgende emissiegrenswaarden gelden voor de refumeroven van de antimoonafdeling (schoorsteen J):
 - a. stof: 1 mg/Nm³;
 - b. som van lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb en antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 1 mg/Nm³.(OMGP-2019-0449)
29. In het nieuwe magazijn vergund met het besluit met kenmerk OMV_2020103847 worden geen Seveso-producten (zoals vermeld in bijlage 5 van titel II van het VLAREM) opgeslagen. (OMGP-2020-0303)
30. De vergunninghouder dient uiterlijk 2 jaar na beslissingsdatum van besluit OMWV-2021-0004 een evaluatierapport inzake de haalbaarheid en de efficiëntie van de mogelijke aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie (nl. aanpassing, waarbij enkel het te lozen afvalwater nog behandeld wordt, én coagulatie van Cd door middel van elektroprecipitatie in de afvalwaterzuiveringsinstallatie) en het verder beperken van de mogelijke verstuiwing van filterstof te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de VMM, de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling handhaving. (OMWV-2021-0004)
31. Er moeten zettingsbakens geplaatst worden bij de meest nabije zettingsgevoelige objecten van derden aan elke zijde van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt

opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbaken minstens met volgende frequentie:

- Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
- Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
- Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.

De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt.

(bij vergunningverlening: opgelegd in OMP-2024-0053)

32. De bemaling dient te worden uitgevoerd met waterkerende wanden of een tegenbemaling.
(bij vergunningverlening: opgelegd in OMP-2024-0053)

Conclusie: gunstig (onder voorbehoud dat de voorwaarde van de DIW nog tijdens de lopende procedure uitgeklaard wordt.)

11. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Op 21 augustus 2024 heeft de aanvrager via een bericht op het Omgevingsloket gereageerd op het advies van de DIW. Hierin wordt aangegeven dat er een maximum lozingsdebiet bekomen wordt van 0,95 l/s.ha.

12. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Uit de bijkomende informatie die op 21 augustus 2024 werd aangeleverd kan geconcludeerd worden dat de voorwaarde die de DIW voorstelt m.b.t. de aanleg van een buffer niet relevant is aangezien het lozingsdebiet kleiner is dan 5 l/s.ha.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

13. Aandachtspunten

Het bemalingswater mag onder geen beding geloosd worden in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

OMGP-2024-0053
nv Campine, nv Campine Recycling

Bij het uitgraven van de bouwput zal men onder het kanaalpeil werken; dit zorgt voor extra risico's. Hiermee dient de stabiliteitsingenieur rekening te houden zodat hiervoor de nodige voorzorgen genomen worden.

Voor niet-ingedeelde boringen in het kader van thermische energieopslag zijn er bepalingen opgenomen in artikel 6.9.1.3 van VLAREM II.

Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werden rubriek 12.3.1 geschrapt en zijn vast opgestelde batterijen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II.

Het koudemiddel dient te voldoen aan de voorschriften van EU-verordening 2024/573.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd. Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 403.807.337) en nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 474.955.451), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een recyclagebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170913-0013), gelegen Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85, 1-E-1X41 en 1-E-1B85. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-1B85:
 - de sloop van een kleedlokaal;
 - de nieuwbouw van een gebouw logistiek en labo;
 - de plaatsing van 2 logo's tegen de gevel van het gebouw logistiek en labo;
 - de plaatsing van 3 wandvlaggen;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-1D83, 1-E-1B85, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41, als volgt:
 - wijziging door:
 - schrapping van rubriek 12.3.1 voor de vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (nv Campine);
 - verplaatsing van een labo naar het nieuw te bouwen gebouw (nv Campine) (24.2);
 - uitbreiding met:
 - een geothermische warmtepomp van 80 kW die wordt aangesloten op het gesloten grondwatersysteem (16.3.2.b);
 - een bemaling op een diepte van 4,5 meter voor het kelderverdiep van de nieuwbouw met een debiet van 42 m³/dag en 3.334 m³/jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil van 4,24 m, voor een periode van 120 dagen (53.2.2.a);

Rubricering: 16.3.2.b - 24.2 - 53.2.2.a.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 28.200 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen, antimoonhoudende grondstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 330 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 1.515 ton (of 0,1 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- een noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 727,5 kVA (12.1.1.1.a);
- 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 28 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- een wasplaats voor het afsprengen van wielen en laadbakken (15.4.1);

- compressoren, koelinstallaties en een warmtepomp met een totale drijfkracht van 516 kW (16.3.2.b);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen en 120 ton per dag antimoon uit erts, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- 1 labo (24.4);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 17.438,5 kW (43.1.3);
- een bemaling op een diepte van 4,5 meter voor het kelderverdiep van de nieuwbouw met een debiet van 42 m³/dag en 3.334 m³/jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil van 4,24 m voor een periode van 120 dagen (53.2.2.a);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - 26.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 9.780 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - 2.030 liter stikstof, 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 10,584 ton;
 - zuurstof: 40,82 ton;
 - acetyleen: 0,25 ton;
 - ontvlambare vloeibare gasen: 0,819 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 5.720 ton;
 - H2 acuut toxisch cat.2 + 3 (inademing) + H3 STOT SE cat.1: 7.736 ton;
 - P4 Oxiderende gasen, cat. 1: 0,24 ton;
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton;
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 40 ton;
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 25.792,1 ton;
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 20.231,2 ton;
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton;
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton.
- 9,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
- 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- 70 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- 40 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- 44.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- 13.236 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- 47.000 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- 47.000 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);

- 46.023 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- 5 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. De adviezen van 16 juli 2024 van de brandweerzone Taxandria met refertes 'BE0013-28' en 'BE0013-29' maken integraal deel uit van voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Behandelen van gassen: hoofdstuk 5.16
- Laboratoria: hoofdstuk 5.24
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Er moeten zettingsbakens geplaatst worden bij de meest nabije zettingsgevoelige objecten van derden aan elke zijde van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbakens minstens met volgende frequentie:
 - Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
 - Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
 - Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.

OMGP-2024-0053
nv Campine, nv Campine Recycling

De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt.

2. De bemaling dient te worden uitgevoerd met waterkerende wanden of een tegenbemaling.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	5
CZV	35
totaal P	0,5
totaal N	10
fluoride	0,9
bromide	2
sulfaten	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 550
chloriden	600 voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004
totaal Ag (*)	0,004
totaal Al	0,5
totaal As	0,015
totaal Cd	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 0,008 ogenblikkelijk 0,005 jaargemiddelde
totaal Co	0,005
totaal Cr	0,05
totaal Cu	0,1
totaal Fe	1
totaal Ni	0,06
totaal Pb	0,2
totaal Sb	0,6
totaal Se	0,03
totaal Sn	0,04
totaal Zn	1
decabromodifenyloxyde	0,001
hexabromocyclododecaan	0,002
(*) Zolang het indelingscriterium kleiner is dan de rapportagegrens geldt de rapportagegrens.	

(opgelegd in MLAV1/11-173, gewijzigd met OMWV-2017-0012 / OMV/2017005600 en OMWV-2021-0004 voor wat betreft totaal Cd, met OMWV-2019-010 voor wat betreft totaal Pb en met OMWV-2021-0004 voor wat betreft sulfaten en chloriden)

2. [...] (MLAV1/11-173)
3. De maatregelen voor de beheersing van de geleide en niet-geleide emissies vermeld in de tabellen 7.3.36 (loodafdeling) en 7.3.37 (antimoonafdeling) van het MER (PRMER-0484-GK) worden toegepast. Jaarlijks bezorgt de exploitant aan ToVo een opvolgingsrapport waarin de onderzochte en uitgevoerde acties/maatregelen ter beperking van de niet-geleide en geleide emissies worden geëvalueerd. (opgelegd in MLAV1/11-173)
4. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor het emissiepunt E (hoogoven), het emissiepunt 717 A' (pollutiefilter) en het emissiepunt 19 A (pollutiefilter) de volgende emissiegrenswaarden:
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 2 mg/Nm³

- Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
- Voor het emissiepunt E van de hoogoven gelden bijkomend nog de volgende emissiegrenswaarden:
- Dioxines: 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
 - Zwaveldioxide, uitgedrukt als SO₂: 500 mg/Nm³ als ogenblikkelijke waarde en 350 mg/Nm³ als maandgemiddelde.
- (opgelegd in MLAV1/11-173, gewijzigd met OMWV-2019-010)
5. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor de geleide emissiepunten van de antimoonafdeling (convertoren 35 I, 36 F, 37 G, 38 C, de raffineeroven B en de pollutiefilter BZ-D) de volgende emissiegrenswaarden:
- Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 2 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 5 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
- Voor de raffineeroven B geldt er bijkomend een emissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u). (opgelegd in MLAV1/11-173)
6. Dioxinemetingen:
- a. In toepassing van artikel 5.29.0.6.§1 3° dient de nv Campine Recycling slechts 1 meting per jaar uit te voeren op de emissies van de hoogoven zolang er zich geen overschrijdingen van de grenswaarde voordoen. Bij een overschrijding van de emissiegrenswaarde geldt de meetfrequentie zoals bepaald in artikel 5.29.0.6 §1, 3° van VLAREM II.
 - b. Voor de loodraffinage (Campine Recycling) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten mits de standaardwerkvoorwaarden voor dit proces worden vastgelegd in het werkplan.
 - c. Voor de emissiepunten van de antimoonafdeling (nv Campine) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten met uitzondering van het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen. De dioxinemetingen voor het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen dienen pas uitgevoerd te worden na de pilootfase bij de opstart van de productie.
- (opgelegd in MLAV1/11-173)
7. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van VLAREM mag de afvalstoffenaanvoer gebeuren vanaf 6.30 u in plaats van vanaf 7 u, mits het lossen van deze afvalstoffen slechts plaatsvindt tussen 7 u en 19 u. (MLAV1/11-173)
8. Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet er in afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van VLAREM geen groenscherm aangelegd worden aan de zuidkant van het bedrijf waar bedrijfsgebouwen en burelen tot tegen de perceelsgrens staan. (MLAV1/11-173)
9. Het bedrijf beschikt over een milieuzorgsysteem met minstens procedures voor:
- een geschreven procedure voor een afdoende controle van de emissiepunten zodanig dat incidentele emissies binnen de 24 uur kunnen opgespoord en gerapporteerd worden;
 - het bepalen van de frequentie en de intensiteit van de besproeiing van de opslagplaatsen;
 - de toelaatbare handelingen bij de overslag van de grondstoffen en de afvalstoffen;
 - de reiniging van stofgevoelige plaatsen;
 - een verdere beperking van de niet-geleide emissies;
 - het beperken van de geloosde vracht aan zware metalen via het lozingspunt van de waterzuivering.

(opgelegd in MLAV1/11-173)

10. Stuifgevoelige materialen worden opgeslagen in silo's, zakken of bigbags en indien dit niet mogelijk is wegens de afmetingen worden ze opgeslagen in boxen (drie wanden, dak en vloer) zodat ze afgeschermd zijn van regen en wind. Deze materialen worden indien mogelijk bevochtigd om ze stofarm te maken. (opgelegd in MLAV1/11-173)
11. De depositie van metalen (As, Sb, Cd, Cu, Pb en Zn) dient verder opgevolgd te worden via een intern monitoringsprogramma met behulp van neerslagkruiken in en rond het bedrijf. Bij het vaststellen van verhoogde depositiewaarden wordt er nagegaan wat de mogelijke oorzaak is. De bekomen informatie wordt ter beschikking gehouden van de toezichtshoudende overheid. (opgelegd in MLAV1/11-173)
12. De convertor nr. 36 mag enkel ingezet worden voor het productieproces op het ogenblik dat convertor 37 tijdelijk uit dienst is. (opgelegd in MLAV1/11-173)
13. Het afknippen van ijzersteen mag enkel gebeuren tussen 7 uur en 19 uur. (opgelegd in MLAV1/11-173)
14. De exploitant moet afstromend hemelwater afkomstig van de nieuwe toegangsweg –via open grachtenstelsels- opvangen in bergbezinkingsbekkens. De open grachtenstelsel zijn voorzien van een natuurtechnisch profiel en zuiverende beplanting. De soortenbepaling voor de beplanting dient te gebeuren in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) De lozing van het opgevangen hemelwater uit de bergbezinkingsbekkens op het oppervlaktewaterstelsel (Diepteloop) verloopt via een KWS-afscheider. (opgelegd in MLAV1/11-173)
15. Indien een overschrijding wordt vastgesteld van de in deze milieuvergunning bepaalde lozingsnormen, met betrekking tot de lozing van afvalwater in de Diepteloop en welke een betekenisvolle aantasting van het leefgebied van de kamsalamander tot gevolg zou kunnen hebben, zal in samenwerking met het ANB en op kosten van Campine, overgegaan worden tot de aanleg van een poelencomplex ten behoeve van kamsalamander. Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen, ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief landschap. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van aangemelde soorten, relevant voor de SBZ, lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen (530m²-465m³), een grote ondiepe poel (471m²-275m³) en een kleine ondiepe poel (177m²-100m³). De maatregelen dienen uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant. (opgelegd in MLAV1/11-173)
16. De exploitant werkt binnen een termijn van 6 maanden (te rekenen vanaf 27/10/2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/110000173) in overleg met het ANB een plan van aanpak uit aan gebiedsgerichte milderende maatregelen die de effecten van de verzurende deposities milderden en verstoringen neutraliseren, met daarin een duidelijke timing per maatregel. De timing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan van aanpak:
 - a. brongerichte maatregelen in functie van het terugdringen van de uitstoot van SO₂ en effectgerichte en herstelmaatregelen om de effecten van verzuring te milderden en verstoringen te neutraliseren.
 - b. Bovenstaande maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (SBZ-H) BE2100019 en er degradatie is van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - c. De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Campine aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door de exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden getroffen in de speciale beschermingszone BE2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bosen natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).

- d. Buiten de effecten van verzuring op vegetatie, zijn er ook deze ten aanzien van fauna. De exploitant realiseert voor Heikikker een complex van geschikte waterhabitats. Het complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een diepe poel (530m²-465m³), twee grote ondiepe poelen (471m²-275m³) en een twee kleine ondiepe poelen (177m²-100m³).

(opgelegd in MLAV1/11-173)

17. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot geluidshinder:

- a. De aanleg van grondmassieven in functie van het beperken van de geluidsbelasting ten aanzien van de aanpalende natuurgebieden (ten W, N en NO) op volgende locaties:

- tegen de zuidelijke rand van de gesaneerde stortplaats;
- ten noorden van de nieuwe geplande toegangsweg;
- op de grens met het natuurgebied ten westen en noordwesten.

De grondmassieven dienen voldoende hoog te zijn om als geluidswal te kunnen fungeren. Voor de receptor lucht worden in het MER beplante grondmassieven als milderende maatregel voorgesteld. De grondmassieven dienen bijgevolg door de exploitant beplant. Om zwevend stof af te vangen, wordt beter een gemengde aanplant overwogen: habitattypisch, standplaatsgeschikt loofhout (wintereik, zomereik, zachte berk, ruwe berk, sporehout, raterpopulier en wilde lijsterbes) in combinatie met naaldbout (Grove den). Naaldbout vangt immers meer zwevend stof en zuurdepositie door de permanente fijne bebladering. De bosaanplant kan (indien voldoende breed) door de exploitant als boscompensatie worden ingebracht.

Alternatief voor het beperken van de geluidsbelasting is de plaatsing van geluidsschermen (vangen echter geen stof af) of de combinatie van een geluidsscherm (zijde bedrijventerrein) en beplant grondmassief (zijde natuurgebieden en -buffer).

In functie van interne buffering dient in het O en NO, parallel aan de zgn. geknikte weg en de Diepteloop, eveneens een beplant grondmassief voorzien. Dit massief moet daarnaast de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein voor fauna verzekeren (faunacorridor). De in het MER gestelde breedte van 5 meter is voor het ANB indicatief (ondergrens). De maatregel is supplementair aan deze die in het kader van de nieuwe omleidingsweg en vaste oeververbinding getroffen dienen te worden.

De beplante grondmassieven zullen eveneens als visuele buffer (groenscherm) fungeren. Aan de zuidkant van het bedrijf, waar bedrijfsgebouwen en burelen tot aan de perceelsgrens staan, is geen mogelijkheid tot aanleg van een beplant grondmassief/groenscherm.

- b. licht- en geluidshinder zijn de belangrijkste effectgroepen t.a.v. vleermuizen. In functie van de beperking van de effecten ten aanzien van deze soortgroep dient de ultrasone component van aanwezige geluidsbronnen in een bereik boven de 20 kHz onder de 70 dB te blijven. Beperking van het geluid onder de 20 kHz in het algemeen beperkt hinder naar vleermuizen.

(opgelegd in MLAV1/11-173)

18. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot lichtvervuiling:

Door de exploitant dient lichtverstoring naar de omliggende natuurterreinen en vleermuizen in het bijzonder beperkt:

- de verlichting dient beperkt tot het strikt functionele (lage dichtheid lichtpunten), rekening houdende met de veiligheid op de bedrijfsperven;
- de verlichting mag uitsluitend het doelgebied aanstralen;
- de hoogte van de lichtpunten dient beperkt tot maximaal 5 meter;
- lichtverstrooiing buiten het bedrijfspervel dient vermeden, zowel horizontaal als opwaarts door het gebruik van aangepaste armaturen;
- de hoeveelheid weerkaatst licht dient tot een minimum beperkt;
- op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, dienen bewegingssensoren geplaatst;

- het gebruik van wit licht dient gemeden.
Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden. (opgelegd in MLAV1/11-173)
- 19. Door de exploitant dient het verlies van leefgebied van vleermuizen gemilderd door de aanleg van nieuwe, duurzame vleermuizenverblijven. Hiertoe dienen op minstens drie locaties vleermuizenverblijven (permanente constructies) ingegraven in de beplante grondmassieven. De maatregel dient uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant. (opgelegd in MLAV1/11-173)
- 20. Steunend op de resultaten van het veiligheidsrapport dienen in afwijking van artikel 5.17.1.6. van VLAREM II (versie vóór 01 juni 2015) de opslagplaatsen voor het aanleggen van charges niet te voldoen aan de scheidingsafstanden zoals vermeld in bijlage 5.17.1. van VLAREM II (versie vóór 01 juni 2015). (opgelegd in MLAV1-2015-0101)
- 21. Voor de bijzondere voorwaarde nr. 15 tot en met 19 van de basisvergunning met kenmerk MLAV1/1100000173 d.d. 27 oktober 2011 dienen uiterlijk tegen 31 december 2017 de werken te zijn opgestart. (opgelegd in MLAV1-2015-0101)
- 22. Ter voorkoming van diffuse emissies bij de productie van secundair lood dient het materiaal bij de voorbehandeling voldoende bevochtigd te worden. Indien deze bevochtiging onvoldoende is, dient één van de technieken zoals omschreven in BBT 91 van de BBT-conclusies van de BREF 'Non-ferro' toegepast te worden. (opgelegd in OMWV-2019-0010)
- 23. In afwijking van de bepalingen van artikel 3.10.5.4.2 en in toepassing van artikel 3.10.2.1.2 van VLAREM III dienen polypropyleen en polyethyleen niet gescheiden te worden van de loodbatterijen vóór het smelten van de batterijen. (opgelegd in OMWV-2019-0010)
- 24. Uiterlijk vanaf 1 januari 2022 dient de opslag van cokes afgedekt te worden. (opgelegd in OMWV-2019-0010)
- 25. Het gemiddelde over een bemonsteringsperiode dient berekend te worden als de gemiddelde waarde van 3 opeenvolgende metingen van ten minste 30 minuten elk. Voor batchprocessen kan het gemiddelde van een representatief aantal metingen dat is genomen over de totale ladingstijd, of het resultaat van een meting die is uitgevoerd over de totale ladingstijd, gebruikt worden. (opgelegd in OMWV-2019-0010)
- 26. Voor de parameters vermeld in de artikelen 3.10.5.1.8, tweede lid; 3.10.5.1.9, tweede lid; 3.10.11.1.1, tweede lid; 3.10.11.1.1, derde lid; 3.10.11.1.1, vierde lid en 3.10.11.1.1, vijfde lid van titel III van het VLAREM geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar. (opgelegd in OMWV-2019-0010)
- 27. Voor de parameter TVOC vermeld in de artikelen 3.10.5.1.10, tweede lid en 3.10.11.1.1, zesde lid van titel III van het VLAREM geldt een zesmaandelijkse meetfrequentie zoals vermeld in artikel 4.4.4.4.§1. van titel II van het VLAREM. (opgelegd in OMWV-2019-0010)
- 28. Volgende emissiegrenswaarden gelden voor de refumeroven van de antimoonafdeling (schoorsteen J):
 - a. stof: 1 mg/Nm³;
 - b. som van lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb en antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 1 mg/Nm³.(opgelegd in OMGP-2019-0449)
- 29. In het nieuwe magazijn vergund met het besluit met kenmerk OMV_2020103847 worden geen Seveso-producten (zoals vermeld in bijlage 5 van titel II van het VLAREM) opgeslagen. (opgelegd in OMGP-2020-0303)

30. De vergunninghouder dient uiterlijk 2 jaar na beslissingsdatum van besluit OMWV-2021-0004 een evaluatierapport inzake de haalbaarheid en de efficiëntie van de mogelijke aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie (nl. aanpassing, waarbij enkel het te lozen afvalwater nog behandeld wordt, én coagulatie van Cd door middel van elektroprecipitatie in de afvalwaterzuiveringsinstallatie) en het verder beperken van de mogelijke verstuiving van filterstof te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de VMM, de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling handhaving. (opgelegd in OMWV-2021-0004)
31. Er moeten zettingsbakens geplaatst worden bij de meest nabije zettingsgevoelige objecten van derden aan elke zijde van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbakens minstens met volgende frequentie:
- Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
 - Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
 - Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.
- De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalsscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt. (opgelegd in OMGP-2024-0053)
32. De bemaling dient te worden uitgevoerd met waterkerende wanden of een tegenbemaling. (opgelegd in OMGP-2024-0053)

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
- Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor:

- een periode van 120 dagen vanaf de start van de bemaling voor wat betreft de bronbemaling;
- voor een termijn die eindigt op 27 oktober 2031 voor wat betreft de overige ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
- voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.