Dossiernummer 35013/3/10/M/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS voor een inrichting gelegen Oudenburgsesteenweg 100 8400 OOSTENDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit van de depuatie d.d. 02/07/2009 (35013/3/6/A/26) waarbij de vergunning verleend wordt, aan Proviron Fine Chemicals nv, voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot 02/07/2011 voor de normen van PAK 's en tot 02/07/2029 voor de overige inrichtingen en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het exploiteren van : Het gebruik van de bovengrondse houder van 50 m³ voor de opslag van natriumhydroxide-oplossing (B961A van de waterdienst)

- het debiet voor de lozing van koelwater :
  - Via lozingpunt 2: voor een debiet van 6000 m³/dag – 2.000.000 m³/jaar
  - Via lozingspunt 8: voor een debiet van 2.000 m³/dag- 250.000 m³/jaar
- Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater voor een debiet van = 400 m³/uur – 5.000 m³/dag – 1.600.000 m³/jaar
- Voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de RWZI voor een debiet van 400.000 m³/jaar

Gelet op de gedeeltelijke melding van overname dd 21/01/2010 (35013/3/10/M/1) door Proviron Functional Chemicals nv tov Proviron Fine Chemicals nv;
Gelet op de gedeeltelijke melding van overname dd 21/01/2010 (35013/3/9/M/1) door Proviron Basic Chemicals nv tov Proviron Fine Chemicals nv;
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 15/04/2010 (35013/3/10/M/2) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 19/08/2010 (35013/3/10/M/3) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 19/08/2010 (35013/3/10/M/4) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 26/05/2011 (35013/3/10/M/5) waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door N.V. Proviron Functional Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 27/10/2011 (35013/3/10/A/1) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 01/12/2011 (35013/3/9/A/1) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Basic Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 16/02/2012 (35013/3/10/M/6) waarbij er gedeeltelijk akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 08/03/2012 (35013/3/10/W/1) waarbij er gedeeltelijk vergunning verleend wordt tot het wijzigen van de lozingsvoorwaarden (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 05/07/2012 (35013/3/10/M/7) waarbij er akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 18/10/2012 (35013/3/10/A/2) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 25/10/2012 (35013/3/11/W/1) waarbij er vergunning verleend wordt tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals/ nv Proviron Basic Chemicals);
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 07/02/2013 (35013/3/9/M/2) waarbij er akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Basic Chemicals);

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 25/09/2013 ingediend door N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS, gevestigd te Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Oudenburgsesteenweg 100 te 8400 Oostende,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE/	A	0162/P 3 (nieuw 162/T/3)

Gelet op het feit dat op datum van 11/10/2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging
- het Vlaamse Energieagentschap
- de Afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Veiligheidsrapportering

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 10000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 30 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
24.1.1	Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, etc., die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarl. stoffen lozen per maand en per stof: tem 1 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.1.3	ontijzingsproducten	10000 Ton per Jaar
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	30 Ton
24.1.1	laboratoria	1 Stuks (aantal)

Concreet :
de **uitbreiding** met :
een nieuwe productie-eenheid voor de formulatie van 10.000 ton/jaar ontijzingsproducten (deïcers) door menging van propyleenglycol, water, dikkingsmiddel en additieven, genaamd Unit 1600 in de afdeling Oost (zone A520/A530), met :

- een bigbag verlaadstation
- een vaste stofmenger
- een mengkuip van 25 m³ voor de aanmaak van dikkingsmiddel (polymeerpoeder en water)
- een nieuwe opslagtank A520-B1611 voor dikkingsmiddel met een waterinhoud van 105 m³
- opslag van propyleenglycol in de vergunde tank E410-TB456 met een waterinhoud van 1500 m³
- opslag van 30 ton grondstoffen (additieven) met mogelijke eigenschappen C, Xi, Xn (o.a. kaliumhydroxide 20%, fosforzuur 75%, kleurstoffen) in cubitainers en vaten in een bestaand gebouw (opslagplaats O A430-3)
- een mengkuip van 38 m³ voor de aanmaak van ontijzingsproducten
- vast opgestelde cubitainers (voedingsvaten) en pompen
- opslag eindproducten (deïcers) in de vergunde tanks A530-TB1693 met een waterinhoud van 800 m³ en A530-TB1694 met een waterinhoud van 650 m³
- een labo voor het testen van het eindproduct

Gelet op het gunstig advies d.d. 19/11/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/11/2013 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/11/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/11/2013 van de de Afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Veiligheidsrapportering;

Proviron Functional Chemicals NV is gespecialiseerd in de productie van diverse chemische stoffen en biobrandstoffen. Bij Proviron Basic Chemicals NV worden ftaalzuuranhydride en diverse ftalaten geproduceerd.
De beide vennootschappen beschikken over één gezamenlijke milieuvergunning en vormen één milieutechnische eenheid.

Het voorwerp van deze aanvraag is : Proviron Functional Chemicals NV wenst een nieuwe productie-eenheid in gebruik te nemen voor de formulatie van ontijzingsproducten voor het ijsvrij maken van vliegtuigen (wing-deïcers). De naam van de nieuwe productie-eenheid is Unit 1600, en bevindt zich in de afdeling Oost, zone A520 / A530, ten westen van de gebouwen van de waterdienst en aanpalend aan het kanaal Oostende – Brugge.
De gevraagde productiecapaciteit bedraagt 10.000 ton/jaar. Het proces bestaat uit menging van propyleenglycol, water, additieven en eventueel een dikkingsmiddel. Er vinden geen chemische reacties plaats.

Er zullen 2 types ontijzingsproducten worden vervaardigd:
1. Type I: menging van propyleenglycol, water en additieven (o.a. fosforzuur 75% en kleurstoffen);
2. Type II en IV: menging van propyleenglycol, water, dikkingsmiddel en additieven (o.a. kaliumhydroxide 20% en kleurstoffen); het dikkingsmiddel bestaat uit met water aangelengde polymeerpoeders en wordt aangewend om de juiste viscositeit aan het eindproduct te geven.

De grondstoffen propyleenglycol en het dikkingsmiddel zijn geen gevaarlijke producten. Enkel de gebruikte additieven kunnen corrosief, irriterend of schadelijk zijn. Deze worden in zeer kleine concentraties (totaal < 1%) toegevoegd aan het eindproduct, zodat de geformuleerde ontijzingsproducten ook geen gevaarlijk product betreffen.
Het vlampunt van propyleenglycol en de eindproducten bedraagt >100°C. Omdat deze producten verder geen gevaarlijke eigenschappen hebben, werd de opslag van deze stoffen niet aangevraagd onder rubriek 17. Stricto senso zijn deze zgn. 'zuivere P4-producten' inderdaad niet gevat door het toepassingsgebied van rubriek 17 van Vlarem . Toch dienen maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging en brandbeperking (o.a. inkuiping) te worden genomen (zie hiervoor verdere bespreking).

Het proces gaat als volgt:
1. Type I-ontijzingsproduct:
Propyleenglycol wordt uit de vergunde opslagtank (E410-TB456), samen met gedemineraliseerd water, in een vaste verhouding gevoed naar de vergunde opslagtank (A530-B1694). Op het einde van de menging wordt nog een minimale hoeveelheid anticorrosiemiddel en ev. kleurstof toegevoegd.

2. Type II en IV-ontijzingsproduct:
Eerst wordt dikkingsmiddel aangemaakt. Bigbags met polymeerpoeder worden door middel van een vaste stofmenger ingetrokken en verzonden naar de mengkuip C1610, waar het poeder wordt vermengd met water. Het dikkingsmiddel wordt daarna verpompt naar een nieuwe opslagtank A520-B1611 met een inhoud van 105 m³.
Vervolgens wordt propyleenglycol uit de vergunde opslagtank (E410-TB456), samen met gedemineraliseerd water, in een vaste verhouding, gevoed naar mengkuip C1620. Vanuit opslagtank B1611 wordt ook een juiste hoeveelheid dikkingsmiddel in de mengkuip gedoseerd. Op het einde van de menging wordt nog een minimale hoeveelheid (< 1%) additieven (pH-regelaar, anticorrosiemiddelen, kleurstoffen,...) bijgemengd tot het eindproduct de juiste specificaties heeft. Het eindproduct wordt overgepompt naar de bestaande opslagtank A530-B1693.

De hierboven vermelde reeds aanwezige opslagtanks zijn vergund voor de opslag van andere producten (tank TB456 voor de opslag van P1- en P2-producten met eventueel overige gevaarseigenschappen, tanks B1693 en B1694 voor de opslag van plantaardige oliën). Naast deze vergunde producten kunnen deze houders dus ook gebruikt worden voor de opslag van propyleenglycol, resp. afgewerkte ontijzingsproducten.

Het eindproduct wordt vanuit de opslagtanks via pompen in vrachtwagens afgevuld op de bestaande laad- en loszone A570.

De opslag van de additieven zal gebeuren in het bestaande gebouw bij de waterdienst (opslagplaats O A430-3). Een aparte zone wordt hierin geconstrueerd voor de cubitainers en vaten. Er kunnen additieven met mogelijke eigenschappen C, Xi en Xn worden opgeslagen.

Verder wordt een labo voorzien voor het testen van de ontijzingsproducten. Het betreft o.a. testen op pH, viscositeit en brekingsindex.

In de tabel hierna wordt een overzicht gegeven van de totale toekomstige situatie m.b.t. productie-installaties en productiecapaciteiten, rekening houdend met de gevraagde Unit 1600:

bedrijf	***afdeling***	***unit***	***productie***	***productie-capaciteit eindproduct (ton/jaar)***	***productie-capaciteit unit (ton/jaar)***
Functional	Oost	100	toevoegen van hulpstoffen, opconcentreren en filtreren van diverse producten	1200	1200
		200	natriumvinylsulfonaat (NVS)	2450	2450
		300	benzeensulfonylchloride (BSC)	5250	5250
		400	diverse butylethers (dehyponen)	4900	7000
		400	diverse esters (incl. zuivering)	7000	
		400	geconcentreerd NVS	2330	
		500	polysalicylaat (Psal)	350	350
		700	diverse te zuiveren producten door smeltkristallisatie	3150	3150
		1600	***ontijzingsproducten (deïcers)***	***10000***	***10000***

bedrijf	*afdeling*	*unit*	*productie*	*productie-capaciteit eindproduct (ton/jaar)*	*productie-capaciteit unit (ton/jaar)*
Functional	West	600	diverse esters	14000	14000
		600	triëthylaminechloorhydraat TEA.HCl	300	
		600	opconcentratie NVS	2450	
		900-1	diverse esters	2800	2800
		900-1	2,2 chloorethoxvethanol (CEE)	145	
		900-2	diverse esters	5600	5600
		900-2	diverse benzeensulfonamides	5600	
		900-2	triëthylaminechloorhydraat TEA.HCI	300	
		1000	diverse zwavelsilanen (= polysulfides), incl. MPTES	6802	6802
Functional	BIO	2300	diverse biobrandstoffen	100258	100258
Basic	PSA	2100	ftaalzuuranhydride (PSA)	115000	115000
Basic	MVA	2400	diverse ftalaten	77000	77000

Bespreking :
De grondstof propyleenglycol, en bijgevolg ook het eindproduct, zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar, niet toxisch, hebben een lage dampdruk en zijn bijgevolg niet vluchtig. Er zijn dan ook geen emissies naar de omgevingslucht te verwachten.

De menging van de ontijzingsproducten gebeurt bij omgevingstemperatuur. Er vindt geen chemische reactie plaats. Het proces genereert geen afval, noch afvalwater tijdens het proces. Enkel van het reinigen van de installatie komt een beperkte afvalwaterstroom voort, die aansluit op het bestaande proceswatercircuit.
Er wordt een bijkomende verharding aangelegd voor het transport van de cubitainers van het waterdienstgebouw naar de Unit 1600. Het hemelwater dat op deze bijkomende verharding van 30 m² terechtkomt, wordt eerst afgeleid naar een verzamelput van 1 m³, waar het visueel wordt gecontroleerd vooraleer het wordt overgepompt naar een bestaande opvangput van 12 m³, die aansluit op het bestaande proceswatercircuit.
Dit bestaande circuit wordt afgeleid naar lozingspunt 5 dat in het kanaal Brugge – Oostende terechtkomt. Eventueel verontreinigd hemelwater wordt gescheiden opgevangen en afgevoerd voor externe verwerking.
Een wijziging van het vergunde afvalwaterdebiet of van de vergunde lozingsparameters is niet vereist.

De vergunde tanks, die worden benut voor de opslag van propyleenglycol en de eindproducten, bevinden zich in een bestaand tankenpark. Ter voorkoming van bodemverontreiniging, zijn de tankenparken voorzien van vloeistofdichte inkuipingen (opgebouwd uit niet-brandbare materialen). De vereiste inkuipingscapaciteiten zijn berekend en getoetst aan de minimaal vereiste inkuipingscapaciteiten volgens titel II van het Vlarem. De inkuipingen doen ook dienst als maatregel ter beperking van brandverspreiding.
Ook de Unit 1600 wordt in een vloeistofdichte, ingekuipte zone geplaatst, waarin zich ook de nieuwe tank B1611 voor dikkingsmiddel zal bevinden. De opslag van corrosieve producten in het gebouw van de waterdienst zal eveneens boven een vloeistofdichte inkuiping plaatsvinden, met respect voor de van toepassing zijnde afstandsregels.

De laadpompen zijn geluidsarm. De technische installaties voor de Unit 1600 staan in een gebouw opgesteld. Er kan van uit worden gegaan dat de nieuwe productie-unit geen bijdrage zal hebben in het totale specifieke geluid van Proviron t.h.v. de omliggende woningen. De dichtste woningen t.o.v. de Unit 1600 bevinden zich op ruim 600 m.

In de nieuwe Unit 1600 worden geen sevesostoffen gebruikt of opgeslagen. Er wordt dan ook geen wijziging aan de vergunde aanwezigheid van sevesostoffen aangevraagd. Bijgevolg werd geen veiligheidsnota ter actualisatie van het externe mensrisico aan het dossier toegevoegd.

In het OVR werd bepaald dat de 10^{-5} isorisicocontour ter hoogte van de aanlegsteiger voor schepen, die zich nabij de nieuwe Unit 1600 bevindt, de terreingrenzen overschrijdt (m.n. de Oudenburgsesteenweg en een gedeelte van het kanaal). Het hulpverleningsplan van Proviron is hierop afgestemd. Bij calamiteiten bij een scheepsverlading of de transferleiding, zal het hulpverleningsplan opgestart worden en zal de Oudenburgsesteenweg afgesloten worden.

Op basis van het bovenstaande kan verondersteld worden dat het berekende externe risico in het OVR van 2008 en de navolgende veiligheidsnota's actueel blijft, en niet toeneemt. De reeds eerder opgestelde scenario's voor zware ongevallen blijven geldig.

GPBV:
Het bedrijf is volgens de Europese Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, een IPPC- of GPBV-bedrijf.
Het bedrijf werd i.k.v. de hervergunningsprocedure in 2009, en ook in de latere adviezen i.k.v. vergunningsdossiers, doorgelicht als IPPC-bedrijf conform art. 41bis van Vlarem I, waaruit bleek dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van art. 43ter.
Verder zijn er sedert de laatste GPBV-beoordelingen geen relevante vergunde wijzigingen in het bedrijf geweest. Ook zijn er terzake geen relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies in de vorige adviezen kunnen dan ook behouden worden.

Energie/BKG:
Door de veranderingen is er geen relevante toename van het energieverbruik te verwachten.
In 2013 werd het monitoringplan geactualiseerd.

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Keygnaert Polder.
De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit de adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.
Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 25/09/2013 werd ingediend door N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS, gevestigd te Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Stationsstraat 123 / Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE/	A	0162/P 3 (nieuw 162/T/3)

Gelet op het feit dat op datum van 11/10/2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging
- het Vlaamse Energieagentschap
- de Afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Veiligheidsrapportering

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 10000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 30 Ton)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
24.1.1	Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, etc., die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarl. stoffen lozen per maand en per stof: tem 1 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.1.3	ontijzingsproducten	10000 Ton per Jaar
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	30 Ton
24.1.1	laboratoria	1 Stuks (aantal)

Concreet :
de **uitbreiding** met :
een nieuwe productie-eenheid voor de formulatie van 10.000 ton/jaar ontijzingsproducten (deïcers) door menging van propyleenglycol, water, dikkingsmiddel en additieven, genaamd Unit 1600 in de afdeling Oost (zone A520/A530), met :

- een bigbag verlaadstation
- een vaste stofmenger
- een mengkuip van 25 m³ voor de aanmaak van dikkingsmiddel (polymeerpoeder en water)
- een nieuwe opslagtank A520-B1611 voor dikkingsmiddel met een waterinhoud van 105 m³
- opslag van propyleenglycol in de vergunde tank E410-TB456 met een waterinhoud van 1500 m³
- opslag van 30 ton grondstoffen (additieven) met mogelijke eigenschappen C, Xi, Xn (o.a. kaliumhydroxide 20%, fosforzuur 75%, kleurstoffen) in cubitainers en vaten in een bestaand gebouw (opslagplaats O A430-3)
- een mengkuip van 38 m³ voor de aanmaak van ontijzingsproducten
- vast opgestelde cubitainers (voedingsvaten) en pompen
- opslag eindproducten (deïcers) in de vergunde tanks A530-TB1693 met een waterinhoud van 800 m³ en A530-TB1694 met een waterinhoud van 650 m³
- een labo voor het testen van het eindproduct

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 02/07/2029, samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V30: Chemicaliën:
Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge, 12 DEC. 2013

voor de provinciegriffier (afwezig),
Patrick Braet
financieel beheerder

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.