



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2025-0022 - Referentie OMV-loket 2025063788 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 16 oktober 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** bv TransFurans Chemicals (KBO 462.010.208)
- **Adres milieu:** Leukaard 2 te 2440 Geel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200904-0030
- **Referentie OMV-loket:** 2025063788 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000189.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0022

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

- De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen verzoekt als gevolg van de toetsing aan de BREF's 'LVOC, WGC en CWW' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM om volgende milieuvoorwaarde bijkomend op te leggen:
 - o *'Ter invulling van BBT 5 van de BREF WGC worden vanaf 22 december 2026 alle geleide emissiepunten beschouwd als één emissiepunt.'*

- Motivering:

Artikel 3.19.2.5.2 van VLAREM III stelt dat de terugwinning van materialen en de vermindering van geleide emissies naar lucht wordt vergemakkelijkt en de energie-efficiëntie verhoogd door afgasstromen met vergelijkbare kenmerken te combineren zodat het aantal emissiepunten geminimaliseerd wordt. Voor de berekening van de massastromen worden twee of meer afzonderlijke emissiepunten, waardoor afgassen met vergelijkbare kenmerken worden geloosd en die via één gemeenschappelijk emissiepunt zouden kunnen worden geloosd, beschouwd als één enkel emissiepunt. In dit geval voldoet ook de debietgewogen gemiddelde concentratie van de emissies aan de emissiegrenswaarden.

De vermindering van het aantal emissiepunten voor afgasstromen met vergelijkbare kenmerken is op dit moment voor de bestaande installaties niet realiseerbaar volgens de exploitant. Er is wel een studie opgestart in het EBO (EBO 20232026 Energieplan 2023-2026 TFC BV nr 240 Studiemaatregel S1001) waarbij er onderzocht wordt om een aantal afgasstromen met hoge calorische waarde (voornamelijk vent 1 waterstof spui) om te leiden naar een nieuw te plaatsen stoomketel voor verbranding (zie ook BBT 10). Hierdoor kan er mogelijks een vermindering zijn van het aantal emissiepunten voor afgasstromen. Deze maatregel zal leiden tot verbeterd energieverbruik, maar kan enkel gerealiseerd worden onder voorbehoud dat de installaties veilig van druk gelaten kunnen worden. Bij nieuwe installaties wordt dit wel meegenomen bij de strategie voor afgasbeheer en -behandeling en indien mogelijk toegepast in het finale design van de installatie.

De exploitant moet motiveren waarom de vermindering van het aantal emissiepunten voor afgasstromen met vergelijkbare kenmerken op dit moment voor de bestaande installaties niet realiseerbaar is. Er moet ook nog meegegeven worden wat de timing is van de bovenvermelde studie. Zonder deze bijkomende informatie kan er niet geoordeeld worden of en welke emissiepunten kunnen geloozd worden via één gemeenschappelijk emissiepunt.

Er is te weinig informatie bezorgd om te kunnen oordelen of en welke emissiepunten zouden kunnen geloozd worden via één gemeenschappelijk emissiepunt. Daarom wordt (voorlopig) geadviseerd als bijzondere voorwaarde op te nemen dat al de geleide emissiepunten samen als één enkel emissiepunt worden beschouwd.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2021-0423	S - M	11/05/2023	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het verder exploiteren na verandering van een chemisch bedrijf op naam van bv Transfurans Chemicals	D
OMVP-2024-0169	S - M	12/12/2024	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door wijziging uitbreiding	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

- Binnen een termijn van 18 maanden na vergunningverlening dienen de branders van de stookinstallaties Oost en West aangepast te worden of vervangen te worden door nieuwe branders en dient er aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de VLAREM-lucht-emissiegrenswaarden zonder systematisch gebruik te maken van de meetonzekerheid. Deze informatie dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die ze ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan de VMM, het CBS en de afdeling Handhaving.
- Voor de stoomketel 'Steambloc' geldt voor de parameter PCDD/PCDF een bijzondere luchtemissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³. Eenmaal per jaar worden dioxine- en benzofuraanmetingen uitgevoerd.
- Bij het verladen van giftige stoffen langs de kade moet een dubbele beveiliging voorzien worden voor de opvang van eventuele lekken.
- [...]
- Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe installaties moet een controlemeting voor geluid worden uitgevoerd door een erkend deskundige (in de discipline geluid en trillingen) voor de globale milieutechnische eenheid en dit minstens tijdens de avondperiode en de nacht. De resultaten van de controlemeting worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal bezorgen aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
- In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter (eenheid)	Norm (mg/l)
BZV	750
	1.500 gedurende jaarlijkse shutdown
CZV	1.000
	3.000 gedurende jaarlijkse shutdown

ZS	100
N totaal	20
P totaal	4
sulfaten	500
chloriden	1.000
fluoriden	2
koper	0,5
AOX	0,6 voor 2 jaar
benzeen	0,05
fenantreen	0,001
fluoranteen	0,0005
pyreen	0,0004
cresol	0,15
tribroommethaan (TBMa)	0,05 voor 2 jaar
benzo(b)+(k)fluoranteen	0,0003 voor 2 jaar
fenol	5
kobalt	0,002 voor 2 jaar

De start en stop van de jaarlijkse shutdown moeten gemeld worden aan de omgevingsinspectie.

7. Het hemelwater van de tankenparken en de laad- en loszones mag enkel in oppervlaktewater worden geloosd indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- pH: 6,5 - 9;
- Geleidbaarheid: max 150 µS/cm;
- CZV: 30 mg/l;
- AOX: 40 mg/l;
- Afwezigheid geur;
- Afwezigheid troebelheid, schuim, kleur of drijfslag;
- Gevaarlijke stoffen < IC en bij ontstentenis ervan hoger dan de rapportagegrens of bepalingsgrens.

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 8 mei 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 27 juni 2025 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.

Geel: er werden geen bezwaren ingediend.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Geel

- advies gevraagd op 27 juni 2025;
- advies ontvangen op 13 augustus 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 27 juni 2025;

- advies ontvangen op 22 augustus 2025;
- inhoud: deels gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 27 juni 2025;
- advies ontvangen op 11 augustus 2025;
- inhoud: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 27 juni 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 27 juni 2025;
- reactie ontvangen op 6 augustus 2025;
- inhoud: geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 23 september 2025

1. Horen van de partijen

- De exploitant werd uitgenodigd voor de zitting van de POVC. Op 19 september 2025 liet hij per mail weten dat er niemand van Transfurans Chemicals aanwezig zal zijn op de zitting van de POVC.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- Er werd geen advies ontvangen van de VMM-afvalwater en lucht. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - Het ANB geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het departement Zorg geeft aan akkoord te gaan met de door de AGOP-M voorgestelde bijstelling van de milieuvoorwaarden en verleent een gunstig advies.
 - Het CBS verleent een gunstig advies voor de gevraagde bijstelling van de voorwaarden.
 - Op 19 augustus 2025 bezorgde de exploitant via het omgevingsloket een nota met daarin het volgende:
 - antwoorden op verschillende vragen van de AGOP-M;
 - een motivering waarom de vermindering van het aantal emissiepunten voor afgasstromen met vergelijkbare kenmerken op dit moment voor de bestaande installaties niet realiseerbaar is. TransFurans Chemicals stelt:
 - dat het samenvoegen van alle geleide emissiepunten tot één enkel emissiepunt op aanzienlijke veiligheidskundige, milieutechnische, economische en technische bezwaren stuit;
 - voor om verder onderzoek uit te voeren naar de implementatie van de beste BBT technologieën om de TOC uitstoot te kunnen reduceren voor 12 december 2026;
 - een timing van de studie '*EBO maatregel: afgassen verbranden in een nieuwe stoomketel*'. TransFurans Chemicals gaat verder onderzoek doen om te zien of volgende stromen kunnen gebruikt worden als ingangsstromen:
 - Vent 1: waterstofvent Furfuryl alcohol (FA) productie
 - Vent 2: Furfural (FF) vent
 - Vent 3: 2-MeF vent
- TransFurans Chemicals ziet dit als beste oplossing om onze luchtemissies tot een minimum te kunnen reduceren en alzo ook aan de vereisten van de BREF WGC te voldoen.
De verbranding van de afgassen in een stoomketel in combinatie met warmterecuperatie is ook vastgelegd als best beschikbare techniek in 14-08-2025 – v001 7 BBT 10 van de BREF

WGC. Het is echter niet realistisch om dit al tegen december 2026 geïmplementeerd te hebben. Er wordt geschat dat het onderzoek 12-18 maanden voorbereiding zal eisen. Rekening houdend met het vergunningstraject, de levertermijnen en de werkelijke uitvoering ervan zal de installatie en plaatsing van de nieuwe stoomketel ten vroegste tijdens de grote shutdownperiode in 2027 en wellicht eerder in de grote shutdownperiode van 2028 kunnen uitgevoerd worden. Om deze periode tussen het inwerking treden van de BREF WGC (december 2026) en de te verwachten einddatum (shutdownperiode in 2028) van de plaatsing van deze nieuwe stoomketel te kunnen overbruggen, wordt voorgesteld om een afwijkingsaanvraag in te dienen volgens art. 1.4 van VLAREM III.

- bijkomende informatie welke emissiepunten geloosd zouden kunnen worden via één gemeenschappelijk emissiepunt;
- TransFurans Chemicals stelt tevens dat er geen erkende labo's zijn voor het meten van Furfuryl alcohol / Furfural.

TransFurans Chemicals wenst een afwijking aan te vragen door toepassing van artikel 4.4.4.2 §2. waarbij een andere gelijkwaardige meetmethode wordt voorgesteld.

Deze methode staat vermeld in bijlage 1 – AM 147 - Emission of Furfuryl Alcohol and/or Furfural from vents to air. De analyses zullen uitgevoerd worden door het eigen analyselabo.

- Rekening houdend met bovenvermelde informatie, verleent de AGOP-M een deels gunstig advies en stelt daarbij het volgende:
 - Tijdens de algemene evaluatie van de GPBV-installatie BE.VL.000000189.INSTALLATION van Transfurans Chemicals werd te weinig informatie bezorgd om te kunnen oordelen of en welke emissiepunten (zouden) kunnen geloosd worden via één gemeenschappelijk emissiepunt. Aangezien de exploitant alsnog informatie heeft aangeleverd, en op basis van deze informatie, wordt er geadviseerd de voorgestelde bijzondere voorwaarde niet als dusdanig op te nemen zoals voorgesteld, maar om in de plaats volgende bijzondere voorwaarde op te nemen:
"Vanaf 22 december 2026 worden de beide geleide emissiepunten van de 2 identieke productielijnen voor de productie van Furfuryl alcohol, vent 1, beschouwd als één emissiepunt (theoretisch) om te toetsen aan de emissiegrenswaarden en met betrekking tot de meetfrequenties opgenomen in de BREF WGC."
- De POVC volgt het advies van de AGOP-M en adviseert om de voorwaarde op te leggen zoals wordt voorgesteld door de AGOP-M.
De POVC verwijst ook naar de opmerking van de exploitant dat hij een afwijkingsvraag wenst in te dienen zoals opgenomen in artikel 1.4 van VLAREM III en in toepassing van artikel 4.4.4.2 §2 van VLAREM II. De POVC stelt dat dit in een afzonderlijke procedure op initiatief van de exploitant dient te gebeuren.

5. Watertoets

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale overstromingen, meer bepaald in een pluviale contour 'D – Middelgrote kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- De aanvraag betreft louter een bijstelling van een milieuvoorwaarden met betrekking tot de behandeling en beheer van afgassen.
- Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, §2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

- De POVC adviseert om volgende milieuvoorwaarde bijkomend op te leggen:
 - Vanaf 22 december 2026 worden de beide geleide emissiepunten van de 2 identieke productielijnen voor de productie van Furfuryl alcohol, vent 1, beschouwd als één emissiepunt (theoretisch) om te toetsen aan de emissiegrenswaarden en met betrekking tot de meetfrequenties opgenomen in de BREF WGC.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. Binnen een termijn van 18 maanden na vergunningverlening dienen de branders van de stookinstallaties Oost en West aangepast te worden of vervangen te worden door nieuwe branders en dient er aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de VLAREM-luchtemissiegrenswaarden zonder systematisch gebruik te maken van de meetonzekerheid. Deze informatie dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die ze ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan de VMM, het CBS en de afdeling Handhaving.
2. Voor de stoomketel 'Steambloc' geldt voor de parameter PCDD/PCDF een bijzondere luchtemissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³. Eenmaal per jaar worden dioxine- en benzofuraanmetingen uitgevoerd.
3. Bij het verladen van giftige stoffen langs de kade moet een dubbele beveiliging voorzien worden voor de opvang van eventuele lekken.
4. [...]
5. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe installaties moet een controlemeting voor geluid worden uitgevoerd door een erkend deskundige (in de discipline geluid en trillingen) voor de globale milieutechnische eenheid en dit minstens tijdens de avondperiode en de nacht. De resultaten van de controlemeting worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal bezorgen aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
6. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter (eenheid)	Norm (mg/l)
BZV	750 1.500 gedurende jaarlijkse shutdown
CZV	1.000 3.000 gedurende jaarlijkse shutdown
ZS	100
N totaal	20
P totaal	4
sulfaten	500
chloriden	1.000
fluoriden	2
koper	0,5
AOX	0,6 voor 2 jaar
benzeen	0,05
fenantreen	0,001
fluorantreen	0,0005
pyreen	0,0004
cresol	0,15
tribroommethaan (TBMa)	0,05 voor 2 jaar
benzo(b)+(k)fluorantreen	0,0003 voor 2 jaar
fenol	5
kobalt	0,002 voor 2 jaar

De start en stop van de jaarlijkse shutdown moeten gemeld worden aan de omgevingsinspectie.

7. Het hemelwater van de tankenparken en de laad- en loszones mag enkel in oppervlaktewater worden geloosd indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - pH: 6,5 - 9;
 - Geleidbaarheid: max 150 µS/cm;
 - CZV: 30 mg/l;

- AOX: 40 mg/l;
 - Afwezigheid geur;
 - Afwezigheid troebelheid, schuim, kleur of drijf laag;
 - Gevaarlijke stoffen < IC en bij ontstentenis ervan hoger dan de rapportagegrens of bepalingsgrens.
8. Vanaf 22 december 2026 worden de beide geleide emissiepunten van de 2 identieke productielijnen voor de productie van Furfuryl alcohol, vent 1, beschouwd als één emissiepunt (theoretisch) om te toetsen aan de emissiegrenswaarden en met betrekking tot de meetfrequenties opgenomen in de BREF WGC.
- Conclusie: deels gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de bv TransFurans Chemicals (KBO 462.010.208) van een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200904-0030), gelegen te 2440 Geel, Leukaard 2, bijgesteld door het bijkomend opleggen van volgende voorwaarde:

- Vanaf 22 december 2026 worden de beide geleide emissiepunten van de 2 identieke productielijnen voor de productie van Furfuryl alcohol, vent 1, beschouwd als één emissiepunt (theoretisch) om te toetsen aan de emissiegrenswaarden en met betrekking tot de meetfrequenties opgenomen in de BREF WGC.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Binnen een termijn van 18 maanden na vergunningverlening dienen de branders van de stookinstallaties Oost en West aangepast te worden of vervangen te worden door nieuwe branders en dient er aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de VLAREM-lucht-emissiegrenswaarden zonder systematisch gebruik te maken van de meetonzekerheid. Deze informatie dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die ze ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan de VMM, het CBS en de afdeling Handhaving.
2. Voor de stoomketel 'Steambloc' geldt voor de parameter PCDD/PCDF een bijzondere luchtemissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³. Eenmaal per jaar worden dioxine- en benzofuraanmetingen uitgevoerd.
3. Bij het verladen van giftige stoffen langs de kade moet een dubbele beveiliging voorzien worden voor de opvang van eventuele lekken.

4. [...]
5. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe installaties moet een controlemeting voor geluid worden uitgevoerd door een erkend deskundige (in de discipline geluid en trillingen) voor de globale milieutechnische eenheid en dit minstens tijdens de avondperiode en de nacht. De resultaten van de controlemeting worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie zal bezorgen aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
6. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter (eenheid)	Norm (mg/l)
BZV	750 1.500 gedurende jaarlijkse shutdown
CZV	1.000 3.000 gedurende jaarlijkse shutdown
ZS	100
N totaal	20
P totaal	4
sulfaten	500
chloriden	1.000
fluoriden	2
koper	0,5
AOX	0,6 voor 2 jaar
benzeen	0,05
fenantreen	0,001
fluoranteen	0,0005
pyreen	0,0004
cresol	0,15
tribroommethaan (TBMa)	0,05 voor 2 jaar
benzo(b)+(k)fluoranteen	0,0003 voor 2 jaar
fenol	5
kobalt	0,002 voor 2 jaar

De start en stop van de jaarlijkse shutdown moeten gemeld worden aan de omgevingsinspectie.

7. Het hemelwater van de tankenparken en de laad- en loszones mag enkel in oppervlaktewater worden geloosd indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - pH: 6,5 - 9;
 - Geleidbaarheid: max 150 µS/cm;
 - CZV: 30 mg/l;
 - AOX: 40 mg/l;
 - Afwezigheid geur;
 - Afwezigheid troebelheid, schuim, kleur of drijflaag;
 - Gevaarlijke stoffen < IC en bij ontstentenis ervan hoger dan de rapportagegrens of bepalingsgrens.
8. Vanaf 22 december 2026 worden de beide geleide emissiepunten van de 2 identieke productielijnen voor de productie van Furfuryl alcohol, vent 1, beschouwd als één emissiepunt (theoretisch) om te toetsen aan de emissiegrenswaarden en met betrekking tot de meetfrequenties opgenomen in de BREF WGC.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.