



p

r

o

v

in

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2006-10-12 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2007-01-24 – van BIONERGA NV, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren (btw-nr. 882.280.227) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor:

1. de gedeeltelijke overname van de milieuvergunning op naam van Afvalmaatschappij Limburg, Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren voor het exploiteren van een composteringsinstallatie
 2. de hernieuwing én de verandering van de vergunde inrichting
- zodat na gedeeltelijke overname, hernieuwing en verandering de volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:
- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
de opslag van stronken in 2 containers van 40 m³ (klasse 1 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
groencomposteerterrein met een opslagcapaciteit van snoeihout van 105 ton en GFT-tunnelcomposteerinstallatie met een opslagcapaciteit van 5.591 m³ (± 4.473 ton) (klasse 1 – overname/hernieuwing)
 - (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval
groencomposteerterrein in open lucht met een opslagcapaciteit van 50.000 ton groenafval (klasse 1 – overname/hernieuwing/uitbreiding – voorheen vergund voor een opslag van 5.000 ton)
 - (rubriek 2.2.3.b.1°) : opslag en biologische behandeling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) : compostering
GFT-tunnelcomposteerinstallatie: er wordt jaarlijks 20.000 ton GFT verwerkt, er wordt max. 5.591 m³ compost opgeslagen (klasse 2 – overname/hernieuwing)

Kenmerk
023.03.10/V2007N032946
Dossier
750.71/A/06.330
Bijlagen
...

- (rubriek 2.2.3.c.) : opslag en biologische behandeling : compostering of vergisting, met of zonder methaanwinning van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
GFT-tunnelcomposteerinstallatie: aanvaarden van afvalstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong die ontstaan tengevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit en de afvalstoffen die overeenkomstig het afvalstoffendecreet daarmee worden gelijkgesteld (klasse 1 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
de stalling van 10 mobiele voertuigen: tractor met omzetter, hakselaar, 2 trommelzeven en 5 laadschoppen (klasse 3 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3.
een onderhoudswerkplaats zonder schouwput of brug (klasse 3 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 15.4.1.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens
een wasplaats voor het wassen van een 4-tal voertuigen per week op verharde beton, waarbij geen afvalwater wordt geloosd (klasse 3 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
11 van dergelijke installaties met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 111,7 kW (klasse 1 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
de opslag van 15.000 liter mazout in 2 ingegraven dubbelwandige houders van resp. 10.000 en 5.000 liter (klasse 3 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van afgelaten olie in een container met lekbak van 1.000 liter afvalolie en opslag van 2.000 liter hydraulische olie in losse vaten (klasse 3 – overname / hernieuwing/uitbreiding – voorheen vergund voor de opslag van 2.000 liter hydraulische olie)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
een dieselverdeelpomp (klasse 3 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
opslag in het labo en in het magazijn van max. 300 kg gevaarlijke stoffen waarvan het gebruik vereist is voor de werking van de inrichting, in verpakkingen van max. 25 kg (klasse 3 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 19.3.3.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d.
trommelzeven van resp. 40 kW en 60 kW, een tractor met omzetter, een houthakselaar van 315 kW en wielladers van resp. 170, 106, 134 en 119 kW (klasse 1 – overname/hernieuwing/uitbreiding – voorheen vergund voor een trommelzeef van 40 kW, een verkleiner van 168 kW, een wiellader van 60 kW en een houthakselaar van 29,4 kW)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
de opslag van 1.000 m³ of 150 ton snoeihout in open lucht op het groenterrein (klasse 2 – overname/hernieuwing)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
labo voor de interne kwaliteitsopvolging van de composteringsinstallatie, waarbij geen afvalwater wordt geloosd (klasse 3 – overname/hernieuwing)

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

op de kadastrale percelen van en te Maasmechelen, Afdeling 1, Sectie E, nr(s) 924t12, ter plaatse Kringloopstraat 1;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 1997-03-13 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan cvba I.V.V.V.A. voor de exploitatie van een composteringsinstallatie, een containerpark en een sorteerinstallatie voor een termijn eindigend op 2008-09-15;
- besluit d.d. 1997-09-11 van de deputatie houdende wijziging van de exploitatievoorwaarden;
- besluit d.d. 1998-03-12 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering;
- besluit d.d. 1999-04-15 van de deputatie houdende het weigeren van de vergunning voor het veranderen door uitbreiden van de vergunde inrichting;
- ministerieel besluit d.d. 1999-10-04 waarbij in beroep vergunning werd verleend voor de verandering door uitbreiding van de vergunde GFT-composteerinstallatie;
- ministerieel besluit d.d. 2000-03-20 houdende wijziging van een bijzondere voorwaarde;
- besluit d.d. 2003-08-21 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van de verwerking;
- besluit d.d. 2006-06-01 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de melding van overname door Afvalmaatschappij Limburg o.v.;

Gelet op het schrijven d.d. 2007-02-05, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2007-02-05, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Maasmechelen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2007-02-05, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Maasmechelen;

Gelet op de brieven d.d. 2007-02-05, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2007-03-20, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend, in verband met

- er wordt gevraagd dat de vergunningverlenende overheid de bijzondere voorwaarde zou opleggen zoals omschreven in de geurstudie van het VITO:
 - afdekken van het ontvangen materiaal
 - frequenter omzetten van de rijen
 - aanbrengen van een afdeklaag op de composthoven
 - rekening houden met de weersomstandigheden tijdens het keren
 - ...

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-03-30, van het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is gelegen in een industriegebied;
- het ontwerp van het structuurplan Maasmechelen stelt dat het bedrijventerrein Op de Berg in aanmerking komt voor een uitdovingsbeleid. Door de ligging op het Kempisch Plateau, de plannen voor het Nationaal Park Hoge Kempen en de hoge natuurwaarde van de omgeving kunnen industriële activiteiten niet langer meer verzoend worden met de draagkracht van het gebied. De activiteiten op het industrieterrein 'Op de Berg' kunnen blijven bestaan tot 2020. Nadien wordt op het terrein nog 10 jaar aan witzandontginning gedaan zodat de omvorming naar natuur tegen 2030 kan gerealiseerd worden. Het gemeentelijke beleid volgt daarbij de beleidslijnen die op Vlaams niveau worden uitgezet voor het gebied: - de natuurfunctie domineert (droog natuurcomplex) - Het gebied wordt beschouwd als een groot aaneengesloten natuurlijk complex waarbij bestaande barrières zoveel mogelijk worden opgeheven of gemilderd. Op grondgebied Maasmechelen situeren zich volgende gebieden die op lange termijn een uitdoofscenario toebedeeld krijgen, onder andere het industrieterrein Op de berg;
- dit is een richtinggevend beleidsbepalend element in het dossier, geen juridisch sluitende wettelijke bepaling en dat vergunningen in het verleden verleend werden tot 2035 (eerste door de gemeenteraad goedgekeurd structuurplan);
- aspect afvalwater: aanvrager beweert dat hij voor de site erkend is als nul-lozer. Het organisch verontreinigd afvalwater wordt geloosd in een bufferbekken, met het oog op hergebruik (met name het besproeien van composthopen). Het sanitair afvalwater wordt geloosd in septische put zonder overloop en tweemaandelijks via erkend afvoerder verwijderd;
- GFT- en groencomposteringsinstallaties kunnen aanleiding geven tot geuroverlast;
- de IVVVA heeft reeds volgende geurstudies uitgevoerd:
 - april 2001 - oktober 2001: omgevingsstudie ter bepaling van de nulsituatie (VITO)
 - april 2002 - januari 2003: bepaling van het geurverwijderingsrendement van de biofilter en de berekening van de immissiesituatie (PRG);
- in opdracht van de afdeling Milieu-inspectie werd in de periode augustus 2003 tot juni 2004 een geurstudie uitgevoerd in en rond de bedrijven Walkro, IVVVA en Sita Noord (omgevingsonderzoek en technische doorlichting van de bedrijven) door VITO. In deze studie werd bepaald en werd nagegaan welke geurreducerende maatregelen reeds aanwezig zijn. Verder werden de resultaten van de studie getoetst aan aanvaardbaarheidscriteria voor geur en werden, waar nodig, geurreductiemogelijkheden voorgesteld;
- voor de GFT-installatie werd geconcludeerd dat de nodige geurreducerende maatregelen getroffen zijn en dat de installatie geen aanleiding geeft tot onaanvaardbare geurhinder in de nabijgelegen woonwijken;
- voor de open groencomposteerinstallatie is geconcludeerd dat deze geen aanleiding geeft tot onaanvaardbare geurhinder in de wijk Grote Homo (Dilsen-Stokkem) en in Niel-bij-As. Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen en de toetsing aan de richtwaarden blijkt dat in de wijk Nieuwe Homo soms sprake kan zijn van geurhinder. Om de geurhinder in de omgeving van de groencompostering te beperken, moeten de reeds doorgevoerde maatregelen strikt opgevolgd worden. Bijkomende maatregelen werden voorgesteld uit de destijds in opmaak zijnde BBT-studie (afdekken van het ontvangen materiaal, het frequenter omzetten van de rijen, het aanbrengen van een afdeklaag op de composthopen, het rekening houden met de weersomstandigheden tijdens het keren, ...);
- op basis van de conclusies van bovenvermelde geurstudie van VITO wordt best voorgesteld dat de exploitant door een erkend geurdeskundige laat onderzoeken in welke mate de beste beschikbare technieken voor composteer- en vergistingsinstallaties toepasbaar moeten zijn op de installatie teneinde de installatie geen aanleiding meer geeft tot geurhinder;

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-04-03, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- in verband met de overname zijn er geen bezwaren of opmerkingen;
- De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied,
- Het bedrijf is gelegen op 440 m van Vogelrichtlijngebied V7, op 230 m van Habitatrichtlijngebied H28 en grenzend aan VEN-gebied;

Aspect geluid

- De aanvoer van afvalstoffen en afvoer van compost kunnen voor hinder in de omgeving zorgen. Voor het verhakselen wordt een hakselaar gebruikt. Voor het opzetten van de compostrijen worden laadschoppen gebruikt en het keren van de compost gebeurt met een omzetter. Het zeven van de compost gebeurt m.b.v. 2 zeeftrommels. Het in- en uitladen van de composteertunnels gebeurt eveneens met wielladers. Het bedrijf is gelegen in een industriegebied op ca. 830 m van het dichtstbijzijnde woongebied. Er zijn geen klachten i.v.m. geluidshinder bekend. Er wordt verwacht dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven.

Aspect luchtverontreiniging

- De hal van de GFT-tunnelcomposteerinstallatie staat in onderdruk en de hallucht wordt gebruikt als beluchtingslucht in de tunnels. Het teveel aan lucht wordt afgezogen via een gaswasser en vervolgens via een biofilter om daarna via een schouw in de omgevingslucht geloosd te worden. De gaswasser en biofilter reduceren de geurcomponenten tot aanvaardbare waarden.
- Op het groencomposteerterein (buiten) worden volgende maatregelen uitgevoerd om geurhinder te minimaliseren:
 - o Het aangevoerde materiaal wordt snel opgezet zodat het composteringsproces snel op gang komt.
 - o In het begin van de compostering wordt het materiaal regelmatig met de omzetter omgezet waardoor er telkens veel zuurstof in het materiaal wordt gebracht zodat een optimale procesvoering is en een goede afbraaksnelheid bekomen wordt (anaërobe zones die rottingsgeuren veroorzaken worden hierdoor vermeden).
 - o Het materiaal wordt met percolaatwater besproeid zodat het met afbraakorganismen geënt wordt en de compostering snel kan starten.
 - o Oud materiaal, vnl. gras dat aan het rotten is, wordt geweigerd daar dit een potentiële geurbron is.
 - o Omdat het groenafval minder sappen bevat dan GFT-afval, wordt er ook minder geurhinder verwacht tijdens het composteren.
 - o Gras of gemengde stromen met een belangrijk percentage gras (> 10%) worden binnen de 3 dagen verwerkt. Dit is een eis vanuit het VLACO-lastboek bij de productie van VLACO-compost met label.
- Bij een correcte procesvoering kan er bijgevolg vanuit worden gegaan dat de hinder voor de omgeving van de groencompostering binnen aanvaardbare grenzen kan blijven.

Aspect oppervlaktewaterverontreiniging

- Er is geen lozing van afvalwater, daar het potentieel verontreinigd regenwater van het terrein wordt opgevangen in een opvangbekken en hergebruikt wordt voor de aanmaak van de compost en om over de hopen te sproeien bij droog weer. Het percolaat van de GFT-composteerinstallatie wordt eveneens hergebruikt om over de hopen te sproeien.
- Het huishoudelijk afvalwater (sanitair water van het administratief gebouw, refter en douches) wordt opgevangen in een septische tank zonder overloop. Om de 2 maanden wordt dit septisch materiaal opgehaald door een erkende verwerker en afgevoerd naar een RWZI van Aquafin.
- Vanaf 01.01.2006 is de site van Bionerga te Maasmechelen erkend als nullozer.

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging

- Het groencomposteertrein is voorzien van een betonvloer met afvoer van het regenwater naar het opvangbekken, zodat er geen verontreinigd afvalwater in de bodem kan dringen.
- De container voor motorolie staat in een inkuiping en samen met de oliefilters, papier en restfractie onder een afdak, zodat er geen regenwater op deze opgeslagen afvalstoffen terecht komt.
- Indien de mestkelders volgens de voorwaarden van artikel 5.9.2.3 van Vlarem 2 en bijlage 5.9 van Vlarem 2 uitgevoerd zijn, is er weinig kans op bodem- en grondwaterverontreiniging.
- De bovengrondse opslagtank voor 20.000 liter mazout bevindt zich in een inkuiping, zodat bodem- en grondwaterverontreiniging bij eventuele lekken kan voorkomen worden.

Aspect afvalstoffen:

- De afvalstoffen die verwerkt worden in de installatie zijn:
 - o Het groenafval (snoeihout, tuinafval, bladeren, e.d.) is afkomstig van containerparken, gemeentelijke diensten en stadsdiensten, groendiensten van de intercommunale AML en private tuinaanleggers. Het groencomposteertrein heeft een opslagcapaciteit van 50.000 ton.
 - o Het GFT-afval is afkomstig van de huis aan huis ophaling in de regio van I.V.V.V.A. De GFT-tunnelcomposteerinstallatie heeft een opslagcapaciteit van 5.591 m³ (ca. 4.473 ton) en een capaciteit om jaarlijks 20.000 ton GFT te verwerken.
 - o De afvalstoffen die ontstaan uit de compostering en verwerking zijn zeefresten en steentjes, die worden afgevoerd voor externe verwerking.
 - o Afvalolie en oliefilters van het onderhoud van de wielladers worden eveneens afgevoerd voor externe verwerking.

Aspect externe veiligheid:

- Bij compostering van groenafval en GFT is er weinig gevaar voor brand. Er zijn verschillende hydranten op het terrein. De periodieke veiligheidscontroles en de aanwezige brandbeschermings- en brandbestrijdingsinfrastructuur dienen voldoende te zijn om het risico van de exploitatie binnen aanvaardbare grenzen te houden. Er wordt verwacht dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven.

Aspect Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

- Het bedrijf is gelegen op 440 m van Vogelrichtlijngebied V7, op 230 m van Habitatrichtlijngebied H28 en grenzend aan VEN-gebied. In verband met deze ligging is op 07.02.2007 advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Het advies, binnen gekomen op 02.03.2007, is gunstig voor de uitbreiding en hernieuwing indien de overschotten van percolaatwater afgevoerd worden en niet infiltreren in het grondwater en er geen infiltratie in het grondwater is van afvalwater van de opslag buiten van de composthoven.

Opmerking:

Uit het aanvraagdossier en ons advies blijkt dat er geen lozing of overschot is van percolaat en dat het potentieel verontreinigd regenwater van de groencompostering wordt opgevangen en volledig herbruikt wordt.

Bijzondere voorwaarden uit vorige vergunningsbesluiten

- De bijzondere voorwaarden van artikel 4.§2 uit het vergunningsbesluit van de deputatie van 13.03.1997:
 - o voorwaarden a, b, c, d en e hebben betrekking op het containerpark (nu van AML) en dienen niet behouden te blijven.
 - o voorwaarde f dient niet meer behouden te blijven, daar het opvangbekken in gerealiseerd en in gebruik is.
 - o voorwaarde g dient niet meer weerhouden te blijven, daar de sorteerinstallatie niet meer in gebruik is.
- De bijzondere voorwaarden van artikel 2 uit het vergunningsbesluit van de deputatie van 11.09.1997:
 - o voorwaarde §1 heeft betrekking op het containerpark en dient niet behouden te blijven.

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- voorwaarde §2 dient niet meer behouden te blijven, daar het opvangbekken in gerealiseerd en in gebruik is.
- De bijzondere voorwaarden van artikel 6 uit het ministerieel vergunningsbesluit van 04.10.1999:
 - voorwaarden 1, 2, 3, 4, 6 en 7 dienen behouden te blijven.
 - voorwaarden 5 dient niet behouden te blijven, daar het evaluatierapport gemaakt is.
- De bijzondere voorwaarden van artikel 1 uit het ministerieel vergunningsbesluit van 02.03.2000 dient niet behouden te blijven, daar de GFT-composteringsinstallatie gerealiseerd en in gebruik is.
- De bijzondere voorwaarden van artikel 4.§2 uit het vergunningsbesluit van de deputatie van 21.08.2003:
 - voorwaarde 1 heeft betrekking op het containerpark en dient niet behouden te blijven.
- voorwaarden 2 en 3 dienen behouden te blijven.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-04-13, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, omwille van volgende overwegingen:

- Naar aanleiding van klachten is er in 2004 een geurstudie uitgevoerd door VITO. De geurstudie concludeert, t.g.v. de open groencompostering, geen onaanvaardbare hinder in Niel-bij-As en de 2 wijken Home. De GFT-compostering geeft ook geen onaanvaardbare hinder, de conclusie werd getoetst aan de Nederlandse geurrichtlijn.

Relevante gezondheidsbedreigende factoren:

Emissies/ immissies

- Vorming en verspreiding van bioaërosolen (bacteriën, waaronder pathogene stammen; schimmelsporen): sporen van diverse schimmels in het algemeen en van *Aspergillus fumigatus*, een klasse 2 pathogeen, in het bijzonder zijn allergeen (bijdrage tot ontstaan extrinsiek allergisch astma, allergische bronchopulmonaire aspergillose, extrinsieke allergische alveolitis). Voor gevoelige personen – individuen met een gedaalde weerstand omwille van immuunsuppressieve medicatie zoals corticoïden of omwille van een aandoening als leukemie, diabetes, kanker, enz. – zijn ze bovendien pathogeen (invasieve aspergillosis).
- In het dossier wordt geen melding gemaakt van bioaërosolen; er werden geen metingen naar verricht nog specifieke milderende maatregelen voor toegepast.
- Gezien de afstand tot de dichtste bewoning worden hiervan geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.

Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater

- Mogelijk kan afvalwater gecontamineerd zijn met zware metalen, persistente biociden of gezondheidsbedreigende kiemen. Dit zou drinkwater kunnen bezoedelen met zware metalen, nutriënten en natuurlijke phenolische componenten t.g.v. het composteringsproces, door runoff en uitloging. Al het percolaat wordt opgevangen (vanop een betonvloer) en gerecirculeerd in het composteringsproces.
- Het bedrijf werkt echter met een gesloten watercircuit. Er is fysiek geen lozingspunt voor bedrijfsafvalwater aanwezig. Op 01-01-2006 werd Bionerga erkend als nullozer.

Geurhinder

- De hal van de GFT-installatie staat in onderdruk. De hallucht wordt gecirculeerd als beluchtingslucht in de tunnels. Het teveel aan lucht wordt via een buizensysteem afgezogen, passeert een gaswasser en vervolgens een biofilter.
- Op het groenterrein worden verschillende maatregelen toegepast om geurhinder te minimaliseren.

stofhinder

- Gezien de afstand tot de bewoning wordt geen stofhinder verwacht.

visuele hinder

- nihil gezien de ligging

geluidshinder

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- Structureel technisch zijn er geen geluidsbeperkende maatregelen uitgevoerd. Toch wordt geen geluidshinder verwacht gezien de grote afstand tot de bewoning.

psychische impact

- Mogelijke psychosociale hinder wordt hier vermeden door maximaal milderende maatregelen toe te passen op de hinderactiviteiten ~ geurhinder.

Andere opmerkingen/ aandachtspunten:

- In het verleden werd er een geurstudie uitgevoerd die geen onaanvaardbare hinder aangaf. Het bedrijf past, zoals aanbevolen in de studie, diverse maatregelen toe ter voorkoming van geurhinder. Ik wens, rekening houdende met de fikse uitbreiding van het composteerterrein, te benadrukken dat de geurreducerende PREVENTIEVE maatregelen zeer strikt moeten opgevolgd worden.

Gelet op het deels gunstig advies, d.d. 2007-04-04, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- Bionerga is van plan met een omlooptijd van 10 weken te werken. Deze omlooptijd is zeer krap om nog kwaliteitsvolle compost af te leveren;
- indien de opslagcapaciteit gaat toenemen tot 50.000 ton, betekent dit dat er in totaal 200.000 ton per jaar zou verwerkt worden;
- de directeur Operaties van Bionerga deelde ons op 2007-03-16 schriftelijk mee dat er door de afgebroken scheidingsinstallatie voor huisvuil 2.000 m² aan oppervlakte is bijgekomen, waar in de toekomst ook groenafval kan verwerkt worden. In deze brief was ook opgenomen dat AML op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor hun containerpark, dat momenteel ook op hetzelfde terrein is gelegen en waardoor er nog eens 3.000 m² bijkomt aan composteeroppervlakte;
- dit is weinig realistisch aangezien er bijna in de eerste fase in de nabije toekomst slechts 2.000 m² aan netto oppervlakte bijkomt en in een latere fase mogelijks nog eens 3.000 m². dus in totaal gaat het in de nabije toekomst over $4.800 \text{ m}^2 + 2.000 \text{ m}^2 = 6.800 \text{ m}^2 \times 1,6 = 10.880$ opslagcapaciteit $\times 4 = 43.520$ ton/j jaarlijkse verwerkingscapaciteit. In de verdere toekomst (maar deze is nog onzeker) gaat het mogelijk om $4.800 \text{ m}^2 + 5.000 \text{ m}^2 = 9.800 \text{ m}^2 \times 1,6 = 15.680 \text{ m}^2$ opslagcapaciteit $\times 4 = 62.720$ ton/j jaarlijkse verwerkingscapaciteit. Er moet worden nagegaan of men deze terreinen ook daadwerkelijk kan vrijmaken om ze mee in rekening te kunnen brengen als netto-composteeroppervlakte;
- door de vermindering van de aanvoer van GFT-afval is er een mogelijkheid om het groenafval te gaan verwerken in de GFT-tunnelcomposteerinstallatie;
- men is ook van plan in de hoogte te werken, dit wil zeggen, dat tijdens de inzamelfase het materiaal meters hoog kan opgezet worden onder voorwaarde dat het voldoende wordt gekeerd, waarna het in composthopen wordt opgezet in overeenstemming met het Vlaco-lastenboek;
- zelfs indien men deze methode hanteert, kan het nog niet leiden tot een jaarlijkse verwerkingscapaciteit die tien keer hoger ligt dan de huidige. Daarom wordt er best een capaciteitsbeperking ingevoerd met betrekking tot de te verwerken hoeveelheid groenafval;
- in het besluit van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu d.d. 1999-10-04 stonden een aantal bijzondere voorwaarden geformuleerd met betrekking tot:
 - alle activiteiten rond de GFT-composteringen dienen binnen te gebeuren;
 - het aangevoerde GFT-afval dient dagelijks verwerkt te worden;
 - er dient een biofilter te worden geïnstalleerd;
 - de hallen waar zich potentiële geurbronnen bevinden, moeten in onderdruk staan;
 - er moet een evaluatierapport geurhinder komen, 1 jaar na de ingebruikname van de tunnels
 - de rolpoorten mogen enkel open, tijdens aan- of afvoer van afvalstoffen;
 - de containers met de afzeefbare fractie uit het GFT dienen in afwachting van hun afvoer in een afgesloten ruimte te worden geplaatst;

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- er moet op gewezen dat er een windshifter is geïnstalleerd tussen de narijping en de uitrijping, waardoor men veel minder residu heeft om te storten. Op die manier kan een veel groter percentage van de zeefoverloop gebruikt worden als structuurmateriaal. Het recyclageresidu wordt afgevoerd naar de Hoge Maey te Antwerpen;
- de inhoud van de biofilter zal in maart 2007 vervangen worden;
- er zijn nog geen specifieke Vlaamse sectorale geurvoorwaarden voor groencomposteerinstallaties;
- er liggen geen woningen in de onmiddellijke omgeving van de installatie van Bionerga;
- in de bijzondere voorwaarden van het ministerieel besluit werd gesteld dat er een geurstudie diende uitgevoerd te worden na de tunnels in 1999. Die studie werd uitgevoerd en de geurstudie werd doorgestuurd aan de verschillende instanties op 2003-04-08;
- er kan worden geconcludeerd dat aan de voorwaarden opgelegd in het lastenboek werd voldaan, waar gesteld wordt dat de immissiecontour van 1 ge/m als 98-percentiel niet verder mag reiken dan 500 m;
- de NER zegt dat voor de nieuwe installaties er zich geen huizen mogen bevinden binnen de geurcontourlijnen van 3 ge/m³ als 98 percentielwaarde;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-04-04, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Aspect water:

- de waterhuishouding is een volledig gesloten kringloop. Al het afvalwater (percolaat, condensaat, verversing luchtwassers, reiniging hallen, ...) dat ontstaat wordt hergebruikt in het composteringsproces. Bij een tekort aan water, wordt het water van het opvangbekken op het groenterrein overgepompt naar de GFT-installatie. In de installatie is een laboratorium voorzien voor de interne kwaliteitsopvolging van de GFT-tunnelcomposteer-installatie waarbij geen afvalwater wordt geloosd;
- het huishoudelijk afvalwater wordt opgevangen in een septische put zonder overloop. Om de 2 maanden wordt dit afvalwater opgepompt en via een erkende ophaler afgevoerd naar Aquafin. Ook hier is er dus geen sprake van een indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater. De Kringloopstraat is niet voorzien van riolering;
- vanaf 2006-01-01 is de site van Bionerga te Maasmechelen erkend als nullozer;

aspect lucht:

- voor een optimale groencompostering wordt rekening gehouden met:
 - een goede verhouding van gras, houtafval en bladeren
 - een verkleining van het houtafval of structuurmateriaal
 - een goede regeling van de vochtigheidsgraad en het temperatuurverloop
 - een regelmatige omzetting van de hopen en een voldoende beluchting t.t.z. het vermijden van anaërobe omstandigheden
 - de onmiddellijke verwerking van het aangevoerde materiaal
 - besproeiing in droge periodes ter voorkoming van stofvorming
- voor de GFT-tunnelcompostering zijn volgende voorzieningen aanwezig:
 - de tunnels worden in onderdruk gehouden
 - de afgezogen lucht wordt behandeld in achtereenvolgens een zuurwasser en biofilter
 - de gezuiverde lucht wordt via een schoorsteen geëmitteerd waardoor een goede dispersie kan verzekerd
 - goede voorbehandeling en menging van de materialen
 - dagelijkse verwerking GFT
 - continue opvolging procesparameters (vochtigheid, temperatuur e.d.m.)
 - opslag eindproducten in gesloten hal
- de op het terrein voorzien maatregelen bij de groencompostering en bij de GFT-tunnelcompostering zijn in overeenstemming met de aanbevelingen en het standaard maatregelenpakket opgesteld in de Nederlandse EmissieRichtlijn (NeR): nl o.m. i) bewaken temperatuur en vochtgehalte composthoop, ii) percentage gras gelimiteerd en iii) vers materiaal gebruiken en snelle verwerking ingenomen materiaal respectievelijk i) GFT-

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

composteringsproces in gesloten systeem, ii) afgassen composteringsproces en ruimtelucht behandelen via biofiltersysteem en iii) eventueel bijkomende wasser voor de biofilter;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2007-04-16, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft de gedeeltelijke overname van de vergunde activiteiten op naam van Afvalmaatschappij Limburg o.v.. Daarnaast de hernieuwing van de vergunning en de verandering door uitbreiding (uitbreiding opslagcapaciteit groencomposteerteerrein van 5.000 tot 50.000 ton)
- Tijdens het openbaar onderzoek werd er 1 schriftelijk bezwaar ingediend
- Het advies van het schepencollege is gunstig mits en bijzondere voorwaarde (uitvoeren studie naar BBT ter voorkoming geurhinder). Dit advies wordt aan de exploitant overhandigd tijdens de hoorzitting
- Het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig mits heropname van een aantal bijzondere voorwaarden uit de vorige vergunningen;
- Het advies van de afdeling Ruimtelijke Ordening is stilzwijgend gunstig;
- Het advies van de Gezondheidsinspectie is gunstig;
- Het advies van de VMM is gunstig;
- Het advies van de OVAM is slechts gunstig voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit tot 10.880 ton. Dit omwille van een te beperkte beschikbare oppervlakte en een te krappe omlooptijd om kwaliteitsvolle compost te kunnen afleveren.
- De exploitant wordt gehoord en verklaart het volgende:
- Hij heeft geen probleem met de bijzondere voorwaarde zoals voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen
- Met betrekking tot het advies van de OVAM hebben ze wel enkele bedenkingen. Volgens de exploitant hebben ze een grotere oppervlakte ter beschikking dan uit het advies van OVAM blijkt. Tevens is de composteringsmethode anders dan omschreven ;
- de exploitant zal zijn tegenantwoord op papier zetten en bezorgen aan de provincie en de OVAM. OVAM zal daarna een aanvullend advies bezorgen;
- het dossier wordt met 14 dagen uitgesteld;

Gelet op de brief d.d. 2007-04-16 van Bionerga met een bijkomende motivering van hun aanvraag en waarbij hun initiële vraag van 50.000 ton groencompost wordt omgevormd naar een vraag van 32.200 ton;

Gelet op het eerste aanvullende, deels gunstig advies, d.d. 2007-04-27, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

Groencompostering:

- De groencompostering gebeurt in open lucht, op hopen, waarbij er regelmatig wordt omgezet. De omlooptijd bedraagt 10 weken. Er wordt op geregelde tijdstippen omgezet met een omzetmachine of wiellader;
- de brief van 2007-04-16 geeft aan dat men composteert op 13 weken;
- vandaag is men vergund voor een opslagcapaciteit van 5.000 ton op een nettocomposteerooppervlak van 4.800 m² (zie brief directeur Operaties van Bionerga NV d.d. 2007-04-16; 60m x 80m), wat overeenkomt met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van ongeveer 20.000 ton indien men met een omlooptijd van 10 weken of 2 maand en half rekent;
- die 4.800 m² is bedoeld voor de intensieve fase, na overleg met de directeur Operaties;
- in diezelfde brief werd gezegd dat er een terrein beschikbaar is van 7.200 m² als nettocomposteerooppervlak;
- op 1 ha nettocomposteerooppervlakte kan men volgens de dimensioneringsnota van Vlaco normaal 10.000 ton groenafval verwerken, vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1,6 om de jaarlijkse verwerkingscapaciteit te kennen;
- deze dimensioneringsnota is gebaseerd op een omlooptijd van 6 maanden;

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- Bionerga is van plan met een omlooptijd van 13 weken te werken, wat overeenkomt met 3 maanden (omlooptijd);
- de omlooptijd van 3 maand is zeer krap om nog kwaliteitsvolle compost af te leveren;
- indien de opslagcapaciteit gaat toenemen tot 50.000 ton, betekent dit dat er in totaal 200.000 ton per jaar zou verwerkt worden;
- de directeur Operaties van Bionerga NV deelde ons schriftelijk mee dat er door de afgebroken scheidingsinstallatie voor huisvuil 2.00 m² aan oppervlakte is bijgekomen, waar in de toekomst groenafval kan worden verwerkt;
- er moet nagegaan worden of men deze terreinen ook daadwerkelijk kan vrijmaken om ze mee in rekening te kunnen brengen als netto-composteeroppervlakte;
- bij een plaatsbezoek is op de plannen aangeduid welke de oppervlakte is die er werkelijk is bijgekomen;
- de oppervlakte blijkt bij nameten 1.443 m² te zijn. Momenteel kan men de stortbunker niet gebruiken voor de groencompostering;
- er komt verder ook geen extra oppervlakte bij omdat op de plaats waar nu het verhakseld groenafval ligt, het vroeger ook reeds lag en dat dit niet als bijkomende oppervlakte kan worden aanzien;
- in de brief was ook opgenomen dat AML op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor hun containerpark, dat momenteel ook op hetzelfde terrein gelegen is en waardoor er nog eens 3.000 m² bijkomt aan composteer-oppervlakte.
- Dit is weinig realistisch aangezien er bijna in de eerste fase in de nabije toekomst slechts 2.000 m² aan netto oppervlakte bijkomt en in een latere fase mogelijks nog eens 3.000 m²;
- men dient enkel rekening te houden met de toestand op het huidige moment en deze in de nabije toekomst;
- volgens de dimensioneringsnota van Vlaco vzw is de composteervloer in m² x 1,6 = maximale verwerkingscapaciteit in ton/jaar. Dus in totaal gaat het in de nabije toekomst over $7.200 \text{ m}^2 + 1.443 \text{ m}^2 = 8.643 \text{ m}^2 \times 1,6 = 13.828$ ton maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit. Dat er nog eens vermenigvuldigd kan worden met een factor 1,2 omdat men wekelijks omzet. Dat men tot een jaarlijkse verwerkingscapaciteit komt van $13.828 \times 1,2 = 16.593$ ton/jaar;
- rekening houdende met de omlooptijd, namelijk 3 maanden, en met het gegeven dat bovenstaande formule voor het berekenen van de maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit geldt voor een omlooptijd van 6 maanden, komt men tot $16.593 \times 2 = 33.186$ ton maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit;
- met dat laatste gegeven is er in de oorspronkelijke berekening geen rekening gehouden. Daarom heeft men de berekening opnieuw gemaakt;
- door de vermindering van de aanvoer van GFT-afval is er een mogelijkheid om het groenafval te gaan verwerken in de GFT-tunnelcomposteerinstallatie. Men is ook van plan in de hoogte te werken, dit wil zeggen, dat tijdens de inzamelfase het materiaal meters hoog kan worden opgezet onder voorwaarde dat het voldoende wordt gekeerd, waarna het in composthopen wordt opgezet in overeenstemming met het Vlaco-lastenboek;
- de hopen in het begin van de hoop waren 3,5 m hoog en deze zakken vrij vlug tot 2,5 m hoogte;
- zelfs indien men deze methode van een trapeziumvormige tafelberg hanteert, kan het nog niet leiden tot een jaarlijkse verwerkingscapaciteit die tien keer hoger ligt dan de huidige;
- er zijn nu geen geurhinderproblemen, maar indien men de jaarlijkse verwerkingscapaciteit wenst te verdubbelen of zelfs te verviervoudigen zijn er zeker problemen te verwachten naar geurhinder toe;
- daarom wordt er bij voorkeur een capaciteitsbeperking ingevoerd met betrekking tot de te verwerken hoeveelheid groenafval;
- in het besluit van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu d.d. 1999-10-04 stonden een aantal bijzondere voorwaarden geformuleerd met betrekking tot:
 - alle activiteiten rond de GFT-composteringen dienen binnen te gebeuren;
 - het aangevoerde GFT-afval dient dagelijks verwerkt te worden;

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- er dient een biofilter te worden geïnstalleerd;
 - de hallen waar zich potentiële geurbronnen bevinden, moeten in onderdruk staan;
 - er moet een evaluatierapport geurhinder komen, 1 jaar na de ingebruikname van de tunnels
 - de rolpoorten mogen enkel open, tijdens aan- of afvoer van afvalstoffen;
 - de containers met de afzeefbare fractie uit het GFT dienen in afwachting van hun afvoer in een afgesloten ruimte te worden geplaatst;
- er moet op gewezen dat er een windshifter is geïnstalleerd tussen de narijping en de uitrijping, waardoor men veel minder residu heeft om te storten. Op die manier kan een veel groter percentage van de zeefoverloop gebruikt worden als structuurmateriaal. Het recyclageresidu wordt afgevoerd naar de Hoge Maey te Antwerpen;
 - de zeefoverloop zal worden afgevoerd naar verbranding met energierecuperatie zoals tijdens het plaatsbezoek gemeld. Daardoor kan er een geringe meercapaciteit ontstaan;
 - de inhoud van de biofilter zal in maart 2007 vervangen worden;
 - er zijn nog geen specifieke Vlaamse sectorale geurvoorwaarden voor groencomposteerinstallaties;
 - er liggen geen woningen in de onmiddellijke omgeving van de installatie van Bionerga;
 - in de bijzondere voorwaarden van het ministerieel besluit werd gesteld dat er een geurstudie diende uitgevoerd te worden na de tunnels in 1999. Die studie werd uitgevoerd en de geurstudie werd doorgestuurd aan de verschillende instanties op 2003-04-08;
 - er kan worden geconcludeerd dat aan de voorwaarden opgelegd in het lastenboek werd voldaan, waar gesteld wordt dat de immissiecontour van 1 ge/m als 98-percentiel niet verder mag reiken dan 500 m;
 - de NER zegt dat voor de nieuwe installaties er zich geen huizen mogen bevinden binnen de geurcontourlijnen van 3 ge/m³ als 98 percentielwaarde;

Gelet op de brief d.d. 2007-04-30 van Bionerga houdende motivatie van de capaciteitsuitbreiding waarbij, naar aanleiding van het plaatsbezoek van de OVAM, een nieuwe opmeting van het beschikbare terrein werd uitgevoerd en op basis waarvan men thans een verwerkingscapaciteit van 50.181,12 ton/jaar vraagt;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2007-05-02, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft een uitgesteld dossier;
- er werd door OVAM een plaatsbezoek uitgevoerd
- Bionerga stelde een verantwoordingsnota op en stelde daarin dat ze tevreden zijn met een uitbreiding tot 32.200 ton ipv de gevraagde 50.000 ton
- OVAM gaf een aanvullend advies waarin gunstig wordt gegeven voor 33.186 ton verwerkingscapaciteit (16.593 ton opslag)
- daarna ontvingen we van Bionerga een nieuwe berekening op basis van het aanvullend advies van de OVAM waarin ze stellen dat er toch een grotere opp. beschikbaar zou zijn en ze vragen nu een verwerkingscapaciteit van 50.181,12 ton/jaar;
- de voorzitter vraagt aan de OVAM of bereid zijn dit nogmaals te bekijken en eventueel een tweede aanvullend advies uit te brengen. De vertegenwoordiger van de OVAM stelt dat ze het zullen bekijken, maar dat ze reeds soepel geweest zijn in hun aanvullend advies;
- de exploitant wordt gehoord en verklaart het volgende:
- de voorzitter licht toe dat de PMVC vandaag een advies moet uitbrengen maar dat, indien nodig, het tweede aanvullend advies kan meegedeeld worden aan de bestendige deputatie in een nota;
- de voorzitter vraagt om een plan waarop duidelijk de contouren zijn aangeduid van de plaatsen waar men de groencompostering wenst uit te voeren;
- de vertegenwoordiger van de exploitant stelt dat ze hiermee akkoord gaat en zal de aangepaste plannen zo spoedig mogelijk bezorgen;

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor de aanvraag mits een beperkte opslagcapaciteit van 16.593 ton groencompost (aanvullend advies OVAM);

Gelet op de brief d.d. 2007-05-03 van Bionerga waarin verduidelijkt wordt dat de verwerkingscapaciteit van 50.181,12 ton/jaar overeenkomt met een opslagcapaciteit van 1.545,28 ton;

Gelet op het eerste aanvullende, deels gunstig advies, d.d. 2007-05-07, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- Rekening houdende met de fax d.d. 2007-05-03 van dhr. Knevels aan OVAM, valt op te merken dat uit de dimensioneringsnota van Vlaco blijkt dat, voor het berekenen van de netto voor compostering benutbare oppervlakte men enkel moet rekening houden met:
 - * de composteervloer
 - * de ruimte voor het verkleinen, afzeven en stockage
- in de fax d.d. 2007-04-16 spreekt men over een composteervloer van $120 \times 60 \text{ m} = 7.200 \text{ m}^2$ en geen $127,5 \times 70 \text{ m} = 8.925 \text{ m}^2$ zoals de fax van 2007-05-03 vermeldt;
- de oppervlakte voor opslag van wortelhout en structuurmateriaal komt enkel in aanmerking voor het berekenen van de totale oppervlakte en niet voor de berekening van de netto voor compostering beschikbare oppervlakte;
- het enige extra terrein dat er nog bijkomt is de helft van de oppervlakte van de opslaghal voor afgewerkte compost, namelijk 1.056 m^2 ;
- dit kan niet als bijkomend worden beschouwd, aangezien er nu ook reeds afgezeefde compost ligt opgeslagen, maar dat men dit wel moet beschouwen voor de berekening van de nettocomposteringsoppervlakte;
- men komt dan in totaal aan een oppervlakte van $8.643 \text{ m}^2 + 1.056 \text{ m}^2 = 9.699 \text{ m}^2$. $9.699 \text{ m}^2 \times 1,6 = 15.518 \text{ ton max. jaarlijkse verwerkingscapaciteit}$.
- omdat men wekelijks omzet kan er nog eens vermenigvuldigd worden met een factor 1,2;
- zo komt men tot een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van $15.518 \times 1,2 = 18.622 \text{ ton/jaar}$;
- rekening houdende met de omlooptijd, namelijk 3 maanden, en met het gegeven dat bovenstaande formule voor het berekenen van de maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit geldt voor een omlooptijd van 6 maanden, komt men tot $18.622 \times 2 = 37.244 \text{ ton maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit}$;
- voor de berekening van de netto voor compostering benutbare oppervlakte moet men enkel uitgaan van hoeveel netto-oppervlakte er in de nabije toekomst aanwezig zal zijn en niet hoeveel er uiteindelijk bijkomt;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Limburg-Maasland;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de activiteiten van de nv Bionerga bestaan uit de uitbating van een groencomposteerterrein, een GFT-tunnelcomposteerinstallatie en aanhorende activiteiten;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag Bionerga nv de gedeeltelijke overname meldt van de milieuvergunningen verleend aan Afvalmaatschappij Limburg o.v.;

Overwegende dat geen opmerkingen of bezwaren werden ingediend die wijzen op wettelijke voorschriften die de overdracht zouden kunnen in de weg staan;

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Overwegende dat het wenselijk is, ter bevestiging van de overname van de milieuvergunning, hiervan akte te nemen door het besluit dat voor kennisneming aan alle belanghebbenden kan worden gestuurd;

Overwegende dat deze akteneming zal gelden als “schriftelijke ontvangstmelding”, zoals bedoeld in artikel 42 §4 van Vlare I;

Overwegende dat met voorliggend dossier Bionerga nv tevens een vergunning beoogt voor de verandering door uitbreiding evenals een hernieuwing van de vergunning voor een termijn van 20 jaar; dat de gevraagde verandering de uitbreiding van het groencomposteerteerrein tot een opslagcapaciteit van 50.000 ton omvat;

Overwegende dat het aangevoerde groenafval afkomstig is van containerparken, gemeentelijke en stedelijke diensten, groendiensten van de intercommunale AML en private tuinaanleggers; dat in de toekomst het groenafval van gans Limburg hier zal gecomposteerd worden;

Overwegende dat het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de terreinen wordt opgevangen en hergebruikt voor de aanmaak van compost en voor het besproeien bij droog weer; dat het percolaat van de GFT-composteerinstallatie tevens wordt hergebruikt om de hopen te besproeien; dat er aldus geen lozing is van bedrijfsafvalwater; dat het huishoudelijk afvalwater wordt opgevangen in een septische tank dewelke om de 2 maanden wordt geleidigd en afgevoerd door een erkende verwerker; dat er dus ook geen huishoudelijk afvalwater wordt geloosd; dat de site sedert 2006-01-01 erkend is als nullozer;

Overwegende dat het groencomposteerteerrein vloeistofdicht is uitgevoerd en voorzien van de nodige afvoer en opvang van hemelwater; dat de gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen boven een inkuiping en/of onder een afdak; dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging derhalve minimaal is;

Overwegende dat er bij de compostering van groenafval en GFT weinig gevaar bestaat voor brand; dat de nodige veiligheidsvoorzieningen op het terrein aanwezig zijn; dat de genomen maatregelen en de aanwezige infrastructuur voldoende zijn om het risico van de exploitatie binnen aanvaardbare grenzen te houden;

Overwegende dat het bedrijf grenst aan VEN-gebied en gelegen is op 440 m van Vogelrichtlijngebied en op 230 m van Habitatrichtlijngebied; dat er gelet op de ligging door de afdeling Milieuvergunningen subadvies werd gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos; dat dit advies gunstig was;

Overwegende dat aanvankelijk uit het aanvraagdossier bleek dat op de bedrijfsterreinen de beschikbare oppervlakte voor de groencompostering 9.800 m² zou bedragen; dat na nieuwe, accuratere berekeningen van Bionerga bleek dat er een oppervlakte van 13.068 m² beschikbaar was; dat volgens de geldende dimensioneringsregels met deze oppervlakte, men komt op een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 50.181,12 ton groenafval $(13.068 \text{ (beschikbare oppervlakte)} \times 1,6 \text{ (nettocomposteerooppervlakte)} \times 1,2 \text{ (frequent omzetten)} \times 2 \text{ (omlooptijd 3 maanden i.p.v. 6 maanden waarvoor dimensioneringsnota is opgemaakt)})$ wat overeenkomt met een opslagcapaciteit van 12 545,28 ton; dat de oorspronkelijk aangevraagde opslagcapaciteit in rubriek 2.2.3.a.3° van 50.000 ton, bijgevolg, cfr het bijkomend schrijven van Bionerga d.d. 2007-05-03, moet worden aangepast tot 12 149 ton;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd:

Uit de diverse uitgebrachte adviezen blijkt dat de huidige manier van werken en de reeds genomen maatregelen op heden volstaan om geurhinder te voorkomen en/of te beperken. Er worden eveneens een aantal, eerder opgelegde, bijzondere voorwaarden hernomen teneinde geurhinder te voorkomen;

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden, behalve wat betreft de rubriek 2.2.3.a.3°; dat de opslagcapaciteit van betreffende rubriek wordt beperkt tot 12.548,28 ton conform de herberekeningen van Bionerga;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van de melding van overname door BIONERGA NV, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren van een gedeelte van de bovenvermelde milieuvergunning voor het exploiteren van een composteringsinstallatie te Maasmechelen, ter plaatse Kringloopstraat 1, te weten:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen groencomposteertrein met een opslagcapaciteit van snoeihout van 105 ton en GFT-tunnelcomposteerinstallatie met een opslagcapaciteit van 5.591 m³ (± 4.473 ton) (klasse 1)
- (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval groencomposteertrein in open lucht met een opslagcapaciteit van 5.000 ton groenafval (klasse 1)
- (rubriek 2.2.3.b.1°) : opslag en biologische behandeling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) : compostering
GFT-tunnelcomposteerinstallatie: er wordt jaarlijks 20.000 ton GFT verwerkt, er wordt max. 5.591 m³ compost opgeslagen (klasse 2)
- (rubriek 2.2.3.c.) : opslag en biologische behandeling : compostering of vergisting, met of zonder methaanwinning van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
GFT-tunnelcomposteerinstallatie: aanvaarden van afvalstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong die ontstaan tengevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit en de afvalstoffen die overeenkomstig het afvalstoffendecreet daarmee worden gelijkgesteld (klasse 1)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
de stalling van 10 mobiele voertuigen: tractor met omzetter, hakselaar, 2 trommelzeven en 5 laadschoppen (klasse 3)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3.
een onderhoudswerkplaats zonder schouwput of brug (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens
een wasplaats voor het wassen van een 4-tal voertuigen per week op verharde beton, waarbij geen afvalwater wordt geloosd (klasse 3)

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
11 van dergelijke installaties met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 111,7 kW (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
de opslag van 15.000 liter mazout in 2 ingegraven dubbelwandige houders van resp. 10.000 en 5.000 liter (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van 2.000 liter hydraulische olie in losse vaten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
een dieselveerdeelpomp (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
opslag in het labo en in het magazijn van max. 300 kg gevaarlijke stoffen waarvan het gebruik vereist is voor de werking van de inrichting, in verpakkingen van max. 25 kg (klasse 3)
- (rubriek 19.3.3.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d.
een trommelzeef van 40 kW, een verkleiner van 168 kW, een wiellader van 60 kW en een houthakselaar van 29,4 kW (klasse 1)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
de opslag van 1.000 m³ of 150 ton snoeihout in open lucht op het groenterrein (klasse 2)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
labo voor de interne kwaliteitsopvolging van de composteringsinstallatie, waarbij geen afvalwater wordt geloosd (klasse 3)

De volgende inrichtingen blijven vergund op naam van de vorige vergunninghouder:

- (rubriek 2.2.1.b.) : opslag en sortering van selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met inbegrip van klein gevaarlijk afval :
containerpark
een containerpark (klasse 2)
- (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
een containerpark (klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
 - de opslag in het containerpark in een container met lekbak van 1.000 liter afvalolie (klasse 3)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
 - de opslag van 500 m³ of 75 ton snoeihout op het containerpark (klasse 2)
- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
de opslag in een loods van max. 36 ton lege kunststof recipiënten (GFT-containers) (klasse 2)

§2. In verband met de opsplitsing van de milieuvergunning vervangt het aan dit besluit gehecht plan de plannen die waren gehecht aan de bovenvermelde vergunningsbesluiten of wordt het daaraan toegevoegd.

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Artikel 1bis §1. Aan BIONERGA NV, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor de hernieuwing én de verandering van de vergunde inrichting

zodat na gedeeltelijke overname, hernieuwing en verandering de volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
de opslag van stronken in 2 containers van 40 m³ (klasse 1)
- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
groencomposteertrein met een opslagcapaciteit van snoeihout van 105 ton en GFT-tunnelcomposteerinstallatie met een opslagcapaciteit van 5.591 m³ (± 4.473 ton) (klasse 1)
- (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval
groencomposteertrein in open lucht met een opslagcapaciteit van **12.545,28 ton** groenafval (klasse 1)
- (rubriek 2.2.3.b.1°) : opslag en biologische behandeling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) : compostering
GFT-tunnelcomposteerinstallatie: er wordt jaarlijks 20.000 ton GFT verwerkt, er wordt max. 5.591 m³ compost opgeslagen (klasse 2)
- (rubriek 2.2.3.c.) : opslag en biologische behandeling : compostering of vergisting, met of zonder methaanwinning van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
GFT-tunnelcomposteerinstallatie: aanvaarden van afvalstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong die ontstaan tengevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit en de afvalstoffen die overeenkomstig het afvalstoffendecreet daarmee worden gelijkgesteld (klasse 1)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
de stalling van 10 mobiele voertuigen: tractor met omzetter, hakselaar, 2 trommelzeven en 5 laadschoppen (klasse 3)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3.
een onderhoudswerkplaats zonder schouwput of brug (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens
een wasplaats voor het wassen van een 4-tal voertuigen per week op verharde beton, waarbij geen afvalwater wordt geloosd (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
11 van dergelijke installaties met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 111,7 kW (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
de opslag van 15.000 liter mazout in 2 ingegraven dubbelwandige houders van resp. 10.000 en 5.000 liter (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van afgelaten olie in een container met lekbak van 1.000 liter afvalolie en opslag van 2.000 liter hydraulicolie in losse vaten (klasse 3)

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
een diesilverdeelpomp (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
opslag in het labo en in het magazijn van max. 300 kg gevaarlijke stoffen waarvan het gebruik vereist is voor de werking van de inrichting, in verpakkingen van max. 25 kg (klasse 3)
- (rubriek 19.3.3.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d.
trommelzeven van resp. 40 kW en 60 kW, een tractor met omzetter, een houthakselaar van 315 kW en wielladers van resp. 170, 106, 134 en 119 kW (klasse 1)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
de opslag van 1.000 m³ of 150 ton snoeihout in open lucht op het groenterrein (klasse 2)

Kenmerk
023.03.10/V2007N032946
Dossier
750.71/A/06.330
Bijlagen
...

- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
labo voor de interne kwaliteitsopvolging van de composteringsinstallatie, waarbij geen afvalwater wordt geloosd (klasse 3)
- op de kadastrale percelen van en te Maasmechelen, Afdeling 1, Sectie E, nr(s) 924t12, ter plaatse Kringloopstraat 1;

§3. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend.

§3. Wordt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning evenwel geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van twintig jaar die eindigt op 2027-05-31.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02: algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.04: algemene milieuvoorwaarden – grond- en bodemwater
- V.05: algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.07: verwerking van afvalstoffen – algemeen
- V.09: composteringsinstallaties plantsoen- en tuinafval
- V.17: opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
- V.37: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- V.38: gassen – algemeen
- V.40: gassen – koelinrichtingen – compressoren
- V.46: opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders
- V.57: brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
- V.59: hout – algemeen

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Alle activiteiten in verband met de GFT-compostering dienen binnen de bedrijfsgebouwen te gebeuren.
2. Het aangevoerde GFT moet dagelijks verwerkt worden.
3. De afvalgassen van het composteringsproces en de afgezogen lucht van de voorbereiding en de nabewerking van ruwe compost moeten behandeld worden in een biofiltersysteem.
4. De hallen waar zich potentiële geurbronnen bevinden, dienen in onderdruk geplaatst te worden, zodanig dat er geen geurbeladen lucht kan ontsnappen naar de omgeving.
5. De rolpoorten van de inrichting mogen enkel geopend worden tijdens de aan- en afvoer van afvalstoffen en compost.
6. Containers met afgezeefde restfractie uit het GFT dienen in afwachting van hun afvoer in een gesloten ruimte te worden geplaatst en moeten overdekt worden bij afvoer naar een vergunde verwerkingsinrichting.
7. In de GFT-composteringsinstallatie mogen enkel de volgende stromen dierlijke bijproducten ontvangen worden: melkpoeders, chocoladeschilfers, kazen, broden, bedrijfsafvalstoffen in aanwezigheid van dierlijke stromen van de horeca.
8. De afvalstoffen, zowel van dierlijke als plantaardige oorsprong, afkomstig van wetenschappelijke activiteiten, mogen in de GFT-composteringsinstallatie niet aanvaard worden.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te MAASMECHELEN, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name BIONERGA NV, Centrum Zuid 2098 te 3530 Houthalen-Helchteren, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de overdrager, met name AFVALMAATSCHAPPIJ LIMBURG O.V., Grote Baan 176 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- c) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- d) het college van burgemeester en schepenen van en te MAASMECHELEN
- e) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- f) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- g) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- i) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- j) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- k) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- l) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- m) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- n) de 7^{de} Directie - Financiën en Automatisering - van het provinciebestuur

Artikel 9 §1. Tegen de beslissing tot het verlenen van de vergunning (artikel 1bis) kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlare I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlare I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

§3. Tegen de beslissing tot aktenaam van de gemelde overname (artikel 1) is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk.

Tegen dit besluit kan bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2007-05-31

De verslaggever,
(3)

Frank Smeets

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Marc Martens

Steve Stevaert

Nota:

Minuten: 3

- besluit: 1
- plannen: 1
- voorwaarden: 1

Zendbrieven: 15 minuten + 15 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 2x1
- van voorwaarden: 2
- van attest: 20

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

023.03.10/V2007N032946

Dossier

750.71/A/06.330

Bijlagen

...

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Marc Martens

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2007N032946
Dossier
750.71/A/06.330
Bijlagen
...