

Deputatie

Besluit

Zitting van 11 december 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025091338_BIJST

70	2025_DEP_07096	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV Utexbel – Ronse - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 28 juli 2025 ingediend door NV Utexbel, César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025091338.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 10 september 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, Ives-Sabin Maghermanlaan 1 te 9600 Ronse, Jan van Nassastraat 25 te 9600 Ronse.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170711-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: RONSE 2 AFD, sectie D, nrs. 0690/E, 0691/E/2, 0693/E, 0706/Z/2, 0715/2, 0715/3, 0715/S, 0716/2, 0716/E/7, 0716/F/7, 0716/G/7, 0716/Y/6, 1500/3, 1500/C, 1500/D, 1500/E, 1501/A en 1543/A

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een textielbedrijf.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 06 mei 2022 en werd door de bevoegde Vlaamse minister verleend voor een termijn op proef voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van het besluit (d.i. tot en met 5 november 2023). Ondertussen werd de definitieve omgevingsvergunning door de bevoegde Vlaamse minister afgeleverd op 5 november 2023 (OMV2020034276).

Utexbel is een historisch gegroeid textielbedrijf dat sinds 1929 in Ronse gevestigd is en daar over meerdere vestigingsplaatsen beschikt. Vandaag zet het bedrijf in op het verwerken van grondstoffenvezels (katoen, wol, synthetische vezels) tot garens (spinnerij), die vervolgens geweven worden (weverij). Nadien worden de weefsels geverfd (stukverven) en veredeld tot eindproducten.

Op de hoofdsite in de César Snoecklaan vindt het weven van katoenweefsel en de verdere verwerking door verven en veredelen plaats. Daarnaast worden op deze site ook de garen van de spinnerijen in de omgeving (Spinsterstraat-Ronse, Ruien-Kluisbergen en Moeskroen)

gestockeerd. Ook de garen die in de vestiging in de Ninovestraat te Ronse geleverd worden, worden deels gestockeerd op voorliggende site. Op de site worden daarnaast ook verschillende halfafgewerkte producten opgeslagen. Alle eindproducten worden gestockeerd in een afzonderlijke overdekte ruimte op de hoofdsite (Snoecklaan-Ronse) van waaruit de volledige dispatching en distributie plaatsvindt naar klanten in binnen- en buitenland.

Vandaag heeft de site aan de C. Snoecklaan een oppervlakte van 36.220 m² in de gebouwen en 46.586 m² indien de parkeerruimten, laad- en loskades en manoeuvreerruimtes meegerekend worden. Daarnaast zijn er nog enkele groenzones aanwezig met een totale oppervlakte van 2.946 m².

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- **Omgevingsvergunningen**
 - Besluit van de deputatie van 01 juli 2021 (OMV_2020034276) houdende omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een textielbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.
 - Ministerieel besluit van 06 mei 2022, gecorrigeerd bij besluit van 16 mei 2023 (OMV_2020034276) waarbij het ontvankelijk bevonden derden beroep wordt gedeeltelijk gegrond verklaard en een omgevingsvergunning op proef wordt verleend voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van het besluit.
 - Ministerieel besluit van 05 november 2023 houdende definitieve omgevingsvergunning na proef voor een termijn tot en met 05 mei 2027 (OMV_2020034276).
 - Besluit van de deputatie van 01 februari 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een textielbedrijf, voor een termijn tot en met 5 mei 2027, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, behalve voor de tijdelijke bemaling en dit voor een termijn van 45 dagen vanaf de opstart van de bemaling (OMV_2023078126).
 - Ministerieel besluit van 22 juli 2024 houdende het gedeeltelijk gegrond verklaren van het ontvankelijk bevonden beroep tegen het besluit van de deputatie van 01 februari 2024 waarbij de omgevingsvergunning voor het veranderen van een textielbedrijf wordt verleend, voor een termijn tot en met 5 mei 2027 met aangepaste bijzondere voorwaarden (OMV_2023078126).
 - Besluit van de deputatie van 17 oktober 2024 houdende het gedeeltelijk inwilligen van het verzoek van de exploitant voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden (OMV_2024064720)

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt volgende bijstelling op de bijzondere milieuvoorwaarde 'Lozen van bedrijfsafvalwater' sub a) opgelegd in de lopende vergunning van 17 oktober 2024 met ref. OMV_2024064720:

- Er wordt volgende bijstelling gevraagd van de bijzondere lozingsvoorwaarden voor de parameters Som cresolen en Bisfenol A:

Som cresolen: 25 µg/l tot 01.06.2025 – vanaf 01.06.2025 2 µg/l

BisfenolA: 3 µg/l

- Daarnaast worden ook aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden gevraagd voor aluminium van 1 mg/l en fenol van 50 µg/l op basis van volgend artikel in VLAREM II:

Artikel 4.2.6.1

§ 2 Indien bij de analyse van een schepmonster blijkt dat de voor de parameters gemeten waarde, zonder verrekening van precisie en juistheid, hoger is dan tweemaal de voor die parameter geldende emissiegrenswaarde, wordt de grenswaarde geacht te zijn overtreden. Voor de parameters debiet, zuurtegraad, temperatuur en voor de stoffen van bijlage 2C wordt de grenswaarde evenwel geacht te zijn overtreden wanneer de gemeten waarde, na verrekening van de in bijlage 4.2.5.2 voor die parameters voorziene meetonzekerheidseisen, hoger is dan de voor die parameter geldende emissiegrenswaarde. Als er geen emissiegrenswaarde voorhanden is, moet er getoetst worden aan het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen conform bijlage 2.3.1.

§ 4 Indien bij de analyse van een debietproportioneel 24uur-mengmonster blijkt dat de voor een parameter gemeten waarde, na verrekening van de in bijlage 4.2.5.2 voor die parameter voorziene meetonzekerheidseisen, hoger is dan de voor die parameter geldende emissiegrenswaarde of indelingscriterium, (of bij gebrek hieraan de rapportagegrens die voor die parameter geldt), wordt de grenswaarde geacht te zijn overtreden.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

Aanpassing norm som cresolen

Som cresolen: 25 µg/l tot 01.06.2025 – vanaf 01.06.2025 2 µg/l

Tot 1 juni 2025 gold voor de som cresolen een bijzondere lozingsnorm van 25 µg/l. Deze bijzondere lozingsnorm is verlaagd sinds 1 juni 2025 naar 2 µg/l. Deze verlaging werd mogelijk geacht mits afkoppeling van de drie deelstromen. Echter blijkt uit de analyseresultaten sinds de afkoppeling (12 juni 2024) dat dit niet haalbaar is. Sinds de afkoppeling van de drie deelstromen bedraagt de cresolconcentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater gemiddeld 32 µg/l en maximaal 100 µg/l (90-percentiel = 75,2 µg/l).

Er is geen sectorale lozingsnorm gedefinieerd. Deze parameter is ook niet opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II. De rapportagegrens voor de som cresolen is 0,1 µg/l.

Er werd een brononderzoek uitgevoerd, maar daaruit kon geen specifieke bron voor de aanwezigheid van cresolen in het afvalwater worden vastgesteld. Uit een leveranciersbevraging blijkt enkel dat cresol mogelijk als verontreiniging voorkomt in bepaalde producten. Verdere onderzoeken worden uitgevoerd naar mogelijke bronnen, waaronder:

- uitloging van p-cresol uit bepaalde weefsels;
- aanwezigheid van cresolen in azo-kleurstoffen;
- mogelijke verontreiniging met cresol in natriumhydroxide (NaOH);
- rol van fenolen in afvalwater als mogelijke precursoren voor cresol.

Cresolen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water en worden beschouwd als weinig bioaccumulatief in aquatische milieus. Er wordt een matige adsorptie van cresolen op het actief slib van de RWZI verwacht. De gerapporteerde PNEC-waarden bedragen 1,14 mg/l voor een RWZI en 100 µg/l voor oppervlaktewater.

De door Utexbel gemeten lozingsconcentratie van de som van cresolen (maximaal 100 µg/l) ligt ruim onder de PNEC voor RWZI's, maar vanwege de beperkte marge wordt een bijzondere lozingsnorm van 200 µg/l voorgesteld. Deze waarde ligt nog steeds ruim onder de PNEC en is tweemaal de maximaal gemeten concentratie.

Ondanks dat er momenteel geen meetgegevens beschikbaar zijn voor cresolen in het effluent van de RWZI Ronse noch in het ontvangende oppervlaktewater, wordt verwacht dat

een lozing van cresolen door Utexbel met een concentratie van minder dan 200 µg/l geen schadelijke effecten zal veroorzaken op het ontvangende oppervlaktewater.

Er werd een impactbeoordeling op de ontvangende waterloop uitgevoerd m.b.v. de Wezertool (zie bijlage in de aanvraag).

Aanpassing norm Bisfenol A

bisfenolA: 3 µg/l

Sinds de afkoppeling van de drie deelstromen bedraagt de concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater gemiddeld 3,0 µg/l en maximaal 9,5 µg/l (90-percentiel = 7,8 µg/l).

Op vandaag geldt een bijzondere lozingsnorm voor bisfenol A van 3 µg/l. Deze parameter is opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II, en heeft een indelingscriterium gevaarlijke stof van 1,5 µg/l. De rapportagegrens voor bisfenol A is 0,1 µg/l.

Uit het brononderzoek kon geen bron van bisfenol A in het geloosde bedrijfsafvalwater achterhaald worden. Mogelijk looft bisfenol A uit de brandwerende vezels die als eerste stap in de productie worden gereinigd. Analyse van spoelwater van het reinigen van de vezels gaf geen uitsluitel over de mogelijke uitloging van bisfenol A gezien de verhoogde detectielimiet van 5 µg/l omwille van matrixstorende effecten. Deze piste wordt verder onderzocht.

Daarnaast wordt onderzocht uit welk materiaal de bekleding van de rollen bestaat, om te bepalen of bisfenol A door slijtage kan uitlogen.

Bisfenol A is volgens bijgevoegde studie gemakkelijk biologisch afbreekbaar en weinig tot matig bioaccumulatief in aquatische milieus. Er wordt een matige tot gedeeltelijke adsorptie op het actief slib van de RWZI verwacht. De gerapporteerde PNEC bedraagt 320 mg/l voor een RWZI en 1,5 µg/l voor oppervlaktewater.

Op basis van deze gegevens wordt een bijzondere lozingsnorm van 11 µg/l voorgesteld. Dit komt ca. overeen met de maximaal gemeten concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater en blijft ruim onder de PNEC-waarde voor een RWZI.

Op basis van de effluentconcentraties van RWZI Ronse voor 2024 blijkt dat de bisfenol A-concentratie niet boven de detectielimiet van 0,05 µg/l is waargenomen (op basis van 5 meetresultaten). Daarnaast is in 2024 geen bisfenol A boven de detectielimiet waargenomen in het ontvangende oppervlaktewater (op basis van 5 meetresultaten). Dit wijst er op dat er momenteel geen sprake is van een probleem mbt bisfenol A in het ontvangende oppervlaktewater.

Er werd een impactbeoordeling op de ontvangende waterloop uitgevoerd m.b.v. de Wezertool. Volgende uitgangspunten werden gebruikt voor de berekeningen:

- Vergund lozingsdebiet Utexbel: 1.500 m³/dag;
- Inkomend debiet RWZI Ronse (2023):
 - P10 = 4.950 m³/dag
 - Gem = 13.379 m³/dag

De berekening met 11 µg/l resulteert in een maximale vracht van 16,5 g/dag. Rekening houdend met het gemiddeld influentdebiet van de RWZI resulteert dit in een effluentconcentratie van 1,23 µg/l. Deze waarde ligt onder de toetswaarde van 1,5 µg/l waardoor het berekenen van de mengzone niet aan de orde is.

Gezien het jaargemiddelde parameters zijn, lijkt een worst case berekening met het P10 influentdebiet niet relevant

Bijkomende bijzondere lozingsnorm Aluminium

Op vandaag geldt er geen bijzondere of sectorale lozingsnorm voor aluminium. Deze parameter is ook niet opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II. De rapportagegrens voor aluminium is 100 µg/l.

De bepaling van de aluminiumconcentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater wordt sinds maart 2024 mee opgenomen in het zelfcontroleprogramma en die concentratie bedraagt gemiddeld 215 µg/l, met een maximum van 360 µg/l (90-percentiel: 295 µg/l).

Een brononderzoek bracht geen duidelijke oorzaak voor de aanwezigheid van aluminium in het afvalwater aan het licht. De SDS-fiches van de gebruikte chemicaliën tonen geen aanwezigheid van aluminiumhoudende componenten. Het is echter niet uitgesloten dat aluminium alsnog in een van de chemicaliën aanwezig is als verontreiniging. Bovendien kan bij het gebruik van gerecycleerde vezels aluminium uitlogen en op deze manier in het bedrijfsafvalwater terechtkomen. Daarnaast werd aluminium in het verleden aangetroffen in het proceswater (11 µg/l), vermoedelijk afkomstig uit het geleverde grondwater waarin aluminium van nature aanwezig is.

Er wordt van uitgegaan dat aluminium in het afvalwater vooral voorkomt als aluminiumsulfaat en aluminiumoxide. Voor aluminiumoxide wordt een PNEC van 20 mg/l gerapporteerd voor lozing op een RWZI. Voor oppervlaktewater wordt geen aquatische toxiciteit verwacht. Voor aluminiumsulfaat wordt een PNEC van 60 mg/l voor een RWZI en 4,5 mg/l voor oppervlaktewater gerapporteerd.

Gezien beide aluminiumvormen van anorganische aard zijn, is biodegradatie niet aan de orde. De resultaten van uitgevoerde testen tonen geen bioaccumulatie van beide componenten doorheen de trofische keten.

Er wordt een ruime norm van 1 mg/l aangevraagd, wat driemaal de maximaal gemeten waarde is.

Bijkomende bijzondere lozingsnorm Fenol

De fenol concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater bedraagt sinds de afkoppeling van de drie deelstromen gemiddeld 7,2 µg/l en maximaal 16 µg/l. Er is momenteel geen bijzondere of sectorale lozingsnorm voor fenol, en de parameter is niet opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II. De rapportagegrens bedraagt 0,5 µg/l.

Het brononderzoek van Utexbel identificeert drie mogelijke bronnen van fenol in het afvalwater:

- kleurstoffen, in het bijzonder zwavelkleurstoffen;
- onzuiverheden in gebruikte chemicaliën;
- productie van caprolactam.

Fenol is biologisch goed afbreekbaar in water, weinig bioaccumulatief in het aquatisch milieu en er wordt een matige adsorptie aan het actief slib van de RWZI verwacht. De gerapporteerde PNEC-waarden bedragen 2,1 mg/l voor een RWZI en 7,7 µg/l voor oppervlaktewater.

De lozingsconcentratie van fenol door Utexbel blijft ruim onder de PNEC-waarde. Er wordt een norm van 50 µg/l gevraagd (ongeveer driemaal de hoogste gemeten concentratie).

Op basis van de effluentconcentraties van RWZI Ronse van 2024 blijkt dat de gemiddelde fenolconcentratie 0,6 µg/l bedroeg. Deze waarde is aanzienlijk lager dan de PNEC voor oppervlaktewater, die op 7,7 µg/l ligt. Dit duidt erop dat er momenteel geen fenolproblematiek is in het ontvangende oppervlaktewater.

Er werd een impactbeoordeling op de ontvangende waterloop uitgevoerd m.b.v. de Wezertool. Volgende uitgangspunten werden gebruikt voor de berekeningen:

- Vergund lozingsdebiet Utexbel: 1.500 m³/dag;
- Inkomend debiet RWZI Ronse (2023):
 - P10 = 4.950 m³/dag
 - Gem = 13.379 m³/dag

De berekening met 50 µg/l resulteert in een maximale vracht van 75 g/dag. Op basis van de data van de RWZI bedroeg het gemiddelde influentdebiet in 2023 13.379 m³/dag. Dit betekent dat na volledige menging met het overige inkomend afvalwater in de RWZI, de worst-case effluentconcentratie, zonder rekening te houden met verwijdering, van de RWZI 5,6 µg/l bedraagt. Dit ligt onder de toetswaarde waardoor berekening van de mengzone niet aan de orde is.

Gezien het jaargemiddelde parameters zijn, lijkt een worst case berekening met het P10 influentdebiet niet relevant

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 22 september 2025 tot en met 21 oktober 2025.

Er werden 104 digitale en 236 analoge bezwaren ingediend.

De bezwaren worden als volgt samengevat:

- Geluids- en geurhinder.
- Utexbel op nummer 2 na M³ als meest PFAS-uitstotend bedrijf. M³ heeft ondertussen de nodige stappen genomen om de vervuiling tegen te gaan. Utexbel vraagt extra bijstelling van de normen om nog meer te kunnen lozen in onze achtertuin. Daar kan ik niet mee akkoord gaan.
- Wij zijn van oordeel dat de Molenbeek in Ronse al giftig genoeg is. Bovendien worden in grond, water en het bloed van de omwonenden al giftige stoffen als PFAS en BDE-brandvertragers terug gevonden.
- De aanvraag van Utexbel NV tot versoepeling van de bijzondere lozingsvoorwaarden voor som cresolen, bisfenol A, aluminium en fenol is in strijd met de doelstellingen van het Vlaamse milieubeleid. De voorgestelde normaanpassingen ondermijnen het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventie en het beginsel van schadeherstel aan de bron.
- Volgens de aanvraag wil Utexbel o.a. cresolen, fenolen, aluminium en Bisfenol A (BPA) in hogere concentraties lozen. Deze stoffen zijn toxisch, hormoonverstorend en gevaarlijk voor zowel milieu als volksgezondheid. Bisfenol A is bovendien erkend als endocriene verstoorder met effecten op vruchtbaarheid, hart- en stofwisselingsziekten. Het toestaan van deze bijstelling zou in tegenspraak zijn met de voorwaarden die destijds aan de tijdelijke vergunning verbonden werden en zou bovendien het vertrouwen van de bevolking in het milieubeleid ernstig ondermijnen. Ronse kampt reeds met structurele milieuproblemen, waaronder PFAS-vervuiling, en kan zich geen bijkomende chemische belasting permitteren.
- Er wordt gesteld dat bisfenol A een component is die makkelijk biologisch afbreekt is. Er wordt een matige tot een gedeeltelijke adsorptie van bisfenol A op het actief slib van de RWZI verwacht, zo stelt de erkende waterdeskundige. Echter is een RWZI niet geschikt of geconcipeerd om extra of "exotische" parameters te zuiveren. Voor bisfenol A zal stroomafwaarts van de lozing van de RWZI de waterloop zich in de klasse "niet goed" bevinden. De bijdrage van Utexbel draagt daardoor bij tot het niet halen van de doelstellingen. Een verdere reductie tot een concentratie van 11 µg/l is nodig om de goede toestand te behouden, zo stelt de erkende waterdeskundige. Toch wordt een bijzondere lozingsnorm 15 µg/l voorgesteld, omdat er marge zou zijn volgens de berekening in de impactbeoordeling. Er wordt in de nota van de erkende waterdeskundige

ook gevraagd om de lozingsnormen te vergunnen voor onbepaalde duur, terwijl dit in deze fase enkel tot 5 mei 2027 kan zijn. De RWZI zuivert slecht een beperkt deel van het door het bedrijf geloosd bisfenol A.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en op minder dan 5 km van de grens met Wallonië.

Uit de beoordeling van de aangevraagde bijzondere lozingsvoorwaarden, de ligging van het bedrijf stroomafwaarts Wallonië en de afstand stroomafwaarts tot Nederland mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Ronse

GUNSTIG op 22 september 2025

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 21 november 2025

AGOP sluit zich aan bij het advies van de VMM van 28 oktober 2025.

Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GUNSTIG op 28 oktober 2025

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld:

- Aluminium: 1 mg/l
- Fenol: 50 µg/l
- Som cresolen: 200 µg/l
- Bisfenol A: 11 µg/l
- Een nieuwe toetsing aan de Europese MKN voor bisfenolA ($3,4 \cdot 10^{-5}$ µg/l) dient uitgevoerd te worden i.k.v de hervergunningsaanvraag.
- Het bedrijf dient binnen de 6 maanden een verder brononderzoek uit te voeren naar de herkomst van bisfenol A . De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de lozing te beperken tot rapportagegrens. Het bedrijf dient dit onderzoek te staven a.d.h.v. maandelijkse metingen.

Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 18 oktober 2025

Voor de gevraagde lozing van bedrijfsafvalwater op de collector van Aquafin moet er advies ingewonnen worden bij VMM in verband met het effect van de lozing van bedrijfsafvalwater op de waterkwaliteit. Eventuele voorwaarden die deze instantie oplegt, moeten strikt worden nageleefd.

Aandachtspunten wegens ligging langsheen een waterloop:

Langs de waterloop bevindt zich een 5-meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop. Dit houdt het volgende in:

- de 5-meterzone moet overrijdbaar zijn met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton;
- bijkomende gebouwen in de 5-meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, ...);
- verhardingen of aanmerkelijke reliëfwijzigingen zijn niet toegestaan in de 5-meterzone;
- het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5-meterzone gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen;
- personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
- er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, kan een draadafsluiting geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever. Deze afsluiting mag niet hoger zijn dan 1,5 m;
- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk en onmiddellijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van één of twee draaibare delen, zodat de vrije doorgang minstens 5 meter bedraagt;
- beplantingen in de 5-meterzone zijn verboden, met uitzondering van één rij hoogstambomen. Deze rij moet op minstens 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. De bomen moeten op een tussenafstand van minstens 12 m worden geplant.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

- Aluminium: 1 mg/l (nieuw)
- Fenol: 50 µg/l (nieuw)
- Som cresolen: 200 µg/l (verhoging)
- Bisfenol A: 11 µg/l (verhoging).

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De bijstelling betreft het aanvragen van 2 nieuwe normen (aluminium en Fenol) en de verhoging van 2 andere normen (cresolen en Bisfenol).

Er waren 340 bezwaren waarin o.a. gevraagd werd om de Molenbeek niet bijkomend chemisch te belasten; men stelt o.a. dat de RWZI dit niet aankan.

Er werd echter geoordeeld dat het gevraagde kan toegestaan worden; alle adviezen waren gunstig.

De VMM merkt op dat er nog bijkomende voorwaarden werden voorgesteld, maar dat deze niet mee zijn opgenomen in het advies van de deskundige; het betreft een nieuwe toetsing aan de Europese MKN voor bisfenolA en een bronnenonderzoek.

De commissie stelt dat deze voorwaarden nog zullen worden meegenomen.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hiermee akkoord kan gaan.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 02 december 2025, voor de gevraagde bijstelling van de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

- Aluminium: 1 mg/l
- Fenol: 50 µg/l
- Som cresolen: 200 µg/l
- Bisfenol A: 11 µg/l.

Volgende voorwaarden worden tevens opgelegd conform het advies van de VMM dd. 28 oktober 2025:

- Een nieuwe toetsing aan de Europese MKN voor bisfenolA ($3,4 \cdot 10^{-5}$ µg/l) dient uitgevoerd te worden i.k.v de hervergunningsaanvraag.
- Het bedrijf dient binnen de 6 maanden een verder brononderzoek uit te voeren naar de herkomst van bisfenol A . De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de lozing te beperken tot rapportagegrens. Het bedrijf dient dit onderzoek te staven a.d.h.v. maandelijkse metingen.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

Impactbeoordeling

Voor de beoordeling van de aangevraagde bijzondere lozingsnormen wordt rekening gehouden met artikel 4 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dat twee afzonderlijke, maar evenwaardige doelstellingen tot verwezenlijking van de nagestreefde kwaliteitsdoelstellingen omschrijft:

- 1) Verbod op achteruitgang;
- 2) Verbeterdoelstelling richting het halen van de milieukwaliteitsnormen.

Beide milieudoelstellingen zijn van eenzelfde, dwingende waarde.

Het respecteren van beide doelstellingen dient niet louter op plan- of programmaniveau gecontroleerd te worden, maar voor élk individueel, concreet project.

Het begrip 'achteruitgang van de toestand' wordt niet gedefinieerd in de Kaderrichtlijn Water, maar kreeg invulling door arresten van het Europees Hof van Justitie. Uit deze arresten blijkt dat het begrip strikt geïnterpreteerd moet worden. Zo is er reeds sprake van achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam indien één van de kwaliteitselementen een klasse achteruitgaat. Wanneer een kwaliteitselement in een oppervlaktewaterlichaam zich al in de slechtste klasse bevindt, wordt elke concentratiestijging als een achteruitgang beschouwd.

Bij de advisering en beoordeling van omgevingsvergunningen wordt de impact van een lozing ingeschat op basis van het zogenaamde Wezerstappenplan¹ . In het Wezerstappenplan wordt berekend wat de impact is van een gevraagde lozing op de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater stroomafwaarts het lozingspunt.

Om te beoordelen of de lozing al of niet achteruitgang veroorzaakt moet de toestand SAW vergeleken worden tussen:

- de actuele toestand op het moment voorafgaand aan de vergunning;
- de geplande toestand na de gevraagde aanpassing van de lozing.

Om te beoordelen of de lozing de doelstellingen niet hypothekeert wordt de verwachte lozingsconcentratie stroomafwaarts vergeleken met de toetswaarde (Milieukwaliteitsnorm - MKN). Samen met de mengzone en de kwaliteit op het einde van het waterlichaam kan hieruit afgeleid worden of de lozing de doelstellingen niet hypothekeert.

De mengzone is de zone onmiddellijk na een lozingspunt waarin de MKN mogen worden overschreden maar deze zone moet beperkt en proportioneel zijn zodat dit geen gevolgen heeft voor de naleving van de normen in de rest van het oppervlaktewaterlichaam. Een te grote mengzone kan immers aanleiding geven tot een chemische barrière, waardoor er een impact kan zijn op de biologische kwaliteitselementen verder stroomafwaarts.

De kwaliteit op het einde van het waterlichaam geeft een beeld van het cumulatief effect van verschillende lozingen op dit waterlichaam; als die niet goed is betekent dit dat de individuele lozing mee bijdraagt aan de te hoge concentratie op het einde van het waterlichaam.

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een onderscheid gemaakt tussen hernieuwingen van bestaande lozingen, nieuwe lozingen, vrachttuitbreidingen van bestaande lozingen en waterbesparingsprojecten bij bestaande lozingen: Nieuwe lozingen en uitbreidingen of veranderingen kunnen mogelijk bijdragen tot het niet halen van de doelstellingen en tevens een achteruitgang veroorzaken;

Bestaande lozingen zijn reeds als druk in een waterlichaam aanwezig en aldus verdisconteerd en zorgen dus niet voor een achteruitgang t.o.v. de huidige toestand van dat waterlichaam. Ze kunnen echter wel aanleiding geven of bijdragen tot het niet halen van de doelstellingen binnen het betreffende waterlichaam.

Bij lozingen die niet zorgen voor achteruitgang van de toestand, maar bijdragen aan het niet halen van de doelstellingen moet onderzocht worden of de verbeterverplichting gerespecteerd wordt. In deze gevallen is het noodzakelijk om verdergaande maatregelen te onderzoeken of toe te passen en de lozing van de beoogde parameter in tijd te beperken. Op die manier kan de impact van de lozing periodiek geëvalueerd worden (o.a. op basis van nieuwe technieken of een nieuwe impactbeoordeling).

Lozingssituatie

De inrichting is gelegen in centraal gebied. De rioleringen van de Zonnestraat, César Snoecklaan en de Maghermanlaan zijn aangesloten op de RWZI Ronse.

Het huishoudelijk afvalwater wordt deels via een septische put geloosd in de riolering van de Zonnestraat (LP2).

Een deel van het bedrijfsafvalwater wordt behandeld via indamper, het retentat komt samen met het overige bedrijfsafvalwater in de afvalwaterbuffer. Het volledige bedrijfsafvalwater wordt na buffer, pH-neutralisatie en venturi geloosd via het lozingspunt in de Collector Aquafin langs de Molenbeek (LP1). De collector is aangesloten op RWZI Ronse.

Het effluent van de RWZI Ronse wordt geloosd in de Molenbeek, een lokaal oppervlaktewaterlichaam van eerste orde (L1) met als waterlichaamcode L111_1022.

De Molenbeek, betreft een onbevaarbare 2e categorie waterloop, welke conform de stroomgebiedsbeheersplannen gecatalogiseerd wordt als type kleine beek

Het bedrijf ligt niet in aandachts- of speerpuntgebied.

Lozing bedrijfsafvalwater

Sinds 12 juni 2024 worden de drie meest belaste deelstromen (aflammit-water, apprêt-baden en restbaden van de Thermosols) afgekoppeld van de lozing en worden deze afgevoerd voor externe verwerking. Hierbij werd verondersteld dat de strengere bijzondere lozingsnormen gerespecteerd konden worden. Uit de meetresultaten van het zelfcontroleprogramma blijkt echter dat niet alle huidige bijzondere lozingsnormen te allen tijde kunnen gerespecteerd worden. Meer bepaald gaat het over de bijzondere lozingsnormen voor som cresolen en

bisfenol A.

Bijkomend wordt voor aluminium en fenol een concentratie vastgesteld in het bedrijfsafvalwater die hoger is dan de rapportagegrens in Bijlage 4.2.5.2 Art.4 van VLAREM II. Hiervoor werd een procesverbaal ontvangen van de toezichthouder met referentie 'OU64.H1.0111-24' (d.d. 14 augustus 2024). In dit proces-verbaal is sprake van een overschrijding van de rapportagegrens voor aluminium en fenol op verschillende tijdstippen.

Volgende lozingsnormen worden aangevraagd:

- Aluminium: 1 mg/l (nieuw)
- Fenol: 50 µg/l (nieuw)
- Som cresolen: 200 µg/l (verhoging)
- Bisfenol A: 11 µg/l (verhoging)

Beoordeling aangevraagde bijzondere lozingsnormen

Som cresolen 200 µg/l

Huidige norm som cresolen: 25 µg/l tot 01.06.2025 – vanaf 01.06.2025 2 µg/l

Tot 1 juni 2025 gold voor de som cresolen een bijzondere lozingsnorm van 25 µg/l . Deze bijzondere lozingsnorm is verlaagd sinds 1 juni 2025 naar 2 µg/l. Deze verlaging werd mogelijk geacht mits afkoppeling van de drie deelstromen. Echter blijkt uit de analyseresultaten sinds de afkoppeling (12 juni 2024) dat dit niet haalbaar is. Sinds de afkoppeling van de drie deelstromen bedraagt de cresolconcentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater gemiddeld 32 µg/l en maximaal 100 µg/l (90- percentiel = 75,2 µg/l).

Er is geen sectorale lozingsnorm gedefinieerd. Deze parameter is ook niet opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II. De rapportagegrens voor de som cresolen is 0,1 µg/l.

Er werd een brononderzoek uitgevoerd, maar daaruit kon geen specifieke bron voor de aanwezigheid van cresolen in het afvalwater worden vastgesteld. Uit een leveranciersbevraging blijkt enkel dat cresol mogelijk als verontreiniging voorkomt in bepaalde producten. Verdere onderzoeken worden uitgevoerd naar mogelijke bronnen, waaronder:

- uitloging van p-cresol uit bepaalde weefsels;
- aanwezigheid van cresolen in azo-kleurstoffen;
- mogelijke verontreiniging met cresol in natriumhydroxide (NaOH);
- rol van fenolen in afvalwater als mogelijke precursoren voor cresol.

Cresolen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water en worden beschouwd als weinig bioaccumulatief in aquatische milieus. Er wordt een matige adsorptie van cresolen op het actief slib van de RWZI verwacht. De gerapporteerde PNEC-waarden bedragen 1,14 mg/l voor een RWZI en 100 µg/l voor oppervlaktewater. (PNEC staat voor Predicted No-Effect Concentration of voorspelde concentratie zonder effect). Het is een ecotoxicologische term die de concentratie van een stof in het milieu aangeeft waarbij naar verwachting geen schadelijke effecten optreden op ecosystemen, zelfs na chronische blootstelling).

De door Utexbel gemeten lozingsconcentratie van de som van cresolen (maximaal 100 µg/l) ligt ruim onder de PNEC voor RWZI's, maar vanwege de beperkte marge wordt een bijzondere lozingsnorm van 200 µg/l voorgesteld. Deze waarde ligt nog steeds ruim onder de PNEC en is tweemaal de maximaal gemeten concentratie.

Ondanks dat er momenteel geen meetgegevens beschikbaar zijn voor cresolen in het effluent van de RWZI Ronse noch in het ontvangende oppervlaktewater, wordt verwacht dat een lozing van cresolen door Utexbel met een concentratie van minder dan 200 µg/l geen schadelijke effecten zal veroorzaken op het ontvangende oppervlaktewater.

Bisfenol A – 11 µg/l

Huidige norm bisfenol A: 3 µg/l

Sinds de afkoppeling van de drie deelstromen bedraagt de concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater gemiddeld 3,0 µg/l en maximaal 9,5 µg/l (90-percentiel = 7,8 µg/l). Op vandaag geldt een bijzondere lozingsnorm voor bisfenol A van 3 µg/l. Deze parameter is opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II, en heeft een indelingscriterium gevaarlijke stof van 1,5 µg/l. De rapportagegrens voor bisfenol A is 0,1 µg/l.

Uit het brononderzoek kon geen bron van bisfenol A in het geloosde bedrijfsafvalwater achterhaald worden. Mogelijk loogt bisfenol A uit de brandwerende vezels die als eerste stap in de productie worden gereinigd. Analyse van spoelwater van het reinigen van de vezels gaf geen uitsluitsel over de mogelijke uitloging van bisfenol A gezien de verhoogde detectielimiet van 5 µg/l omwille van matrixstorende effecten.

Deze piste wordt verder onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht uit welk materiaal de bekleding van de 7 rollen bestaat, om te bepalen of bisfenol A door slijtage kan uitlogen.

Bisfenol A is volgens bijgevoegde studie gemakkelijk biologisch afbreekbaar en weinig tot matig bioaccumulatief in aquatische milieus. Er wordt een matige tot gedeeltelijke adsorptie op het actief slib van de RWZI verwacht. De gerapporteerde PNEC bedraagt 320 mg/l voor een RWZI en 1,5 µg/l voor oppervlaktewater.

Op basis van deze gegevens wordt een bijzondere lozingsnorm van 11 µg/l voorgesteld. Dit komt ca. overeen met de maximaal gemeten concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater en blijft ruim onder de PNEC-waarde voor een RWZI.

Op basis van de effluentconcentraties van RWZI Ronse voor 2024 blijkt dat de bisfenol A-concentratie niet boven de detectielimiet van 0,05 µg/l is waargenomen (op basis van 5 meetresultaten). Daarnaast is in 2024 geen bisfenol A boven de detectielimiet waargenomen in het ontvangende oppervlaktewater (op basis van 5 meetresultaten). Dit wijst er op dat er momenteel geen sprake is van een probleem m.b.t. bisfenol A in het ontvangende oppervlaktewater.

Lozingsnorm Aluminium – 1 mg/l

Op vandaag geldt er geen bijzondere of sectorale lozingsnorm voor aluminium. Deze parameter is ook niet opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II. De rapportagegrens voor aluminium is 100 µg/l. De bepaling van de aluminiumconcentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater wordt sinds maart 2024 mee opgenomen in het zelfcontroleprogramma en die concentratie bedraagt gemiddeld 215 µg/l, met een maximum van 360 µg/l (90-percentiel: 295 µg/l).

Een brononderzoek bracht geen duidelijke oorzaak voor de aanwezigheid van aluminium in het afvalwater aan het licht. De SDS-fiches van de gebruikte chemicaliën tonen geen aanwezigheid van aluminiumhoudende componenten. Het is echter niet uitgesloten dat aluminium alsnog in een van de chemicaliën aanwezig is als verontreiniging.

Bovendien kan bij het gebruik van gerecycleerde vezels aluminium uitlogen en op deze manier in het bedrijfsafvalwater terechtkomen. Daarnaast werd aluminium in het verleden aangetroffen in het proceswater (11 µg/l), vermoedelijk afkomstig uit het geleverde grondwater waarin aluminium van nature aanwezig is.

Er wordt van uitgegaan dat aluminium in het afvalwater vooral voorkomt als aluminiumsulfaat en aluminiumoxide. Voor aluminiumoxide wordt een PNEC van 20 mg/l gerapporteerd voor lozing op een RWZI. Voor oppervlaktewater wordt geen aquatische toxiciteit verwacht. Voor aluminiumsulfaat wordt een PNEC van 60 mg/l voor een RWZI en 4,5 mg/l voor oppervlaktewater gerapporteerd. Gezien beide aluminiumvormen van anorganische aard zijn, is biodegradatie niet aan de orde. De resultaten van uitgevoerde testen tonen geen bioaccumulatie van beide componenten doorheen de trofische keten.

Er wordt een ruime norm van 1 mg/l aangevraagd, wat driemaal de maximaal gemeten waarde is.

Lozingsnorm Fenol – 50 µg/l

De fenol concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater bedraagt sinds de afkoppeling van de drie deelstromen gemiddeld 7,2 µg/l en maximaal 16 µg/l. Er is momenteel geen bijzondere of sectorale lozingsnorm voor fenol, en de parameter is niet opgenomen in bijlage 2.3.1 van VLAREM II. De rapportagegrens bedraagt 0,5 µg/l.

Het brononderzoek van Utexbel identificeert drie mogelijke bronnen van fenol in het afvalwater:

- kleurstoffen, in het bijzonder zwavelkleurstoffen;
- onzuiverheden in gebruikte chemicaliën;
- productie van caprolactam.

Fenol is biologisch goed afbreekbaar in water, weinig bioaccumulatief in het aquatisch milieu en er wordt een matige adsorptie aan het actief slib van de RWZI verwacht. De gerapporteerde PNEC-waarden bedragen 2,1 mg/l voor een RWZI en 7,7 µg/l voor oppervlaktewater.

De lozingsconcentratie van fenol door Utexbel blijft ruim onder de PNEC-waarde. Er wordt een norm van 50 µg/l gevraagd (ongeveer driemaal de hoogste gemeten concentratie). Op basis van de effluentconcentraties van RWZI Ronse van 2024 blijkt dat de gemiddelde fenolconcentratie 0,6 µg/l bedroeg. Deze waarde is aanzienlijk lager dan de PNEC voor oppervlaktewater, die op 7,7 µg/l ligt. Dit duidt erop dat er momenteel geen fenolproblematiek is in het ontvangende oppervlaktewater.

Impactbeoordeling

De impactbeoordeling betreft hier een bestaande lozing waarbij de geloosde vrachten en debieten onveranderd blijven. De lozing wordt dan ook beoordeeld als een bestaande lozing. De normaanvraag voor de hierboven beschreven parameters is in feite ter regularisatie van de huidige lozingssituatie.

In voorliggende aanvraag zit een toetsing conform de Wezertool (versie 01.06.2025) vervat voor de parameters fenol, som cresolen en bisfenol A.

Voor de impact dient rekening gehouden te worden met:

- De meetgegevens van het stroomopwaarts meetpunt 740100 en 740200
 - Fenol: 0,222 µg/l
 - Cresol: geen meetgegevens >detectielimiet (DL)
 - Bisfenol A: geen meetgegevens >DL
- Toetsingswaarden (PNEC oppervlaktewater):
 - Fenol: 7,7 µg/l
 - Cresol: 100 µg/l
 - BisfenolA: 1,5 µg/l
- Aangevraagde normen
 - Fenol: 50 µg/l
 - Cresol: 200 µg/l
 - BisfenolA: 11 µg/l
- pegase debieten Molenbeek 2022 na de RWZI:
 - Q10: 0,073 m³/s
 - Qgem 0,1659 m³/s

De impact van een rioollozer wordt bepaald rekening houdend met het debiet van het ontvangend waterlichaam inclusief de lozing van het effluent van de RWZI waarbij het

debiet van de bedrijfslozing in mindering wordt gebracht: op die manier wordt rekening gehouden met zowel de verdunning op de RWZI als deze op de waterloop.

- waterlichaam L111_1022 Molenbeek Ronse: lengte 7563 m, breedte 2 m, diepte 1 m
- debiet vergunde debiet van 1500 m³/dag
- geen verwijderingspercentages RWZI Ronse

Mengzoneberekening

Bisfenol A

De berekening met 11 µg/l resulteert in een maximale vracht van 16,5 g/dag (1500 m³/dag). Rekening houdend met het gemiddeld influentdebiet (13379 m³/dag) van de RWZI resulteert dit in een effluentconcentratie van 1,23 µg/l. Deze waarde ligt onder de toetswaarde van 1,5 µg/l waardoor het berekenen van de mengzone niet aan de orde is. Gezien het jaargemiddelde parameters zijn, lijkt een worst case berekening met het P10 influentdebiet niet relevant.

Fenol

De berekening met 50 µg/l resulteert in een maximale vracht van 75 g/dag (1.500 m³/dag). Op basis van de data van de RWZI bedroeg het gemiddelde influentdebiet in 2023 13.379 m³/dag. Dit betekent dat na volledige menging met het overige inkomend afvalwater in de RWZI, de worst-case effluentconcentratie, zonder rekening te houden met verwijdering, van de RWZI 5,6 µg/l bedraagt. Dit ligt onder de toetswaarde waardoor berekening van de mengzone niet aan de orde is. Gezien het jaargemiddelde parameters zijn, lijkt een worst case berekening met het P10 influentdebiet niet relevant.

Cresolen

De berekening met 200 µg/l resulteert in een maximale vracht van 300 g/dag (1.500 m³/dag). Op basis van de data van de RWZI bedroeg het gemiddelde influentdebiet in 2023 13.379 m³/dag. Dit betekent dat na volledige menging met het overige inkomend afvalwater in de RWZI, de worst-case effluentconcentratie, zonder rekening te houden met verwijdering, van de RWZI 22,4 µg/l bedraagt. Dit ligt onder de toetswaarde waardoor berekening van de mengzone niet aan de orde is. Gezien het jaargemiddelde parameters zijn, lijkt een worst case berekening met het P10 influentdebiet niet relevant.

Toetsing en advies per parameter

De VMM kan akkoord gaan met bovenstaande normen voor Aluminium, som cresolen, fenol en bisfenolA op basis van bovenstaande motivatie.

Voor bisfenol A maakt VMM echter volgende bemerkingen:

- Bisfenol A kan in zeer kleine hoeveelheden migreren naar voedsel en dranken, en kan bij inname leiden tot nadelige gezondheidseffecten, zoals verstoring van het hormoonstelsel, het immuunstelsel en de stofwisseling.
- Sinds 20 januari 2025 is het gebruik van Bisfenol A verboden in materialen die in contact komen met voedsel, met enkele uitzonderingen voor grote containers en bepaalde membranen.
- Er is een nieuwe milieukwaliteitsnorm voor bisfenol A in de pipeline. Hiermee dient reeds rekening gehouden te worden, aangezien deze (3,4 10⁻⁵ µg/l) lager is dan de huidige geldende MKN. Deze stof moet dus verder beperkt worden. We zullen deze parameter dus beperken in termijn. (nl. 05.05.2027 einde vergunningstermijn). Een nieuwe toetsing t.o.v. nieuwe Europese MKN dient bij de hervergunning gevoegd te worden.
- Het bedrijf dient binnen de 6 maanden een verder brononderzoek uit te voeren naar de herkomst van bisfenolA. De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de lozing te beperken tot rapportagegrens. Het bedrijf dient dit onderzoek te staven a.d.h.v. maandelijkse metingen.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

Het betreft een lozing in de collector van Aquafin met zuivering in de RWZI Ronse vooraleer het geloosde bedrijfsafvalwater van Utexbel in de Molenbeek terecht komt.

De aangevraagde concentraties werden afgetoetst aan de PNEC van de RWZI en de PNEC voor oppervlaktewater (PNEC staat voor Predicted No-Effect Concentration of voorspelde concentratie zonder effect). Er werd tevens een impactbeoordeling uitgevoerd op het ontvangende waterlichaam, nl. de Molenbeek. Uit deze gegevens blijkt dat de gevraagde concentraties aanvaardbaar zijn.

Voor bisfenol A maakt VMM een aantal bemerkingen die meegenomen worden als bijkomende bijzondere voorwaarden.

Conclusie

Het verzoek tot **bijstelling** van de milieuvoorwaarden kan worden **ingewilligd**.

Besluit

Artikel 1.

Het **verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden** opgelegd aan NV Utexbel, César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, Ives-Sabin Maghermanlaan 1 te 9600 Ronse, Jan van Nassaustraet 25 te 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder RONSE 2 AFD, sectie D, nrs. 0690/E, 0691/E/2, 0693/E, 0706/Z/2, 0715/2, 0715/3, 0715/S, 0716/2, 0716/E/7, 0716/F/7, 0716/G/7, 0716/Y/6, 1500/3, 1500/C, 1500/D, 1500/E, 1501/A en 1543/A, **wordt ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarde 'Lozen van bedrijfsafvalwater' sub a) opgelegd in de lopende vergunning van 17 oktober 2024 met ref. OMV_2024064720 wordt als volgt aangepast:

- *Aluminium: 1 mg/l*
- *Fenol: 50 µg/l*
- *Som cresolen: 200 µg/l*
- *Bisfenol A: 11 µg/l.*

Volgende voorwaarden worden tevens opgelegd conform het advies van de VMM dd. 28 oktober 2025:

- *Een nieuwe toetsing aan de Europese MKN voor bisfenolA ($3,4 \cdot 10^{-5}$ µg/l) dient uitgevoerd te worden i.k.v de hervergunningsaanvraag.*
- *Het bedrijf dient binnen de 6 maanden een verder brononderzoek uit te voeren naar de herkomst van bisfenol A . De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de lozing te beperken tot rapportagegrens. Het bedrijf dient dit onderzoek te staven a.d.h.v. maandelijkse metingen.*

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

CZV/BZV <4
BZV/totaal N >4
BZV/totaal P >25
BZV: 1.500 mg/l – 1.300 kg/dag
CZV: 3.500 mg/l – 4.000 kg/dag
totaal N: 100 mg/l – 110 kg/dag
totaal P: 30 mg/l – 30 kg/dag – vanaf 01 januari 2025: 10 mg/l – 10 kg/dag
ZS: 300 mg/l – 320 kg/dag
Cr: 100 µg/l
Ni: 50 µg/l
Zn: 1 mg/l
Ag: 5 µg/l
Co: 6 µg/l
Cl: 300 mg/l
B: 700 µg/l
Fe: 5 mg/l
Al: 1 mg/l
sulfaten: 900 mg/l
fenolindex: 0,4 mg/l
permethrine: 0,48 µg Cl/l
acenafteen: 2 µg/l – vanaf 01 juni 2025: 0,68 µg/l
fenantreen: 1,5 µg/l
anthraceen: 1 µg/l
fluorantheen: 0,56 µg/l
pyreen: 0,4 µg/l
benzo (b,k) fluoranthene: 0,3 µg/l
benzo(a)pyreen: 0,25 µg/l
som benzo(g,h,i)peryleen en indeno 1,2,3 pyreen: 0,2 µg/l
PFOA: rapportagegrens
PFOS: rapportagegrens
PFHpA, PFBS: rapportagegrens
PFBA, PFHxA, PFPeA: 0.1 µg/l tot 01.06.2025. Vanaf 01.06.2025: PFBA, PFHxA, PFPeA: rapportagegrens
nonylfenol: 4 µg/l – vanaf 01 juni 2025: 1,7 µg/l
nonylfenoethoxylaten: 1,7 µg/l
som cresolen: 200 µg/l
anionische detergenten (AID): 10 mg/l
niet-ionogene (NID): 50 mg/l
kationische detergenten (KID): 2 mg/l
detergenten (AID+ KID+ NID): 60 mg/l
fenol: 50 µg/l
bisfenol A: 11 µg/l
EDTA: 300 µg/l
Aldrin; chloordaan; Dieldrin, Endrin, Heptachloor; Hexachloorbenzeen; Mirex; Toxafeen;
PCB's; DDT; Chloordecon; Polychloordibenzo-p-dioxinen en -dibenzofuranen; HCH
(inclusief lindaan); Hexabroombifenyyl: niet waarneembaar

- b) Voor de volgende geconcentreerde deelstromen geldt er een lozingsverbod vanaf 01/06/2025:
 - restbaden ververij;
 - restbaden apprêt;
 Voor het spoelwater van de Aflammit-behandeling geldt er een lozingsverbod vanaf 15/12/2024.
 Deze deelstroom wordt vanaf 15/12/2024 afgevoerd voor externe verwerking zolang de indamper niet operationeel is.
- c) Er wordt voldaan aan alle bepalingen van artikel 5.41.1.5.§1 van titel II van Vlarem (sectorale voorwaarden textielsector).
- d) Voor het lozen van DTDMAC/ DSDMAC/ DHTDMAC geldt er een verbod.
- e) De geloosde detergenten voldoen aan de verordening (eg) nr. 648/2004 van het Europees parlement en de Raad betreffende detergenten.
- f) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens
- g) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting beantwoordt aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen.
- h) Het bedrijf voert een meetprogramma uit overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II (bijlage 4.2.5.2). De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II worden driemaandelijks bepaald. PFAS-verbindingen worden minstens maandelijks gemeten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- i) De geconcentreerde restbaden van permethrinebehandeling en P-houdende vlamvertragers worden afzonderlijk opgevangen en hergebruikt of afgevoerd als afvalstof. De gegevens hierover worden samen met het verbruik van desbetreffende producten bijgehouden in een logboek dat ter inzage ligt voor de afdeling Handhaving.
- j) Uiterlijk tegen 31 maart 2025 wordt door een erkend deskundige water een vervolgstudie uitgevoerd waarin piloottesten aan de hand van een biologie, zandfilter en actief koolfilter (één of meerdere) worden herhaald op het totale effluent. Verder onderzoek wordt uitgevoerd voor de parameters CZV, Ptot en Porganisch met het oog op afkoppeling van de RWZI Ronse. Deze studie omvat eveneens een stappenplan inzake de afkoppeling van de RWZI Ronse. Deze studie wordt uiterlijk binnen diezelfde termijn overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen.ge@vmm.be), de afdeling GOP van het Departement omgeving (gop.ovl.omgeving@vlaanderen.be), de afdeling Handhaving (omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be), de provincie Oost-Vlaanderen en het college van burgemeester en schepenen van de stad Ronse.
- k) Nadat het probleem aan de bron gereduceerd is voor wat betreft nonylfenol en nonylfenoethoxylaten wordt het interne rioleringsstelsel of delen ervan gereinigd, indien nodig.
- l) Het bedrijf voert volgend monitoringsprogramma uit:
 Eenmaal per maand op het moment van behandeling met DMPPA:

- donderdag en vrijdag
 - parameters AOX, DMPPA en fosfor
 - effluent Utebel (mengstaal), influent RWZI (schepstaal), effluent RWZI (mengstaal), Molenbeek stroomop- en stroomafwaarts RWZI (schepstaal)
 - eindtermijn - tot 2 maanden na de afkoppeling van ALLE deelstromen (restbaden ververij; restbaden apprêt).
- m) Jaarlijks maakt het bedrijf tegen 1 juli een rapport over, opgesteld door een erkend deskundige afvalwater, waarin een stand van zaken wordt weergegeven van de bioafbreekbaarheid en bio-elimineerbaarheid van alle gebruikte producten, de evolutie van de gebruikte producten en de impact hiervan op de CZV/BZV verhouding. Voor de slechtst scorende producten worden bronbeperkende maatregelen/alternatieve producten voorgesteld. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het aandeel van de producten dat niet door de weefsels wordt opgenomen. Dit rapport wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen.ge@vmm.be), de vergunningverlenende overheid en de afdeling GOP van het Departement Omgeving (gop.ovl.omgeving@vlaanderen.be).
- n) De lozing van het bedrijfsafvalwater gebeurt zoveel mogelijk gespreid via de bestaande betonnen buffer van 5.000 m³. Het debiet wordt constant over 7 dagen gespreid gestuurd naar de RWZI. Dit gebeurt op basis van het pompdebiet in plaats van de hoogte in de buffer.
- o) Het bedrijf beschikt uiterlijk binnen een termijn van 6 maand na het besluit van 5 november 2023 over een ondertekend saneringscontract met de nv Aquafin in toepassing van artikel 5 van het besluit 'lozing bedrijfsafvalwater op RWZI' van 21 februari 2014 en artikel 73 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- p) Het bedrijf rapporteert zesmaandelijks over de stand van zaken betreffende de opgelegde bijzondere voorwaarden met betrekking tot de bedrijfsafvalwaterlozing (voorwaarden 1.a) tot en met 1.o) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen.ge@vmm.be), de afdeling GOP van het Departement Omgeving (gop.ovl.omgeving@vlaanderen.be), de afdeling Handhaving (omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be), de provincie Oost-Vlaanderen en het college van burgemeester en schepenen van de stad Ronse.
- q) De Vlaamse Milieumaatschappij wordt in kennis gesteld van de opstart van de vacuümindampinstallatie. (vergunningen.ge@vmm.be).
- r) Binnen de termijn van 6 maanden na de indienstname van de vacuüm-indamper maakt het bedrijf een rapport over aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be) aan de hand van maandelijks analyses:
- Debiet: totaal en verwerkt via vacuüm-indamper;
 - Concentraties: condensaat en totaal effluent (alle vergunde parameters);
 - Verwerkbaarheidsverhoudingen.
- s) Een nieuwe toetsing aan de Europese MKN voor bisfenolA (3,4 10⁻⁵ µg/l) dient uitgevoerd te worden i.k.v de hervergunningsaanvraag.
- t) Het bedrijf dient binnen de 6 maanden een verder brononderzoek uit te voeren naar de herkomst van bisfenol A . De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de lozing te beperken tot rapportagegrens. Het bedrijf dient dit onderzoek te staven a.d.h.v. maandelijks metingen.
- 2. Buffer ecologisch transport bedrijfsafvalwater**
- Het bedrijf beschikt over een buffer voor het tijdelijk stopzetten van zijn afvalwaterlozing bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel. De voorwaarden hierbij zijn:
- De nuttige inhoud van de buffer bedraagt minimaal het vergund dagdebiet zijnde 1.500 m³. De hiertoe aanwezige mestzak van 2.500 m³ is steeds beschikbaar.
 - Het bedrijf plaatst de buffer vóór de meetgoot.

- De start van de buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater - start en einde - gebeuren op basis van een geautomatiseerd signaal van Aquafin. Hiervoor sluit het bedrijf een contract af met Aquafin (verlenging).
 - De maximale lozingsstop bedraagt 24 u.
 - Tijdens de periode 'start van de buffering tot einde van de gebufferde lozing' kunnen het geloosde debiet en de geloosde vuilvracht tijdelijk het vergunde overschrijden, mits de som ervan de som van het vergunde debiet en de vergunde vuilvracht over deze periode niet overschrijden.
 - De geautomatiseerde signalen - start buffering, start en einde lozing - worden gelogd en zijn ter beschikking voor de bevoegde overheid.
3. **Tijdelijke bemaling**
De Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen.ge@vmm.be) en de toezichthouder dient in kennis gesteld te worden van de start en de stop van de bemaling.
4. **Opvang van hemelwater**
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 490 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en gebruikt in het productieproces of voor laagwaardige toepassingen (toiletspoeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
5. **Overstromingsgevaar**
De exploitant voorziet noodprocedures waarin duidelijk wordt weergegeven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich een overstroming zou voordoen om bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterverontreiniging tegen te gaan. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
6. **Groenscherm**
Het aanwezige groenscherm wordt door de exploitant in stand gehouden waarbij afgestorven planten en struiken jaarlijks worden vervangen.
7. **Werktijden**
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag het bedrijf continu geëxploiteerd worden van maandag tot en met vrijdag.
8. **Geluid**
- a) De ingang van de zijde Maghermanlaan t.h.v. de parking 'stukververij' wordt voor vrachtwagens exclusief gebruikt voor de aanvoer van goederen en mag niet worden gebruikt als uitrit.
 - b) Er zijn geen vrachtwagentransporten tussen 19u en 7u.
 - c) De exploitant sensibiliseert haar leveranciers om te vermijden dat vrachtwagens zich parkeren in de Maghermanlaan.
 - d) De parking langs de Maghermanlaan t.h.v. Cambier gebouwen (= parking 'weverij') mag niet gebruikt worden door de nachtschift (21u en 5u).
 - e) De perscontainer wordt niet 's nachts gebruikt.
9. **Opslag van afvalstoffen**
- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
10. **Stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de

voertuigen op het bedrijfsterein tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. Veiligheid

- a) De opslag van gevaarlijke stoffen blijft steeds onder de lage Sevesodrempel.
- b) Noodprocedures waarin duidelijk wordt weergegeven welke handelingen door wie dienen te gebeuren, worden bekend gemaakt bij alle werknemers en worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

12. Trillingshinder

Bij vervanging van weefgetouwen dienen deze op trillingsdempers geplaatst te worden;

13. Geurhinder

- a) Te allen tijde wordt er voldaan aan de geurimmissienorm van 1,5 se/m³ als 98-percentiel ter hoogte van elke woning vreemd aan de inrichting. Er is een blijvende opvolging vereist van de werking van gaswasser op spanraam 3 en de polymeriseuse (zie zelfcontrolemeetprogramma – gaswasser).
- b) Het betonnen bufferbekken is afgedekt en wordt afgezogen en behandeld met een actief kool filter. In een logboek wordt de doorslag van de actief koolfilter bijgehouden (en wordt de actief koolfilter minstens 8-maandelijks vervangen), de pH-logging in het bufferbekken (pH wordt gestuurd door de dubbele CO_i-injectiel, de redoxpotentiaal in het bufferbekken (eventueel verhogen door toevoeging van FeChl en een periodieke H₂S-meting ter hoogte van het lozingspunt naast de pH-logging. Deze controle heeft als doel tijdig te kunnen ingrijpen om geurhinder te vermijden ten gevolge van het bufferbekken.
- c) De meetgoot is afgedicht.
- d) Het bufferbekken wordt jaarlijks op de aanwezigheid van slib gecontroleerd, en het desgevallend aanwezig slib wordt afgevoerd. Het reinigen van het bufferbekken wordt steeds voorafgaandelijk gemeld aan de VMM, de stad Ronse en Aquafin.

14. Lucht

- a) Bijkomende maatregelen worden genomen opdat aan de NO_x-emissiegrenswaarde wordt voldaan ter hoogte van alle stookinstallaties.
- b) In uitvoering van metingen cf. het controlemeetprogramma opgenomen in VLAREM II Bijlage 4.4.4. wordt het volgende zelfcontroleprogramma opgelegd:

Machines	Aantal meetpunten	Parameter	Meetfrequentie
Flamroll	1	TOC CO	halfjaarlijks halfjaarlijks
Thermosols	1 (worst-case selectie)	TOC	halfjaarlijks
Spanramen	2 (Bruckner en spanraam 4)	TOC	halfjaarlijks
Padsteams	1 (7a/b)	TOC	halfjaarlijks
Gaswasser	1 (gespreid ifv actieve processen) 1 (idem)	TOC Formaldehyde	3 x per jaar (1 per type proces) 6 x per jaar (2 per type proces)
Papmachines	1 (ad random proces, afwisselend aan één van de machines)	TOC	halfjaarlijks

- c) Er wordt door een erkend deskundige lucht een rapport opgemaakt waarin volgende elementen worden opgenomen:

- een overzicht van de PFAS bevattende producten die de laatste 3 jaar werden gebruikt. Per product het jaarverbruik, de aanwezige PFAS-verbindingen en hun concentratie.
- een historisch overzicht van het type PFAS dat in het verleden werd gebruikt: in het bijzonder het gebruik van PFOS en PFOA.
- een overzicht van de locaties/processen in het bedrijf waar PFAS voorkomen, waarbij het type PFAS (zowel historisch als recent gebruikte PFAS) wordt gespecificeerd.
- per geïdentificeerde locatie/proces een inschatting van het risico's op luchtverontreiniging: onder andere wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke vorming van aerosolen bij de waterzuivering, de gaswasser en de indampinstallatie.
- een evaluatie van de noodzaak tot emissiemetingen dan wel omgevingsmetingen om de uitstoot van PFAS naar de lucht in kaart te brengen, en voor zover van toepassing een meetplanning.
- de mogelijkheden tot minimalisatie van de uitstoot

Naast deze detailanalyse voor PFAS wordt in bovenvermeld rapport geëvalueerd in hoeverre een dergelijke analyse ook noodzakelijk is voor andere zeer zorgwekkende stoffen, zoals gedefinieerd in artikel 57 van de REACH-Verordening, die in het bedrijf worden gebruikt en mogelijk hun weg vinden naar de atmosfeer.

Het rapport wordt uiterlijk op 06 november 2024 voorgelegd aan de VMM (advisering.lucht@vmm.be), de afdeling GOP van het Departement Omgeving (gop.ovl.omgeving@vlaanderen.be) en het Departement Zorg. Het onderzoek naar de aerosolen van de indampinstallatie (4de gedachtestreep hierboven) wordt binnen een termijn van 6 maanden na datum van de vergunning voor de indamper bezorgd. Uiterlijk 1 maand voor 06/11/2024 organiseert het bedrijf een overlegvergadering met de betrokken adviesverlenende entiteiten. Hierbij wordt reeds toelichting gegeven over de reeds beschikbare informatie over de aanwezige PFAS in het bedrijf, een stand van zaken van de inzichten in mogelijke uitstoot van deze PFAS naar de lucht en een timing van oplevering. Dit geeft ook de mogelijkheid dat in de rapportering rekening kan gehouden worden met opmerkingen en aanbevelingen van de betrokken entiteiten die geuit worden tijdens dit overleg.

Zodra uit het rapport of de emissiemetingen blijkt dat PFAS naar de omgeving worden uitgestoten, worden bijkomende maatregelen voorgesteld om de uitstoot maximaal te beperken met een termijn waarbinnen deze maatregelen zullen gerealiseerd zijn.

15. Opvolging lozingsnormen

Zodra het conformiteitsattest van het waterbodemonderzoek van de Molenbeek, de Vloedbeek en de Lievensbeek en mogelijk andere verdachte zones (Beslissing Vlaamse regering 5 mei 2023) aan de exploitant ter kennis is gebracht, moet de exploitant aan de hand hiervan nagaan of een bijstelling van de lozingsnormen vereist is.

16. Afwijking opslag acetonitrile

In afwijking van artikel 5.17.4.1.3.,§4 van Vlarem II is de beperkte opslag van 220 liter (170 kg) acetonitrile toegestaan, mits de opslag gebeurt in een afgesloten veiligheidskast.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter