

Vragen naar: Anita Van Nerom
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk: 20190320_Besluit kn
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-1200-AEP-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2018044292



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 28 maart 2019

BETREFT:

De aanvraag ingediend door Davy De Clercq, Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos namens allnex Belgium inzake het bijplaatsen van staanplaatsen, een nieuwe opslagtank, nooddieselinstallatie, het zuiveren van afvalwater en het actualiseren van de bestaande vergunning, gelegen Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos, met als inrichtingsnummer 20180412-0104.

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het DABM, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid- en volledigheid

De aanvraag werd ingediend op 6 december 2018 en, na aanvulling, op 4 februari 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats

Het betrokken bedrijf allnex Belgium Drogenbos is gelegen in een industrieterrein in het noorden van de gemeente Drogenbos op de grens met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het terrein ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi langs westelijke zijde en de treinverbinding Halle-Brussel en de Zenne langs oostelijke zijde. Naast deze lijninfrastructuur wordt de directe omgeving gekenmerkt door andere bedrijvigheid met onder meer ten noorden de koeltoren van Electrabel.

De ontsluiting van het bedrijf gebeurt langs de Anderlechtstraat aan westelijke kant. Ten noorden sluit de Anderlechtstraat aan op de De Bruyckerweg die vervolgens uitgaat op de Humaniteitslaan en zo aansluiting vindt op de Brusselse ring. Het bedrijf is gevestigd op een langgerekt terrein van circa 16 ha 44 a groot, met een veelheid aan gebouwen, verhardingen en constructies. Het plan toont een eigen privaat stratenplan met een cijfermatige naamgeving.



Beschrijving van de aanvraag

Allnex Belgium Drogenbos is een bedrijf voor de productie van allerhande harsen en coatings die onmiddellijk inzetbaar zijn voor het coaten van oppervlakken, lijmen van producten,... ofwel als halffabricaat ingezet worden voor de (verdere) vervaardiging van coatings, verven/lakken, inktten, lijmen (adhesieven), en in mindere mate voor andere industriële toepassingen.

Met de hervergunning van de exploitatie werd in 2011 op vrijwillige basis een MER opgesteld betreffende de productie in de chemische industrie. De drempel voor de MER-plicht lag en ligt nog steeds op 100.000 ton/jaar. Op de terreinen van het bedrijf allnex ligt tevens de uitbating van Henkel voor de productie van bedekkingsmiddelen (zie gedeeltelijke overname bij de historiek hieronder). Allnex en Henkel vormen op deze site een milieutechnische eenheid en worden gezamenlijk beschouwd als een hoge Seveso-inrichting.

De aanvraag omvat volgens de indelingslijst de volgende ingedeelde inrichtingen:

- de toevoeging van de zuivering en lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (allnex Nederland) te Bergen op Zoom met 2.100 ton/jaar (rubrieken 2.3.2.e.2 en 2.3.3.a.2 - klasse 1);
- de uitbreiding van de opslag van brandbare vloeistoffen (tetraxoandecane) met 60.000 l in inkuiping 73 (rubrieken 6.4.2 - klasse 2);
- de uitbreiding met een nieuwe opslagtank voor diisocyanaten, 60 ton in een ingekuipte enkelwandige bovengrondse houder in zone 39A (rubriek 17.3.5.3, 17.3.7.3 en 17.3.8.3 - klasse 1);
- de uitbreiding met een dieselnoodstroomgenerator van 400 kW in gebouw 68A (rubriek 12.1.1.2.a, 43,4 en 31.1.2.a - klasse 2 en klasse 1);
- het bijkomend stallen van 2 opleggers (rubriek 15.1.2 - klasse 2).

Op stedenbouwkundig vlak beoogt de aanvraag de aanleg van bijkomende verharding voor het stallen van vrachtwagens om deze op een vlotte manier te kunnen laden. Deze verharding komt langs de straat 32A op de hoek met straat 12C in het noordoosten van de site. De uitbreiding sluit aan op de bestaande parking op de hoek van de straten 32A en 29C. De nieuwe betonverharding heeft een oppervlakte van 19,54 m bij 18,16 m. Deze nieuwe parkeerplaats van ±355 m² wordt uitgevoerd in een vloeistofdichte betonverharding die op het niveau van de voorliggende straat 32A wordt aangelegd. Het huidige grasveld wordt hiervoor beperkt afgegraven. De verharding wordt aangelegd met een helling van 1 cm/m en de afwatering wordt aangesloten op een bestaande opvangput waarvoor er een kleine opening wordt voorzien in het keermuurtje langs oostelijke zijde. Ook het tussendeel van 8,00 m diep tot aan het gebouw 68D krijgt een nieuwe betonverharding voor de bijkomende opslag van vaten en IBC's.

4. Historiek

Volgende milieuvergunningen zijn relevant:

overheid referentie datum besluit einddatum	voorwerp
deputatie D/PMVC/10H09/15136 20 januari 2011 20 januari 2031	basisvergunning (hernieuwing en verandering van een inrichting voor de bereiding van chemische producten) op naam van Cytec Surface Specialties NV
deputatie D/A45/11I29/17396 1 maart 2012 20 januari 2031	wijziging van de bijzondere voorwaarden
deputatie D/OVR/12F21/18697 22 november 2012 20 januari 2031	gedeeltelijke overname van de milieuvergunning door Henkel Belgium NV
deputatie	wijzigingen



D/MLD/14D30/21635 11 september 2014 20 januari 2031	
deputatie D/MLD/15C17/22966 2 juli 2015 20 januari 2031	wijzigingen
deputatie D/A45/15G13/23401 29 oktober 2015 20 januari 2031	lozingsnorm sulfaat
deputatie D/MLD/17A26/25190 27 april 2017 20 januari 2031	wijzigingen

Voor het betrokken bedrijf zijn stedenbouwkundige vergunningen verleend door het college van burgemeester en schepenen van Drogenbos vanaf 1990 tot 2017.

5. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
Departement Omgeving, milieu	27 februari 2019	gunstig met voorwaarden
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij	28 februari 2019	gunstig met voorwaarden
Vlaamse Milieumaatschappij	5 maart 2019	gunstig
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw	/	geacht gunstig
Gemeente Drogenbos	4 maart 2019	gunstig

6. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 19 maart 2019 met kenmerk: 2018-1200-AEP-OND-01-Voorstel dienst.

a) Planologisch

Het goed is gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden', definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2011. Het perceel ligt binnen art. A0.0, afbakeningslijn Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Het betreft een overdruk zonder eigen bestemmingscategorie: *"Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing."*

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en maakt evenmin deel uit van een goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed gelegen in een industriegebied. Enkel een heel klein deel van de lozingsconstructie langs de oeverstrook van de Zenne ligt in natuurgebied. De aanvraag heeft geen betrekking op dit deeltje waardoor enkel artikel 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen van kracht is: *"De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten."*



De aanvraag voor de aanleg van een verharding en wijzigingen aan de ingedeelde inrichtingen is in functie van het bestaande en vergunde industrieel bedrijf allnex en aldus in overeenstemming met de planologische bestemmingsvoorschriften van industriegebied.

b) Natuurtoets

In een straal van 750 m van de inrichting bevinden zich geen habitatrictlijn-, vogelrichtlijn- of VEN-gebieden. Enkel is er op korte afstand van de bijkomende verharding de Zenne die volgens het gewestplan bestemd is tot natuurgebied. Tussen de Zenne en de verharding is er de bestaande wegenis en andere constructies en gebouwen op de site. De verharding heeft geen impact op de loop van de Zenne.

c) Watertoets

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.

Gezien de aanvraag een uitbreiding van de verharde oppervlakte inhoudt zal er een vermindering van de infiltratiecapaciteit van de bodem plaatsvinden. In deze omstandigheden dient normaal gezien overgegaan te worden tot afkoppeling van het hemelwater, overeenkomstig de geldende provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen. Aangezien in voorliggende aanvraag het hemelwater dient te worden beschouwd als afvalwater dient het te worden gezuiverd vooraleer het kan worden geloosd in de Zenne. Een natuurlijke infiltratie of opvang en herbruik van het hemelwater is niet aangewezen gelet op het mogelijk vervuild water. Het ontwerp voorziet in de opvang van het hemelwater dat wordt afgeleid naar een bestaande opvangput. In deze omstandigheden kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag.

d) Afvalwater

De exploitatie is momenteel vergund voor het lozen van het effluent van de eigen waterzuiveringsinstallatie via lozingspunt 2 in de Zenne met een max. debiet van 60 m³/u, 1.440 m³/dag en 469.200 m³/jaar bij droogweerafvoer en tot 210 m³/u, 2.040 m³/dag en 488.400 m³/jaar bij regenwaterafvoer. Het bedrijfsafvalwater dat op dit moment verwerkt wordt in de eigen waterzuiveringsinstallatie bestaat uit huishoudelijk afvalwater, mogelijk verontreinigd hemelwater, spuiwater van de koelinstallatie, proceswater en een stroom extern bedrijfsafvalwater dat wordt aangevoerd vanuit de site Schoonaarde met een max van 9.125 m³/jaar.

De exploitatie beschikt hiervoor over de volgende lozingsnormen, meer bepaald voor lozingspunt 2 (chemische riolering):

- BZV 25 mg/l
- CZV 250 mg/l
- kjeldahl N 15 mg/l
- totaal N 20 mg/l
- totaal fosfor 4 mg/l
- As 0,15 mg/l
- Ba 1 mg/l
- Cd 0,005 mg/l
- Cr 0,25mg/l
- Cr (VI) 0,05 mg/l
- Cu 0,25mg/l
- Hg 0,0025 mg/l
- Pb 0,25 mg/l
- Ni 0,25 mg/l
- Se 0,05 mg/l



- Zn 1 mg/l
- MAK' s (uitgezonderd tolueen) 10 µg/l
- tolueen 0,5 mg/l
- PAK's 0,0005 mg/l
- VOX 0,025 mg/l
- EOX 0,025 mg/l
- AOX 0,2 mg/l
- TOX 0,3 mg/l
- Cyaniden- totaal 0,25 mg/l
- Mn 1 mg/l
- Mo 1 mg/l
- Sn 0,04 mg/l
- fluoriden 1,5 mg/l
- chloriden 1.000 mg/l
- sulfaten 1.800 mg/l en 2.592 kg/dag

Met de hervergunning van 20 januari 2011 werd gesteld dat na 31 december 2012 langs lozingspunt 1 geen ongezuiverd afvalwater meer geloosd mag worden. In de praktijk wordt het vroeger lozingspunt 1 enkel nog gebruikt voor de overstort van hemelwater naar de Zenne bij zwaar regenweer. Het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater dat vroeger langs dit lozingspunt werd geloosd wordt nu verpompt naar de waterzuiveringsinstallatie en dus geloosd via lozingspunt 2. Er is heden ook geen lozing meer van koelwater aangezien er met gesloten koelcircuits wordt gewerkt.

De waterzuivering voor de behandeling van het afvalwater afkomstig van de chemische riool bestaat uit respectievelijk een fysico-chemische zuivering waar onder andere ijzertrichloride wordt toegevoegd, een slibbehandeling voor het slib van de fysico-chemie en een biologische waterzuivering bestaande uit een aëroob actief slibstelsel.

De exploitant wenst met de voorliggende aanvraag bijkomend een externe stroom afvalwater aan te voeren vanuit de buitenlandse vestiging uit Bergen op Zoom. Het betreft afvalwater van watergedragen harsen, wat in principe verwerkbaar is in de waterzuivering. Henkel die de site deelt met allnex loost ook afvalwater van watergedragen harsen.

De bijkomende stroom wordt beperkt tot 2.100 ton/jaar met een gemiddelde van 25 tot 75 m³ per week (zijnde 1 tot 3 opliggers) waarbij de ontvangende vestiging een vergund weekdebet heeft van 9.023 m³/week. Het aangevoerde afvalwater zal via een buffertank van 5.000 m³ geleidelijk in de afvalzuiveringsinstallatie gevoed worden. De verwerking van dit afvalwater binnen dezelfde groep biedt een economisch voordeel en kan binnen de vergunning van allnex. Door bronmaatregelen en waterbesparing is er capaciteit bij de waterzuivering over. Deze bijkomende stroom is binnen de huidige lozingsvoorwaarden en de huidige debieten mogelijk.

De Vlaamse Milieumaatschappij merkt in haar advies wel op dat voor heel wat toegekende lozingsparameters (onder andere As, Ag, Cr, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Ba,...) de gemeten waarden in de periode 2015-2018 beneden het indelingscriterium liggen terwijl de vergunde normen hoger zijn. Ook de vergunde lozingsdebieten ten opzichte van de werkelijk gemeten debieten vertonen een discrepantie.

In Vlare II wordt gesteld dat de bijzondere milieuvorwaarden, waarbij tevens de lozingsvoorwaarden vervat zitten, bestaan uit een coherent geheel om de hinder en de risico's van de exploitatie tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Afdeling 2.3.6.1 van Vlare II betreffende de beleidstaken stelt dat voor alle gevaarlijke stoffen sanering aan de bron, progressieve vermindering en het halen van de milieukwaliteitsnormen het uitgangspunt is. Indien de debieten en de lozingsparameter te ruim zijn opgesteld is er geen bijdrage meer van de bijzondere vergunningsvoorwaarden.



De exploitant stelt bijkomende maatregelen voor:

- de uitvoering van een haalbaarheidsstudie met de nodige testen ten opzichte van de geldende vergunningsvoorwaarden;
- de vaststelling van bemonsterings- en aanvaardingscriteria met de implementatie van een registratieprocedure.

Er wordt voorgesteld tot het opleggen van een studie via de bijzondere voorwaarden om deze externe vuilvracht te evalueren binnen de bestaande lozingssituatie. Binnen een termijn van een jaar dient de exploitant een studie uit te voeren betreffende de bijkomende lozing rekening houdende zowel met de gemiddelde geloosde debieten en vuilvrachten als met de vergunde debieten en vuilvrachten.

e) Afvalstoffen

Het overbrengen van het afvalwater van Nederland naar België dient conform de Europese verordening 1013/2006 te gebeuren. Deze procedure dient opgestart in het land van verzending. De exploitant dient hiervoor de nodige maatregelen te nemen en de aanvoer kan pas starten nadat de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen de kennisgeving goedgekeurd hebben. Hiertoe wordt een bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd.

Voor inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen zijn de sectorale voorwaarden van toepassing, het betreft in bijzonderheid afdeling 5.2.1, artikel 5.2.1.1 tot 5.2.1.19 en 5.2.2.9.bis. De exploitant werkt dan ook een registratieprocedure uit waarbij voldaan wordt aan de sectorale voorwaarden.

f) Bodem- en grondwaterverontreiniging

De nieuwe opslagtank van 60 m³ voor de opslag van de grondstof diisocynaat wordt bijgeplaatst in de bestaande vloestofdichte inkuiping in zone 39A. Diisocynaat wordt gebruikt bij productie van polyurethaan-toepassingen. Er wordt een overvulbeveiliging en lekdetectie voorzien met een geïsoleerde tank.

Daarnaast zal een lege grondstoftank in inkuiping 73C gebruikt worden voor de opslag van tetraoxaundecane. Deze vloeistof wordt ondermeer gebruikt in coatings en wordt op basis van de etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP verordening en heeft een vlamptpunt hoger dan 60 °C en is bijgevolg niet ingedeeld onder rubriek 17 maar onder rubriek 6.

g) Energie

In productiegebouw 68A wordt een dieselnoodgroep van 400 kVA geplaatst om elektriciteit te kunnen leveren bij cruciale productieprocessen. Er wordt geen geluidshinder verwacht van het kortstondig en occasioneel gebruik van deze noodgroep.

h) Mobiliteit

De bijkomende verharding wordt gevraagd op de eigen site naast al bestaande parkeerruimte. Er is nood aan bijkomende parkeerruimte voor het stallen van vrachtwagens in afwachting van en voor het vlot laden van deze vrachtwagens. Op deze manier wordt de wegenis op de site gevrijwaard van stilstaande voertuigen zodat een goede afwikkeling verzekerd blijft. De aanvrager geeft aan dat de vrachtwagens op die manier op een veilige en ordentelijke manier kunnen gepositioneerd worden om te laden. De verharding heeft geen impact op de mobiliteit op het openbaar domein.

i) Ruimtelijke impact

De aanvraag heeft slechts een beperkte impact op de ruimtelijke ordening van de plaats. Met de voorliggende aanvraag wordt een bestaand grasperk omgevormd tot een stalplaats voor vrachtwagens. Deze bijkomende betonverharding kan op zich niet als een meerwaarde beschouwd worden inzake visuele-ruimtelijke beleving van de site, maar dit valt hier wel te relativeren gelet op de bestemming van industriegebied waar een optimalisatie van het ruimtegebruik binnen de site toch wel voorop staat. Door de bijkomende verharding wordt de verwerking, meer bepaald het transport, van de afgewerkte producten geoptimaliseerd. Tevens wordt vastgesteld dat de ruimtelijke impact ten opzichte van de omgeving verwaarloosbaar is aangezien deze plaats niet zichtbaar is vanaf het openbaar domein.



In toepassing op art. 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (beoordelingsgronden) kunnen verder geen opmerkingen gemaakt worden inzake hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. Er zijn geen cultuurhistorische aspecten die wegen op de beoordeling. Het ruimtegebruik wordt beperkt gewijzigd door de invulling als staanplaats voor vrachtwagens. Het bodemreliëf wijzigt zeer beperkt en is aanvaardbaar. De aanvraag is kleinschalig ten opzichte van de al volledig ingerichte bedrijfssite. Er wordt vastgesteld dat de aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

- de aanvraag voor de aanleg van een verharding en wijzigingen aan de ingedeelde inrichtingen is in functie van het bestaand bedrijf en in overeenstemming met de planologische bestemmingsvoorschriften van industriegebied;
- de bijkomende opslag is beperkt ten opzichte van de vergunde situatie en voldoet aan de voorschriften van Vlarem II;
- het bijkomende aangevoerd afvalwater kan verwerkt worden op de site zonder een wijziging aan de lozingsdebieten of de lozingsnormen;
- de gevraagde veranderingen zijn niet van die aard dat ze bijkomende hinder voor de omgeving veroorzaken;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, ook na de voorliggende kleine verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;
- de ruimtelijke impact van de bijkomende parkeerruimte voor het laden van de vrachtwagens is uiterst beperkt en aanvaardbaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Tom Dehaene, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Besluit

1. De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Davy De Clercq, Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos namens allnex Belgium inzake het bijplaatsen van staanplaatsen, gelegen Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie A, nummer 23w2 en 48l4 (capakeys 22001A0023/00W002 en 22001A0048/00L004) te vergunnen.
2. De aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend door Davy De Clercq, Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos namens allnex Belgium inzake een nieuwe opslagtank, nooddieselinstallatie, het zuiveren van afvalwater en het actualiseren van de bestaande vergunning voor de inrichting gelegen Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos, met als inrichtingsnummer 20180412-0104, kadastraal bekend: Drogenbos, afdeling 1, sectie A, nrs. 22f2, 23n2, 23w2, 23/4, 48l4, 52z, 54d2, en Sint-Pieters-Leeuw, afdeling 1, sectie A, 144k en 144l (capakeys 22001A0022/00F002, 22001A0023/00N002, 22001A0023/00W002, 22001A0023/04_000, 22001A0048/00L004, 22001A0052/00Z000, 22001A0054/00D002, 23077A0144/00K000, 23077A0144/00L000) te vergunnen met als eindtermijn 20 januari 2031 en met de volgende bijzondere milieuvorwaarden:
 - de overbrenging van bedrijfsafvalwater vanuit Bergen op Zoom kan pas starten nadat de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen de kennisgeving hebben goedgekeurd;
 - binnen een termijn van één jaar na datum van onderhavige beslissing dient de exploitant een studie uit te voeren van de bijkomende externe aanvoer van afvalwater op de bestaande lozing rekening houdende met zowel de gemiddelde geloosde debieten en vuilvrachten als met de vergunde debieten en de vergunde lozingsparameters. Deze studie dient ter informatie aan de deputatie en ter evaluatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij toegestuurd te worden.



3. De geactualiseerde vergunningssituatie van de ingedeelde inrichting geldig tot 20 januari 2031 omvat:

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
2.3.2.e)2°	Zuivering van bedrijfsafvalwaters (max. 11.225 ton) afkomstig van de vestigingen van dezelfde exploitant (allnex Belgium) te Schoonaarde (max. 9.125 ton/jaar) en (allnex Nederland) te Bergen op Zoom (max. 2.100 ton/jaar).	11.225 ton	1
2.3.3.a)2°	Zuivering van bedrijfsafvalwaters (max. 11.225 m³) afkomstig van de vestigingen van dezelfde exploitant (allnex Belgium) te Schoonaarde (max. 9.125 m³/jaar) en (allnex Nederland) te Bergen op Zoom (max. 2.100 m³/jaar).	11.225 m³	1
3.4.2°	Lozing (via lozingspunt 1) ("niet-chemische riool") van regenwater in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 45,8 m³/uur, 1.100 m³/dag en 205.200 m³/jaar en voor de RWA 1.046 m³/uur, 5.600 m³/dag en 349.200 m³/jaar. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	45,80 m³/uur	2
3.6.3.3°	Waterzuiveringsinstallaties met lozing via lozingspunt 2 ("chemische riool") van bedrijfsafvalwater in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 60 m³/uur, 1.440 m³/dag en 469.200 m³/jaar en voor de RWA 210 m³/uur, 2.040 m³/dag en 488.400 m³/jaar, voor de zuivering van: 1. bedrijfsafvalwater (max. 9.125 m³/jaar) afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (allnex nv) te Schoonaarde en 2. bedrijfsafvalwater (max. 2.100 m³/jaar) afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (allnex nv) te Bergen op Zoom en 3. eigen bedrijfsafvalwater (mengsel van procesafvalwater, koelwaterspui, huishoudelijk water en mogelijk verontreinigd regenwater). Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	60 m³/uur	1
4.1.3°	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van bedekkingsmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkracht van max. 595 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid : 584 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 11 kW valt onder beheer van allnex.	595 kW	1
4.3.c)3°	diverse inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen (afdeling TS&D Radcure) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 753 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de	753 kW	2



	technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.		
4.5.	de opslag van bedekkingsmiddelen in meerdere opslagplaatsen in diverse bovengrondse tanks, silo's en in verplaatsbare recipiënten (magazijnen) van max. 8.171 ton : Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid : 1.319 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 6.852 ton valt onder beheer van allnex.	8.171 ton	2
6.4.2°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : brandbare vloeistoffen waarvan maximaal volgende hoeveelheden aanwezig zijn : 1.371.400 l. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 7.400 l van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1.364.000 l valt onder beheer van allnex.	1.371.400 liter	2
6.5.1°	een dieselverdeelinstallatie voor de bevoorrading van eigen dieselveertuigen met 1 verdeelslang en behorende bij 2 bovengrondse dieseltanks van elk 60 m³. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	1 verdeelslang	3
7.11.1°h)	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 36.000 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 62.000 ton/jaar valt onder beheer van allnex.	98.000 ton/jaar	1
12.1.1.2°a)	nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) waarvan installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit met totaal van 2.088 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid; 800 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 1.288 kW valt onder beheer van allnex.	2.088 kVA	2
12.2.1°	9 elektrische transformatoren met een nominaal individueel vermogen tot en met 1.000 kVA (400 kVA, 800 kVA, 7 x 1.000 kVA). Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	8.200 kVA	3
12.2.2°	Elektrische transformatoren met een individueel nominaal vermogen hoger dan 1.000 kVA : de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid bedraagt 13.600 kVA. 2.000 kVA van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 11.600 kVA valt onder beheer van	13.600 kVA	2



	allnex : het betreft 6 transformatoren (1.600 kVA, 5x 2.000 kVA).		
12.3.1°	Batterijgroepen (no-breaks dienst doende als noodvoorziening elektriciteit). De overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid bedraagt 291,96 kVA. 130,96 kVA van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 161 kVA valt onder beheer van allnex : het betreft 18 batterijgroepen met nominale vermogens van resp. 4x 3 kW - 6x 5 kW - 7,5 kW - 2x 20 kW - 11 kW - 4x 15 kW)	291.960 VAh	3
12.3.2°	Batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van : 294,55 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 196 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 98,55 kW valt onder beheer van allnex.	294,55 kW	3
15.1.2°	Zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (o.a. vrachtwagens) voor een totaal parkeerplaatsen van 70 voertuigen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 21 plaatsen van deze hoeveelheid vallen onder het beheer van Henkel. 49 plaatsen vallen onder beheer van allnex.	70 aantal voertuigen	2
15.2.	2 onderhoudswerkplaatsen voor het nazicht, herstellen en het onderhoud van motorvoertuigen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 1 werkplaats van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1 werkplaats valt onder beheer van allnex.	2 werkplaats	3
16.3.1.2°	Luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 913,5 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 35 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 878,5 kW valt onder beheer van allnex.	913,50 kW	2
16.3.2.2° a)	Proceskoelinstallaties en een installatie voor het fysisch scheiden van stikstof uit perslucht met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 927 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 282 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 645 kW valt onder beheer van allnex (6 proceskoelinstallaties en een installatie voor het fysisch scheiden van stikstof uit perslucht).	927 kW	2
17.1.2.1.2°	Opslagplaatsen voor de opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipienten, waarvan maximaal 3.450 liter aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 250 liter van deze hoeveelheid valt onder	3.450 liter	2



	het beheer van Henkel. 3.200 liter valt onder beheer van allnex.		
17.1.2.2.3°	opslagplaatsen voor de opslag van gevaarlijke gassen in vaste houders waarvan maximaal 53.000 l aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	53.000 liter	1
17.2.2.	De aanwezigheid in opslagplaatsen en installaties van gevaarlijke stoffen die onder toepassing vallen van de Seveso-richtlijn waarvan max. 6.415,7 ton in opslagplaatsen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 1.623,2 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 4.792,5 ton valt onder beheer van allnex.	6.415,70 ton	1
17.3.2.1.1.2°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C waarvan maximaal 175 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	175 ton	2
17.3.2.1.2.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : overige ontvlambare stoffen van gevarencategorie 3, waarvan maximaal 355 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid; 150 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 205 ton valt onder beheer van allnex.	355 ton	1
17.3.2.2.3°b)	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 waarvan maximaal 2.830,1 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.571 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1.259,1 ton valt onder beheer van allnex.	2.830,10 ton	1
17.3.2.3.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : overige brandgevaarlijke stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2, waarvan maximaal 58,5 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 8,5 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 50 ton valt onder beheer van allnex.	58,50 ton	1
17.3.3.1°a)	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) :	5 ton	3



	oxiderende stoffen waarvan maximaal 5 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 4 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1 ton valt onder beheer van allnex.		
17.3.4.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : bijtende stoffen waarvan maximaal 1.586,4 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 333,9 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1.252,5 ton valt onder beheer van allnex.	1.586,40 ton	1
17.3.5.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : giftige stoffen waarvan maximaal 676,8 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 154,8 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 522 ton valt onder beheer van allnex	676,80 ton	1
17.3.6.3°a)	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : schadelijke stoffen waarvan maximaal 7.200,9 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 2.964 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 4.236,9 ton valt onder beheer van allnex.	7.200,90 ton	1
17.3.7.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : gezondheidsgevaarlijke stoffen waarvan maximaal 2.871 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.917 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 954 ton valt onder beheer van allnex.	2.871 ton	1
17.3.8.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : milieugevaarlijke stoffen waarvan maximaal 1988 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 360 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1.628 ton valt onder beheer van allnex.	1.988 ton	1
17.4.	Max. opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/l). De overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid = 2 x 5.000 kg. 5.000 kg van deze hoeveelheid valt onder het	5.000 kg	3



	beheer van Henkel. 5.000 kg valt onder beheer van allnex.		
20.4.1.2°	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van polymeren. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 36.000 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 62.000 ton/jaar valt onder beheer van allnex. Met een drijfkracht van allnex van 929,2 kW	98.000 ton/jaar	1
23.1.1°c)	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van 62000 ton polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 1.513,2 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 584 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 929,2 kW valt onder beheer van allnex.	1.513,20 kW	1
23.3.1°c)	opslagplaatsen voor de opslag van kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen waarvan maximaal 8.417 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.319 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.098 ton valt onder beheer van allnex.	8.417 ton	2
24.2.	laboratoria waarvan 1 onder het beheer van Henkel valt en 6 onder beheer van allnex (QC, piloot, waterzuivering, diverse laboratoria productieafdelingen) .	7 labo's	3
24.3.	laboratoria (diverse laboratoria voor R&D / TS&D) waarvan 1 onder het beheer van Henkel valt en 3 onder beheer van allnex (3 labo's voor R&D / TS&D)	4 labo's	2
26.1.2°a)	Inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 584 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Henkel.	584 kW	2
26.2.	Opslagplaatsen voor de opslag van lijmen waarvan maximaal 6.004 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.319 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 4.685 ton valt onder beheer van allnex.	6.004 ton	2
29.5.2.2°a)	Inrichtingen voor metaalbewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 312,5 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 40 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 272,5 kW (in 4 werkplaatsen) valt onder beheer van allnex.	312,50 kW	2
31.1.2°a)	Nooddieselmotoren (motoren met inwendige verbranding) met een totaal vermogen van 2.508 kW. Dit is de	2.508 kW	2



	overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1.708 kW valt onder beheer van allnex.		
39.1.3°	3 hogedrukstoomketels met een waterinhoudsvermogen van resp. 3x 25 m³. en een thermisch vermogen van 3x 8,93 MW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	75.000 liter	2
43.1.3°	10 verbrandingsinrichtingen met een gezamenlijk thermisch vermogen van 41.586 kW : namelijk 3 hogedrukstoomketels met een waterinhoudsvermogen van resp. 3x 25 m³ en met een thermisch vermogen van resp. 9,19 MW, 10,51 MW en 9,14 MW; 1 stookketel voor het verwarmen van thermische olie met een thermisch vermogen van 5.350 kW; 2 stookketels voor verwarmingsdoeleinden met een thermisch vermogen van resp. 5.350 kW en 410 kW; 3 thermische naverbrandingsinstallaties met een thermisch vermogen van resp. 260 kW, 280 kW en 579 kW; 1 oven met een thermisch vermogen van 520 kW; Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van allnex.	41.586 kW	1
43.4.	Verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen van 44.094 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW (1 nooddieselgroep) van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 43.294 kW valt onder beheer van allnex.	44,094 MW	1
59.14.2°	Productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van coatingpreparaten gebruik makend van max. 18.750 ton/jaar organische solventen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 11.250 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.500 ton/jaar valt onder beheer van allnex.	18.750 ton/jaar	1

4. De geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden omvatten:

- voor lozingspunt 2 (chemische riolering) gelden volgende lozingsnormen:
 - chloriden 1.000 mg/l
 - sulfaten 1.800 mg/l en 2.592 kg/dag
 - BZV 25 mg/l
 - CZV 250 mg/l
 - kjeldahl N 15 mg/l
 - totaal N 20 mg/l
 - totaal fosfor 4 mg/l
 - As 0,15 mg/l



- Ba 1 mg/l
- Cd 0,005 mg/l
- Cr 0,25 mg/l
- Cr (VI) 0,05 mg/l
- Cu 0,25mg/l
- Hg 0,0025 mg/l
- Pb 0,25 mg/l
- Ni 0,25 mg/l
- Se 0,05 mg/l
- Zn 1 mg/l
- MAK' s (uitgezonderd tolueen) 10 µg/l
- tolueen 0,5 mg/l
- PAK's 0,0005 mg/l
- VOX 0,025 mg/l
- EOX 0,025 mg/l
- AOX 0,2 mg/l
- TOX 0,3 mg/l
- cyaniden 0,25 mg/l
- Mn 1 mg/l
- Mo 1 mg/l
- Sn 0,04 mg/l
- fluoriden 1,5 mg/l
- in verbijzondering van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II is er geen tijdsbeperking voor de aanvoer van het afvalwater van de site te Schoonaerde;
- in verbijzondering van artikel 5.2.1.5 §1 van Vlarem II moet geen uithangbord opgehangen worden;
- in verbijzondering van artikel 5.2.1.2 §2 van Vlarem II moet geen groenscherm van 5m breed aangelegd worden. De huidige voorzieningen die er zijn tijdens de hernieuwingsaanvraag van 2010 volstaan;
- alle laad- en losplaatsen dienen voorzien te zijn van een inkuiping;
- als gevolg van het feit dat Henkel en Cyttec als een milieutechnische eenheid worden beschouwd, dient voor de bepaling van de Seveso-drempel steeds rekening gehouden te worden met de totale opslag / het totaal vermogen van zowel Cyttec als Henkel. Omwille van milieutechnische redenen en veiligheidsredenen is de aanstelling van één gezamenlijke milieucoördinator noodzakelijk;
- de overbrenging van bedrijfsafvalwater vanuit Bergen op Zoom kan pas starten nadat de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen de kennisgeving hebben goedgekeurd;
- binnen een termijn van één jaar na datum van onderhavige beslissing dient de exploitant een studie uit te voeren van de bijkomende externe aanvoer van afvalwater op de bestaande lozing rekening houdende met zowel de gemiddelde geloosde debieten en vuilvrachten als met de vergunde debieten en de vergunde lozingsparameters. Deze studie dient ter informatie aan de deputatie en ter evaluatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij toegestuurd te worden.

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;



- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Als de aanvraag in een eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone procedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag aangebracht na het openbaar onderzoek;
 - 2° het beroep tegen een beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning:
 - a) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit is ingegeven door een bijzonder milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - b) voor andere handelingen is ingegeven door een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
- Onder het beroep in het tweede lid, wordt zowel het beroep in laatste administratieve aanleg als het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen begrepen.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Verval van de omgevingsvergunning

Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Uittreksel uit het decreet

Art. 99

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:



- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Art. 100

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Art. 101

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk



uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.”



Namens de deputatie,

