Dossiernummer 36015/59/6/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. ROULARTA MEDIA GROUP voor een inrichting gelegen Meiboomlaan 33 8800 Roeselare, ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/05/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een drukkerij voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor voor het lozen van max. 100 m³/dag - 19140 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij op de openbare riolering van de Meiboomlaan en voor de lozingsnormen voor zilver, cadmium, lood, POX, chroom VI en selenium;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 20/08/2015 waarbij de vergunning verleend wordt voor het gedeeltelijk wijzigen/aanvullen van de bijzondere vergunningsvoorwaarden;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 21/02/2017 ingediend door N.V. ROULARTA MEDIA GROUP, gevestigd te Meiboomlaan 33 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Meiboomlaan 33 8800 Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0918/B
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0920/D
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0921/B
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0931/H
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0931/K
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0934/K
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0934/L
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0935/M 2
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0936//02
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0937/A
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0939/Y
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0940/B
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0954/D 3

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0968/T
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0972/K
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0972/R
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0972/S
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0982/W 3
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0982/X 3

Gelet op het feit dat op datum van 7/03/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ROESELARE
- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 283900 liter)	2		0				
7.1.2	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: -1598,4 Ton per Jaar)	2	A G R	0	N		N	
11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 352,4 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -2554,22 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
11.2.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -59,82 kilo watt)	1	A R	0	N		N	
11.2.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten,	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 297,4 kilo watt)							
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 13,8 kilo watt)	2		1				
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -333,4 kilo watt)	2		1				
16.3.2.3.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 88,9 kilo watt)	1	A R	1	B			
16.3.2.3.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -56 kilo watt)	1	A R	1	B			
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 240 liter)	2		1				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter	2		1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	(Totale eenheden: -5295 liter)							
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2125 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 11065 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 13666 kilogram)	2		0				
17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12834 kilogram)	3		0				
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 45833 kilogram)	2		0				
17.3.7.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 225 kilogram)	2		0				
17.3.7.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 20786 kilogram)	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 1980 kilogram)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 7065 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 liter)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1850 liter)	3		0				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -3150 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	283900 liter
7.1.2	machines	-1598,4 Ton per Jaar
11.1.3.a	drukmachines	-2554,22 kilo watt
11.1.3.a	drukmachines	352,4 kilo watt
11.2.3.a	drukmachines	-59,82 kilo watt
11.2.3.a	drukmachines	297,4 kilo watt
12.2.1	transformator	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2500 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	luchtcompressoren	-333,4 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren en koelgroepen	13,8 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	-56 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	88,9 kilo watt
17.1.2.1.2	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	-5295 liter
17.1.2.1.2	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	240 liter
17.3.2.1.1.1.b	diesel Reden: Herrubricering CLP	2125 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen cat 3 Reden: Herrubricering CLP	11065 kilogram
17.3.2.2.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	13666 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	12834 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	45833 kilogram
17.3.7.2.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	20786 kilogram
17.3.7.2.a	reinigingsmiddelen	225 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	7065 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	1980 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1850 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	250 liter
43.1.3	verbrandingsinstallaties	-3150 kilo watt (thermisch)

Concreet:

- Herrubricering van in totaal 283.900 l brandbare vloeistoffen (vergund):
  RPR:
  - 3.000 l petroleum (bovengrondse houder)
  - 2.500 l diesel ((=2.125 kg) bovengrondse houder sprinkler)
  - 50.000 l reinigingsproducten en inkten
  - 223.400 l inkten, oliën en additieven
  - 5.000 l afvalolie(ondergrondse houder)
- Administratieve aanpassing naar de verwerking van 1,6 ton/jaar (= - 1598,4 ton/j)
- Verwijderen van machines voor drukkerijen
- Uitbreiden met machines voor drukkerijen
- Verwijdering transformator 1.000 kVA (RPR)
- Verwijdering transformatoren RPR: 2x 1.250 kVA (= 2500 kVa in totaal)
- Verwijderen van 333,4 kw aan luchtcompressoren
- Uitbreiden met 13,8 kW een luchtcompressoren en koelgroepen
- Verwijderen/aanpassen naar werkelijk vermogen koelgroepen
- Uitbreiding met koelmachines (Technotrans) totaal 88,90 kW
- Herrubricering en verwijderen gassen in verplaatsbare recipiënten = -5295 l
- Uitbreiden met gassen in verplaatsbare recipiënten = 240 l
- Herrubricering opslag 2.125 kg diesel ((=2.500 l) bovengrondse houder sprinkler)
- Herrubricering producten vroeger ingedeeld als P2- en P3-producten totaal 11.065 kg (gevarencategorie 3-GHS02) (vergund) met:
  RPR:
  - 7.065 kg whitespirit (reinigingsmiddel) ((= 9.000 l ondergrondse houder)
  - 4.000 kg reinigingsproducten en solventen (=4.000 l)
- Herrubricering opslag producten vroeger ingedeeld als P1-producten totaal 13.666 kg (gevarencategorie 1 en 2 – GHS02):
  RPR:
  - 9.600 kg isopropanol (IPA) ((= 12.000 l ondergrondse houder)
  - 4.066 kg lijmen en solventen (=4.066 l)
- Herrubricering opslag corrosieve en irriterende stoffen totaal 12.834 kg (GHS05):
  RPR:
  - 12.834 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
- Herrubricering opslag schadelijke en irriterende stoffen totaal 45.833 kg (GHS07):

RPR:
  - 29.168 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
  - 9.600 kg isopropanol (IPA) ((= 12.000 l ondergrondse houder)
  - 7.065 kg whitespirit ((= 9.000 l ondergrondse houder) (reinigingsmiddel)
- Herrubricering opslag schadelijke stoffen totaal 20.786 kg (GHS08) (vergund) met:
  RPR:
  - 7.110 kg reinigingsmiddel Washmax ((=9.000 l) ondergrondse houder)
  - 6.611 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
  - 7.065 kg whitespirit ((= 9.000 l ondergrondse houder) (reinigingsmiddel)
- Uitbreiding met de opslag van 225 kg reinigingsmiddel (metryl) in de ondergrondse houder waar ook white spirit kan opgeslagen worden
- Herrubricering opslag milieugevaarlijke stoffen voor in totaal 7.065 kg (vergund) met:
  RPR:
  - 7.065 kg whitespirit ((= 9.000 l ondergrondse houder) (reinigingsmiddel)
- Uitbreiding met voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen totaal 1.980 kg (GHS09):
  RPR:
  - 1.980 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
- Uitbreiding gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (individuele inhoud ≤ 30 l/kg) voor in totaal 1.850 l verspreid over het bedrijf:
  RPR:
  - 350 liter

  RMG:
  - 1.500 liter
- Herrubricering opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (individuele inhoud ≤ 30 l/kg) voor in totaal 250 l verspreid over het bedrijf (RPR).
- Verwijdering droogoven Euro M (A-B-D) 3.150 kWth

Gelet op het Gunstig advies d.d. 24/03/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van ROESELARE

Gelet op het schrijven dd. 04/04/2017 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid, waarbij de afdeling zich onthoudt van advies;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/04/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

1) Activiteit en voorwerp van de mededeling

1.1. Activiteit en procedé:

De activiteiten van Roularta Media Group nv bestaan uit drie grote delen:
-uitgeverij met redacties, boekhouding, verkoop, IT, HR en management
-de prepress-afdeling: alle activiteiten voor opmaak print & web
-de drukkerij met drukactiviteiten, verzamelafdeling en expeditie.

Tot voor kort bestond de milieutechnische eenheid Roularta Media Group nv uit 3 nv's:
-Roularta Printing nv,
-Roularta Publishing nv,
-Roularta Media Group nv.

Op 1 juli 2015 werd een fusie doorgevoerd van de verschillende vennootschappen met de vennootschap Roularta Media Group nv.
De exploitatie gebeurt nu volledig onder de rechtspersoon Roularta Media Group nv.

De benaming Roularta Printing wordt wel nog gebruikt bij de oplijsting van de machines.

Roularta Media Group NV is een offsetdrukkerij met heatsetrotatiepersen en enkele hybridepersen. Er worden magazines, brochures, commercieel drukwerk en kranten gedrukt.

De productieactiviteit kan als volgt samengevat worden:
-voorbereiding
De platen worden gemaakt met beelden en teksten door middel van de computer top late techniek (CTP). De te drukken informatie wordt rechtstreeks van de computer op de plaat aangebracht.
-drukken
Tijdens het drukken gaat het papier door 4 drukunits (zwart, blauw of cyaan, rood of magenta en geel). Elke drukunit bestaat uit 4 cilinders nl. 2 plaatcylinders en 2 rubberdoekcylinders. De inktgeving gebeurt via de plaatcilinder, het papier zelf wordt bedrukt tussen de 2 rubberdoekcilinders. De natte heatsetinkten worden via geforceerde droging met hete lucht in een oven gedroogd.
Bij rotatie-offset wordt het papier aangebracht in grote rollen, die op de pers zelf worden gesneden en geplooid tot een deelboek (of katern), in de afdeling afwerking worden de verschillende katernen verzameld, geniet en op formaat gesneden tot een eindproduct.

Het offsetprocédé is een vlakdruktechniek. Dit betekent dat de drukkende en niet-drukkende delen op gelijke hoogte liggen op de drukvorm. De drukvorm is een aluminium plaat die bestaat uit hydrofiele en hydrofobe zones. Eerst worden de drukplaten bevochtigd. Het water wordt aangetrokken door hydrofiele zones. De inkt wordt nadien aangebracht en aangetrokken door de hydrofobe zones. De inkt wordt via de rubberdoekcilinder die tegen de plaatcilinder draait overgebracht op het papier, dit aan beide zijden van het papier (recto-verso).
Heatsetinkten worden gedroogd in droogovens door geforceerde droging met hete lucht op een temperatuur tussen 160°C en 260°C onmiddellijk na de bedrukking.
-afwerking
De afwerking bij de tijdschriften bestaat uit het verzamelen van de katernes van de verschillende machines.
De afwerking bij de kranten bestaat uit het eventueel afsnijden van de randen en het plooien tot 1 krant.
De tijdschriften en kranten worden in stapels verwerkt. Vervolgens worden deze verpakt en verzonden.

1.2. Voorwerp mededeling:

De mededeling heeft betrekking op de vertaalslag n.a.v. de CLP-regelgeving.
Daarenboven werd de opslag van gevaarlijke producten opnieuw geïnventariseerd.
Overigens werden een aantal veranderingen opgenomen m.b.t. de machines.

Gevaarlijke stoffen:

- Herrubricering van de vergunde opgeslagen stoffen volgens CLP,
- Vermindering van de hoeveelheid aan opslag blusgassen (17.1.2.),
- Uitbreiding opslag aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09) (rubriek 17.3.8.),
- Uitbreiding opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

Er zal overgeschakeld worden op het gebruik van het minder gevaarlijke product Metryl (GHS08) i.p.v. white spirit als reinigingsmiddel. Dit product zal opgeslagen worden in de ondergrondse houder van 9.000 l waarin momenteel white spirit opgeslagen wordt. Roularta Media Group nv wenst de mogelijkheid te behouden om ook white spirit (GHS02, 07, 08, 09) in deze houder op te slaan mocht de overschakeling op Metryl niet tot de gewenste resultaten leiden.

Door een hoger soortelijk gewicht van Metryl bedraagt de totale opslag 7.290 kg i.p.v. 7.065 kg bij opslag white spirit. Hierdoor wordt een uitbreiding gemeld van 225 kg reinigingsproduct met gevarenpictogram GHS08.

Machines:

- Het administratief aanpassen van de capaciteit Renzmanninstallatie naar 1,6 ton/jaar ipv 1.600 ton/jaar opgenomen in de vergunning,
- Het verwijderen van de drukmachine EURO M (A-B-D) (rubriek 11.1 en 43.1.)
- Het verwijderen van de Ferag1 en uitbreiden met de Ferag A (rubriek 11.1 en 11.2.)
- Het uitbreiden met een afwerkingsmachine Kölbus (rubriek 11.1 en 11.2.)
- Verwijderen van plaatscanners magazines en kranten (rubriek 11.1 en 11.2.)
- Het uitbreiden van het vermogen CTP-machines (prepress) (rubriek 11.1. en 11.2.)
- Het uitbreiden van de Höckner afzuiging (rubriek 11.1.)
- Het verwijderen van 3 transformatoren (rubriek 12.2.1 & 12.2.2.)
- Het verwijderen van 4 compressoren en uitbreiden met 1 nieuwe compressor (rubriek 11.1 en 16.3.1.)

- Het verwijderen van drogers 40 kW en uitbreiden met 2 drogers (rubriek 11.1 en 16.3.1.)
- Het aanpassen van de vermogens van de koelgroepen Carrier en Mc Quay naar de reële vermogens (rubriek 16.3.2.)
- Het uitbreiden met koelmachines (Technotrans) bij de persen (rubriek 16.3.2.)
- Het uitbreiden met een koelgroep bij de Renzmanninstallatie (rubriek 16.3.1.)

Afhankelijk van het merk van stookolie/diesel dat geleverd wordt, wordt al dan niet het gevarenpictogram GHS02 vermeld. Hierdoor werd de inhoud van de dieselhouder (noodgroep) opgenomen in de rubriek 6.4.(zonder GHS02) en in rubriek 17.3.2. (met GHS02).

Onder de rubriek voor gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen zaten 250 l aërosolen. Hiervoor is de nieuwe rubriek 17.1.1. van toepassing. 250 l aërosolen zijn echter niet ingedeeld < 300 l.) werden de aërosolen hierin ondergebracht.

2) Overeenstemming met titel I van het VLAREM

2.1. Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,2361 PJ voor het jaar 2016, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Roularta Media Group nv is toegetreden tot het EBO 2015-2020 (energieovereenkomst). In dit verband werd een energieplan opgesteld en ingediend. Op 20 september 2016 werd het energieplan goedgekeurd door het Verificatiebureau Benchmarking.

Maatregelen die na studie of rendabiliteitsberekening een IRR na belastingen < 12,5 % maar >10% hebben, worden weerhouden in de lijst van potentieel rendabele maatregelen. Potentieel rendabele maatregelen die na herberekening een IRR na belastingen bereiken van 12,5 % of hoger worden als rendabele maatregel ingepland en geïmplementeerd.

Het goedgekeurd energieplan omvat voor Roularta Media Group nv naast een reeks van 13 zeker uit te voeren maatregelen en 4 studiemaatregelen tegen 31 december 2017 door het invoeren van ISO 50001. In dit kader zal Roularta Media Group nv voldoen aan de jaarlijkse monitoringsverplichting.

3) Hinder en risico's

3.1. Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant,...)

Er zijn geen bijkomende emissies ten gevolge van deze mededeling.

De verwijdering van de drukpers Euro M (A-B-D) met de bijhorende droogoven geeft een vermindering van de luchtemissies tot gevolg.

Er wordt een vermogen van 40 kW aan drogers verwijderd. In de plaats komen er 2 drogers met een vermogen van elk 4,3 kW. Het koelmiddel is R404a.

De koelgroepen werden aangepast naar het reële vermogen dat aanwezig is. Dit zijn de technotransen. Deze koelmachines hebben als koelmiddel R407c en R422d.

Er zijn nog 2 toestellen die op R22 werken.

RMG heeft een contract met een erkend koeltechnicus voor het uitvoeren van het periodiek onderhoud en de lekdichtheidstesten.

3.2. Geluid en trillingen

Mogelijke geluidsbronnen zijn:
- de drukpersen, de compressoren, de koeltoren, de naverbrander;
- het laden en lossen door de vrachtwagens.

Het verwijderen van een drukpers en het vervangen van 4 oude compressoren door 1 nieuwe is de voornaamste wijziging in het machinepark met dit dossier.
Daarnaast is er nog de uitbreiding met een afwerkingsmachine (Kölbus).

Globaal gezien is er een vermindering van de geluidsproductie te verwachten n.a.v. de gemelde verandering gelet op de verwijdering van een drukpers.

3.3. Water (grondwater, waterverbruik, afvalwaterlozing,...)

Lozing

Deze mededeling heeft geen wijziging van de vergunde hoeveelheden inzake lozing van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater tot gevolgd.

3.4. Bodem

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

Er zal overgeschakeld worden op het gebruik van het minder gevaarlijke product Metryl (GHS08) i.p.v. white spirit als reinigingsmiddel. Dit product zal opgeslagen worden in de ondergrondse houder van 9.000 l waarin momenteel white spirit opgeslagen wordt. Roularta Media Group nv wenst de mogelijkheid te behouden om ook white spirit (GHS02, 07, 08, 09) in deze houder op te slaan mocht de overschakeling op Metryl niet tot de gewenste resultaten leiden.

Deze houder werd gekeurd en kreeg een groen label op 29/6/2015.

Wat betreft de opslag aan lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en additieven is er een uitbreiding met de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen van in totaal 1.980 kg.

Er worden 3 transformatoren verwijderd (1.000 kVA, 2 x 1.250 kVA).

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

3.5. Externe veiligheid

Maatregelen brandpreventie- en bestrijding:
Er is rookdetectie in het volledige gebouw.
Er zijn sprinklers aangebracht in de drukkerij.
Branddeuren scheiden de drukkerij af van het administratief gedeelte.
Brandmuur tussen de productieomgeving en de opslagruimtes.
Gasbluscentrale in 10 lokalen.
Gasdetectiesysteem bij alle machines, in keldergangen en stookplaats.
Hydrantennetwerk rond het gebouw.
Grote brandvijver (4.000 m^3).
Afzonderlijk lokaal voor de ontvlambare vloeistoffen.
Chemie-opslagkasten voor daggebruik in de productie-omgeving.

Interne brandweerploeg.
Interventieplan brandweer Roeselare.
Zoneringsdossier (AIB Vinçotte).
Explosieveiligheidsdossier (AIB Vinçotte).

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Conclusie

De uitbreidingen bedragen minder dan 50 % van hetgeen vergund is. Er is geen toevoeging van percelen. Er wordt aangenomen dat de gemelde verandering geen toename van de hinder en het risico zal veroorzaken. Er kan akte genomen worden.

Watertoets
De inrichting bevindt zich in gedeeltelijk in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en gedeeltelijk niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Collievijverbeek.
De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting.
Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.
Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 21/02/2017 werd ingediend door N.V. ROULARTA MEDIA GROUP, gevestigd te Meiboomlaan 33 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Meiboomlaan 33 8800 Roeselare,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 283900 liter)	2		0				
7.1.2	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: -1598,4 Ton per Jaar)	2	A G R	0	N		N	
11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een	1	A R	0	B		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	industriegebied (Totale eenheden: 352,4 kilo watt)							
11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -2554,22 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
11.2.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -59,82 kilo watt)	1	A R	0	N		N	
11.2.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 297,4 kilo watt)	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 13,8 kilo watt)	2		1				
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -333,4 kilo watt)	2		1				
16.3.2.3.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 88,9 kilo watt)	1	A R	1	B			
16.3.2.3.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW wanneer de inrichting volledig is	1	A R	1	B			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -56 kilo watt)							
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 240 liter)	2		1				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: -5295 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2125 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 11065 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 13666 kilogram)	2		0				
17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12834 kilogram)	3		0				
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 45833 kilogram)	2		0				
17.3.7.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 225 kilogram)							
17.3.7.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 20786 kilogram)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 1980 kilogram)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 7065 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 liter)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1850 liter)	3		0				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -3150 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	283900 liter
7.1.2	machines	-1598,4 Ton per Jaar

Rubriek	Product	Hoeveelheid
11.1.3.a	drukmachines	-2554,22 kilo watt
11.1.3.a	drukmachines	352,4 kilo watt
11.2.3.a	drukmachines	-59,82 kilo watt
11.2.3.a	drukmachines	297,4 kilo watt
12.2.1	transformator	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2500 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	luchtcompressoren	-333,4 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren en koelgroepen	13,8 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	-56 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	88,9 kilo watt
17.1.2.1.2	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	-5295 liter
17.1.2.1.2	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	240 liter
17.3.2.1.1.1.b	diesel Reden: Herrubricering CLP	2125 kilogram
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen cat 3 Reden: Herrubricering CLP	11065 kilogram
17.3.2.2.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	13666 kilogram
17.3.4.1.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	12834 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	45833 kilogram
17.3.7.2.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	20786 kilogram
17.3.7.2.a	reinigingsmiddelen	225 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	7065 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	1980 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1850 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	250 liter
43.1.3	verbrandingsinstallaties	-3150 kilo watt (thermisch)

Concreet:

- Herrubricering van in totaal 283.900 l brandbare vloeistoffen (vergund):
  RPR:
  - 3.000 l petroleum (bovengrondse houder)
  - 2.500 l diesel ((=2.125 kg) bovengrondse houder sprinkler)
  - 50.000 l reinigingsproducten en inkten
  - 223.400 l inkten, oliën en additieven
  - 5.000 l afvalolie(ondergrondse houder)
- Administratieve aanpassing naar de verwerking van 1,6 ton/jaar (= - 1598,4 ton/j)
- Verwijderen van machines voor drukkerijen
- Uitbreiden met machines voor drukkerijen
- Verwijdering transformator 1.000 kVA (RPR)
- Verwijdering transformatoren RPR: 2x 1.250 kVA (= 2500 kVa in totaal)
- Verwijderen van 333,4 kw aan luchtcompressoren
- Uitbreiden met 13,8 kW een luchtcompressoren en koelgroepen
- Verwijderen/aanpassen naar werkelijk vermogen koelgroepen
- Uitbreiding met koelmachines (Technotrans) totaal 88,90 kW

- Herrubricering en verwijderen gassen in verplaatsbare recipiënten = -5295 l
- Uitbreiden met gassen in verplaatsbare recipiënten = 240 l
- Herrubricering opslag 2.125 kg diesel ((=2.500 l) bovengrondse houder sprinkler)
- Herrubricering producten vroeger ingedeeld als P2- en P3-producten totaal 11.065 kg (gevarencategorie 3-GHS02) (vergund) met:
  RPR:
  - 7.065 kg whitespirit (reinigingsmiddel) ((= 9.000 l ondergrondse houder)
  - 4.000 kg reinigingsproducten en solventen (=4.000 l)
- Herrubricering opslag producten vroeger ingedeeld als P1-producten totaal 13.666 kg (gevarencategorie 1 en 2 – GHS02):
  RPR:
  - 9.600 kg isopropanol (IPA) ((= 12.000 l ondergrondse houder)
  - 4.066 kg lijmen en solventen (=4.066 l)
- Herrubricering opslag corrosieve en irriterende stoffen totaal 12.834 kg (GHS05):
  RPR:
  - 12.834 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
- Herrubricering opslag schadelijke en irriterende stoffen totaal 45.833 kg (GHS07):
  RPR:
  - 29.168 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
  - 9.600 kg isopropanol (IPA) ((= 12.000 l ondergrondse houder)
  - 7.065 kg whitespirit ((= 9.000 l ondergrondse houder) (reinigingsmiddel)
- Herrubricering opslag schadelijke stoffen totaal 20.786 kg (GHS08) (vergund) met:
  RPR:
  - 7.110 kg reinigingsmiddel Washmax ((=9.000 l) ondergrondse houder)
  - 6.611 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
  - 7.065 kg whitespirit ((= 9.000 l ondergrondse houder) (reinigingsmiddel)
- Uitbreiding met de opslag van 225 kg reinigingsmiddel (metryl) in de ondergrondse houder waar ook white spirit kan opgeslagen worden
- Herrubricering opslag milieugevaarlijke stoffen voor in totaal 7.065 kg (vergund) met:
  RPR:
  - 7.065 kg whitespirit ((= 9.000 l ondergrondse houder) (reinigingsmiddel)
- Uitbreiding met voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen totaal 1.980 kg (GHS09):
  RPR:
  - 1.980 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
- Uitbreiding gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (individuele inhoud ≤ 30 l/kg) voor in totaal 1.850 l verspreid over het bedrijf:
  RPR:
  - 350 liter

  RMG:
  - 1.500 liter
- Herrubricering opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (individuele inhoud ≤ 30 l/kg) voor in totaal 250 l verspreid over het bedrijf (RPR).
- Verwijdering droogoven Euro M (A-B-D) 3.150 kWth

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 16/05/2033 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
chemicaliën	hoofdstuk 5.7.
drukkerijen en grafische industrie	hoofdstuk 5.11.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 15 -06- 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.