Provincie
Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1803773

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
- 9 AUG. 2018
aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
~~Martine Verhoeve~~
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1803773

zittingnummer:

termijn:
12 augustus 2018

Besluit van de Deputatie

kenmerk	M03/44011/98//1/A/8/PW/KS
betreft	**DEINZE - VERSELE-LAGA NV - VEEVOEDERBEDRIJF (K1)** Omgevingsvergunningsaanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten en stedenbouwkundige handelingen
verslaggever	Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een een veevoederfabriek op naam van de nv Versele-Laga met inrichtingsnummer: 20171128-0027.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2018031113.

Vergunningstoestand

- Milieuvergunningen:
  - Besluit van de bestendige deputatie van 4 juli 2002 houdende gedeeltelijke milieuvergunning voor de hernieuwing en het veranderen van de vergunde veevoederfabriek, voor een termijn van 2 jaar voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en tot en met 3 juli 2022 voor het overige. De opslag van stookolie in 2 enkelwandige, ondergrondse houders (houders voldoen niet aan wetgeving terzake) en de grondwaterwinning (put niet meer in gebruik) werden geweigerd.
  - Besluit van de bestendige deputatie van 12 augustus 2004 houdende het weigeren van het verzoek tot uitstel van de haalbaarheidsstudie m.b.t. de afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater (weigeren omwille van de laattijdige vraag van het bedrijf, zijnde 9 maanden nadat de studie al diende afgerond te zijn).

./...

- Besluit van de bestendige deputatie van 27 januari 2005 houdende milieuvergunning voor het hernieuwen van de lozing van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en het veranderen van het bedrijf, voor een termijn tot en met 3 juli 2022.
- Besluit van de deputatie van 22 juni 2006 houdende milieuvergunning voor het veranderen van het bedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn tot en met 3 juli 2022. De vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater wordt geweigerd (lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater is niet toegelaten wanneer er openbare riolering voorzien is).
- Besluit van de deputatie van 6 november 2008 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een veevoederfabriek, voor een termijn tot en met 3 juli 2022.

• Andere:

- Ministerieel besluit van 5 november 2007 houdende het toestaan van een afwijking op artikel 4.2.1.3.§3 van Vlarem II om huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater te lozen mits het installeren van een IBA bestaande uit een voorbezinktank, een beluchtingstank en een nabezinktank.

• Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen:

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 mei 1979: het bouwen van burelen, een sociaal gebouw, magazijnen, een silogebouw en bruggen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 april 1984: het uitbreiden van magazijnen en plaatsen van metalen silo's.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 1986: het uitbreiden van een magazijn.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 1988: een gebouw voor onderzoek en ontwikkeling van hondenvoeding.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 1989: een gebouw voor onderzoek en ontwikkeling van hondenvoeding.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 augustus 1989: het oprichten van 21 silo's van 60 ton.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 augustus 1989: het uitbreiden van magazijnen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 1990: het uitbreiden met een fabricatietoren.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 1998: het uitbreiden van de opslag.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2000: het uitbreiden van een bulkverladingsstation.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2000: het verbouwen van 2 leegstaande woningen tot kantoorfunctie.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2001: het bouwen van o.m. een sociaal gebouw, paletoverdekking en een sanitair blok.

./...

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus 2001: het bouwen van mobiele burelen bij een weegbrug.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2002: het aanleggen van een tankpiste en wasplaats voor vrachtwagens.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2005: het plaatsen van een weegbrug.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2005: het verbouwen van een servicestation met woonst tot kantoorgebouw en het verplaatsen van een kantoorcontainer.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2007: het bouwen van een stal voor proefdieren.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 23 maart 2018 ingediend door de nv Versele-Laga, Kapellestraat 70, 9800 Deinze, voor een project, gelegen aan de Kapellestraat 70, 9800 Deinze, op de percelen kadastraal bekend onder Deinze, afdeling 2 (Astene), sectie B, nrs. 436/x/2, 437/p, sectie C, nr. 214/b/2 en onder Deinze, afdeling 1, sectie A, nrs. 939/e, 931/h, 947/b en 949/b, met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):
- Het veranderen van een veevoederfabriek, omvattende:

- de wijziging door:
  - het verwijderen van de vergunde transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 500 kVA – 350 kVA en 100 kVA;
  - de vermindering van het vergund geïnstalleerd totaal vermogen aan batterijladers met 105,68 kW;
  - de vermindering van de vergunde houtopslag met 250 m³ tot een maximale opslag van 1.250 m² in open lucht en 500 m³ in een lokaal;
  - de vermindering van de vergunde opslag aan vetten, wassen en oliën met 406 ton;
  - het schrappen van de vergunde vast opgestelde batterijen;
  - het schrappen van de vergunde diverse houtbewerkingstoestellen;
  - het schrappen van de vergunde mestopslag;
- de uitbreiding met/van:
  - de lozing van 762 m²/jaar huishoudelijk afvalwater via de lozingspunten 3, 4, 5 en 10;
  - de lozing van bedrijfsafvalwater met 6,25 m³/u onderverdeeld over de lozingspunten 1 en 6;
  - de vergunde opslag aan brandbare vloeistoffen met 99.393 liter waarvan 35 m³ vetzuren linol 30, 12 m³ choline chloride, 24 m³ glycerol en 28 m³ lysine in 4 bovengrondse enkelwandige houders en 393 liter in verplaatsbare recipiënten;
  - een brandstofverdeelslang;
  - een transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA;

- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA;
- de stalling van 23 voertuigen andere dan personenwagens;
- van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan luchtcompressoren en airco's met respectievelijk 86,55 kW en 31,72 kW;
- de maximale opslag van 6.680 liter aerosolen;
- de maximale opslag van 1.594 liter diverse gassen in gasflessen;
- de opslag van 0,808 ton mazout in vaste houders
- de maximale opslag van 1,08 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 124,7 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 32,96 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 14,48 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 72,98 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 55,05 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in een lokaal;
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 58,66 kW;
- de maximale opslag van 200 ton papier en kartonnen verpakkingen in een lokaal;
- de maximale opslag van 31 ton producten van dierlijke oorsprong;
- diverse toestellen voor het behandelen van granen of andere producten van plantaardige oorsprong met 20,6 kW;
- de opslag aan los graan met 943 m³ en aan zakgoed met 7.200 m³ aan Rechteroever;
- het vergunde grondwaterdebiet met 3.000 m³/jaar;

- de herrubricering van:
  - de vergunde opslag van 1.664 liter P4-vloestoffen onder rubriek 17.3.7.1° naar de CLP-rubriek 6.4.2°;
  - de vergunde opslag van 1.600 liter propaan en 12.700 liter stikstof in bovengrondse vaste houders onder rubriek 16.8.3° naar de CLP rubriek 17.1.2.2.3°;
  - de overige vergunde opslag aan gevaarlijke stoffen;

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH"):
  - handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is: het verbouwen van een complex.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 april 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

./...

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van een land- of gewestgrens.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van 3 juli 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Deinze.

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 13 juni 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), namelijk:

- Ongunstig voor de 4 houders met brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.2°) en de bovengrondse enkelwandige tanks met 26.000 kg ammoniumpropionaat en 12.000 kg melkzuur (rubrieken 17.3.4.3° en 17.3.6.2°a)) tenzij vóór de zitting van de deputatie geldige keuringsattesten bezorgd worden.
- Gunstig voor het overige,

voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2022 onder de toepasselijke algemene, sectorale en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Lozen van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 6:

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

-Koper: 0,5 mg/l
-Zink: 2 mg/l
-Totaal fosfor: 60 mg/l
-Nikkel: 0,1 mg/l
-Zilver: 0,07 mg/l

Lozen van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 1:

In afwijking van art 4.2.5.1.1 §1 van Vlarem II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen. Een controle-inrichting bestaande uit een controleput wordt voldoende geacht.

Brandveiligheid:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

KWS-afscheider:

a) De KWS-afscheider wordt zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, dienen opgehaald door een daartoe erkende overbrenger.

b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter. Tevens dient een coalescentiefilter (of gelijkwaardig) voorzien te worden gezien geloosd wordt op een oppervlaktewater.

c) Bij wassen voertuigen: de exploitant dient gebruik te maken van deëmulgeerbare en biodegradeerbare detergenten die voldoen aan de Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad nr. 648/2004 betreffende detergenten. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

./...

Bericht op het omgevingsloket van 14 juni 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte), waarin wordt gesteld dat er geen advies gegeven wordt.

GUNSTIG advies van 13 juni 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-AOW), voor volgende grondwaterwinning:

- aard van de winning: 1 boorput met een diepte van 20 meter.
- bestemming van het grondwater: stoom.
- watervoerende laag: Pleistoceen (HCOV 0160)
- grondwaterlichaam: CVS_0160_GWL_1.
- te vergunnen debiet: maximaal 60 m³ per dag en 15.000 m³ per jaar.
- vergunningsduur: tot 3 juli 2022,

onder de toepasselijke algemene, sectorale en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
  De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);
  Anionen: SO42- NO3- PO43- OH- F- NO2- Cl- CO32- HCO3-
  Kationen : Ca2+ Na+ NH4+ Fe2+ K+ Mg2+ Mn2+ Fe3+
  De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
  (kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.
  Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 30 mei 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET), namelijk:

- Ongunstig voor de gevraagde lozingsnorm van 0, 07 mg/l voor totaal Ag.
- Gunstig voor de volgende lozingen:
  - maximaal 3.250 m³/j huishoudelijk afvalwater – rubriek 3.2.2°a) – via de lozingspunten 3, 4, 5 en 10 in de openbare riolering van de Kapellestraat, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater conform art. 4.2.8.2.1 van Vlarem II.
  - maximaal 1,8 m³/u – 30 m³/d – 3.500 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen – rubriek 3.4.1°b) – via lozingspunt 6 in de openbare riolering van de Kapellestraat, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in riool conform art. 4.2.3 van Vlarem II en volgende bijzondere lozingsnormen:
    P t : 60 mg/l
    Zn t : 2 mg/l

./...

Cu t : 0,5 mg/l
Ag t : 0,004 mg/l
Ni t : 0,1 mg/l

- maximaal 4,77 m³/u – 12,24 m³/d – 459 m³/j bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen (van de tankpiste en waswater van de vrachtwagens) – rubriek 3.4.2° – via lozingspunt 1 en een KWS-afscheider met coalescentiefilter in oppervlaktewater, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van BA in oppervlaktewater conform art. 4.2.2.1.1 van Vlarem II en de sectorale lozingsvoorwaarden conform Vlarem II, bijlage 5.3.2. 52°a. De VMM kan akkoord gaan met de gevraagde afwijking om geen meetgoot te hoeven plaatsen op dit lozingspunt.

Wat betreft de lozing van het niet-verontreinigd hemelwater moet worden voldaan aan art. 4.2.1.3, §5 van Vlarem II. Dit betekent onder meer dat het hemelwater maximaal dient afgekoppeld te worden van de riolering en vertraagd moet afgevoerd naar de RWA-leiding in de Kapellestraat of de Leie.

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties op de linkeroever mag maximaal met een debiet van 200 m³/j geloosd worden in de Leie via een IBA en moet aan de voorwaarden van Vlarem II Hfdst 6 (art. 6.2.2.4.1).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Agentschap voor Natuur & Bos (afgekort ANB).

GUNSTIG advies van 25 mei 2018 van de waterbeheerder van De Vlaamse Waterweg nv– Afdeling Bovenschelde.

Bericht op het omgevingsloket van 13 april 2018 van het Agentschap Onroerend Erfgoed (afgekort erfgoed), waarin wordt gesteld dat er geen advies is vereist.

GUNSTIG advies van 25 april 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer – district Oudenaarde.

GUNSTIG advies van 21 mei 2018 van de Brandweerzone Centrum – Hulpverleningszone Centrum, mits te voldoen aan de in het advies vermelde maatregelen en reglementeringen.

GUNSTIG advies van 18 juni 2018 van de provinciale deskundige ruimte, mits naleving van de voorwaarden zoals gesteld in de adviezen van:
- de Brandweerzone Centrum van 21 mei 2018.
- de Vlaamse Waterweg nv van 25 mei 2018.
- het Agentschap Wegen en Verkeer van 25 april 2018.

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 28 juni 2018 van de provinciale deskundige milieu, namelijk:

- M.b.t. IIOA

  Gelet op het geen voorafgaat, namelijk:

  - de ligging van de aangevraagde veranderingen in een gebied voor milieubelastende industrieën, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving

van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving.
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
- de gevraagde lozingsnormen voor de parameters totaal P en totaal Ni van respectievelijk 60 mg/l en 0,1 mg/l op lozingspunt 6 kunnen toegestaan worden; de aangevraagde lozingsnorm voor totaal Ag van 0,07 mg/l echter niet; deze laatste dient beperkt te worden tot maximaal 4 µg/l, d.i. 10 x IGS.
- de exploitant dient na te gaan wat de oorzaak is van de hoge concentratie aan Ag in het geloosde bedrijfsafvalwater; de exploitant dient eveneens inspanningen te leveren om de lozingsnorm voor de parameter totaal Cu te respecteren; beide gelden voor lozingspunt 6.
- de gevraagde afwijking om geen meetgoot te moeten plaatsen op het lozingspunt 1 kan toegestaan worden.
- in de Kapellestraat is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd; het is niet duidelijk of door het bedrijf reeds initiatieven werden genomen om het hemelwater gescheiden aan te sluiten.
- de 4 houders met brandbare vloeistoffen zijn tot op heden nog niet gekeurd; ook de bovengrondse enkelwandige tanks met 26.000 kg ammoniumpropionaat en 12.000 kg melkzuur zijn nog niet gekeurd.
- aangezien de nieuwe toren volledig zal opgetrokken worden binnen de bestaande configuratie van het bedrijf, is er geen invloed op de uitgevoerde berekening van de externe risicocontouren i.v.m. het stofexplosiegevaar; dit wordt ook bevestigd door een nota van de erkend veiligheidsdeskundige,

wordt de aanvraag deels gunstig, deels ongunstig geadviseerd:

- Ongunstig voor:
  - de 4 houders met brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.2°) en de bovengrondse enkelwandige tanks met 26.000 kg ammoniumpropionaat en 12.000 kg melkzuur (rubrieken 17.3.4.3° en 17.3.6.2°a)) tenzij vóór de zitting van de deputatie geldige keuringsattesten bezorgd worden.
  - de gevraagde lozingsnorm van 0,07 mg/l voor totaal Ag.
- Gunstig voor:
  - een lozingsnorm van 4 µg/l voor de parameter totaal Ag en het overige.
- M.b.t. SH

  Gelet op het geen voorafgaat, namelijk:
  - de bouwplaats ligt in een zone voor milieubelastende industrie. Artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen bepaalt dat de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven.
  - tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
  - de aanvraag, die uitgaat van een ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit en een uitbreiding ervan omvat, is in overeenstemming met de voorschriften van het van toepassing zijnde geldend gewestplan;
  - de aanvraag in functioneel inpasbaar en is ruimtelijk te verantwoorden binnen de reeds bestaande grootschalige en industriële context van de bedrijfssite;
  - er wordt geoordeeld dat de aanvraag stedenbouwkundig inpasbaar is; de aanvraag doorstaat de toets aan de goede ruimtelijke ordening,

./...

wordt de aanvraag gunstig geadviseerd.

- Globaal advies

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 28 juni 2018, namelijk:

- Ongunstig voor:
  - de 4 houders met brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.2°) en de bovengrondse enkelwandige tanks met 26.000 kg ammoniumpropionaat en 12.000 kg melkzuur (rubrieken 17.3.4.3° en 17.3.6.2°a)) tenzij vóór de zitting van de deputatie geldige keuringsattesten bezorgd worden;
  - de gevraagde lozingsnorm van 0, 07 mg/l voor totaal Ag.
- Gunstig voor:
  - een lozingsnorm van 4 µg/l voor de parameter totaal Ag en het overige.

De aangevraagde IIOA's kunnen toegestaan worden voor een termijn tot en met 3 juli 2022, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

De aangevraagde SH kan toegestaan worden voor onbepaalde duur, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

1) De attesten voor de tanks zullen over max. 14 dagen kunnen bezorgd worden.

2) De lozing van het bedrijfsafvalwater werd aangevraagd gespreid over 2 rubrieken maar in het ontwerpadvies wordt enkel rubriek 3.4.2 opgenomen.

De VMM merkt op dat wel in de rubriek zal worden verduidelijkt dat lozingspunt 6 dient geloosd in de riolering en lozingspunt 1 op oppervlaktewater.

3) In voorwaarde 8 van de geactualiseerde voorwaarden wordt nog verwezen naar een stofexplosiestudie die binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning dient te worden uitgevoerd. Dit betreft echter een studie die werd opgelegd in de vergunning van 22 juni 2006.

De voorzitter stelt dat dit ook zo vermeld staat in de titel van de voorwaarde. Aangezien deze studie reeds werd uitgevoerd, is er geen probleem.

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 3 juli 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC), namelijk:

- Ongunstig voor:
  - de 4 houders met brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.2°) en de bovengrondse enkelwandige tanks met 26.000 kg ammoniumpropionaat en 12.000 kg melkzuur (rubrieken 17.3.4.3° en 17.3.6.2°a)) tenzij vóór de zitting van de deputatie geldige keuringsattesten bezorgd worden;
  - de gevraagde lozingsnorm van 0, 07 mg/l voor totaal Ag, deze dient beperkt te worden tot maximaal 4 µg/l, d.i. 10 x IGS.
- Gunstig voor:
  - een lozingsnorm van 4 µg/l voor de parameter totaal Ag en het overige.

./...

De aangevraagde IIOA's kunnen toegestaan worden voor een termijn tot en met 3 juli 2022, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

De aangevraagde SH kan toegestaan worden voor onbepaalde duur, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Inmiddels werd op 17 juli 21018 door de exploitant aan de provinciale milieudeskundige telefonisch meegedeeld dat voor de 4 houders voor brandbare vloeistoffen en de 2 houders met 26 ton ammoniumpreparaat en 12 ton melkzuur geen geldig keuringsattest werd toegekend (oranje label). Het ongunstig advies m.b.t de 6 houders dient aldus behouden te blijven.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een veevoederbedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 4 juli 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Omschrijving project

- M.b.t. IIOA

Voorliggende aanvraag betreft een verandering van een veevoederproducent.

Binnen de contouren van de bestaande gebouwen zal er namelijk een nieuwe productietoren opgetrokken worden voor de productie van paardenvoeders.

Er is geen stijging van de productiecapaciteit, de lijn komt er ter vervanging van een bestaande lijn.

Naast een nieuwe productietoren worden ook enkele andere zaken mee opgenomen ter actualisatie van de milieuvergunning. O.a. het debiet voor de lozing van het bedrijfsafvalwater wordt uitgebreid, het debiet voor het oppompen van grondwater, de mazoutopslag, airco's, ...

De opslag van gevaarlijke stoffen lijkt gevoelig uit te breiden, maar dit komt vooral door een gewijzigde interpretatie in de CLP-richtlijn. Door die gewijzigde interpretatie wordt de CLP-indeling nu van toepassing op de kernen en premixen die als grondstof worden gebruikt in de geproduceerde voeders, terwijl dat vroeger niet het geval was. De kernen en premixen worden nu dus mee opgenomen onder de rubrieken voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Er wordt geen hernieuwing van de milieuvergunning gevraagd. Een volledige hernieuwing van de milieuvergunning zal aangevraagd worden tussen 3 juli 2020 en 3 juli 2021. In tussentijd zal er werk gemaakt worden van een volledige actualisatie van de stofexplosiestudie, inclusief de explosieveiligheidsdocumenten en de zonering.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Sevesobedrijf, geen BKG-inrichting.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting en heeft een jaarlijks primair energieverbruik van mee dan 0,1 PJ.

- M.b.t. SH

Voorliggende aanvraag betreft een inbreiding, met name er wordt beoogd om een huidige overdekte binnenkoer op te trekken tot op hoogte van de aanpalende gebouwen. De nieuwe toren zal dienst doen voor de productie van paardenvoeders. Het beoogde nieuwbouwgedeelte heeft afmetingen van ± 8,3 m

./...

diep op ± 22,3 m breed aan de voorzijde zijde Kapellestraat en ± 17,5 m langs de zijde Leie. De bouw wordt afgewerkt met een plat dak op hoogte 28,20 m. De wanden worden afgewerkt in bardage kleur grijs.

Het terrein van de aanvraag is gesitueerd langs de druk bereden gewestweg N43 Gent – Kortrijk, ter plaatse gekend als de Kapellestraat te Astene, Deinze. De bebouwing langs de gewestweg bestaat uit een langgerekt bouwlint met een grote diversiteit qua bebouwing, bezetting, inplanting en functies met o.a. baanwinkels, (klein)bedrijven, autogarages, horeca en wonen. De bouwplaats bevindt zich langs de noordzijde van de gewestweg. Aan de achterkant paalt het terrein aan de Leie. Op het betreffende terrein is het bedrijf Versele-Laga nv actief, een internationale fabrikant van dierenvoeding.
De bedrijfsgebouwen zijn door hun omvang opmerkelijk aanwezig in het straatbeeld. Naast de locatie waar huidige aanvraag zich situeert, is het bedrijf tevens gevestigd aan de overzijde van de Leie, alsook aan de overzijde van de N43.

Afwijking:

De exploitant vraagt een aanpassing aan van de bijzondere voorwaarde 19 in de milieuvergunning van 22 juni 2006 en van de bijzondere voorwaarde 17 in de milieuvergunning van 6 november 2008 m.b.t. de opgelegde bijzondere lozingsvoorwaarden.

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van de bijlagen inzake de effecten op de omgeving bij de aanvraag. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

GPBV – bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde activiteit onder de rubriek 45.16.3°, nl. een veevoederbedrijf met een productiecapaciteit van maximaal 1.360 ton/dag.

Voor deze IIOA is de BREF Food, Drink en Milk industries (2006) van toepassing.

Het bedrijf is reeds vergund voor de productie van 1.360 ton veevoeder/dag doch de betreffende rubriek werd nog niet expliciet opgenomen in de milieuvergunning.

De productie zal niet stijgen in het kader van deze aanvraag.

./...

Met deze aanvraag wordt voor de eerste maal de toepasselijke GPBV-rubriek opgenomen in de lopende milieuvergunning.

In het kader van de nakende hernieuwing (binnen 2 jaar) zal een GPBV-evaluatie gebeuren.

Energieplanning

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ waardoor het valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning,

De aangevraagde verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee zodat geen energiestudie vereist is.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

- M.b.t. IIOA

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Oudenaarde' gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's, in een woongebied (50-m zone) en in een valleigebied (of agrarisch gebied met landschappelijke waarde). De aangevraagde veranderingen bevinden zich in een gebied voor milieubelastende industrieën.

Het bedrijf is gelegen langs de gewestweg N43 Gent - Kortrijk (Kapellestraat). De percelen bevinden zich aan beide zijden van deze drukke weg. Het oude gedeelte van de fabriek is gelegen tussen deze weg en de Leie, terwijl aan de overkant van de Leie het nieuwe complex is gesitueerd. Er is een brug over de Leie gebouwd voor de toegankelijkheid van de fabriek op linkeroever. Hier worden alle hobbyvoeders geproduceerd (honden, katten, konijnen, e.d.) terwijl in de oude gebouwen op rechteroever veevoeders worden gemaakt voor runderen, varkens en pluimvee. Aan de overkant van de Kapellestraat bevinden zich burelen, enkele labo's, een tank- en wasplaats, 2 bergingen, een metaal- en houtatelier en een zaadmagazijn.

De gedeeltes van het bedrijf gelegen langs de Leie bevinden zich in het gebied voor milieubelastende industrieën (zowel op linker- als rechteroever op de percelen 931/h, 939/e, 947/b en 214/a2) en in een valleigebied (het perceel 949/b).

Het gedeelte van het bedrijf aan de kant van de Kapellestraat richting Gent bevindt zich in de eerste 50 m in een woongebied, met daarachter een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's (percelen 436/x2, 437/p). De gebouwen die zich in het woongebied bevinden zijn het bureelgebouw, 2 bergingen, een fietsenstalling, een metaal- en houtbewerkingsplaats, enkele labo's, tank- en wasplaats voor vrachtwagens en een deel van het zaadmagazijn.

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich kmo's, maar ook privé-woningen. De dichtste woning paalt aan de perceelsgrenzen van het bedrijf (gelegen in de Achterstraat). Aan de overkant van de Leie (deel op linkeroever) bevinden zich binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen geen vreemde woningen of andere bedrijven.

De voorliggende aanvraag gaat gepaard met een stedenbouwkundige handeling.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

"Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

./...

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard."*

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

- M.b.t. SH

- Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij koninklijk besluit van 24 februari 1977- vastgestelde gewestplan Oudenaarde.
De bouwplaats ligt in een zone voor milieubelastende industrie.
Artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen bepaalt dat de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
Artikel 8.2.1.2 van het inrichtingsbesluit bepaalt dat de gebieden voor milieubelastende industrieën bestemd zijn voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.

Het terrein is gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze', zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering op 6 april 2012, maar in dit uitvoeringsplan werd geen specifieke bestemming toegekend aan het perceel, zodat de bestemming volgens het gewestplan van kracht blijft.

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan dat de bestemming van dit gebied wijzigt, noch binnen een verkaveling.

./...

- Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan de gewestweg N43 Gent-Kortrijk.

Het terrein paalt aan de Leie, een bevaarbare waterloop, beheerd door de Vlaamse Waterweg nv.

- Planologische toets

De aanvraag, die uitgaat van een ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit en een uitbreiding ervan omvat, is in overeenstemming met de voorschriften van het van toepassing zijnde geldend gewestplan, zoals hoger omschreven.

- Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

- Goede ruimtelijke ordening

Voorliggende aanvraag beoogt het uitvoeren van een uitbreiding bij een historisch gegroeid grootschalig bedrijf gevestigd langs de gewestweg N43 te Deinze en langs de Leie.

De werken omvatten het bijbouwen van een productietoren voor paardenvoerder, op te richten tussen de reeds bestaande bedrijfsgebouwen, met een vloeroppervlakte van 184 m² en een hoogte van 28,20 m (plat dak).

De aanvraag in functioneel inpasbaar en is ruimtelijk te verantwoorden binnen de reeds bestaande grootschalige en industriële context van de bedrijfssite.

De nieuwe bebouwing wordt ingeplant relatief centraal op het terrein, op een zone waar nu een overdekte binnenkoer is, en aansluitend bij bestaande bebouwing.

De toren zal voornamelijk via de laterale zichten waarneembaar zijn, doch langs de voorzijde (Kapellestraat) en de achterzijde (Leie) wordt het zicht grotendeels onttrokken door de omliggende bebouwing.

Er wordt geoordeeld dat de aanvraag stedenbouwkundig inpasbaar is.
De aanvraag doorstaat de toets aan de goede ruimtelijke ordening.

Milieuhygiënische aspecten

- Afstands- en verbodsbepalingen

De volgende verbods- en afstandsregels van Vlarem II zijn relevant voor de inrichting:

artikel 5.17.4.1.3: § 1.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III;
2° in een gebied ander dan een industriegebied;
3° op minder dan 100 m afstand van:
a) een woongebied;
b) een parkgebied;
c) een recreatiegebied.

artikel 5.17.4.1.3: § 2.

./...

De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet:

1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;

2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;
3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut.

De rubriek 17.3.4.3 (vroeger rubriek 17.3.3: voor het eerst vergund sinds 2006) is na de toepassing van de CLP-Verordening een klasse 1-rubriek geworden. Dit komt omdat veel vaste grondstoffen (zoals voormengsels en premixen) en toeslagstoffen nu ingedeeld zijn volgens CLP (en er dus een CLP-pictogram van toepassing is). Het betreft echter hoofdzakelijk vaste producten en geen vloeistoffen. Artikel 5.17.4.1.3 §1 geldt echter voor vloeistoffen en niet voor vaste stoffen.

Daarnaast geldt ook artikel 5.17.4.3.20 § 1 van Vlarem II die het volgende vermeldt:

Voor bovengrondse houders waarin gevaarlijke stoffen in opslag zijn, die voor 1 juni 2015 niet ingedeeld waren en vanaf diezelfde datum ingedeeld worden in rubriek 17.2 of 17.3 van de indelingslijst, zijn de afstands- en verbodsregels en de scheidingsafstanden alsmede deze afdeling betreffende de constructie- en de installatiewijze van de houders, de bijhorende leidingen, de inkuiping, de vulplaats en het vulpunt niet van toepassing. Het algemeen onderzoek, vermeld in artikel 5.17.4.3.16. §2, wordt, voor zover technisch mogelijk, een eerste maal uitgevoerd uiterlijk op 1 juni 2016 voor houders gelegen binnen waterwingebied of beschermingszones en op 1 juni 2018 voor houders gelegen buiten waterwingebied of beschermingszones.

- Afvalstoffen

Afvalstoffen dienen selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

- Afvalwater/hemelwater

Met de voorliggende aanvraag worden nu de rubriek 3.4.2 (ipv 3.4.1° en 3.1.1°) en de rubriek 3.2.2°a) (ipv 3.3) aangevraagd. De rubriek 3.6.1° is niet langer van toepassing (niet-indelingsplichtig) omdat er minder dan 600 m³/j huishoudelijk afvalwater geloosd wordt via dit lozingspunt.

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Deinze is het bedrijf gelegen in centraal gebied.

Er is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig in de Kapellestraat. De DWA-leiding voert af naar de RWZI van Deinze en de RWA-leiding mondt uit in de naastgelegen Leie. Er wordt bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater geloosd in de openbare riolering van de Kapellestraat. Er wordt ook huishoudelijk afvalwater geloosd in de Leie en bedrijfsafvalwater in een gracht langs de spoorweg. De Leie heeft ter hoogte van het bedrijf als kwaliteitsdoelstelling viswater en is van het type grote rivier. De gracht langs de spoorweg is niet ingedeeld en dus heeft de VMM geen zicht waar deze gracht exact in uitmondt.

./...

Heel waarschijnlijk mondt de gracht uit in de Petegemse Beek, een onbevaarbare waterloop van 2°categorie.

- huishoudelijk afvalwater

  • Lozing in de openbare riolering (rubriek 3.2.2°a))

De totale lozing wordt aangevraagd van maximaal 3.250 m³/j huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Kapellestraat via de reeds vergunde lozingspunten 3, 4 en 5 en een nieuw lozingspunt 10. Dit betekent een uitbreiding met 762 m³/j.

De lozing dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.2.8. van Vlarem II.

  • Lozing in de Leie

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties op de linkeroever. Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een IBA, bestaande uit een voorbezink-, beluchtings- en nabezinktank met een debiet van maximaal 200 m³/j. Dit is minder dan 600 m³/j en aldus is deze lozing van huishoudelijk afvalwater niet ingedeeld.

De lozing dient evenwel te voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van Vlarem II.

- bedrijfsafvalwater

Via lozingspunt 1 zal het potentieel verontreinigd hemelwater zonder gevaarlijke stoffen afkomstig van de tankpiste en waswater van de vrachtwagens geloosd worden in oppervlaktewater met een debiet van maximaal 4,97 m³/u en 255 m³/jaar, waarvan 0,2 m³/u en 50 m³/jaar afkomstig van de wasplaats.

Via lozingspunt 6 zal het bedrijfsafvalwater van de sanitaire installaties, afvalwater van de extruder en spuiwater van de stoomketel, met gevaarlijke stoffen, geloosd worden in de openbare riolering met een debiet van maximaal 1,8 m³/u – 27,5 m³/d en 3.500 m³/jaar.

Voorheen waren deze lozingspunten vergund onder respectievelijk rubriek 3.1.1° en rubriek 3.4.1°. Omwille van de nieuwe berekeningswijze voor de bepaling van het debiet van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde oppervlaktes, zit het uurdebiet van lozingspunt 1 boven 2 m³/u. Beide lozingspunten worden nu aangevraagd onder de rubriek 3.4.2°.

  • Lozingspunt 6

De totale lozing wordt aangevraagd van maximaal 1,8 m³/u – 27,5 m³/d en 3.500 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering van de Kapellestraat via het reeds vergunde lozingspunt 6. Dit betekent een uitbreiding met 1,49 m³/u – 780 m³/j. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit sanitaire afvalwater, afvalwater van de extruder en spuiwater van de stoomketel. Het bedrijfsafvalwater moet voldoen aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering conform art. 4.2.3 van Vlarem II en volgende bijzondere lozingsnormen:

P t : 35 mg/l
Zn t : 2 mg/l
Cu t : 0,5 mg/l

./...

Er wordt niet steeds voldaan aan de vergunde lozingsnormen voor de parameters totaal P en totaal Cu. Voor totaal P vraagt het bedrijf een verhoging aan van de lozingsnorm tot 60 mg/l.

Vermits geloosd wordt op de RWZI van Deinze en het afvalwater goed verwerkbaar is (en grotendeels voldaan wordt aan de verhoudingen voor complementair afvalwater) kan de VMM akkoord gaan met gevraagde lozingsnorm voor totaal P.

Voor totaal Cu vraagt de exploitant geen verhoging aan van de lozingsnorm, nochtans wordt er niet aan voldaan. Het bedrijf dient de nodige maatregelen te nemen om steeds te voldoen aan de vergunde norm.

Daarnaast worden voor de parameters totaal Ag en totaal Ni concentraties vastgesteld in het afvalwater die hoger liggen dan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC GS). Voor deze parameters worden volgende normen aangevraagd:

totaal Ag : 0,07 mg/l IC GS = 0,0004 mg/l
totaal Ni : 0,1 mg/l IC GS = 0,030 mg/l

Voor totaal Ni wordt 3,33 x het IC GS aangevraagd. De VMM kan hiermee akkoord gaan.

Voor totaal Ag wordt echter 175 x het IC GS aangevraagd. Dat is veel te ruim. Bovendien werd er in 2016 zelfs 400 x het IC GS geloosd (0,16 mg/l). De VMM kan slechts akkoord gaan met een lozingsnorm van maximaal 10 x het IC GS (0,004 mg/l). De exploitant dient de oorzaak van de hoge concentraties aan zilver in het afvalwater te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen teneinde te voldoen aan de vooropgestelde lozingsnorm.

- Lozingspunt 1

Het betreft het waswater van de vrachtwagens en het afvalwater van de tankpiste dat geloosd wordt via een KWS-scheider met coalescentiefilter via lozingspunt 1. Momenteel mag er maximaal 0,21 m^3/u – 2,09 m^3/d en 459 m^3/j geloosd worden via dit lozingspunt.

Er wordt voortaan ook rekening gehouden met piekdebieten bij regenweer. Voor de bepaling van het jaardebiet wordt gerekend met verharde oppervlakte x 0,85 m^3/m^2/jaar. Voor de tankpiste + wasplaats betekent dat een jaardebiet van 300 m^2 x 0,85 m^3/m^2/jaar = 255 m^3/jaar. Voor de bepaling van het dagdebiet wordt 0,0408 $m^3/u/m^2$ gerekend, wat neerkomt op 12,24 m^3/dag. Voor de bepaling van het uurdebiet wordt 0,0159 $m^3/u/m^2$ gerekend, wat neerkomt op 4,77 m^3/u.

De VMM kan akkoord gaan met deze debieten in zoverre de KWS-afscheider hierop is afgestemd. Het debiet bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats wordt op 0,2 m^3/u en 50 m^3/jaar geraamd.

De vrachtwagens worden gewassen met behulp van een hogedrukreiniger. De sectorale lozingsvoorwaarden van bijlage 5.3.2 sub 59° van Vlarem II zijn dus niet van toepassing. Er moet wel voldaan worden aan de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater conform art. 4.2.2.1.1 van Vlarem II en de sectorale lozingsvoorwaarden conform Vlarem II, bijlage 5.3.2. 52°a.

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II: voor debieten > 2

./...

m^3/u of >20 m^3/d: de plaatsing van een meetgoot volgens de in bijlage 4.2.5.1 bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of andere evenwaardige meetmogelijkheid.

Het bedrijf vraagt hier evenwel een afwijking om deze meetgoot niet te hoeven plaatsen bij lozingspunt 1. De VMM kan zich hier akkoord mee verklaren. Op lozingspunt 6 dient het bedrijf wel te beschikken over dergelijke controle inrichting.

- hemelwater

Aangezien een groot deel van het opgenomen water wordt gebruikt als proceswater en dus in contact komt met de veevoeders, is een goede kwaliteit van het gebruikte water belangrijk. Op het verharde bedrijfsterrein is er voortdurend vrachtwagenverkeer. Volgens het bedrijf is het regenwater op deze verhardingen van slechte kwaliteit. Het regenwater dat terecht komt op de daken van de gebouwen kan mogelijks besmet zijn met salmonella via uitwerpselen van duiven en andere vogels die op de daken zitten. Mocht dit regenwater gebruikt worden in de veevoeders, zou het dus een bijkomende zuivering moeten ondergaan. Volgens de aanvrager is het daarom niet aangewezen regenwater te hergebruiken als proceswater voor de productie van veevoeders.

Het opgevangen hemelwater wordt enkel aangewend als bevoorradingsbron voor het wassen van de voertuigen en voor het reinigen van de hondenkennel.

In de Kapellestraat is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het is niet duidelijk of door het bedrijf reeds initiatieven werden genomen om het hemelwater gescheiden aan te sluiten.

- Bodem- en grondwater

De 4 houders met brandbare vloeistoffen zijn tot op heden nog niet gekeurd. Ook de bovengrondse enkelwandige tanks met 26.000 kg ammonium-propionaat en 12.000 kg melkzuur zijn nog niet gekeurd.

Voor deze tanks wordt er ongunstig geadviseerd tenzij vóór de zitting van de deputatie geldige keuringsattesten bezorgd worden.

Inmiddels werd op 17 juli 2018 door de exploitant aan de provinciale milieudeskundige telefonisch meegedeeld dat de 4 houders voor brandbare vloeistoffen en de 2 houders met 26 ton ammoniumpreparaat en 12 ton melkzuur aan de vereiste keuring werden onderworpen doch niet in orde werden bevonden (oranje label). Het ongunstig advies m.b.t de 6 houders dient aldus behouden te blijven.

Enkel de tanks die wijzigen in het kader van deze aanvraag worden besproken:

- T4: 4.950 l mazout in een dubbelwandige bovengrondse houder: attest vermeldt buitenwand enkelwandig (dit dient uitgeklaard te worden), het conformiteitsattest dateert van 19 november 2015;
- T7: 5.400 l gasolie in een enkelwandige ondergrondse houder: geldig gekeurd in juni 2017 (algemeen onderzoek);
- P11: 3.000 l gasolie extra in een enkelwandige bovengrondse houder: attest vermeldt dubbelwandig (dit dient uitgeklaard te worden), geldig gekeurd in oktober 2017;
- T14: 3.100 l gasolie in een dubbelwandige bovengrondse houder: geldig gekeurd in februari 2018.

De vaten met (afval)olie worden opgeslagen boven lekbakken.

./...

- Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

- Geluid

Er wordt volcontinu geproduceerd, behalve op zondag.

Het vervoer van de veevoeders vindt meestal plaats tussen 7.00 h 's morgens en 20.00 h 's avonds.

Tussen 5.00 u en 7.00 u 's morgens alsook tussen 20.00 u en 22.00 u 's avonds worden de vrachten klaargemaakt om getransporteerd te worden. Er worden dan voorbereidingen genomen voor de transporten, dit betekent laden en lossen van vrachtwagens die overnachten op de site alsook het bijhorende transport op de site.

Om geluidsoverlast te vermijden wordt er nauwlettend op toegezien dat de poorten om 22.00 uur stipt worden gesloten. Om 22.00 h worden in de mate van het mogelijke de transportactiviteiten gestaakt.

Om het transport zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden maximaal retourvrachten voorzien en wordt gezorgd voor maximale belading.

- Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning voor een uitbreiding van het debiet met 3.000 m³/j tot maximaal 15.000 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 60 m³/d.

Het betreft dezelfde winning als de lopende vergunning. Volgens de milieuvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 20 meter. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Pleistoceen (HCOV 0160) en uit het grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatische watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

- Aangevraagd debiet en wateraanwending

Het grondwater wordt aangewend voor de aanmaak van stoom. De stoom wordt dan gebruikt in het productieproces van de veevoeders.

De stoom wordt gebruikt om te injecteren in de mixer boven de pers of de extruder om het meel te mengen en te kneden en het nadien een vorm te geven.

Bij de extruder wordt er nog extra stoom toegevoegd in de extruder zelf om het zetmeel te ontsluiten of het eiwit beschikbaar te laten komen voor de dieren, meer specifiek voor vogels, knaagdieren, duiven en paarden.

Bij extrusie wordt een product bekomen dat veel lichter is van soortelijk gewicht (+/- 0,4) doordat er met veel hogere temperaturen en drukken gewerkt wordt. Die temperaturen worden enerzijds bekomen door extra stoom in het product te steken en anderzijds door hogere mechanische belasting van de machine.

Het grondwater komt rechtstreeks in contact met de veevoeders, waardoor hoogwaardige kwaliteit vereist is. Volgens het bedrijf is het niet aangewezen regenwater te gebruiken als proceswater voor de productie van veevoeders.

Binnen de veevoederfabriek worden stof, vuil en productafzetting op regelmatige tijdstippen verwijderd. De verschillende toestellen en de werkplaats worden

./...

droog gereinigd. Ook de bedrijfsterreinen worden droog gereinigd. Hemelwater kan volgens de aanvrager enkel aangewend worden als bevoorradingsbron voor het wassen van de voertuigen en voor het reinigen van de hondenkennel.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden.

Volgens de gegevens beschikbaar bij VMM bedroeg het effectief opgepompte debiet de voorbije jaren:

jaar	Volume grondwater (m^3/j)
2006	9.848
2007	10.292
2008	12.866
2009	16.521
2010	21.470
2011	24.108
2012	21.908
2013	20.113
2014	23.442
2015	27.804
2016	19.875

Het huidig vergunde debiet wordt sinds 2008 al elk jaar overschreden. Sinds 2009 wordt het met dit dossier aangevraagde debiet overschreden. De aanvrager dient de nodige maatregelen te nemen om het vergunde debiet na te leven.

Tijdens de overlegvergadering op 8 december 2017 werd door de exploitant meegedeeld dat er een probleem is geweest met de debietmeter waardoor de gemeten debieten de laatste jaren niet correct zijn. Dit probleem werd ondertussen verholpen.

- Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Pleistoceen (HCOV 0160) en uit het grondwaterlichaamCVS_0160_GWL_1. Het grondwaterlichaam is in goede toestand. Door het aangevraagde debiet komt de capaciteit van de watervoerende laag niet in het gedrang.

- Toestand van de winning

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

./...

• Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 15.000 m³/jaar tot 3 juli 2022 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

• Lucht

- geur

De verschillende droge grondstoffen worden op een gepast droge stofgehalte aangekocht en zo gestockeerd dat geen rottingsverschijnselen kunnen ontstaan.

Er wordt op toegezien dat de producten (granen en andere grondstoffen) die eventueel rottingsverschijnselen vertonen, tijdig weggehaald worden.

- stof

Stofvorming naar buiten toe zou kunnen ontstaan bij het lossen van producten. Op de losput en de scheepslossing werd een afzuiginstallatie geplaatst waarbij het vrijkomend stof tijdens de lossing via ventilatoren wordt aangezogen doorheen filtermouwen. De gefilterde lucht wordt naar buiten geblazen, het stof dat in de filtermouwen blijft hangen wordt met perslucht terug losgemaakt van de mouwen. Dit stof valt terug in de afvoerketting en gaat mee met het goed product.

Op de koelers van de korrels wordt het stof van de lucht gescheiden door cyclonen.

De gezuiverde lucht gaat naar buiten, het stof valt ook hier terug bij het product.

Op de meeste kettingtransporten, mengkuipen, elevatoren, op alle molens staan afzuigingen, welke ervoor zorgen dat deze machines voortdurend in onderdruk staan, waardoor zich weinig of geen stof kan verspreiden binnenin het gebouw. De opgezogen lucht gaat zoals bij de ontvangstfilters naar filtermouwen waarbij het stof, komend van de filtermouwen terug bij het hoofdproduct terecht komt.

Inspectieluiken e.d. van o.m. de menger, de molens en de persen die zich op normaal bereikbare plaatsen bevinden en die kunnen geopend worden zonder gereedschap, zijn uitgerust met veiligheidscontacten waardoor de machines stilvallen bij het openen van de luiken. Op die manier blijft de productie-uitstoot beperkt.

De stortput is uitgerust met een zeer krachtige stofafzuiging die automatisch opstart als de redlers waarmee de gestorte grondstoffen worden afgevoerd beginnen te draaien.

Diverse andere transporttoestellen, machines en toestellen zijn eveneens voorzien van een afzonderlijke stofafzuiging. In de meeste gevallen is de stofafzuiging vergrendeld wat wil zeggen dat die toestellen en machines niet kunnen werken als de stofafzuiging niet werkt.

./...

De stoffilters zijn allen omkast en worden automatisch gereinigd.

De silo's zijn voorzien van leeg- en/of volmelders (al dan niet verplaatsbaar).

O.m. de persen, de molens, de redlers en circa 80% van de elevatoren zijn uitgerust met volmelders / materiaalmelders.

In de productieruimtes zijn er geen verwarmings- en ventilatiesystemen aanwezig.

Het bedrijf is FCA (GMP)-gecertificeerd. Dit houdt o.a. in dat er een kuisprogramma uitgewerkt is met registratie.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de stofzuigers en veegborstels en zo weinig mogelijk van perslucht. Daarnaast worden de productie-uitstoten frequent opgekuist waardoor de stofafzettingen beperkt blijven.

Er is een preventief onderhoudsschema opgesteld met registratie en opvolging.

Bij het onderhoud, specifiek voor elk toestel, wordt het eventueel productrestant steeds verwijderd.

De totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen (nl. granen en andere plantaardige grondstoffen, SC1) is 24.665 m². De maximale overslaghoeveelheid is 346.500 ton/jaar. Deze grondstoffen worden opgeslagen in silo's en zakgoed. Er dient geen stofrapport opgemaakt te worden.

- Stookinstallaties

Aan de vergunde stoomketel en stookinstallaties wijzigt niets.

- Koelinstallaties

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig Vlarel.

- Transport/Mobiliteit

De verwerkingscapaciteit wijzigt niet t.o.v. de vergunde toestand.

Door de uitbreiding met de opslagsilo's zullen extrudaten nu intern kunnen opgeslagen worden, terwijl dat momenteel op een externe locatie gebeurd. I.p.v. dat er dus over en weer transport moet plaatsvinden om deze extrudaten aan te leveren vanuit de externe opslag, kunnen ze nu ter plaatse opgeslagen worden en worden dus transporten vermeden.

De grondstoffen worden aangevoerd deels per schip, deels per vrachtwagen.

Alle verkeer voor Linkeroever verloopt via een verkeersbrug over de vaart. Deze brug is uitgerust met verkeerslichten, zodat transporten veilig kunnen verlopen. Interne transporten verlopen volgens een intern verkeersplan en gebeuren volledig met elektrische machines.

Vrachtwagens kunnen op het terrein en hoeven dus niet langs de drukke N43 te staan wachten. De vrachtwagens vormen dus geen hinder voor het doorgaand verkeer op de N43. Door de 2 bijkomende laadkades op Rechteroever, een reorganisatie van de logistiek op Linkeroever en het beter afspreken van laaduren in blokken zijn ook eventuele wachturen van vrachtwagens op het bedrijf, volgens de aanvraag, zelf volledig opgelost.

./...

- Veiligheid/brandveiligheid

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeradvies uitgebracht op 21 mei 2018 met referentie 039938-016/CDG/2018.

Binnen de contouren van de bestaande gebouwen wordt een nieuwe productietoren opgetrokken worden voor de productie van paardenvoeders.

Aangezien de toren volledig zal opgetrokken worden binnen de bestaande configuratie van het bedrijf, is er geen invloed op de uitgevoerde berekening van de externe risicocontouren. Dit wordt ook bevestigd door een nota van de erkend veiligheidsdeskundige.

De conclusie van deze nota is:

"Op basis van de aan ERM aangeleverde informatie wordt besloten dat het externe veiligheidsrisico, horende bij de exploitatie van de geplande uitbreiding met een nieuwe productielijn voor paardenvoeder op de oude fabriek, aanvaardbaar is. Dit besluit geldt onder de volgende voorwaarden:

- De nodige en voldoende preventieve en schadevoorkomende veiligheidsmaatregelen worden aantoonbaar en volledig geïmplementeerd.
- Deze veiligheidsmaatregelen worden ontworpen volgens een algemeen aanvaarde ontwerpstandaard en worden goed onderhouden.
- De aanvullende 7 adviezen van deze nota – in lijn met de goed praktijk voor beheersing van stofexplosierisico's – worden volledig en aantoonbaar uitgevoerd."

De nieuwe toren zal volledig omgeven zijn door reeds bestaande gebouwen, zijnde productiegebouwen, stockagegebouwen en kantoorruimtes. Bovendien zullen vooral extrudaten opgeslagen worden, producten die niet explosiegevoelig zijn.

Er is geen stijging in productiecapaciteit, de lijn komt er ter vervanging van een bestaande lijn.

Bespreking afwijkingen

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 Vlarem II dat stelt:

"Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

- voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid."

- Gevraagde afwijking:

Er wordt een afwijking aangevraagd op het plaatsen van een meetgoot bij het lozen van bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) afkomstig van de tankpiste en wasplaats.

./...

- Motivering exploitant:

De VMM hanteert sinds begin juni een nieuwe aanpak voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd hemelwater. Er wordt voortaan ook rekening gehouden met piekdebieten bij regenweer.

Voor de bepaling van het jaardebiet wordt voortaan gerekend met verharde oppervlakte x 0,85 m^3/m^2/jaar. Voor de tankpiste + wasplaats betekent dat een jaardebiet van 300 m^2 x 0,85 m^3/m^2/jaar = 255 m^3/jaar. Voor de bepaling van het dagdebiet wordt 0,0408 $m^3/u/m^2$ gerekend, wat neerkomt op 12,24 m^3/dag. Voor de bepaling van het uurdebiet wordt 0,0159 $m^3/u/m^2$ gerekend, wat neerkomt op 4,77 m^3/u.

Volgens art. 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II dient er vanaf een debiet van > 2 m^3/u een meetgoot voorzien te worden volgens de in bijlage 4.2.5.1 van Vlarem II gevoegde omschrijving en gestelde eisen. Daarvan kan echter afgeweken worden in de omgevingsvergunning. De VMM stelt zelf voor deze afwijking toe te staan tot een debiet van 80 m^3/u.

We zouden dan ook van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik willen maken.

- Bespreking:

Aangezien er een discontinue lozing zal zijn die afhankelijk is van meteorologische omstandigheden, kan de vraag om geen meetgoot te moeten plaatsen toegestaan worden.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op 350 m van het VEN-gebied "De Vallei van de Beneden-Leie". De aangevraagde activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale en de opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden worden nageleefd.

Watertoets

M.b.t. IIOA

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. afvalstoffen, gevaarlijke stoffen), op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater en op een grondwaterwinning.

Het bedrijf is gelegen in het 'Leiebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De aanvraag gaat gepaard met stedenbouwkundige handelingen.

M.b.t. SH

Het terrein ligt volgens de watertoetskaarten niet in een recent overstroomd gebied of in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Het terrein ligt aan en stroomt af naar de Leie.

./...

De aanvraag handelt over het bijbouwen van extra verdiepingen op een locatie waar al een overdekte binnenkoer aanwezig is. De horizontale oppervlakte van de reeds bestaande overdekte constructie wijzigt niet, zodat de aanvraag buiten het toepassingsgebied valt van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De Vlaamse Waterweg nv bracht een uitgebreid advies uit waarin wordt besloten dat het project voldoet aan het standstillbeginsel en dat de aanvraag onder voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid.

Onder navolging van de voorwaarden zoals opgelegd door de Vlaamse Waterweg nv kan gesteld dat er geen schadelijke effect voor het watersysteem te verwachten is en dat de aanvraag de watertoets doorstaat.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 3 juli 2022.

Conclusie

Het gevraagde project is – met uitzondering van de 4 houders met brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.2°), de 2 bovengrondse enkelwandige tanks met 26.000 kg ammoniumpropionaat en 12.000 kg melkzuur (rubrieken 17.3.4.3° en 17.3.6.2°a)) – milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning gedeeltelijk worden verleend. De gevraagde lozingsnorm van 0, 07 mg/l voor totaal Ag wordt niet toegestaan en beperkt tot 0,004 mg/l.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Versele-Laga, Kapellestraat 70, 9800 Deinze, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Kapellestraat 70, 9800 Deinze, op de percelen kadastraal bekend onder Deinze, afdeling 2 (Astene), sectie B, nrs. 436/x/2, 437/p, sectie C, nr. 214/b/2 en onder Deinze, afdeling 1, sectie A, nrs. 939/e, 931/h, 947/b en 949/b, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

het veranderen van een veevoederfabriek, omvattende:

- de wijziging door:
  - het verwijderen van de vergunde transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 500 kVA – 350 kVA en 100 kVA;
  - de vermindering van het vergund geïnstalleerd totaal vermogen aan batterijladers met 105,68 kW;

./...

- de vermindering van de vergunde houtopslag met 250 m³ tot een maximale opslag van 1.250 m² in open lucht en 500 m³ in een lokaal;
- de vermindering van de vergunde opslag aan vetten, wassen en oliën met 406 ton;
- het schrappen van de vergunde vast opgestelde batterijen;
- het schrappen van de vergunde diverse houtbewerkingstoestellen;
- het schrappen van de vergunde mestopslag;

• de uitbreiding met/van:

- de lozing van 762 m²/jaar huishoudelijk afvalwater via de lozingspunten 3, 4, 5 en 10;
- de lozing van bedrijfsafvalwater met 6,25 m³/u onderverdeeld over de lozingspunten 1 en 6;
- de vergunde opslag aan brandbare vloeistoffen met 71.393 liter waarvan 35 m³ vetzuren linol 30, 12 m³ choline chloride, 24 m³ glycerol en 393 liter lysine in verplaatsbare recipiënten.
- een brandstofverdeelslang;
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA;
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA;
- de stalling van 23 voertuigen andere dan personenwagens;
- van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan luchtcompressoren en airco's met respectievelijk 86,55 kW en 31,72 kW;
- de maximale opslag van 6.680 liter aerosolen;
- de maximale opslag van 1.594 liter diverse gassen in gasflessen;
- de opslag van 0,808 ton mazout in vaste houders
- de maximale opslag van 1,08 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.
- de opslag van 98,7 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 20,96 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 14,48 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.
- de maximale opslag van 72,98 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.
- de maximale opslag van 55,05 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in een lokaal.
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 58,66 kW;
- de maximale opslag van 200 ton papier en kartonnen verpakkingen in een lokaal;
- de maximale opslag van 31 ton producten van dierlijke oorsprong;
- diverse toestellen voor het behandelen van granen of andere producten van plantaardige oorsprong met 20,6 kW;
- de opslag aan los graan met 943 m³ en aan zakgoed met 7.200 m³ aan Rechteroever;
- het vergunde grondwaterdebiet met 3.000 m³/jaar;

• de herrubricering van:

- de vergunde opslag van 1.664 liter P4-vloestoffen onder rubriek 17.3.7.1° naar de CLP-rubriek 6.4.2°;
- de vergunde opslag van 1.600 liter propaan en 12.700 liter stikstof in bovengrondse vaste houders onder rubriek 16.8.3° naar de CLP rubriek 17.1.2.2.3°;
- de overige vergunde opslag aan gevaarlijke stoffen;

./...

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.2.2°a) (3)
de uitbreiding met de lozing van 762 m²/jaar huishoudelijk afvalwater via de lozingspunten 3, 4, 5 en 10.

3.4.2° (2)
de lozing van bedrijfsafvalwater met 6,25 m³/u onderverdeeld over de lozingspunten 1 en 6.

6.4.2° (2)
de opslag van 393 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

De uitbreiding van de vergunde opslag aan brandbare vloeistoffen met 71.000 liter waarvan 35 m³ vetzuren linol 30, 12 m³ choline chloride, 24 m³ glycerol.

6.5.2° (2)
de uitbreiding met een brandstofverdeelslang.

12.2.1° (3)
het verwijderen van de vergunde transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 500 kVA - 350 kVA en 100 kVA.

De uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA.

12.2.2° (2)
een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA.

12.3.2° (3)
de vermindering van het vergund geïnstalleerd totaal vermogen aan batterijladers met 105,68 kW.

15.1.2° (2)
de uitbreiding met de stalling van 23 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.1.2° (2)
de uitbreiding van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan luchtcompressoren en airco's met respectievelijk 86,55 kW en 31,72 kW.

17.1.1.2° (2)
de maximale opslag van 6.680 liter aerosolen.

17.1.2.1.2° (2)
de maximale opslag van 1.594 liter diverse gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.2° (2)
de uitbreiding met de opslag van 0,808 ton mazout in vaste houders;

17.3.2.1.2.1° (3)
de maximale opslag van 1,08 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)
de uitbreiding met de opslag van 98,7 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)
de uitbreiding met de opslag van 20,96 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)
de maximale opslag van 14,48 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

./...

17.3.8.2°(2)
de maximale opslag van 72,98 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

19.6.1°b) (3)
de vermindering van de vergunde houtopslag met 250 m³ tot een maximale opslag van 1.250 m² in open lucht en 500 m³ in een lokaal.

19.6.1°c) (2)
de vermindering van de vergunde houtopslag met 250 m³ tot een maximale opslag van 1.250 m² in open lucht en 500 m³ in een lokaal.

23.3.1°a) (3)
de maximale opslag van 55,05 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in een lokaal.

29.5.2.1°a) (3)
de uitbreiding met diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 58,66 kW.

33.4.1°a) (3)
de maximale opslag van 200 ton papier en kartonnen verpakkingen in een lokaal.

44.3. (2)
de vermindering van de vergunde opslag aan vetten, wassen en oliën met 406 ton.

45.4.e) 1° (3)
de maximale opslag van 31 ton producten van dierlijke oorsprong.

45.13.d) 3°a) (1)
de uitbreiding met diverse toestellen voor het behandelen van granen of andere producten van plantaardige oorsprong met 20,6 kW.

45.14.1°b) (2)
de uitbreiding van de opslag aan los graan met 943 m³ en aan zakgoed met 7.200 m³ aan Rechteroever.

53.8.2° (2)
de uitbreiding van het vergunde grondwaterdebiet met 27 m³/dag en 3.000 m³/jaar.

Met deze verandering is de volgende globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)
het lozen van maximaal 3.250 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via de lozingspunten 3, 4, 5 en 10 in de openbare riolering.

3.4.2° (2)
de lozing van maximaal 1,8 m³/u – 27,5 m³/dag en 3.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via lozingspunt 6 in de riolering.

De lozing van maximaal 4,77 m³/u en 255 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankplaats en maximaal 0,2 m³/u en 50 m³/jaar afkomstig van de wasplaats zonder gevaarlijke stoffen via lozingspunt 1 op oppervlaktewater.

6.4.2° (2)
de maximale opslag van 74.097 liter brandbare vloeistoffen waarvan 35 m³ vetzuren linol 30, 12 m³ choline chloride, 24 m³ glycerol en 3.097 liter in verplaatsbare recipiënten.

./...

6.5.2°(2)
3 brandstofverdeelslangen

9.9.2° (2)
een hondenkwekerij met 24 honden.

12.2.1° (3)
8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 4 x 1.000 kVA, 2 x 630 kVA, 400 kVA en 100 kVA.

12.2.2° (2)
een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA.

12.3.2. (3)
diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 184,32 kW.

15.1.2° (2)
het stallen van maximaal 38 voertuigen, andere dan personenwagens.

15.4.1° (3)
een wasplaats voor het reinigen van maximaal 1 voertuig per dag.

16.3.1.2° (2)
diverse luchtcompressoren (521,30 kW) en airconditioningsinstallaties (144,21 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 665,51 kW.

17.1.1.2° (2)
de maximale opslag van 6.680 liter aerosolen.

17.1.2.1.2° (2)
de maximale opslag van 1.594 liter diverse gassen in gasflessen.

17.1.2.2.3°(1)
de maximale opslag van 14.300 liter gassen in bovengrondse vaste reservoirs, zijnde 1.600 liter propaangas en 12.700 liter stikstofgas.

17.3.2.1.1.2° (2)
de maximale opslag van 68,553 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3, onderverdeeld als volgt:
- mazout T3: 8.500 kg in een dubbelwandige, ondergrondse houder van 10.000 liter;
- mazout T9: 8.500 kg in een dubbelwandige, ondergrondse houder van 10.000 liter;
- mazout T4: 4.207,5 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 4.950 liter;
- mazout T5: 4.250 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 5.000 liter;
- mazout T6: 4.250 kg in een dubbelwandige, ondergrondse houder van 5.000 liter;
- mazout P11: 2.550 kg in een enkelwandige, bovengrondse houder van 3.000 liter;
- mazout T12: 25.500 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 30.000 liter;
- mazout T7: 4.590 kg in een enkelwandige, ondergrondse houder van 5.400 liter;
- mazout T13: 2.550 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 3.000 liter;
- mazout T8: 1.020 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 1.200 liter;

./...

- mazout T14: 2.635 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 3.100 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)
de maximale opslag van 1,08 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)
de maximale opslag van 109,7 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)
de maximale opslag van 24,71 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)
de maximale opslag van 14,48 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2°(2)
de maximale opslag van 72,98 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)
de maximale opslag van 1.620 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.1°b) (3)
de maximale opslag van 1.250 m^3 houten paletten in open lucht.

19.6.1°c) (2)
de maximale opslag van 500 m^3 houten paletten in een lokaal.

24.4. (3)
drie laboratoria.

29.5.2.1° a) (3)
diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 78,86 kW.

33.4.1°a) (3)
de maximale opslag van 200 ton papier en kartonnen verpakkingen in een lokaal.

39.1.3° (1)
een stoomgenerator met een waterinhoud van 8.500 liter.

43.1.3° (1)
20 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.884 kW_{th}, waarvan 3x 150 kW_{th}, 2.600 kW_{th}, 3x 813 kW_{th}, 40 kW_{th}, 2x 45 kW_{th}, 60 kW_{th}, 2x 80 kW_{th}, 160 kW_{th}, 240 kW_{th}, 425 kW_{th}, 91 kW_{th}, 52 kW_{th}, 43 kW_{th} en 34 kW_{th} (totaal 6.884 kW).

44.3. (2)
de maximale opslag van 48 ton vetten, wassen en oliën in bovengrondse houders: 20 ton sojaolie, 10 ton palmpitvet en 18 ton koolzaadolie.

45.4.e) 1° (3)
de maximale opslag van 31 ton producten van dierlijke oorsprong: 24 ton dierlijk vet en 7 ton zalmolie.

45.13.d) 3°a) (1)
een graanmaalderij, een zuiveringsinstallatie voor granen en meel en een mengerij met toestellen en machines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.464,61 kW.

./...

45.14.1°b) (2)
de maximale opslag van 128.404,475 m³ granen en groenvoeders:

rechteroever: 19.010,475 m³ losse graanopslag;
linkeroever: 8.461 m³ losse graanopslag en 92.790 m³ zakgoed.

45.16.3° (1)
de productie van veevoeders met een maximale productiecapaciteit van 1.360 ton/dag.

53.8.2° (2)
een grondwaterwinning uit 1 boorput, met een diepte van 20 m en een maximumdebiet van 60 m³/dag en 15.000 m³/jaar (HCOV-code: 0160).

§2 Aan de nv Versele-Laga, Kapellestraat 70, 9800 Deinze, wordt de vergunning geweigerd voor het project gelegen aan de Kapellestraat 70, 9800 Deinze, op de percelen kadastraal bekend onder Deinze, afdeling 2 (Astene), sectie B, nrs. 436/x/2, 437/p, sectie C, nr. 214/b/2 en onder Deinze, afdeling 1, sectie A, nrs. 939/e, 931/h, 947/b en 949/b, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

6.4.2° (2)
de opslag van 28 m³ lysine in 4 bovengrondse enkelwandige houders.

17.3.4.3° (1)
de opslag van 26 ton ammoniumpropionaat in een bovengrondse enkelwandige houder.

17.3.6.2°a) (2)
de opslag van 12 ton melkzuur in een bovengrondse enkelwandige houder.

§3. Aan de nv Versele-Laga, Kapellestraat 70, 9800 Deinze, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Kapellestraat 70, 9800 Deinze, op de percelen kadastraal bekend onder Deinze, afdeling 2 (Astene), sectie B, nrs. 436/x/2, 437/p, sectie C, nr. 214/b/2 en onder Deinze, afdeling 1, sectie A, nrs. 939/e, 931/h, 947/b en 949/b, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH) waarvoor de medewerking van een architect vereist is:

Het verbouwen van een complex.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 3 juli 2022.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.3 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.

./...

3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. licht: hoofdstuk 4.6.
5. oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.3.2. - Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2, sector 52°a) lozingspunt 1 – sector 61° lozingspunt 6
7. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
8. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
9. Subafdeling 5.6.2.1. – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen – Algemene bepalingen
10. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
11. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
12. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
13. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
14. Afdeling 5.17.2. en bijlage 5.17.1 – Opslag van gevaarlijke producten - Opslagplaatsen voor aerosolen
15. Afdeling 5.17.3. en bijlagen 5.16.4., 5.17.1., 5.17.5. – Opslag van gevaarlijke producten - Opslag van gevaarlijke gassen
16. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
17. Subafdeling 5.17.4.2. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3., 5.17.4., 5.17.5., 5.17.6 en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
18. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
19. Afdeling 5.19.1. - Hout - Algemene bepalingen
20. Hoofdstuk 5.23. – Kunststoffen
21. Hoofdstuk 5.29. – Metalen
22. Hoofdstuk 5.33. – Papier
23. Afdeling 5.45.1. - Voedingsnijverheid en -handel - Algemene bepalingen
24. Hoofdstuk 5.53. en bijlage 5.53.1. - Winning van grondwater

§3. Exploitatievoorwaarden Vlarem III

1. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
2. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
3. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. voorliggende verandering

25. **Lozen van het bedrijfsafvalwater via lozingspunt 6**

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
totaal P : 60 mg/l
totaal Zn : 2 mg/l
totaal Cu : 0,5 mg/l

./...

totaal Ag : 0,004 mg/l
totaal Ni : 0,1 mg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van Vlarem II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

26. **Lozen van het bedrijfsafvalwater via lozingspunt 1**

In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 Vlarem II mag het bedrijfsafvalwater afgevoerd naar een toezichtsput die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch niet-verontreinigd regenwater afgevoerd worden.

27. **Gebruik van een KWS-afscheider bij lozing bedrijfsafvalwater via lozingspunt 1**

a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.

b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).

c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.

d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

e) Indien bij het wassen van de voertuigen gebruik gemaakt wordt van detergenten dan dienen deze emulgeerbaar en biodegradeerbaar te zijn en te voldoen aan de Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad nr. 648/2004 betreffende detergenten. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats te worden geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

28. **Grondwaterwinning**

a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp

onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.

b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 32 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

c) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlarem II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.
Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de opgelegde analyses moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

d) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **Lozen van het bedrijfsafvalwater via lozingspunt 6**

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
totaal P : 60 mg/l
totaal Zn : 2 mg/l
totaal Cu : 0,5 mg/l
totaal Ag : 0,004 mg/l
totaal Ni : 0,1 mg/l

./...

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van Vlarem II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

2. **Lozen van het bedrijfsafvalwater via lozingspunt 1**

In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 Vlarem II mag het bedrijfsafvalwater afgevoerd naar een toezichtsput die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch niet-verontreinigd regenwater afgevoerd worden.

3. **Gebruik van een KWS-afscheider bij lozing bedrijfsafvalwater via lozingspunt 1**

a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.

b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).

c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.

d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

e) Indien bij het wassen van de voertuigen gebruik gemaakt wordt van detergenten dan dienen deze emulgeerbaar en biodegradeerbaar te zijn en te voldoen aan de Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad nr. 648/2004 betreffende detergenten. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats te worden geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

4. **De afkoppeling van niet-verontreinigd hemelwater** (besluit 27 januari 2005)

Van zodra de stad Deinze t.h.v. het bedrijf een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt langs de N43 richting Gent, dient de exploitant onverwijld de lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van de gebouwen en de verhardingen van het gedeelte van het bedrijf gelegen langs de N43 richting Gent, af te koppelen van de droogweerafvoer en aan te sluiten aan de regenwaterafvoer.

./...

6. **Grondwaterwinning**

a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.

b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 32 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

c) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlarem II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.
Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de opgelegde analyses moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

d) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

7. **Exploitatie-uren**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 uur worden geëxploiteerd.

./...

In afwijking van een beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden is het laden en lossen en de ermee gepaard gaande transporten toegelaten van 05.00 uur tot 22.00 uur.

8. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

9. **Stofexplosie** (besluit 22 juni 2006)

Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning dient op kosten van de exploitant, door een erkende deskundige in de discipline externe risico's en veiligheid nagezien of de verandering van het bedrijf aanleiding geeft tot bijkomende risico's inzake stofexplosie. Indien uit de evaluatie blijkt dat er bijkomende maatregelen of saneringsmaatregelen vereist zijn, dan dienen deze onverwijld uitgevoerd te worden. Deze evaluatie en de eventuele maatregelen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE en ter kennisgeving aan de vergunningsverlenende overheid en de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE.

10. **De opslag en verwerking van afvalstoffen**

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

11. **Opvang en gebruik hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de proefdierenstal dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 20 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor het reinigen van de lokalen en stallen en/of andere laagwaardige toepassingen.

Artikel 4

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende stedenbouwkundige voorwaarden:

De voorwaarden zoals gesteld in de adviezen van:

- Brandweerzone Centrum dd. 21 mei 2018,
- Vlaamse Waterweg nv dd. 25 mei 2018,
- Agentschap Wegen en Verkeer dd. 25 april 2018.

Artikel 5

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

./...

- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- In toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II dient het advies van de brandweer ingewonnen te worden in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeradvies uitgebracht op 21 mei 2018 met referentie 039938-016/CDG/2018.
- Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties op de linkeroever mag geloosd worden in de Leie via een IBA en moet aan de voorwaarden van Vlarem II Hfdst 6 (art. 6.2.2.4.1) voldoen.
- Wat betreft de lozing van het niet-verontreinigd hemelwater moet worden voldaan aan art. 4.2.1.3, §5 van Vlarem II. Dit betekent onder meer dat het hemelwater maximaal dient afgekoppeld te worden van de riolering en vertraagd moet afgevoerd naar de RWA-leiding in de Kapellestraat of de Leie.
- Er dient nagegaan te worden wat de oorzaak is van de hoge concentratie aan Ag in het geloosde bedrijfsafvalwater; de exploitant dient eveneens inspanningen te leveren om de lozingsnorm voor de parameter totaal Cu te respecteren; beide gelden voor lozingspunt 6.

Artikel 6

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)*", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.
Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 9

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

MINUUT
AFD
DIR.
GRIF

DEPUTATIE
genotuleerd
- 9 AUG. 2018

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.