



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

28 juli 2016

aanwezig
Alexander Vercamer
Wvd. Voorzitter

Geert Versnick
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
leden

Martine Haegens,
Wvd. Provinciegriffier

dossiernummer:
1603600

zittingnummer:

termijn:
29 september 2016

kenmerk
betreft

M03/44021/1557/1/W/2/LDR/FC
**GENT - PVS CHEMICALS BELGIUM NV - CHEMISCH
BEDRIJF**

Verzoek van het bedrijf tot wijziging van de
lozingsvoorwaarden (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

• Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 17 november 2011 houdende het verlenen
van de vergunning voor de verdere exploitatie van een chemisch bedrijf,
voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de deputatie van 23 januari 2014 houdende het verlenen
van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor
een termijn tot en met 16 november 2031.

/...

- Besluit van de deputatie van 17 december 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het actualiseren van de opslaghoeveelheden gevaarlijke producten voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de deputatie van 28 april 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een zwavelzuurtank en enkele kleinere regularisaties van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 16 november 2031.

Verzoek tot wijziging van de voorwaarden

Het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden (overeenkomstig art. 45 Vlarem I) werd op 29 maart 2016 ingediend door de nv PVS Chemicals Belgium, Panterschipstraat 80 te 9000 Gent voor een chemisch bedrijf, gelegen aan de Panterschipstraat 80 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie S, Nrs. 374y2, 374z2, met als voorwerp: wijziging lozingsvoorwaarden van het bedrijfsafvalwater.

Bij besluit van de Deputatie van 28 april 2016 werd de behandelingstermijn van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 8 mei 2016, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

SCHRIJVEN van 19 mei 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent waarbij wordt aangesloten bij het advies van de Provinciale milieuvergunningscommissie.

STILZWIJGEND GUNSTIG van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 19 mei 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

GUNSTIG advies van 10 juni 2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

GUNSTIG advies van 7 juni 2016 van de provinciale milieudeskundige, waarin het volgende wordt voorgesteld:

In de bijzondere voorwaarde nr. 19. a) van het artikel 3.§3 van het deputatiebesluit van 17 november 2011 worden volgende vergunde lozingsnormen:

- totaal N: 15 mg/l
- NH₄: 15 mg/l

./...

- sulfaten (SO_4^-): 2.500 mg/l

vervangen door:

- totaal N: 30 mg/l
- NH_4 : 30 mg/l
- sulfaten (SO_4^-): 40.000 mg/l

Volgende bijzondere voorwaarde wordt bijkomend opgelegd:

De haalbaarheid van het indampen van het bedrijfsafvalwater dient verder onderzocht te worden. De stand van zaken wordt regelmatig en minstens jaarlijks gerapporteerd aan de VMM. Het definitieve rapport wordt binnen de drie jaar na het afleveren van de vergunning afgewerkt en bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, LNE AMV en AMI, de VMM en de vergunningverlenende overheid.

Overwegende:

- de ligging in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op de wijziging van drie lozingsnormen (totaal stikstof, ammoniumstikstof, sulfaten) bij de lozing van het bedrijfsafvalwater;
- dat uit de impactevaluatie van de mer-deskundige blijkt dat zelfs in de worst case (lozen bij maximaal vergund lozingsdebiet aan de gewenste concentraties bij een minimaal debiet van het ontvangende oppervlaktewater) de impact verwaarloosbaar tot beperkt is;
- dat tevens alternatieven werden onderzocht, maar dat deze niet haalbaar bleken binnen de BBT, met uitzondering van het indampen; dat de haalbaarheid hiervan echter verder dient bekeken te worden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM merkt op dat zij pas laat om advies zijn gevraagd. Haar advies is evenwel analoog aan dat van de provinciale milieudeskundige. Er is een jaar geleden nog een overleg geweest met het bedrijf. Daaruit is o.a. gebleken dat hun werkelijk debiet veel kleiner is dan het vergunde debiet. Gisteren werd opnieuw contact opgenomen met de milieucoördinator. Hij deelde mee dat er nog vanalles moet worden herbekeken worden i.v.m. de waterhuishouding.

Men zou best niet als voorwaarde opnemen dat het debiet moet aangepast worden via een mededeling kleine verandering.

De provinciale milieudeskundige stelt dat hij deze voorwaarde niet heeft weerhouden.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt: *er zal waarschijnlijk een groter dossier - oa i.v.m. de waterhuishouding - ingediend worden.*"

./...

GUNSTIG advies van 14 juni 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), waarin het volgende wordt voorgesteld:

In de bijzondere voorwaarde nr. 19. a) van het artikel 3.§3 van het deputatiebesluit van 17 november 2011 worden volgende vergunde lozingsnormen:

- totaal N: 15 mg/l
- NH_4 : 15 mg/l
- sulfaten (SO_4^-): 2.500 mg/l

vervangen door:

- totaal N: 30 mg/l
- NH_4 : 30 mg/l
- sulfaten (SO_4^-): 40.000 mg/l

Volgende bijzondere voorwaarde wordt bijkomend opgelegd:

De haalbaarheid van het indampen van het bedrijfsafvalwater dient verder onderzocht te worden. De stand van zaken wordt regelmatig en minstens jaarlijks gerapporteerd aan de VMM. Het definitieve rapport wordt binnen de drie jaar na het afleveren van de vergunning afgewerkt en bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, LNE AMV en AMI, de VMM en de vergunningverlenende overheid.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van zwavelhoudende producten.

De hoofdactiviteit van de inrichting bestaat uit de productie van zwavelzuur in verschillende concentraties en zuiverheden waaronder technisch zwavelzuur, CP (Chemical Purity) en HP (High Purity) zwavelzuur volgens het dubbel contact procédé, oleum, ammoniumbisulfiet, natriumbisulfiet en natriumbisulfaat op basis van vloeibare zwavel. De totale vergunde productiecapaciteit bedraagt 164.000 ton/jaar als volgt:

- 73.000 ton zwavelzuur en oleum
- 28.000 ton natriumbisulfaat en waterstofchloride
- 15.000 ton ammoniumbisulfiet
- 18.000 ton chlorosulfonzuur
- 30.000 ton natriumbisulfiet

Daarnaast zijn er ook diverse opslagtanks voor zwavelzuur in verschillende concentraties en zuiverheden, oleum, chlorosulfonzuur, waterstofchloride, ammonium- en natriumbisulfiet. Opgemerkt wordt dat er op de site ook nog een aantal tanks van het buurbedrijf Taminco (nu Eastman) aanwezig zijn.

De lopende vergunning dateert van 17 november 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien volgden nog enkele vergunningen voor veranderingen van het bedrijf.

Er worden maximaal 37 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

./...

Voorwerp van het verzoek

De exploitant vraagt om 3 vergunde lozingsnormen voor de lozing van zijn bedrijfsafvalwater (lozingspunt 2) te wijzigen. Het betreft de normen voor totaal stikstof, ammoniumstikstof en sulfaat. In de milieuvergunning van 17 november 2011 (de hervergunning van het bedrijf) zijn voor bovenvermelde parameters volgende normen als bijzondere voorwaarde opgenomen:

- totaal N: 15 mg/l
- NH_4 : 15 mg/l
- sulfaten (SO_4^-): 2.500 mg/l

Het bedrijf wenst voor totaal stikstof en ammoniumstikstof een norm van 30 mg/l te bekomen en voor sulfaten een norm van 40.000 mg/l.

2. Motivering

Argumenten ter motivering van het verzoek

Het bedrijf is vergund voor het lozen van max. 5 m³/u – 30 m³/d – 10.950 m³/j bedrijfsafvalwater in het kanaal Gent-Terneuzen. De lozing gebeurt via lozingspunt 2. Via lozingspunten 1 en 3 wordt er koelwater geloosd. Dit maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag.

Uit de geregistreeerde lozingsdebieten van de voorbije 5 jaar blijkt dat de werkelijk geloosde debieten beduidend lager liggen:

2.210 m³/j (2011) – 2.068 m³/j (2012) – 1.882 m³/j (2013) – 366 m³/j (2014) – 258 m³/j (2015).

De laatste twee jaar werd er nog minder geloosd omdat meer afvalwater werd afgevoerd daar dit niet voldeed aan de lozingsnormen.

Wat de lozingsconcentraties betreft wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven op basis van gegevens uit de zelfcontroles van het bedrijf aangevuld met analyseresultaten van de laatste drie campagnes in het kader van de heffingen.

Parameter	Eenheid	Aantal metingen	Gem.	95-perc.	Max.	Huidige norm
Sulfaat	mg/l	2	34500	35850	36000	2500
NH ₄ -N	mg/l	3	13	23,5	25	15
N _{tot}	mg/l	9	14	22,6	27	15

In het voorliggende dossier werd door een erkend mer-deskundige in de discipline water een impactevaluatie uitgevoerd en werden tevens best beschikbare technieken onderzocht om de concentratie van bovenvermelde parameters te reduceren.

Impactevaluatie

Inzake de beoordeling van de impact van de lozing van PVS op de ontvangende waterloop (hier: kanaal Gent-Terneuzen) werd zowel een gemiddeld "structureel" effect als een "worstcase" tijdelijk effect onderzocht waarbij verschillende scenario's bekeken werden.

Voor de *gemiddelde situatie* (uitgaande van een gemiddeld debiet van het ontvangende oppervlaktewater zijnde 17,7 m³/s of 1.529. 280 m³/dag):

./...

- Scenario 1: Bij een gemiddeld geloosd debiet van de laatste vijf jaar, zijnde +/- 1400 m³/jaar (3,8 m³/dag) en bij gemiddelde lozingsconcentraties van de parameters totaal stikstof (14 mg/l) en sulfaten (34.500 mg/l).
- Scenario 2: Bij het vergund debiet, zijnde 10950 m³/jaar (30 m³/dag) en bij gemiddelde lozingsconcentraties van de parameters totaal stikstof (14 mg/l) en sulfaten (34.500 mg/l).
- Scenario 3: Bij het vergund debiet, zijnde 10950 m³/jaar (30 m³/dag) en bij de gewenste te vergunnen lozingsconcentraties van de parameters totaal stikstof (30 mg/l) en sulfaten (40.000 mg/l).

Voor de "worst case" (uitgaande van het minimaal debiet (= 10-percentiel) van het ontvangende oppervlaktewater zijnde 5,2 m³/s of 449.280 m³/dag):

- Scenario 1: Bij een maximaal debiet van 30 m³/dag en bij de maximaal vastgestelde lozingsconcentraties van de parameters totaal stikstof (27 mg/l) en sulfaten (36.000 mg/l).
- Scenario 2: Bij een maximaal debiet van 30 m³/dag en bij de gewenste te vergunnen lozingsconcentraties van de parameters totaal stikstof (30 mg/l) en sulfaten (40.000 mg/l).

Voor de bepaling van het sulfaatgehalte van het kanaalwater werden door PVS drie stalen van het kanaalwater geanalyseerd ter hoogte van de watervang van PVS. De meetwaarden bedroegen 250, 200 en 230 mg/l of gemiddeld 227 mg/l.

Voor de stikstofconcentratie van het kanaalwater werden de gegevens gebruikt van de VMM-databank.

De impactbeoordeling is gebaseerd op basis van toetsing ten opzichte van de reeds aanwezige immissiekwaliteit en de bijdrage van de lozing tot de toetsingswaarde. Het dient opgemerkt dat de bijdrage tot de toetsingswaarden voor beide parameters zeer beperkt tot nihil is. Als toetsingswaarde wordt de van toepassing zijnde milieukwaliteitsnorm genomen.

Voor sulfaat is op basis van de karakterisatiefiche geen milieukwaliteitsnorm (MKN) bepaald voor het kanaal Gent-Terneuzen. Om de toetsing cfr. het richtlijnenboek te kunnen uitvoeren, werd voor sulfaat een toetsingswaarde van 150 mg/l weerhouden (MKN voor Grote Rivier). Voor stikstof wordt een MKN van 2,5 mg/l genomen zoals vermeld in de karakterisatiefiche van het kanaal Gent-Terneuzen.

Als conclusie kan gesteld worden dat voor de gemiddelde situatie alle berekende effecten kunnen worden beschouwd als beperkt tot verwaarloosbaar, zelfs indien voor het gemiddeld debiet uitgegaan wordt van het vergund debiet en voor de concentratie de gewenste te vergunnen lozingsconcentraties worden vooropgesteld. Voor de worst case blijkt dat alle berekende effecten kunnen worden beoordeeld als verwaarloosbare tijdelijke bijdragen zelfs indien uitgegaan wordt van het vergund maximaal dagdebiet, de gewenste te vergunnen (maximale) lozingsconcentraties, gecombineerd met een 10-percentiel debiet van het ontvangende oppervlaktewater.

Best beschikbare technieken

Alhoewel de impact van de lozing voor de parameters stikstof en sulfaat als verwaarloosbaar kan worden beoordeeld werden toch een aantal technieken bekeken om een verdere reductie van de vrachten te kunnen realiseren.

Volgende bronbeperkende maatregelen worden nu reeds toegepast:

- Opvang van sterk geconcentreerde spoelwaters en afvoer ervan via verwerker;

/...

- De realisatie van een "material integrity program" voor opvolging van onderhoud van installaties en installatie-onderdelen (o.a. ter voorkoming van lekken, juiste materiaalkeuze..);
- Recuperatie van producties van minder goede kwaliteit en opwerken ervan tot gewenste kwaliteit of afzet ervan op alternatieve markten;
- Instructies en procedures voor het voorkomen van morsen en lekken;

Los van deze bronbeperkende maatregelen worden nog een aantal andere technieken bekeken.

Deze technieken zijn aanvullend op wat de BREF "Large volume inorganic chemicals" vermeldt en voorschrijft voor de behandeling van afvalwaters afkomstig van de productie van zwavelzuur. In deze BREF wordt immers enkel melding gemaakt van bezinking en neutralisatie van de afvalwaters, hetgeen momenteel ook door PVS toegepast wordt.

Met betrekking tot de sulfaten werden enkele in de literatuur opgesomde behandelingen verder bekeken. Het betreft omgekeerde osmose, Ettringiet-proces (=neutralisatie met kalkmelk tot een pH van 10 tot 11 + dosering van calcium-aluminaat), ionenwisseling, neerslag met barium en inkoken.

Als conclusie wordt in het dossier gesteld dat geen van deze technieken momenteel als haalbaar kan worden aanzien. Ofwel lopen de kosten voor de basisinvestering en de verwerking van de reststromen te hoog op, ofwel leidt het proces tot te hoge concentraties aan andere bestanddelen die afkomstig zijn van de chemicaliën die moeten worden toegevoegd (vb. chlorides) waardoor lozing is uitgesloten. Een uitzondering vormt mogelijk het indampen/inkoken aangezien PVS beschikt over relatief goedkope restwarmte die vrijkomt uit het productieproces. Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van deze toepassing en de realisatie ervan, en op voorwaarde dat de testen gunstig zijn, zal minstens een periode van drie jaar in acht moeten worden genomen.

Met betrekking tot de stikstof stelt de exploitant dat deze in hoofdzaak aanwezig is onder ammoniumvorm. De huidige waterzuivering is niet voorzien om stikstof te verwijderen.

Voor de verwijdering zal de waterzuivering moeten aangepast worden (nitrificatie-denitrificatie) en zal bovendien een koolstofbron moeten toegediend worden gezien de lage organische belasting van het afvalwater. Ook een extra beluchting zal nodig zijn. Bovendien gebeurt de huidige zuivering batchgewijs op onregelmatige tijdstippen, terwijl een biologisch proces met nitrificatie-denitrificatie een continue aanvoer van afvalwater vraagt. Dit betekent dat het volledige zuiveringsconcept dient te worden herbekeken. De nodige investeringen en operationele kosten (beluchting, koolstofbrondosering,...) staan niet in verhouding tot de beperkte stikstofvracht (< 1 kg/dag gedurende een beperkt aantal dagen per jaar) die moet worden verwijderd. Ook het alternatief via een ionenwisselaar met regeneratievloeistof blijkt te duur te zijn.

Omwille van de bovenvermelde redenen en argumentatie (verwaarloosbare impact van de lozing enerzijds en geen onmiddellijk inzetbare BBT-gerelateerde technieken anderzijds) dient het bedrijf dus voorliggend verzoek tot wijziging van de lozingsnormen voor sulfaat, totaal stikstof en ammoniumstikstof in.

./...

Bespreking van het verzoek

Sulfaten in het afvalwater zijn afkomstig van het productieproces voor zwavelzuur en oleum. Spoelwater van recipiënten, leidingen, ... bevat resten zwavelzuur. Sterk geconcentreerde spoelwater worden apart opgevangen en afgevoerd voor verwerking (ca. 175 ton in 2015). Het andere spoelwater gaat naar de zuivering.

Stikstof in het afvalwater is afkomstig van het productieproces voor ammoniumbisulfiet. Ook hier gaat het in hoofdzaak om spoelwater.

Het afvalwater wordt eerst vergaard in verschillende buffertanks. Er is gekozen voor verschillende buffertanks, gezien het feit dat op het terrein verscheidene producten niet chemisch compatibel zijn met elkaar. Dus enkel chemisch compatibele producten worden vergaard in een zelfde buffertank.

De inhoud van de buffertank kan dan herwerkt worden in de productie, afgevoerd worden als afval of geneutraliseerd worden in de neutralisatie-eenheid (=de zuiverings-installatie). De neutralisatie-eenheid is een buffertank van 35 m³ waarin NaOH gedoseerd wordt om de zure pH te neutraliseren. De behandeling in deze eenheid gebeurt batchbewijs. Op jaarbasis is het aantal batchen dat wordt geloosd, beperkt. In 2015 werden een negental batchen van max. 30 m³ geloosd. Het maximale lozingsdebiet van de afvalwaterinstallatie is 5 m³/uur, zoals ook opgenomen in de milieuvergunning.

In het mer dat werd opgemaakt in het kader van de hervergunning van het bedrijf (mer goedgekeurd op 19 mei 2011) werd, voor wat betreft het bedrijfsafvalwater een evaluatie van de mogelijke waterverontreiniging gemaakt op basis van de inschatting van de geloosde vuilvrachten van het gezuiverde afvalwater zoals deze in de vergunning van destijds zijn opgenomen. Op basis van het lage debiet is een evaluatie gedaan naar de impact op de kwaliteit van het industriële afvalwater op de milieukwaliteits-normen van het oppervlaktewater van het kanaal Gent-Terneuzen. Uit de studie blijkt dat de impact verwaarloosbaar is.

In voorliggende aanvraag werd door een erkend mer-deskundige water eveneens de impact van de verhoogde lozingsnormen op het kanaal Gent-Terneuzen onderzocht. De conclusie is dat zelfs in de worst case de impact verwaarloosbaar tot beperkt blijft. Alternatieven werden ook onderzocht, maar bleken niet haalbaar binnen de BBT. Uitzondering is het indampen van het afvalwater omdat het bedrijf beschikt over goedkope restwarmte. Er dienen echter bijkomende testen te gebeuren of dit een haalbare piste blijkt te zijn. Mogelijks kan de restwarmte op een meer nuttige manier aangewend worden dan voor het indampen van een afvalwaterstroom waarvan de impact op de ontvangende waterloop beperkt tot verwaarloosbaar is. Hoe dan ook is het aangewezen om deze piste verder te bekijken

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

./...

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot wijziging van de voorwaarden worden ingewilligd.

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek tot wijziging van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv PVS Chemicals Belgium, Panterschipstraat 80 te 9000 Gent voor de exploitatie van een chemisch bedrijf gelegen aan de Panterschipstraat 80 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie S, Nrs. 374y2, 374z2, wordt toegestaan.

Artikel 2

Het besluit van de deputatie van 17 november 2011 wordt als volgt gewijzigd:

1° In de bijzondere voorwaarde nr. 19. a) van het artikel 3.§3 worden de volgende vergunde lozingsnormen:

- totaal N: 15 mg/l
- NH_4 : 15 mg/l
- sulfaten (SO_4^{--}): 2.500 mg/l

vervangen door:

- totaal N: 30 mg/l
- NH_4 : 30 mg/l
- sulfaten (SO_4^{--}): 40.000 mg/l

2° In artikel 3.§3 wordt de volgende bijzondere voorwaarde toegevoegd:

28. Indampen bedrijfsafvalwater

De haalbaarheid van het indampen van het bedrijfsafvalwater dient verder onderzocht te worden. De stand van zaken wordt regelmatig en minstens jaarlijks gerapporteerd aan de VMM. Het definitieve rapport wordt binnen de drie jaar na het afleveren van de vergunning afgewerkt en bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, LNE AMV en AMI, de VMM en de vergunningverlenende overheid.

Artikel 3

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlareml.

/...

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlare I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 5

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlare I.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlare I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de wnd. provinciegriffier
Martine Haegens

de wnd. voorzitter
Alexander Vercamer



DEPUTATIE
genotuleerd

28 JULI 2016