33041/127/1/A/4
Dossiernummer omgevingsloket : 2018002132
Inrichtingsnummer: 20180109-0052

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan De heer PAREYN JAN voor een inrichting gelegen te VLETEREN.

De aanvraag ingediend door De heer PAREYN JAN, gevestigd te Kallestraat 21 8640 Westvleteren , strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kallestraat 21 te Westvleteren (Vleteren),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 22/01/2018 en vervolledigd op 08/02/2018.

De aanvraag werd op datum van 19/02/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat
*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : hernieuwen (laattijdig) van de diepe grondwaterwinning

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 10/01/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 51.500 mestkippen, 3520 m3 mest, 28.800 l mazout, 3000 l gas, stalplaats 12 voertuigen, lozen HA 60 m3/j, een verbrandingsinstallatie 755 kW voor een termijn tot 10/01/2022 en voor grondwaterwinning 5 m3/d en 1700 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 20/08/2005;
Gelet op het besluit d.d. 05/07/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen met grondwaterwinning 7 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 11/10/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot 51.500 mestkippen, 3520 m3 mest, stalplaats 12 voertuigen, 3000 l gasopslag, 28.800 l mazout, verbrandingsinstallatie 755 kW, grondwaterwinning 12 m3/d en 1900 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 10/01/2022 en voor grondwaterwinning 7 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting en de plaats

De aanvraag is centraal gelegen in de gemeente Vleteren in een open, vlak actief uitgebaat en structureel niet aangetast landbouwgebied. In dit gebied komen naast verschillende landbouwbedrijven ook verspreid in dit gebied zonevreemde woningen voor. Het betreft een pluimveehouderij. Op de landbouwsite bevinden zich diverse geclusterde landbouwloodsen en een bedrijfswoning aan de straatzijde.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een kippenfokkerij
- verder exploiteren van grondwaterwinning 7 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand
- aanpassing CLP-verordening mazoutopslag, verdeelslang

tot een kippenfokkerij met 51.500 mestkippen, 3520 m3 mest, stalplaats 12 voertuigen, 3000 l gasopslag, 28.800 l mazout, verbrandingsinstallatie 755 kW, grondwaterwinning 12 m3/d en 1900 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 7 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.1.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 24,48 Ton)	2		0				
43.1.2°b)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW wanneer het een inrichting betreft als vermeld in 1°c) (Totale eenheden: 755 kilo watt)	2		0				
53.8.1°b)	Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 m³/jaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit (Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.2.1°	propaan Reden: Herrubricering CLP	3000 liter
17.3.2.1.1.2°	mazout Reden: Herrubricering CLP	24,48 Ton
43.1.2°b)	stookinstallaties Reden: Herrubricering CLP	755 kilo watt
53.8.1°b)	1 Niet verbuisde boorput op 140 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	7 m³/dag, 1000 m³/jaar

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 27/02/2018 tot 29/03/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten - Directie omgevingsprojecten - milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie bracht op 18/05/2018 gedeeltelijk gunstig advies uit.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie: de exploitant en zijn raadgever:

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 19/02/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Deze aanvraag houdt niet het oprichten van nieuwe constructies in. De gevraagde aanpassingen aan de milieuvergunning verstoren het normale woonklimaat van de omwonenden niet. Het project is ruimtelijk aanvaardbaar in de omgeving.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Nattebeek.

De verharde oppervlakte aanvraag bedraagt minder dan 1.000 m². De aanvraag is niet op een perceel/percelen gelegen langs waterloop 2de categorie. De aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater dat terecht komt op 3.578 m² dakoppervlakte wordt opgevangen in een lagune. Het overige hemelwater dat op de gebouwen/daken terecht komt (950 m²) wordt rechtstreeks geloosd in een oppervlaktewater. Het hemelwater dat op de verhardingen terecht komt kan op natuurlijke wijze in de bodem infiltreren.

d) Milieutechnische aspecten

De aanvraag betreft een hernieuwing (tot einde basisvergunning) van de grondwatervergunning in de Landeniaan Aquifer (HCOV 1010) op naam van Pareyn Jan met eenzelfde jaardebiet van maximaal 1000 m³/j, zijnde een afbouw van 50 % t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 7 m³. De grondwaterwinning in het Quartaire Aquifersysteem via een drain loopt nog tot 10/01/2022 en is geen voorwerp van deze aanvraag.

Deze aanvraag betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de omgevingsvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 140 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Landeniaan Aquifer (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het totale debiet bedraagt niet meer dan 5000 m³/j. De rubriekindeling van de grondwaterwinning is in dit geval afhankelijk van het locatie specifieke dieptecriterium zoals vastgelegd in bijlage 2ter van Vlarem II. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie bedraagt 10 m onder maaiveld. De aangevraagde winning heeft een diepte groter dan 10 m waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.1°b).

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 4386 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 3768 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 618 m³/j.

Het drainagewater (1900 m³/j) en een deel van het regenwater (1712 m³/j) worden opgevangen in een lagune met een volume van 532 m³ en worden na zuivering met een lava- en kokosfilter gebruikt als drinkwater voor de dieren. Het Landeniaanwater (max. 1000 m³/j) zal enkel in nood worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Leidingwater wordt gebruikt in het huishouden (60 m³/j) en voor het drinken van de dieren (96 m³/j). Een ander deel van het regenwater wordt opgevangen in 4 citernes elk met een volume van 10 m³ en zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen (618 m³/j).

De laatste jaren werd het vergunde debiet gerespecteerd.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in het decreet Integraal Waterbeleid van 18/07/2003 (publicatie in BS op 14/11/2003) wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landeniaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000_actiegebied_1', dat overeenkomt met de kernzone van het afgebakende probleemgebied, gekenmerkt door een regionale depressiezone met sterk

verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1000_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast die bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100%) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil in rust zich onder het dak van de laag bevindt). Het dak van de watervoerende laag is volgens de boorstaat gelegen op ca. 122 m-mv. Het maximale afpompingspeil werd vastgelegd in de lopende vergunning op 121 m-mv. Om het maximale afpompingspeil ten allen tijde te kunnen respecteren, moeten de nodige technische maatregelen genomen worden (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,...). Een bewijs daarvan moet aan de VMM voorgelegd worden. De huidige diepte van de pomp is niet gekend.
De maandelijkse peilmetingen van 2015-2017 werden gerapporteerd.

Door de belangrijke peildalingen vormt een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel, die zich in een gelijkaardige situatie bevindt, is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van Landeniaanwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Uit de analyse van 2010 blijkt dat het Landeniaanwater niet geschikt is als drinkwater voor de mens en dus niet voldoet aan de drinkwaternorm (verhoogde concentraties aan natrium, boor en fluoride). De analyses uit 2015 en 2017 werden ons eveneens bezorgd, maar voorgaande parameters werden niet gemeten.

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75% worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken. De grondwaterwinning uit de Landeniaan Aquifer (HCOV 1010) werd sinds 2007 50 % afgebouwd t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Het vergunde debiet wordt met huidige aanvraag ook slechts 50% afgebouwd en niet de vereiste 75%. Slechts een debiet van 500m³/j kan gunstig geadviseerd worden. Het Landeniaanwater mag enkel nog in geval van nood gebruikt worden.

Alternatieven voor het Landeniaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater en leidingwater. Eind 2012 werd er een drainagesysteem met een diepte van 2 m vergund voor het winnen van freatisch grondwater. Het drainagewater wordt samen met een deel van het regenwater opgevangen in een lagune. Na zuivering via een kokos- en lavafilter wordt dit water aangewend als drinkwater voor de dieren.

Volgens de boorstaat zou er zand aanwezig zijn tot op een diepte van 6,5 m. Hieruit zou bijkomend op het drainagewater ook ander ondiep grondwater gewonnen kunnen worden.

Het regenwater van 3578 m² dakoppervlakte wordt opgevangen bij het drainagewater in de lagune met een volume van 532 m³ om te gebruiken als drinkwater voor de dieren. Daarnaast wordt een deel van het regenwater opgevangen in 4 citernes van elk 10 m³ om te gebruiken als reinigingswater. Het resterend deel van het regenwater wordt geloosd in de gracht. In totaal zou er een dakoppervlakte zijn van 5065 m². Bijkomende regenwateropvang zou extra hergebruik van regenwater kunnen betekenen.

Er is een aansluiting op leidingwater aanwezig. Leidingwater wordt gebruikt in het huishouden en bij de opstart van een nieuwe ronde kuikens.

Er wordt een vergunning aangevraagd voor een periode tot einde basisvergunning (10/01/2022), dus nog voor een termijn van ca 4 jaar.

Er werd geen wateraanwendingsplan bij het huidige aanvraagdossier gevoegd.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Er dient maximaal gebruik gemaakt te worden van alternatieven voor de diepe grondwaterwinning. Er kan slechts een debiet van max. 500 m³/j toegekend worden, zijnde 75 % afbouw van het vergunde debiet in 2000. Er wordt een afpompingspeil van 121 m-mv opgelegd. Om hier ten allen tijde aan te kunnen voldoen, moeten de nodige technische maatregelen genomen worden (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,...). Een bewijs daarvan moet aan de VMM voorgelegd worden binnen 2 maanden na de datum van verlenen van de vergunning.
De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan VMM gerapporteerd worden.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 500 m³/jaar voor een termijn gelijk aan de basisvergunning (10/01/2022) aanvaard worden mits wordt voldaan aan de bijzondere voorwaarden.

De omzetting van de indelingsrubrieken i.k.v. de CLP verordening kan worden verleend tot einddatum van de basisvergunning (10/01/2022).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven:

Het betreft een laattijdige hernieuwing.
Er wordt 1000 m³ heraangevraagd, maar we zijn akkoord met 75% afbouw, zoals VMM voorstelt.
We zijn akkoord met de eindtermijn samenvallend met de basisvergunning.
De diepte pomp is nog niet gewijzigd. Wanneer dit zal gebeuren kunnen we nog niet zeggen. De peilen worden bijgehouden, maar pomp moet nog verhoogd worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer PAREYN JAN, gevestigd te Kallestraat 21 8640 Westvleteren wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kallestraat 21 te Westvleteren (Vleteren),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0465/D
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0465/F
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0465/G
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0467/C
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0467/D
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0468/N
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0468/S
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0468/T
VLETEREN 2 AFD/WESTVLETEREN	B	0469/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 7 m3/d en 500 m3/j in het landeniaan zand
- aanpassing CLP-verordening mazoutopslag, verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad-vies	Tijd.	Coörd	Au-dit	Jv.	X
17.1.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad-vies	Tijd.	Coörd	Au-dit	Jv.	X
	gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 3000 liter)							
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 24,48 Ton)	2		0				
43.1.2°b)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW wanneer het een inrichting betreft als vermeld in 1°c) (Totale eenheden: 755 kilo watt)	2		0				
53.8.1°b)	Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 m³/jaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit (Totale eenheden: 500 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.2.1°	propaan Reden: Herrubricering CLP	3000 liter
17.3.2.1.1.2°	mazout Reden: Herrubricering CLP	24,48 Ton
43.1.2°b)	stookinstallaties Reden: Herrubricering CLP	755 kilo watt
53.8.1°b)	1 Niet verbuisde boorput op 140 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	7 m³/dag, 500 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten
Een kippenbedrijf

9.3.1.c)2° 9.3.1.d)	stallen voor het houden van pluimvee	51.500 vleeskippen	1
15.1.1°	bergplaats voor het opstallen van voertuigen en/of aanhangwagens	12	3
17.1.2.2.1°	opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	3.000 l propaangas	3
17.3.2.1.1.2°	de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ()	24.480 kg mazout (28.800 l) in 5 bovengrondse, enkelwandig en ingekuipte houders van resp. 1.100 l,	2

		2 x 2.200 l, 3.300 l en 20.000 l	
28.2.c)1°	de opslag van dierlijke (vaste) mest	3.520 m³	3
53.8.1°b	het oppompen van ondiep grondwater uit het Quartair dek (drainage, diepte: 2 m)	max. 12 m³/dag en 1.900 m³/jaar ondiep grondwater (drinkwater dieren + reiniging)	3
	Het oppompen van diep grondwater uit het Landeniaan zand (verbuisde boorput, diepte 140 m	Max. 7 m³/dag en 500 m³/jaar	

Kenmerken grondwaterwinning max. 7 m³/dag en 500 m³/jaar :
- aard en diepte van de winning: verbuisde boorput van 140m
- aantal winningen: 1
- watervoerende laag: Landeniaan zand
- HCOV-code: 1010
- Bestemming: in nood als drinkwater voor de dieren

Kenmerken grondwaterwinning max 12 m³/dag en 1900 m³/jaar
- Aard en diepte van de winning: drainage 2 m
- Aantal winningen: 1
- Watervoerende laag: Quartair dek
- HCOV-code: 0100
- Bestemming: drinkenwater voor de dieren + reiniging

Het totale debiet van de Kwartaire en Landeniaan grondwaterwinningen mag jaarlijks niet meer dan 1.900 m³ bedragen.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2: de omgevingsvergunning te weigeren voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 500 m3/j in het landeniaan zand.

Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :
Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9.	- Dieren
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1	- Winning van grondwater

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Bijzondere voorwaarden

1) De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken.

2) Een wateraanwendingsplan moet worden opgemaakt en up to date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na VLAREM-besluit.

3) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten in de maanden waarin er gewonnen werd uit de put. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.

   Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.

   De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

4) Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
   De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l).

   Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-
   Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

   De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
   (kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.

   Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

5) Het maximaal afpompingsniveau is 121 meter onder maaiveld (overeenkomstig - 107,5 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsten van een afslagmechanisme,... Een bewijs daarvan moet aan de VMM voorgelegd worden binnen 2 maanden na datum van verlenen van de vergunning.

6) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/06/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 10/01/2022., samenvallend met de basisvergunning d.d. 10/01/2002

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 14 -06- 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.