

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DECOSTER voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te KORTEMARK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, 13 februari 2009 en van 24 april 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009 en bij besluit van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1466 mestvarkens, 18.319 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 24.000 ton/jaar, 1000 l mazout, transformator 350 kVA, 5 dompelbeluchters 150 kW, 2100 kg azijnzuur, 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 10 m³/d en 3651 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 11/10/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1466 mestvarkens, 18.319 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 45.000 ton/jaar, 1000 l mazout, transformator 550 kVA, 8 dompelbeluchters 240 kW, 2100 kg azijnzuur, 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 10 m³/d en 3651 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 06/07/2026;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18/02/2009, ingediend door N.V. DECOSTER, gevestigd te Korenbloemstraat 52 8820 Torhout, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Pollaertstraat 2 te Handzame (Kortemark),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0347/A
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0348/A
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0349/A
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0352/C
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0352/D
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0355/
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0402/C
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0405/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1466 mestvarkens, 18.319 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 45.000 ton/jaar, 1000 l mazout, transformator 550 kVA, 8 dompelbeluchters 240 kW, 2100 kg azijnzuur, 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 10 m³/d en 3651 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 1522 mestvarkens (mits mestverwerking), 14.570 m³ mest, grondwaterwinning 9,2 m³/d en 3349 m³/j in het kwartair dek
- toevoeging met perceel 402c, 347a en 405

tot een varkensfokkerij met 2988 mestvarkens, 32.889 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 45.000 ton/jaar, 1000 l mazout, transformator 550 kVA, 8 dompelbeluchters 240 kW, 2100 kg azijnzuur, 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 19,2 m³/d en 7000 m³/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2988 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2988 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 550 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 240 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in industriegebied b) meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m ³ (Totale eenheden: 32889 kubieke meter)	2	L	0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van meer dan 25000 ton mest (Totale eenheden: 45000 Ton per Jaar)	1	A L R	0	B	P	J	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputt en en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2988 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2988 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	550 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	beluchters	240 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.6.1.b	stookolie Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	1000 liter
17.3.7.1	structol	200 liter
28.2.c.2	mestopslag	32889 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	45000 Ton per Jaar
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	19,2 m ³ /dag, 7000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met:

- plaatsen voor 2988 mestvarkens
- transformator 550 kVA
- 8 dompelbeluchters van elk 30 kW (samen 240 kW)
- opslag 960 kg methanol (1200 l)
- opslag 2100 kg azijnzuur (2000 l)
- opslag 1000 l stookolie
- opslag 200 l structol
- 32.889 m³ mestopslag (waarvan 2934 m³ bij stallen en 29.955 bij mestverwerking)
- biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 45.000 ton/jaar

- Grondwaterwinning : max. 19,2 m³/dag en max. 7.000 m³/jaar
 Kenmerken
 Aard van de winning: vijver
 Aantal: 1
 Diepte van de winning: 5m
 Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)
 Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden, huishoudelijk gebruik

Gelet op het feit dat op datum van 4/03/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/05/2009 waaruit blijkt dat 67 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend in de vorm van een petitie; dat de bezwaren handelen over het transport van en naar dit mestverwerkingsbedrijf en een iets verderop gelegen mestverwerkingsbedrijf door het centrum van Kortemark, de mestverwerkingsbedrijven zijn perfect bereikbaar langs gewestwegen;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/05/2009 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende voorwaarden:

- in samenwerking met de gemeente een transportplan opmaken
- de geurhinder maximaal bestrijden;

dat het College van Burgemeester en Schepenen in haar overwegende wijst op een schriftelijke klacht inzake transporthinder die op 15/04/2009 via de Vlaamse Ombudsdienst werd ontvangen; er wordt ook melding gemaakt van mondelinge klachten inzake transport en geurhinder;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/05/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/04/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/05/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 18/06/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande investeringen, namelijk de bouw van een nieuwe vleesvarkenstal + bijkomende effluentlagune. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet. Dit kan aanvaard worden.

Varkenshouderij

Er is een vergunning voor 1466 mestvarkens.
De exploitant wenst een vergunning voor 2988 mestvarkens.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 1522 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Met huidige uitbreiding wordt de inrichting net niet MER-plichtig. De verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 + het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3000 is namelijk gelijk aan 0,996.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Met een besluit d.d. 06/09/1984 was de inrichting vergund voor 1500 mestvarkens. Het betreft bijgevolg de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen. Er bevinden zich 4 woningen op 185 à 260m ten noordoosten, 1 landbouwbedrijf op 300m ten oosten, 1 woning op 300m ten zuiden en 4 woningen op 260 à 300m ten zuiden.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (biologische luchtwasser) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De 2 bestaande stallen beschikken over een natuurlijke verluchting. Gelet op de afwezigheid van vreemde bewoning in de onmiddellijke omgeving, lijkt het niet raadzaam deze natuurlijke verluchting te laten vervangen door een mechanische verluchting met verticale uitstoot. Een dergelijk systeem zou weliswaar een grotere verdunning met zich meebrengen, doch zou ook voor een verdere depositie van de geurelementen zorgen, waardoor meer woningen onder de invloedssfeer van de uitgestoten stallucht zouden komen te liggen, vooral dan de woningen die op 185 à 260 m ten noordoosten van de stallen liggen. Mits een zorgvuldige uitbating kan de varkenshouderij uitgebaat worden zonder abnormale hinder of risico voor de omgeving.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte (volgens de perceelsgegevens) zal gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Dit stemt niet overeen met BBT. Een aangepast plan met de correcte afbakening, dient opgemaakt.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Hemelwater van de nieuw te bouwen vleesvarkenstal zou worden opgevangen voor hergebruik. In het aanvraagdossier wordt aangegeven dat alle waterverbruik (drinkwater dieren, reiniging, huishoudelijk) zal ingevuld worden met ondiep grondwater.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Op de vergunde percelen werd vroeger een grondwatervergunning afgeleverd voor 3 steenputten gelegen in de watervoerende laag van het Quartair dek. Het is niet duidelijk wat met deze putten gebeurd is. Indien deze niet meer worden gebruikt als grondwaterwinning dienen deze buiten gebruik gesteld te worden conform de code van de goede praktijk (Bijlage 5.53.1 van Vlarem II). Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de raadgever van de exploitant dat de steenputten niet meer worden gebruikt. Er zal nagekeken worden om deze op te vullen. Binnen de 3 maanden na het verkrijgen van de vergunning dient een attest van opvulling overgemaakt. Dit wordt opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor reinigings- en huishoudelijke doeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Regenwater dient maximaal aangewend in het bedrijf. Een deel van het regenwater wordt echter opgevangen in de open vijver (zonder folie), zodat hier geen onderscheid kan gemaakt worden tussen regenwater en grondwater. In dergelijk geval is het dan ook niet aangewezen het debiet van de grondwaterwinning te beperken tot hoogwaardig gebruik.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Biologische mestverwerkingsinstallatie

De biologische mestverwerkingsinstallatie van het type Bio-Armor maakte het voorwerp uit van eerdere vergunningsbesluiten en is vergund voor een capaciteit van 45.000 ton/jaar. Er wordt mest verwerkt van eigen entiteiten alsook van klanten. Voor deze installatie wordt de hernieuwing van de vergunning gevraagd. Wel wordt een bijkomend effluentbekken gebouwd van 13.000 m³.

Het systeem van de biologische verwerking van dierlijke mest is een procédé dat in het verleden reeds zijn deugdelijkheid heeft bewezen en mits een zorgvuldige uitbating, geen abnormale hinder of risico met zich meebrengt.

Het is de bedoeling van door opeenvolgende stappen, met name scheiding van vast (15%) en vloeibaar gedeelte (85%) door middel van een decanteercentrifuge, biologische behandeling, bezinking en decantatie, te komen tot enerzijds een effluent dat kan gebruikt worden als meststof in de akkerbouw en anderzijds een droge fractie die voor verdere bewerking naar derden kan afgevoerd worden.

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en denitrificatiestap. Hierdoor wordt via microbiologische afbraak een sterke reductie in stikstof bekomen, terwijl ook fosfor wordt opgeconcentreerd in het biologisch slib. De overmaat biologisch slib wordt na scheiding bij de dikke fractie gevoegd. Er vindt dus een verregaande reductie plaats van N en P_2O_5 . De reststikstof is voornamelijk aanwezig als organische en nitraatstikstof.

Tijdens het nitrificatieproces wordt er belucht. De organische componenten in het afvalwater worden afgebroken. De organische en ammoniakale stikstof wordt biologisch omgezet in nitraatstikstof. De oppervlaktebeluchting wordt gevoed door de aangevraagde compressor.

Tijdens het denitrificatieproces wordt onder afwezigheid van beluchting nitraat omgezet in moleculaire stikstof. Dit onschadelijk gas ontsnapt uit het bekken. Er wordt een verblijftijd in de reactor van ongeveer 35 dagen voorzien.

De biologische reactor is niet overdekt. Het is een gekend procédé en gelijkaardige installaties tonen aan dat er geen noemenswaardige hoeveelheid geur en ammoniak vrijkomen tijdens het beluchtingsproces.

Bij stopzetting van de beluchting treedt in het nitrificatiebekken een bezinking op. De (bovenste) gezuiverde vloeistof wordt verpompt naar een bezinkingstank. Na de eindbezinking wordt het water overgepompt naar een lagune, van waaruit het water dan als beregeningswater naar het land wordt teruggebracht. Uit dit effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen zodat het hier een reukarm product betreft.

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. & 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

De ingediende bezwaren handelen over hinder door transport door het centrum van Kortemark. Zij wijzen op de mogelijkheid voor de exploitant om het transport via gewestwegen te laten verlopen.

In het aanvraagdossier meldt de exploitant dat door het zoveel mogelijk combineren van aanvoer ruwe mest met afvoer effluent, de aantal transportbewegingen kunnen beperkt worden tot 34,5 transporten per week of 5 transporten per dag.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie merkt de milieu-ambtenaar van Kortemark op dat de gemiddelde transportbewegingen in het dossier geen correcte weergave zijn. Het transport komt van alle kanten, ook door het centrum.

De raadgever van de exploitant deelt mee dat er voor het jaar 2009 door het centrum 13 aanvoervrachten zijn gebeurd (26 bewegingen) en 403 afvoervrachten (806 bewegingen). Oorspronkelijk gebeurde alle transport met eigen vervoer, maar nu wordt ook mest door derden getransporteerd. De exploitant is bereid een bord aan te brengen op de inrichting waarop duidelijk de te volgen transportroutes staan aangegeven.

De bezwaren handelen niet zozeer over het aantal transporten als wel over de transportroute. Het voorstel van het CBS om, in overleg met de gemeente, een transportplan uit te werken kan hieraan tegemoet komen. Op 03/06/2009 heeft de exploitant een document bezorgd met daarin het cijfermateriaal omtrent de transporten van en naar de mestverwerking en met de acties mbt het mobiliteitsplan die ondernomen zullen worden ter verbetering van de situatie.

De milieu-ambtenaar van Kortemark merkt ook nog op dat er klachten inzake geur worden geuit, vooral bij het lossen van de mest zou er geur vrijkomen.

De raadgever van de exploitant verduidelijkt dat de mest bovenaan de citerne wordt gelost, dus boven het niveau van de aanwezige mest. Het lossen gebeurt via een pomp die op de citerne zelf gemonteerd is, zodat de vrachtwagens vlugger gelost zijn dan wanneer de eigen pomp van de vrachtwagen gebruikt wordt. De verdrijvingslucht gaat onbehandeld de lucht in. De dikke fractie wordt in de loods opgeslagen.

Op vandaag is het niet duidelijk waar de geurproblemen zich juist situeren. Het is aangewezen dat, in samenspraak met een erkend deskundige 'lucht', het volledige proces (m.i.v. het lossen van de mest en het aspect 'verdrijvingslucht') onderzocht wordt inzake geur. Hiervan dient een rapport overgemaakt, waarin ook mogelijke geurreducerende maatregelen worden voorgesteld.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Calvebeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2003,99m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 2600m³, wat ruim voldoende is. Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door het Schepencollege als volgt kunnen weergegeven worden: we hadden al mondelinge klachten gehad inzake geur en transport. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er vooral klachten van de Ichtegemstraat en Koekelarestreet; de gemiddelde transportbewegingen in het dossier zijn geen concrete weergave; het transport komt van alle kanten, ook door het centrum; bij het lossen van de mest komt er geur vrij;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de mestaanvoer gebeurt van overal, gespreid over gans het jaar; de afvoer gebeurt wel in pieken; er zijn dit jaar 13 vrachten (26 bewegingen) door het centrum gebeurd; dit is maar een klein deel van de totale hoeveelheid; bij afvoer zijn er 403 transporten (806 bewegingen); oorspronkelijk gebeurde alle transport door Decoster zelf; nu wordt ook door derden getransporteerd; de verdrijvingslucht gaat zo de lucht in; er is geen behandeling; er kan maar 1 vrachtwagen tegelijk gelost worden; er staat een pomp op de vaste tank om vlugger te kunnen lossen; de dikke fractie wordt in een loods opgeslagen; de mest wordt bovenaan gevuld; dat kan aangepast worden zodat de mest via een buis geleid wordt tot onder het niveau; de steenputten worden niet meer gebruikt; we zullen kijken om deze op te vullen; het water komt volledig uit de vijver;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DECOSTER, gevestigd te Korenbloemstraat 52 8820 Torhout wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Pollaertstraat 2 te Handzame (Kortemark),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0347/A
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0348/A
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0349/A
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0352/C
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0352/D
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0355/
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0402/C
KORTEMARK 2 AFD (HANDZAME)	A	0405/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1466 mestvarkens, 18.319 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 45.000 ton/jaar, 1000 l mazout, transformator 550 kVA, 8 dompelbeluchters 240 kW, 2100 kg azijnzuur, 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 10 m3/d en 3651 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 1522 mestvarkens (mits mestverwerking), 14.570 m3 mest, grondwaterwinning 9,2 m3/d en 3349 m3/j in het kwartair dek
- toevoeging met perceel 402c, 347a en 405

tot een varkensfokkerij met 2988 mestvarkens, 32.889 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 45.000 ton/jaar, 1000 l mazout, transformator 550 kVA, 8 dompelbeluchters 240 kW, 2100 kg azijnzuur, 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 19,2 m3/d en 7000 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2988 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2988 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 550 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 240 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0	N		N	

17.3.4.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in industriegebied b) meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agraris ch gebied: van meer dan 5.000 m ³ (Totale eenheden: 32889 kubieke meter)	2	L	0	N		N	

28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van meer dan 25000 ton mest (Totale eenheden: 45000 Ton per Jaar)	1	A L R	0	B	P	J	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputt en en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2988 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2988 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	550 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	beluchters	240 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.6.1.b	stookolie Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	1000 liter
17.3.7.1	structol	200 liter
28.2.c.2	mestopslag	32889 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	45000 Ton per Jaar
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	19,2 m ³ /dag, 7000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met:

- plaatsen voor 2988 mestvarkens
- transformator 550 kVA
- 8 dompelbeluchters van elk 30 kW (samen 240 kW)
- opslag 960 kg methanol (1200 l)
- opslag 2100 kg azijnzuur (2000 l)
- opslag 1000 l stookolie
- opslag 200 l structol
- 32.889 m³ mestopslag (waarvan 2934 m³ bij stallen en 29.955 bij mestverwerking)
- biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 45.000 ton/jaar
- Grondwaterwinning : max. 19,2 m³/dag en max. 7.000 m³/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 5m

Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden, huishoudelijk gebruik

De besluiten van de deputatie d.d. 06/07/2006 en 11/10/2007 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. **die aanvangt op** 27/08/2009 behoudens wanneer :
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. **die eindigt op** 27/08/2029 behoudens wanneer :
- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden.
- De 3 steenputten in het kwartair dek dienen conform de code van de goede praktijk (Bijlage 5.53.1 van Vlarem II) buiten gebruik gesteld. Hiervan dient binnen de 3 maanden na het verkrijgen van de vergunning een attest, opgesteld door de boorfirma, overgemaakt aan de VMM, afdeling operationeel waterbeheer, dienst grondwaterbeheer.

Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

Aangepast plan inzake het gebruik van grondoppervlakte

Er dient binnen de drie maanden aan de vergunningverlenende overheid een aangepast inplantingsplan bezorgd met aanduiding van de afbakening van het bedrijf (het terrein dat werkelijk nodig is voor de uitbating). In principe wordt een zone van 5 à 10 meter rond de inrichting(en) van het bedrijf aanvaardbaar geacht.

Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag (peilputten)

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de bodemsanering overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de bodemsanering overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.

Biologische mestverwerkingsinstallatie

- In samenwerking met de gemeente dient er een transportplan opgemaakt.
- De exploitant dient, in samenspraak met een erkend deskundige 'lucht', het volledige proces (m.i.v. het lossen van de mest en het aspect 'verdrijvingslucht') te onderzoeken inzake geur. Hiervan dient een rapport overgemaakt, waarin ook mogelijke geurreducerende maatregelen worden voorgesteld. Dit dient binnen een termijn van 9 maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, LNE-afdeling milieuvergunningen, LNE-afdeling milieuinspectie en CBS Kortemark.

- Conform artikel 5.28.3.4.1. §1 3° van Vlarem II kan worden afgeweken van het lossen in een afgesloten ruimte onder volgende voorwaarden
 - de gesloten tankwagons, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
- Conform artikel 5.28.2.3. §2 b) van Vlarem II kan worden afgeweken van de plicht om dit effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent.
- Conform artikel 5.28.3.4.1. §1 3° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van het nitrif-/denitrificatiebekken en wel op voorwaarden dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
- Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P₂O₅-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie.
- De reactortank dient te voldoen aan de bepalingen, inzake uitvoering opslagplaatsen, van art. 5.28.2.3§2.a (constructievoorschriften) van Vlarem II.
- Het plaatsen van een weegbrug mag vervangen worden door het plaatsen van geijkte debietmeters, waardoor de exacte hoeveelheid aangevoerde mest kan vastgesteld worden.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009 en bij besluit van 30 april 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 27/08/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.