



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2024-0199 - Referentie OMV-loket 2024148922 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 februari 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 13/02/2025
16:07:24

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 14/02/2025
09:54:24

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu:** bv ExxonMobil Petroleum & Chemical, gevestigd Polderdijkweg Haven 447 te 2030 Antwerpen (KBO 416.375.270)
- **Adres milieu:** 2070 Beveren-Kruikebeke-Zwijndrecht, Canadastraat 20
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20181105-0019
- **Referentie OMV-loket:** 2024148922 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2024-0199

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 15-H-325E
- **Planologische bestemming milieu:** De inrichting is gelegen binnen in een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel 1) volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd op 16 december 2005.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een petrochemisch bedrijf en omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen door het verlengen van de vergunningstermijn voor de tijdelijke stoomketels met een max. waterinhoud van 34.600 liter (39.1.3) en een totaal thermisch (vervangend) vermogen van max. 24.000 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

Rubricering: 39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4;

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn verstrijkend op 1 juli 2025.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en verbranding van 2.210 ton/jaar slops en initiator (2.3.4.2.e);
- de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1.200 m³ per jaar via een IBA in oppervlaktewater (3.6.1);
- een waterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met een lozing van 200 m³ per uur, 3.000 m³ per dag en 800.000 m³ per jaar (3.6.3.3);
- een verdeelslang voor diesel (6.5.1);
- een inrichting voor de productie van 375.000 ton LDPE per jaar met een productiecapaciteit van 1.028 ton per dag, met toelating tot de emissie van CO₂ (7.11.1.h – 7.13.3 – 20.4.1.2);
- twee dieselnoodgroepen met een totaal elektrisch vermogen van 900 kW (100 kW en 800 kW) (12.1.2.2.a)
- 14 transformatoren van respectievelijk 4x 1.250 kVA, 1x 1.500 kVA, 6x 5.000 kVA, 2x 12.500 kVA en 1x 22.000 kVA (totaal: 83.500 kVA) (12.2.2);

- 5 stelplaatsen voor 32 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- koelinstallaties en airconditioningsinstallaties met een gezamenlijke hoeveelheid van 8.406 ton CO₂-equivalenten (16.3.1);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, airconditioningsinstallaties en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 42.029 kW (16.3.2.b);
- een lpg-station (16.4.1);
- 3 ethyleenontspanningsstations van respectievelijk 24.000 Nm³ per uur en 2x 32.000 Nm³ per uur (16.5);
- de opslag van 55 m³ hout in een lokaal (19.6.1.a);
- een inrichting voor de productie van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10.372 kW (23.1.1.c);
- het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6.100 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 5.300 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.1.c) en 18.580 ton kunststoffen in openlucht (23.3.1.d);
- een labo voor kwaliteitscontrole en een labo voor afvalwateranalyse (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 250 kW (29.5.2.2.a);
- 3 stoomketels met een individuele waterinhoud van 27.500 liter, 15.000 liter en 22.400 liter en tijdelijke stoomketels met een waterinhoud van max. 34.600 liter, voor een termijn verstrijkend op 1 juli 2025 (39.1.3);
- 18 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 1x 400 liter, 1x 500 liter, 1x 505 liter, 1x 560 liter, 1x 870 liter, 3x 900 liter, 1x 1.000 liter, 1x 1.205 liter, 1x 1.539 liter, 1x 1.800 liter, 2x 3.600 liter, 3x 4.032 liter en 1x 4.080 liter (totaal: 34.455 liter - 39.2.1);
- 5 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 1x 7.000 liter, 1x 9.500 liter, 1x 9.540 liter, 1x 16.580 liter en 1x 26.800 liter (totaal: 69.420 liter - 39.2.2);
- stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 72,207 MW (43.1.3), respectievelijk 73,401 MW met toelating tot de emissie van CO₂ (43.3.2 - 43.4), als volgt:
 - 2 stookketels van 957 kW elk (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 3 stoomketels van 10.240 kW, 16.100 kW en 17.000 kW (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - tijdelijke stoomketels met een totaal thermisch (vervangend) vermogen van 24.000 kW (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4), voor een termijn verstrijkend op 1 juli 2025;
 - 3 nooddiesels van 112 kW, 235 kW en 800 kW (43.3.2 - 43.4);
 - een RTO van 2.873 kW (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - een pilootbrander van 80 kW (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - een fakkel van 47 kW (43.3.2 - 43.4);
- de opslag van 50 ton strooizout (50);
- bronbemaling voor bouwkundige werken met een maximaal debiet van 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);
- de opslag van gevaarlijke stoffen als volgt:

OMVP-2024-0199
bv ExxonMobil Petroleum & Chemical

locatie	aard van de opslagplaats	omschrijving gevaarlijke stof	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	gevaarcategorie Seveso III	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
vaten opslagplaats (afvalstockage)	open opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare afval vloeistoffen met gevaarseigenschappen	25.000		P5c					x			x				x	x		
vaten opslagplaats (afvalstockage)	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare afval vloeistoffen (oliën)		10.000		x														
C.CO.31	container voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare verf met gevaarseigenschappen cat 1 Milieugevaarlijk	500		P5c, E1					x		x			x		x	x	x	
C.CO.31	container voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare verf met gevaarseigenschappen cat 2 Milieugevaarlijk	2.000		P5c, E1					x			x				x	x	x	
Gasflessen	open opslagplaats voor gasflessen	groep 1 gasflessen (vnl acetyleen)	308	1.750	19			x		x										
Gasflessen	open opslagplaats voor gasflessen	groep 3 gasflessen (vnl zuurstof)	740	2.550	25			x		x										
Gasflessen	open opslagplaats voor gasflessen	groep 4 gasflessen (vnl argon en formeergas)		10.900				x												
K-103-2-W / MCR-WH	rek voor opslag vaste stoffen in bigbags	additief antioxidant BHT	10.000		E1					x							x		x	
K-105-O	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare oliën		200.000		x														
K-105-O	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen (schadelijk)	5.000														x			
K-105-O	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen (LT gezondheidsgevaarlijk)	1.000															x		
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	zuren en basen		1.400																x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	aerosolen met gevaarseigenschappen	500	750	P3a		x			x										
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen cat 1 Milieugevaarlijk		550	P5c, E1					x										x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare oliën		4.000		x														
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	oxiderende stoffen	200	200	P8					x										x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen (niet-milieugevaarlijk)	100	100	P5c					x										x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen		450																x
K-114-P	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen; Giftig	50		22					x			x			x		x		
K-114-P	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk	500		P5c, E1					x			x				x	x	x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	gevaarlijke stoffen; oxiderend (chloortabletten)	500		P8					x				x	x		x		x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk	2.000		P5c, E1					x		x			x	x	x		x	
K-216-Q / Milieu	open opslag verplaatsbare recipiënten	natriumhypochloriet oplossing (ca 15%)	9.600		E1					x					x		x		x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen	1.000														x	x		
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	zuren en basen	7.500		E1					x					x		x	x	x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	bijtende vaste stoffen	1.500												x		x			
K-216-Q / Milieu	brandweergarage	blusschuim	1.000												x		x	x		
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	strooizout	20.000														x			
K-426-V / Civil	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	strooizout	30.000														x			
K-216-Q - KT1	open opslag verplaatsbare recipiënten	natriumhypochloriet oplossing (ca 15%)	1.200	1.200	E1					x					x		x		x	
K-216-Q - KT3	open opslag verplaatsbare recipiënten	natriumhypochloriet oplossing (ca 15%)	1.200	1.200	E1					x					x		x		x	

OMVP-2024-0199
bv ExxonMobil Petroleum & Chemical

locatie	aard van de opslagplaats	omschrijving gevaarlijke stof	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	gevaarscategorie Seveso III	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
K-217-E	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk; Giftig	500		E1					x					x	x			x	
K-217-E	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk	500		E1					x					x		x		x	
K-402-4-U	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	initiator (geconcentreerd) in bussen	4.500		P6b, E1					x			x				x	x	x	
K-425-V	lokaal voor opslag bouwstoffen	irriterende vaste stoffen	6.000												x		x			
K-425-V	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	diesel Brandstof Voertuigen	100		34					x	x									
K-425-V	lokaal voor opslag bouwstoffen	irriterende vaste stoffen	6.000												x		x			
K-204-H / Herpro	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	pelletizing agents	3.000	3.000		x										x	x	x		
K-406-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen		800		x														
K-406-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 2 Milieugevaarlijk	200	200	E2					x										x
K-223-M	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	blusschuim	3.000												x		x	x		
Mobiel	dubbelwandige mobiele houder	diesel brandstof voertuigen	8.500	10.000	34					x	x									
V-263-A	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	7.735	9.100	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-263-B	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	9.860	11.600	P5c, E2					x		x			x			x	x	
V-263-C	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	12.750	15.000	P5c, E2					x		x			x			x	x	
V-263-D	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	6.205	7.300	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-263-E	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	6.214	7.310	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-263-F	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	6.214	7.310	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-280-T	bovengrondse houder (druktank)	LPG brandstof voertuigen	5.880	9.800	18				x	x										
V-318-1-U	bovengrondse houder in inkuiping	zwavelzuur ca 96%	25.760	14.000											x					
V-319-U	bovengrondse houder in inkuiping	natriumhydroxideoplossing ca 50%	36.752,5	24.100											x					
V-340-U	bovengrondse houder in inkuiping	diesel Brandstof Voertuigen	7055	8.300	34					x	x									
V-343-U	bovengrondse houder (druktank)	THT (aardgas odorisatie product; mercaptanen)	120	120	P5c					x			x				x			
V-402-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	68.085	85.500	P5c					x		x						x		
V-403-M	bovengrondse houder (druktank)	confidentieel	26.820	44.700	18				x	x										
V-404-M	bovengrondse houder (druktank)	confidentieel	26.820	44.700	18				x	x										
V-407-M	bovengrondse houder (druktank)	confidentieel	64.800	108.000	18				x	x										
V-409-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	239.560	226.000	P5c, E1					x		x			x		x		x	
V-411-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	40.168	51.300	P5a				x	x										
V-412-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	932.000	1.000.000	P5c					x			x				x	x		
V-417-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	2.516.400	2.700.000	P5c					x			x				x	x		
V-426-U	bovengrondse houder in inkuiping	flocculant waterzuivering (zoals o.a. PAC; polyaluminiumchloride)	41.040	30.000											x		x			
V-433-V	ondergrondse dubbelwandige houder	slurry	21.930	25.800	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-441-U in K-303-1-U	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	1.875	1.500											x		x			
V-442-U in K-303-2	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	5.000	4.000											x		x			
W-310-U/V3	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	750	520											x		x			
W-310-U/V4	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	750	520											x		x			

OMVP-2024-0199
bv ExxonMobil Petroleum & Chemical

locatie	aard van de opslagplaats	omschrijving gevaarlijke stof	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	gevaarcategorie Seveso III	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
W-310-U/V5	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	750	520																
V-443-U	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	9.200	5.000										x						
V-451-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	5.280	6.600	P6b, E1				x		x					x	x	x		
V-452-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	5.280	6.600	P6b, E1				x		x					x	x	x		
V-453-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	5.280	6.600	P6b, E1				x		x					x	x	x		
V-461-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	32.000	40.000	P6b, E1				x		x					x	x	x		
V-462-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	32.000	40.000	P6b, E1				x		x					x	x	x		
V-463-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	32.000	40.000	P6b, E1				x		x					x	x	x		
V-528-T	ondergrondse dubbelwandige houder	brandbare olie met gevaareigenschappen	25.500	30.000													x			
V-529-T	ondergrondse dubbelwandige houder	brandbare olie met gevaareigenschappen	25.500	30.000													x			
V-530-T	ondergrondse dubbelwandige houder	brandbare olie met gevaareigenschappen	25.500	30.000													x			
V-751-A	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x					x	x	x		
V-751-B	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x					x	x	x		
V-751-C	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x					x	x	x		
V-751-D	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x					x	x	x		
V-751-E	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x					x	x	x		
V-751-G	ondergrondse enkelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.720	3.040	P5c, E2				x		x					x	x	x		
V-751-T	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	8.000	10.000	P5c, E2				x		x					x	x	x		
Totaal						217.800 liter	750 liter	15.200 liter	258.500 liter	-	15.655 kg	515.773 kg	3.480.570 kg	500 kg kg	425.048 kg	5.550 kg	4.062.763 kg	3.847.663 kg	485.688 kg	2.900 liter

OMVP-2024-0199
bv ExxonMobil Petroleum & Chemical

en met de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):

Seveso-categorie	opslag (ton)	proces (ton)	leidingen (ton)	totaal (ton)
18	124,32		0,500	124,82
19	0,308			0,31
22	0,05			0,050
25	0,74			0,740
34	15,655			15,655
P2		35,347	0,500	35,847
P3a	0,500			0,500
P5a	40,168	0,500		40,668
P5c	3.880,603	34,500	8,000	3.923,103
P6b	116,340	5,300		121,640
P8	0,700			0,700
E1	391,950	5,300		397,250
E2	93,988			93,988
totaal	4.665,322	80,947	9,000	4.755,271

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
2013/23	S	07/05/2013	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
2014/109	S	25/11/2014	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
2015/74	S	01/09/2015	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
2015/113	S	17/11/2015	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
2015/154	S	16/02/2016	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1-2016-0232	M	19/01/2017	19/01/2037	gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
OMVP-2017-0010	S	21/09/2017	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2019-0137	M-S	19/12/2019	19/01/2037	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2021-0033	S	29/04/2021	29/04/2029	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2022-0245	M	27/10/2022	19/01/2037	vergunning voor het veranderen	D
			1/01/2025	vergunning voor tijdelijke stoomketels (24.000 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4)/ tijdelijke stoomketels met een waterinhoud van 34.600 liter (39.1.3)	
OMVP-2023-0018	M	13/04/2023	19/01/2037	vergunning voor het veranderen	D
OMGP-2023-0369	M	23/05/2024	19/01/2037	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 29 november 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 19 december 2024 (versie in het Omgevingsloket: V1)

Op 24 januari 2025 bezorgde de aanvrager een nieuwe projectinhoud V2 naar aanleiding van het ongunstige advies van ANB. Er werden wijzigingen aangebracht aan de "bijlage E - effecten op de omgeving" alsook "Bijlage E6 - impactscoretool en verscherpte natuurtoets". De berekening van de impactscoretool houdt nu rekening met alle emissiebronnen van de inrichting.

7. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

- advies gevraagd op 19 december 2024;
- reactie ontvangen op 27 januari 2025;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 19 december 2024;
- reactie ontvangen op 3 januari 2025;
- inhoud: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 19 december 2024;
- advies ontvangen op 14 januari 2025;
- inhoud: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 19 december 2024;
- advies ontvangen op 14 januari 2025;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 19 december 2024;
- advies ontvangen op 17 januari 2025;
- inhoud: ongunstig.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel 1) volgens het GRUP Waaslandhaven fase 1 en omgeving. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het geldende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- Er kan worden geoordeeld wordt dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het CBS en de AGOP-M laten weten dat ze geen advies zullen uitbrengen.
- De VMM en het VEKA verlenen een gunstig advies.
- De aanvraag betreft de verlenging van de vergunningstermijn voor de tijdelijke stoomketels met een max. waterinhoud van 34.600 liter en een totaal thermisch (vervangend) vermogen van max. 24.000 kW. De tijdelijke stoomketels werden vergund tot 1 januari 2025. De verlenging wordt gevraagd voor een termijn verstrijkend op 1 juli 2025 (verlenging van 6 maanden).
- Aanvullend op de uitgebrachte adviezen merkt de POA het volgende op:
 - APP beschikt over drie vergunde, middelgrote stoomketels die hogedrukstoom produceren (ketel 3, 4 en 5). Hiervoor stookt APP zowel aardgas, ethyleen-purgeerstroom (afgas), slop en initiator. Om de geleide emissies die ontstaan door de verbranding van deze brandstoffen in de toekomst te reduceren (vnl. NOx), voert APP in eerste instantie een retrofit uit van Ketel 4 en Ketel 5, waarbij ook de afvalmeeverbranding verplaatst wordt van Ketel 3 naar Ketel 5. Dit project werd vergund op 27 oktober 2022 (OMGP-2022-0245). In een daaropvolgende aanvraag (OMVP-2023-0018, d.d. 13 april 2023) werd bijkomend de vervanging van de bestaande Ketel 3 aangevraagd door een nieuwe Ketel 6.
 - Om tijdens de uitvoering van beide projecten steeds voldoende stoom te kunnen blijven voorzien zodat de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt, werden tijdelijke stoomketels aangevraagd.
 - De vooropgestelde finalisatietermijn van beide projecten was 31 december 2024, waardoor de tijdelijke stoomketels werden vergund tot 1 januari 2025. Momenteel zijn beide projecten in uitvoering:
 - De retrofit van Ketel 5 is gerealiseerd (Low NOx-branders en rookgasrecirculatie),
 - De afvalmeeverbranding is verplaatst van Ketel 3 naar Ketel 5,
 - De retrofit van Ketel 4 is lopende (Low NOx-branders en rookgasrecirculatie),
 - De nieuwe Ketel 6 is in opbouw, waarna Ketel 3 uit dienst genomen kan worden (voorziene finalisatie 31 december 2024).
 - Tijdens de eerste testen van Ketel 4 na installatie van de Low NOx-brander werden echter diverse operationele en technische problemen vastgesteld. Uit onderzoek in samenwerking met de leverancier blijken significante aanpassingen noodzakelijk, inclusief het plaatsen van een nieuwe brander waarvoor bijkomende engineering en design nodig is. Hierdoor zal de vooropgestelde eindtermijn van 31 december 2024 voor Ketel 4 niet gehaald worden. Om tijdens de uitgebreide projecttermijn steeds voldoende stoom te kunnen blijven voorzien, zullen de tijdelijke stoomketels bijgevolg niet op 1 januari 2025 uit dienst genomen kunnen worden, maar wordt er via deze aanvraag een verlenging gevraagd tot 1 juli 2025.
 - Met betrekking tot het energieverbruik:
 - Het verlengen van de vergunningstermijn voor de tijdelijke stoomketels heeft geen impact op het energieverbruik van APP. De tijdelijke stoomketels doen dienst als alternatief voor een bestaande en vergunde vaste stoomketel. Deze zullen nooit tegelijkertijd in gebruik zijn.
 - Aangezien de aangevraagde activiteiten een energieverbruik hebben kleiner dan 10 TJ, is een energiestudie niet vereist voor deze vergunningsaanvraag. De bestaande energiestudie werd wel ter informatie toegevoegd. Een loutere verlenging van de vergunningstermijn voor de tijdelijke stoomketels heeft geen impact op deze studie. De studie blijft relevant, ook voor de toekomstige situatie.
 - Met betrekking tot de luchtverontreiniging:
 - De verlenging van de vergunningstermijn voor de tijdelijke stoomketels zorgt niet voor bijkomende emissies ten opzichte van de vergunde (worst-case) emissies.
 - De tijdelijke stoomketels staan in voor de noodzakelijke stoomproductie tijdens de uitvoering van 2 projecten die zullen zorgen voor een verdere reductie van de NOx-emissies.
 - De aanvraag heeft geen negatieve impact op de luchtkwaliteit.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting is op ca. 80 meter van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlands grens tot Gent", op ca. 800 meter van het vogelrichtlijngebied "De Kuifeend en de Blokkersdijk" en op resp. ca. 70 meter en 770 meter van de VEN- en/of IVON-gebieden "Slikken en schorren langs de Schelde" en "De Blokkersdijk".
 - Het ANB verleent een ongunstig advies omdat voor de berekening van de impactscore niet alle stationaire bronnen zijn opgenomen. Er zijn naast de stoomketels ook RTO's en andere bronnen aanwezig. Volgens de bepalingen van het stikstofdecreet dienen alle emissiebronnen meegenomen te worden bij de bepaling van de impactscore.
 - Met projectinhoud V2 bezorgde de aanvrager naar aanleiding van het ongunstige advies van ANB een aangepaste berekening van de impactscoretool waarbij rekening wordt gehouden met alle emissiebronnen op de inrichting:
 - Impactscore vermist: 0,116%
 - Impactscore verzuring: 0,894 %
 - Impactscore vermist/verzuring Nederland: 0,007%
- Het gemodelleerde scenario heeft betrekking op alle emissiepunten van APP en werd ingevuld met de reële emissiedata van 2024 gezien de emissies hier representatief zijn voor de voorspelde emissies in 2025. De achtergrondwaarden werden gecorrigeerd voor vergunde installaties voor 2022. De gecorrigeerde waarden zijn de werkelijke emissiedata van 2022. Het rapport van de impactscore geeft aan dat de impactscores kleiner zijn dan 1% waarbij de opmaak van een passende beoordeling niet relevant is. Er is geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in Habitat- en Vogelrichtlijngebieden.
- Een verlenging van de vergunningstermijn van de tijdelijke stoomketels zorgt niet voor bijkomende emissies t.o.v. de vergunde (worst-case) emissies. De verscherpte natuurtoets horende bij OMVP-2023-0018 is bijgevolg nog steeds relevant, aangezien deze werd opgemaakt rekening houdende met hogere emissievrachten dan de emissies die zich voordoen in een meer realistisch scenario met een termijnverlenging van de tijdelijke stoomketels. Er wordt geen onvermijdbare en onherstelbare schade verwacht in VEN-gebieden
 - Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF

- Niet van toepassing.

9. Watertoets

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn niet gelegen in een voor pluviale en fluviale overstromingen gevoelig gebied volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, §2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

10. Termijn

- Conform artikel 68 punt 1 van het Omgevingsvergunningsdecreet kan de vergunning verleend worden tot 1 juli 2025.

11. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

§2. Sectorale:

- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Grote stookinstallaties: hoofdstuk 3.12 (VLAREM III)

§3. Bijzondere: geen.

Zodat op de inrichting volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 4.2.2.1.1 punt 4 van VLAREM II wordt toegestaan bij een buitentemperatuur van meer dan 25°C bedrijfsafvalwater te mogen lozen met een temperatuur van maximaal 35°C in zoverre de temperatuur vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlakte water niet wordt overschreden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232)
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.3bis.1.26 §7 van VLAREM II kan de continue bemonstering van HCl, HF en SO₂ tot 1 januari 2025 op ketel 3 en nadien op ketel 5 vervangen worden door discontinue metingen 2 keer per jaar.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232 en gewijzigd in OMGP-2022-0245)
3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.3bis.1.26 §2 van VLAREM II kan het continue bemonsteren van dioxinen en furanen tot 1 januari 2025 op ketel 3 en nadien op ketel 5 vervangen worden door een bemonstering aan een regime van 2 keer per jaar.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232 en gewijzigd OMGP-2022-0245)
4. In toepassing van artikel 5.2.3bis.1.6 van VLAREM II kan afwijking van de inontvangstnemings- en aanvaardingsprocedures vervat in artikels 5.2.3bis.1.4 en 5.2.3bis.1.5 van VLAREM II toegestaan worden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232 en OMGP-2022-0245)
5. Ten gevolge van uitzonderlijke neerslag (meer dan 25 l/m² over 24u) mogen het vergunde uur- en dagdebiet worden overschreden, mits de dagvrachten gerespecteerd blijven en de gemeten concentraties de maximale concentraties vermenigvuldigd met een factor vergund debiet gedeeld door het gemeten debiet niet overschrijden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232)
6. Uiterlijk op 1 januari 2018 wordt een thermische naverbrander in gebruik genomen die de afgassen van de ontgassingssilo's uit de siloparken 2 en 3 behandelt. Uiterlijk op 1 januari 2021 worden nieuwe compressor buffer pakkingen geïnstalleerd op alle lage- en middendruk compressoren van de productielijnen. Volgende emissiegrenswaarden voor totaal organische stoffen zijn van toepassing:
 - a. vanaf 1 januari 2018: 3.100 g/ton LDPE geproduceerd
 - b. vanaf 1 januari 2019: 3.000 g/ton LDPE geproduceerd
 - c. vanaf 1 januari 2020: 2.900 g/ton LDPE geproduceerd
 - d. vanaf 1 januari 2021: 2.640 g/ton LDPE geproduceerd.*(opgelegd in MLAV1-2016-0232)*
7. Om de stofemissies in kaart te kunnen brengen dient de reële stofuitstoot bepaald te worden door het implementeren van een berekeningsmethode die representatief is voor de APP polyethyleen stofemissies en aanvaard wordt door de AGOP-M als geschikte aanpak. Tegen 1 oktober 2018 dient een evaluatierapport per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in vier exemplaren te worden

overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, die dit rapport ter evaluatie bezorgt aan de VMM en de AGOP-M, en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

(opgelegd in MLAV1-2016-0232)

8. De tijdstippen voor het tijdig en correct ijken en onderhouden van de meetapparatuur en bijhorende (doseer)pompen, (zowel op het niveau van de WZI, als de regeling van het spuieregime, als de zuur-en chemicaliëndosering binnen de koelwatersystemen) moeten steeds ter inzage liggen van de toezichthoudende overheid.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232)
9. Het bedrijf moet tegen 1/10/2018 de VMM en de AGOP-M informeren over de resultaten van het onderzoek naar:
- de inzet van minder milieubelastende koelwateradditieven (inclusief alternatieven voor javel);
 - het gebruik van biopolymeren binnen de WZI;
 - de aanmaak van polymeren op basis van uitsluitend RW of gezuiverd effluent;
 - de nazuivering van het geloosde effluent tot een kwaliteit die geheel of gedeeltelijk hergebruik toelaat.
- (opgelegd in MLAV1-2016-0232)*
10. In aanvulling of afwijking van de algemene en sectorale lozingsnormen dienen ook volgende bijzondere lozingsnormen gerespecteerd te worden bij de lozing van bedrijfsafvalwater:

parameter	norm (mg/l)
CZV	100
BZV	25
TOC	25
ZS	30
N totaal	10
EOX	0,025
AOX	0,4
sulfaten	1250
fluoriden	3
fenolen	0,04
BS	0,5
oliën en vetten	2
nitrieten	1

(opgelegd in MLAV1-2016-0232, gewijzigd in OMGP-2022-0245)

11. In toepassing van artikel 5.2.3bis.1.11 §6 van VLAREM II geldt in afwijking van §1 tot en met §5 van voormeld artikel geen opgelegde verblijftijd van twee seconden bij 850°C.
(opgelegd in OMGP-2022-0245)
12. Voor ketel 4 en ketel 5 gelden de emissiegrenswaarden voor nieuwe installaties met als datum 27 oktober 2022.
(opgelegd in OMGP-2022-0245)
13. De bestaande ketel "3" mag verder blijven gebruikt tot uiterlijk 31 december 2024, datum tegen dewelke de nieuwe ketel "6" in gebruik dient te zijn.
(opgelegd in OMVP-2023-0018)
14. Bij het uitvoeren van een bemaling in functie van de werken zoals voorzien in de aanvraag OMV_2023156329 wordt ofwel
- 1) voorafgaand aan de start van de aanleg van de bemaling een analyse op het grondwater uitgevoerd (max. 1 jaar oud) en dit op een staal uit een representatieve peilbuis, ofwel
 - 2) wordt het bemalingswater bemonsterd en geanalyseerd na de aanleg en het schoonpompen van de bemalingsinstallatie.
- Het bemonsteren en analyseren wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium, in de discipline water, voor het deeldomein in kwestie als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL van 19 november 2010.
- De te analyseren parameters zijn minstens de PFAS-parameters, zoals opgenomen in het WAC/IV/A/025.

Op basis van deze resultaten voorziet de exploitant in een zuiveringstechniek overeenkomstig de BBT-studie "Beste Beschikbare Technieken voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater" (VITO, 2023) op de deelstroom bemalingswater vooraleer deze toegevoegd wordt aan de WZI.

De goede werking van de zuiveringstechniek wordt bewaakt en de resultaten hiervan worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder.

(opgelegd in OMGP-2023-0369)

15. Tank V-409-M wordt voorzien van een gelijkwaardige afscherming, zoals bedoeld in artikel 5.17.4.3.8 van titel II van het VLAREM. De gelijkwaardige afscherming bestaat uit materiaal dat resistent is tegen de opgeslagen vloeistof en bestand is tegen de vloeistofdruk bij een lek in de tank. De exploitant houdt de bewijsstukken hiervan ter inzage van de toezichthouder.

(opgelegd in OMGP-2023-0369)

12. Conclusie: Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10. Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de bv ExxonMobil Petroleum & Chemical, gevestigd Polderdijkweg Haven 447 te 2030 Antwerpen (KBO 416.375.270), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een petrochemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181105-0019), gelegen Canadastraat 20 te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, het kadastraal perceel 15-H-325E, te veranderen. De vergunning omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen door het verlengen van de vergunningstermijn voor de tijdelijke stoomketels met een max. waterinhoud van 34.600 liter (39.1.3) en een totaal thermisch (vervangend) vermogen van max. 24.000 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

Rubricering: 39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en verbranding van 2.210 ton/jaar slops en initiator (2.3.4.2.e);
- de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1.200 m³ per jaar via een IBA in oppervlaktewater (3.6.1);
- een waterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met een lozing van 200 m³ per uur, 3.000 m³ per dag en 800.000 m³ per jaar (3.6.3.3);
- een verdeelslang voor diesel (6.5.1);
- een inrichting voor de productie van 375.000 ton LDPE per jaar met een productiecapaciteit van 1.028 ton per dag, met toelating tot de emissie van CO₂ (7.11.1.h – 7.13.3 – 20.4.1.2);
- twee dieselnoodgroepen met een totaal elektrisch vermogen van 900 kW (100 kW en 800 kW) (12.1.2.2.a)
- 14 transformatoren van respectievelijk 4x 1.250 kVA, 1x 1.500 kVA, 6x 5.000 kVA, 2x 12.500 kVA en 1x 22.000 kVA (totaal: 83.500 kVA) (12.2.2);
- 5 stelplaatsen voor 32 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- koelinstallaties en airconditioningsinstallaties met een gezamenlijke hoeveelheid van 8.406 ton CO₂-equivalenten (16.3.1);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, airconditioningsinstallaties en andere installaties voor het fysisch behandelen van gasen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 42.029 kW (16.3.2.b);
- een lpg-station (16.4.1);
- 3 ethyleenontspanningsstations van respectievelijk 24.000 Nm³ per uur en 2x 32.000 Nm³ per uur (16.5);
- de opslag van 55 m³ hout in een lokaal (19.6.1.a);
- een inrichting voor de productie van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10.372 kW (23.1.1.c);
- het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6.100 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 5.300 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.1.c) en 18.580 ton kunststoffen in openlucht (23.3.1.d);
- een labo voor kwaliteitscontrole en een labo voor afvalwateranalyse (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 250 kW (29.5.2.2.a);
- 3 stoomketels met een individuele waterinhoud van 27.500 liter, 15.000 liter en 22.400 liter en tijdelijke stoomketels met een waterinhoud van max. 34.600 liter, voor een termijn verstrijkend op 1 juli 2025 (39.1.3);

- 18 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 1x 400 liter, 1x 500 liter, 1x 505 liter, 1x 560 liter, 1x 870 liter, 3x 900 liter, 1x 1.000 liter, 1x 1.205 liter, 1x 1.539 liter, 1x 1.800 liter, 2x 3.600 liter, 3x 4.032 liter en 1x 4.080 liter (totaal: 34.455 liter - 39.2.1);
- 5 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 1x 7.000 liter, 1x 9.500 liter, 1x 9.540 liter, 1x 16.580 liter en 1x 26.800 liter (totaal: 69.420 liter - 39.2.2);
- stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 72,207 MW (43.1.3), respectievelijk 73,401 MW met toelating tot de emissie van CO₂ (43.3.2 – 43.4), als volgt:
 - 2 stookketels van 957 kW elk (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
 - 3 stoomketels van 10.240 kW, 16.100 kW en 17.000 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
 - tijdelijke stoomketels met een totaal thermisch (vervangend) vermogen van 24.000 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4), voor een termijn verstrijkend op 1 juli 2025;
 - 3 nooddiesels van 112 kW, 235 kW en 800 kW (43.3.2 – 43.4);
 - een RTO van 2.873 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
 - een pilootbrander van 80 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
 - een fakkel van 47 kW (43.3.2 – 43.4);
- de opslag van 50 ton strooizout (50);
- bronbemaling voor bouwkundige werken met een maximaal debiet van 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);
- de opslag van gevaarlijke stoffen als volgt:

OMVP-2024-0199
bv ExxonMobil Petroleum & Chemical

locatie	aard van de opslagplaats	omschrijving gevaarlijke stof	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	gevaarcategorie Seveso III	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
vaten opslagplaats (afvalstockage)	open opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare afval vloeistoffen met gevaarseigenschappen	25.000		P5c					x			x				x	x		
vaten opslagplaats (afvalstockage)	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare afval vloeistoffen (oliën)		10.000		x														
C.CO.31	container voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare verf met gevaarseigenschappen cat 1 Milieugevaarlijk	500		P5c, E1					x		x			x		x	x	x	
C.CO.31	container voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare verf met gevaarseigenschappen cat 2 Milieugevaarlijk	2.000		P5c, E1					x			x				x	x	x	
Gasflessen	open opslagplaats voor gasflessen	groep 1 gasflessen (vnl acetyleen)	308	1.750	19			x		x										
Gasflessen	open opslagplaats voor gasflessen	groep 3 gasflessen (vnl zuurstof)	740	2.550	25			x		x										
Gasflessen	open opslagplaats voor gasflessen	groep 4 gasflessen (vnl argon en formeergas)		10.900				x												
K-103-2-W / MCR-WH	rek voor opslag vaste stoffen in bigbags	additief antioxidans BHT	10.000		E1					x							x		x	
K-105-O	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare oliën		200.000		x														
K-105-O	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen (schadelijk)	5.000														x			
K-105-O	open opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen (LT gezondheidsgevaarlijk)	1.000															x		
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	zuren en basen		1.400																x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	aerosolen met gevaarseigenschappen	500	750	P3a		x			x										
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen cat 1 Milieugevaarlijk		550	P5c, E1					x										x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare oliën		4.000		x														
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	oxiderende stoffen	200	200	P8					x										x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen (niet-milieugevaarlijk)	100	100	P5c					x										x
K-110-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen		450																x
K-114-P	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen; Giftig	50		22					x			x			x		x		
K-114-P	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk	500		P5c, E1					x			x				x	x	x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	gevaarlijke stoffen; oxiderend (chloortabletten)	500		P8					x				x	x		x		x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	ontvlambare vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk	2.000		P5c, E1					x		x			x	x	x		x	
K-216-Q / Milieu	open opslag verplaatsbare recipiënten	natriumhypochloriet oplossing (ca 15%)	9.600		E1					x					x		x		x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen met gevaarseigenschappen	1.000														x	x		
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	zuren en basen	7.500		E1					x					x		x	x	x	
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	bijtende vaste stoffen	1.500												x		x			
K-216-Q / Milieu	brandweergarage	blusschuim	1.000												x		x	x		
K-216-Q / Milieu	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	strooizout	20.000														x			
K-426-V / Civil	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	strooizout	30.000														x			
K-216-Q - KT1	open opslag verplaatsbare recipiënten	natriumhypochloriet oplossing (ca 15%)	1.200	1.200	E1					x					x		x		x	
K-216-Q - KT3	open opslag verplaatsbare recipiënten	natriumhypochloriet oplossing (ca 15%)	1.200	1.200	E1					x					x		x		x	

OMVP-2024-0199
bv ExxonMobil Petroleum & Chemical

locatie	aard van de opslagplaats	omschrijving gevaarlijke stof	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	gevaarscategorie Seveso III	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
K-217-E	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk; Giftig	500		E1					x					x	x			x	
K-217-E	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 1 Milieugevaarlijk	500		E1					x					x		x		x	
K-402-4-U	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	initiator (geconcentreerd) in bussen	4.500		P6b, E1					x			x				x	x	x	
K-425-V	lokaal voor opslag bouwstoffen	irriterende vaste stoffen	6.000												x		x			
K-425-V	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	diesel Brandstof Voertuigen	100		34					x	x									
K-425-V	lokaal voor opslag bouwstoffen	irriterende vaste stoffen	6.000												x		x			
K-204-H / Herpro	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	pelletizing agents	3.000	3.000		x										x	x	x		
K-406-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	brandbare vloeistoffen		800		x														
K-406-O	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	vloeistoffen met gevaarseigenschappen; cat 2 Milieugevaarlijk	200	200	E2					x										x
K-223-M	lokaal voor opslag verplaatsbare recipiënten	blusschuim	3.000												x		x	x		
Mobiel	dubbelwandige mobiele houder	diesel brandstof voertuigen	8.500	10.000	34					x	x									
V-263-A	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	7.735	9.100	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-263-B	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	9.860	11.600	P5c, E2					x		x			x			x	x	
V-263-C	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	12.750	15.000	P5c, E2					x		x			x			x	x	
V-263-D	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	6.205	7.300	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-263-E	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	6.214	7.310	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-263-F	ondergrondse dubbelwandige houder	slopolie	6.214	7.310	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-280-T	bovengrondse houder (druktank)	LPG brandstof voertuigen	5.880	9.800	18				x	x										
V-318-1-U	bovengrondse houder in inkuiping	zwavelzuur ca 96%	25.760	14.000											x					
V-319-U	bovengrondse houder in inkuiping	natriumhydroxideoplossing ca 50%	36.752,5	24.100											x					
V-340-U	bovengrondse houder in inkuiping	diesel Brandstof Voertuigen	7055	8.300	34					x	x									
V-343-U	bovengrondse houder (druktank)	THT (aardgas odorisatie product; mercaptanen)	120	120	P5c					x			x				x			
V-402-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	68.085	85.500	P5c					x		x						x		
V-403-M	bovengrondse houder (druktank)	confidentieel	26.820	44.700	18				x	x										
V-404-M	bovengrondse houder (druktank)	confidentieel	26.820	44.700	18				x	x										
V-407-M	bovengrondse houder (druktank)	confidentieel	64.800	108.000	18				x	x										
V-409-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	239.560	226.000	P5c, E1					x		x			x		x		x	
V-411-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	40.168	51.300	P5a				x	x										
V-412-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	932.000	1.000.000	P5c					x			x				x	x		
V-417-M	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	2.516.400	2.700.000	P5c					x			x				x	x		
V-426-U	bovengrondse houder in inkuiping	flocculant waterzuivering (zoals o.a. PAC; polyaluminiumchloride)	41.040	30.000											x		x			
V-433-V	ondergrondse dubbelwandige houder	slurry	21.930	25.800	P5c, E2					x		x					x	x	x	
V-441-U in K-303-1-U	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	1.875	1.500											x		x			
V-442-U in K-303-2	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	5.000	4.000											x		x			
W-310-U/V3	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	750	520											x		x			
W-310-U/V4	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	750	520											x		x			

OMVP-2024-0199
bv ExxonMobil Petroleum & Chemical

locatie	aard van de opslagplaats	omschrijving gevaarlijke stof	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	gevaarcategorie Seveso III	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
W-310-U/V5	bovengrondse houder in inkuiping	waterbehandelingsproduct	750	520																
V-443-U	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	9.200	5.000										x						
V-451-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	5.280	6.600	P6b, E1				x		x						x	x	x	
V-452-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	5.280	6.600	P6b, E1				x		x						x	x	x	
V-453-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	5.280	6.600	P6b, E1				x		x						x	x	x	
V-461-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	32.000	40.000	P6b, E1				x		x						x	x	x	
V-462-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	32.000	40.000	P6b, E1				x		x						x	x	x	
V-463-L	bovengrondse houder in inkuiping	confidentieel	32.000	40.000	P6b, E1				x		x						x	x	x	
V-528-T	ondergrondse dubbelwandige houder	brandbare olie met gevaareigenschappen	25.500	30.000														x		
V-529-T	ondergrondse dubbelwandige houder	brandbare olie met gevaareigenschappen	25.500	30.000														x		
V-530-T	ondergrondse dubbelwandige houder	brandbare olie met gevaareigenschappen	25.500	30.000														x		
V-751-A	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x						x	x	x	
V-751-B	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x						x	x	x	
V-751-C	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x						x	x	x	
V-751-D	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x						x	x	x	
V-751-E	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.432	3.040	P5c, E2				x		x						x	x	x	
V-751-G	ondergrondse enkelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	2.720	3.040	P5c, E2				x		x						x	x	x	
V-751-T	ondergrondse dubbelwandige houder	initiator in solventoplossing; verdunde oplossing	8.000	10.000	P5c, E2				x		x						x	x	x	
Totaal						217.800 liter	750 liter	15.200 liter	258.500 liter	-	15.655 kg	515.773 kg	3.480.570 kg	500 kg kg	425.048 kg	5.550 kg	4.062.763 kg	3.847.663 kg	485.688 kg	2.900 liter

en met de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):

Seveso-categorie	opslag (ton)	proces (ton)	leidingen (ton)	totaal (ton)
18	124,32		0,500	124,82
19	0,308			0,31
22	0,05			0,050
25	0,74			0,740
34	15,655			15,655
P2		35,347	0,500	35,847
P3a	0,500			0,500
P5a	40,168	0,500		40,668
P5c	3.880,603	34,500	8,000	3.923,103
P6b	116,340	5,300		121,640
P8	0,700			0,700
E1	391,950	5,300		397,250
E2	93,988			93,988
totaal	4.665,322	80,947	9,000	4.755,271

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 1 juli 2025.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouw fysieke vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

§2. Sectorale:

- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Grote stookinstallaties: hoofdstuk 3.12 (VLAREM III)

§3. Bijzondere: geen.

zodat op de inrichting volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 4.2.2.1.1 punt 4 van VLAREM II wordt toegestaan bij een buitentemperatuur van meer dan 25°C bedrijfsafvalwater te mogen lozen met een temperatuur van maximaal 35°C in zoverre de temperatuur vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlakte water niet wordt overschreden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232)
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.3bis.1.26 §7 van VLAREM II kan de continue bemonstering van HCl, HF en SO₂ tot 1 januari 2025 op ketel 3 en nadien op ketel 5 vervangen worden door discontinue metingen 2 keer per jaar.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232 en gewijzigd in OMGP-2022-0245)
3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.3bis.1.26 §2 van VLAREM II kan het continu bemonsteren van dioxinen en furanen tot 1 januari 2025 op ketel 3 en nadien op ketel 5 vervangen worden door een bemonstering aan een regime van 2 keer per jaar.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232 en gewijzigd OMGP-2022-0245)
4. In toepassing van artikel 5.2.3bis.1.6 van VLAREM II kan afwijking van de inontvangstnemings- en aanvaardingsprocedures vervat in artikels 5.2.3bis.1.4 en 5.2.3bis.1.5 van VLAREM II toegestaan worden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232 en OMGP-2022-0245)
5. Ten gevolge van uitzonderlijke neerslag (meer dan 25 l/m² over 24u) mogen het vergunde uur- en dagdebiet worden overschreden, mits de dagvrachten gerespecteerd blijven en de gemeten concentraties de maximale concentraties vermenigvuldigd met een factor vergund debiet gedeeld door het gemeten debiet niet overschrijden.
(opgelegd in MLAV1-2016-0232)
6. Uiterlijk op 1 januari 2018 wordt een thermische naverbrander in gebruik genomen die de afgassen van de ontgassingssilo's uit de siloparken 2 en 3 behandelt. Uiterlijk op 1 januari

2021 worden nieuwe compressor buffer pakkingen geïnstalleerd op alle lage- en middendruk compressoren van de productielijnen. Volgende emissiegrenswaarden voor totaal organische stoffen zijn van toepassing:

- a. vanaf 1 januari 2018: 3.100 g/ton LDPE geproduceerd
- b. vanaf 1 januari 2019: 3.000 g/ton LDPE geproduceerd
- c. vanaf 1 januari 2020: 2.900 g/ton LDPE geproduceerd
- d. vanaf 1 januari 2021: 2.640 g/ton LDPE geproduceerd.

(opgelegd in MLAV1-2016-0232)

7. Om de stofemissies in kaart te kunnen brengen dient de reële stofuitstoot bepaald te worden door het implementeren van een berekeningsmethode die representatief is voor de APP polyethyleen stofemissies en aanvaard wordt door de AGOP-M als geschikte aanpak. Tegen 1 oktober 2018 dient een evaluatierapport per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in vier exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, die dit rapport ter evaluatie bezorgt aan de VMM en de AGOP-M, en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

(opgelegd in MLAV1-2016-0232)

8. De tijdstippen voor het tijdig en correct ijken en onderhouden van de meetapparatuur en bijhorende (doseer)pompen, (zowel op het niveau van de WZI, als de regeling van het spuiregime, als de zuur-en chemicaliëndosering binnen de koelwatersystemen) moeten steeds ter inzage liggen van de toezichthoudende overheid.

(opgelegd in MLAV1-2016-0232)

9. Het bedrijf moet tegen 1/10/2018 de VMM en de AGOP-M informeren over de resultaten van het onderzoek naar:

- a. de inzet van minder milieubelastende koelwateradditieven (inclusief alternatieven voor javel);
- b. het gebruik van biopolymeren binnen de WZI;
- c. de aanmaak van polymeren op basis van uitsluitend RW of gezuiverd effluent;
- d. de nazuivering van het geloosde effluent tot een kwaliteit die geheel of gedeeltelijk hergebruik toelaat.

(opgelegd in MLAV1-2016-0232)

10. In aanvulling of afwijking van de algemene en sectorale lozingsnormen dienen ook volgende bijzondere lozingsnormen gerespecteerd te worden bij de lozing van bedrijfsafvalwater:

parameter	norm (mg/l)
CZV	100
BZV	25
TOC	25
ZS	30
N totaal	10
EOX	0,025
AOX	0,4
sulfaten	1250
fluoriden	3
fenolen	0,04
BS	0,5
oliën en vetten	2
nitrieten	1

(opgelegd in MLAV1-2016-0232, gewijzigd in OMGP-2022-0245)

11. In toepassing van artikel 5.2.3bis.1.11 §6 van VLAREM II geldt in afwijking van §1 tot en met §5 van voormeld artikel geen opgelegde verblijftijd van twee seconden bij 850°C.

(opgelegd in OMGP-2022-0245)

12. Voor ketel 4 en ketel 5 gelden de emissiegrenswaarden voor nieuwe installaties met als datum 27 oktober 2022.

(opgelegd in OMGP-2022-0245)

13. De bestaande ketel "3" mag verder blijven gebruikt tot uiterlijk 31 december 2024, datum tegen dewelke de nieuwe ketel "6" in gebruik dient te zijn.

(opgelegd in OMVP-2023-0018)

14. Bij het uitvoeren van een bemaling in functie van de werken zoals voorzien in de aanvraag OMV_2023156329 wordt ofwel
- 1) voorafgaand aan de start van de aanleg van de bemaling een analyse op het grondwater uitgevoerd (max. 1 jaar oud) en dit op een staal uit een representatieve peilbuis, ofwel
 - 2) wordt het bemalingswater bemonsterd en geanalyseerd na de aanleg en het schoonpompen van de bemalingsinstallatie.
- Het bemonsteren en analyseren wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium, in de discipline water, voor het deeldomein in kwestie als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL van 19 november 2010.
- De te analyseren parameters zijn minstens de PFAS-parameters, zoals opgenomen in het WAC/IV/A/025.
- Op basis van deze resultaten voorziet de exploitant in een zuiveringstechniek overeenkomstig de BBT-studie "Beste Beschikbare Technieken voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater" (VITO, 2023) op de deelstroom bemalingswater vooraleer deze toegevoegd wordt aan de WZI.
- De goede werking van de zuiveringstechniek wordt bewaakt en de resultaten hiervan worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder.
(opgelegd in OMGP-2023-0369)
15. Tank V-409-M wordt voorzien van een gelijkwaardige afscherming, zoals bedoeld in artikel 5.17.4.3.8 van titel II van het VLAREM. De gelijkwaardige afscherming bestaat uit materiaal dat resistent is tegen de opgeslagen vloeistof en bestand is tegen de vloeistofdruk bij een lek in de tank. De exploitant houdt de bewijsstukken hiervan ter inzage van de toezichthouder.
(opgelegd in OMGP-2023-0369)

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.