

Vragen naar: Anita Van Nerom
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk:
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2023-0942-AGPP-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2023095017



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 23 mei 2024

BETREFT:

De aanvraag ingediend door Henkel Belgium Operations, Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos, inzake het veranderen van de inrichting voor de productie van lijmen, gelegen Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos en 1600 Sint-Pieters-Leeuw, met als inrichtingsnummer 20180412-0104.

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het DABM, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, de bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid en volledigheid

De aanvraag werd ingediend op 15 november 2023 en, na aanvulling, op 5 februari 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats

Het betrokken bedrijf is gelegen in een industrieterrein in het noorden van de gemeente Drogenbos, op de grens met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het terrein ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi langs westelijke zijde en de treinverbinding Halle-Brussel en de Zenne langs oostelijke zijde. Naast deze lijninfrastructuren wordt de directe omgeving gekenmerkt door andere bedrijvigheid met onder meer ten noorden de koeltoren van Electrabel.

De ontsluiting van de bedrijven gebeurt langs de Anderlechtstraat aan westelijke kant. Ten noorden sluit de Anderlechtstraat aan op de De Bruyckerweg die vervolgens uitgaat op de Humaniteitslaan en zo aansluiting vindt op de Brusselse ring. Het bedrijf is gevestigd op een langgerekt terrein van circa 16 ha 44 a groot, met een veelheid aan gebouwen, verhardingen en constructies. Het plan toont een eigen privaat stratenplan met een cijfermatige naamgeving.

Henkel exploiteert binnen de terreinen van Allnex. Het aandeel aan activiteiten van Henkel is klein tegenover het aandeel van Allnex. De activiteiten situeren zich in het zuidelijk deel van de site rond het 'Atelier Acrylaten'. Allnex en Henkel vormen op deze site een milieutechnische eenheid. De uitbatingen beschikken over 1 gemeenschappelijke milieucoördinator en beide inrichtingen samen zijn een hoge Seveso-inrichting. Door de fysieke verwevenheid van beide delen hebben de bedrijven eenzelfde inrichtingsnummer en dus ook een gemeenschappelijke rubriekenlijst, waarbij per rubriek telkens elk aandeel vermeld is.

Henkel produceert een uitgebreid gamma aan acrylaatpolymeren, tzt. 'Pressure Sensitive Adhesives' (PSA's). Dit zijn speciale lijmen die o.a. in de auto- en elektronica-industrie gebruikt worden. PSA's worden ofwel in een organisch solvent (solvent gebaseerd PSA) ofwel in water (water gebaseerd PSA) aangemaakt. Hierin gebeuren de producties batchgewijs in een 10-tal reactoren. Beide types lijmen worden steeds in een batch geproduceerd.

Solventgedragen producten hebben een gemiddelde totale reactieduur van ca. 17 uur. De producten zijn co-polymeren van acrylaat esters, bekomen door radicalaire polymerisatie in solventen zoals ethylacetaat, toluen en andere. Deze polymeren in solventen, worden geproduceerd in 5 productie lijnen: A12- A13- A14- A15- A17 en 2 blend tanks B14 en B17. Het voorwerp van de aanvraag betreft de toevoeging van 2 blend tanks B13 en B15. Er zijn 3 toevoegtanks voor initiators en 3 tanks voor de toevoer van de monomeren. Met het project zullen er 2 toevoegtanks voor initiators en 2 tanks voor de toevoer van de monomeren bijkomen. De temperatuur van de reactoren wordt geregeld via warm/koud water van de verwarmingsgroep. Een typische samenstelling van een solventgedragen product: ethylacetaat 60%, monomeren zoals ethylacrylaat, methylacrylaat, acrylzuur 40%, initiators. Het productievolume bedraagt max. 21.000 ton per jaar aan acrylaatpolymeren en dit in solvent.

De watergedragen producten gebeuren tevens in batch van gemiddeld 17 uur. Deze polymeren in water worden geproduceerd in 3 productie lijnen: A18- A19- A20 en 1 blend tank B19. Iedere productielijn heeft 1 of 2 toevoegtanks voor monomeren en 2 toevoegtanks voor de initiator-formulering. De temperatuur van de reactoren wordt geregeld via warm/koud water van de verwarmingsgroep. Een typische samenstelling van een watergedragen product: water 55%, monomeren zoals ethylacrylaat, 2-ethyl hexylacrylaat, acrylzuur 45%, initiators <1%. Het productievolume bedraagt max. 15.000 ton per jaar.

Deze situatie is correct vergund en volstaat voor de toekomst. De toegelaten productiecapaciteit van Henkel blijft 36.000 ton/jaar bedragen. Dit betekent op site-niveau max. 98.000 ton/jaar. De productie gebeurt door Henkel, echter worden volgende diensten aangeleverd door Allnex: nutsvoorzieningen, stookinstallaties, naverbrandingsinstallaties, waterzuivering, elektriciteitsvoorzieningen.

De aanvraag voor Henkel betreft de actualisatie van de rubrieken. Een aantal productieprocessen zijn veranderd, waardoor er een heel aantal rubrieken worden aangepast. De opslag van gevaarlijke stoffen neemt af, alsook het totale vermogen van de gebruikte toestellen. Een aantal rubrieken zijn niet meer van toepassing omdat de toestellen niet meer aanwezig zijn, of omwille van het wegvallen van de vergunningsplicht (bv. batterijen) of aanpassing van de indelingslijst

Henkel zou voor enkel de eigen opslag aan gevaarlijke stoffen een lage drempel SEVESO-inrichting zijn. Samen met Allnex, vormt het bedrijf een milieutechnische eenheid en is het in totaliteit een hoge drempel SEVESO-inrichting. De aanvraag heeft betrekking op de van toepassing zijnde rubriek 17.2.2 van de indelingslijst door wijzigingen productieproces. Ter informatie wordt meegegeven dat op 1 februari 2024 de omgevingsaanvraag van Allnex vergund werd. In deze aanvraag zat een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) voor de Allnex-site Drogenbos met hierin de wijzigingen zowel voor Allnex als voor Henkel. Op 13 oktober 2023 werd het rapport goedgekeurd door het Team Omgevingseffecten.

De aanvraag omvat volgens de indelingslijst volgende rubrieken:

vermindering:

- het geïnstalleerd vermogen van de bedekkingsmiddelen daalt voor Henkel met 75 kW. Hierdoor is het totaal voor de technische eenheid: 520 kW (voorheen vergund 595 kW) waarbij 509 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel en 11 kW valt onder beheer van Allnex (rubriek 4.1.3, klasse 1);
- de opslag van bedekkingsmiddelen in meerdere opslagplaatsen in diverse bovengrondse tanks, silo's en in verplaatsbare recipiënten (magazijnen) daalt van 8.171 naar 8.112 ton; 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 6.852 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 4.5, klasse 2);
- verminderen van de opslag van schadelijke stoffen met 130 ton voor Henkel waarvan maximaal 14358,2 ton in totaliteit aanwezig zijn; 2.834 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 11524,2 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.6.3, klasse 1);

- vermindering van de gezondheidsgevaarlijke stoffen met 59 ton voor Henkel waarvan in totaliteit maximaal 11306,8 ton aanwezig zijn; 1.858 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 9448,8 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.7.3, klasse 1);
- vermindering van de opslag van milieugevaarlijke stoffen met 26,7 ton voor Henkel waarvan in totaliteit maximaal 2755,2 ton aanwezig zijn; 333,3 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 2421,9 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.8.3, klasse 1);
- afname van productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van polymeren met 75 kW voor Henkel tot een totale drijfkracht van max. 1.437,6 kW; 509 kW valt onder het beheer van Henkel; 928,6 kW valt onder beheer van Allnex (rubriek 23.1.1.c en klasse 1);
- vermindering van de opslag van kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen met 59 ton voor Henkel tot in totaliteit maximaal 8.358 ton; 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.098 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 23.3.1.c, klasse 2);
- afname van de inrichtingen voor het bereiden van lijmen met 75 kW voor Henkel tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 509 kW (rubriek 26.1.2.a, klasse 2);
- verminderen van de opslag van lijmen met 59 ton voor Henkel waarvan maximaal 5.945 ton aanwezig is; 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 4.685 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 26.2, klasse 2);

wijziging:

- wijzigingen aan de productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren zonder wijziging aan de maximale productiehoeveelheid. Deze bedraagt 36.000 ton/jaar onder het beheer van Henkel en 62.000 ton/jaar valt onder beheer van Allnex (rubrieken 7.11.1.h en 20.4.1.2, klasse 1);
- wijziging Seveso rubriek (rubriek 17.2.2, klasse 1);
- wijziging van de productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van coatingpreparaten gebruik makend van het vergunde oplosmiddelenverbruik max. 18.750 ton/jaar organische solventen; 11.250 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.500 ton/jaar valt onder beheer van Allnex (rubriek 59.14.2, klasse 1);

uitbreiding:

- actualisatie van de koelinstallaties en aanpassing naar gewijzigde Vlare rubriek waardoor het vermogen stijgt met 13,7 kW voor Henkel. Luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's hebben dan een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.635,7kW; 331 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1.305 kW valt onder beheer van Allnex (rubriek 16.3.2.b, klasse 2).

4. Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

overheid referentie datum besluit einddatum	voorwerp
deputatie D/PMVC/10H09/15136 20 januari 2011 20 januari 2031	basisvergunning (hernieuwing en verandering van een inrichting voor de bereiding van chemische producten) op naam van Cytec Surface Specialties NV
deputatie D/A45/11I29/17396 1 maart 2012 20 januari 2031	wijziging van de bijzondere voorwaarden
deputatie D/OVR/12F21/18697 20 juni 2012 20 januari 2031	gedeeltelijke overname van de milieuvergunning door Henkel Belgium NV Opmerking bij de overname Als gevolg van het feit dat Henkel en Cytec als een milieutechnische eenheid worden beschouwd, dient voor de bepaling van de Seveso-drempel steeds rekening gehouden te worden met de totale opslag / het totaal vermogen van zowel

overheid referentie datum besluit einddatum	voorwerp
	Cytec als Henkel. Omwille van milieutechnische redenen en veiligheidsredenen is de aanstelling van één gezamenlijke milieucoördinator noodzakelijk.
deputatie D/MLD/13B14/19869 04 juli 2013 20 januari 2031	uitbreidingen
deputatie D/MLD/15C24/23001 02 juli 2015 20 januari 2031	uitbreidingen
deputatie RMT-VGN-2023-0942- AGPP-DEP-01 12 oktober 2017	wijzigingen

5. Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

6. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
CBS Drogenbos	10 april 2024	gunstig
CBS Sint-Pieters-Leeuw	26 maart 2024	gunstig
afdeling GOP-milieu	3 april 2024	gunstig met voorwaarden
VMM-afvalwater en lucht	22 maart 2024	gunstig
Departement Zorg	-	geacht gunstig

7. Horen

Volgende personen werden gehoord tijdens de POVC vergadering van :

Naam	Hoedanigheid
Geert Hellinckx	site-verantwoordelijke Henkel
Bart De Ridder	milieucoördinator
Enya Riské	studiebureau

De exploitant meldt dat er reeds verholpen is aan de voorwaarde die afdeling GOP-milieu oplegt over de lekverliezen. De pompen zijn al vervangen en er zijn metingen gebeurt waaruit blijkt dat alles nu in orde is. Er wordt nog gewacht op het rapport door het bureau en zodra dit beschikbaar zal dit doorgestuurd worden aan afdeling GOP-milieu.

8. Advies POVC

De POVC bracht op 9 april 2024 unaniem volgend advies uit:

De aanvraag gunstig te adviseren, om volgende redenen:

- de procesinstallaties wijzigingen en zijn besproken in het gezamenlijke veiligheidsrapport dat werd goedgekeurd door de dienst Veiligheidsrapportage, Team Omgevingseffecten;
- de diffuse luchtemissies worden jaarlijks berekend en gecontroleerd. De exploitant neemt aldus maatregelen om deze effecten te controleren en tijdig te voorkomen;
- de opslag van gevaarlijk stoffen gebeurt met in achtnaam van de mogelijke voorzieningen om bodemverontreiniging te voorkomen;

- de exploitatie heeft een dienstencontract met Allnex voor de verwerking van het afvalwater en geleide luchtemissies;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, ook na de beoogde wijziging, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

9. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 9 april 2024 met kenmerk: 2023-0942-AGPP-POVCD-01-Advies POVCD.

a) Planologisch

Het goed is gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden', definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2011. Het perceel ligt binnen art. A0.0, afbakeningslijn Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Het betreft een overdruk zonder eigen bestemmingscategorie waarbinnen de bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing zijn.

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en maakt evenmin deel uit van een goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed gelegen in een industriegebied. Door de noordelijk tip van het bedrijf stroomt de Zenne, die ingekleurd is als natuurgebied. Er wordt geen stedenbouwkundige aanvraag gedaan en er wijzigt dus evenmin iets binnen de oever van de Zenne die groen is ingekleurd. De exploitatie is verenigbaar met artikel 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven.

b) Waterparagraaf

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 1.3.1.1. §5.2° stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. De voorliggende aanvraag voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding (hemelwater en grondwater) ongewijzigd blijft.

c) MER-screening

Met de hervergunning van de exploitatie werd in 2011 op vrijwillige basis een MER opgesteld betreffende de productie in de chemische industrie. De drempel voor de MER-plicht lag en ligt nog steeds op 100.000 ton/jaar. De productie op de site overschrijdt de vergunde 98 ton niet. Met deze aanvraag werd een mer-screening toegevoegd omwille van de behandeling van tussenproducten en vervaardigen van chemicaliën. De specifieke effecten worden hieronder besproken en voornamelijk onder bodem, water, lucht gelet op de onderhavige aanvraag.

Uit de effecten en het onderzoek blijkt dat er geen bijkomende effecten van het project op de omgeving zijn onderzocht en er is gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn.

d) SEVESO

Zoals reed vermeld heeft het Team Omgevingseffecten het ingediende omgevingsveiligheidsrapport van Allnex/Henkel site bestudeerd en goedgekeurd. Men geeft aan dat:

- binnen het afgebakende kader het berekende externe mensrisico voldoet aan alle van de 4 vigerende risicocriteria, met name deze ten aanzien van de terreingrens, de gebieden met woonfunctie en de gebieden met kwetsbare locatie, en ten aanzien van het groepsrisico;

- zowel de indirecte effecten vanuit de omgeving naar de Seveso-inrichting als deze van de Seveso-inrichting naar zijn omgeving werden onderzocht waarbij voor werd vastgesteld dat indirecte effecten afkomstig van de aanwezige externe gevaarbronnen op de installaties van Allnex/Henkel-site te Drogenbos niet volledig kunnen uitgesloten worden, maar dat geen significante impact op de externe risico's wordt verwacht en waarbij voor de indirecte effecten van Allnex/Henkel-site te Drogenbos enkel reiken tot over wegenis waar geen activiteiten met gevaarlijke stoffen zijn te verwachten;
- significante grensoverschrijdende effecten en gevolgen op Brussels grondgebied niet verwacht worden;
- in het omgevingsveiligheidsrapport worden maatregelen beschreven om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid. De invloed van de projecten is quasi nihil. Enkel de nieuwe reactor R8 in atelier 66A op de Allnex-site geeft een beperkt grotere 10-5/j isorisicocontour in noordelijke richting. Deze blijft echter binnen de terreingrenzen.

De VR-cel, team Omgevingseffecten stelt als kanttekening dat het berekende externe mensrisicobeeld van de geplande situatie geldt als het referentiebeeld voor de geplande exploitatie. Dit mensrisicobeeld steunt op enkele specifieke keuzes, aannames en beperkingen die mee het geldigheidskader ervan afbakenen. Het gaat hierbij om de keuze van de referentiestoffen (effectberekeningen), de locatie van de Seveso-stoffen op het terrein (risicoberekeningen), de procesparameters (reactoren), de aannames aangaande het fenomeen magazijnbrand en andere. Impliciet legt dit kader exploitatievoorwaarden op. Het is van belang dat de exploitant dit geldigheidskader bewaakt door adequate acceptatie- en exploitatieprocedures zodat het externe mensrisicobeeld van de reële situatie nooit groter is dan het referentiebeeld. De goedkeuring kadert dan ook binnen de aannames van dit veiligheidsrapport.

In het veiligheidsrapport wordt gesteld dat Allnex en Henkel Seveso-inrichtingen vormen, toe te schrijven is aan de aanwezigheid van giftige en milieugevaarlijke producten. Belangrijk om op te merken is dat er binnen de inrichting noch giftige, noch brandbare gasen in vermeldenswaardige hoeveelheden voorkomen.

Volgende algemene maatregelen worden op de gehele site genomen (Allnex en Henkel):

- op het terrein geldt een algemeen rook- en vuurverbod. Werken met open vuur mogen enkel worden uitgevoerd na verlenen van een vuurvergunning;
- personeelsleden krijgen per functietype de nodige opleiding m.b.t. veiligheid en milieu, zoals vastgelegd volgens Allnex standaard SHE106 'Safety and Environmental training';
- het bedrijf beschikt over een intern noodplan voor risicovolle scenario's. De planning van noodsituaties vormt een integraal onderdeel van het zorgsysteem. Conform een interne ISO9001 procedure dient het noodplan 2-jaarlijks geëvalueerd te worden;
- veiligheids- en milieurelevante incidenten/calamiteiten worden gemeld. Binnen het veiligheidsbeheersysteem is een procedure voorzien voor vaststelling, onderzoek, het nemen van corrigerende maatregelen en opvolging van incidenten;
- de opslagtanks, inkuipingen, installaties en gebruikstoestellen worden periodiek onderhouden en indien nodig gekeurd;

Verder gebeurt de opslag van gevaarlijke producten volgens de geldende Vlare II-scheidingsvoorschriften in functie van de CLP-indeling.

e) GPBV

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De volgende X-rubriek(en) is/zijn van toepassing: 7.11.1^h): de productie van organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. die de hoofdactiviteit omvat. De exploitant maakte een toets aan deze BREF, organische fijnchemie, het advies van GOP met de toetsing wordt als bijlage aan het besluit gehecht.

f) Natuurtoets

In een straal van 750m van de inrichting bevinden zich geen habitatrictlijn-, vogelrichtlijn of VEN-gebieden. Het meest nabije Natura 2000 betreft het habitatgebied Hallerbos op ca. 2.100 m ten zuidwesten van de inrichting. Er werd dan ook geen advies aan ANB gevraagd. Er wordt geen grondwaterwinning uitgebaat, geen bemaling gevraagd, geen hernieuwing van de vergunning gevraagd en het vergunde vermogen van de stookinstallaties wijzigt niet evenmin als de vergunde productiecapaciteit.

g) Afvalwater en hemelwaterbeer

Zoals reeds gesteld loost Henkel zelf niet. Al het bedrijfsafvalwater, bestaande uit reinigingswater, koelwaterspui, mogelijks verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater, wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Allnex, die de waterzuivering beheert, onderhoudt en ervoor vergund is met lozingsvoorwaarden.

h) Bodem en grondwaterverontreiniging

De opslag van gevaarlijke producten in vaste houders gebeurt in enkelwandige bovengrondse tanks of vaten. De tanks bevinden zich in vloestofdichte betonnen inkuipingen. De inkuipingen zijn niet aangesloten op de riolering. In geval van calamiteiten dienen de inkuipingen leeggepompt te worden met behulp van een pomp.

Het hemelwater dat zich accumuleert wordt op regelmatige basis weggepompt naar de waterzuivering, welke ontworpen is voor het verwerken van dit type bedrijfsafvalwater. Alle magazijnen zijn uitgerust met een betonnen vloer en opvangvoorzieningen. Eventueel gegenereerd reinigingswater kan worden afgevoerd op de chemische riool voor industrieel afvalwater.

De productie-installaties bevinden zich gedeeltelijk buiten en gedeeltelijk binnenin gesloten gebouwen. De installaties zijn alle opgesteld op betonnen vloeren die zijn aangesloten op de chemische riolering voor industrieel afvalwater. Mogelijke verontreinigingen bij calamiteiten tijdens de productieactiviteiten worden via de chemische riolering afgevoerd naar de opvangbekkens van de waterzuivering.

De wegnis rondom de installaties en opslag is uitgevoerd als vloestofdichte verharding, hetzij door kleimatten onder de wegnis, hetzij als vloestofdichte verharding zelf. Deze wegnis is aangesloten op de riolering welke naar de eigen waterzuivering gaat. De wegnis wordt stelselmatig aangepakt bij slijtage of na infrastructuurwerken. Hierbij worden dan grotere oppervlakten aangepakt en heraangelegd.

i) Lucht

Op de site van Henkel zijn er geen geleide emissiepunten aanwezig. De VOS-dampen van Henkel worden naar de RTO van Allnex afgeleid. Uit een recente GPBV-toetsing van Allnex blijkt deze RTO naar behoren te werken. De RTO heeft een verwijderingsrendement van 99%.

Wat betreft de diffusie en niet-geleide emissies gaat het over de volgende stromen:

- lekverliezen (fugatieve emissies) ter hoogte van statische dichtingen (flenzen) en dynamische dichtingen (o.a. assen van pompen, roerders, ventielen, kranen);
- ademverliezen van opslagtanks die ontstaan bij variatie van druk en temperatuur;
- werkingsverliezen bij overslag van producten;
- niet-geleide emissies vanuit procesvaten en andere procesapparatuur van de productieafdelingen;
- niet-geleide toluene emissies van de waterzuiveringsinstallatie geëxploiteerd door Allnex.

Niet-geleide emissies omvatten in praktijk enkel de vluchtige organische stoffen (VOS). De resterende niet-geleide emissievrachten afkomstig van de productieafdelingen werden voor de acrylaten geschat op basis van massabalansen. Men kwam voor deze afdeling tot een emissie van 0,23 kg/ton eindproduct (MER). Er wordt sterk ingezet op het maximaal beperken van deze emissies door het nemen van verschillende maatregelen zoals het gebruik maken van een gesloten pompsysteem, reactiekuipen met sassyteem (i.p.v. met mangat), gesloten reactiekuipen, enz.

Er is een overeenkomst met een gespecialiseerde firma om metingen uit te voeren in het kader van de in 2008 in Vlaamse opgenomen LDAR-wetgeving (Leak Detection And Repair program).

Dit programma loopt nog steeds. Bij het dossier is een rapport gevoegd rond de fugatieve emissies. Hieruit blijken er een aantal aanzienlijke lekverliezen te zijn voor de producten ethylacetaat en ethylacrylaat. Deze 2 lekken bevinden zich boven het herstelcriterium (totaal van 813 kg aan emissies) en dienen dus zo snel mogelijk hersteld te worden. Dit wordt opgelegd als bijzondere vergunningsvoorwaarde.

j) Geluid en trillingen

De inrichting is gelegen in industriegebied. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op 100 m ten zuiden van de inrichting. De meeste productie-eenheden zijn binnen in gebouwen gelegen. Er zijn geen toestellen met een hoog brongeluid. Er zijn geen geluidsklachten gekend, behalve over het gebruik van de sirene bij oefeningen.

k) Afvalstoffen

Henkel is evenzeer als Allnex ISO 14001 gecertificeerd. Het milieubedrijfsbeleid en de milieuprogramma's ondersteunen (in overleg met Allnex) acties en projecten om de hoeveelheid afvalstoffen en hun gevaarseigenschappen zo laag mogelijk te houden. Periodiek wordt het systeem door onafhankelijke derden geauditeerd. Intern is het niet mogelijk om afvalstoffen te hergebruiken of nuttig toe te passen. Door de aard van de geproduceerde afvalstoffen is ook extern hergebruik of nuttige toepassing eerder beperkt. Henkel stelt alles in het werk om via R&D onderzoek te voeren naar de ontwikkeling van lijmen die minder impact hebben op het milieu. Het gebruik aan grondstoffen en hulpstoffen wordt zo laag mogelijk gehouden omwille van economische redenen. De nodige interne richtlijnen en instructies worden gegeven om de verbruiken te minimaliseren.

l) Energie

Henkel is geen energie-intensieve inrichting door het dienstencontract met Allnex. Het jaarlijks verbruik tot top heden aan elektriciteit bedraagt ca. 2731 MWh en voor gas ca. 7134 MWh per jaar.

m) Mobiliteit

Het bedrijf stelt 65 personeelsleden tewerk. Hiervan werken er 35 in een drieploegen-systeem en een weekenddienst. De overige 30 bedienden en kaderleden werken in dagregime. Er is afdoende parkeergelegenheid voor de medewerkers voorzien aan de voorzijde van de bedrijfssite. Actueel bedraagt de gerealiseerde productie ca. 50 % van de actueel aanwezige vergunde productiecapaciteit. Ook het aantal bewegingen vertegenwoordigt actueel ongeveer 50 % van hetgeen vergund, d.w.z. het aantal transportbewegingen bij een maximale productiecapaciteit, werd. Het voorwerp van de aanvraag zorgt voor een procesoptimalisatie waardoor het aantal transportbewegingen met 10% van het actuele aantal zal toenemen.

De dichtstbijzijnde aansluiting op de Brusselse Ring (R0) bevindt zich op een afstand van ca. 2 km vanaf de site. Vanaf het industrieterrein is de snelweg bereikbaar via de Anderlechtstraat, De Bruyckerweg en de Humaniteitslaan (N266). Aanvoer en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten gebeurt uitsluitend via vrachtwagentransporten. Het vrachtverkeer passeert niet door woonwijken.

n) Goede ruimtelijke ordening

Artikel 5.3.1. van het decreet algemeen milieubeleid bepaalt dat de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit moet geweigerd worden indien deze ondermeer in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. De beoordelingsgronden van een goede ruimtelijke ordening zijn vervat in art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De voorliggende aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen en vinden volledig plaats binnen het bestaande bouwvolume.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

- de procesinstallaties wijzigingen en zijn besproken in het gezamenlijke veiligheidsrapport dat werd goedgekeurd door de dienst Veiligheidsrapportage, Team Omgevingseffecten;
- de diffuse luchtemissies worden jaarlijks berekend en gecontroleerd. De exploitant neemt aldus maatregelen om deze effecten te controleren en tijdig te voorkomen;
- de opslag van gevaarlijk stoffen gebeurt met in achtnaam van de mogelijke voorzieningen om bodemverontreiniging te voorkomen;
- de exploitatie heeft een dienstencontract met Allnex voor de verwerking van het afvalwater en geleide luchtemissies;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, ook na de beoogde wijziging, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Na het verslag gehoord te hebben van Gunther Coppens, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Besluit

1. De aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Henkel Belgium Operations, Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos, inzake het veranderen van de inrichting voor de productie van lijmen, gelegen Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos en 1600 Sint-Pieters-Leeuw, kadastraal bekend: Drogenbos: afdeling , sectie A, 0022/00F002, 0023/00N002, 0023/00W002, 0023/04_000, 0048/00L004, 0052/00Z000, 0054/00D002, Sint-Pieters-Leeuw: afdeling 1, sectie A, 0144/00K000, 0144/00L000 (capakey: 22001A0022/00F002, 22001A0023/00N002, 22001A0023/00W002, 22001A0023/04_000, 22001A0048/00L004, 22001A0052/00Z000, 22001A0054/00D002, 23077A0144/00K000, 23077A0144/00L000), met als inrichtingsnummer 20180412-0104, te vergunnen voor tot 20 januari 2031, met volgende voorwaarden bijzondere milieuvoorwaarden:
 - de vastgestelde lekken voor de producten ethylacetaat en ethylacrylaat, zoals beschreven in het rapport rond de fugatieve emissies, opgesteld door "Intero-The Sniffers" dat bij het aanvraagdossier is gevoegd, dienen binnen een termijn van 3 maanden na de vergunningverlening te worden gedicht.
2. De geactualiseerde vergunningssituatie van de ingedeelde inrichting geldig tot 20 januari 2031 omvat:

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
2.3.2.e)2°	zuivering van bedrijfsafvalwaters (max. 11.225 ton) afkomstig van de vestigingen van dezelfde exploitant (Allnex Belgium) te Schoonaarde (max. 9.125 ton/jaar) en (Allnex Nederland) te Bergen op Zoom (max. 2.100 ton/jaar).	11.225 ton	1
2.3.3.a)2°	zuivering van bedrijfsafvalwaters (max. 11.225 ton) afkomstig van de vestigingen van dezelfde exploitant (Allnex Belgium) te Schoonaarde (max. 9.125 ton/jaar) en (Allnex Nederland) te Bergen op Zoom (max. 2.100 ton/jaar).	11.225 m ³	1

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
3.6.3.3°	waterzuiveringsinstallaties met lozing via lozingspunt 2 ("chemische riool") van bedrijfsafvalwater in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 60 m³/uur, 1.440 m³/dag en 469.200 m³/jaar en voor de RWA 210 m³/uur, 2.040 m³/dag en 488.400 m³/jaar, voor de zuivering van: 1. bedrijfsafvalwater (max. 11.225 m³/jaar) afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (Allnex Belgium) te Schoonaarde en 2. eigen bedrijfsafvalwater (mengsel van procesafvalwater, koelwaterspui, huishoudelijk water en mogelijk verontreinigd regenwater). Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	60 m³/uur	1
3.6.7.	zuivering van afvalwater afkomstig van GPBV-inrichtingen (Allnex Drogenbos en Allnex Schoonaarde)	488.400 m³/jaar	1
4.1.3°	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van bedekkingsmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkracht van max. 520 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid : 509 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 11 kW valt onder beheer van Allnex.	520 kW	1
4.3.c)3°	diverse inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen (afdeling TS&D Radcure) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 282 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	282 kW	2
4.5.	de opslag van bedekkingsmiddelen in meerdere opslagplaatsen in diverse bovengrondse tanks, silo's en in verplaatsbare recipiënten (magazijnen) van max. 8.112 ton : Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid : 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 6.852 ton valt onder beheer van Allnex.	8.112 ton	2
6.4.2°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : brandbare vloeistoffen waarvan maximaal volgende hoeveelheden aanwezig zijn : 1.631.600 l. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 7.400 l van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1.624.200 l valt onder beheer van Allnex.	1.631.600 liter	2
6.5.1°	een dieselverdeelinstallatie voor de bevoorrading van eigen dieselveertuigen met 1 verdeelslang en behorende bij 2 bovengrondse dieseltanks van elk 60 m³. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	1 verdeelslang	3
7.11.1°h)	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 36.000 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 62.000 ton/jaar valt onder beheer van Allnex.	98.000 ton/jaar	1

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
12.1.1.2°a)	nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) waarvan installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 1.275 kVA. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid; 800 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 475 kVA valt onder beheer van Allnex.	1.275 kVA	2
12.2.2°	elektrische transformatoren met een individueel nominaal vermogen hoger dan 1.000 kVA : de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid bedraagt 13.600 kVA. 2.000 kVA van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 11.600 kVA valt onder beheer van Allnex : het betreft 6 transformatoren (1.600 kVA, 5x 2.000 kVA).	13.600 kVA	2
15.1.2°	zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (o.a. vrachtwagens) voor een totaal parkeerplaatsen van 70 voertuigen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 21 plaatsen van deze hoeveelheid vallen onder het beheer van Henkel. 49 plaatsen vallen onder beheer van Allnex.	70 voertuigen	2
15.2.	2 onderhoudswerkplaatsen voor het nazicht, herstellen en het onderhoud van motorvoertuigen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 1 werkplaats van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1 werkplaats valt onder beheer van Allnex.	2 werkplaatsen	3
16.2.1°	installatie voor het fysisch scheiden van stikstofgas uit perslucht	1 installatie	3
16.3.2°b)	luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.635,7kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 331 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1.305 kW valt onder beheer van Allnex.	1.635,70 kW	2
17.1.2.1.2°	opslagplaatsen voor de opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipienten, waarvan maximaal 3.450 liter aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 250 liter van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 3.200 liter valt onder beheer van Allnex.	3.450 liter	2
17.1.2.2.3°	opslagplaatsen voor de opslag van gevaarlijke gassen in vaste houders waarvan maximaal 53.000 l aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex	53.000 liter	1
17.2.2.	VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten aanwezig zijn in hoeveelheden die de hoge drempel voor Seveso overschrijden.	1 zie Seveso-inventaris	1
17.3.2.1.1.1°b)	opslagplaatsen voor de opslag van diesel waarvan maximaal 8 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	8 ton	3

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
17.3.2.1.2.3°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : overige ontvlambare stoffen van gevarencategorie 3, waarvan maximaal 837,2 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid; 150 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 687,2 ton valt onder beheer van Allnex.	837,20 ton	1
17.3.2.2.3°b)	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 waarvan maximaal 3464,1 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.520 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1.944,1 ton valt onder beheer van Allnex.	3.464,10 ton	1
17.3.2.3.2°a)	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : overige brandgevaarlijke stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2, waarvan maximaal 18,5 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 8,5 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 10 ton valt onder beheer van Allnex.	18,50 ton	2
17.3.3.1°a)	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : oxiderende stoffen waarvan maximaal 7 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 6 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1 ton valt onder beheer van Allnex.	7 ton	3
17.3.4.3°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : bijtende stoffen waarvan maximaal 10021,4 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 295,1 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 9726,3 ton valt onder beheer van Allnex.	10.021,40 ton	1
17.3.5.3°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : giftige stoffen waarvan maximaal 7.949,7 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 154,8 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 7.749,9 ton valt onder beheer van Allnex	7.949,70 ton	1
17.3.6.3°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : schadelijke stoffen waarvan maximaal 14358,2 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 2.834 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 11524,2 ton valt onder beheer van Allnex.	14.358,20 ton	1

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
17.3.7.3°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : gezondheidsgevaarlijke stoffen waarvan maximaal 11306,8 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.858 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 9448,8 ton valt onder beheer van Allnex.	11.306,80 ton	1
17.3.8.3°	opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : milieugevaarlijke stoffen waarvan maximaal 2755,2 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 333,3 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 2421,9 ton valt onder beheer van Allnex.	2.755,20 ton	1
17.4.	max. opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/l). De overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid = 2 x 5.000 kg. 5.000 kg van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 5.000 kg valt onder beheer van Allnex.	5.000 kg	3
20.4.1.2°	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van polymeren. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 36.000 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 62.000 ton/jaar valt onder beheer van Allnex.	98.000 ton/jaar	1
23.1.1°c)	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van 62000 ton polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 1.437,6 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 509 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 928,6 kW valt onder beheer van Allnex.	1.437,60 kW	1
23.3.1°c)	opslagplaatsen voor de opslag van kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen waarvan maximaal 8.358 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.098 ton valt onder beheer van Allnex.	8.358 ton	2
24.2.	laboratoria waarvan 1 onder het beheer van Henkel valt en 6 onder beheer van Allnex (QC, piloot, waterzuivering, diverse laboratoria productieafdelingen) .	7 labo's	3
24.3.	laboratoria (diverse laboratoria voor R&D / TS&D) waarvan 1 onder het beheer van Henkel valt en 3 onder beheer van Allnex (3 labo's voor R&D / TS&D)	4 labo's	2
26.1.2°a)	inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 509 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Henkel.	509 kW	2

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
26.2.	opslagplaatsen voor de opslag van lijmen waarvan maximaal 5.945 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 4.685 ton valt onder beheer van Allnex.	5.945 ton	2
29.5.2.2°a)	inrichtingen voor metaalbewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 312,5 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 40 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 272,5 kW (in 4 werkplaatsen) valt onder beheer van Allnex.	312,50 kW	2
31.1.1°a)	nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.350 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 550 kW valt onder beheer van Allnex.	1.350 kW	3
39.1.3°	3 hogedrukstoomketels met een waterinhoudsvermogen van resp. 3x 25 m³ en een thermisch vermogen van resp. 9,19 MW, 10,51 MW en 9,14 MW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	75.000 liter	2
43.1.3°	7 verbrandingsinrichtingen met een gezamenlijk thermisch vermogen van 40.526 kW: namelijk 3 hogedrukstoomketels met een waterinhoudsvermogen van resp. 3x 25 m³ en met een thermisch vermogen van resp. 9,19 MW, 10,51 MW en 9,14 MW; 1 stookketel voor het verwarmen van thermische olie met een thermisch vermogen van 5.350 kW; 2 stookketels voor verwarmingsdoeleinden met een thermisch vermogen van resp. 5.350 kW en 410 kW; 1 thermische naverbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 576 kW; Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	40.526 kW	1
43.3.1°	verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen van 44.401 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW (1 nooddieselgroep) van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 43.601 kW valt onder beheer van Allnex.	44,401 MW	1
43.4.	verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen van 44.401 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW (1 nooddieselgroep) van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 43.601 kW valt onder beheer van Allnex.	44,401 MW	1
59.14.2°	productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van coatingpreparaten gebruik makend van max. 18.750 ton/jaar organische solventen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 11.250 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.500 ton/jaar valt onder beheer van Allnex.	18.750 ton/jaar	1

3. De geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden omvatten specifiek voor Henkel:
- de vastgestelde lekken voor de producten ethylacetaat en ethylacrylaat, zoals beschreven in het rapport rond de fugatieve emissies, opgesteld door *"Intero-The Sniffers"* dat bij het aanvraagdossier is gevoegd, dienen binnen een termijn van 3 maanden na de vergunningverlening te worden gedicht.
 - als gevolg van het feit dat Henkel en Cytec als een milieutechnische eenheid worden beschouwd, dient voor de bepaling van de Seveso-drempel steeds rekening gehouden te worden met de totale opslag / het totaal vermogen van zowel Cytec als Henkel. Omwille van milieutechnische redenen en veiligheidsredenen is de aanstelling van één gezamenlijke milieucoördinator noodzakelijk.
- alle laad- en losplaatsen dienen voorzien te zijn van een inkuiping.

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Art. 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Art. 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;*
- 2° de vergunningsaanvrager;*
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;*
- 4° het college van burgemeester en schepenen.*

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;*
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;*
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:*
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;*
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;*
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.*

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;*
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;*
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.*

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Verval van de omgevingsvergunning

Uittreksel uit het decreet

Art. 99

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Art. 100

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Art. 101

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel."

Artikel 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als:

- 1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;
- 2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid:

- 1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt;
- 2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking;
- 3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.

§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden aangelegd of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege als:

- 1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 75;
- 2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;
- 3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.

§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.

§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.

§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden beroepen als zij kunnen aantonen dat de overheid na het verval en ten aanzien van een of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan deze omgevingsvergunning heeft toegestaan of stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend in zoverre deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden.

§ 6. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van rechtswege.

Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de verkaveling in strijd is met een vóór de datum van de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Bijlagen:

- advies afdeling GOP-milieu

Namens de deputatie,

Getekend door: Jan Spooren (Signature)
Getekend op: 2024-05-28 10:42:54 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

Spooren Jan

Getekend door: Marc Collier (Signature)
Getekend op: 2024-05-28 11:33:22 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

Collier Marc

Getekend door: Gunther Coppens (Signature)
Getekend op: 2024-06-21 09:09:57 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

Coppens Gunther