

MLAV1/0900000193/gvda.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER EN MEVROUW VERBRUGGEN-BERTELS MET BETREKKING TOT EEN SLACHTKUIKENBEDRIJF, GELEGEN TE 2840 RUMST (REET), NEDRICKXHOEVEWEG 6A, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 27 mei 2009 ingediend door de heer en mevrouw Verbruggen-Bertels, gevestigd Nedrickxhoeveweg 6 te 2840 Rumst(Reet) strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een slachtkuikenbedrijf, gelegen te 2840 Rumst (Reet), Nedrickxhoeveweg 6A, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-B-88n, 3-B-88p, verder in bedrijf te houden en te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt:

- uitbreiden van het aantal stalplaatsen voor slachtkuikens van 60.000 naar 84.980 waarvan telkens 19.715 in bestaande stallen 1, 2 en 3 en 25.835 in de nieuwe stal 4 (9.3.1.d – 9.5.c.2) en uitbreiden met 3 stalplaatsen voor paarden in stal 1 (9.5.c.2);
- uitbreiden met een noodstroomgenerator met een vermogen van 150 kW (12.1.2.b – 31.1.2.b);
- vervangen van twee petroleumtanks met een respectievelijke inhoud van 8.400 liter en 4.400 liter door twee bovengrondse tanks met een respectievelijke inhoud van 10.000 liter en 5.000 liter (17.3.5.2)
- uitbreiden met 9 warmtekanonnen met een vermogen van 90 kW elk (43.1.2.b)
- uitbreiden van het opgepompt debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 65 m van 2.750 m³/j naar 25 m³/d en 7.200 m³/j (53.8.2)

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- uitbreiden met stalplaatsen voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1)
- vervangen van twee stookolietanks met een respectievelijke inhoud van 2.000 liter en 4.400 liter door een bovengrondse tank van 3.500 liter (17.3.6.1.b)
- uitbreiden met een verdeelslang bij de tank van 3.500 liter (17.3.9.1)
- uitbreiden met de opslag van 60 m³ stro in een lokaal (19.6.2.a)
- uitbreiden met de opslag van 150 m³ vaste mest, 3 m³ sapopvang en 12 m³ reinigingswater (28.2.c.1)

Vlaremrubricering volgens aanvrager :9.3.1.d – 9.5.c.2 – 12.1.2.b - 15.1.1 – 17.3.5.2 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a – 28.2.c.1 – 31.1.2.b - 43.1.2.b – 53.8.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. 2/55.935 dd. 23 augustus 1990 van de deputatie houdende vergunning aan de heer Frans Bertels voor het in bedrijf stellen van 3 mestkippenstallen voor een termijn verstrijkend op 23 augustus 2010;
- Besluit dd. 27 juli 1998 van het schepencollege van Rumst houdende vergunning aan mevrouw Ann Bertels tot exploitatie van een grondwaterwinning voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2018;
- Besluit nr. MLAN3/00-77 dd. 14 december 2000 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een klasse 3-inrichting door de heer en mevrouw Verbruggen-Bertels;
- Ontvangstmelding dd. 5 mei 2009 van het schepencollege van de overname van de grondwaterwinning van Ann Bertels door de heer en mevrouw Verbruggen-Bertels;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 25 maart 2009 en werd vervolledigd op 27 mei 2009; op het feit dat op datum van 8 juni 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het verslag van de informatievergadering dd. 30 juni 2009, zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem; op volgende elementen uit dit verslag:

- De aanvraag wordt doorlopen en bekeken aan de hand van het bijgevoegd plan.
- De bedrijfsleider geeft toelichting naar zijn werkwijze met betrekking tot geurhinder, afvalwater, hemelwater en mestverwerking.
- Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 18 juli 2009 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 28 juli 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Rumst (kenmerk FH/MIL2009); op volgende elementen uit dit advies :

1. Uit het proces-verbaal, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, dd. 19/06/2009, blijkt dat geen schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend.
2. De brandweer van Boom gaf een voorwaardelijk gunstig advies op 14/7/2009 met als extra vermelding dat er een waterbevoorrading met een minimale capaciteit van 50 m³ moet aanwezig zijn die voor de brandweer vlot bereikbaar en inzetbaar is.
3. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op het gewestplan.
4. Er zijn geen klachten geweest in het verleden rond geur- en/of lawaaihinder van het bedrijf;

Gelet op het gunstig advies dd. 5 augustus 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/5169); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de hervergunning en uitbreiding van een slachtkuikenbedrijf.
2. De exploitant wenst een uitbreiding met 24.980 slachtkuikens en 3 paarden te realiseren om te komen tot een totaal van 84.980 slachtkuikens en 3 paarden. In de bestaande stallen 1, 2 en 3

komen telkens 19.715 slachtkuikens. In stal 1 komen de drie paarden en in de nieuwe stal 4 komen 25.835 slachtkuikens.

3. De uitbreiding van de inrichting bedraagt minder dan 100 % zodat de afstandsregels niet van toepassing zijn. Aangezien het toch een aanzienlijke uitbreiding betreft en de inrichting maar net onder de MER-drempel blijft, is het toch aangewezen om het bedrijf te toetsen aan de afstandsregels. Door de onmiddellijke afvoer van mest, de strooiselvloer en de mechanische ventilatie met verticale uitstoot en een uitlaatopening minstens 0,5 meter boven de nok zonder pet, heeft het bedrijf 160 waarderingspunten. De inrichting dient op meer dan 300 meter van hindergevoelig gebied te liggen. De inrichting kan voldoen aan de afstandsregels aangezien het dichtste hindergevoelig gebied, het woongebied op 1.000 m is. Het recreatiegebied op 250 m betreft dagrecreatie, wat niet beschouwd wordt als hindergevoelig. Dit gebied was een voetbalveld maar is sinds een tiental jaar een particuliere tuin.
4. De geuremissies van de stallen was beperkt tijdens het plaatsbezoek.
5. De mest van de slachtkuikens wordt onder de dieren opgeslagen en na iedere ronde onmiddellijk afgevoerd. Er is een mestvaalt voor 150 m³ vaste mest afkomstig van de 3 paarden, met een citerne van 3 m³ voor sapopvang. Er zijn eveneens 4 citernes van 3 m³ voor het reinigingswater van de kippenstallen.
Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat er een voldoende opslag voor dierlijk mest in de inrichting voorzien wordt.
6. Er is een uitbreiding met een noodstroomgenerator met een vermogen van 150 kW. Aangezien de generator enkel in nood in werking treedt, zal de geluidshinder beperkt zijn.
7. Er worden 5 landbouwvoertuigen gestald in de loods op een verharde vloer.
8. Er is reeds een bovengrondse, enkelwandige petroleumtank van 10.000 l, die verkeerdelijk vergund is voor 8.400 l. Deze tank is voorzien van een overvulbeveiliging en een inkuiping, zoals uit het plaatsbezoek bleek.
Er zal nog een bovengrondse, dubbelwandige petroleumtank van 5.000 l worden geplaatst. Deze tank wordt voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie. De petroleumtanks staan buiten opgesteld en kunnen voldoen aan de afstandsregels.
De petroleum wordt gebruikt voor de 9 warmtekanonnen met elk een vermogen van 90 kW. De twee stookolietanks worden vervangen door een dubbelwandige, bovengrondse tank van 3.500 l met een verdeelslang. De tank wordt voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectiesysteem en kan voldoen aan de afstandsregels. Het tanken zal gebeuren in de loods op een verharde vloer.
9. Er wordt 60 m³ stro opgeslagen in de loods.
10. De grondwaterwinning situeert zich in een pluimveehouderij en heeft als bestemming drink- en reinigingswater voor de dieren. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van max. 25 m³/dag en 7.200 m³/jaar aangevraagd. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 65 m.

De berekening van het benodigde debiet kan op onderstaande manier gebeuren:

Bestemming	Drinkwater per dier	Reinigingswater per dier	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Slachtkuikens	0,072 m ³ /j	0,012 m ³ /j	84.980	6.119	1.020
Paarden	14,4 m ³ /j	0,6 m ³ /j	3	43,2	1,8
				6.162	1.022
Totaal				7.184	

Er zal eveneens regenwater gebruikt worden uit twee regenputten van elk 3 m³ voor het reinigen van de stallen en de erfverharding.

Gelet op bovenstaande berekening kan een gunstig advies verleend worden voor het gevraagde debiet.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

11. Door de exploitatie van 84.980 slachtkuikens (in rubriek 9.3.1.d.1) is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.

Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën en, geluid en trillingen.

- a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

In de BREF wordt volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

- Op de inrichting wordt afval van plastic, papier, isolatiemateriaal, glas en klein gevaarlijk afval (KGA) afgevoerd via een erkend ophaler of meegegeven met de leverancier van de producten.
- De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de kippen. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet. De hoeveelheid af te voeren mest wordt beperkt door: het waterverbruik te beperken, een goede voederconversie, de groei optimaal te laten verlopen en ziekten te voorkomen. Voor de aangehaalde BBT-technieken in de BREF betreffende mestopslag en aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur.
- Dagelijks worden de kadavers verzameld en opgeslagen in gekoelde kadavertonnen, waardoor de geur sterk gereduceerd wordt. De kadavers worden 2 à 3 keer per ronde (42 dagen) opgehaald door de firma Rendac.
- Het reinigingswater van de stallen wordt afzonderlijk opgevangen in citernes.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeldt dat *"overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt"*. Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

- b) Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)

Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.

In de BREF worden volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: het opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuilding zoveel mogelijk voorkomen, voldoende mestopslagcapaciteit voorzien, optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee, mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden, mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden, stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.

- Op de inrichting wordt er gevoederd op basis van de voedercurve (naargelang de behoefte van de dieren). Het voeder heeft een aangepast ruw eiwitgehalte. Het drinkwaterverbruik wordt in de hand gehouden en door het toepassen van cups onder de nippels wordt het morsen van water beperkt. Er wordt gezorgd voor voldoende strooisel en de stallen worden grondig gereinigd tussen iedere ronde. De ventilatie wordt geoptimaliseerd.

- Het huisvestingssysteem van slachtkuikens laat weinig bewegingsruimte om emissies te beperken. Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel BBT bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee. Volgens artikel 5.9.2.1bis §1 van VLAREM II dienen nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. Voor slachtkuikens is er echter geen techniek beschikbaar.
- In alle stallen is er mechanische verluchting. De verse lucht wordt aangevoerd door kleppen in de zijgevels over de gehele lengte van de stal. De ventilatoren worden geregeld door een klimaatcomputer. Op basis van metingen zorgt deze ervoor dat steeds de optimale staltemperatuur bereikt wordt. De luchtuitlaat in de bestaande stallen is via ventilatiekokers bovenaan het dak (meer dan 0,5 m boven de nok zonder pet). De luchtuitlaat van de nieuwe stal (nr. 4) gebeurt via lengteventilatie waarvan de uitlaatopening achteraan de stal voorzien is. De lucht wordt dan via luchtuitlaatbakken naar boven geleid om 0,5 m boven de nok uit te komen.
- Het droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's (toresilo's). Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. Het voeder wordt via een gesloten buizensysteem naar de dieren gebracht.
- Alle oppervlakken die bereden of gebruikt worden zijn verhard.
- De pluimveemest wordt na elke ronde onmiddellijk afgevoerd. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het Mestdecreet.
Met betrekking tot mestopslag en aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeld dat: *'De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten'*.
- Naast de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3), zijn er de sectorale voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd m.b.t. constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4) en pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen art. 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afd. 5.9.10).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen. Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

- Aangezien de stallen afgesloten zijn wordt de geluidshinder van alle activiteiten tot een minimum beperkt. Het geluid van de vrachtwagens is periodiek. Het aantal vrachten voor het afvoeren van dode kippen wordt beperkt door de krenge koel en afgesloten te bewaren.
- Aangezien er geen volwassen hanen aanwezig zijn, kan het geluid van de dieren verwaarloosd worden.

- Aanvoer van voeders en eendagskuikens en het afvoeren van mest gebeuren overdag. Het laden van de dieren gebeurt in het donker om de dieren rustig te houden.
 - Het draaien van de ventilatoren kan een beperkte geluidshinder geven.
 - Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van VLAREM II.
- d) Energie (energieverbruik, thermisch-, electrisch-, beperking, ...)
- In de BREF worden volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen van een energiebalans, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen, isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
- De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: verwarming, ventilatie en verlichting van de stallen, de aandrijving van motoren voor drink- en voederinstallatie, voor de voeding van regelapparatuur, werking van de luchtwasser, waterpomp, Op basis van de klimaatcomputer wordt het ventilatiesysteem en de verwarming optimaal afgesteld en gecontroleerd. Op deze manier wordt het energieverbruik beperkt. Er worden op de nieuwe stal 250 m³ zonnepanelen geplaatst om stroom op te wekken.
 - In VLAREM I art. 43ter staat vermeld dat "*de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt*". Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.
- e) Grondstoffenverbruik
- Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
- Een zeer beperkt aantal chemicaliën worden op de inrichting gebruikt (reinigingsmiddelen).
 - Het voederverbruik wordt beperkt door het gebruik van voederbakken met een lage vermorsinggraad. Tevens worden de voederconversie laag gehouden (kg voederverbruik/kg gewichtinzet) om economische redenen en de samenstelling van het voer is afgesteld op de behoeften van de dieren.
- f) Watervbruik
- Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines.
- In de BREF worden volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van watervbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
- Het water is afkomstig van de vergunde grondwaterwinning. Op jaarbasis wordt ongeveer 5% van het opgepompte grondwater gebruikt voor het reinigen van de stallen en ongeveer 95% wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren. De drinkgelegenheid van het pluimvee is voorzien van nippels met eronder cups om morsen te vermijden. Het klimaat in de stallen wordt optimaal ingesteld zodat er zo min mogelijk gemorst wordt met water.
 - Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in enkele citernes en wordt uitgereden volgens de regels van het geldende Mestdecreet. Het reinigingswater bevat geen schadelijke stoffen.
 - Er zal eveneens regenwater gebruikt worden uit twee regenputten van elk 3 m³ voor het reinigen van de stallen en de erfverharding.

g) Lozing

- In het productieproces wordt er geen afvalwater geproduceerd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in enkele citernes en wordt uitgereden volgens de regels van het geldende Mestdecreet.
- Naast de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4), zijn er de sectorale voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

h) Bodem

In de BREF worden verschillende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van VLAREM II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan.
- De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van VlareM, zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken. De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden. De krenge worden bewaard op een gemakkelijk te reinigen krengeplaats, uitgevoerd in harde materialen, onder een passende, gesloten afdekking uit duurzaam en goed onderhoudbaar materiaal.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

i) Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot de inrichting blijft eveneens afgesloten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden. Varkenspest en andere besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krenge onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.
- In VLAREM I artikel 43ter staat vermeld dat "*de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken*". Art. 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

j) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen in geval van overmacht. De ventilatie is zodanig gestuurd dat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Reparatie- en onderhoudsprogramma's waarborgen dat gebouwen en materieel in goede staat verkeren en dat voorzieningen worden schoongehouden.

Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.

- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in VLAREM opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat *"alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken"*.

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

k) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

In VLAREM II worden algemene voorwaarden opgelegd wat hygiëne, risico- en hinderbeheersing betreft (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden

l) Maatregelen bij stopzetting

- Daar de hernieuwing van de vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt en er een belangrijke investering in een bijkomende stal gebeurt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.
- In VLAREM I artikel 43ter staat vermeld dat *"bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen"*.
- Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Gelet op het gunstig advies dd. 17 augustus 2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater (AW) (kenmerk WAT/A/GW1/2208/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 1 boorput, die grondwater onttrekt op een diepte van 65 meter onder het maaiveld uit het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV-code: 0400), met het maximum debiet van 2.750 m³/jaar. Het betreft een afgesloten watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 27/07/1998 door het college van burgemeester en schepenen vergund voor een termijn van 20 jaar.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen en voor het huishouden.
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 7.183 m³/jaar.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en de gunstig kan worden geadviseerd.
6. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 1 boorput

met een diepte van 65 meter, met een maximum debiet van 25 m³/dag en 7.200 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van VLAREM;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 6 juli 2009 van de dienst Waterbeleid van de provincie in het kader van de watertoets (kenmerk WAMA/09-338); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het perceel paalt niet aan een waterloop, maar stroomt af naar de Borse Loop – S.10.9 -3°categorie.
2. Opmerkingen :
 - a) Voor de bijkomende verharde oppervlakte dient er minstens voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 - b) Momenteel zijn er enkel 2 regenwaterputten van 3m³ voorzien, dit is niet voldoende.
 - c) Het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd via IBA alvorens te lozen in gracht.
 - d) Het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen in opvangcisternes en leeggetrokken volgens de regels van het mestdecreet;

Gelet op het horen van mevrouw E. Theunis, adviseur van BE-Consult, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 1 september 2009;

Gelet op het gunstig advies dd. 1 september 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
 - Mevrouw E. Theunis, adviseur van BE-Consult, wordt gehoord namens de exploitant.
 - Mevrouw Theunis verwijst naar het advies van de dienst Waterbeleid waarin wordt opgemerkt dat er momenteel enkel 2 regenwaterputten van 3 m³ voorzien zijn en dat dit niet voldoende is. Het betreft echter een fout in het dossier die gecorrigeerd dient te worden. Er zijn 2 regenwaterputten van elk 20 m³, zodat dit wel als voldoende kan beschouwd worden.
 - Voor het overige heeft mevrouw Theunis geen opmerkingen bij de gunstige adviezen.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden worden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van het ARO werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied, zodat mag worden aangenomen dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.
 - Er werd op 6 februari 2009 een bouwvergunningaanvraag ingediend bij de gemeente voor de nieuwe stal. De vergunning werd op 14 juli 2009 verleend.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
 - De dienst waterbeleid merkt op dat er momenteel enkel 2 regenwaterputten van 3 m³ zijn voorzien, dat dit niet voldoende is (zie ook 5. Watertoets hieronder)
 - Mevrouw Theunis licht ter zitting toe dat het een fout in het dossier betreft en dat er 2 regenwaterputten zijn van elk 20 m³ en dat dit als voldoende kan beschouwd worden.
 - De PMVC verwijst voor dit aspect naar de stedenbouwkundige vergunning.
6. Watertoets
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een

schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van de afdeling Operationeel Waterbeheer en van de dienst Waterbeleid van de provincie vereist is.
 - Het advies van de AW geeft geen beoordeling over de overige aspecten van de watertoets. Artikel 8 §3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is;
 - Het advies van de dienst Waterbeleid van de provincie is deels ongunstig omdat er momenteel enkel 2 regenwaterputten van 3 m³ zijn voorzien, wat niet voldoende is. Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater moet, indien het hemelwater wordt opgevangen, bij een verharde oppervlakte (dakoppervlakte en andere verhardingen) tot 200 m² een opvang van 7,5 m³ worden voorzien; bij elke bijkomende oppervlakte van 50 m² moet een bijkomende opvang van 2,5 m³ worden aangelegd. Volgens bijlage E12 van het dossier wordt alleen het regenwater van de nieuwbouw opgevangen en wordt het hemelwater van de bestaande gebouwen geïnfiltreerd in de bedrijfsterreinen. De dakoppervlakte van de nieuwe stal alleen is reeds 1.406 m². zodat aan de voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater niet voldaan is.
 - Mevrouw Theunis licht ter zitting toe dat het een fout in het dossier betreft en dat er 2 regenwaterputten zijn van elk 20 m³ en dat dit als voldoende kan beschouwd worden.
 - De PMVC verwijst voor dit aspect naar de stedenbouwkundige vergunning.
 - In de ondertussen afgeleverde bouwvergunning verwijst het schepencollege voor de watertoets naar het advies van de gemachtigde ambtenaar; het ARO verwijst naar de uiteindelijke bouwvergunning.

7. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar met een termijn voor ingebruikneming van 3 jaar.
- Er kan akte genomen worden van de klasse 3-inrichtingen.
- De lopende vergunningen dienen te worden opgeheven vanaf realisatie van de verandering.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout – algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- c. Bijzondere voorwaarden
/

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Antwerpen, waarop de voorschriften voor agrarisch gebied van toepassing zijn;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen; dat, zoals vermeld in het advies van de AW door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van de afdeling Operationeel Waterbeheer en van de dienst Waterbeleid van de provincie vereist is; dat het advies van de AW geen beoordeling bevat over de overige aspecten van de watertoets; dat artikel 8 §3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan;

Overwegende dat de dienst waterbeleid van de provincie ongunstig adviseert omdat volgens het dossier slechts een wateropvang van $2 \times 3 \text{ m}^3$ is voorzien voor de bijkomende oppervlakte van de nieuwe stal; dat tijdens de zitting van de PMVC de vertegenwoordiger van de exploitant verklaart dat er een fout in het dossier staat in die zin dat er in plaats van 2 putten van 3 m^3 elk, 2 putten van 20 m^3 elk voorzien zijn; dat de PMVC voor de watertoets naar de bouwvergunning verwijst; dat in de bouwvergunning wordt verwezen naar het advies van de gemachtigde ambtenaar en dat de gemachtigde ambtenaar verwijst naar de uiteindelijke bouwvergunning;

Overwegende dat volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening er een hemelwateropvang moet zijn van:

$7,5 \text{ m}^3$ voor de eerste 200 m^2

$2,5 \text{ m}^3$ voor elke bijkomende 50 m^2 ;

dat de exploitant meldt dat het regenwater afkomstig van de nieuwe stal wordt opgevangen in 2 putten van elk 20 m^3 ; dat volgens de gegevens in het dossier de nieuwe stal een oppervlakte heeft van ca. $19 \text{ m} \times \text{ca. } 75 \text{ m} = 1.425 \text{ m}^2$; dat d.w.z. dat er voor de nieuwe stal een opvang moet zijn van $7,5 \text{ m}^3 + ((1.425 \text{ m}^2 - 200 \text{ m}^2) / 50 \text{ m}^2) \times 2,5 \text{ m}^3 = 68,75 \text{ m}^3$; dat volgens het plan er ook nog een erfverharding van ca. 1.400 m^2 is waarvan het onduidelijk is of het hemelwater hiervan wordt opgevangen of infiltreert; dat de 2 putten van 20 m^3 elk alleszins niet volstaan; dat aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater moet voldaan worden;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt

door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 24 september 2029;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer en mevrouw Verbruggen-Bertels, gevestigd Nedrickxhoeveweg 6 te 2840 Rumst (Reet), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een slachtkuikenbedrijf, gelegen te 2840 Rumst (Reet), Nedrickxhoeveweg 6A, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-B-88n, 3-B-88p, verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

- uitbreiden van het aantal stalplaatsen voor slachtkuikens van 60.000 naar 84.980 waarvan telkens 19.715 in bestaande stallen 1, 2 en 3 en 25.835 in de nieuwe stal 4 (9.3.1.d – 9.5.c.2) en uitbreiden met 3 stalplaatsen voor paarden in stal 1 (9.5.c.2);
- uitbreiden met een noodstroomgenerator met een vermogen van 150 kW (12.1.2.b – 31.1.2.b);
- vervangen van twee petroleumtanks met een respectievelijke inhoud van 8.400 liter en 4.400 liter door twee bovengrondse tanks met een respectievelijke inhoud van 10.000 liter en 5.000 liter (17.3.5.2)
- uitbreiden met 9 warmtekanonnen met een vermogen van 90 kW elk (43.1.2.b)
- uitbreiden van het opgepompt debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 65 m van 2.750 m³/j naar 25 m³/d en 7.200 m³/j (53.8.2)

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- uitbreiden met stalplaatsen voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1)
- vervangen van twee stookolietanks met een respectievelijke inhoud van 2.000 liter en 4.400 liter door een bovengrondse tank van 3.500 liter (17.3.6.1.b)
- uitbreiden met een verdeelslang bij de tank van 3.500 liter (17.3.9.1)
- uitbreiden met de opslag van 60 m³ stro in een lokaal (19.6.2.a)
- uitbreiden met de opslag van 150 m³ vaste mest, 3 m³ sapopvang en 12 m³ reinigingswater (28.2.c.1)

Vlaremrubricering: 9.3.1.D - 9.5.C.2 - 12.1.2.B - 15.1.1 - 17.3.5.2 - 17.3.6.1.B - 17.3.9.1 - 19.6.2.A - 28.2.C.1 - 31.1.2.B - 43.1.2.B - 53.8.2

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de verandering.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is

geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout – algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 24 september 2029.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlareem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 24 september 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

Danny Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx