

36015/139/1/A/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. ANOGEL voor het veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/11/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn van 12 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 14/11/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verlengd wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor 12 maanden tot 29/11/2014 met een beperking van de grondwaterwinning 90 m³/dag en 20.000 m³/jaar, de vergunning werd geweigerd voor de grondwaterwinning 35 m³/dag en 12.000 m³/jaar in het Quartair dek;

Gelet op het besluit d.d. 13/11/2014 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor een termijn tot 29/11/2032 inclusief de grondwaterwinning 90 m³/dag en 20.000 m³/jaar in het Quartair dek;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18/11/2015, ingediend door B.V.B.A. ANOGEL, gevestigd te Mandelstraat 22 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor de inrichting gelegen te Mandelstraat 22 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0242/K
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0242/S
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0242/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0243/H
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0243/L
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0243/M

met als voorwerp : een anodiseringsbedrijf te veranderen nl

- Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie met batchsysteem met een verhoging van het te lozen effluentwater tot een debiet van 16 m³/u, 200 m³/d en 38.000 m³/j
- Vervanging 2 transformatoren van 800 kVA door 1 van 1.600 kVA, vervanging transformator 400 kVA door 1 van 500 kVA
- Toevoeging en uitbreiding met bovengrondse tank propaan 4.850 l
- Uitbreiding tot opslag 168.710 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen GHS05
- Uitbreiding tot opslag 69.388 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS07
- Uitbreiding tot opslag 1.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS08
- Uitbreiding tot opslag 1.000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS09
- Uitbreiding met opslag 15 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- Uitbreiding met zaagmachine 2,2 kW
- Vervanging oude stookinstallatie 10,5 kW door nieuwe stookinstallatie op propaangas/aardgas 900 kW
- Uitbreiding ondiepe grondwaterwinning uit Quartair dek tot 53.000 m³/j

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/h tem 50 m³/h (Totale eenheden: 12 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: - 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: - 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 500 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: - 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 4850 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 9,66 Ton)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 168,71 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 69,39 Ton)	2		0				

17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1 Ton)	3		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 1 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 15 kilogram)	3		0				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,2 kilo watt)	3		0	N		N	

43.1.1.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 889,5 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.3	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar (Totale eenheden: 33000 kubieke meter per jaar)	1	A R W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	12 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	-800 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	500 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	-400 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	-800 kilo Volt-Ampere
17.1.2.2.2	propaan	4850 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	9,66 Ton
17.3.4.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	168,71 Ton
17.3.6.2.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering	69,39 Ton
17.3.7.1.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
17.3.8.1	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	15 kilogram
29.5.2.1.a	zaagmachines	2,2 kilo watt
43.1.1.a	stookinstallaties	889,5 kilo watt
53.8.3	2 Verbuisde boorput op 14 m, uit Quartair dek (0100), voor Proceswater	205m³/dag 33.000m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een anodiseringsbedrijf met :

- Het lozen van max. 780 m³/j huishoudelijk afvalwater
- Een waterzuiveringsinstallatie met batchsysteem met inbegrip van het lozen van effluentwater met een debiet van 16 m³/u, 200 m³/d en 38.000 m³/j
- 2 transformatoren nl. 500 kVA, 1.600 kVA
- Batterijlader 10,60 kW
- 2 compressoren resp. 22 kW en 15 kW (totaal 37 kW)
- Koelinstallaties baden 120 kW, koelcompressoren 2 x 32 kW, 2 x 45 kW, koelinstallatie baden 170 kW, lucht-lamellenkoeler 390 kW, luchtdroger 0,95 kW, lucht-lamellenkoeler 412 kW (totaal 1.246,95 kW)
- Bovengrondse tank propaan 4.850 l
- Opslag:
 - o natriumhydroxideparels in zakken 5.000 kg
 - o natriumhydroxide 29% 37.592 kg in bovengrondse tank 24.570 l
 - o additief beits in multiboxen 8.050 kg of 7.000 l
 - o natriumhydroxide in multiboxen 3.060 kg of 2.000 l
 - o natriumhydroxide in vaten 3.060 kg of 2.000 l
 - o zoutzuur 21.356 kg in tank van 18.570 l
 - o zoutzuur 1.150 kg multibox 1.000 l
 - o zwavelzuur 46.000 kg in tank van 25.000 l
 - o salpeterzuur 1.200 kg
 - o cleaner ABF 3.210 kg of 3.000 l
 - o Alficlean 139/2 200 kg
 - o kalkmelk 36.432 kg in tank van 26.400 l
 - o Alfideox 75 900 kg
 - o Adeox 11 500 kg
 - o E-color 200 1000 kg of 833 l
- Opslag mazout 1.260 kg in bovengrondse tank van 1.500 l en opslag mazout 8.400 kg in bovengrondse tank van 10.000 l
- Opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen 1.100 kg
- 1 verdeelslang
- Opslag folie in gebouw 10 ton, opslag noppenfolie in gebouw 0,50 ton
- Metaalbewerkingsmachines 39,45 kW
- Ontvettingsbad 8.600 l, beits-/satineringsbad 8.600 l, anodiseringsbad 14.760 l, anodiseringsbad 14.760 l, hernieuwing zwart kleurbad 6.400 l, brons kleurbad 6.400 l, sealbad 14.760 l, ontvettingsbad 31.280 l, beitsbad 31.280 l, chemisch goud-bad 8.275 l, 2 anodiseerbaden samen 70.380 l, sealbad 50.830 l, chromaatbad 8.275 l, bad organisch (kleurbad) (2 x 1.000 l) (totaal 276.600 l)
- Stoomvat 1.040 l
- Diverse verwarmingsinstallaties: 900 kW, 198 kW, 233 kW, 198 kW (totaal 1.529 kW)
- Ondiepe grondwaterwinning max 53.000 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 2
diepte: 14
watervoerende laag: Quartair Aquifersysteem
HCOD – code: 0100
Gebruik: uitsluitend in de productie. Gebruik in het sanitair is verboden

Gelet op het feit dat op datum van 4/12/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/01/2016 waaruit blijkt dat 1 schriftelijke en mondelinge bezwaar werd ingediend, dat betrekking heeft op : geluidsoverlast door de ventilatoren tijdens warme periodes, 's nachts en tijdens het weekend.

Overwegende dat er 1 opmerking werd ingediend door de NMBS;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 18/01/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- De vergunde lozingsnormen, zoals opgenomen in de vergunning d.d. 13/11/2014, worden blijvend gerespecteerd
- De door de erkende veiligheidsdeskundige voorgestelde maatregelen (rapport 2EV40-14-600467038-02 vn 15/09/2014) worden strikt nageleefd
- Voor het zomerverlof dient in opdracht van de exploitant door een erkend deskundige geluid een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden en dit tijdens representatieve omstandigheden (warm weer > 20°C, bij voorkeur nachtperiode). Hierbij dient een controlemeetpunt voorzien te worden ter hoogte van de klager alsook een controlemeetpunt tussen RVT De Seigneurie en de nieuwe woonblok van de Mandel naast het RVT. De exploitant treft, indien noodzakelijk, voor het eind van 2016 maatregelen om de geluidsrichtwaarde te respecteren.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/01/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/02/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/02/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een woongebied en deels in een reservegebied voor industriële uitbreiding van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

1. De woongebieden:

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

reservegebied voor industriële uitbreiding:

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : deels woongebied en deels bedrijfengebied met milieuhinderend karakter (voorste deel perceel 243m, voor de gebouwen ligt in woongebied).

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Afbakening regionaastedelijk gebied Roeselare d.d. 22/11/2008.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 16/12/2015 : "de aanvraag situeert zich binnen de grenzen van de bestaande en vergunde bebouwing, zonder enige wijziging aan de bestaande en vergunde bebouwing die een stedenbouwkundige vergunning vereist. Vanuit planologisch oogpunt is de aanvraag, met uitzondering van de niet bebouwde zone, in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. De aanvraag kadert volledig binnen de omgeving en doet geen afbreuk aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan. De aanvraag kadert volledig binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening. Het project is ruimtelijk en planologisch aanvaardbaar. Enkel de groenzone met inrit ter hoogte van de Mandelstraat dient correct aangevraagd te worden met een stedenbouwkundige aanvraag voor terreinaanlegwerken.

Volgende bijzondere voorwaarden dienen opgelegd te worden

- Indien relevant voor de milieuvergunningsaanvraag, aanvulling van het plan met de bestaande en aangevraagde technische cabines
- Het aanvragen van een stedenbouwkundige aanvraag voor terreinaanlegwerken voor de groenzones en verharding zijde inrit vrachtwagens. De inrichting komt niet overeen met de vergunde toestand cfr dossier 2010/487. Dit binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het verkrijgen van de beslissing.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 10j onttrekken van grondwater.

De inrichting is gelegen deels in woongebied en deels in bedrijfsgebied. Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

voorwerp van de aanvraag

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

De aanvraag betreft o.m. de regularisering/uitbreiding van de milieuvergunning naar aanleiding van de installatie van een nieuwe waterzuivering in 2014.

Het te lozen debiet aan afvalwater wordt uitgebreid evenals de opslag van gevaarlijke stoffen.

Verder wordt de toevoeging van een perceel gevraagd. Op dit perceel wordt een propaantank geplaatst. Anogel wil nl. overschakelen van de verwarming op mazout naar verwarming op aardgas voor wat betreft de productiebaden. Zolang de aardgasaansluiting niet in orde is, zal gebruik gemaakt worden van propaangas in een tank. De oude stookinstallatie werd vervangen door een nieuwe stookinstallatie. Daarnaast wordt de uitbreiding gevraagd van het op te pompen grondwater uit het ondiepe Quartair dek.

activiteiten

In het bedrijf wordt aluminium geanodiseerd.

Het anodiseren gebeurt door de metalen onder te dompelen in verschillende baden die gevuld zijn met water en eventuele toevoegstoffen waarop een spanningsverschil wordt aangelegd. Hierdoor wordt het aluminium geoxideerd. Tussen de verschillende baden bevinden zich spoelbaden om de metalen te ontdoen van overtollige scheikundige producten.

De oppervlaktelaag van het aluminium wordt bij het anodiseren d.m.v. een elektrolytisch proces omgezet in een deklaag met beschermende, decoratieve en functioneel betere eigenschappen.

Er zijn 2 anodiseringslijnen (de oorspronkelijke lijn en een nieuwe lijn, vergund in 2003) in het bedrijf. Het aluminium doorloopt volgende behandelingen:

- Eerst wordt het aluminium ontvet.
- Daarna volgt het beitsen van het aluminium in een NaOH-bad.
- Door een zuurdip in zwavelzuur of salpeterzuur worden resten alkali of vrijgebeitste legeringsbestanddelen verwijderd.
- Hierna volgt het eigenlijke anodiseringsbad en het spoelbad.
- De anodiseerlaag kan nu gekleurd worden.
- De laatste stap is het sealen van het geanodiseerde metaal. Hierbij worden de open poriën van het metaal gesloten door het onderdompelen in gedemineraliseerd water van 98-100 °C.

Vóór het anodiseren wordt het aluminium eventueel gepolierd.

lozing

Volgens het definitief vastgesteld zoneringsplan is de exploitatie in collectief te optimaliseren buitengebied gelegen. Recent werd de Mandelstraat voorzien van een gescheiden rioolstelsel waarbij de DWA-leiding via de 'Mandelcollector' afvoert naar de RWZI van Roeselare en de RWA-leiding uitmondt in de Kazandbeek, een categorie-2-waterloop die dient te voldoen aan de kwaliteitsdoelstelling 'rivier, type kleine beek'. Bij de recente herziening van het zoneringsplan is de Mandelstraat dan ook beschouwd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.

Het bedrijf vraagt met voorliggende aanvraag de uitbreiding van het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater aan. De exploitant wenst een maximaal lozingsdebiet van $16 \text{ m}^3/\text{u} - 200 \text{ m}^3/\text{d} - 38000 \text{ m}^3/\text{j}$.

De productie van het bedrijf is het voorbije jaar opnieuw gestegen. Door het beperkte vergunde lozingsdebiet en het vergunde grondwaterdebiet wordt de aanvoer van water voor de spoelbaden beperkt. Hierdoor zijn er de voorbije maanden problemen ontstaan met de kwaliteit van de producten. Er kan onvoldoende gespoeld worden. Om de kwaliteit van de producten te kunnen blijven garanderen, wordt een verhoging voor zowel het grondwaterdebiet als het lozingsdebiet gevraagd.

De exploitant wenst de vergunde bijzondere voorwaarden te behouden.

In de bijlagen van het dossier zijn de analyseresultaten van de meetcampagne ikv de milieuheffing 2015, de resultaten van een extra meting en de wekelijkse controles voor sulfaten en chlorides terug te vinden.

Op 15/01/2016 mocht VMM de debietsgegevens van de continue debietsregistratie voor 2015 ontvangen.

Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de RWZI van Roeselare. Uit de meetgegevens blijkt dat het om verdund afvalwater ($\text{BZV} < 100 \text{ mg/l}$) gaat.

Volgens het nieuwe besluit van 12 februari 2014 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI, is voor het lozen van verdund afvalwater een grondige evaluatie vereist indien voldaan is aan één van onderstaande criteria:

- $Q_{\text{verg}} > 200 \text{ m}^3/\text{dag}$;
- $Q_{\text{verg}} > 2,5 \%$ van de capaciteit van de biologische straat van de RWZI (maar met een min. van $20 \text{ m}^3/\text{dag}$).

Volgens de beschikbare meetgegevens en o.b.v. de capaciteit van de RWZI blijkt voor het bedrijf geen grondige evaluatie nodig. Het bedrijfsafvalwater is verwerkbaar op de RWZI van Roeselare.

De exploitant verkreeg voor de parameters 'sulfaat' en 'chloride' een afwijking van de sectorale norm op basis van vergaande waterbesparende maatregelen en de bepaling opgenomen in art. 5.3.2.4.§3 van Vlarem II.

Dit artikel stelt dat de vergunningverlenende overheid op basis van vergaande waterbesparende maatregelen in de milieuvergunning voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden kan toestaan dan de emissiegrenswaarden vermeld in paragraaf 1, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1) Het betreffen parameters die aanleiding geven tot concentratieverhoging;
- 2) De exploitant stelt lozingsvoorwaarden voor, rekening houdend met het overeenstemmende debiet (waterbesparing);
- 3) De exploitant toont aan dat:
 - a) De BBT inzake preventie en waterzuivering wordt toegepast om de lozing van de parameters in kwestie te beperken;
 - b) Technieken worden toegepast die op een intensieve wijze het waterverbruik beperken;
 - c) De milieukwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater daardoor niet in het gedrang komen door de toepassing van de hogere emissiegrenswaarden;

d) Er geen acute toxiciteit wordt veroorzaakt in het oppervlaktewater door de toepassing van hogere emissiegrenswaarden;

4) De exploitant maakt een waterbalans op.

Door de stijgende productie werd het ophangstelsel van de twee bestaande lijnen verdubbeld. Op deze manier kan de maximum capaciteit van de baden benut worden en is het bedrijf in staat om 3.483.360 m² profielen per jaar te verwerken.

Op basis van het gevraagde lozingsdebiet (38000 m³ spoelwater/jaar) heeft Anogel een waterverbruik van 10,9 l/m² profiel. Wordt het waterverbruik berekend op basis van de totale hoeveelheid opgenomen water (GW + HW: 57310 m³/j) dan is het waterverbruik zo'n 16,45 l/m² profiel.

Volgens de BREF 'Surface Treatment of Metals and Plastics' situeert een normaal verbruik rond een niveau van 3 – 20 l/m²/per spoelstap. De ene lijn van het bedrijf beschikt over 7 spoelstappen, de andere heeft er 8. In beide gevallen wordt ruim voldaan aan het waterverbruik zoals aangegeven in de BREF.

Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde uitbreiding van het lozingsdebiet.

Uit de beschikbare analyseresultaten blijkt dat er regelmatig pieken optreden in de concentraties aan sulfaten en chloriden in het bedrijfsafvalwater waarbij de vergunde lozingsnorm wordt overschreden. De exploitant wijt dit aan het feit dat er met een beperkte hoeveelheid spoelwater een grote hoeveelheid profielen wordt verwerkt waardoor de baden zwaar beladen zijn.

Door het uitbreiden van het spoeldebiet, zullen de te verwerken spoelbaden minder zwaar beladen zijn en dus makkelijker te behandelen in de waterzuivering. De exploitant gaat ervan uit dat de pieken in de waarden voor chloriden en sulfaat niet meer zullen voorkomen. Voldoende opvolging van deze parameters is aangewezen.

Het bedrijf geeft in het dossier aan dat op zeer regelmatige basis (bijna wekelijks) er stalen genomen en geanalyseerd worden om de concentraties sulfaat en chloriden op te volgen.

Er wordt voorgesteld dat de exploitant gedurende een periode van 3 jaar de meetgegevens van deze regelmatige controles overmaakt aan de VMM, LNE-milieuvergunningen en LNE-Milieu-inspectie.

De exploitant beschikt over een bijzondere lozingsnorm voor Cr6+ van 0,1 mg/l. Op 22 januari 2016 werd de Vlaremtrein 2015 voor de tweede maal principieel goedgekeurd. Deze Vlaremwijziging omvat een wijziging van de sectorale voorwaarden 'Werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen' – bijlage 5.3.2.55° – waardoor vanaf 01/01/2019 voor de parameter Cr6+ een lozingsnorm van 0,05 mg/l zal gelden.

Er is met de huidige meetgegevens op het ogenblik geen duidelijkheid of het bedrijf hieraan voldoet/kan voldoen. Het is aangewezen dat de exploitant dit aan de hand van analyses aantoont en indien nodig maatregelen treft zodat de nieuwe sectorale lozingsnorm kan gerespecteerd worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

hemelwater

Anogel beschikt over 2 regenwaterputten van elk 20 m³ en 10 regenwaterputten van elk 10 m³. Daarnaast wordt het regenwater van de nieuwe loods opgevangen in een put van 300 m³.

Het hemelwater wordt gebruikt voor het productieproces en voor het sanitair. De citernes hebben een overloop in de gescheiden riolering die in de straat aangelegd is.

Volgens berekeningen van exploitant is het, op basis van de dakoppervlakten, niet mogelijk meer regenwater op te vangen.

grondwaterwinning

Exploitant vraagt de uitbreiding van het op te pompen debiet aan grondwater uit de 2 bestaande ondiepe grondwaterwinningen. Bij beide grondwaterwinningen wordt het water uit het Quartair dek opgepompt op 14 m diepte. Momenteel is het oppompen van 20.000 m³/j en 90 m³/d vergund.

Exploitant vraagt de uitbreiding tot het oppompen van 53.000 m³/j in de bestaande putten samen.

Begin 2014 werden tellers geplaatst op alle inkomende waterstromen. Er werd tevens een nieuwe waterbalans opgemaakt. Hieruit blijkt dat de totale hoeveelheid water die nodig is, 57.810 m³ bedraagt. Hiervan bestaat er 4.500 m³ uit regenwater en 52.810 m³ uit grondwater.

Hergebruik van gezuiverd afvalwater uit de waterzuivering is niet meer mogelijk sinds de nieuwe waterzuivering in gebruik genomen werd. Exploitant kan evenmin meer regenwater gebruiken dan nu het geval is.

Het grondwater wordt voornamelijk aangewend in de demi-installatie. Daarnaast wordt er grondwater gebruikt voor het vullen van de spoelbaden in het geval er regenwater te kort is.

Exploitant past volgende waterbesparende technieken toe:

- Gebruik van compatibele badenreeks,
- Cascadespoelen,
- Zuurretardatie (herwinnen spoelwater)

Door het gebruik van deze technieken is het afvalwater meer geconcentreerd. Hierdoor is het moeilijker te behandelen en is het moeilijker om lage eindconcentraties te halen.

Anogel wil het spoeldebiet uitbreiden zodat de te verwerken spoelbaden minder zwaar beladen zullen zijn. Het afvalwater zal dan gemakkelijker te behandelen zijn in de waterzuivering.

Volgens de BREF "Surface Treatment of Metals and Plastics" situeert een normaal verbruik voor spoelwater zich rond een niveau van 3-20 l/m² profiel en per spoelstap. Door het uitbreiden van het spoeldebiet zal Anogel ongeveer 36.000 m³ spoelwater per jaar verbruiken op beide lijnen. Een behandeling van ongeveer 3.000.000 m³ profielen per jaar resulteert in een verhouding van 12 l/m². Gezien het verbruik verschillende spoelstappen omvat kan gesteld worden dat Anogel zich onder de lage range van het BBT interval bevindt met een gemiddeld waterverbruik van 1,7 l/m².

Waterbalans

Het anodiseren gebeurt in verschillende baden. Voor het ontdoen van de chemische producten worden tussenin verschillende spoelbaden voorzien. Door de uitbreiding van de productie en de nood aan voldoende spoelwater om een voldoende kwalitatief product af te leveren wordt een groter verbruik verwacht. In 2012 werd een productie voorzien van 1.100.000 m². De voorliggende aanvraag betreft een uitbreiding van de te behandelen oppervlaktes tot 3.483.360 m². Deze uitbreiding zal gebeuren via de bestaande anodisatielijnen die ontdubbeld zullen worden. De oude anodisatielijn 1 zou een verbruik kennen van 26.426 m³/j bij een behandeling van 1.180.800 m²/j. De nieuwere anodisatielijn 2 zou een verbruik kennen van 19.098,6 m³/j bij een behandeling van 2.302.560 m²/j. Het verschil in verbruik per lijn zit hem in het aantal spoelbaden.

Bij de vorige aanvraag werd de waterbalans reeds uitgeklaard. Hierbij werd rekening houdend met een productie van 1.100.000 m² te behandelen oppervlakte een debiet

aanvaard van 20.000 m³ per jaar. Vandaag vraagt men een uitbreiding tot 3.483.360 m² waarvoor men een waterbehoefte aan grondwater heeft van 53.000 m³ per jaar. Wanneer het bedrijf over onvoldoende spoelwater beschikt bestaat de kans dat men een product bekomt van onvoldoende kwaliteit, wat in het verleden zou voorgekomen zijn. Door een uitbreiding van het debiet aan grondwater wenst men zo over voldoende water te beschikken. Vandaag zou bovendien het seal-bad voorzien zijn van een continue spoeling om de kwaliteit te verhogen. Een waterverbruik van 57310 m³ voor een behandeling van 3.483.360 m² betekent een totaal verbruik van 16,5 l/m². Hierbij kan worden gesteld dat ruim wordt voldaan aan de waterverbruiken van de BREF (3 tot 20 l/m² per spoelstap).

Het bedrijf benut leidingwater voor sanitaire doeleinden. Er wordt een verbruik verwacht van 200 m³ leidingwater.

Het bedrijf heeft een totale regenwateropvang van 440 m³, nl. 10x10 m³, 2x20m³ en 1x300 m³. Er zou 5.760 m³ hemelwater kunnen opgevangen en gebruikt worden. Volgens de verbruiken doorgegeven via het imjv werd in 2013 6400 m³ regenwater gebruikt. Volgens dossier zou er 4500 m³ per jaar regenwater worden hergebruikt binnen de productieprocessen en ook deels voor sanitair gebruik (580 m³).

Inzake recupwater worden tijdens het anodiseringsproces verschillende spoelbaden gebruikt waarbij de concentratie van de chemische stoffen in het spoelwater de bepalende factor zijn naar hergebruik. Het vullen van de spoelbaden vormt de grootste verbruikerspost binnen het bedrijf.

Op het bedrijf zijn 2 putten aanwezig van 14 m diep. Er werd eveneens een peilput geplaatst van 15 m diep. Vandaag wordt vnl. boorput 1 gebruikt. Men beoogt een debiet van 205 m³/dag. Het opgepompte debiet dient maximaal gespreid te worden over beide boorputten.

De peilmetingen die werden bijgehouden schommelen in rust tussen 0,87 m en 2,17 m. Tijdens de bronbemalingen (vanaf april 2014) waarnaar verwezen wordt in het dossier werden peilmetingen in rust vastgesteld tot 3,5 m-mv. In werking dalen de peilen met ca. 0,2 m. Dat is eerder laag. Er zijn ook peilmetingen gekend waarbij het peil in werking hoger ligt dan het peil in rust – wat onrealistisch is. De peilmetingen moeten nauwkeurig worden genoteerd waarbij men ook voldoende lang moet pompen alvorens een representatief peil in werking te kunnen vaststellen.

Vermits het een freatische grondwaterwinning betreft met een debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar waarbij rubriek 53.8.3 van toepassing is, moet er conform artikel 5.53.4.1 van Vlarec tenminste één peilput aanwezig zijn. Er zou reeds een peilput aanwezig zijn op het bedrijf. Deze peilput zou volstaan, voor zover blijkt dat deze binnen de afpompingskegel gelegen is. Er zijn geen peilmetingen gekend van het grondwaterpeil in de peilput. Ter hoogte van de peilput moet het grondwaterpeil eveneens maandelijks worden bijgehouden.

Het betreft een freatische grondwaterwinning. Freatisch grondwater wordt gekenmerkt door seizoenale schommelingen. Belangrijke ondiepe winningen kunnen lokaal aanzienlijke verlagingen in de watertafel veroorzaken en ecologische schade veroorzaken. Het kan niet de bedoeling zijn dat ook deze laag overbemaal wordt, zodat er zich in de toekomst problemen voordoen, niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de omliggende ondiepe winningen. Het bedrijf bevindt zich niet in nabijheid van Speciale Beschermingszones. Gelet op de ligging van het bedrijf, de freatische laag, het aangevraagde debiet en de winningen in de omgeving moet het peil in deze ondiepe laag verder nauwgezet opgevolgd worden – zowel via de winningsputten als via de aanwezige peilputten.

Het pompregime moet worden gespreid in ruimte en tijd om zo de verlaging van het grondwaterpeil te beperken, enerzijds door het opgepompte debiet maximaal te spreiden overheen de 2 boorputten en door het opgepompte debiet te spreiden overheen de dag oa. ook door gebruik te maken van de aanwezige buffer van 80 m³.

Er valt te verwachten dat de impact op de dichtstbijzijnde winning niet van die aard is dat er significante negatieve effecten te verwachten zijn. Gelet op de problematiek van de beperkte grondwatervoorraad in de provincie dient er echter rationeel omgegaan met grondwater en moeten alternatieven maximaal benut worden. Er moet dan ook in de eerste plaats maximaal gebruik gemaakt worden van regenwater alvorens grondwater te gebruiken.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er in één van de boorputten (deze onder de loods) geen peilbuis aanwezig is, de aanzuigleiding bevindt zich bovenaan de put, de pomp bevindt zich naast de put en de peilbuis zou zich 20m verder bevinden. De exploitant wordt er op gewezen dat er in elke boorput een peilbuis moet aanwezig zijn. Het peil kan ook niet gemeten worden met een peillint. De exploitant dient hiervoor een afwijking aan te vragen bij de bevoegde minister.

opslag gevaarlijke stoffen-bodemverontreiniging

Door het plaatsen van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie is er een toename van de opslag van zwavelzuur en kalkmelk. De opslagen van calciumchloride en van zwavelzuur in een multibox daarentegen vervallen.

Met huidig dossier wordt de opslag van zwavelzuur in een tank van 10.000 kg uitgebreid tot een tank van 46.000 kg. De kalkmelk wordt opgeslagen in een tank van 30.000 kg.

Daarnaast is er nog een vergunde tank van natriumhydroxide (33.000 kg).

Alle tanks zijn bovengronds. Ze zijn gekeurd. De in het dossier ontbrekende keuringsattesten werden tijdens het plaatsbezoek afgegeven.

In de productiehal is een zone voor opslag van gevaarlijke producten boven een inkuiping.

De transfo's van 500 kVA en 1.600 kVA zijn oliegekoeld. Ze staan in aparte lokalen nl. 1 in een apart lokaal in het atelier en 1 buiten de gebouwen in een aparte cabine. De keuringsattesten zijn aan het dossier toegevoegd.

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

afstands- en verbodsregel

Artikel 5.17.4.1.3. § 1.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III;

2° in een gebied ander dan een industriegebied;

3° op minder dan 100 m afstand van :

- a) een woongebied;*
- b) een parkgebied;*
- c) een recreatiegebied*

§ 2.

De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet :

1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;

- 2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;
- 3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut.

In dit geval bevindt de inrichting zich op minder dan 100 m van een woongebied. Aan het dossier is een veiligheidsnota toegevoegd opgesteld door een erkend VR-deskundige van AIB Vinçotte. De nota dateert van september 2014.

De VR-deskundige concludeert dat zowel op gebied van fysico-chemische eigenschappen als de opgeslagen hoeveelheid en de opslagwijze er geen aanwijzingen zijn dat zware ongevalsscenario's moeten worden verwacht die gevaren inhouden voor de omwonenden mits aan de bepalingen en afstandsregels van het VLAREM wordt voldaan. De VR-deskundige acht het noodzakelijk dat volgende begeleidende maatregelen getroffen worden:

- alle mogelijke impacten op de opslagtank van 33.000 kg met natriumhydroxide-oplossing (29%) en de zwavelzuurtank (46.000 kg) dienen vermeden te worden door te voorzien in afschermingen of geen gemotoriseerd verkeer toe te laten in de opslagruimte;
- een goede huishouding moet voorzien worden op het vlak van orde en netheid en gemorste producten moeten onmiddellijk opgeruimd worden;
- ter hoogte van de opslaglocaties moet voorzien worden in duidelijke en begrijpbare aanduiding van de gevaren, verbods- en gebodsbepalingen conform de welzijnswet van 4 augustus 1996 en zijn uitvoeringsbesluiten;
- in elk gebouw waar brandbare producten staan opgeslagen moet een rookverbod zijn met signalisatie;
- er moeten voldoende brandbestrijdingsmiddelen voorzien worden, hiervoor wordt verwezen naar het brandweeradvies van het plaatselijk korps;
- nabije omwonenden moeten gealarmeerd worden bij brand op het bedrijfsterrein van Anogel bvba.

Het is aangewezen deze maatregelen in een bijzondere voorwaarde op te nemen worden.

gastank

De opslag propaan in een vaste houder (4.850 l) bevindt zich aan de voorzijde van het bedrijf op een toe te voegen perceel. De tank met gas, behorend tot groep 1, kan voldoen aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1. van Vlare II nl. :

- 5 meter tot de limieten eigendom,
- 5 meter tot lokalen zonder open vuurverbod.

luchtemissies

Er werd een nieuwe stookinstallatie geplaatst op propaangas in afwachting van de aansluiting op aardgas. De installatie heeft een vermogen van 900 kW.

Volgende emissiegrenswaarden zijn van toepassing (desgevallend aardgas/propaan):

Artikel 5.43.2.10.

Bij voeding met gasvormige brandstoffen geldt voor stookinstallaties, andere dan gasturbines, gasmotoren en dualfuelmotoren, het volgende :

type inrichting	type gas/totaal nominaal thermisch ingangsvermogen in MW	emissiegrenswaarden in mg/Nm ³			
		stof	SO ₂	NO _x	CO
nieuwe installaties waarvoor de eer- ste vergunning tot	aardgas $\geq 0,3 - 20$ MW	5	35	80	100
	andere gassen $\geq 0,3 - 50$ MW	5	35	200	100

exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014					
---	--	--	--	--	--

Stof en zwavel dient niet gemeten te worden (art. 5.43. 2.20).

Tijdens het plaatsbezoek verklaarde exploitant dat, overeenkomstig art. 5.43.2.23. Vlare II, een emissiemeting zal uitgevoerd worden binnen de 3 maanden na de ingebruikname van de installatie.

Artikel 5.43.2.23.

Voor nieuwe installaties wordt een eerste meting uitgevoerd binnen een periode van drie maanden na de ingebruikname van de installatie, met uitzondering van installaties voor noodgebruik die minder dan 500 bedrijfsuren per jaar in bedrijf zijn.

Ingevoegd bij art. 183,4° B.VI.Reg. 7 juni 2013, B.S. 10 september 2013

Gelet op het feit dat het een nieuwe installatie betreft, wordt aangenomen dat de geldende emissiegrenswaarden kunnen gehaald worden.

geluidshinder

Volgens de milieudienst van Roeselare is er een klacht omtrent geluidshinder, afkomstig van Anogel.

De klager, die aan de overzijde van de spoorweg woont, spreekt van "een lawaai afkomstig van een zwaar motor geluid binnen de fabriek dat via een opening in het dak van de fabrieksruijnte naar buiten komt". Tijdens de lente en de zomer, dus in warmere periodes, zou de geluidshinder het meest voorkomen en dit voornamelijk 's nachts en tijdens de weekends. Het lawaai zou de laatste 3 jaar zijn toegenomen. De klacht werd reeds herhaaldelijk geuit.

De afdeling Milieu-inspectie heeft in juni 2015 een overschrijding van de geldende geluids-richtwaarde (specifieke geluid van 52,9 dB(A) + tonale component) vastgesteld. De meting gebeurde ter hoogte van de klager om 6:30 's morgens. Ondertussen is het probleem nog niet opgelost omwille van een discussie tussen de geluidsdeskundige van de exploitant en de Afdeling Milieu-inspectie m.b.t. de richtwaarde.

Huidige aanvraag tot uitbreiding van het te lozen debiet, het op te pompen grondwater en de diverse opslagen van gevaarlijke stoffen heeft niet onmiddellijk een impact op de geluidsproductie van de inrichting.

De exploitant wordt er op gewezen dat hij aan de Vlaremnormering dient te voldoen.

brandrisico

Exploitant bekwaam een gunstig brandweerverslag n.a.v. huidige milieuvergunningaanvraag. Het verslag werd opgemaakt op 4/1/2016 door de brandweer van Roeselare.

In de inrichting zijn jaarlijks gekeurde brandblussers. Op vraag van de verzekeraar gebeurt er jaarlijks een thermografisch onderzoek van de elektrische toestellen.

Mits in achtnaame van de nodige voorzorgsmaatregelen kan aangenomen worden dat het brandrisico voor de omgeving tot een normaal risico beperkt blijft.

GPBV-bedrijf

De inrichting is een GPBV-inrichting omwille van de indeling in rubriek 29.5.5.4. met een baden-inhoud van 276.600 l. Huidige aanvraag heeft geen betrekking op de X-rubriek.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kazandbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig voor 1 jaar op proef"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is een meting gebeurd; er was een overschrijding van 2 dB(A); toen de meting gebeurde waren de koelgroepen in werking; wat er nu aangevraagd wordt, heeft geen impact op geluid; er zijn momenteel 2 boorputten; bij de ene is er een peilbuis; een peilbuis voor de tweede boorput is niet voorzien; dit zit 20 m verder; de aanzuigleiding zit bovenaan de put; de pomp is er naast;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. ANOGEL, gevestigd te Mandelstraat 22 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor de inrichting gelegen te Mandelstraat 22 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0242/K
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0242/S
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0242/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0243/H
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0243/L
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0243/M

met als voorwerp : een anodiseringsbedrijf te veranderen nl

- Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie met batchsysteem met een verhoging van het te lozen effluentwater tot een debiet van 16 m³/u, 200 m³/d en 38.000 m³/j
- Vervanging 2 transformatoren van 800 kVA door 1 van 1.600 kVA, vervanging transformator 400 kVA door 1 van 500 kVA
- Toevoeging en uitbreiding met bovengrondse tank propaan 4.850 l
- Uitbreiding tot opslag 168.710 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen GHS05
- Uitbreiding tot opslag 69.388 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS07
- Uitbreiding tot opslag 1.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS08
- Uitbreiding tot opslag 1.000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS09
- Uitbreiding met opslag 15 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- Uitbreiding met zaagmachine 2,2 kW
- Vervanging oude stookinstallatie 10,5 kW door nieuwe stookinstallatie op propaangas/aardgas 900 kW
- Uitbreiding ondiepe grondwaterwinning uit Quartair dek tot 53.000 m³/j

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 12 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: - 800 kilo Volt-Ampere)							
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: - 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 500 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: - 800 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 4850 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 9,66 Ton)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 168,71 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 69,39 Ton)	2		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1 Ton)	3		0				

17.3.8.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 1 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 15 kilogram)	3		0				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,2 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.1.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 889,5 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.3	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m ³ per jaar (Totale eenheden: 33000 kubieke meter per jaar)	1	A R W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	12 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	-800 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	500 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	-400 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	-800 kilo Volt-Ampere
17.1.2.2.2	propaan	4850 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	9,66 Ton
17.3.4.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	168,71 Ton
17.3.6.2.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering	69,39 Ton
17.3.7.1.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
17.3.8.1	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	15 kilogram
29.5.2.1.a	zaagmachines	2,2 kilo watt
43.1.1.a	stookinstallaties	889,5 kilo watt
53.8.3	2 Verbuisde boorput op 14 m, uit Quartair dek (0100), voor Proceswater	205m³/dag 33.000m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een anodiseringsbedrijf met :

- Het lozen van max. 780 m³/j huishoudelijk afvalwater
- Een waterzuiveringsinstallatie met batchsysteem met inbegrip van het lozen van effluentwater met een debiet van 16 m³/u, 200 m³/d en 38.000 m³/j
- 2 transformatoren nl. 500 kVA, 1.600 kVA
- Batterijlader 10,60 kW
- 2 compressoren resp. 22 kW en 15 kW (totaal 37 kW)
- Koelinstallaties baden 120 kW, koelcompressoren 2 x 32 kW, 2 x 45 kW, koelinstallatie baden 170 kW, lucht-lamellenkoeler 390 kW, luchtdroger 0,95 kW, lucht-lamellenkoeler 412 kW (totaal 1.246,95 kW)
- Bovengrondse tank propaan 4.850 l
- Opslag:
 - o natriumhydroxideparels in zakken 5.000 kg
 - o natriumhydroxide 29% 37.592 kg in bovengrondse tank 24.570 l
 - o additief beits in multiboxen 8.050 kg of 7.000 l
 - o natriumhydroxide in multiboxen 3.060 kg of 2.000 l
 - o natriumhydroxide in vaten 3.060 kg of 2.000 l
 - o zoutzuur 21.356 kg in tank van 18.570 l
 - o zoutzuur 1.150 kg multibox 1.000 l
 - o zwavelzuur 46.000 kg in tank van 25.000 l
 - o salpeterzuur 1.200 kg
 - o cleaner ABF 3.210 kg of 3.000 l

- Alficlean 139/2 200 kg
- kalkmelk 36.432 kg in tank van 26.400 l
- Alfideox 75 900 kg
- Adeox 11 500 kg
- E-color 200 1000 kg of 833 l
- Opslag mazout 1.260 kg in bovengrondse tank van 1.500 l en opslag mazout 8.400 kg in bovengrondse tank van 10.000 l
- Opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen 1.100 kg
- 1 verdeelslang
- Opslag folie in gebouw 10 ton, opslag noppenfolie in gebouw 0,50 ton
- Metaalbewerkingsmachines 39,45 kW
- Ontvettingsbad 8.600 l, beits-/satineringsbad 8.600 l, anodiseringsbad 14.760 l, anodiseringsbad 14.760 l, hernieuwing zwart kleurbad 6.400 l, brons kleurbad 6.400 l, sealbad 14.760 l, ontvettingsbad 31.280 l, beitsbad 31.280 l, chemisch goud-bad 8.275 l, 2 anodiseerbaden samen 70.380 l, sealbad 50.830 l, chromaatbad 8.275 l, bad organisch (kleurbad) (2 x 1.000 l) (totaal 276.600 l)
- Stoomvat 1.040 l
- Diverse verwarmingsinstallaties: 900 kW, 198 kW, 233 kW, 198 kW (totaal 1.529 kW)
- Ondiepe grondwaterwinning max 53.000 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 2
diepte: 14
watervoerende laag: Quartair Aquifersysteem
HCOD – code: 0100
Gebruik: uitsluitend in de productie. Gebruik in het sanitair is verboden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn **die aanvangt op 17/03/2016 en die eindigt op 29/11/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 29/11/2012, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2. sub 55°
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
behandelen van gasen - algemeen	afdeling 5.16.1.
opslag van gevaarlijke gasen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
metalen	hoofdstuk 5.29
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

- 1) De maatregelen die voorzien zijn in de veiligheidsnota dd. september 2014 dienen nageleefd te worden :
 - a) Alle mogelijke impacten op de opslagtank van 33.000 kg met natriumhydroxide-oplossing (29%) en de zwavelzuurtank (46.000 kg) dienen vermeden te worden door te voorzien in afschermingen of geen gemotoriseerd verkeer toe te laten in de opslagruimte;
 - b) Een goede huishouding moet voorzien worden op het vlak van orde en netheid en gemorste producten moeten onmiddellijk opgeruimd worden;
 - c) Ter hoogte van de opslaglocaties moet voorzien worden in duidelijke en begrijpbare aanduiding van de gevaren, verbods- en gebodsbepalingen conform de welzijnswet van 4 augustus 1996 en zijn uitvoeringsbesluiten;
 - d) In elk gebouw waar brandbare producten staan opgeslagen moet een rookverbod zijn met signalisatie;
 - e) Er moeten voldoende brandbestrijdingsmiddelen voorzien worden, hiervoor wordt verwezen naar het brandweeradvis van het plaatselijk korps;
 - f) Nabije omwonenden moeten gealarmeerd worden bij brand op het bedrijfsterrein van Anogel bvba.
- 2) Gedurende 3 jaar na datum van de vergunning bezorgt de exploitant ten laatste op 31 januari alle analyseresultaten van de staalnames die hij uitvoerde ter opvolging van de parameters chloriden en sulfaat aan de VMM, LNE-milieuvergunningen en LNE-milieu-inspectie.
- 3) Binnen het jaar na het verlenen van de vergunning voert de exploitant minstens 3 analyses, bij voorkeur gespreid in de tijd, uit op het bedrijfsafvalwater voor de parameter Cr6+ en maakt de analyseresultaten over aan de vergunningverlenende overheid, LNE milieuvergunningen LNE-milieu-inspectie en VMM.
- 4) grondwaterwinning
 1. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Er dient een waterdicht deksel aanwezig te zijn.
 2. Conform Vlareem moet maandelijks de meterstand van de teller van de boorput worden genoteerd in een register.
 3. Conform Vlareem moet maandelijks het opgepompte debiet in m³ per uur, die de werkelijk opgepompte capaciteit weergeeft worden genoteerd in een register. Dit gebeurt bij werking van de pomp.
 4. Peilmetingen:

Conform Vlareem moet maandelijks metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorputten en peilput uitgevoerd worden. Dit moet gebeuren nadat alle pompen reeds 3 uren in werking zijn. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register

Conform Vlareem moet maandelijks metingen van het statisch grondwaterpeil in de boorputten en peilput uitgevoerd worden. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

5. Grondwateranalyses :

Jaarlijks (maart) moet het grondwater van 1 van de boorputten op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM – Dienst Grondwaterbeheer. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylovanje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	B
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

6. De resultaten van de hogervermelde debietsmetingen, peilmetingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart via het IMJV worden overgemaakt aan de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 17 MAART 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.